

HEAD

▶ <meta>

헤더 내부에서 사용하는 태그로 메타 데이터로 html문서가 가지고 있는
유용한 정보를 담아두는 곳, 문서 정보를 검색 엔진에 전달

```
<meta name = "속성명" content="속성내용">
```

▶ <meta>

✓ name 속성

meta요소에 정의된 명령을 먼저 실행 후 페이지 로딩,
문서의 초기 정보를 나타냄

application-name	웹어플리케이션 이름
author	페이지의 저자
description	페이지를 설명하는 내용
generator	페이지를 생성한 프로그램 표시
keywords	검색어로 사용, ','로 구분하여 여러 단어 입력가능
robots	검색로봇의 검색제한

* robots는 index, follow로 나누어 설정

▶ <title> </title>

페이지 제목을 나타내는 태그

```
<title>페이지 이름</title>
```

▶ <link>

문서를 외부의 문서와 연결하기 위해 사용
CSS파일이나 웹 폰트 사용 시 주로 연결

```
<link rel = "관련 속성" type = "MIME" href = "문서위치"/>
```

✓ 속성

href	연결한 파일의 경로 지정
rel	링크가 형성하는 관계 지정
media	연결문서가 표시될 장치 또는 미디어 유형
type	MIME 타입 지정

▶ **<style> </style>**

태그의 스타일을 지정해주는 태그로 CSS속성을 HTML내에 직접 쓸 때 사용

```
<style>CSS구문</style>
```