

SISTEMA DE BIBLIOTECA EM PYTHON

Ana Maria Deminciano Lima Juliana Sardi Fernandes Thais Trajano da Silva Universidade Federal do Paraná Prof. Jackson Antonio do Prado Lima



Introdução

- Python é uma linguagem de programação interpretada, de código-fonte aberto e disponível para vários sistemas operacionais.
- A problematização que será apresentada é de um programa de automatização de um sistema de biblioteca, através da linguagem python.



Objetivo do Programa

- Automatizar o sistema de biblioteca, facilitando a consulta do usuário, aos livros e aos empréstimos.
- Permitir e facilitar a atualização o estoque da biblioteca.



Utilização do Programa

- Usuário que tenha acesso liberado ao sistema (bibliotecário).
- O bibliotecário coloca os dados do aluno no sistema.
- Realização da busca por livros, onde o bibliotecário procura por meio de características que o livro contenha, como código do livro, nome do autor, ano, editora e quantidade no estoque.
- Quando for realizado um empréstimo, este dado, ficará armazenado em uma matriz, contendo o usuário, nome do livro, código deste livro e sua data de empréstimo, essa matriz, proporcionará o controle dos empréstimos.



Bibliotecas utilizadas

```
import uuid
import hashlib
import datetime
```

• O import, uuid e hashlib, são bibliotecas utilizadas para realizar a criptografia da senha que será utilizada pelo bibliotecário.



Formatação da data

```
from datetime import date

formatacaoData = "%m/%d/%Y"

now = datetime.datetime.now()

#senha 123
admin_hashed_psswd="fle9ec4d2a8d93cdbe7109bedcce6020c1ff248a4396acfd5ac0a53a61792b53:30d24e545e2f4fbeb34e40f4fcac107a"
```

- A declaração from datetime import date, relata a importação do objeto datetime da biblioteca date.
- A variável formatacaoData é apenas para declarar a forma desejada da data.
- Já now, é uma variável que representa datetime.datetime.now(), onde é o objeto que contém o now.
- A variável admin_hashed_passwd, apresenta o código para fins de criptografar a senha, posterior será usado para validar a mesma.



Listas e matrizes

```
labelBook=["Num", "Nome", "Autor", "Ano", "Editora", "Quantidade Estoque"]
labelEmprestado=["Usuario", "Livro", "Num", "DataEmprestimo"]

books=[[1, "botanica", "lorenzi", 1990, "editoral", 10], [2, "entomologia", "lutz", 1990, "editora2", 10], [3, "genetica", "thompson", 1990, "editoral", 10],
        [4, "programação", "menezes", 1990, "editoral", 10], [5, "fisiologia", "taiz", 1990, "editoral", 10], [6, "fisica", "harley", 1990, "editoral", 10],
        [7, "calculo", "adams", 1990, "editoral", 10]]

usuarios=[["alunol", "thais", "agronomia"], ["aluno2", "ana", "direito"], ["aluno3", "juliana", "civil"],
        ["aluno4", "lucas", "Fisica"], ["aluno5", "yuri", "mecanica"], ["aluno6", "paola", "zootecnia"]]

emprestimos=[["aluno1", "botanica, 1, "10/15/2018"], ["aluno2", "entomologia", 2, "10/11/2018"], ["aluno3", "genetica", 6, "11/02/2018"]]
```

- O código apresenta listas. A lista labelBook, contém Num, que servirá como código do livro;
 Nome, referente ao livro; Autor; Ano, de publicação; Editora; Quantidade Estoque.
- Já labelEmprestado, é representado por Usuario, que será referente ao aluno; Livro, determinando qual livro o usuário em questão emprestou; Num, o código do livro; DataEmprestimo, a data que o empréstimo foi realizado.
- Há também matrizes, sendo elas: books (apresenta código do livro; nome do livro; autor; ano de publicação; editora e quantidade no estoque), usuários (usuário; nome do aluno e seu curso) e emprestimos (representa quais usuários; seus livros emprestados; código do livro e a data dessa ocorrência).



Criptografia da senha

```
#Usar hash_password para cadastrar uma nova senha se quiser

def hash_password(password):
    salt = uuid.uuid4().hex
    return hashlib.sha256(salt.encode() + password.encode()).hexdigest() + ':' + salt

#hashed_password = hash_password(new_pass)
#print('The string to store in the db is: ' + hashed_password) o valor que será printado aqui é o valor criptografado da nova senha utilizada
```

- A seguinte função, é responsável por gerar uma nova senha, para gerar um novo código hash.
- As últimas linhas, onde apresentam-se como comentário, quando retirado suas hashtags proporcionarão ao usuário, um valor criptografado da nova senha.



Função senha

```
def check_password(hashed_password, user_password):
    password, salt = hashed_password.split(':')
    return password == hashlib.sha256(salt.encode() + user_password.encode()).hexdigest()
```

 A partir desta função, quando inserir uma senha, esta será criptografada e irá gerar um código hash, onde será comparado com o código da variável admin_hashed_passwd, validando os mesmos.



Função autenticação

```
def autenticar():
    print("Login Bibliotecária\n")
    passwd=input("Senha: ")
    if check_password(admin_hashed_psswd, passwd):
        print('Senha correta!\n')
        return True
    else:
        print('Senha incorreta!\n')
        return False
```

- Basicamente, essa função é destinada para autenticar o login do bibliotecário, onde necessita da senha.
- Assim, se check_password, onde apresenta como argumento o valor criptografado e a senha, for verdadeiro, a senha estará correta, caso contrário, incorreta.



Função para consultar o usuário

```
def consultar_usuario():
    print("Insira o usuario que fará o empréstimo\n")
    user = input('Usuario: ')
    for info in usuarios:
        if user == info[0]:
            return True, user
    return False, user
```

- Essa função representa a primeira integração com o usuário, onde a variável user receberá o nome do usuário. Usuarios é uma matriz, para cada lista presente, existe um usuário, que será destinado ao info, um em cada repetição realizada.
- Assim, quando info for igual ao user, significa que aquele usuário foi encontrado, sendo a sentença verdadeira, caso contrário, dará como falso e retornará que aquele usuário não foi encontrado.



Função para consultar empréstimos

```
def consulta_emprestados(user):
    qtd=0
    hoje=datetime.datetime.now()
    for info in emprestimos:
        if user == info[0]:
            dloc=datetime.datetime.strptime(info[3],formatacaoData)
            dif = hoje-dloc
            if dif.days > 15:
                return -l*dif.days
            qtd+=l
    return qtd
```

- Para consulta_emprestados, o argumento user analisará a matriz emprestimos para procurar se o usuário em questão apresenta algum empréstimo.
- Para essa análise, determina-se qtd = 0. A variável hoje, servirá para armazenar a data no sistema.
- Será armazenado o primeiro valor condido na primeira lista da matriz, em emprestimo e primeira posição, em info.
- Se **user** for igual ao **info**, buscasse determinar a quantidade de dias do empréstimo. Caso seja maior que 15 dias (limite), o usuário apresenta atraso na entrega, retornando então, os dias em atraso. Se o usuário não apresentar atrasos, o próximo return, oferece a quantidade que o usuário possui emprestado.

Função para consultar os livros

```
def consulta_livros():
    print("Por favor insira o nome do livro ou o autor\n")
    busca=input("Nome/Autor: ")
    print(*labelBook)
    for info in books:
        if (busca == info[1] or busca == info[2]) and info[5]>0:
            print(*info)
    print("Escolha o livro a partir do Num equivalente, caso não tenha sido encontrado nenhum livro, ou você não queira nenhuma da lista utilize -l\n")
    opcao=int(input("Num: "))
    return opcao
```

- A função tem como objetivo auxiliar na busca do livro, pelo seu nome ou autor, para isso, a função utilizará a lista labelBook, assim, se a variável busca for igual a segunda posição (nome do livro) presente na lista labelBook ou igual a terceira posição (autor), e ainda a posição cinco (quantidade no estoque), for maior que zero, os dados serão fornecido na tela e o usuário deverá confirmar o código do livro do livro, caso queira emprestar.
- Se não for encontrado o livro de interesse ou não quiser emprestar nenhum livro, basta digitar -1.



Função para escolha do livro

```
def escolha(limite, user):
    while limite > 0:
       print("Escolha o tipo de exemplar que você deseja emprestar\n")
       print("E você ainda pode realizar ", limite, " emprestimos\n")
       print("1-> Livro 2->Sair")
        indice=0
       opcao=int(input("Opcao :"))
       if opcao ==1:
           livro=consulta livros()
            if livro!=-1:
                for info in books:
                   if info[0] == livro:
                        books[indice][5]-=1
                        emprestimos.append([user,books[indice][1],books[indice][0],datetime.datetime.now().strftime("%m/%d/%Y")])
                        limite-=1
                        print("EMPRÉSTIMO REALIZADO COM SUCESSO\n")
                        break
                    else:
                        indice+=1
       elif opcao==2:
           print("Emprestimo cancelado")
            return
        if limite == 0:
           print("Você atingiu o limite de emprestimos, para poder emprestar outros primeiro devolva algum\n")
```

- A função escolha se refere ao limite de livros que os alunos podem retirar, que no caso é até três. Assim, para realizar um empréstimo, o limite deve ser maior que zero.
- Será analisado а primeira informação contida na primeira lista em **books** e a primeira informação contida na lista, que se refere ao código do livro, se essa informação for igual ao livro selecionada, então em books na posição cinco, que se refere a quantidade em estoque, diminuir quantidade, uma atualizando a saída daquele livro, pois ocorreu um empréstimo.



- O append é uma função que irá adicionar no final da matriz emprestimos informações, essas serão: user (usuário), nome do livro, seu código e data de empréstimo, para a data, utiliza o recurso do datetime.
- Como o empréstimo está sendo realizado, deve-se diminuir uma possibilidade de emprestar do usuário, por isso, o limite -1.
- O else, está se referindo a análise do código do livro igual ao livro de escolha, fazendo o programa percorrer toda a lista, até as duas informações serem iguais.
 Para opção igual a dois, o empréstimo é cancelado e se o limite for igual a zero, o usuário não poderá emprestar.



Função emprestar

```
def emprestar(user):
    quantidade=consulta_emprestados(user)
    if quantidade==0:
        print("O usuário selecionado é ", user," , e este poderá emprestar apenas três exemplares por vez e o prazo de expiração de cada empréstimo é de 15 dias!\n")
        escolha(3,user)
    elif quantidade==1:
        print("O usuário selecionado é ", user," , e este poderá emprestar apenas 2 exemplares por 15 dias pois já possui um exemplar emprestado!\n")
        escolha(2,user)
    elif quantidade==2:
        escolha(1,user)
        print("O usuário selecionado é ", user," , e este poderá emprestar apenas 1 exemplar por 15 dias pois já possui dois exemplares emprestados!\n")
    elif quantidade==3:
        print("O usuário selecionado é ", user," , e este poderá emprestar apenas 1 exemplar por 15 dias pois já possui dois exemplares emprestados!\n")
    elif quantidade==3:
        print("O usuário não pode emprestar nenhum livro pois já possui três emprestados, você deve devolver um primeiro!.\n")
    elif quantidade<O:
        print("O usuário não pode emprestar nenhum pois possui um livro com entrega atrasada em ", -l*quantidade , " dia(s)\n")</pre>
```

- Para a função emprestar, a quantidade estará relacionada a consulta_emprestados para determinar se aquele usuário apresenta algum livro e se esse está em atraso.
- A variável escolha, guardará a quantidade de livros que poderá ser emprestada, se quantidade for igual a três, o usuário já apresenta três empréstimos e não poderá emprestar outro livro até devolver algum livro. E para quantidade menor que zero, representa que o usuário apresenta devoluções em atraso. Para essa última opção ser realizada, determinou-se -1*quantidade, com a finalidade de expressar os dias em atraso.



Função main

```
def main():
    sair=False
    auth=False
   while sair == False:
        #print(*emprestimos)
       if auth==False:
            auth=autenticar()
            print("Autenticação realizada com sucesso!\n")
        encontrado=False
       if auth:
            while encontrado ==False:
                encontrado, user=consultar usuario()
                if encontrado == False:
                    print ("Usuario não encontrado, procure outro")
            while encontrado == True:
                print("O que você desejar fazer?\n")
                print ("1-> Emprestar 2-> Trocar Usuário")
                opcao=int(input("Opcao :"))
                if opcao ==1:
                    emprestar (user)
                elif opcao ==2:
                    encontrado=False
                    print("OPÇÃO INVÁLIDA!\n")
       else:
            print ("Usuario nao encontrado\n")
       print("Deseja sair do programa? 1 -> Sim 2-> Não")
       op=int(input("Opção: "))
       if op==1:
            print ("Programa finalizado\n")
if __name__=="__main__":
   main()
```

- Por fim, a última função, declara sair como False, pois, o intuito é permanecer no sistema, auth também como False até que o bibliotecário insira a senha correta.
- Estabelece encontrado igual a False, para que a busca pelo usuário só se torne True com o usuário correto, assim se auth, o encontrado for igual a False, irá buscar o user em consultar_usuario.
- Mas se encontrado for igual a True, quer dizer que o usuário que pretende realizar o empréstimo e está cadastrado no sistema.
- Se o usuário digitar qualquer outro número diferente de um ou dois, dará opção inválida.
- No final, o usuário deverá escolher permanecer ou não no programa, se a opção for igual a um, então sair se tornará True e o programa será finalizado.



Obrigada a todos por assistirem a nossa apresentação!

```
def consultar usuario():
    print("Insira o usuario que fará o empréstimo\n")
    user = input('Usuario: ')
    for info in usuarios:
        if user == info[0]:
            return True, user
    return False, user
def consulta emprestados (user):
     hoje=datetime.datetime.now()
     for info in emprestimos:
        if user == info[0]:
            dloc=datetime.datetime.strptime(info[3],formatacaoData)
            dif = hoje-dloc
            if dif.days > 15:
               return -1*dif.days
            qtd+=1
    return qtd
```

```
def escolha(limite, user):
    while limite > 0:
        print("Escolha o tipo de exemplar que você deseja emprestar\n")
        print("E você ainda pode realizar ", limite, " emprestimos\n")
        print("1-> Livro 2->Sair")
        indice=0
        opcao=int(input("Opcao :"))
        if opcao ==1:
           livro=consulta livros()
           if livro!=-1:
               for info in books:
                   if info[0] == livro:
                        books[indice][5]-=1
                        emprestimos.append([user,books[indice][1],books[indice][0],datetime.datetime.now().strftime("%m/%d/%Y")])
                        print ("EMPRÉSTIMO REALIZADO COM SUCESSO\n")
                   else:
                        indice+=1
        elif opcao==2:
           print ("Emprestimo cancelado")
           print("Você atingiu o limite de emprestimos, para poder emprestar outros primeiro devolva algum\n")
```

```
auth=False
   while sair==False:
       #print(*emprestimos)
           print("Autenticação realizada com sucesso!\n")
        encontrado=False
           while encontrado ==False:
               encontrado, user=consultar_usuario()
                if encontrado == False:
                   print("Usuario não encontrado, procure outro")
           while encontrado == True:
               print("O que você desejar fazer?\n")
               print("1-> Emprestar 2-> Trocar Usuário")
                opcao=int(input("Opcao :"))
                if opcao ==1:
                   emprestar (user)
                elif opcao ==2:
                   encontrado=False
                   print("OPÇÃO INVÁLIDA!\n")
           print("Usuario nao encontrado\n")
       print("Deseja sair do programa? 1 ->Sim 2-> Não")
        op=int(input("Opção: "))
           print("Programa finalizado\n")
if __name__="__main__":
```

