

Tableau des réponses corrigées

Question	Réponse(s)	Explication
NEW QUESTION 1	C	Utilisation de &table une seule fois, les autres variables sont redemandées à chaque exécution
NEW QUESTION 2	A	SET UNUSED marque une colonne comme inutilisée sans suppression immédiate
NEW QUESTION 3	A	Opérations simples DML autorisées, autres nécessitent DDL ou conditions spécifiques
NEW QUESTION 4	A, E	Comparaison avec moyenne et sélection de valeurs identiques via sous-requêtes
NEW QUESTION 5	B, D	UNIQUE accepte plusieurs NULL, contraintes désactivables
NEW QUESTION 6	C	MINUS retourne les lignes absentes de l'autre table
NEW QUESTION 7	D	Syntaxe correcte des DEFAULT (sans = ni guillemets doubles)
NEW QUESTION 8	B	UNION élimine doublons mais considère NULL comme égal
NEW QUESTION 9	B	JOIN correct avec plusieurs colonnes via USING
NEW QUESTION 10	C	SET colonne = NULL est la syntaxe correcte
NEW QUESTION 10 (bis)	B	COUNT ignore NULL sauf si NVL est utilisé
NEW QUESTION 11	A, B, D	ORDER BY accepte alias, position ou colonne
NEW QUESTION 16	B, D	Tri via alias ou position possible
NEW QUESTION 20	A, C	SQL*Loader nécessite table + directory privileges

NEW QUESTION 25	B	DDL = commit implicite
NEW QUESTION 26	A	EM Express disponible par défaut
NEW QUESTION 29	A, C	OUTER JOIN pour inclure données manquantes
NEW QUESTION 30	B, E	Relation M:N nécessite table associative
NEW QUESTION 38	A	Comparaison avec NULL ou espace invalide
NEW QUESTION 40	A	INSERT ALL évalue toutes les conditions
NEW QUESTION 43	D, E	GROUP BY obligatoire pour colonnes non agrégées
NEW QUESTION 44	A, D, F	Sous-requêtes multiples autorisées
NEW QUESTION 47	A	Requête valide mais logique incorrecte
NEW QUESTION 48	A	DEFAULT + NOT NULL valide
NEW QUESTION 51	A, C	Format numérique incompatible → #####
NEW QUESTION 54	B, E	PK unique mais FK multiples possibles
NEW QUESTION 60	A	Tri sensible à la casse
NEW QUESTION 55	C	NVL transforme NULL en valeur texte
NEW QUESTION 65	A, B, E	Fonctions groupe et imbriquées autorisées
NEW QUESTION 67	D	INTERVAL adapté aux durées

NEW QUESTION 69	D	Ordre d'exécution SQL
NEW QUESTION 70	A, C	Jointure ON ou WHERE possible
NEW QUESTION 74	C, E	Auto-jointure nécessite alias
NEW QUESTION 77	B, D	Contraintes CHECK et FK
NEW QUESTION 81	B, E	Clé composite ou UNIQUE+NOT NULL
NEW QUESTION 84	D	CONCAT et MONTHS_BETWEEN
NEW QUESTION 89	C	FETCH FIRST X PERCENT
NEW QUESTION 94	D	LEFT JOIN conserve tous les départements
NEW QUESTION 96	A	Sous-requête non corrélée
NEW QUESTION 100	D	Incohérence GROUP BY / SELECT
NEW QUESTION 102	B	Lecture disque si non en mémoire
NEW QUESTION 105	A	CTAS copie structure partielle
NEW QUESTION 106	A, B, D	DROP supprime structure + données
NEW QUESTION 108	C	ROUND puis TRUNC
NEW QUESTION 110	C	ALTER TABLE correct
NEW QUESTION 115	B, E	DML multi-lignes

NEW QUESTION 117	C	Sous-requête scalaire
NEW QUESTION 119	A	Sous-requête + RIGHT JOIN
NEW QUESTION 123	A	DISTINCT sur combinaisons
NEW QUESTION 125	A, B	ORDER BY multi-critères
NEW QUESTION 130	B	CTAS sans contraintes complètes
NEW QUESTION 135	D	LEFT JOIN dépendances
NEW QUESTION 138	D	PURGE définitif
NEW QUESTION 139	D	Requête valide mais logique incorrecte
NEW QUESTION 142	B, D	CTAS WHERE 1=2
NEW QUESTION 147	D, E	GROUP BY obligatoire
NEW QUESTION 148	A, C	Sous-requête flexible
NEW QUESTION 150	C	Sensibilité casse
NEW QUESTION 151	C, D	TO_CHAR / TO_DATE correct
NEW QUESTION 152	D	NATURAL JOIN ambigu
NEW QUESTION 156	D	ORDER BY dans UNION final
NEW QUESTION 157	C	Transaction contient plusieurs DML

NEW QUESTION 162	B	MERGE comportement conditionnel
NEW QUESTION 166	C	UPDATE vue simple possible
NEW QUESTION 171	A, D	RR utilise SYSDATE
NEW QUESTION 176	D	Alias partiel
NEW QUESTION 179	B, C, F	DROP + recycle bin
NEW QUESTION 183	B, C, F	ALL opérateur logique
NEW QUESTION 187	C	Alias et guillemets
NEW QUESTION 191	B	Requêtes équivalentes
NEW QUESTION 194	A, D	Sous-requête corrélée