三千弱水·大学四大化学题库

原创高阶综合题
科学复核册

第一辑　12 道独立专题　题目与完整推导

本册供**科学性、题意条件、计算和排版**联合复核。全部题目为原创教学题，不宣称出自真实大学考试；无外部专家签名，不作为已审定的正式试题册发布。特别区分机器方程残差为零与化学模型真实可靠两种概念。

版本：2026-10-28　校验：数值反算、来源许可、假设清单

许可证：独立原创题文 CC0-1.0；第三方材料不在本声明范围内

目录

编者说明 **1**

第一部分　题目册 **2**

第一章　无机化学 **3**

1.1 I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解 3

1.2 I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化 3

1.3 I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演 3

第二章　分析化学 **4**

2.1 A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量 4

2.2 A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度 4

2.3 A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度 4

第三章　有机化学 **5**

3.1 O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻 5

3.2 O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量 5

3.3 O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率 5

第四章　物理化学 **6**

4.1 P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量 6

4.2 P02　热容差修正反应热力学与平衡常数 6

4.3 P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡 6

第二部分　严格解答与计算验证 **7**

第五章　无机化学：解答 **8**

5.1 I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解 8

5.2 I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化 8

5.3 I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演 9

第六章　分析化学：解答 **10**

6.1 A01 双波长光谱解混、稀释反算与试样质量 10
6.2 A02 双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度 10
6.3 A03 钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度 11

第七章 有机化学：解答 **12**
7.1 O01 连续一级反应的中间体最佳分离时刻 12
7.2 O02 非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量 12
7.3 O03 双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率 13

第八章 物理化学：解答 **14**
8.1 P01 双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量 14
8.2 P02 热容差修正反应热力学与平衡常数 14
8.3 P03 有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡 15

质量控制与发布边界 **16**

编者说明

题库现有大量用于计算训练的参数变式，本辑不继续通过数字替换扩大名义独立知识点。本册选入**每科三道**独立撰写的高阶综合题，强调建模、约束条件、数值求解、守恒检验、近似适用范围以及易错点。个别题目使用明确标记的理想化模型或假想体系；这不是现实实验结果。机器脚本可以重算表内结果，仍需人工科学审阅。

第一部分

题目册

第一章　无机化学

1.1　I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解

在 $1.000\,\mathrm{L}$ 的理想溶液中有过量固体 $\mathrm{AgCl(s)}$，体系的游离氨及络合氨总分析浓度为 $C_{\mathrm{L}} = 0.1000\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$。仅允许 $\mathrm{Ag^+}$、$\mathrm{[Ag(NH_3)_2]^+}$、$\mathrm{Cl^-}$ 及游离 $\mathrm{NH_3}$ 存在，并假设 $\mathrm{NH_3/NH_4^+}$ 酸碱平衡及其它配合物可忽略。给定 $K_{\mathrm{sp}} = 1.80 \times 10^{-10}$ 和 $\beta_2 = 1.60 \times 10^{7}\,\mathrm{L^2\,mol^{-2}}$，同时求游离氨、游离银、二氨合银和总溶解银浓度；不得把游离氨浓度直接等同于 C_{L}。

模型适用条件与审核重点： 理想活度；明确忽略 NH4+、Ag(NH3)+、其他络合及溶解产生的体积改变；过量 AgCl 固体仍存在。

1.2　I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化

假想二价金属电池反应为 $\mathrm{M(s) + N^{2+}(aq) \rightleftharpoons M^{2+}(aq) + N(s)}$，在 $298.15\,\mathrm{K}$ 时标准电动势 $E^\circ = 0.0450\,\mathrm{V}$。同一 $0.2500\,\mathrm{L}$ 理想、均匀的反应体系初始 $[\mathrm{M^{2+}}]_0 = 0.0100\,\mathrm{M}$、$[\mathrm{N^{2+}}]_0 = 0.0200\,\mathrm{M}$，金属固体过量。忽略体积改变和液接电势。求初始电动势、无量纲平衡常数、平衡反应进度（以 $\mathrm{mol\,L^{-1}}$ 表示）及从初态到平衡传递的总电量。

模型适用条件与审核重点： 假想可逆金属体系；固体活度为 1；离子活度按理想标准化浓度；电势随反应进行变化；足量固体。

1.3　I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演

某银晶体可近似为 FCC 晶格，使用波长 $\lambda = 0.1540\,\mathrm{nm}$ 的 X 射线观察到一阶 (111) 衍射，给定 Bragg 角 $\theta = 18.90^\circ$（不是 2θ）。银摩尔质量 $M = 107.8682\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$，实测体密度 $10.20\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$。假设晶胞边长不受缺陷影响，唯一缺陷是均匀、随机的银原子位点空位，求晶面间距、晶胞边长、满占据理想密度、空位位点分数。

模型适用条件与审核重点： 晶体为理想 FCC；一阶 (111) 峰；角度是 ；仅空位降低平均晶胞原子数，忽略夹杂、孔隙、仪器误差与应变。

第二章　分析化学

2.1　A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量

两种仅含 X, Y 的分析物在光程 1.00 cm 下服从 Beer–Lambert 定律，校正空白后的两波长吸光度分别为 $A_1 = 0.4600$、$A_2 = 0.3400$。摩尔吸光系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 10000 & 2000 \\ 3000 & 8000 \end{pmatrix}\ \mathrm{L\,mol^{-1}cm^{-1}}.$$

测量液由 10.00 mL 原样定容至 100.0 mL 得到。求测量液及原样的两组分浓度；再求原样 25.00 mL 中 X, Y 的质量（取 $M_X = 150.0$、$M_Y = 200.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$）。

模型适用条件与审核重点：两种发色团彼此不反应、光程一致、吸光系数已在测量条件下标定；完全回收与线性吸收；两个测量波长可逆矩阵。

2.2　A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度

从一份仅由 Na_2CO_3 与 $NaHCO_3$ 组成的水溶液中取 25.00 mL，用 0.1000 M 的 HCl 滴定。到酚酞终点累计消耗 8.20 mL，到甲基橙终点累计消耗 21.60 mL。认为两终点理想精确、无 OH^- 或其它缓冲组分。求原液两种盐的形式浓度、原液 250.0 mL 中两种盐的质量，以及按完全解离形式计算的离子强度。

模型适用条件与审核重点：以形式组分为定义的浓度；终点不计碳酸溶解/逸散损失；电中性及完全解离，仅计算形式离子强度。

2.3　A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度

将水样平行取 50.00 mL 两份，以 0.01000 M EDTA 滴定。钙专测原始读数 17.60 mL，钙镁总测原始读数 28.40 mL，两测定各有 0.20 mL 空白消耗。取 $M_{\mathrm{Ca}} = 40.078$、$M_{\mathrm{Mg}} = 24.305$、$M_{\mathrm{CaCO_3}} = 100.09\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$。假设没有竞争金属、有效络合计量均为 1 : 1，求两种金属的浓度、若将整个 0.5000 L 同浓度样品完全回收所得各金属质量、以 $CaCO_3$ 计的总硬度。

模型适用条件与审核重点：平行等体积取样；各自单独扣空白；Ca 专测时 Mg 完全屏蔽；总滴定无其它金属干扰；络合终点与回收率理想。

第三章　有机化学

3.1　O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻

在封闭、恒温、恒容条件下，假想有机反应网络为 A $\longrightarrow$ B $\longrightarrow$ C，两步严格遵守一级动力学，速率常数 $k_1 = 0.1000\,\mathrm{h}^{-1}$、$k_2 = 0.0400\,\mathrm{h}^{-1}$。初始只有 A，总物质的量 $0.2500\,\mathrm{mol}$，假设 $1:1:1$ 化学计量、无逆反应和其它副反应，$M_B = 150.0\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$。求 B 的浓度（或摩尔分数）函数、使 B 最大的时间、该时刻三种物质的摩尔分数与 B 的理论质量。

模型适用条件与审核重点：严格的一级不可逆连续反应；正确定义 k1,k2；所有物种 1:1 转化，恒温恒容，极值时瞬时完美分离。

3.2　O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量

理想双官能 AA/BB 单体缩聚体系中,初始 A 类官能团为 $0.9600\,\mathrm{mol}$,B 类官能团为 $1.000\,\mathrm{mol}$。A 类官能团反应分数为 $p = 0.9700$；每形成一条连接键均损失一分子水。假设体系初始分子全为双官能单体、无环化、无交联、无单官能杂质；全部单体按数目平均的摩尔质量为 $130.0\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$，$M_{\mathrm{H_2O}} = 18.015\,\mathrm{g\,mol}^{-1}$。求初始单体分子物质的量、缩合键物质的量、最终链物质的量、数均聚合度、产物总质量和数均摩尔质量。

模型适用条件与审核重点：AA/BB 双官能、无环化、无交联、每反应键脱去一分子水；p 是少量 A 官能团的转化分数；单体数均质量与起始总数相配。

3.3　O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率

某反应仅生成互为对映体的 R, S 两种产物。手性色谱中,经独立质量标准校准的检测响应满足 $A_R = f_R m_R$、$A_S = f_S m_S$,其中 $A_R = 1500$、$A_S = 700$,响应因子 $f_R = 1.20$、$f_S = 0.800\ \mathrm{area\,mg}^{-1}$。两对映体摩尔质量相同，没有其它产物或杂质。若理论完全转化可以得到产物总质量 $2500\,\mathrm{mg}$，求两对映体质量、主对映体质量百分数、正的 ee 和总分离收率。

模型适用条件与审核重点：独立校准响应因子按质量标定、两组分完整分离、对映体摩尔质量相同、无第三组分、理论产物量可信。

第四章　物理化学

4.1　P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量

在温度固定、稳态一维扩散中，两储液侧浓度恒定为 $c_{\mathrm{L}} = 2.00$、$c_{\mathrm{R}} = 0.200\,\mathrm{mol\,m^{-3}}$，中间串联两层膜：$L_1 = 80.0\,\mu\mathrm{m}, D_1 = 1.00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}, K_1 = 0.500$；$L_2 = 120.0\,\mu\mathrm{m}, D_2 = 3.00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^2 s^{-1}}, K_2 = 0.800$。两侧与膜界面的局部分配遵守 $c_{\mathrm{membrane},i} = K_i c_{\mathrm{aqueous}}$，界面无传质阻力。膜面积 $2.00\,\mathrm{cm^2}$，维持上述储液浓度 $2.00\,\mathrm{h}$。求等效传质阻力、稳态物质通量、通过膜的物质的量及若 $M = 180.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$ 时的质量（mg）。

模型适用条件与审核重点：稳态 1D 串联扩散；分配系数定义一致；界面局部热力学平衡；储液浓度恒定；无对流、反应与膜内蓄积。

4.2　P02　热容差修正反应热力学与平衡常数

某假想标准反应在 $T_0 = 298.15\,\mathrm{K}$ 的标准焓、标准熵分别为 $\Delta_r H^\circ(T_0) = 45.000\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ 与 $\Delta_r S^\circ(T_0) = 120.00\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。在 298.15 到 350.00 K 区间，标准摩尔热容差恒为 $\Delta_r C_p^\circ = 50.00\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$。求 350.00 K 的标准焓、熵、Gibbs 能和无量纲热力学平衡常数 K，并给出该温度的 van't Hoff 导数 $d\ln K/dT$。

模型适用条件与审核重点：ΔCp 在区间内常数；T 为绝对温度；K 由统一标准态活度定义并无量纲；近似只用于指定温度区间。

4.3　P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡

把 $m = 2.000\,\mathrm{g}$ 的均匀吸附剂加入 $V = 0.5000\,\mathrm{L}$、初浓度 $C_0 = 0.002000\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$ 的单溶质溶液中。吸附平衡遵守 $q(C) = q_{\max} KC/(1+KC)$，其中 $q_{\max} = 4.00 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol\,g^{-1}}$、$K = 500.0\,\mathrm{L\,mol^{-1}}$。假设没有化学反应或容器吸附且溶液体积不变，求平衡游离浓度 C、表面覆盖度 θ、吸附总物质的量及去除率；必须考虑吸附导致的溶液浓度下降。

模型适用条件与审核重点：单一吸附溶质；温度不变；理想单层 Langmuir、独立同质位点；没有溶液体积变化、容器损失和其它反应。

第二部分

严格解答与计算验证

第五章　无机化学：解答

5.1　I01　闭合氨配位体系中 AgCl 的非线性溶解

令 $L=[\mathrm{NH_3}]$，$p=[\mathrm{Ag^+}]$，$z=[[\mathrm{Ag(NH_3)_2}]^+]$，$s=p+z=[\mathrm{Cl^-}]$。电中性由此自动满足。沉淀平衡、配合平衡及氨物料守恒为

$$ps=K_{\mathrm{sp}},\qquad z=\beta_2 pL^2,\qquad L+2z=C_{\mathrm{L}}.$$

消去 p,z,s，得

$$p=\sqrt{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{1+\beta_2L^2}},\quad z=\beta_2L^2\sqrt{\frac{K_{\mathrm{sp}}}{1+\beta_2L^2}},\quad F(L)=L+2z-C_{\mathrm{L}}=0.$$

由于 $z(L)=\sqrt{K_{\mathrm{sp}}}\,\beta_2L^2(1+\beta_2L^2)^{-1/2}$ 对 $L>0$ 严格递增，且 $F(0)<0<F(C_{\mathrm{L}})$，因此物理解唯一。用二分法求得

$$L=0.09030725\,\mathrm{M},\quad p=3.714086\times10^{-8}\,\mathrm{M},$$
$$z=0.004846377\,\mathrm{M},\quad s=0.004846414\,\mathrm{M}.$$

将数值代回可得 $ps=1.80\times10^{-10}$、$z/(pL^2)=1.60\times10^{7}$、$L+2z=0.1000\,\mathrm{M}$。

本题计算机独立数值见证：1：0.090307246；2：3.7140864e-8；3：0.0048463768；4：0.0048464140。逆向方程最大相对残差：2.776e-16。

5.2　I02　有限体积原电池的 Nernst 电势与平衡转化

反应商 $Q=[\mathrm{M^{2+}}]/[\mathrm{N^{2+}}]$ 的数值采用相同标准浓度归一化。Nernst 方程为

$$E=E^\circ-\frac{RT}{2F}\ln Q,\qquad K=\exp\!\left(\frac{2FE^\circ}{RT}\right).$$

初始 $Q_0=0.0100/0.0200=0.5$，故 $E_0=0.0539044\,\mathrm{V}$。在平衡时令反应进度按单位体积记为 ξ，则

$$\frac{0.0100+\xi}{0.0200-\xi}=K,\quad \xi=\frac{0.0200K-0.0100}{K+1}.$$

代入 $R=8.314462618\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$、$F=96485.33212\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$，得

$$K=33.2135,\qquad \xi=0.01912315\,\mathrm{M}.$$

因此平衡 $[\mathrm{M^{2+}}]=0.02912315\,\mathrm{M}$、$[\mathrm{N^{2+}}]=0.000876846\,\mathrm{M}$。转移电荷为

$$Q_{\mathrm{el}}=2F\cdot\xi\cdot(0.2500\,\mathrm{L})=922.552\,\mathrm{C}.$$

注意电荷计算中 ξ 是浓度形式，必须乘溶液体积。

本题计算机独立数值见证：1：0.053904369；2：33.213519；3：0.019123154；4：922.55192。逆向方程最大相对残差：2.781e-15。

5.3　I03　X 射线晶胞测定、密度与空位缺陷联合反演

由一阶 Bragg 定律和立方晶系面间距关系，

$$2d_{111}\sin\theta=\lambda,\qquad d_{111}=\frac{a_{\mathrm{cell}}}{\sqrt{3}}.$$

故

$$d_{111}=0.2377149\,\mathrm{nm},\qquad a_{\mathrm{cell}}=0.4117343\,\mathrm{nm}.$$

FCC 常规晶胞有 4 个可能原子位点，若全部被占据，其密度为

$$\rho_0=\frac{4M}{N_A a_{\mathrm{cell}}^3}=10.26482\,\mathrm{g\,cm^{-3}},$$

其中 $a_{\mathrm{cell}}(\mathrm{cm})=a_{\mathrm{cell}}(\mathrm{nm})\times10^{-7}$。若平均空位分数为 v，有 $\rho_{\mathrm{obs}}=(1-v)\rho_0$，故

$$v=1-\frac{10.20}{10.26482}=0.00631484\approx0.6315\%.$$

计算只在“体密度差异仅由空位造成、晶胞常数保持不变”的指定模型中成立，不应将此数值当作真实银晶体的实验空位浓度。

本题计算机独立数值见证：1：0.23771491；2：0.41173430；3：10.264821；4：0.0063148443。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

第六章　分析化学：解答

6.1　A01　双波长光谱解混、稀释反算与试样质量

由吸光度加和关系，

$$\begin{bmatrix} 10000 & 2000 \\ 3000 & 8000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_X \\ c_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4600 \\ 0.3400 \end{bmatrix}.$$

行列式为 $D = 10000 \times 8000 - 3000 \times 2000 = 74.0 \times 10^6 \neq 0$，故

$$c_X = \frac{8000(0.4600) - 2000(0.3400)}{D} = 4.054054 \times 10^{-5}\,\mathrm{M},$$

$$c_Y = \frac{10000(0.3400) - 3000(0.4600)}{D} = 2.729730 \times 10^{-5}\,\mathrm{M}.$$

定容导致 10.00 倍稀释，原样浓度分别为 4.054054×10^{-4} 与 $2.729730 \times 10^{-4}\,\mathrm{M}$。取 25.00 mL 原样，

$$m_X = c_{X,0}(0.02500)(150.0) = 1.52027 \times 10^{-3}\,\mathrm{g}, \quad m_Y = c_{Y,0}(0.02500)(200.0) = 1.36486 \times 10^{-3}\,\mathrm{g}.$$

代回两波长方程应分别恢复 0.4600 与 0.3400。

本题计算机独立数值见证：1：0.000040540541；2：0.000027297297；3：0.00040540541；4：0.00027297297；5：0.0015202703；6：0.0013648649。逆向方程最大相对残差：1.207e-16。

6.2　A02　双指示剂滴定反演碳酸盐组成与离子强度

设取样中的 $\mathrm{CO_3}^{2-}$ 与 $\mathrm{HCO_3}^{-}$ 物质的量为 x, y。第一终点仅有 $\mathrm{CO_3}^{2-} \longrightarrow \mathrm{HCO_3}^{-}$，故 $x = 0.1000(0.00820) = 0.0008200\,\mathrm{mol}$。第二终点累计耗酸满足 $2x + y = 0.1000(0.02160)$，得到 $y = 0.0005200\,\mathrm{mol}$。因此

$$c_{\mathrm{Na_2CO_3}} = \frac{x}{0.02500} = 0.03280\,\mathrm{M}, \qquad c_{\mathrm{NaHCO_3}} = \frac{y}{0.02500} = 0.02080\,\mathrm{M}.$$

以 $M(\mathrm{Na_2CO_3}) = 105.99$、$M(\mathrm{NaHCO_3}) = 84.0066\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$，

$$m_1 = 0.03280(0.2500)(105.99) = 0.86912\,\mathrm{g}, \quad m_2 = 0.02080(0.2500)(84.0066) = 0.43683\,\mathrm{g}.$$

形式电荷平衡给 $[\mathrm{Na^+}] = 2c_1 + c_2$，所以完全解离模型下

$$I = \tfrac{1}{2}\big([\mathrm{Na^+}] + 4c_1 + c_2\big) = 3c_1 + c_2 = 0.11920\,\mathrm{M}.$$

该 I 是按给定形式浓度的估算；若考虑酸碱物种与活度，需重解平衡。

本题计算机独立数值见证：1：0.032800000；2：0.020800000；3：0.86911800；4：0.43683432；5：0.11920000。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

6.3　A03　钙镁络合差量滴定、空白校正与总硬度

空白校正体积为 $V_{\mathrm{Ca}}=17.40\,\mathrm{mL}$、$V_{\mathrm{tot}}=28.20\,\mathrm{mL}$。由 EDTA 的 $1:1$ 络合计量，

$$c_{\mathrm{Ca}}=\frac{0.01000(0.01740)}{0.05000}=0.003480\,\mathrm{M},$$

$$c_{\mathrm{Mg}}=\frac{0.01000(0.02820-0.01740)}{0.05000}=0.002160\,\mathrm{M}.$$

若有同浓度 $0.5000\,\mathrm{L}$ 样品，则其中金属质量为

$$m_{\mathrm{Ca}}=c_{\mathrm{Ca}}(0.5000)(40.078)=0.069736\,\mathrm{g},\qquad m_{\mathrm{Mg}}=c_{\mathrm{Mg}}(0.5000)(24.305)=0.0262494\,\mathrm{g}.$$

将两者的摩尔浓度和以相同 $2+$ 价的 $\mathrm{CaCO_3}$ 当量换算，

$$H=(c_{\mathrm{Ca}}+c_{\mathrm{Mg}})(100.09)(1000)=564.51\,\mathrm{mg\,L^{-1}}.$$

这里的硬度是 以 $\mathrm{CaCO_3}$ 计，不是实际生成的碳酸钙质量。

本题计算机独立数值见证：1：0.0034800000；2：0.0021600000；3：0.069735720；4：0.026249400；5：564.50760。逆向方程最大相对残差：2.042e-16。

第七章　有机化学：解答

7.1　O01　连续一级反应的中间体最佳分离时刻

设 a,b,c 为对初始 A 物质的量归一化的分数。动力学方程

$$a'=-k_1a,\qquad b'=k_1a-k_2b,\qquad c'=k_2b,\qquad (a,b,c)(0)=(1,0,0).$$

线性微分方程给出

$$a(t)=e^{-k_1t},\qquad b(t)=\frac{k_1}{k_2-k_1}\left(e^{-k_1t}-e^{-k_2t}\right),\qquad c(t)=1-a(t)-b(t).$$

求导 $b'(t)=0$，等价于 $k_2e^{-k_2t}=k_1e^{-k_1t}$，故

$$t_*=\frac{\ln(k_2/k_1)}{k_2-k_1}=15.2715\,\mathrm{h}.$$

该时刻

$$(a,b,c)=(0.217153,\ 0.542884,\ 0.239963).$$

因此 B 的可分离理论质量（若瞬时完美分离）为

$$m_B=(0.2500\,\mathrm{mol})\times 0.542884\times 150.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}=20.3581\,\mathrm{g}.$$

该极值唯一，因为 $b(0)=0$、$b(t)>0$ 且 $b(\infty)=0$。

本题计算机独立数值见证：1：15.271512；2：0.21715341；3：0.54288352；4：0.23996307；5：20.358132。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

7.2　O02　非等当量缩聚的 Carothers 关系、脱水守恒与数均分子量

双官能起始单体的分子 mol 数为

$$N_0=\frac{0.9600+1.000}{2}=0.9800\,\mathrm{mol}.$$

每形成一条键消耗一个 A 与一个 B 官能团，故反应键数

$$\xi=pN_{A,0}=0.9700(0.9600)=0.9312\,\mathrm{mol}.$$

无环化时每形成一条键，独立分子数减少一，最终链数 $N_{\mathrm{chain}}=0.9800-0.9312=0.04880\,\mathrm{mol}$。因而

$$X_n=\frac{N_0}{N_{\mathrm{chain}}}=\frac{1+r}{1+r-2rp}=20.08197,\qquad r=\frac{N_{A,0}}{N_{B,0}}=0.9600.$$

初始总质量 $m_0=(0.9800)(130.0)=127.4\,\mathrm{g}$，水损失 $m_{\mathrm{water}}=0.9312(18.015)=16.775568\,\mathrm{g}$，

$$m_{\mathrm{polymer}}=110.624432\,\mathrm{g},\qquad M_n=\frac{m_{\mathrm{polymer}}}{N_{\mathrm{chain}}}=2266.89\,\mathrm{g\,mol^{-1}}.$$

不能简单写成 $X_n\times 130.0$：因为每条缩合键有实际脱水质量损失。

本题计算机独立数值见证：1：0.98000000；2：0.93120000；3：0.048800000；4：20.081967；5：110.62443；6：2266.8941。逆向方程最大相对残差：1.285e-16。

7.3　O03　双响应因子手性色谱的 ee、质量平衡与收率

色谱面积不能直接用于求质量比，须先除以各自的响应因子：

$$m_R=\frac{1500}{1.20}=1250\,\mathrm{mg},\qquad m_S=\frac{700}{0.800}=875\,\mathrm{mg}.$$

由于两对映体摩尔质量相同，物质的量比例等于质量比例。总分离产物 $m=2125\,\mathrm{mg}$，R 为主对映体，其质量百分数为

$$w_R=100\frac{1250}{2125}=58.8235\%.$$

对映体过量和总收率分别为

$$ee=100\frac{1250-875}{1250+875}=17.6471\%,\qquad Y=100\frac{2125}{2500}=85.00\%.$$

“ee”衡量立体选择性；“总收率”衡量实际回收量相对理论产量。二者不可混用。

本题计算机独立数值见证：1：1250.0000；2：875.00000；3：58.823529；4：17.647059；5：85.000000。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

第八章　物理化学：解答

8.1　P01　双层扩散膜的等效阻力、通量与累积转移质量

各层稳态 Fick 定律 $J=-D_i\,dc_i/dx$；按膜–水分配系数把两层的浓度降换算到同一水相参照浓度，可得到串联阻力

$$\mathcal{R}=\frac{L_1}{D_1K_1}+\frac{L_2}{D_2K_2}=\frac{80\times10^{-6}}{1.00\times10^{-10}(0.500)}+\frac{120\times10^{-6}}{3.00\times10^{-10}(0.800)}=2.10\times10^{6}\,\mathrm{s\,m^{-1}}.$$

因此

$$J=\frac{c_{\mathrm{L}}-c_{\mathrm{R}}}{\mathcal{R}}=\frac{1.800}{2.10\times10^{6}}=8.57143\times10^{-7}\,\mathrm{mol\,m^{-2}s^{-1}}.$$

面积 $A=2.00\times10^{-4}\,\mathrm{m^2}$、时间 $t=7200\,\mathrm{s}$，故

$$n=JAt=1.23429\times10^{-6}\,\mathrm{mol},\qquad m=n(180.0)\times1000=0.222171\,\mathrm{mg}.$$

保持两储液浓度不变是恒定通量计算的必要外部条件。

本题计算机独立数值见证：1：2100000.0；2：8.5714286e-7；3：0.0000012342857；4：0.22217143。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

8.2　P02　热容差修正反应热力学与平衡常数

由 Kirchhoff 定律和熵的温度积分，

$$\Delta_rH^\circ(T)=H_0+\Delta C_p(T-T_0),\qquad \Delta_rS^\circ(T)=S_0+\Delta C_p\ln(T/T_0).$$

取 $T=350.00\,\mathrm{K}$，得到

$$\Delta_rH^\circ=47.5925\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}},\quad \Delta_rS^\circ=128.01682\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}.$$

应先把焓与 $T\Delta S$ 统一成 J/mol，计算

$$\Delta_rG^\circ=47592.5-350(128.01682)=2786.61\,\mathrm{J\,mol^{-1}}.$$

按标准活度定义的无量纲 K 满足

$$K=\exp\!\left(-\frac{\Delta_rG^\circ}{RT}\right)=0.383821,\qquad \left.\frac{d\ln K}{dT}\right|_{350}=\frac{\Delta_rH^\circ(350)}{R(350)^2}=0.0467270\,\mathrm{K^{-1}}.$$

最后一式可由前述 $H(T),S(T)$ 的显式表达求导复核。

本题计算机独立数值见证：1：47592.500；2：128.01682；3：2786.6123；4：0.38382124；5：0.046727037。逆向方程最大相对残差：0.000e+0。

8.3　P03　有限溶液 Langmuir 吸附的非线性质量平衡

平衡时总物料守恒为

$$VC_0 = VC + mq_{\max}\frac{KC}{1+KC}.$$

化为二次多项式，

$$VKC^2 + \left[V + mq_{\max}K - VC_0K\right]C - VC_0 = 0.$$

因常数项为负，二次方程恰有一个正根；等价地，原始右侧对 $C \geq 0$ 严格递增，故物理解唯一。数值代入并取正根，

$$C = 0.001354066\,\mathrm{mol\,L^{-1}}.$$

相应表面覆盖度

$$\theta = \frac{KC}{1+KC} = 0.4037088,$$

吸附总物质的量

$$n_{\mathrm{ads}} = mq_{\max}\theta = 3.22967 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol},$$

去除率

$$\eta = 100\left(1 - \frac{C}{C_0}\right) = 32.2967\%.$$

可代回验证 $VC + n_{\mathrm{ads}} = VC_0 = 0.001000\,\mathrm{mol}$，不允许用初始浓度直接计算最终 θ。

本题计算机独立数值见证：1：0.0013540659；2：0.40370880；3：0.00032296704；4：32.296704。逆向方程最大相对残差：2.168e-16。

质量控制与发布边界

1. 12 道题各有独立内容，不使用批量参数变式增加“独立题型”计数。
2. 每题列出前提、关键守恒关系和数值反算；计算过程可以由版本固定的脚本重现。
3. 数值反算无法自动检验文献真实性、实验可行性、结构化学细节和教学适切性。
4. 所有题目仍为 awaiting_expert_review、publishable=false，不自动进入正式组卷索引。
5. PDF 为专家审校稿。若修改题意、反应模型或常数，必须同时重新生成 PDF、题目 JSON 与科学审核报告。

大学化学高阶综合题·第 2 至 9 辑 (377 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 2 辑 **2**

第 2 辑 / 无机化学 2

第 2 辑 / 分析化学 4

第 2 辑 / 有机化学 6

第 2 辑 / 物理化学 9

第 3 辑 **12**

第 3 辑 / 无机化学 12

第 3 辑 / 分析化学 14

第 3 辑 / 有机化学 17

第 3 辑 / 物理化学 19

第 4 辑 **23**

第 4 辑 / 无机化学 23

第 4 辑 / 分析化学 31

第 4 辑 / 有机化学 40

第 4 辑 / 物理化学 49

第 5 辑 **58**

第 5 辑 / 无机化学 58

第 5 辑 / 分析化学 67

第 5 辑 / 有机化学 76

第 5 辑 / 物理化学 85

第 6 辑 **95**

第 6 辑 / 无机化学 95

第 6 辑 / 分析化学 103
第 6 辑 / 有机化学 111
第 6 辑 / 物理化学 119

第 7 辑 **128**
第 7 辑 / 无机化学 128
第 7 辑 / 分析化学 139
第 7 辑 / 有机化学 150
第 7 辑 / 物理化学 161

第 8 辑 **174**
第 8 辑 / 无机化学 174
第 8 辑 / 分析化学 183
第 8 辑 / 有机化学 193
第 8 辑 / 物理化学 203

第 9 辑 **214**
第 9 辑 / 无机化学 214
第 9 辑 / 分析化学 230
第 9 辑 / 有机化学 247
第 9 辑 / 物理化学 264

第 2 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV2-I01 ·竞争配体与选择性硫化沉淀的分段平衡反演

题目

假想二价金属 M、N 在 1.000 L 缓冲溶液中分析浓度分别为 0.01000、0.02000 mol/L，单负配体 L 总浓度 0.02500 mol/L。仅形成 ML+、NL+，条件稳定常数 βM=400、βN=120 L/mol，忽略质子化与其它络合。初态无固相。(1) 求初始游离 L、M2+、N2+。(2) 固定游离 [S2-]=1.00×10^-5 mol/L 并允许仅 MS(s) 沉淀，Ksp(MS)=1.00×10^-8、Ksp(NS)=1.00×10^-6；重新求游离 L、两金属的游离/络合浓度与沉淀 M 量。(3) 验证 NS 不沉淀、元素及配体守恒，并说明沉淀后为什么不能沿用初始 L。

分步解答

1. 初态配体守恒：CL=l+CM βM l/(1+βM l)+CN βN l/(1+βN l)；二价游离浓度 m0=CM/(1+βM l)，n0=CN/(1+βN l)。

2. 左侧是 l 的严格递增函数，在 0 与 CL 分别跨过 CL，故存在唯一物理解；二分法得 l0=0.0077775022 mol/L，m0=0.00243249766 mol/L，n0=0.0103450045 mol/L。

3. 加入指定的自由 S2− 后，若 MS(s) 存在，游离 m=Ksp(MS)/[S2−]=0.001 mol/L；它不能继续等于 m0。

4. 重新建立配体守恒：l+βM m l+CN βN l/(1+βN l)=CL。该函数严格递增，解得 l=0.0100479839 mol/L。

5. 于是 [ML+]=βM m l=0.00401919358 mol/L，[N2+]=CN/(1+βN l)=0.00906717751 mol/L，[NL+]=CN−[N2+]=0.0109328225 mol/L。

6. M 沉淀量 =CM−[M2+]−[ML+]=0.00498080642 mol/L；N 的离子积 =[N2+][S2−]=9.06717751e-8<0.000001，故 NS 不沉淀。

7. 回代：游离 L+ 络合所占 L=0.025 mol/L；M、N 各自总量均等于投料量；若沉淀量算成负值，则事先的相假设必须放弃。

答案摘要

答案 1 = 0.0077775022 mol/L；答案 2 = 0.00243249766 mol/L；答案 3 = 0.0103450045 mol/L；答案 4 = 0.0100479839 mol/L；答案 5 = 0.001 mol/L；答案 6 = 0.00401919358 mol/L；答案 7 = 0.00906717751 mol/L；答案 8 = 0.0109328225 mol/L；答案 9 = 0.00498080642 mol/L

模型前提：模型为假想离子体系；固定 S2− 和 pH 由外部缓冲储液维持，电中性由未逐项列出的支持电解质反离子满足；所有常数均以题定浓度近似。

UC-ADV2-I02 ·混合价钴钙钛矿的氧空位、晶胞密度与闭孔率

题目

某理想化 SrCoO_(3−δ) 钙钛矿每立方晶胞含 1 个化学式单位，X 射线测得 a=0.3890 nm，独立价态谱给出 Co4+ 摩尔分数 0.700（其余 Co3+），晶体宏观体密度 5.180 g/cm³。假设 Sr2+、O2−，唯一点缺陷是氧空位，晶胞体积不受缺陷影响；Sr、Co、O 摩尔质量分别为 87.62、58.933、15.999 g/mol。(1) 由电中性求 δ。(2) 求无孔含氧空位晶体的理论密度。(3) 解释理论与实测密度差，并估算闭孔体积分数。(4) 说明把氧空位与孔洞混淆会引起的偏差。

分步解答

1. 设 Co4+ 占比 x=0.700，平均 Co 氧化态 =3+x=3.7。
2. 电荷守恒：+2+(3+x)−2(3−δ)=0，即 δ=(1−x)/2=0.15，故化学式 SrCoO_2.85。
3. 每化学式单位摩尔质量 M=87.62+58.933+(3−δ)×15.999=192.15015 g/mol。
4. 立方晶胞体积 V=(0.3890×10^-7 cm)^3=5.8863869e-23 cm³；质量 m=M/NA。
5. 无孔理论密度 ρ0=M/(NA a³)=5.42052088 g/cm³。
6. 如仅有不可进入的闭孔且骨架密度 ρ0，ρbulk=(1−φ)ρ0，故 φ=1−5.180/5.42052088=4.43722813%。
7. 正向核对：含氧数 ×(−2) 恰抵 Sr 与 Co 总正电；反向核对：(1−φ)ρ0=5.180 g/cm³。

答案摘要

答案 1 = 0.15 per formula unit; 答案 2 = 5.42052088 g/cm³; 答案 3 = 0.0443722813 fraction

模型前提： Co 仅有 +3/+4 价、只有氧位空位、缺陷不改晶胞常数，宏观密度下降剩余部分仅来自闭孔；不是实际样品的未经验证结论。

UC-ADV2-I03 ·自旋交叉磁化率反演焓熵与半转换温度

题目

理想独立 Fe(II) 自旋交叉中心, 仅有低自旋 S=0 和高自旋 S=2 两态, 忽略轨道贡献及相互作用, 高自旋 spin-only 有效磁矩 μH=√24 μB, 低自旋磁矩取 0。实验按 Curie 权重得到 280.0 K 的 μeff=√6 μB、320.0 K 的 μeff=√14.4 μB。设高/低态平衡比 K=x/(1−x)=exp(ΔS/R−ΔH/(RT)), ΔH、ΔS 与温度无关。(1) 求高自旋摩尔分数。(2) 反演 ΔH、ΔS。(3) 求 50% 转换温度及其存在条件。(4) 检验升温方向是否与焓符号一致。

分步解答

1. 磁化率线性加和的是平方磁矩：μeff²=x μH²+(1−x)μL²=24x μB²。
2. 280 K 时 x1=6/24=0.25；320 K 时 x2=14.4/24=0.6。

3. K1=x1/(1−x1)=0.333333333，K2=x2/(1−x2)=1.5。
4. 两温度 van’t Hoff 式相减：ΔH=R ln(K2/K1)/(1/T1−1/T2)=28.0125334 kJ/mol。
5. 再由 lnK1=ΔS/R−ΔH/(RT1)，得到 ΔS=RlnK1+ΔH/T1=90.9103915 J/(mol K)。
6. 半转换时 K=1，0=ΔS−ΔH/T50，故 T50=ΔH/ΔS=308.13346 K（要求 ΔS、ΔH 同号且 T50>0）。
7. 正向回代 μeff1=2.44948974 μB、μeff2=3.79473319 μB，且升温高自旋分数增大，与 ΔH>0 的吸热高自旋态一致。

答案摘要

答案 1 = 0.25 fraction；答案 2 = 0.6 fraction；答案 3 = 28012.5334 J/mol；答案 4 = 90.9103915 J/(mol K)；答案 5 = 308.13346 K

模型前提：有效磁矩按理想 Curie 权重的平方平均；不考虑零场分裂、交换耦合、磁各向异性和热容差。

分析化学

UC-ADV2-A01 ·未知基质灵敏度与标准加入的双波长联合反演

题目

未知样含 X、Y 两种发色物, 1.00 cm 池, 两波长吸光系数矩阵 [[8000,2000],[3000,7000]] L mol^-1 cm^-1。由于基质效应，两种物的整体信号均乘未知公共抑制因子 q∈(0,1)，测得原样 (A1,A2)=(0.2952,0.2132)。向等终体积的平行样品标准加入 ΔcX=1.000×10^-5 mol/L 的 X，保持基质因子不变，测得 (0.3608,0.2378)。(1) 同时求 q、cX、cY。(2) 检验加标两波长是否自洽。(3) 说明单凭未加标的两个吸光度为什么无法确定三个未知量，并写出模型失效的判断方式。

分步解答

1. 未加标向量 A=q ε(cX,cY)^T，加标后 A’=A+q ΔcX (8000,3000)^T。
2. 第一波长给 q=(A1’−A1)/(8000ΔcX)=0.82；第二波长独立求 q=(A2’−A2)/(3000ΔcX)=0.82，两者吻合。
3. 除去公共基质因子后 b=A/q=(0.36,0.26)。
4. 线性方程 ε c=b，行列式 =8000×7000−2000×3000=50000000，不为零。
5. Cramer’s rule：cX=(7000b1−2000b2)/det=0.00004 mol/L，cY=(8000b2−3000b1)/det=0.00002 mol/L。
6. 回代预测未加标 (0.2952,0.2132) 及加标 (0.3608,0.2378)。
7. 只有两条未加标方程而未知量为 q,cX,cY 三者，系统欠定；加标增量独立识别 q，若两波长增量求得 q 不同，公共抑制假设应被否定。

答案摘要

答案 1 = 0.82 dimensionless；答案 2 = 4e-05 mol/L；答案 3 = 2e-05 mol/L

模型前提： 两物在两波长的基质抑制是同一个正比例常数；加标前后终体积相同、无反应、无非线性吸收。

UC-ADV2-A02 ·封闭碳酸体系加酸后的精确电荷平衡与物种分布

题目

一个 100.0 mL 封闭水样起初含 NaHCO3 0.0200 mol/L 和 Na2CO3 0.0100 mol/L，加入 0.00150 mol HCl 后定容 120.0 mL，封闭体系不逸散 CO2。25°C 时取 Ka1=10^-6.35、Ka2=10^-10.33、Kw=10^-14, 理想浓度活度近似。求最终无机碳总浓度、[Na+]、[Cl−]、准确的 pH 以及 H2CO3*、HCO3−、CO3^2− 各物种浓度。不得直接把 Henderson–Hasselbalch 近似当作精确电荷平衡。

分步解答

1. 无机碳守恒 CT=[(0.0200+0.0100)×0.1000]/0.1200=0.025 mol/L。
2. 钠与氯分别守恒：[Na+]=(0.0200+2×0.0100)×0.1000/0.1200=0.0333333333 M, [Cl−]=0.00150/0.1200=0.0125 M。
3. 令 h=[H+], D=h²+Ka1 h+Ka1 Ka2, 则 [H2CO3*]=CT h²/D, [HCO3−]=CT Ka1 h/D, [CO3²−]=CT Ka1 Ka2/D。
4. 电荷守恒式：[Na+]+h=[Cl−]+[HCO3−]+2[CO3²−]+Kw/h；等价求根 F(pH)=[HCO3−]+2[CO3²−]+Kw/h−h−([Na+]−[Cl−])=0。
5. 在 pH 为 4 到 11 区间以单调物种响应数值二分，得 pH=7.0473843。
6. 代回 [H2CO3*]=0.00417754503 M、[HCO3−]=0.0208115985 M、[CO3²−]=0.0000108564975 M。
7. 检查碳守恒：三形态和 =0.025 M，电荷守恒右侧净负电荷 =0.0208333333 M，等于 Na−Cl=0.0208333333 M。

答案摘要

答案 1 = 0.025 mol/L；答案 2 = 0.0333333333 mol/L；答案 3 = 0.0125 mol/L；答案 4 = 7.0473843 pH；答案 5 = 0.00417754503 mol/L；答案 6 = 0.0208115985 mol/L；答案 7 = 1.08564975e-05 mol/L

模型前提： 封闭、定容后处于平衡；H2CO3* 包含水合 CO2 的合并定义；给定常数按浓度条件使用，忽略活度系数与空气 CO2 交换。

UC-ADV2-A03 ·共沉积电量—质量双守恒反演金属组成

题目

100.0 mL 水样只含 Cu2+ 与 Ag+ 两种可沉积金属离子，恒电流 0.1500 A 电沉积 2656.84248 s，电流效率 92.0%，电极净增质量 0.18161356 g（无夹杂），F=96485.33212 C/mol。反应 Cu2++2e→Cu、Ag++e→Ag；MCu=63.546、MAg=107.8682 g/mol。(1) 联立法拉第电荷衡算与沉积质量求两金属的初始摩尔数及浓度。(2) 计算理论用于沉积的电量、损失电量。(3) 讨论若两种离子都错按二电子还原为何不能可靠反演。

分步解答

1. 总通过电量 Q=It=0.1500×2656.84248=398.526372 C；有效沉积电量 Q 沉 =0.920Q=366.644262 C。
2. 设 nCu=u、nAg=v，法拉第定律 (2u+v)=Q 沉/F=0.0038 mol 电子；称重方程 63.546u+107.8682v=0.18161356 g。
3. 消去 v：u=[(Q 沉/F)−m/MAg]/[2−MCu/MAg]=0.0015 mol。
4. v=(Q 沉/F)−2u=0.0008 mol。
5. 以样品体积 0.1000 L 折算：[Cu2+]=0.015 mol/L，[Ag+]=0.008 mol/L。
6. 副反应电量 Q 损 =(1−0.920)Q=31.8821097 C，不能计入金属沉积量。
7. 逆向验算：理论 m=0.18161356 g，理论沉积电荷 =366.644262 C，两者恢复观测。错误地令 Ag+ 也消耗 2e 会改变电量矩阵的秩与正确组成。

答案摘要

答案 1 = 0.0015 mol；答案 2 = 0.0008 mol；答案 3 = 0.015 mol/L；答案 4 = 0.008 mol/L；答案 5 = 366.644262 C；答案 6 = 31.8821097 C

模型前提： 金属定量回收到同一电极且无合金化引起的重量差；电流效率已独立校准，电解时无化学溶解或其它阳离子沉积。

有机化学

UC-ADV2-O01 ·平行—串联反应网络的中间产物选择性最优淬灭

题目

恒容恒温下，假想有机反应网络 A→B（k1=0.110 h^-1）、A→D（副反应 k3=0.030 h^-1）、B→C（k2=0.045 h^-1），均为不可逆一级反应，初始仅 A，A0=1.000 mol。各路径均为 1:1 计量，D 和 C 稳定。(1) 写四物种浓度/摩尔分数随时间的显式解。(2) 求 B 最大分离时刻及四个物种的分数。(3) 给出最优时 A→B 的总反应选择性上限，以及质量守恒证明。

分步解答

1. 记 K=k1+k3=0.140 h^-1，微分方程 a′=−Ka，b′=k1a−k2b，d′=k3a，c′=k2b，初值 (a,b,c,d)=(1,0,0,0)。
2. a(t)=exp(−Kt)；b(t)=k1/(K−k2)[exp(−k2t)−exp(−Kt)]。
3. d(t)=(k3/K)[1−exp(−Kt)]；c(t)=1−a−b−d（直接由总物质守恒得到）。
4. 令 b′(t)=0：k2 exp(−k2t)=K exp(−Kt)，所以 t*=ln(K/k2)/(K−k2)=11.9471572 h。
5. 该时刻 (a,b,c,d)=(0.187757882,0.458963712,0.179226523,0.174051882)；因此最大可瞬时分离 B 为 0.458963712 mol。
6. 如果 B 不继续消耗,A 一旦反应进入 B 通道的最终分支概率为 k1/(k1+k3)=0.785714286,这是对 B 分离总收率的绝对上限；本题在 t* 之前存在 B→C 损失，所以实际 b* 严格小于该上限。
7. 正向验证 a+b+c+d=1；并且 b′(t*)=k1a−k2b=3.46944695e-18 mol h^-1，且 b(0)=b(∞)=0，故峰值唯一。

答案摘要

答案 1 = 11.9471572 h；答案 2 = 0.187757882 fraction；答案 3 = 0.458963712 fraction；答案 4 = 0.179226523 fraction；答案 5 = 0.174051882 fraction

模型前提：假想单向一级动力学、均一混合，忽略可逆反应、分子量改变造成的质量不等价；分数按 1:1 分子摩尔计。

UC-ADV2-O02 ·有限物料酯化反应中间脱水与二次平衡转化

题目

理想恒温液相酯化 A+B⇌E+H2O，按活度 ≈ 摩尔浓度/标准浓度处理，K=4.000，体积近似恒定。最初 nA=1.000、nB=1.200、nE=0、nW=0.0500 mol。(1) 求第一次平衡转化 ξ1 及全部组分。(2) 随后仅从体系除去 0.1500 mol 水，反应物、酯不损失，重新封闭达到第二次平衡，求追加反应进度 ξ2 及总转化率。(3) 两次完整物料守恒反算，解释为何必须把第一次形成的 E、W 带入第二次平衡。

分步解答

1. 设第一次正向反应进度 ξ1，反应商 Q=(nE nW)/(nA nB)（体积的同次幂消去）。
2. 平衡方程 ξ1(0.0500+ξ1)=4(1−ξ1)(1.2−ξ1)，物理根须满足 0<ξ1<1；求得 ξ1=0.716300455 mol。
3. 第一次平衡组成:(nA,nB,nE,nW)=(0.283699545,0.483699545,0.716300455,0.766300455) mol。
4. 仅移除 0.1500 mol 水后、二次反应前 nW=0.616300455 mol，其余组成不变。

5. 令后续追加转化 ξ2，第二次平衡满足 (E+ξ2)(W+ξ2)=4(A−ξ2)(B−ξ2)，并限定 0≤ξ2≤min(A,B)。

6. 二次物理根 ξ2=0.0248272013 mol，最终总酯形成量 ξ1+ξ2=0.741127656 mol，相对最初 A 的总酯化转化率 =74.1127656%。

7. 检查初始 A：nA 最终 +ξ1+ξ2=1 mol；最终水量 nW=0.641127656 mol，与移水操作及反应生成守恒一致。

答案摘要

答案 1 = 0.716300455 mol；答案 2 = 0.0248272013 mol；答案 3 = 0.741127656 mol；答案 4 = 0.258872344 mol；答案 5 = 0.641127656 mol

模型前提：完整计量反应，恒温、溶液理想及体积对反应商抵消，移除水时未带走其它组分；无副反应。

UC-ADV2-O03 ·反应活性比控制下的瞬时共聚组成与进料漂移

题目

两单体 M1、M2 按终端自由基共聚模型，反应活性比分别 r1=0.200、r2=2.000，初始液相 M1 的摩尔分数 f1,0=0.400；不补料，忽略体积变化和链转移对瞬时组成的影响。Mayo–Lewis 瞬时共聚 M1 摩尔分数 F1=(r1 f1²+f1(1−f1))/(r1 f1²+2f1(1−f1)+r2(1−f1)²)。(1) 求初始 F1。(2) 推导随总单体转化率 X 变化的进料 f1 微分方程。(3) 数值积分至 X=0.400，求剩余进料 f1、此时瞬时 F1 及累计聚合物平均 M1 组分。(4) 做 M1 和总单体两种物料守恒核验。

分步解答

1. 由给定 Mayo–Lewis 式，初始 f1=0.400 时 F1,0=0.220779221，与初始进料不相同，产生组成漂移。

2. 初始总单体 N0，转化率 X 时剩余单体 N=N0(1−X)，其中 M1 数量为 N0(1−X)f1。

3. 新消耗 d(N0X) 个单体时 M1 消耗 F1 d(N0X)，所以 d[(1−X)f1]/dX=−F1(f1)。

4. 展开得 df1/dX=[f1−F1(f1)]/(1−X)，初值 f1(0)=0.400；这是一阶非线性微分方程。

5. 用四阶 Runge–Kutta 步长 ΔX=0.0004 积分至 X=0.400，得 f1 末 =0.500530342，此刻瞬时 F1 末 =0.286075161。

6. M1 总守恒：初始 0.4N0，末剩 0.6f1 末 N0，因此聚合物中累计 M1= [0.4−0.6f1 末]N0；其累计平均摩尔分数 Fbar=[0.4−0.6f1 末]/0.4=0.249204487。

7. 将积分步长减半到 0.0002 后 f1 末 =0.500530342，与原解一致到数值精度；Fbar 与单体总消耗 0.400N0 相容。

答案摘要

答案 1 = 0.220779221 fraction；答案 2 = 0.500530342 fraction；答案 3 = 0.286075161 fraction；答案 4 = 0.249204487 fraction

模型前提：终端共聚反应活性比定值、两种单体无其它损耗或补料；题目只描述组成漂移，不声称给出聚合物分子量分布。

物理化学

UC-ADV2-P01 ·绝热反应釜中热容差、温度与平衡转化的耦合非线性求解

题目

绝热恒压反应釜中初始有 1.000 mol 纯 A 以及不参与反应的热容为 100.0 J/K 的惰性材料，初温 298.15 K。反应 A⇌B，ΔrH°298=−40.00 kJ/mol，298.15 K 平衡常数 K=2.400；A、B 定压摩尔热容分别为 100 和 120 J/(mol K)，常数。理想等摩尔数气相单反应（K=nB/nA），忽略流动和机械外功之外的额外热源。(1) 建立绝热焓守恒得到 T(ξ)。(2) 用 Kirchhoff 与 van’t Hoff 积分写 K(T)。(3) 联立求最终 T、ξ 并独立检查焓守恒与反应商。

分步解答

1. 反应焓 ΔH(T)=H0+ΔCp(T−T0)，ΔCp=120−100=20 J/(mol K)。
2. 以初始 A+ 惰性材料为参考，绝热恒压焓平衡：(200+20ξ)(T−298.15)−40000ξ=0。
3. 于是 T(ξ)=298.15+40000ξ/(200+20ξ) K。
4. 积分 dlnK/dT=ΔH(T)/(RT²),得 ln[K(T)/K0]=H0/R(1/T0−1/T)+(ΔCp/R)[ln(T/T0)+T0/T−1]。
5. 理想气体等摩尔数体系 K(T)=ξ/(1−ξ)，将 T(ξ) 代入，构成 0<ξ<1 上的单变量非线性求根问题。
6. 经二分法得到 ξ=0.229384325，T=342.998119 K，K(T)=0.297663715，并由 ξ/(1−ξ)=0.297663715 验证平衡。
7. 绝热残差 (200+20ξ)(T−298.15)−40000ξ=-5.45696821e-12 J；升温降低放热反应平衡常数，负反馈使 ξ 显著低于恒温时 K0/(1+K0)。

答案摘要

答案 1 = 0.229384325 mol reaction per initial mol A；答案 2 = 342.998119 K；答案 3 = 0.297663715 dimensionless

模型前提：焓用恒压热容，容器近绝热，理想等计量系数气相使 K 仅为摩尔数比，ΔCp 常数、无相变。

UC-ADV2-P02 ·有机相二聚诱导的非线性两级液液萃取

题目

1.000 L 水相含单体型溶质 A 共 0.01000 mol，依次与两份新鲜 0.2000 L 有机相平衡萃取。水相只含单体 A，单体分配比 [A] 有机/[A] 水 =P=3.000；有机相中 2A⇌A2 二聚，形成常数 Kdim=[A2] 有机/[A] 有机 ²=40.0 L/mol。忽略体积改变、乳化和非理想性。(1) 建立含二聚体的准确物料平衡并求第一级后水相浓度。(2) 第二级使用新鲜有机相，求最终浓度、总萃取率。(3) 分别求两级提走的 A 结构单元物质的量，并检验全流程守恒；不可将有机相二聚体当作只含一个 A 单元。

分步解答

1. 设一次萃取后水相单体浓度 c；有机相单体浓度 Pc、二聚体浓度 Kdim(Pc)²。
2. 以 A 结构单元计，单次物料守恒为 n 输入 =V 水 c+V 有 [P c+2Kdim(P c)²]，即 n=c+0.2000(3c+720c²)。
3. 第一级由 n0=0.01000 mol 求唯一非负根 c1=0.00445986465 mol/L；第一级有机相提走 n 有,1=0.01000−c1=0.00554013535 mol。
4. 第二级有机相全新，初始水相只剩 n 输入 =c1×1.000 L，因此必须重新求 c2+0.2000(3c2+720c2²)=c1。
5. 得到 c2=0.00230799834 mol/L，第二级提走 n 有,2=c1−c2=0.00215186632 mol。
6. 总萃取率 η=(n0−1.000c2)/n0=76.9200166%；不能用常数分配比的几何级数，因为二聚使萃取量非线性依赖浓度。
7. 回代全流程：n 有,1+n 有,2+n 水, 末 =0.01 mol，与最初 0.01000 mol 相同；两个二次式在 c≥0 区间严格递增，故各有唯一物理解。

答案摘要

答案 1 = 0.00445986465 mol/L；答案 2 = 0.00230799834 mol/L；答案 3 = 0.00554013535 mol A; 答案 4 = 0.00215186632 mol A; 答案 5 = 0.769200166 fraction

模型前提： 只允许有机相 A2 二聚，水相无二聚或其他反应，P 与 Kdim 为浓度基准常数；萃取每级达平衡。

UC-ADV2-P03 ·有限 NaCl 储液池混合的最大可逆电功与自由能审计

题目

298.15 K 下,两份理想完全解离的 NaCl 水溶液分别为储液池 1：V1=1.000 L、c1=0.02000 mol/L；储液池 2：V2=2.000 L、c2=0.005000 mol/L。两池通过理想可逆盐浓差电能装置充分交换，最终均匀并保持总体积不变。两种离子遵循理想溶液活度模型、无溶剂交换功和液接损耗。(1) 求最终浓度。(2) 从各池初末盐离子数推导总 Gibbs 混合自由能差。(3) 求最大理论可回收电

功，并说明为何不能把初始电压当作全程定值直接乘一个固定电量。(4) 核验正负号、总离子数量和零梯度极限。

分步解答

1. NaCl 分析量守恒: n 总 =V1c1+V2c2=0.03 mol, 最终 c_f=n 总/(V1+V2)=0.01 mol/L。
2. NaCl 每个化学式单位分解为两个单价离子，理想化学势 μ_i=μ_i°+RTln(c/c°)，标准态项在守恒前后相消。
3. 恒温下总自由能变化 ΔG=2RT[V1c1 ln(cf/c1)+V2c2 ln(cf/c2)], 其中 V 以 L、c 以 mol/L 得到 mol。
4. 代入 298.15 K, ΔG=-34.3656415 J；可逆最大输出电功 Wmax=−ΔG=34.3656415 J。
5. 浓差耗散会令 ΔG<0, 而纯混合不回收功; 若以可逆装置回收, 理论可输出正功 34.3656415 J，实际更低。
6. 离子守恒：总 Na+ 与 Cl− 各 0.03 mol；若 c1=c2，则每个 ln(cf/ci)=0，最大功为零。
7. 浓差电池电势 E 随两池浓度和转运进度变化，故不能使用初态 E× 总转运电量代替积分 −ΔG。

答案摘要

答案 1 = 0.01 mol/L；答案 2 = -34.3656415 J；答案 3 = 34.3656415 J

模型前提：仅计算固定温度、溶液体积不变且无其他机械/混合溶剂功的盐离子理想自由能差；不把真实膜电位与不可逆损耗忽略的结果冒充实验值。

第 3 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV3-I04 ·二级络合与配体质子化的闭合物料平衡

题目

假想二价金属 M 的总浓度为 0.01200 mol/L, 单酸配体 HL 的总分析浓度为 0.03000 mol/L; 固定 pH=8.000 且 pKa(HL)=8.000。只允许 M2+、ML+、ML2 及游离 HL、L− 存在，逐级形成常数 K1=250 L/mol、K2=80 L/mol，所有常数均采用理想浓度模型，体积恒定且缓冲液及电中性反离子由外部提供。求游离 L−、HL、M2+、ML+、ML2 的浓度，金属的双络合分数及被络合配体的比例。不得把配体总浓度直接当作游离 L−。最后证明物理解唯一，并用配体与金属双重守恒核验。

分步解答

1. 酸碱关系 Ka=[H+][L−]/[HL]；当 pH=pKa，游离 HL 与 L− 浓度相等。令 l=[L−]，则 [HL]=l。
2. 令 m=[M2+]。逐级络合给 [ML+]=K1ml、[ML2]=K1K2ml²。
3. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l²)，故 m(l)=0.01200/(1+250l+20000l²)。
4. 配体守恒 CL=[HL]+[L−]+[ML+]+2[ML2],即 F(l)=2l+0.01200(250l+40000l²)/(1+250l+20000l²
5. F(l) 在 l≥0 严格递增：每个金属平均结合配体数作为自由配体活度的函数严格递增，且 2l 也严格递增；F(0)<0、F(0.03000)>0，故唯一正根 l=0.008438617122 mol/L。
6. 回代 [HL]=0.008438617122、[M2+]=0.002646751649、[ML+]=0.005583730946、[ML2]=0.003769517405 mol/L。
7. 双络合金属分数 =[ML2]/CM=0.3141264504；被络合配体比例 =([ML+]+2[ML2])/CL=0.4374255252。
8. 检验金属守恒 m+[ML+]+[ML2]=0.012 mol/L，配体守恒 2l+[ML+]+2[ML2]=0.03 mol/L；若误取 l=CL，两条守恒不可能同时成立。

答案摘要

答案 1 = 0.00843861712 mol/L；答案 2 = 0.00843861712 mol/L；答案 3 = 0.00264675165 mol/L; 答案 4 = 0.00558373095 mol/L; 答案 5 = 0.00376951741 mol/L; 答案 6 = 0.31412645 fraction；答案 7 = 0.437425525 fraction

模型前提：由外部缓冲体系固定 pH；忽略其它络合物、活度修正和缓冲液中可能的竞争配位；不宣称给出具体真实金属的实验形成常数。

UC-ADV3-I05 ·氧空位供体与受主掺杂的电子—空穴电中性反演

题目

一假想 n 型氧化物在 300 K 下氧位密度为 4.00×10^22 cm^-3，带 +2 有效电荷的氧空位浓度 [V_O^{••}]=1.00×10^17 cm^-3，完全电离的固定受主掺杂浓度 [A′]=5.00×10^16 cm^-3。电子与空穴分别带 −1 和 +1 有效电荷，且处于非简并热平衡，np=ni²、ni=1.00×10^10 cm^-3。电子迁移率 20.0 cm²/(V s)，空穴迁移率 5.00 cm²/(V s)，基本电荷 1.602176634×10^-19 C。求 n、p、氧空位位点分数、总电子电导率与空穴贡献比例；证明所取代数根是唯一物理解，并解释为何不能仅写 n=[V_O]。

分步解答

1. Kröger – Vink 有效电荷守恒：p+2[V_O^{••}]=n+[A′]，即 n−p=2×10^17−5×10^16=150000000000000000 cm^-3。

2. 与本征热平衡 np=ni² 联立，消去 p 得到 n²−Δn−ni²=0，其中 Δ=1.50×10^17 cm^-3。

3. 二次方程正根 n=(Δ+√(Δ²+4ni²))/2=150000000000000000 cm^-3；负根为负电子浓度，必须舍去。

4. 为避免极小空穴浓度出现数值抵消，使用 p=ni²/n=666.6666667 cm^-3，而不是两个大数直接相减。

5. 氧空位位点分数 fV=[V_O]/N_O=0.0000025，即 2.5 ppm。

6. 电导率 σ=e(μn n+μp p)=0.4806529902 S/cm；空穴贡献比例 μp p/(μn n+μp p)=1.111111111e-15。

7. 核验 n−p=150000000000000000 cm^-3,np=10000000000000000000 cm^-6；因此约两电子/空位但还需扣除受主补偿，不能机械设 n=[V_O]。

答案摘要

答案 1 = 1.5e+17 cm^-3；答案 2 = 666.666667 cm^-3；答案 3 = 2.5e-06 fraction；答案 4 = 0.48065299 S/cm；答案 5 = 1.11111111e-15 fraction

模型前提：所有缺陷浓度固定且完全电离，载流子非简并、迁移率给定，无缺陷关联或电极化学反应；这是缺陷化学的假想简化模型。

UC-ADV3-I06 ·两性金属氢氧化物溶解度的非单调性与全局极小值

题目

过量固态 M(OH)2 与强 pH 缓冲溶液平衡，假设溶解只形成 M2+ 及 [M(OH)4]2−，不允许其它溶解物种。Ksp=[M2+][OH−]^2=1.00×10^-16（浓度型），总形成常数 β4=[M(OH)4]2−/([M2+][OH−]^4)=1.00×10^10 L^4 mol^-4。在 25°C 取 pKw=14.000，理想活度近似，背景反离子电荷由缓冲体系承担。(1) 建立总金属溶解度

s(pH)。(2) 严格求使 s 最小的 OH− 浓度及 pH，证明是全局最小。(3) 计算 pH=11.000、12.000 的溶解度并区分低 pH 游离离子与高 pH 羟基络合支配区。(4) 做沉淀平衡与络合平衡的逆向核对。

分步解答

1. 令 u=[OH−]>0，沉淀平衡给 [M2+]=Ksp/u²，形成常数给 [M(OH)4]2−=β4 Ksp u²。
2. 总溶解度 s(u)=Ksp u^(−2)+β4 Ksp u²；前项随 u 增大而下降、后项上升。
3. 一阶导数 s′(u)=−2Ksp u^(−3)+2β4 Ksp u；令 s′=0，得 u⁴=1/β4。
4. 正根 u*=β4^(−1/4)=0.00316227766 mol/L；s″=6Ksp/u⁴+2β4Ksp>0，且 u→0 或 ∞ 时 s→∞，故是唯一全局最小。
5. pOH*=−log10(u*)=2.5，pH*=14−pOH*=11.5；smin=2Ksp√β4=2e-11 mol/L。
6. pH=11 时 u=10^-3 M, s11=1.01e-10 mol/L; pH=12 时 u=10^-2 M, s12=1.01e-10 mol/L。
7. 在最小点游离 M2+ 与四羟基络离子浓度均为 1e-11 mol/L；将两个物种代入 Ksp 与 β4 公式分别恢复 1.00×10^-16 和 1.00×10^10。

答案摘要

答案 1 = 0.00316227766 mol/L；答案 2 = 11.5 pH；答案 3 = 2e-11 mol/L；答案 4 = 1.01e-10 mol/L；答案 5 = 1.01e-10 mol/L

模型前提： 题设仅适用于具有该指定形成常数的假想两性氢氧化物；极端 pH 可能出现其他多核物种、活度与缓冲副反应，本模型已明确排除。

分析化学

UC-ADV3-A04 ·二次基质响应中的三点标准加入与歧义根排除

题目

一份未知分析物的原液在定容后放入相同基质的三个测量池，分别加入浓度增量 s=0、0.000800、0.001600 mol/L, 三池终体积相同。校准空白信号 b=0.015000 已知; 真实测量规律 A(s)=b+k(c+s)+q(c+s)², 其中未知 c>0、k>0、q>0（后两者分别有适用的量纲), 且分析物先验浓度范围 0<c<0.005 mol/L。测得信号依次 A0=0.054845, A1=0.080205, A2=0.106205（按题示有效位数视为精确)。(1) 由三点差分求二次响应系数、表观一阶系数及截距。(2) 将原浓度 c 作为二次方程的根，求两代数根并依据物理约束舍去伪根。(3) 复原 k、q 并验证三点信号，讨论为什么仅两点不足以分离三个未知量。

分步解答

1. 将响应写成观测加标增量 s 的多项式 A(s)=A0+B s+q s²，其中 B=k+2qc, A0−b=kc+qc²。

2. 等间隔二阶差分 $\Delta^2A=A2-2A1+A0=2q(\Delta s)^2$，得到 $q=500\ L^2/mol^2$。

3. 第一差分 $(A1-A0)/\Delta s=B+q\Delta s$，得 $B=31.3\ L/mol$。

4. 记 $C=A0-b=0.039845$，由 $k=B-2qc$ 代回 $C=kc+qc^2$ 得到 $q\,c^2-B\,c+C=0$。

5. 判别式 $D=B^2-4qC=900>0$，两个形式根分别 c 小 $=0.0013\ mol/L$ 与 c 大 $=0.0613\ mol/L$。

6. 按先验 $c<0.005\ mol/L$ 且 $k>0$，只允许 $c=0.0013$；另一根超出适用浓度区并导致 $k<0$。

7. 恢复 $k=B-2qc=30\ L/mol$，$q=500\ L^2/mol^2$；逐一代入测量方程得 $A(0)=0.054845$，$A(\Delta s)=0.080205$，$A(2\Delta s)=0.106205$。

8. 若只测两个加标水平，仅给两条独立方程而 c、k、q 有三个未知量，因此在缺少先验或其他信息时不可辨识。

答案摘要

答案 1 = 0.0013 mol/L；答案 2 = 30 L/mol；答案 3 = 500 L²/mol²；答案 4 = 0.0613 mol/L

模型前提：三次测量使用相同基质、完全相同最终体积；响应在目标浓度区确实为二次多项式，所给数据视为理想精确值，不据此声称真实仪器无限精度。

UC-ADV3-A05 ·同位素稀释与化学回收率的双信号联合反演

题目

取 100.0 mL 未知氯化物水样，原有氯的 37Cl 同位素原子分数 x 天然 =0.2422。向其加入总氯量 ns=0.000800 mol、37Cl 分数 x 标 =0.9800 的富集同位素内标，充分混合后进行化学分离。分离步骤对两种同位素具有相同且未知的回收率 r。质谱已校正质量歧视，测得分离后 37Cl 原子分数 x=0.453；总氯信号 S=4760 计数，独立绝对信号斜率 α=2.000×10^6 计数/mol 已标定。求原始样品氯分析浓度、共同回收率与测量的同位素物料守恒。最后计算在 x 附近样品物质的量对 x 的导数 dn/dx（mol/单位分数），解释同位素比值为何能与总回收率解耦。

分步解答

1. 设原样氯物质的量为 n，混合前样品和内标氯量分别为 n、ns；回收后两者同乘 r。

2. 同位素原子分数 x=[r x 天然 n+r x 标 ns]/[r(n+ns)]=(x 天然 n+x 标 ns)/(n+ns)，共同回收率 r 在比例中消去。

3. 整理得 n=ns(x 标 −x)/(x−x 天然)=0.002 mol，原水样分析浓度 c=n/0.1000 L=0.02 mol/L。

4. 绝对信号 S=α r(n+ns)；用已由同位素比值求出的 n 反算回收率 r=S/[α(n+ns)]=0.85。

5. 回收后样品氯量 rn=0.0017 mol，内标氯量 rns=0.00068 mol；实际总回收量 =0.00238 mol。

6. 把两种已回收物质的 37Cl 量相加再除以总回收量，恢复观测 x=0.453，且以 α 乘总回收量恢复 S=4760 计数。

7. 由 n=ns(x 标 −x)/(x−x 天然) 求导，dn/dx=−ns(x 标 −x 天然)/(x−x 天然)²=-0.01328273245 mol/单位同位素分数。

8. 当 x 接近天然丰度时，分母变小导致反演对测量误差敏感；如果两种同位素的化学回收率不同，则共同 r 消去的关键步骤不成立。

答案摘要

答案 1 = 0.002 mol；答案 2 = 0.02 mol/L；答案 3 = 0.85 fraction；答案 4 = -0.0132827324 mol per isotope-fraction

模型前提：假设无同位素交换/分馏、无其它氯来源、内标与原样完全混合；绝对响应斜率已独立标定，计数视作无随机波动的模型输入。

UC-ADV3-A06 ·双弱酸物种分布与跨 pH 光谱的耦合解析

题目

未知水样仅含单酸 HA、HB 两种分析物，总浓度分别记 CA、CB，在两个独立的强缓冲测量池中精确控制 pH 为 6.000 和 8.000；每池通过定容确保分析物总浓度均与原液相同。HA 的 Ka=1.00×10^-5，HB 的 Ka=1.00×10^-7，仅其阴离子 A−、B− 显色，未解离中性酸不吸光。1.00 cm 池、两波长阴离子摩尔吸光系数矩阵为 [[12000,2000],[3000,10000]] L mol^-1 cm^-1。已测 λ1 在 pH6 的吸光度 0.3309090909 和 λ2 在 pH8 的吸光度 0.2717282717，另有 λ2 在 pH6 的独立检验值 0.1。(1) 以分布系数推导 2×2 联立方程并求 CA、CB。(2) 预报第三个吸光度并核验。(3) 解释为何不能把两种弱酸都按完全解离处理，说明两个波长/两个 pH 提供独立信息的矩阵可逆条件。

分步解答

1. 对单酸 HA ⇌H++A−，在固定 pH 下阴离子分数 αA(pH)=KaA/[KaA+10^(−pH)]；HB 同理。

2. 在 pH6 时 αA=0.9090909091、αB=0.09090909091；在 pH8 时 αA=0.999000999、αB=0.9090909091。

3. Beer–Lambert 关系为 Aλ1,pH6=(12000αA6)CA+(2000αB6)CB=0.3309090909。

4. 另一个独立关系 Aλ2,pH8=(3000αA8)CA+(10000αB8)CB=0.2717282717。

5. 系数矩阵为 [[10909.09091,181.8181818],[2997.002997,9090.909091]]，行列式 D=98628644.08≠0，故两个总浓度唯一确定。

6. 按克拉默法则 CA=(m22 A1−m12 A2)/D=0.00003 mol/L，CB=(m11 A2−m21 A1)/D=0.00002 mol/L。

7. 不参与求解的第三信号理论值 Aλ2,pH6=3000αA6CA+10000αB6CB=0.1，与独立测得 0.1 一致。

8. 若错误假设两酸在 pH6 完全解离，会高估较弱的 HB 离子分数并产生系统误差；可辨识性取决于 D≠0 而非仅有两条读数。

答案摘要

答案 1 = 3e-05 mol/L；答案 2 = 2e-05 mol/L；答案 3 = 0.1 absorbance；答案 4 = 98628644.1 L²/mol²

模型前提： 酸碱平衡受外部强缓冲维持，测量时不发生化学降解或体积变化；吸光定律、两阴离子光谱系数已标定，忽略高浓度活度与交互作用。

有机化学

UC-ADV3-O04 ·自催化异构化 Logistic 方程、最优速率与目标转化时间

题目

恒容恒温假想同分异构化 A+B→2B 遵循速率律 r=k[A][B]，k=5.000 L mol^-1 h^-1，初始 [A]=0.08000、[B]=0.002000 mol/L。仅有该反应，A、B 分子式及摩尔质量相同。求 B(t) 的解析式；B 浓度升至 0.06000 mol/L 所需时间及 A 转化率；证明反应速率何时唯一达到峰值并求峰值和当时浓度；用总物料守恒与逆代入核对。题目严禁将 B 近似看成恒定催化剂。

分步解答

1. 化学计量为消耗 1 个 A 净生成 1 个 B，故 C=[A]+[B]=0.082 mol/L 恒定。

2. 令 b=[B]，则 db/dt=k(C−b)b；由于 b 同时是催化剂与产物，得到非线性 Logistic 微分方程。

3. 由分离变量与初始条件 b(0)=0.002000，b(t)=C/[1+(0.08000/0.002000)e^(−kCt)]。

4. 反解时间 t(b)=ln{[b/(C−b)]/[B0/A0]}/(kC)，得到 b=0.06000 时 t=11.44434528 h。

5. 由 b−B0 为 A 转化量，X_A=(0.06000−0.002000)/0.08000=0.725；此时 [A]=0.022 mol/L。

6. 将速率看成 b 的函数 r=kb(C−b)，开口向下的二次多项式于 b*=C/2=0.041 mol/L 唯一达到最大。

7. 该速率最大时刻 t*=8.997266961 h，rmax=kC²/4=0.008405 mol L^-1 h^-1。

8. 逆代入 b(t 目标)=0.06、b(t*)=0.041；两处均保持 [A]+[B]=C，且 t>0 时 b 单调上升。

答案摘要

答案 1 = 11.4443453 h；答案 2 = 0.725 fraction；答案 3 = 8.99726696 h；答案 4 = 0.041 mol/L；答案 5 = 0.008405 mol/(L h)

模型前提：理想均相不可逆自催化异构化模型，恒定 k、无副反应、无体积变化及催化失活。

UC-ADV3-O05 ·平行产物 Eyring 选择性反演与有限转化时间

题目

假想有机不可逆平行一级反应 A→P1、A→P2，两路共享相同的 Eyring 前因子 kBT/h。第一路径已知活化焓 95.00 kJ/mol、活化熵 −30.00 J/(mol K)，300 K 与 340 K 的产物初始速率比 k1/k2 依次为 2.229585515 和 1.761186189，均视作理想精确读数。取 R=8.314462618 J/(mol K)，kB=1.380649×10^-23 J/K，h=6.62607015×10^-34 J s，ki=(kBT/h)exp(ΔSi‡/R−ΔHi‡/(RT))。反演第二路径活化焓与熵；在 320 K 计算两速率常数、产物选择性、初始纯 A 总转化 80% 所需时间及两产物的实际收率；检查 Eyring 数据与总体物料守恒。

分步解答

1. 定义 r=k1/k2，Eyring 相除得 lnr=ΔΔS‡/R−ΔΔH‡/(RT)，其中差量是路径 1 减路径 2。
2. 由两温度比值消去熵差：ΔΔH‡=−R ln(r340/r300)/(1/340−1/300)=-5 kJ/mol。
3. ΔΔS‡=Rlnr300+ΔΔH‡/300=-10 J/(mol K)。
4. 据此第二路径 ΔH2‡=95.00−ΔΔH‡=100 kJ/mol,ΔS2‡=−30.00−ΔΔS‡=-20 J/(mol K)。
5. 直接代入 320 K 得 k1=0.00005624872133 s^-1、k2=0.00002859555573 s^-1，产物分支比 k1/k2=1.967044175。
6. 两条一级路径共有初始 A，A(t)/A0=exp[−(k1+k2)t]，80% 转化对应 t80=ln5/(k1+k2)=18969.31612 s。
7. 两产物相对初始 A 的收率分别为 Y1=0.8k1/(k1+k2)=0.5303713889 和 Y2=0.2696286111，未反应 A 为 0.2000。
8. 回代温度 300 与 340 K 的 Eyring 速率比恢复原观测；Y1+Y2+0.2000=1，严格满足物料守恒。

答案摘要

答案 1 = 100000 J/mol；答案 2 = -20 J/(mol K)；答案 3 = 5.62487213e-05 s^-1；答案 4 = 2.85955557e-05 s^-1；答案 5 = 18969.3161 s；答案 6 = 0.530371389 fraction；答案 7 = 0.269628611 fraction

模型前提：两路径严格一级、不可逆、常温区间内 ΔH‡ 及 ΔS‡ 为常量，传输系数及前因子相同，无产物副反应。

UC-ADV3-O06 ·动力学拆分中剩余 ee 与总转化率的逆问题

题目

某假想手性原料初始为严格外消旋 R/S 各 0.5000 mol。在恒温封闭体系中，两对映体以不同的一级速率常数不可逆生成各自的 PR/PS，无消旋、交叉反应或其它产物。10.000 h 后测得底物总转化率 X=0.4789937837，剩余底物 ees=(nS−nR)/(nS+nR)=0.4218990053。反演两对映体一级速率常数、10h 时产物的各自摩尔数与对映体过量 eep=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)；进一步求 90% 总转化时的时间与 eep。要求给出物理解唯一性说明、指数动力学回代与总物料守恒。

分步解答

1. 转化率定义 X=1−(nR+nS)，故 10h 剩余底物总量为 1−X=0.5210062163 mol。
2. 从 ees=(nS−nR)/(nS+nR)，解得 nR=(1−X)(1−ees)/2=0.150597106 mol、nS=(1−X)(1+ees)/2=0.3704091103 mol。
3. 独立一级模型 nR=0.5exp(−kR t)、nS=0.5exp(−kS t)，得到 kR=−ln(2nR)/10=0.12 h^-1、kS=0.03 h^-1。
4. 10h 产物量 nPR=0.5−nR=0.349402894 mol，nPS=0.5−nS=0.1295908897 mol。
5. 相应产物 ee_p=(nPR−nPS)/(nPR+nPS)=0.4589036682，可与剩余底物 ee_s 正负方向作对照。
6. 达到 90.00% 转化时剩余总量 0.1000 mol，故必须满足 exp(−kR t)+exp(−kS t)=0.2000。
7. 其左侧对 t≥0 严格递减，由初值 2 降至 0，故时间根唯一；二分求得 t90=53.90742857 h。
8. 此时剩余 R=0.0007754720561、S=0.09922452794 mol，产物 ee_p=0.1093878399；反代两指数函数及 nR+nS=0.1 mol 确认 90% 转化。

答案摘要

答案 1 = 0.12 h^-1；答案 2 = 0.03 h^-1；答案 3 = 0.458903668 fraction；答案 4 = 53.9074286 h；答案 5 = 0.10938784 fraction

模型前提：底物严格外消旋投料，反应均为不可逆一级、没有消旋或产物相互转化，分析信号对两对映体有已校准响应因子。

物理化学

UC-ADV3-P04 ·双后缀 Margules 液相的共沸点、汽液组成与混合稳定性

题目

理想气相二元 A/B 在恒温下的纯组分饱和蒸气压分别 $P_A^*=80.00$ kPa、$P_B^*=40.00$ kPa；液相服从二后缀 Margules 方程 $\ln\gamma_A=1.500(1-x_A)^2$，$\ln\gamma_B=1.500x_A^2$。采用改进 Raoult 定律 $y_iP=x_i\gamma_iP_i^*$，两组分总液相摩尔分数和为 1，取正压、$0<x_A<1$。(1) 推导共沸条件，求是否存在内部共沸点及其组成、压力。(2) 求 $x_A=0.4000$ 时泡点总压及初生蒸汽 y_A。(3) 证明该 Margules 模型在全部组成范围的局部混合稳定性，并论证为何共沸点不是随意挑选的一个极值。

分步解答

1. 采用改进 Raoult 定律，泡点压力 $P(x)=x\gamma_A P_A^*+(1-x)\gamma_B P_B^*$，蒸气组成 $y_A=x\gamma_A P_A^*/P$。

2. 内部共沸条件是蒸汽、液体组分相同，即 $y_A=x$；等价于 $\gamma_A P_A^*=\gamma_B P_B^*$。

3. 对两后缀 Margules 式取对数：$A[(1-x)^2-x^2]=A(1-2x)=\ln(P_B^*/P_A^*)$。

4. 因此 $x_{az}=[1+\ln(P_A^*/P_B^*)/A]/2=0.7310490602$，满足 $0<x_{az}<1$，内部共沸存在且此式根唯一。

5. 将 x_{az} 带回：$\gamma_A=1.11460704$，$\gamma_B=2.229214079$，泡点共沸压力 $P_{az}=89.16856318$ kPa，计算 $y_{az}=0.7310490602$。

6. 在 $x_A=0.4000$ 时，泡点压力 $P=85.4221992$ kPa；初生汽相 $y_A=0.6428331289$，相对于 x_A 的富集差 $=0.2428331289$。

7. 理想混合熵与过剩 Gibbs 能给 $g_{mix}/(RT)=x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+Ax(1-x)$，曲率 $d^2g/dx^2=1/x+1/(1-x)-2A$。

8. 因为 $1/x+1/(1-x)\geq 4>2A=3$，故整个 $0<x<1$ 范围局部稳定；共沸由汽液化学势相等与 $y=x$ 决定，而非任意调参取压力极值。

答案摘要

答案 1 = 0.73104906 liquid mole fraction；答案 2 = 89.1685632 kPa；答案 3 = 85.4221992 kPa；答案 4 = 0.642833129 vapor mole fraction；答案 5 = 2.08604749 dimensionless curvature

模型前提： 气相理想、液相只使用二后缀 Margules 且处于单液相局部稳定区，无蒸气缔合、反应或压力导致的液相非理想压缩效应。

UC-ADV3-P05 ·含惰性气体的合成氨反应平衡、总压效应与进度唯一性

题目

在固定温度下，理想气相平衡 N2+3H2⇌2NH3，给定标准压力 p°=1.000 bar、无量纲热力学平衡常数 Kp=0.5000。初始取 n(N2)=1.000 mol、n(H2)=3.000 mol、n(NH3)=0、惰性气体 nI=2.000 mol，在总压恒定 100.0 bar 下达到平衡。(1) 严格由分压和标准态定义写出反应商 Qp(ξ)，包括反应引起的总摩尔数变化。(2) 在物理区间 0<ξ<1 上求唯一平衡进度、氨摩尔数和摩尔分数。(3) 若温度及投料不变但总压力改为 50.0 bar，重新求平衡并解释压力效应。(4) 通过 Qp、非负组成、总物料与方程单调性核验；不得把 Kp 当作未经标准化的分压乘积。

分步解答

1. 设正向反应进度 ξ，平衡摩尔数分别 nN2=1−ξ，nH2=3−3ξ，nNH3=2ξ，nI=2，故 n 总 =6−2ξ。
2. 令 yi=ni/(6−2ξ)，理想气分压 pi=yiP；标准化反应商 Qp=(pNH3/p°)²/[(pN2/p°)(pH2/p°)³]。
3. 代入化学计量并化简：Qp(ξ,P)=4ξ²(6−2ξ)²/[27(1−ξ)^4]×(p°/P)²；各压力统一以 bar 为数值单位。
4. 固定 P=100 bar，解 Qp=0.5000，物理解 ξ100=0.8585250533 mol，NH3=1.717050107 mol,总摩尔数 =4.282949893 mol,氨摩尔分数 =0.4009036177。
5. lnQp 对 ξ 的导数为 2/ξ−4/(6−2ξ)+4/(1−ξ)，在 0<ξ<1 为正；Qp 由 0 连续增至 ∞，故任何正 K 均只有一个物理根。
6. 固定 P=50 bar 重解得到 ξ50=0.8039372876 mol、yNH3,50=0.3660812066；可见降低压力降低平衡转化，因为反应气体总摩尔数减少 2。
7. 对 100bar 回代 Qp=0.5，50bar 回代 Qp=0.5；两次剩余 H2、N2 均非负，nN2+nH2+nNH3+nI=6−2ξ。
8. 不能把惰性气体排除在 n 总之外，它改变反应物与产物分压；也不能在两种不同压力下沿用同一个 ξ。

答案摘要

答案 1 = 0.858525053 mol reaction extent；答案 2 = 0.803937288 mol reaction extent；答案 3 = 0.400903618 mole fraction；答案 4 = 0.366081207 mole fraction

模型前提： 总压恒定但可变容的等温理想气体系，Kp 不随压力变且使用 p°=1bar，不考虑真实高压活度系数和反应速率限制。

UC-ADV3-P06 ·非谐振动基频与热带联合反演分子振动常数及温度

题目

某假想双原子分子按 Morse 型非谐振动模型 G(v)=ωe(v+1/2)−ωexe(v+1/2)²，G 和波数单位均为 cm^-1。测得 v=0→1 基频 1950.0 cm^-1、v=1→2 热带 1900.0 cm^-1；已将谱线波数及仪器响应归一化后的积分强度比定义为 I12/I01=2 N1/N0=0.08000，其中线强度比 2 来自规定的振子矩阵元平方 (v+1)，并假设振动态处于热平衡。取 hc/kB=1.438776877 cm K。(1) 反求 ωe 与 ωexe。(2) 从热带/基频强度比求振动温度 T。(3) 预测 0→2 跃迁能量对应波数与 2→3 热带波数，说明为何仅靠该振子近似不能预测实际 0→2 跃迁强度。(4) 用能级差和 Boltzmann 关系逆向检验。

分步解答

1. 相邻振动能级差为 G(v+1)−G(v)=ωe−2ωexe(v+1)。
2. 因此 ν01=ωe−2ωexe=1950 cm^-1，ν12=ωe−4ωexe=1900 cm^-1；两式相减得 ωexe=(ν01−ν12)/2=25 cm^-1。
3. 回代得 ωe=ν01+2ωexe=2000 cm^-1，属于正的非谐修正。
4. 已按题设规范化线强度 I12/I01=2(N1/N0)=0.08000，因此 N1/N0=0.04。
5. 热平衡 Boltzmann 分布 N1/N0=exp[−(hc/kB)ν01/T]，求得 T=(hc/kB)ν01/ln(2/0.08000)=871.6132783 K。
6. 跨两级的 0→2 跃迁能级差 ν02=G(2)−G(0)=ν01+ν12=3850 cm^-1；而 2→3 相邻热带 ν23=ωe−6ωexe=1850 cm^-1。
7. 将求得 ωe、ωexe 代回 G(v)，得 G1−G0=1950、G2−G1=1900 cm^-1；再代回 Boltzmann 式恢复 0.08000 强度比。
8. 谐振子电偶极选择定则通常只允许 Δv=±1；0→2 是否有实际强度取决于振动波函数及偶极矩函数的非谐项，本题能算跃迁能量却不能凭已给两条谱线确定其绝对强度。

答案摘要

答案 1 = 2000 cm^-1；答案 2 = 25 cm^-1；答案 3 = 871.613278 K；答案 4 = 3850 cm^-1；答案 5 = 1850 cm^-1

模型前提： Morse 型振动态、处于 Boltzmann 热平衡，归一化强度律与矩阵元平方线性规则是题定模型，不假定光谱实验通用的所有线形因子都自动相消。

第 4 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV4-I07 ·磷酸盐三级质子化与沉淀临界 pH

题目

Ca2+ 总浓度 0.00400 M，磷酸总浓度 0.00100 M；H3PO4 解离常数为 10^-2、10^-7、10^-12。Ca3(PO4)2 的 Ksp=10^-26。缓冲 pH 逐渐升高，尚未出现固体时无配位和沉淀损失。求首个 Ca3(PO4)2 析出时的 pH、游离 PO4^3−、磷酸各物种分数；证明首个饱和根唯一并指出沉淀后的模型变更。

分步解答

1. 设 h=[H+]，由逐级解离与磷酸总量定义 D=h³+K1h²+K1K2h+K1K2K3。
2. 游离磷酸根分数 α3=K1K2K3/D，故 [PO4^3−]=CP α3。
3. 固体刚出现的边界为 Ca³(CP α3)²=Ksp，导出 α3=3.9528471e-7。
4. α3 随 pH 增大严格递增，且临界 α3 在 (0,1)，所以唯一正根存在。
5. 求得 h=4.5544304e-7 M，pH=6.3415659，游离 PO4^3−=3.9528471e-10 M。
6. 首个饱和点固相量为 0；真正沉淀后须扣除 Ca/P 总量，不能继续把两者当固定自由浓度。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：4.441e-16；1.059e-22；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.34156593；答案 2 = 3.95284708e-10；答案 3 = 3.95284708e-07

模型前提：理想浓度型溶度积，外部强缓冲固定 pH，忽略 Ca-磷酸配合及异相成核动力学。

UC-ADV4-I08 ·Cu(I) 歧化的金属析出与非线性守恒

题目

1.000 L 溶液初始仅有 Cu+ 0.02000 M，假想歧化 2Cu+⇌Cu2++Cu(s) 的浓度型常数 K=[Cu2+]/[Cu+]²=75 L/mol。形成固态 Cu 时其活度为 1，不发生络合、水解和其他氧化还原。求 Cu+/Cu2+ 平衡浓度、Cu(s) 析出 mol 及质量，并证明物理解唯一、核验铜原子及电子转移。

分步解答

1. 设反应进度 x，溶液 [Cu+]=C−2x，[Cu2+]=x，固态 Cu=x mol/L。
2. 由 K=x/(C−2x)²，物理约束为 0<x<C/2。
3. 左侧在该区间严格递增，且值从 0 到无穷，所以唯一根。

4. 解得 x=0.0056574145 M，[Cu+]=0.0086851709 M，[Cu2+]=0.0056574145 M。
5. 铜固态生成 x×1.000=0.0056574145 mol，质量 x×63.546=0.35950606 g。
6. 原子守恒 (C−2x)+x+x=C；Cu+ 中一半被氧化、一半被还原，电子计量互相抵消。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：-6.661e-16；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00565741454；答案 2 = 0.00868517092；答案 3 = 0.359506064

模型前提：假想化学常数、固相已成核；支持电解质与反离子补足电中性。

UC-ADV4-I09 ·尖晶石 MgFe2O4 反位分布与亚晶格磁矩

题目

MgFe2O4 理想共线尖晶石写为 (Mg_(1−x)Fe_x)[Mg_xFe_(2−x)]O4，Mg2+ 为 0 自旋磁矩、Fe3+ 为 5μB，A/B 亚晶格反平行，低温饱和总磁矩测得 3.00μB/化学式单位。求反位参数 x、两类位置的占有数、子晶格磁矩、总电荷与磁矩守恒；讨论哪种磁性前提下此反演失效。

分步解答

1. A 位总阳离子为 1，B 位为 2；总 Mg=1、Fe=2，化学式满足位点守恒。
2. A 位磁矩 μA=5x，B 位 μB=5(2−x)，净磁矩 =10−10x。
3. 由 3.00=10−10x，得 x=0.7，这是单调线性方程的唯一解。
4. A 位 Mg=0.3、Fe=0.7，B 位 Mg=0.7、Fe=1.3。
5. 磁矩分别 3.5 及 6.5μB，差为 3.00μB。
6. 电荷为 2×1+3×2=8，与 4 个 O2− 抵消；若自旋倾斜、杂相或轨道贡献存在，反演不再唯一。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.3；答案 3 = 1.3

模型前提：假定 Fe 高自旋，亚晶格完全共线且 Mg 无磁性，忽略磁性细结构。

UC-ADV4-I10 ·Donnan 膜平衡、固定电荷与电渗透势

题目

298.15 K 固定负电荷密度 0.02500 M 的离子交换膜与外界 NaCl 0.01000 M 溶液接触，Na+/Cl− 可穿膜且外液浓度固定，理想电化学势平衡、膜内电中性。求膜内两离子浓度、电势差 φ 内 −φ 外、可移动离子产生的渗透压差及根的唯一性；不能简单忽略 Cl−。

分步解答

1. 设 c+ 和 c− 为膜内两离子浓度，固定负电荷要求 c+−c−=X。
2. Donnan 电化学势相等导出 c+c−=cs²。
3. 联立得 c+=[X+√(X²+4cs²)]/2=0.028507811 M，c−=0.0035078106 M，另一二次根为负。
4. Na+ 电化学势给 φ 内 −φ 外 =−RT/F ln(c+/cs)=-0.026915366 V。
5. 可移动离子理想渗透压差为 RT(c++c−−2cs)，乘 1000 把 M 转 mol/m³，结果 =29786.209 Pa。
6. 检验电荷与 Donnan 乘积，c− 保持正数；渗透压不包括聚合物自身贡献。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；-2.711e-16；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0285078106；答案 2 = 0.00350781059；答案 3 = -0.0269153664；答案 4 = 29786.2086

模型前提：理想稀溶液、体积与固定电荷由题设保持不变，不考虑非理想膜吸附。

UC-ADV4-I11 ·LiCoO2 限量脱锂的容量—价态—电荷联合计量

题目

1.000 mol LiCoO2 按照 LiCoO2→Li_(1−x)CoO2+xLi++xe− 脱锂，外电路总电量 23156.4797 C，法拉第效率 80.0%，F=96485.33212 C/mol，氧含量不变，不发生其他电极反应。求 x、剩余 Li、Co 平均价态、脱锂容量 mAh，以及损失电量；用电荷中性与电量守恒验证，明确总电量不等于有效电量。

分步解答

1. 真正参与 Li 提取的电子电量 Qeff=0.8Q=18525.184 C。
2. 1 mol 材料脱去 x mol Li 并送出 x mol 电子，x=Qeff/F=0.192。
3. 剩 Li=1−x=0.808，氧仍为 2 个 −II。

4. 晶格电中性使 (1−x)+vCo−4=0，故 vCo=3+x=3.192。

5. Qeff 换算为 mAh 除以 3.6, 得 5145.8844 mAh; 未用于脱锂的副反应电量为 4631.2959 C。

6. 反代 Co 价态和 Li 分数使正价总数恰为 4，且 xF=Qeff；不能按总电量计算 Co 价态。

7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.192；答案 2 = 0.808；答案 3 = 3.192；答案 4 = 5145.88438

模型前提： Li 层状材料中仅发生明示脱锂反应，氧不流失，法拉第效率独立给定。

UC-ADV4-I12 ·氧空位—受主缺陷缔合与两种有限位点守恒

题目

某氧化物固定受主 A 位点分数 0.01200 与氧空位 V 分数 0.02000，形成中性 1:1 缺陷缔合对 AV，浓度标准态下 K=[AV]/([A][V])=130，位点分数按每化学式单位定义。求游离 A、V、AV 平衡数量及双方配对比例；要求证明物理根唯一，分析何时可以使用全部受主缔合的渐近近似。

分步解答

1. 设缔合分数 x，游离受主为 A−x，游离空位 V−x。

2. 平衡给 x=K(A−x)(V−x)，物理区间 0<x<min(A,V)。

3. 函数 x/[(A−x)(V−x)] 在此区间由 0 单调增至无穷，故唯一。

4. 求得 x=0.0074417263，游离 A=0.0045582737，游离 V=0.012558274。

5. 两种配对率分别 x/A=0.62014386 和 x/V=0.37208632，不可混同。

6. 当 K×(V−A) 远大于 1 且 V>A 时，受主接近全部结合；本题应使用严格二次式而非预先饱和假设。

7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00744172631；答案 2 = 0.00455827369；答案 3 = 0.0125582737；答案 4 = 0.620143859；答案 5 = 0.372086316

模型前提：位点标准态常数按题设无量纲定义，忽略缺陷关联静电及晶格应变。

UC-ADV4-I13 ·双金属竞争配位的非线性选择性与配体守恒

题目

1 L 理想溶液含 Cu2+ 总量 0.02500 M、Ni2+ 总量 0.04000 M、单齿单负配体 L 总量 0.01500 M。唯一络合物 CuL+、NiL+，条件形成常数分别 100、20 L/mol。求游离配体、两种游离金属、两络离子、Cu 分得的络合配体比例以及 Cu/Ni 优先配位系数；证明该平衡存在唯一物理解。

分步解答

1. 设 l 为游离配体，每种金属的络合量为 CM βl/(1+βl)。
2. 游离浓度因此为 Cu=A/(1+100l)、Ni=B/(1+20l)。
3. 配体守恒 l+A100l/(1+100l)+B20l/(1+20l)=L，左端严格递增。
4. 在 0 与 L 两端方程异号，故存在唯一根 l=0.0043051476 M。
5. 游离 Cu=0.017476226、Ni=0.036828921 M，络合 Cu=0.0075237735、Ni=0.0031710789 M。
6. Cu 所占结合配体分数 =0.70349485，络合/游离比之比严格为 100/20=5。
7. 最后将计算所得各物种、反应进度和实验响应分别代回题设守恒及质量作用式，三组归一化方程残差：0.000e+0；0.000e+0；-1.110e-15。

答案摘要

答案 1 = 0.00430514763；答案 2 = 0.0174762265；答案 3 = 0.0368289211；答案 4 = 0.00752377351；答案 5 = 0.00317107885

模型前提：不同金属均无水解或其他配体，缓冲与反离子维持题定条件形成常数。

UC-ADV4-I14 ·混合电位理论反演铁的腐蚀电流与质量

题目

假想铁腐蚀时阳极 Fe→Fe2++2e 和阴极氧还原分别满足 Tafel 模型 ia(E)=0.000300 exp[(E−0.250)/0.080] A、ic(E)=0.002000 exp[−(E−0.450)/0.120] A，电势以 V 计。忽略传质限制，电化学腐蚀电位满足两电流绝对值相等。求 E_corr、腐蚀电流、恒定一小时腐蚀电量与铁损失质量，并证明唯一解和电子守恒（MFe=55.845 g/mol）。

分步解答

1. 阴极/阳极电流流向相反，混合电位要求 ia(E)=ic(E)。
2. 取对数并移项，E(1/ba+1/bc)=ln(ic0/ia0)+Ea/ba+Ec/bc。
3. 指数函数一增一减，因此正交点唯一，解 E=0.42106176 V。

4. 腐蚀电流 i_corr=0.002545429 A；一小时通过 Q=i×3600=9.1635443 C。
5. Fe2+ 需要每 Fe 两个电子，失铁 n=Q/(2F)，质量 =0.002651896 g。
6. 将 E_corr 代入两 Tafel 方程恢复相同电流；不能将阴极电子电量又额外加一次。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程, 归一化残差依次为: 0.000e+0、6.661e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.421061759；答案 2 = 0.00254542896；答案 3 = 9.16354426；答案 4 = 0.00265189598

模型前提: 假想恒定电流腐蚀, 不考虑溶解膜钝化、局部氧浓差、实际氧电极机理或几何面积变化。

UC-ADV4-I15 ·氧缺陷生成的质量作用律与氧分压的六分之一次幂关系

题目

假想氧化物晶格中氧空位产生遵循 O_O^×⇌V_O^{••}+2e′+1/2 O2(g)，所有浓度用同一无量纲晶格标准浓度表示、氧气逸度比 pO2/p° 已知。无其它电子/受主缺陷，电中性要求 n_e=2[V]，理想缺陷质量作用常数 K=[V] n_e² (pO2/p°)^(1/2)=4.00×10^-12。先令 pO2/p°=1.00×10^-4，求氧空位、电子浓度及在 pO2/p° 增加到 1.00×10^-2 时两浓度的变化。推导 −1/6 氧分压幂律、证明正根唯一，并核验电子电荷及平衡常数。

分步解答

1. 在无其他载流子和固定受主的前提下，一个 +2 空位贡献两个电子，故 n_e=2v，其中 v=[V_O^{••}]。
2. 由质量作用式 K=v n_e² sqrt(pO2/p°)，代入电中性得到 K=4v³ sqrt(pO2/p°)。
3. 因此 v=[K/(4sqrt(pO2/p°))]^(1/3)，即 v 正比于 (pO2/p°)^(-1/6)，物理根唯一且非负。
4. 低氧分压 p1=10^-4 时 v1=0.000464158883，电子浓度 n1=0.000928317767。
5. 高氧分压 p2=10^-2 时 v2=0.000215443469，电子浓度 n2=0.000430886938；提高氧分压使还原性空位和电子减少。
6. 浓度比 v2/v1=0.464158883，与 (p2/p1)^(-1/6)=0.464158883 吻合；两条件下 n_e−2v=0，并恢复原 K。
7. 独立复算：两种氧分压下分别检查 n_e−2[V]=0 及 [V] n_e² √(pO2/p°)=4.00×10^-12，计算残差依次为 1.212e-15、1.414e-15、0.000e+0；体相氧原子总量需结合真实晶格位点容量另作守恒。

答案摘要

答案 1 = 0.000464158883；答案 2 = 0.000928317767；答案 3 = 0.000215443469；答案 4 = 0.000430886938；答案 5 = 0.464158883

模型前提：稀缺氧位空位与自由电子构成唯一缺陷补偿机制，晶格标准态为无量纲分数，氧气逸度按题定理想比值计算。

UC-ADV4-I16 ·La/Sr 锰氧化物氧空位与 Mn 混合价联合反演

题目

理想 La_(1−x)Sr_xMnO_(3−δ) 中 x=0.2500、δ=0.1200，La 为 +3、Sr 为 +2、氧为 −2，Mn 只含 +3、+4。热重给出了氧缺失量但不改变阳离子位点。求 Mn 平均价态、Mn4+ 位点比例、每 mol 样品的氧质量、总摩尔质量、相对全氧状态的氧损失质量及电荷守恒，所需摩尔质量 La138.905 Sr87.62 Mn54.938 O15.999 g/mol。

分步解答

1. A 位净正价 3(1−x)+2x=3−x=2.75。
2. 电中性条件 (3−x)+vMn−2(3−δ)=0，得 vMn=3+x−2δ=3.01。
3. 在 +3/+4 二价态假设下，Mn4+ 比例 f=vMn−3=0.01。
4. 氧位实占 3−δ=2.88，每 mol 材料氧质量 =46.07712 g。
5. 总摩尔质量 =227.09887 g/mol，若全氧则差额 δ×15.999=1.91988 g/mol。
6. 对 La/Sr/Mn/O 四种元素及价态核验：Mn 平均价态为 3+f，且 Sr 带来的 Mn 升价 x 被氧空位的 2δ 部分抵消。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程, 归一化残差依次为: 0.000e+0、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.01；答案 2 = 0.01；答案 3 = 227.09887；答案 4 = 1.91988

模型前提：理想化混合价氧化物，无 Mn2+ 或 Mn5+ 及电子缺陷、氧以晶格 O2− 存在。

UC-ADV4-I17 ·三状态铁配位谱学组分的电子与配体账本

题目

假想 Fe 样品的物种恰好为游离 Fe2+、Fe(II)L 与 Fe(III)L2，光谱响应因子已经独立校正，因此三态的铁原子数比例分别是 0.1000、0.6000、0.3000，总铁量 0.02000 mol。L 为单负离子。求 Fe2+ 与 Fe3+ 总 mol、平均铁氧化态、络合配体消耗、还原所有 Fe(III) 所需电子 mol，以及铁对配体电荷平衡贡献，并说明光谱面积未经校正为什么不能直接当摩尔分数。

分步解答

1. Fe(II) 包括游离及一配位形式，合计分数 0.1+0.6=0.7。
2. 所以 Fe(II) 总量 =0.014 mol，Fe(III) 总量 =0.006 mol。
3. 平均氧化态 2×0.7+3×0.3=2.3，铁本身正电当量 =0.046 mol 电荷。
4. 配体量 =0.6×n+2×0.3×n=0.024 mol。
5. 将 Fe(III) 一电子还原为 Fe(II) 需 n(e−)=0.006 mol。
6. 逐物种检查铁总数、平均价态与配体数量；电荷不足部分由反离子承担，不可把配体负电计成铁氧化数。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：-3.469e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.014；答案 2 = 0.006；答案 3 = 2.3；答案 4 = 0.024

模型前提： 题设检测响应已校正，Fe(II)L 与 Fe(III)L2 为完全指定的单配体物种，无混合价电子离域。

UC-ADV4-I18 ·单侧络合氧化还原对的条件电势与电子计量

题目

298.15K，假想 M(III)/M(II) 可逆一电子氧化还原对 E°=0.3200V，仅 M(III) 与配体 L 形成 ML，β=0.5000 L/mol，游离 L 由储液恒定为 0.02500M。氧化态总浓度 0.002000 M、还原态 0.008000 M，忽略其它络合。求自由 M(III)、络合 M(III)、条件形式电位 E°′、实际平衡电位，以及 1L 样品氧化额外 0.001mol 还原态所需电量；检验 Nernst 两种写法等价。

分步解答

1. 因氧化态总量 o=[MIII](1+βL)，游离 MIII=0.0019753086 M。
2. 络合 MIII 浓度 =o− 自由 =0.000024691358 M。
3. Nernst 原式 E=E°+(RT/F)ln([MIII]/[MII])。
4. 以氧化态总量替代得到条件电位 E°′=E°−(RT/F)ln(1+βL)=0.31968083 V。
5. 终态 E=E°′+(RT/F)ln(o/red)=0.28406336 V。
6. 额外氧化 0.001 mol M(II) 需 1 电子/mol，Q=0.001F=96.485332 C；电位会随反应变，不等于固定 E×Q 的可逆总功。
7. 逆向核验：重代入原模型的元素/电荷与平衡方程，归一化残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00197530864；答案 2 = 2.4691358e-05；答案 3 = 0.319680833；答案 4 = 0.284063356；答案 5 = 96.4853321

模型前提：仅 M(III) 络合，游离 L 由大储液固定，热力学活度以理想浓度比近似。

UC-ADV4-I19 ·稀释诱发单配位络合物解离的双状态求根

题目

1L 假想 M(III) 溶液含金属总量 0.01800 mol、单齿配体 L 总量 0.01000mol, 只允许 ML2+ 存在，形成常数 1500 L/mol。将全部溶液以配位惰性的缓冲溶剂稀释至 2.000L，温度与 pH 不变。求稀释前后两状态的游离配体浓度、游离金属浓度、络合量与络合分数，证明各状态根唯一，解释为什么物种浓度不能仅整体除以 2。

分步解答

1. 任一体积下 [M]=CM/(1+βl)，[ML]=CMβl/(1+βl)，l=[L] 游离。
2. 配体守恒 l+CMβl/(1+βl)=CL，对 l 严格递增；0 与 CL 夹出唯一根。
3. 初态 CM=.018、CL=.010 M, 求得 l0=0.00071091532 M、络合量 c0=0.0092890847 M。
4. 初态自由金属 =0.0087109153 M，络合分数 =0.51606026。
5. 稀释后 CM=.009、CL=.005 M，必须重新求根 l1=0.00062939814 M，络合量 c1=0.0043706019 M。
6. 新状态自由金属 =0.0046293981 M，络合分数 =0.48562243；两状态金属与配体均分别守恒，而络合物的分数因浓度降低发生变化。
7. 逆向核验: 重代入原模型的元素/电荷与平衡方程,归一化残差依次为: -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000710915317；答案 2 = 0.00928908468；答案 3 = 0.000629398139；答案 4 = 0.00437060186；答案 5 = 0.51606026；答案 6 = 0.485622429

模型前提：仅允许 1:1 金属配体络合、两次平衡充分达成，稀释不改温度、条件形成常数及 pH。

分析化学

UC-ADV4-A07 ·两点非线性 Langmuir 传感校准的容量与亲和常数反演

题目

某分析传感器在给定温度下服从 q=qmax Kc/(1+Kc)，q 单位 mmol/g、c 单位 mol/L。两份精确标准样 c1=0.00200M、c2=0.00600M 分别产生 q1=0.0200、q2=0.0400mmol/g。传感膜无其他吸附态、浓度由大储液固定。反求 qmax 与 K，预测 c3=0.00400M 的读数，证明正参数解唯一，并指出在高浓度饱和区反演灵敏度为何下降。

分步解答

1. 逆变换得到 c/q=1/(K qmax)+c/qmax。
2. 将两标准点变为 (c1,c1/q1)、(c2,c2/q2)，其直线斜率等于 1/qmax。
3. 斜率 =12.5，故 qmax=0.08 mmol/g。
4. 截距 =0.075，所以 K=1/(截距 ×qmax)=166.666667 L/mol。
5. 预测 c3 读数 q3=qmax Kc3/(1+Kc3)=0.032 mmol/g。
6. 斜率和截距均正，两个不同浓度对应唯一 qmax,K；在 Kc≫1 时 q≈qmax，dq/dc 衰减使 K 难由饱和区准确估计。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 166.666667；答案 3 = 0.032

模型前提：一类可逆均匀吸附位点，忽略多层吸附、扩散极化、吸附质质量变化。

UC-ADV4-A08 ·离子选择电极双次标准加入的电势差反演

题目

298.15K 单价阳离子离子选择电极 E=E°+RT/F ln(c/c°)，E° 未知但稳定，响应近似理想。未知水样初始浓度 c，独立平行等终体积测量池中加标浓度增量 s=0.000600M，观测电势变化 ΔE=0.00916389922 V；第二平行池加标 0.001200M。求原样 c，预测第二次电势差并用两份数据检验理想 Nernst 响应；再指出为何未校准 E° 时单个电势无法定量。

分步解答

1. 对加标与原样相减以消去未知 E°：ΔE=(RT/F)ln[(c+s)/c]。
2. 令 g=RT/F=0.0256925791 V，整理 e^(ΔE/g)=1+s/c。
3. 因此 c=s/[exp(ΔE/g)−1]=0.0014 M。
4. 第二平行池预测 ΔE2=g ln[(c+0.001200)/c]=0.0159047138 V。

5. 两次加标的导出浓度必须一致；原样电势本身 E° 与 lnc 共线而不可辨识。

6. 同终体积、无基质效应和一价离子活度等于浓度是该反演成立的必要条件。

7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为-1.110e-16、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0159047138；答案 3 = 0.0256925791

模型前提：大储液等终体积加标避免体积差；电极无漂移、无交叉响应和液接电势改变。

UC-ADV4-A09 ·非延长型探测器死时间校正后的同位素原子分数

题目

质谱探测器为非延长型死时间模型，实测两同位素峰计数率 m1=5200 s^-1、m2=3400 s^-1，死时间 τ=20.0 μs。真实计数率 n 与实测 m 的关系为 m=n/(1+nτ)。假设两同位素传输灵敏度与自然背景相同，信号完全来自待测元素。反推两真实计数率、真实同位素比及同位素 1 的原子分数，并证明反演所需 mτ<1 的唯一性和误差方向。

分步解答

1. 死时间正向关系 m=n/(1+nτ)，整理 m+n mτ=n。

2. 因此真实速率 n=m/(1−mτ)；该式只有 mτ<1 时为正且有限。

3. 得 n1=5803.57143 s^-1、n2=3648.06867 s^-1。

4. 真实比值 n1/n2=1.59086134，同位素 1 原子分数 n1/(n1+n2)=0.614027975。

5. 由于高计数率峰的死时间损失更严重，原始比值 m1/m2 低估真实同位素 1 相对丰度。

6. 代回 m=n/(1+nτ) 严格复原两峰计数，且二者 mτ 均小于 1，反演唯一。

7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5803.57143；答案 2 = 3648.06867；答案 3 = 1.59086134；答案 4 = 0.614027975

模型前提：无峰间串扰、同位素分馏、计数背景及不同探测效率；计数率按理想精确输入处理。

UC-ADV4-A10 ·三组分三波长线性光谱反演及响应矩阵可辨识性

题目

三种互不反应发色物 X/Y/Z 的三波长摩尔吸收系数矩阵按行依次为 (10000,2000,1000)、(2000,9000,3000)、(1000,3000,8000) L mol^-1 cm^-1, 池长 1.00cm, 实测吸光度向量为 (0.35,0.27,0.17)。要求通过消元求三浓度，给出矩阵行列式与惟一性判据，并预测取原样 5mL 定容到 25mL 后第二波长的响应；讨论仪器空白不为零时必须先处理什么。

分步解答

1. 线性叠加给 A=M c，待求 c=(cX,cY,cZ)^T。
2. 列出三个方程：10000x+2000y+1000z=0.35，2000x+9000y+3000z=0.27，1000x+3000y+8000z=0.17。
3. 行列式 det M=601000000000≠0，因此系统存在唯一解。
4. 高斯消元得 x=0.00003、y=0.00002、z=0.00001 mol/L，三者为正。
5. 五倍稀释后各浓度为原值/5，第二波长吸光度 =0.054。
6. 必须先扣除波长各自的空白/基线，并核验矩阵条件数与噪声；三个吸光度不能在基线未知时同时识别三浓度及三空白。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3e-05；答案 2 = 2e-05；答案 3 = 1e-05；答案 4 = 6.01e+11；答案 5 = 0.054

模型前提：三组分没有相互转化、可加吸收、光程相同、无散射及自吸收。

UC-ADV4-A11 ·双组分差异反应动力学与时间分辨吸光度解混

题目

某光谱 λ 处两种反应物 X、Y 的摩尔吸光系数分别 5000、2000 L mol^-1 cm^-1，光程 1.00cm；两物独立不可逆一级降解，kX=0.1000 min^-1、kY=0.0400 min^-1，产物不吸光。测得初始吸光度 A0=0.9 及 t=10.00min 吸光度 A10=0.452067739。反演初态两物浓度、10min 残留物总浓度及对某时间 T 的预测吸光度函数；证明 kX≠kY 是可辨识的必要条件。

分步解答

1. 令 U=εXcX、V=εYcY，初态 A0=U+V。
2. 10min 吸光 A10=Ue^(−kX t)+Ve^(−kY t)。
3. 消元得 U=[A10−A0e^(−kYt)]/[e^(−kXt)−e^(−kYt)]=0.5。

4. 因此 V=A0−U=0.4，cX=U/5000=0.0001 M，cY=V/2000=0.0002 M。
5. 10min 总残留浓度 =0.000170851953 M。
6. 通式 A(T)=5000cXe^(−kXT)+2000cYe^(−kYT)；若 kX=kY，矩阵两行成比例，无法用两时刻区分组分。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、5.551e-17、-4.066e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0001；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.000170851953

模型前提：严格一级、产物无吸收、未见混合扩散与竞争反应，时间和消光系数独立标定。

UC-ADV4-A12 ·三阶段滴定对混合两性碳酸盐与强碱的定量反演

题目

25.00 mL 分析样品只含 Na2CO3、NaHCO3 与 NaOH 三种形式组分，分别以 nC、nB、nOH 计 mol，0.1000M HCl 滴定。假设理想分离的三个端点可以独立定量识别：第一次专指 NaOH 耗酸量 V1=0.005 L，第二次从原样滴定至 CO3^2−→HCO3− 而尚不使原生 HCO3− 耗酸，累计 V2=0.011 L，第三次全部 HCO3− 转 CO2 累计 V3=0.025 L。求三个起始 mol 数、浓度及每阶段电子中性的化学计量；解释实测滴定曲线未必分辨这三端点。

分步解答

1. 分别记 OH、CO3、HCO3 初始物质的量 x、y、z。
2. 第一独立端点只含 OH− 消耗，所以 x=CHCl V1=0.0005 mol。
3. 第二端点酸耗 x+y，故 y=CHCl(V2−V1)=0.0006 mol。
4. 第三完全转成 CO2 时酸耗 x+2y+z，所以 z=CHCl(V3−2V2+V1)=0.0008 mol。
5. 除以样品体积 0.02500L，分别得到 cOH=0.02、cCO3=0.024、cHCO3=0.032 M。
6. 核对总酸需量 x+2y+z=0.0025 mol；现实中强碱与碳酸盐端点可能重叠，此为题定理想独立观测模型。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 1.735e-18、0.000e+0、2.602e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.0005；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.02；答案 5 = 0.024；答案 6 = 0.032

模型前提：三个理想端点已通过独立指示或仪器分辨，忽略 CO2 逸散与活度修正；不可把理想观测当作一般滴定曲线必然可得。

UC-ADV4-A13 ·弱络合掩蔽下的络合滴定条件形成反演

题目

样品中二价金属 M 总浓度 0.01500M，有某中性掩蔽配体 S 的自由浓度由外部缓冲储液钳定为 0.005000M。条件稳定常数 β(MS)=140 L/mol，只有 M2+ 和 MS2+ 存在。加入另一检测络合剂 D 前先算可用于络合滴定的游离金属、掩蔽分数与要使总金属 90.0% 转移为 MD 所需的自由 D 浓度（条件形成常数 βMD=1000 L/mol，假定此时 S 仍被钳定、两络合物互斥）。须联立两竞争物种，并核验总金属守恒。

分步解答

1. 无 D 时 M 总量 =C=[M](1+βS[S])，得游离 M=0.00882352941 M。
2. 初始 MS 浓度 =0.00617647059 M，掩蔽分数 =0.411764706。
3. 加入 D 后总金属 C=[M](1+βS[S]+βD[D])。
4. 目标 MD 分数 0.9=βD[D]/(1+βS[S]+βD[D])。
5. 令 y=βD[D]，则 y=9(1+βS[S])，得自由 D=0.0153 M。
6. 此时游离 M=C/(1+βS[S]+y)，MS 和 MD 由各自形成常数计算；三者之和必须等于 C。
7. 反算检验：采用非拟合的守恒、标准加入或校准方程复原全部读数；三个归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00882352941；答案 2 = 0.00617647059；答案 3 = 0.0153

模型前提： 外部缓冲储液固定 S，条件形成常数恒定且忽略其它络合物；D 可加入到指定自由浓度。

UC-ADV4-A14 ·双电位窗库仑信号分离二金属物质的量

题目

一份 100.0mL 样品仅含假想金属 X2+ 和 Y+，在两个独立选择性电位窗的完全电沉积库仑测试中，第一窗读数 Q1=20.2619197 C 且响应为 2FnX+FnY；第二窗读数 Q2=17.3673598 C 且响应为 FnX+2FnY（由已知电极交叉效率标定），无空白或副反应。求原样两种离子 mol 及浓度，计算总原子量与各窗交叉响应贡献，证明响应矩阵行列式非零并复算电荷。

分步解答

1. 两窗已知响应分别为 Q1/F=2nX+nY 与 Q2/F=nX+2nY。
2. 系数矩阵 [[2,1],[1,2]] 行列式为 3，故物质的量唯一可反演。
3. 消元得 nX=(2Q1−Q2)/(3F)=0.00008 mol。
4. 同理 nY=(2Q2−Q1)/(3F)=0.00005 mol。

5. 浓度分别为 nX/0.1000=0.0008、nY/0.1000=0.0005 M。
6. 第一窗 X 贡献 2FnX=15.4376531 C、Y 贡献 FnY=4.82426661 C；第二窗交叉贡献按 FnX 与 2FnY 相加；两个读数均恢复。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 8e-05；答案 2 = 5e-05；答案 3 = 0.0008；答案 4 = 0.0005

模型前提： 第二电位窗的交叉效率由独立标准标定，题设信号是理想线性电子当量组合，不代表任意两电极真实相同机制。

UC-ADV4-A15 ·三点外标回归与非零截距下的逆预测

题目

仪器外标校准三个样品浓度 10.0、30.0、50.0 μmol/L，信号分别 1.200、4.100、7.000 单位，噪声可忽略，假设响应直线 S=kc+b 但 b 未知。某未知样品稀释 5.00 倍后测得 S=5.250。求真实校准斜率、截距、稀释后浓度、原样浓度及第二标准的插值偏差；解释错误强迫零截距会造成的系统误差，并逐点验证模型。

分步解答

1. 最小二乘线性拟合对等间隔三个精确共线标准可由首尾计算 k=(S50−S10)/(50−10)=0.145。
2. 截距 b=S10−10k=-0.25，不是零。
3. 预测中间标准 S30=30k+b=4.1，与观测 4.100 一致。
4. 未知稀释样 c=(5.250−b)/k=37.9310345 μmol/L。
5. 原样由于五倍稀释，c 原 =5c=189.655172 μmol/L。
6. 若强行取 b=0，所有标准点拟合将偏移且低浓度比例误差尤其大；严格校准需额外传播信号不确定度而不能仅由三个无噪声点推断精度。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、-8.882e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.145；答案 2 = -0.25；答案 3 = 37.9310345；答案 4 = 189.655172

模型前提： 按题设三个理想共线标准，无异方差及基体抑制；未提供实际重复测量不能推断检出限。

UC-ADV4-A16 ·同位素内标法与化学回收率的分离

题目

某色谱质谱测试中未知分析物 X 的原样物质的量 nX 未知，已知稳定同位素内标加入量 0.000300mol。两个物种同量损失且最终共同回收率 75.0%，仪器响应因子为 AX=0.100× 回收后 X mol、AIS=0.150× 回收后内标 mol。测得峰面积比 AX/AIS=5.55555556，另有独立回收率实验 75.0%。求原始 nX、回收后 nX、理论峰面积和分离损失 mol，说明峰比值为何自动消去共同回收率。

分步解答

1. 定义初始分析物 nX 和内标 nIS=0.000300mol，两个物种回收率同为 r=0.7500。
2. 峰面积比 RA=.100 r nX/(.150 r nIS)=(.100/.150)(nX/nIS)，共同 r 完全消去。
3. 由所给 RA 反算 nX=RA×(.150/.100)×nIS=0.0025 mol。
4. 回收后 X 物质的量 r nX=0.001875 mol，损失 =0.000625 mol。
5. 回收后内标 =0.000225 mol，AX=0.0001875，AIS=0.00003375。
6. 两峰面积的绝对值取决于回收率, 而比值不依赖它; 若内标与目标组分分馏或不同回收率, 比例定量不成立。
7. 验证: 将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应, 三个残差为-8.000e-10、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0025；答案 2 = 0.001875；答案 3 = 0.000625；答案 4 = 0.0001875；答案 5 = 3.375e-05

模型前提：两个物种具有相同损失/回收率，响应因子已校准，峰比值按题示有效数字处理。

UC-ADV4-A17 ·弱酸两相萃取分配系数的 pH 依赖与元素守恒

题目

100.0mL 水样初始含单元酸 HA 总分析浓度 0.002000 M；与 50.0mL 新鲜有机相充分平衡, 缓冲水相 pH=6.000, Ka(HA)=10^-5。有机相只溶解中性 HA, 分配常数 P=[HA] 有机/[HA] 水 =4.000；水相 HA⇌H++A− 快速达到平衡且没有其他反应。求水相中性分数、水相总酸终浓度、有机相浓度、萃取率及萃取后水相 pH=6 条件下的 HA/A− 浓度；严格写出两相酸总物料守恒。

分步解答

1. 水相中性 HA 所占总酸分数 α0=h/(h+Ka)=0.0909090909。
2. 因此分配比 D=[酸] 有机/[酸] 水,total=Pα0=0.363636364。

3. 酸初始 mol 数 n0=0.1000×0.002000=0.0002。

4. 平衡守恒 n0=Vw cw+Vo Dcw，所以 cw=n0/(Vw+VoD)=0.00169230769 M。

5. 有机相浓度 co=Dcw=0.000615384615 M，萃取率 Vo co/n0=0.153846154。

6. 水相 HA=(1−frac)cw=0.000153846154 M、A−=frac cw=0.00153846154 M；两相加总恢复初态 mol 数。

7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0909090909；答案 2 = 0.363636364；答案 3 = 0.00169230769；答案 4 = 0.000615384615；答案 5 = 0.153846154

模型前提： 缓冲维持 pH，体积固定，离子 A− 不进入有机相且不发生缔合。

UC-ADV4-A18 ·络合条件下的痕量金属沉淀判断与测量盲区

题目

某单价金属 M+ 与阴离子 X− 形成 MX(s)，Ksp=1.00×10^-10，样品中 [X−] 由大储液固定为 0.005000M。金属可与中性 L 形成 ML+，β=1000 L/mol，游离 L 由缓冲保持 0.01000M。求与 MX(s) 平衡时游离 M+、络合 M+、总溶解金属浓度；若总金属为 5.00×10^-7M 判断是否发生沉淀，且计算对总金属误以游离 M 处理时的离子积误差倍数。必须明确自由 X 由外储液钳定与封闭样品的区别。

分步解答

1. 饱和固相存在时 [M+]free=Ksp/[X−]=2e-8 M。

2. 络合物浓度 βL[M+]=2e-7 M。

3. 总溶解金属 C*=free(1+βL)=2.2e-7 M。

4. 给定总分析金属 5×10^-7M 小于 C*，体系低于饱和，理论上不析出 MX。

5. 若误把总浓度直接当游离金属，离子积被高估因子 1+βL=11。

6. 通过 MX 的 Ksp 与 ML 形成常数分别代回得一致的浓度，注意大储液固定自由 X 时适用此简化。

7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-08；答案 2 = 2e-07；答案 3 = 2.2e-07；答案 4 = 11

模型前提：开放的浓度钳制边界，忽略其它金属络合、酸碱与支持电解质活度效应。

UC-ADV4-A19 ·信号和与选择性信号联合的双杂质解混与误差防放大

题目

某杂质分析测得两个独立信号：S 总 =cX+cY=0.01000 M，S 选择 =0.2000 cX+0.7000 cY=0.004000 M，模型中的选择权重已由独立标准标定。要求反算两杂质浓度、相对比例；研究系数差 Δλ=0.5000 怎样影响逆问题对 S 选择的灵敏度，并给出将 S 选择系统偏高 0.000100M 时两浓度的确定性偏移，核验总量不变。

分步解答

1. 由两条信号联立 S0=x+y 和 S1=λ1x+λ2y。
2. 消去 x 得 y=(S1−λ1S0)/(λ2−λ1)=0.004 M。
3. 所以 x=S0−y=0.006 M，摩尔分数 x/S0=0.6。
4. 对 S1 求偏导 dy/dS1=1/(λ2−λ1)=2（固定 S0），dx/dS1=−2。
5. 若 S1 系统增加 0.000100M，则 Δy=+0.000200M、Δx=−0.000200M，总浓度不变。
6. 两传感权重若相同则矩阵行列式归零，不能区分两杂质；此题由非零权重差保证唯一解。
7. 验证:将反演未知量回代所有独立物料、电荷或校准响应,三个残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.006；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.6；答案 4 = 2；答案 5 = 0.0002

模型前提：两个信号已校准且正交背景无干扰，权重恰为题设常数；不宣称这一抽象测量由特定仪器直接产生。

有机化学

UC-ADV4-O07 ·可逆异构化的平衡常数与松弛时间联合反演

题目

封闭恒温体系中有机 A⇌B, 两向均为一级速率常数 kf 与 kb, 开始只有 A=0.2000mol、B=0, 平衡实验得 [B]eq/[A]eq=3.500, 独立扰动实验发现偏离平衡量以松弛时间 τ=12.00min 衰减。求两速率常数、平衡各物种量、10min 后的组成与正反瞬时净反应速率，并从线性微分方程求一般解。

分步解答

1. 动力学 db/dt=kf(C−b)−kb b，C=0.2000 mol。

2. 稳态时 kf(C−beq)=kb beq，所以 K=kf/kb=3.5。

3. 偏离平衡的指数松弛率为 kf+kb=1/τ=0.083333333 min^-1。

4. 联立得到 kf=0.064814815、kb=0.018518519 min^-1。

5. 平衡 B 量 C K/(1+K)=0.15555556 mol，A 量 =0.044444444 mol。

6. 从 b0=0 出发 b(t)=beq[1−exp(−t/τ)]，10min 时 B=0.08795139 mol，瞬时净速率 =(kf+kb)(beq−b10)=0.0056336805 mol/min。

7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0648148148；答案 2 = 0.0185185185；答案 3 = 0.155555556；答案 4 = 0.0879513898

模型前提：理想不可逆支路之外仅两态可逆异构化，无降解和浓度依赖体积效应。

UC-ADV4-O08 ·光致 E/Z 异构化的光稳态和关灯恢复动力学

题目

假想光化学 E⇌Z 在恒光照下两方向均为一级，E→Z 速率 0.120min^-1、Z→E 速率 0.0300min^-1，暗态 Z→E 热反应速率 0.0100min^-1 而暗态 E→Z 忽略。初始全 E，照射 4.00min 后关闭光源，再暗置 3.00min。求光稳态 Z 分数、关灯瞬间 Z 分数、暗置终态 Z 分数、照明期间 E/Z 总物料核验及达到光稳态 90% 的照射时间。

分步解答

1. 恒光照下 z′ =kf(1−z)−kr z，光稳态 z*=kf/(kf+kr)=0.8。

2. 照明阶段 z(t)=z*[1−exp(−(kf+kr)t)]，4min 时 z4=0.36095069。

3. 照明阶段 E4=1−z4=0.63904931，两者和为 1。

4. 关灯后仅 Z 热转回 E：z_dark(u)=z4 exp(−0.0100u)，暗置 3min 终态 =0.35028299。

5. 达到 z(t)=0.9z* 需 e^(−0.15t)=0.1，故 t90=ln10/0.15=15.350567 min。

6. 暗态 E 分数 1−z_dark，分子总量始终不变；使用光稳态组成代替 4min 瞬态会引起误差。

7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8；答案 2 = 0.360950691；答案 3 = 0.350282986；答案 4 = 15.3505673

模型前提：没有顺反异构之外的光漂白、量子产率光强漂移和温度梯度。

UC-ADV4-O09 ·A3/B2 支化缩聚的凝胶点阈值、官能团守恒与簇数量

题目

某理想支化缩聚由纯三官能 A3 与双官能 B2 单体组成，初始 A 型官能团共 1.200 mol、B 型官能团 1.000 mol；所有连接仅消耗一个 A 与一个 B，不发生环化或副反应，假定随机独立成键且所有官能团反应活性相同。测得 A 官能团转化率 pA=0.5500，求 B 官能团转化率、连接键 mol、剩余独立分子簇 mol 与数均初始单体聚合度。使用 Flory–Stockmayer 树形支化近似 α=(fA−1)(fB−1)pA pB，求当前支化因子及理论凝胶点 pA,crit，并讨论“分子簇数量”在超凝胶阶段为何不能再简单外推。

分步解答

1. 初始 A3 单体物质的量 nA3=1.200/3=0.4 mol，B2 单体 nB2=1.000/2=0.5 mol，初始独立分子数 N0=0.9 mol。

2. 每成一键消耗 A 和 B 各一官能团，所以键的物质的量 ξ=pA×1.200=0.66 mol。

3. B 官能团的转化率 pB=ξ/B0=0.66，小于 1，物理合理。

4. 无环化、未凝胶的树形近似下每成一键分子簇数减 1，Ncluster=N0−ξ=0.24 mol。

5. 数均初始单体聚合度 Xn=N0/Ncluster=3.75, 是数目比, 而非按脱去小分子前后的质量比。

6. Flory–Stockmayer 支化参数 α=(3−1)(2−1)pA pB=2pA pB=0.726，小于 1，说明该近似仍在凝胶点以下。

7. 由 pB=(A0/B0)pA=1.2pA，凝胶临界条件 $2\times1.2\times pA^2=1$，得 pA,crit=0.645497224；越过凝胶点出现无限网络，单纯树形簇数量表达不能作为真实凝胶尺寸分布。

答案摘要

答案 1 = 0.66；答案 2 = 0.66；答案 3 = 0.24；答案 4 = 3.75；答案 5 = 0.726；答案 6 = 0.645497224

模型前提：Flory–Stockmayer 随机等反应活性的理想树形支化模型、无环化或交联内部缺陷、凝胶阈值按经典无限体系近似。

UC-ADV4-O10 ·竞争性抑制的 Michaelis–Menten 条件动力学

题目

假想有机催化酶对底物 S 的 Michaelis–Menten 参数 Vmax=0.01000 mol/(L min)、KM=0.004000 M，竞争性抑制剂 I 浓度 0.003000M，Ki=0.002000M，底物 S=0.006000M 且在初速测试期间由外部储液固定。求表观 KM、无抑制与有抑制速率及抑制率；再求达到无抑制初速一半所需抑制剂浓度并说明速率常数和抑制剂的可辨识边界。

分步解答

1. 竞争性抑制影响表观 KM 而不改 Vmax：KM,app=KM(1+I/Ki)。

2. 给定抑制剂下 KM,app=0.01 M。
3. 有抑制速率 vI=Vmax S/(KM,app+S)=0.00375 mol/(L min)。
4. 无抑制初速 v0=Vmax S/(KM+S)=0.006。
5. 抑制率 1−vI/v0=0.375。
6. 要达到 vI=v0/2，需 KM(1+I*/Ki)+S=2(KM+S)，故 I*=Ki(KM+S)/KM=0.005 M。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.01；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 0.006；答案 4 = 0.005

模型前提：题设为可逆竞争性抑制、初始瞬时速率，底物未耗尽，忽略酶失活及多底物机制。

UC-ADV4-O11 ·双路径环加成过渡态能差与温度选择性反演

题目

某假想不可逆 Diels–Alder 加成的两条区域异构产物路径具有相同前因子，第一通道比第二通道的活化 Gibbs 能低 5.000kJ/mol（ΔG1‡−ΔG2‡=−5000 J/mol），把这一差值视为温度无关。求 298.15K 两通道速率比、主要产物摩尔分数、330.0K 选择性及两温度下微量异构体的百分比，检验过渡态理论关系；讨论为什么此前提不包含任何具体有机底物构型。

分步解答

1. 两个通道过渡态速率比 k1/k2=exp[−(ΔG1‡−ΔG2‡)/(RT)]。
2. 给定能差 −5000 J/mol，298K 速率比 k1/k2=7.5155731。
3. 仅两产物且无再反应时主产物分数 f1=(k1/k2)/(1+k1/k2)=0.88256809。
4. 次产物分数 =0.11743191，合计为 1。
5. 330K 主路径比为 6.1861221，主要产物分数 =0.86084289。
6. 升温降低相同能差对应的速率比，因此主异构体的选择性减弱；具体化学结构及绝对立体构型需另外提供反应物与机理。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.51557307；答案 2 = 0.882568091；答案 3 = 0.860842887；答案 4 = 0.117431909

模型前提：两路径相同反应级数和传输系数，能差按题设温度无关且不可逆，选择性不提供具体结构的区域化学判定。

UC-ADV4-O12 ·构象双态平衡与温度依赖的谱学平均

题目

某假想有机分子的两个快速互变构象 trans 与 gauche，gauche 比 trans 的 Gibbs 能高 3.000kJ/mol，二者统计简并度均为 1 且该自由能差在 300–330K 不变。两构象具有已知指纹谱信号位置 trans=1.000、gauche=2.700（任意线性信号单位），快速交换使观测信号为摩尔分数加权均值。求 300K 及 330K 的两态分布、平均信号、gauche 升温变化率的符号及强度反算条件；解释简并度不为 1 时的修正。

分步解答

1. 由 Boltzmann 分布 ng/nt=exp(−ΔG/(RT))，300K 比值 =0.30037501。
2. 归一化 gauche 分数 fg=ratio/(1+ratio)=0.23099107。
3. 300K 平均谱学响应 S=(1−fg)×1+fg×2.7=1.3926848。
4. 330K 比值 =0.33508031、fg=0.25098139，平均响应 =1.4266684。
5. 由于 gauche 能高且升温抑制 Boltzmann 因子衰减，fg 随 T 增大，故平均响应增大。
6. 由观测 S 反算 fg=(S−1)/(2.7−1)，必要条件是 1≤S≤2.7；如状态简并度不同，需把简并度比乘入分配比。
7. 由反应网络逆算总物料与观测响应，本题三个归一化校验残差为：0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.230991066；答案 2 = 0.250981388；答案 3 = 1.39268481；答案 4 = 1.42666836

模型前提：两构象快速交换、理想两态、谱学响应线性混合、自由能差恒定。

UC-ADV4-O13 ·酸碱物种耦合的有机药物一级水解速率反演

题目

假想一元弱酸型药物 HA⇌H++A−，pKa=4.000；中性 HA 和阴离子 A− 各自不可逆一级水解，速率常数 kHA 和 kA 未知且酸碱物种快速平衡，产物不再水解。精确初速测得 pH3 时总表观常数 kobs=0.0745454545 min^-1，pH5 时 =0.0254545455 min^-1。求两个微观一级速率常数、pH4 的表观常数与半衰期，并利用酸碱分数以及两个温度不变的观测独立核验。

分步解答

1. 对一元酸中性分数 α_HA=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. pH3 的中性分数 =0.909090909，pH5 分数 =0.0909090909，两者不同。
3. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，两 pH 提供两个线性独立方程。
4. 相减消元可得 kHA=0.08、kA=0.02 min^-1。
5. pH4 中性与阴离子各一半，kobs4=0.05 min^-1。
6. 若酸碱平衡足够快且总药物衰减一级，t1/2=ln2/kobs4=13.8629436 min；如反应消耗缓冲容量则 kobs 不恒定。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.08；答案 2 = 0.02；答案 3 = 0.05；答案 4 = 13.8629436

模型前提：酸碱快速平衡、缓冲溶液无限容量、各物种稳定独立一级水解，不可将总酸分数直接代替中性物种分数。

UC-ADV4-O14 ·自由基聚合稳态、双分子终止及链转移决定的链长

题目

假想均相自由基链聚合，恒定有效自由基产生速率 Ri=0.0100 mol/(L s)；终止按 2kt[P•]^2 消耗自由基，kt=200 L/(mol s)，传播速率 Rp=kp[M][P•]，kp=30 L/(mol s)、[M]=0.500M。每一次双分子终止事件形成 1 条死链，其事件速率 kt[P•]^2；向单体的链转移常数 ktr=0.200 L/(mol s)，每次转移生成 1 条死链并瞬时重新引发，故不改变稳态自由基总量。求 [P•]、Rp、双分子终止事件速率、链转移事件速率、数均聚合度及链转移提高时链长变化方向。

分步解答

1. 自由基稳态由 Ri=2kt[P•]²，得 [P•]=√(Ri/(2kt))=0.005 M。
2. 传播单体消耗速率 Rp=kp[M][P•]=0.075 mol/(L s)。
3. 终止是两个自由基合并为一条死链，故链终止事件速率 kt[P•]²=0.005 mol/(L s)。
4. 链转移事件速率 ktr[M][P•]=0.0005 mol/(L s)，每次提供一条新死链。
5. 因链终止产生的死链数为 kt[P•]²+ 转移事件数，数均聚合度 Xn=Rp/(kt[P•]²+ktr[M][P•])=13.6363636。
6. 增大 ktr 增加死链数而不改变稳态自由基（题设及时再引发），导致数均聚合度下降；不能把消耗自由基的 2kt[P•]² 直接当死链生成速率。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005;答案 2 = 0.075;答案 3 = 0.005;答案 4 = 0.0005;答案 5 = 13.6363636

模型前提： 终止完全按偶合成一链而非歧化成两链、无体积效应、转移后再引发瞬时并不会改变自由基稳态。

UC-ADV4-O15 ·光化学反应的光子收支、吸收率与量子产率联合计算

题目

一份有机光敏反应的入射单色光通量为 2.000×10^-6 mol photons/s，样品在照射波长初始吸光度 A=0.6000, 并由外部流动补料维持恒 A。光化学量子产率 Φ=0.350 mol 消耗底物/mol 吸收光子，照射 300.0s，初始反应室含底物 0.01200mol，不发生暗反应与光敏剂衰减。求吸收光子的物质的量、底物消耗、剩余底物及忽略吸收率直接用入射光通量计算时的系统高估比例；讨论无流动补料时需如何改为积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透射率 T=10^(−A)，吸收率 fabs=1−10^(−A)=0.748811357。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 时间 =0.0006 mol photons。
3. 吸收光子量 Nabs=fabs Ninc=0.000449286814 mol photons。
4. 底物反应量 n=Φ Nabs=0.000157250385 mol，剩余底物 =0.0118427496 mol。
5. 若误设全部入射光均吸收，消耗量会计算成 ΦNinc，因子为 1/fabs=1.33544983，相对真实值高估 0.335449831。
6. 题设维持 A 恒定所以可直接相乘；若样品 A 随底物耗竭变化，则需要按瞬时 A(t) 积分吸收通量。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.748811357；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.000449286814；答案 4 = 0.000157250385；答案 5 = 0.0118427496

模型前提： A 由流动供料或恒定外部吸收体维持，不推断真实光化学体系恒 A；单一光子吸收导致题给量子产率。

UC-ADV4-O16 ·双同位素竞争反应的底物残留富集与 KIE 逆算

题目

反应瓶中等物质的量的氢化底物 AH 与氘化底物 AD 各 0.5000mol，两个反应独立不可逆一级消耗。温度固定，8.000h 后测得 AH 残留占初始 AH 的分数为 0.449328964，AD 残留占初始 AD 的分数为 0.618783392。求各速率常数、一级氢/氘动力学同位素效应 KIE、残留底物的 D/H 物质的量比以及两类产物总生成 mol；讨论单独测总体消耗为何不能反演两种速率。

分步解答

1. 由 A_H(t)=0.5exp(−kH t)，从残留分数反演 kH=−ln(fH)/t=0.1 h^-1。
2. 同理 kD=−ln(fD)/t=0.06 h^-1。
3. 一级动力学同位素效应 KIE=kH/kD=1.66666667。
4. 剩余 D/H 量比 =[.5 fD]/[.5 fH]=1.37712776，因较慢 D 反应而富集。
5. 生成氢化产物 nPH=.5(1−fH)=0.275335518 mol，氘化产物 nPD=.5(1−fD)=0.190608304 mol。
6. 反代两指数函数恢复观测；仅总消耗率只能约束两指数之和，单一时刻无法唯一分离两个速率常数。
7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.06；答案 3 = 1.66666667；答案 4 = 1.37712776；答案 5 = 0.465943822

模型前提： D/H 底物无氢氘交换、无可逆反应或分馏浓缩引起速率改变，两底物初始准确等量。

UC-ADV4-O17 ·双构象 NMR 峰合并的 Eyring 势垒反演

题目

某有机两构象 A⇌B 在 300K 处于等摩尔、等线宽的快速交换临界条件，两构象的静态 1H NMR 化学位移差在仪器频率下对应 120.0Hz，观测合并温度恰为 300.0K。对等量双态一阶交换，给定合并条件 kco=πΔν/√2（s^-1），且 Eyring 式 k=(kBT/h)exp(−ΔG‡/RT)，取 kB=1.380649×10^-23J/K、h=6.62607015×10^-34Js。求共振交换速率、Gibbs 活化势垒、两构象平均寿命及温度 300K 时总交换事件流量（以 1mol 分子为总体）；说明若不等摩尔为何不可沿用合并近似。

分步解答

1. 等强度双态的经验合并公式给 kco=πΔν/√2=266.572976 s^-1。
2. Eyring 式取对数：ln(k h/(kB T))=−ΔG‡/(RT)。

3. 所以 ΔG‡=−RT ln(k h/(kB T))=59.5601015 kJ/mol。

4. 假设两个方向速率常数均为 kco，每一构象平均停留寿命 τ=1/kco=0.00375131798 s。

5. 在总 1mol、等摩尔下，A→B 事件流量为 kco×0.5mol=133.286488 mol/s，反向同量，净变化为 0。

6. 合并公式只针对等强度、相同静态线宽、两方向近似对称的化学交换；不等摩尔必须解 Bloch–McConnell 线形而非直接沿用。

7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、-1.332e-15、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 59560.1015；答案 3 = 0.00375131798；答案 4 = 133.286488

模型前提：特设理想双态交换、量子化学势垒用 Eyring 形式，忽略交换动力学的谱仪温标与谱线宽度误差。

UC-ADV4-O18 ·对映体消旋动力学下的 ee 衰减与纯化时限

题目

一份 1.000mol 对映体混合物初始 ee_R=(nR−nS)/(nR+nS)=0.8000，两对映体相同地按照 R⇌S（双向微观常数均为 0.02500h^-1）相互转化，无其它反应，恒温恒容。求初始 R/S 物质的量、10.00h 时的 R/S 量与 ee，求 ee 降到 0.2000 所需时间，证明指数衰减系数应为 2k 而不是 k，核验总分子守恒。

分步解答

1. 初始总分子 1.000mol，R0=(1+ee0)/2=0.9 mol，S0=0.1 mol。

2. 交换方程 nR′=−k nR+k nS，nS′=k nR−k nS。

3. 相减得 (nR−nS)′=−2k(nR−nS)，总量恒为 1mol。

4. 因此 ee(t)=ee0 exp(−2kt)，10h 时 ee=0.485224528。

5. R10=(1+ee)/2=0.742612264 mol，S10=(1−ee)/2=0.257387736 mol。

6. 达到 ee=0.2000 的时间 t=ln(ee0/0.2)/(2k)=27.7258872 h；反代双向速率验证总分子守恒及 2k 指数系数。

7. 将求解后的组成、反应速率或谱学响应代回三条原始约束，归一化检验残差为：0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.742612264；答案 2 = 0.257387736；答案 3 = 0.485224528；答案 4 = 27.7258872

模型前提：消旋只发生双向一阶构型互变，无外源手性催化、反应降解或对映体差异活度。

物理化学

UC-ADV4-P07 ·绝热混合有限热容两组分的熵产生与可用功

题目

封闭绝热容器内两个热容量不变的固体热库接触：库 1 质量 0.400kg、比热 120 J/(kg K)，初温 350K；库 2 质量 0.600kg、比热 80 J/(kg K)，初温 280K。混合后无外界做功，温度均匀。求最终平衡温度、两个库的熵变、总熵产生、初末内能守恒与第二定律。若与外界 300K 恒温环境进行可逆热交换，给出作为参考的可用功差公式并讨论环境条件为何是必需的。

分步解答

1. 两库恒定总热容分别 C1=m1c1=48J/K、C2=m2c2=48J/K。
2. 绝热无功使 C1(Tf−T1)+C2(Tf−T2)=0，故 Tf=315 K。
3. 对恒热容固体，熵变为 ΔS_i=C_i ln(Tf/T_i)。
4. 计算两库熵变分别 =-5.05730475 与 5.65358571 J/K。
5. 总熵产生 ΔSgen=0.59628096 J/K，应为正，否则与孤立系统第二定律冲突。
6. 该无功绝热混合的可用功损失以温度 T0 的环境定义为 Wlost=T0ΔSgen；T0=300K 时损失 =178.884288 J，而非简单等于两库热量代数和 0。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 315；答案 2 = 0.59628096；答案 3 = 178.884288

模型前提：恒热容且无容器热容、相变、外部热交换；可用功损失需要指定环境温度。

UC-ADV4-P08 ·双位点 Langmuir 吸附的微分容量与等温响应

题目

某假想异质表面存在两类彼此独立的可逆吸附位点，单位表面最大容量分别 Q1=0.003000 mol/g、Q2=0.001000 mol/g，两类位点的 Langmuir 亲和常数为 K1=40.00 L/mol、K2=200.0 L/mol。恒温大储液中自由溶质浓度 c=0.01000M。求每类位点占据率、吸附量、总吸附容量及 dq/dc 微分响应，检查 c→0 和 c→∞ 极限，并讨论为何不能直接用总容量和单一有效 K 代替两个位点。

分步解答

1. 第 i 类位点的占据率 θi=Kic/(1+Kic)。
2. 第一位点 θ1=0.285714286，吸附量 q1=0.000857142857 mol/g。
3. 第二位点 θ2=0.666666667，吸附量 q2=0.000666666667 mol/g。
4. 总量 q(c)=Q1K1c/(1+K1c)+Q2K2c/(1+K2c)=0.00152380952 mol/g。
5. 对 c 求导 dq/dc=ΣQiKi/(1+Kic)²=0.083446712 mol/g per M。
6. c→0 时 q→0 且斜率趋于 Q1K1+Q2K2；c→∞ 时 q→Q1+Q2=0.004000 mol/g，两个不同 K 意味着单一 Langmuir 在所有 c 下通常不等价。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000857142857；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00152380952；答案 4 = 0.083446712

模型前提：外部储液固定 c，无有限物料耗尽，吸附位点之间无协同与空间排斥。

UC-ADV4-P09 ·一阶反应扩散平板的解析浓度场与效能因子

题目

一维多孔催化层厚度 L=1.000mm，反应物在层内以扩散系数 D=1.00×10^-9 m²/s 传输，并按体积一级反应常数 k=0.0200 s^-1 消耗。外表面 x=0 浓度 c0=0.01000 mol/L（按各项换为 SI），背面 x=L 为无通量边界 dc/dx=0；稳态满足 D c″−k c=0。求 Thiele 模数、稳态浓度分布、背面与表面浓度比、表面进入通量及有效因子 η= 实际体积平均反应速率/(k c0)。证明边界条件和质量通量守恒。

分步解答

1. 定义 λ=√(k/D)=4472.13595 m^-1，Thiele 模数 φ=Lλ=4.47213595。
2. 微分方程特征根 ±λ，通解是双曲函数的线性组合。
3. 结合 c(0)=c0 与 c′(L)=0，得到 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
4. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ=0.0228428014。
5. 表面进入通量 J=−Dc′(0)=Dc0λtanhφ，c0=10 mol/m³，得 J=0.0000447096904 mol/(m² s)。
6. 平均反应速率与无扩散限制反应速率之比 η=tanhφ/φ=0.223548452；积分 kc(x) 从 0 至 L 给 J，检查稳态物料守恒。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.47213595；答案 2 = 0.0228428014；答案 3 = 4.47096904e-05；答案 4 = 0.223548452

模型前提：固定温度、均匀有效 D 与 k，表面没有外部传质阻力，背面完全不透流。

UC-ADV4-P10 ·Butler–Volmer 与欧姆降耦合的有限极化电流求根

题目

298.15K 可逆一电子电极的对称 Butler–Volmer 动力学：$j=2j_0\ \sinh[(F/(2RT))\eta_{kin}]$，$j_0=0.01000$ A/cm²，传递系数 0.5；实际外加过电位 $\eta_{app}=0.1100$V，溶液面积比电阻 $R\Omega=2.000\ \Omega\ cm^2$，因溶液压降 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$。求稳态电流密度、真正动力学过电位、欧姆电压损失和阴/阳极正向速率之比；证明在物理区间内唯一交点，并反算 BV 方程。

分步解答

1. 电化学动力学驱动力不是 η_{app} 而是 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$。
2. 将其代入 BV 方程，得 $F(j)=2j_0\ \sinh[(F/2RT)(\eta_{app}-jR\Omega)]-j=0$。
3. 函数 F 随 j 严格递减；$j=0$ 时 $F>0$，$j=\eta_{app}/R\Omega$ 时 $F=-j<0$，故唯一。
4. 二分求得 $j=0.026727196$ A/cm²，动力学过电位 $\eta_{kin}=0.0565456079$ V。
5. 欧姆压降 $jR\Omega=0.0534543921$ V，两者之和 $\eta_{app}=0.1100$V。
6. 两支微观电流密度的比为 $\exp(F\ \eta_{kin}/(RT))=9.03272148$，反代 BV 双曲正弦恢复 j。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.026727196；答案 2 = 0.0565456079；答案 3 = 0.0534543921；答案 4 = 9.03272148

模型前提：理想 BV 动力学对称一电子，仅电阻压降耦合，没有双电层瞬态、传质极化和表面粗糙度影响。

UC-ADV4-P11 ·有限双热库的可逆热机最大功与熵不变终态

题目

两有限固体热库,热容恒定分别 C1=60.0J/K、C2=100.0J/K,初温 T1=360.0K、T2=300.0K。二库之间可用可逆理想热机逐渐发电直至终温相等，二库与外界绝热，热机自身热容可忽略。求可逆极限终温、最大输出功、二库各自熵变及熵产生，比较直接热接触平衡温度并证明两过程能量与熵账本不同。

分步解答

1. 可逆热机的总熵变为 0：C1 ln(Tf/T1)+C2 ln(Tf/T2)=0。
2. 解得 lnTf=(C1lnT1+C2lnT2)/(C1+C2)，Tf=321.228613 K。
3. 热机输出功等于两库的总内能下降 Wmax=C1T1+C2T2−(C1+C2)Tf=203.421983 J。
4. 库 1 熵变 =-6.83705838 J/K，库 2 熵变 =6.83705838 J/K，和为 0。
5. 直接绝热接触无输出功，温度 Tmix=(C1T1+C2T2)/(C1+C2)=322.5 K。
6. 由算术加权平均 ≥ 几何加权平均知 Tmix≥Tf，因此可逆热机产生正的最大可用功，且不可把直接混合终温代入可逆热机功式。
7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：固体热容不变、热机可逆并无热漏，单一末态温度，忽略热机自身蓄热。

UC-ADV4-P12 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根与两相组成

题目

某三元理想化闪蒸分离的总进料摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在既定温压下的汽液平衡分配常数 K=(2.000,0.6000,0.1000)，并假设气相与液相均存在。定义汽相摩尔比例 β∈(0,1)。求 β 及三组分液相 xi、汽相 yi，用 Rachford–Rice 方程与每组分物料守恒推导数值求根，并证明该解在两相物理区间唯一；若不满足两相根界条件应如何判别全汽或全液。

分步解答

1. 每组分平衡 yi=Ki xi，同时进料守恒 zi=(1−β)xi+βyi。
2. 整理得 xi=zi/[1+β(Ki−1)]，yi=Ki xi。
3. 令 Σxi=Σyi=1，可写 Rachford–Rice 方程 Σzi(Ki−1)/[1+β(Ki−1)]=0。
4. 该函数对 β 的导数为 −Σzi(Ki−1)²/[1+β(Ki−1)]²<0，所以根唯一。

5. 两端函数符号一正一负，二分得到 β=0.302531239，液相 x=(0.383867953,0.34130178,0.274830267)，气相 y=(0.767735905,0.204781068,0.0274830267)。

6. 分别检查 Σx=1、Σy=1 及 zi=(1−β)xi+βyi；若端点不异号，则该温压的给定 K 未必产生两相，不能强制求 β∈(0,1)。

7. 对能量、物质的量和电化学或相平衡条件作独立逆代入，归一化残差分别是：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.302531239；答案 2 = 0.383867953；答案 3 = 0.34130178；答案 4 = 0.274830267；答案 5 = 0.767735905；答案 6 = 0.204781068；答案 7 = 0.0274830267

模型前提：给定的 K 值是有效等温闪蒸系数，理想平衡且非反应性体系，总流量标准化为 1mol。

UC-ADV4-P13 ·有限浓度原电池在指定电势时的反应进度

题目

298.15K 假想一电子可逆原电池总反应 M+N+→M++N（两个固体活度 1），电动势 E=E°−(RT/F)ln(cM+/cN+),标准电势 E°=0.1000V,初始 cM+=0.03000M、cN+=0.02000M，电极固体过量，溶液总体积 0.2500L。求电势调整至 0.09000V 时的反应进度 ξ（按 mol/L）、两离子浓度及累计转移电荷；证明物理解是否位于区间并计算该时刻平衡电势，严禁把电势视为全程恒定。

分步解答

1. 设反应正向进度 ξ，则 cM+=C1+ξ、cN+=C2−ξ，必须保持 ξ 在允许区间。

2. Etarget=E°−g ln[(C1+ξ)/(C2−ξ)]，g=RT/F=0.0256925791 V。

3. 移项得浓度商 K=exp[(E°−Etarget)/g]=1.47582543。

4. 线性解 ξ=(K C2−C1)/(1+K)=-0.000195284954 M，新的两离子浓度 =0.029804715 和 0.020195285 M。

5. 实际累计传递电子 mol 为 ξ×0.2500，正向电量 Q=F×ξ×0.2500=-4.71053342 C；如果 ξ 为负，电量方向为逆向。

6. 反算 E=0.09 V，两个离子始终为正且 cM+ 与 cN+ 浓度增减严格相抵。

7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = -0.000195284954；答案 2 = 0.029804715；答案 3 = 0.020195285；答案 4 = -4.71053342

模型前提：理想浓度型电势，电解质体积固定、无液接电势和副反应；反应进度可带正负，固体活度 1。

UC-ADV4-P14 ·两能级统计系统的 Schottky 热容峰与能隙反演

题目

非相互作用双能级分子，基态与激发态简并度均为 1，激发态能隙 Δ=5.000 kJ/mol。仅考虑该两能级对内能和定容热容的贡献，基态能量取 0；分子之间不发生相互作用，R=8.314462618 J/(mol K)。求激发态概率、内能和 Cv(T) 的解析表达式；严格推导 Cv 最大时满足的无量纲超越方程，并求峰值温度及最大 Cv，解释为何低温与高温两端热容均趋零。

分步解答

1. 定义 x=Δ/(RT)，配分函数 Z=1+exp(−x)。
2. 激发态概率 p1=exp(−x)/(1+exp(−x))=1/(1+exp(x))。
3. 每 mol 能量 U=Δ p1，对温度求导得 Cv=R x² exp(x)/(1+exp(x))²。
4. 取对数对 x 求导，驻点满足 2/x−tanh(x/2)=0，即 x tanh(x/2)=2。
5. x tanh(x/2) 对 x>0 严格递增，存在唯一正根 x*=2.39935728，得到峰值温度 T*=250.634526 K。
6. 热容峰值 Cv,max=3.65195177 J/(mol K)；T→0 因冻结激发态而 Cv→0，T→∞ 因两态几乎等布居但能量变化率趋零亦 Cv→0。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 4.441e-16、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 2.39935728；答案 2 = 250.634526；答案 3 = 3.65195177；答案 4 = 0.0832217202

模型前提：只考虑两能级；不计平动、转动、振动其他能级和相互作用。

UC-ADV4-P15 ·经典球形成核自由能的临界半径与势垒

题目

某假想过饱和液体中的球形新相核具有表面张力 γ=0.04000 J/m²、单位体积有利体积自由能密度 Δg=1.000×10^8 J/m³。经典球形核模型 ΔG(r)=4πr²γ−(4π/3)r³Δg，温度 300.0K, kB=1.380649×10^-23J/K。求临界半径、临界核所含的表面与体积自由能、总势垒 ΔG*、相对无势垒因子 exp(−ΔG*/kBT) 及极值曲率符号；证明临界核是能垒而非最稳定半径。

分步解答

1. 对自由能求导 $d\Delta G/dr=8\pi\gamma r-4\pi\Delta g\ r^2=4\pi r(2\gamma-\Delta g\ r)$。
2. 非零临界根 $r^*=2\gamma/\Delta g=8e\text{-}10$ m。
3. 二阶导数在 r^* 处 $d^2\Delta G/dr^2=8\pi\gamma-8\pi\Delta g\ r^*=-8\pi\gamma<0$，故为局部能量障碍。
4. 表面贡献 $4\pi(r^*)^2\gamma=3.21699088e\text{-}19$ J，体积贡献 $-(4\pi/3)(r^*)^3\Delta g=-2.14466058e\text{-}19$ J。
5. 净势垒 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3/(3\Delta g^2)=1.07233029e\text{-}19$ J。
6. 以 kBT 归一化为 $\Delta G^*/(kBT)=25.8895223$，热激活抑制因子 $=5.70588907e\text{-}12$；r 大于临界点以后长大在该模型中有利。
7. 独立方程及物理限制逆向核验: 三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8e-10；答案 2 = 1.07233029e-19；答案 3 = 25.8895223；答案 4 = 5.70588907e-12

模型前提：经典毛细近似、球形均匀核，忽略晶格离散、缺陷诱导成核和动力学前指数。

UC-ADV4-P16 ·Clausius–Clapeyron 两温度测压反演蒸发焓与预测压

题目

某纯液体在 310.0K 蒸气压 20.00kPa、340.0K 蒸气压 45.00kPa，在该温度段蒸气可视为理想气体、液相体积可忽略、摩尔蒸发焓 ΔHvap 不随温度变化。通过 Clausius–Clapeyron 积分反演 ΔHvap、预测 325.0K 蒸气压，并计算蒸发熵在 325K 约为 ΔHvap/T（沿平衡线）。同时检查两端压力和微分式的物理符号，讨论为什么无法从两点确认蒸发焓常数假设。

分步解答

1. 忽略液体摩尔体积时 $d\ln p/d(1/T)=-\Delta Hvap/R$。
2. 积分得 $\ln(p2/p1)=-\Delta Hvap/R(1/T2-1/T1)$。
3. 由两点反演 $\Delta Hvap=R\ \ln(p2/p1)/(1/T1-1/T2)=23.6884707$ kJ/mol。
4. 预测 $\ln(p3/p1)=-\Delta Hvap/R(1/T3-1/T1)$，得 $p3=30.5666992$ kPa。
5. 平衡蒸发熵 $\Delta Svap\approx\Delta Hvap/T3=72.8876022$ J/(mol K)。
6. 因 $\Delta Hvap>0$，$dp/dT>0$，蒸气压随 T 升高；两观测点可确定常数参数但不能验证其真实温度不变性。
7. 独立方程及物理限制逆向核验: 三个归一化数值残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 23688.4707；答案 2 = 30.5666992；答案 3 = 72.8876022

模型前提：假定相边界同一液体相、蒸气理想、无化学分解，使用有限温段恒 ΔH 近似。

UC-ADV4-P17 ·有限双储液池膜扩散的指数平衡与物料守恒

题目

两储液池体积 V1=1.000L、V2=2.000L，初始某中性溶质浓度 c1=0.01500M、c2=0.002000M，以面积 A=0.1000m² 的理想膜相连，膜透过率 P=0.0002000L/(m² s)，两池内充分混合，恒温且体积不变。膜通量总 mol/s 为 P A(c1−c2)。推导两池浓度差的指数衰减、共同终浓度、降低初始浓度差 90% 所需时间、3600s 时浓度差和完整物料守恒；不得把单侧浓度视为恒定储液。

分步解答

1. 两池物料微分方程 V1 dc1/dt=−PA(c1−c2)、V2 dc2/dt=+PA(c1−c2)。
2. 两式相加得总 mol 不变,因此最终 c∞=(V1c10+V2c20)/(V1+V2)=0.00633333333 M。
3. 令 Δ=c1−c2，相减得 dΔ/dt=−PA(1/V1+1/V2)Δ。
4. 指数衰减常数 k=PA(1/V1+1/V2)=0.00003 s^-1，Δ(t)=Δ0 exp(−kt)。
5. Δ/Δ0=0.1 的时间 t90=ln10/k=76752.8364 s。
6. 3600s 差值 Δ3600=0.0116691588 M；任一时刻由 c1=c∞+[V2/(V1+V2)]Δ、c2=c∞−[V1/(V1+V2)]Δ 重构两池浓度并验证总物料。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为 0.000e+0、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00633333333；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 76752.8364；答案 4 = 0.0116691588

模型前提：膜通量单位按题给 L/(m²s) 与浓度 mol/L 配套；两侧无化学反应与边界层传质阻力。

UC-ADV4-P18 ·HCl/DCl 同位素取代的约化质量、振动基频与零点能差

题目

假想 HCl/DCl 气态双原子分子按同一谐振子力常数 k=3000 N/m 模型，原子质量 H=1.00784u、D=2.01410u、Cl=35.45u，1u=1.66053906660×10^-27kg；光速 c=299792458m/s、h=6.62607015×10^-34Js、NA=6.02214076×10^23mol^-1。求两同位素分子的约化质量、振动基频（cm^-1）、频率比与每摩尔零点能差 ZPE(HCl)−ZPE(DCl)，并说明频率变化不能用简单的 H/D 质量平方根替代完整约化质量。

分步解答

1. 对双原子分子，约化质量 μ=m1m2/(m1+m2)。
2. 计算 μHCl=0.979979286 u,μDCl=1.90582037 u;换 kg 需乘 1.66053906660×10^-27。
3. 谐振角频率 ω=√(k/μkg)，波数 νtilde=ω/(2πc) 并除以 100 转换 m^-1 到 cm^-1。
4. 得到 HCl 频率 =7208.20384 cm^-1、DCl 频率 =5168.85709 cm^-1。
5. 频率比 νH/νD=√(μD/μH)=1.39454501; 只换原子氢质量而忽略 Cl 约化质量会造成偏差。
6. 每摩尔谐振子零点能 E0=(1/2)NAhcνtilde，故差 ΔE0=12.1980024 kJ/mol，HCl 更高。
7. 独立方程及物理限制逆向核验：三个归一化数值残差为-4.441e-16、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.979979286；答案 2 = 1.90582037；答案 3 = 7208.20384；答案 4 = 5168.85709；答案 5 = 1.39454501；答案 6 = 12198.0024

模型前提：谐振近似，力常数同位素不变，不计 Born–Oppenheimer 近似修正或非谐振动。

第 5 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV5-I20 ·热激发 Frenkel 空位—间隙对的自洽浓度与形成焓

题目

在具有等数目可占据正常阳离子位和间隙位的假想 AB 晶体中，Frenkel 缺陷对的平衡为 A_A⇌V_A+A_i；定义同一标准位点分数 x 为每种缺陷的分数，空位生成对的理想平衡常数 $K=x^2/(1-x)$。900 K 时测得 x=0.002000，缺陷对形成焓 ΔH=+40.00 kJ/mol 且视为常数。求 900 K 的 K、1100 K 的 K 及 x、缺陷密度相对增量，并证明自洽正根唯一。不能在计算中忽略正常位占据率 1−x 却又声称精确。

分步解答

1. 每个 Frenkel 对产生一个正常位空位与一个间隙离子，因此 [V]=[A_i]=x，正常位占据 1−x。
2. 900K 的质量作用常数为 $K1=x1^2/(1-x1)=0.000004008016032$。
3. van’t Hoff 关系 $\ln(K2/K1)=-\Delta H/R(1/T2-1/T1)$，代入得 1100K 常数 K2=0.00001059300823。
4. 由 $x2^2=K2(1-x2)$，得 $x^2+K2\,x-K2=0$，唯一正根 $x2=[-K2+\sqrt{(K2^2+4K2)}]/2=0.003249397995$。
5. 缺陷分数相对增长 x2/x1=1.624698997；因为 ΔH>0，升温使正向缺陷生成有利。
6. 函数 $x^2/(1-x)$ 对 0<x<1 严格递增，从 0 增至 ∞，所以求得的正根唯一，而另一二次根为负。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 3.198e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

K900 = 4.00801603e-06 dimensionless；K1100 = 1.05930082e-05 dimensionless；x1100 = 0.00324939799 site fraction；relative = 1.624699 ratio

模型前提：理想稀缺 Frenkel 位点对，缺陷无聚集且两个子晶格标准态一致，形成焓常数。

UC-ADV5-I21 ·三价金属二聚水解的单体—二聚体分布反演

题目

一份 100.0mL 酸性水样中假想三价金属以单核 M3+ 及二核 M2(OH)2^4+ 形式存在。条件二聚反应为 2M3++2H2O ⇌ M2(OH)2^4++2H+，pH 由强缓冲固定，已将 H+ 效应吸收到 $K_{cond}=[dimer]/[M3+]^2=450$ L/mol。金属元素总分析浓度 CM=0.01200M（以单个 M 原子计），无沉淀和其它物种。求单体、二聚体浓度、二聚金属原子比例、单体与二聚物摩尔数及二聚程度随 K 增大方向。

分步解答

1. 设二聚体的分子浓度 x；总金属元素浓度 C=[M3+]+2[dimer]，所以 [M3+]=C−2x。
2. 质量作用关系 x=K(C−2x)²，物理区间 0<x<C/2。
3. 在该区间 x/(C−2x)² 严格递增，所以物理解唯一，可用二分法求 x=0.00443102554 M。
4. 游离单体浓度 m=0.00313794892 M，二聚体浓度 d=0.00443102554 M，注意一个二聚体贡献两个 M 原子。
5. 二聚金属原子分数 2d/C=0.7385042567，100mL 水样单体 mol=0.000313794892、二聚体分子 mol=0.000443102554。
6. 增加 K 使方程左侧的目标值增大，由单调性可知 x 增大；不能把 dimer 浓度直接当作总金属分析浓度。
7. 数值逆核验:按独立化学计量、平衡和约束关系复算,三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

monomer = 0.00313794892 mol/L; dimer = 0.00443102554 mol/L; atom_fraction = 0.738504257 fraction；dimer_mol = 0.000443102554 mol

模型前提: 条件形成常数已包含固定 pH 与水的活度，二核形式只作为假想二聚模型，忽略真实多核水解的竞争。

UC-ADV5-I22 ·配体质子化与单核配位的竞争质子账本

题目

在 pH=9.000 的外部缓冲水溶液中，一元单负配体 L− 的共轭酸 HL 满足 pKa=8.000。假想三价金属 M3+ 总浓度 0.003000M，仅形成 ML2+，条件形成常数对游离 L− 给 β=10^3.2 L/mol。游离酸碱池 [HL]+[L−] 与络合消耗的 L 之和为 L 总 =0.01200M。求自由 L−、HL、游离 M3+、ML2+ 和束缚配体占比；给出唯一根证明并核验全部配体和金属守恒。

分步解答

1. 固定 pH−pKa=1, 故游离酸碱形态的比 [HL]/[L−]=10^(pKa−pH)=0.1000。设 l=[L−], 则 [HL]=0.1l。
2. 配位平衡给 [ML2+]=βl[M3+]；金属元素守恒 CM=[M3+]+[ML2+]，由此 [M3+]=CM/(1+βl)。
3. 配体物料守恒 CL=l+0.1l+[ML2+]=1.1l+CMβl/(1+βl)；酸碱池与配位池都要计入。
4. 左侧在 l≥0 严格单调递增，且 l=0 时为 0，l=CL 时大于 CL，故在 (0,CL) 有且仅有一个正根。

5. 代入 β=10^3.2 求 l=0.008372934728 mol/L，HL=0.0008372934728 mol/L。
6. 平衡游离 M3+=0.0002102282011 mol/L，络合 ML2+=0.002789771799 mol/L；总金属浓度 m+ML=0.003 mol/L。
7. 配体束缚比例 ML/CL=0.2324809832；核查 l+HL+ML=0.012 mol/L 等于 0.01200。

答案摘要

L_free = 0.00837293473 mol/L；HL = 0.000837293473 mol/L；M_free = 0.000210228201 mol/L；ML = 0.0027897718 mol/L；ligand_bound_fraction = 0.232480983 fraction

模型前提：缓冲固定 pH=9，只有 HL、L−、M3+ 与一配体 ML2+ 四种指定物种；忽略其它酸碱及配位形态。

UC-ADV5-I23 ·金属间交换氧化还原与有限电子容量的反演

题目

假想一电子金属交换反应 A(s)+B+(aq)⇌A+(aq)+B(s)，固相活度均为 1，298.15K 的平衡常数为 K=[A+]/[B+]=2.300。初始 B+ 物质的量 0.05000mol、A+ 为 0，纯固体 A 和 B 均充分过量，溶液体积保持 1.000L。求平衡反应进度、两溶解金属量、A 被氧化的电子 mol、外电路理论电量及以初态反应商 Q→0 时电势发散说明为什么不能用一恒电势计算做功。

分步解答

1. 设反应进度 ξ，溶液 n(A+)=ξ、n(B+)=n0−ξ，物理区间 0<ξ<n0。
2. 固态活度为 1，反应商 Q=ξ/(n0−ξ)，平衡要求 Q=K=2.300。
3. 直接得 ξ=K n0/(1+K)=0.03484848485mol，nB=0.01515151515mol。
4. 正向反应每前进一步发生一次一电子转移，n(e−)=ξ=0.03484848485mol。
5. 按 F=96485.33212 C/mol，理论电量 Qext=ξF=3362.367634C。
6. 初始 A+ 为 0 时模型的浓度型 Nernst 电势因 lnQ 发散，真实体系需活度与成核约束；能量应积分 E(ξ)dQ 而不是固定 EξF。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

xi = 0.0348484848 mol；Aplus = 0.0348484848 mol；Bplus = 0.0151515152 mol；charge = 3362.36763 C

模型前提：一电子假想金属交换，无离子迁移过电位与活度修正，明确不能以 Q=0 推断真实无穷电势。

UC-ADV5-I24 ·晶面弹性微应变对布拉格峰位的非线性移动

题目

某立方晶体 (110) 面的一阶 XRD 反射用 λ=0.1540nm X 射线，初始 Bragg 角 θ=29.30°（仪器记录 2θ）。在与 (110) 面法向一致的弹性拉伸下，该面间距相对增加 0.2000%，其他晶面不考虑。求初始面间距、晶胞边长 a、应变后峰位 2θ、峰位差与线性小应变近似 Δ(2θ)≈−2tanθ·ε（弧度）的相对误差。须用精确 Bragg 方程和线性展开独立复核。

分步解答

1. 初始 Bragg 条件 2d sinθ=λ，求 d=0.1573411546nm。
2. 立方晶体 d110=a/√2，晶胞边长 a=√2d=0.2225139948nm。
3. 拉伸后 d′=d(1+ε)，保持同一 X 射线波长，θ′=arcsin[λ/(2d′)]。
4. 新 2θ′=58.47168543 度，峰位变化 Δ2θ=-0.1283145697 度，为负表示峰向低角度移动。
5. 小应变一阶式 Δ(2θ)≈−2tanθ·ε（弧度）=-0.1286115676 度。
6. 精确位移与一阶估计相比较，二者差来自 arcsin 的非线性及高阶应变项，不能混淆 θ 与 2θ。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

d = 0.157341155 nm；a = 0.222513995 nm；2theta_new = 58.4716854 degree；shift = -0.12831457 degree

模型前提：单晶法向应变，忽略仪器宽化、泊松应变、峰重叠及各向异性弹性效应。

UC-ADV5-I25 ·晶体场多重态的简并配分函数与磁响应反演

题目

假想过渡金属配合物在 300 K 有两个能级：低能态 E0=0、简并度 g0=1，磁响应为 1.5 任意单位；高能态 E1=0.1200 eV、简并度 g1=5，磁响应为 4.5 同单位。分子之间独立、每种微态按 Boltzmann 加权，kB=1.380649×10^-23 J/K，1 eV=1.602176634×10^-19 J。求高自旋态占比、热平均磁响应、构型熵（每摩尔）与温度趋 0 和无限高时的极限；证明简并度不可遗漏。

分步解答

1. 配分函数 Z=g0e^(−E0/kT)+g1e^(−E1/kT)=1+5e^(−Δ/kT)。
2. 高态占比 p1=5e^(−Δ/kT)/Z=0.04598477196；低态占比为 1−p1。
3. 热平均磁响应 χ=1.5(1−p1)+4.5p1=1.637954316。

4. 按状态概率与内部简并度，摩尔构型熵 S=−RΣpi ln(pi/gi)=2.166151092 J/(mol K)。

5. 低温下 p1→0，χ→1.5、S→0；高温下 p1→5/6，χ→(1.5+5×4.5)/6。

6. 若忽略 g1=5，则得到错误的 p1=e^(−Δ/kT)/(1+e^(−Δ/kT))，破坏高温简并度极限。

7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、5.551e-17、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

high_frac = 0.045984772 fraction; chi = 1.63795432 arb; Sm = 2.16615109 J/(mol K)

模型前提: 理想两态配位场配分模型，不等价于真实磁化率的全部温度依赖；需要额外考虑 Curie 因子与交换。

UC-ADV5-I26 ·异价盐离子对形成与自由离子强度的闭合反演

题目

在支持电解质充分屏蔽的理想水溶液里，1:1 阳离子 A+、阴离子 B− 的总浓度分别为 0.004000、0.002000mol/L，其他惰性反离子用于电中性。只形成中性 AB 离子对，其形成常数 K=[AB]/([A+][B−])=200 L/mol，体积恒定。求离子对、两种游离离子、B 配对分数及这两类离子对离子强度 I=1/2([A+]+[B−]) 的贡献，证明离子对形成导致自由载流离子总数下降。

分步解答

1. 设 x=[AB]，则 [A+]=0.004−x，[B−]=0.002−x，必须 0<x<0.002。

2. 质量作用 x=200(0.004−x)(0.002−x)，属于二次方程而非完全配对。

3. 将左端除以两种游离物浓度得到 x/[(a−x)(b−x)]，在物理区间严格递增，故唯一根。

4. 求得 x=0.000783009434 M，自由 A+=0.003216990566 M、自由 B−=0.001216990566 M。

5. B 的配对比例 x/0.002=0.391504717，自由两离子贡献离子强度为 (0.003216990566+0.001216990566)/2=0.002216990566 M。

6. 与未配对的 (a+b)/2 比较，离子对形成使两种自由带电粒子合计减少 2x，配对的中性 AB 本身不进入离子强度公式。

7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

AB = 0.000783009434 mol/L; A_free = 0.00321699057 mol/L; B_free = 0.00121699057 mol/L; Ipartial = 0.00221699057 mol/L

模型前提：仅对所列 A、B 计离子强度贡献，不把其余支持电解质忽略于总 I；形成常数已是题定条件常数。

UC-ADV5-I27 ·固态碳酸盐热分解的动力学—产气容量反演

题目

某假想碳酸盐晶体在恒温固定气氛下发生 MCO3(s)→MO(s)+CO2(g)，有效转化分数遵循一级固相经验律 dX/dt=k(1−X)，k=1.20×10^-3 s^-1。起始纯 MCO3 有 0.05000mol，气体及时排出且不逆反应，600.0s 后 CO2 按 298.15K、101325Pa 理想气体计量。求转化分数、剩余碳酸盐、生成氧化物及 CO2 的 mol 与体积，给出若初始夹带 0.010mol 不可分解杂质时的总残渣 mol 讨论。

分步解答

1. 微分方程 dX/dt=k(1−X) 分离变量并由 X(0)=0 得 X(t)=1−e^(−kt)。
2. 600s 转化 X=0.513247744，残余碳酸盐 n=(1−X)n0=0.0243376128mol。
3. 按 MCO3→MO+CO2，一摩尔固体反应生成一摩尔 MO 与一摩尔 CO2，均为 0.0256623872mol。
4. 按 PV=nRT，气体体积 V=0.6278406627 L（R 使用 SI 时先算 m³）。
5. 初始 0.010mol 惰性杂质若不反应，最终固相物种 mol 总数为未反应碳酸盐 + 生成 MO+惰性杂质 =0.06mol。
6. 逆代入动学式得 1−X=e^(−kt)，碳与氧质量账本须根据 M 原子数而非直接把不同物相 mol 相加当质量。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

X = 0.513247744 fraction；unreacted = 0.0243376128 mol；CO2 = 0.0256623872 mol；Vgas = 0.627840663 L

模型前提：经验一级固相分解、外部及时排除气体，不断面积或活化能，忽略反向碳酸化。

UC-ADV5-I28 ·混合价铁氧化物的电荷补偿与穆斯堡尔双谱线占比

题目

某假想电荷补偿型铁氧化物每一化学式单位含 2 个 Fe 与 3 个氧，另有可占据的 Li+ 填隙离子 δ 个。化学式 Li_δFe2O3，所有 O 为 −2，Fe 只含 +2/+3，两 Fe 平均价由电中性决定。热重—化学滴定测得 δ=0.4000（每式单位）；求 Fe2+ 个数及 Fe3+ 个数、Fe2+ 占铁原子比例、Fe 平均价与理论磁响应强度比（假定谱线原子响应相同）；验证总电荷。

分步解答

1. 每化学式单位 Li+ 填隙离子贡献 δ 正电，3 个氧以 O2− 计总负电 −6，因此 Fe 总正价必须为 6−δ。

2. 设 Fe(II) 个数为 x，Fe(III) 个数为 2−x，则铁总正价 2x+3(2−x)=6−x。

3. 由电中性 6−x+δ−6=0 得到 x=δ=0.4000 个 Fe(II)，Fe(III)=1.6000。

4. Fe(II) 占全部铁原子分数 x/2=0.2000，Fe(III) 占 0.8000；响应因子相同的谱峰面积比 FeII/FeIII=0.4000/1.6000=0.2500。

5. 平均铁氧化态 =(2×0.4+3×1.6)/2=2.8000；3 个 O2− 负价总和 −6，Li+ 与两类 Fe 的正价总和同为 +6。

6. 若 Li 替代了晶格 Fe 位点或出现氧缺陷，该元素及位点总数会改变，必须重新列位点电中性，不能沿用上述 x=δ。

7. 独立数值检验：(i) Fe(II)+Fe(III)=0.4+1.6=2；(ii) Li+ 与两种 Fe 正价合计 0.4+2×0.4+3×1.6=6.0；(iii) 平均 Fe 价与谱学原子数分数给出 2.8 和 0.2，互相吻合。

答案摘要

FeII = 0.4 atoms/formula；FeIII = 1.6 atoms/formula；fractionFeII = 0.2 fraction；meanFe = 2.8 valence

模型前提：题设 Li 填隙且 Fe 仅有 II、III；真实 LiδFe2O3 的结构稳定性不予声称。

UC-ADV5-I29 ·双金属氧化价态反演与氧化剂电子当量审计

题目

独立定量分析显示 1.000L 溶液中含 0.01000mol Fe2+ 及 0.02000mol Cr3+，无其它可氧化金属。施加强氧化剂使全部 Fe2+→Fe3+、全部 Cr3+→Cr6+（题设酸性可稳定），氧化剂每 mol 接受 5mol 电子，电流收集效率 80.0%。求需要的氧化剂物质的量、金属各放出电子总 mol、有效电量、实际通过电量及氧化剂/金属电子当量闭合；讨论为何不能只数被氧化的金属原子个数。

分步解答

1. Fe(II)→Fe(III) 每原子失 1 电子，电子 mol 为 0.01000。

2. Cr(III)→Cr(VI) 每原子失 3 电子，电子 mol 为 3×0.02000=0.06000。

3. 总放出电子 ne=0.07000mol，对应氧化剂每 mol 接受 5 电子，理论氧化剂 nox=0.01400mol。

4. 有效法拉第电量 Qeff=ne F=6753.973248C；80% 效率时通过电路的实际总电量 Qtotal=Qeff/0.8=8442.466561C。

5. 按每 mol 氧化剂接受 5mol 电子，5nox=0.07000mol，必须与金属失电子和相等。
6. 氧化数变化而非被氧化的金属原子计数决定总电子转移；铬的实际含氧配体与氢离子需求不影响本题电子当量闭合。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.983e-16、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

ne = 0.07 mol; oxidizer = 0.014 mol; Qeff = 6753.97325 C; Qtotal = 8442.46656 C

模型前提：假想完全选择性氧化、氧化剂参与反应未受其它副反应消耗、80% 电流效率独立给定。

UC-ADV5-I30 ·酸碱缓冲条件下单配位金属的条件常数误用辨析

题目

一假想二价金属 M2+ 在 pH5.000 与单负配体 L− 发生唯一的 1:1 络合 ML+；HL 的 pKa=4.000，游离配体酸碱平衡快速建立。金属分析浓度 CM=0.02000mol/L、配体分析浓度 CL=0.01000mol/L、对 L− 形成常数 β=200 L/mol。计算自由 L− 与 HL、自由 M2+ 与 ML+，求配体配位分数，并与错误地把 CL 当自由 L− 所得 ML+ 对比差异及物理不可行性。

分步解答

1. 由 pH−pKa=1 可得 HL/L−=10^(pKa−pH)=0.1。
2. 设 l=[L−]，金属自由浓度 m=CM/(1+βl)，络合 ML=CMβl/(1+βl)。
3. 配体守恒 CL=1.1l+ML，左端单调递增，所以唯一物理解存在。
4. 用二分求游离 L−=0.00270610816 M，HL=0.000270610816 M。
5. 金属游离 [M2+]=0.01297671898 M，络合 [ML+]=0.007023281024 M，配体配位率 [ML]/CL=0.7023281024。
6. 若错误令 l=CL，则络合量为 CMβCL/(1+βCL)=0.01333333333 M；与 CL 对比可见会消耗超过可用配体，因此违背配体守恒。
7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 1.735e-16、0.000e+0、2.220e-16；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

L = 0.00270610816 mol/L；HL = 0.000270610816 mol/L；Mfree = 0.012976719 mol/L；ML = 0.00702328102 mol/L

模型前提：缓冲固定 pH、只允许 1:1 物种且忽略离子活动系数；两个 pKa 描述仅有一个。

UC-ADV5-I31 ·氧缺失导致的 CeO2−δ 中 Ce(III) 比例与磁矩假设

题目

某理想混合价氧化物 CeO_(2−δ), δ=0.2000 个氧原子/化学式单位。氧化铈中只允许 Ce(IV) 及 Ce(III)，氧一律为 O2− 且其它缺陷不承担电荷。假定总 Ce 位点 1 个，Ce(III) 的有效磁响应（不包含单位换算）为每 CeIII 原子 2.540μB、CeIV 为 0。求 CeIII 比例、平均 Ce 价、每 mol 氧损失 mol 以及假设自旋完全平行时的化学式净磁矩；讨论无长程磁序时为何不能将净矩当真实测量值。

分步解答

1. 氧负电荷为 −2(2−δ)=−(4−2δ)，所以 Ce 平均氧化态须为 4−2δ。
2. 若 CeIII 分数为 x，则平均价 =3x+4(1−x)=4−x，因此 x=2δ=0.4。
3. CeIV 分数 1−x=0.6，平均 Ce 价 =3.6。
4. 每 mol 化学式相对于 CeO2 少 δmol 氧原子，等效氧气损失 δ/2mol O2。
5. 若 CeIII 所有磁矩完全同向，化学式净磁矩在该 ** 额外磁性假设 ** 下为 2.540x=1.016 μB。
6. 通常热涨落导致随机自旋时饱和磁矩、有效顺磁矩和零场净磁化必须区分，化学价态比例并不能唯一给出真实零场净磁矩。
7. 数值逆核验: 按独立化学计量、平衡和约束关系复算, 三个无量纲检验残差分别为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

CeIII_fraction = 0.4 fraction; CeIV_fraction = 0.6 fraction; mean_ce = 3.6 valence; aligned_mu = 1.016 mu_B

模型前提: 理想固定 Ce 位且价态仅 III、IV；磁性结果为明示饱和共线假设，不声称实验零场磁化。

UC-ADV5-I32 ·有限双齿配体逐级络合的物种分布与根唯一性

题目

假想金属 M2+ 总分析浓度 0.02000M 与一个单齿中性配体 L 总量 0.01000M 可形成 ML2+ 和 ML2^2+，逐级常数 K1=300L/mol、K2=80L/mol，体积和 pH 固定，无其它物种。求自由配体、游离金属、两种络合物浓度、金属平均结合配体数、配体占用分数，证明完整配体守恒物理解唯一，讨论把二级络合物当作只消耗一个 L 的错误。

分步解答

1. 逐级配合关系 ML=K1 l m，ML2=K1K2 l²m，令 l=[L]、m=[M2+]。
2. 金属守恒 CM=m(1+K1l+K1K2l²)，故 m=CM/(1+K1l+K1K2l²)。

3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2,代入单变量函数 f(l)=l+CM(K1l+2K1K2l²)/(1+K1l+K1K2l²)。

4. f(l) 对 l≥0 严格递增（配体平均占据数是正活动度的单调函数），f(0)=0 且 f(CL)>CL，唯一根。

5. 二分求自由 l=0.001717449017M，游离 m=0.01261013493M，ML=0.006497179152M，ML2=0.0008926859157M。

6. 平均每金属结合配体数 (ML+2ML2)/CM=0.4141275492，配体占用比例 (ML+2ML2)/CL=0.8282550983；两金属络合物共存。

7. 数值逆核验：按独立化学计量、平衡和约束关系复算，三个无量纲检验残差分别为 -1.735e-16、-1.735e-16、0.000e+0；满足题定理想模型，但不代表专家审定。

答案摘要

Lfree = 0.00171744902 mol/L;Mfree = 0.0126101349 mol/L;ML = 0.00649717915 mol/L；ML2 = 0.000892685916 mol/L

模型前提：假想逐级常数只允许单核 ML 与 ML2，忽略聚合、配体酸碱及其它金属竞争。

分析化学

UC-ADV5-A20 ·改变终体积的标准加入与竞争络合吸光响应联合反演

题目

10.00mL 未知金属试液原浓度 c 未知。分别向三份等体积原液中加入标准金属 0、2.000、5.000mL（浓度 0.01000M），体积仅由加标增加。显色前添加足量络合掩蔽剂，条件下金属的自由比例固定为 1/(1+βL)，β=500 L/mol、自由 L=0.002000M，只有游离金属对检测波长吸光，ε=7000 L mol^-1cm^-1、光程 1.000cm，读数依次为 5.6、10.5、15.4。求原液 c，补偿稀释后再计算两次加标的理论吸光度、确定零加标曲线截距，说明忽视体积将产生什么偏差。

分步解答

1. 设未知原液浓度 c，加入标准体积 v（L）后金属物料为 c V0+cs v，总体积 V0+v。

2. 显色自由金属比例 α=1/(1+βL)=1/2，因此 A(v)=εα(cV0+csv)/(V0+v)。

3. v=0 时 A0=εαc，故 c=A0/(εα)=0.0016 M。

4. 把求得 c 代入 v=.002L，预测 A2=10.5；v=.005L，预测 A5=15.4。

5. 如构造校正坐标 A(v)(V0+v) 对 v，得到直线 εα(cV0+csv)，截距 =0.056 吸光度·L，斜率 =35 吸光度/L。

6. 如果直接将原始 A 对加标体积强迫线性拟合而不考虑最终体积改变，将引入非线性系统偏差；掩蔽剂比例也不可遗漏。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

c = 0.0016 mol/L；A2 = 10.5 abs；A5 = 15.4 abs；slope = 35 abs/L

模型前提：自由 L 浓度由过量缓冲固定且加标不改变，只有游离金属吸光，背景扣除，标准加入对体积影响全部计入。

UC-ADV5-A21 ·有限蛋白结合位点荧光猝灭的二次反演

题目

某荧光探针 P 与有限蛋白位点 L 发生 1:1 可逆结合 PL，条件形成常数 K=[PL]/([P][L])=240L/mol。总体积固定，探针总浓度 0.002000M、蛋白可占位点总浓度 0.003000M。只有自由 P 发光，PL 在检测窗口中无发光，零蛋白条件下归一化信号为 1，且探针的吸收与量子产率与浓度无关。求结合复合物、自由 P/L、荧光比值、表观占据率，证明正根唯一以及为什么不能将游离蛋白浓度当作总蛋白。

分步解答

1. 设复合物浓度 x，两个元素物料守恒分别给 [P]=P0−x 和 [L]=L0−x。

2. 结合平衡要求 x=K(P0−x)(L0−x)，物理区间 0<x<min(P0,L0)。

3. 函数 x/[(P0−x)(L0−x)] 在物理区间单调从 0 至 ∞，所以唯一正根。

4. 解得复合物 x=0.0007094535669 M，自由 P=0.001290546433 M，自由 L=0.002290546433 M。

5. 仅自由 P 发光，归一化相对荧光 S/S0=[P]/P0=0.6452732165，位点占据率 x/L0=0.2364845223。

6. 注意探针结合比例 x/P0=0.3547267835 与蛋白占据率 x/L0 不同；二者只在两种总浓度相等时才可能相等。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

PL = 0.000709453567 mol/L；freeP = 0.00129054643 mol/L；freeL = 0.00229054643 mol/L；fluorescence_ratio = 0.645273217 fraction

模型前提：理想单一位点、无协同、荧光仅自由探针、无内滤效应与复合物散射。

UC-ADV5-A22 ·顶空气液分配与有限水相回收的守恒反演

题目

某水样中可挥发中性分析物初始浓度 0.004000M、体积 100.0mL；将样品放入密闭 125mL 容器，顶空气相体积 25.0mL。达到 298.15K 平衡时，题设温度下气相浓度/水相浓度的无量纲分配系数 Kcg/cw=3.000，两相体积固定、理想气体、没有瓶壁吸附。求平衡顶空气与水相浓度、转入顶空气的 mol 和占比、气相分压（kPa）；再说明仅凭顶空气信号反演原样浓度时必须校正哪些体积和分配参数。

分步解答

1. 起始分析物总 mol 数 n0=c0 Vw=0.0004 mol，封闭容器不允许损失。
2. 分配平衡 cg=Kcw，封闭物料守恒 cwVw+cgVg=n0。
3. 消去 cg 得到 cw=n0/(Vw+KVg)=0.002285714286 M，cg=0.006857142857 M。
4. 顶空气分析物 mol 为 cgVg=0.0001714285714 mol，占总量的 0.4285714286。
5. 理想气体分压 p=cgRT，cg 由 mol/L 换算为 mol/m³ 时乘 1000，Pa 换算为 kPa 再除 1000，两因子相消，故 p=16.99856249 kPa。
6. 如仅使用顶空气响应 cg，原始浓度 c0=cg(Vw+KVg)/(KVw)，必须知道液相/气相体积与分配 K，否则无法还原原水样。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -1.355e-16、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

cw = 0.00228571429 mol/L；cg = 0.00685714286 mol/L；gas_fraction = 0.428571429 fraction；partial_pressure = 16.9985625 kPa

模型前提： Kcg/cw 使用两相浓度同单位，气相理想，外部温度恒定、无反应、无吸附。

UC-ADV5-A23 ·双金属滴定终点的竞争络合选择性与残余游离金属

题目

100.0mL 溶液含两个不同金属 M2+ 与 N2+，分析浓度分别 0.02000M、0.01500M；加入单齿络合剂 L 总浓度 0.02500M（以最终混合体积计），只形成 ML、NL，条件形成常数分别 10^4 与 700 L/mol。求自由 L、游离两金属、两络合物以及优先被络合金属的占用比例；分析当 L 总量小于两金属总量时为何不能认为二者均完全络合，并证明唯一物理解。

分步解答

1. 令 l 为游离络合剂浓度，单金属络合平衡给 mA=CA/(1+K1l)、mB=CB/(1+K2l)。
2. 配位物种为 [ML]=CA−mA，[NL]=CB−mB，各消耗 1 份配体。

3. 完整配体物料方程 l+CAK1l/(1+K1l)+CBK2l/(1+K2l)=CL，在 l∈[0,CL] 有唯一正根。

4. 数值根 l=0.0009445272208 M，游离金属 M=0.001914741866 M、N=0.009029785355 M。

5. 络合量 ML=0.01808525813 M，NL=0.005970214645 M；配位剂用于 M 的比例 ML/(ML+NL)=0.7518147034。

6. 由于 CL<CA+CB 且平衡形成常数有限，完全络合二金属会违反配体守恒，同时必须保留游离金属。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 -2.776e-16、0.000e+0、-3.331e-16；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

L = 0.000944527221 mol/L；Mfree = 0.00191474187 mol/L；Nfree = 0.00902978535 mol/L；ML = 0.0180852581 mol/L；NL = 0.00597021465 mol/L

模型前提： pH 由缓冲固定，只有两种 1:1 配合物，忽略沉淀、配位异构和其它物种。

UC-ADV5-A24 ·三通道 ICP-OES 谱线重叠的满秩矩阵消干扰

题目

三种金属离子 X、Y、Z 在三个多元素 ICP-OES 波长的扣背景响应为 S1=ε(cX+cY)，S2=ε(cX+0.5cY+cZ)，S3=ε(0.2cX+cY+cZ)，其中 ε=15000 L mol^-1cm^-1 且仪器光程等效已经标定。测得读数 S1、S2、S3 依次为 22.5、23.25、15。求三个元素浓度和各通道的重叠贡献，计算矩阵行列式是否非零，并用一个未参与求解的线性组合 S3−S2+0.8S1 验证 Y 的响应。

分步解答

1. 将各浓度缩放为 U=εcX、V=εcY、W=εcZ，三个通道方程分别为 S1=U+V、S2=U+0.5V+W、S3=0.2U+V+W。

2. 构造 S3−S2+0.8S1=(0.5+0.8)V=1.3V，求得 V=7.5。

3. 再由 S1=U+V 得到 U=15，第三未知 W=S2−U−0.5V=4.5。

4. 换回金属浓度 cX=U/ε=0.001 M、cY=0.0005 M、cZ=0.0003 M。

5. 系数矩阵经消元后给出非零比例 1.3，因此 3 个波长线性独立；若响应矩阵行列式为 0，则存在不可辨识的线性组合。

6. 三通道中由 X、Y、Z 分别贡献的强度可依照响应系数矩阵计算；验证 0.8S1+S3−S2=9.75=1.3V。

7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

X = 0.001 mol/L；Y = 0.0005 mol/L；Z = 0.0003 mol/L

模型前提：仪器响应已完成线性区校准、无基体改变和散射，三个波长的空白已扣除。

UC-ADV5-A25 ·双指数荧光寿命曲线的积分强度与时间门控反演

题目

某理想脉冲激发荧光信号可表示 I(t)=2000exp(−0.001t)+50000exp(−0.030t)，t 单位 ns，I 为每 ns 光子计数率，仪器响应已经去卷积。两个寿命成分分别反映长寿命及短寿命荧光，忽略背景。计算 t=10、30ns 时瞬时强度、0 至无穷的两成分积分光子数、以光子数加权平均的荧光寿命、10ns 时间门控后长寿命部分的光子占比，说明瞬时振幅和总积分贡献不能混同。

分步解答

1. 信号是双指数叠加，给定两个寿命 τ1=1/0.001=1000ns 和 τ2=1/0.030≈33.333ns。
2. 在 t=10ns 时 I10=2000e^(−0.01)+50000e^(−0.30)=39021.0107，在 t=30ns 时 I30=22269.37405。
3. 积分强度 ∫0∞Ai e^(−t/τi)dt=Ai τi，长寿命贡献 2.0×10^6 photons、短寿命贡献约 1.66667×10^6 photons。
4. 总积分光子数 N=2000/0.001+50000/0.030=3666666.667，与初始振幅 I0=52000 不同。
5. 以光子数加权 τph=ΣAiτi²/ΣAiτi=560.6060606 ns。
6. 10ns 后门控积分长寿命部分分数为 (A1 τ1 e^(−10/τ1))/ΣAiτi e^(−10/τi)=0.6159330904；门控后组分权重不等于 t=0 振幅比例。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

I10 = 39021.0107 counts/ns；I30 = 22269.3741 counts/ns；total_photons = 3666666.67 counts；mean_tau = 560.606061 ns

模型前提：探测响应去卷积且光子强度不受饱和，题给寿命为模型参数，没有统计噪声或背景。

UC-ADV5-A26 ·库仑水分测定中漂移空白与结晶水计量联合反演

题目

某无水环境下库仑卡尔费休测定一个盐的结晶水，已知干盐样品 0.2000g、总一价水反应电量换算成水量系数为每 mol H2O 需要 2mol e−。有效测量积分电量 Q=32.000C，其中同一时间窗口由独立空白试验估计电量漂移 Qblank=1.500C，法拉第常数 F=96485.33212 C/mol。假定试样中唯一可测挥发性成分为水，求扣空白的水 mol 与水质量、样品中水质量分数以及若把 32.000C 全计为水将造成的偏差。若结晶盐的无水式量 M0=160.0g/mol，反推出平均每式单位水合数并说明它可能不是整数的含义。

分步解答

1. 有效净水电量 QH2O=Q−Qblank=30.500 C，漂移不属于样品水。
2. 题设 2e− 对应 1 分子水，nH2O=QH2O/(2F)=0.0001580551123 mol。
3. 水质量 mH2O=18.015 n=0.002847362847 g。
4. 按原试样 0.2000g 计算水质量分数 w=0.01423681424。
5. 无水盐质量 m0=0.2−mH2O=0.1971526372 g, 盐式单位 n0=m0/160; 水合数 n 水/n 盐 =0.1282702495。
6. 若误扣空白则水量被系统高估 Qblank/QH2O=0.04918032787；平均水合数非整数可能表示混合水合程度或测量/题设模型不完整。
7. 最后将识别出的未知量代回相互独立的测量方程和物料约束，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不以此代替现实仪器验证。

答案摘要

water_mol = 0.000158055112 mol；water_mass = 0.00284736285 g；water_fraction = 0.0142368142 fraction；hydration = 0.12827025 mol/mol

模型前提： 理想库仑 KF 反应与标定每水 2 电子相符，背景电量已独立测定，无其它氧化还原物与挥发性干扰。

UC-ADV5-A27 ·Van Deemter 柱效、最优线速度与理论塔板数

题目

某 HPLC 色谱柱长 1.200m，实验得到 Van Deemter 经验系数 A=0.001000mm、B=0.02000mm²/s、C=0.01000s（u 单位 mm/s），板高 H(u)=A+B/u+Cu。要求严格最小化板高，求最佳线速度、最小板高及理论塔板数；线速度若偏离最优至两倍，求塔板数损失比例与半径条件，说明 A 项无法通过改变 u 消除。

分步解答

1. 对 H(u)=A+B/u+Cu 求导 H′(u)=−B/u²+C，正驻点 u*=√(B/C)=1.414213562mm/s。

2. 二阶导数 H″(u)=2B/u³>0，所以该驻点是 u>0 上的唯一全局最小。

3. 最小板高 Hmin=A+2√(BC)=0.02928427125mm。

4. 柱长 1.2m=1200mm，理论塔板数 N=L/Hmin=40977.62891。

5. 两倍最优线速度时 H(2u*)=0.03635533906mm，塔板数 N2=33007.53152。

6. 相对塔板损失 1−N2/N*=0.1944987447；固定 A 反映与流速无关的多路径涡流扩散贡献。

7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

u_star = 1.41421356 mm/s；Hmin = 0.0292842712 mm；Nmax = 40977.6289 plates；N_double = 33007.5315 plates

模型前提：经验 Van Deemter 模式只在指定柱和流速范围有效，不承诺实际超高速不存在压力限制及非理想传质。

UC-ADV5-A28 ·单元弱酸部分中和后的精确电荷守恒与 pH

题目

某恒容水溶液体积 1.000L，弱酸 HA 的分析浓度 C=0.002000M，Ka=1.000×10^-5；加入 NaOH 所提供的 Na+ 分析浓度为 0.001500M（不计体积变化），不含其他电解质。25°C 时 Kw=10^-14，假设所有酸、碱迅速平衡。要求由电荷守恒而非 Henderson 近似精确计算 pH、HA 与 A− 浓度和剩余自由 H+/OH− 浓度；证明物理解在 h>0 唯一并与忽略水自解离近似比较。

分步解答

1. 令 h=[H+]，弱酸物料守恒与 Ka 关系给 [A−]=C Ka/(Ka+h)、[HA]=C h/(Ka+h)。

2. 水自解离给 [OH−]=Kw/h，电荷守恒 h+[Na+]=[A−]+[OH−]。

3. 因此单变量方程 f(h)=h+0.001500−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0。

4. 当 h>0 时 f′(h)=1+C Ka/(Ka+h)²+Kw/h²>0，并且两端从负无穷到正无穷，故唯一正根。

5. 求得 h=0.000003304055288M，pH=5.480952694，[A−]=0.001503301029M，[HA]=0.0004966989713M。

6. 水自解离提供 [OH−]=3.026583737e-9M；验证电荷守恒差值为零，而直接使用 pH=pKa+log10(na/nh) 只在 h 及 OH 可忽略时近似成立。

7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -6.873e-17、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

pH = 5.48095269 pH；Aminus = 0.00150330103 mol/L；HA = 0.000496698971 mol/L；H = 3.30405529e-06 mol/L

模型前提：理想浓度酸碱模型，NaOH 引入钠已计入，没有 CO2 吸收、钠络合及活度修正。

UC-ADV5-A29 ·光谱响应与氧化还原电子当量的联立浓度解混

题目

未知溶液只含两种可被定量氧化的分析物 X、Y，起始浓度 cX、cY 未知。显色光谱响应 A=2.000cX+0.7000cY，观测值 A=0.034（浓度以 mol/L 计）；另一独立库仑扫描每 mol X、Y 分别转移 1 及 2mol 电子，测得每升的电子当量 Q/F=0.05mol/L。求两个分析物浓度、若取 20.00mL 样品的完全氧化所需电量、光谱中 X 贡献比例以及模型的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 未知量 x,y 满足光谱方程 2x+0.7y=0.034。
2. 库仑氧化对每 mol X 提供 1mol 电子、Y 提供 2mol 电子，故 x+2y=0.05。
3. 两响应矩阵行列式 D=2×2−0.7×1=3.3≠0，唯一解。
4. 由克拉默法则 x=(2A−0.7Q)/D=0.01M、y=(2Q−A)/D=0.02M。
5. 取 0.02000L 样品时 n_e=(x+2y)0.02000mol，电量 Qcell=F(x+2y)0.02000=96.48533212C。
6. 光谱中 X 响应比例 2x/A=0.5882352941，不能以电子数比例代替吸光比例。
7. 独立复算检验:将结果带回观测方程,分别恢复三项约束;计算残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

X = 0.01 mol/L；Y = 0.02 mol/L；charge = 96.4853321 C；X_signal_frac = 0.588235294 fraction

模型前提：两独立响应严格线性、光谱经过空白校正，两分析物不发生耦合氧化。

UC-ADV5-A30 ·大分子有限位点捕获的双重检测信号与竞争结合量

题目

目标离子 M 与固相功能化捕获位点 S 的平衡为 M+S⇌MS，条件形成常数 350 L/mol，取同一参考体积浓度。初始总 M=0.001000M、总位点 S=0.001800M；无其它结合物种。发光探测只对游离 M 响应 S_opt=0.2000+900[M]，而独立重量分析对 MS 的物质的量响应。求游离 M、剩余自由位点、捕获量、光学读数、捕获效率和若把位点浓度误当常量时的偏差方向。

分步解答

1. 设 MS 的浓度为 x，则 [M]=Mtot−x，[S]=Stot−x。
2. 质量作用 x=K(Mtot−x)(Stot−x)；在物理区间 0<x<min(Mtot,Stot)，函数 x/[(Mtot−x)(Stot−x)] 严格单调上升。
3. 求根得捕获浓度 x=0.0003384275921M，自由 M=0.0006615724079M。
4. 自由位点 Stot−x=0.001461572408M，捕获效率 x/Mtot=0.3384275921。
5. 光学信号 Sopt=0.2+900[M]=0.7954151671，不应把总 M 直接代入光学信号。
6. 若误设自由位点 [S]=Stot，等效增强结合能力，通常会高估 x；严格结果必须同时满足两物料守恒。
7. 独立复算检验：将结果带回观测方程，分别恢复三项约束；计算残差为 -3.331e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

captured = 0.000338427592 mol/L；Mfree = 0.000661572408 mol/L；Sfree = 0.00146157241 mol/L；optical = 0.795415167 signal

模型前提：假想单一 1:1 功能位点，形成常数按标准参照浓度定义，不讨论捕获颗粒的非平衡吸附阻力。

UC-ADV5-A31 ·交叉灵敏传感器二通道消干扰与噪声条件数

题目

两个电化学传感器对分析物 X、Y 的标定响应为 S1=0.7000cX+0.2000cY 与 S2=0.3000cX+0.8000cY，实测 S1=0.0011、S2=0.0019，浓度以 mol/L 计。求 cX、cY、响应矩阵的行列式；若仅第二通道有 +1.000×10^-4 的偏移，求反演两浓度的确定性变化，并解释为什么通道响应向量越共线，噪声越容易放大。

分步解答

1. 写成线性矩阵 M c=S，其中 M=[[0.7,0.2],[0.3,0.8]]。
2. 其行列式 D=0.7×0.8−0.2×0.3=0.5，不为零，故唯一反演。
3. 克拉默法则 cX=(0.8S1−0.2S2)/D=0.001M。
4. cY=(0.7S2−0.3S1)/D=0.002M。
5. 当只有 S2 出现偏移 δ 时，ΔcX=−0.2δ/D=-0.00004M，ΔcY=0.7δ/D=0.00014M。
6. 逆问题的误差放大随 1/|D| 增大，两个通道完全共线会使 D=0，根本无法从两个观测恢复两个未知量。

7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 3.943e-16、3.424e-16、4.337e-16。

答案摘要

X = 0.001 mol/L; Y = 0.002 mol/L; det = 0.5 dimensionless; shiftX = -4e-05 mol/L

模型前提：传感器线性且背景扣除，讨论的是确定性偏移而非统计标准差估计。

UC-ADV5-A32 ·饱和响应型电化学适配体传感器的逆标定与动态范围

题目

某适配体电化学传感器的归一化信号由单站位点占据控制，S(c)=Kc/(1+Kc)，形成常数 K=4.000×10^4 L/mol，测量条件保持固定。读数 S=0.9523809524。求待测浓度、dS/dc 局部灵敏度、采用线性低浓度近似 S≈Kc 反算时的高估/低估倍数，以及如果 S 的绝对偏移为 0.0100 时得到的浓度误差线性近似；证明接近饱和时反算不稳定的数学原因。

分步解答

1. 饱和响应 S=Kc/(1+Kc) 单调从 0 上升至 1，反函数为 c=S/[K(1−S)]。
2. 将观测 S=0.9523809524 代入，c=0.0005mol/L。
3. 微分 dS/dc=K/(1+Kc)²=90.70294785 L/mol。
4. 如果误用低浓度线性式 c_lin=S/K，得到 0.00002380952381M，与真实浓度之比为 0.04761904762，严重低估。
5. 反函数导数 dc/dS=1/[K(1−S)²]=0.011025 M/信号；信号偏移 0.0100 时一阶浓度偏移约 0.00011025M。
6. 当 S→1，dc/dS→∞；因此越接近饱和，即使相同绝对信号误差也会带来更大的反算浓度误差。
7. 独立复算检验: 将结果带回观测方程, 分别恢复三项约束; 计算残差为 0.000e+0、-1.084e-15、0.000e+0。

答案摘要

c = 0.0005 mol/L;sensitivity = 90.7029478 L/mol;linear_estimate = 2.38095238e-05 mol/L; error_delta = 0.00011025 mol/L

模型前提：仅理想独立 1:1 单站吸附，响应无迟滞、无交叉物和仪器漂移。

有机化学

UC-ADV5-O19 ·有限底物分子间可逆缩合的反应进度与最大转化边界

题目

假想有机缩合反应 A+B⇌C 严格符合 1:1:1 计量且不生成小分子（如可逆环加成），在 1.000L 恒温理想溶液中初始 A=0.06000mol、B=0.03000mol、C=0，反应平衡常数 K=[C]/([A][B])=8.000 L/mol。求平衡反应进度、各物种浓度、限制底物 B 的转化率，证明物理解唯一，并判断把 K 当成纯摩尔比 K=[C]/([A][B]) 但忽略体积会造成何种单位问题。

分步解答

1. 设每升反应进度 x，恒定体积下 [A]=0.060−x、[B]=0.030−x、[C]=x。
2. 理想平衡给 x=8(0.060−x)(0.030−x)，物理区间 0<x<0.030。
3. 函数 x/[(A0−x)(B0−x)] 在该区间由 0 严格递增至 ∞，故唯一正根。
4. 求得 x=0.008726268674 M，[A]=0.05127373133 M、[B]=0.02127373133 M、[C]=0.008726268674 M。
5. 限制底物 B 的转化率 x/0.030=0.2908756225, A 转化率 x/0.060=0.1454378112；二者不相等。
6. 若改写为物质的量，平衡常数必须按浓度标准态引入体积因子，只有题设体积 1L 时数值恰巧相等，不能忽略 K 的单位规范。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 -5.551e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.00872626867 mol/L；A = 0.0512737313 mol/L；B = 0.0212737313 mol/L；Bconversion = 0.290875622 fraction

模型前提：只允许 A+B↔C，溶液理想、无其它计量产物，K 是明示浓度型平衡常数。

UC-ADV5-O20 ·串联—并联有机反应网络的中间体浓度与瞬时选择性

题目

假想有机网络 A→B(k1=0.180min^-1)、B→C(k2=0.0600min^-1)、A→D(k3=0.0300min^-1) 严格按不可逆一级反应进行，初始纯 A=1.000mol，恒温恒容。求 5.000min 时 A、B、C、D 各自 mol、B 相对于已消耗 A 的选择性、B 瞬时净生成速率；给出一般解析式并用总物料守恒验证，解释为何不能套用只有 A→B→C 的 B 最优分离时间公式。

分步解答

1. A 的消耗方程 dA/dt=−(k1+k3)A，所以 A(t)=e^(−(k1+k3)t)。
2. B 的方程 dB/dt=k1A−k2B,积分因子法得 B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3−k2)。

3. 副产物 D(t)=k3[1−e^(−(k1+k3)t)]/(k1+k3)，C=1−A−B−D。

4. 5min 时 A=0.3499377491、B=0.4690565659、D=0.09286603584、C=0.08813964916 mol。

5. 相对于已消耗 A 的 B 选择性 S_B=B/(1−A)=0.7215563821，B 净生成速率 dB/dt=0.03484540089 mol/min。

6. 并联 A→D 改变 A 衰减率为 k1+k3，因此若直接使用无旁路串联公式将同时破坏 A、B 与总物料的核验。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.349937749 mol；B = 0.469056566 mol；C = 0.0881396492 mol；D = 0.0928660358 mol

模型前提：全网不可逆一级、恒体积，所有物种均不参与其他消耗路径；数值按 1mol 初始 A 计。

UC-ADV5-O21 ·Curtin–Hammett 快速构象平衡下两产物通道选择性

题目

假想底物 A 与 B 是快速互变构象，任意时刻 [B]/[A]=Kconf=1.800，两构象分别不可逆生成产物 P 与 Q，微观一级常数 kA→P=0.0400min^-1、kB→Q=0.1500min^-1；构象交换远快于两反应，整个体系初始底物 1.000mol。求整体底物有效衰减常数、10min 时剩余量、P 与 Q 累积产物、产物 Q/P 比例，并严格讨论为何产物比例不是单纯构象比例 Kconf。

分步解答

1. 快速构象平衡时 A 分数 fA=1/(1+Kconf)=0.3571428571，B 分数 fB=Kconf/(1+Kconf)=0.6428571429。

2. 总底物 S=A+B，dS/dt=−(fA kA+fB kB)S，故 kobs=(kA+Kconf kB)/(1+Kconf)=0.1107142857 min^-1。

3. 剩余 S(t)=exp(−kobs t)，10min 时 S=0.3305019045mol。

4. 产物 P 的瞬时生成速率 =fA kA S，积分得 P=[fA kA/kobs](1−S)=0.08638685103mol。

5. 同理 Q=[fB kB/kobs](1−S)=0.5831112444mol，Q/P=Kconf kB/kA=6.75。

6. 只有构象平衡快于不可逆反应时结果成立；Q/P 由构象概率与反应势垒两者共同决定，而不等于 Kconf 本身。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、8.882e-16、0.000e+0。

答案摘要

kobs = 0.110714286 min^-1；surviving = 0.330501905 mol；P = 0.086386851 mol；Q = 0.583111244 mol

模型前提：构象快速互变，产物不回转且不存在彼此转化；仅两种构象贡献两条不可逆通路。

UC-ADV5-O22 ·连续有机保护—脱保护两步网络的中间体最佳截断

题目

假想受保护有机底物 A 在连续不可逆一级条件下发生 A→B(k1=0.200h^-1), B→C(k2=0.0800h^-1), B 是目标单保护中间体、C 为过度脱保护副产物。起始纯 A=1.000mol, 在 4.000h 测定。求 A、B、C 的量、4h B 收率、B 收率最大对应的唯一停止时间与峰值，证明极值条件为中间体瞬时生成与消耗速率相等。

分步解答

1. 由一级方程得到 A(t)=e^(−k1t)，B(t)=k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
2. 全物料守恒给 C(t)=1−A(t)−B(t)。
3. 4h 时 A=0.4493289641、B=0.4613667883、C=0.08930424762mol。
4. 中间体导数 B′(t)=k1A−k2B，最大时刻满足 k1A=k2B。
5. 解析化简求得 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=7.635756099h, 唯一极大值因为 B(0)=B(∞)=0。
6. 将 t* 代入 B(t) 得最大收率 =0.5428835233，不可用长期转化率为目标 B 收率代替最优截断。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、6.939e-18、0.000e+0。

答案摘要

A4 = 0.449328964 mol；B4 = 0.461366788 mol；C4 = 0.0893042476 mol；optimal_h = 7.6357561 h

模型前提：不可逆两级一级动力学，不存在旁路副反应，B 能够在指定时刻瞬时分离。

UC-ADV5-O23 ·催化中间体有限占有下的饱和动力学与周转数

题目

假想均相有机催化循环有空闲催化剂 Cat 与底物结合态 CatS 两种主要静态物种, 结合条件常数 K=250 L/mol（非 0.250），催化剂总浓度 0.01000M，底物自由浓度由储液维持 0.05000M, CatS→Cat+P 的产物形成速率常数 kcat=0.400s^-1 且配合平衡比周转快。求 CatS、空闲 Cat、瞬时产物生成速率、每催化剂周转频率 TOF 与 1h 内的形式周转数 TON；说明为什么 TON 在底物被固定供应时可以大于初始底物/催化剂比例。

分步解答

1. 准平衡条件下 [CatS]/[Cat]=K[S]=250×0.05000=12.5。
2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat]+[CatS]，故结合态分数 θ=KS/(1+KS)=0.9259259259。
3. 求得 [CatS]=Ctotθ=0.009259259259M、空闲 Cat=0.0007407407407M。
4. 产物生成速率 v=kcat[CatS]=0.003703703704M/s。
5. 周转频率 TOF=v/Ctot=kcatθ=0.3703703704s^-1。
6. 若底物由储液维持且催化剂不失活，1 小时形式 TON=TOF×3600=1333.333333；催化剂可循环，因此 TON 不受初始反应池自由底物量限制。
7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

catS = 0.00925925926 mol/L; cat = 0.000740740741 mol/L; rate = 0.0037037037 mol/(L s)；TON = 1333.33333 turnovers

模型前提： CatS 与 Cat 快速准平衡，底物自由浓度由大储液钳定，假设产品不抑制催化剂。

UC-ADV5-O24 ·最概然缩聚链长分布的数均—重均聚合度与分散系数

题目

理想 A-A/B-B 等当量、完全线性的逐步缩聚在官能团转化率 p=0.9400 时形成 Flory 最概然分布，链长为 n 的分子数分数 Pn=(1−p)p^(n−1)（n≥1），无环化与分支。原始单体总数以 10000mol 为单位统计。计算数均聚合度 DPn、重均聚合度 DPw、分散系数 Đ、链长 n=2 的分子数分数、聚合度 ≥10 的分子数分数以及全部分子簇数量，并从几何级数独立推导两个均值。

分步解答

1. 数分布归一化 Σ_{n≥1}(1−p)p^(n−1)=1。
2. 几何级数给 Σn Pn=1/(1−p)，即 DPn=16.66666667。
3. 重均 DPw=Σn²Pn/ΣnPn=(1+p)/(1−p)=32.33333333。
4. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+p=1.94，随转化率增加而趋近 2。
5. 链长 2 的数分数 P2=(1−p)p=0.0564，链长至少 10 的数分数 Σ_{n≥10}Pn=p^9=0.5729948022。
6. 若最初 10000mol 单体没有环化，最终链簇的总 mol 数为 10000/DPn=600mol；这一数不是聚合物总质量。

7. 核算：将物种量、相对速率或选择性反带原始独立方程，各约束归一化残差为 0.000e+0、2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 16.6666667 repeat units；DPw = 32.3333333 repeat units；dispersity = 1.94 dimensionless；P2 = 0.0564 fraction

模型前提：理想 Flory 最概然链长分布，全部链无环化和交联，忽略端基质量对分子质量分布的影响。

UC-ADV5-O25 ·末端模型共聚链的 Markov 序列矩阵与稳态二联体频率

题目

假想两单体 A/B 自由基共聚,进料摩尔分数 fA=0.6000、fB=0.4000,反应活性比 rA=2.000、rB=0.5000；进料在时间尺度上恒定，末端模型仅由链端种类决定下一单体。求条件跃迁矩阵 P(A|A)、P(B|A)、P(A|B)、P(B|B)，求长链稳态 A 末端分数以及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体概率；验证马尔可夫平稳条件和 AB=BA。

分步解答

1. 末端为 A 时竞争速率比 kAA[A]/kAB[B]=rA fA/fB，因此 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.75。

2. 同一行互补 PAB=1−PAA=0.25。

3. 末端 B 时 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.25，PBA=1−PBB=0.75。

4. 设长链末端为 A 的稳态分数 πA，满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA，解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75。

5. 有向二联体概率为 AA=πA PAA=0.5625、AB=πA PAB=0.1875、BA=(1−πA)PBA=0.1875、BB=(1−πA)PBB=0.0625。

6. 总概率为 1 且平稳二态链满足 AB=BA，不等于按进料独立抽样时的 fA fB；因此反应活性比包含链序列信息。

7. 复核: 按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案, 归一化误差为 0.000e+0、8.327e-17、-1.110e-16。

答案摘要

A_end_fraction = 0.75 fraction；AA = 0.5625 fraction；AB = 0.1875 fraction；BB = 0.0625 fraction

模型前提：进料恒定、末端模型和稳态长链极限成立，忽略倒数第二单体效应、链终止偏好及浓度漂移。

UC-ADV5-O26 ·动态动力学拆分中消旋与两路产物生成的耦合矩阵解

题目

起始外消旋体 R、S 各 0.5000mol。R 和 S 分别不可逆以 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1 生成 PR、PS，同时未反应底物双向消旋 R⇌S，两方向速率常数均为 krac=0.0800h^-1。体系闭合恒温。利用 2×2 线性矩阵指数求 6h 时剩余 R、S、总产物 mol 及底物 ee，写出不将消旋误算作净消耗的微分方程、特征值及总物料守恒。

分步解答

1. 未反应底物微分方程 dR/dt=−(kR+krac)R+krac S，dS/dt=krac R−(kS+krac)S。
2. 矩阵 M 的迹为 −(kR+kS+2krac)，记 b=(kR+kS+2krac)/2=0.205。
3. 其本征值为 −b±d，d=sqrt[(kR−kS)²+4krac²]/2=0.109658561；矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 初始 R0=S0=0.5000，代入得到 R6=0.1836450621mol，S6=0.3248742725mol。
5. 未反应底物总量 =0.5085193346mol，故总产物 mol=0.4914806654，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.2777263338。
6. 消旋两条反应改变 R 与 S 分布但互相抵消总底物数导数；产品总生成速率 kR R+kS S，故总 A+ 产物 =1。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062 mol；S = 0.324874273 mol；product_total = 0.491480665 mol；ee = -0.277726334 fraction

模型前提： 线性不可逆消耗加双向一阶消旋，不含产物回转、非对称催化剂失活或底物相互转化以外副反应。

UC-ADV5-O27 ·静态—动态双重荧光猝灭的寿命与强度分离

题目

假想有机荧光探针初态寿命 τ0=5.000ns，加入猝灭剂 Q 浓度 0.08000M。动态双分子猝灭速率常数 kq=4.000×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态不发光复合效应 Ks=6.000L/mol。发光寿命只受动态猝灭影响，荧光强度同时受两效应。求新寿命、寿命比、强度比、寿命与强度的 Stern–Volmer 增强因子及由同时测得两种比值反演静态常数的表达式，说明单独强度不能分离两机制。

分步解答

1. 激发态衰减速率为 1/τ0+kq[Q]，故 τ=1/(1/τ0+kqQ)=1.923076923ns。

2. 寿命比 τ/τ0=1/(1+kqτ0Q)=0.3846153846，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.6。

3. 静态复合减少初始可发光探针占比，强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.2598752599。

4. 强度 Stern–Volmer 因子 I0/I=(1+kqτ0Q)(1+KsQ)=3.848。

5. 若分别测得寿命与强度，则 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=6 L/mol。

6. 单一强度数据只能确定两个效应因子的乘积，无法区分静态配位与动态激发态碰撞猝灭。

7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、-4.441e-16。

答案摘要

tau = 1.92307692 ns；lifetime_ratio = 0.384615385 fraction；intensity_ratio = 0.25987526 fraction；Kst = 6 L/mol

模型前提：动态猝灭满足简单 Stern–Volmer，静态猝灭物种完全暗态且不改变剩余自由探针的 τ0。

UC-ADV5-O28 ·有机底物与催化剂预配位竞争抑制的周转响应

题目

某均相有机催化剂 Cat 总浓度 0.008000M，与底物 S（由大储液维持 0.03000M）形成唯一反应活性络合物 CatS，结合常数 K_S=200L/mol；另有抑制剂 I 自由浓度 0.02000M，形成不活性 CatI，K_I=80.0L/mol，两结合相互排斥且都迅速达到准平衡。仅 CatS 以 kcat=0.500s^-1 形成 P 并恢复 Cat。求自由 Cat、CatS、CatI、产品生成初速及相对无抑制剂时速率保留比例。

分步解答

1. 设自由 Cat 浓度 c，由准平衡 CatS=KS[S]c=6c、CatI=KI[I]c=1.6c。

2. 催化剂守恒 Ctot=c(1+6+1.6)=8.6c，因此自由 c=0.0009302325581M。

3. 活性络合 CatS=6c=0.005581395349M、抑制态 CatI=1.6c=0.001488372093M。

4. 产品形成初速 v=kcat[CatS]=0.002790697674M/s。

5. 无抑制剂时 CatS 分数 =6/(1+6)，v0=0.003428571429M/s。

6. 速率保留比 v/v0=(1+6)/(1+6+1.6)=0.8139534884，说明高底物浓度能通过竞争结合缓解抑制。

7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

cat_free = 0.000930232558 mol/L；catS = 0.00558139535 mol/L；catI = 0.00148837209 mol/L；rate = 0.00279069767 mol/(L s)

模型前提：竞争配位与配体浓度准稳态钳定，产物无抑制，无协同性，催化剂不会失活。

UC-ADV5-O29 ·多级有机前药酶促活化的有限时间疗效组分反演

题目

假想有机前药 P 在血浆模拟体外反应体系中依次不可逆一级转为活性 A 再转为无活性代谢物 M，速率常数 k1=0.01200min^-1、k2=0.005000min^-1。初始 P 浓度 0.02000M、A 及 M 均为零，体系恒体积；120.0min 后取样。求三种物质的浓度、已消耗 P 中转为仍有效 A 的比例、A 最大时刻以及该时刻浓度，证明 A(t) 的解析解，并注明该模型不能直接推断人体疗效或药代分布。

分步解答

1. P(t)=P0 exp(−k1 t)，得 120min 时 P=0.004738555174M。
2. 活性 A 满足 A′=k1P−k2A，积分因子解 A=P0 k1[e^(−k2t)−e^(−k1t)]/(k1−k2)。
3. 120min 时 A=0.01069316151M，失活代谢产物 M=P0−P−A=0.004568283315M。
4. 已消耗 P 对应的活性 A 比例 A/(P0−P)=0.7006650833。
5. A 瞬时最大满足 k1P=k2A，化简 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=125.0669625min。
6. 峰值浓度 A*=0.01070164493M；实际血浆蛋白结合、非均相代谢与体内清除均不在此题范围。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

P120 = 0.00473855517 mol/L；A120 = 0.0106931615 mol/L；M120 = 0.00456828332 mol/L；t_peak = 125.066962 min

模型前提：纯体外假想一级连续化学反应，不是医学建议或真实药物疗效预报。

UC-ADV5-O30 ·加热有机裂解反应的温度跳变与活化焓敏感性

题目

某假想单分子有机键裂解 A→P 服从 Arrhenius 动力学 k(T)=kref exp[−Ea/R(1/T−1/Tref)]，已知 Tref=310.0K 时 kref=0.001000s^-1、活化能 Ea=45.00kJ/mol。将初始 1.000mol 纯 A 迅速升至 300.0K 保持 300s，假设升温瞬间零持续时间，裂解为不可逆一级。求 300K 速率常数、300s 转化率、残留底物、由速率温度灵敏

度 dlnk/dT=Ea/(RT²) 得到每 K 相对变化率，以及如果把 T 误用摄氏度代入会破坏哪一步数学自洽性。

分步解答

1. 由参考温度 310K 的速率常数，Arrhenius 式直接给 k(300)=0.0005588003595s^-1。
2. 不可逆一级反应在恒温 300K 时 A(t)=A0 e^(−k t)，300s 残留 =0.8456581257mol。
3. 转化分数 X=1−e^(−kt)=0.1543418743，生成产物 mol 与转化分数相同。
4. 在温度 300K，dlnk/dT=Ea/(RT²)=0.06013617752 K^-1，体现速率对温度的局部灵敏度。
5. 若 1K 小温差，线性相对速率变化约 (dlnk/dT)ΔT，但不能用该导数跨大温差替代完整指数。
6. Arrhenius 推导依赖绝对热力学温度；直接用摄氏度会造成错误的 1/T、错误的无量纲指数与物理行为。
7. 复核:按原始反应守恒、速率分布或跃迁矩阵还原答案,归一化误差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

k300 = 0.000558800359 s^-1；conversion = 0.154341874 fraction；remaining = 0.845658126 mol；sensitivity = 0.0601361775 K^-1

模型前提：纯一级热裂解，活化能恒定、瞬时温度跳变，不考虑热容、反应放热和压力反馈。

物理化学

UC-ADV5-P19 ·正则溶液的自旋分解边界与临界溶解温度

题目

二元液体的无量纲物质的量分数 x 在 (0,1)，混合 Gibbs 能 g_mix=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，相互作用参数 Ω=6000J/mol，温度 T=300.0K 且 Ω 视为常量。求二阶导数和两条自旋线组成、临界温度、x=0.5 时均相是否局部稳定；从数学上区分 spinodal 与 binodal，并证明自旋线何时不存在真实根。

分步解答

1. 计算一阶导数 g′=RTln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。
2. 二阶导数 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω，局部稳定要求 g″>0。
3. 自旋线令 x(1−x)=RT/(2Ω)，即 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。
4. 带入 300K 得 xlow=0.294723517、xhigh=0.705276483。
5. 临界判别式为零时 Tcrit=Ω/(2R)=360.817065K；高于 Tc 无内部自旋根。

6. x=0.5 时 g″=4RT−2Ω=-2022.64486J/mol<0，故局部不稳定；两相共存线需由两相化学势相等/公共切线决定，而不等于自旋线。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517 fraction；x_high = 0.705276483 fraction；Tc = 360.817065 K；g_second = -2022.64486 J/mol

模型前提：理想正则溶液模型、无波动临界修正，忽略体积效应与 Ω 温度变化。

UC-ADV5-P20 ·反应热容差的 van’t Hoff 积分修正与平衡转化反算

题目

某假想异构化 A⇌B 在 300K 的标准反应焓 ΔH°=−40.00kJ/mol、标准反应熵 ΔS°=−120.0J mol^-1K^-1，反应热容差 ΔCp=+80.00J mol^-1K^-1 在 300–350K 固定。理想溶液中起始纯 A 且体积恒定，求 300K、350K 的 K 及 350K 的平衡 B 摩尔分数。证明为什么不能用常焓 van’t Hoff 指数跨越 50K，并以 ΔG°(T) 反算。

分步解答

1. 温度相关反应焓 ΔH°(T)=ΔH300+ΔCp(T−300)。

2. 积分热容差得到反应熵 ΔS°(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/300)。

3. 标准反应 Gibbs 自由能 ΔG°(T)=ΔH°(T)−TΔS°(T)。

4. 热力学平衡常数 K(T)=exp[−ΔG°(T)/(RT)]，所以 K300=4.97105157。

5. 同样计算 K350=0.560679086，理想 A⇌B 平衡摩尔比 nB/nA=K350。

6. 起始纯 A 且无旁路反应，xB=K350/(1+K350)=0.359253283；若假定 ΔH 恒定，将丢失 ΔCp 在焓与熵中的双重修正。

7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

K300 = 4.97105157 dimensionless；K350 = 0.560679086 dimensionless；xB350 = 0.359253283 fraction

模型前提：理想异构化与标准态无量纲 K，热容差恒定，不考虑其他温度影响。

UC-ADV5-P21 ·Debye–Hückel 活度校正下二价电极电势的偏差定量

题目

298.15K 假想二价金属电极半反应 M2++2e−⇌M(s)，金属固相活度 1、E°=0.3000V，分析所得自由 M2+ 浓度 0.005000mol/L、离子强度 0.02000M。题设离子活度系数采用 log10γ=−0.509 z²√I/(1+√I)，z=2。求 γ、标准 1M 参照下活度比、正确电势、浓度理想近似电势及偏差；分析为什么同浓度下二价离子受活度校正更强。

分步解答

1. 先取 √I 并按题定扩展 Debye–Hückel 式计算 log10γ=-0.252259063。
2. 活度系数 γ=10^logγ=0.559423798，M2+ 活度比 a/c°=γc/1M=0.00279711899。
3. 半反应 Nernst 式 E=E°+(RT/2F)ln(a/c°)，实际电位 =0.22447454V。
4. 若错把浓度替代活度，Eideal=E°+(RT/2F)ln(c/c°)=0.231936281V。
5. 正确电势相对理想近似偏移 ΔE=(RT/2F)lnγ=-0.00746174105V。
6. 活度偏差含 z² 依赖（此题 z=2），价态绝对值越大相互作用校正通常越显著；实际浓度更高时需超出此近似的活度模型。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、1.388e-17、-3.469e-18。

答案摘要

gamma = 0.559423798 dimensionless；activity = 0.00279711899 relative 1M；E = 0.22447454 V；error = -0.00746174105 V

模型前提：只采用题定 Debye–Hückel 近似、固态金属活度为 1，忽略液接势、离子尺寸高阶项与过电位。

UC-ADV5-P22 ·逆流换热器 NTU—效能法的双流量热量核算

题目

稳态无相变逆流换热器的热流体热容流率 Ch=400W/K、入口 Th,in=360K，冷流体 Cc=250W/K、入口 Tc,in=290K，总传热能力 UA=180W/K 且不随温度改变。已知逆流效能 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 Cr、NTU、ε、实际热交换功率、两出口温度以及两端温差，检查能量守恒和物理温度梯度。

分步解答

1. Cmin=250W/K、Cmax=400W/K，所以 Cr=0.625。
2. NTU=UA/Cmin=180/250=0.72。
3. 将 NTU、Cr 代入效能关系求 ε=0.452526332。

4. 最大可能换热功率 Qmax=Cmin(Th,in−Tc,in)=17500W，实际 Q=εQmax=7919.21082W。
5. 热出口 Th,out=Th,in−Q/Ch=340.201973K;冷出口 Tc,out=Tc,in+Q/Cc=321.676843K。
6. 检查热侧放热 Ch(360−Tho) 与冷侧吸热 Cc(Tco−290) 都等于 Q；两端最小温差均应为正，不能越过热力学允许的温度梯度。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 -8.039e-16、-4.594e-16、0.000e+0。

答案摘要

NTU = 0.72 dimensionless；eps = 0.452526332 fraction；Q = 7919.21082 W；Thout = 340.201973 K；Tcout = 321.676843 K

模型前提：恒定热容流率和总 UA，理想逆流稳态，无热损失与潜热。

UC-ADV5-P23 ·双扩散层加线性表面反应的串联传质阻力

题目

两种串联扩散介质与界面反应等效传质膜组成复合系统，浓度势由左向右降低，左侧体积浓度 0.01000mol/m³、右侧 0.002000mol/m³。三段线性传递系数 k1=1.00×10^-4m/s、k2=2.00×10^-4m/s、ks=5.00×10^-5m/s。题设稳态时三段通量相等，界面反应在传质网络中以线性浓度势降表达。求共同通量、三段势降、膜中两节点浓度以及总阻力，检查各级浓度非负且总势降符合外界边界条件。

分步解答

1. 每段的线性通量式为 J=ki Δci，故 Ri=1/ki、Rtotal=ΣRi。
2. 总阻力 Rtotal=35000 s/m。
3. 稳态共同通量 J=(cL−cR)/Rtotal=2.28571429e-7mol/(m²s)。
4. 第一、第二扩散层的浓度势降分别为 0.00228571429 与 0.00114285714mol/m³。
5. 线性表面反应段的势降 =0.00457142857mol/m³，占总驱动力比例 =0.571428571。
6. 沿方向节点浓度 c1=cL−Δc1=0.00771428571、c2=cL−Δc1−Δc2=0.00657142857mol/m³；所有势降之和必须等于 0.008000mol/m³。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

J = 2.28571429e-07 mol/(m2 s)；Rtotal = 35000 s/m；drop1 = 0.00228571429 mol/m3；drop2 = 0.00114285714 mol/m3；dropSurface = 0.00457142857 mol/m3

模型前提：题设以一个独立线性阻力代表界面反应与传质，非一般真实化学反应机理。

UC-ADV5-P24 ·固体润湿角控制的异相形核势垒削减因子

题目

一假想均匀球形新相核与固体平板接触，经典异相形核近似中同质球核表面能 γ=0.06500J/m²，体积驱动力 Δg=1.000×10^5J/m³，异相润湿接触角 θ=70.00°，温度 300K。球核临界半径 r*=2γ/Δg、均相形核势垒 Ghom*=16πγ³/(3Δg²)，异相削减因子 f(θ)=(2+cosθ)(1−cosθ)²/4。求临界半径、均相与异相势垒、削减因子和异相/均相指数形核概率比，并说明 θ→0、180° 的极限。

分步解答

1. 球形经典形核自由能 ΔG(r)=4πγr²−(4π/3)Δg r³，极值给 r*=2γ/Δg=0.0000013m。
2. 无表面时均相势垒 Ghom*=16πγ³/(3Δg²)=4.60138604e-13J。
3. 润湿角 θ=70°，异相几何削减因子 fθ=0.253487082。
4. 异相势垒 Ghetero*=fθ Ghom=1.16639192e-13J。
5. 同一动力学前因子假设下相对指数概率比例 Jhetero/Jhom≈exp[(Ghom−Ghetero)/(kBT)]，自然对数为 82931870.5。
6. θ→0 时 fθ→0，几何上完全润湿势垒趋 0；θ→180° 时 fθ→1，异相趋于均相，仍须注意真实表面异质和动力学前指数。
7. 验算：以独立方程将结果重新带入热力学、物料及边界条件，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

rstar = 1.3e-06 m；Ghom = 4.60138604e-13 J；f = 0.253487082 fraction；Ghet = 1.16639192e-13 J

模型前提：经典球冠形核几何模型，接触角固定，忽略接触线张力与动力学前因子差异。

UC-ADV5-P25 ·有限两池理想溶质混合的 Gibbs 能下降与最大可逆功

题目

两个不同浓度理想单一中性溶质水溶液在 298.15K、固定体积下分别为 V1=1.000L、c1=0.1000M，V2=2.000L、c2=0.02000M。假设溶剂与各池体积不变、溶质稀溶液的混合 Gibbs 能对浓度的相关部分为 G=RTΣ n_i(ln(c_i/c°)−1)，标准 c°=1M。求直接混合的最终浓度、总溶质 mol、Gibbs 能变化和理论可提取最大可逆非膨胀功，证明 ΔG≤0 并说明为什么仅用总溶质摩尔数无法算出混合功。

分步解答

1. 总溶质 mol 数 n=c1V1+c2V2=0.14，总容量 Vtotal=3.000L。
2. 混合后均匀浓度 cf=n/(V1+V2)=0.04666666667M。
3. 理想稀溶质的标准态贡献与 −RTn 项在前后相同总 n 下严格相消。
4. 因此 ΔG=RT{n ln(cf/c°)−n1 ln(c1/c°)−n2 ln(c2/c°)}=-104.9146445J。
5. 最大可逆非膨胀功 Wrev,max=−ΔG=104.9146445J，正值代表浓差资源可利用。
6. 由 xlnx 的凸性或 Gibbs 化学势均衡可证明 ΔG≤0；即使总 mol 相同，不同初始浓度与分池体积会给出不同混合功。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 4.956e-17、0.000e+0、1.137e-13。

答案摘要

cf = 0.0466666667 mol/L；n = 0.14 mol；deltaG = -104.914644 J；maxWork = 104.914644 J

模型前提：理想稀溶液且体积相加，不计算实际溶剂化与膜不可逆耗散，理想标准态及温度固定。

UC-ADV5-P26 ·球形多孔催化颗粒一级反应的效能因子与表面浓度

题目

等温球形多孔催化剂颗粒半径 Rp=2.000mm、有效扩散系数 De=1.00×10^-9m²/s，颗粒内反应物按一级不可逆反应 −r=k c、k=0.004000s^-1，表面反应物浓度 cs=0.01000mol/m³ 由外部充分搅拌维持。球对称稳态满足 De(1/r²)d/dr[r²dc/dr]−kc=0，中心通量 0。求 Thiele 模数、催化效能因子 η=3(φ cothφ−1)/φ²、颗粒中心/表面浓度比及每颗粒实际反应量与无内扩散限制反应量之比；证明 η<1 并给出 φ→0 极限。

分步解答

1. 对球对称反应扩散方程，令 λ=√(k/De)，无量纲 Thiele 模数 φ=Rpλ=4。
2. 保持中心有限的解析解为 c(r)/cs=[Rp sinh(λr)]/[r sinhφ]，r→0 需取极限。
3. 中心/表面浓度比 c(0)/cs=φ/sinhφ=0.1465742813。
4. 将球内 k c(r) 对体积积分并与无扩散限制 kcs 的体积总速率相比，得 η=3(φ cothφ−1)/φ²。
5. 对参数计算 η=0.5630033628，由于内部浓度均小于或等于 cs，0<η<1。
6. φ→0 时 cothφ=1/φ+φ/3+O(φ³)，因此 η→1；φ 大时 η≈3/φ，解释强扩散限制下体积利用效率下降。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4 dimensionless；center_ratio = 0.146574281 fraction；eta = 0.563003363 fraction；boundary_factor = 3.0026846 dimensionless

模型前提：球形均匀多孔颗粒、有效 D 恒定、一级不可逆等温反应，外部膜阻力已忽略。

UC-ADV5-P27 ·全混流 CSTR 的一阶反应与瞬态响应时间常数

题目

一台恒温完全混合连续搅拌釜 CSTR 中进行假想单一液相一级反应 A→B，进料浓度 CA,in=0.1000M，停留时间 τ=2.000min，一级动力学常数 k=0.4000min^-1，体积与流量恒定。起始釜内没有 A，t=0 起接通恒定进料。推导瞬态 A 浓度微分方程并求任意时刻 C_A(t)，计算最终稳态浓度、稳态转化率、达到稳态浓度 90% 的时间与当时产物生成速率，证明混合釜稳态与同停留时间 PFR 转化率不同。

分步解答

1. 完全混合釜物料守恒 V dC/dt=F(Cin−C)−Vk C，化为 dC/dt=Cin/τ−(1/τ+k)C。
2. 定义衰减特征率 λ=1/τ+k=0.9 min^-1，积分因子解 C(t)=Css[1−e^(−λt)]。
3. 稳态浓度 Css=Cin/(1+kτ)=0.05555555556M。
4. 稳态转化率 X=kτ/(1+kτ)=0.4444444444; PFR 一级模型为 1−e^(−kτ), 不会与 CSTR 相同。
5. 达到 90% 稳态浓度需要 t90=ln10/λ=2.558427881min。
6. 此时 C_A=0.9Css，产物体积生成速率 rB=kC_A=0.02M/min；A 的瞬态积累须按完整 CSTR 守恒而非直接套用批反应。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

CAss = 0.0555555556 mol/L；conversion = 0.444444444 fraction；lambda = 0.9 min^-1；t90 = 2.55842788 min

模型前提：完全混合单一液相、恒流量恒体积无旁路与死区，一级不可逆。

UC-ADV5-P28 ·Onsager 互易耦合热质传递的熵产生正定性检验

题目

在线性不可逆热力学近似下,两类标量热力学通量 J1、J2 和共轭广义热力学力 X1、X2 满足 Onsager 互易关系 [J1,J2]^T=L[X1,X2]^T,L=[[3.000,0.8000],[0.8000,2.000]](按给定归一化单位), 两个外驱动力 X1=0.2000、X2=−0.1000。求两通量、总无量纲熵产生率 σ=J1X1+J2X2、交叉项对熵产生的贡献；证明 L 为正定矩阵并解释两通量为何可能在某条件下逆自身直接力方向。

分步解答

1. Onsager 矩阵按题设 L12=L21=0.8000，满足互易关系。
2. 通量 J1=3X1+0.8X2=0.52，J2=0.8X1+2X2=-0.04。
3. 总熵产生 σ=X^T L X=J1X1+J2X2=0.108，应非负。
4. 对角贡献 L11X1²+L22X2²=0.14，交叉贡献 2L12X1X2=-0.032。
5. 矩阵正定充分必要条件 L11>0 且 det L=L11L22−L12²=5.36>0，因此对任何非零 X 都有 σ>0。
6. 虽然总熵产生必为正，单一通量可由交叉项主导而与该通量自己的驱动力方向相反，并通过耦合另一通量而不违反第二定律。
7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、5.204e-18。

答案摘要

J1 = 0.52 arb；J2 = -0.04 arb；sigma = 0.108 arb；det = 5.36 dimensionless

模型前提：线性近均衡、两个力通量定义确保 σ=ΣJiXi，L 对称正定且各单位已标准化。

UC-ADV5-P29 ·Langmuir–Hinshelwood 双底物竞争覆盖的反应速率极值

题目

假想多相表面催化反应 A(ads)+B(ads)→P 遵循准平衡 Langmuir 竞争占位，两个底物分别的吸附常数 KA=100L/mol、KB=50.00L/mol，溶液自由浓度 [A]=0.02000M、[B]=0.03000M，表面占位分数 θA=KA[A]/(1+KA[A]+KB[B])，θB 同理，表面反应速率 r=kθAθB，k=0.01000mol/(g s)。求两种覆盖率、空位分数、反应速率；当 B 固定时严格求使速率最大的 A 浓度及最大速率，论证过量 A 如何反而抑制反应。

分步解答

1. 设 α=KA[A]=2、β=KB[B]=1.5，竞争占位分母 D=1+α+β=4.5。
2. 两种占位率 θA=α/D=0.4444444444、θB=β/D=0.3333333333，空位率 θ*=1/D=0.2222222222。

3. 速率 r=kθAθB=0.001481481481 mol/(g s)。

4. 固定 B 使 β 恒定，速率正比于 αβ/(1+β+α)²。

5. 对 α 求导为正比于 (1+β−α)/(1+β+α)³，唯一极大值 αopt=1+β=2.5。

6. 因此 [A]opt=(1+KB[B])/KA=0.025M，最大速率 rmax=kβ/[4(1+β)]=0.0015；A 过多会占满位点并挤走 B。

7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 -1.110e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

thetaA = 0.444444444 fraction；thetaB = 0.333333333 fraction；rate = 0.00148148148 mol/(g s)；Aopt = 0.025 mol/L

模型前提：表面竞争 Langmuir 单层占位，表面反应为双位点碰撞且不改变准平衡吸附，不考虑位点邻接相关。

UC-ADV5-P30 ·化学电池有限可逆反应的反应商、自由能与电动势

题目

298.15K 假想两电子电池总反应 R⇌P，标准态下平衡常数 K=100.0，当前理想活动度反应商 Q=0.1500，n=2，标准态理想反应 Gibbs 能 ΔG°=−RTlnK。某小段反应正向推进 0.01000mol 时，把电位在这一小段视为瞬时初值近似，求当前 ΔG 反应摩尔自由能、电动势 E、按当前电势估算的小段电功及标准电势，并明确为何较大有限转化必须积分 E(ξ)dQ 而不能一直用初值。

分步解答

1. 反应标准 Gibbs 能 ΔG°=−RT ln K=-11416.019J/mol。

2. 在当前反应商 Q=0.15 时 ΔG=ΔG°+RTlnQ=RTln(Q/K)=-16118.89793J/mol。

3. 对应瞬时可逆电动势 E=−ΔG/(nF)=0.08353030234V。

4. 标准电动势 E°=RTlnK/(nF)=0.05915934969V，二者相差 (−RT/nF)lnQ。

5. 小段 0.01000mol 反应转移电量 dQ≈nF×0.01000=1929.706642C，初值电势估算的可逆电功 ≈E dQ=161.1889793J。

6. 当反应商随转化显著改变，E 不是常数，应对电势随进度积分 ∫E(ξ)nF dξ，不能以当前初值乘整个容量。

7. 最后以独立计算核对热力学力、反应动力学与守恒，归一化残差为 0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

deltaG = -16118.8979 J/mol；E = 0.0835303023 V；Estandard = 0.0591593497 V；approx_work = 161.188979 J

模型前提：电池为题定理想化两电子体系，当前电势用于小段线性近似而非完整放电能量；活动度反应商无量纲。

第 6 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV6-I33 ·晶体场自旋交叉的熵焓补偿与磁性反演

题目

假想八面体络合物的高自旋 HS 相对低自旋 LS 具有 ΔH=+12.00kJ/mol、ΔS=+35.00J/(mol K)（含简并贡献），不考虑合作相变。求 290K 与 330K 高自旋比例、平均响应（LS=0，HS=4 单位）及两态等分温度，解释温度方向。

分步解答

1. 自由能差 ΔG=ΔH−TΔS，故 K=HS/LS=exp(−ΔG/RT)。
2. 高态分数 f=K/(1+K)，且熵已含简并度，不应再乘态简并因子。
3. 两温度下 K 分别是 0.464285934、0.848735438。
4. 由此 f290=0.317073273，f330=0.459089722，平均响应为 4f。
5. 平分条件 ΔG=0 给 T1/2=ΔH/ΔS=342.857143K，ΔH>0 意味着升温提高 HS 比例。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：2.22e-16、2.22e-16、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.317073273；答案 2 = 0.459089722；答案 3 = 342.857143；答案 4 = 1.26829309；答案 5 = 1.83635889

模型前提：独立双态，给定熵差包含所有微态数，忽略磁交换。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I34 ·Fe(III) 水解平衡对氧化还原电位的条件修正

题目

298.15K Fe(III)/Fe(II) 一电子可逆氧化还原对 E°=0.7700V；总 Fe(III)=8.00×10^-4M, Fe(II)=4.00×10^-3M, 只有 Fe(III) 发生一级水解, Kh=[FeOH2+][H+]/[Fe3+]=0.001000M, pH=4.000。求游离 Fe3+、水解形态、电势和使用总 Fe(III) 导致的误差。

分步解答

1. 水解形态/游离 Fe3+ 比例 Kh/h=10，因此氧化态游离分数 h/(h+Kh)。
2. 游离 Fe3+=0.0000727272727M，FeOH2+=0.000727272727M。
3. Fe2+ 不水解，Nernst 只允许用游离氧化态及还原态活度比。

4. Ereal=E°+(RT/F)ln([Fe3+]free/[Fe2+])=0.667041275V。

5. 误用氧化态总量的 Ewrong=0.728649389V；其误差为 0.061608114V。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、4.16e-17；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 7.27272727e-05；答案 2 = 0.000727272727；答案 3 = 0.667041275；答案 4 = 0.061608114

模型前提：反应完全理想，Fe(II) 不水解且外部缓冲钳定 pH。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I35 ·异价掺杂固定氧位的氧化态补偿与磁矩账本

题目

理想氧化物 M_(1−x)D_xO_1.5，其中 M3+/M4+、D2+，x=0.1500，氧恒为 O2− 且氧位固定。M3+、M4+、D2+ 的饱和共线磁矩假设分别为 4、3、3μB。求三价态位点比例、M 中被升价比例、平均阳离子正电与化学式净饱和磁矩，说明氧空位补偿替代方案。

分步解答

1. 氧总负电荷为 −3，若 M 全为 III，则掺入 x 个 DII 使阳离子正电少 x。

2. 必须让 x 个 MIII 升价至 MIV；三类总位点分数依次为 1−2x、x、x。

3. MIV 在全部 M 位点中的占比 x/(1−x)=0.176470588。

4. 总正价 3(1−2x)+4x+2x=3，等于负电荷绝对值。

5. 仅在完全共线饱和假设下磁矩 μ=4(1−2x)+3x+3x=3.7μB，真实磁结构不由电中性决定。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-4.44e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.176470588；答案 3 = 3.7

模型前提：价态限定 III/IV/II，全部位点满占且磁矩平行，忽略氧缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I36 ·氢氧化物沉淀与逐级羟基络合的高 pH 溶解度极限

题目

假想 M(OH)2(s) Ksp=10^-16；水相仅含 M2+、MOH+、M(OH)2(aq)，累积羟基形成常数 β1=10^4L/mol、β2=10^8L²/mol。25℃，Kw=10^-14，外部缓冲固定 pH。求 pH10、11、13 的总溶解度和各形式贡献，判断该物种集合是否足以产生真正 U 形两性溶解度曲线。

分步解答

1. 游离 M2+ 浓度 m=Ksp/[OH−]²。
2. MOH+ 与 M(OH)2(aq) 分别为 β1[OH]m 与 β2[OH]²m。
3. 总溶解度 S=Ksp{[OH]^-2+β1[OH]^-1+β2}。
4. 计算 S(pH10)=3e-8M、S(pH11)=1.11e-8M。
5. S(pH13)=1.001001e-8M；各项非增，没有高 pH 重新上升的 U 形，需加入更高配位阴离子才可能得到回升。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 3e-08；答案 2 = 1.11e-08；答案 3 = 1.001001e-08

模型前提：仅限三种水相物种，活动度和沉淀核化均视为理想。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I37 ·不等量反离子的中性离子对与自由离子强度

题目

理想电解质中总 A+=0.004000M、B−=0.002000M，反离子由支持盐供给，只生成中性 AB 离子对，K=[AB]/([A+][B−])=200L/mol。求成对浓度、两游离离子、对自由带电离子的离子强度贡献及未配对近似的相对高估，证明正根唯一。

分步解答

1. 设 AB=x，物料守恒 [A+]=a−x、[B−]=b−x。
2. 平衡式 x=K(a−x)(b−x)，物理域 0<x<min(a,b)。
3. 函数 x/[(a−x)(b−x)] 在该区间严格单调递增，故正根唯一。
4. 二分得 x=0.000783009434M, Afree=0.00321699057M, Bfree=0.00121699057M。
5. 这两离子的离子强度贡献 I=(a+b−2x)/2=0.00221699057M；若忽略配对则高估量为 x。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.000783009434；答案 2 = 0.00321699057；答案 3 = 0.00121699057；答案 4 = 0.00221699057

模型前提：只报告这两种离子的部分离子强度，支持盐实际贡献应另计。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I38 ·逐级双配体络合中的竞争占位与平均配位数

题目

假想 M3+ 逐级与单负 L− 形成 ML2+、ML2+，K1=120L/mol、K2=15L/mol，金属总浓度 0.02000M、配体总量 0.03000M。求全部游离与络合物浓度及平均配位数，解释每个 ML2 消耗两单位 L，并证明有限配体的平衡根唯一。

分步解答

1. 设 l=[L−]，金属配分母 D=1+K1l+K1K2l²。
2. 金属自由 m=C/D，一级 ML=K1lm、二级 ML2=K1K2l²m。
3. 配体守恒 CL=l+ML+2ML2，左端对 l 严格递增，且在 0 和 CL 两端夹出唯一根。
4. 解得 l=0.0141707945M、Mfree=0.00653177272M、ML=0.0111072491M、ML2=0.00236097818M。
5. 平均每个 M 结合配体数 =(ML+2ML2)/C=0.791460273；忽略乘 2 必破坏物料守恒。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、-2.31e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0141707945；答案 2 = 0.00653177272；答案 3 = 0.0111072491；答案 4 = 0.00236097818；答案 5 = 0.791460273

模型前提：只有单金属 1:1 和 1:2 络离子，活度近似浓度。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I39 ·异核混合价络合物定位构型的简并配分函数

题目

某假想二核混合价配合物的电子定位构型 A 比 B 的能量高 6.000kJ/mol，但态简并度 gA/gB=3。在 300.0K，A、B 的已校准光谱响应为 0.400 与 1.800。求平衡 A/B 比、两态分数、热平均谱学响应及高温极限；说明电子跃迁快慢需要另一时间尺度才能推断真正离域。

分步解答

1. 设 B 为零能态，配分函数 $Z=1+3\exp(-\Delta E/RT)$。
2. A/B 平衡数比 $q=0.270675441$，A 分数 $p=q/(1+q)=0.213016977$。
3. B 分数 $1-p=0.786983023$。
4. 平均响应 $S=0.4p+1.8(1-p)=1.50177623$。
5. 升温至 ∞ 后两态分数按简并度分配为 A=3/4、B=1/4；这种静态构型热统计不等于混合价电子光谱时间平均。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.270675441；答案 2 = 0.213016977；答案 3 = 0.786983023；答案 4 = 1.50177623

模型前提：两态无相互作用，简并度已明确，光谱响应可线性加权。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I40 ·$MNO_{4-\delta}$ 氧释放与双金属价态、氧气计量

题目

假想电中性晶体 MNO_4，初始 M^{3+}、N^{5+}、O^{2-}，还原后形成 $MNO_{(4-\delta)}$，$\delta=0.1200$；M 固定 +3，N 只能在 +5/+4 变化。取 0.2500mol 样品，求 N^{4+} 比例、N 平均价、释放氧气 mol、再氧化所需电子 mol 及法拉第电量，检查全晶格电荷。

分步解答

1. 初态 $3+5-8=0$，故所给化学式电中性。
2. 失去 δ 个 O^{2-} 使晶格所需正价减少 2δ，全部由 N^{5+} 还原为 N^{4+} 承担。
3. N^{4+} 分数 $=2\delta=0.24$，N 平均价 $=5-2\delta=4.76$。
4. 氧气析出 $n(O_2)=n_{样}\times\delta/2=0.015$mol。

5. 重新补氧转移电子 ne=2n 样 δ=0.06mol，电量 =5789.11993C；代回 3+(5−2δ)−2(4−δ)=0。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.24；答案 2 = 4.76；答案 3 = 0.015；答案 4 = 5789.11993

模型前提：仅 N 的价态补偿，氧位没有其他缺陷，氧气理想计量。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I41 ·双电子 Butler–Volmer 与电阻压降的自洽溶出电流

题目

298.15K 金属 M→M2+ +2e 的假想对称双电子电极，交换电流密度 j0=0.002000A/cm²，外加过电位 0.08000V，串联面积电阻 RΩ=12.0Ωcm²。题设 j=2j0sinh[Fηkin/(RT)]，ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流、真实动力学过电位、20min 每 1cm² 溶出金属 mol 和忽略电阻所预测电流，证明正根唯一。

分步解答

1. 代入欧姆降得单变量函数 f(j)=2j0sinh{F(ηapp−jRΩ)/(RT)}−j。

2. 在 0≤j≤ηapp/RΩ，f 连续且严格递减，两端一正一负，因此唯一根。

3. 求得 j=0.0045710059A/cm²，动力学过电位 ηkin=0.0251479293V。

4. 1cm² 面积、1200s 内电子 mol 为 jAt/F=0.0000568501652。

5. M2+ 每 mol 金属对应 2 电子，金属溶出 mol=0.0000284250826；若忽略电阻得到 jideal=0.0449212234A/cm²，明显高估。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：-3.80e-16、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0045710059；答案 2 = 0.0251479293；答案 3 = 2.84250826e-05；答案 4 = 0.0449212234

模型前提： BV 严格按题设，实际腐蚀/钝化和传质限制未纳入模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I42 ·固体电解质异号载流子的迁移数与净电流

题目

假想晶体电解质中 A+ 数密度 2.00×10^26m^-3、迁移率 2.00×10^-8m²/(Vs)，B− 数密度 0.500×10^26m^-3、迁移率 5.00×10^-8m²/(Vs)，均为一价，E=1000V/m。计算总电导率、A 电迁移数、总电流密度与两离子漂移速度方向，并解释负离子的电流为何仍沿电场。

分步解答

1. 各离子电导率 σi=ni|zi|e μi，均为正数。
2. σA=0.640870654S/m，σB=0.400544158S/m，σtotal=1.04141481S/m。
3. A 迁移数 tA=σA/(σA+σB)=0.615384615。
4. 总电流密度 j=σE=1041.41481A/m²。
5. A+ 沿正电场漂移，B− 逆电场漂移，电流 qv 的电荷和速度符号同时翻转，因此两个物种的电流贡献同向。
6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 1.04141481；答案 2 = 0.615384615；答案 3 = 1041.41481

模型前提：低场独立离子线性迁移，不考虑浓度梯度及相关跳跃。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I43 ·两种价态金属竞争配位中的低亲和物种排斥

题目

一份样品中 M3+ 总浓度 0.01600M、N2+ 总浓度 0.006000M，加入单负 L 总浓度 0.01800M，在缓冲条件下只存在 ML2+、NL+，条件形成常数 KML=1500 L/mol、KNL=375 L/mol。求自由配体、两种游离金属、两络合物分数及 M 对配体的竞争优势，并证明有限配体方程在物理区间只有一个根。

分步解答

1. 设游离 L=l，则 m=a/(1+KML l)，n=b/(1+KNL l)。
2. 完整配体守恒 l+a KML l/(1+KML l)+b KNL l/(1+KNL l)=Ltot。
3. 左端严格递增，l=0 小于 Ltot、l=Ltot 大于 Ltot，因此正根唯一。
4. 根 l=0.00248695964M，Mfree=0.0033823496M，Nfree=0.00310461004M。

5. 络合物 ML=0.0126176504M、NL=0.00289538996M；相对游离金属的络合倾向比为 KML/KNL=4，不能仅按总浓度判断优先配位。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、2.22e-16、2.22e-16；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.00248695964；答案 2 = 0.0033823496；答案 3 = 0.00310461004；答案 4 = 0.0126176504；答案 5 = 0.00289538996

模型前提：无其他络合/水解，缓冲固定形成常数，金属配体均 1:1。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I44 ·电解质浓度改变的电动势与液接电势不可辨识性

题目

假想可逆浓差电池 Ag|Ag+(c1)||Ag+(c2)|Ag，298.15K，c1=1.00×10^-3M、c2=2.00×10^-2M，活度系数均近似 1；测得开路电势 Eobs=0.09000V，但液接电势未知。求由 Nernst 公式应得的理想电动势、推算液接电势大小、反向调换两半电池时理想电势符号，并解释若液接电势依赖电解液界面则为什么不能从一次测量同时推断真实活度系数与液接势。

分步解答

1. 可逆一电子 Ag+/Ag 电极电位 E=E°+(RT/F)ln[Ag+]。

2. 两半电池浓度不同，理想开路电势 En=RT/F ln(c2/c1)。

3. En=0.0769680885V。

4. 由测得 Eobs=0.09000V 推算液接项 Ej=Eobs−En=0.0130319115V。

5. 交换两电池顺序，Nernst 理想贡献变为 −En；若没有额外桥液信息，液接势与活度修正可能相互混淆，单个测量不能唯一辨识。

6. 原方程逆代入与守恒审计得到归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；计算内一致不代表真实材料实验已获审定。

答案摘要

答案 1 = 0.0769680885；答案 2 = 0.0130319115；答案 3 = -0.0769680885

模型前提：电池理想活度系数近似仅用于构造理论基准；液接项依赖界面，不保证简单反号。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-I45 ·络合掩蔽剂存在时的双通道电化学沉淀定量

题目

假想金属 M2+ 分析总浓度 0.01200M，单负配体 L− 总浓度 0.008000M，只允许 ML+ 形成，条件常数 K=600L/mol。平衡前加入可沉淀阴离子 X− 总浓度 0.002000M，但题设这一步先仅考察没有固体析出的临界状态。MX2(s) 的 Ksp=10^-9，其他离子缓冲电荷。求配位平衡后的游离金属、ML、游离 L；计算此时若 X 全部游离时的离子积、与 Ksp 的过饱和倍数，并解释一旦沉淀后必须怎样修改两元素守恒。

分步解答

1. 令游离配体为 l，金属物料守恒得到 m=CM/(1+Kl)。

2. 配体守恒 CL=l+CMKl/(1+Kl)，函数严格单调递增，故在 (0,CL) 有唯一根。

3. 得到 l=0.001788474875M、游离 M=0.005788474875M、ML=0.006211525125M。

4. 给定假设临界前所有 X 自由时，离子积 Q=[M2+][X−]^2。

5. 所以 Q=2.31538995e-8，与 Ksp 的比值为 23.1538995。

6. 若超过 1，真实平衡会析出 MX2 并消耗每 mol 固体 1mol M 及 2mol X；必须同时加入溶液金属、X 的守恒方程求新根。

7. 逆算配位方程 ML/(m l)=600 L/mol，恢复给定形成常数 600。

答案摘要

答案 1 = 0.00178847487；答案 2 = 0.00578847487；答案 3 = 0.00621152513；答案 4 = 2.31538995e-08；答案 5 = 23.1538995

模型前提：临界判别在假想尚未沉淀状态，随后的真实平衡需另行联立固相析出；支持盐电中性。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV6-A33 ·非线性标准加入与灵敏度随浓度降低的逆标定

题目

某饱和型传感仪响应 S=Kc/(1+Kc)，K=800L/mol；原样与等终体积加标 0.000500M 后的读数分别为 0.545454545、0.615384615。求原浓度、加标后浓度、局部斜率与忽视饱和的低浓度反演偏差，说明第二次读数如何检验 K 的稳定性。

分步解答

1. 由 S=Kc/(1+Kc) 整理 c=S/[K(1−S)]。

2. 原样 c=0.0015M，加标后 c′=0.002M。

3. 原样 S=0.545454545，预报加标后 S′=0.615384615，两者一致。

4. dS/dc=K/(1+Kc)^2=165.289256。

5. 线性近似 c_lin=S/K 小于真实 c，因为忽略分母 1+Kc；第二点不匹配意味着基质或 K 不稳定。

6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、4.34e-19，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.002；答案 3 = 165.289256；答案 4 = 0.000681818182

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A34 ·同位素稀释中的物料与未知回收率双信号反演

题目

未知元素天然同位素 B 分数 0.2500，向原样加入 0.001000mol 同位素 B 分数 0.9000 的内标。混合后共回收率 r 未知，观测 B 比例 0.4125，另有仪器总信号 S=1500 计数、绝对灵敏度 10^6 计数/mol。求原样元素 mol、共同回收率和总混合量，并证明比例测量自动消去共同 r。

分步解答

1. 写混合原子分数 f=(xn+y s)/(n+s)，共同回收 r 在分子与分母消去。

2. 反演 n=s(y−f)/(f−x)=0.003mol。

3. 混合总量 n+s=0.004mol。

4. 总计数满足 1500=10^6 r(n+s)，所以 r=0.375。

5. 重代同位素守恒、总量信号和非负 r≤1 三项约束；如同位素存在分馏则方法不成立。

6. 原始观测与物料方程残差：1.45e-16、5.55e-17、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.375；答案 3 = 0.004

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A35 ·跨 pH 显色的两弱酸光谱矩阵逆问题

题目

两单酸 HA、HB 的 Ka 为 10^-5 和 10^-7，仅阴离子显色。pH6、pH8 分别测 λ1、λ2，阴离子消光矩阵对应 (10000,2000) 及 (3000,8000) L/(mol cm)，光程 1cm；观测吸光度分别 0.187272727、0.278121878。求两酸总浓度、两池阴离子分数及谱学矩阵是否可逆，排除完全解离假设。

分步解答

1. 两酸阴离子分数 α=Ka/(Ka+10^-pH)。
2. 组建矩阵 M 两行分别为消光系数乘以各酸在所测 pH 的 α。
3. 行列式 D=m11m22−m12m21 不为 0，故两浓度唯一。
4. 逆矩阵反演得 HA=0.00002M、HB=0.00003M。
5. pH6 的 HB 阴离子比例 0.0909090909，远小于 1，因此全解离近似不适用。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 3e-05；答案 3 = 0.0909090909

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A36 ·两电位窗非正交库仑响应的电子数解混

题目

20mL 样品中两种待测 X、Y 的物质的量未知。两种电极电位窗的标定电子响应分别 Q1/F=2nX+nY，Q2/F=nX+3nY，实测电量 106.133865C 和 125.430932C。计算两组分 mol、浓度、线性矩阵行列式及每个窗的交叉响应，不得将信号视为独立单组分测量。

分步解答

1. 设未知量 x、y，系数矩阵 [[2,1],[1,3]]，行列式 D=5。
2. 消元得 x=(3Q1−Q2)/(5F)，y=(2Q2−Q1)/(5F)。
3. nX=0.0004mol、nY=0.0003mol。
4. 原样体积 0.020L，对应浓度 0.02M 与 0.015M。
5. 按得到的 nX、nY 计算各窗的电子贡献并恢复两测量电量；若两通道向量成比例则无法区分。
6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0003；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.015

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A37 ·弱酸部分中和后的精确电中性 pH 反演

题目

样品含一元弱酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=10^-6，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001800M，Kw=10^-14，恒温恒容。由水自解离、酸平衡和电中性求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，并证明不使用 Henderson 近似也存在唯一正根。

分步解答

1. 取 h=[H+]，酸平衡得 [A−]=C Ka/(Ka+h)，[HA]=C−[A−]。
2. 水自解离 [OH−]=Kw/h。
3. 电荷方程 f(h)=h+Na−C Ka/(Ka+h)−Kw/h=0，其导数严格大于 0。
4. 唯一正根 h=0.00000122072627M，因此 pH=5.91338171。
5. A−=0.00180121253M、HA=0.00219878747M，OH−=8.19184465e-9M，全部满足电荷和元素守恒。
6. 原始观测与物料方程残差：9.06e-17、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 5.91338171；答案 2 = 0.00180121253；答案 3 = 0.00219878747；答案 4 = 8.19184465e-09

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A38 ·非延长式计数死时间与同位素比例纠偏

题目

质谱双同位素峰采用非延长死时间模型 m=n/(1+nτ)，τ=30.0μs，观测峰 m1=6000s^-1、m2=3600s^-1 且背景已校正。求两个真实计数率、真实同位素 1 丰度、未经修正的丰度偏差并证明 mτ<1 是正解的必要条件。

分步解答

1. 从非延长模型逆变换 n=m/(1−mτ)。

2. 两峰 mτ 均小于 1，所得正率唯一。

3. n1=7317.07317s^-1、n2=4035.87444s^-1。

4. 真实丰度 p1=n1/(n1+n2)=0.644508671，未修正值 0.625。

5. 较强峰死时间损失相对更大，原始计数会低估其丰度，反代 n 恢复两个 m。

6. 原始观测与物料方程残差：-1.52e-16、1.26e-16、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 7317.07317；答案 2 = 4035.87444；答案 3 = 0.644508671

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A39 ·单一抗体有限位点荧光捕获的双物料守恒

题目

分析物 P 与抗体位点 B 按 1:1 结合，K=400L/mol，P 总量 0.003000M、B 总位点 0.004000M，仅游离 P 发光，S=0.200+300[P]。求结合物、游离 P 及位点、荧光信号和捕获率，说明把总位点当游离位点为何高估捕获。

分步解答

1. 设复合物 x，得自由 P=P0−x、自由 B=B0−x。

2. 质量作用 x=K(P0−x)(B0−x) 在物理区间有唯一正根。

3. 求得 x=0.0015M，自由 P=0.0015M、自由 B=0.0025M。

4. 荧光 S=0.65，捕获率 x/P0=0.5。

5. 总位点部分被占，不能在平衡项中一直用 B0；检查 P 与 B 两项守恒。

6. 原始观测与物料方程残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，均已复算。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.0025；答案 4 = 0.65

模型前提：模型、仪器标定和体积条件严格按题设，尚待化学专家人工审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A40 ·顶空气相萃取与有限体积目标分析物守恒

题目

封闭顶空瓶中水相 20.00mL、气相 30.00mL，初始挥发性分析物仅在水相，c0=0.002000M。恒温气/水浓度分配比 P=cg/cw=5.000，体积固定，探测无损失，平衡后收集顶空气作为分析信号。求两相浓度、转移到气相的物质的量与回收分数，并解释为什么将初始水相浓度直接乘 P 会违反有限物料守恒。

分步解答

1. 初始分析物总量 n0=c0Vw=0.00004mol。
2. 分配平衡 cg=Pcw，封闭总量 n0=cwVw+cgVg。
3. 求得 cw=n0/(Vw+PVg)=0.000235294118M。
4. 气相 cg=Pcw=0.00117647059M，气相回收率 =cgVg/n0=0.882352941。
5. 若错设气相 cg=Pc0，就忽略了从水相移出的分析物造成的水相浓度下降。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000235294118；答案 2 = 0.00117647059；答案 3 = 0.882352941

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A41 ·连续流分析池一阶降解与检测延迟的逆校正

题目

完全混合的流动注射池进样 Cin=0.002000M、停留时间 τ=2.000min，同时物种在池内按一级速率 k=0.3000min^-1 降解，初始池内浓度 0，检测器输出 S=3000c。求稳态响应、5min 响应、达到 90% 稳态时间及为什么单一稳态读数只能辨识 kτ 而不能独立识别 k 和 τ。

分步解答

1. 动态物料守恒 dc/dt=Cin/τ−(1/τ+k)c。
2. 定义 λ=1/τ+k，线性微分方程解 c(t)=css(1−e^−λt)。
3. css=Cin/(1+kτ)=0.00125M，稳态 S=3.75。
4. 5min 信号 S5=3.68131635，到 90% 稳态时间 ln10/λ=2.87823137min。
5. 稳态方程只约束 kτ 的乘积；需额外瞬态或流量资料才能分离。

6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00125；答案 2 = 3.68131635；答案 3 = 2.87823137

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A42 ·双光谱通道的共用基线与分析浓度双未知反演

题目

两波长校准式 S1=100c+b、S2=30c+2b，未知样品测得 S1=1.500、S2=0.500，c 为 mol/L、b 为基线漂移信号。另将样品浓度稀释一半，假设同次测量 b 不变。求原液 c、b、两波长稀释后的预测信号并证明仅 S1 不可同时反演 c 与 b。

分步解答

1. 响应矩阵 [[100,1],[30,2]] 行列式 D=170≠0。
2. 消去基线得 c=(2S1−S2)/170。
3. 计算 c=0.0147058824M、b=S1−100c=0.0294117647。
4. 稀释后 S1′=50c+b=0.764705882，S2′=15c+2b=0.279411765。
5. 仅一波长一条方程无法识别两个未知量；若两次测量 b 不同也不能沿用原参数。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0147058824；答案 2 = 0.0294117647；答案 3 = 0.764705882；答案 4 = 0.279411765

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A43 ·吸光内滤效应和饱和响应的双重非线性逆校准

题目

荧光传感器满足 S=b+10^(−A/2)·Kc/(1+Kc)，其中背景 b=0.02000、测得吸光 A=0.5000、K=40L/mol，荧光 S=0.1000。求真实 c、若忽略内滤所推得 cwrong、真实位点占有率及校准对 A 的敏感性；论证未知 A 时单通道信号不足以识别两个未知量。

分步解答

1. 先扣空白并除以内滤因子 F=10^(−A/2)。
2. 真实占有率 θ=(S−b)/F=0.142262353，要求 θ∈(0,1)。
3. 反演 c=θ/[K(1−θ)]=0.00414644132M。
4. 误忽略内滤时 θwrong=S−b=0.08，得到 cwrong=0.00217391304M。
5. 如果 A 未知，则测量只限制 Fθ 的乘积，A 与浓度 c 没有唯一解；应增加吸光通道。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：2.776e-16、-2.776e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00414644132；答案 2 = 0.00217391304；答案 3 = 0.142262353

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A44 ·弱碱质子化与双相萃取的回收率反演

题目

假想碱 B 及 BH+ 的 pKa(BH+)=8.000，水相 pH9.000，只有中性 B 能进入有机相，分配常数 P=4.000。起始水样 50.00mL、总分析浓度 0.003000M，加入新鲜有机相 100.00mL 并达平衡。求中性比例、两相终浓度与总萃取回收率；指出把弱碱当强酸会怎样改变 pH 趋势。

分步解答

1. 中性弱碱分数 αB=1/(1+10^(pKa−pH))。
2. pH9 时 αB=0.909090909，有效分配比 D=PαB=3.63636364。
3. 两相物料守恒 c0Vw=cwVw+coVo 且 co=Dcw。
4. 得 cw=0.000362637363M、co=0.00131868132M，回收率 =0.879120879。
5. pH 升高使弱碱去质子化而中性分数提高，因此萃取增强；这与弱酸随 pH 升高的行为相反。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.909090909；答案 2 = 0.000362637363；答案 3 = 0.00131868132；答案 4 = 0.879120879

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-A45 ·Clark 氧传感膜通量与电流共同退化的不可辨识性

题目

Clark 氧电极膜通透系数 P=2.00×10^-5m/s、有效面积 1.00×10^-4m²，水相溶解氧 0.002000M，膜内电极表面氧近零；阴极每 mol O2 接受 4 电子。求扩散摩尔通量、电流及电流下降 30% 时膜污染或真实氧降低的两种候选参数解，论证只凭单一电流不能同时反演 P 与氧浓度。

分步解答

1. 把 0.002000mol/L 转换为 2.000mol/m³。
2. J=Pcbulk=0.00004mol/(m²s)。
3. I=4FJA=0.00154376531A。
4. I/I0=0.7000 可由 P′=0.7P 或 c′=0.7c 分别造成。
5. 两种候选是 P′=0.000014m/s 或 c′=0.0014M，均恢复同一电流 0.7I0。
6. 对测量信号及各组分守恒独立逆算，三个无量纲残差依次为：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-05；答案 2 = 0.00154376531；答案 3 = 1.4e-05；答案 4 = 0.0014

模型前提：题给灵敏度/分配系数、缓冲条件与检测噪声模式视为已独立校准，尚无专家核准。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV6-O31 ·串联并联有机反应网络的中间体选择性

题目

纯 A 初始 1mol，发生 A→B(k1=0.160h^-1)、A→D(k3=0.080h^-1) 及 B→C(k2=0.040h^-1) 不可逆一级反应。求 6h 时四物种摩尔量、B 对已转化 A 的选择性及其瞬时净生成速率，并从耦合微分方程证明总物料守恒。

分步解答

1. 由 A′=−(k1+k3)A，得 A(t)=exp[−(k1+k3)t]。
2. 由 B′=k1A−k2B，积分因子得 B(t)=k1(e^(−k2t)−e^(−(k1+k3)t))/(k1+k3−k2)。
3. 旁路产物 D(t)=k3[1−A(t)]/(k1+k3)，C(t)=1−A−B−D。
4. 代入 6h 求四种产物量；C(t) 必须非负。

5. B 的瞬时净变化率是 k1A−k2B，而选择性为 B/(1−A)，二者不是同一指标。

6. 对四个微分方程求和得 d(A+B+C+D)/dt=0。

7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

A = 0.236927759；B = 0.439760082；C = 0.0689547456；D = 0.254357414；selectivity = 0.57630203；Bdot = 0.0203180381

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O32 ·活性链聚合 Poisson 分布的数均重均与尾概率

题目

理想活性聚合每条链在规定反应时间内发生的单体添加数 N 服从 Poisson(λ=8.000)，单体加成无链转移且引发点质量忽略。若有 1mol 引发点，求数均、重均、分散系数、零增长链比例、至少添加 10 个单体的概率及累计消耗单体 mol，并从 Poisson 的前两阶矩推导而非套用 Carothers 公式。

分步解答

1. 对 Poisson(λ) 有 E[N]=λ 和 Var[N]=λ，因此 E[N²]=λ²+λ。

2. 数均添加数 DPn=λ，重均 DPw=E[N²]/E[N]=λ+1。

3. 分散系数 Đ=DPw/DPn=1+1/λ。

4. 零增长概率 P(N=0)=e^−λ。

5. 至少十个添加事件的比例 P(N≥10)=1−e^−λΣ(n=0..9)λ^n/n!。

6. 若 1mol 活性引发点均存活，则单体平均消耗为 λmol，并不能把概率分布简单当作一个精确链长。

7. 数值检查残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

DPn = 8；DPw = 9；dispersity = 1.125；zero = 0.000335462628

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O33 ·非恒定底物 Michaelis-Menten 批式反应积分方程

题目

封闭理想有机酶促反应 S→P 服从 −dS/dt=Vmax S/(Km+S)，Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，初始底物浓度 0.03000M。求 4min 剩余 S、转化率、此刻瞬时速率并给出积分方程根的唯一性；不可将初始速率当成四分钟全程常数。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmax dt。
2. 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmax t。
3. 左侧随 S 从 S0 降至 0 而严格增加至无穷，因此物理正根唯一。
4. 在 t=4min 解方程得到 S4。
5. 转化率 X=1−S4/S0，当时速率 r4=Vmax S4/(Km+S4)。
6. 反代积分方程和 S4+X S0=S0，检查物料与动力学两者一致。
7. 数值检查残差：1.735e-16、1.156e-16、0.000e+0。

答案摘要

S4 = 0.0106718183；conversion = 0.644272723；rate = 0.00347935626

模型前提：题给理想动力学与独立参数，专业现实性尚未经过人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O34 ·对映体动力学拆分的剩余 ee、转化率及产品对映体收率

题目

外消旋 R/S 各 0.5000mol，以不同一级常数 kR=0.1500h^-1、kS=0.0400h^-1 不可逆转为 PR/PS。求 8h 后剩余两物种、各产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 及产物 R 优势 ee，从两对映体独立守恒解释 ee 正负号。

分步解答

1. 一级式 R(t)=.5exp(−kRt)，S(t)=.5exp(−kSt)。
2. 8h 剩余两对映体分别为 R=0.15059711、S=0.36307452mol。
3. PR=.5−R、PS=.5−S，因而总产物 =X=1−R−S=0.48632838mol。
4. 剩余 S 优势 ee=(S−R)/(R+S)=0.41364444。
5. 产物 R 优势 ee=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.43690112。
6. 相同的 R−S 符号约定下剩余底物偏向 S、产品偏向 R，两者相反，数量守恒逐通路成立。

7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

R = 0.150597106；S = 0.363074519；PR = 0.349402894；PS = 0.136925481；conversion = 0.486328376；ee_remaining = 0.413644442

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O35 ·均相催化底物与抑制剂竞争预配位的初速反演

题目

催化剂总浓度 0.008000M，底物自由浓度 0.03000M、预配位常数 KS=200L/mol；抑制剂自由浓度 0.02000M、KI=80L/mol。只有活性 CatS 以 kcat=0.500s^-1 生成 P 并再生 Cat，两结合互斥且快速准平衡。求三种 Cat 状态、瞬时产物速率、无抑制时基准速率与保留率。

分步解答

1. 准平衡得 [CatS]=KS[S][Cat]、[CatI]=KI[I][Cat]。

2. 催化剂守恒 Ctot=[Cat](1+KS[S]+KI[I])。

3. 自由 Cat=0.00093023256M；CatS=0.0055813953M；CatI=0.0014883721M。

4. 产物初速 v=kcat[CatS]=0.0027906977M/s。

5. 无抑制剂速率 v0=kcat Ctot KS[S]/(1+KS[S])。

6. 保留比 v/v0=(1+KS[S])/(1+KS[S]+KI[I])=0.81395349。

7. 各自模型数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

free = 0.000930232558；active = 0.00558139535；inactive = 0.00148837209；rate = 0.00279069767；retention = 0.813953488

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O36 ·双构象自由能与快速交换 NMR 指纹平均的热力学逆问题

题目

有机分子构象 A 较 B 的焓高 15.00kJ/mol、熵高 40.0J/(mol K)，该熵已含简并数。T=310.0K 下构象化学位移分别为 1.20ppm 与 4.60ppm。假设已独立证实快速 NMR 交换，求平衡 K=A/B、构象 A 分数、平均化学位移以及等分温度；说明平衡快慢不能只由 K 判断。

分步解答

1. 由 ΔG=ΔH−TΔS 得 K=exp[−ΔG/(RT)]。
2. 在 310K 计算 K=0.36467969，因此 A 分数 pA=K/(1+K)=0.26722731。
3. B 分数 1−pA，且两者和为 1。
4. 快交换极限下观察到的化学位移 δ=pA·1.20+(1−pA)·4.60=3.6914271ppm。
5. 等分温度要求 ΔG=0，得 T*=ΔH/ΔS=375K。
6. NMR 快交换另需交换速率显著超过频率间隔，平衡常数只给占比不规定跃迁速度。
7. 各自模型数值残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0；不代表专家科学性审核。

答案摘要

K = 0.364679687；fraction_A = 0.267227314；mean_shift = 3.69142713；equal_population_T = 375

模型前提：仅包含题给理想机理、无未指明反应与失活。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O37 ·末端控制二元共聚的马尔可夫二联体与稳态组成

题目

假想共聚单体 A、B 的固定进料分数分别 0.6000、0.4000，末端模型活性比 rA=2.000、rB=0.5000；链端决定下一次 A/B 加成，形成二态马尔可夫链。求转移矩阵、稳态 A 链端比例及 AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率，并证明长链稳态 AB=BA。

分步解答

1. A 端下一步加 A 的概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)。
2. 相应 PAB=1−PAA；B 端下步加 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)，PBA=1−PBB。
3. 平稳 A 端概率 πA 满足 πA=πA PAA+(1−πA)PBA。
4. 解得 πA=PBA/(PBA+PAB)=0.75000000。
5. 有向二联体分别 πA PAA、πA PAB、(1−πA)PBA、(1−πA)PBB。
6. 由平稳方程 πA PAB=(1−πA)PBA，故 AB=BA；进料分数不能直接当聚合链序列分数。
7. 方程独立核算残差：8.327e-17、0.000e+0、-1.110e-16。

答案摘要

PAA = 0.75；PAB = 0.25；PBA = 0.75；PBB = 0.25；pi_A = 0.75；AA = 0.5625；AB = 0.1875；BA = 0.1875；BB = 0.0625

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O38 ·酸碱物种快速互变与两种微观有机水解常数逆反演

题目

弱酸型有机底物 HA⇌H++A−，pKa=4.000，两种形态分别以未知一级常数 kHA、kA 水解，缓冲下酸碱平衡远快于反应。测得 pH3 与 pH5 的总表观一级常数分别 0.074545455 和 0.025454545min^-1。反演两微观速率，预测 pH4 半衰期并证明两 pH 读数是可辨识的。

分步解答

1. 中性分数 α(pH)=1/(1+10^(pH−pKa))。
2. 表观常数 kobs=αkHA+(1−α)kA，故两 pH 给出 2×2 方程。
3. 因 pH3 与 pH5 的 α 不同，响应矩阵行列式非零。
4. 解方程得到 kHA=0.08000min^-1、kA=0.02000min^-1。
5. pH4 两形态各占一半，kobs4=0.05000min^-1。
6. 半衰期 t1/2=ln2/0.05000=13.862944min，若缓冲耗竭则不能使用常 kobs。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kHA = 0.08；kA = 0.02；kobs4 = 0.05；t_half = 13.8629436

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O39 ·连续补料光反应的光子吸收计量与量子收率

题目

假想连续补料有机光反应的入射单色光子通量 2.000×10^-6mol photon/s，波长处吸光度 A=0.6000 被外部补料保持恒定，产物量子收率 Φ=0.3500mol 产物/mol 吸收光子。照射 300.0s，求吸收光子 mol、产物 mol、入射/吸收光子差与忽略吸光度导致的产物高估倍数，解释无补料时为何需要动态积分。

分步解答

1. Beer–Lambert 透过率 T=10^(−A)，吸收率 1−T。
2. 入射光子量 Ninc= 通量 × 照射时间。
3. 吸收光子量 Nabs=Ninc(1−10^(−A))。

4. 产物 mol=nP=ΦNabs=0.00015725038。
5. 未吸收光子 mol=Ninc−Nabs，忽略吸收会估成 ΦNinc。
6. 该错误使产物高估因子 1/(1−10^(−A))=1.3354498，若 A 随反应变化需对瞬时吸收量积分。
7. 方程独立核算残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

incident = 0.0006；absorbed = 0.000449286814；product = 0.000157250385；unabsorbed = 0.000150713186

模型前提：理想有机反应或聚合动力学，题给参数固定，待人工专家审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O40 ·有限初始水背景下可逆酯化反应的严格平衡进度

题目

假想酯化反应羧酸 A+ 醇 B⇌ 酯 E+ 水 W，在同一理想恒容批次中初始 nA=nB=1.000mol、nE=0、水 nW=0.2000mol，浓度比平衡常数 K=4.000（等体积反应前后分子数相同）。求平衡酯化进度、残余 A/B、终态水和若错误忽略初始水的转化率偏差；证明物理解唯一。

分步解答

1. 设反应进度 x，物料守恒 A=B=1−x，E=x，W=0.2+x。
2. 质量作用 K=EW/(AB)=x(0.2+x)/(1−x)²。
3. 该函数在 0<x<1 上严格递增，从 0 到 ∞，故 K=4 唯一正根。
4. 代入求 x=0.63560959mol。
5. 残余 A、B 均为 0.36439041mol，水终量 =0.83560959mol。
6. 忽略初始水会错误使用 x²/(1−x)²=4，得到 xwrong=2/3；两值不同。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：2.220e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.635609593；A_remaining = 0.364390407；B_remaining = 0.364390407；water = 0.835609593；wrong_no_water = 0.666666667

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O41 ·动力学拆分与并行消旋耦合的矩阵指数解析

题目

外消旋 R/S 初始各 0.5000mol，R、S 独立不可逆消耗常数 kR=0.200h^-1、kS=0.0500h^-1；同时双向消旋 R⇌S 两方向均 kr=0.0800h^-1。求 6h 后 R/S 剩余量、已转化产物总量、剩余底物 ee，并用 2×2 矩阵指数证明消旋不改变总底物耗尽的质量平衡。

分步解答

1. 令向量 u=(R,S)^T，则 u′=M u，M=[[-kR−kr,kr],[kr,−kS−kr]]。
2. 令 b=(kR+kS+2kr)/2，d=sqrt((kR−kS)²+4kr²)/2。
3. 矩阵指数 e^(Mt)=e^(−bt)[I cosh(dt)+(M+bI)sinh(dt)/d]。
4. 代入 u0=(.5,.5) 得到 R6=0.183645062、S6=0.324874273mol。
5. 转化产品总量 1−R−S=0.491480665mol，剩余底物 ee=(R−S)/(R+S)=-0.277726334。
6. 相加两式得 (R+S)′=−kR R−kS S，双向消旋项消去，故 R+S+ 全部产物 =1。
7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.388e-17。

答案摘要

R = 0.183645062；S = 0.324874273；product_total = 0.491480665；eeR = -0.277726334

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-O42 ·H/D 竞争反应的 Arrhenius 一级动力学同位素效应温度反演

题目

假想平行 H 与 D 标记的同底物反应各遵循一级 Arrhenius 律 k=A exp(−Ea/RT)，两者同一前因子 A=1.00×10^8s^-1；H 通道活化能 60.00kJ/mol、D 通道 65.00kJ/mol。求 298.15K 两速率常数、同位素动力学效应 kH/kD、340K 该效应及温度趋势；解释为何前因子若不同则无法仅由能垒差给 KIE。

分步解答

1. 因为两通道前因子相同，速率比 kH/kD=exp[(EaD−EaH)/(RT)]。
2. 在 298.15K 计算 kH=0.00307931970、kD=0.000409725202s^-1。
3. 因此 KIE=kH/kD=7.51557307。
4. 在 340.0K 比值变为 5.86329131。

5. 正活化能差使升温降低选择性，因能垒差除以 RT 减小。

6. 若 AH≠AD，KIE 还需乘 AH/AD，不能简单使用能垒差；该模型未涉及真实过渡态量子隧穿修正。

7. 核查三项反应平衡、物料或动力学方程的残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

kH = 0.0030793197；kD = 0.000409725202；KIE298 = 7.51557307；KIE340 = 5.86329131

模型前提：假想均相封闭有机反应，动力学和热力学仅在题定条件下有效，专家未审。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV6-P31 ·含惰性气体的合成氨气相反应进度与压力敏感性

题目

假想等温理想气体 N2+3H2⇌2NH3，初始 N2=1.000mol、H2=3.000mol、NH3=0、惰性气体 2.000mol，总压 20.00bar，标准压 1bar；热力学平衡常数 Kp=0.8000。求平衡进度、各组分物质的量、NH3 摩尔分数以及反应商导数符号，解释为何惰性气体不能从分压总摩尔数中忽略。

分步解答

1. 反应进度 ξ 给 nN2=1−ξ、nH2=3−3ξ、nNH3=2ξ、nI=2。

2. 总气相 mol 数 N=6−2ξ，平衡分压 pi=niP/N。

3. 无量纲反应商 Qp=(pNH3/p°)²/[(pN2/p°)(pH2/p°)³]。

4. 化简 Qp=4ξ²(6−2ξ)²/[27(1−ξ)^4](p°/P)²。

5. 该 Qp 在 0<ξ<1 严格递增，由 0 至 ∞，平衡根唯一。

6. 数值 ξ=0.732634147mol，NH3 摩尔分数 =0.323121276；若不计惰性气体会错误估算分压与平衡。

7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：-1.388e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.732634147；NH3 = 1.46526829；total = 4.53473171；mole_fraction = 0.323121276

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P32 ·反应热容差的温度积分与平衡转化比的联合修正

题目

假想理想反应 A⇌B，300K 时标准反应焓 −35.00kJ/mol、熵 −100.0J/(mol K)，温度段内热容差 ΔCp=+60.0J/(mol K)，视为常数。计算 300K 与 360K 的无量纲平衡常数，360K 由纯 A 达到平衡时的 B 摩尔分数，以及若错误用不变焓 van’t Hoff 近似将产生的相对误差。

分步解答

1. 由热容差积分 ΔH(T)=ΔH300+ΔCp(T−300)。
2. 反应熵 ΔS(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/300)。
3. 标准 Gibbs 能 ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)，K(T)=exp(−ΔG/RT)。
4. 得到 K300=7.42267312，K360=0.801621406。
5. 纯 A/B 理想一比一，平衡 B 比例 xB=K/(1+K)=0.444944428。
6. 错误恒焓近似 Kconst=K300 exp[−ΔH300/R(1/360−1/300)]，与含 Cp 的准确模型不相同，不能把 Cp 只加到焓而不加到熵。
7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、-2.776e-17。

答案摘要

K300 = 7.42267312；K360 = 0.801621406；xB360 = 0.444944428；Kconst = 0.71598943

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P33 ·有限双储液池浓差混合的最大可逆非膨胀功

题目

两个恒温理想溶质储液池，298.15K 下体积 V1=1.000L、V2=2.000L，溶质浓度分别 0.1000M 与 0.02000M，混合后体积可加、溶质不反应。按 G=RTΣni(ln(ci/c°)−1) 计算混合前后 Gibbs 能差、末态浓度、可提取最大可逆功，并通过凸性说明混合自发。

分步解答

1. 总溶质 mol 不变 n0=C1V1+C2V2。
2. 末态均匀浓度 cf=(C1V1+C2V2)/(V1+V2)=0.0466666667M。
3. 因为前后 n 总相同，G 中 −RTn 和标准态项均抵消。
4. ΔG=RT[n0lncf−n1lnc1−n2lnc2]=-104.914644J。

5. 最大可逆非膨胀功 Wmax=−ΔG=104.914644J。

6. 由 xlnx 凸性可证明均匀化使 G 下降；不能以最终浓度代入两池初态。

7. 独立方程与边界核算的归一化残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

final_concentration = 0.0466666667；deltaG = -104.914644；max_work = 104.914644；initial_mol = 0.14

模型前提：题设理想或半经验平衡/传递模型，全部边界条件已声明，尚未获专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P34 ·两个有限热库间可逆热机的终温与最大可提取功

题目

两个有限热库热容分别 60.00J/K 和 100.0J/K、初温 360.0K 与 300.0K；两者之间可运行理想可逆热机直到热平衡，整个系统对外绝热，热容不随温度变化。求可逆终温、输出最大功、两热库的熵变和如果直接绝热接触的终温；解释可逆与直接混合为何有不同终温。

分步解答

1. 热机可逆且整体绝热，两个热库总熵变为零。

2. 因此 Ch ln(Tf/Th)+Cc ln(Tf/Tc)=0。

3. 解得 Tf=exp[(Ch lnTh+Cc lnTc)/(Ch+Cc)]=321.228613K。

4. 由总内能下降可得热机输出功 Wmax=ChTh+CcTc−(Ch+Cc)Tf=203.421983J。

5. 直接绝热接触不输出功，终温为 (ChTh+CcTc)/(Ch+Cc)=322.5K。

6. 两者由加权几何平均和算术平均的关系证明 Wmax≥0，且熵产生账本不同。

7. 逆向独立方程残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

T_reversible = 321.228613；work = 203.421983；T_direct = 322.5

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P35 ·平板反应—扩散耦合与反应效能因子的解析边值问题

题目

一维平板催化层厚 L=1.000mm、有效扩散系数 D=10^-9m²/s、体积一级反应常数 k=0.02000s^-1，x=0 处浓度 c0=0.01000M，x=L 处无通量。求稳态浓度场 c(x)、Thiele 模数、背面浓度比、表面通量与效能因子并检查通量积分等于总体积反应消耗。

分步解答

1. 稳态方程 D c″−kc=0，令 λ=√(k/D)、φ=Lλ。
2. 满足 c(0)=c0 与 c′(L)=0 的解为 c(x)=c0 cosh[λ(L−x)]/cosh(λL)。
3. 背面浓度比 c(L)/c0=sechφ。
4. 表面进入通量 J=D c0 λ tanhφ，c0 由 mol/L 换为 mol/m³。
5. 效能因子 η=(L^-1∫c dx)/c0=tanhφ/φ=0.223548452。
6. φ=4.47213595，J=0.0000447096904mol/(m²s)，积分反应通量 ∫0^L k c dx=J，通量平衡严格成立。
7. 逆向独立方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

phi = 4.47213595；back_ratio = 0.0228428014；flux = 4.47096904e-05；effectiveness = 0.223548452

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P36 ·电极 Butler–Volmer 反应与串联电阻的非线性闭合

题目

298.15K 的一电子对称 Butler–Volmer 电极交换电流密度 j0=0.01000A/cm²，总外加过电位 0.1100V，面积电阻 2.000Ωcm²；动力学电位为 ηkin=ηapp−jRΩ。求稳态电流密度、实际过电位、欧姆电压损失与两分支电流比；证明方程在物理区间有唯一根。

分步解答

1. BV 式为 j=2j0 sinh[Fηkin/(2RT)]。
2. 代入欧姆降 ηkin=ηapp−jRΩ，构成单变量超越方程 f(j)=0。
3. 当 0≤j≤ηapp/RΩ 时，f 从正变负且严格单调递减，因此根唯一。
4. 二分求 j=0.026727196A/cm²，ηkin=0.0565456079V。

5. 欧姆损失 jRΩ=0.0534543921V，两分支电流比为 exp[Fηkin/(RT)]=9.03272148。

6. 回代电流和电势两式同时成立；不能把外加 η 直接当 BV 动力学 η。

7. 逆向独立方程残差：1.041e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

current = 0.026727196；eta_kin = 0.0565456079；ohmic = 0.0534543921；rate_ratio = 9.03272148

模型前提：题给稳态或热力学理想模型，实际流体热损失、传质阻力或非线性边界未包含。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P37 ·正则溶液稳定性二阶变分与自旋线组成

题目

二元液体 x 为组分 A 摩尔分数，正则溶液 g=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，Ω=6000J/mol、T=300.0K。求局部稳定性曲率、自旋线两端组成、临界共溶温度与 x=0.5 时是否稳定；解释局部自旋线和相共存线的区别，不能直接用正过剩焓代替曲率判据。

分步解答

1. 对 x 微分得 g′=RT ln[x/(1−x)]+Ω(1−2x)。

2. 二阶导 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω。

3. 自旋边界 g″=0 给 x(1−x)=RT/(2Ω)，正解为 x±=[1±√(1−2RT/Ω)]/2。

4. 临界温度为 Tcrit=Ω/(2R)，超过它内部无实自旋线。

5. 数值 x−=0.29472352、x+=0.70527648，Tc=360.81707K。

6. x=.5 时 g″=-2022.6449J/mol，为负，局部均相不稳定；共存线还需两相化学势或公切线条件。

7. 回代独立热力学及物料方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

x_low = 0.294723517；x_high = 0.705276483；Tcrit = 360.817065；gpp_half = -2022.64486

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P38 ·第二维里系数下非理想气体压缩因子与逸度修正

题目

某单组分气体在 300.0K、压力 100.0kPa 下，第二维里体积系数 B(T)=−2.000×10^-4m³/mol。使用低密度截断维里模型 Z≈1+B P/(RT)、lnφ≈B P/(RT)，R=8.314462618J/(mol K)。求压缩因子 Z、逸度系数 φ、实际逸度 f 与理想气体化学势相比的 μ−μideal，并检验低密度条件 |BP/RT| 是否足够小。

分步解答

1. 第二维里压力截断给 Z=1+B P/(RT)。
2. 压力使用 Pa，B 使用 m³/mol，使 BP/(RT) 无量纲。
3. 对应逸度系数 lnφ=B P/(RT)，φ=exp(BP/RT)。
4. 逸度 f=φP，气相化学势偏离理想 μ−μideal=RTlnφ=BP。
5. 本参数给 Z=0.991981843、φ=0.992013903。
6. f=99201.3903Pa，Δμ=-20.0000000J/mol；若 |BP/RT| 不小则截断模型不可依赖。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：5.204e-17、1.561e-17、0.000e+0。

答案摘要

Z = 0.991981843；phi = 0.992013903；fugacity_Pa = 99201.3903；mu_excess = -20

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P39 ·浓差电池有限储液池的最大可逆电功与混合熵一致性

题目

一价相同金属离子的两个理想溶液储液池，在 298.15K 分别有 V1=V2=1.000L，初始分析物浓度 0.08000M 与 0.02000M，离子可逆地通过理想选择性膜迁移，最终浓度相同，忽略反离子热力学贡献并使用给定单溶质 G 模型。求终浓度、可逆最大功、起始开路浓差电势及总迁移 mol；证明不能以初始电势乘总电量来求最大可逆功。

分步解答

1. 两池总离子 mol 为 0.1000，末态浓度 cf=n 总/(V1+V2)=0.05000M。
2. 理想溶质混合 Gibbs 差 ΔG=RT[(n1+n2)lncf−n1lnc1−n2lnc2]。
3. 反应可逆可提取最大非膨胀功 Wmax=−ΔG。

4. 起始一价浓差电势 E0=(RT/F)ln(c1/c2)。
5. 由于末态各池浓度均为 0.05M，需要迁移 ntransfer=n1−cfV1=0.03000mol。
6. 初始电势随迁移逐渐降低至 0，必须积分电势随反应进度的变化，不可用 E0F×ntransfer 代替 Wmax。
7. 回代独立热力学及物料方程残差：3.469e-18、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

final_c = 0.05；max_work = 47.780597；initial_E = 0.0356174776；transfer_mol = 0.03

模型前提：指定理想或低密度近似的物理化学模型，在参数范围内按题设成立，未经过化学专家终审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P40 ·连续搅拌釜中连续一级反应的目标中间体最优停留时间

题目

理想恒温 CSTR 的入料只有 A，浓度标准化为 1mol/L，体积与流量恒定，连续一级不可逆网络 A→B→C，速率常数 k1=0.300min^-1、k2=0.0800min^-1。求稳态 A、B、C 出口浓度随停留时间 τ 的表达式及使目标中间体 B 浓度最大的唯一 τ，随后给出该 τ 下的出口组成；证明最佳 τ 不能直接使用封闭批反应 B 峰值时间。

分步解答

1. A 稳态守恒给 A=Cin/(1+k1τ)。
2. B 稳态守恒 B=τk1A/(1+k2τ)，即 B=Cin k1τ/[(1+k1τ)(1+k2τ)]。
3. C 来自 C=Cin−A−B。
4. 对 B(τ) 求导并化简，分子正负由 1−k1k2τ² 决定。
5. 故唯一最大停留时间 τ*=1/√(k1k2)=6.45497224min。
6. 最佳时 A=0.340542427、B=0.434884291、C=0.224573282mol/L，均非负且总浓度守恒；CSTR 与批式状态方程不同。
7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

optimal_tau = 6.45497224；A = 0.340542427；B = 0.434884291；C = 0.224573282

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P41 ·有限吸附剂 Freundlich 非线性等温线与物料闭合

题目

一份 100.0mL 样品初始目标溶质浓度 0.01000M, 投加 20.00g 假想吸附材料, Freundlich 等温线 q=K c^(1/2)，K=0.02000 mol g^-1 (mol L^-1)^(-1/2)，q 为每 g 吸附量，c 为平衡自由浓度 mol/L。假设吸附剂初始无分析物且不影响溶液体积。求平衡自由浓度、每 g 吸附量、总吸附 mol、去除分数并说明不能把 q 当成与总溶质浓度独立的常数。

分步解答

1. 初始溶质 mol 为 n0=C0V。
2. 平衡吸附 mol=Mads q=Mads K√c。
3. 物料守恒 V c+Mads K√c=C0V。
4. 令 u=√c≥0，则 Vu²+Mads K u−C0V=0，左侧严格增，正根唯一。
5. 数值得 c=0.00960792001M，q=0.00196039996mol/g。
6. 总吸附 mol=0.0000392079992，去除率 =0.0392079992；重代等温线和两相总量守恒。
7. 独立核验的方程残差：2.168e-16、0.000e+0、2.168e-16。

答案摘要

free_concentration = 0.00960792001；uptake_per_g = 0.00196039996；adsorbed_mol = 3.92079992e-05；removal_fraction = 0.0392079992

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV6-P42 ·绝热可逆异构化的温升—平衡常数—转化率自洽求解

题目

1.000mol A 在完全绝热、恒压、理想反应釜中发生 A⇌B；300K 时 K300=4.000，反应焓 ΔH=−20.00kJ/mol，反应混合物总有效热容 100.0J/K 且由题设保持不变。简化能量式 T=300+200ξ，van’t Hoff 关系 K(T)=K300 exp[−ΔH/R(1/T−1/300)]。求绝热平衡转化率 ξ、终温、终 K，以及为什么直接用 K300 计算等温转化会高估放热绝热反应的平衡进度。

分步解答

1. 设进度 ξ，因 A 与 B 一比一且初始纯 A，平衡商 Q=ξ/(1−ξ)。
2. 绝热能量守恒按题设 T(ξ)=300+200ξ。
3. van’t Hoff 关系给温度相关 K(T)=K300 exp[−ΔH/R(1/T−1/T0)]。

4. 联立 f(ξ)=ξ/(1−ξ)−K[T(ξ)]=0，0<ξ<1。

5. 左端首项严格增、对于放热反应温度增使 K 减，因此 f 严格递增，正根唯一。

6. 求得 ξ=0.413920770、T=382.784154K、K=0.706253947；等温 300K 转化率 4/5=0.8 更高。

7. 独立核验的方程残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

extent = 0.41392077；T_final = 382.784154；K_final = 0.706253947；isothermal_extent = 0.8

模型前提：理想化的物理化学反应器与平衡模型，实际实验边界需专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 7 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV7-I46 ·羟基竞争与有限配体缓冲下金属沉淀的相边界

题目

某假想二价金属总浓度 CM=0.01000 M，单齿配体 L− 总浓度 CL=0.01200 M，pH 固定为 5.000。水相仅含 M2+、ML+ 和 MOH+，条件配位常数 KML=500 L/mol，水解比 [MOH+]/[M2+]=Kh/[H+] 且 Kh=3.00×10^-6 M。固态 M(OH)2 的 Ksp=1.00×10^-13。先按无沉淀假设求全部物种与游离 L，再检验离子积，并说明若析出必须新增什么变量。

分步解答

1. 设游离金属 m、游离配体 l、质子浓度 h=10^-5 M。水解式给 [MOH+]=mKh/h，配位式 [ML+]=KML ml。

2. 金属平衡 CM=m(1+Kh/h+KML l)，故 m=CM/(1+Kh/h+KML l)。

3. 配体质量守恒 CL=l+[ML+]=l+CM KML l/(1+Kh/h+KML l)。

4. 该方程左端对 l 单调增、在 0 与 CL 之间有唯一物理根，数值 l=0.00529374651 M。

5. 由此游离 M2+=0.00253365116 M、ML+=0.00670625349 M、MOH+=0.000760095348 M。

6. 由 Kw 得 [OH−]=10^-9 M，离子积 Q=m[OH−]²=2.53365116e-21，与 Ksp 相比 Q/Ksp=2.53365116e-8。

7. 若 Q>Ksp，初始无沉淀假设须放弃；需添加析出量 ξ 并以 CM−ξ 替代溶液金属总量重解配体/金属守恒与饱和关系。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00529374651；答案 2 = 0.00253365116；答案 3 = 0.00670625349；答案 4 = 0.000760095348；答案 5 = 2.53365116e-08

模型前提：仅指定三种溶解金属物种，固定 pH，Ksp 使用游离离子活动度的浓度近似；此处只判定初始固相稳定性。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I47 ·双质子多酸配体与微量金属捕获耦合分布

题目

假想二元酸 H2L 的 pKa1=6.50、pKa2=10.50，水相缓冲至 pH8.000，配体分析总浓度 0.004000 M。假定金属 M2+ 的自由浓度被大型储液池维持 0.001000 M，只允许 ML 中性络合物形成，形成常数 β=5000 L/mol，仅 L2− 参与配位。求自由酸碱形态的分布、络合物浓度、总配体结合率和每种游离物种浓度，说明为何不能把全部配体当作 L2−。

分步解答

1. 对二元酸, D=h²+Ka1 h+Ka1 Ka2; 游离酸碱池的三个分数分别 α0=h²/D、α1=Ka1 h/D、α2=Ka1Ka2/D。
2. 先计算 pH8 的游离形态分数: α0=0.0305597539、α1=0.966384271、α2=0.00305597539，相加为 1。
3. 设所有未络合配体总量 U，金属自由 m 由外部库固定；[L2−]=α2 U。
4. 形成平衡 [ML]=βmα2 U，配体总守恒 CT=U+[ML]。
5. 因此 U=CT/(1+βmα2)=0.00393980034 M，[ML]=0.0000601996643 M。
6. 自由 H2L=α0U=0.000120399329，HL−=α1U=0.00380736107，L2−=α2U=0.0000120399329 M。
7. 络合率 [ML]/CT=0.0150499161；误把 α2 视作 1 将大幅高估结合量；金属库持续维持 m 的限制必须写清。
8. 数值逆核验: 以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算; 归一化残差为-1.11e-16、0.00e+0、1.13e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.0305597539；答案 2 = 0.966384271；答案 3 = 0.00305597539；答案 4 = 6.01996643e-05；答案 5 = 0.0150499161

模型前提：外部金属储液池钳定游离 M2+ 浓度而非金属总量；H2L 各游离酸形态快速平衡、没有其它络合物。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I48 ·两个竞争配体同时争夺开放配位位点的条件选择性

题目

假想二价金属 M 总浓度 0.02000M，同时与单齿阴离子 L− 及中性螯合剂 E 竞争形成 ML+、ME2+，条件形成常数分别为 3000 及 250 L/mol。L 的总浓度为 0.01500M，而游离 E 因巨大外部缓冲源被固定为 0.005000M，pH 固定，无沉淀。求游离 L、M、ML、ME 及 L 在已配位金属中的占比，并证明唯一根；说明若 E 缓冲不能维持，哪一守恒关系必须新增。

分步解答

1. 设 l=[L]、m=[M]；两配合物分别为 ML=K_L m l、ME=K_E m e。
2. 由金属守恒 m=CM/(1+K_Ll+K_Ee)，e=0.005 由外部保持不变。
3. L 守恒 CL=l+CM K_Ll/(1+K_Ll+K_Ee)，在 l≥0 严格递增，物理解唯一。
4. 求根 l=0.00154264926 M，游离金属 m=0.00290784412 M。
5. 两种配合物 ML=0.0134573507 M、ME=0.00363480515 M，金属四项应相加为 CM。
6. L 在全部络合金属中占比 ML/(ML+ME)=0.787340744。
7. 若 E 并非外部固定自由浓度，还必须写入 E 总量守恒，并与 M、L 守恒同时求解，不能把 ME 形成后 E 浓度仍设初值。
8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00154264926；答案 2 = 0.00290784412；答案 3 = 0.0134573507；答案 4 = 0.00363480515；答案 5 = 0.787340744

模型前提：只有 M、ML、ME，E 大库自由浓度不受消耗影响，理想浓度常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I49 ·二配体配位平衡的严格化学计量与配体限制边界

题目

某金属 M2+ 与单齿中性配体 L 发生整体反应 M+2L⇌ML2，累积形成常数 β2=125 L²/mol²。体积 1.000L、M 初始 0.03000mol、L 初始 0.04000mol，未形成其它 ML 中间体（按题设禁止）。求平衡 ML2、游离金属与游离配体、配体束缚率，并证明非线性质量作用在物理解区间唯一且不允许以 M 总量代替游离 M。

分步解答

1. 令二配体络合浓度 x=[ML2]，则游离 [M]=CM−x，[L]=CL−2x。
2. 物理范围为 0≤x≤min(CM,CL/2)=0.02000 M，超出则至少一物种为负。
3. 累积平衡 x=β2(CM−x)(CL−2x)²；该式不是单配体二次平衡。
4. 函数 g(x)=x/[(CM−x)(CL−2x)²] 在开区间严格递增，由 0 趋 ∞，所以唯一正根。
5. 解得 x=0.00356829338 M，游离 M=0.0264317066 M、L=0.0328634132 M。
6. 配体束缚率 2x/CL=0.178414669；金属结合分数 x/CM=0.118943113，两比例不同。

7. 反向核验 M+x=CM、L+2x=CL、x/[(M)(L)²]=125，额外的单配体中间体不得凭空引入。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、1.73e-16、-2.22e-16，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.00356829338；答案 2 = 0.0264317066；答案 3 = 0.0328634132；答案 4 = 0.178414669

模型前提：禁止 ML 中间体，整体二配体形成常数基于标准浓度给出；没有晶体沉淀或配体酸碱。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I50 ·氧空位与三价离子还原比例的缺陷电中性双约束

题目

假想晶体 M_1O_(1.5−δ)，M 只存在 +II、+III 两种价态，氧始终 −II。独立价态谱给 M(II) 原子分数 0.1200，剩余均 M(III)；只有氧位空位补偿电荷。求每化学式 δ、剩余氧数、平均 M 价、O2 气体释放量（每 mol 晶体）与在所有磁矩同向模型下的饱和磁矩（MII=4.9μB，MIII=5.9μB）；解释不能用此预测真实零场磁化。

分步解答

1. 以 M 原子总位数 1 为基准，平均金属价态为 2p+3(1−p)=3−p。

2. 氧负价为 −2(1.5−δ)=−3+2δ，故电中性 3−p−3+2δ=0。

3. 解得 δ=p/2=0.06，剩余氧数 1.5−δ=1.44。

4. 平均 M 价 =2.88；从 M2O3 参照每 mol 化学式失去 δmol 氧原子，等效 O2 释放 δ/2mol。

5. 共线饱和假设下单位化学式磁矩 =(1−p)μIII+pμII=5.78 μB。

6. MII 与 MIII 的磁矩不直接说明铁磁、反铁磁或超顺磁有序，真实零场值不能由电荷守恒推出。

7. 用平均金属价 3−p 及氧负价 −3+2δ 核验总电荷零，且 MII+MIII 分数为 1。

8. 数值逆核验：以金属、电荷、配位或相边界独立方程复算；归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0，只保证题设模型内的一致性。

答案摘要

答案 1 = 0.06；答案 2 = 1.44；答案 3 = 2.88；答案 4 = 0.03；答案 5 = 5.78

模型前提：仅指定氧空位与金属价态变化，完全共线饱和假设只用于形式磁矩。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I51 ·有限离子交换树脂对两种一价金属的相平衡与双守恒

题目

1.000 L 水样含 A+ 总 0.01000mol、B+ 总 0.02000mol，树脂拥有 0.002000mol 固定阴离子交换位点 S−，每个位点被 A 或 B 占据，初态均为 SA。平衡交换 SA+B+⇌SB+A+ 的条件常数 K=[SB][A+]/([SA][B+])=30.0（浓度与位点量采用相同参照）。求平衡两种位点占用量、水相两金属量、A 释放与 B 吸附的共同反应进度，并证明物理解唯一。

分步解答

1. 设交换进度 x mol，初始树脂全部为 SA，平衡树脂 SB=x，SA=NT−x，且 0<x<NT。
2. 交换 SA+B+→SB+A+ 使自由水相 A 量从 CA 增加 x、B 从 CB 减小 x，故 [A]=CA+x，[B]=CB−x。
3. 题给热力学条件常数 K=[SB][A]/([SA][B])，所以 K=x(CA+x)/[(NT−x)(CB−x)]。
4. 物理区间 0<x<0.002 内，该商严格随 x 增加，并在两端由 0 趋无穷，因此唯一正根。
5. 用单调求根得到交换进度 x=0.001956776498mol，树脂剩余 SA=0.00004322350205mol。
6. 水相 A=0.01195677650mol、B=0.01804322350mol，树脂 SB=0.001956776498mol。
7. A 总量（水相 A+ 树脂 SA）=(CA+x)+(NT−x)=CA+NT；B 总量（水相 B+ 树脂 SB）=(CB−x)+x=CB；交换位点总数 SA+SB=NT。
8. 树脂 B 占比 x/NT=0.9783882490，不可把水相增出的 A 解释为无源金属离子。

答案摘要

答案 1 = 0.0019567765；答案 2 = 4.32235021e-05；答案 3 = 0.0119567765；答案 4 = 0.0180432235；答案 5 = 0.978388249

模型前提： 交换位点总数 NT=0.002 mol，水体积 1L，初始 SA=NT 且水中两金属量 CA=0.010 与 CB=0.020 mol；仅 1:1 交换且无其它物种。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I52 ·双位点协同结合配分多项式与有限配体反演

题目

一种假想金属有机框架每个金属中心具两个串联配体结合态 M、ML、ML2，逐级常数 K1=150 L/mol、K2=800 L/mol（明显正协同）。金属中心总浓度 0.01000M，配体总浓度 0.008000M，体积恒定。求自由配体、三种金属中心态比例、平均占据配体数和配体束缚比例；以结合多项式证明根唯一，而不能设每中心独立的两等价位点。

分步解答

1. 令 l 为自由 L 浓度，配分多项式 Z(l)=1+K1l+K1K2l²。
2. 三种金属中心态概率依次 p0=1/Z、p1=K1l/Z、p2=K1K2l²/Z。
3. 平均每中心结合配体数 ν=p1+2p2；配体守恒 CL=l+CM ν。
4. 对正活动度 l，平均占据 ν 随 l 严格增，由此 CL 方程在 0 和 CL 间有唯一根。
5. 求得自由 l=0.00177647527 M；中心态分数 p0=0.607838066、p1=0.161971394、p2=0.23019054。
6. 平均占位 ν=0.622352473，束缚配体比例 CMν/CL=0.777940592。
7. K2 远大于 K1 并不意味着 p2 必为最大态，必须结合自由 L 及总量守恒判断；与独立等价位点模型的固定组合因子不同。
8. 复核: 独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式; 数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、2.22e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00177647527；答案 2 = 0.607838066；答案 3 = 0.161971394；答案 4 = 0.23019054；答案 5 = 0.622352473

模型前提：只有 0、1、2 三种配位态，常数已按逐级微观约定包含统计因子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I53 ·氯离子活度稳定化配合物与金属的可见吸收转化

题目

某假想四配位金属 M2+ 在过量氯化物中发生 M(H2O)4^2+ +2Cl−⇌MCl2(H2O)2(aq)+2H2O，条件形成常数 β2=750 L²/mol²。游离 Cl− 固定为 0.02000M，金属总浓度 CM=0.004000M，游离氯化物库充分大。两个配位态分别具有等效吸光系数 εa=150 与 εb=60 L/(mol cm)，光程 1cm，波长处吸光按 Beer 定律相加。求两个配位态浓度、配位比及总吸光，解释为何此处 Cl− 总浓度不需要再求。

分步解答

1. 题设自由 Cl− 浓度 l 被大库钳定，水活度恒定，配位比 r=β2 l²。
2. β2=750 且 l=.02000，故 r=0.3。
3. 两态金属元素守恒 a+b=CM，b=r a，得 a=CM/(1+r)。
4. 计算水合态 a=0.00307692308M，氯络合态 b=0.000923076923M。
5. 吸光度 A=εa a+εb b=0.516923077。
6. 络合金属比例 b/CM=0.230769231。

7. 如果自由氯并非由外部缓冲，应将 2b 计入氯物料守恒；本题自由氯固定的假设使氯元素账本由外部大库承担。

8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、-2.22e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00307692308；答案 2 = 0.000923076923；答案 3 = 0.516923077

模型前提：假想水合态与二氯态仅两种，Cl 自由浓度外部固定，不考虑非线性浓度依赖的消光系数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I54 ·氧化还原两价态不同络合常数造成的条件电势偏移

题目

假想一电子氧化还原对 M(III)+e−⇌M(II) 的标准电位 E°=0.7700V。氧化态与还原态总浓度分别 0.004000M 和 0.003000M，配体自由浓度由大库保持 0.01000M；只允许一配体络合 MIIIL 和 MIIL，形成常数分别 Kox=500L/mol、Kred=20L/mol。求两价态各自游离与络合浓度、正确 Nernst 电势、错误使用总浓度的电势偏差并分析偏移方向。

分步解答

1. 设自由配体 l=.01000M，氧化态配位分数由 Kox l/(1+Kox l) 给出。

2. 两价态各自守恒：Ox_free=Ox_tot/(1+Kox l)，Red_free=Red_tot/(1+Kred l)。

3. 所以 Ox_free=0.000666666667M，Ox_complex=0.00333333333M。

4. Red_free=0.0025M，Red_complex=0.0005M。

5. Nernst 按自由离子活动度而非总分析浓度:E=E0+(RT/F)ln(Ox_free/Red_free)=0.736040684V。

6. 忽视配位会得到 Ewrong=0.777391294V，差值 E−Ewrong=-0.0413506109V。

7. 因氧化态更强配位而显著减少游离氧化态，E 下移；若配体有限，仍须新增配体总量守恒，不能固定 l。

8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 0.00e+0、0.00e+0、-3.47e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.000666666667；答案 2 = 0.0025；答案 3 = 0.736040684；答案 4 = -0.0413506109

模型前提：一电子理想配位氧化还原，游离配体由外部缓冲源固定，液接电位忽略。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I55 ·固定负电荷膜内 Donnan 电位与渗透压双重反演

题目

半透膜外为浓度 0.02000M 的一价 NaCl 理想溶液，膜内含均匀固定负电荷浓度 X=0.01000mol/L，膜只允许 Na+、Cl− 自由分配，不允许固定基团透出。298.15K 时膜内离子满足 Donnan 乘积 [Na+]in[Cl−]in=c_s² 及局部电中性 [Na+]in−[Cl−]in=X。求膜内两离子浓度、相对外侧的电位差、两侧自由盐离子理想渗透压差，说明固定电荷的浓度不作为可迁移小离子重复计数。

分步解答

1. 设膜内 Na=n、Cl=c，约束 n−c=X 与 nc=cs²。
2. 消去 c 得到 n²−Xn−cs²=0，其正根 n=[X+√(X²+4cs²)]/2。
3. 计算 n=0.0256155281M，c=cs²/n=0.0156155281M，均为正且差为 X。
4. Na 的电化学势相等：RTln(n/cs)+F(φin−φout)=0。
5. 故膜内外电位差 Δφ=−(RT/F)ln(n/cs)=-0.00635805164V。
6. 小离子渗透压差 Δπ=RT([Na]in+[Cl]in−2cs)，将 mol/L 换为 mol/m³ 后得 3051.73556Pa。
7. 固定电荷提供电中性背景但不是能够穿膜的 NaCl 分子，实际膜的固定基团对水的混合自由能需另列模型。
8. 复核：独立重代价态、两相质量守恒及统计分配式；数值残差为 3.47e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0256155281；答案 2 = 0.0156155281；答案 3 = -0.00635805164；答案 4 = 3051.73556

模型前提：理想 Donnan 单价电解质、固定电荷均匀、无活度系数修正，渗透压只计可迁移盐离子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I56 ·尖晶石阳离子反位率与亚晶格反平行磁矩的定量区分

题目

假想 AB2O4 尖晶石，A2+ 具有 5.000μB、B3+ 具有 4.000μB；反位率 x=0.3500，离子分布写作 (A_{1−x}B_x)[A_xB_{2−x}]O4，圆括号为四面体亚晶格、方括号为八面体亚晶格。假设两亚晶格各自内部所有自旋平行、两亚晶格间完全反平行，求两亚晶格各类离子数、总磁矩的符号与绝对值；计算反位率为 0 时的磁矩并讨论饱和磁矩和磁化率不可等同。

分步解答

1. 四面体亚晶格 A 位离子数 1−x=0.65、B 离子数 x=0.35。
2. 八面体亚晶格有 A 离子数 x=0.35、B 离子数 2−x=1.65。
3. 由 A 价 +2 与 B 价 +3 且氧位为 4 个 −2，价态账本 2×1+3×2−8=0，不因反位改变。
4. 四面体亚晶格 μT=(1−x)5+x4=4.65μB。
5. 八面体亚晶格 μO=x5+(2−x)4=8.35μB。
6. 按亚晶格完全反平行假设，净有符号 μ=μO−μT=3.7μB；报告实际饱和矩大小为其绝对值。
7. x=0 时 μO−μT=8−5=3μB，真实磁温度依赖需要交换耦合和热涨落，不能直接等同于顺磁有效矩。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 4.65；答案 2 = 8.35；答案 3 = 3.7；答案 4 = 3

模型前提：仅二价 A 与三价 B，亚晶格内部共线饱和而亚晶格间反平行；数值并非任何具体材料的零场磁化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I57 ·热激发配位构型二能级 Schottky 热容与平均焓

题目

一假想金属配合物有基态能量 0、简并度 1，激发构型的能量高 ΔE=2.200kJ/mol、简并度 3。两组构型之间快速达热平衡且没有任何其它热自由度差异。温度 T=320.0K，求激发构型分数、平均摩尔能量、由占据涨落产生的 Schottky 附加热容和高温极限激发分数，说明不能把简并度再乘进已计入配分函数的概率。

分步解答

1. 构型统计权重为 w0=1、w1=g exp(−ΔE/RT)，配分函数 Z=w0+w1。
2. 高态概率 p=w1/Z，低态概率为 1−p。
3. 320K 时 w1=1.31224557，p=0.567519985。
4. 热平均相对能量 U=ΔE p=1248.54397J/mol。
5. 因为 ΔE 温度不变，C=∂U/∂T=R(ΔE/RT)² p(1−p)=1.39527053J/(mol K)。
6. 低温 T→0 时 p→0；高温 p→g/(1+g)=3/4、附加热容趋 0。
7. 热容峰来自温度驱动的构型再分布，而不是与基态单独线性加权两种固定热容。

8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.567519985；答案 2 = 1248.54397；答案 3 = 1.39527053；答案 4 = 0.75

模型前提：仅两组简并能级、内部微态同能；不代表完整晶格声子热容。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I58 ·碳酸根三形态缓冲与二价金属络合选择性耦合

题目

假想碳酸体系 H2CO3/HCO3−/CO3^2− 的 pKa1=6.35、pKa2=10.33，外部缓冲固定 pH9.000，总无机碳分析浓度 0.01200M。另一二价金属 M2+ 总分析浓度 0.003000M，仅形成一比一 MCO3(aq) 且条件常数 β=700L/mol。为避免碳物料不闭合，碳酸总分析浓度必须包含络合态，求游离碳酸池三形态比例、游离无机碳与络合态、游离金属，列出耦合守恒而不能固定全部自由碳为 0.012。

分步解答

1. 设自由碳酸无机池浓度 U，而非预先固定其值为全部总碳 CT。
2. 对自由无机碳池，α0=h²/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D。
3. 金属自由 m=CM/(1+β α2 U)，络合态 x=CM β α2 U/(1+β α2 U)。
4. 碳守恒 CT=U+x，须同时与金属守恒联立；将 x 代回 CT 得到唯一正根。
5. 自由酸形态分数为 α0=0.002134123、α1=0.9532777277、α2=0.04458814927，其中 α0+α1+α2=1。
6. 联立碳守恒和金属配位平衡，数值求得游离无机碳池 U=0.01122180789mol/L，络合态 MCO3=0.0007781921067mol/L。
7. 游离金属 M2+=0.002221807893mol/L；自由碳三形态分别为 0.00002394871833、0.01069749953、0.0005003596454mol/L。核对 U+x=CT、m+x=CM，且 x=βmα2U。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0112218079；答案 2 = 0.000778192107；答案 3 = 0.00222180789；答案 4 = 0.000500359645；答案 5 = 0.0106974995

模型前提：固定 pH、水相二元酸形态快速平衡；仅 MCO3 一种配合物，需重新求根，该条等待完成数值。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I59 ·固定受主掺杂的氧空位—电子—氧分压幂律跨越区

题目

理想受主掺杂氧化物在高温近似产生一个二价氧空位 V_O^{••} 及两个电子 e′，反应 O_O⇌V_O^{••}+2e′+1/2O2(g)，质量作用常数 K=[V][e]^2 pO2^{1/2}=10^-9（无量纲标准态已规范），受主浓度 NA=0.01000（位点归一化），电中性 2[V]=NA+[e]。给定氧分压 pO2=10^-4，求电子、氧空位与其比值，解释低氧压和高氧压的不同幂律近似，检查数值不能直接套未掺杂 e=2V。

分步解答

1. 设电子分数 n、电荷守恒给氧空位 v=(NA+n)/2。
2. 质量作用为 v n² sqrt(p)=K，所以 (NA+n)n²/2=K/sqrt(p)。
3. 左侧在 n>0 严格递增，从 0 到 ∞，故唯一正根。
4. 用严格电中性与质量作用方程同时求根得到电子浓度分数 n=0.003806094577，氧空位 v=0.006903047288。
5. 若 n≪NA，v≈NA/2 为常数，于是 n∝p^(−1/4)。
6. 若 n≫NA，则 v≈n/2，从质量作用 n³sqrt(p)∝K，得 n∝p^(−1/6)。
7. n/v=0.5513644073；直接使用未掺杂假设 n=2v 会与 2v−n=NA>0 矛盾。
8. 独立模型约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00380609458；答案 2 = 0.00690304729；答案 3 = 0.551364407

模型前提：只考虑二价氧空位和电子、固定受主；不允许氧空位聚集或其它离子缺陷。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-I60 ·封闭恒容硫酸盐热分解的气相平衡与固相可行性

题目

假想固态硫酸盐反应 MSO4(s)⇌MO(s)+SO3(g)，850K 理想气体、容器气相自由体积 10.00L，初始纯 MSO4 为 0.02000mol、SO3 为零，固相活度为 1。平衡标准压力为 1bar，反应热力学 Kp=pSO3/(1bar)=0.01500。求平衡 SO3 压力、气体 mol、消耗硫酸盐量与剩余固体量，并检查固相共存条件是否可满足；若 MSO4 不足以达该压力需改用何种边界。

分步解答

1. 因为两固相活度为 1，反应商 Qp=pSO3/(1bar)，共存平衡压力 pSO3=Kp·1bar。
2. 采用理想气体 R=0.083144626 L bar/(mol K)，气体 mol nSO3=pV/(RT)。
3. 采用 V=10.00L 与 R=0.083144626 L·bar/(mol·K)，得到 nSO3=0.002122453324mol，分解进度同为 ξ=0.002122453324mol。
4. 生成 MO=0.002122453324mol，残余 MSO4=0.01787754668mol，故两固相都存在。
5. 若 0<ξ<n0，则两固态相共存，前述 Kp 条件确实可用；本题满足该条件。
6. 若需要的气体 mol 超过初始硫酸盐，则固相 MSO4 完全耗尽、气压由最大可产生气体量决定，不能再用两固相共存 Kp。
7. 独立重算气压 ξRT/V=0.015bar=Kp·1bar，气态与固态元素计量一致。
8. 独立模型约束逆核验：-1.156e-16、0.000e+0、-1.156e-16；无法替代材料真实性和专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.015；答案 2 = 0.00212245332；答案 3 = 0.0178775467；答案 4 = 0.015

模型前提：纯固态、恒温恒容、无 SO3 二聚与其它气体，R 使用 L bar 单位和 V=10L。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV7-A46 ·三波长响应中两分析物浓度与波长依赖基线同时解混

题目

三波长的 X/Y 灵敏度矩阵为 (500,200)、(200,600)、(300,100)，共同漂移在三通道以 (1,2,3)b 放大，背景量 b 未知。观测信号为 1.36、1.42、0.93。求 X、Y 的浓度和 b，验证矩阵行列式非零并分别计算每个波长被背景贡献的信号和两组分总响应。

分步解答

1. 设 cX=x、cY=y；线性响应写为 M(x,y,b)^T=(S1,S2,S3)^T。
2. M 三行依次为 (500,200,1)、(200,600,2)、(300,100,3)。
3. 构造 S2−2S1、S3−3S1 消去背景后解两浓度。
4. 计算矩阵行列式 D=640000≠0，未知量可唯一识别。
5. 解得 x=0.002M、y=0.0015M、背景 b=0.06。
6. 第一通道两分析物合计响应 =1.3, 背景加量 =0.06；另外两通道背景分别是 0.12 与 0.18。
7. 若把背景强制设成各波长相同，计算会破坏三观测方程；应同时求 b 而不是从一通道扣除。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.0015；答案 3 = 0.06；答案 4 = 640000

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A47 ·同位素稀释与独立总量信号联合反演回收率

题目

原样分析物目标同位素原子分数 0.1200，加入 s=0.001500mol、目标同位素分数 0.9200 的富集内标。待测原样量 n 未知，二者经历共同回收率 r，质谱测得混合目标同位素分数 0.386666667，并测得回收后总元素量 0.00225mol。求原样元素 mol 数、回收率、回收后目标同位素 mol，并说明为何比值信号单独无法恢复 r。

分步解答

1. 设原样量 n 与内标量 s，混合前目标同位素数为 0.12n+0.92s。

2. 混合后目标同位素分数 f=(0.12n+0.92s)/(n+s)，共同 r 在分子与分母相消。

3. 整理得到 n=s(0.92−f)/(f−0.12)=0.003mol。

4. 混合总元素量 n+s=0.0045mol。

5. 独立绝对信号 obs=r(n+s)，故 r=obs/(n+s)=0.5。

6. 回收后目标同位素 mol 为 r(0.12n+0.92s)=0.00087mol。

7. 若两来源存在不同回收或同位素分馏，则上述共同 r 消去不再成立。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.00087；答案 4 = 0.00225

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A48 ·二元酸部分中和的精确电荷守恒及玻璃电极电位

题目

二元弱酸 H2A 总浓度 0.002000M，Ka1=10^-5、Ka2=10^-9，加入 NaOH 后 Na+ 分析浓度 0.001000M。25℃ Kw=10^-14、体积不变；氢离子选择电极的标定式 E=0.2500+(RT/F)ln[H+]（V）。求精确 pH、三种酸形态及电极电位，并证明单调性确保唯一正根，不能直接套一个 pKa 的半中和近似。

分步解答

1. 以 h=[H+]，二元酸分布分母 D=h²+Ka1h+Ka1Ka2。
2. 各酸形态是 C h²/D、C Ka1h/D 和 C Ka1Ka2/D。
3. 电中性方程 h+Na=C(Ka1h+2Ka1Ka2)/D+Kw/h。
4. 方程左减右的导数对 h>0 严格为正，且两端异号，存在唯一正根。
5. 数值求 h=0.00000980876904M，pH=5.00838549。
6. H2A、HA−、A2− 分别为 0.000990295179、0.00100960189、1.02928501e-7M。
7. 把 h 代入电极 Nernst 式得 E=-0.0462928286V；核验 Na+ 电荷、电离酸电荷和水 OH− 共同闭合。
8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：-1.790e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 5.00838549；答案 2 = 0.000990295179；答案 3 = 0.00100960189；答案 4 = 1.02928501e-07；答案 5 = -0.0462928286

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A49 ·在线串联反应的浓度解混与检测信号的非守恒性

题目

假想恒温在线微反应器的等效批反应时间 10.00min，A→B 速率常数 0.150min^-1、B→C 速率常数 0.0500min^-1，初始只有 A=0.003000M。检测波长 A、B 的响应分别 4000、1200 L/mol，C 不吸光。求末端 A/B/C、检测信号及对初始信号比、B 瞬时净生成速率，解释为什么光学信号不必随物料反应程度线性变化。

分步解答

1. 初始纯 A，积分 dA/dt=−k1A 得到 A(t)=C0e^−k1t。
2. 中间体微分式 B′=k1A−k2B，其解析式 B=C0k1(e^−k2t−e^−k1t)/(k1−k2)。

3. C 由物料守恒 C=C0−A−B。

4. 10min 后 A=0.00066939048、B=0.00172530225、C=0.000605307272M。

5. 检测信号 S=4000 A+1200 B=4.74792462，初始 S0=4000C0=12。

6. 信号比 S/S0=0.395660385，并非单独 A 的剩余比例 A/C0。

7. B 瞬时净速率 k1A−k2B=0.0000141434597 M/min；核查总分析物浓度恒等于 C0。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、9.353e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00066939048；答案 2 = 0.00172530225；答案 3 = 0.000605307272；答案 4 = 4.74792462；答案 5 = 0.395660385

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A50 ·双组分热重分析的失重—残渣线性耦合反演

题目

未知混合晶体 A、B 的式量分别为 100、150g/mol。某热重程序将每 mol A 分解失重 20g 且最终残渣 80g；每 mol B 失重 40g 且残渣 110g。实测总失重 0.16g、末态残渣 0.49g；无吸湿与副反应。求原样各成分 mol、原样总质量、失重质量分数及两测量对含量反演的可辨识矩阵行列式。

分步解答

1. 第一通道失重方程 20nA+40nB=0.16g。

2. 第二独立通道残渣方程 80nA+110nB=0.49g。

3. 系数矩阵行列式 20×110−40×80=-1000，不为零。

4. 由克拉默法则 nA=(110loss−40res)/D=0.002mol。

5. 同理 nB=(20res−80loss)/D=0.003mol。

6. 原样质量 m0=100nA+150nB=0.65g，等于失重与残渣之和。

7. 失重占比 loss/m0=0.246153846；仅一个通道的失重不足以同时确定两种物相含量。

8. 独立观测与质量守恒逆核验残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.002；答案 2 = 0.003；答案 3 = 0.65；答案 4 = 0.246153846；答案 5 = -1000

模型前提：所有检测响应及基体条件均按题设已校准；真实分析精度和科学可行性有待专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A51 ·有限相体积顶空气液分配与抽气取样反演

题目

两份含同一中性挥发分析物的标准溶液混合后，水相体积分别 20.00 和 30.00mL、各含分析物 0.008000 与 0.01200mmol，置于额外 10.00mL 顶空瓶，气/水浓度分配常数 K=6.000，初始顶空无分析物。达到平衡后抽取 5.000mL 顶空气体进行一次非破坏性读数（取样操作后不再考虑重新平衡）。求初始总 mol、平衡两相浓度、取样带走的 mol 和原水相分析浓度，指出同单位浓度与体积换算。

分步解答

1. 先把所给两份分析物含量从 mmol 转换为 mol：总 n0=(0.008+0.012)mmol=2.000×10^-5mol。
2. 两份水相合并后体积 Vw=0.05000L，初始平均浓度 n0/Vw=0.0004000M。
3. 设达到平衡后水相浓度 cw，气相 cg=Kcw，顶空容积 Vg=0.01000L。
4. 封闭物料守恒 n0=cwVw+cgVg=cw(Vw+KVg)。
5. 因此 cw=0.000181818182M，cg=0.00109090909M。
6. 若抽取 0.005000L 平衡气体,则测量抽取的分析物 mol=cg×0.005000=0.00000545454545。
7. 如抽取之后要求新平衡，须把剩余顶空体积及已抽走的 mol 纳入新物料守恒，不能沿用原来的浓度值。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-05；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.00109090909；答案 4 = 5.45454545e-06

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A52 ·双荧光寿命两时间门信号的振幅反演与积分计数

题目

经响应去卷积的时间门控荧光信号由两个已独立标定的衰减常数 k1=0.004000ns^-1、k2=0.02000ns^-1 组成，I(t)=Aexp(−k1t)+Bexp(−k2t)。实测 t=20.0ns 和 80.0ns 时 I=1.54287713、0.823195051。求 A、B、零时刻 I0、积分总计数及两种寿命对应的积分贡献比例，证明两个门的矩阵可逆且瞬时振幅比不等于积分贡献比。

分步解答

1. 两个时间点给出 2×2 线性矩阵，元素分别 e^(−ki tj)。
2. 其行列式 D=e^(−k1t1−k2t2)−e^(−k2t1−k1t2)=-0.30037828，非零。
3. 根据克拉默法则求两个零时刻振幅 A=0.8、B=1.2。
4. 因此零时刻总响应 I0=A+B=2。
5. 积分总计数 ∫0∞I(t)dt=A/k1+B/k2=260。
6. 长寿命分量积分光子贡献比例 (A/k1)/(A/k1+B/k2)=0.769230769。
7. 不能把长寿命瞬时比例 A/(A+B) 与积分比例混同；两者多出各自寿命 1/ki 的权重。
8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.8；答案 2 = 1.2；答案 3 = 2；答案 4 = 260

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A53 ·竞争性指示剂络合与未知分析物的双占位修正

题目

一份金属总浓度 0.002000M 的检测体系，目标指示剂 L 总量 0.004000M，其与金属形成 ML 的常数 KA=700L/mol；干扰剂 B 的游离浓度由外部库保持 0.001000M，形成 MB 的常数 KB=200L/mol，只有游离 L 可以作为标定信号。求自由 L、M、ML 与 MB、被 L 络合的金属分数；说明固定自由 B 和固定总 B 是不同问题。

分步解答

1. 设 l=[L]，干扰剂自由浓度 b 被大库固定。
2. 金属自由 m=CM/(1+KA l+KB b)，ML=KA l m，MB=KB b m。
3. L 物料方程 CL=l+KA l CM/(1+KA l+KB b)，严格单调，唯一正根。

4. 解得 I=0.00276536568M，自由 M=0.000637804732M。

5. 络合物 ML=0.00123463432M、MB=0.000127560946M。

6. L 结合金属比例 ML/CM=0.617317161，空闲金属比例 m/CM=0.318902366。

7. 如果 B 不是外部自由浓度缓冲，则需要另列 B 总量守恒而不允许简单设置 b=0.001M。

8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00276536568；答案 2 = 0.000637804732；答案 3 = 0.00123463432；答案 4 = 0.000127560946；答案 5 = 0.617317161

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A54 ·共回收内标与基质抑制的双通道校正

题目

分析物 X、Y 分别以未知总浓度 cX 和 cY 存在，样品体积 25.00mL，仪器对它们的特征通道标定灵敏度分别 1000 和 500。样品通过前处理后的共回收及基体抑制因子 r=0.7500，两个通道的测量信号分别 Sx=0.6、Sy=0.45；加入内标 Z 后得到独立绝对 r 标定，消除了 r 未知的问题。求原样两浓度、每物质 mol、两个信号的无校正比及如果误认为 r=1 的浓度偏差，解释为什么共享 r 在通道比中会消去但在绝对含量中不能忽略。

分步解答

1. 已由内标独立标定统一有效因子 r=0.7500，不允许将其当作 1。

2. 对 X 通道 Sx=1000 r cX，对 Y 通道 Sy=500 r cY。

3. 反演 cX=Sx/(1000r)=0.0008M、cY=Sy/(500r)=0.0012M。

4. 两组分在 25mL 样品中的物质的量分别为 0.00002 和 0.00003mol。

5. 未经回收校正的两个通道信号比 Sx/Sy=1.33333333，与 r 无关。

6. 如果按 r=1 计算，两浓度均低估 25%，因为得到的是 r cX 和 r cY。

7. 回代两通道响应恢复测量值；如两分析物回收率不同，单一内标也不再充分。

8. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为-1.85e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0008；答案 2 = 0.0012；答案 3 = 2e-05；答案 4 = 3e-05；答案 5 = 1.33333333

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A55 ·双分析物竞争传感位点的光谱选择性与空位账本

题目

某单层识别膜拥有总位点 0.002000mol/L；自由分析物 A、B 分别由外部持续流保持 0.003000 与 0.004000M，结合常数 KA=500、KB=200 L/mol，单个位点只能结合一种分析物。归一化光谱强度 S=1200[SA]+400[SB]。求空闲、结合 A 及 B 三类位点占比分布、表观信号和如果忽视 B 竞争所导致的 A 结合量高估量。说明外部恒浓度分析物与封闭样本并非同一问题。

分步解答

1. 竞争占位配分分母 D=1+KA[A]+KB[B]。

2. 空位分数 θ0=1/D，A 占位 θA=KA[A]/D，B 占位 θB=KB[B]/D。

3. 数值 θA=0.454545455、θB=0.242424242、θ0=0.303030303，三者和为 1。

4. 结合态浓度 [SA]=Stot θA=0.000909090909M。

SB =Stot θB=0.000484848485M，光谱信号 S=1200SA+400SB=1.28484848。

5. 若忽视竞争 B，则错误 A 占位 θAwrong=KA[A]/(1+KA[A])=0.6。

6. 由外部流动库钳定 A/B 自由浓度，吸附消耗由外部补充，不需要为 A/B 写封闭全量守恒。

7. 逆验三个独立观测或守恒方程，归一化残差分别为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.454545455；答案 2 = 0.242424242；答案 3 = 0.303030303；答案 4 = 1.28484848；答案 5 = 0.6

模型前提：响应、平衡与实验体积遵循题设理想模型；没有人工专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A56 ·两级不同 pH 液液萃取的逐级剩余量与效率比较

题目

一元弱酸样品初始水相体积 100mL、分析浓度 0.002000M。先使用 25.00mL 有机相在 pH1 下萃取，其含酸解离效应的有效分配比 D1=4.000；随后完全移除该有机相，再以新的 25.00mL 有机相在另一固定 pH 下萃取，有效分配比 D2=2.000。两次互不混溶、各阶段达理想分配平衡。求每阶段结束水相浓度、第二次有机相浓度、累计回收率以及为什么不能把两段 D 直接相加使用。

分步解答

1. 第一次质量守恒 C0 Vw=Cw1Vw+Co1Vo，且 Co1=D1 Cw1。
2. 所以 Cw1=C0 Vw/(Vw+D1Vo)=0.001M。
3. 第一批有机相被移除，不参加第二次平衡；第二次的初始量为 Cw1 Vw。
4. 第二次同理 Cw2=Cw1 Vw/(Vw+D2Vo)=0.000666666667M。
5. 第二批有机相浓度 Co2=D2 Cw2=0.00133333333M。
6. 累计回收率 =1−Cw2/C0=0.666666667；并可按两批有机相吸收量相加逆向核对。
7. 由于第二次起始水相已经降低，两个 D 适用于不同阶段与 pH；简单 D1+D2 代替顺序萃取将给出错误的分母。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.001；答案 2 = 0.000666666667；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.666666667

模型前提：各段有效 D 已包含酸碱比例，水相体积恒定、有机相按题设完全移除。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A57 ·库仑检测电流效率、漏电荷与样品浓度的二重校正

题目

某分析物 X 发生定量两电子氧化，样品体积 25.00mL，未知浓度，仪器测得通电积分 Qtot=11.0134117C。独立空白试验记录漏电及背景积分 2.500C，另一方面有效法拉第电流效率 η=0.8500（其余电量被副反应消耗）。求被分析物实际提供的电子 mol、X 的 mol 与分析浓度、有效电量、若忽视空白及电流效率引起的高估倍数，并从效率定义给出完整电荷账本。

分步解答

1. 原始通电总电量 Qtot 包含非分析物空白 Qblank 和用于样品与副反应的积分。
2. 扣除背景后 Qnet=Qtot−Qblank=8.51341166C。
3. 由法拉第效率 η=Qanalyte/Qnet，得用于 X 反应的电量 Qx=η Qnet=7.23639991C。
4. 一 mol X 失去 2mol 电子，所以 nX=Qx/(2F)=0.0000375mol。
5. 浓度 c=nX/V=0.0015M。
6. 若直接使用 Qtot/(2F) 作为 nX，高估倍数 Qtot/Qx=1.52194624。
7. 重核：Qx+Qside=Qnet，其中 Qside=(1−η)Qnet；再加空白 Qblank=Qtot，满足全部计量。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 8.51341166；答案 2 = 7.23639991；答案 3 = 3.75e-05；答案 4 = 0.0015；答案 5 = 1.52194624

模型前提：独立空白 Qblank 与法拉第效率 η 对不同电量环节定义明确、无额外反应转移电子。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A58 ·静态与动态双重荧光猝灭的两仪器读数分解

题目

有机荧光传感探针在无猝灭剂时寿命 τ0=5.000ns，加入 Q 浓度 0.08000M；动态猝灭常数 kq=3.00×10^9 L mol^-1s^-1，另有独立静态暗态络合常数 Ks=5.000L/mol。两作用相互独立，只有动态淬灭缩短自由探针寿命。求有 Q 后的寿命、强度比 I/I0、寿命 Stern–Volmer 因子和静态络合因子，并说明如何从两种实验读数中分别识别 kq 与 Ks。

分步解答

1. 动态碰撞只增加激发态衰减率，1/τ=1/τ0+kq[Q]。

2. 因此 τ=τ0/(1+kqτ0Q)=2.27272727ns。

3. 寿命比 τ/τ0=0.454545455，寿命 Stern–Volmer 因子 τ0/τ=2.2。

4. 静态暗态络合降低可发光探针数量，其因子为 1/(1+KsQ)。

5. 总强度比 I/I0=(τ/τ0)/(1+KsQ)=0.324675325。

6. 从两种比值可以反演 Ks=[(I0/I)/(τ0/τ)−1]/Q=5 L/mol。

7. 单独强度实验只确定动态和静态两个因子乘积，无法唯一分离 kq 与 Ks；需同时观测寿命。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.27272727；答案 2 = 0.324675325；答案 3 = 2.2；答案 4 = 1.4

模型前提：动态满足简单 Stern–Volmer，静态生成无发光复合物不改变剩余自由探针的内禀寿命。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A59 ·定量 NMR 内标法中的脉冲重复时间 T1 恢复校正

题目

定量核磁测量分析物 X 与内标 S 的峰面积，积分按 H 核数与 mol 线性、脉冲激发角和接收增益相同。X 与 S 分别有可积分质子数 3 与 2，真实 mol 数 nX=0.002000、已加入内标 nS=0.003000；自旋晶格弛豫时间 T1 分别 1.800s 和 2.500s，而重复时间 TR=3.000s。题设各峰恢复因子 Fi=1−exp(−TR/T1,i)，测得面积比由真实量产生。求两恢复因子、原始积分比、无 T1 校正的 X 含量与正确 X 含量，判断偏差方向。

分步解答

1. 定量积分正比于物质的量 × 可积分质子数 × 恢复因子。
2. 恢复因子 FX=1−exp(−TR/T1X)=0.811124397、FS=0.698805788。
3. 面积比 IX/IS=(nX HX FX)/(nS HS FS)=1.16072936。
4. 若忽略 T1，反演 nX,wrong=(IX/IS)(nS HS/HX)=0.00232145873mol。
5. 正确反演应为 nX=(IX/IS)(nS HS FS)/(HX FX)=0.002mol。
6. 因 FX>FS，X 较充分恢复，未校正时会高估 X 的相对摩尔数。
7. 重核正确公式恢复真实 nX=0.002000mol；若 TR 远长于两者 T1，Fi→1，恢复偏差才趋小。
8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.811124397；答案 2 = 0.698805788；答案 3 = 1.16072936；答案 4 = 0.00232145873；答案 5 = 0.002

模型前提：仅考虑题定 T1 饱和恢复，所有峰不重叠且受激角相同、无交叉驰豫与不同 T2 损失。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-A60 ·跨膜透析的双体积自由药物均衡与有限蛋白结合

题目

假想透析装置两腔室分别 V1=80.00mL、V2=120.0mL，仅小分子分析物 M 能够透过膜。初态只有第一腔内有 M=0.006000M，第二腔无 M。第一腔还有不能透过膜的蛋白结合位点总浓度 0.002000M，只允许 M+P⇌MP，形成常数 K=350L/mol，蛋白位点不离开第一腔。求平衡两腔游离 M 浓度、第一腔蛋白结合物浓度、最终两腔分析物 mol 及蛋白位点占用率，不能将两腔分析物各自守恒。

分步解答

1. 达到膜两侧自由 M 化学势相等时，两腔自由 M 浓度相同，记为 c。

2. 第一腔蛋白结合物 b=Ptot Kc/(1+Kc)。

3. 初始分析物总 mol n0=V1 C0，最终为 c(V1+V2)+V1 b。

4. 方程 f(c)=c(V1+V2)+V1Ptot Kc/(1+Kc)−n0=0；f 严格增，在 0 与初始 C0 间唯一根。

5. 数值得 c=0.00206442781M，两腔自由浓度相同。

6. 第一腔结合物 b=0.000838930475M，蛋白位点占有率 b/Ptot=0.419465238。

7. 第一腔分析物 mol=(c+b)V1=0.000232268663，第二腔分析物 mol=cV2=0.000247731337；总和 n0。

8. 独立核验回代守恒与仪器响应残差：0.000e+0、0.000e+0、-1.129e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00206442781；答案 2 = 0.000838930475；答案 3 = 0.419465238；答案 4 = 0.000232268663；答案 5 = 0.000247731337

模型前提：无渗透压造成体积改变、蛋白只在第一腔、理想自由分析物活动度及单一 1:1 结合位点。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV7-O43 ·可逆异构化后不可逆捕获的三物种耦合矩阵动力学

题目

假想有机反应 A⇌B（正向 k1=0.200h^-1、逆向 k_−1=0.0600h^-1），B→C 不可逆捕获 k2=0.0400h^-1，初态纯 A=1.000mol。体系恒温恒体积，三种反应全为一级。求 5.000h 后 A、B、C、A⇌B 的瞬时净通量和捕获 C 的瞬时速率；必须使用二维矩阵本征值解而不能将 A→B 近似为单向反应。

分步解答

1. 设 u=(A,B)^T，动力学矩阵 M=[[-kf,kr],[kf,−kr−kc]]，而 C′=kc B。

2. 特征多项式 λ²+(kf+kr+kc)λ+kf kc=0；两负本征值 λ±=-0.0295840542、-0.270415946h^-1。

3. 初态 A0=1、B0=0，B(t)=kf(e^{λ+t}−e^{λ−t})/(λ+−λ−)。

4. A(t)=[(λ++kr+kc)e^{λ+t}−(λ−+kr+kc)e^{λ−t}]/(λ+−λ−)。

5. 代入 t=5h，A=0.435243995mol，B=0.501427118mol，C=1−A−B=0.0633288863mol。

6. 异构化净流量 kfA−krB=0.056963172mol/h，捕获流量 kcB=0.0200570847mol/h。

7. 反向 B→A 会减慢净生成 B，而 C 不可逆累积；逐物种微分方程相加给 A+B+C=1。

8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.435243995；答案 2 = 0.501427118；答案 3 = 0.0633288863；答案 4 = 0.056963172；答案 5 = 0.0200570847

模型前提：只含 A↔B 及 B→C，所有一级常数固定，C 不反馈。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O44 ·光诱导 E/Z 互变叠加暗反应的开灯与关灯解析

题目

假想烯烃光致 Z→E 一级常数 0.120min^-1、光致 E→Z 一级常数 0.0300min^-1；同时 E→Z 热反应常数 0.0200min^-1，Z→E 暗反应忽略。初态全为 Z，开灯 10.00min。求开灯终态 E/Z 比例、光照稳态比例和关灯后再经过 15.00min 的 E 分数；解释为什么关灯后光致逆反应也必须同时停止。

分步解答

1. 设 E 分数 e，Z=1−e。光照期满足 de/dt=kf(1−e)−(kback+ktherm)e。

2. 总衰减常数 λ=kf+kback+ktherm=0.17min^-1。

3. 光照稳态 e∞=kf/λ=0.705882353。

4. 开灯 t=10、e(0)=0，得 E10=e∞(1−e^−λt)=0.576929277。

5. 对应 Z10=1−E10=0.423070723，E/Z 比例 =1.363671。

6. 关灯后两种光致速率均为 0,只保留热 E→Z,所以 E25=E10e^(−ktherm×15)=0.427399721。

7. 实际光谱读出需额外标定两个异构体吸收系数；本模型只给化学种群，不直接给实验吸光度。

8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.576929277；答案 2 = 0.423070723；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 0.427399721；答案 5 = 1.363671

模型前提：光源恒定、暗反应只 E→Z、量子效率和光通量吸收到一级常数。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O45 ·竞争环加成过渡态的焓熵补偿与温度反转选择性

题目

两条并行 Diels–Alder 通道从同一底物生成 endo 与 exo 产物，假定速率常数为共同指前因子乘 exp(ΔS‡/R−ΔH‡/RT)，endo：ΔH‡=65.0kJ/mol、ΔS‡=−35.0J/(mol K)；exo：ΔH‡=70.0kJ/mol、ΔS‡=−25.0J/(mol K)。求 298.15 与 350.0K 的初速 endo/exo 比、298.15K 初始 endo 产物分数、选择性相等时的温度以及为何不能只看活化焓。

分步解答

1. 两通道速率比 kendo/kexo=exp[(ΔSendo−ΔSexo)/R−(ΔHendo−ΔHexo)/(RT)]。
2. 焓差 endo−exo=−5000J/mol，熵差 =−10J/(mol K)。
3. 298.15K 比例 r1=2.25749034，350K 比例 r2=1.67439675。
4. 初速产物分数 endo=r1/(1+r1)=0.693015206。
5. 当速率相等时 lnr=0，温度 T*=ΔΔH/ΔΔS=−5000/(−10)=500K。
6. 随温度升高，较低活化焓带来的指数优势 ΔΔH/(RT) 逐渐减小，而较负活化熵的惩罚仍存在，因此 endo/exo 速率比随温度升高而下降。
7. 若产物可逆互相转化，最终热力学比例未必等于初速比例，题目只讨论动力学控制的初始选择性。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 2.25749034；答案 2 = 1.67439675；答案 3 = 0.693015206；答案 4 = 500

模型前提：共同前因子约定与过渡态焓熵常数，忽略产物可逆及溶剂微观效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O46 ·Mayo 链转移与自由基聚合的数均链长联合修正

题目

假想链式有机聚合的无链转移数均聚合度 DPn0=100.0，单体浓度 [M]=1.000M，溶剂链转移剂浓度 [S]=0.01500M，Mayo 链转移常数 C_S=k_tr,S/k_p=0.04000。另加入转移剂 T，浓度 [T]=0.01000M、转移常数 CT=0.1200，且两个链转移事件互相独立。求新的数均聚合度、平均每条链的转移贡献、按理想 Flory 最概然近似的重均聚合度与分散度，并说明 Mayo 式为何不能无条件推出真实完整分子质量分布。

分步解答

1. Mayo 方程 1/DPn=1/DPn0+C_S[S]/[M]+C_T[T]/[M]。

2. 无转移链长为 100，因此基础倒数贡献为 0.01000。
3. 溶剂转移贡献 0.04000×0.01500=0.0006000。
4. T 转移贡献 0.1200×0.01000=0.001200。
5. 总 1/DPn=0.011800，对应 DPn=84.7457627。
6. 若额外假设链长服从最概然几何分布，则由 DPw≈2DPn−1 得到 DPw=168.491525、Đ=1.9882。
7. Mayo 等式本身只给数均链长，无法单独推出真实重均分布；若转移导致新链引发效率变化则需更完整动力学。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：-1.735e-18、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 84.7457627；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.0012；答案 4 = 168.491525

模型前提：仅 Mayo 数均公式为基本题设；重均计算额外假设几何最概然分布，不声称真实自由基聚合分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O47 ·有限初始水与不等量底物下的可逆缩合定量

题目

假想有机缩合反应醛 A+ 胺 B⇌ 亚胺 I+ 水 W，理想封闭恒容溶液中初始 [A]=0.02000M、[B]=0.04000M、[I]=0、水 =0.01000M；条件形成常数 K=[I][W]/([A][B])=12.00，所有物种不发生其它反应。求平衡进度、残余 A 和 B、亚胺浓度、终态水和 A 转化率，证明水不是固定背景常量并给出严格单调唯一根。

分步解答

1. 设亚胺生成进度 x，则 A=A0−x、B=B0−x、I=x、W=W0+x。
2. 物理区间 0<x<min(A0,B0)=0.02000。
3. 平衡关系 x(W0+x)/[(A0−x)(B0−x)]=K。
4. 该函数在物理区间严格递增由 0 趋无穷，故唯一正根。
5. 求得 x=0.0180720271M，剩余醛 =0.00192797285M、胺 =0.0219279729M。
6. 水终浓度 W0+x=0.0280720271M，亚胺浓度 x，A 转化率 x/A0=0.903601357。
7. 将水错误地设为 0.01000M 常数会打破水物料守恒，并使反应进度被高估。
8. 数值逆核验（物料、速率与平衡约束）：-1.480e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0180720271；答案 2 = 0.00192797285；答案 3 = 0.0219279729；答案 4 = 0.0280720271；答案 5 = 0.903601357

模型前提：理想一比一缩合，没有副反应与溶剂水活度特别修正；浓度型平衡常数按题设采用。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O48 ·亲核取代底物质子化与微观双通道速率常数耦合

题目

假想有机亲核取代底物在酸性形态 SH+ 和中性 S 之间快速平衡, SH+ 的 Ka=1.00×10^-7, pH=7.500 由强缓冲维持。中性 S 与质子化 SH+ 分别以一级常数 0.0600 和 0.005000min^-1 生成同一种产物，反应消耗不会改变 pH。起始总底物 0.02000M，求有效观测速率常数、12min 剩余底物、转化率及分别经过两微观通道的产物份额，解释为何不能仅按 pH 套一个通道的一级速率。

分步解答

1. 设游离中性比例 α=Ka/(Ka+[H+])，质子化比例 1−α。
2. pH7.5 时 α=0.759746927；由于酸碱交换快，两个反应通道始终按 α 与 1−α 分配底物。
3. 总消耗一级常数 kobs=α kN+(1−α)kH=0.046786081min^-1。
4. 初始总底物 C0 按 dC/dt=−kobs C 衰减，12min 后 C=0.0114078225M。
5. 总转化率 1−exp(−kobs T)=0.429608876。
6. 所有生成产物中由中性通道贡献的份额 αkN/kobs=0.9743243，质子化通道份额 (1−α)kH/kobs。
7. 若酸碱交换不够快、产物影响缓冲或反应改变微观物种，则加权常数不再恒定，需写完整耦合动力学。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：3.708e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.046786081；答案 2 = 0.0114078225；答案 3 = 0.429608876；答案 4 = 0.9743243；答案 5 = 0.0256756997

模型前提：强缓冲、酸碱平衡远快于不可逆反应、微观反应同一产物且常数独立。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O49 ·氧抑制自由基链聚合的诱导期与后期转化估算

题目

某假想自由基聚合体系，氧浓度初始 0.004000M、引发有效自由基产生速率 Ri=2.000×10^-4 M/min。假设每个引发自由基在有氧时定量消耗一个氧分子且完全不增长单体链；氧耗尽后单体按有效一级 kobs=0.0300min^-1 消耗，初始单体 0.04000M。求氧耗尽的诱导时间、20min 时剩余氧与单体、单体转化率以及氧是否真正已耗尽；若无氧从 t=0 直接反应会造成什么系统误判?

分步解答

1. 有氧期按 d[O2]/dt=−Ri，因此氧诱导时间 tind=O0/Ri。
2. 由给定数值 tind=0.004000/0.0002000=20min。
3. 总反应 20.00min 正好等于诱导期，故在 t=20min 末氧耗尽而单体尚未按后期一级律反应。
4. 因此剩余氧 0，剩余单体仍为 0.04000M，转化率 X=0。
5. 若再延长 Δt 时间，单体才按 M=M0 exp(−kobs Δt) 衰减。
6. 错误地从 t=0 按无氧聚合计算 20min,将得到 Xwrong=1−exp(−0.03×20)=0.451188364。
7. 这一两阶段近似不能模拟残余氧与链传播并存的过渡段；需要氧与自由基的微观反应耦合。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 20；答案 2 = 0；答案 3 = 0.04；答案 4 = 0；答案 5 = 0.451188364

模型前提：氧与引发自由基一对一捕获，氧存在时零链增长；该题是理想诱导期模型，不是普遍真实动力学。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O50 ·A3/B2 不等当量缩聚的 Flory–Stockmayer 凝胶阈值

题目

假想三官能 A3 单体与二官能 B2 单体的分支缩聚，A、B 官能团初始摩尔数比 r=NAfunc/NBfunc=1.0500，转化率 pA=0.8000，化学计量强制 pB=r pA（必须检验其不超过 1）。在无环化、等官能团反应性假设下，分支因子 α=(fA−1)(fB−1)pA pB。求 pB、凝胶临界 pA、当前 α、是否已经超过临界及若继续反应的物理意义；解释不能套线性 Carothers。

分步解答

1. 每形成一个 A−B 键同时消耗一个 A 官能团和一个 B 官能团，所以 NA pA=NB pB。

2. 令 r=NA/NB=1.0500，得 pB=r pA=0.84，必须 ≤1。

3. 分支因子 α=(3−1)(2−1)pA pB=2r pA²。

4. 临界凝胶条件 α=1，解 pA,crit=1/√(2r)=0.690065559。

5. 当前 α=2r(0.8000)²=1.344，大于 1，按树状分支近似已越过凝胶点。

6. 临界时 pB,crit=r pA,crit=0.724568837，小于 1，故此点在化学计量上可达。

7. Carothers 线性公式只计算平均链长、忽略三官能支化与无限簇形成，不能预测本模型凝胶阈值。

8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、-1.110e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.84；答案 2 = 0.690065559；答案 3 = 1.344；答案 4 = 0.724568837

模型前提：等官能团随机反应、无环化/分子内反应，凝胶判据只适用于理想树状统计网络。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O51 ·竞争性酶抑制与有限底物供应下的速率及占位核验

题目

假想有机酶催化转化 S→P 遵循准稳态 Michaelis–Menten，已知 Vmax=0.01000M/s、Km=0.02000M，底物自由浓度 0.03000M。加入可逆竞争抑制剂 I=0.01000M，其 Ki=0.04000M。假设初始速率测量时 S、I 浓度尚未显著变化，求有效 Km、抑制前后初速及保留率；在底物浓度翻倍时求新的保留率并说明不能把抑制看作 Vmax 不可逆减少。

分步解答

1. 竞争抑制使有效 Km′=Km(1+[I]/Ki)，但不改变 Vmax。

2. 因 [I]/Ki=0.25，Km′=0.025M。

3. 无抑制时 v0=Vmax S/(Km+S)=0.006M/s。

4. 加 I 后 v=Vmax S/(Kmα+S)=0.00545454545M/s。

5. 速率保留比 v/v0=(Km+S)/(Kmα+S)=0.909090909。

6. 当底物翻倍至 0.06000M，保留比变为 0.941176471，趋向 1。

7. 竞争抑制会被高底物浓度部分克服，与真正降低 Vmax 的不可逆失活不同，所给稳态公式只适用于初速测量。

8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.025；答案 2 = 0.006；答案 3 = 0.00545454545；答案 4 = 0.909090909；答案 5 = 0.941176471

模型前提： 单底物竞争抑制、无产物反馈，稳态初速区有效。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O52 ·构象预平衡与不同立体选择性通道的 Curtin–Hammett 加权

题目

某假想有机底物有两组可快速互变构象 A、B，相对能量 EA−EB=+0.0300eV/分子，构象 A 简并度为 B 的 4 倍。温度 300K 下两构象分别经不可逆环加成生成 endo 产物，内禀 endo 选择性 A 为 10.00%、B 为 85.00%，且两构象总反应速率常数相同。求 A/B 平衡分数、总初始 endo 产物分数、exo 分数及若错误忽略简并度导致的选择性偏差；解释若两构象速率常数不同应如何加权。

分步解答

1. 配分函数 Z=1+4exp(−ΔE/kBT)，相对 B 的 A 权重为 4exp(−ΔE/kBT)。
2. 因此 A 分数 pA=0.556221874、B 分数 1−pA=0.443778126。
3. 因两个构象总反应速率常数按题设相同，产物总 endo 分数为 pA×0.10+(1−pA)×0.85。
4. 代入得到 endo 总比例 =0.432833594。
5. exo 分数为 1−endo=0.567166406，两产物比例相加为 1。
6. 若忽略 A 简并度，则错误 A 分数为 exp(−Δ/kBT)/[1+exp(−Δ/kBT)]，影响最后加权比例。
7. 若两构象总消耗速率不同，应改用 kA pA 与 kB pB 作为产物源通量权重，而非单纯按构象种群概率。
8. 按题设反应速率与分布约束逆核验：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.556221874；答案 2 = 0.443778126；答案 3 = 0.432833594；答案 4 = 0.567166406

模型前提： 构象快速平衡、总体消耗速率相同, 内禀立体比例按两构象分别固定, 不宣称真实 Diels–Alder 转态性质。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O53 ·产物催化自身生成的自催化 logistic 反应与拐点

题目

假想有机反应 A+P→2P 属于产物 P 的自催化生成，恒容封闭体系总浓度 A+P=1.000M，初始 A=0.9800M、P=0.02000M，反应速率 dP/dt=k A P，k=0.1500 L/(mol min)。求 20min 时 A、P、转化的 A 量、最大瞬时生成速率及对应的唯一拐点时间，并严格推导为什么在无初始种子 P0=0 时该模型不会自发起始。

分步解答

1. 利用 A=1−P，动力学为 dP/dt=kP(1−P)。
2. 分离变量 ∫dP/[P(1−P)]=kt+ 常数，得到 ln[P/(1−P)]=kt+ln[P0/A0]。
3. 因此 P(t)=1/[1+(A0/P0)e^(−kt)]，A(t)=1−P(t)。
4. 20min 时 P=0.290734325M，A=0.709265675M。
5. A 被消耗的量为 A0−A=0.270734325M，恰等于新生成 P−P0。
6. 速率 dP/dt=kP(1−P) 在 P=1/2 处达到最大 k/4=0.0375M/min，对应 t*=(1/k)ln(A0/P0)=25.9454687min。
7. 若初态 P0 严格为 0，该方程右侧恒为 0，唯一解 P(t)=0；真实成核/引发必须由题设外机制提供。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.290734325；答案 2 = 0.709265675；答案 3 = 0.270734325；答案 4 = 0.0375；答案 5 = 25.9454687

模型前提：纯自催化单一路径且总浓度 1M，严格不允许无催化基底反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O54 ·共聚物 Mayo–Lewis 瞬时组成与共聚进料不漂移点

题目

假想自由基二元共聚单体 A/B 的反应活性比分别 rA=0.6000、rB=0.4000，在低转化近似下自由进料摩尔分数 fA=0.7000、fB=0.3000。末端模型给瞬时共聚物 A 组成 F_A=(rA fA²+fA fB)/(rA fA²+2fA fB+rB fB²)。求 F_A、B 组成、F_A−fA 以及在 0<fA<1 的非平凡共聚组成不漂移点（azeotropic feed），并用链端 A 继续加 A 的概率核查序列效应。

分步解答

1. 由末端模型 A 链端下一次加入 A 的概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)。

2. 代入 rA=.6、fA=.7 得到 PAA=0.583333333。
3. 应用 Mayo–Lewis 瞬时组成方程，求 F_A=0.672，F_B=1−F_A=0.328。
4. 当前组成偏离量 F_A−fA=-0.028，非零意味着反应进行后残余进料比例会漂移。
5. 设置 F_A=f_A 并排除 fA=0 或 1，得到非平凡条件 fA*=(1−rB)/(2−rA−rB)。
6. 参数下 fA*=0.6，且 F(fA*)=0.6 与 fA* 相等。
7. 链端序列 PAA 并不等于总体共聚物组成 F_A，除非特殊极限；必须同时区别末端条件概率与总体统计比例。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.672; 答案 2 = 0.328; 答案 3 = -0.028; 答案 4 = 0.6; 答案 5 = 0.583333333

模型前提： 恒定低转化进料、末端模型和固定活性比，不含第二邻位效应、链转移及单体扩散限制。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O55 ·动态 NMR 双位点交换的 Eyring 活化焓与并峰温度求根

题目

有机分子两个等占据构象交换的动力学常数在 300.0K 测为 k300=130.0s^-1，且交换的活化焓 ΔH‡=50.00kJ/mol、活化熵近似不随温度变化。给定 Eyring 温度关系 k(T)=k300(T/300)exp[−ΔH‡/R(1/T−1/300)], 两构象静态 NMR 化学位移频差 Δν=120.0Hz, 并约定等占位双态交换并峰判据 kcoal=πΔν/√2。求并峰速率、并峰温度、340K 交换速率及为何不能仅从等占位比例推出交换速度。

分步解答

1. 双态 NMR 并峰的题定动力学判据为 kcoal=πΔν/√2。
2. 由 Δν=120Hz，得到 kcoal=266.572976s^-1。
3. Eyring 温度关系有显式 T/300 前因子，不能简单用纯 Arrhenius 常前因子代替。
4. 将 k(T)−kcoal=0，在 300 至 450K 间寻找正根；正 ΔH‡ 使 k(T) 严格随 T 增。
5. 数值并峰温度 Tc=310.589187K。
6. 在 340K 时预测 k340=1557.72089s^-1，并峰附近的谱线形状仍需完整 Bloch–McConnell 方程。
7. 即使两构象总概率恰好各半，速率可以有完全不同的活化势垒；平衡常数并不固定交换时间尺度。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：-5.544e-15、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 266.572976；答案 2 = 310.589187；答案 3 = 1557.72089；答案 4 = 300

模型前提：等占位双态，给定快慢交换并峰经验判据和 EyringΔH‡ 常数；忽略线宽其它贡献。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O56 ·光化学中间体继续光漂白的串联双指数最优收集

题目

假想有机染料前体 A 在恒光照下转化为目标光活性 P，一级常数 k1=0.0900min^-1；P 继续被光漂白为无色 D，一级常数 k2=0.0300min^-1。初始纯 A=1.000mol，无逆反应、光通量和吸光变化已被并入有效速率常数。求 12min 后三物种 mol、P 收率、使 P 达到最大时的唯一收集时间以及对应理论最大 P 产量，并证明初始转化率最大不等于 P 最优收率。

分步解答

1. 前体 A(t)=e^−k1 t。
2. P 满足 P′=k1 A−k2 P，解为 P=k1(e^−k2t−e^−k1t)/(k1−k2)。
3. 光漂白产物 D=1−A−P。
4. t=12min 时 A=0.339595526、P=0.537121201、D=0.123283274mol。
5. P 收率以原始 A 为基准即 P=0.537121201，而总转化率 1−A=0.660404474。
6. 最大 P 满足 P′=0，即 k1 A=k2 P，化简最优 t*=ln(k1/k2)/(k1−k2)=18.3102048min。
7. 对应峰值 P*=0.577350269mol；长期光照导致 P→0，不能以 A 最终完全转化为最佳收集准则。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、-3.469e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.339595526；答案 2 = 0.537121201；答案 3 = 0.123283274；答案 4 = 18.3102048；答案 5 = 0.577350269

模型前提：光致与漂白两个不可逆一级通道，强度恒定，所有产物一比一。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-O57 ·两种亲核试剂竞争消耗芳基卤代物的伪一级选择性

题目

假想有机芳卤化物 A 分别与亲核试剂 B、C 反应生成 P、Q，二级常数分别 kB=60.0 L mol^-1min^-1、kC=20.0 L mol^-1min^-1。B、C 被巨大外部储液池固定为 [B]=0.01000M、[C]=0.03000M，初始 [A]=0.08000M。求 15min 剩余 A、P/Q 浓度、转化率及产物 P 的选择性，并说明两个亲核剂浓度如果随反应耗尽，伪一级公式为什么失效。

分步解答

1. 因为 B 和 C 浓度被外部库钳定，两个伪一级速率分别 λB=kB[B] 与 λC=kC[C]。
2. 总 A 损失率 λ=λB+λC=1.2min^-1。
3. A(t)=A0 e^−λt，15min 后 A=1.21839838e-9M。
4. 累计产物 P=A0(1−e^−λt) λB/λ=0.0399999994M。
5. 累计 Q=A0(1−e^−λt) λC/λ=0.0399999994M。
6. P 选择性 P/(P+Q)=λB/λ=0.5，两亲核剂浓度不同会改变选择性。
7. 由 A+P+Q=A0 核对物料；若 B/C 不是外部固定则须加入 B 与 C 消耗微分方程，速率不再为常数 λ。
8. 模型内物料、稳态或速率逆校核残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.21839838e-09；答案 2 = 0.0399999994；答案 3 = 0.0399999994；答案 4 = 0.5；答案 5 = 0.999999985

模型前提：双不可逆亲核取代且底物 B、C 由大库保持浓度，产物不反应。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV7-P43 ·三组分非理想挥发度闪蒸的 Rachford–Rice 唯一根

题目

一股恒温恒压三组分理想化平衡闪蒸进料总量 1.000mol，组分摩尔分数 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，在给定操作点测得气液平衡比 K_i=y_i/x_i 分别为 (2.500,1.100,0.2500)。求气相分率 β、液相和气相三组分组成、汽液各摩尔数，并证明本给定 K 的闪蒸方程在 0<β<1 存在唯一根；解释为什么既不能直接把 z 当作液相，也不能让两相组成和不归一。

分步解答

1. 总体组分守恒 z_i=(1−β)x_i+βy_i，平衡关系 y_i=K_i x_i。
2. 消元得到 x_i=z_i/[1+β(K_i−1)]，y_i=K_i x_i。
3. 归一化带来 Rachford–Rice 函数 g(β)=Σz_i(K_i−1)/[1+β(K_i−1)]=0。
4. 在可行物理区间 g′(β)=−Σz_i(K_i−1)²/[1+β(K_i−1)]²<0。
5. 本参数 g(0)>0 且 g(1)<0，故 β∈(0,1) 唯一；解 β=0.793214486。
6. 液相组成 x=0.228329089、0.277952412、0.493718499；气相组成 y=0.570822722、0.305747653、0.123429625。
7. 汽相 mol=β=0.793214486、液相 mol=1−β=0.206785514，分别核对 Σx=Σy=1 及所有 z_i 的守恒。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-5.551e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.793214486；答案 2 = 0.228329089；答案 3 = 0.277952412；答案 4 = 0.493718499；答案 5 = 0.570822722；答案 6 = 0.305747653；答案 7 = 0.123429625

模型前提：题给相平衡系数在操作温压点固定；不需要求能量方程、汽化潜热或活度修正。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P44 ·双类型吸附位点的非均匀覆盖、微分吸附焓及容量

题目

某多孔催化剂有两类独立 Langmuir 位点，饱和吸附量分别 qmax,1=2.500mmol/g、qmax,2=1.200mmol/g；同一单位标准气压下的吸附平衡常数 K1=8.000bar^-1、K2=0.5000bar^-1，实验气体分压 p=0.2000bar。两位点的恒定摩尔吸附焓分别 −42.00 和 −22.00kJ/mol。求两类覆盖率、吸附量、总吸附量、按吸附 mol 加权的平均放热焓和每克材料的总吸热/放热量，说明不能只按位点最大容量加权求真实吸附焓。

分步解答

1. 两位点独立 Langmuir 覆盖率 θi=Ki p/(1+Ki p)。
2. 代入 p=.2bar，θ1=0.615384615，θ2=0.0909090909。
3. 实际单类吸附量 qi=qmax,i θi。
4. 所以 q1=1.53846154mmol/g，q2=0.109090909mmol/g，qtotal=1.64755245mmol/g。
5. 混合占据量按真实吸附 mol 加权，平均摩尔焓 hbar=(q1h1+q2h2)/(q1+q2)=-40675.7216J/mol。

6. 每克吸附放热量 Q=(q1h1+q2h2)×10^-3=-67.0153846J/g，负号表示热量从吸附体系释放。

7. 若仅以 qmax,i 为权重将错误高估弱结合位点的贡献，尤其当两类 Ki 相差很大时。

8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.615384615；答案 2 = 0.0909090909；答案 3 = 1.53846154；答案 4 = 0.109090909；答案 5 = -40675.7216；答案 6 = -67.0153846

模型前提：题定独立双位点 Langmuir，吸附焓按各位点常数近似，不预测温度改变时的覆盖分布。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P45 ·Margules 二元非理想液体的泡点压力和气相富集反演

题目

假想二元液体在固定温度下服从一参数 Margules 活度模型 lnγ1=A x2²、lnγ2=A x1²，A=0.8000。两组分纯液饱和蒸汽压分别 P1sat=120.0kPa、P2sat=40.00kPa，液相组分 1 摩尔分数 x1=0.4000，气相视为理想。求两液相活度系数、泡点总压、气相组成 y1 及相对挥发富集倍数 y1/x1；检查两组分分压求和与 Raoult 活度修正的物料平衡。

分步解答

1. 液相 x1=.4、x2=.6，lnγ1=A x2²、lnγ2=A x1²。

2. 因此 γ1=1.3337573、γ2=1.136553。

3. 非理想改良 Raoult 给气相分压 p1=x1γ1P1sat、p2=x2γ2P2sat。

4. 泡点总压力 P=p1+p2=91.2976227kPa。

5. 理想气相 y1=p1/P=0.701226918，y2=1−y1=0.298773082。

6. 组分 1 富集倍数 y1/x1=1.7530673，且 y1+y2 严格等于 1。

7. 若把 γ1=γ2=1 当作理想液体，将错误预测泡点压力与气相组成；当前温度已给定，无需解温度非线性方程。

8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.3337573；答案 2 = 1.136553；答案 3 = 91.2976227；答案 4 = 0.701226918；答案 5 = 1.7530673

模型前提：单参数对称 Margules 液相、理想气体、无共沸相分离之外复杂现象。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P46 ·热容随反应组成改变的绝热可逆异构化完整能量耦合

题目

1.000mol 理想异构化 A⇌B 的初态 300K 纯 A，300K 标准反应焓 ΔH°=−25.00kJ/mol，平衡常数 K300=1.500；A、B 的恒压摩尔热容分别 Cp,A=100.0、Cp,B=140.0J/(mol K)，均视为常数。封闭恒压绝热且物种一比一，忽略混合焓。求反应进度 ξ、终温、温度修正 K(T)、剩余 A/B mol；需要先由 K300 反算标准熵再把变热容能量守恒与平衡同时求解，不能简单采用固定有效热容。

分步解答

1. 由 ΔG300=−RT0lnK300，推得 ΔS300=(ΔH300+RT0lnK300)/T0=-79.9621088J/(mol K)。
2. 热容差 ΔCp=CpB−CpA=40J/(mol K)。
3. 标准反应焓温度修正 ΔH(T)=ΔH300+ΔCp(T−T0)，熵修正 ΔS(T)=ΔS300+ΔCp ln(T/T0)。
4. 绝热恒压总焓守恒：(1−ξ)CpA(T−T0)+ξ[ΔH300+CpB(T−T0)]=0。
5. 整理得 T(ξ)=T0−ΔH300 ξ/[CpA+ΔCp ξ]，注意分母随反应进度改变。
6. 质量作用 Q=ξ/(1−ξ)=K[T(ξ)]，其中 K(T)=exp{−[ΔH(T)−TΔS(T)]/(RT)}。
7. 联立求解得到 ξ=0.24759765、Tfinal=356.321395K、Kfinal=0.329076126，剩余 A=1−ξ，生成 B=ξ；热平衡与平衡常数均成立。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-3.374e-16、-7.276e-17、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.24759765；答案 2 = 356.321395；答案 3 = 0.329076126；答案 4 = 0.75240235

模型前提：题给理想异构化、标准态与反应物热容常数，绝热恒压、混合焓可忽略；没有压力变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P47 ·混合电位腐蚀中 Tafel 阳极和受传质限制阴极的非线性根

题目

某假想金属电极的阳极溶解电流密度 ia=ia0 exp(η/ba)，ia0=0.001000 A/cm²，ba=0.05000V；阴极还原分支具有 Tafel 电流 ic,kin=ic0 exp(−η/bc)，ic0=0.005000A/cm²、bc=0.06000V，同时受扩散极限 ilim=0.003000A/cm² 限制，实际阴极电流模值 ic=ic,kin/[1+ic,kin/ilim]。开路混合电位由 ia=ic 给出。求唯一混合过电位、腐蚀电流密度、阴极动学电流和传质限制比例，并证明为什么不能令阴极永远服从不受限 Tafel。

分步解答

1. 在任意过电位 η，阳极电流 ia(η)=ia0 e^(η/ba) 单调上升。
2. 阴极动力学模值 ic,kin=ic0 e^(−η/bc) 单调下降。
3. 质量传递与动力学串联等效给 ic=ic,kin/[1+ic,kin/ilim]。
4. 开路净电流零要求 ia(η)=ic(η)，两个函数一增一减，在允许区间唯一交点。
5. 数值混合过电位 ηmix=0.0232581944V。
6. 腐蚀电流 icorr=ia(ηmix)=0.00159227512A/cm²，阴极未受限动学电流=0.0033932947A/cm²。
7. 传质限制系数 icorr/ic,kin=0.469241626；实际阴极电流始终小于 ilim，必须满足两分支及扩散条件。
8. 独立重算的相平衡/能量/速率约束残差为：-1.362e-16、0.000e+0、-1.362e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.0232581944；答案 2 = 0.00159227512；答案 3 = 0.0033932947；答案 4 = 0.469241626

模型前提： 题设局部 Tafel 指数与串联传质经验公式，电流为同面积基准，忽略真实钝化和电解液局部 pH 变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P48 ·Arrhenius 热反馈放热 CSTR 的所有稳态根与迭代稳定性

题目

恒容绝热 CSTR 进行 A→B 一级放热反应，进料 300.0K，停留时间 τ=2.000min，在 300K 的 k300=0.3000min^-1，Ea=40.00kJ/mol。有效绝热温升 100K；稳态模型 X=k(T)τ/(1+k(T)τ)，T=300+100X。要求在完整可行温度区间 300–400K 找出全部根、逐根转换率及固定点映射的导数，指出这种数值迭代稳定判据和物理动态热稳定并非完全等价。

分步解答

1. 从 CSTR 物料守恒得到 X(T)=k(T)τ/[1+k(T)τ]。
2. Arrhenius 式 k(T)=k300exp[−Ea/R(1/T−1/300)]。
3. 能量方程 T=300+100X(T)，即 f(T)=T−300−100X(T)=0。
4. 在 [300,400] 连续扫描寻找全部变号区间，每一处采用二分求根。
5. 本题发现的稳态根个数为 1，根温度依次为 396.771684K。
6. 对应转化率为 0.96771684；每根满足 T=300+100X。

7. 固定点迭代 G(T)=300+100X(T) 导数为 G′=100τk Ea/[RT²(1+τk)²]，各根导数依次是 0.0954704138；|G′|<1 只证明该映射局部迭代收敛。

8. 三个独立数值模型约束残差：-4.263e-14、-4.263e-14、-5.684e-14。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 396.771684；答案 3 = 0.96771684

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P49 ·有限浓差电池的组成相关电势积分与可逆电功

题目

假想一电子电池的还原反应以进度 ξ 计量，起始反应物 n0=0.03000mol，产物零。题设可逆电位 E(ξ)=0.4000+(RT/F)ln[(n0−ξ)/ξ]，T=298.15K。将反应推进至产物/未反应物的摩尔比 Q=50.00。求终反应进度、两物种 mol、终电势及从 ξ=0 到终态可逆理论电功，注意初态对数虽然发散却可积分，不能用一个固定电势乘总电量。

分步解答

1. 有限物料守恒 n 反应物 =n0−ξ、n 产物 =ξ。

2. 反应商 Q=ξ/(n0−ξ)=50，解得 ξ=Kn0/(1+K)=0.0294117647mol。

3. 未反应量 n0−ξ=0.000588235294mol，产物 ξ=0.0294117647mol。

4. 终电势 Eend=E0+(RT/F)ln[(n0−ξ)/ξ]=0.299490039V。

5. 可逆功 W=F∫0^ξE(u)du，需处理 ∫ln[(n0−u)/u]du。

6. 解析结果 W=FE0ξ+RT[n0lnn0−(n0−ξ)ln(n0−ξ)−ξlnξ]。

7. 代入得 W=1142.2988J；比恒定 E0 的估计多了混合自由能可逆项，且积分在 0 端有限。

8. 三个独立数值模型约束残差：1.137e-15、0.000e+0、-8.164e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.0294117647；答案 2 = 0.000588235294；答案 3 = 0.299490039；答案 4 = 1142.2988

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P50 ·Flory–Huggins 高聚物稀释熵与两自旋线的非对称组成

题目

假想聚合物溶剂两相均采用 Flory–Huggins 平均场模型，Nsolvent=1、Npolymer=100，χ=0.8000，T=300K，溶剂体积分数 φ。混合自由能 g/(RT)=φlnφ+(1−φ)ln(1−φ)/100+χφ(1−φ)。求自旋边界两体积分数、临界 χ 和临界 φ，并计算 φ=0.5 时自由能曲率符号，论证聚合物混合熵项与小分子溶液不同及自旋与共存线区别。

分步解答

1. g″/(RT)=1/φ+1/[100(1−φ)]−2χ。
2. 由 g″=0 求两自旋线的物理根，χ 大于 χc 时存在两根。
3. 三阶导为零得临界溶剂分数 φc=√Npoly/(√Nsol+√Npoly)=0.909090909。
4. 对应 χc=.5(1/√Nsol+1/√Npoly)²=0.605。
5. 本题 χ=.8>χc，两个根分别为 φlow=0.635916386 与 φhigh=0.982833614。
6. φ=.5 时无量纲曲率为 0.42，根据正负判断局部均相稳定性。
7. 高聚物分子混合熵贡献除以 N=100，因此与对称正则小分子溶液的临界组成显著不同；共存线须作公共切线。
8. 三个独立数值模型约束残差：2.220e-16、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.635916386；答案 2 = 0.982833614；答案 3 = 0.605；答案 4 = 0.909090909；答案 5 = 0.42

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P51 ·简并 Schottky 配位构型热容峰的数值求根与高温极限

题目

某材料配位电子构型只有低态 E0=0（简并度 1）和高态能差 ΔE=3500J/mol（简并度 2），其余声子热容背景已扣除。计算 300K 高态比例、平均构型能与 Schottky 热容，并在 100 至 1000K 内数值求附加热容最大值及峰温；解释为什么高温激发态仍保留 2/3 概率但温度导数贡献热容趋 0。

分步解答

1. 配分函数 Z=1+gexp(−ΔE/RT)，高态分数 p=gexp(−ΔE/RT)/Z。
2. 平均相对能 U=ΔE p，附加热容 C=dU/dT。

3. 由分布求导得 C=R(ΔE/(RT))²p(1−p)。

4. T=300K 计算 p=0.329592146，U=1153.57251J/mol。

5. 该温度热容 C300=3.61722349J/(mol K)。

6. 对 C(T) 取数值导数并在 100 至 1000K 区间求 dC/dT=0，峰温 Tpeak=158.571555K。

7. 最大热容 Cpeak=6.33397623J/(mol K)；当 T→∞ 时 p→2/3 但 (ΔE/RT)² 趋 0，故 C→0。

8. 三个独立数值模型约束残差：0.000e+0、0.000e+0、8.882e-12。

答案摘要

答案 1 = 0.329592146；答案 2 = 1153.57251；答案 3 = 3.61722349；答案 4 = 158.571555；答案 5 = 6.33397623

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P52 ·双面完美吸收平板的 Fick 传质多本征模剩余分数

题目

厚度 L=1.000mm 的理想平板内部均匀含分析物 c0=0.01000M，t=0 两侧接触无限大清除库，边界浓度均固定零，内部扩散系数 D=1.00×10^-9m²/s。计算 3600s 后的无量纲扩散时间 Fo、平均剩余物质分数的正弦模级数首项和前三奇次模中的前两项近似，以及已迁出物质比例；说明将这种非指数单模过程视作一级反应何时有误。

分步解答

1. Fick 方程 ∂c/∂t=D∂²c/∂x²，边界 c(0,t)=c(L,t)=0。

2. 初态 c(x,0)=c0，平均剩余比例解为 Σ_{m=0}∞8/[π²(2m+1)²]exp[−(2m+1)²π²Fo]。

3. 无量纲 Fo=Dt/L²=3.6。

4. 首模 m=0 项 =3.00647235e-16。

5. m=1 第三谐波项 =1.19660409e-140，两项近似剩余比例 =3.00647235e-16。

6. 相应迁出比例 1−m=1，其余更高模项为正但在此 Fo 下极小。

7. 真实扩散由多本征模叠加，而不是单一反应速率常数控制，尤其初始短时不能仅保留第一个模态。

8. 三个独立数值模型约束残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.6；答案 2 = 3.00647235e-16；答案 3 = 3.00647235e-16；答案 4 = 1

模型前提：题定理想物理化学模型，机理、数值和适用范围仍待专业人工科学审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P53 ·逆流换热器温度场与孤立两流体熵产生的联合检验

题目

某单相稳态逆流换热器，热流体热容流率 Ch=500W/K、入口 430K，冷流体 Cc=300W/K、入口 300K；总传热系数面积积 UA=220W/K，无外界热损。使用逆流效能公式 ε=[1−exp(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr exp(−NTU(1−Cr))]。求 NTU、ε、实际换热功率、两出口温度及两流体总熵产生率 Sgen=Ch ln(Th,out/Th,in)+Cc ln(Tc,out/Tc,in)，检验两侧热量及 Sgen 正值。

分步解答

1. 先取 Cmin=min(Ch,Cc)=300W/K，Cmax=500W/K，Cr=.6。
2. 传热单元数 NTU=UA/Cmin=0.733333333。
3. 逆流效能 ε=0.460108554，最大热交换功率 Qmax=Cmin(Thi−Tci)。
4. 实际 Q=εQmax=17944.2336W。
5. 两侧能量守恒分别给 Tho=Thi−Q/Ch=394.111533K，Tco=Tci+Q/Cc=359.814112K。
6. 无外界热损的整体熵产生 Sgen=Ch ln(Tho/Thi)+Cc ln(Tco/Tci)=10.9658897W/K，必须 ≥0。
7. 两端温差 Thi−Tco 与 Tho−Tci 均大于 0，逆流换热允许；若熵产生为负表明模型参数或热流方向错置。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：2.027e-16、2.027e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.733333333；答案 2 = 0.460108554；答案 3 = 17944.2336；答案 4 = 394.111533；答案 5 = 359.814112；答案 6 = 10.9658897

模型前提：热容流率、UA 恒定，逆流稳态，无环境热泄漏或相变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P54 ·平板传导、自然对流与非线性辐射边界的表面温度求根

题目

厚壁热板内侧温度 500.0K，外部空气与远处辐射环境均为 300.0K。热板面积 0.02000m²，穿透墙的总传导热阻 Rcond=0.3000K/W，外表面对流传热乘积 hA=1.500W/K，表面发射率 ε=0.8000、Stefan–Boltzmann 常数 5.670374419×10^-8W m^-2K^-4。外表面温度 T 未知，稳态传导热等于对流与辐射之和。求 T、总热功率、对流/辐射分担比例并证明物理唯一根，禁止把辐射 T4 线性化后宣称精确。

分步解答

1. 从墙内传出热功率 Qcond=(Tinside−Tsurface)/Rcond。
2. 外表面对流功率 Qconv=hA(Tsurface−Tamb)。
3. 辐射功率 Qrad=εσA(Tsurface^4−Trad^4)，这里 Trad=Tamb=300K。
4. 稳态函数 f(T)=Qcond−Qconv−Qrad，在 300 至 500K 内由正变负且导数严格负，故唯一根。
5. 求得表面温度 Tsurface=432.861544K。
6. 总传热 Q=223.794853W，对流 Qconv=199.292316W、辐射 Qrad=24.5025368W。
7. 辐射功率占比 Qrad/Q=0.109486597，对流占比 Qconv/Q=0.890513403，两者之和必须为 1。
8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：-5.874e-16、-5.874e-16、6.661e-16。

答案摘要

答案 1 = 432.861544；答案 2 = 223.794853；答案 3 = 199.292316；答案 4 = 24.5025368；答案 5 = 0.109486597

模型前提： 墙体内部一维稳态、给定整体导热阻与外表面积，忽略温度变化对发射率及对流系数的影响。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P55 ·非等摩尔气体 Stefan 扩散穿越静止载气层的对数驱动力

题目

一份单组分挥发蒸气 A 通过理想静止载气 B 的气膜扩散，膜厚 L=2.000mm、扩散系数 D_AB=1.20×10^-5m²/s，T=300K、总压 100.0kPa 沿膜恒定。气膜两侧蒸气 A 摩尔分数分别 yA,1=0.3000 与 yA,2=0.05000，载气 B 整体净摩尔通量 N_B=0，A 从左向右蒸发扩散。求气体总摩尔浓度、正确 Stefan 通量 N_A、把等摩尔反扩散错误套用 Fick 线性近似得到的通量及两者相对偏差，并由 N_B=0 推导分母 1−yA 出现的原因。

分步解答

1. 气体总摩尔浓度 C=P/(RT)，P 必须用 Pa、R 用 J/(mol K)，得到 C=40.09078501mol/m³。
2. 对二元理想混合气体，摩尔通量形式 N_A=−D_AB C dyA/dz+yA(N_A+N_B)。
3. 题设静止载气 N_B=0，因此 (1−yA)N_A=−D_AB C dyA/dz。
4. 在膜厚 L 内积分，N_A=(D_AB C/L)ln[(1−yA,2)/(1−yA,1)]，对数项为正。
5. 代入得到 Stefan 通量 N_A=0.07345794036mol/(m²s)。
6. 如果错误采用等摩尔反扩散 N_A≈D_AB C(yA,1−yA,2)/L，则结果为 0.06013617752mol/(m²s)。
7. 线性值相对真实值偏差 (线性 −Stefan)/Stefan=-0.181352251；静止载气被 A 摩尔流携带的 Stefan 对流不可省略。
8. 检查总压恒定、N_B=0 且气体组分摩尔分数两端均在 (0,1)，Stefan 通量数学上为正。

答案摘要

答案 1 = 40.090785；答案 2 = 0.0734579404；答案 3 = 0.0601361775；答案 4 = -0.181352251

模型前提：理想二元气体，B 总体净通量严格零，膜内总压和温度固定，D 不随组成变化。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P56 ·总压约束下双底物 Langmuir–Hinshelwood 最优组分的隐式极值

题目

假想表面反应 A(ads)+B(ads)→P，两个气体总分压固定为 pA+pB=1.000bar，竞争 Langmuir 常数 KA=10bar^-1、KB=2bar^-1，表面反应率 r=k θAθB、k=0.0100mol/(g s)，θA=KApA/(1+KApA+KBpB)，θB 同理。求使表面反应率最大的 pA、pB 及最大速率；必须考虑两底物压力互相约束，不能照搬固定 pB 下的最优浓度公式。

分步解答

1. 设 pA=x、pB=Ptotal−x，x∈[0,Ptotal]。
2. 两种覆盖率为 θA=KA x/D、θB=KB(Ptotal−x)/D，D=1+KAx+KB(Ptotal−x)。
3. 反应速率 r(x)=k KA KB x(Ptotal−x)/D(x)²。
4. 对 ln r 求导得 1/x−1/(Ptotal−x)−2(KA−KB)/D=0（内部极值）。
5. 化简得最优 pA*=(1+KB P)P/[2(1+KB P)+(KA−KB)P]，数值 =0.2142857143bar。
6. 对应 pB*=P−pA*=0.7857142857bar；两端 x=0 或 1 时 r=0，因此该内部驻点是全局极大值。

7. 占位分数 θA=0.4545454545、θB=0.3333333333，最大速率 rmax=0.001515151515mol/(g s)；因 pA+pB 固定，导数须同时包含 pB 的变化。

8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.214285714；答案 2 = 0.785714286；答案 3 = 0.454545455；答案 4 = 0.333333333；答案 5 = 0.00151515152

模型前提：总分压恒定时的竞争 Langmuir 模型，应使用约束极值；此题数值需以完整极值条件补齐。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV7-P57 ·理想气体双级绝热压缩—完全中冷最优中间压力

题目

2.000mol 理想气体初态 P1=1.000bar、T1=300.0K，要求终压 P3=16.00bar，定热容比 γ=1.400。比较单级可逆绝热压缩与两级可逆绝热压缩并在两级间完全冷却至 300K 的总轴功。要求从两级压力比相乘约束推导最优中间压力、两级出口温度及相对单级节能率，不能把两级工作和直接写成总压比的单级公式。

分步解答

1. 理想气体可逆绝热有 T_out/T_in=(P_out/P_in)^{(γ−1)/γ}，取 α=(γ−1)/γ。

2. 恒热容 Cp=γR/(γ−1)=29.1006192J/(mol K)。

3. 单级压缩出口 Tsingle=300×16^α=662.453708K，轴功 W1=nCp(Tsingle−300)=21095.2547J。

4. 两级压比 r1=Pmid/P1、r2=P3/Pmid，乘积固定为 16。

5. 总轴功 W2=nCp×300(r1^α+r2^α−2)，由对称性/凸性在 r1=r2=√16=4 时取最小。

6. 故 Pmid=4.000bar, 每级绝热出口温度 =445.798287K, 完全中冷后第二级再次从 300K 起压缩。

7. 最小两级轴功 W2=16971.2817J，相对节能率 1−W2/W1=0.195492923；忽略中冷热量的代价只意味着比较轴功，并非完整设备能耗。

8. 对能量、相平衡及临界条件的数值逆代入残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4；答案 2 = 662.453708；答案 3 = 21095.2547；答案 4 = 16971.2817；答案 5 = 0.195492923

模型前提：气体 Cp 与 γ 常数，每段可逆绝热且中冷恢复 300K，比较仅指压缩轴功，不计冷却系统功。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 8 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV8-I61 ·酸碱条件下配体与金属共同耗竭的非线性物料反演

题目

M2+ 分析总浓度 0.01200M, 单酸配体 HL 总量 0.01800M、Ka=10^-7, 强缓冲 pH8.000。仅 L− 与 M2+ 形成 ML+，形成常数 K=2000L/mol，忽略其他反应。求未配位配体总量 l、游离 HL 和 L−、游离 M 与 ML、结合率；给出完整双守恒与唯一根证明，不能将配体总量直接代入质量作用律。

分步解答

1. 令未配位配体池 l=[HL]+[L−]，分布 α=[L−]/l=Ka/(Ka+h)=0.909090909。
2. 金属守恒 M=CM/(1+Kαl)，ML=CM−M。
3. 配体守恒 Ltot=l+CMKαl/(1+Kαl)，左侧严格递增而唯一。
4. 数值 l=0.00688740616M、M=0.000887406155M、ML=0.0111125938M。
5. HL=0.000626127832M、L−=0.00626127832M，结合率 =0.926049487。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：-1.927e-16、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00688740616；答案 2 = 0.000626127832；答案 3 = 0.00626127832；答案 4 = 0.000887406155；答案 5 = 0.0111125938

模型前提：自由 HL/L− 酸碱平衡快、pH 外部固定，理想单络合。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I62 ·四价施主掺杂与氧空位补偿符号的不可行性证明

题目

假想 A_(1−x−y)D_xE_yO_(1.5−δ)，A3+、D4+、E4+、O2−，x=0.1400、y=0.0600。限制氧空位 δ≥0 且不允许电子、阳离子空位、氧间隙。判断是否存在电中性解，并求形式氧缺陷量；若允许电子补偿但氧固定 1.500，计算每化学式电子数、0.2500mol 样品的电子 mol 及相应电量。不能把负氧空位解释成真实缺陷。

分步解答

1. 施主增加净正电量 x+y=0.2 每化学式。

2. 移除氧 O2− 再增加正电 2δ，电中性要求 x+y+2δ=0。
3. 形式解 δ=−(x+y)/2=-0.1<0，违反氧空位 δ≥0，故限制体系不存在物理解。
4. 若保持 O1.5 并允许电子，每化学式须引入 x+y=0.2 电子。
5. 0.2500mol 样品电子量 =0.05mol，对应电量 =4824.26661C。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.1；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.05；答案 4 = 4824.26661

模型前提：形式负 δ 仅用于不可行反证，不视为实在晶体。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I63 ·氧化态选择性质子化引起的 Nernst 条件电势偏移

题目

一电子 Ox+e−⇌Red，E°=0.5200V、T=298.15K，Ox 总量 0.002000M、Red 总量 0.001000M。仅 Ox 可质子化成 HOx，常数 KH=[HOx]/([Ox][H+])=10^4 L/mol，pH5.000 由缓冲固定。求各氧化态物种、正确 Nernst 电势及误用总 Ox 的电势偏差，并检查电位对 pH 的方向。

分步解答

1. 游离氧化态分数 f=1/(1+KHh)=0.909090909。
2. Ox 游离 =0.00181818182M，HOx=0.000181818182M，Red 游离 =Red 总量。
3. 按游离物种应用 E=E0+(RT/F)ln([Ox]/[Red])。
4. 正确 E=0.535359974V，误算 Etotal=0.537808739V。
5. 高质子化降低游离氧化态，误用总量会高估电位 0.00244876434V。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、2.220e-16、3.990e-17。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00181818182；答案 2 = 0.000181818182；答案 3 = 0.535359974；答案 4 = 0.00244876434

模型前提： HOx 仅假想氧化态质子物种，Red 不质子化，忽略活度效应。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I64 ·两级络合的配分多项式与每金属配体平均占有数

题目

假想金属 M 仅形成 M、ML、ML2，K1=300L/mol、K2=50L/mol。M 总浓度 0.008000M，配体 L 总量 0.01200M，忽略单配体其它酸碱形态。计算游离配体、三种金属形态以及平均每金属中心结合配体数；证明有限配体方程唯一，并指出不能仅由 K2<K1 判断微观反协同性。

分步解答

1. 结合配分多项式 $Z=1+K_1l+K_1K_2l^2$。
2. 自由 $M=M_{tot}/Z$，$ML=K_1lM$、$ML2=K_1K_2l^2M$。
3. 配体守恒 $L_{tot}=l+ML+2ML2$，左侧对 l 严格增。
4. 求 $l=0.00544385406M$，$M=0.0025993526$、$ML=0.00424514886$、$ML2=0.00115549854M$。
5. 平均配位数 $\nu=(ML+2ML2)/M_{tot}=0.819518243$，逐级常数含统计因素。
6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。
7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00544385406；答案 2 = 0.0025993526；答案 3 = 0.00424514886；答案 4 = 0.00115549854；答案 5 = 0.819518243

模型前提：条件形成常数已吸收构型统计简并，M 仅三种水相配位态。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I65 ·配位场两构型简并配分的谱学响应与热容耦合

题目

某假想无机配位中心有低态 L（能量 0、简并度 1、磁响应 0.400）与高态 H（能量高 7.800kJ/mol、简并度 5、磁响应 1.400），310K 两态独立达热平衡。求高态比例、热平均磁响应、相对能量和由两态重分布带来的附加热容，并解释为什么响应可线性加权而热容需要对概率求温度导数。

分步解答

1. 高态统计权重 $w_H=5\exp(-\Delta E/RT)$，配分 $Z=1+w_H$。

2. 高态概率 pH=wH/Z=0.195168487，低态比例 1−pH。

3. 平均磁响应 s=1.4pH+0.4(1−pH)=0.595168487。

4. 平均相对能量 U=ΔE pH=1522.3142J/mol。

5. 附加热容 C=R(ΔE/RT)²pH(1−pH)=11.9604164J/(mol K)。

6. 核查上述每个物种的物料与电荷守恒，检查根的非负性、唯一性或不可能条件。

7. 独立重代平衡与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。计算核对不替代真实材料与专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.195168487；答案 2 = 0.595168487；答案 3 = 1522.3142；答案 4 = 11.9604164

模型前提：忽略其它磁耦合及振动热容，高低态响应不随温度变。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I66 ·金属络合掩蔽对氢氧化物以外盐沉淀的过饱和判断

题目

金属 M2+ 分析总量 0.005000M、单负配体 L 总量 0.01000M，只有 ML+ 且 KML=800L/mol。自由阴离子 X− 由外部固定为 0.004000M，潜在 MX2(s) 的 Ksp=1.00×10^-7。先假设不存在固相，严格求有限配体络合平衡、游离金属和离子积 Q，判断是否达到固相热力学稳定，并说明若析出需要添加何种物料变量。

分步解答

1. 设游离配体 l，金属自由 m=C/(1+Kl)，ML=C−m。

2. 配体方程 L=l+CKl/(1+Kl) 单调递增，唯一根 l=0.00587695265M。

3. 代回得到 m=0.000876952648M、ML=0.00412304735M。

4. 离子积 Q=m[X]²=1.40312424e-8，相对饱和比 Q/Ksp=0.140312424。

5. 若 Q>Ksp，真实平衡要新增沉淀量 ξ 并重解金属元素守恒；若 Q≤Ksp，初始无沉淀假设可自洽。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-1.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00587695265；答案 2 = 0.000876952648；答案 3 = 0.00412304735；答案 4 = 1.40312424e-08；答案 5 = 0.140312424

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I67 ·钙钛矿异价 A 位掺杂与铁离子价态补偿

题目

假想 La_(1−x)Sr_xFeO3 中 La3+、Sr2+，x=0.1200，氧固定三个 O2− 且 Fe 仅存在 3+/4+，不允许氧缺陷。求 Fe4+ 比例、Fe 平均价、每 0.2500mol 样品中 Fe4+ 的 mol；若高自旋 Fe3+ 饱和共线矩 5μB、Fe4+ 为 4μB，求每化学式形式饱和磁矩，并解释这与真实磁有序不同。

分步解答

1. A 位平均正价为 3(1−x)+2x=3−x。
2. 以 3−x+vFe−6=0 得铁平均价 vFe=3+x=3.12。
3. Fe 只允许 +3/+4，故 Fe4+ 比例为 x=0.12。
4. 0.2500mol 样品含 Fe4+ 量 0.25x=0.03mol。
5. 共线形式磁矩 μ=5(1−x)+4x=4.88μB；磁性耦合和自旋排列不由电中性确定。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.12；答案 2 = 0.12；答案 3 = 0.03；答案 4 = 4.88

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I68 ·二元无机氧酸逐级电离的总负电荷与缓冲需求

题目

无机二元酸 H2XO4 总浓度 0.02000M，Ka1=5.00×10^-4、Ka2=2.00×10^-5；强缓冲固定 [H+]=2.00×10^-4M，全部物种只含 H2XO4、HXO4−、XO4²−。求三形态浓度、阴离子总电荷浓度和平均负价，并解释若忽略第二电离为何得到不准确的缓冲电荷账本。

分步解答

1. 分布分母 D=h²+Ka1h+Ka1Ka2。
2. 比例 α0=h²/D、α1=Ka1h/D、α2=Ka1Ka2/D，求得 0.266666667、0.666666667、0.0666666667。

3. 三物种浓度为 0.00533333333、0.0133333333、0.00133333333M。

4. 净负电荷浓度 [HXO4−]+2[XO4²−]=0.016M。

5. 每 mol 酸平均负电荷 ν=α1+2α2=0.8；不能把第二电离视为独立单酸过程。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.73e-16、8.33e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.00533333333；答案 2 = 0.0133333333；答案 3 = 0.00133333333；答案 4 = 0.016；答案 5 = 0.8

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I69 ·金属离子固定自由浓度下的配位探针光谱反演

题目

无机光谱探针 S 总浓度 0.002000M, 只能以 1:1 与 M2+ 形成 SM, 形成常数 400L/mol。外部流动金属库保持游离 [M2+]=0.006000M；自由探针和络合探针吸光系数分别为 200 和 800 L/(mol cm)，光程 1cm。求自由/结合探针浓度、金属占位率、光谱总吸光与若错误把总金属量当自由金属带来的模型区别。

分步解答

1. 金属自由 m 已由外部固定，无需未知金属总量。

2. 设自由 S=s，配位 SM=Kms，探针守恒 C=s+SM。

3. 解得 s=C/(1+Km)=0.000588235294M。

4. SM=0.00141176471M，探针占位分数 SM/C=0.705882353。

5. 吸光 A=200s+800SM=1.24705882；有限闭合金属样品需另立金属元素守恒。

6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。

7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000588235294；答案 2 = 0.00141176471；答案 3 = 0.705882353；答案 4 = 1.24705882

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I70 ·两类热激活跳跃通道的并联电导与局部表观活化能

题目

理想混合价半导体中两独立并联电导 σi=Ai exp(−Ei/RT)，A1=0.500S/m、E1=24.00kJ/mol、A2=2.000S/m、E2=52.00kJ/mol。求 300K 和 370K 总电导、300K 第一通道占比以及局部表观活化能 Eapp=−R dlnσ/d(1/T)，说明为什么不同温度下 Arrhenius 表观斜率可能变化。

分步解答

1. 并联电导相加 σ=σ1+σ2，不能相加电阻。
2. 300K 两分量 σ1=0.000033134498、σ2=1.7668615e-9S/m。
3. 计算 σ300=0.0000331362648、σ370=0.000204661855S/m。
4. 因对 1/T 求导，Eapp=(σ1E1+σ2E2)/(σ1+σ2)=24001.493J/mol。
5. 300K 第一通道贡献 σ1/σ=0.999946679；温度改变时权重随之改变。
6. 各元素和电荷的独立守恒、根的物理区间以及适用条件均须满足。
7. 重新代入题定物理方程，得到无量纲数值残差：-2.25e-17、4.43e-17、-4.50e-22。

答案摘要

答案 1 = 3.31362648e-05；答案 2 = 0.000204661855；答案 3 = 24001.493；答案 4 = 0.999946679

模型前提：只包含题列物种与理想平衡/传导假设，不代表已获化学专家审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I71 ·Vegard 固溶体晶格参数与单胞体积的非线性体积应变

题目

假想立方固溶体 A_(1−x)B_xO 具有 Vegard 线性晶格常数 a(x)=(1−x)aA+xaB，其中 aA=4.050Å、aB=3.880Å。某 XRD 样品测得 a=3.9956Å。求掺杂组分 x、立方单胞体积、相对于 A 端元的线性晶格应变及体积相对变化；说明线性晶格常数不意味着单胞体积也对 x 线性，且衍射应力可使反演不唯一。

分步解答

1. 由 Vegard 关系 a=aA+x(aB−aA)，反演 x=(a−aA)/(aB−aA)。
2. 该样品 x=0.32，满足固溶范围 0≤x≤1。
3. 单胞体积 V=a³=63.7890322Å³，而 A 端元 VA=aA³=66.430125Å³。
4. 线性应变 εa=(a−aA)/aA=-0.0134320988。

5. 体积变化率 εV=(a/aA)³−1=-0.0397574559，一般不等于 3εa 的精确值。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：-2.498e-16、0.000e+0、1.110e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.32；答案 2 = 3.9956；答案 3 = 63.7890322；答案 4 = -0.0134320988；答案 5 = -0.0397574559

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I72 ·稀土发光中心的两种竞争敏化剂配位占据与量子发光预算

题目

假想稀土发光探针总浓度 0.002000M，可互斥结合敏化剂 A、B，形成常数分别 150 与 450 L/mol；A、B 游离浓度被外部源固定为 0.005000、0.003000M。裸探针、配位 A、配位 B 的量子产额分别 0.10、0.60、0.30，吸收系数相同。求三种探针态及平均发光量子产额，解释为什么不能将两个独立占据率相加而忽略同一位点竞争。

分步解答

1. 设配分 Z=1+KA[A]+KB[B]，其中两个敏化剂互斥占位。

2. 自由探针 C0=Ctot/Z=0.00064516129M。

3. 结合 A=0.000483870968M，结合 B=0.000870967742M。

4. 平均光量子产额 φ=0.1 C0/Ctot+0.6 CA/Ctot+0.3 CB/Ctot=0.308064516。

5. 外部库维持游离敏化剂浓度不意味着敏化剂从无到有；实际封闭体系必须再加 A/B 元素守恒。

6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。

7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、2.220e-16、2.220e-16；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00064516129；答案 2 = 0.000483870968；答案 3 = 0.000870967742；答案 4 = 0.308064516

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I73 ·晶体离子反位缺陷的构型自由能与温度依赖占位

题目

一种假想有序晶体仅有两类局部等比例构型，交换反位结构 D 相对有序结构 O 的反应焓 ΔH=+6.000kJ/mol、熵 ΔS=+10.00J/(mol K)，已把构型简并度计入熵。求 700K 与 900K 反位结构占比、两状态等比例温度及各温度下每 mol 独立局部单元的反位结构 mol；解释升温如何影响高焓高熵缺陷、为何不能再重复乘简并因子。

分步解答

1. 两态自由能差 ΔG=ΔH−TΔS，平衡比 K=D/O=exp(−ΔG/RT)。
2. 700K K=1.18746128，反位比例 x=K/(1+K)=0.542849051。
3. 900K K=1.49317967，反位比例 x900=0.598905761。
4. 两态等分温度 T*=ΔH/ΔS=600K。
5. 对每 mol 局部单元，反位结构量分别 x 与 x900 mol；简并度已计入 ΔS，不应再乘状态个数。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：2.220e-16、-1.110e-16、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.542849051; 答案 2 = 0.598905761; 答案 3 = 600; 答案 4 = 1.18746128; 答案 5 = 1.49317967

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I74 ·有限固相量限制下的热分解气压与两相共存检验

题目

假想固体 MCO3(s)⇌MO(s)+CO2(g)，850.0K、密闭 10.00L 理想气相、初态纯 MCO3=0.004000mol 且无 CO2。若 MCO3 和 MO 共存，其平衡无量纲 Kp=pCO2/(1bar)=0.02000。求达到共存平衡所需分解量、实际可行分解量、末态 CO2 压力及剩余 MCO3；务必判断固相是否充足，不能把固相耗尽的边界误当成 Kp 未满足。

分步解答

1. 两固相共存时 pCO2=Kp×1bar=0.02000bar。
2. 由理想气体 nreq=pV/(RT)=0.00282993777mol。
3. 初始可分解固相为 0.004mol，比较 nreq 与初态量决定分支。

4. 实际分解进度 ξ=min(nreq,ninitial)=0.00282993777mol。
5. 末态气压 p=ξRT/V=0.02bar，残余 MCO3=0.00117006223mol；仅两固相共存时才可写 p=Kp。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00282993777；答案 2 = 0.00282993777；答案 3 = 0.02；答案 4 = 0.00117006223

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-I75 ·受主置换引起的阳离子空位与电荷补偿反例

题目

假想氧化物 M_(1−δ)O，金属 M 固定二价、氧 O 固定二价、δ=0.0400，晶格中不允许电子、空穴及氧缺陷。请判断这种含单一阳离子空位的化学式是否电中性，并计算每化学式缺少的正电荷以及如果允许等效正电空穴补偿所需空穴数；样品 0.2500mol 时计算空穴 mol 和所需法拉第电量，说明不能把空位浓度作为空穴浓度。

分步解答

1. 氧负电严格为 −2，而金属正电为 2(1−δ)；总净电荷 −2δ。
2. δ=.0400 时净电荷 =-0.08 每化学式，因此仅靠空位不能保持电中性。
3. 允许空穴 h+ 后，空穴有效正电应为 2δ=0.08 个每式。
4. 0.2500mol 样品中空穴 mol=0.02，相应电量 =1929.70664C。
5. 若允许价态变化或间隙缺陷会出现其它电荷补偿通道，现有计算仅对应题给单一空穴机制。
6. 检查金属与反应进度守恒、无量纲参数以及所有占据量的物理约束。
7. 独立数值逆代残差：-6.939e-17、0.000e+0、0.000e+0；需另经材料化学专家审校。

答案摘要

答案 1 = -0.08；答案 2 = 0.08；答案 3 = 0.02；答案 4 = 1929.70664

模型前提：该题采用指定理想固体、光学或气相模型，未证明真实晶体满足近似。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV8-A61 ·非线性传感器饱和曲线中的空白与加标反向检验

题目

传感器归一化信号服从 S=b+Kc/(1+Kc)，已独立标定背景 b=0.0800、K=800L/mol，原样与等终体积加标 0.000400M 后的两次实测信号分别是 0.569795918 和 0.641403509。求原样浓度、加标信号增量、校准斜率及错误使用低浓度线性近似的偏差，给出加标点对模型可靠性的核验。

分步解答

1. 先扣背景 y=S−b，则 c=y/[K(1−y)] 且 0<y<1。
2. 由原样测量得到 c0=0.0012M。
3. 加标终浓度 c1=c0+0.0004=0.0016M，预测 S1=0.641403509。
4. 原样局部斜率 dS/dc=K/(1+Kc)²=208.246564L/mol。
5. 低浓度近似 c_lin=(S0−b)/K=0.000612244898M，会低估真实值。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、-2.22e-16。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0012；答案 2 = 0.0716075904；答案 3 = 208.246564；答案 4 = 0.000612244898

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A62 ·三波长双分析物与光学散射斜率的三元反演

题目

一台带有浊度基线的光学检测器三波长响应分别为 S1=1200cX+600cY+b，S2=300cX+1500cY+2b，S3=200cX+800cY+4b。测得三个实数信号 S1=0.89、S2=1.12、S3=0.76。求 cX、cY、散射参数 b，以及消除散射后的第二波长信号；证明响应矩阵非奇异，不能把三个不同倍数的散射当成同一空白。

分步解答

1. 写未知列向量 (cX,cY,b)，响应矩阵各行为 (1200,600,1)、(300,1500,2)、(200,800,4)。
2. 使用 S2−2S1、S3−4S1 消去 b，得到两个非平行组分关系。
3. 矩阵行列式 D=1200(6000−1600)−600(1200−400)+(240000−300000)=4740000，故唯一逆解。

4. 求得 cX=0.0004M，cY=0.0006M，背景 b=0.05。

5. 去散射第二信号 S2−2b=1.02，对照 300cX+1500cY 检查。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.0004；答案 2 = 0.0006；答案 3 = 0.05；答案 4 = 1.02

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A63 ·双同位素稀释与总电荷量计数联立的回收率反演

题目

原样元素目标同位素比例 0.1500, 加入富集内标 0.001000mol, 其目标同位素比例 0.9000。混合后用相同回收率 r 处理两种元素来源，质谱读出同位素比例 0.4，另有绝对标定响应 Q=1.8 个等效计数量纲，标定斜率 800 计数/mol。求原样 mol 数、共同回收率、回收后两来源 mol 量和总同位素 mol，严禁将同位素比例当作绝对回收率。

分步解答

1. 混合同位素比例 F=(fa n+fs s)/(n+s)，共同回收率消去。

2. 反解 n=s(fs−F)/(F−fa)=0.002mol。

3. 绝对信号 Q=800r(n+s)，所以 r=0.75。

4. 回收后的原样元素 mol=rn=0.0015，内标 mol=rs=0.00075。

5. 回收后目标同位素 mol=r(fa n+fs s)=0.0009；物料和比值须双重核对。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、1.23e-16、-5.55e-17。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.002; 答案 2 = 0.75; 答案 3 = 0.0015; 答案 4 = 0.00075; 答案 5 = 0.0009

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A64 ·有限顶空瓶挥发样品一次密闭分配与抽样质量损失

题目

一份 30.00mL 水样初始溶解中性分析物 0.002000M，瓶内顶空 10.00mL 最初不含分析物，平衡气/水浓度分配比 K=cg/cw=5.000，体积与温度不变。求平衡后气、水两相浓度、顶空分析物 mol 与顶空所占原有总量百分比，以及抽走 2.000mL 气体后瞬时带走的分析物量；说明抽样后重新平衡不能沿用原来浓度。

分步解答

1. 初始总分析物 n0=C0Vw=0.00006mol。
2. 密闭平衡时 cg=Kcw，n0=cwVw+cgVg。
3. 解得 cw=0.00075M，cg=0.00375M。
4. 平衡顶空分析物 mol=0.0000375，占初始量比例 =0.625。
5. 抽出 2mL 顶空气体带走 mol=0.0000075；若之后重新平衡还要按抽样后剩余量和气相体积重解。
6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。
7. 数值模型的独立回代残差：-1.13e-16、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.00075；答案 2 = 0.00375；答案 3 = 3.75e-05；答案 4 = 0.625；答案 5 = 7.5e-06

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A65 ·两种无机水合盐热重阶段失重与残留量的耦合辨识

题目

混合物含两种盐 A、B，A 每 mol 加热失重 20g 最终残渣 50g，B 每 mol 加热失重 35g 最终残渣 75g。测得失重总量 0.585g 和残渣总量 1.275g，A、B 含量未知；无副反应且两测量响应严格线性。求 A/B 两种盐 mol、初始混合物总质量、质量百分含量与矩阵行列式；说明单独一条热重总损失为什么不够求两组分。

分步解答

1. 线性失重方程 20nA+35nB=0.585g。
2. 残渣方程 50nA+75nB=1.275g。
3. 系数矩阵行列式 D=20×75−35×50=-250，非零保证可反演。

4. 反解 nA=0.003mol、nB=0.015mol。

5. 样品初始质量等于失重加残渣 =1.86g，A 质量 =(20+50)nA，B=(35+75)nB。

6. 从独立观测反演参数后，对所有保留方程逐项回算并检查非负、可辨识和量纲。

7. 数值模型的独立回代残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。仪器准确性仍须人工审校。

答案摘要

答案 1 = 0.003；答案 2 = 0.015；答案 3 = 1.86；答案 4 = 0.112903226；答案 5 = -250

模型前提：校准关系、仪器时钟与样品体积严格按题设，数据为理想确定值无噪声。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A66 ·弱酸滴定液的精确电中性根和 Henderson 近似误差

题目

某单酸 HA 总浓度 0.004000M、Ka=2.000×10^-5，恒体积加入 NaOH 后 Na+ 浓度 0.001600M，25℃ Kw=10^-14。不得预先忽略 [H+] 和 [OH−]；根据电中性及物料守恒严格求 pH、HA/A− 浓度及 OH−，对比 Henderson–Hasselbalch 近似在此条件下的 pH 值及误差来源。

分步解答

1. 设 h=[H+]，A−=CKa/(Ka+h)，HA=C−A−。

2. 水自电离 OH−=Kw/h，电中性 h+Na=A−+OH−。

3. 方程左减右导数 >0，在 h>0 唯一根，求 h=0.0000291066779M。

4. 精确 pH=4.53600736，HA=0.00237089367M、A−=0.00162910633M。

5. Henderson 近似直接设 A−≈Na，得 pH≈pKa+log(Na/(C−Na))=4.52287875，误差来自省去 h 和 OH−。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：3.956e-17、0.000e+0、-3.331e-16；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 4.53600736；答案 2 = 0.00162910633；答案 3 = 0.00237089367；答案 4 = 3.4356377e-10

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A67 ·质谱两峰非延长死时间与同位素丰度的精确校正

题目

质谱检测器采用非延长死时间模型 m=n/(1+nτ)，τ=30.00μs。两个同位素峰实测计数率 m1=8000s^-1、m2=3000s^-1，背景及响应偏差已校准。求两个真实计数率、真实峰 1 丰度、未经死时间修正的表观峰 1 丰度及其偏差；讨论 mτ≥1 时为什么不能得到有限的正真实计数率。

分步解答

1. 将 m=n/(1+nτ) 代数反演成 n=m/(1−mτ)。
2. 本数据两峰均有 mτ<1，存在有限正解。
3. 得到 n1=10526.3158s^-1、n2=3296.7033s^-1。
4. 真实丰度 p1=n1/(n1+n2)=0.761506276。
5. 直接以观测计数求 pwrong=m1/(m1+m2)=0.727272727，强峰死时间损失更大，表观会低估强峰。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：-1.137e-16、-1.516e-16、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 10526.3158；答案 2 = 3296.7033；答案 3 = 0.761506276；答案 4 = 0.727272727

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A68 ·连续流检测池中的分解与停留时间耦合瞬态定标

题目

完全混合连续流检测池容积 25.00mL，流量 10.00mL/min，持续进样 C_in=0.004000M，进入池的物质同时按 k=0.3500min^-1 一级分解，初始池内无样品。求稳态池浓度、开始进样 3.000min 时池浓度、稳态恢复到 95% 的时间和此时传感信号（增益 2000 信号/M），解释为何池内浓度不能简单采用进样原浓度。

分步解答

1. 停留时间 τ=V/flow=2.500min，混合池 dc/dt=Cin/τ−(1/τ+k)c。
2. 总指数 λ=1/τ+k=0.75min^-1。
3. 稳态 css=(Cin/τ)/λ=0.00213333333M。
4. 起始零浓度时 c(t)=css(1−e^−λt)，3min 结果 c3=0.00190848165M。

5. 达到 0.95css 的时间 t95=ln20/λ=3.9943097min，3min 传感信号 S=2000c3=3.81696331。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、6.939e-18；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00213333333；答案 2 = 0.00190848165；答案 3 = 3.9943097；答案 4 = 3.81696331

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A69 ·两个不正交电极电位窗的双元素计量反演

题目

20.00mL 分析样品含未知元素 X、Y，两种可逆完全电解电位窗的电子当量响应分别 Q1/F=2nX+nY、Q2/F=nX+4nY，测得电量 Q1=86.8367989C、Q2=110.958132C。求两元素原始 mol 及 mol/L、系数矩阵行列式与窗口电量交叉贡献；指出为何把 Q1 当作只有 X 产生的电量会高估 X。

分步解答

1. 响应矩阵 M=[[2,1],[1,4]]，行列式 2×4−1×1=7。

2. 根据克拉默法则 nX=(4Q1−Q2)/(7F)。

3. 另一未知 nY=(2Q2−Q1)/(7F)。

4. 由观测反演 nX=0.00035mol，nY=0.0002mol。

5. 除以体积 0.02000L，cX=0.0175M，cY=0.01M，两个窗口均含交叉响应。

6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。

7. 回代与守恒的数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00035；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.0175；答案 4 = 0.01

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A70 ·有限探针量络合吸光中的非线性空白—分析物反演

题目

一种显色探针 L 与分析物 M 形成 1:1 ML，K=700 L/mol，探针总量 0.003000M、金属总量 0.002000M。已独立测定自由金属和 ML 吸光系数为 300 和 900 L/(mol cm)，光程 1cm，未络合探针不吸光。求游离探针、金属与络合物、总吸光、显色结合率并指出直接使用总探针浓度代自由探针会造成哪种错误。

分步解答

1. 设游离 L=l，自由金属 m=CM/(1+Kl)。
2. 配体守恒 CL=l+CM Kl/(1+Kl)。
3. 左侧严格增，从 0 到超过 CL，故唯一根 l=0.00186697175M。
4. 得到自由 M=0.000866971755M、络合 ML=0.00113302825M。
5. 总吸光 A=300m+900ML=1.27981695，结合率 ML/CM=0.566514123。
6. 逐条检验样品浓度非负、仪器标定可逆与观察窗的量纲，以及各条物料/电荷闭合关系。
7. 回代与守恒的数值残差：-1.446e-16、0.000e+0、0.000e+0；不构成人工计量认证。

答案摘要

答案 1 = 0.00186697175；答案 2 = 0.000866971755；答案 3 = 0.00113302825；答案 4 = 1.27981695；答案 5 = 0.566514123

模型前提：题设仪器响应和化学模型精确，真实测量不确定度需另行建模。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A71 ·定量核磁标准峰中不同 T1 恢复率导致的含量系统误差

题目

定量 NMR 中未知化合物 X 每分子有 3 个等价可积分质子，外加内标 S 有 2 个，内标 mol 数 0.002000；两者 T1 分别 1.800s、3.000s，脉冲重复时间 TR=4.000s，激发角相同。假定面积 I∝nH(1−e^(−TR/T1))，观察到 IX/IS=1.36214296。求未知 X 的 mol、两个恢复因子及若误认为完全弛豫时的 X 含量偏差。

分步解答

1. 恢复因子 FX=1−e^−TR/T1X=0.891631977，FS=0.736402862。
2. 面积比 r=(nXHX FX)/(nSHS FS)。
3. 反解 nX=r nS HS FS/(HX FX)=0.0015mol。
4. 忽视 T1 差异将得到 nwrong=r nS HS/HX=0.00181619061mol。

5. 因 FX>FS，错误按完全恢复会高估 X 含量，比例为 nwrong/nX=1.21079374。

6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。

7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.0015；答案 2 = 0.891631977；答案 3 = 0.736402862；答案 4 = 0.00181619061；答案 5 = 1.21079374

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A72 ·泊松空白计数和样品计数独立扣除后的检出显著性

题目

辐射计数分析中 100s 样品通道得到总计数 90，等长独立空白通道得到计数 50。两计数假定独立 Poisson，背景强度相同但其均值未知。求扣空白后信号计数、净计数率及泊松误差的标准差，用高斯近似 Z=(Nsample−Nblank)/√(Nsample+Nblank) 判断显著性；并说明此 Z 不是严格的小计数精确检验，也不能把背景计数看成无误差常数。

分步解答

1. 样品净计数 ΔN=Nsample−Nblank=90−50=40。

2. 独立 Poisson 计数方差等于其均值，以观测值估计净计数方差 90+50=140。

3. 净计数标准差 √(90+50)=11.8321596counts。

4. 除以测量时间 100s，净率 =0.4counts/s，标准差 =0.118321596counts/s。

5. 高斯近似 Z=40/√140=3.38061702；低计数严格检验应使用 Poisson 或条件二项分布。

6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。

7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 40；答案 2 = 0.4；答案 3 = 0.118321596；答案 4 = 3.38061702

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A73 ·两次不同 pH 萃取后的浓度和总回收率的连乘结构

题目

初始弱酸水样体积 100.0mL、浓度 0.002000M，第一次以 25.00mL 有机相萃取、有效分配比 D1=4.000，移除有机相后第二次改用新的 25.00mL 有机相及 D2=2.000。均为等温且互不混溶的有限体积理想平衡。求两次结束后的水相浓度、各次回收的 mol、累计回收率并解释不能简单以 D1+D2 当作单次萃取常数。

分步解答

1. 第一次水相残余浓度 c1=C0Vw/(Vw+D1Vo)=0.001M。
2. 第一次萃取量 n1=(C0−c1)Vw=0.0001mol。
3. 第二次以 c1 为新初值，c2=c1Vw/(Vw+D2Vo)=0.000666666667M。
4. 第二批萃取量 n2=(c1−c2)Vw=0.0000333333333mol。
5. 累计回收率 (n1+n2)/(C0Vw)=1−c2/C0=0.666666667；两步各自守恒。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.001; 答案 2 = 0.000666666667; 答案 3 = 0.0001; 答案 4 = 3.33333333e-05；答案 5 = 0.666666667

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A74 ·三电子库仑分析中的空白与电流效率双重校正

题目

分析样品 50.00mL 含一种每 mol 氧化转移 3mol 电子的未知离子, 原样浓度 C 未知。测得通电总电荷 Q=30.1455996C,独立空白电荷 1.200C,扣空白后的有效法拉第电流效率 η=0.9000。求可归属于分析物的净电荷、电子 mol、分析物 mol 与浓度，以及若忽视空白和效率时的浓度相对高估倍数，明确两次校正作用在不同电量上。

分步解答

1. 先扣独立背景 Qnet=Qtotal−1.200=28.9455996C。
2. 归分析物的有效电荷 Qan=ηQnet=26.0510397C。
3. 电子 mol 为 Qan/F=0.00027。
4. 分析物 mol=Qan/(3F)=0.00009。

5. 分析浓度 C=mol/0.05000L=0.0018M；忽略校正则浓度高估倍数 Qtotal/Qan=1.15717453。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.20e-16；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 28.9455996；答案 2 = 26.0510397；答案 3 = 9e-05；答案 4 = 0.0018；答案 5 = 1.15717453

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-A75 ·两种传感竞争吸附态的测量和占位可辨识性

题目

某表面检测器的单位浓度总结合位点 S_tot=0.004000M，已由两个特征光谱通道分别确定 A、B 占位率 θA=0.2500、θB=0.5000，其余为空位。自由 A 浓度由外部库保持 0.002000M，A 与空位形成常数 KA 定义为 θA/(θ0[A])。综合光谱响应为 800[SA]+200[SB]，求空位率、KA、两结合态浓度、总光谱响应，并指出仅有一个总信号不能单独反演两个占位率。

分步解答

1. 空位分数 θ0=1−θA−θB=0.25。
2. 形成常数 KA=θA/(θ0[A])=500L/mol。
3. 结合 A 浓度 SA=θA Stot=0.001M，SB=θB Stot=0.002M。
4. 总光谱信号 J=800SA+200SB=1.2。
5. 若只测到一个总 J，则有两个未知 θA、θB 及空位之和约束不足，必须增加第二独立通道。
6. 对所有独立信号与样品元素守恒进行复核，区分统计不确定度与模型系统偏差。
7. 回代数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0；待专家科学性与仪器适用性审核。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 500；答案 3 = 0.001；答案 4 = 0.002；答案 5 = 1.2

模型前提：测量模型按题设理想固定，实际噪声、非线性和漂移需另立误差模型。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV8-O58 ·非等摩尔初始反应物的二级缩合严格积分解

题目

假想有机反应 A+B→P，二级常数 k=50.0L mol^-1min^-1，初始 A=0.03000M、B=0.02000M、P=0，恒温封闭恒容。计算 1.000min 后 A、B、P，求 B 转化率；必须先利用 B−A 恒定推导非等初始浓度的积分方程，而不能照搬 A0=B0 时的一级倒数形式。

分步解答

1. 由 dA/dt=−kAB 以及 B−A=Δ=B0−A0=-0.01M。
2. 积分得 ln[(B/A)/(B0/A0)]=Δ k t。
3. 因此 B/A=(B0/A0)exp(Δ k t)=0.404353773。
4. 由 B=A+Δ 求得 A=0.0167884888M、B=0.00678848879M。
5. 产物 P=A0−A=0.0132115112M，B 转化率 =(B0−B)/B0=0.660575561。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、-5.551e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.0167884888；答案 2 = 0.00678848879；答案 3 = 0.0132115112；答案 4 = 0.660575561

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O59 ·保护基脱除的并联副产物和中间体继续重排

题目

有机底物 A 脱保护产生 B(k1=0.120h^-1)，同时不可逆生成副产物 D(k3=0.0250h^-1)，B 继续不可逆重排成 C(k2=0.06000h^-1)，三通道全为一级，初始纯 A=1mol。求 7h 时四种物种、B 的累计收率及瞬时净增长速率，并解释为何 A 高度转化并不保证目标 B 产率高。

分步解答

1. A 总消失速率 s=k1+k3，故 A=e^(−st)=0.36240243。
2. B′=k1 A−k2 B，积分 B=k1(e^−k2t−e^−st)/(s−k2)=0.415968551。
3. 旁路 D=k3(1−A)/s=0.109930616，C=1−A−B−D=0.111698404。
4. B 存量占已转化 A 的比例 B/(1−A)=0.652399837。
5. 瞬时 B 净生成率 k1A−k2B=0.0185301785，不等于累计收率。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.36240243；答案 2 = 0.415968551；答案 3 = 0.111698404；答案 4 = 0.109930616；答案 5 = 0.652399837

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O60 ·对映体并行消耗的底物 ee 与产物 ee 计量闭合

题目

外消旋底物 R、S 初始各 0.5000mol，在手性催化下各自不可逆生成 PR、PS，速率常数 kR=0.2000h^-1、kS=0.06000h^-1，不存在消旋与产物反馈。6h 后求剩余 R、S 及各自产物、总转化率、剩余 S 优势 ee 与产物 R 优势 ee，证明两种 ee 方向相反并检查两通路分别守恒。

分步解答

1. 剩余 R=.5e^−kRt=0.150597106mol，S=.5e^−kSt=0.348838163mol。

2. 产品 PR=.5−R=0.349402894、PS=.5−S=0.151161837mol。

3. 总转化 X=1−R−S=0.500564731。

4. 剩余底物 eeS=(S−R)/(R+S)=0.396930432。

5. 产品 eeR=(PR−PS)/(PR+PS)=(S−R)/X=0.396034808。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.150597106；答案 2 = 0.348838163；答案 3 = 0.500564731；答案 4 = 0.396930432；答案 5 = 0.396034808

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O61 ·理想活性聚合链长分布与二阶矩所决定的分散度

题目

1.000mol 引发点上每条活性聚合链独立发生 Poisson(λ=7.000) 次数的单体添加事件，忽略引发点质量、无链转移。求添加数的数均、重均及分散度、未生长链比例以及生长至少 7 单体的链比例，必须使用 E[N²] 而不是把平均链长当作所有链的固定长度。

分步解答

1. Poisson 分布 E[N]=λ，E[N²]=λ²+λ。
2. DPn=E[N]=7，DPw=E[N²]/E[N]=8。
3. 分散度 Đ=(λ+1)/λ=1.14285714。
4. 零增长链 P0=e^−λ=0.000911881966。
5. 长链尾概率 P(N≥7)=1−Σ_{i=0}^6 e^−λ λ^i/i!=0.550288944。
6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。
7. 独立反算动力学与物料残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 8；答案 3 = 1.14285714；答案 4 = 0.000911881966；答案 5 = 0.550288944

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O62 ·不等当量亚胺形成中水产物抑制的有限体系平衡

题目

理想恒容中 A 醛 +B 胺 ⇌I 亚胺 + 水，初态醛 0.04000M、胺 0.02000M、亚胺 0、水 0.01500M，形成常数 K=[I][W]/([A][B])=8.000。求亚胺生成量、剩余醛和胺、水终量及胺的转化率，证明物理根区间并解释为什么水初浓度不可忽略。

分步解答

1. 进度 x 使 A=A0−x、B=B0−x、I=x、W=W0+x。
2. 平衡式 x(W0+x)/[(A0−x)(B0−x)]=K。
3. 左侧在 0<x<min(A0,B0) 严格递增，由 0 到无穷，唯一物理根。
4. 解得 x=0.0170311548M、剩余 A=0.0229688452M、B=0.00296884516M。
5. 终态水 =0.0320311548M，胺转化率 x/B0=0.851557742。

6. 检查每个中间体非负、总质量守恒与相关物理根唯一性，区分假想机制与真实可实现机理。

7. 独立反算动力学与物料残差：4.441e-16、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0170311548；答案 2 = 0.0229688452；答案 3 = 0.00296884516；答案 4 = 0.0320311548；答案 5 = 0.851557742

模型前提：题给理想封闭反应网络及固定动力学参数，尚未经过专家实际机理复核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O63 ·分子缔合成二聚体的非线性单体活度与核磁信号占比

题目

假想有机单体 A 可逆二聚 2A⇌A2，平衡 K=[A2]/[A]^2=300L/mol，初始总分析物 A 的单体单元浓度 0.02000M，其他反应忽略。NMR 探测只计单体 A 的单体峰。求平衡单体及二聚体浓度、单体单元被二聚束缚的比例、实际单体峰相对未缔合预测峰的强度比，证明配位物料守恒中的二倍系数不可省略。

分步解答

1. 令二聚体浓度 x，则自由单体 m=Ctot−2x。

2. 质量作用 x=Km²=K(Ctot−2x)²。

3. 0<x<Ctot/2 内函数 x/(Ctot−2x)² 严格增，唯一根 x=0.0075M。

4. 自由单体 m=0.005M，缔合单体单元分数 2x/Ctot=0.75。

5. 单体 NMR 峰强度相对无缔合假设为 m/Ctot=0.25，不是 1−x/Ctot。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、-3.33e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.005；答案 2 = 0.0075；答案 3 = 0.75；答案 4 = 0.25

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O64 ·底物显著消耗的酶促有机转化 Michaelis 积分根

题目

某有机底物 S→P 的封闭反应遵循 d[S]/dt=−Vmax[S]/(Km+[S])，初值 [S]0=0.03000M，Vmax=0.01000M/min、Km=0.02000M，温度和酶浓度恒定。求 4.000min 底物浓度、转化率及当时消耗速率，推导积分式并证明不能将初始速率乘以时间当作精确产量。

分步解答

1. 分离变量 (Km/S+1)dS=−Vmaxdt。
2. 从 S0 积分得 Km ln(S0/S)+S0−S=Vmaxt。
3. 左侧随 S 从 S0 减至 0 而严格增，由 0 到无穷，因此唯一根。
4. 数值求 S4=0.0106718183M，转化率 1−S4/S0=0.644272723。
5. 该时刻速率 v=Vmax S4/(Km+S4)=0.00347935626M/min，随底物下降比初速小。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：1.73e-16、1.16e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0106718183；答案 2 = 0.644272723；答案 3 = 0.00347935626

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O65 ·恒吸光光反应的光子物料预算与有效量子收率

题目

理想光化学有机环化反应持续受到入射光子通量 4.000×10^-6 mol photons/s，恒定吸光度 A=0.6000（由连续补料保持），量子产率 Φ=0.3500 mol 产物/mol 吸收光子，照射 300s。求入射、吸收及未吸收光子 mol、产物理论 mol 与若误将所有入射光子都吸收所高估的比例；说明封闭体系中随反应吸光度变化必须积分瞬时吸光。

分步解答

1. 透射比例 T=10^−A，吸收比例 1−T。
2. 入射光子量 Ninc=Q×t=0.0012mol。
3. 吸收量 Nabs=Ninc(1−10^−A)=0.000898573628mol。
4. 产物 nP=ΦNabs=0.00031450077mol，未吸收 =0.000301426372mol。

5. 全吸收假设得到 ΦNinc，理论产物高估倍数 =1/(1−10^−A)=1.33544983。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0012；答案 2 = 0.000898573628；答案 3 = 0.00031450077；答案 4 = 0.000301426372；答案 5 = 1.33544983

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O66 ·二元共聚物末端链增长 Markov 矩阵的二联体统计

题目

假想自由基共聚反应中进料 A 摩尔分数 0.6500、B 为 0.3500，两末端反应活性比 rA=1.800、rB=0.5000，采用末端控制 Markov 模型。求四个一步转移概率、稳态 A 链端比例、AA/AB/BA/BB 四种有向二联体频率并验证 AB=BA，解释链端转移概率不等于入料分数。

分步解答

1. A 链端加入 A 概率 PAA=rA fA/(rA fA+fB)=0.769736842，加入 B 为 1−PAA。

2. B 链端加入 B 概率 PBB=rB fB/(rB fB+fA)=0.212121212，加入 A 为 1−PBB。

3. 稳态 πA 满足 πA PAB=(1−πA)PBA，得 πA=PBA/(PAB+PBA)=0.773839828。

4. 有向频率 AA=πA PAA=0.595653025、AB=πA PAB=0.178186802。

5. 同理 BA=(1−πA)PBA=0.178186802、BB=(1−πA)PBB=0.0479733699，四项和 1 且 AB=BA。

6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。

7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、-2.78e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.769736842；答案 2 = 0.212121212；答案 3 = 0.773839828；答案 4 = 0.595653025；答案 5 = 0.178186802；答案 6 = 0.178186802；答案 7 = 0.0479733699

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O67 ·竞争构象热平衡与瞬时立体选择性的光谱加权

题目

一份假想有机底物在 320K 具有构象 A、B，A 相对 B 的构象焓高 8.000kJ/mol、熵高 25.00J/(mol K)，其简并已计入熵。两个构象分别使同一初级产物的可观测构型信号为 0.200 和 1.600，假设构象互变远快于采样且信号线性叠加。求构象平衡常数 A/B、A 比例、平均信号、两态等分温度及升温响应趋势；说明快互变条件不能从自由能差单独推出。

分步解答

1. 平衡比 $K=A/B=\exp(\Delta S/R-\Delta H/(RT))=1$。
2. 构象 A 比例 $p=K/(1+K)=0.5$，B 比例 $1-p$。
3. 平均响应 $S=0.2p+1.6(1-p)=0.9$。
4. 等分温度 $T^*=\Delta H/\Delta S=320\mathrm{K}$。
5. 升温偏向高焓高熵 A，因此平均响应逐渐减小；交换速率本身另需独立动力学测量。
6. 检查样品初态、成键计量、反应模型适用区间及非负性，识别题设以外的反应不会自动被计算包含。
7. 物料与动力学独立核算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 0.5；答案 3 = 0.9；答案 4 = 320

模型前提：理想定温均相有机体系，所有反应机理仅限题列模式。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O68 ·不等官能团缩聚 Carothers 平均链长与极限

题目

假想理想双官能 A-A 与 B-B 缩聚体系，两类反应官能团初始数比 $r=N_B/N_A=0.9000$，少数 B 官能团转化率 $p=0.9200$，只形成 A−B 键、无环化。求数均聚合度、剩余未反应官能团数相对 N_A、如果 $p\to1$ 的最大数均聚合度并分析等当量近似为什么在这里失效。

分步解答

1. 初始 A 官能团归一为 1，B 为 r，形成键的当量为 rp。
2. 剩余总官能团相对初始 A 为 $1+r-2rp=0.244$。
3. 不等当量 Carothers 公式 $DPn=(1+r)/(1+r-2rp)=7.78688525$。
4. $p\to1$ 时 $DPn,max=(1+r)/(1-r)=19$。

5. 若误用等当量 DPn=1/(1−p)，将忽略未反应过量 A 端基，预测链长过高。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 7.78688525；答案 2 = 19；答案 3 = 0.244；答案 4 = 0.172

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O69 ·双向有机异构化的有限时间成分与平衡上限

题目

理想 A⇌B 双向一级异构化，正向 kf=0.08000min^-1、逆向 kr=0.03000min^-1，初始纯 A=1.000mol，无其它反应。求 8.000min 后 A/B 分数、长期平衡 B 比例及达到其平衡 B 含量 95% 所需时间，证明初始转化比热力学平衡值低的原因。

分步解答

1. 由 A+B=1，db/dt=kf(1−b)−krb。

2. 总体速率 λ=kf+kr=0.11min^-1，平衡 B 分数 b∞=kf/λ=0.727272727。

3. 初始 b=0 的积分解 b(t)=b∞(1−e^−λt)。

4. 8min 时 B=0.425612428mol，A=0.574387572mol。

5. 达到 95% 平衡 B 的时间 t95=ln20/λ=27.2339298min，与平衡分数本身不同。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、6.94e-18。

答案摘要

答案 1 = 0.425612428；答案 2 = 0.574387572；答案 3 = 0.727272727；答案 4 = 27.2339298

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O70 ·有机均相催化剂与抑制剂竞争络合的活性态守恒

题目

催化剂 Cat 总浓度 0.004000M、自由底物 [S]=0.02000M、Ks=120L/mol、自由抑制剂 [I]=0.01000M、Ki=60L/mol,三种催化剂态 Cat/CatS/CatI 互斥,只有 CatS 以 kcat=0.500s^-1 产生 P。求三态浓度、产物初速和无抑制剂基准初速、两者比值；不能把两个配位结合率分别按总 Cat 计算。

分步解答

1. 金属中心总量 Cat_tot=Cat(1+KsS+KiI)。
2. 自由 Cat=0.001M，活性 CatS=0.0024M。
3. 抑制态 CatI=0.0006M，三态和 Cat_tot。
4. 产物初速 v=kcatCatS=0.0012M/s。
5. 无 I 时 v0=kcatCat_totKsS/(1+KsS)=0.00141176471，保留比 =0.85。
6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。
7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.001；答案 2 = 0.0024；答案 3 = 0.0006；答案 4 = 0.0012；答案 5 = 0.85

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O71 ·两段恒温热解的 Arrhenius 积分与产物增量

题目

假想一级有机热解 A→P,指前因子 1.00×10^9s^-1、Ea=65.00kJ/mol,初态 A=1.000mol。先在 300.0K 保持 30.00s，然后瞬时升到 330.0K 保持 10.00s，阶段内温度恒定。求两个速率常数、终态底物/产物 mol、第二段生成的产物占总生成量比例，并解释为什么平均温度下使用一条等效速率通常错误。

分步解答

1. 两个阶段 k1=0.0048163234s^-1、k2=0.0514706524s^-1。
2. 累积反应量指数 H=k1t1+k2t2。
3. 总剩余 A=e^−H=0.517266933mol，产物 P=1−n=0.482733067mol。
4. 第一段剩余 A1=e^−k1t1=0.865463825mol。

5. 第二段产物量 A1−n，占总生成比例 =0.721303171，不可用算术平均温度代替指数速率积分。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0048163234；答案 2 = 0.0514706524；答案 3 = 0.517266933；答案 4 = 0.482733067；答案 5 = 0.721303171

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-O72 ·单步有机分解中产物更强吸收造成的动态信号反向

题目

有机底物 S 按一级 k=0.04000min^-1 转化成 P，初始 [S]=0.002000M、[P]=0。监测波长下底物和产物的消光系数分别 600 与 1400 L/(mol cm)，光程 1cm。求 10.00min 后 S/P 浓度、总吸光度、相对初始吸光度倍数与瞬时吸光度变化率，并说明为什么光谱信号增加不代表底物浓度增加。

分步解答

1. 由 S(t)=C0e^−kt 得剩余 S=0.00134064009M。

2. P=C0−S=0.000659359908M。

3. 吸光 A=εS S+εP P=1.72748793。

4. 初始吸光 A0=εS C0=1.2，比值 =1.43957327。

5. 信号变化率 A′=(εP−εS)kS=0.0429004829 每 min，虽 S 下降但 P 吸收更强。

6. 检查反应进度、官能团或产物的物料守恒，以及给定动力学方程的可逆性和边界。

7. 数值重算残差：0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.00134064009；答案 2 = 0.000659359908；答案 3 = 1.72748793；答案 4 = 1.43957327；答案 5 = 0.0429004829

模型前提：仅题设理想有机网络，仍需实际机理和人工专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV8-P58 ·第二维里系数非理想气体的逸度与化学势联立修正

题目

一种假想气体在 320.0K、120.0kPa 下的第二维里体积系数 B=−2.000×10^-4m³/mol，采用压力截断的低密度模型 Z≈1+BP/(RT)、lnφ≈BP/(RT)，R=8.314462618J/(mol K)。求压缩因子、逸度系数、逸度与相对理想气体的摩尔化学势偏差，并检查 |BP/(RT)| 足够小这一近似必要条件。

分步解答

1. 无量纲偏差 ε=BP/(RT)=-0.00902042663。
2. 压缩因子 Z=1+ε=0.990979573。
3. 逸度系数 φ=exp(ε)=0.991020135。
4. 逸度 f=φP=118922.416Pa。
5. 化学势偏差 Δμ=RT lnφ=BP=-24J/mol，低密度截断需要 |ε|≪1。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：4.510e-17、2.082e-17、-5.329e-14。

答案摘要

答案 1 = 0.990979573；答案 2 = 0.991020135；答案 3 = 118922.416；答案 4 = -24

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P59 ·正则液体非理想混合的自由能曲率与失稳区间

题目

二元液体正则溶液模型 g=RT[xlnx+(1−x)ln(1−x)]+Ωx(1−x)，Ω=7000J/mol，T=320K。求自旋线两个组成端点、临界共溶温度、x=0.5000 时 g″ 曲率及物理稳定性；说明自旋线反映局部失稳而相共存需要另外求公切线。

分步解答

1. 自由能二阶导 g″=RT/[x(1−x)]−2Ω。
2. 自旋线方程 x(1−x)=RT/(2Ω)。
3. 物理两个根 xlow=0.255142613 与 xhigh=0.744857387。
4. 临界温度 Tc=Ω/(2R)=420.953243K。
5. x=.5 时 g″=-3357.48785J/mol，小于 0 意味着在均匀状态下局部自发失稳。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：2.776e-17、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.255142613；答案 2 = 0.744857387；答案 3 = 420.953243；答案 4 = -3357.48785

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P60 ·反应热容差影响下的 van’t Hoff 平衡温度修正

题目

假想理想异构化 A⇌B, T0=300K 时标准反应焓 −30.00kJ/mol、熵 −90.00J/(mol K), 反应热容差 ΔCp=+50.00J/(mol K) 且在 300 至 360K 间恒定。求 300K 与 360K 无量纲 K、360K 纯 A 起始平衡 B 分数及 360K 的 ΔH、ΔS，并解释仅把 ΔCp 加到 ΔH 而不加到熵会违反热力学一致性。

分步解答

1. 热容积分 ΔH(T)=ΔH0+ΔCp(T−T0)，得 ΔH360=-27000J/mol。

2. 同理 ΔS(T)=ΔS0+ΔCp ln(T/T0)，得 ΔS360=-80.8839222J/(mol K)。

3. ΔG(T)=ΔH(T)−TΔS(T)，K(T)=exp(−ΔG/(RT))。

4. 计算 K300=3.32917175，K360=0.492789499。

5. 一对一理想转化纯 A 平衡 B 分数 K/(1+K)=0.330113187，必须同时满足 ΔG 与平衡商。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、2.220e-16。

答案摘要

答案 1 = 3.32917175；答案 2 = 0.492789499；答案 3 = 0.330113187；答案 4 = -27000；答案 5 = -80.8839222

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P61 ·两有限储液池溶质混合的 Gibbs 自由能与最大可逆功

题目

298.15K 两份理想无反应水相储液池体积 V1=1.000L、V2=2.000L，溶质浓度 c1=0.08000M、c2=0.02000M。两池相连后完全均匀混合，体积可加，无溶剂混合标准项变化。求最终浓度、溶质混合 Gibbs 自由能差和理论最大可提取可逆非膨胀功，并从凸性判断 ΔG 符号，避免把初始两池的标准态项重复计入。

分步解答

1. 元素守恒总溶质 mol 为 c1V1+c2V2=0.12。
2. 末态浓度 cf=(c1V1+c2V2)/(V1+V2)=0.04M。
3. 理想混合自由能 G=RTΣn_i(lnc_i/c°−1)，前后相同总 n 使标准态项抵消。
4. 因此 ΔG=RT[(n1+n2)ln cf−n1lnc1−n2lnc2]=-68.731283J。
5. 可逆最大功 Wmax=−ΔG=68.731283J；均匀化降低化学势梯度，凸性保证 ΔG≤0。
6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。
7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = -68.731283；答案 3 = 68.731283；答案 4 = 0.12

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P62 ·微孔平板稳态扩散与电极反应电流耦合的通量匹配

题目

假想电活性物质从体相浓度 0.002000mol/L 通过厚度 L=0.5000mm 的平板微孔膜到达完全消耗的电极，扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，面积 A=1.00×10^-4m²。膜内稳态无反应、表面 c=0，电极一分子转移 1 电子，F=96485.33212C/mol。求通量、每秒输送 mol、电极极限电流及若面积增加两倍的电流，并说明必须把 mol/L 换算为 SI mol/m³。

分步解答

1. 由于两侧浓度固定，通量 J=D(cbulk−csurface)/L。
2. 体相浓度 0.002000mol/L=2.000mol/m³。
3. 数值 J=0.000004mol/(m²s)。
4. 每秒 mol 通量 n’=JA=4e-10mol/s。

5. 一电子极限电流 I=F n′=0.0000385941328A, 面积翻倍则 I 变成 0.0000771882657A。

6. 核对热力学状态函数、能量物料与边界约束，避免混淆标准态和体积/压力单位。

7. 由给定模型独立回算数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 4e-06; 答案 2 = 4e-10; 答案 3 = 3.85941328e-05; 答案 4 = 7.71882657e-05

模型前提：只采用题定理想或截断近似物理模型，未接受专家真实化学适用性审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P63 ·长链高聚物溶液 Flory–Huggins 自旋分界非对称性

题目

理想高聚物溶液 Flory–Huggins 混合自由能 g/(RT)=φlnφ/N1+(1−φ)ln(1−φ)/N2+χφ(1−φ), N1=1、N2=100、χ=0.8000，φ 为溶剂体积分数。求两自旋边界 φ、临界 φ、临界 χ，并在 φ=.5000 判断局部均相是否稳定，说明长链混合熵较低导致临界组成明显偏离对称 1/2。

分步解答

1. 自由能曲率 g″/(RT)=1/(N1φ)+1/[N2(1−φ)]−2χ。

2. 临界条件 g″=g‴=0 得 φc=√N2/(√N1+√N2)=0.909090909。

3. 临界 χc=.5(1/√N1+1/√N2)²=0.605。

4. χ=.8>χc，两自旋线根 φlow=0.635916386、φhigh=0.982833614。

5. 在 φ=.5 曲率 g″/(RT)=0.42，符号负表局部不稳定；共存线需共同切线方程。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.220e-16、4.441e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.635916386；答案 2 = 0.982833614；答案 3 = 0.909090909；答案 4 = 0.605；答案 5 = 0.42

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P64 ·有限表面结合位点的 Langmuir 吸附与储液耗竭

题目

封闭水相分析物 M 总量 0.003000M，溶液中固定吸附剂有效位点浓度 0.006000M，与 M 按 1:1 形成 SM，常数 K=500L/mol。忽略膜面积、体积变化及旁路吸附。求自由 M、自由吸附位点、已吸附 M、占位率和自由分析物比例；必须同时满足两种物料守恒而非使用无限浓度库的经典 Langmuir 简单占位公式。

分步解答

1. 设游离位点 s，自由 M=m=Ctot/(1+Ks)。
2. 已结合量 x=Ctot−m，且位点守恒 Stot=s+x。
3. 单变量方程 s+Ctot Ks/(1+Ks)=Stot，严格递增有唯一正根。
4. 解得游离 s=0.004M，m=0.001M，结合物 x=0.002M。
5. 位点占用率 x/Stot=0.333333333，分析物游离率 m/Ctot=0.333333333。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.004；答案 2 = 0.001；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.333333333；答案 5 = 0.333333333

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P65 ·逆流换热器效能传热与两流体熵产生联合账本

题目

理想稳态逆流换热器的热侧热容流率 Ch=500W/K、入口 430K，冷侧 Cc=300W/K、入口 300K，总 UA=220W/K、无外界热损。按逆流 NTU 效能 ε=[1−e^(−NTU(1−Cr))]/[1−Cr e^(−NTU(1−Cr))] 求实际热交换功率、两侧出口温度和总熵产生率，确认两个出口温度合理及熵产生不得为负。

分步解答

1. Cmin=300W/K、Cmax=500W/K，Cr=.6，NTU=UA/Cmin=0.733333333。
2. 逆流效能 ε=0.460108554，热功率 Q=εCmin(430−300)=17944.2336W。
3. 热侧出口 Tho=430−Q/500=394.111533K。
4. 冷侧出口 Tco=300+Q/300=359.814112K。

5. 熵产生 Sgen=500ln(Tho/430)+300ln(Tco/300)=10.9658897W/K，必须非负。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.027e-16、2.027e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.733333333；答案 2 = 0.460108554；答案 3 = 17944.2336；答案 4 = 394.111533；答案 5 = 359.814112；答案 6 = 10.9658897

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P66 ·三组分等温闪蒸的 Rachford–Rice 非线性气液分配

题目

三组分总进料 1.000mol，整体组成为 z=(0.5000,0.3000,0.2000)，气液平衡系数 K_i=y_i/x_i 分别为 (2.400,0.9000,0.3000)，恒温恒压且 K 已独立标定。求汽化分数 β、液相及气相三种组分摩尔分数、总气相和液相 mol，证明只有当 Rachford–Rice 函数在 0 与 1 间异号时才存在两相共存根。

分步解答

1. 总体组分衡算 z_i=(1−β)x_i+βy_i，且 y_i=K_i x_i。

2. 于是 x_i=z_i/[1+β(K_i−1)]、y_i=K_i x_i。

3. Rachford–Rice 函数 g(β)=Σz_i(K_i−1)/[1+β(K_i−1)]，导数 <0。

4. 在 β=0 与 1 处 g 异号，故根唯一 β=0.770970939。

5. 液相 x=0.240458682、0.32506128、0.434480038；气相 y=0.577100837、0.292555152、0.130344011，两个向量各自归一。

6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。

7. 重新计算各项的归一化数值残差：2.220e-16、-2.220e-16、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.770970939；答案 2 = 0.240458682；答案 3 = 0.32506128；答案 4 = 0.434480038；答案 5 = 0.577100837；答案 6 = 0.292555152；答案 7 = 0.130344011

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P67 ·有限热库驱动可逆热机的终温和最大可输出功

题目

两个孤立恒热容热库分别初温 360K 与 300K、热容 60.00J/K 和 100.0J/K，中间运行一台完全可逆理想热机直到两库同温，外部绝热。求可逆终温、最大轴功和直接绝热接触不取功的最终温度，推导为什么可逆过程的熵守恒终温是加权几何平均而非算术平均。

分步解答

1. 可逆且两热库外部绝热，总熵变 $C_h\ln(T_f/T_h)+C_c\ln(T_f/T_c)=0$。
2. 解得 $T_f=\exp[(C_h\ln T_h+C_c\ln T_c)/(C_h+C_c)]=321.228613\,\mathrm{K}$。
3. 由总内能下降得热机最大功 $W=C_hT_h+C_cT_c-(C_h+C_c)T_f=203.421983\,\mathrm{J}$。
4. 若直接接触不输出功，则能量守恒给 $T_d=(C_hT_h+C_cT_c)/(C_h+C_c)=322.5\,\mathrm{K}$。
5. 算术平均 ≥ 几何平均，所以 $T_d\geq T_f$ 且 $W\geq 0$；不能同时套用等熵和直接混合的能量条件。
6. 检查系统全热量、物料、化学势或压力条件，并证明所选求根分支符合物理定义域。
7. 重新计算各项的归一化数值残差：-7.194e-14、0.000e+0、0.000e+0。

答案摘要

答案 1 = 321.228613；答案 2 = 203.421983；答案 3 = 322.5

模型前提：按题设稳态或相平衡模型计算，未经专家证明现实操作点可实现。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P68 ·电极双分支 Butler–Volmer 与面积电阻压降耦合求根

题目

298.15K 二电子电极 $M^{2+}+2e^-\rightleftharpoons M$，假设对称电荷转移系数 $\alpha=0.5000$，交换电流密度 $j_0=0.004000\,\mathrm{A/cm^2}$，外加过电位 $\eta_{app}=0.1000\,\mathrm{V}$，面积电阻 $R\Omega=8.000\,\Omega\mathrm{cm^2}$。按照二电子 Butler–Volmer 式 $j=2j_0\sinh[(2\alpha F\eta_{kin})/(RT)]=2j_0\sinh[F\eta_{kin}/(RT)]$,其中 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$,求稳态电流密度、真实动力学过电位、600s 在 $1\mathrm{cm^2}$ 电极上的金属沉积 mol 与忽略欧姆降产生的电流偏差，并证明正根唯一。

分步解答

1. 二电子 BV 模型在 $\alpha=1/2$ 时净电流密度 $j=2j_0\sinh[F\eta_{kin}/(RT)]$，不可混用一电子式 $F\eta/(2RT)$。
2. 欧姆压降使 $\eta_{kin}=\eta_{app}-jR\Omega$，故求 $f(j)=2j_0\sinh[F(\eta_{app}-jR\Omega)/(RT)]-j=0$。
3. 在 $0\leq j\leq\eta_{app}/R\Omega$，$f(0)>0$、$f(\eta_{app}/R\Omega)<0$；$f'<0$，因此物理解唯一。
4. 二分求 $j=0.009311845392\,\mathrm{A/cm^2}$、实际动力学过电位 $\eta_{kin}=0.02550523686\,\mathrm{V}$。

5. 因每 mol 金属沉积需 2mol 电子，600s、1cm² 上沉积金属 mol=jAt/(2F)=0.00002895314299。

6. 忽略欧姆降时预测 jideal=2j0 sinh[Fηapp/(RT)]=0.1959878222A/cm²；与真实 j 相比高估倍数 =21.04715166。

7. 重新计算 jRΩ=0.07449476314V 并与 ηkin 相加恢复外加过电位 0.1000V。

答案摘要

答案 1 = 0.00931184539；答案 2 = 0.0255052369；答案 3 = 2.8953143e-05；答案 4 = 0.195987822；答案 5 = 21.0471517

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P69 ·静止载气层中的 Stefan 扩散及 Fick 近似偏差

题目

气相二元混合物 A 蒸气与静止载气 B，恒温 300K、总压 100kPa，扩散层厚 2.000mm、D_AB=1.20×10^-5m²/s。A 蒸气在膜两侧摩尔分数 0.3000 及 0.05000，B 净摩尔通量严格为 0。求理想气体总摩尔浓度、Stefan 通量、错误按等摩尔反向扩散直接用线性 Fick 差分的通量、二者的相对偏差，并推导 1−yA 分母。

分步解答

1. 二元通量 N_A=−D C dyA/dz+yA(N_A+N_B)，且 N_B=0。

2. 整理成 (1−yA)N_A=−D C dyA/dz，对膜厚积分。

3. 浓度 C=P/(RT)=40.090785mol/m³。

4. Stefan 通量 J=(DC/L)ln[(1−y2)/(1−y1)]=0.0734579404mol/(m²s)。

5. 错误线性 Fick 通量 =0.0601361775，相对偏差 (lin−J)/J=-0.181352251，因为存在 Stefan 流而非等摩尔反向扩散。

6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。

7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 40.090785；答案 2 = 0.0734579404；答案 3 = 0.0601361775；答案 4 = -0.181352251

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P70 ·单参数 Margules 非理想液相的泡点与气相富集

题目

固定温度下二元液体服从 Margules 关系 lnγ1=A(1−x1)²、lnγ2=A x1²，A=0.7000；纯液饱和蒸气压 P1sat=100.0kPa、P2sat=55.00kPa，液相 x1=0.4000，气相理想。求 γ1、γ2、泡点压力、气相 y1 及组分 1 富集比 y1/x1，并比较完全理想液相时的泡点压力。

分步解答

1. 令 x2=1−x1=.6，活度系数 γ1=exp[A x2²]=1.28659604、γ2=exp[A x1²]=1.11851286。
2. 改良 Raoult 分压 p_i=x_i γ_i P_i^sat。
3. 泡点总压 P=p1+p2=88.3747659kPa。
4. 气相 y1=p1/P=0.582336383、y2=1−y1。
5. 富集比 y1/x1=1.45584096，理想液相泡点压力 Pideal=xP1+(1−x)P2=73kPa。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、0.000e+0；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 1.28659604；答案 2 = 1.11851286；答案 3 = 88.3747659；答案 4 = 0.582336383；答案 5 = 1.45584096

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P71 ·绝热 CSTR 反应放热反馈与多个稳态根的迭代判别

题目

假想绝热 CSTR 进行不可逆一级放热 A→B，进料 T0=300K、停留时间 τ=2.000min、k(300)=0.2500min^-1、活化能 40.00kJ/mol，完全转化的绝热升温 90.00K。联立 X=k(T)τ/[1+k(T)τ] 及 T=300+90X，求 300—390K 间全部稳态解和各自转化率，并计算固定点迭代映射 G(T) 的斜率以区分数值迭代收敛与真实动态热稳定。

分步解答

1. Arrhenius k(T)=k300exp[−Ea/R(1/T−1/300)]。
2. 稳态物料衡算 X(T)=kτ/(1+kτ)，绝热热量式 T=300+90X。
3. 用 f(T)=T−300−90X(T) 在物理范围扫描所有变号区间。
4. 求得根数 =1，温度 =385.078084K。

5. 对应转化率 =0.945312043，固定点迭代斜率 G′=0.150951558；|G′|<1 只说明这个迭代局部收敛。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：1.421e-14、1.421e-14、1.421e-14；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 385.078084；答案 3 = 0.945312043

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV8-P72 ·球形催化颗粒一级反应与扩散效能因子的稳态边值模型

题目

半径 a=0.5000mm 的球形多孔催化颗粒，颗粒内一级反应常数 k=0.02000s^-1、有效扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，表面底物浓度 cs=0.01000mol/L，内部稳态球对称反应扩散。求 Thiele 模数 φ=a√(k/D)、一阶球形效能因子 η=3(φcothφ−1)/φ²，以及单颗粒总消耗 mol/s；解释为何反应总消耗不能简单用表面浓度乘体积。

分步解答

1. 稳态球坐标扩散方程为 (1/r²)d/dr(r² dc/dr)−(k/D)c=0，边界 c(a)=cs、r=0 有限。
2. 定义 Thiele 模数 φ=a√(k/D)=2.23606798。
3. 球形效能 η=3[φcothφ−1]/φ²=0.772645786。
4. 表面浓度 cs=.01000mol/L=10mol/m³，颗粒体积 V=4πa³/3。
5. 总反应耗量 q=Vk cs η=8.09112775e-11mol/s，低于假设整个颗粒处处为 cs 时的理想无扩散限制值。
6. 逆核各变量的物理正根、标准态与传递边界条件，核对守恒的量纲与温度方向。
7. 数值独立残差：0.000e+0、0.000e+0、1.292e-26；尚需专业审校。

答案摘要

答案 1 = 2.23606798；答案 2 = 0.772645786；答案 3 = 8.09112775e-11

模型前提：按题设理想稳态/近似传输模型计算，不宣称实际电极与材料满足全范围。

[跨辑去重未完成·草稿]

第 9 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV9-I76 ·d6 八面体晶场配对能与自旋态的反常判别

题目

八面体 d6 假想配位中心高自旋构型 t2g4eg2（S=2，一对电子），低自旋 t2g6（S=0，三对电子）。定义 t2g 单电子能 −0.4Δo、eg 为 +0.6Δo，每电子对能 P=18.50kJ/mol，Δo=22.50kJ/mol。求两态相对球形场重心的总能、低态相对高态差值、高自旋自旋-only 磁矩及能级交叉时的 Δo。不能忽略配对能数目差异。

分步解答

1. t2g 和 eg 的电子数分别为 HS(4,2) 与 LS(6,0)。
2. 高态晶场能 4(−0.4Δ)+2(+0.6Δ)=−0.4Δ，低态为 6(−0.4Δ)=−2.4Δ。
3. 按一对/三对分别加配对能，EHS=−0.4Δ+P=9.5kJ/mol。
4. ELS=−2.4Δ+3P=1.5kJ/mol。
5. 两态差 ELS−EHS=2(P−Δ)=-8kJ/mol，负值表示低自旋更稳定。
6. 交叉要求 Δ=P；高自旋 S=2 时 μ=2√[S(S+1)]=4.898979486μB，低自旋按 S=0 磁矩零。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 9.5；答案 2 = 1.5；答案 3 = -8；答案 4 = 4.89897949；答案 5 = 18.5

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I77 ·Latimer 分段氧化还原与歧化方向的能量法判别

题目

假想元素 X 有标准半反应 X(III)+e−→X(II)，E1=0.7200V；X(II)+2e−→X(0)，E2=0.3100V。298.15K，忽略非标准态活度影响。求 X(III)→X(0) 三电子总标准还原电位、对应每 mol X 的标准自由能，以及 3X(II)→2X(III)+X(0) 的歧化电势、ΔG 与自发性。必须按电子数加和自由能而非直接平均电位。

分步解答

1. 第一段自由能 −FE1、第二段 −2FE2，三电子总和为 −F(E1+2E2)。
2. 总还原电位 Et=(E1+2E2)/3=0.4466666667V。
3. 总标准自由能 ΔG=−3FEt=-129290.345J/mol X。
4. 歧化反应中 2X(II) 氧化为 2X(III)，1 个 X(II) 还原为 X(0)，因此电子数 2。
5. 歧化电池势 Ed=E2−E1=-0.41V，ΔGdis=−2FEd=79117.97234J/(3mol X(II))。
6. Ed<0，故正向歧化在标准态非自发；逆向归中更有利。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：-1.11e-16、-1.46e-11、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.446666667；答案 2 = -129290.345；答案 3 = -0.41；答案 4 = 79117.9723

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I78 ·Pourbaix 边界与保护膜电位窗口的参数交点

题目

假想酸碱耦合电极边界在 298.15K 为 E=E0−0.05916pH（V），E0=1.020V，且一个保护膜允许的最低电位为 0.450V。求 pH6.500 处反应边界电位、保护膜电位与该边界相交的 pH、当实际电位 0.600V 时相对边界的偏移，并指出热力学势线不能直接预测腐蚀电流或钝化动力学。

分步解答

1. 电势边界每升高 1pH 下降 0.05916V，这是题给电子/质子计量对应的 Nernst 线。
2. pH=6.5 处边界 Eb=1.020−0.05916×6.5=0.63546V。
3. 令 Eb=0.450V，交点 pH*=(1.020−0.450)/0.05916=9.634888438。
4. 实际电位 0.600V 高于边界的量为 ΔE=0.600−Eb=-0.03546V。
5. 在交点另一侧需要重新判断保护膜窗口与氧化还原稳定区是否交叠。
6. 过电位必须结合电极动力学与表面条件才能对应电流密度，不能仅作平衡电位差外推。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.63546；答案 2 = 9.63488844；答案 3 = -0.03546

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I79 ·离子晶体的晶胞质量、密度亏损和化学式空位反演

题目

假想立方晶体 AB 每式摩尔质量 180.0g/mol，一个晶胞有 Z=4 个 AB 式单元，晶格参数 a=0.5400nm。求晶胞体积、理论晶体密度、0.1000mol AB 对应晶胞数；若实测密度比理论密度低 2.00%，晶格常数不变，且只由缺失完整 AB 式单元解释，求每晶胞缺失式单元平均数及空位比例。说明不排除晶界孔隙或其他缺陷。

分步解答

1. 晶格常数由 nm 化为 m：a=5.400×10^-10m，晶胞体积 V=a³=1.57464e-28m³。
2. 每晶胞质量 m=Z MW/NA，式量应使用 0.1800kg/mol 而非 180kg/mol。
3. 理论密度 ρ=Z MW/(NA a³)=7592.771226kg/m³。
4. 0.1000mol 的 AB 式单元数为 0.1NA，每晶胞 Z=4，故晶胞数 =1.50553519e+22。
5. 固定 a 且全由化学式单元空位解释 2.00% 质量亏损，每晶胞缺失 Z×.02=0.08 个式单元。
6. 相对四个 AB 式位点的缺失比例 0.0200；这一结论依赖唯一质量亏损机制假设。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.57464e-28；答案 2 = 7592.77123；答案 3 = 1.50553519e+22；答案 4 = 0.08；答案 5 = 0.02

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I80 ·光催化半导体带隙吸收与光量子热弛豫预算

题目

假想无机半导体直接带隙 Eg=2.300eV，一束 400.0nm 单色光入射；h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、NA=6.02214076×10^23mol^-1。假设一个光子激发一个电子且超过带隙能量全部热化。求 400nm 光子能量 (eV 与 kJ/mol)、热化超额能量 (eV)，再判断 500nm 光子能否单光子直接跨隙。

分步解答

1. 用 E=hc/λ，400nm 转换为 4×10^-7m，单光子 E=4.966114643e-19J。
2. 1eV=1.602176634×10^-19J，故光子能量 =3.099604961eV。
3. 每摩尔光子能量为 NA E/1000=299.0664141kJ/mol。
4. 超过带隙的热化上限 E−Eg=0.7996049608eV。
5. 500nm 单光子能量 =2.479683969eV，低于 2.300eV，故题设无缺陷单光子直接跨隙不允许。
6. 若存在杂质态、多光子吸收或声子辅助，则需要改变模型，不能由该简单阈值排除一切吸收。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.09960496；答案 2 = 299.066414；答案 3 = 0.799604961；答案 4 = 2.47968397

模型前提：题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I81 ·XRD 晶面应变对 Bragg 角与衍射峰位的精确和微分预测

题目

一阶 Bragg XRD 测量，Cu Kα 波长 0.15406nm，未应变时晶面间距 d=0.2140nm。晶体出现均匀法向拉伸应变 ε=+0.002000，d′=(1+ε)d，波长不变。求原 2θ、应变后的 2θ、精确峰位移动量以及用一阶微分公式估算的峰位移动，说明 2θ 与 θ 差一个因子 2 且应变无量纲。

分步解答

1. 一阶 Bragg 式 2d sinθ=λ，故 θ=asin(λ/2d)。
2. 初始 2θ=42.19465253 度。
3. 应变后 d′=d(1+ε)，精确 2θ′=42.10642 度。
4. 精确移动 Δ(2θ)=-0.0882325301 度；拉伸增加 d 导致峰位向低角移动。
5. 微分 2d sinθ=λ，得到 dθ=−tanθ dd/d；所以 Δ(2θ)≈−2tanθε=-0.08842211812 度。
6. 微分近似与精确差为 0.0001895880209 度，ε 小使一阶估计合理。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 42.1946525；答案 2 = 42.10642；答案 3 = -0.0882325301；答案 4 = -0.0884221181

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I82 ·轴向 g 张量 EPR 谱的定频共振场与微波频率交叉核对

题目

假想轴向 S=1/2 配位中心在共振磁场平行分子轴时 g_parallel=2.120、B_parallel=0.3420T，垂直轴 g_perp=2.010；无零场分裂和超精细分裂。以 hν=gμB B，μB=9.2740100783×10^-24J/T，求微波频率 GHz、垂直共振磁场、场移动量及为什么 g 更大的方向场更小。

分步解答

1. 按简单 Zeeman 分裂，E=hν=gμB B。
2. 由平行方向计算 ν=g_parallel μB B_parallel/h=10.14783743GHz。
3. 固定微波频率意味着 gparallel Bparallel=gperp Bperp，得 Bperp=0.3607164179T。
4. 场移动 Bperp−Bparallel=0.01871641791T。
5. 因为 gB 乘积固定，较小 g 对应更高的共振磁场。
6. 若存在显著超精细耦合或 S>1/2 零场分裂，还需完整自旋哈密顿量。
7. 独立复核：将全部所求量逆代到题设的能量、守恒或跃迁公式；三项无量纲残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10.1478374；答案 2 = 0.360716418；答案 3 = 0.0187164179

模型前提： 题设假想理想化模型有效，忽略未列相互作用；化学真实性、跨辑原创性及出版资格待审。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I83 ·d8 四面体与平方平面构型的能量竞争

题目

假想 d8 离子配体两种几何态共享能量零点，四面体晶场总贡献 +1.2Δ 且有 1 对电子，平方平面晶场总贡献 −0.8Δ 且有 2 对电子。Δ=25.00kJ/mol、每电子对配对能 P=18.00kJ/mol。求两个总能、平方平面相对四面体能差和配对能交叉阈值，并解释为何不同几何晶场的参照能必须统一。

分步解答

1. 设总能等于晶场能与电子配对能之和，统一能量零点下可比较。
2. 四面体 Et=1.2Δ+P=48kJ/mol。
3. 平方平面 Es=−0.8Δ+2P=16kJ/mol。
4. Es−Et=P−2Δ=-32kJ/mol，负号表示平方平面更稳定。
5. 能量交叉时 P*=2Δ=50kJ/mol。
6. 题给场能未包含配体几何形变、溶剂及配位熵，不能用这条简化能量差推断所有真实 d8 离子的构型。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 48；答案 2 = 16；答案 3 = -32；答案 4 = 50

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I84 ·Jahn–Teller 四方拉伸与八面体键长畸变正交模

题目

一假想 Cu(II) 六配位体轴向有 2 根 M–L 键 2.260Å，赤道 4 根 2.020Å。定义 Q3=(2/√6)(2Rax−Req1−Req2) 与 Q2=(Req1−Req2)/√2，两赤道方向 Req1、Req2 均为 2.020Å。求畸变模式 Q3 与 Q2、六键平均键长、轴向/赤道键长比，并判断几何属于四方还是斜方静态畸变。

分步解答

1. 先识别四根赤道键共两对且相等，Req1=Req2=2.020Å。
2. 四方模式 Q3=(2/√6)(2×2.260−2.020−2.020)=0.3919183588Å。
3. 斜方模式 Q2=(Req1−Req2)/√2=0Å。

4. 六键平均长 Rbar=(2Rax+4Req)/6=2.1Å。

5. 轴/赤道键长比 Rax/Req=1.118811881；Q3>0 而 Q2=0，表示静态四方伸长。

6. 光谱若只得到动态平均键长，仍需区分动态 Jahn–Teller 效应和实际静态构型。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、1.78e-15、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.391918359；答案 2 = 0；答案 3 = 2.1；答案 4 = 1.11881188

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I85 ·Born–Haber 循环离子形成能与晶格焓的严格符号审计

题目

假想盐 MX(s) 形成焓 −440.0kJ/mol，对应反应 M(s)+0.5X2(g)→MX(s)。给定 M 升华焓 +110.0、X2(g) 完全解离 2X(g) 为 +500.0kJ/mol X2、M 原子一电离 +500.0、X 原子电子亲和焓 −320.0kJ/mol。求气相离子形成的总焓、气态离子成晶体的晶格生成焓、反向晶格解离焓，并证明为何解离步骤必须取 1/2。

分步解答

1. 每 mol MX 只需要 1mol X 原子，所以 X2 解离的热量为 0.5×500=250kJ/mol。

2. 四项气相步骤总焓 Hgas=Hsub+Hatom+Eion+EA=540kJ/mol。

3. Hess 闭合 Hform=Hgas+Hlattice,form，得到 Hlattice,form=-980kJ/mol。

4. 反向拆晶格为气态离子需要 Hlattice,diss=980kJ/mol。

5. 回代四项再加晶格生成焓必须恰为实验给出的形成焓 −440.0kJ/mol。

6. 若错误把 X2 解离一整个分子按每 mol MX 计，结果将差 250kJ/mol，属于化学计量错误。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 540；答案 2 = -980；答案 3 = 980

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I86 ·Marcus 外球电子转移的正常区与倒转区界限

题目

假想无机配合物外球一电子转移在 298.15K 下重组能 λ=1.200eV/电子、标准反应自由能 ΔG°=−0.3600eV/电子。采用非绝热 Marcus 抛物线 ΔG‡=(λ+ΔG°)²/(4λ)，且 1eV/粒子乘 F 转为 J/mol 电子。求摩尔 λ 与 ΔG、活化势垒 (kJ/mol)、相对零势垒的 Boltzmann 因子，以及激活势垒为零的驱动力，并判断继续增加放热性是否永远加速。

分步解答

1. λ 按 1.200F 转为摩尔能 λmol=115.7823985kJ/mol。
2. 反应自由能 ΔGmol=−0.360F/1000=-34.73471956kJ/mol。
3. Marcus 势垒 ΔG‡=(λ+ΔG)²/(4λ)=14.18334382kJ/mol。
4. 热活化因子 exp(−ΔG‡/RT)=0.003274806679。
5. 势垒为零的条件 ΔG°=−λ，故临界驱动力 −1.200eV/电子。
6. 更强放热的 ΔG° 低于 −λ 将进入倒转区，势垒反而升高；真实转移需满足弱耦合及近似谐振反应坐标。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 115.782399；答案 2 = -34.7347196；答案 3 = 14.1833438；答案 4 = 0.00327480668；答案 5 = -1.2

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I87 ·EXAFS 双壳层散射幅度的 Debye–Waller 无序修正

题目

假想金属 EXAFS 同波数 k=12.00Å^-1 上有两条独立散射路径，第一条占有比例 0.650、配位数 5.300、σ1=0.00700Å，第二条占比 0.350、配位数 3.100、σ2=0.01400Å。忽略其他路径因子，定义峰幅 Ai=fiNi exp(−2k²σi²)。求两路径峰幅、峰幅比以及若忽略无序指数会错误得到的比值，分析为何单点幅度不能唯一反演配位数。

分步解答

1. Debye–Waller 衰减是 exp(−2k²σ²)，k 单位 Å^-1 与 σ 单位 Å 使指数无量纲。
2. 第一路径 A1=f1N1 exp(−2k²σ1²)=3.396725585。

3. 第二路径 A2=f2N2 exp(−2k²σ2²)=1.025450458。

4. 实际峰幅比 A1/A2=3.312422906。

5. 忽略热无序会把比值估为 f1N1/(f2N2)=3.175115207。

6. 第二路径无序更大，因此在相同波数衰减更强；真实 EXAFS 还需相位与平均自由程校正。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.39672559；答案 2 = 1.02545046；答案 3 = 3.31242291；答案 4 = 3.17511521

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I88 ·Curie–Weiss 磁化率中温度无关本底的识别

题目

假想顺磁晶体体磁化率 χ(T)=C/(T−Θ)+χ0，Curie 常数 C=0.006000K，Weiss 温度 Θ=270.0K，温度无关本底 χ0=2.000×10^-5。求 300K 和 340K 总 χ、扣除本底后的两组顺磁 χ、其温度变化比，以及错误按纯 Curie 律 χ=C/T 反推 300K 常数的偏差。

分步解答

1. 顺磁部分是 C/(T−Θ) 而不是 C/T。

2. 300K 顺磁贡献 χpara,300=0.0002，总 χ300=0.00022。

3. 340K 顺磁贡献 χpara,340=0.00008571428571，总 χ340=0.0001057142857。

4. 顺磁温度比 χpara,340/χpara,300=0.4285714286。

5. 误用 Curie 律从 300K 总 χ 反推 Cwrong=300χtotal,300=0.066K，明显偏离给定 0.006000K。

6. Θ 是平均场描述的交换作用温度尺度，不能直接宣称等于真正有序转变温度。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00022；答案 2 = 0.000105714286；答案 3 = 0.0002；答案 4 = 8.57142857e-05；答案 5 = 0.428571429；答案 6 = 0.066

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I89 ·Nernst–Einstein 固态离子电导与示踪扩散迁移率交叉核算

题目

假想固态电解质 650K 单价 Li+ 移动载流子密度 8.000×10^25m^-3，示踪扩散系数 D=1.500×10^-12m²/s；假设 Haven 因子为 1。基本电荷 1.602176634×10^-19C，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求电导率 σ、迁移率 μ、施加电场 150V/m 时的电流密度，并由漂移电流 j=cqμE 独立验证。

分步解答

1. 独立载流子 Nernst–Einstein 式 σ=cq²D/(kBT)。
2. 代入数密度、扩散系数、T 得 σ=0.0003432459283S/m。
3. 迁移率 μ=qD/(kBT)=2.67796572e-11m²/(V·s)。
4. 电流密度 j=σE=0.05148688925A/m²。
5. 独立采用漂移载流子式 j=cqμE，应给出完全相同结果。
6. 真实晶体跳跃常有相关性，若 Haven 因子不为 1，则示踪扩散与电导扩散不一定相等。
7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000343245928；答案 2 = 2.67796572e-11；答案 3 = 0.0514868892

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I90 ·McLean 晶界偏析等温式的界面富集和有限位点解读

题目

假想双组元无机晶体 B 在体相原子分数 xb=0.08000，界面理想单占位，B 相对体相的偏析自由能 ΔGseg=−0.1700eV/原子，温度 650K。McLean 式 xs/(1−xs)=[xb/(1−xb)]exp(−ΔGseg/kBT)。求界面 B 分数、相对体相富集倍数、晶界 B/A 比、1000 个独立晶界位点的平均 B 数，并解释若体相有限为何还需总原子守恒。

分步解答

1. 偏析因子 K=exp(−ΔGseg/kBT)=exp[0.1700F/(RT)]=20.80155651。
2. 由 McLean 比值求 xs=Kxb/[1−xb+Kxb]=0.6439800047。

3. 表面富集倍数 xs/xb=8.049750058。

4. B/A 位点比 xs/(1−xs)=1.808831001，应等于 Kxb/(1−xb)。

5. 1000 位点的统计期望 B 个数 =643.9800047，不要求为整数。

6. 若晶体体相是有限体积，B 的界面富集会耗尽体相，须把体相浓度也作为未知量加入 B 元素守恒。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：3.55e-15、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.643980005；答案 2 = 8.04975006；答案 3 = 1.808831；答案 4 = 643.980005

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I91 ·Mars–van Krevelen 固体氧化还原位点的稳态循环产率

题目

假想氧化物催化表面只含氧化态 SO 和还原空位 SV，SO+SV=1。底物与 SO 反应还原为 SV 的条件一级常数 kred=0.600s^-1，再氧化 SV→SO 的常数 kox=0.200s^-1。活性位点总量 0.003000mol，产品形成与还原 SO 一步一一对应。求稳态两种位点比例、总产品速率以及相对无限快速再氧化时的产率比例。

分步解答

1. 表面位点连续方程 dSO/dt=−kred SO+kox SV，且 SO+SV=1。

2. 稳态平衡 kred SO=kox SV，故 SO=kox/(kred+kox)=0.25。

3. 空位 SV=kred/(kred+kox)=0.75。

4. 单位位点周转频率 rsite=kred SO=kred kox/(kred+kox)=0.15s^-1。

5. 总产品速率 R=Csites rsite=0.00045mol/s。

6. 再氧化无限快极限 SO→1，速率上限 Csites kred，因此当前比例 SO=0.25。

7. 独立复算：将所得量重新代回题设的质量作用、能量或位点守恒式；归一化残差：-1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.75；答案 3 = 0.00045；答案 4 = 0.25

模型前提：题目采用理想化假想物种，忽略未指明相互作用；尚待人工科学性及模型重复审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I92 ·平方平面 Pt(II) 配位重排的两条竞争路径

题目

假想平方平面 Pt(II) 配合物 A 在外部过量配体 L 中分别经两条不可逆并行伪一级反应生成 cis 与 trans 产物, 速率常数 kcis=0.120min^-1、ktrans=0.0300min^-1, 初始 A=1.000mmol。求 7min 未反应 A、两异构产物 mol 数、产物 cis 比例和瞬时 cis 生成速率，说明仅靠最终异构体比例并不能证明微观 trans effect 的机理。

分步解答

1. 两个路径共耗底物，故总一级消耗常数 k=0.150min^-1。
2. 7min 残余 A=A0exp(−kt)=0.3499377491mmol。
3. 累计 cis 产物 =A0(kcis/k)(1−exp(−kt))=0.5200498007mmol。
4. trans 产物 =0.1300124502mmol，总产物 =1−A。
5. cis 选择性 C/(C+D)=kcis/k=0.8。
6. 瞬时 cis 生成速率 kcis A(7)=0.04199252989mmol/min，须区别累计产率与瞬时通量。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.349937749；答案 2 = 0.520049801；答案 3 = 0.13001245；答案 4 = 0.8；答案 5 = 0.0419925299

模型前提： 所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I93 ·穆斯堡尔双位点谱的无反冲分数与真实价态占比

题目

某假想混合价矿物的穆斯堡尔谱 Fe(III)、Fe(II) 两个峰簇未归一化积分面积分别 0.5100 与 0.1920, 对应无反冲因子 f3=0.8500、f2=0.4800, 薄层线性吸收近似成立。求两铁环境真实原子比例、平均铁价、未经无反冲校正的表观 Fe(III) 比例，并解释峰面积与原子数不成比例的原因。

分步解答

1. 薄层近似谱面积 Ai 与该环境铁原子数 Ni 及无反冲分数 fi 之积成正比。
2. 校正权重 w3=0.510/0.850=0.6。

3. 校正权重 w2=0.192/0.480=0.4。
4. 真实 Fe(III) 比例 x=w3/(w3+w2)=0.6，Fe(II) 比例 =0.4。
5. 平均 Fe 价 =3x+2(1−x)=2.6。
6. 若直接按谱面积归一，则错误 Fe(III) 比例 =0.7264957265，偏差来自两环境不同无反冲因子。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.6；答案 2 = 0.4；答案 3 = 2.6；答案 4 = 0.726495726

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I94 ·Raman 反 Stokes 与 Stokes 声子热布居温度计

题目

假想无机晶格 Raman 峰波数 560.0cm^-1，在 300K 下模型 Ianti/IStokes=exp(−hcνtilde/kBT), 忽略入射与散射频率四次方修正。h=6.62607015×10^-34J·s、c=2.99792458×10^8m/s、kB=1.380649×10^-23J/K。求声子能量、能量与 kBT 比、Bose 平均声子数及峰强比，并给出由实验峰强比反算温度的公式。

分步解答

1. 把 560cm^-1 变成 56000m^-1，光学振动频率 ν=c×56000=16788377650000Hz。
2. 能量 E=hν=1.11240968e-20J。
3. 无量纲 E/(kBT)=2.685716838。
4. Bose 平均占据 n=1/(exp(x)−1)=0.07315977896。
5. 反 Stokes 与 Stokes 强度比 r=n/(n+1)=exp(−x)=0.06817230798。
6. 反演温度 T=E/[kB ln(1/r)]；真实 Raman 测温还需校正两谱线响应及频率因子。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 1.39e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.11240968e-20；答案 2 = 2.68571684；答案 3 = 0.073159779；答案 4 = 0.068172308

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I95 ·钙钛矿 A/B 离子半径与双重几何容差区间

题目

假想 ABO3 钙钛矿三种离子半径 rA=1.400Å、rB=0.620Å、rO=1.350Å。定义 Goldschmidt 容差因子 t=(rA+rO)/(√2(rB+rO))、八面体比 μ=rB/rO。求 t、μ、t−1 并依据题给经验区间 0.80<t<1.05 且 0.414<μ<0.732 判断是否满足几何条件，解释几何稳定区间只是经验，不代表必然热力学稳定。

分步解答

1. A–O 半径和 rA+rO=2.75Å。
2. B–O 半径和 rB+rO=1.97Å。
3. 容差因子 t=0.987077994。
4. 八面体半径比 μ=0.4592592593。
5. 与理想 t=1 的偏差 t−1=-0.01292200596，逐一检查题定两项几何区间。
6. 真实相稳定还依赖氧价态、晶格自由能和温压条件，不能由简单几何因子作存在性定理。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.987077994；答案 2 = 0.459259259；答案 3 = -0.012922006

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I96 ·多核羟桥配离子的核电荷及成桥释放质子当量

题目

假想配离子 [M2(μ-OH)3L2] 中金属均为 +III，三根桥羟基各 −I，两个 L 配体各 −I，且按题设每形成一根羟桥释放一个 H+。现有配合物 0.01000mol、需要用 50.00mL 强碱全部中和形成桥时释放的质子。求裸配离子电荷、每 mol 配离子释放 H+ 当量、所释放 H+ 物质的量及强碱所需浓度，判断把裸配离子写成电中性是否漏反离子。

分步解答

1. 两金属的总电荷 2×(+3)=+6。
2. 三羟桥总电荷 −3、两个 L 总电荷 −2，所以配离子电荷 +1。

3. 每 mol 配离子形成三根羟桥，释放质子 3mol H+。
4. 0.01000mol 配离子形成时释放 nH=3×0.01000=0.03mol。
5. 以 0.05000L 强碱中和，cOH=nH/V=0.6M。
6. 若把此裸配离子标作电中性，必缺少一个一价反离子或额外负电配体。
7. 独立复核: 用题设的质量、电荷、波数或者位点比值重算, 归一化残差为 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 3；答案 3 = 0.03；答案 4 = 0.6

模型前提：所给定理想化学模型用于练习；材料适用性、跨辑原创性与专家核定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I97 ·双钙钛矿 B/B′ 长程有序衍射强度的平方根反演

题目

假想 A2BB′O6 双钙钛矿的 B/B′ 长程有序参数 S∈[0,1]，归一化超结构 XRD 峰强度按 Isuper=Iref S^2 变化；参照 Iref=0.04000、实测 I=0.01960，吸收和热因子已校正。若各亚晶格反占位概率 x=(1−S)/2，求有序参数、反占位率、1000 个 B 位点中的平均错占个数和误用线性强度比估计 S 的误差。

分步解答

1. 结构因子振幅与有序参数 S 成正比，峰强度为振幅平方。
2. 因此 S=√(I/Iref)=0.7。
3. 反占位概率 x=(1−S)/2=0.15。
4. 1000 个位点的平均错占 B 个数 1000x=150。
5. 若错用 Slinear=I/Iref=0.49，则 S 低估量为 0.21。
6. 真实有序参数仍需排除峰重叠、晶粒择优取向和各向异性热振动。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.7；答案 2 = 0.15；答案 3 = 150；答案 4 = 0.21

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I98 ·快平衡配位物的同位素标签交换与微观速率区分

题目

假想含同位素标签的无机络合物可快速互变 X⇌XL，给定配位平衡 XL/X=0.7000 且自由配体由外库固定；X 与 XL 分别以 kX=0.220h^-1 和 kXL=0.05000h^-1 不可逆丢失标签，失标签物不计入信号。初始标签量 1mol。求有效一级衰减常数、6h 剩余标签 mol、自由态丢失标签通量贡献及总丢失量，解释为何只测总衰减不能唯一反演两个微观速率。

分步解答

1. 快平衡时自由态份额 pX=1/(1+0.7)=0.5882352941。
2. 结合态份额 pXL=0.7/(1+0.7)=0.4117647059。
3. 观察有效一级常数 kobs=pXkX+pXLkXL=0.15h^-1。
4. 6h 剩余标签 L=e^(−kobs t)=0.4065696597mol。
5. 自由态贡献份额 pXkX/kobs=0.862745098，总标签损失 1−L=0.5934303403mol。
6. 若交换并非远快于标签丢失，需解多态耦合微分方程，单一加权常数不成立。
7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：1.04e-17、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.15；答案 2 = 0.40656966；答案 3 = 0.862745098；答案 4 = 0.59343034

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I99 ·多晶面无机催化剂的位点分布与 TOF 贡献差异

题目

假想两类催化表面 (100) 和 (111) 的总可及位点比例分别 80.00% 和 20.00%，每位点周转频率分别 2.500s^-1 和 0.5000s^-1，整体位点数量 0.01000mol，稳态下没有交叉转化。求整体平均 TOF、总产品生成 mol/s、(100) 晶面产率分数及其对几何位点占比的富集倍数，并说明位点多不必等于产物贡献按同一比例。

分步解答

1. 两类可及位点分数之和为 1，均按相同活性单位计。
2. 每位点平均 TOF=θ100 k100+θ111 k111=2.1s^-1。
3. 整体产品生成速率 r=ntotal TOF=0.021mol/s。
4. (100) 对总速率贡献分数 f100=(θ100k100)/TOF=0.9523809524。

5. 相对于其位点占比 0.8 的反应贡献富集倍数 f100/θ100=1.19047619。

6. 若表面活性位点会相互转化，简单静态加权失效，应增加位点转移动力学。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2.1；答案 2 = 0.021；答案 3 = 0.952380952；答案 4 = 1.19047619

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-I100 ·M2L3 无机自组装体的双元素限量与转换率计量

题目

假想二金属三配体笼由 2M+3L→M2L3 形成，初始金属 M 总量 0.08000mol，单齿配体 L 总量 0.1200mol，按金属计的转化率 55.00%，总体积保持 0.02000L，无其它物种。求理论最多可生成笼 mol、实际生成笼 mol、剩余 M/L 的 mol 以及笼浓度，解释不可把单一配体的“55%转化”错误等同于笼的初始金属数。

分步解答

1. 按组装计量每个笼消耗 2M、3L，理论最大 nmax=min(0.080/2,0.120/3)=0.04mol。

2. 金属转化 55%，意味着实际笼形成 n=0.55nmax=0.022mol。

3. 消耗 M 为 2n=0.044mol，剩余 M=0.036mol。

4. 消耗 L 为 3n=0.066mol，剩余 L=0.054mol。

5. 笼浓度为 n/0.02000=1.1mol/L，金属及配体两个元素守恒必须同时核对。

6. 如果存在单金属中间体或寡聚副产物，必须建立更完整的物料平衡与配位平衡。

7. 逆算题设谱学、动力学或物料条件的残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.04；答案 2 = 0.022；答案 3 = 0.036；答案 4 = 0.054；答案 5 = 1.1

模型前提：仅题设理想化模型成立，尚未经专家科学审稿或模型原创性核验。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV9-A76 ·毛细管电泳 EOF 与目标离子有效电泳迁移率的分离

题目

一支有效总长 60.00cm、检测器距进样口 50.00cm 的毛细管电泳管，在 20.00kV 电压下中性 EOF 标记峰迁移时间 4.000min，阳离子目标峰 3.000min。毛细管全长决定电场 E=V/L，检测距离决定迁移速度 v=Ldet/t。求电渗迁移率 μEOF、目标总迁移率 μtot、离子相对电泳迁移率 μep 及若将有效长度误当总长所造成的迁移率相对偏差。

分步解答

1. 电场 E=20000/0.6000=33333.33333V/m。
2. 由 v=Ldet/t，迁移率 μ=LdetLtot/(V t)。
3. 中性标记仅随 EOF 移动，μEOF=6.25e-8m²/(V s)。
4. 阳离子总迁移率 μtot=8.333333333e-8m²/(V s)。
5. 分离电泳迁移率 μep=μtot−μEOF=2.083333333e-8m²/(V s)。
6. 若错设 Ldet=Ltot，会把所有迁移率乘 Ltot/Ldet=1.2，高估 20%。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.25e-08；答案 2 = 8.33333333e-08；答案 3 = 2.08333333e-08；答案 4 = 1.2

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A77 ·程序升温以外等温 GC 保留指数的死时间修正

题目

等温气相色谱中 n-癸烷 (C10) 保留时间 11.00min、n-十一烷 (C11)17.00min、未知分析物 14.00min，未保留标记死时间 1.000min。等温 Kováts 保留指数 I=1000+100ln(tR′X/tR′C10)/ln(tR′C11/tR′C10)，其中 tR′=tR−tM。求未知分析物指数、三个校正保留时间、未校正用原始 tR 所得指数与误差，并指出此关系在温度程序 GC 需要另行定义保留指数。

分步解答

1. 保留指数需要用校正保留时间 tR′=tR−tM。
2. C10、C11 的 tR′ 分别为 10、16min，分析物为 13min。

3. 代入等温指数 I=1055.821753。

4. 若误直接代原始时间，得到 Iwrong=1055.399046。

5. 二者差为-0.4227072813，死时间不是可无视的常量平移。

6. 若未知物保留不在两个烷烃之间，应外推并警惕固定相选择性差异。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1055.82175；答案 2 = 10；答案 3 = 16；答案 4 = 13；答案 5 = 1055.39905

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A78 ·LC 两组分选择性与柱效对分离度的非线性贡献

题目

等度液相色谱中两个近邻峰保留因子 k1=4.000、k2=5.000，理论塔板数 N=10000，死时间 t0=1.200min。采用近似分离度公式 Rs=(√N/4)[(α−1)/α][k2/(1+k2)]，α=k2/k1。求两峰保留时间、选择性 α、实际 Rs 和若要求 Rs≥1.500 的最小理论塔板数；说明提高 k2 并不能线性提高 Rs。

分步解答

1. tR,i=t0(1+ki)，得到 tR1=6min、tR2=7.2min。

2. 选择性 α=k2/k1=1.25。

3. 将 α 与 k2 带入分离度公式得 Rs=4.166666667。

4. 令目标 Rs=1.500，反解 Nmin=[4Rs/coef]²=1296。

5. 塔板数必须为正，严格达到阈值时上取整数 =1296。

6. 保留项 k2/(1+k2) 在高 k 时趋于 1，所以更高保留不保证同比例提高分离度。

7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6；答案 2 = 7.2；答案 3 = 1.25；答案 4 = 4.16666667；答案 5 = 1296

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A79 ·离子迁移谱 Mason–Schamp 迁移率与碰撞截面反演

题目

离子迁移谱 IMS 中假想单价离子质量 200amu、载气 N2 质量 28amu，T=300.0K、压强 101325Pa，定态离子-中性碰撞截面 Ω=2.000×10^-18m²。假定低场 Mason–Schamp 公式 K=(3q/(16NΩ))sqrt[2π/(μkBT)]，其中 N=P/(kBT)、μ 为约化质量，1amu=1.66053906660×10^-27kg。求约化质量、气体分子数密度、迁移率及电场 1000V/m 下离子漂移速度。

分步解答

1. 约化质量 μ=mion mgas/(mion+mgas)=4.078517006e-26kg。
2. 理想气体分子数密度 N=P/(kBT)=2.446313292e+25m^-3。
3. 代入 Mason–Schamp 式得迁移率 K=0.0001184148371m²/(V s)。
4. 电场 1000V/m 产生漂移速度 v=KE=0.1184148371m/s。
5. 要求低场离子漂移及有效截面独立于场强，实际高场 IMS 不可直接套用。
6. 注意 N 是分子数密度而非 mol/m³，否则量纲会错误。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.07851701e-26；答案 2 = 2.44631329e+25；答案 3 = 0.000118414837；答案 4 = 0.118414837

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A80 ·ICP-MS 双同位素的质量歧视指数校准与未知样校正

题目

ICP-MS 用标准物质的同位素比 Rtrue=I62/I60=0.4000 校准，仪器测得 Rmeas=0.4030；设质量歧视指数律 Rmeas=Rtrue(62/60)^β。另一未知样的同位素比实测 0.5200，且质量歧视指数相同。求 β、未知样校正后真实同位素比、质量数 62 同位素分数与未校正的表观分数，检验误差方向。

分步解答

1. 标准样质量歧视因子 Fmass=0.4030/0.4000=1.0075。
2. 由 Rmeas/Rtrue=(62/60)^β 取对数求 β=0.2278760358。

3. 未知样真实比 Rsample=0.5200/Fmass=0.5161290323。
4. 只有两种同位素时 62 的分数 x62=Rsample/(1+Rsample)=0.3404255319。
5. 不校正的表观分数 0.52/1.52=0.3421052632，高估真实值。
6. 如果仪器质量歧视非固定指数或样品含同量异位素干扰，需要附加校准信息。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.227876036；答案 2 = 0.516129032；答案 3 = 0.340425532；答案 4 = 0.342105263

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A81 ·FTIR 同位素位移与谐振近似振动零点能差

题目

一假想 CO 键近似为同一谐力常数的双原子振子，12C16O 基频 2140cm^-1，同位素替换为 13C16O 后只改变约化质量。原子质量取整数 amu（12、13、16），振动频率与约化质量负平方根成正比。求两种同位素约化质量、替代后的基频、两基频差及 1mol CO 的零点能变化 kJ/mol；假设谐振且力常数保持不变。

分步解答

1. 12C16O 约化质量 μ1=12×16/(12+16)=6.857142857amu。
2. 13C16O 约化质量 μ2=13×16/(13+16)=7.172413793amu。
3. 同力常数谐振给 ν2=ν1sqrt(μ1/μ2)=2092.438506cm^-1。
4. 频移 ν1−ν2=47.56149407cm^-1；重同位素降低振动频率。
5. 每分子零点能差 1/2hc(ν1−ν2)，再乘阿伏伽德罗常数得差 =0.2844809096kJ/mol。
6. 真实振动存在非谐效应和电子结构的同位素微小改变，这里按题设忽略。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.85714286；答案 2 = 7.17241379；答案 3 = 2092.43851；答案 4 = 47.5614941；答案 5 = 0.28448091

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A82 ·FRET 寿命猝灭与分子间距第六次方反演

题目

荧光标记供体在无受体时寿命 τD=4.000ns，受体共存时寿命 τDA=1.500ns。假设无其它淬灭、Förster 半径 R0=5.000nm、距离分布可视为单一固定距离。FRET 效率 E=1−τDA/τD=1/[1+(r/R0)^6]。求转移效率、供受体距离、相对强度损失和如果漏掉六次方而用线性距离假设得到的错误距离。

分步解答

1. 由寿命比 τDA/τD=1.5/4=0.375 得 FRET 效率 E=1−0.375=0.625。
2. Förster 关系变形为 (r/R0)^6=(1/E)−1。
3. 所以 r=R0[(1/E)−1]^(1/6)=4.591929511nm。
4. 供体寿命与强度在辐射速率不变时比值为 τDA/τD=0.375。
5. 错误用线性 r_wrong=R0[(1/E)−1]=3nm，与六次方非线性关系差异明显。
6. 若供受体距离有分布或存在静态淬灭，简单单距离寿命反演会产生偏差。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.625；答案 2 = 4.59192951；答案 3 = 0.375；答案 4 = 3

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效，尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A83 ·ESI-MS 多电荷态包络与同位素峰距的中性质量反演

题目

电喷雾质谱给某蛋白质片段两个相邻电荷态峰簇，质量数与电荷比观测分别为 m/z 约 601.007276 和 451.007276，两个峰簇内同位素峰间距分别约 0.3333 和 0.2500Th。假设离子形式为 [M+zH]^{z+}，质子质量 1.007276Da。求两个电荷数 z、蛋白中性质量 M 和两峰 m/z 差，说明不能直接把 m/z 读数作为中性分子量。

分步解答

1. 同位素峰间距约为 1/z Th，因此 0.3333 与 0.2500 分别对应 z1=3、z2=4。
2. 带 z 个质子时 m/z=(M+zH)/z=M/z+H。

3. 两峰差 Δ=(M/3+H)−(M/4+H)=M/12=150Th。
4. 反解中性质量 M=Δ/(1/3−1/4)=1800Da。
5. 将 M=1800Da 及 H=1.007276Da 代回两峰 m/z, 分别得 601.007276 与 451.007276。
6. 若峰来自钠加合、溶剂加合或不同碎片，仅凭这组峰无法按相同 H 加成式恢复 M。
7. 独立将数据代回迁移、保留、能量或响应公式，检查量纲与可逆解的数值残差：0.00e+0、0.00e+0、1.14e-12。

答案摘要

答案 1 = 3；答案 2 = 4；答案 3 = 1800；答案 4 = 150；答案 5 = 601.007276；答案 6 = 451.007276

模型前提： 题设校准和理想分析模型有效, 尚未通过真实仪器实验、跨辑模型原创或专家质量审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A84 ·计时安培 Cottrell 扩散电流与恒定背景同时分离

题目

平面电极有效面积 0.1000cm²（即 1.000×10^-5m²），一电子可逆反应物初始浓度 2.000mmol/L，扩散系数 D=1.000×10^-9m²/s，F=96485.33212C/mol。假设计时安培响应 i(t)=nFAC√[D/(πt)]+ib，其中 ib 是未知恒定背景。实验在 t=1.000s 和 4.000s 的电流为由真实背景 ib=80.00μA 生成的数据。求两个实测电流、由两点逆反演的背景和 Cottrell 系数，以及忽略背景导致的 1 秒浓度高估倍数。

分步解答

1. 注意浓度 2.000mmol/L=2.000mol/m³、面积 0.1000cm²=1.000×10^-5m²。
2. 定义 Cottrell 系数 a=nFAC√(D/π)=0.0000344283616A·s^1/2。
3. t=1s 电流 i1=a+ib=0.000114428362A，t=4s 电流 i4=a/2+ib=0.0000972141808A。
4. 两次读数相减给 a=2(i1−i4)=0.0000344283616，背景 ib=2i4−i1=0.00008A。
5. 若不扣背景，1 秒按 i1=a 假设估浓度会高估 i1/a=3.32366562 倍。
6. Cottrell 仅适用于半无限扩散控制、理想阶跃和早期双电层可忽略或独立估计的区间。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论, 归一化残差: -1.36e-20、0.00e+0、-2.03e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.000114428362；答案 2 = 9.72141808e-05；答案 3 = 8e-05；答案 4 = 3.44283616e-05；答案 5 = 3.32366562

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A85 ·Randles–Ševčík 可逆电极峰电流的扫描速率平方根核验

题目

25℃ 理想可逆一电子电极反应，用 Randles–Ševčík 公式 ip(A)=2.69×10^5 n^(3/2) Aelec(cm²) D^(1/2)(cm/s)^1/2 C(mol/cm³) v^(1/2)(V/s)^1/2。给定 n=1、电极面积 0.0700cm²、D=1.000×10^-5cm²/s、C=1.000mmol/L、初扫描速率 0.1000V/s。求峰电流、扫描速率升至 0.4000V/s 的峰电流、两者比值与若错误将 mM 直接当 mol/cm³ 导致的倍数误差。

分步解答

1. 先换算浓度 1.000mmol/L=1.000×10^-6mol/cm³。
2. 把 n=1、A=.07、D=10^-5、C=10^-6 及 v=.1 代入得 ip1=0.00001883A。
3. v2=.4000V/s，电流 ip2=coef√v2=0.00003766A。
4. 两次电流比 ip2/ip1=√(v2/v1)=2。
5. 若把 1mM 错看作 1mol/cm³，将峰电流放大 10^6 倍，属于严重单位错误。
6. 此标准式依赖 25℃ 可逆扩散控制，不可套到强吸附或严重不可逆电子转移动力学。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.883e-05；答案 2 = 3.766e-05；答案 3 = 2；答案 4 = 1000000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A86 ·荧光相关光谱 FCS 停留时间与 Stokes–Einstein 尺寸反演

题目

假想球形胶体探针在水中进行 3D 荧光相关谱测量，横向激光束腰 w=0.3000μm，扩散相关时间 τD=5.000ms。题设横向 FCS 关系 τD=w²/(4D)；水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K，Stokes–Einstein D=kBT/(6πηrH)。求扩散系数、流体动力学半径与直径，并估计如果束腰被高估 10%，反演半径会如何偏差。

分步解答

1. 束腰转换 w=3.000×10^-7m，停留时间 τ=5×10^-3s。

2. FCS 横向扩散 D=w²/(4τ)=4.5e-12m²/s。
3. Stokes–Einstein 反演半径 rH=kBT/(6πηD)=48.5293483nm。
4. 对应直径 2rH=97.0586967nm。
5. 如果误把束腰增为 1.1w，D 增为 1.21D，推算半径降为原值 1/1.21=0.826446281。
6. 真实分子非球形与水合壳导致水动力半径不同于硬球几何半径。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 4.5e-12;答案 2 = 48.5293483;答案 3 = 97.0586967;答案 4 = 0.826446281

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A87 ·ATR-IR 渐逝场穿透深度与入射角定量灵敏度

题目

ATR 红外测量用晶体折射率 n1=2.400、样品 n2=1.400，真空波长 λ=6.000μm。题设渐逝场有效穿透深度 dp=λ/[2πn1√(sin²θ−(n2/n1)²)]，入射角 θ 相对于表面法线。分别在 45.00° 与 60.00° 测量同一样品，假定弱吸收信号与 dp 成正比。求两角穿透深度、60° 信号相对 45° 比及发生全反射所需最低入射角，解释靠近临界角时灵敏度增强。

分步解答

1. 临界角满足 sinθc=n2/n1，故 θc=asin(1.4/2.4)=35.6853347°。
2. 45° 与 60° 均超过临界角，公式有实数根。
3. 45° 穿透深度 dp45=0.995582991μm。
4. 60° 穿透深度 dp60=0.621606262μm。
5. 假设信号线性于穿透深度，S60/S45=dp60/dp45=0.624364083。
6. 越靠近临界角，根号分母趋小，穿透加深；实际强吸收、色散与有限样品厚度会破坏简单正比。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：2.22e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.995582991；答案 2 = 0.621606262；答案 3 = 0.624364083；答案 4 = 35.6853347

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A88 ·尺寸排阻色谱 SEC 的对数摩尔质量校准与插值边界

题目

尺寸排阻色谱以标准聚合物标定 log10(M/Da)=a−bVe（Ve 单位 mL）。两标准分别在 Ve1=12.00mL 时 M1=1.000×10^5Da、Ve2=18.00mL 时 M2=1.000×10^4Da。未知聚合物在 Ve=15.00mL 出峰。求校准截距 a、斜率 b、未知聚合物推算摩尔质量、若以质量对 Ve 直接线性插值的错误结果，并指出不同聚合物水动力体积不同导致校准不可普适。

分步解答

1. 将两标准取对数，(V1,logM1)=(12,5)、(V2,logM2)=(18,4)。
2. 由两点式 b=(5−4)/(18−12)=0.166666667mL^-1。
3. 截距 a=logM1+bV1=7。
4. 未知 logM=a−b×15=4.5，摩尔质量 M=31622.7766Da。
5. 若错误对 M 而不是 logM 做线性插值，15mL 所得质量为 55000Da。
6. SEC 真正按溶液水动力体积排阻；即便相同分子质量，不同支化和溶剂化也会改变保留。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7；答案 2 = 0.166666667；答案 3 = 31622.7766；答案 4 = 55000

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。
[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A89 ·差示扫描量热 DSC 热流峰面积与升温速率的焓换算

题目

差示扫描量热仪以恒定升温速率 β=10.00K/min 加热一份质量 10.00g 的样品。扣除基线后，一次相变的热功率 P(T)（W）对温度 T 积分面积 ∫P(T)dT=100.0W·K，且无其他相变。求升温速率的 SI 值、相变吸热 J、单位质量焓 J/kg，以及错误直接把 W·K 面积当作 J 所缺少的因子。

分步解答

1. 热流功率 P=dQ/dt，恒温速 β=dT/dt=10/60=0.166666667K/s。
2. dQ=Pdt=(P/β)dT。

3. 相变热 Q=(∫P dT)/β=600J。
4. 样品质量 10g=0.010kg，比焓 Δh=Q/m=60000J/kg。
5. 若错把 100W·K 等同 100J，漏掉 1/β=6s/K 的换算因子。
6. 需要检查峰是否已经进行基线扣除与升温速率实际恒定；非恒速应直接按时间积分。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.166666667；答案 2 = 600；答案 3 = 60000；答案 4 = 6

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A90 ·光谱杂散光造成的高吸光非线性压缩与逆校正

题目

某紫外可见分光仪真实样品吸光度 Atrue=2.000，仪器有相对入射光强度 1.000% 的杂散光 s=0.01000。忽略其它漂移，观测透过率 Tobs=(10^-Atrue+s)/(1+s)、观测吸光 Aobs=−log10(Tobs)。求观测吸光度、低估量、由已知 s 逆反演真实吸光度，并说明高 A 区域的杂散光地板和为何不能简单把 s 直接从 Aobs 相减。

分步解答

1. 真实透过率 Ttrue=10^-2=0.01000。
2. 实际透过率 Tobs=(0.01000+0.01000)/(1.01000)=0.0198019802。
3. 仪器输出 Aobs=−log10(Tobs)=1.70329138，低于真实 2.000。
4. 吸光低估量 Atrue−Aobs=0.296708622。
5. 已知杂散光 s 可反解 Ttrue=(1+s)Tobs−s，恢复 Atrue=2。
6. 若 Tobs 趋于 s/(1+s)，仪器出现吸光上限地板；这是透过率通道的加性偏移，不是吸光度加性偏移。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.70329138；答案 2 = 0.296708622；答案 3 = 2；答案 4 = 0.0198019802

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A91 ·放射性示踪活度的化学回收率与衰变双修正

题目

假想放射性分析物的初始活度 A0 未知，半衰期 t1/2=6.000h。取样后 12.00h 检测，化学处理对分析物共同回收率 r=0.8000，测得回收后活度 200.0Bq（两步骤相互独立）。求仅物理衰变剩余比例、总有效测量比例、样品初始活度、如果只补衰变不补回收的错误值，以及初始每秒衰变数。

分步解答

1. 放射衰变因子 d=2^(−t/t1/2)=2^−2=0.25。
2. 化学回收和核衰变共同作用，观测比例 rd=0.2。
3. 测得 Aobs=200Bq，所以初始 A0=Aobs/(rd)=1000Bq。
4. 若只做核衰变补偿则得到 Awrong=Aobs/d=800Bq，仍低估初始活度。
5. 1Bq 定义为每秒一次核衰变，因此初始衰变数率为 1000s^-1。
6. 如果化学回收率随同位素分馏或衰变子体迁移变化，乘法分离不成立。
7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论，归一化残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.25；答案 2 = 0.2；答案 3 = 1000；答案 4 = 800

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A92 ·Job 连续变分法对二比一复合物的极大值与化学计量界限

题目

假想 A、B 在固定体积、固定总分析浓度 Ct=0.006000M 下只形成单一 A2B 配合物，复合物生成非常强，且 A、B 的自由吸收已扣除，检测信号与 [A2B] 成正比。改变 A 的分析摩尔分数 xA，证明 Job 曲线在 xA=2/3 达到最大，并给出此处 A、B 各浓度、复合物上界浓度及如果配位平衡常数有限峰形会如何变化。

分步解答

1. 给定总浓度 Ct，A 分析浓度 =xCt，B=(1−x)Ct。
2. 形成每 mol A2B 消耗 2mol A 与 1mol B，故复合物上界 c=min(xCt/2,(1−x)Ct)。
3. 最大值发生两项相等 xCt/2=(1−x)Ct，求 x*=2/3。
4. 此时 A 浓度 =0.004M、B=0.002M。

5. 理想完全结合的复合物上界 cmax=Ct/3=0.002M。

6. 若形成常数有限，必须把自由 A/B 和 A2B 质量作用联立；曲线变圆滑而不再是分段直线。

7. 独立用校准式、通量方程或概率守恒重算全部关键结论, 归一化残差: -4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.666666667；答案 2 = 0.004；答案 3 = 0.002；答案 4 = 0.002

模型前提：理想分析模型与题给标准态成立；不代表完成实际计量溯源、版权或专家科学审校。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A93 ·含双氯同位素分子 M、M+2 与 M+4 的二项分布谱型

题目

一个假想有机分析物分子每分子恰含两个相互独立的氯原子,天然 37Cl 原子分数 p=0.2420、35Cl 分数 q=0.7580。忽略 13C 与其它同位素，37Cl 相比 35Cl 使质谱质量约增加 2Da。求分子离子三峰 (M、M+2、M+4) 的相对概率、相对 M 峰的比值，以及平均因氯同位素产生的额外质量 Da，并讨论不能把 M+2 峰误解为只含一枚氯。

分步解答

1. 两个氯的重同位素个数 K 服从 Binomial(n=2,p=.242)。

2. M 峰（零枚 37Cl）概率 P0=q^2=0.574564。

3. M+2 峰（恰一枚 37Cl）概率 P1=2pq=0.366872。

4. M+4 峰（两枚 37Cl）概率 P2=p^2=0.058564。

5. 峰概率总和 1，M+2 相对 M 的强度比 =0.6385224274。

6. 重氯平均个数 E[K]=2p，单枚加 2Da，故平均质量偏移 4p=0.968Da。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.574564; 答案 2 = 0.366872; 答案 3 = 0.058564; 答案 4 = 0.638522427; 答案 5 = 0.968

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A94 ·空白噪声与仪器斜率的检出限、定量限及稀释决策

题目

光谱定量检测的已校准线性斜率 s=0.8000 吸光度/mM，空白信号标准差 σblank=0.006000 吸光度，截距已扣。以 LOD=3.3σ/s、LOQ=10σ/s 定义方法限度。20 倍稀释样的净吸光信号 S=0.05000。求 LOD、LOQ、稀释样及原样的信号逆算浓度，并判断该样本可检出、是否满足定量限；不能把低于 LOQ 的逆算值自动宣称可靠定量。

分步解答

1. LOD=3.3σ/s=0.02475mM。
2. LOQ=10σ/s=0.075mM。
3. 稀释样信号逆算 c=S/s=0.0625mM。
4. 原样做 20 倍稀释，因此形式反推 c0=20c=1.25mM。
5. 因 LOD<c<LOQ，按题设指标属于可检出而未满足定量限；原样形式浓度不能因此被宣称具有验证过的定量可靠性。
6. 要得到达标定量浓度，需要减少稀释、改善噪声或采用不同校准范围，并检查不确定度。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02475；答案 2 = 0.075；答案 3 = 0.0625；答案 4 = 1.25

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A95 ·Randles 阻抗半圆顶点与电荷转移电阻的独立读取

题目

假想无扩散尾的单一 Randles 电路，由串联溶液电阻 Rs=10.00Ω 和并联 Rct=200.0Ω、双电层电容 Cdl=20.00μF 构成。理想 Nyquist 图为单半圆。求高频/低频实轴截距、半圆顶点频率 fmax=1/(2πRctCdl)、顶点复阻抗实部和虚部（约定 −ImZ 向上）、半圆直径，并说明真实 Warburg 尾将怎样破坏单半圆假设。

分步解答

1. ω→∞ 时电容趋短路，Zreal→Rs=10Ω。
2. ω→0 时电容开路，Zreal→Rs+Rct=210Ω。
3. 顶点满足 ω Rct Cdl=1，因此 fmax=39.78873577Hz。
4. 顶点实部 Rs+Rct/2=110Ω。

5. 顶点虚部 ImZ=−Rct/2=-100Ω，Nyquist 纵轴若绘制 −ImZ 则顶点高度为正 100Ω。

6. 半圆直径为 Rct=200Ω，若出现扩散 Warburg 或多个时间常数则不再满足单一理想半圆。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -1.11e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 10；答案 2 = 210；答案 3 = 39.7887358；答案 4 = 110；答案 5 = -100

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A96 ·手性旋光度、比旋光与两对映体质量分数反演

题目

在选定波长温度下, 纯 R 对映体比旋光 [α]=+80.00°·dm^-1·(g/mL)^-1, 纯 S 为 −80.00。外消旋以外未知混合物总浓度 0.2000g/mL、比色管光程 1.000dm，实测旋光角 +8.000°，忽略其它旋光杂质。求 R 优势对映体过量 ee、R/S 各自质量浓度、R/S 质量分数以及若错误把观察旋光角直接除纯品比旋光而忽略光程/浓度产生的误判。

分步解答

1. 混合旋光角 αobs=[α]l(cR−cS)。

2. 总质量浓度 cR+cS=0.2000g/mL。

3. ee=(cR−cS)/(cR+cS)=αobs/([α]lC)=0.5。

4. R 浓度 cR=C(1+ee)/2=0.15g/mL。

5. S 浓度 cS=C(1−ee)/2=0.05g/mL，R 质量分数 =0.75。

6. 仅旋光测量无法证明无其它旋光杂质，条件和已知纯品比旋光是反演前提。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.78e-15、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.5；答案 2 = 0.15；答案 3 = 0.05；答案 4 = 0.75

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A97 ·荧光偏振 Perrin 方程与旋转相关时间推断半径

题目

球形荧光探针的基本各向异性 r0=0.4000，实测稳态各向异性 r=0.2500，激发态寿命 τ=4.000ns。题设 Perrin 式 r=r0/(1+τ/θ)，并假设 Stokes 黏性旋转 θ=ηV/(kBT)，水黏度 η=1.000×10^-3Pa·s，T=298.15K。求旋转相关时间 θ、旋转扩散常数 Drot=1/(6θ)、等效球体体积与半径，说明非球形形状和标记局部转动会造成偏差。

分步解答

1. 由 r0/r=1+τ/θ 解得 θ=τ/(r0/r−1)=6.666666667ns。
2. 旋转扩散常数 Drot=1/(6θ)=25000000s^-1。
3. 在理想球形黏性模型中等效体积 V=kBT θ/η=2.744269996e-26m³。
4. 球形体积 V=4πa³/3，半径 a=[3V/(4π)]^(1/3)=1.871167832nm。
5. 将 θ 逆代 Perrin 式恢复 r=0.2500；若探针自由转动独立于载体，推得的半径可能不是分子整体半径。
6. 需要同时测得寿命和各向异性，单靠稳态各向异性不能分离寿命和转动时间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 6.66666667；答案 2 = 25000000；答案 3 = 2.74427e-26；答案 4 = 1.87116783

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A98 ·高分辨质谱质量准确度 ppm 与峰分辨率的区别

题目

高分辨质谱某已知离子理论 m/z=500.0000Da，实测峰中心 500.0125Da，峰的 FWHM=0.02500Da。另一个相邻峰与本峰中心相差 0.03300Da，假设二者峰宽相等。求绝对质量偏差、ppm 偏差、质量分辨率 R=m/FWHM 以及峰间距/FWHM 之比，并说明准确度与分辨率是不同性能指标、仅 FWHM 不能保证基线分离。

分步解答

1. 质量准确度偏差 Δm=500.0125−500.0000=0.0125Da。
2. ppm=(Δm/mtheory)×10^6=25ppm。
3. 分辨率 R=m/FWHM=20000。

4. 两相邻峰中心间距与 FWHM 之比 =1.32。

5. R 大不代表峰中心完全准确；质量偏差取决于校准而非半峰宽。

6. 峰基线是否分离还与峰形、强度比及噪声有关，不能单靠中心间距大于 FWHM 保证。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0125；答案 2 = 25；答案 3 = 20000；答案 4 = 1.32

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A99 ·Nikolskii–Eisenman 离子选择电极的二价干扰校正

题目

理想 A+ 离子选择性电极同时受到 B2+ 离子干扰，标准态活度均以 1mol/L 归一为无量纲, 干扰系数 KA,B=0.02000。Nikolskii–Eisenman 式 E=E0+(RT/F)ln(aA+KA,B aB^(1/2)), 298.15K E0=0.2000V。给定 aA=0.001000、aB=0.0004000。求有效等效活度、测得电势、干扰项占等效活度的分数，以及忽略 B 所预测的电势误差，说明为何二价干扰项要取平方根。

分步解答

1. 在参考标准态下 aA 与 aB 均无量纲，干扰项 K aB^(1/2)=0.0004。

2. 总等效活度 aeff=aA+K√aB=0.0014。

3. 由题给式 E=E0+(RT/F)ln(aeff)=0.0311667905V。

4. B 干扰占等效信号活度分数 =0.2857142857。

5. 忽略 B 时错误电势 Ewrong=E0+(RT/F)ln(aA)=0.02252195094V，差值 =0.008644839562V。

6. 二价干扰离子指数 zA/zB=1/2 来自不同价态对电化学势的影响，是模型约定，真实选择性系数需实验标定。

7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: -5.42e-20、0.00e+0、5.42e-20。

答案摘要

答案 1 = 0.0014；答案 2 = 0.0311667905；答案 3 = 0.285714286；答案 4 = 0.00864483956

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-A100 ·带高斯先验的线性测量浓度 Bayes 后验与不确定度

题目

假想待测分析物浓度 c 单位 mM，测量前已有独立先验 c~N(1.000,0.4000²)，仪器线性模型 y=2.000c+0.2000+ε，ε~N(0,0.2000²)，测得 y=2.600。假定校准斜率和截距确定、先验与误差独立。求单凭测量的 c 估计及 σc、合并后验均值、标准差和近似 95% 可信区间，并说明这个 Bayes 区间依赖先验与正态误差假设。

分步解答

1. 信号反演的观测浓度 ycor=(y−0.2)/2=1.2mM。
2. 观测噪声换算为浓度 σy=0.2000/2=0.1mM。
3. 先验精度 P0=1/0.4²=6.25，观测精度 Py=1/0.1²=100。
4. 高斯后验均值 μ=(P0μ0+Pyμy)/(P0+Py)=1.188235294mM。
5. 后验标准差 σpost=[P0+Py]^(-1/2)=0.09701425001mM。
6. 近似 95% 后验区间 μ±1.96σ=[0.9980873641,1.378383224]mM；不是脱离先验的频率学置信区间。
7. 独立复核概率总和、数据响应或测量电路约束, 数值残差: 1.42e-14、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.2；答案 2 = 0.1；答案 3 = 1.18823529；答案 4 = 0.09701425；答案 5 = 0.998087364；答案 6 = 1.37838322

模型前提：题设校准、统计与仪器模型按给定条件成立；不代表获得实验计量认证或专家审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV9-O73 ·E2 消除反应反式共平面构象占据与产物速率选择性

题目

假想可自由互变的卤代环己烷有 anti-periplanar 消除可达构象 A 与非 anti 构象 S，A 比 S 的自由能高 2.000kJ/mol，温度 298.15K。快速构象平衡，A 消除一级 kA=0.8000min^-1，S 的另一竞争反应一级 kS=0.04000min^-1，二路径给不同产物。求 A 的构象分数、整体消耗 kobs、anti 消除产物的初速分数及不正确地以最稳定构象直接预测主要产物会产生的概念错误。

分步解答

1. A 对 S 的 Boltzmann 比 pA/pS=exp(−ΔG/RT)。
2. 由 pA+pS=1 解 pA=0.3085747544、pS=0.6914252456。

3. 消耗有效一级常数 kobs=pA kA+pS kS=0.2745168133min^-1。
4. anti 消除分支贡献的产物分数 fA=(pAkA)/kobs=0.8992520367。
5. 尽管 A 占据较少，因其内禀消除快，产物仍可由 A 主导，说明需按构象概率乘路径速率。
6. 若构象互变不能快于消耗，固定 Boltzmann 加权不成立，必须解双态耦合动力学。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、1.39e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.308574754；答案 2 = 0.274516813；答案 3 = 0.899252037；答案 4 = 0.691425246

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O74 ·SN1 与 SN2 平行反应的反应级数和速率常数辨识

题目

假想溶剂解离 SN1 与双分子 SN2 同时消耗同一底物 S，分别以一级常数 k1 和二级常数 k2 作用于固定过量亲核试剂 Nu，故 kobs=k1+k2[Nu]。独立测得 [Nu]=0.1000M 时 kobs=0.04000min^-1，[Nu]=0.3000M 时 kobs=0.08000min^-1。求 k1、k2、[Nu]=0.2000M 时的 kobs 及 SN2 产品份额，说明只测单个 Nu 浓度不能分离两个路径。

分步解答

1. 用两条件作差 kobs2−kobs1=k2(Nu2−Nu1)。
2. 由数据得二级常数 k2=0.2L mol^-1min^-1。
3. 代入任一点得到一级常数 k1=0.02min^-1。
4. 当 Nu=0.2000M 时 kobs=k1+k2Nu=0.06min^-1。
5. SN2 路径速率分数 fSN2=k2Nu/kobs=0.6666666667。
6. 只凭一个 Nu 条件测到的总一级常数对 k1/k2 有无限多组解，需要多个亲核试剂浓度测量。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、-1.39e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.02；答案 2 = 0.2；答案 3 = 0.06；答案 4 = 0.666666667

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O75 ·Hammett 取代基常数与并行反应过渡态敏感性

题目

某假想芳香取代反应在 298.15K 满足 Hammett 关系 log10(kX/kH)=ρσ。测得带标准 Hammett 常数 σX=+0.3000 的取代基使 kX/kH=2.000；另一取代基 σY=−0.2000。求反应常数 ρ、Y 的预测相对速率、Y 相对 H 过渡态活化自由能差 ΔΔG‡=−RTln(kY/kH) 和两个取代基的速率倍率之比，解释此线性经验式只在同反应机理系列内适用。

分步解答

1. 由 X 基团数据 ρ=log10(2)/0.3000=1.003433319。
2. Y 的 Hammett 预测 log10(kY/kH)=ρσY。
3. 所以 kY/kH=10^(ρσY)=0.6299605249。
4. 活化自由能差 ΔΔG‡=−RTln(kY/kH)=1.145521384kJ/mol。
5. X 对 Y 的速率比 (kX/kH)/(kY/kH)=3.174802104。
6. Hammett 斜率不证明所有取代基都同机理；若发生酸碱、共振或反应决速步变化，必须重新检验线性关系。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、2.78e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1.00343332；答案 2 = 0.629960525；答案 3 = 1.14552138；答案 4 = 3.1748021

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O76 ·分子内内酯化有效摩尔浓度与分子间竞争反应

题目

一份假想羟基酸底物可通过一级分子内内酯化生成内酯 P（kintra=0.04000s^-1），也可与外部亲核剂 B 发生二级分子间竞争反应生成 Q（kinter=1.000L mol^-1s^-1）。B 由大库维持自由浓度 0.03000M，产物不反应。求两个有效一级常数、P 产物比例、底物消耗半衰期及有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter，并解释 EM 是速率比较量而不是体系真实化学浓度。

分步解答

1. 分子间通道伪一级常数 kinter,obs=kinter[B]=0.03s^-1。
2. 总消耗常数 ktot=kintra+kinter,obs=0.07s^-1。

3. P 累计产物分数 kintra/ktot=0.5714285714。
4. 底物半衰期 t1/2=ln2/ktot=9.902102579s。
5. 有效摩尔浓度 EM=kintra/kinter=0.04M，它使两路径的速率竞争在 [B]=EM 时相等。
6. 当 B 不由外库维持时，第二通道会消耗 B，总一级近似将失效，必须额外写 B 物料守恒。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：6.94e-18、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.03；答案 2 = 0.07；答案 3 = 0.571428571；答案 4 = 9.90210258；答案 5 = 0.04

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O77 ·光引发自由基链反应的量子产率与平均链增长长度

题目

假想光致自由基链反应在 450.0nm 波长实验中有效吸收光子量为 2.000×10^-5mol photons，实验产物形成 1.000×10^-3mol，光化学引发效率为 0.8000 条新链/mol 被吸收光子，所有引发链都能产生题列产品。求表观产品量子产率、每根有效引发链的平均产品数、吸收光子总能量以及如果简单认为一个光子至多形成一个产品将出现的物料矛盾。

分步解答

1. 产品量子产率 Φ=nP/nphoton=50mol/mol。
2. 真正有效引发链条数 nchain=η nphoton=0.000016mol。
3. 每根链对应平均产品数 L=nP/nchain=62.5。
4. 光子总能量 Eabs=nphoton NA hc/λ=5.316736251J。
5. Φ≫1 可以由链式增长解释，并不违背光能量守恒，因为化学反应可另释放或消耗自由能。
6. 如果链并不都存活或每链有终止副反应，则推断的平均链长需按实际引发与终止效率再校正。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 50；答案 2 = 62.5；答案 3 = 5.31673625；答案 4 = 1.6e-05

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O78 ·单取代苯亲电芳香取代的等价位点数与区域选择性

题目

某假想单取代苯亲电芳香取代中，分子有 2 个对称等价 ortho 位置、2 个 meta 位置、1 个 para 位置，且在相同初始反应条件下每个位置的内禀反应速率分别 ko=0.8000、km=0.1000、kp=1.600（共同任意速率单位）。假设一次取代且不存在其他路径。求三类产物累计初速比例、ortho/para 比、产物 meta 占比和忽略位点简并度的选择性预测误差，说明“每位点反应性”与“总体产物份额”不同。

分步解答

1. 先计算各位点类别的总反应权重 Wortho=2ko=1.6。
2. Wmeta=2km=0.2，Wpara=kp=1.6。
3. 总权重 Wtot=3.4。
4. 三类产物分数分别为 0.4705882353、0.05882352941、0.4705882353。
5. ortho/para 产物比 =(2ko)/kp=1，虽每个 ortho 位点内禀较慢，两个位置使总量与 para 可能相当。
6. 若错误按 ko:km:kp 三数直接归一，则 meta 分数被错估为 0.04 而非 0.05882352941。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.470588235；答案 2 = 0.0588235294；答案 3 = 0.470588235；答案 4 = 1；答案 5 = 0.0588235294

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O79 ·Hückel 六元芳香环的 π 能量稳定化与乙烯局域参照

题目

简单 Hückel 近似中苯六个 π 电子占据一条 α+2β 能级（2 电子）和两条 α+β 能级（共 4 电子），β=−75.00kJ/mol；三分子互不共轭乙烯的六个 π 电子每分子只占据 α+β（共 6 电子）。求苯与三乙烯的 π 电子总能表达式、苯相对局域化乙烯的额外稳定化能量和每个 π 电子的平均稳定化贡献，并解释 Hückel 稳定化只是一种比较参照，不等于真实苯的实验共振能。

分步解答

1. 苯 π 能量 Ebenz=2(α+2β)+4(α+β)=6α+8β。
2. 三独立乙烯参考 Eref=6(α+β)=6α+6β。

3. 两者能量差 ΔE=Ebenz−Eref=2β=-150kJ/mol。
4. β 取负值，ΔE 为负，因此苯相对局域参照具有更低 π 能。
5. 以绝对值表示额外稳定化为 150kJ/mol 苯。
6. 平均每个 π 电子的额外能量差 ΔE/6=-25kJ/mol π 电子，真实化学反应能还依赖 σ 骨架、几何形变及电子相关。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = -150；答案 2 = 150；答案 3 = -25

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O80 ·Karplus vicinal 氢核耦合常数的二解与 NOE 构象排除

题目

某有机分子邻近两质子的 vicinal NMR 耦合常数为 3J=5.000Hz，采用经验 Karplus 式 $^3J=A\cos^2\varphi+B\cos\varphi+C$，A=8.000Hz、B=−1.000Hz、C=1.000Hz，φ∈[0,180°]。求代数解 cosφ、两个可能二面角，并结合独立 NOE 判断已知 φ>90° 时选哪个构象，说明单个 J 值不足以唯一确定三维构象。

分步解答

1. 令 $x=\cos\varphi$，则 $8x^2-x+1=5$，整理 $8x^2-x-4=0$。
2. 判别式 Δ=1+128=129，两个实根 $x_\pm=(1\pm\sqrt{129})/16$。
3. 两个允许的二面角 φ1=acos(x+)=39.43339001°、φ2=acos(x−)=130.343118°。
4. 因独立 NOE 要求 φ>90°，应选择 φ2=130.343118°。
5. 把两个角的 cos 分别代回 Karplus 式均得 5.000Hz，表明单一 J 值有二解歧义。
6. 实际 Karplus 参数随取代基与溶剂变化，NOE 也需结合距离和分子动力学判断。
7. 独立重算势垒、速率与成键反应守恒或对称性计数，数值残差：0.00e+0、0.00e+0、4.44e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.772363543；答案 2 = -0.647363543；答案 3 = 39.43339；答案 4 = 130.343118

模型前提：假想的选择性或动力学模型满足题设，真实机理与模型新颖性仍待专家审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O81 ·高分辨质谱式量、不饱和度与氮规则互相约束

题目

一个未知有机分子的候选名义分子式为 C10H11NO2，不含卤素，假定中性闭壳层。名义原子质量 C=12、H=1、N=14、O=16，给定不饱和度 DBE=(2C+2+N−H)/2。若 13C 自然丰度约 1.100%、忽略其它重同位素，求名义质量、DBE、M+1/M 峰一阶近似比例及氮规则是否相容，并说明为什么同一不饱和度可能存在许多结构异构体。

分步解答

1. 按式量得 M=10×12+11+14+32=177Da。
2. DBE=(2×10+2+1−11)/2=6。
3. 分子有奇数氮，名义分子离子质量应为奇数；177 符合氮规则。
4. 单个 13C 替代一阶峰比例为 10×1.1%=11%。
5. DBE 表示环数与 π 键当量之和，不能仅凭 DBE 确定具体骨架。
6. 真实 HRMS 应使用精确原子质量、加合状态与完整同位素分布，而非名义质量。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 177；答案 2 = 6；答案 3 = 0.11；答案 4 = 11

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O82 ·铁羰基光致脱配位与氢氧化加成的电子计数

题目

一个假想配位循环从 Fe(CO)5 出发，光照脱去一个 CO 生成 Fe(CO)4，再与 H2 氧化加成形成 Fe(H)2(CO)4。规定 Fe(0) 按 d8、Fe(II) 按 d6 计，每个 CO 在中性计数法贡献 2 电子、氢化物在离子计数法各给 2 电子。求三阶段金属电子总数、铁形式氧化态和 16 电子中间体距 18 电子的差额；不得在加成后继续把 Fe(II) 误按 d8 计算。

分步解答

1. Fe(CO)5 的 Fe(0) 为 d8，5 个 CO 共给 10 电子，总数 18。
2. 失去一个 CO 仍为 Fe(0)，Fe(CO)4 的电子数 8+8=16。
3. 氧化加成后两个氢化物各 −I，铁形式氧化态从 0 提高到 +II。

4. Fe(II) 是 d6，终态电子计数 6+4×2+2×2=18。

5. Fe(CO)4 距 18e 规则有 2e 缺额；终态重新达到 18e。

6. 电子计数并不证明光解和氧化加成在真实体系中必然沿这一唯一机制进行。

7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 18；答案 2 = 16；答案 3 = 18；答案 4 = 2

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O83 ·环状单体聚合天花板温度及跨温度平衡方向

题目

假设一份有机环状单体每重复单元开环聚合的标准反应焓 $\Delta H=-35.00\,\mathrm{kJ/mol}$、标准熵 $\Delta S=-110.0\,\mathrm{J/(mol\ K)}$，在 298.15 至 340K 之间近似恒定。计算标准反应自由能变为零的天花板温度、两个温度下的 ΔG 与标准态平衡常数 $K=\exp(-\Delta G/RT)$，判断升温后聚合与解聚的有利方向，并解释实际单体活度会如何影响可达到的平衡转化。

分步解答

1. 用 $\Delta G(T)=\Delta H-T\Delta S$ 求相平衡热力学驱动力。

2. 令 $\Delta G(T_c)=0$，得到 $T_c=\Delta H/\Delta S=318.181818\,\mathrm{K}$。

3. 298.15K 时 $\Delta G=-2203.5\,\mathrm{J/mol}$，$K=2.43240842$。

4. 340K 时 $\Delta G=2400\,\mathrm{J/mol}$，$K=0.427850549$。

5. 聚合熵变为负，升温使聚合自由能增大，在天花板温度以上标准态下解聚有利。

6. 实际反应商需纳入剩余单体与链端活动度，不可将标准 K 直接等同最终转化率。

7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、-1.11e-16、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 318.181818；答案 2 = -2203.5；答案 3 = 2400；答案 4 = 2.43240842；答案 5 = 0.427850549

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O84 ·固相五步肽链偶联的累积完整率与单缺失链分布

题目

假想固相肽合成从 0.4000mmol 树脂有效位点出发，完成目标肽需要五步独立偶联，每步成功率均为 0.9700。失败链继续参加后续反应并产生缺失肽，最终裂解和分离对各链具有统一回收率 0.9000。求五步全部偶联成功的链比例、恰有一次失败的链比例、实际得到完整肽 mmol 和误把一次偶联率当作总体偶联率所造成的过高估计倍数。

分步解答

1. 五步都成功概率 Pfull=0.97^5=0.858734026。
2. 恰一次失败可出现在五个步骤中的任意一步, 概率 P1=5×0.03×0.97^4=0.132793922。
3. 裂解前完整链物质的量为树脂载量乘 Pfull=0.34349361mmol。
4. 回收后完整肽量为 0.4000×Pfull×0.9000=0.309144249mmol。
5. 若仅使用单步成功率 0.97，则完整肽量被高估倍数 0.97/Pfull=1.12956977。
6. 真实序列可能影响各步反应性与裂解率，本题按独立同分布概率作为题设。
7. 复核: 按原始守恒、电子计数及热力学关系回代, 数值误差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.858734026；答案 2 = 0.132793922；答案 3 = 0.309144249；答案 4 = 1.12956977

模型前提：题设为理想化有机化学模型；模型新颖性、实际机理与专家审定尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O85 ·Suzuki 交叉偶联与双底物副反应的限制收率审计

题目

假想 Suzuki 交叉偶联以 ArBr=0.01000mol、芳基硼酸 =0.01200mol 为初始原料，目标产物每 mol 各消耗 1mol 底物。另有脱卤副反应消耗 0.001000mol ArBr，硼酸自偶联与氧化合计消耗 0.004000mol 硼酸，之后偶联只使剩余限制底物的 75.00% 转为目标产物。计算剩余限制底物、产物 mol、两个剩余底物 mol 及目标产物对初始 ArBr 的收率，并列出两个独立元素物料账本。

分步解答

1. 扣除副反应后可用于偶联的 ArBr 为 0.009000mol。
2. 硼酸剩余可供偶联为 0.008000mol，配比 1:1，因此理论最多生成目标产品 0.008mol。
3. 偶联实际生成 P=0.75×lim=0.006mol。

4. 剩余 ArBr=0.010−0.001−P=0.003mol。

5. 剩余硼酸 =0.012−0.004−P=0.002mol，两个元素账本分别闭合。

6. 相对原始 ArBr 的产物收率 P/0.010=0.6，不是 75.00%。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 1.73e-18、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.008；答案 2 = 0.006；答案 3 = 0.003；答案 4 = 0.002；答案 5 = 0.6

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O86 ·立体异构产物由初始动力学选择性趋向热平衡的量化

题目

一份有机反应在停止生产后留下 A/B 立体异构产物初始分数 0.9000/0.1000。随后恒温条件下两异构体以 A→B 一级 kAB=0.1000h^-1、B→A 一级 kBA=0.2000h^-1 互变，物料总量保持 1mol。求 10.00h 后 A/B、最终热力学平衡 A 比例、初始与 10h 的 A/B 比和相对初始高选择性的减少量，并说明最终产物比例可能与原生成过渡态的动力学选择性无关。

分步解答

1. 定义 A 占比 a，b=1−a，动力学 da/dt=−kAB a+kBA(1−a)。

2. 平衡 A 分数 aeq=kBA/(kAB+kBA)=0.6666666667。

3. 从 a0=.9 解 a(t)=aeq+(a0−aeq)e^−(kAB+kBA)t。

4. 10h 后 A 分数 =0.6782836493，B 分数 =0.3217163507。

5. 起始 A/B=9，10h 比 =2.108328183，因可逆互变趋于 aeq/(1−aeq)。

6. 高动力学初产比例在后续异构化中会衰减，因此须考虑取样与快速淬灭。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 0.00e+0、1.39e-17、-3.64e-17。

答案摘要

答案 1 = 0.678283649；答案 2 = 0.321716351；答案 3 = 0.666666667；答案 4 = 2.10832818；答案 5 = 0.221716351

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O87 ·等规与间规序列 Bernoulli 立构三联体概率

题目

某理想有机聚合链每个相邻单体立体关系独立地以概率 p=0.7000 形成 meso 二联体 m，以概率 1−p 形成 racemo 二联体 r。三个连续单体包含相邻两个二联体关系。求 mm、mr/rm 合计、rr 三联体分数，连续 m 关系段首次出现 r 之前的平均 m 段长度（包含起始 m），以及若误用 0.7 作为 mm 概率的偏差；说明真实催化立构聚合可能有高阶记忆。

分步解答

1. 两个连续 m 的概率 Pmm=p²=0.49。
2. 恰一 m 一 r 共有 mr 与 rm 两条序列，合计概率 2p(1−p)=0.42。
3. 两个 r 关系概率 Prr=(1−p)²=0.09。
4. 三类概率和 1。
5. 连续 meso 段的几何分布以首次 r 终止，平均 m 个数按此长度定义为 1/(1−p)=3.333333333。
6. 错误以单二联体 p 当三联体 Pmm 会高估 p−p²=0.21，高阶 Markov 链需独立测量。
7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.49；答案 2 = 0.42；答案 3 = 0.09；答案 4 = 3.33333333；答案 5 = 0.21

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O88 ·力致有机小环开环的 Bell 势垒降低与半衰期

题目

假想单分子机械力致开环服从 Bell 模型 k(F)=k0 exp[FΔx/(kBT)]，无力时 k0=0.005000s^-1。施加单分子张力 100.0pN、反应势垒位移 Δx=0.2000nm，温度 298.15K，Boltzmann 常数 1.380649×10^-23J/K。求外力降低势垒的 J/分子、无量纲势垒变化、加速倍数、受力后 k 和半衰期，指出 pN·nm 与 SI J 的换算。

分步解答

1. 将 100pN 化为 10^-10N，0.2nm 化为 2×10^-10m。
2. 力做功 FΔx=2e-20J/分子。
3. 无量纲 W/(kBT)=4.858608429。
4. 加速倍数 exp[W/(kBT)]=128.8447807。

5. 受力后 k=k0× 倍数 =0.6442239034s^-1。

6. 对应半衰期 t1/2=ln2/k=1.075941419s；如果 Δx 随力变化，这个简化指数律不再通用。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 2e-20; 答案 2 = 4.85860843; 答案 3 = 128.844781; 答案 4 = 0.644223903; 答案 5 = 1.07594142

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O89 ·酸碱双催化有机水解 U 形 pH—速率曲线的最低点

题目

有机酯恒温水解按 kobs=kH[H+]+kOH[OH−]+k0 进行,kH=1.000×10^4L mol^-1s^-1、kOH=1.000×10^5L mol^-1s^-1、k0=1.000×10^-5s^-1、Kw=1.000×10^-14，强缓冲固定 pH 且无其它催化剂。求 kobs 在全部正 h 范围最小时的 h 及 pH、此时酸碱两条反应的各自速率贡献、最低总 kobs 与半衰期，证明求得的是全局极小而非极大。

分步解答

1. 令 h=[H+]，Kw/h=[OH−]，得 kobs(h)=kHh+kOHKw/h+k0。

2. 对 h 求导 k′=kH−kOHKw/h²=0，得到 h*=√(kOHKw/kH)=3.16227766e-7M。

3. 最优 pH=−log10(h*)=6.5。

4. 此时酸与碱两项均为 0.00316227766s^-1。

5. 最低 kobs=0.00633455532s^-1，半衰期 =109.423179s。

6. 因为二阶导 k″=2kOHKw/h³>0，该点是唯一全局最小值。

7. 独立核验全部反应物账本、状态概率和动力学物理解残差: -4.34e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 3.16227766e-07；答案 2 = 6.5；答案 3 = 0.00633455532；答案 4 = 109.423179

模型前提：仅假设题给真实物料与动力学机制；跨辑去重、实验真实性及人类专家核定尚待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O90 ·Woodward–Hoffmann 电环化热/光条件下旋转方式的四格判别

题目

按基态轨道对称守恒规则，具有 4π 电子的开链共轭体系热电环化允许 conrotatory（同向旋转），具有 6π 电子的体系热电环化允许 disrotatory（反向）；单光子激发时选择规则反转。某题要求对 4π 与 6π 体系分别在热与光下判断是否 conrotatory，输出四个二元指示量（允许 conrotatory 为 1，否则 0），求四格中允许 conrotatory 的总数和光化学相对热化学的翻转次数，并说明允许不意味着实际产率为 100%。

分步解答

1. 4π 热电环化由基态前线轨道对称性要求同向旋转，conrotatory 指标 1。
2. 6π 热电环化要求反向旋转，conrotatory 指标 0。
3. 4π 光激发轨道占据翻转选择规则，conrotatory 指标 0。
4. 6π 光化学则允许同向旋转，conrotatory 指标 1。
5. 四项中恰两项允许 conrotatory=2，与热条件相比光照翻转两项。
6. 轨道对称性规则只说明对称允许/禁阻，不自动给出反应速度、产物光稳态或精确立体收率。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 1；答案 2 = 0；答案 3 = 0；答案 4 = 1；答案 5 = 2

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O91 ·正交保护基的选择性脱保护与竞争误反应存活率

题目

假想双保护官能团化合物同时带酸敏 A 保护基和基本不受酸影响的 B 保护基；酸处理下 A 去保护一级 kA=0.120min^-1、B 意外脱保护一级 kB=0.002000min^-1，两事件独立。处理 15.00min 后目标化合物要求 A 已经脱掉、B 仍保留。求 A 脱保护分数、B 存活分数、目标双条件分数、B 错误脱保护分数，并求若要至少 90% A 去保护所需最短反应时间是否还能保证 B 存活率 ≥95%。

分步解答

1. A 去保护概率 PA=1−exp(−kA t)=0.834701112。
2. B 仍保留概率 PB=exp(−kB t)=0.970445534。
3. 由于独立，目标 A 去且 B 留比例 PA PB=0.810031966。

4. 错误脱掉 B 的边际概率 1−PB=0.0295544665。

5. A 去保护率至少 90% 需要 t≥ln(10)/kA=19.1882091min。

6. 在这个最短时刻 B 存活率 exp[−kB ln(10)/kA]=0.962350626；与 0.95 比较判断是否同时达标。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.834701112；答案 2 = 0.970445534；答案 3 = 0.810031966；答案 4 = 19.1882091；答案 5 = 0.962350626

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O92 ·协同二位点有机酶 Hill 反应速率和半饱和底物浓度

题目

某有机催化酶的表观活化满足 Hill 式 v=Vmax[S]^n/(Khalf^n+[S]^n)，给定协同指数 n=2、Vmax=0.01000M/s、Khalf=0.02000M。自由底物浓度由连续进料库固定为 0.03000M，求占据分数 θ、反应初速、达到 0.9Vmax 所需底物浓度和在 S=Khalf 时的对数斜率 dln[v/(Vmax−v)]/dlnS，指出 n 不是必然实际结合位点数。

分步解答

1. Hill 占位 θ=S²/(K²+S²)=0.692307692。

2. 速率 v=Vmaxθ=0.00692307692M/s。

3. θ=0.9 时 S²/(K²+S²)=0.9，解 S=3K=0.06M。

4. Hill 作图 log[θ/(1−θ)]=nlog(S/K)，其对数斜率 =n=2。

5. S=K 处 θ=0.5、速率 Vmax/2=0.005M/s。

6. 经验 Hill 系数只是协同性指标，不能直接宣称恰好有两个结构上独立的结合位点。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系, 残差: 0.00e+0、0.00e+0、-1.11e-16。

答案摘要

答案 1 = 0.692307692；答案 2 = 0.00692307692；答案 3 = 0.06；答案 4 = 2；答案 5 = 0.005

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O93 ·Ping–Pong Bi–Bi 双底物催化与单底物饱和的相互作用

题目

假想有机转氨酶遵循 Ping–Pong Bi–Bi 初速模型 v=Vmax[A][B]/(KB[A]+KA[B]+[A][B]), Vmax=0.01200M/s，KA=0.02000M、KB=0.01500M，两个自由底物 A=0.03000M、B=0.02500M 由外部保持恒定。求初速、B 翻倍后的初速、速率提高倍率及当 B→∞ 时 A 固定条件下的极限初速，解释这与简单两底物速率相乘有何不同。

分步解答

1. 写分母 D=KB A+KA B+A B=0.0017M²。
2. 代入给定浓度，初速 v=Vmax A B/D=0.00529411765M/s。
3. B 翻倍至 0.05000M，按同一分母结构得 v2=0.00610169492M/s。
4. 提高倍率 v2/v=1.15254237。
5. B 无限大时分子分母同除 B，极限 v∞=Vmax A/(KA+A)=0.0072M/s。
6. Ping–Pong 速率式假设特定共价/酶态循环且取初速，不能套作所有双底物酶催化机理。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.00529411765；答案 2 = 0.00610169492；答案 3 = 1.15254237；答案 4 = 0.0072

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O94 ·RAFT/ATRP 受控聚合活性链分数与单体增长速率

题目

假想受控自由基聚合链端存在休眠 D 和活性 R 两态，激活一级速率 ka=0.003000s^-1、失活一级 kd=0.02700s^-1。链端总浓度 CP=0.002000M，单体由大库保持 [M]=0.5000M，增长常数 kp=150L mol^-1s^-1，仅活性链可传播。求活性链分数、活性自由基浓度、瞬时单体消耗速率及 100s 若浓度全程恒定每条初始链平均增加的重复单元数；说明这一近似不含终止与单体耗竭。

分步解答

1. 快链端平衡活性分数 pR=ka/(ka+kd)=0.1。
2. 活性链浓度 [R]=CP pR=0.0002M。
3. 增长速率 v=kp[M][R]=0.015M/s。

4. 100s 单体消耗浓度 Δ[M]=v×100=1.5M，由大库补充才可保持给定浓度。

5. 每 mol 原始链增加的平均重复单元数 =ΔM/CP=750。

6. 若活性链持续与休眠态交换，链增长数是时间平均；终止和浓度变化要求更复杂的动态方程。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.1；答案 2 = 0.0002；答案 3 = 0.015；答案 4 = 750

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O95 ·环闭复分解平衡与乙烯分压作为外部状态变量

题目

假想有机二烯 A 在金属卡宾催化剂下发生环闭复分解 A⇌C+E，其中 E 为乙烯气体。温度体积固定，外部排气与乙烯分压控制使乙烯的无量纲活度 aE=0.01000 恒定，溶液中的 A、C 活度按 c/1M 近似。条件平衡常数 K=[C]aE/[A]=20.00，初始 [A]=0.03000M、[C]=0，求平衡环状产物 C、残余 A、转化率和若乙烯活度提高十倍的转化率；解释必须把气相乙烯的活动度与液相物料分开。

分步解答

1. 设 x=[C]，液相底物 A=A0−x，气体乙烯活度 aE 由外部库钳定。

2. 平衡关系 K=x aE/(A0−x)，解 x=KA0/(K+aE)=0.0299850075M。

3. 剩余 [A]=A0−x=0.0000149925037M。

4. 转化率 x/A0=K/(K+aE)=0.99950025，低乙烯活度推动环闭。

5. 将乙烯活度提高至 0.1000，转化率降为 K/(K+0.1000)=0.995024876。

6. 若乙烯气体封闭积累，其活度不再恒定，须同时联立气相状态方程及乙烯生成量。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系,残差:-3.30e-12、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0299850075；答案 2 = 1.49925037e-05；答案 3 = 0.99950025；答案 4 = 0.995024876

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O96 ·双峰分子量分布聚合物的 Mn、Mw 与分散度不同权重

题目

一个假想有机聚合物样品由两种近似单分散链组成，按链条数量计 80.00% 的链摩尔质量 M1=10000Da、20.00% 的链 M2=50000Da。求数均摩尔质量 Mn、重均 Mw、分散度 Đ=Mw/Mn 以及 M2 分子在样品总质量中的贡献比例，证明不能把 Mw 直接做数分数加权的算术平均。

分步解答

1. 按数量分数，Mn=pM1+(1−p)M2=18000Da。
2. 重均定义 Mw=Σn_iM_i²/Σn_iM_i，故 Mw=32222.2222Da。
3. 分散度 Đ=Mw/Mn=1.79012346。
4. 大分子 M2 总质量比例 w2=(1−p)M2/Mn=0.555555556。
5. 尽管 M2 只占 20% 链条数量，却贡献更高质量分数，因此显著拉高 Mw。
6. 如果样品还有宽连续分布，则应对整个分子量分布的零、一、二阶矩积分。
7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系, 残差: 1.82e-12、0.00e+0、-3.64e-12。

答案摘要

答案 1 = 18000; 答案 2 = 32222.2222; 答案 3 = 1.79012346; 答案 4 = 0.555555556

模型前提： 题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-O97 ·有机电合成法拉第效率与化学选择性的两级收率

题目

假想有机电还原电解池恒流 0.5000A、运行 600.0s，目标还原每 mol 底物转移 2mol 电子。扣除副电极反应后可参与有机底物还原的法拉第效率 ηF=0.8000，其中真正生成目标产品的化学选择性 S=0.7500，剩余有机还原副产物也按 2 电子计。求总电荷、有效有机反应电子 mol、目标产品 mol 和有机副产物 mol，以及目标产品相对总电荷的总体电子利用率，注意电流效率和化学选择性不能混同。

分步解答

1. 总电荷 Q=It=0.5000×600=300C。
2. 电子总 mol ne=Q/F=0.0031092809。
3. 有机底物反应得到的电子 mol=ηF ne=0.00248742472。
4. 目标产品电子份额再乘选择性 S，转 2 电子得到目标产物 mol=0.000932784269。

5. 有机副产物 mol=0.00031092809，按题设亦消耗 2 电子。

6. 总体目标电子利用率 ηtarget=ηF S=0.6，两级效率必须相乘。

7. 核对速率、统计权重、电子数和热力学方程的独立关系，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 300；答案 2 = 0.00248742472；答案 3 = 0.000932784269；答案 4 = 0.00031092809；答案 5 = 0.6

模型前提：题给理想化机理及条件；不等同真实实验或专家科学与原创审定。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV9-P73 ·van der Waals 气体的单相压缩因子与临界参数交叉复核

题目

假想单组分气体服从 van der Waals 状态方程 $P=RT/(V_m-b)-a/V_m^2$，其中 a=0.3600Pa·m6/mol²、b=4.300×10^-5m³/mol，T=350.0K、P=5.000MPa。求可行的 V_m、压缩因子 $Z=PV_m/(RT)$、理论临界温度 $T_c=8a/(27Rb)$、临界压强 $P_c=a/(27b^2)$，检查 $V_m>b$ 以及给定 T 相对临界温度的位置，说明不能套理想气体 $V_m=RT/P$ 替代真实根。

分步解答

1. 先计算临界温度 $T_c=8a/(27Rb)=298.350028K$。

2. T=350K 高于模型临界温度，因此按题定单相气体分支寻找 $V_m>b$ 的物理解。

3. 在 $V_m\in(b,0.020)m^3/mol$ 对 $P_{calc}(V_m)-5MPa$ 二分求根，得 $V_m=0.0004912852661m^3/mol$。

4. 压缩因子 $Z=PV_m/(RT)=0.8441147994$。

5. 临界压强 $P_c=a/(27b^2)=7.211105102MPa$。

6. 因 $Z\neq1$，有限排除体积和分子吸引不可由理想气体单项反算。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：3.73e-16、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.000491285266；答案 2 = 0.844114799；答案 3 = 298.350028；答案 4 = 7.2111051

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P74 ·混合二价—一价电解质的离子强度和 Davies 活度校正

题目

298.15K 理想充分解离的混合盐溶液含 MgCl2=0.01000M、NaCl=0.02000M，不发生配位或沉淀。按 I=1/2Σci zi² 计算离子强度，并以 Davies 近似 log10γi=−0.509zi²[√I/(1+√I)−0.3I] 计算 γMg2+、γCl− 和纯 MgCl2 组分的平均离子活度系数 γ±=(γMg γCl²)^(1/3)。求各值并解释不能用只含 MgCl2 的浓度算混合液的 I。

分步解答

1. 完全解离给 Mg2+=0.01000M、Na+=0.02000M、Cl−=0.04000M。
2. 离子强度 I=1/2(4×.010+.020+.040)=0.05M。
3. Davies 共同括号 Q=√I/(1+√I)−0.3I=0.1677439976。
4. 二价 Mg 活度系数 γMg=0.4554840995，单价氯 γCl=0.8215203109。
5. MgCl2 平均系数 γ±=(γMg γCl²)^(1/3)=0.6748956212。
6. Davies 是稀溶液近似，若 I 更高应检验适用范围，不能称其全浓度精确。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.05；答案 2 = 0.4554841；答案 3 = 0.821520311；答案 4 = 0.674895621

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P75 ·Kohlrausch 独立离子迁移定律与离子迁移数的交叉预测

题目

无限稀释水溶液的限制摩尔电导给定 Λ∞(NaCl)=126.5、Λ∞(KCl)=149.9、Λ∞(KNO3)=144.9，单位均 S·cm²/mol。已知 Na+ 离子限制电导 λNa=50.10 同单位，阴离子 Cl− 由 NaCl 的差值获得。用 Kohlrausch 离子独立迁移定律求 Λ∞(NaNO3)、NaCl 中 Na+ 迁移数和通过该电解质截面的 1.000A 电流对应 Na+ 电荷迁移 mol/s，并解释迁移数只表示载流贡献而非反应消耗速率。

分步解答

1. 无限稀释的盐电导等于各离子限制电导之和。
2. 组合相消得到 Λ∞NaNO3=ΛNaCl+ΛKNO3−ΛKCl=121.5S·cm²/mol。
3. NaCl 中 Cl− 离子电导 λCl=126.5−50.1=76.4。
4. Na+ 迁移数 tNa=λNa/(λNa+λCl)=0.3960474308。

5. 1.000A 的电荷流速是 I/F mol 电子当量/s，由 Na+ 贡献的电荷当量流=0.00000410474237mol/s。

6. 迁移数随浓度、溶剂和温度改变，有限浓度不能无条件沿用无限稀释值。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、5.55e-17。

答案摘要

答案 1 = 121.5；答案 2 = 0.396047431；答案 3 = 4.10474237e-06；答案 4 = 76.4

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P76 ·Goldman 恒场膜电势的双一价阳离子渗透率竞争

题目

理想选择性膜只允许 K+ 与 Na+ 扩散，在 298.15K 遵循无净电流 Goldman 简化式 Vm=(RT/F)ln[(PK[K]out+PNa[Na]out)/(PK[K]in+PNa[Na]in)]。膜内 [K]=140mM、[Na]=10mM，膜外 [K]=5mM、[Na]=145mM，渗透率比 PK:PNa=20:1。求 Vm、只允许 K+ 时的 Nernst 电势 EK、两者偏移以及加权浓度比，解释膜对 K 更通透不意味着 Vm 必严格等于 EK。

分步解答

1. 恒场式先求外侧加权项 20×5+145=245mM 比例单位。

2. 内侧加权项 20×140+10=2810mM。

3. 加权浓度比 Rconc=0.0871886121，对数是无量纲。

4. 膜电势 Vm=(RT/F)ln(Rconc)=-0.0626817113V。

5. 纯钾离子 Nernst 电势 EK=(RT/F)ln(5/140)=-0.08561292803V。

6. 偏移 Vm−EK=0.02293121673V；简单式依赖独立离子渗透和恒电场假设，不能无限扩展到多价离子。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束，残差：0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 0.0871886121；答案 2 = -0.0626817113；答案 3 = -0.085612928；答案 4 = 0.0229312167

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P77 ·曲面液滴 Kelvin 蒸气压与 Laplace 压力的联立推导

题目

298.15K 某纯液体表面张力 γ=0.07200N/m、摩尔体积 Vm=18.00cm³/mol。形成半径 r=10.00nm 的凸球形液滴，假设 γ 和 Vm 不随曲率变化，理想蒸气满足 Kelvin 式 ln(p(r)/p∞)=2γVm/(rRT)。求 Laplace 内外压差、Kelvin 指数、饱和蒸气压比和把曲面误当凹液面的预测方向，解释该模型在纳米尺度需考虑表面张力尺寸依赖。

分步解答

1. 球形液滴压差 ΔP=2γ/r=14.4MPa。
2. 摩尔体积 18.00cm³/mol=18×10^-6m³/mol。
3. Kelvin 无量纲指数 2γVm/(rRT)=0.1045601021。
4. 凸液滴蒸气压比 p(r)/p∞=exp(exponent)=1.110222118。
5. 凸曲率提高平衡蒸气压；对于相同曲率大小的凹液面，指数符号反向。
6. 半径若接近分子尺寸，连续表面张力与理想蒸气假设可能失败。
7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差: 0.00e+0、-5.55e-17、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 14.4; 答案 2 = 0.104560102; 答案 3 = 1.11022212; 答案 4 = 0.900720661

模型前提： 题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P78 ·非离子表面活性剂的 Gibbs 吸附量与分子截面积

题目

298.15K 非离子表面活性剂水溶液，在活度 a1=0.01000 时平衡表面张力 γ1=0.07200N/m，a2=0.1000 时 γ2=0.06800N/m，活度无量纲。假设该范围 γ 对 ln a 近似线性，Gibbs 吸附式 Γ=−(1/RT)dγ/dln a。求表面过量 Γ(mol/m²)、每平方米分子数、单分子平均占据面积 (nm²)，并解释这里面积推断隐含单层紧密占据假设。

分步解答

1. 取两点近似 dγ/dln a=(γ2−γ1)/ln(a2/a1)=-0.001737177928N/m。
2. Gibbs 式 Γ=− 斜率/(RT)=7.007696813e-7mol/m²。
3. 表面分子数密度 N=Γ NA=422013366100000000m^-2。
4. 每个分子平均面积 A=1/N=2.369593194nm²。

5. γ 随活度增加而下降使 Γ 为正，说明溶质在界面富集。

6. 真正的单分子面积还取决于界面覆盖结构与聚集，Gibbs 表面过量不总等于完整单层位点数量。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差:-8.67e-19、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 7.00769681e-07；答案 2 = 4.22013366e+17；答案 3 = 2.36959319

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P79 ·BET 线性化与单层吸附量表面积的反演

题目

一种多孔材料满足 BET 线性式 y=p/[v(p0−p)]=1/(vm C)+(C−1)/(vm C)×(p/p0)。给定独立拟合线截距 b=1/(20.00×80.00)、斜率 m=79/(20.00×80.00)，v 单位 cm³(STP)/g，标准态 1mol 气体占 22414cm³，N2 分子占据面积 0.1620nm²。求单层容量 vm、BET 参数 C、在 p/p0=0.2000 时吸附体积和 BET 比表面积，并明确多层模型区别于 Langmuir 单层。

分步解答

1. 由 BET 线性式 b=1/(vm C)、m=(C−1)/(vm C)。

2. 因此 vm=1/(b+m)=20cm³(STP)/g。

3. C=1+m/b=80。

4. 取 x=p/p0=.2，y=b+mx=0.0105，由 y=x/[v(1−x)] 反解 v=23.80952381cm³/g。

5. 比表面积 S=vm/22414×NA×0.162nm²，换为 m²/g 得到 87.05155734m²/g。

6. BET 只在合适相对压力区间拟合并假设多层吸附，微孔填充可能使计算表面积偏离真实。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束,残差:0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 20；答案 2 = 80；答案 3 = 23.8095238；答案 4 = 87.0515573

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV9-P80 ·Debye 介电弛豫复介电常数与损耗峰频率

题目

某假想极性液体在 GHz 范围遵循单 Debye 介电弛豫 $\varepsilon^*(\omega)=\varepsilon_\infty+(\varepsilon_s-\varepsilon_\infty)/(1+i\omega\tau)$，静态 $\varepsilon_s=80.00$、高频 $\varepsilon_\infty=4.000$、弛豫时间 $\tau=8.000\,\mathrm{ps}$。求损耗峰角频率和普通频率、该频率下 ε'、ε''（采用 $\varepsilon^*=\varepsilon'-i\varepsilon''$）及损耗角正切 $\tan\delta=\varepsilon''/\varepsilon'$，并解释频率太低或太高时损耗项为何趋零。

分步解答

1. 对于单 Debye 过程，损耗 $\varepsilon''=\Delta\varepsilon\,\omega\tau/[1+(\omega\tau)^2]$。

2. 其峰值发生 $\omega\tau=1$，所以 $\omega_{peak}=1/\tau=125000000000\,\mathrm{rad/s}$。

3. 普通频率 $f_{peak}=\omega/(2\pi)=19.89436789\,\mathrm{GHz}$。

4. 在 $\omega\tau=1$ 处实部 $\varepsilon'=\varepsilon_\infty+\Delta\varepsilon/2=42$。

5. 损耗 $\varepsilon''=\Delta\varepsilon/2=38$，损耗角正切 $=0.9047619048$。

6. 当 $\omega\tau\ll1$ 或 $\gg1$，ε'' 分别随 $\omega\tau$ 和 $1/(\omega\tau)$ 衰减，真实液体多个弛豫时间会展宽峰形。

7. 独立检验能量、离子活动度或非理想输运的正向约束, 残差: 0.00e+0、0.00e+0、0.00e+0。

答案摘要

答案 1 = 19.8943679；答案 2 = 42；答案 3 = 38；答案 4 = 0.904761905

模型前提：题设热力学、理想或截断近似有效；实际实验及人工科学/新颖性审核尚未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]