平台数据对外接口

以下接口支持 http GET 和 POST 请求，必须提前报备 IP 才能正常调用。返回值为 json 格式字符串。

GET 请求示例：
http://115.29.14.183:3000/openService?action=getCCAgentsByAcc&account=N00000000***

POST 请求示例：
url：http://115.29.14.183:3000/openService
请求 body 体携带数据：action=getCCAgentsByAcc&account=N00000000***

返回值示例：
```
{  "success": true,  "data": [ {},{},{}……],  "message": "200 ok!" }
```
字段解释：
success: true/false 处理标示
message: 附加信息。处理成功为“200 ok!”
data：为数组结构，携带返回的数据列表。只有 success 为 true 时，才有 data 字段。

1. 获取代理账号下拥有呼叫中心产品的账号信息

http://115.29.14.183:3000/openService?action=getCCAccountsByProxy&proxyName=cgProxy

请求参数：
action：getCCAccountsByProxy 固定不变
proxyName：代理登陆计费平台的登陆名。

返回值：
返回的 json 对象的 data 数组中每一个对象为一个账号。
字段解释：
_id: 账号 ID
balance:账号余额（注意，这里不是外呼余额），这个数字是元的 10000 倍。例如，余额为 1120000，那么换算后为 112 元。
companyName:账号公司名称
linkManEmail:联系人邮箱
linkManName:联系人姓名
linkManPhone:联系人电话
managerPassword:账号登陆用户中心密码
name:账号登陆用户中心用户名

callBalance:外呼余额，同样是放大 10000 倍的。
pbx:是个数组，一般情况下，一个账号只拥有一个 pbx。特殊账号存在多个 pbx 情况。
Pbx 中字段 PBX：pbx 的 id
Pbx 中字段 NickName：pbx 的昵称
Pbx 中字段 IsDialoutIntegration：是否开启外呼接口，值为：0/1
Pbx 中字段 IsTransferIntegration：是否开启呼转接口，值为：0/1
Pbx 中字段 DispatcherResend:是否启用事件推送失败重发机制,值为:true/false
返回值图片示例：


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "_id": "N00000000165",
      "balance": 0,
      "companyName": "质检测试",
      "linkManEmail": "123@qq.com",
      "linkManName": "cg",
      "linkManPhone": "18600030392",
      "managerPassword": "123abc",
      "name": "cgzjtest",
      "callBalance": -200000000,
      "pbx": [
        {
          "PBX": "1.1.1.101",
          "NickName": "pbx101",
          "IsDialoutIntegration": "1",
          "IsTransferIntegration": "1"
        }
      ]
    },
    {
      "_id": "N00000000181",
      "balance": 0,
      "companyName": "陈光代理测试",
      "linkManEmail": "1",
      "linkManName": "cg",
      "linkManPhone": "18600030392",
      "managerPassword": "123abc",
      "name": "cgProxyTest",
      "callBalance": 0,
      "pbx": [
        {
          "PBX": "1.1.1.102",
          "NickName": "pbx102",
          "IsDialoutIntegration": "0",
          "IsTransferIntegration": "0"
        }
      ]
    }
  ],
  "message": "200 ok!"
}
```


2. 获取呼叫中心账号下所有服务号

http://115.29.14.183:3000/openService?action=getCCServiceNoByAcc&account=N00000000***

请求参数：
action：getCCServiceNoByAcc 固定不变
account：要查询的账号 ID

返回值：
返回的 json 对象的 data 数组中每一个对象为一个服务号。
字段解释：
_id: 服务号的 ID
DisplayName:服务号的别名
Exten：服务号的号码
PBX：服务号所属的 pbx

返回值图片示例：


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "_id": "e2cf2500-39a9-11e4-a262-31699b1b26dd",
      "DisplayName": "400电话",
      "Exten": "4001110005",
      "PBX": "1.1.1.101"
    },
    {
      "_id": "c679a0e0-cc4f-11e4-9239-d158f76aa059",
      "Exten": "01058010112",
      "PBX": "1.1.1.101",
      "DisplayName": ""
    }
  ],
  "message": "200 ok!"
}
```


3. 获取呼叫中心账号下所有座席（包含上下级关系）

http://115.29.14.183:3000/openService?action=getCCAgentsByAcc&account=N000 00000***

请求参数：
action：getCCAgentsByAcc 固定不变
account：要查询的账号 ID

返回值：
返回的 json 对象的 data 数组中每一个对象为一个座席。
字段解释：
_id: 座席的 ID
displayName: 座席姓名
exten：座席工号
loginName: 座席登陆呼叫中心用户名，都与工号一直
password: 座席登陆呼叫中心密码
pbx：座席所属的 pbx
mobile: 座席绑定的手机
email：座席绑定的邮箱
status: 座席状态，启用或者停用（enable/disable）
uversion: 座席版本，标准版/外呼版/监控版（enterprise/outcall/monitor）
callerIDNum: 座席外呼透传号，如果此字段没有，此座席外呼时使用，账号总透传号。可以用此字段关联座席与服务号关系。
role:此座席拥有的角色
parentId: 座席的上级座席 ID
AutoBusyTime: 后处理时长

type: 是否为监控座席（agent/manager）

返回值图片示例：


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "pbx": "1.1.1.101",
      "type": "agent",
      "mobile": "",
      "email": "",
      "status": "enable",
      "uversion": "enterprise",
      "role": [
        "de68f070-1c78-11e4-a4a1-6d08c900d5dc"
      ],
      "_id": "0834d5f0-4135-11e4-8906-83a4dd0eb966",
      "callerIDNum": "",
      "exten": "7009",
      "password": "7009",
      "displayName": "7009",
      "loginName": "7009"
    },
    {
      "AutoBusyTime": "",
      "_id": "22778d90-4135-11e4-a09d-1b79a1fd4689",
      "callerIDNum": "",
      "displayName": "7010",
      "email": "",
      "exten": "7010",
      "loginName": "7010",
      "mobile": "18600030392",
      "parentId": "dbafaa30-397f-11e4-aa01-77973ca4c7a6",
      "password": "7010",
      "pbx": "1.1.1.101",
      "role": [
        "de68f070-1c78-11e4-a4a1-6d08c900d5dc"
      ],
      "status": "enable",
      "type": "agent",
      "uversion": "enterprise"
    }
  ],
  "message": "200 ok!"
}
```