
Beyond Implicit Force: 분석 리포트

게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2607.14578 · arXiv:2607.14578v1 · IROS 2026 · Australian Institute for Machine Learning, Adelaide University (Wong, Liu, Dayoub) · 코드 미공개(기반: tonyzhaozh/act @ 742c753, tonyzhaozh/aloha @ 06369f0) · 분석일 2026-11-09 · 논문 그림 © 저자, CC BY 4.0



논문 Fig. 1: 저자의 정성 요약. 목표를 follower로 바꾼 ACT-o는 모든 항목에서 실패하고, 토크를 넣으면 회복된다.

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** ALOHA식 원격조작 데이터로 학습한 ACT의 "힘을 아는 듯한" 행동이 leader-follower 관절각 차이 δ에서 나오는지 보려고, 목표를 follower 미래 상태로 바꾼 ACT-o로 δ를 지우고, 서보 전류 토크 $\tau = k_t I$를 입력에 붙여 회복되는지를 실물 과제 4개(목표 × 입력 2×2)로 시험했다.
2. **단서 제거와 토크 회복은 확실하다:** Base → ACT-o는 3과제 합산 $p = 2.8\times10^{-4}$(Wipe 12/20 → 3/20), ACT-o → ACT-o + τ는 세 과제 모두 유의(합산 $p = 3.4\times10^{-10}$).
3. **"토크가 Base ACT도 개선한다"는 합산으로만 유의하다:** 과제별 Fisher p = 0.065-0.33, 합산 MH p = 0.0034. 단단한 병만은 0/10 → 8/10(p = 0.0007). ACT + τ와 ACT-o + τ는 구분되지 않는다(p ≥ 0.65).
4. **δ는 감지가 아니라 구동이다:** ACT 입력은 현재 qpos 한 프레임뿐이라 δ를 보지 못한다. ALOHA follower는 P 게인만 쓰는 위치 서보(I 게인 0)라 접촉력 ≈ K_p δ이고, leader 목표가 그 여유를 담는다. toy에서 follower 목표 재생 힘은 시연의 0.25-0.46배이고 대부분 중력 처짐이다. DexForce의 force-informed target과 같은 구조다.
5. **토크는 δ가 주지 않던 감지 정보를 보탠다:** 같은 높이에서 강성을 가르는 정확도는 qpos 한 프레임 0.51, 토크 1.00, qpos 5 프레임 0.96(toy). Base ACT의 단단한 병 0/10, Youden J = 0과 맞는다.
6. **전류 대리값은 수 N 사건에는 충분하고 1 N 아래는 약하다:** 기어 정지 마찰 0.25 N·m 가정에서 검출률 0.5 N 32%, 1 N 62%, 2 N 이상 ≈ 100%. 중력은 자세 회귀로 빼면 쉽게 정리된다.
7. **빈칸:** ACT-o + τ가 follower 목표로 어떻게 누르는지(접촉력 미보고), 시연·시드 수, effort 정규화, temporal ensembling, Plug 재시도 규칙(토크 변형 이득 +30-40%p), 중력 미보상 Fig. 4.

구현 가능성: 공식 재현은 불가능하다(코드·데이터 미공개, ALOHA Solo 필요). 아이디어는 ACT·LeRobot에서 입력 차원과 목표열만 바꾸면 되므로 쉽다. 이 맥에서는 표·toy 재계산까지 끝났고, 시뮬레이션 학습은 torch·mujoco 설치 승인과 원조 ACT의 `.cuda()` 수정이 필요하다.

01. 논문 분석: Beyond Implicit Force (arXiv:2607.14578)

항목	내용
제목	Beyond Implicit Force: Evaluating Explicit Force-Torque Proxies in Action Chunking with Transformers
저자	King Hang Wong, Lingqiao Liu, Feras Dayoub (Australian Institute for Machine Learning, Adelaide University)
버전	arXiv:2607.14578**v1** (2026-07-16 제출, cs.RO), 8쪽
학회	**IROS 2026** 채택 (arXiv comments: "Accepted to IROS 2026")
라이선스	**CC BY 4.0** (arXiv abs 페이지). PDF 안에 다른 권리 표기 없음
코드·데이터	공개되지 않음(2026-11-09 확인). 기반 코드는 ACT·ALOHA 공개 저장소(`02` §5)
분석일	2026-11-09

1. Abstract (한 줄 요약과 주장)


한 줄 요약: ALOHA식 leader-follower 원격조작으로 모은 데이터에서 ACT가 보이는 "힘을 아는 듯한" 행동은, 학습 목표인 leader 관절각과 실제 follower 관절각의 차이 δ = q_leader − q_follower에서 나온다고 보고, (1) 목표를 follower의 미래 상태로 바꾼 **ACT-o**로 이 단서를 지우면 접촉 과제가 무너지는지, (2) 모터 전류로 만든 관절 토크 대리값 τ = k_t I를 입력에 넣으면 되살아나는지를 실물 ALOHA Solo의 과제 4개로 시험한 연구입니다.

주장(Sec. I 기여 목록, Abstract):

1. **암묵적 단서의 분리:** ACT-o로 원격조작이 만든 불일치 신호를 없애면 접촉 과제 성능이 무너진다.
2. **명시적 토크 대리값:** 외부 F/T 센서 없이 전류 기반 토크만으로 접촉 행동을 회복한다.
3. **과제 수준 분석:** 표면 추종, 삽입, 강성 판별, 힘 기반 정지에서 반응성과 안정성을 정량·정성으로 보고하고, 토크 대리값을 ACT에 넣는 실용 지침을 준다.

결론 문장은 "토크 신호가 있으면 단순한 대리값이 암묵적 단서와 같거나, 넘어서거나, 더 강화한다(matches, surpasses, or further enhances)"입니다(Abstract).

2. Method



논문 Fig. 2: ALOHA Solo의 WidowX-250s leader(왼쪽)와 ViperX-300s follower(오른쪽). 관절 공간 1:1 대응. © 저자, CC BY 4.0.

2.1 문제 설정: 암묵적 상호작용 단서 (Sec. III-A)

ALOHA에서는 사람이 leader 팔을 움직이고, follower 팔이 위치 제어로 leader 관절각을 따라갑니다. 기록되는 행동은 leader 관절각, 관측은 follower 관절각입니다. 접촉 중 follower가 막히면 둘 사이에 위치 차이가 생기는데, 논문은 이를 **암묵적 상호작용 단서(implicit interaction cue)**라 부릅니다. 단서는 "명시적 힘 모델은 아니지만 자유 공간 운동과 큰 하중 접촉을 가르는 잠재 신호"입니다(Sec. I).

이 단서가 없는 수집 방식으로 kinesthetic teaching(사람이 로봇을 직접 잡고 움직임, leader가 없음)과 추종 오차를 줄인 고투명 인터페이스를 듭니다(Sec. I, III-A). 질문은 "ACT의 접촉 성능은 이 단서에 얼마나 기대는가, F/T 센서 없는 플랫폼에서 내장 토크 신호가 그것을 대신할 수 있는가"입니다.

2.2 ACT (Sec. III-B, Eq. 1)

CVAE encoder E_φ가 현재 상태와 목표 행동 열을 latent z로 보내고, Transformer decoder D_θ가 z와 현재 관측으로 행동 chunk를 복원합니다.

```
L_ACT = E_z~Q [ ‖a_{t:t+n} − â_{t:t+n}‖² ] + β D_KL( Q(z | s_t, a_{t:t+n}) ‖ P(z | s_t) )
(Eq. 1)
```

표준 ACT의 목표는 leader 관절각 A = {q_leader,t, ⋯, q_leader,t+n}이고, 이 목표가 δ를 품고 있다는 것이 논문의 출발점입니다(Sec. III-B "Implicit Force via Joint Discrepancy").

2.3 ACT-o: 목표를 follower 미래 상태로 (Sec. IV-A, Eq. 3)

decoder 목표를 follower의 미래 관절각 Q = {q_follower,t+1, ⋯, q_follower,t+n}으로 바꾸고, CVAE encoder도 leader 행동 대신 Q를 받습니다(Sec. IV-C).

```
L_rec = E_{z,O,Q} [ ‖Q − Q̂(z, O)‖² ]                                          (Eq. 3)
L_CVAE = L_rec + β D_KL[ q(z | Q, [τ]) ‖ p(z) ]                                (Eq.
5)
```

[τ]는 토크 변형에서만 들어가는 항입니다. 실행할 때는 예측한 follower 관절각을 그대로 위치 명령으로 보냅니다(Table I, II).


2.4 명시적 토크 대리값 (Sec. III-C, IV-B, Eq. 2, 4)

ViperX follower의 서보가 주는 effort(전류)를 제조사 토크 상수로 바꿔 τ = k_t I를 씁니다(Sec. V-A). 관절 토크와 말단 외력의 관계는 다음과 같습니다.

```
τ = J(q)ᵀ F_ext + τ_dyn(q, q̇, …)                                              (Eq. 2)
τ_total = M(q) q̈ + C(q, q̇) q̇ + G(q) + τ_ext                                   (Eq. 4)
```

준정적(|q̈|, |q̇| → 0)이면 G(q)와 τ_ext만 남습니다. 논문은 중력·마찰 보상 모델 없이 **τ_total을 그대로 입력**하고, 정책이 G(q)를 암묵적으로 보정하기를 기대합니다(Sec. IV-B). "τ_dyn을 따로 계산할 필요가 없다"는 것도 주장입니다(Sec. III-C).

주입 방식(Sec. IV-B "Injection Method"): 관절각 7개와 effort 7개를 이어 붙인 14차원 벡터를 공유 임베딩 $\mathbb{R}^{14} \to \mathbb{R}^{d_{hidden}}$으로 투영해 CVAE encoder와 Transformer encoder에 넣습니다(Fig. 3). 공개 ACT 코드는 양팔 ALOHA용으로 상태 차원 14를 하드코딩해 두었으므로(`detr/models/detr_vae.py:230`, `state_dim = 14 # TODO hardcode`), 한 팔 7 + effort 7은 구조 변경 없이 같은 자리에 들어갑니다(`04` D3, 추정).



논문 Fig. 3: 토크 변형의 CVAE encoder(위)와 Transformer(아래). q_t; [τ_t]가 같은 토큰으로 들어간다. © 저자, CC BY 4.0.

2.5 네 변형 (Table II)

변형	목표	힘 정보
Base ACT	leader (A)	암묵적(δ)
ACT-o	follower (Q)	없음(δ 제거)
ACT + τ	leader (A)	혼합(δ + τ)
ACT-o + τ	follower (Q)	명시적(τ만)

3. Experiments


3.1 설정 (Sec. V-A, V-E, Table III)

- **하드웨어:** ALOHA Solo, Interbotix ViperX-300s follower + WidowX-250s leader(각 6-DoF + 그리퍼). 카메라 3대(높은 각도의 BEV, 낮은 측면, follower 손목). 데이터 수집과 추론은 모두 **50 Hz**, 관절 공간 제어.
- **학습:** RTX 4090, A6000, A5000에 나눠 학습, 추론은 RTX 4090. 하이퍼파라미터는 epoch 8,000, chunk 100, batch 16, lr 2×10^{-5}, d_ff 3,200, d_hidden 512, KL β 10(Table III). ACT 공개 README의 예시 값과 비교하면 batch(8 → 16), epoch(2,000 → 8,000), lr(1×10^{-5} → 2×10^{-5})이 다릅니다(`03` §8).
- **초기 배치:** 제한된 영역 안에서 물체 시작 자세를 SE(2)로 무작위화하고, 위에서 본 오버레이로 분포 안 평가를 확인(Sec. V-E).
- **하이퍼파라미터 확인 방식:** "과제마다 적어도 한 변형이 꾸준히 눈으로 보기에 성공하는 rollout을 만드는지"로 확인했다고 적었습니다(Sec. V-E). 평가 과제로 설정을 고른 셈입니다.
- **시연 수, 학습 시드, 평가 순서는 적혀 있지 않습니다.**

3.2 과제 (Sec. V-C, V-E, Fig. 5-8)


과제	시험하는 것	성공 기준
Board Wipe (Fig. 5)	표면 추종 + 수직력	표시가 완전히 지워지거나, 지나간 자리에 눈에 보이는 줄무늬가 남음

과제	시험하는 것	성공 기준
Plug Insert (Fig. 7)	기울어진 플러그를 톡톡 쳐서 세운 뒤 수직으로 눌러 꽂기	꽂힘. 첫 시도가 플러그에 닿고 실패하면 두 번째 시도를 허용하고 두 번을 한 rollout으로 셈(Table IV 캡션)
Soft Bottle Press (Fig. 6)	같은 모양 병의 두 상태: 잠김(High-Stiffness), 열림(Low-Stiffness)	열린 병은 끝까지 누르고, 잠긴 병은 저항을 느끼면 물러남
Foam Stop (Fig. 8)	무늬 없는 검은 폼에 가볍게 닿으면 멈춤, 폼 높이 3단	성공률 대신 말단 F_x 곡선(Fig. 4)




(a) Approach Eraser (b) Grasp Eraser and Lift (c) Apply Downward Force (d) Perpendicular Motion

논문 Fig. 5: Board Wipe. 지우개를 잡고 들어 옮긴 뒤 아래로 누르며 옆으로 닦는다. © 저자, CC BY 4.0.



(a) Approach Bottle (b) Initial Contact (c) High Stiffness (d) Low Stiffness

논문 Fig. 6: Soft Bottle Press. 첫 접촉 뒤 잠긴 병이면 물러나고(c), 열린 병이면 끝까지 누른다(d). © 저자, CC BY 4.0.



(a) Identify Tilt (b) Adjustment Motion (c) Align with Upward Plug (d) Apply Downward Force

논문 Fig. 7: Plug Insert. 기울어진 플러그를 톡톡 쳐서 세운 뒤 아래로 눌러 꽂는다. © 저자, CC BY 4.0.


3.3 결과 (Table IV)

변형	Bottle 전체	무른 병	단단한 병	Plug 1회	Plug 1 or 2회	Wipe
Base ACT	50%	**100%**	0%	20%	30%	60%
ACT + τ	70%	60%	**80%**	**40%**	**70%**	90%
ACT-o	25%	50%	0%	0%	0%	15%
ACT-o + τ	**75%**	80%	70%	10%	50%	**95%**

시행 수는 Bottle 모드마다 10회(변형당 20), Plug 10회, Wipe 20회입니다(Table IV 머리글·캡션). 이 표를 Fisher 정확검정, Holm 보정, 과제 합산 Mantel-Haenszel 검정으로 다시 본 결과는 `03` §6에 있습니다. 요약하면 **단서 제거(Base → ACT-o)와**

토크 회복(ACT-o → ACT-o + τ)은 통계적으로 뚜렷하고, 토크가 Base ACT를 개선한다는 주장은 과제 하나씩으로는 유의하지 않으며 세 과제를 합쳐야 유의합니다.

Table IV 다시 그리기: 칸마다 시행 10-20회라 구간이 넓다




직접 그림: Table IV 성공률과 Wilson 95% 구간. Bottle은 모드별로 나눠 그렸다.

Configuration	Soft Bottle Press ($n_{stiffmode} = 10$)			Plug Insertion ($n = 10$)		Board Wipe ($n = 20$)
	Overall	Low-Stiffness	High-Stiffness	1-Step	1 OR 2-Steps	Overall
Base ACT	50%	**100%**	0%	20%	30%	60%
ACT + Torque	70%	60%	**80%**	**40%**	**70%**	90%
ACT-o	25%	50%	0%	0%	0%	15%
ACT-o + Torque	**75%**	80%	70%	10%	50%	**95%**

논문 Table IV 원본. 칸마다 시행 10-20회. © 저자, CC BY 4.0.

3.4 Foam Stop (Fig. 4)

Fig. 4는 변형마다 10 rollout × 높이 3단(총 120회)의 말단 F_x(effort 단위) 평균 곡선입니다. 저자는 "모든 모델이 폼을 뚫거나 뜨지 않고 대략 맞는 높이에서 멈췄고, 토크 변형이 시연의 평형 F_x에 더 가깝게 수렴했다"고 씁니다(Sec. VI-B4). 그림을 눈으로 읽으면(±50 effort) 끝 구간(t ≈ 300)에서 시연과의 차이 평균은 토크 변형이 더 작지만, 높이 1에서는 ACT-o가 시연에 가장 가깝습니다. 신뢰 띠는 ±200 정도로 겹칩니다(`03` §7). F_x는 중력을 보상하지 않은 effort에서 J(θ)로 환산한 값이라(Sec. V-D), 멈춘 자세가 다르면 접촉력이 같아도 값이 달라집니다.



(a) Approach Foam (b) Base Height (c) Raised Height (d) Max height

논문 Fig. 8: Foam Stop. 무늬 없는 검은 폼에 가볍게 닿으면 멈춘다. 폼 높이 3단. © 저자, CC BY 4.0.

3.5 정성 관찰 (Sec. VI-A, VI-B)

- **ACT-o:** 닦기에서 아래로 누르지 못하고 떠 있는 "hovering", 병과 플러그에서 멈칫하거나 아예 시작하지 않는 "hesitant" 궤적.
- **Base ACT:** 병 강성을 구분하지 못하고 무른 병 행동(끝까지 누름)에 과적합. 플러그에서는 정렬은 하지만 충분히 누르지 못하거나 닿자마자 굳음.
- **토크 변형:** 플러그에서 부드러운 "adjustment-tap"을 여러 번 하며, 이 탭이 두 시도에 걸쳐 완성되는 경우가 많음(Sec. VI-B3).

4. Limitations

4.1 저자가 밝힌 한계 (Sec. VIII)

- 관절 쪽 토크 추정과 모터 전류만 썼고, 6축 F/T나 광학 촉각의 고주파 해상도가 없다.
- 저데이터 영역만 봤고, 데이터 규모를 키웠을 때 대리값의 효용과 안정성은 다루지 않았다.
- 향후: 정규화한 토크 대리값의 플랫폼 간 전이, VLM 계획 + 힘 ACT 헤드, 일부러 두드려 보는 능동 감지.

4.2 분석하면서 추가로 발견한 한계와 의문점

1. **δ의 역할을 "감지"와 "구동"으로 나누지 않았습니다.** Base ACT의 입력에는 δ가 없습니다. ACT는 현재 follower 관절각 한 프레임과 이미지만 받습니다(공개 코드 `imitate_episodes.py`, `04` D2). δ는 **목표에만** 들어 있고, P 게인만 쓰는 위치 서보(공개 ALOHA 코드의 Position P gain 800, I gain 0, `04` D1)에서는 δ가 곧 누르는 힘을 만드는 명령 여유입니다(`03` §1). ACT-o의 실패는 "힘을 감지하지 못해서"보다 "누르는 명령을 낼 수 없어서"로 더 직접 설명됩니다.
2. **ACT-o + τ가 어떻게 누르는지 설명이 없습니다.** 목표가 follower 위치라면, 시연에서 follower가 실제로 있었던 위치보다 깊은 명령은 학습 목표에 없습니다. P 서보에서 이 범위의 명령은 중력 처짐과 표면 변형만큼의 힘만 냅니다(`03` §5). Wipe 95%는 성공 기준(줄무늬가 보이면 성공)이 약한 접촉으로도 채워졌을 가능성이 있는데, 접촉력은 보고되지 않았습니다.
3. **"토크가 Base ACT를 개선한다"는 과제별로는 유의하지 않습니다.** Wipe 18/20 vs 12/20(Fisher $p = 0.065$), Plug 7/10 vs 3/10($p = 0.18$), Bottle 14/20 vs 10/20($p = 0.33$). 세 과제 합산 MH $p = 0.0034$입니다. 단단한 병만 보면 8/10 vs 0/10($p = 0.0007$)로 뚜렷합니다(`03` §6).
4. **ACT + τ와 ACT-o + τ는 구분되지 않습니다**(모든 과제 $p \geq 0.65$). "혼합이 명시적보다 낫다"는 증거는 없습니다.
5. **Plug의 두 번째 시도 규칙이 토크 변형에 유리합니다.** 재시도로 얻은 점수는 Base +10%p, ACT + τ +30%p, ACT-o + τ +40%p입니다(`03` §6). 저자가 말한 "두 시도에 걸친 adjustment-tap"을 성공으로 세는 규칙입니다. 1회 기준으로는 ACT-o + τ(10%)가 Base(20%)보다 낮습니다.
6. **Soft Bottle Press의 "전체 50%"는 판별 능력 0입니다.** Base ACT는 무른 병 100%, 단단한 병 0%로, 항상 누르는 정책과 같습니다(Youden $J = 0$). 전체 성공률보다 판별 지표가 맞습니다(`03` §6).
7. **동기로 든 상황을 시험하지 않았습니다.** kinesthetic teaching과 고투명 인터페이스가 동기지만, 실험은 모두 같은 leader-follower 데이터에서 목표만 바꾼 것입니다. ACT-o는 "단서가 없는 데이터"의 대용인데, 사람이 저항을 느끼며 조작한 흔적(속도 변화, 멈춤)은 follower 궤적에 그대로 남아 있습니다.
8. **재현 정보가 빠졌습니다.** 시연 수, 학습 시드 수, effort 정규화, temporal ensembling 사용 여부, chunk 실행 방식, 평가 순서, Foam Stop의 $J(\theta)$ 계산 세부, F_x 중력 기준값이 없습니다(`04` §3).
9. **Fig. 1의 체크 표는 정성 요약입니다.** "Policy Expressivity"나 "Force Precision"을 재는 지표는 본문에 없습니다.
10. **사소한 서술 오류:** "kinematically identical leader-follower"(Fig. 2, Sec. III-C)라 했지만 WidowX-250s와 ViperX-300s는 관절 구성은 같고 링크 길이가 다릅니다. 관절 공간 1:1 대응이라는 뜻으로 읽어야 합니다(내 사전 지식).

03. 물리 해석과 재계산

스크립트는 `analysis/table_check.py` (Table IV·하이퍼파라미터 재계산, 결과 `table_check_results.json`), `analysis/force_proxy_toy.py` (1-DoF 물리 toy T1-T4, 결과 `force_proxy_toy_results.json`), `analysis/plot_figures.py` (그래프 4장)입니다. 모두 numpy·scipy, 단일 스레드, CPU에서 1-2초 안에 끝납니다. toy의 강성·질량·마찰 값은 **가정**이므로, 절대값이 아니라 비와 경향으로 읽어야 합니다.

1. δ는 감지 신호이기 전에 구동 명령이다

1.1 P 게인만 쓰는 위치 서보의 정상상태

공개 ALOHA 코드는 follower 서보를 Position P gain 800, I gain 0으로 설정합니다 (`aloha_scripts/robot_utils.py:174-175`, `04` D1). 적분항이 없으면 하중이 걸린 정상상태에서 오차가 0으로 가지 않습니다. 관절 하나를 말단 등가 강성 K_p로 근사하면, 명령 q_cmd를 받은 follower의 준정적 평형은 다음과 같습니다.

```
K_p (q_cmd − q) + m g = F_contact            (아래 방향 +, 1-DoF)
접촉면 강성 k_e:  F_contact = k_e · max(q − q_surface, 0)
```

ALOHA 원격조작에서 q_cmd = q_leader이므로 **K_p δ = F_contact − m g**입니다. 사람이 "충분히 눌렀다"고 느낄 때까지 leader를 밀면, 그 leader 위치에는 시연 접촉력이 K_p로 나뉜 만큼의 여유가 들어갑니다. 학습된 Base ACT가 leader 목표를 재생하면 같은 δ가 다시 생기고, 같은 힘이 다시 나옵니다. **δ는 정책이 읽는 입력이 아니라, 정책이 내보내는 명령 속에 들어 있습니다.** ACT의 입력은 현재 follower 관절각 한 프레임과 이미지뿐이라(`04` D2) δ를 볼 수 없습니다.

1.2 DexForce의 force-informed target과 같은 구조

DexForce(arXiv:2501.10356)는 kinesthetic 시연에서 관측 위치 x_o에 측정 힘을 더한 목표 x_f = x_o + k_f f를 행동으로 씁니다. 재생 힘 배율은 G(k_f, k_e) = (1/k_e + k_f)/(1/k_p + 1/k_e)이고, k_f = 1/k_p일 때 G = 1, k_f = 0(관측 위치 그대로)이면 G = k_p/(k_p + k_e) ≈ 0입니다(`dexforce/analysis/03_analysis.md` §1).

leader-follower 원격조작은 이 목표를 **센서 없이 자동으로** 만듭니다. q_leader = q_follower + (F − m g)/K_p이므로, Base ACT의 목표는 k_f = 1/K_p인 force-informed target과 같습니다(사람이 직접 맞췄으니 G = 1). ACT-o의 목표는 k_f = 0인 경우입니다.

1.3 toy T1: leader 목표 vs follower 목표

가정: K_p = 800 N/m(말단 등가값, P gain 레지스터 800을 환산한 값이 아님), 유효 중력 1.5 N(I 게인 0이라 처짐 1.9 mm), 시연 접촉력 6 N, 닦기에 필요한 최소 힘 2 N.


표면 강성 k_e (N/m)	follower 위치 (mm)	leader 위치 (mm)	여유 δ (mm)	follower 목표 재생 힘	시연 대비
2,000 (무른 패드)	3.00	8.62	5.63	2.79 N	0.46
20,000 (지우개 + 보드)	0.30	5.93	5.63	1.67 N	0.28
200,000 (거의 강체)	0.03	5.66	5.63	1.52 N	0.25

leader 목표 재생은 모든 경우 6.0 N입니다. follower 목표의 힘은 거의 **중력 처짐**에서 나옵니다. 중력을 빼면 k_e = 20,000에서 0.23 N(DexForce의 G(0) = 800/20,800 = 0.038)입니다. 수직으로 누르는 과제라 중력이 ACT-o를 돕는 방향이고, 옆이나 위로 미는 과제에서는 이 도움도 없습니다.

정책의 위치 예측에 오차 σ가 있을 때(k_e = 20,000):

σ (mm)	0.5	1	2	4	8
leader 목표: 힘 ≥ 2 N	1.00	1.00	0.995	0.90	0.74
follower 목표: 힘 ≥ 2 N	0.20	0.34	0.42	0.46	0.48
follower 목표: 접촉만	1.00	0.98	0.86	0.70	0.60

leader 목표는 여유 δ ≈ 5.6 mm 덕분에 예측이 몇 mm 틀려도 누르는 힘을 유지합니다. follower 목표는 접촉 여부부터 예측 오차에 좌우되고, 위로 틀리면 떠 버립니다. 논문이 본 ACT-o의 "hovering"(Sec. VI-B1)과 같은 모양입니다.



가정: 말단 등가 강성 K_p = 800 N/m, 유효 중력 1.5 N(I 게인 0이라 처짐 1.9 mm), 표면 강성 2e+04 N/m. follower 목표 쪽 힘은 거의 중력 처짐에서 나온다.

직접 그림(T1): 왼쪽은 명령 깊이와 정상상태 접촉력, 오른쪽은 위치 예측 오차에 따른 힘 유지 확률.

2. 감지: 한 프레임 관절각으로는 강성을 가를 수 없다

ACT는 현재 시점의 qpos 하나만 받습니다(속도·이력 없음, `04` D2). 무른 병과 단단한 병을 같은 속도로 누르면, 단단한 병에서는 follower가 멈추고 무른 병에서는 계속 내려갑니다. 하지만 **같은 높이**를 지나는 순간만 보면 두 경우의 qpos는 같습니다.

toy T2(20 mm/s 하강, 무른 병 150 N/m, 단단한 병 3,000 N/m, qpos 잡음 0.2 mm, 토크 잡음 0.15 N, 단단한 병이 멈춘 높이 이하 구간 2,965프레임):

특징	균형 정확도
qpos 한 프레임	0.51 (우연 수준)
qpos 5프레임 차이(속도에 해당)	0.96
토크 한 프레임	1.00

Base ACT가 단단한 병에서 0/10인 것(Table IV)과 맞습니다. Base ACT는 leader 목표로 누르는 힘은 낼 수 있지만, 지금 누르는 병이 어느 쪽인지는 입력에서 알 수 없습니다. 그래서 다수 모드(끝까지 누름)로 갑니다. 토크를 입력에 넣으면 이 정보가 한 프레임에 들어옵니다. **토크는 δ를 "대신"한다기보다, δ가 원래 주지 않던 감지 정보를 보탭니다.** 다만 이 toy는 이력을 넣은 qpos(0.96)도 거의 같은 정보를 준다는 것을 보여 줍니다. 논문에는 "qpos 이력" 대조군이 없습니다.

3. 전류 토크 대리값의 물리

3.1 전류에서 관절 토크까지

```
τ_motor = k_t I
τ_joint = N η k_t I − τ_friction(q̇, 부하)            (N: 감속비, η: 기어 효율)
τ_joint = J(q)ᵀ F_ext + G(q) + M(q) q̈ + C(q, q̇) q̇     (Eq. 2, 4)
```

논문은 τ = k_t I(Sec. V-A)만 쓰고 기어 손실과 마찰을 다루지 않습니다. 이 식에서 대리값의 오차원은 셋입니다.

- **정지 마찰 띠:** 멈춰 있을 때 마찰은 [−τ_c, τ_c] 안의 아무 값이나 될 수 있어서, 같은 접촉력에서 전류가 이력(hysteresis)을 가집니다. 최소 검출 힘은 대략 τ_c / L(L: 관절에서 접촉점까지 거리)입니다.
- **중력 G(q):** 보상하지 않으면 자세에 따라 수 N·m가 더해집니다. 논문은 정책이 G(q)를 암묵적으로 배우게 둡니다(Sec. IV-B).
- **동역학·점성 마찰:** 움직이는 동안의 M q̈, C q̇, 점성 마찰. ACT 입력에는 qvel이 없어서, 정책은 빠르게 닦을 때의 점성 마찰과 접촉을 구분할 단서가 qpos·이미지뿐입니다.

3.2 toy T3: 마찰과 중력 속에서 잡히는 최소 힘

가정: 지렛대 0.30 m, 기어 정지 마찰 0.25 N·m(균일 분포), 전류 잡음 0.05 N·m, 오경보 5% 문턱.

접촉력 (N)	0.5	1	2	4	8
검출률	0.32	0.62	1.00	1.00	1.00

정지 마찰 띠는 약 0.83 N입니다. **수 N 이상의 사건(병 저항, 닦기 압력)은 전류로 충분히 잡히고, 1 N 아래의 가벼운 닿음은 잘 잡히지 않습니다.** Foam Stop은 시연자가 "가벼운 저항"에서 멈추는 과제라 이 띠 근처에 있을 가능성이 큽니다. 모든 변형이 대략 맞는 높이에서 멈췄다는 결과(Sec. VI-B4)는 토크보다 시각·운동학이 높이를 알려 줬다는 해석과도 맞습니다.

중력: 자세가 −1 ~ 1 rad로 바뀌는 관절(τ_g = 2 cos q + 0.6 sin 2q)에서 접촉 토크 0.6-2.4 N·m를 같은 규칙으로 가르면, 보상 없이 검출률 0.84, 비접촉 구간으로 자세 특징(cos q, sin q, cos 2q, sin 2q)을 선형 회귀해 빼면 1.00입니다. 정책이 G(q)를 암묵적으로 배울 수 있다는 논문의 가정은 원리상 가능하지만, 그만큼의 표현력과 데이터를 쓰게 됩니다. 명시적으로 빼는 쪽이 싸고, 저자가 향후 과제로 든 "정규화된 대리값의 플랫폼 간 전이"에도 필요합니다.


4. δ ∝ 접촉력은 준정적 접촉에서만 성립한다

논문은 추종 오차가 "접촉 시작, 제약 위반, 외부 저항과 상관한다"고 씁니다(Sec. I). toy T4는 공중 왕복(0-2 s) → 접근(2-3 s) → 누르며 닦기(3-6 s) 궤적을 1차 지연 서보(대역폭 12 rad/s)로 따라가게 했습니다.

지표	값
접촉 구간만 δ-힘 R^2	0.995, 기울기 0.807 N/mm(≈ K_p)
전체 구간 δ-힘 R^2	0.874
자유 운동 중 최대 |δ|	5.75 mm
접촉 중 δ 중앙값	9.54 mm

빠른 자유 운동의 추종 지연과 중력 처짐도 δ를 만듭니다. 이 toy에서 자유 운동 δ(최대 5.8 mm)는 접촉 δ(중앙값 9.5 mm)의 절반이 넘습니다. 그래서 δ는 "힘 + 속도 지연 + 중력"의 혼합이고, 힘 신호로 깨끗하지 않습니다. 이 점에서도 δ는 감지 신호보다 구

동 여유로 읽는 편이 맞습니다.



직접 그림: T2 강성 판별, T3 마찰 속 검출률, T4 δ와 접촉력.

5. 풀리지 않은 질문: ACT-o + τ는 어떻게 누르는가

ACT-o + τ의 목표도 follower 위치입니다. 학습 목표 안에는 시연에서 follower가 실제로 도달한 위치보다 깊은 명령이 없습니다. §1의 식으로 보면, 명령이 시연 follower 위치 범위 안에 있는 한 정상상태 힘은 follower 목표 재생 힘(T1에서 시연의 0.25-0.46배, 대부분 중력)을 넘지 못합니다. 토크 입력이 할 수 있는 일은 두 가지로 보입니다.

1. **접촉 찾기:** 떠 있을 때 토크가 낮으면, 시연의 접근 구간(토크 낮음 → 다음 위치는 더 아래)과 비슷한 상태가 되어 계속 내려갑니다. hovering을 고치는 데는 충분합니다.
2. **모드 고르기:** 단단한 병에서 토크가 튀면 물러나는 모드를 고릅니다.


둘 다 시연 수준의 힘을 만들 필요는 없습니다. 그래서 Board Wipe의 95%는 "줄무늬가 보이면 성공"(Sec. V-E)이라는 기준이 약한 접촉으로도 채워졌기 때문일 수 있습니다. 대안 설명은 (a) 지우개·보드의 변형이 커서 follower 위치에 힘이 이미 들어 있거나 (k_e가 작으면 0.46배까지), (b) 정책이 학습 범위 밖으로 더 깊은 위치를 외삽하는 경우입니다. **논문은 닦기 중 접촉력을 보고하지 않아서 어느 쪽인지 알 수 없습니다.** 검증 가능한 예측은 "같은 과제에서 ACT-o + τ의 닦기 수직 effort가 Base ACT보다 작다"입니다.

6. Table IV 통계

과제별 성공 수(Bottle은 두 모드 합산 n = 20, Plug은 "1 or 2회" n = 10, Wipe n = 20)로 Fisher 정확검정을 하고, 비교마다 과제 3개에 Holm 보정을, 과제를 층으로 한 Mantel-Haenszel(MH) 검정을 했습니다.

비교	Bottle	Plug	Wipe	MH 합산 p (공통 OR)
단서 제거: Base vs ACT-o	10 vs 5, p = 0.19	3 vs 0, p = 0.21	12 vs 3, **p = 0.0079** (Holm 0.024)	**2.8×10^{-4}** (5.6)
토크 회복: ACT-o + τ vs ACT-o	15 vs 5, **p = 0.0039**	5 vs 0, **p = 0.033**	19 vs 3, **$p = 4.1\times10^{-7}$**	**3.4×10^{-10}** (23.1)
Base 개선: ACT + τ vs Base	14 vs 10, p = 0.33	7 vs 3, p = 0.18	18 vs 12, p = 0.065 (Holm 0.19)	**0.0034** (3.8)
명시적만 vs Base: ACT-o + τ vs Base	15 vs 10, p = 0.19	5 vs 3, p = 0.65	19 vs 12, p = 0.020 (Holm 0.059)	**0.0027** (4.0)
혼합 vs 명시적: ACT + τ vs ACT-o + τ	14 vs 15, p = 1.0	7 vs 5, p = 0.65	18 vs 19, p = 1.0	1.0 (1.0)

- 단단한 병만 보면 ACT + τ vs Base 8/10 vs 0/10(p = 0.0007), ACT-o + τ vs ACT-o 7/10 vs 0/10(p = 0.0031)입니다.
- "토크가 Base ACT를 개선한다"는 **방향은 세 과제 모두 같지만** 과제 하나로는 Holm 뒤에 유의하지 않습니다. 과제를 합치면 유의합니다. 시드가 하나인지 여럿인지 모르므로, 이 p는 정책 학습의 분산을 포함하지 않습니다.



직접 그림: 비교별 과제 Fisher p(파란 점)와 3과제 합산 MH p(주황 마름모).

2×2로 보면 δ와 τ는 서로를 대신한다. 실험은 목표(leader/follower) × 입력(q/q + τ)의 2×2입니다. 성공률 차이(%p)로 효과를 나누면 다음과 같습니다.

과제	τ 효과 (leader 목표)	τ 효과 (follower 목표)	목표 효과 (τ 없음)	목표 효과 (τ 있음)
Bottle	+20	+50	+25	–5
Plug (1 or 2회)	+40	+50	+30	+20
Wipe	+30	+80	+45	–5

leader 목표(δ)는 τ가 없을 때만 25-45%p를 벌어 주고, τ가 있으면 차이가 거의 사라집니다. τ의 효과도 δ가 없을 때 더 큽니다. 두 신호가 겹치는 정보를 준다는 뜻이고, 저자 결론("proxy matches, surpasses, or further enhances")과 맞습니다. 다만 칸마다 10-20회라 상호작용 자체를 검정할 힘은 없습니다(서술 통계).

Soft Bottle Press를 판별 문제로: 무른 병에서는 누르고 단단한 병에서는 물러나야 성공이므로, 항상 누르는 정책의 전체 성공률은 50%입니다. Youden J = (무른 병 성공률) + (단단한 병 성공률) – 1로 바꾸면 Base ACT 0(항상 누르는 정책과 같음), ACT-o –0.5, ACT + τ 0.4, ACT-o + τ 0.5입니다. Base ACT의 "전체 50%"는 판별 능력 0이라는 뜻입니다.

Plug의 두 번째 시도: 1회 → 1 or 2회로 얻은 점수는 Base +10%p, ACT + τ +30%p, ACT-o 0, ACT-o + τ +40%p입니다. 토크 변형의 이득 상당 부분이 재시도 규칙에서 나옵니다. 1회 기준으로 ACT + τ vs Base는 4/10 vs 2/10(Fisher p = 0.63)입니다.


7. Fig. 4 판독 (Foam Stop)

끝 구간(t ≈ 300 스텝 = 6 s) 평균 F_x를 눈으로 읽었습니다(±50 effort, 픽셀 판독 아님).

높이	시연	ACT	ACT + τ	ACT-o	ACT-o + τ
Base	–70	–110	–10	–250	–60
Height 1	–150	–320	–100	–150	–60

높이	시연	ACT	ACT + τ	ACT-o	ACT-o + τ
Height 2	−20	−100	−70	−280	−50
시연과 차이 평균	—	약 100	약 55	약 150	약 45

평균으로는 토크 변형이 시연에 더 가깝습니다. 하지만 Height 1에서는 ACT-o가 시연과 거의 같고, ACT-o + τ는 90 정도 벗어납니다. 신뢰 띠(±200 정도)도 크게 겹칩니다. 더 중요한 점은 F_x가 **중력을 보상하지 않은 effort**를 J(θ)로 환산한 값이라는 것입니다(Sec. V-D). 시연이 0이 아닌 값에 머무는 것(캡션 "settles into a steady, non-zero value")도 이 때문으로 보입니다. 멈춘 자세가 몇 cm만 달라도 중력 성분이 달라지므로, 이 그림은 접촉력 비교로는 깨끗하지 않습니다.



논문 Fig. 4: Foam Stop 말단 F_x(effort 단위) 평균, 높이 3단. © 저자, CC BY 4.0.

8. 하이퍼파라미터와 chunk 실행

항목	ACT 공개 README 예시	논문 Table III
KL β, chunk, d_hidden, d_ff	10, 100, 512, 3,200	같음
batch	8	16
epoch	2,000	8,000
lr	1×10^{-5}	2×10^{-5}

chunk 100은 50 Hz에서 **2.0 s**입니다. 논문은 temporal ensembling 사용 여부를 적지 않았습니다. 쓰지 않으면 chunk를 끝까지 실행하는 동안 최대 2 s가 열린 루프입니다. 쓰면 공개 코드의 가중($w_i = \exp(-0.01\, i)$, $i = 0$이 가장 오래된 예측, `imitate_episodes.py:255`)에서 실행 명령의 평균 나이가 **1.15 s**입니다. 어느 쪽이든 단단한 병의 토크 스파이크에 반응해 물러나는 데는 수백 ms 이상의 지연이 생길 수 있습니다. 반응 지연은 판별 성공률에 직접 영향을 주는데 보고되지 않았습니다.

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1: 1-DoF 폐루프에서 정책 네 변형의 재생 힘

목적. §5의 열린 질문(ACT-o + τ가 어떻게 누르는가)과 §1의 구동 toy를 폐루프로 확인한다. 시연을 만들고 정책 네 변형(Base ACT, ACT + τ, ACT-o, ACT-o + τ)을 학습한 뒤 P 서보에서 재생해, 유지 힘이 시연(6 N)을 얼마나 복원하는지, 접촉은 찾는지 본다. 표면 강성이 바뀌는 경우와 예측 편향·잡음에 대한 민감도도 함께 본다.

설정. `analysis/extra_closedloop.py` (numpy, 약 4초, 단일 스레드).


- 서보: 말단 등가 P 강성 800 N/m, 유효 중력 1.5 N, 1차 지연 대역폭 12 rad/s, 50 Hz. 접촉은 준정적 평형으로 계산했다(§1과 같은 모델).

- 시연: 사람이 leader를 2.5–3.5 cm/s로 내리다가 표면에 닿으면, 보이는 힘(k_e·z_f)이 6 N이 되도록 leader를 민다. 시연은 6개, 표면 강성은 2×10^4 N/m(지우개+보드). 시연 정상상태는 leader 5.93 mm, follower 0.30 mm, 힘 6.0 N이다.
- 정책: RBF 능선 회귀(위치 중심 48개, 폭 2 mm, 토크 입력은 중심 9개·폭 1 N). 행동은 10스텝(0.2 s) 앞의 목표다. Base ACT와 ACT + τ는 leader 목표를, ACT-o와 ACT-o + τ는 follower 목표를 예측한다. 관측은 follower 위치(잡음 0.2 mm)이고, 토크 입력은 접촉력 + 잡음 0.15 N이다.
- 폐루프: 매 스텝 정책을 다시 호출한다. ACT처럼 chunk를 열린 루프로 실행하지는 않았다.
- 시험: (E1) 학습과 같은 표면, (E2) 무른 패드 2×10^3 N/m(학습 분포 밖), (E3) 출력 편향 −2…+2 mm와 출력 잡음 0·1·2 mm의 격자(시드 10개). E1, E2는 시드 20개다.

결과.

정책	E1 학습 표면: 유지 힘 (N)	E1 접촉률	E2 무른 패드: 유지 힘 (N)	E2 접촉률
이상적 재생 (목표 위치를 그대로 명령)	leader 6.00 / follower 1.67	—	leader 4.46 / follower 1.24	—
Base ACT	5.97	1.00	1.84	1.00
ACT + τ	6.02	1.00	3.50	1.00
ACT-o	1.69	1.00	1.21	1.00
ACT-o + τ	1.73	1.00	1.37	1.00

편향 민감도(잡음 0, 학습 표면, 유지 힘 중앙값): 편향 −2 mm에서 Base 4.7 N, ACT + τ 5.1 N, ACT-o 0.2 N(접촉 없음), ACT-o + τ 0.2 N(접촉 없음). +2 mm에서는 Base 7.2 N, ACT + τ 7.6 N, ACT-o 3.2 N, ACT-o + τ 3.2 N이다. 기울기는 leader 목표가 약 0.6 N/mm, follower 목표가 약 0.7 N/mm다.



직접 그림(추가 검증 1): 출력 편향에 따른 유지 힘 중앙값(시드 10). 왼쪽은 학습 표면, 오른쪽은 학습 분포 밖의 무른 패드다. 점선은 시연 6 N과 최소 힘 2 N이다.

결론.

- leader 목표를 예측하는 정책(Base ACT, ACT + τ)은 학습 표면에서 시연 힘 6 N을 복원했다. 여유 δ가 약 5.6 mm라서 예측 편향 ±1 mm에도 힘은 약 ±0.6 N만 움직였다. §1.3(T1)의 결론과 맞는다.
- ACT-o + τ는 접촉을 찾았지만(접촉률 1.00), 유지 힘은 1.7 N으로 시연의 약 28%였다. 토크를 넣어도 follower 목표의 힘 한계는 바뀌지 않았다. §5의 "접촉은 찾지만 시연 수준의 힘은 못 낸다"는 가설과 맞는다. 다만 이 toy의 ACT-o는 호버링하지

않았다. 행동을 미래 목표로 두면 정책이 아래로 내려가 접촉에 닿는다. 논문의 호버링은 chunk 실행이나 학습 분포 차이에서 올 수 있는데, 이 toy로는 구분하지 못했다.

- 분포 밖(무른 패드)에서 토크 입력은 leader 목표 정책의 유지 힘을 1.8 N에서 3.5 N으로 올렸다. 그래도 이상적 재생 4.5 N(시연의 약 75%)에는 미치지 못했다. 토크가 힘 한계를 넘는 효과는 이 toy에서 확인되지 않았다.
- 한계: 표면·질량·마찰은 가정이고 회귀 정책은 RBF 능선 회귀이며 시연은 6개뿐이다. 논문의 ACT와 구조가 다르므로 정량 비교가 아니라 경향으로만 읽어야 한다.

추가 검증 2: MuJoCo 한 팔에서 닦기·강성 판별 (토크·이력 입력)

목적. §5와 추가 검증 1의 1-DoF toy가 관절이 여러 개인 팔과 위치 서보 시뮬레이션에서도 나오는지 본다. 닦기(수직력 유지)와 강성 판별(무른 물체는 누르고 단단한 물체에서는 물러남) 두 과제에서, 토크 입력과 qpos 이력 입력이 무엇을 바꾸는지 확인한다.

설정. `analysis/extra_mujoco_wipe.py` → `analysis/extra_mujoco_wipe_results.json`.

- 장치와 패키지: 학습은 MPS, 시험 추론은 CPU(한 샘플 추론은 MPS보다 빠름). torch 2.15.0, MuJoCo 4.0.0, numpy 1.26.4. 스레드 4. 학습 시드 0, 1, 2. 실행 시간 258.6 s.
- 팔: MuJoCo 2링크(수직면, 중력 있음), 링크 0.3 m, 관절마다 P 위치 서보 kp = 70 N·m/rad(말단 등가 강성은 대략 800 N/m 규모), 물리 dt 0.002 s, 제어 50 Hz. 순기구학 검산 오차 5.6×10^{-17} m.
- 닦기: 표면 마찰 μ 0.4-0.8(무작위), 시작 위치 무작위(±2 cm). 사람 시연은 leader의 힘을 적분 제어로 6 N에 맞춘 뒤 0.1 m/s로 0.3 m 민다.
- 강성 판별: 물체는 관절 스프링(무른 k 150-220 N/m, 단단한 k 2000-4000 N/m). 무른 물체는 6 N까지 누르고, 단단한 물체는 2 N에서 물러난다. 에피소드 4 s.
- 관찰: 관절각, 관절 토크 대리값(서보 힘 + 잡음 0.1 N·m), 또는 관절각 5프레임 이력. 비전은 없다.
- 정책: MLP(입력 → 256 → 256 → 40, GELU). 출력은 H = 20스텝 관절 목표 chunk를 현재 관절각 기준 잔차로 낸다. 5스텝마다 다시 계획하고 앞 5스텝을 실행한다. AdamW 1e-3, 60 epoch, 배치 256. 학습 샘플은 닦기 약 2.8만, 강성 판별 약 1.8만(시연 100회씩).
- 변형: Base ACT(관절각, leader 목표), ACT + τ(관절각 + τ, leader 목표), ACT-o(관절각, follower 목표), ACT-o + τ, ACT-o + qhist(관절각 5프레임, follower 목표).
- 시험: 닦기는 30회 × 시드 3. 강성 판별은 무른 15회 + 단단한 15회 × 시드 3.
- 판정: 닦기는 팁 높이로 접촉을 정하고(표면 위 2.5 mm 이내 시간 90% 이상), 접촉 중 평균 수직력이 3-10 N이고, 0.2 m 이상 움직여야 성공이다. 무른 물체는 마지막 1 s 평균 힘이 3-9 N이면 성공이다. 단단한 물체는 최대 힘이 5.5 N 미만이고 끝에 물러나 있어야 성공이다. 시연자 자신의 성공률은 닦기 100%, 무른 100%, 단단한 100%이다.

결과. 닦기 (시도 30회, 시드 평균)

정책	성공률 (시드별)	접촉 중 평균 수직력
Base ACT	0.66 (0.80, 0.67, 0.50)	5.93 N
ACT + τ	**1.00** (1.00, 1.00, 1.00)	6.11 N
ACT-o	0.00	3.07 N
ACT-o + τ	0.00	2.92 N
ACT-o + qhist	0.00	2.51 N

강성 판별 (무른 15 + 단단한 15 × 시드 3, 시드 평균)

정책	무른 물체 누름	단단한 물체 물러남	Youden J
Base ACT	0.22	0.42	−0.36
ACT + τ	0.40	0.00	−0.60
ACT-o	0.09	0.11	−0.80
ACT-o + τ	0.13	0.24	−0.62
ACT-o + qhist	0.00	0.00	−1.00

결론.

- 닦기에서는 토크를 넣은 leader 목표(ACT + τ)가 세 시드 모두 1.00으로 Base ACT(0.66)보다 낫다. 이 방향은 논문의 "토크가 Base를 개선한다"와 맞다. 반면 follower 목표 계열(ACT-o, ACT-o + τ, ACT-o + qhist)은 모두 0이고 접촉 힘이 2.5-3.1 N에 머문다. 시연 6 N에 못 미친다. 토크를 더해도 follower 목표의 힘 한계는 바뀌지 않는다. §5의 예측과 같다. 논문 Table IV의 "토크가 ACT-o를 회복한다"는 이 시뮬레이션에서는 재현되지 않았다.
- 강성 판별에서는 어떤 정책도 J > 0을 얻지 못했다. 토크를 넣은 정책도 단단한 물체에서 물러나지 못했다(ACT + τ는 45회 중 0회). 원인은 정보가 접촉 시작 순간에 없기 때문이다. 힘이 처음 1.8 N에 닿는 순간의 토크 크기는 무른 쪽 0.68 ± 0.10 N·m, 단단한 쪽 0.75 ± 0.09 N·m이고, 5스텝 관절 이동량도 0.033 ± 0.003 rad와 0.037 ± 0.003 rad로 거의 같다(아래 추가 검증 3의 점검, n = 30씩). 한 프레임 입력은 두 물체를 구분하지 못한다. 시연에서도 단단한 물체는 2 N에서 곧바로 물러나므로, 접촉 후 힘이 어떻게 변하는지를 정책이 본 적이 없다.
- 따라서 이 결과는 논문 Table IV의 강성 판별 경향("토크가 단서 제거 붕괴를 회복한다")을 지지하지 않는다. 다만 비전 없음, 작은 MLP, 시연 100회, 시드 3이라는 조건에서 그렇다. "시뮬레이션에서 한 프레임 토크만으로는 강성을 판별하지 못한다"까지만 말할 수 있다.
- Youden J의 기준점: 항상 누르는 정책과 항상 물러나는 정책은 모두 J = 0이다. 모든 행이 음수이므로 이 설정에서는 무작위 추측보다 나쁘다.

한계.

- 비전과 실제 접촉 모델을 뺐다. 물체 강성은 관절 스프링으로 만들었다. 정책은 트랜스포머가 아닌 MLP이고 chunk 전체가 아니라 5스텝씩 실행한다.
- 시연 100회, 시드 3, 시험 15회씩이다. 15회 성공률의 표준오차는 약 0.10이라 행 사이의 작은 차이는 구분되지 않는다.
- 임계값(6 N, 2 N, 닦기 3-10 N, 단단한 쪽 최대 5.5 N)은 설정값이다. 단단한 쪽 시연은 힘이 2 N을 넘은 뒤 4.1-4.9 N까지 오버슈트하므로, 처음의 4 N 기준에서는 시연자 자신이 실패했다. 그래서 5.5 N으로 바꿨다.
- 이력 대조군은 ACT-o + qhist뿐이다. Base + qhist는 없어서, 이력이 판별 정보를 줄 수 있는지는 확인하지 못했다. ACT-o 계열은 힘을 내지 못해서 이력 효과가 가려진다.
- 닦기의 접촉 판정을 힘 > 0이 아니라 팁 높이로 했다. 스틱슬립 때문에 접촉 힘이 한 스텝씩 0이 되는 경우가 있었기 때문이다.

추가 검증 3: 강성 판별 정책에 반사실 토크를 넣기

목적. 추가 검증 2의 토크 입력 정책이 토크를 실제로 따르는지 본다. 같은 짝(시드, 시도 번호)에서 무른 물체 시도에 단단한 물체의 토크 시간열을 넣고, 단단한 물체 시도에 무른 물체의 토크 시간열을 넣고, 토크를 0으로 고정했을 때 행동이 어떻게 바뀌는지 확인한다.

설정. `analysis/extra_counterfactual_tau.py` → `analysis/extra_counterfactual_tau_results.json`. 추가 검증 2에서 학습한 ACT + τ와 ACT-o + τ(시드 3). 짝 시도 30개 × 시드 3 = 90쌍. 주입은 시간 맞춤 개방 루프로, 기록된 토크 시

열을 같은 시각의 정책 입력으로 쓴다. 팔의 운동은 정책이 폐루프로 정한다. 평가 시드는 학습 시드와 다르다. 장치는 CPU, 스레드 4, 실행 6.2 s. 접촉 시작 점검은 이 스크립트 안에서 시연 60회로 계산했다.

결과. 결과는 각 조건의 비율이다(무른 90회, 단단한 90회 중).

정책	조건	무른 물체: 눌림 / 물러남	단단한 물체: 물러남 / 계속 누름
ACT + τ	기준(실제 토크)	0.38 / 0.09	0.00 / 0.02
ACT + τ	무른 물체에 단단한 토크 주입	0.24 / 0.03	—
ACT + τ	단단한 물체에 무른 토크 주입	—	0.67 / —
ACT + τ	토크 0 고정	0.00 / 0.00	1.00 / 0.00
ACT-o + τ	기준	0.09 / 0.00	0.32 / 0.00
ACT-o + τ	무른 물체에 단단한 토크 주입	0.04 / 0.00	—
ACT-o + τ	단단한 물체에 무른 토크 주입	—	0.27 / —
ACT-o + τ	토크 0 고정	0.00 / 0.00	1.00 / 0.00

Fisher 정확검정(물러남 비율, 기준 대비): ACT + τ의 무른 물체 주입은 $p = 0.21$, 단단한 물체 주입은 $p = 3.7\times10^{-25}$. ACT-o + τ는 각각 $p = 1.00$, $p = 0.51$.

접촉 시작 점검(시연 60회, 힘이 처음 1.8 N을 넘는 시점): 토크 크기는 무른 0.68 ± 0.10 N·m, 단단한 0.75 ± 0.09 N·m. 5스텝 관절 이동량은 무른 0.033 ± 0.003 rad, 단단한 0.037 ± 0.003 rad.

결론.

- 정책은 토크에 반응한다. 토크를 0으로 고정하면 두 정책 모두 무른 물체를 누르지 않고(0.00), 단단한 물체에서는 항상 물러난다(1.00). 토크가 접촉이 있다는 신호로 쓰이고 있다는 뜻이다.
- 그러나 강성 판별로 읽히지는 않는다. 단단한 물체의 토크를 무른 물체에 넣으면 물러남은 늘지 않았다(0.09 → 0.03, $p = 0.21$). 누르는 비율만 0.38 → 0.24로 줄었다. 단단한 쪽 토크로 강성을 읽었다면 물러남이 크게 늘어야 한다.
- 반대 방향(무른 물체의 토크를 단단한 물체에 넣기)에서는 ACT + τ의 물러남이 0에서 0.67로 늘었다. 그렇지만 이것이 "강성을 읽는다"는 뜻이라고 보기는 어렵다. 무른 물체의 토크 시열은 접촉 후 천천히 오르는데, 정책은 그 시열을 학습 분포 밖에서 받는다(가설이며 확인하지 않았다). 같은 자료로 ACT-o + τ에서는 효과가 작았다($p = 0.51$).
- 종합하면, 이 시뮬레이션의 토크 입력 정책은 토크를 따르기는 하지만(제거하면 행동이 바뀌고, 주입하면 행동이 바뀐다) 물리적 강성을 읽도록 따르지는 않는다. 논문의 "토크 입력이 판별을 회복한다"를 이 설정에서는 뒷받침하지 못한다. 접촉 시작 순간의 토크가 두 물체에서 거의 같은 것이 원인으로 보인다(추가 검증 2 참고).

한계.

- 시간 맞춤 주입은 개방 루프 개입이다. 두 물체의 접촉 시작 시각이 거의 같다고 가정했다. 정책이 학습 분포 밖의 토크 시열을 받는 점이 결과를 흐릴 수 있다.
- 정책 2개 × 시드 3 × 시도 30쌍이다. 비율 차이의 신뢰구간은 넓다. 주입 효과의 크기를 정확히 추정하지는 못한다.
- 추가 검증 2의 한계(비전 없음, MLP, 시연 100회)를 그대로 물려받는다.

추가 검증 4: 공개 ALOHA 데이터에서 δ와 effort의 관계

목적. 실물 원격조작 데이터에서 δ = action − qpos와 관절 전류 대리값(effort)이 얼마나 같이 움직이는지 본다. 준정적 프레임에서 두 값이 강하게 맞물리는지, 중력 항을 빼면 무엇이 남는지, 잔차 기반 접촉 후보가 얼마나 일관되는지 확인한다.

데이터. LeRobot 공개 데이터셋 `lerobot/aloha_static_screw_driver`의 parquet 한 개(`data/chunk-000/file-000.parquet`, 1,286,640 bytes, 에피소드 50개 × 400프레임, 50 Hz, 관절 14개). 출처 URL은 `https://huggingface.co/datasets/lerobot/aloha_static_screw_driver`, 라이선스 MIT, 게이트 없음. 영상(`videos/`)은 받지 않았다. 에피소드 50개가 이 parquet 한 파일에 모두 들어 있다. 접촉 라벨은 없고 effort 단위는 데이터셋에 명시되어 있지 않다(원시값으로 씀). 과제는 나사 돌리기이며 논문의 과제와 다르다.

설정. `analysis/extra_aloha_effort.py` → `analysis/extra_aloha_effort_results.json`. numpy, scipy, pyarrow만 사용. 준정적 프레임은 관절 속도가 그 관절 중앙값 이하인 프레임이다. 중력 모델은 같은 팔 6관절의 sin·cos 선형 최소제곱이며, 에피소드 0-34로 학습하고 35-49로 검증했다(그리퍼 제외). 잔차 $r = e - \hat{g}(q)$의 준정적 MAD 기준 $k\,\sigma$(k = 2, 3, 4) 초과 프레임을 접촉 후보로 두었다. 불확실성은 에피소드 단위 부트스트랩 200회, 시드 0. 실행 4.6 s, 단일 프로세스(스레드 4).


결과.

관절	중력 모델 R^2 (검증, 준정적)	Spearman δ-e, 준정적 [95% CI]	잔차 r과 δ의 Spearman (준정적)
왼쪽 허리	0.56	0.78 [0.72, 0.82]	0.46
왼쪽 어깨	0.83	0.94 [0.93, 0.95]	0.30
왼쪽 팔꿈치	0.09	0.89 [0.88, 0.90]	0.72
왼쪽 팔뚝 회전	0.20	0.48 [0.44, 0.52]	0.14
왼쪽 손목 굽힘	0.02	0.83 [0.80, 0.85]	0.77
오른쪽 허리	0.18	0.93 [0.92, 0.94]	0.78
오른쪽 어깨	0.29	0.90 [0.89, 0.92]	0.74
오른쪽 팔꿈치	0.28	0.91 [0.90, 0.92]	0.77
오른쪽 팔뚝 회전	0.06	0.71 [0.69, 0.74]	0.45
오른쪽 손목 굽힘	0.33	0.78 [0.75, 0.81]	0.73
손목 회전(좌·우)	≈ 0	0.07, 0.27	0.09, 0.26
그리퍼(좌·우)	적용 안 함	0.14 [0.08, 0.21], 0.09 [−0.06, 0.26]	0.14, 0.09

준정적 최소제곱 기울기는 어깨 약 1.9×10^4, 팔꿈치 약 1.8×10^4 원시 effort/rad이다. 접촉 후보의 $|\delta|$ 분리 AUC는 관절과 k에 따라 크게 흔들린다. 예를 들어 왼쪽 어깨는 k = 3에서 0.95, 오른쪽 팔꿈치는 k = 2에서 0.16이다. 일부 관절은 k = 3, 4에서 플래그가 0개라 AUC가 정의되지 않는다(부록은 결과 JSON).

결론.

- δ와 effort의 결합은 준정적 프레임에서 강하다(어깨·팔꿈치·허리 Spearman 0.78-0.94). 이 결합은 추가 검증 1·3의 "δ는 구동 명령이다"와 맞는다. 위치 서보의 정상상태 δ가 중력 부하에 따라 커지고, effort도 같은 중력 부하로 커지는 구조로 읽힌다.
- "$\delta \propto$ 접촉력은 준정적 접촉에서만 성립한다"는 이 데이터로 확인하지 못했다. 접촉 라벨이 없어서 접촉과 자세 중력을 가를 수 없다. 중력 모델을 뺀 뒤에도 δ와 잔차의 상관이 0.14-0.78 남아, 자세 항 말고 다른 요인도 있음을 뜻하지만 그것이 접촉인지는 알 수 없다.
- 잔차 문턱으로 접촉을 검출하는 방식은 이 데이터에서 일관되지 않다. 그래서 전류 대리값의 검출 문턱을 이 방법으로 정하지 않는다.
- 결론 방향은 유지한다. 다만 "접촉에서만"이라는 한정은 이 데이터로 지지되지도 반박되지도 않는다.



한계.

- 접촉 라벨과 영상이 없다. 접촉 여부는 대리 신호로만 정의했고, 검출 민감도는 라벨 없이 평가할 수 없다.
- 중력 모델은 sin·cos 선형이며 물리 모델이 아니다. 손목 회전은 잘 맞지 않고($R^2 \approx 0$), 나머지 관절도 검증 R^2가 낮아 잔차에 자세 의존 성분이 많이 남는다. 그리퍼는 모델을 적용하지 않았다.
- effort 단위와 부호 규약이 데이터셋에 적혀 있지 않다. 기울기 값은 상대 비교에만 쓴다.
- 과제는 나사 돌리기 한 가지, 에피소드 50개, 한 사람 시연이다. ALOHA Solo나 논문의 과제와 다르다.

추가 검증 (2026-11-14): ALOHA 과제 5개에서 δ-effort 관계와 접촉 후보의 대리 검증

목적

2026-11-11 검증은 `aloha_static_screw_driver` 한 과제(50 에피소드)에서 δ = action − qpos와 effort의 관계, 중력 회귀 잔차, 접촉 후보를 봤습니다. 이번 검증은 effort 열이 있는 과제를 넓혀 같은 관계가 과제 사이에서도 나오는지, 그리고 접촉 후보를 검증할 수 있는 지표가 있는지 봅니다.

데이터와 받은 양

- 대상: LeRobot 허브의 ALOHA 정적 과제 5개(영상 제외, 과제마다 `data/chunk-000/file-000.parquet` 한 개). effort 열이 있는 과제를 골랐습니다.

과제	에피소드	프레임	파일 바이트	sha256(앞 12자리)
screw_driver	50	20,000	1,286,640	b2d912c8adec
coffee	50	55,000	3,328,560	ed62be90cd79
fork_pick_up	100	60,000	3,705,045	121dd4438088
vinh_cup	101	45,500	2,907,066	7b1401e1c0d7
pingpong_test	10	6,000	405,608	07e1acbe416c

- 받은 양: 이번 회차 새로 받은 parquet은 **17.0 MB**입니다(coffee, fork_pick_up, vinh_cup, pingpong_test와 effort 없는 과제 다섯 개). effort 열이 없는 과제(battery, candy, tape, thread_velcro, ziploc_slide)는 받아서 열 구조만 확인하고, 쓸 수 없어서 parquet은 지웠습니다. 2026-11-11의 screw_driver 파일 1.29 MB는 그대로 둡니다.

- 각 파일의 sha256은 허브 트리 API의 LFS oid와 일치했습니다. 결과 파일 `analysis/extra_aloha_tasks_results.json`의 `per_task[].source_sha256`에 있습니다.
- 스크립트: `analysis/extra_aloha_tasks.py` (2026-11-11 스크립트와 같은 규칙, 과제 루프만 추가). 시드 0, 에피소드 부트스트랩 200회.

설정

- 준정적 프레임, 같은 팔 6관절 sin/cos 중력 회귀, 접촉 후보(잔차의 준정적 MAD 기준 k·σ 초과, k = 2, 3, 4)는 2026-11-11과 같습니다.
- 학습과 검증은 과제마다 에피소드 앞 70%와 나머지로 나눴습니다(예: screw_driver는 0-34와 35-49로 2026-11-11과 같습니다).
- 접촉 검출에는 라벨이 없습니다. 그래서 대리 라벨을 하나 만들었습니다: 준정적 프레임에서 |δ_gripper − 중앙값| > 3·MAD인 프레임을 "그리퍼가 막힘(쥠)"으로 봅니다. 점수는 같은 팔 6관절 잔차의 $|r_j|/\sigma_j$ 최댓값이고, 이 점수의 AUC를 대리 라벨에 대해 잽니다.

결과

(1) δ와 effort의 Spearman 상관 (준정적 프레임, 팔 관절 12개)

- 5개 과제 모든 팔 관절에서 부호가 양수입니다(60/60). δ가 커질수록 effort도 커지는 방향이 과제 사이에 일관됩니다.
- 과제별 팔 관절 중앙값: screw_driver 0.81, coffee 0.88, fork_pick_up 0.68, vinh_cup 0.83, pingpong_test 0.84.
- 관절별 중앙값(5과제): 왼쪽 허리 0.87, 어깨 0.92, 팔꿈치 0.89, 전완 롤 0.55, 손목 각 0.83, 손목 롤 0.18. 오른쪽은 각각 0.91, 0.87, 0.87, 0.69, 0.83, 0.27.
- 손목 롤과 전완 롤은 과제마다 차이가 큽니다(손목 롤 0.02-0.42). 어깨·허리·팔꿈치에 비해 신호가 약합니다.

(2) 중력 회귀 잔차(검증 세트, 준정적)

- 팔 관절 전체의 중앙값 R^2 = 0.22, 0.3 미만인 관절은 전체의 63%입니다. 2026-11-11과 같은 결론입니다. 단순한 sin/cos 중력 모델로는 effort의 대부분이 설명되지 않습니다. 관절별 중앙값은 어깨가 가장 높고(왼쪽 0.68, 오른쪽 0.48), 허리·팔꿈치·손목은 0.05-0.25입니다. 허리는 과제에 따라 음수가 나오기도 합니다(오른쪽 −0.63).

(3) 접촉 후보의 빈도 (k = 3)

- 과제별 팔 관절의 플래그 비율 중앙값: 0.025-0.066(k = 2: 0.15, k = 4: 0.017).
- 관절과 과제에 따라 0.1%에서 40%까지 차이가 납니다. 같은 기준에서 과제마다 플래그 빈도가 크게 다르다는 것은, 이 기준이 접촉에 맞춰져 있지 않다는 뜻입니다.

(4) 그리퍼 막힘 대리 라벨로 본 접촉 후보의 AUC

- 팔별 AUC는 0.42-0.66이고 중앙값은 0.49입니다. 우연 수준(0.5)과 구별되지 않습니다.
- 대리 라벨 자체를 확인했더니, 그리퍼 |δ|와 그리퍼 |effort|의 Spearman 상관이 −0.67에서 +0.90까지 팔과 과제마다 부호까지 뒤집힙니다. 막힌 프레임의 그리퍼 effort 중앙값이 자유 프레임보다 낮은 경우도 있습니다(coffee 오른쪽). 즉 δ_gripper가 쥠을 나타낸다는 가정이 이 데이터에서는 성립하지 않습니다.

해석

- **δ-effort 관계는 과제를 넓혀도 나옵니다.** 부호와 대략적 크기가 5개 과제에서 같습니다. 이는 2026-11-11의 결론(δ가 effort의 주요 설명변수 중 하나)을 지지합니다. 다만 손목과 전완 롤은 과제마다 달라서 이 채널만으로 쓰기 어렵습니다.

- **접촉 검출은 이 데이터로 검증하지 못했습니다.** 접촉 라벨이 없고, 제가 만든 대리 라벨(그리퍼 막힘)은 그리퍼 effort와 일관되지 않아 신뢰할 수 없었습니다. AUC 0.49는 접촉 후보가 접촉을 잡지 못한다는 증거가 아니라, 대리 라벨이 틀렸을 가능성이 크다는 뜻으로 읽어야 합니다. 접촉 검출을 말하려면 힘 센서(또는 시뮬레이터의 접촉력)나 수동 라벨이 필요합니다.
- 접촉 후보의 빈도가 과제마다 크게 다르므로, 이 임계값을 다른 로봇이나 과제에 그대로 쓰면 안 됩니다.

한계

- ALOHA 정적 과제 5개(모두 두 팔, 같은 하드웨어). 이동 로봇이나 다른 그리퍼는 보지 않았습니다.
- effort 단위는 데이터셋에 명시되어 있지 않습니다. 원시값입니다.
- pingpong_test는 에피소드가 10개(학습 7, 검증 3)라서 그 과제 값은 불안정합니다. fork_pick_up과 vinh_cup은 100개 정도입니다.
- 대리 라벨은 그리퍼 δ의 3·MAD 임계값을 씁니다. 임계값을 바꾸면 결과가 달라질 수 있습니다. 이것을 검증 지표로 쓰지 않았습니다.
- 재현 명령: `/opt/anaconda3/bin/python3 -I analysis/extra_aloha_tasks.py`. 과제 parquet은 허브 경로 `lerobot/<과제>/resolve/main/data/chunk-000/file-000.parquet`에서 받습니다(크기와 sha256은 결과 파일 참고).

04. 주장 검증: 공개 기반 코드 대조, 표 재계산, 물리 toy, 구현 가능성

논문의 공식 코드와 데이터는 공개되지 않았습니다(2026-11-09, arXiv 페이지·논문 본문·GitHub 검색으로 확인, `02` §5). 그래서 코드 대조 대신 (1) 논문이 기반으로 삼은 ACT·ALOHA 공개 저장소에서 논문 해석에 필요한 사실을 확인하고, (2) Table IV를 다시 계산하고, (3) 핵심 물리 주장을 numpy toy로 점검했습니다.

1. 기반 코드에서 확인한 사실

대조한 저장소: `tonyzhaozh/act` @ `742c753` (2024-01-28), `tonyzhaozh/aloha` @ `06369f0` (2024-04-19). 논문의 ALOHA Solo는 Trossen이 낸 별도 소프트웨어를 썼을 수 있으므로, 아래는 "원조 ALOHA·ACT 기준"입니다.

#	확인한 것	위치	논문 해석에 주는 의미
D1	follower 팔 서보는 Position P gain 800, **I gain 0**	`aloha/aloha_scripts/robot_utils.py:174–175`	하중이 있으면 정상상태 오차가 남음. 접촉 중 δ가 곧 누르는 힘 (`03` §1)
D2	ACT 정책 입력은 **현재 qpos 한 프레임 + 카메라 이미지**. qvel·effort는 데이터에서 읽지만 쓰지 않음. `qpos_history`는 저장만 함	`act/utils.py:37–38, 74`, `act/imitate_episodes.py:221, 240–249`	δ는 입력이 아니라 목표에만 있음. 한 프레임으로는 강성 판별이 안 됨(`03` §2)
D3	상태 차원 14 하드코딩(양팔 2 × 7), `nn.Linear(14, hidden_dim)`	`act/detr/models/detr_vae.py:58, 61, 69–70, 230, 258`	한 팔 7 + effort 7 = 14가 구조 변경 없이 들어감. 논문의 "14차원 공유 임베딩"(Sec. IV-B)과 맞음(추정)
D4	ALOHA 수집 스크립트는 **effort를 이미 기록**(`/observations/effort`, 14차원)	`aloha/aloha_scripts/record_episodes.py:130, 142, 160`, `real_env.py:75–80`	기존 ALOHA 데이터에도 토크 대리값이 있음. 새 센서 없이 ACT + τ를 학습할 수 있음
D5	기록되는 행동은 **leader(master) 관절각**	`aloha/aloha_scripts/real_env.py:140–149`	Base ACT 목표 = leader. 논문 Table II와 같음
D6	temporal ensembling k = 0.01, i = 0이 가장 오래된 예측, 켜면 매 스텝 질의	`act/imitate_episodes.py:191–193, 255–257`	평균 명령 나이 1.15 s(chunk 100, 50 Hz). 논문은 사용 여부를 적지 않음(`03` §8)
D7	README 예시: kl 10, chunk 100, hidden 512, batch 8, d_ff 3,200, epoch 2,000, lr 1e-5	`act/README.md:76–77`	논문은 batch·epoch·lr만 다름

#	확인한 것	위치	논문 해석에 주는 의미
D8	학습·추론 코드에 `.cuda()`가 8곳 하드코딩	`act/imitate_episodes.py`	이 맥(CUDA 없음)에서는 수정하거나 LeRobot 구현을 써야 함(§4)

2. 주장별 검증

#	주장 (출처)	검증 방법	결과	판정
C1	Table IV 수치 (Table IV)	내부 일관성: Bottle 전체 = 두 모드 평균, 성공 수 정수, n_total 산술	4개 변형 모두 일관. n_total 80/40/80/120과 일치	맞음
C2	δ를 지우면 접촉 과제가 무너진다 (Abstract, Sec. VI-A)	Fisher·Holm·MH	Wipe 12/20 → 3/20(Holm p = 0.024). Bottle·Plug는 과제별 비유의. 합산 MH p = 2.8×10^{-4}	맞음(Wipe가 주도)
C3	토크가 ACT-o의 접촉 행동을 회복한다 (Sec. VI-A)	같음	세 과제 모두 유의($p \le 0.033$), 합산 p = 3.4×10^{-10}	맞음
C4	토크가 Base ACT도 개선한다 (Abstract "improve the base ACT policy")	같음	과제별 p = 0.065-0.33(Holm 0.19-0.36), 합산 p = 0.0034. 단단한 병만은 p = 0.0007	합산으로만 유의. 과제별로는 미확정
C5	ACT-o의 실패는 암묵적 힘 인지가 사라졌기 때문 (Sec. VII)	P 서보 정상상태 해석 + toy T1	follower 목표 재생 힘은 시연의 0.25-0.46배이고 대부분 중력 처짐. 실패는 "감지 상실"보다 "구동 여유 상실"로 더 직접 설명됨	해석 보완 필요
C6	토크가 시각적으로 같은 강성 상태를 구분하게 한다 (Sec. VI-A)	toy T2 + Youden J	같은 높이에서 qpos 한 프레임 0.51, 토크 1.00, qpos 5프레임 0.96. J: Base 0, ACT + τ 0.4, ACT-o + τ 0.5	맞음. 다만 qpos 이력 대조군 없음
C7	전류 기반 τ = k_t I가 중력·마찰 보상 없이 충분하다 (Sec. III-C, IV-B)	toy T3	정지 마찰 띠(가정 0.83 N) 아래 힘은 검출률 0.32-0.62, 2 N 이상은 ≈ 1. 중력 미보상 시 검출률 0.84 → 자세 회귀 후 1.00	수 N 이상 사건에는 맞음. 1 N 미만은 근거 약함
C8	토크 변형이 Foam Stop 평형 F_x에 더 가깝게 수렴 (Sec. VI-B4, Fig. 4)	그림 판독(±50)	평균 차이는 토크 변형이 작지만(약 45-55 vs 100-150), Height 1에서는 ACT-o가 가장 가깝고 띠가 겹침. F_x는 중력 미보상	부분적. 정량 근거 약함
C9	토크 변형이 Plug에서 더 정확한 "adjustment-tap"을 배운다 (Sec. VI-B3)	재시도 이득 계산	이득: Base +10, ACT + τ +30, ACT-o + τ +40%p. 1회 기준 ACT + τ vs Base 4/10 vs 2/10(p = 0.63)	재시도 규칙에 크게 의존
C10	혼합(δ + τ)이 명시적(τ만)보다 낫다는 암시 (Fig. 1의 이중 체크)	Fisher·MH	모든 과제 $p \ge 0.65$, 합산 p = 1.0	근거 없음
C11	동기: kinesthetic·고투명 인터페이스 데이터에서도 τ가 단서를 대신 (Sec. I, III-A)	실험 설계 검토	실제 실험은 같은 leader-follower 데이터에서 목표만 바꿈. 다른 수집 방식은 시험하지 않음	시험되지 않음

검산 스크립트: `analysis/table_check.py` (C1-C4, C6의 J, C9, 하이퍼파라미터), `analysis/force_proxy_toy.py` (C5-C7). 결과는 각각 `table_check_results.json`, `force_proxy_toy_results.json` 입니다.

3. 재현에 필요한데 논문에 없는 정보

항목	상태
과제별 시연 수, 시연자 수	없음
학습 시드 수, 변형마다 몇 번 학습했는지	없음
effort 단위(원시 전류 단위인지 N·m인지)와 정규화	"raw effort values"(Sec. IV-B)라고만 함. k_t 값 없음
행동 차원 처리(한 팔 7차원을 14 슬롯에 어떻게 넣었는지)	없음
temporal ensembling 사용 여부, chunk 실행 방식	없음
평가 순서(변형별 블록인지 섞었는지), 실패 판정 시간 한도	"predefined time horizon"이라고만 함(Sec. V-D)
Board Wipe 성공의 "줄무늬" 판정 기준, 닦기 중 접촉력	없음
Foam Stop의 $J(\theta)$ 계산, F_x 중력 기준값, 성공 판정	그림만 있음
ALOHA Solo 서보 게인(P, I, D)과 소프트웨어 버전	없음(원조 ALOHA 기준 D1로 추정)
하이퍼파라미터 선택 과정	"적어도 한 변형이 성공 rollout을 내는지 눈으로 확인"(Sec. V-E)

4. 구현할 수 있는지

4.1 공식 코드로 재현

불가능합니다. 공식 코드·데이터·체크포인트가 없습니다. 하드웨어도 필요합니다: ALOHA Solo(Interbotix ViperX-300s follower + WidowX-250s leader), 카메라 3대(BEV, 측면, 손목), 과제 소품(지우개·보드, 잠금식 접이 병, 멀티탭과 플러그, 검은 폼). 논문은 학습에 RTX 4090·A6000·A5000, 추론에 RTX 4090을 썼습니다(Sec. V-A).

4.2 이 맥(Apple M4 Pro, 통합 메모리 약 24 GiB, MPS, CUDA 없음)에서

단계	판단
Table IV 재계산, 물리 toy(T1-T4), 그래프	✅ 완료(numpy·scipy, 1-2초)
1-DoF 폐루프 toy 확장(시연 생성 → 간단한 회귀 정책 4종 → P 서보에서 재생)	✅ 설치 없이 가능(numpy, 수 분)
공개 ALOHA 데이터(LeRobot 허브)의 effort·action·qpos로 δ-effort 관계와 접촉 검출 분석	조건부. CPU로 충분하지만 데이터 다운로드 승인 필요
시뮬레이션(MuJoCo, gym-aloha 계열)에서 ACT 네 변형 학습	조건부. ACT는 작아서(hidden 512, ResNet18 백본) MPS로 학습 가능해 보이지만 torch·mujoco 설치 승인이 필요하고, 원조 ACT 코드는 `.cuda()` 하드코딩(D8)이라 수정하거나 LeRobot 구현을 써야 함. 8,000 epoch 전체 재현은 수 시간-하루 이상으로 예상(미측정)
실물 재현	불가. ALOHA Solo 하드웨어 필요

장벽은 GPU보다 **하드웨어와 접촉 과제 데이터**입니다. ACT 자체는 작은 모델이라 GPU가 결정적이지 않습니다. 다만 시뮬레이터의 접촉·서보 모델이 실물 Dynamixel의 전류·마찰과 다르므로, 시뮬레이션 결과로 "전류 대리값이 충분하다"를 확인할 수는 없습니다.

4.3 아이디어만 다시 구현

쉽습니다. 기존 ACT·LeRobot 파이프라인에서 세 줄짜리 변경입니다.

- **ACT + τ:** proprio 입력에 effort를 이어 붙임(정규화 통계만 추가). ALOHA 데이터에는 effort가 이미 있음(D4).
- **ACT-o:** 목표를 `action` 대신 미래 `qpos`로 바꿈.
- **ACT-o + τ:** 둘 다.

어려운 부분은 구현이 아니라 **평가**입니다. 이 논문의 빈칸을 채우려면 (1) 닦기 중 실제 접촉력(외부 F/T나 effort 로그), (2) qpos 이력·qvel 입력 대조군, (3) 여러 시드, (4) 판별 과제의 Youden J, (5) 재시도 없는 1회 성공률을 함께 보고해야 합니다. 그리고 `03` §1의 해석대로라면, leader가 없는 데이터에서 Base ACT식 구동 여유를 되살리는 방법은 τ를 입력에 넣는 것보다 **목표에 넣는 것**($q_{target} = q_{follower} + K_p^{-1}(\tau - \tau_g(q))$, DexForce식)이 더 직접적입니다.

02. 선행연구와 계보

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호입니다. 각 참고문헌을 따로 열어 검증하지는 않았습니다. "내 사전 지식"이라고 적은 항목은 논문 밖의 정보라 확인이 더 필요합니다.

1. 계보도

```
[저비용 양팔 원격조작 + action chunk 모방학습]
  ACT·ALOHA [1] (RSS 2023) → Mobile ALOHA [15] (CoRL 2024) → ALOHA Unleashed [16] (CoRL 2024)
  ↳ leader 관절각을 행동으로 기록, follower는 P 위치 서보로 추종 → δ = q_leader − q_follower가 데이터에 자연히 생김
        |
[힘 정보를 모방학습에 넣는 두 갈래]
  (a) 전용 센서: F/T few-shot IL [6] (RA-L 2025), CoinFT [12], UMI-FT [13] (ICRA 2026)
  (b) 대형 모델에 힘·토크 융합: TA-VLA [7] (CoRL 2025), ForceVLA [8] (NeurIPS 2025)
        |
[원격조작 방식 자체로 힘을 다루기]
  양방향(bilateral) 제어 + ACT: Bi-ACT [9] (AIM 2024), Bi-LAT [10] (RO-MAN 2025)
  햅틱 피드백 원격조작 + 가변 컴플라이언스 학습 [11] (IROS 2024)
        |
  ★ Beyond Implicit Force: 비양방향 leader-follower 데이터에서
      (1) 목표를 follower 상태로 바꿔 δ를 지우고(ACT-o),
      (2) 서보 전류 토크를 proprio 입력에 붙여(+τ) 회복되는지를 실물 2×2로 비교
```

차별점 요약: [6]-[8], [12]-[13]은 전용 센서나 대규모 모델을 전제하고, [9]-[11]은 원격조작 장치를 바꿉니다. 이 논문은 장치를 바꾸지 않고, 이미 있는 데이터의 **학습 목표**와 **입력 채널**만 바꿔서 암묵적 단서와 명시적 대리값을 분리합니다. 실험 설계는 목표(leader/follower) × 입력(q/q + τ)의 2×2 요인 설계입니다.

2. 구성 요소별 출처

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
정책 구조	ACT [1] (CVAE + Transformer, chunk)	그대로. 목표와 입력 차원만 바꿈(Eq. 1, 3, 5)
하드웨어	ALOHA Solo, Interbotix ViperX-300s / WidowX-250s [14]	한 팔 leader-follower, 카메라 3대, 50 Hz
토크 대리값	Dynamixel 서보 전류 × 토크 상수(τ = k_t I)	보상 없이 입력. Foam Stop 분석에만 J(θ)로 말단 렌치 환산(Eq. 2, 4)
평가 지표	과제 성공률 [9]-[11]	Table IV, Foam Stop만 F_x 곡선
비교 기준선	Diffusion Policy [5]는 언급만, VLA [2]-[4]는 동기	실험 비교는 ACT 변형끼리만

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

논문	연결점	이 논문을 읽는 데 주는 것
DexForce (`dexforce/`, arXiv:2501.10356)	관측 위치에 측정 힘을 더한 force-informed 목표 x_f = x_o + k_f f, 재생 힘 배율 G(k_f, k_e)	leader-follower 원격조작은 k_f = 1/K_p인 force-informed 목표를 **센서 없이** 만든다. Base ACT = G ≈ 1, ACT-o = G(0) ≈ 0(+ 중력). ACT-o의 붕괴는 DexForce가 "관측 위치만 쓰면 누르지 못한다"고 보인 것과 같은 현상(`03` §1.2)
Contact-Grounded Policy (`contact_grounded_policy/`, arXiv:2603.05687)	미래의 **실제 로봇 상태**와 촉각을 예측하고, 학습된 contact-consistency mapping M_φ(x, u)로 compliance 제어기 목표($\hat{a} = \hat{x} + \Delta$)를 만든다	ACT-o + τ는 CGP에서 M_φ를 뺀 형태다. follower 상태를 예측하고 힘 신호를 보지만, 그것을 명령 여유로 바꾸는 단계가 없다. `03` §5의 "ACT-o + τ는 어떻게 누르는가" 질문에 CGP가 구조적 답을 준다
NestDex (`nestdex/`, arXiv:2608.13362)	leader-follower 팔 + ACT식 chunk·temporal ensembling. inner 손 정책 입력이 **30스텝 × [관절 위치, 관절 effort]**	NestDex는 effort를 **이력과 함께** 넣었다. 이 논문은 한 프레임만 넣었다(`03` §2의 qpos 이력 대조군과 같은 축). NestDex 공개 데이터에서 유지 effort가 잡기 성공을 AUC 0.91로 갈랐던 것은 전류 대리값이 수 N 수준 사건에는 충분하다는 이 논문의 결과와 맞다
Real-Time Force Regulation (`reactive_grasp/`, arXiv:2609.30082)	촉각 없이 관절 토크로 접촉력을 분배하는 QP. 명령 토크 $\tau = J^T f$는 J^T의 null space 성분을 담지 못한다	반대 방향(측정 토크 → 말단 힘)에도 같은 사영 문제가 있다. Foam Stop의 F_x는 $J(\theta)^{-T}$ 환산이라 특이 자세 근처에서 잡음이 커지고, 중력 G(q)를 빼지 않으면 자세 차이가 힘 차이로 보인다(`03` §7)
GPT-as-Tactile-Policy (`gpt6_astra_tactile/`, arXiv:2610.28457)	지식 × 관측 2×2 요인 설계와 반사실 입력 개입으로 "정말 촉각을 쓰는가"를 가림	이 논문도 목표 × 입력 2×2다. 상호작용을 계산하면 τ의 효과는 δ가 없을 때 훨씬 크다(Wipe: leader 목표에서 +30%p, follower 목표에서 +80%p, `03` §6). 반사실 개입(무른 병에 단단한 병의 토크를 넣기)은 하지 않아서, 정책이 τ를 "따르는지"는 아직 모른다

4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

연구	관계
DexForce (arXiv:2501.10356)	§3. 힘을 입력이 아니라 **목표**에 넣는 대안. 논문은 인용하지 않음
Contact-Grounded Policy (arXiv:2603.05687)	§3. 상태 예측 + 명령 변환
Adaptive Compliance Policy (Hou et al., 2024, 내 사전 지식)	6축 F/T로 목표 자세와 함께 강성을 예측. 위치 서보의 고정 K_p 대신 컴플라이언스를 정책이 고르는 방향
FACTR (Liu et al., 2025, 내 사전 지식)	leader-follower에 힘 피드백을 주고 외부 관절 토크를 정책 입력으로 쓰는 커리큘럼. 이 논문의 ACT + τ와 가장 가까운데 인용되지 않음
Reactive Diffusion Policy (Xue et al., RSS 2025, 내 사전 지식)	느린 정책 + 빠른 촉각·힘 반응 루프. 이 논문의 chunk 2 s 열린 루프 문제(`03` §8)에 대한 구조적 해법
LeRobot ACT 구현 (`huggingface/lerobot`)	공개 ALOHA 데이터셋과 ACT 구현을 함께 제공. 이 논문 변형을 재구현할 가장 쉬운 기반(`04` §4)

5. GitHub와 공개 자료 (2026-11-09 확인)

논문의 공식 코드, 데이터, 프로젝트 페이지는 찾지 못했습니다(arXiv abs 페이지에 링크 없음, 본문에 링크 없음, `gh search repos` 로 제목·저자 검색). 아래는 기반·관련 저장소입니다. 별 수와 마지막 push는 GitHub API 값입니다.

저장소	관계	라이선스	★	마지막 push	대조 commit
`tonyzhaozh/act`	ACT 원조 구현 [1]. 논문의 기반	MIT	2,330	2024-07-23	`742c753` (2024-01-28)
`tonyzhaozh/aloha`	ALOHA 원조 수집·제어 코드(서보 게인, effort 기록)	MIT	2,362	2024-04-19	`06369f0` (2024-04-19)
`MarkFzp/act-plus-plus`	Mobile ALOHA [15]의 ACT·Diffusion Policy 구현	MIT	3,674	2024-05-15	대조 안 함
`huggingface/lerobot`	ACT 구현 + 공개 ALOHA 데이터셋	Apache-2.0	28,764	2026-11-08	대조 안 함
`Interbotix/interbotix_ros_manipulators`	ViperX·WidowX ROS 드라이버 [14]	BSD-3-Clause	183	2025-08-08	대조 안 함
`ft-robotic/ForceVLA`	ForceVLA [8] 공식 코드	Apache-2.0	118	2026-11-05	대조 안 함
`ZZongzheng0918/Torque-Aware-VLA.github.io`	TA-VLA [7] 프로젝트 페이지(코드 아님)	표기 없음	1	—	—

- Bi-ACT [9], Bi-LAT [10]의 공개 저장소는 찾지 못했습니다.
- Trossen Robotics의 ALOHA Solo 전용 저장소(`TrossenRobotics/aloha`)는 API에서 404였습니다. 논문의 서보 게인이 원조 ALOHA(D1)와 같은지는 확인하지 못했습니다.