
AW-0 (Agentic World Action Models): 분석 리포트

게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2610.30136 · arXiv:2610.30136v1 · UC Berkeley, NVIDIA, UPenn (Zhuoyang Liu, Dantong Niu, … Linxi Fan, Trevor Darrell) · 코드 BSD-2 (커밋 275818e) · 분석일 2026-10-29 · 논문 그림 © 저자, CC BY 4.0



논문 Fig. 1: 사전학습 데이터와 자동 코드 라벨 파이프라인, 코드·video·action 세 전문가의 MoT, 하이브리드 실행.

요약

1. **무엇을 했나:** WAM(미래 영상 + 행동을 함께 생성하는 정책)에 코드 전문가를 붙여, 스킬 호출 프로그램·미래 영상·행동을 한 루프에서 함께 denoise한다. 프로그램 라벨은 Gemini 3.1 Pro와 Claude Code가 자동으로 만들고 스킬 50개로 정리했다.
2. **숫자는 정확하다:** Table 11(600칸) → Table 1 평균 12개, 본문·그림 수치 36개, Table 12의 성공·실패 가중 합이 모두 맞는다. 실제 로봇 AW-0 점수는 모두 루브릭 점수 격자(48회) 위에 있다.
3. **RoboTwin 기준선이 약하다:** 같은 학습 데이터의 RoboTwin 공식 리더보드 π0.5는 clean 70.66 / random 46.0인데, 논문 재현 π0.5는 54.9 / 27.7이다. 리더보드 값과 비교하면 AW-0는 random에서 25.4점, 평균에서 7.6점 낮고, 하이브리드도 random에서 16.8점 낮다. "평균 최고", "하이브리드가 모든 기준선보다 강건"은 논문이 재현한 기준선 안에서만 성립한다.
4. **코드 효과의 대부분은 "계획 스트림 + ViT"의 효과다:** 코드 전문가 없음 32.9 → 자연어 subgoal 63.6 → 코드 71.1. "코드 대 자연어" 몫은 7.5점(20%)이다. 공식 코드에서 "코드 없음" 변형은 Qwen3-VL ViT 시각 입력까지 함께 빠진다.
5. **확실한 것과 약한 것:** 실제 로봇에서 기준선보다 25점 높다는 결과와 RoboTwin clean의 우위는 견고하다. Fig. 7 변형 간 차이(약 8점)는 과제별로 표본 오차 상한 안이고, 하이브리드의 random 이득은 5개 과제에 몰려 있으며 학습 데이터·step·디코딩이 모두 달라 실행 방식의 효과로 분리되지 않는다.
6. **논문과 공개 코드의 차이:** 학습형 메모리 슬롯은 공개 설정에서 꺼져 있고, joint 단계(논문 4 vs 공개 10–40), 코드 canvas, RoboTwin 학습 설정이 다르며, 하이브리드에는 규칙 기반 repair가 있다. 4단계 추론에서 action이 읽는 "미래 영상"은 $\sigma \geq 0.625$인 흐린 상태다.
7. **재현:** 하지 않았다. 학습·평가 모두 GPU가 필요하다. 표·그림 재계산, noise 재표본화 toy, 코드 정적 대조만 CPU로 했다.





Table 1과 RoboTwin 공식 리더보드 π0.5(빗금). 학습 데이터(50과제 × clean 시연 50개)는 같다.



실제 로봇 8과제 평균: Fig. 5·7, Table 3·4의 모든 변형. 주황은 계획 형식만 바꾼 변형.

01. 논문 분석: Agentic World Action Models (AW-0)

- **논문:** Liu, Niu, Zhang, Shao, …, Goldberg, Xu, Zhu, Wang, Fan, Darrell. *Agentic World Action Models.* arXiv:2610.30136v1 (2026-10-21). UC Berkeley, NVIDIA, University of Pennsylvania. 본문 10쪽 + 부록 A–L(총 50쪽).
- **라이선스:** CC BY 4.0 (arXiv abs 페이지). 게시본에 논문 그림을 출처와 함께 넣을 수 있습니다.
- **프로젝트 페이지:** https://agentic-wam.github.io/
- **코드:** https://github.com/ZhuoyangLiu2005/agentic-wam (BSD-2-Clause, 분석 커밋 `275818e`, 2026-10-27). 사전학습 체크포인트와 RoboTwin 사후학습 체크포인트가 Hugging Face에 공개되어 있고, 사전학습 데이터(약 2,900시간)와 실제 로봇 사후학습 데이터는 공개되지 않았습니다.

1. Abstract

World Action Model(WAM)은 미래 영상과 행동을 함께 예측하지만, 기술을 재사용하거나 조합하는 명시적 구조가 없습니다. 반대로 코드 기반 agentic 로봇 시스템(Code-as-Policies 계열)은 기술을 프로그램으로 조합하지만, 물리 동역학을 예측하지 않습니다. AW-0는 둘을 합칩니다. Mixture-of-Transformers(MoT) 안에 **코드 전문가, video 전문가, action 전문가**를 두고 세 스트림을 한 번에 denoise합니다. 코드는 두 역할을 합니다.

1. 모델 안에서 영상과 행동 생성의 계획 조건(plan)이 됩니다.
2. 따로 실행할 수 있는 기술 프로그램이 됩니다.

학습용 프로그램 라벨은 VLM(Gemini 3.1 Pro)과 coding agent(Claude Code, Opus 4.8)로 자동 생성하고, 반복되는 루틴을 스킬 라이브러리(50개)로 모읍니다. 저자들은 다음 결과를 보고합니다.

- RoboTwin 2.0에서 두 설정의 평균 50.7%로 기준선 4개(π0.5, DreamZero, EgoScale, WLA)보다 높습니다.
- 실제 로봇 8과제의 평균 루브릭 점수는 71.1로, 가장 강한 기준선(DreamZero 46.0)보다 25.1점 높습니다.

2. Method

2.1 문제 설정 (§2, Eq. 1–2)

조건 C_t = {O_t(다시점 관측), L(지시문), S_t(로봇 상태), M_t(이전 프로그램 조각의 메모리)}에서 $p_\theta(C_0, Z_0, A_0 \mid C_t)$를 학습합니다.

- C_0: 코드 토큰열
- Z_0: 미래 영상의 VAE 잠재
- A_0: H=32 step의 행동 chunk


하나의 네트워크 F_θ가 masked code C⊠_r, noisy video Z_σv, noisy action A_σa를 받아 코드 logit과 두 속도장을 동시에 냅니다(Eq. 2).

2.2 MoT 구조 (§2.1, 부록 A Table 5)

	코드 전문가	video 전문가	action 전문가
초기화	SDAR-1.7B (임베딩·LN·FFN·출력층 동결, attention 투영만 학습)	Cosmos-Predict2.5-2B	처음부터
폭 / FFN	2,048 / 6,144	2,048 / 8,192	1,024 / 4,096

	코드 전문가	video 전문가	action 전문가
입력	동결 Qwen3-VL-2B ViT 토큰 210개(3시점 × 70) + 지시문 + 코드 canvas	Wan2.2 VAE 잠재(48채널), 첫 프레임 조건, 9프레임 stride 4	로봇 상태 + 잡음 행동
생성	LLaDA식 masked diffusion (이산)	flow matching	flow matching

- 모든 전문가는 28층이고, 2,048차원 공통 attention 공간에서 층마다 joint attention을 합니다.
- attention mask는 전문가 안에서는 양방향이고, 전문가 사이에서는 **C → V → A** 순서의 blockwise causal입니다. 즉 video는 코드를 읽고, action은 코드와 video를 모두 읽습니다. 코드는 다른 스트림을 읽지 않습니다.
- 상태·행동 공간은 64차원입니다: 손마다 [말단 자세 9 + 손 관절 22 + 그리퍼 1] × 2. RoboTwin은 14차원 관절 공간을 씁니다.



논문 Fig. 2: 세 전문가 MoT, 모달리티별 C → V → A causal attention, 코드의 마스크 확산 학습과 신뢰도 순 공개.


2.3 Joint denoising (§2.2, Eq. 3–6)

- **video와 action:** flow matching을 씁니다. $X_\sigma = (1-\sigma)X_0 + \sigma\varepsilon$이고, $\sigma = \gamma u/(1+(\gamma-1)u)$, $\gamma = 5$입니다.
  - video의 사전학습 분포는 $u = 0.999 \cdot \mathrm{Beta}(7,1)$입니다.
  - action은 $u \sim U(0,1)$입니다.
- **코드:** 흡수 마스크 확산을 씁니다. $r \sim U(0,1)$로 각 토큰을 [MASK]로 바꾸고, 마스크 위치의 cross-entropy를 학습합니다.
- **Noise 재표본화(Eq. 5–6):** video의 u를 혼합 분포 $q = 0.5 \cdot p_{pre} + 0.5 \cdot U(0,1)$에서 뽑고, 손실별로 중요도 가중치를 다르게 줍니다.

  - video 손실에는 w_v = p_pre/q를 줍니다. 원래 video 목표를 유지하기 위해서입니다.
  - action과 code 손실에는 w_g = U/q를 줍니다. action과 code가 "덜 흐린 미래 영상"을 보는 경우를 늘리기 위해서입니다.
  - 가중치는 clip 4.0 후 배치 평균 1로 정규화하고, 손실 가중치는 (v, c, a) = (1, 0.5, 1)입니다(Table 6).
- **추론:** 128 토큰짜리 마스크 canvas를 놓고, T번의 joint step마다 가장 확신하는 G/T개 위치를 확정합니다. 기본 T = 4입니다(Table 6).

2.4 코드 라벨 자동 생성 (§2.3, 부록 K)

1. 과제마다 에피소드 하나를 뽑습니다. Gemini 3.1 Pro가 선언만 있는 primitive API(Fig. 38)로 subtask 단위 프로그램을 씁니다. Claude Code(Opus 4.8) coordinator는 반복 패턴을 스킬로 증류합니다.
   - 스킬 채택 조건: 일반적이어야 하고, 2개 이상 과제에서 반복되어야 하며, 동작 수준이어야 하고, 기존 스킬과 중복되지 않아야 합니다.
2. 스킬 라이브러리를 동결합니다. YAM용 23개, 사람 1인칭 영상용 27개입니다(Table 8–9).
3. 나머지 데이터는 캐시된 프로그램을 재사용합니다. 재사용 조건은 YAM에서는 그리퍼 개폐 사건이 일치하는 것이고, 사람 영상에서는 손 운동 프로파일이 가까운 것입니다. 재사용 조건을 만족하지 못하면 새로 생성합니다.



논문 Fig. 3: 자동 라벨 파이프라인. 스킬 발견(coding agent + coordinator) → 라이브러리 동결 → 캐시 재사용 라벨링.

2.5 메모리와 하이브리드 실행 (§2.3, 부록 I)

- **메모리:** 지금까지 생성한 코드 조각을 학습 가능한 K개 슬롯으로 압축해 코드 스트림 앞에 붙입니다. 학습 때는 확률 p로 모델 자신의 예측을 넣습니다. p와 K는 본문에 적혀 있지 않습니다.
- **기본 모드:** 코드는 실행하지 않습니다. 코드는 계획 조건일 뿐이고, 로봇은 action chunk가 움직입니다.
- **하이브리드 모드(Algorithm 1–2):** 생성된 코드 조각을 Code-as-Policies 방식으로 실행할 수 있습니다. 실행하려면 다음 게이트를 모두 통과해야 합니다.

- stage 게이트: 아직 완료되지 않은 단계이고, 실패 횟수가 R 미만이어야 합니다.
- 의존성 게이트: 쓰는 변수가 모두 정의되어 있어야 합니다.
- 문법·whitelist·공문 게이트: 컴파일되고, 허용된 함수만 부르며, 실행할 문장이 있어야 합니다.

게이트를 통과하지 못하면 같은 forward의 action chunk를 씁니다. 저자들은 "생성 코드를 수리하지 않고 검사한다"고 씁니다.

2.6 학습 (§2.4, 부록 A–B)

- **사전학습:** YAM 원격조작 1,919시간(73,101 에피소드, 279 과제)과 사람 1인칭 994시간(175,541 에피소드, 327 과제), 합계 2,913시간입니다.
  - 학습 자원: H100 48장, 유효 배치 2,592, 1 epoch.
  - 배치의 15%에서는 지시문과 프로그램을 마스크로 바꿉니다.
- **사후학습:** 과제마다 시연 100개로 20 epoch 학습합니다. RoboTwin은 과제당 clean 시연 50개(총 2,500개)로 100k step 학습합니다.

3. Experiments

3.1 RoboTwin 2.0 (§3.1, Table 1, Table 11)

50과제, 과제·설정당 50회 시행입니다. 학습은 clean 시연으로만 하고, clean과 random(도메인 무작위화) 장면에서 평가합니다.

방법	Clean	Random	평균
π0.5	54.9	27.7	41.3
DreamZero	33.6	17.6	25.6
EgoScale	26.2	2.9	14.5
WLA	64.8	3.6	34.2
AW-0	**80.8**	20.6	**50.7**
AW-0 (hybrid)	63.1	**29.2**	46.2

- 저자 해석: AW-0의 이득은 clean에서 나옵니다(WLA보다 16.0점 높음). random에서는 20.6%로 π0.5보다 낮습니다.
- 하이브리드 모드는 random에서 29.2%로 모든 기준선보다 높지만, clean에서는 63.1%로 기본 모드보다 17.7점 낮습니다.
- 하이브리드 모델은 **다른 학습 데이터**(Claude가 쓴 CaP 프로그램을 실행해 모은 시연)로 학습했습니다. 그래서 저자들도 이 비교가 "하이브리드 실행만의 효과를 분리하지 않는다"고 적었습니다(부록 J.2).
- 성공한 에피소드에서 코드 채널이 움직인 step의 비율은 clean 14.5%, random 35.0%이고, 모든 에피소드로 합치면 각각 8.5%와 5.6%입니다(Table 12).

3.2 실제 로봇 (§3.2, Table 2)

플랫폼은 두 가지이고, 과제는 플랫폼마다 4개입니다.

- YAM: 6-DoF 팔 2개 + 평행 그리퍼
- Tianji–Sharpa: Sharpa 22-DoF 손 2개

과제당 시연 100개로 학습했습니다. 평가는 3개 학습 시드 × 16회이고, 부록 E의 가산 루브릭으로 채점합니다(부분 점수 있음).

과제	π0.5	DreamZero	EgoScale	WLA	AW-0
Arrange Fruits	70.8	53.3	37.5	39.6	**91.7**
Pack Backpack	49.7	36.7	27.3	29.6	**64.6**
Replace Lightbulb	63.8	67.4	60.2	56.0	**75.0**
Fold Towels	81.7	79.8	53.3	74.6	**84.4**
Fruits w/ Tong	7.3	22.6	17.6	14.2	**54.2**
Deal Poker	13.1	37.1	25.6	22.9	**58.3**
Flip Scoreboard	26.3	28.4	40.8	29.7	**68.8**
Solve Cube	36.1	42.5	24.9	52.3	**72.1**
평균	43.6	46.0	35.9	39.9	**71.1**

YAM의 Fold Towels 과제에서 하이브리드 실행은 90.6점, action chunk 실행은 84.4점입니다(§3.2). 시행 수는 적혀 있지 않습니다.




Figure 5: **Impact of Code Expert and Attention Structure.** Avg. rubric score (%) over 3 × 16 rollouts/task. C, V, and A denote the code, video, and action streams.

논문 Fig. 5: attention 순서와 코드 전문가 유무.

3.3 Ablation (§3.3, Fig. 5–7, Table 3–4)

모두 실제 로봇 8과제의 평균이고, 같은 프로토콜(3 × 16)로 평가했습니다.

변형	평균	위치
V → A (코드 전문가 없음)	32.9	Fig. 5, 6
V → C → A (코드가 video 뒤에)	48.3	Fig. 5 (프로젝트 페이지)
AR 코드 생성	54.5	Table 4
코드 전문가 입력을 ViT 대신 VAE 특징으로	55.6	Table 3
주석 없는 코드	62.8	Fig. 7
스킬 없는 코드(primitive만)	63.3	Fig. 7
자연어 subgoal	63.6	Fig. 7
AW-0 (C → V → A, 전체 코드, joint)	**71.1**	

RTX 5090에서 측정한 추론 지연은 코드 없음 0.19 s, joint 0.23 s, AR 0.55 s입니다(Fig. 6).




Figure 7: **Impact of Code Label Content.** Average rubric score (%) over 3×16 rollouts per task.

논문 Fig. 7: 코드 라벨 내용(전체, 주석 없음, 스킬 없음, 자연어 subgoal).

4. Limitations

4.1 저자가 밝힌 한계 (부록 L)

- **코드 품질:** 코드 품질은 자동 라벨의 정확도와 스킬 범위에 달려 있습니다. 스킬은 맞게 골라도 인자가 틀릴 수 있습니다(부록 F.1: 사전학습 모델의 parse rate 87.5%, primitive F1 0.365).
- **분포 이동:** 시각 분포 이동에 여전히 약합니다. 하이브리드 실행은 random에서 낫지만 clean에서는 성능을 깎습니다. arbiter는 유효성만 보고, 코드가 action보다 나을지는 예측하지 않습니다.
- **실제 로봇 하이브리드 평가:** YAM 과제 하나뿐입니다. 손에 쓸 CaP 시스템이 없기 때문입니다. 온라인 학습도 하지 않습니다.

4.2 추가로 확인한 한계 (`03`, `04`에서 근거)

1. **π0.5 기준선이 공식 리더보드보다 크게 낮습니다.**
   - RoboTwin 공식 리더보드에는 RoboTwin 팀이 같은 학습 데이터(50과제 × clean 50개)로 낸 π0.5 co-train 결과가 2026-08-10부터 올라와 있습니다. 값은 clean 70.66, random 46.0입니다.
   - 논문이 재현한 π0.5는 54.9와 27.7입니다. 리더보드 값과 비교하면 AW-0는 random에서 25.4점, 평균에서 7.6점 낮습니다.
   - "평균이 가장 높다"는 주장은 논문이 직접 재현한 기준선 안에서만 성립합니다(`03` §2).
2. **"코드 전문가 없음" ablation은 Qwen3-VL ViT 시각 경로도 함께 뺍니다.**
   - 공식 코드에서 ViT prefix는 코드 전문가에만 붙습니다. 따라서 32.9 → 71.1의 차이에는 의미 수준 시각 입력의 효과가 섞여 있습니다.
   - 같은 구조에서 코드 대신 자연어 subgoal을 쓰면 63.6입니다. "코드 대 자연어"의 몫은 7.5점(전체 이득의 20%)이고, 나머지 30.8점은 계획 스트림과 ViT가 있는지에서 나옵니다(`03` §3).
3. **하이브리드 비교에는 학습 데이터 외에도 차이가 있습니다.** 공개 설정에서 하이브리드 모델은 15k step, 기본 모델은 200k step을 학습했습니다. 추론 단계와 코드 디코딩 규칙도 다릅니다(`04` D6).
4. **실제 로봇 결과의 불확실성이 보고되지 않았습니다.** 시드별 값과 표준편차가 없습니다. 8과제 평균의 차이(AW-0 대 기준선)는 크지만, Fig. 7 변형 간 과제별 차이는 표본 오차 상한 안에 있습니다(`03` §4).
5. **논문의 설정과 공개 설정이 다릅니다.** 학습형 memory slot, 추론 단계 수(4), 코드 canvas(128), RoboTwin 학습률·step 수가 공개 설정과 다르고, 하이브리드 모드에는 규칙 기반 repair가 들어 있습니다(`04` §2).

6. **"미리 보는 영상"은 꽤 흐린 상태입니다.** 4단계 joint denoising에서 action이 읽는 video는 $\sigma \geq 0.625$입니다. 논문이 말하는 "predictive guidance"는 덜 denoise된 video 특징입니다(`03` §5).

03. 재계산과 해석

재실행 방법:

```
python3 analysis/table_check.py
python3 analysis/noise_toy.py
python3 analysis/plot_figures.py
```

결과는 `table_check_results.json`과 `noise_toy_results.json`에 있고, 그래프는 `report/figures/`에 있습니다.

1. 숫자 자체는 맞다

확인	결과
Table 11(50과제 × 6방법 × 2설정)의 평균 → Table 1	12개 평균이 모두 일치(최대 차 0.04)
Table 11 값이 50회 시행 격자(2% 단위)에 있는가	600칸 모두 짝수 → 과제당 50회와 정합
본문 수치 36개(§3.1–3.3, 부록 A·B.1, 그림 평균)	모두 일치
Table 12: 전체 에피소드 step 수 = 성공률 × 성공 step + (1 − 성공률) × 실패 step	clean 26,729 vs 26,720, random 41,735 vs 41,716. 역산한 성공률 63.12%·29.24%는 Table 1의 63.1·29.2와 일치
실제 로봇 점수가 루브릭 격자(48회 × 최소 배점)에 있는가	AW-0 8과제 모두 격자 위. 배점 0.1 과제 72칸 중 54칸 격자 위(무작위라면 약 48%, 이항 검정 $p < 10^{-5}$)

마지막 항목에서 격자를 벗어난 18칸은 Solve Cube(12칸 중 6칸)에 몰려 있습니다. 이는 루브릭 항목에 더 잘게 부분 점수를 주었거나, 그 칸의 시행 수가 48이 아니었다는 뜻일 수 있습니다. 논문만으로는 둘 중 어느 쪽인지 구분할 수 없습니다. 오류의 증거로 보지는 않습니다.

2. RoboTwin: 기준선이 공식 리더보드보다 낮다

RoboTwin 2.0 공식 리더보드(`paper/site/robotwin_leaderboard.json`, 2026-10-25 갱신)의 조건은 다음과 같습니다.

- 학습 데이터: 50과제 × clean 시연 50개(2,500개)
- 평가: 과제당 100회, clean과 random

AW-0의 학습 데이터 조건과 같습니다. 이 리더보드에 **RoboTwin 팀이 직접 학습한 π0.5(co-train, 50과제를 정책 하나로 학습)**가 2026-08-10부터 올라와 있습니다.

	Clean	Random	평균
π0.5, 논문 재현 (Table 1)	54.9	27.7	41.3
π0.5, RoboTwin 리더보드	**70.66**	**46.0**	**58.3**
AW-0	80.8	20.6	50.7
AW-0 hybrid	63.1	29.2	46.2

- **과제별 비교:** 논문 값이 리더보드보다 낮은 과제는 clean 36/50, random 42/50입니다(Wilcoxon $p = 5 \times 10^{-6}$, 3×10^{-9}). 과제별 상관은 clean 0.48, random 0.74입니다. 같은 모델을 제대로 재현했다면 과제별 상관이 더 높아야 합니다.
- **리더보드 π0.5를 기준으로 하면** AW-0는 clean에서 10.1점 높지만, random에서 25.4점, 평균에서 7.6점 낮습니다. 하이브리드 모드의 random 29.2도 46.0보다 16.8점 낮습니다.
- **리더보드 순위:** 논문 공개일(2026-10-21) 이전에 등록된 27개 항목 사이에 넣으면 다음과 같습니다.

    - AW-0의 평균은 13위, clean은 9위입니다. clean에서 AW-0보다 높은 항목은 PatchWAM 91.6, ME-Dex-1.0 89.6, CloudRobo-WM 88.9 등 8개입니다.
    - 하이브리드의 random은 13위입니다.
- **차이의 원인:** 논문의 π0.5 설정(부록 C)은 action horizon 50, FSDP, 배치 256, 학습률 5e-5입니다. 리더보드의 설정은 이 저장소에서 확인할 수 없습니다. 시행 수(50 vs 100)는 평균에 편향을 만들지 않습니다.

판단: 리더보드 값이 같은 학습 데이터와 평가 장면에서 나온 것이라면, Table 1의 "평균이 가장 높다"와 "하이브리드가 random에서 π0.5를 포함한 모든 기준선보다 높다"는 **논문이 직접 재현한 기준선 안에서만** 성립합니다. 평가 장면의 seed가 같은지는 논문에 적혀 있지 않습니다.

3. 코드 전문가의 효과 분해

Fig. 5, Fig. 7, Table 3–4는 같은 실제 로봇 8과제를 같은 프로토콜로 평가했습니다. 그래서 평균을 한 줄로 세울 수 있습니다 (`report/figures/ablation_ladder.png`).

변형	평균	무엇이 빠졌나
V → A (w/o code)	32.9	코드 전문가 전체 **+ Qwen3-VL ViT 시각 경로**
V → C → A	48.3	코드가 video를 이끌지 못함
AR 코드	54.5	joint denoising
VAE 특징으로 코드 계획	55.6	코드 전문가의 ViT 입력
주석 없는 코드	62.8	코드 안의 자연어
스킬 없는 코드	63.3	스킬 추상화
자연어 subgoal	63.6	코드 형식 전체 (자연어 계획은 유지)
AW-0	71.1	

- **코드 형식이 아니라 계획 스트림의 효과가 큽니다.** 전체 이득 38.3점(32.9 → 71.1) 가운데 30.8점은 자연어 subgoal만으로도 얻습니다. "코드 대 자연어"의 몫은 7.5점(20%)입니다. 자연어 subgoal 변형(63.6)도 가장 강한 기준선 DreamZero(46.0)보다 17.6점 높습니다.
- **w/o code 변형은 의미 수준 시각 입력까지 잃습니다.** 공식 코드(`build.py`)에서 Qwen3-VL ViT prefix는 `use_code_expert`가 켜졌을 때만 붙습니다. w/o code 변형의 video와 action 전문가가 보는 관측은 Wan2.2 VAE 잠재뿐입니다. Table 3에서 코드 전문가의 입력만 ViT에서 VAE로 바꿔도 15.6점이 떨어지므로, 32.9 → 71.1의 차이 가운데 상당 부분이 ViT의 몫일 수 있습니다. "코드는 있고 ViT가 없는" 변형과 "코드는 없고 ViT가 있는" 변형이 없어서, 두 효과를 나눌 수 없습니다.
- **w/o code 변형이 기준선 WAM보다 약합니다.** w/o code(32.9)는 구조가 가까운 DreamZero(46.0)보다 13점 낮습니다. 저자들의 WAM 바탕 자체가 실제 로봇 100개 시연 조건에서 강하지 않다는 뜻입니다. 그래서 "코드가 WAM을 강하게 만든다"는 결론은 이 바탕 위에서 얻은 것입니다.
- **스킬과 주석의 효과는 비슷한 크기입니다(각 약 8점).** 주석을 빼거나 스킬을 빼거나 자연어로 바꾸면 모두 62.8–63.6으로 수렴합니다. "전체 프로그램"이 더하는 몫은 세 요소가 함께 있을 때만 나타납니다.

4. 통계적 불확실성

4.1 RoboTwin (과제당 50회, 시드 1개로 보임)

비교	평균 차	이긴/진 과제	부호 검정 p	과제별 Fisher p < .05 (좋음/나쁨)
AW-0 vs WLA, clean	+16.0	31/12	0.005	21 / 1
AW-0 vs π0.5(논문), random	−7.2	20/24	0.65	3 / 14

비교	평균 차	이긴/진 과제	부호 검정 p	과제별 Fisher p < .05 (좋음/나쁨)
hybrid vs AW-0, random	+8.7	24/19	0.54	15 / 4
hybrid vs π0.5(논문), random	+1.5	25/21	0.66	13 / 14
hybrid vs AW-0, clean	−17.7	14/35	0.004	6 / 22

- **clean에서 AW-0가 기준선보다 낫다는 결과는 견고합니다.**
- **"하이브리드가 random에서 강건하다"는 결과는 과제 수준에서 고르지 않습니다.** 이득의 65%가 5개 과제에서 나옵니다: Stack Blocks Two +64, Press Stapler +60, Place A2B Right +54, Click Bell +54, Blocks Ranking RGB +50. 과제 단위 검정으로는 유의하지 않습니다. 이 과제들은 모양이 규칙적이고 동작이 정형화된 과제입니다. 이는 저자들의 정성 서술(부록 J.2: 규칙적인 물체에서는 CaP 동작이 안정적)과 맞습니다.
- **"하이브리드가 π0.5를 이긴다"(29.2 vs 27.7)는 결과는 과제 단위로 보면 무승부입니다.**

4.2 실제 로봇 (과제당 3 시드 × 16회, 시드별 값 미보고)

루브릭 점수가 [0, 1] 범위이면 분산은 m(1 − m) 이하입니다. 이 상한으로 표본 오차를 잡았습니다. 시드 간 변동은 포함하지 않았습니다.

비교	8과제 평균 차	평균의 z (상한)	과제별 |z| ≥ 1.96
AW-0 vs DreamZero	+25.2	7.7	6/8
AW-0 vs π0.5	+27.5	8.9	5/8
코드 vs 자연어 subgoal	+7.5	2.3	0/8
코드 vs 주석 없는 코드	+8.3	2.5	0/8
코드 vs 스킬 없는 코드	+7.9	2.4	0/8
하이브리드 vs chunk, Fold (n = 48 가정)	+6.2	0.9	

- **기준선과의 큰 차이**(+25점)는 표본 오차로 설명되지 않습니다.
- **Fig. 7의 "8과제 모두에서 낫다", "7/8에서 낫다"**는 과제별로는 하나도 표본 오차 상한을 넘지 않습니다. 평균으로는 z ≈ 2.3–2.5이지만, 학습 시드 3개의 변동을 넣으면 작아집니다. 시드별 값이 없어서 이 이상은 판단할 수 없습니다.
- **실제 로봇 하이브리드 결과**(90.6 vs 84.4)는 과제 하나에서 나온 차이이고, 표본 오차 안에 있습니다.

5. Noise 재표본화와 "미리 보는 영상"의 실제 상태 (`noise_toy.py`)

- **N1.** 사전학습 video 분포(u = 0.999·Beta(7,1), shift 5)에서는 σ > 0.9가 95.5%이고, 중앙값은 σ = 0.979입니다. 공식 코드 주석의 "~95%"와 일치합니다. 이 분포만 쓰면 action 손실은 거의 잡음뿐인 video만 보고 학습됩니다. Eq. 5–6이 이 문제를 고칩니다.

- **N2.** α = 0.5이므로 가중치의 상한은 1/α = 1/(1 − α) = 2입니다. 실제 최댓값은 w_v 1.75, w_g 2.0입니다. Table 6의 importance clip 4.0은 **한 번도 작동하지 않습니다**. 공식 코드 주석도 같은 상한을 적어 둡니다.

- **N3.** 정규화하지 않은 가중 손실은 목표 분포의 기댓값을 정확히 재현합니다. 공식 설정처럼 GPU당 배치 6(3 + 3 층화)에서 "배치 평균 1로 정규화"하면 작은 편향이 생깁니다. 예를 들어 action 손실이 σ < 0.7 구간을 보는 비율은 31.8%가 아니라 30.0%가 됩니다. 실효 표본 수는 배치의 약 70%입니다. 영향은 작습니다.

- **N4.** 추론에서 video와 action은 같은 단계 수로 함께 denoise합니다. 공식 코드에서 action은 각 단계 시작 시점의 video를 읽습니다. 그래서 action이 마지막으로 읽는 video의 σ는 단계 수에 따라 다음과 같습니다 (`report/figures/noise_sigma.png`).

joint 단계	action이 읽는 video σ	마지막 σ
4 (논문 Table 6)	1.0, 0.94, 0.83, 0.63	**0.625**
10 (실물 서버 기본값)	1.0 ⋯ 0.36	0.357
20 (RoboTwin 공개 설정)	1.0 ⋯ 0.21	0.208
40 (RoboTwin 하이브리드)	1.0 ⋯ 0.11	0.114

논문 설정(4단계)에서 action이 보는 "미래 영상"은 잡음이 62.5% 이상 섞인 상태입니다. 논문이 말하는 predictive guidance는 선명한 미래 영상이 아니라, 덜 denoise된 video 전문가의 내부 특징입니다. 지연 0.23 s(Fig. 6)는 4단계일 때의 값으로 보입니다. RoboTwin 결과를 낸 공개 설정(20단계)의 지연은 이보다 클 것입니다.

- **N5.** 4단계 추론이 쓰는 σ 범위(0.625–1)는 균등 목표에서 학습 표본의 75%를 차지합니다. 나머지 25%(σ < 0.625)에서 학습한 action은 4단계 추론에서는 쓰이지 않습니다.

6. 코드가 행동에 영향을 주는 경로 (코드 읽기에서의 해석)

- **코드는 attention 섬입니다.** 코드 스트림은 [ViT prefix][지시문][canvas]만 보고, video와 action을 읽지 않습니다 (`_build_mot_attention_mask`). 그래서 계획은 관측 이미지(ViT)와 지시문만으로 정해지고, 예측된 미래 영상으로 수정되지 않습니다. 저자들이 V → C → A보다 C → V → A가 낫다고 한 결과(48.3 vs 71.1)도 같은 방향입니다. 코드는 영상을 보지 않는 편이 낫습니다.
- **action은 완성된 프로그램을 보지 않습니다.** 코드 토큰은 각 joint step의 forward 다음에 확정됩니다. 그래서 4단계 디코딩에서 action은 canvas가 0%, 25%, 50%, 75% 공개된 상태를 차례로 봅니다. 다만 action은 토큰이 아니라 층마다 코드 전문가의 hidden state를 읽습니다. 그래서 마스크된 위치에도 계획 정보가 들어 있을 수 있습니다. "로그에 남는 코드"와 "action이 조건으로 쓴 것"이 같지 않다는 점은 해석할 때 주의해야 합니다.
- **기본 모드에서 코드는 실행되지 않습니다.** 따라서 기본 모드의 성능 향상은 "코드를 실행해서"가 아니라 "코드를 맞히도록 학습한 표현을 action이 읽어서"입니다. 자연어 subgoal과의 차이가 7.5점에 그친다는 점(§3)도 이 해석과 맞습니다.

04. 논문 ↔ 코드 대조와 주장 검증

- **공식 코드:** https://github.com/ZhuoyangLiu2005/agentic-wam
  - 커밋 `275818e5787d59012eba4c43504342f1201ad25b` (2026-10-27)
  - BSD-2-Clause, Python 약 74k줄
  - `code_official/` 에 clone했고, git에서는 제외합니다.
- **공개된 것:**
  - 학습·추론·배포 코드 전체
  - RoboTwin 데이터 준비 도구, 하이브리드 평가 도구, 코드 라벨 파이프라인
  - 사전학습 체크포인트, RoboTwin 사후학습 체크포인트(WAM, hybrid)
- **공개되지 않은 것:**
  - 사전학습 데이터(약 2,900시간)
  - 실제 로봇 사후학습 데이터와 체크포인트
  - 실제 로봇 평가 영상·채점 기록, 시드별 결과

1. 논문과 코드가 일치하는 부분

항목	논문	코드	위치
세 전문가 MoT, C → V → A mask	§ 2.1	코드는 attention 섬(ViT prefix + 지시문 + canvas 만), video는 코드를 읽고, action은 모두 읽음	`agenticwam_model.py` `_build_mot_attention_mask`
코드 확산 목표	LLaDA식 masked diffusion	`code_objective: joint` (기본), `ar`, `blockdiff` 선택	`configs/model/agenticwam_cosmos.yaml`
video noise	u = 0.999·Beta(7,1), shift 5	`video_noise_beta: [7, 1, 0.999]`, `sigma_shift: 5`	같은 파일
Noise 재표본화	α = 0.5, w_v = p_pre/q, w_g = U/q, clip 4, 배치 평균 정규화	같은 식, 층화 표본(배치의 round(αB)개를 p_pre에서)	`_sample_video_t_rw`
손실 가중치	(v, c, a) = (1, 0.5, 1)	`loss_lambda_video 1.0, code 0.5, action 1.0`	model yaml
코드 전문가 동결	SDAR 임베딩·LN·FFN·출력층 동결, attention·modulation 학습	`freeze_backbone=True` 기본, `self_attn`·`modulation`은 항상 학습	`code_expert.py`
사전학습	배치 6 × 48 GPU × 누적 9, lr 1e-4, 1 epoch, 지시문·프로그램 마스크 15%	`batch_size 6`, `gradient_accumulation_steps 9`, `learning_rate 1e-4`, `num_epochs 1`, `AGENTICWAM_CFG_DROPOUT=0.15,0.0`	`pretrain_magic_soup.yaml`

항목	논문	코드	위치
하이브리드 실행에 특권 정보 없음	부록 J.2	공개 평가 스크립트가 `AGENTICWAM_HYBRID_PERCEPTION=1` (Molmo + SAM 3 + GraspNet)과 `AGENTICWAM_NN_REPAIR=0` 으로 설정	`robotwin/hybrid_eval/launch.py`

2. 논문과 코드가 다른 부분 (D1–D11)

#	항목	논문	공개 코드	영향
D1	**"w/o code" 변형의 시각 입력**	코드 전문가만 뺀 것으로 서술 (§3.3 Q1)	`use_code_expert=false` 이면 Qwen3-VL ViT prefix도 붙지 않음 (`build.py`: "the vision prefix only feeds the code expert")	32.9 → 71.1 차이에 ViT 효과가 섞임 (`03` §3)
D2	**메모리 캐시**	학습형 K개 슬롯, 확률 p로 자기 예측 사용 (§2.3)	`code_memory: false` 이고, 공개 설정 어디에서도 켜지 않음. 대신 프롬프트에 이전 코드 조각을 텍스트로 넣거나(`# Completed:`), 개수 + 마지막 조각만 넣음. RoboTwin 하이브리드는 이력 없음 (`code_slices_no_history: true`)	논문 결과가 학습형 메모리로 얻은 것인지, 공개 설정이 논문 실험과 같은지 확인 불가
D3	**joint denoising 단계 수**	4 (Table 6), 지연 0.23 s	실물 배포 서버 기본 10, RoboTwin WAM 20, hybrid 40	공개 설정으로 RoboTwin을 돌리면 지연이 0.23 s 보다 클 것. action이 읽는 video의 선명도도 다름 (`03` §5)
D4	**코드 canvas**	추론 128 토큰	실물 64, RoboTwin WAM 128, hybrid 124(학습 canvas 고정, EOS로 채움)	설정 주석: "canvas가 크면 분포 밖이라 모델이 filler로 채움"
D5	**RoboTwin 학습 설정**	2노드 × 8 GPU × 배치 6 = 96, lr 2e-4, 100k step (부록 A)	WAM: GPU당 배치 2, lr 1e-4, 200k step. hybrid: 3노드 × 8 × 4 = 96, lr 2e-4, 15k step	논문 숫자를 낸 설정이 어느 쪽인지 불명확
D6	**기본 모드 vs 하이브리드 모드의 차이**	"학습 데이터 수집 방식과 실행 방식이 다르다"(부록 J.2)	그 외에도 학습 step(200k vs 15k), 시작 체크포인트 (`robotwin_wam_init_ckpt` vs `robotwin_hybrid_init_ckpt`), 추론 단계(20 vs 40), 코드 디코딩(신뢰도 임계 0 vs 0.5, 단계당 공개 상한 없음 vs 4), 코드 이력(있음 vs 없음)이 다름	clean −17.7, random +8.6의 원인을 "하이브리드 실행"에 돌릴 수 없음
D7	**하이브리드 코드 수리**	"생성된 조각은 수리 없이 검사한다"(부록 I)	arbiter가 실행 전에 규칙 기반 `repair` 를 적용. 컴파일을 막는 "잔해" 줄(식별자만 있는 줄 등)을 주석 처리(R1). 코드처럼 보이는 줄을 주석 처리해야 하면(R2) 거부. 최근접 학습 조각으로 바꾸는 `NN_REPAIR` 도 구현되어 있으나 공개 평가에서는 끔	R1 수리가 통과율을 얼마나 올렸는지 논문에 없음
D8	실제 로봇 사후학습 길이	20 epoch, 시연 100개	`max_steps: 100000` , 배치 4	에피소드 길이를 모르므로 같은지 확인 불가
D9	RoboTwin 평가 횟수	과제당 50회	공개 벤치마크 계획 `standard` 는 과제당 100회(리더보드와 같음)	Table 11 값이 모두 2% 단위이므로 논문 결과는 50회와 정합
D10	실제 로봇 학습 시드	3개 (§3.2)	`seed: 42` 하나만 설정, 시드 반복 스크립트 없음	시드별 결과·분산을 재현할 도구가 없음

#	항목	논문	공개 코드	영향
D11	ViT merger 저장 버그	merger는 학습 가능(부록 A)	주석 "FIX 2026-09-03: memory + ViT merger are saved", `AGENTICWAM_FREEZE_VIT_MERGER=1` 은 "수정 전 ViT 실행과의 비교 가능성"을 위한 옵션	2026-09-03 이전 체크포인트에는 학습된 merger가 저장되지 않았을 수 있음. 어느 결과가 영향을 받았는지는 알 수 없음

3. 수치 정합성 (V1–V5)

#	확인	결과
V1	Table 11 → Table 1 평균 12개	모두 일치(최대 차 0.04)
V2	Table 11 600칸이 50회 시행 격자에 있는가	모두 2% 단위
V3	본문 수치·그림 평균 36개	모두 일치
V4	Table 12의 전체 = 성공·실패 가중 합	step 수와 코드 비율 모두 일치, 역산 성공률 63.12%·29.24%
V5	실제 로봇 점수의 루브릭 격자	AW-0 8칸 모두 격자 위, 배점 0.1 과제 72칸 중 54칸(무작위 기대 약 35칸)

4. 주장별 판정

판정: ✅ 지지됨 · ⚠️ 부분적으로 지지되거나 해석에 주의 · ❌ 근거 부족

#	주장 (위치)	판정	근거
C1	RoboTwin에서 평균 성공률이 가장 높다 (50.7%) (§ 3.1)	⚠️	논문이 재현한 기준선 중에서는 맞음. RoboTwin 공식 리더보드의 π0.5(같은 학습 데이터)는 평균 58.3. 리더보드에 먼저 등록된 27개 항목 중 13위 (`03` § 2)
C2	clean에서 WLA보다 16.0점 높다 (§ 3.1)	✅	과제 단위 부호 검정 p = 0.005, 과제별 Fisher로 21개 과제 유의하게 좋음, 1개 나쁨
C3	하이브리드 실행이 분포 이동에 강건하다 (random 20.6 → 29.2) (§ 3.1)	⚠️	이득의 65%가 5개 과제에서 나옴(과제 단위 부호 검정 p = 0.54). 학습 데이터·step·디코딩이 모두 달라 실행 방식의 효과로 분리 불가(D6)
C4	하이브리드가 random에서 π0.5를 포함한 모든 기준선보다 높다 (§ 3.1)	❌	논문 π0.5(27.7) 대비 과제 단위로 25승 21패(p = 0.66). 리더보드 π0.5(46.0)보다 16.8점 낮음
C5	실제 로봇 8과제에서 기준선보다 25.1점 높다 (§ 3.2)	✅	8과제 평균 차의 z가 분산 상한 기준 7.7. 과제별로도 6/8에서 표본 오차를 넘음. 다만 시드별 값 미보고
C6	코드 기반 계획이 언어 이해·의미 추론을 강화한다 (§ 3.2, § 3.3 Q1)	⚠️	w/o code(32.9) 대비 이득의 80%는 자연어 subgoal로도 얻음. w/o code 변형은 ViT도 없음(D1)
C7	C → V → A 순서가 낫다 (§ 3.3 Q1)	✅	48.3 vs 71.1. 7/8 과제에서 낫고 Replace Lightbulb만 V → C → A가 높음(77.1 vs 75.0). 본문은 이 예외를 언급하지 않음
C8	ViT가 VAE보다 코드 전문가 입력으로 낫다 (§ 3.3, Table 3)	✅	8/8, 평균 +15.6 (z 상한 4.7)
C9	주석·스킬·코드 형식이 모두 기여한다 (§ 3.3 Q2, Fig. 7)	⚠️	방향은 일관되지만 과제별 차이는 모두 표본 오차 상한 이내. 평균 차 7.5–8.3점(z 상한 2.3–2.5), 시드 변동 미반영
C10	joint denoising이 AR보다 좋고 2.39배 빠르다 (§ 3.3 Q3)	✅ (조건부)	7/8, 평균 +16.6. 지연은 4단계 설정에서의 값. 공개 설정(10–40단계)의 지연은 미보고(D3)
C11	코드를 더해도 지연은 0.04 s(21.1%)만 늘어난다 (§ 3.3)	✅ (조건부)	같은 4단계 조건의 측정값. 산술은 맞음
C12	실제 로봇에서 하이브리드가 action chunk보다 낫다(90.6 vs 84.4) (§ 3.2)	⚠️	과제 1개, 시행 수 미기재. n = 48이어도 z 상한 0.9

#	주장 (위치)	판정	근거
C13	사전학습한 코드 전문가가 시각에 근거해 코드를 만든다 (부록 F.1)	✅ (정성)	관측을 섞으면 코드 손실이 1.774 증가. 다만 primitive F1 0.365, 스킬 호출 비율 29.2%로 의미 일치는 부분적

5. 구현 가능성

5.1 공개 체크포인트로 RoboTwin 재평가

- 필요한 것:
  - 공개 RoboTwin 체크포인트(WAM, hybrid)
  - RoboTwin 2.0 시뮬레이터
  - 하이브리드 모드라면 Molmo·SAM 3·Contact-GraspNet 서버
- 문서 기준 1-GPU 시험에 H100 80 GB를 씁니다(`docs/ROBOTWIN.md`). **GPU가 필요해서 이 기기에서는 하지 않습니다.**
- 하면 가장 가치 있는 것은 두 가지입니다.
  - 과제당 100회(리더보드 프로토콜)로 다시 평가해서 리더보드 π0.5와 직접 비교하기
  - 같은 체크포인트로 joint 단계 수 4/20을 바꿔 보기

5.2 사후학습 재현

- 모델 규모는 video 2B + 코드 1.7B + 동결 ViT + action DiT입니다. 사후학습도 H100 다중 GPU 설정입니다.
- 실제 로봇 데이터가 공개되지 않아서, 실물 결과를 재현할 수는 없습니다.

5.3 코드 라벨 파이프라인

- `codegen/`과 `.claude/skills/`에 VLM 라벨 파이프라인이 있습니다. 다만 Gemini·Claude API 비용이 들고, 데이터를 외부로 보내야 합니다.
- 내 데이터에 적용하는 것은 CPU로 가능하지만, 비용과 외부 전송은 미리 확인해야 합니다.


5.4 이 기기에서 한 것

- 표와 그림 수치 재계산(`table_check.py`)
- noise 재표본화 toy(`noise_toy.py`)
- 코드 정적 대조(이 문서)

02. 선행연구: AW-0는 어디에서 왔는가

1. 두 갈래의 계보

AW-0는 두 갈래를 하나의 생성 모델로 묶습니다. 하나는 **"미래를 예측하며 행동하는 정책"**(World Action Model)이고, 다른 하나는 **"코드로 계획하고 기술을 조합하는 에이전트"**(agentic robotics)입니다.



- **WAM의 문제(저자 관점, § 1):** 영상과 행동 chunk만으로는 긴 과제를 어떤 기술로 어떻게 나눌지 정해지지 않습니다.
- **agentic robotics의 문제:** 코드는 정책 바깥에서 로봇을 조종하고, 부를 수 있는 primitive의 성능에 묶입니다. 물리 동역학을 예측하지도 않습니다.
- **AW-0의 답:** 코드를 정책 **안**의 계획 표현으로 넣습니다. 생성된 코드는 필요할 때만 밖에서 실행합니다(하이브리드).

2. 구성 요소별 출처

구성 요소	가져온 곳	AW-0에서 바뀐 점
Mixture-of-Transformers	Liang et al. 2025 (arXiv:2411.04996)	모달리티별 Q/K/V/O·LN·FFN을 두고 층마다 joint attention. C → V → A blockwise causal mask
코드 전문가 본체	SDAR-1.7B (Cheng et al. 2025, arXiv:2510.06303), block diffusion LM	임베딩·FFN·출력층을 동결하고 attention 투영만 학습. 학습 목표는 LLaDA식 전체 마스크 확산(`joint`), block diffusion과 AR은 대안
이산 확산 디코딩	LLaDA (Nie et al. 2025, arXiv:2502.09992)	신뢰도 상위 k개 확정을 video·action의 flow step과 같은 루프에서 수행
코드 전문가 시각 입력	Qwen3-VL-2B vision tower (동결) + 학습 merger	VAE 특징 대신 쓰면 71.1 vs 55.6 (Table 3)
video 전문가	Cosmos-Predict2.5-2B, VAE는 Wan2.2(48채널)로 교체	입력·출력 투영 재초기화, 다시점 3D RoPE
action 전문가	DiT를 처음부터 학습	video와 code를 attention으로 읽음
언어 조건 (video·action)	Cosmos-Reason1-7B 임베딩(오프라인 계산)	
코드 라벨	Gemini 3.1 Pro(annotator) + Claude Code/Opus 4.8(coordinator)	스킬 50개 동결, 사건 일치 기반 캐시 재사용 (부록 K)
하이브리드 실행 primitive	CaP-X 스타일 API + Molmo, SAM 3, Contact-GraspNet, RoboTwin 모션 플래너	시뮬레이션 시연 수집은 Claude Opus 4.8이 ASPIRE 방식으로 쓴 프로그램 실행

3. 가장 가까운 대안과의 차이

방법	계획 표현	계획과 행동의 결합	AW-0와의 차이
WLA (Yang et al. 2026)	텍스트 subtask + subgoal 영상	자기회귀	AW-0는 코드를 joint denoise. Table 4의 AR 변형(54.5)이 WLA식 직렬 생성에 가까운 대조군
Tang et al. 2026	동적으로 갱신하는 subtask 지시문	지시문이 video·action 조건	자연어 계획. Fig. 7의 Subgoal 변형(63.6)이 가장 가까운 대조군
DreamZero (Ye et al. 2026)	없음	video + action joint diffusion	AW-0의 "w/o code"와 구조가 가장 가까움. 다만 AW-0 w/o code(32.9)는 DreamZero(46.0)보다 낮음
Code as Policies / CaP-X / ASPIRE	실행 코드	코드가 곧 정책 (primitive 호출)	AW-0 하이브리드 모드가 이 방식을 학습된 action과 섞음
Hi Robot, Gemini Robotics	상위 VLM이 지시·도구 호출	상위 모델이 하위 정책을 부름	상위 모델이 별도. AW-0는 한 네트워크 안에서 계획
π0.5 (Black et al. 2025)	VLM 백본이 고수준 subtask 텍스트 예측 가능	flow-matching action expert	영상 예측 없음. RoboTwin 리더보드 결과(70.66/46.0)가 논문 재현값(54.9/27.7)보다 높음 (`03` §2)

4. 이 논문이 주장하는 새로움과 실제로 새로운 것

- **새롭다고 볼 만한 것:**
  - 코드(이산 마스크 확산), 영상, 행동(연속 flow)을 **같은 denoising 루프에서 함께** 만드는 구조입니다.
  - 자동 라벨 파이프라인으로 3,000시간 규모의 데이터에 프로그램을 붙인 것도 새롭습니다. 50개 스킬 라이브러리와, 사건 일치 기반 캐시 재사용이 여기에 들어갑니다.
- **조합에 가까운 것:**
  - 각 구성 요소(MoT, LLaDA식 디코딩, Cosmos 백본, CaP primitive)는 모두 기존 것입니다.
  - 하이브리드 arbitration은 규칙 기반 게이트입니다. 학습된 선택기가 아닙니다.
- **ablation이 실제로 보여 주는 것:** 계획 스트림(자연어든 코드든)과 의미 수준 시각 입력(ViT)이 있으면 성능이 크게 오릅니다(32.9 → 63.6). 코드라는 형식이 더하는 몫은 그보다 작습니다(+7.5, `03` §3).

5. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

논문	관계
Hydra-0 (`hydra0/`)	둘 다 NVIDIA 계열 video world model(Cosmos 계열)을 정책에 쓰는 WAM입니다. Hydra-0는 행동을 이미지 평면의 점 궤적(action flow)으로 표현하고, AW-0는 64차원 말단 자세·관절 행동을 쓰면서 코드 계획을 더합니다. 두 논문 모두 "영상 예측이 행동을 돕는다"는 주장을 같은 구조의 대조군 없이 내세운다는 점에서 비슷합니다.
ZeroDex (`zerodex/`)	학습된 정책 없이 VLM과 고정 primitive로 손을 움직이는 agentic 쪽 극단입니다. AW-0의 하이브리드 모드가 실패하는 이유(primitive의 실패를 그대로 물려받음, 부록 J.2)는 ZeroDex의 단계별 실패 귀속 분석과 같은 문제입니다.
GPT-as-Tactile-Policy (`gpt6_astra_tactile/`)	대형 언어 모델이 느린 계획을 맡고 빠른 정책이 실행하는 구조입니다. AW-0는 계획과 실행을 한 forward에 넣어 지연을 0.04 s로 줄였다고 주장합니다. 반면 AR 코드 생성은 0.55 s가 걸립니다(Fig. 6).
Chronos Policy (`chronospolicy/`)	AW-0는 32 step chunk 중 24 step마다 다시 계획합니다(공개 서버 기본값). 추론 지연 0.23 s 동안의 관측 지연은 다루지 않습니다. Chronos의 시간 조건화가 보완할 수 있는 부분입니다.
FlashDexRetarget (`flashdexretarget/`)	같은 Sharpa Wave 손을 씁니다. AW-0는 사람 1인칭 영상의 손 운동을 22-DoF 관절 목표로 리타겟해서 사전학습에 넣습니다(부록 B.1). 리타겟 품질 평가는 논문에 없습니다.

논문	관계
DexScrew, Contact-Grounded Policy	접촉이 많은 다지 손 과제입니다. AW-0의 실패 사례(카드 미끄러짐, 손끝 접촉 상실, 부록 H)는 촉각 없이 시각만 쓰는 정책의 한계와 같습니다. AW-0는 촉각 입력을 쓰지 않습니다.

6. 논문에 없는 관련 연구 (비교해 볼 만한 것)

- **RoboTwin 리더보드의 WAM 계열:** UniWAM, PatchWAM, 4D-WAM, PrismWAM 등이 같은 프로토콜에서 clean과 random 모두 AW-0보다 높거나 비슷합니다(`03` §2). 이 중 상당수는 AW-0 공개(2026-10-21) 전에 등록되었습니다.
- **Motus (Bi et al. 2025):** AW-0가 "전문가 기반 WAM"으로 인용하는, 구조가 가장 가까운 선행연구입니다. 하지만 Table 1이나 Table 2의 비교 대상에는 없습니다.
- **기준선 저자의 중복:** 기준선 EgoScale(Zheng et al. 2026)의 저자 일부(Ruijie Zheng, Dantong Niu, Jing Wang, Linxi Fan)가 AW-0 저자이기도 합니다. EgoScale을 RoboTwin random에서 2.9%로 보고한 것이 그 모델의 최선 설정인지는 논문만으로 판단할 수 없습니다.