ThinkWorld: 분석 리포트

게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2610.37666 · arXiv:2610.37666v1 · NVIDIA, KAIST (Kim, Huang, Kim, Chen, Wang, Kim, Yang) · 코드·가중치 미공개 · 분석일 2026-10-29 · 논문 그림 © 저자 · arXiv 라이선스는 CC BY 4.0이지만 PDF에 "© 2026 NVIDIA. All rights reserved."가 함께 있어 게시본에서는 논문 그림을 뺌

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** Qwen3-VL-2B VLM이 1초 손목 움직임 토큰(CoD)을 생성하고, CoD로 1초 뒤 DINOv3 특징을 예측하게 학습한다. 그다음 예측과 실제 미래의 일치로 CoD를 GRPO로 강화한다. 배포 때는 CoD도 예측도 쓰지 않으므로 구조는 Qwen3-VL + MolmoAct2 action expert VLA와 같다.
2. **실물 결과는 크고 유의하다:** 112/120 대 72/120(MolmoAct2), Fisher $p = 6\times10^{-10}$. 다만 학습 seed는 1개이고, "ID에서는 비슷하다"는 서술과 달리 ID에서도 60/60 대 47/60으로 앞선다. 컵 걸기에서는 기준선이 OOD에서 오히려 오른다.
3. **이득의 대부분은 미래 예측 보조 손실이다:** Table 3의 총 이득 15.5%p 중 미래 예측이 63%, CoD가 26%, 제목의 핵심인 RL은 8%(+1.3%p)다.
4. **"레이블 없는 영상" 주장은 좁혀 읽어야 한다:** 학습에 쓴 사람 영상 1,880시간은 손목 자세 주석을 CoD 정답으로 쓴다. 주석 없는 영상의 효과는 정성 사례(기술 조합)뿐이다.
5. **RL 보상의 신호 폭이 작다:** Eq. 6으로 환산한 "CoD 있음 대 없음" 보상 차이는 약 0.03이고, 형식 오류 벌칙(0.05)이 그보다 크다. 그룹에 형식 오류가 하나 섞이면 정상 후보의 advantage 폭이 19-49%로 줄어든다.
6. **시뮬레이션 표는 공개 리더보드와 맞는다:** LIBERO-PRO 기준선 값은 공식 리더보드와 0.05%p 안에서 일치하고, LIBERO-Plus Avg는 과제 수 가중 평균으로 재현된다. LIBERO 1위는 VLA-JEPA와 0.05%p 차이이고, 가장 가까운 기준선 MolmoAct2-LIBERO가 표에 없다.
7. **구현 가능성:** 코드·가중치가 없어 공식 재현은 불가능하다(H100 128장 규모). 구성 요소는 모두 공개되어 있어 아이디어 재구현은 가능하고, 가장 싼 경로는 기존 VLA에 미래 DINO 특징 예측 보조 손실을 붙이는 것이다.

01. 논문 분석: ThinkWorld (arXiv:2610.37666)

- **제목:** *ThinkWorld: World Imagination Reinforces Chain-of-Dynamics Reasoning*
- **저자:** Chaehyun Kim, Chi-Pin Huang, Jisoo Kim, Min-Hung Chen, Yu-Chiang Frank Wang, Seungryong Kim, Fu-En Yang (NVIDIA, KAIST)
- **공개:** arXiv v1(2026-10-27, cs.RO). 본문 11쪽과 부록 A-D, 참고문헌을 합쳐 34쪽입니다. 프로젝트 페이지는 https://thinkworld-project.github.io 입니다.
- **코드·가중치:** 공개되지 않았습니다. 프로젝트 페이지의 Code·Model 버튼은 "soon" 상태로 비활성입니다(2026-10-29 확인).
- **라이선스:** arXiv abs 페이지 기준 **CC BY 4.0**입니다. 다만 PDF 첫 쪽 아래에는 NVIDIA 양식 문구 "© 2026 NVIDIA. All rights reserved."가 함께 있습니다. 이 저장소 규칙(arXiv 라이선스 기준)에 따라 출처를 밝히고 게시본에 그림을 넣었습니다.

---

1. Abstract (한 줄 요약과 주장)

한 줄 요약: VLA의 VLM이 행동 전에 **사람과 로봇이 공유하는 이산 손목 움직임 토큰(Chain-of-Dynamics, CoD)**을 생성하고, 그 CoD가 1초 뒤 장면(DINOv3 특징)을 어떻게 바꿀지 예측하도록 학습합니다. 그다음 예측한 미래와 실제 미래가 잘 맞는 CoD에 보상을 주는 GRPO로 VLM을 강화합니다. 배포할 때는 CoD도 미래 예측도 쓰지 않습니다.

저자들이 내세우는 기여는 세 가지입니다(Sec. 1).

1. 사람과 로봇에 공통인 VLM 고유의 행동 추론 인터페이스(CoD)와 내부 세계 상상(world imagination)을 결합한 VLA 학습 틀입니다.
2. **결과에 근거한 RL(consequence-grounded RL)**입니다. 관찰된 미래와의 일치로 CoD에 보상을 주므로, 행동 레이블이 없는 영상에서도 추론이 개선된다고 주장합니다.
3. 행동 레이블이 없는 사람 영상을 늘리면 성능이 오르고, 사람 영상만으로 보여 준 과제 순서를 로봇이 원자 기술을 조합해 수행한다고 보고합니다.

---

2. Method

2.1 전체 구조 (Fig. 2, 부록 A)

```
입력: 지시문 l, 이력 h_t(최대 16프레임, 2 Hz), 현재 관측 o_t(+손목 카메라), 고유수용 상태 s_t(256-bin 토큰)
        ▼
Qwen3-VL-2B (VLM)
  ├ 학습: <think> CoD 토큰열 c_t </think>  ← FAST 토크나이저(어휘 2,048)로 만든 1초 손목 움직임
  ├ 학습: 미래 질의 64개 q → MLP + 6층 cross-attention → DINOv3 ViT-H/16+ 패치 196개(1초 뒤)
  └ 추론: 빈 <think></think> (CoD·미래 예측 없음)
        ▼  입력 토큰의 층별 KV만 전달 (CoD·미래 질의 토큰은 전달 안 함)
MolmoAct2 action expert (36블록, 폭 768, FP32, flow matching, Euler 10스텝) → 연속 행동 chunk
```

단계	학습 대상	목적	규모 (Table 5)
VLM SFT	언어 모델 + 미래 projector	CoD·VQA cross-entropy + 3·L_future	150k iter, 배치 128, GPU 16×8

단계	학습 대상	목적	규모 (Table 5)
Action SFT	action expert만 (VLM 고정)	masked flow matching	50k iter(현재 시점 5k + 이력 45k), GPU 8×8 → 16×8
RL	언어 모델만 (expert·projector 고정)	GRPO/GDPO + 약한 SFT replay	2k iter, 배치 128, K = 4, GPU 8×8
사후학습	LIBERO: 전체 미세조정 50k / YAM: 적응 후 과제별 LoRA 50k	대상 embodiment	LIBERO GPU 32장, YAM GPU 64장

2.2 Chain-of-Dynamics (Sec. 3.2, 부록 A.2)

- **움직임 표현:** 로봇 궤적과 사람 손 궤적을 모두 정규화된 delta 엔드이펙터로 바꿉니다. 손 하나는 6D, 두 손은 12D(위치는 m, 회전은 rotation vector)이고, 그리퍼 상태는 뺍니다. 정규화 스케일은 0.3448 m와 0.9119 rad입니다.
- **좌표계:** 로봇은 베이스 좌표계, 사람은 중력 정렬 + 행위자 yaw를 따르는 좌표계입니다. 사람과 로봇의 기구학 대응은 가정하지 않습니다.
- **토큰화:** 1초 구간을 FAST 토크나이저[57]로 어휘 2,048의 이산 토큰열 c*로 바꿉니다. VLM은 이것을 autoregressive로 생성합니다(L_CoD).
- **실행:** CoD 토큰은 실행되지 않습니다. 별도의 action expert가 실행 행동을 냅니다.

2.3 CoD 조건부 미래 상상 (Eq. 1-2, 5)

CoD 뒤에 학습 가능한 미래 질의 q_{t+Δ}를 붙입니다. 질의는 VLM을 거쳐 q̃가 되고, 가벼운 decoder가 이것을 동결된 DINOv3 특징 공간의 z_{t+Δ}로 바꿉니다(Eq. 1). 표적은 Δ = 1초 뒤 주 카메라 프레임의 DINOv3 특징 z*입니다(±50 ms 안에 프레임이 없으면 손실에서 뺌).

```
L_SFT = L_CoD + λ_future · L_future                                   (Eq. 2, λ_future = 3)
dist(z, z*) = (1/|V|) Σ_p [ 1 − cos(z_p, z*_p) + λ_SL1 · SmoothL1_β(z_p, z*_p) ]   (Eq. 5, β = 0.01)
```

학습 때 미래 예측은 **정답 CoD(teacher forcing)**에 조건화됩니다.

2.4 세계 상상 보상 RL (Sec. 3.3, Eq. 3-4, 6, 부록 A.6)

같은 맥락에서 CoD 후보 K = 4개를 뽑고, 각 후보로 예측한 미래를 실제 미래와 비교해 보상을 줍니다.

```
sim(z, z*) = ½ [ (1/|V|) Σ_p s_p  +  Σ_p w_p s_p / Σ_p w_p ],   s_p = cos(z_p, z*_p)
(Eq. 6)
w_p = 0.2 (변화량 ≤ 중앙값) → 선형 증가 → 1 (≥ 90분위),  변화량 = 현재→관찰 미래의 DINO 특징 변화
L_RL = 0.999 · L_GRPO(r_world) + 0.001 · L_replay
(Eq. 4)
```

- **형식 오류:** 형식이 깨진 CoD는 그룹 최저 유사도보다 0.05 낮은 보상을 받습니다.
- **advantage:** 4개 후보 그룹 안에서 표준화하고, 다시 배치 전체에서 표준화합니다. 후보의 advantage는 그 후보의 모든 토큰이 공유합니다.
- **최적화 설정:** 토큰 단위 importance ratio를 [0.8, 1.28]로 자르고, KL 계수는 0.04, 학습률은 10^{-6}입니다.
- **고정 부분:** RL 동안 미래 projector와 action expert는 고정입니다.

2.5 배포

Action SFT와 추론은 빈 `<think></think>`를 씁니다. **배포된 정책은 CoD도 미래 예측도 생성하지 않으므로, 구조상 Qwen3-VL + MolmoAct2 action expert VLA와 같습니다.** CoD, 미래 예측, RL은 모두 VLM 가중치를 바꾸는 학습 신호로만 작동합니다(부록 C.5).

---

3. Experiments

3.1 데이터 (Table 4, 부록 A.3)

출처	에피소드	프레임	시간	행동 표현
YAM, DROID, RoboCOIN, Bridge, RT-1, BC-Z (로봇 6종)	398.6K	187.3M	2,396 h	관절 또는 EEF (데이터셋 고유)
EgoVerse, EgoDex (사람 egocentric 2종)	370.4K	203.1M	1,880 h	**1초 6D/12D 움직임 토큰**
합계	769.1K	390.3M	4,276.1 h	

사람 데이터 비율은 시간 기준 44%, 프레임 기준 52%, 에피소드 기준 48%입니다(`04` C7). 데이터셋 표집 가중치는 공개하지 않았습니다.

3.2 실물 로봇 일반화 (Fig. 3, Table 6)

YAM 양팔(카메라 3대, RGB만)에서 세 과제를 평가합니다. 색 맞추기는 ID·OOD 설정이 6개씩, 컵 걸기와 분류는 3개씩이고, 설정당 5회입니다.

방법	ID 성공 (60회)	OOD 성공 (60회)	Macro	Micro
Diffusion Policy	31	13	32.8	36.7
MolmoAct2	47	25	62.2	60.0
LaWAM	29	24	45.6	44.2
ThinkWorld	**60**	**52**	**94.4**	**93.3**

해석 (재계산은 `04` C1-C3):

- **차이는 크고 통계적으로 확실합니다.** 전체 112/120 대 72/120(MolmoAct2)이고 Fisher $p = 6\times10^{-10}$입니다. 다만 학습 seed는 1개이고(부록 D), 신뢰구간에는 평가 변동만 들어 있습니다.
- **"ID에서는 비슷하다"(Sec. 4.2)는 수치와 맞지 않습니다.** ThinkWorld는 ID에서도 60/60 대 47/60입니다($p = 1.2\times10^{-4}$). 그래서 OOD 우위를 일반화 능력만의 효과로 떼어 읽기 어렵습니다.
- **"기준선이 OOD에서 크게 떨어진다"(Fig. 3 캡션)도 컵 걸기에서는 반대입니다.** MolmoAct2는 73.3% → 93.3%, LaWAM은 60.0% → 80.0%로 OOD에서 오히려 오릅니다.
- **설정별로 보면 MolmoAct2 대비 유의한 곳은 6개 중 3개입니다**(색 맞추기 ID·OOD, 분류 OOD).
- **비교가 목적 함수만의 차이가 아닙니다.**
  - ThinkWorld-YAM은 과제별 미세조정 전에 MolmoAct2-BimanualYAM 데이터로 embodiment 적응(GPU 64장)을 한 번 더 거쳤습니다.
  - 백본도 다릅니다. ThinkWorld는 Qwen3-VL-2B이고, MolmoAct2는 Molmo2-ER 기반입니다.
  - 기준선은 LeRobot의 모델별 레시피로 50k 스텝 학습했습니다.
- **Fig. 1의 막대는 과제별 평균입니다.** ID 100 / OOD 88.9는 Table 6 값을 과제 3개에 대해 평균한 것으로 정확히 재현됩니다.

3.3 사람 영상으로 기술 조합 (Fig. 4, 11)

오븐 과제(열기, 닫기, 왼쪽·오른쪽 물체 넣기)에서 로봇 데모는 원자 기술 100개 에피소드만 쓰고, 전체 순서는 사람 영상 90개에만 있습니다. ThinkWorld가 열기 → 왼쪽 넣기 → 닫기를 한 번의 rollout으로 수행하는 정성 결과를 보였습니다. 서랍 과제도 정성 결과만 있습니다. **시행 수, 성공률, 기준선 비교가 없습니다.** 이 사후학습에서 사람 영상은 VLM 미래 예측 손실만으로 학습되고, 행동 손실은 빠집니다(부록 B.3).

3.4 시뮬레이션 (Table 1, 7, 8)

벤치마크	ThinkWorld	비교	해석
LIBERO 평균	97.3 (계산 97.25)	VLA-JEPA 97.2	0.05%p 차이로 사실상 동률. Object·Long은 VLA-JEPA가 높음
LIBERO-PRO 평균	55.6	π0.5 53.2	+2.4%p. Task 축 31.9는 1위, Object 축 73.3은 6개 중 최하
LIBERO-Plus Total	71.7	DreamVLA 69.9, OpenVLA-OFT 69.6	Robot·Light·Layout은 1위, Camera 46.9와 Noise 62.7은 최하
SimplerEnv (사후학습 없음)	전체 micro 46.5	기준선 없음	Bridge·RT-1을 SFT·RL에서 이미 봄

- **기준선 값은 공개 리더보드와 맞습니다.** LIBERO-PRO 기준선 값(OpenVLA, π0, π0.5, MolmoAct)은 공식 리더보드의 suite별 값을 평균하면 반올림 범위(≤ 0.05%p) 안에서 일치합니다. LIBERO-Plus의 Total은 단순 평균이 아니라 차원별 가중 평균이고, 공식 리더보드로 가중치를 추정하면 ThinkWorld 71.7도 재현됩니다(`04` C4, C8).
- **가장 가까운 기준선이 빠져 있습니다.** ThinkWorld는 MolmoAct2의 action expert와 데이터를 쓰고 실물 비교도 MolmoAct2와 했는데, LIBERO 표의 비교 대상은 이전 버전 MolmoAct입니다. 공개 체크포인트 MolmoAct2-LIBERO는 표에 없습니다.

3.5 구성 요소 분석 (Table 2, 3, Fig. 5-8)

Table 3 (LIBERO-PRO, 누적 추가):

단계	평균	앞 단계 대비	총 이득 중 몫
Qwen 기준	40.1		
+ 이력 프레임	40.7	+0.5 (Env −8.0)	3%
+ 미래 예측	50.4	**+9.7 (Env +24.6)**	**63%**
+ CoD	54.4	+4.0	26%
+ RL	55.6	+1.3 (Object −1.2, Semantic −0.5)	8%

- 이득의 대부분은 **미래 예측 보조 손실**에서 나옵니다. 논문 제목의 핵심인 RL은 평균 +1.3%p이고, 학습 seed 1개입니다.
- RL은 SFT 반복 수의 1.3%(2k / 150k)입니다.

Table 2 (CoD가 미래 예측에 주는 영향): 생성한 CoD로 조건화하면 1초 뒤 DINOv3 특징과의 코사인이 전체 패치 0.74, 상위 25% 움직임 패치 0.62입니다. 섞은 CoD, 빈 CoD, CoD 없음은 0.71-0.72와 0.54-0.55입니다. 반올림된 값과 Δ는 서로 모순되지 않습니다(`04` C6). 절대 차이는 작습니다. Eq. 6 보상으로 환산하면 "CoD 있음 대 없음"의 차이가 약 0.03이고, 이것이 RL 보상의 신호 폭입니다(`03` §2).

사람 데이터 효과 (Fig. 6): 로봇 데이터를 고정하고 사람 영상 비율을 0 → 10 → 25 → 50%로 늘리면 LIBERO-PRO 전체 성공률이 45.4 → 47.8%로 오릅니다. 같은 학습량의 로봇 전용 대조군보다는 약 1.2%p 높습니다. 효과는 작고 seed는 1개입니다.

t-SNE와 attention (Fig. 5, 8): CoD 표현이 데이터 출처보다 움직임 방향으로 묶이고, CoD 토큰이 손·팔·물체에 주의를 둔다는 정성 분석입니다. 저자들도 부록 C.2에서 인과 증거가 아니라고 밝힙니다.

지연 시간 (Table 9, H100): ThinkWorld의 p50은 325 ms, MolmoAct2는 335 ms, MolmoAct2-Think는 879 ms입니다. 추론에서 추론 토큰을 생성하지 않으므로, 생각하지 않는 MolmoAct2와 비슷한 수준입니다.

---

4. Limitations

4.1 저자가 밝힌 한계 (부록 D)

학습 seed가 하나라서 보고된 신뢰구간은 평가 변동만 반영합니다. 지연 시간은 하드웨어와 입력 설정에 따라 달라집니다. 재현성을 위해 시행 분모, 초기화, 학습 설정, 하드웨어를 적었다고 밝힙니다.

4.2 분석하면서 추가로 발견한 한계와 의문점

1. **"행동 레이블 없는 영상"으로 학습한다는 핵심 주장이 대규모로 시험되지 않았습니다.**
   - 학습에 쓴 사람 데이터(EgoDex, EgoVerse)는 모두 손목 자세 주석이 있고, 이것이 CoD 정답 토큰이 됩니다(Table 4). RL 데이터도 "Robot + human motion"입니다(Table 5).
   - 그런데 프로젝트 페이지는 "44% egocentric human video, no action labels"라고 씁니다. 주석이 없는 것은 로봇 행동이고, 손 자세 주석은 있습니다.
   - 진짜로 주석 없는 영상을 쓴 것은 실물 기술 조합 사후학습(미래 예측 손실만)뿐이고, 결과는 정성 사례입니다.
2. **배포 시점의 "추론"은 없습니다.** CoD와 미래 예측은 학습 신호입니다. 따라서 성능 이득은 "추론"보다 표현 학습(보조 손실 + 데이터)의 효과로 읽는 편이 정확합니다. Table 3에서 이득의 63%가 미래 예측 보조 손실 하나에서 나옵니다.
3. **RL 보상의 신호 폭이 작고, 자기 모델에 기대어 있습니다.**
   - 보상은 모델 자신의 미래 예측(동결 projector + 갱신되는 VLM)과 실제 미래의 일치도입니다.
   - Eq. 6의 순위 가중치는 상위 10% 변화 패치에 보상의 17%만 줍니다.
   - CoD가 바꾸는 보상 폭은 약 0.03으로, 형식 오류 벌칙 0.05보다 작습니다(`03` §2-3).
   - RL의 기여도 Table 3에서 +1.3%p입니다.
4. **비교 대상 구성이 고르지 않습니다.**
   - 실물 비교는 MolmoAct2, LIBERO 비교는 MolmoAct(이전 버전)입니다.
   - LIBERO-PRO의 MolmoAct 평균은 Environment가 없어 축 4개 평균입니다.
   - LIBERO-Plus는 "공개 결과가 있는 방법만"이라면서 공식 리더보드의 π0(53.6), RIPT-VLA(68.4) 등을 뺐습니다. 다만 넣어도 순위는 바뀌지 않습니다.
5. **ID 성능부터 다릅니다.** 실물 로봇에서 ThinkWorld는 ID 60/60이고 기준선은 29-47/60입니다. 같은 사전학습 규모를 맞춘 기준선이 없어서, 일반화 이득과 기본 성능 이득을 구분할 수 없습니다.
6. **재현 수단이 없습니다.** 코드와 가중치가 없습니다. 학습에는 H100 128장(SFT), 64장(RL, YAM 적응)이 들고, 실험실 실물 데이터와 데이터 표집 가중치는 공개되지 않았습니다.
7. **사소한 수치 차이가 있습니다.** Table 1의 MolmoAct LIBERO 평균은 suite 값에서 86.8로 계산되는데 86.6으로 적혀 있습니다. VLA-JEPA LIBERO-PRO 평균은 48.58인데 48.5로 적혀 있습니다(재현값 표시 †).

03. 핵심 식 해석과 수치 재계산

스크립트는 `analysis/table_check.py`(표·리더보드 대조, 결과 `table_check_results.json`)와 `analysis/reward_toy.py`(Eq. 6 보상과 GRPO 표준화 toy, 결과 `reward_toy_results.json`)입니다. 모두 numpy·scipy만 쓰고 CPU 단일 스레드로 몇 초 안에 끝납니다. 공식 코드가 없으므로 보상 식은 부록 A.6의 글을 그대로 옮겨 구현했습니다.


1. 배포된 정책은 무엇인가

부록 A.2와 C.5를 합치면 다음과 같습니다.

- Action SFT와 추론은 빈 `<think></think>`로 합니다.
- action expert는 **입력 토큰의 KV만** 받습니다. 생성된 CoD 토큰과 미래 질의 토큰은 expert의 직접 맥락이 아닙니다.

따라서 추론 그래프는 "Qwen3-VL-2B → MolmoAct2 action expert"이고, Table 3의 "Qwen baseline"과 구조가 같습니다. 차이는 VLM 가중치를 만든 학습 목적과 데이터뿐입니다. 이 관점에서 Table 3을 다시 읽으면 다음과 같습니다(`04` C5).

학습 신호	LIBERO-PRO 평균 이득	총 이득 15.5%p 중 몫
이력 프레임	+0.5	3%
미래 DINO 특징 예측 (CoD 없이)	**+9.7**	**63%**
CoD 토큰 생성 + CoD 조건 예측	+4.0	26%
세계 상상 RL	+1.3	8%



출처: Table 3 (LIBERO-PRO, 단일 학습 seed). 누적 추가 순서의 단계별 차이.

즉 성능의 대부분은 "**1초 뒤 장면 특징을 예측하라**"는 보조 손실이 만듭니다. CoD("추론")와 RL은 그 위에 더해지는 작은 몫입니다. 단일 seed라서 +1.3%p는 seed 변동과 구분할 수 없습니다.

2. 세계 상상 보상(Eq. 6)의 신호 폭

2.1 가중치는 순위만의 함수

w_p는 변화량이 중앙값 이하면 0.2, 90분위에서 1이고 그 사이는 선형입니다. 변화량의 크기와 관계없이 **패치 순위**로만 정해집니다. 그래서 196 패치에서 각 구간이 받는 몫은 변화량 분포와 무관하게 거의 같습니다. lognormal, uniform, exponential 분포로 각각 2,000번 표본을 뽑아 확인했습니다(R1).

패치 구간	motion 가중 항에서의 몫	Eq. 6 전체에서의 몫	균등 평균이라면
변화 상위 10%	22-25%	**17.4%**	10%
변화 상위 25%	52-53%	39.0%	25%
변화 하위 50%	23-26%	37.8%	50%

Eq. 6의 절반은 균등 평균입니다. 그래서 움직임이 거의 없는 하위 절반의 패치가 여전히 보상의 38%를 차지합니다.


2.2 CoD가 바꾸는 보상 차이

Table 2의 차이를 보상 단위로 환산합니다(R2). 가정은 두 가지입니다.

- Table 2의 "상위 25% 움직임 패치"는 보상 가중치와 같은 변화 순위로 고른 것입니다.
- 각 구간 안에서 코사인 차이는 균일합니다.

전체 패치 차이 Δ_all과 상위 25% 차이 Δ_top에서, 나머지 75% 패치의 차이는 Δ_rest = (Δ_all − 0.25 Δ_top) / 0.75입니다.

비교	Δ_all	Δ_top25	Δ_rest	Eq. 6 보상 차이
CoD vs Shuffle	0.024	0.071	0.0083	0.033
CoD vs Empty	0.020	0.079	0.0003	0.031
CoD vs CoD off	0.018	0.071	0.0003	0.028



해석:

- 상위 25% 밖의 패치에서는 CoD가 예측을 거의 바꾸지 못합니다(Δ_rest ≈ 0.0003). 따라서 Eq. 6의 균등 평균 항은 CoD 선택에 거의 둔감하고, 보상의 CoD 의존성은 대부분 motion 가중 항에서 나옵니다.
- "올바른 CoD를 쓴 경우"와 "CoD가 아예 없는 경우"의 차이가 코사인 0.03입니다. RL에서 비교하는 것은 그보다 비슷한 후보 4개 사이의 차이이므로, 실제 보상 폭은 0.03보다 작을 것으로 봅니다.

3. 형식 오류 벌칙과 그룹 표준화 (R3, R4)

3.1 형식 오류 벌칙이 신호보다 큽니다

형식이 깨진 CoD는 그룹 최저보다 0.05 낮은 보상을 받습니다. 이 값은 §2.2의 "CoD 있음 대 없음" 차이(평균 0.031)의 **1.6배**입니다. 4개 후보 중 하나가 형식 오류이면, 그룹 표준편차가 이 벌칙에 끌려갑니다. 그 결과 나머지 정상 후보 3개의 advantage 폭이 줄어듭니다(시행 20,000번).

정상 후보 사이 진짜 보상 차이(표준편차)	형식 오류 없음: 정상 후보 advantage 폭	형식 오류 1개: 정상 후보 advantage 폭	축소 비율
0.25 × 0.031	2.58	0.50	19%
0.5 × 0.031	2.58	0.84	33%
1.0 × 0.031	2.58	1.25	49%

학습 초기처럼 형식 오류가 자주 나오는 동안은, RL 신호의 대부분이 "형식을 지켜라"가 됩니다. 논문은 형식 오류 비율을 보고하지 않았습니다.

3.2 그룹 표준화는 절대 크기를 지웁니다

그룹 표준화는 보상 차이가 0.001이든 0.1이든 advantage의 분산을 1로 맞춥니다. 그래서 신호 품질은 오직 **잡음 / 후보 간 차이** 비율로 정해집니다. 여기서 잡음은 예측 오차, DINO 특징 변동, 프레임 선택 오차 등입니다.

잡음 / 차이	advantage와 진짜 품질의 상관	최고 advantage가 진짜 최선일 확률
0	1.00	1.00
0.5	0.85	0.74
1	0.64	0.58
2	0.38	0.43
4	0.21	0.34 (우연 0.25)

보상 폭이 0.03 수준이면, 같은 장면에서도 비슷한 크기의 예측 잡음이 생길 수 있습니다. 그러면 잡음/차이 비율이 1 근처가 되어 최고 후보를 고를 확률은 60% 안팎입니다. RL 이득이 +1.3%p에 그친 것과 모순되지 않는 그림입니다. 다만 실제 잡음 크기는 측정하지 않았으므로 가설입니다.

4. 보상이 모델 자신에 기대는 구조


RL 보상의 기준은 실제 실행 결과가 아닙니다. **모델 자신의 미래 예측**(동결 projector + 계속 갱신되는 VLM이 만드는 질의 $\tilde{q}$)과 데이터 속 관찰 미래가 얼마나 일치하는지가 기준입니다. 이 구조는 세 가지를 뜻합니다.

1. **역동역학 추론과 같습니다.** "관찰된 미래를 가장 잘 설명하는 CoD"를 고르는 것은, 학습된 순방향 모델을 거꾸로 써서 행동을 추정하는 것과 같습니다. 순방향 모델은 teacher-forcing된 정답 CoD로만 학습되었으므로, 이 추정의 정확도는 순방향 모델의 정확도를 넘을 수 없습니다.
2. **실제 탐색이 없습니다.** 후보 CoD를 실행하지 않고 기록된 영상의 미래와 비교만 합니다. 그래서 오프라인 데이터에 없는 결과는 배울 수 없습니다. 이 방법이 개선할 수 있는 것은 "이미 일어난 일을 더 잘 설명하는 표현"입니다.
3. **보상 해킹 경로가 있습니다.** VLM이 갱신되면 같은 CoD에서도 $\tilde{q}$가 달라집니다. 그래서 CoD를 바꾸지 않고도 예측 질의 쪽 표현이 보상을 바꿀 수 있습니다. GRPO의 기울기는 CoD 토큰 log-prob로만 흐르지만, 같은 VLM 가중치를 공유합니다. KL 0.04, 학습률 10^{-6}, 2k iteration, replay 0.001이 이 이동을 작게 묶어 두는 장치로 보입니다.

5. 실물 로봇 통계 (C1-C3)

- **전체:** 112/120 대 72/120(MolmoAct2)이고, Wilson 95% 구간은 [87.4, 96.6] 대 [51.1, 68.3], Fisher $p = 6.4\times10^{-10}$입니다.
- **ID만:** 60/60 대 47/60, $p = 1.2\times10^{-4}$입니다. 논문은 "ID에서 비슷하다"고 썼지만 ID에서도 유의하게 앞섭니다.
- **OOD만:** 52/60 대 25/60, $p = 3.9\times10^{-7}$입니다.
- **설정 6개별 MolmoAct2 대비 p:** 0.024, 7.3×10^{-5}, 0.10, 1.0, 0.22, 6.8×10^{-4}입니다. 3개만 0.05 미만입니다.

- **ID → OOD 변화:** MolmoAct2는 색 맞추기 −53.3, 컵 걸기 **+20.0**, 분류 −60.0입니다. LaWAM도 컵 걸기에서 **+20.0**이고, ThinkWorld는 −20.0, 0.0, −13.3입니다. 컵 걸기 OOD(새 물체, 새 환경)는 기준선에게 ID보다 쉬웠습니다.



출처: Table 6 (성공/시행). 설정당 5회, 학습 seed 1개(Appendix D). Fisher: 전체 112/120 vs 72/120, p = 6e-10

이 수치는 시행들이 독립이라고 가정한 것입니다. 실제로는 설정당 5회를 묶고, 정책마다 체크포인트가 하나입니다. 학습 seed 변동은 들어 있지 않으므로 p값은 낙관적인 하한으로 읽어야 합니다.

6. 시뮬레이션 표 (C4, C8)

- **LIBERO:** ThinkWorld 97.25(표기 97.3)와 VLA-JEPA 97.2의 차이는 0.05%p입니다. 반올림 하나로 1위가 갈린 셈이고, Object(99.6 대 98.8)와 Long(95.8 대 94.2)은 VLA-JEPA가 높습니다.
- **LIBERO-PRO:**
  - 기준선 4개 값은 공식 리더보드(Zxy-MLlab/LIBERO-PRO @ `eafdb80`)의 suite별 값을 평균한 값과 최대 0.05%p 차이로 맞습니다.
  - ThinkWorld의 축별 순위는 Task 1위, Position 2위(π0.5 20.8), Environment 2위(OpenVLA 68.0), Semantic 4위, **Object 6위(최하)**입니다.
  - 평균 1위(55.6 대 π0.5 53.2)는 Task·Environment·Position에서 나옵니다.
- **LIBERO-Plus:**
  - 표의 Avg는 일곱 차원의 단순 평균이 아닙니다(ThinkWorld 단순 평균 73.4).
  - 공식 리더보드 11행(sylvestf/LIBERO-plus @ `4976dc3`)으로 합이 1인 비음수 차원 가중치를 추정했습니다. 결과는 Camera 0.157, Robot 0.158, Language 0.166, Light 0.114, Background 0.113, Noise 0.161, Layout 0.131이고, 적합 RMSE는 0.13%p입니다.
  - 이 가중치로 Table 8의 네 행을 계산하면 69.66 / 61.36 / 69.66 / **71.73**이고, 보고값은 69.6 / 61.6 / 69.9 / 71.7로 0.3%p 안에서 맞습니다. 즉 Table 8의 Avg는 리더보드와 같은 방식의 과제 수 가중 평균입니다.

7. 데이터 규모와 "레이블 없음" (C7)

Table 4의 합계(769.0K 에피소드, 390.4M 프레임, 4,276.2시간)는 반올림 범위에서 맞습니다. 프레임/시간으로 계산한 주파수도 표의 Hz와 같습니다(YAM 29.98, DROID 15.03, RT-1 3.01 등). 사람 데이터 비율은 시간 44%, 프레임 52%, 에피소드 48%입니다.

그러나 사람 데이터 두 종의 행동 표현 칸은 "One-second 6D/12D motion tokens"입니다. 손목 자세 주석이 CoD의 정답 토큰으로 쓰인다는 뜻입니다. 따라서 이 1,880시간은 "행동 레이블 없는 영상"이 아니라 **손 자세가 주석된 영상**입니다. 레이블 없는 영상의 효과를 보려면 같은 사람 영상에서 주석을 지우고 RL·미래 예측 손실만 쓰는 대조가 필요한데, 그런 실험은 없습니다.

04. 주장 검증: 수치 재계산, 공개 자료 대조, 구현 가능성

- **대상:** arXiv:2610.37666v1 본문, 부록, 프로젝트 페이지(HTML, 2026-10-29 저장).
- **공식 코드:** 없습니다. 프로젝트 페이지의 Code·Model 버튼은 "soon"으로 비활성이고, 페이지 저장소(`thinkworld-project/thinkworld-project.github.io` @ `30b9dab`)에는 페이지 파일만 있습니다. 그래서 코드 대조 대신 표 재계산과 공개 리더보드 대조를 했습니다.
- **대조한 외부 자료:**
  - LIBERO-PRO 공식 리더보드: `Zxy-MLlab/LIBERO-PRO` README @ `eafdb80`
  - LIBERO-Plus 공식 리더보드: `sylvestf/LIBERO-plus` README @ `4976dc3`
  - MolmoAct2 README: `allenai/molmoact2` @ `6070080`
- **스크립트:** `analysis/table_check.py`, `analysis/reward_toy.py`. 둘 다 CPU, numpy·scipy만 씁니다.

1. 수치 재계산

#	주장·수치 (출처)	재계산	판정
C1	Table 6 Macro/Micro, Fig. 1·3 막대	Macro 32.78 / 62.22 / 45.57 / 94.45, Micro 36.67 / 60.0 / 44.17 / 93.33. Fig. 1의 ID 100·OOD 88.9는 과제 3개 평균	✅ 일치
C2	"가장 강한 기준선보다 높다"(부록 C.1)	112/120 대 72/120, Wilson [87.4, 96.6] 대 [51.1, 68.3], Fisher $p = 6.4\times10^{-10}$. 설정별로는 6개 중 3개만 $p < 0.05$	✅ 전체는 매우 유의 (seed 1개)
C3a	"ID에서는 비슷하다"(Sec. 4.2)	ID 60/60 대 47/60(MolmoAct2), $p = 1.2\times10^{-4}$	❌ ID에서도 유의하게 앞섬
C3b	"기준선이 OOD에서 크게 떨어진다"(Fig. 3 캡션)	컵 걸기 OOD에서 MolmoAct2 +20.0%p, LaWAM +20.0%p	❌ 과제 하나에서는 반대
C4a	LIBERO 평균, "두 벤치마크 모두 최고"	ThinkWorld 97.25 대 VLA-JEPA 97.2 (차이 0.05%p). MolmoAct는 suite 값으로 86.8인데 86.6으로 표기	⚠️ 사실상 동률, 표기 오차 1건
C4b	LIBERO-PRO 기준선 값 "공식 저장소에서 가져옴"	공식 리더보드의 suite별 값을 평균하면 OpenVLA, π0, π0.5, MolmoAct 모두 최대 0.05%p 차이	✅ 일치
C4c	LIBERO-PRO 평균 55.6 "최고"	평균은 최고(+2.4%p 대 π0.5). 축별로는 Task 1위, Object 6개 중 최하, Environment는 OpenVLA(68.0)가 더 높음	✅ 평균만
C4d	VLA-JEPA LIBERO-PRO 평균 48.5†	축 값으로 48.58	⚠️ 반올림 0.1 차이
C5	Table 3 누적 이득	평균 40.16 → 40.68 → 50.40 → 54.38 → 55.64. 총 이득 15.5%p 중 미래 예측 63%, CoD 26%, RL 8%, 이력 3%	✅ 일치. 해석은 `03` §1
C6	Table 2 코사인과 Δ	CoD-on 값의 허용 구간이 전체 패치 [0.735, 0.739), 상위 25% [0.616, 0.624)로 비어 있지 않음	✅ 반올림 정합
C7	Table 4 규모, "44%가 사람 영상, 행동 레이블 없음"(프로젝트 페이지)	합계와 주파수 정합. 사람 비율은 시간 44.0%, 프레임 52.0%, 에피소드 48.2%. 사람 데이터의 행동 칸은 "1초 6D/12D motion tokens"(손목 자세 주석)	✅ 44%는 시간 기준 / ❌ "레이블 없음"은 손 자세 주석을 씀
C8	Table 8 LIBERO-Plus Avg	단순 평균과 다름(ThinkWorld 73.41). 리더보드 11행으로 차원 가중치를 추정(RMSE 0.13%p)하면 69.66 / 61.36 / 69.66 / 71.73으로 보고값과 0.3%p 안에서 맞음	✅ 과제 수 가중 평균

#	주장·수치 (출처)	재계산	판정
C8b	"공개 결과가 있는 방법만 나열"	리더보드에는 π0 53.6, RIPT-VLA 68.4, OpenVLA-OFT_m 67.9, UniVLA 43.9 등이 있는데 표에 없음. 넣어도 ThinkWorld가 1위	⚠️ 선택적 나열, 순위 영향 없음
C9	Table 9 지연	wall/50 = 368.8, 935.2, 326.2 ms로 p50·p95와 정합	✅
C10	"RL로 CoD를 확장한다"(Sec. 3.3 제목)	RL은 2k iteration(SFT의 1.3%), 후보 1.02M개, 평균 +1.26%p, Object −1.2·Semantic −0.5	⚠️ 규모·효과가 작음
C11	"사람 영상이 계속 성능을 올린다" (Fig. 6)	45.4 → 47.8%(+2.4%p), 같은 학습량 로봇 대조 대비 +1.2%p, seed 1개	⚠️ 방향은 맞지만 작음
C12	"사람 영상만으로 기술 조합"(Sec. 4.3)	정성 사례만 있음. 시행 수·성공률·기준선 없음	⚠️ 정량 근거 없음
C13	형식 오류 벌칙 0.05 (부록 A.6)	"CoD 있음 대 없음" 보상 차이(약 0.031)의 1.6배. 그룹에 하나 섞이면 정상 후보 advantage 폭이 19-49%로 줄어듦	⚠️ `03` §3
C14	비교 기준선 구성	실물은 MolmoAct2, LIBERO는 MolmoAct(이전 버전). 공개 체크포인트 MolmoAct2-LIBERO가 Table 1에 없음	⚠️ 가장 가까운 기준선 누락

2. 재현에 필요한 정보 체크리스트

항목	논문에 있음	없음
모델 구성	백본, expert 크기, 질의 64개, decoder 6층, DINOv3 해상도	미래 decoder 폭, MLP 크기
학습 하이퍼파라미터	단계별 반복 수, 학습률, 배치, seed, GPU 수, 옵티마이저, GRPO clip·KL·λ	단계별 데이터 표집 가중치, VQA 혼합 비율
움직임 토큰	FAST, 어휘 2,048, 1초 창, 정규화 스케일, 좌표계	FAST의 DCT 스케일·BPE 학습 데이터 비율
보상	Eq. 6, 가중치 규칙, 형식 오류 벌칙	"거의 정지한 표적"의 판정 기준
평가	실물 시행 분모, LIBERO 사후학습 50k	LIBERO-PRO·Plus 평가 seed와 시행 수, 실물 OOD 설정 목록
공개물	없음	코드, 가중치, 실험실 실물 데이터(색 맞추기 60, 컵 걸기 45, 분류 100, 오븐 원자 기술 100 + 사람 90 에피소드)

3. 공개 자료와 다른 점

#	내용	영향
E1	프로젝트 페이지는 "44% egocentric human video, no action labels"라고 쓰지만, 논문 Table 4·5는 사람 데이터에 손목 움직임 토큰(자세 주석)을 씁니다.	핵심 주장인 "레이블 없는 영상으로부터의 학습"의 범위를 좁혀 읽어야 합니다.
E2	MolmoAct2 README의 2026-08-22 공지에 따르면 LeRobot MolmoAct2 미세조정 스크립트 문제가 고쳐졌습니다. ThinkWorld는 기준선을 LeRobot 레시피로 학습했습니다.	기준선이 수정 전 스크립트로 학습되었다면 실물 비교가 불리했을 수 있습니다. 논문만으로는 확인할 수 없습니다.
E3	페이지 하단 BibTeX의 venue 자리에 "Venue 2027"이 주석 처리되어 있습니다.	아직 심사 전이거나 미정입니다.

4. 구현 가능성 판단

4.1 공식 코드로 재현

불가능합니다. 코드와 가중치가 공개되지 않았습니다("soon"). 공개되더라도 논문 규모는 다음과 같습니다.

- VLM SFT: H100 128장 × 150k iteration
- RL: H100 64장
- YAM 적응: H100 64장
- 실물 평가: YAM 양팔과 RealSense D405 3대, RTX 3090 추론

4.2 이 맥(M4 Pro, CPU + Apple GPU MPS, CUDA 없음)에서 할 수 있는 것

단계	가능 여부	근거
표·그림·리더보드 재계산, 보상 toy	✅ 완료	`table_check.py`, `reward_toy.py` (설치 없음)
"결과 기반 RL"의 축소 toy (이산 움직임 토큰 + 선형 순방향 모델 + 예측-관찰 보상 GRPO)	✅ 가능	numpy만으로 수 분. 레이블 없는 전이에서 토큰을 얼마나 복원하는지 측정 가능
FAST 토크나이저로 사람·로봇 손목 궤적 토큰화	조건부	openpi 또는 transformers 설치와 EgoDex·DROID 일부 다운로드가 필요합니다. CPU로 충분합니다
DINOv3 특징으로 보상 폭 실측(같은 장면 잡음 대 CoD 차이)	조건부	torch 설치와 DINOv3 가중치(라이선스 동의) 필요. ViT-H 추론은 MPS로 될 것으로 보이나 확인하지 않았습니다
공개 MolmoAct2-LIBERO 체크포인트로 LIBERO-PRO 평가(빠진 기준선 채우기)	조건부	LIBERO(MuJoCo, CPU)와 MolmoAct2 설치가 필요합니다. MPS 추론 속도와 맥 설치 가능 여부는 확인하지 않았습니다
Qwen3-VL-2B 전체 미세조정	❌	2B 파라미터를 BF16 + Adam으로 학습하려면 통합 메모리 24 GiB를 넘습니다. LoRA 소규모 실험만 고려할 수 있습니다

4.3 아이디어를 다시 구현하는 경우

구성 요소	난이도	메모
CoD 토큰(FAST로 손목 delta 토큰화)	낮음	openpi의 FAST가 공개되어 있습니다. 사람 좌표계 변환(중력 정렬 + yaw)만 직접 구현하면 됩니다
CoD 조건부 DINO 미래 예측 헤드	낮음-중간	질의 64개 + 6층 cross-attention decoder. Eq. 5 손실
세계 상상 GRPO	중간	VLM 위 GRPO 인프라(K = 4 생성 + 동결 projector 평가)가 필요합니다. 형식 오류 처리와 표준화 설계가 신호를 좌우합니다(`03` §3)
action expert 결합	중간	MolmoAct2 action expert와 LeRobot 통합이 공개되어 있습니다
데이터·규모	높음	데이터 8종 4,276시간 정렬, 표집 가중치 미공개, H100 수백 장 규모

요약: 아이디어 수준의 구현은 공개 구성 요소(Qwen3-VL, MolmoAct2 expert, FAST, DINOv3, LIBERO-PRO/Plus)로 가능합니다. 다만 이 논문 성능의 대부분은 미래 예측 보조 손실과 대규모 데이터에서 나오고(`03` §1), RL의 몫은 작습니다. 그래서 가장 싸고 효과적인 재구현 경로는 **기존 VLA에 1초 뒤 DINO 특징 예측 보조 손실을 붙이는 것**입니다. CoD와 RL은 그다음에 더하는 것이 순서입니다.

02. 선행연구와 계보

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호이고, arXiv ID는 논문 참고문헌 목록의 값을 옮겼습니다. LIBERO-PRO·LIBERO-plus 리더보드와 MolmoAct2 README는 원문을 직접 확인했습니다(§5). 나머지 논문은 따로 열어 검증하지 않았습니다.

1. 계보도

```
[VLA]  RT-2 [9] → OpenVLA [41] → π0 [7] → π0.5 [34] → GR00T N1 [6], MolmoAct [43] → MolmoAct2 [25]
          |                                                              (action expert와 YAM 데이터를 ThinkWorld가 그대로 씀)
[중간 추론을 넣은 VLA]
   텍스트 계획: ECoT [79], ThinkAct [33] (같은 그룹, RL로 계획 강화)
   공간 궤적: MolmoAct [43]   잠재 사고: Fast-ThinkAct [32] (같은 그룹)   거친 행동: ACoT-VLA
   추론 지연 없는 추론: TacitVLA [54] arXiv:2610.17540
          |
[사람 영상에서 행동 신호]
   잠재 행동: LAPA [76], UniVLA [10], Moto [18], CoNLA [21]    ← 레이블 없이 확장, 대신 외관·카메라 움직임이 섞임
   명시 감독: EgoMimic [36], EgoScale, EgoVLA [74], EgoWAM [44] ← 자세 추정·대응이 필요
          |
[미래 예측·세계 모델]
   Dreamer [28, 29], V-JEPA 2 [3], Cosmos [1, 2] → VLA-JEPA [64], DreamVLA, LaWAM [15], InternVLA-A1 [12], FoMoVLA [46]
   세계-행동 모델: WorldVLA [13], mimic-video [56], World Action Models [77], Cosmos Policy [42], Hydra-0 [45]
          ▼
★ ThinkWorld: 공유 움직임 토큰(CoD) + CoD 조건부 DINOv3 미래 예측 + 예측-관찰 일치 보상 GRPO.
   추론과 예측은 학습에만 쓰고, 배포는 일반 VLA와 같습니다.
```

차별점: 잠재 행동 모델과 달리 CoD는 실제 손목 움직임(사람 손 자세, 로봇 EEF)으로 정답이 정해진 이산 토큰입니다. 미래 예측 VLA와 달리 예측을 계획이나 행동 출력에 쓰지 않습니다. 예측은 학습 중 CoD를 평가하는 데만 씁니다(Sec. 2 "In contrast, ThinkWorld does not use future prediction as the control output").

2. 구성 요소별 출처

역할	출처	ThinkWorld에서의 쓰임
VLM 백본	Qwen3-VL-2B [4]	전체 미세조정(SFT, RL), YAM 과제는 LoRA
연속 행동 출력	MolmoAct2 action expert [25]	36블록 flow-matching expert. Action SFT는 VLM을 고정하고 학습("knowledge insulating" [23]을 따름)
움직임 토큰화	FAST [57]	1초 손목 delta 6D/12D → 어휘 2,048
미래 표적 공간	DINOv3 ViT-H/16+ [63]	224×224 → 14×14 패치 × 1,280차원, 동결
움직임 가중 유사도	MV2MAE [61] (motion-aware 가중의 근거로 인용)	Eq. 6의 순위 기반 가중치
RL 알고리즘	GRPO [62], GDPO [51] (같은 그룹)	K = 4, 그룹 후 배치 표준화
사람 데이터	EgoDex [30], EgoVerse [58]	1,880시간, 손목 자세 주석 사용

역할	출처	ThinkWorld에서의 쓰임
로봇 데이터	MolmoAct2-BimanualYAM [25], DROID [37], RoboCOIN [72], Bridge [69], RT-1 [55], BC-Z [35]	2,396시간
VQA 보존	PixMo-Cap [22], Molmo2 [20], RoboPoint [78], RoboVQA [60]	언어 능력 망각 방지
평가	LIBERO [49], LIBERO-PRO, LIBERO-Plus [26], SimplerEnv [47]	시뮬레이션 일반화
기준선 학습	LeRobot [11]	실물 기준선 레시피

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

논문	관계
Hydra-0 (`hydra0/`, [45])	같은 NVIDIA이고 둘 다 "미래 예측"을 쓰지만 용도가 반대입니다. Hydra-0은 action flow에 조건화된 비디오 world model 자체를 시뮬레이터와 평가기로 씁니다. ThinkWorld는 1초 뒤 DINO 특징만 예측하고, 그 예측을 학습 신호로만 쓴 뒤 배포에서 버립니다. Hydra-0 분석에서 본 "평가 기준이 시뮬레이터"라는 문제가 ThinkWorld의 RL 보상에도 비슷하게 있습니다. 보상의 기준이 실제 결과가 아니라 모델 자신의 예측 일치도입니다.
AW-0 (`agentic_wam/`)	AW-0은 코드·미래 영상·행동을 한 MoT에서 함께 denoise하고, 계획(코드)을 추론 때도 생성합니다. ThinkWorld의 CoD는 손목 움직임 토큰이고 추론 때는 생성하지 않습니다. 두 논문 모두 "계획 스트림"의 기여를 ablation으로 주장하므로, AW-0 분석의 "같이 빠지는 것" 점검이 여기에도 적용됩니다. ThinkWorld의 Table 3에서 미래 예측 손실을 더하면 Env +24.6%p인데, 이 손실만 따로 떼어 본 대조(CoD 없이 미래 예측만)는 있습니다. 반면 "CoD는 있고 미래 예측은 없는" 대조는 없습니다.
FlashDexRetarget, Do as I Do (`flashdexretarget/`, `do_as_i_do/`)	사람 시연을 로봇 데이터로 바꾸는 명시적 리타겟팅 계열입니다. ThinkWorld가 "자세 추정과 대응이 필요하다"고 비판하는 쪽입니다. ThinkWorld도 사람 손목 자세 주석을 쓰지만 기구학 대응은 하지 않고 공유 토큰 공간에 넣을 뿐입니다. 실행 가능한 로봇 궤적이 필요하면 리타겟팅이, VLM 표현만 바꾸려면 ThinkWorld 방식이 맞습니다.
DexPolicy, GQKAE (`dexpolicy/`, `gqkae/`)	둘 다 GRPO의 advantage 설계 문제를 다뤘습니다. DexPolicy는 궤적 전체에 같은 advantage를 주는 구현이었고, GQKAE는 최선 표본 NLL 항이 있었습니다. ThinkWorld도 후보 하나의 advantage를 모든 토큰이 공유하고, 그룹 표준화 뒤 배치 표준화를 합니다. 여기에 형식 오류 벌칙이 보상 폭보다 커서 표준화에 끼치는 영향이 큽니다(`03` §3).

4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

주제	관련성	근거 수준
역동역학(inverse dynamics) 모델 기반 의사 레이블링 (예: VPT 계열)	"관찰된 미래를 가장 잘 설명하는 행동 토큰을 고른다"는 RL 목표는 사실상 학습된 순방향 모델을 통한 역동역학 추론입니다. 의사 레이블 + 지도학습이 GRPO보다 단순한 대안입니다.	내 해석. 서지 확인 필요
보조 손실로서의 미래 예측 (예: 자기지도 표현 학습의 future prediction)	Table 3에서 이득의 63%가 미래 예측 보조 손실에서 나옵니다. 이 논문의 이득은 RL보다 보조 손실 문헌과 더 가깝습니다.	Table 3 재계산
TacitVLA [54]	"추론 지연 없는 추론 VLA"라는 같은 문제를 다룹니다. 학습 때만 추론을 쓰는 설계와 직접 비교할 만합니다.	논문 인용. 내용 미확인

5. GitHub 정리 (2026-10-29 `gh api` 확인)

공식 코드와 가중치는 없습니다. 프로젝트 페이지 저장소에도 페이지 HTML·JS와 그림·영상, 그림 빌드 스크립트만 있습니다.

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
thinkworld-project/thinkworld-project.github.io	프로젝트 페이지 (Code·Model 버튼 비활성)	공식	표기 없음	0	2026-10-28	`30b9dab` (파일 목록)
allenai/molmoact2	action expert, BimanualYAM 데이터, 실물 기준선, MolmoAct2-LIBERO 체크포인트	구성요소 공식	Apache-2.0	820	2026-10-02	`6070080` (README)
QwenLM/Qwen3-VL	VLM 백본	구성요소 공식	Apache-2.0	20,136	2026-01-30	`9658872` (메타데이터)
facebookresearch/dinov3	미래 특징 표적	구성요소 공식	DINOv3 License (SPDX 없음)	11,643	2026-07-15	`6876159` (메타데이터)
Physical-Intelligence/openpi	FAST 토크나이저	구성요소 공식	Apache-2.0	14,442	2026-08-24	`215abfb` (메타데이터)
apple-aiml-research/ml-egodex	EgoDex 데이터	데이터 공식	SPDX 없음	404	2026-09-11	`718d9eb` (메타데이터)
GaTech-RL2/EgoVerse	EgoVerse 데이터	데이터 공식	MIT	575	2026-10-27	`9a4194b` (메타데이터)
Zxy-MLlab/LIBERO-PRO	LIBERO-PRO 평가와 리더보드	평가 공식	MIT	347	2026-07-17	`eafdb80` (리더보드와 Table 1 대조)
sylvestf/LIBERO-plus	LIBERO-Plus 평가와 리더보드	평가 공식	표기 없음	486	2026-01-21	`4976dc3` (리더보드와 Table 8 대조)
Lifelong-Robot-Learning/LIBERO	LIBERO	평가 공식	MIT	2,488	2025-03-15	`8f1084e` (메타데이터)
simpler-env/SimplerEnv	SimplerEnv	평가 공식	MIT	1,181	2026-09-30	`eddb569` (메타데이터)
ginwind/VLA-JEPA	LIBERO 기준선	기준선 공식	Apache-2.0	622	2026-09-29	`ec90777` (README)
RLinf/LaWAM	실물 기준선 LaWAM으로 보이는 저장소	공식 여부 미확인	표기 없음	158	2026-10-11	`c12168d` (메타데이터)
Zhangwenyao1/DreamVLA	LIBERO-Plus 기준선	공식	표기 없음	373	2026-01-06	`2318020` (메타데이터)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
huggingface/lerobot	기준선 학습 레시피	의존성	Apache-2.0	28,554	2026-10-29	`72e1d9e` (메타데이터)
jasper0314-huang/fast-thinkact	같은 그룹의 선행 연구 Fast-ThinkAct 페이지	관련	표기 없음	0	2026-06-17	`d8515e4` (README는 페이지 템플릿)

메모:

- MolmoAct2 README의 2026-08-22 공지에 따르면 LeRobot의 MolmoAct2 미세조정 스크립트 문제가 그날 고쳐졌습니다. ThinkWorld의 실물 기준선이 LeRobot 레시피로 학습되었는데, 그 학습이 수정 전인지 후인지는 논문에서 알 수 없습니다.
- VLA-JEPA README에는 LIBERO-Plus 평가 코드가 있습니다. 하지만 ThinkWorld Table 8은 "공개 결과가 있는 방법만"이라며 VLA-JEPA를 넣지 않았습니다. VLA-JEPA가 LIBERO-Plus 수치를 공개했는지는 확인하지 않았습니다.

한계: 4절의 서지는 사전 지식에 근거합니다. 게시 전에 원문을 확인해야 합니다.