

Elements d'Algorithmique

CMTD5: Recherche dichotomique

Daniela Petrişan
Université de Paris, IRIF



INSTITUT
DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE
FONDAMENTALE



Trouver une valeur dans un tableau

Entrée : un tableau T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHERCHESEQUENTIELLE (T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T

3: **pour** $i \leftarrow 0$ à $n - 1$ **faire**

4: **si** $T[i]=x$ **alors**

5: **retourne** i

6: **retourne** NonTrouvé

Trouver une valeur dans un tableau

Entrée : un tableau T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHERCHESEQUENTIELLE (T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T

3: **pour** $i \leftarrow 0$ à $n - 1$ **faire**

4: **si** $T[i]=x$ **alors**

5: **retourne** i

6: **retourne** NonTrouvé

Complexité dans le pire des cas : $O(n)$

Trouver une valeur dans un tableau

Entrée : un tableau T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

```
1: fonction RECHERCHESEQUENTIELLE ( $T, x$ )  
2:    $n \leftarrow$  longueur de  $T$   
3:   pour  $i \leftarrow 0$  à  $n - 1$  faire  
4:     si  $T[i]=x$  alors  
5:       retourne  $i$   
6:   retourne NonTrouvé
```

Complexité dans le pire des cas : $O(n)$

Nous pouvons faire mieux si le tableau est trié !

Recherche dichotomique: Principe

Exemple. Rechercher l'élément 27 dans le tableau suivant :

l ↓					mid ↓					r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Exemple. Rechercher l'élément 27 dans le tableau suivant :

l ↓ 0	1	2	3	4	mid ↓ 5	6	7	8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$$l = 0, r = 10$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 5$$

$$27 > 12$$

Exemple. Rechercher l'élément 27 dans le tableau suivant :

l ↓ 0	1	2	3	4	mid ↓ 5	6	7	8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

0	1	2	3	4	5	l ↓ 6	7	mid ↓ 8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$$l = 0, r = 10$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 5$$

$$27 > 12$$

$$l = 6, r = 10$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 8$$

$$27 < 29$$

Exemple. Rechercher l'élément 27 dans le tableau suivant :

l ↓ 0	1	2	3	4	mid ↓ 5	6	7	8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

0	1	2	3	4	5	l ↓ 6	7	mid ↓ 8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

0	1	2	3	4	5	l,mid ↓ 6	r ↓ 7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$l = 0, r = 10$

$mid = (l + r) / 2 = 5$

$27 > 12$

$l = 6, r = 10$

$mid = (l + r) / 2 = 8$

$27 < 29$

$l = 6, r = 7$

$mid = (l + r) / 2 = 6$

$27 > 18$

Exemple. Rechercher l'élément 27 dans le tableau suivant :

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$l = 0, r = 10$

$mid = (l + r) / 2 = 5$

$27 > 12$

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$l = 6, r = 10$

$mid = (l + r) / 2 = 8$

$27 < 29$

						l,mid		r		
						↓		↓		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$l = 6, r = 7$

$mid = (l + r) / 2 = 6$

$27 > 18$

							l,mid,r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$l = 7, r = 7$

$mid = (l + r) / 2 = 7$

$27 = 27$, donc renvoie 7

Exemple. Rechercher l'élément 25 dans le tableau suivant :

l ↓					mid ↓					r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Exemple. Rechercher l'élément 25 dans le tableau suivant :

l ↓ 0	1	2	3	4	mid ↓ 5	6	7	8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$$l = 0, r = 10$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 5$$

$$25 > 12$$

Exemple. Rechercher l'élément 25 dans le tableau suivant :

l ↓					mid ↓					r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l ↓		mid ↓		r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$$l = 0, r = 10$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 5$$

$$25 > 12$$

$$l = 6, r = 10$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 8$$

$$25 < 29$$

Exemple. Rechercher l'élément 25 dans le tableau suivant :

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l,mid	r			
						↓	↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$$l = 0, r = 10$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 5$$

$$25 > 12$$

$$l = 6, r = 10$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 8$$

$$25 < 29$$

$$l = 6, r = 7$$

$$\text{mid} = (l + r) / 2 = 6$$

$$25 > 18$$

Exemple. Rechercher l'élément 25 dans le tableau suivant :

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l,mid		r		
						↓		↓		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l,mid,r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

$l = 0, r = 10$

$mid = (l + r) / 2 = 5$

$25 > 12$

$l = 6, r = 10$

$mid = (l + r) / 2 = 8$

$25 < 29$

$l = 6, r = 7$

$mid = (l + r) / 2 = 6$

$25 > 18$

$l = 7, r = 7$

$mid = (l + r) / 2 = 7$

$25 < 27$, donc $r := 6 < l$, renvoie NonTrouvé

Recherche dichotomique: Principe

- La **recherche dichotomique** est un algorithme permettant de trouver une valeur dans un tableau trié. Cet algorithme s'appuie sur l'approche «**diviser pour régner**».

Recherche dichotomique: Principe

- La **recherche dichotomique** est un algorithme permettant de trouver une valeur dans un tableau trié. Cet algorithme s'appuie sur l'approche «**diviser pour régner**».
- **Idée clé** : Si le tableau est trié, on peut comparer la valeur recherchée avec le milieu du tableau et on peut ignorer une moitié du tableau pour le reste de l'exécution.

Recherche dichotomique: Principe

- La **recherche dichotomique** est un algorithme permettant de trouver une valeur dans un tableau trié. Cet algorithme s'appuie sur l'approche «**diviser pour régner**».
- **Idée clé** : Si le tableau est trié, on peut comparer la valeur recherchée avec le milieu du tableau et on peut ignorer une moitié du tableau pour le reste de l'exécution.
- L'algorithme de **recherche dichotomique** répète cette procédure, en divisant à chaque étape par deux la taille du tableau restant.

Recherche dichotomique: Principe

- La **recherche dichotomique** est un algorithme permettant de trouver une valeur dans un tableau trié. Cet algorithme s'appuie sur l'approche «**diviser pour régner**».
- **Idée clé** : Si le tableau est trié, on peut comparer la valeur recherchée avec le milieu du tableau et on peut ignorer une moitié du tableau pour le reste de l'exécution.
- L'algorithme de **recherche dichotomique** répète cette procédure, en divisant à chaque étape par deux la taille du tableau restant.
- Soit la valeur est trouvée \Rightarrow retourner l'index;
soit un tableau vide est obtenu \Rightarrow retourner NonTrouvé.

Recherche dichotomique: Pseudo-code récursif

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICO(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T

3: **retourne** RECHDICHOREC($T, 0, n - 1, x$)

Exemple. Rechercher l'élément 27

l ↓ 0	1	2	3	4	mid ↓ 5	6	7	8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l ↓ 6		mid ↓ 8		r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid ↓ 6	r ↓ 7			
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r ↓ 7			
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICO(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T

3: **retourne** RECHDICHOREC(T, 0, n - 1, x)

4: **fonction** RECHDICHOREC(T, l, r, x)

Exemple. Rechercher l'élément 27

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l,mid		r		
						↓		↓		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l,mid,r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICO(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T

3: **retourne** RECHDICHOREC(T, 0, n - 1, x)

4: **fonction** RECHDICHOREC(T, l, r, x)

5: **si** $r < l$ **alors retourne** NonTrouvé

Exemple. Rechercher l'élément 27

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l,mid	r			
						↓	↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l,mid,r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICO(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T

3: **retourne** RECHDICHOREC(T, 0, n - 1, x)

4: **fonction** RECHDICHOREC(T, l, r, x)

5: **si** $r < l$ **alors retourne** NonTrouvé

6: $mid \leftarrow (l + r)/2$

Exemple. Rechercher l'élément 27

l ↓ 0	1	2	3	4	mid ↓ 5	6	7	8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l ↓ 6		mid ↓ 8		r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l,mid ↓ 6	r ↓ 7			
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l,mid,r ↓ 7			
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICHO(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T

3: **retourne** RECHDICHOREC(T, 0, n - 1, x)

4: **fonction** RECHDICHOREC(T, l, r, x)

5: **si** $r < l$ **alors retourne** NonTrouvé

6: $mid \leftarrow (l + r)/2$

7: **si** $T[mid] = x$ **alors**

Exemple. Rechercher l'élément 27

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid	r			
						↓	↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICO(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T

3: **retourne** RECHDICHOREC(T, 0, n - 1, x)

4: **fonction** RECHDICHOREC(T, l, r, x)

5: **si** $r < l$ **alors retourne** NonTrouvé

6: $mid \leftarrow (l + r)/2$

7: **si** $T[mid] = x$ **alors retourne** mid

Exemple. Rechercher l'élément 27

l ↓ 0	1	2	3	4	mid ↓ 5	6	7	8	9	r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l ↓ 6		mid ↓ 8		r ↓ 10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l,mid ↓ 6	r ↓ 7			
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l,mid,r ↓ 7			
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

```
1: fonction RECHDICO(T, x)
2:   n ← longueur de T
3:   retourne RECHDICHOREC(T, 0, n - 1, x)
4: fonction RECHDICHOREC(T, l, r, x)
5:   si r < l alors retourne NonTrouvé
6:   mid ← (l + r)/2
7:   si T[mid] = x alors retourne mid
8:   sinon
9:     si T[mid] < x alors
10:       retourne RECHDICHOREC(T, mid + 1, r, x)
```

Exemple. Rechercher l'élément 27

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid	r			
						↓	↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45


							l, mid, r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

```
1: fonction RECHDICO( $T, x$ )
2:    $n \leftarrow$  longueur de  $T$ 
3:   retourne RECHDICHOREC( $T, 0, n - 1, x$ )
4: fonction RECHDICHOREC( $T, l, r, x$ )
5:   si  $r < l$  alors retourne NonTrouvé
6:    $mid \leftarrow (l + r)/2$ 
7:   si  $T[mid] = x$  alors retourne  $mid$ 
8:   sinon
9:     si  $T[mid] < x$  alors
10:       retourne RECHDICHOREC( $T, mid + 1, r, x$ )
11:     sinon
12:       retourne RECHDICHOREC( $T, l, mid - 1, x$ )
```

Exemple. Rechercher l'élément 27



Recherche dichotomique: Pseudo-code itératif

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICHOLITÉRATIVE(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T , $l \leftarrow 0$, $r \leftarrow n - 1$

3: **tant que** $l \leq r$ **faire**

Exemple. Rechercher l'élément 27

l ↓					mid ↓					r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l ↓		mid ↓		r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid ↓	r ↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r ↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICHOLITÉRATIVE(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T , $l \leftarrow 0$, $r \leftarrow n - 1$

3: **tant que** $l \leq r$ **faire**

4: $mid \leftarrow (l + r) / 2$

5: **si** $T[mid] = x$ **alors**

6: **retourne** mid

Exemple. Rechercher l'élément 27

l ↓					mid ↓					r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l ↓		mid ↓		r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid ↓	r ↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r ↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICHOLITÉRATIVE(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T , $l \leftarrow 0$, $r \leftarrow n - 1$

3: **tant que** $l \leq r$ **faire**

4: $mid \leftarrow (l + r)/2$

5: **si** $T[mid] = x$ **alors**

6: **retourne** mid

7: **sinon**

8: **si** $T[mid] < x$ **alors**

9: $l \leftarrow$

Exemple. Rechercher l'élément 27

l ↓					mid ↓					r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l ↓		mid ↓		r ↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid ↓	r ↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r ↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

1: **fonction** RECHDICHOLITÉRATIVE(T, x)

2: $n \leftarrow$ longueur de T, $l \leftarrow 0$, $r \leftarrow n - 1$

3: **tant que** $l \leq r$ **faire**

4: $mid \leftarrow (l + r) / 2$

5: **si** $T[mid] = x$ **alors**

6: **retourne** mid

7: **sinon**

8: **si** $T[mid] < x$ **alors**

9: $l \leftarrow mid + 1$

Exemple. Rechercher l'élément 27

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid	r			
						↓	↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

```
1: fonction RECHDICHOLITÉRATIVE(T, x)
2:   n ← longueur de T, l ← 0, r ← n - 1
3:   tant que l ≤ r faire
4:     mid ← (l + r)/2
5:     si T[mid] = x alors
6:       retourne mid
7:     sinon
8:       si T[mid] < x alors
9:         l ← mid + 1
10:      sinon
11:        r ←
```

Exemple. Rechercher l'élément 27

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid	r			
						↓	↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

```
1: fonction RECHDICHOLITÉRATIVE(T, x)
2:   n ← longueur de T, l ← 0, r ← n - 1
3:   tant que l ≤ r faire
4:     mid ← (l + r)/2
5:     si T[mid] = x alors
6:       retourne mid
7:     sinon
8:       si T[mid] < x alors
9:         l ← mid + 1
10:      sinon
11:        r ← mid - 1
```

Exemple. Rechercher l'élément 27

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid	r			
						↓	↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Entrée : un tableau trié T et un élément x

Sortie : i tel que $T[i] = x$ ou NonTrouvé

```
1: fonction RECHDICHOLITÉRATIVE(T, x)
2:   n ← longueur de T, l ← 0, r ← n - 1
3:   tant que l ≤ r faire
4:     mid ← (l + r)/2
5:     si T[mid] = x alors
6:       retourne mid
7:     sinon
8:       si T[mid] < x alors
9:         l ← mid + 1
10:      sinon
11:        r ← mid - 1
12:   retourne NonTrouvé
```

Exemple. Rechercher l'élément 27

l					mid					r
↓					↓					↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l		mid		r
						↓		↓		↓
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

						l, mid	r			
						↓	↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

							l, mid, r			
							↓			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	6	10	12	18	27	29	37	45

Recherche dichotomique: Correction

RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne i tel que $l \leq i \leq r$ et $T[i] = x$ ou NonTrouvé si x n'est pas dans le tableau dans l'intervalle $T[l, \dots, r]$.

RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne i tel que $l \leq i \leq r$ et $T[i] = x$ ou NonTrouvé si x n'est pas dans le tableau dans l'intervalle $T[l, \dots, r]$.

Preuve. Récurrence sur la taille de l'intervalle $r-l+1$.

RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne i tel que $l \leq i \leq r$ et $T[i] = x$ ou NonTrouvé si x n'est pas dans le tableau dans l'intervalle $T[l, \dots, r]$.

Preuve. Récurrence sur la taille de l'intervalle $r-l+1$.

Cas de base: $r-l+1=0$. Dans ce cas $r < l$, c'est-à-dire la section du tableau est vide, donc x n'est pas là. L'algorithme retourne correctement NonTrouvé dans ce cas.

RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne i tel que $l \leq i \leq r$ et $T[i] = x$ ou NonTrouvé si x n'est pas dans le tableau dans l'intervalle $T[l, \dots, r]$.

Preuve. Récurrence sur la taille de l'intervalle $r-l+1$.

Cas de base: $r-l+1=0$. Dans ce cas $r < l$, c'est-à-dire la section du tableau est vide, donc x n'est pas là. L'algorithme retourne correctement NonTrouvé dans ce cas.

Hérédité : Nous supposons que la propriété est vraie lorsque $r-l+1 < n$, où $n \geq 1$, et nous la prouvons pour $r-l+1 = n$.

RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne i tel que $l \leq i \leq r$ et $T[i] = x$ ou NonTrouvé si x n'est pas dans le tableau dans l'intervalle $T[l, \dots, r]$.

Preuve. Récurrence sur la taille de l'intervalle $r-l+1$.

Cas de base: $r-l+1=0$. Dans ce cas $r < l$, c'est-à-dire la section du tableau est vide, donc x n'est pas là. L'algorithme retourne correctement NonTrouvé dans ce cas.

Hérédité : Nous supposons que la propriété est vraie lorsque $r-l+1 < n$, où $n \geq 1$, et nous la prouvons pour $r-l+1 = n$. Soit $mid = (l+r)/2$; il y a trois cas :

RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne i tel que $l \leq i \leq r$ et $T[i] = x$ ou NonTrouvé si x n'est pas dans le tableau dans l'intervalle $T[l, \dots, r]$.

Preuve. Récurrence sur la taille de l'intervalle $r-l+1$.

Cas de base: $r-l+1=0$. Dans ce cas $r < l$, c'est-à-dire la section du tableau est vide, donc x n'est pas là. L'algorithme retourne correctement NonTrouvé dans ce cas.

Hérédité : Nous supposons que la propriété est vraie lorsque $r-l+1 < n$, où $n \geq 1$, et nous la prouvons pour $r-l+1 = n$. Soit $mid = (l+r)/2$; il y a trois cas :

- $T[mid]=x$. Dans ce cas RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne mid , ce qui est correct puisque x se trouve dans le tableau à la position mid .

RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne i tel que $l \leq i \leq r$ et $T[i] = x$ ou NonTrouvé si x n'est pas dans le tableau dans l'intervalle $T[l, \dots, r]$.

Preuve. Récurrence sur la taille de l'intervalle $r-l+1$.

Cas de base: $r-l+1=0$. Dans ce cas $r < l$, c'est-à-dire la section du tableau est vide, donc x n'est pas là. L'algorithme retourne correctement NonTrouvé dans ce cas.

Hérédité : Nous supposons que la propriété est vraie lorsque $r-l+1 < n$, où $n \geq 1$, et nous la prouvons pour $r-l+1 = n$. Soit $mid = (l+r)/2$; il y a trois cas :

- $T[mid]=x$. Dans ce cas RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne mid , ce qui est correct puisque x se trouve dans le tableau à la position mid .
- $T[mid] < x$. Dans ce cas l'algorithme renvoie RECHDICHOREC($T, mid+1, r, x$). Vu que le tableau T est trié, s'il existe $l \leq i \leq r$ tel que $T[i] = x$, alors $mid+1 \leq i \leq r$; on a aussi $r - (mid+1) + 1 < n$. En utilisant l'hypothèse de récurrence, le résultat renvoyé par RECHDICHOREC($T, mid+1, r, x$) est correct.

RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne i tel que $l \leq i \leq r$ et $T[i] = x$ ou NonTrouvé si x n'est pas dans le tableau dans l'intervalle $T[l, \dots, r]$.

Preuve. Récurrence sur la taille de l'intervalle $r-l+1$.

Cas de base: $r-l+1=0$. Dans ce cas $r < l$, c'est-à-dire la section du tableau est vide, donc x n'est pas là. L'algorithme retourne correctement NonTrouvé dans ce cas.

Hérédité : Nous supposons que la propriété est vraie lorsque $r-l+1 < n$, où $n \geq 1$, et nous la prouvons pour $r-l+1 = n$. Soit $mid = (l+r)/2$; il y a trois cas :

- $T[mid]=x$. Dans ce cas RECHDICHOREC(T, l, r, x) retourne mid , ce qui est correct puisque x se trouve dans le tableau à la position mid .
- $T[mid]<x$. Dans ce cas l'algorithme renvoie RECHDICHOREC($T, mid+1, r, x$). Vu que le tableau T est trié, s'il existe $l \leq i \leq r$ tel que $T[i] = x$, alors $mid+1 \leq i \leq r$; on a aussi $r - (mid+1) + 1 < n$. En utilisant l'hypothèse de récurrence, le résultat renvoyé par RECHDICHOREC($T, mid+1, r, x$) est correct.
- $T[mid]>x$. Similaire.

Recherche dichotomique: Terminaison et Complexité

→ L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).

→ L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).

→ L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrèmente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ? Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r-l+1$ se divise par 2 :

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :
Après 1 exécution,

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ? Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :

Après 1 exécution,

- Soit $r - l + 1 \leftarrow \frac{2r}{2} - \left(\left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1 \right) + 1 = \left\lfloor \frac{l+r+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor$.

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :

Après 1 exécution,

- Soit $r - l + 1 \leftarrow \frac{2r}{2} - \left(\left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1 \right) + 1 = \left\lfloor \frac{l+r+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor$.
- Soit $r - l + 1 = \left(\left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1 \right) - \frac{2l}{2} + 1 \leq \left\lfloor \frac{l+r+1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor$.

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :
Après 1 exécution, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2 \rfloor$.

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :
Après 1 exécution, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2 \rfloor$.
Après 2 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^2 \rfloor$.

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
- Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :
- Après 1 exécution, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2 \rfloor$.
- Après 2 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^2 \rfloor$.
- Après 3 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^3 \rfloor$.

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :
- Après 1 exécution, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2 \rfloor$.
- Après 2 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^2 \rfloor$.
- Après 3 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^3 \rfloor$.
- ...Après i exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^i \rfloor$.

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
- Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :
- Après 1 exécution, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2 \rfloor$.
- Après 2 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^2 \rfloor$.
- Après 3 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^3 \rfloor$.
- ...Après i exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^i \rfloor$.
- Alors, pour que $r - l + 1 < 1$ il faut que $t/2^i < 1 \Rightarrow i > \log t$ exécutions.

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :
Après 1 exécution, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2 \rfloor$.
Après 2 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^2 \rfloor$.
Après 3 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^3 \rfloor$.
...Après i exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^i \rfloor$.
Alors, pour que $r - l + 1 < 1$ il faut que $t/2^i < 1 \Rightarrow i > \log t$ exécutions.
Après au plus $\log t + 1$ exécutions de la boucle, l'algorithme sera fini.

- L'algorithme s'exécute tant que $l \leq r$. Or, après chaque exécution de la boucle où l'algorithme n'est pas encore fini, soit $l \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor + 1$ (l s'incrémente au moins par un), soit $r \leftarrow \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor - 1$ (r se diminue au moins par un).
- Combien de fois la boucle s'exécute-t-elle au pire de cas (ex. quand $x \notin T[l \dots r]$) ?
Après chaque exécution (et si l'algorithme toujours n'a pas fini), la taille de l'intervalle $t = r - l + 1$ se divise par 2 :
Après 1 exécution, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2 \rfloor$.
Après 2 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^2 \rfloor$.
Après 3 exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^3 \rfloor$.
...Après i exécutions, $r - l + 1 \leq \lfloor t/2^i \rfloor$.
Alors, pour que $r - l + 1 < 1$ il faut que $t/2^i < 1 \Rightarrow i > \log t$ exécutions.
Après au plus $\log t + 1$ exécutions de la boucle, l'algorithme sera fini. Au pire de cas, on fait une affectation et deux comparaisons dans la boucle, alors au total $3(\log t + 1)$ comparaisons et affectations.