

Module SY5 – Systèmes d'Exploitation

Dominique Poulalhon

`dominique.poulalhon@irif.fr`

Université de Paris (Diderot)

L3 Informatique & DL Bio-Info, Jap-Info, Math-Info

Année universitaire 2021-2022

Rappel : les slides du cours sont sur le dépôt git ; ils ne contiennent que l'essentiel – ce contenu doit absolument être connu sur le bout des doigts avant d'aller en TP.

ORGANISATION DU SYSTÈME DE FICHIERS (fin)

CONSULTATION DES RÉPERTOIRES

Schéma d'un parcours de répertoire :

```
DIR *dirp = opendir(dirname);
struct dirent *entry;
while ((entry = readdir(dirp))) {
    /* traitement de l'entrée de répertoire
       basé en particulier sur (l)stat(ref),
       où ref est une référence valide de l'entrée */
}
closedir(dirp);
```

CONSULTATION DES RÉPERTOIRES

Schéma d'un parcours de répertoire :

```
DIR *dirp = opendir(dirname);
struct dirent *entry;
while ((entry = readdir(dirp))) {
    /* traitement de l'entrée de répertoire
       basé en particulier sur (l)stat(ref),
       où ref est une référence valide de l'entrée */
}
closedir(dirp);
```

Autres fonctions liées au parcours de répertoire :

```
void rewinddir(DIR *dirp);
long telldir(DIR *dirp);
void seekdir(DIR *dirp, long loc);
```

ALGORITHME DE RECHERCHE D'UN FICHIER

donnée : une référence **ref**

initialisation :

- si **ref** est une référence absolue : i-nœud courant = i-nœud racine
- sinon, i-nœud courant = i-nœud du répertoire de travail courant

tant que **ref** est non vide,

- vérifier que l'i-nœud courant est un répertoire avec les bons droits d'accès,
- lire la composante suivante de **ref**
- parcourir les entrées de l'i-nœud courant ; si une entrée coïncide avec la composante, i-nœud courant = i-nœud de la composante
- sinon, échec

retourner l'i-nœud courant

(attention, ceci occulte toute la gestion mémoire des i-nœuds)

EFFETS DES DROITS SUR LES RÉPERTOIRES

droit en lecture : nécessaire pour utiliser `opendir`

droit en exécution : nécessaire pour utiliser le répertoire dans des références (relatives ou absolues)

droit en écriture : nécessaire pour modifier le contenu du répertoire, *i.e.* la liste de ses entrées

APPARTÉ SUR LA GESTION DES DROITS

chaque utilisateur dispose d'un `umask`, qui s'applique à chaque création de fichiers, ce qui lui permet de se protéger contre la création intempestive de fichiers accordant trop de droits aux autres utilisateurs

à chaque création (avec `open`, `mkdir...`) avec un paramètre `mode`, les droits effectivement accordés sont `mode & ~umask` pour les répertoires, et `mode & ~umask & 0666` pour les fichiers ordinaires.

```
mode_t umask(mode_t mask);
```

permet de régler l'`umask`, et de récupérer l'ancienne valeur

pour accorder des droits supplémentaires, il faut un appel explicite à `chmod`

MODIFICATION DES RÉPERTOIRES

création d'une entrée de répertoire :

- avec création d'i-nœud :

```
int creat(const char *pathname, mode_t mode);  
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode); /* en O_CREAT *  
int mkdir(const char *pathname, mode_t mode);  
int symlink(const char *target, const char *linkpath);  
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);
```

MODIFICATION DES RÉPERTOIRES

création d'une entrée de répertoire :

- avec création d'i-nœud :

```
int creat(const char *pathname, mode_t mode);  
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode); /* en O_CREAT *  
int mkdir(const char *pathname, mode_t mode);  
int symlink(const char *target, const char *linkpath);  
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);
```

- sans création d'i-nœud :

```
int link(const char *oldpath, const char *newpath);
```

MODIFICATION DES RÉPERTOIRES

création d'une entrée de répertoire :

- avec création d'i-nœud :

```
int creat(const char *pathname, mode_t mode);
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode); /* en O_CREAT *
int mkdir(const char *pathname, mode_t mode);
int symlink(const char *target, const char *linkpath);
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);
```

- sans création d'i-nœud :

```
int link(const char *oldpath, const char *newpath);
```

suppression d'une entrée de répertoire

```
int unlink(const char *pathname);
int rmdir(const char *pathname);
```

modification d'une entrée de répertoire

```
int rename(const char *oldpath, const char *newpath);
```

MODIFICATION DES RÉPERTOIRES

```
int link(const char *oldpath, const char *newpath);
```

- `oldpath` est une référence valide de fichier autre qu'un répertoire (sauf si utilisateur privilégié)
 - `newpath` ne correspond à aucun lien existant,
 - `dirname(newpath)` désigne un répertoire sur le même disque que `oldpath`
-
- crée un nouveau lien physique `basename(newpath)` dans le répertoire `dirname(newpath)` vers l'i-nœud désigné par `oldpath`,
 - incrémente le compteur de liens de l'i-nœud,
 - retourne 0, ou -1 en cas d'échec.

MODIFICATION DES RÉPERTOIRES

```
int unlink(const char *pathname);
```

où `pathname` est une référence valide de fichier autre que répertoire,

- supprime le lien correspondant dans `dirname(pathname)`,
- décrémente le compteur de liens de l'i-nœud correspondant,
- si ce compteur est nul (et si le nombre d'ouvertures du fichier est nul), le fichier est supprimé,
- retourne 0, ou -1 en cas d'échec.

MODIFICATION DES RÉPERTOIRES

```
int unlink(const char *pathname);
```

où `pathname` est une référence valide de fichier autre que répertoire,

- supprime le lien correspondant dans `dirname(pathname)`,
- décrémente le compteur de liens de l'i-nœud correspondant,
- si ce compteur est nul (et si le nombre d'ouvertures du fichier est nul), le fichier est supprimé,
- retourne 0, ou -1 en cas d'échec.

Pour la suppression des répertoires *vides* :

```
int rmdir(const char *pathname);
```

MODIFICATION DES RÉPERTOIRES

```
int rename(const char *oldpath, const char *newpath);
```

- `oldpath` est une référence valide de fichier autre que `.` et `..`
- si `newpath` correspond à un lien existant, il doit être de même type que `oldpath`
- remplace, **de manière atomique**, le lien (déduit de) `oldpath` par le lien (déduit de) `newpath`,
- si ce lien existait déjà, il est supprimé (cf `unlink` et `rmdir`)
- retourne 0, ou -1 en cas d'échec.