Características de IA

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 31 de octubre de 2025, 11:52
Completado	viernes, 31 de octubre de 2025, 12:06
Duración	13 minutos 48 segundos
Calificación	**4,67** de 10,00 (**46,67**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué imprime el siguiente trozo de código?

```
public static void main(String[] args) {

    int i = 1;
    int j = i++;

    if ((i == ++j) || (i++ == j)) {
        i += j;
    }
    System.out.println(i);

}
```

- a. 4
- b. 2
- c. 5
- d. 3 ⊗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué imprime el siguiente trozo de código?

```
public static void main(String[] args) {

    int values = 2;

    boolean hasParams = (values == 3 ? false : true);

    if (hasParams) {
        System.out.println("has params");
    }

    System.out.println("no params");

}
```

- a. El código da un error de compilación
- b. has params
  no params
- c. no params ⊗
- d. has params

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: has params
no params

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué imprime el siguiente trozo de código?

```
public static void main(String args[]) {
    int i = 5;
    float f = 5.5f;
    double d = 3.8;
    char c = 'a';

    if (i == f) {
        c++;
    }

    if (((int) (f + d)) == ((int) f + (int) d)) {
        c += 2;
    }

    System.out.println(c);
}
```

- a. b
- b. El código da un error de compilación
- c. a
- d. c ⊗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: a

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

La cláusula **default** en la sentencia **switch** es:

Seleccione una:

- a. Opcional y puede usarse en cualquier lugar.
- b. Obligatoria y tiene que ser la última que aparezca.
- c. Opcional y tiene que ser la última que aparezca.
- d. Obligatoria, pero puede aparecer en cualquier lugar.

Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es: Opcional y puede usarse en cualquier lugar.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida esperada de este código?

```
int numero = 10;
while (numero > 0) {
        System.out.print(numero + ",");
        numero -= 2;
}
```

Seleccione una:

- a. 10,8,6,4,2, ✓
- b. 10,8,6,4,2,0
- c. 10,8,6,4,2
- d. 10,8,6,4,2,0,

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 10,8,6,4,2,

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué imprime el siguiente trozo de código?

```
public static void main(String[] args) {

    int i = 0;
    int j = 1;
    if ((i++ == 0) && (j++ == 2)) {
        i = 12;
    }
    System.out.println(i + " " + j);

}
```

- a. 1 2
- b. 12 1
- c. 12 2
- d. 0 1

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1 2

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida esperada de este código?

```
int x = 5;
while (x < 3) {
    System.out.print(x);
    x++;
}
System.out.print(x);
```

Seleccione una:

- a. 5 ✓
- b. 543
- c. 5 4 3
- d. 345

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones generaría un número con decimales entre 0 incluido y 10 excluido?

Seleccione una:

- a. Random r = new Random();
  r.nextDouble(0, 11);
- b. Random r = new Random();
  r.nextDouble(1, 10);
- c. Random r = new Random();
  r.nextDouble(1, 11);
- d. Random r = new Random();
  r.nextDouble(0, 10);

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Random r = new Random();
r.nextDouble(0, 10);

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo a la sintaxis del bucle while:

```
while (condición) {
  sentencias
}
```

¿qué es **falso** en relación a la condición?

Seleccione una:

- a. Si la *condición* es verdadera, se ejecuta el bloque de sentencias, y se vuelve al principio del bucle.
- b. La *condición* sólo se evalúa una vez al principio de la ejecución del bucle y ya no se vuelve a evaluar. ✓
- c. Si la *condición* es falsa, no se ejecuta el bloque de sentencias.
- d. La *condición* puede ser una variable booleana.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La *condición* sólo se evalúa una vez al principio de la ejecución del bucle y ya no se vuelve a evaluar.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el siguiente fragmento de código, indique cuál de las siguientes afirmaciones es el resultado de su ejecución:

```
int n, c = 1, serie = 5;
System.out.print ("Cantidad de t
n = 7;
while (c <= n) {
      System.out.print (",," + se
      serie += 5;
      c++;
}
```

Seleccione una:

- a. Cantidad de terminos: ,5,10,15,20,25,30,35,40
- b. Cantidad de terminos: 5,10,15,20,25,30,
- c. Cantidad de terminos: ,5,10,15,20,25,30
- d. Cantidad de terminos: ,5,10,15,20,25,30,35 ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cantidad de terminos: ,5,10,15,20,25,30,35

Actividad previa

Tema 2 - Cuestionario 02 - CE-3a

Ir a...

Siguiente actividad

Tema 2 - Cuestionario 04 - CE-3a,3b