Características de IA

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 14 de noviembre de 2025, 11:54
Completado	viernes, 14 de noviembre de 2025, 12:09
Duración	14 minutos 40 segundos
Calificación	**5,00** de 10,00 (**50**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál será la salida tras ejecutar el siguiente código?

```
public class TestClass{
   public static void main(String args[]){
      int i;
      int j;
      for (i = 0, j = 0 ; j < 1 ; ++j , i++){
         System.out.println( i + " " + j );
      }
      System.out.println( i + " " + j );
   }
}
```

Seleccione una:

- a. 0 0
  0 1
- b. 0 0
  1 1
- c. 0 0
  0 0
- d. 0 1
  1 2

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 0 0
1 1

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál será la salida del siguiente programa?

```
class Test {
     public static void main(String args[]) {
         int c = 0;
         boolean flag = true;
         for(int i = 0; i < 3; i++) {
             while(flag) {
                 c++;
                 if(i>c || c>5)  flag = false;
             }
         }
         System.out.println(c);
     }
 }
```

Seleccione una:

- a. 5
- b. 7
- c. 6
- d. 4 ⊗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Analiza el siguiente código y busca qué **valores de a y b** implican un **menor número de iteraciones**:

```
for (int i=a; i<=a+b; i++) {
    for(int j=a+b; j>=0; j--) {
        ...
    }
}
```

Seleccione una:

- a. a=1 y b=1 ✓
- b. a=3 y b=1
- c. a=1 y b=3
- d. a=3 y b=3

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: a=1 y b=1

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La instrucción que permite detener la iteración actual de un bucle, continuando con la siguiente, si procede, es:

Seleccione una:

- a. break
- b. finish
- c. continue ✓
- d. stop

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: continue

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado de ejecutar el siguiente código?

```
public static void main(String args[]){
     boolean b = true;
     int i = 1;
     do{
        if (i == 5) {
            b = false;
        }
        i++ ;
     } while (b = true);
     System.out.println( i );
  }
```

Seleccione una:

- a. Da un error de compilación.
- b. Se ejecutará infinitas veces.
- c. 5 ⊗
- d. 6

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se ejecutará infinitas veces.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Atendiendo al siguiente código:

```
for(int i=INT1; i<INT2; i++) {
        System.out.println(i);
}
```

donde INT1 e INT2 son dos enteros.

¿Cuál de las siguientes opciones produce el mismo resultado?

Seleccione una:

- a. int i=INT1; while(i<INT2) { System.out.println(i); i++; }
- b. int i=INT1; do { System.out.println(i); i++; } while(i<INT2);
- c. int i=INT1; do { i++; System.out.println(i); } while(i<INT2);
- d. int i=INT1; while(i<INT2) { i++; System.out.println(i); }

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: int i=INT1; while(i<INT2) { System.out.println(i); i++; }

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cada iteración, el incremento de un bucle **for** se ejecuta:

Seleccione una:

- a. Después de la inicialización
- b. Después de evaluar la condición
- c. En primer lugar
- d. Justo al finalizar cada iteración

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Justo al finalizar cada iteración

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La instrucción que permite detener completamente las iteraciones de un bucle es:

Seleccione una:

- a. finish
- b. continue
- c. break
- d. stop

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: break

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuántas veces se ejecutará el bloque de instrucciones del bucle más interno en el siguiente fragmento de código?

```
for(i=1; i<=10; i++) {
   for(i=1; i<=5; i++) {
      System.out.println("Hola");
   }
}
```

Seleccione una:

- a. 5 veces ⊗
- b. 10 veces
- c. 50 veces
- d. Infinitas veces

Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es: Infinitas veces

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable que se declara dentro de su bloque de instrucciones solo se podrá utilizar:

Seleccione una:

- a. Dentro del bloque de instrucciones donde se ha declarado.
- b. En cualquier parte del programa.
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. En todos los bucles.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Dentro del bloque de instrucciones donde se ha declarado.