Características de IA

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 28 de noviembre de 2025, 12:53
Completado	viernes, 28 de noviembre de 2025, 13:08
Duración	14 minutos 36 segundos
Calificación	**3,33** de 10,00 (**33,33**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

Dado el siguiente fragmento de código en Java:

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

try {
    System.out.print("Ingrese un número entero: ");
    int numero = scanner.nextInt();
    System.out.println("El número ingresado es: " + numero);
} catch (InputMismatchException e) {
    System.out.println("Error de entrada: Debe ingresar un número entero.");
} finally {
    System.out.println("¡Finalmente!");
}
```

Si el usuario ingresa "ABC" cuando se le solicita un número entero, ¿qué se imprimirá en la consola?

Seleccione una:

- a. "El número ingresado es: ABC" seguido de "¡Finalmente!"
- b. "¡Finalmente!" seguido de una excepción en tiempo de ejecución.
- c. "Error de entrada: Debe ingresar un número entero." seguido de una excepción en tiempo de ejecución.
- d. "Error de entrada: Debe ingresar un número entero." seguido de "¡Finalmente!"

La respuesta correcta es: "Error de entrada: Debe ingresar un número entero." seguido de "¡Finalmente!"

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál será la salida del siguiente programa?

```
public static void main(String[] args) {
    try{
      double a = 3/0;
      System.out.println("try");
    } catch(Exception e){
      System.out.println("catch");
   } finally {
      System.out.println("finally");
    }
    System.out.println("out");
}
```

Seleccione una:

- a. try
  catch
  finally
  out
- b. catch
  finally
  out
- c. catch ⊗
  out
- d. try
  catch
  out

La respuesta correcta es:
catch
finally
out

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

La palabra reservada **finally**:

Seleccione una:

- a. En una estructura try-catch, fuerza la ejecución de su bloque, independientemente de si se produce una excepción o no.
- b. Se ejecuta siempre que no tenga lugar una excepción, después del bloque try.
- c. Termina la ejecución de un programa.
- d. Sólo se ejecuta tras producirse una excepción, después del catch.

La respuesta correcta es:
En una estructura try-catch, fuerza la ejecución de su bloque, independientemente de si se produce una excepción o no.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado de ejecutar el siguiente código?

```
public static void main(String
     boolean b = true;
     int i = 1;
     do{
        if (i == 5) {
            b = false;
        }
        i++ ;
     } while (b = true);
     System.out.println( i );
  }
```

Seleccione una:

- a. 5
- b. 6 ⊗
- c. Se ejecutará infinitas veces.
- d. Da un error de compilación.

La respuesta correcta es: Se ejecutará infinitas veces.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una excepción en Java:

Seleccione una:

- a. Tiene lugar cuando un código es sintácticamente incorrecto.
- b. Es un valor único de una variable.
- c. Se produce cuando un disco está defectuoso.
- d. Se arroja al sistema cuando se produce una condición anómala durante la ejecución de un programa. ✓

La respuesta correcta es:
Se arroja al sistema cuando se produce una condición anómala durante la ejecución de un programa.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Analiza el siguiente código y busca qué **valores de a y b** implican un **menor número de iteraciones**:

```
for (int i=a; i<=a+b; i++) {
    for(int j=a+b; j>=0; j--) {
        ...
    }
}
```

Seleccione una:

- a. a=3 y b=3
- b. a=3 y b=1
- c. a=1 y b=1 ✓
- d. a=1 y b=3

La respuesta correcta es: a=1 y b=1

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Cuántas veces se ejecutará el bloque de instrucciones del bucle más interno en el siguiente fragmento de código?

```
for(i=1; i<=10; i++) {
   for(i=1; i<=5; i++) {
      System.out.println("Hola");
   }
}
```

Seleccione una:

- a. 5 veces ⊗
- b. Infinitas veces
- c. 50 veces
- d. 10 veces

La respuesta correcta es: Infinitas veces

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Atendiendo al siguiente código:

```
for(int i=INT1; i<INT2; i++) {
        System.out.println(i);
}
```

donde INT1 e INT2 son dos enteros.

¿Cuál de las siguientes opciones produce el mismo resultado?

Seleccione una:

- a. int i=INT1; do { i++; System.out.println(i); } while(i<INT2);
- b. int i=INT1; do { System.out.println(i); i++; } while(i<INT2);
- c. int i=INT1; while(i<INT2) { System.out.println(i); i++; } ✓
- d. int i=INT1; while(i<INT2) { i++; System.out.println(i); }

La respuesta correcta es: int i=INT1; while(i<INT2) { System.out.println(i); i++; }

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál será la salida del siguiente programa?

```
class Test {
     public static void main(Str
         int c = 0;
         boolean flag = true;
         for(int i = 0; i < 3; i
             while(flag) {
                 c++;
                 if(i>c || c>5)
             }
         }
         System.out.println(c);
     }
 }
```

Seleccione una:

- a. 5
- b. 6 ✓
- c. 4
- d. 7

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál será el resultado del siguiente programa?

```
public static void main(String args[])   {
    int i = 0;
    System.out.println("Loop Lable line");
    try {
        for ( ; true ; i++ ) {
            if( i >5) break;
        }
    } catch(Exception e) {
        System.out.println("Exception in loop.");
    } finally {
        System.out.println("In Finally");
    }
}
```

Seleccione una:

- a. "Loop Lable line"
  Luego se queda en un bucle infinito
- b. "Loop Lable line"
  "Exception in loop."
  "In Finally"
- c. "Loop Lable line" ✓
  "In Finally"
- d. "Loop Lable line"
  "Exception in loop."

La respuesta correcta es:
"Loop Lable line"
"In Finally"

Actividad previa

Tema 2 - Cuestionario 05 - CE-3a,b

Ir a...