

# Reine Debug-Aufgabe: „Warum kommt nichts an?“

**Bearbeitungszeit:** 20–30 Minuten

**Ziel:** Konsole + Network lesen, Ursache finden, fixen.

Datei: index.html

```
<!doctype html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1" />
  <title>Debug Task – kaputter AJAX</title>
  <link rel="stylesheet" href="../../css/style.css">
</head>
<body>
  <main class="container">
    <h1>Debug Task</h1>
    <p>Hier ist absichtlich etwas kaputt. Finde den Fehler über
Konsole & Network.</p>

    <button id="btn" type="button">Load</button>
    <pre id="out"></pre>
  </main>

  <script src="js/broken.js"></script>
</body>
</html>
```

Datei: js/broken.js (ABSICHTLICH FEHLERHAFT)

```
const btn = document.getElementById("btn");
const out = document.getElementById("out");

btn.addEventListener("click", () => {
  const xhr = new XMLHttpRequest();

  // Fehler 1: falscher Pfad / Dateiname
  xhr.open("GET", "server/dtaa.json");

  xhr.onload = () => {
    // Fehler 2: Status wird nicht geprüft
    // Fehler 3: JSON.parse kann krachen, wenn Response HTML/404
    ist
    const data = JSON.parse(xhr.responseText);

    out.textContent = data.items[0].title;
  };

  xhr.send();
});
```

Datei: server/data.json (korrekt)

```
{
  "items": [
    { "id": 1, "title": "OK: Daten sind da" }
  ]
}
```

### Aufgabenstellung dazu

- Finde heraus, **warum** im <pre> nichts Sinnvolles erscheint.
- Behebe den Fehler so, dass:
  - die richtige Datei geladen wird
  - bei `xhr.status !== 200` eine Fehlermeldung ausgegeben wird
  - `JSON.parse` in try/catch abgesichert ist