

# Übungen zu Kap 03

**Thema:** jQuery, AJAX, Event Delegation, Master-Detail

**Arbeitsform:** Einzelarbeit

**Hilfsmittel:** bisherige Beispiele, jQuery-Doku, Browser-Konsole

## Lernziele von Tag 3

Nach diesen Aufgaben solltest du:

- jQuery für DOM-Zugriff und Events nutzen können
- AJAX-Requests mit jQuery ausführen können
- verstehen, warum Event Delegation nötig ist
- ein einfaches Master-Detail-Prinzip umsetzen können

## Aufgabe 1: AJAX mit jQuery (Grundlage)

**Bearbeitungszeit:** ca. 20 Minuten

### Ausgangslage

Es gibt:

- eine HTML-Datei
- eine JSON-Datei auf dem Server
- einen Button
- einen leeren Ausgabebereich

### Aufgabe

1. Binde jQuery in die HTML-Datei ein.
2. Beim Klick auf den Button:
  - a. lade die JSON-Datei per AJAX mit jQuery
3. Zeige die geladenen Daten im Ausgabebereich an:
  - a. ein Eintrag pro Datensatz
  - b. übersichtlich (Liste oder Absätze)

### Hinweise:

- Nutze `$.getJSON()` oder `$.ajax()`
- Die Seite darf nicht neu laden

## Aufgabe 2: Fehlerbehandlung bei jQuery-AJAX

**Bearbeitungszeit:** ca. 15 Minuten

Erweitere Aufgabe 1.

### Aufgabe

1. Behandle den Fehlerfall beim AJAX-Request.
2. Wenn ein Fehler auftritt:
  - a. zeige eine verständliche Fehlermeldung im HTML an
3. Teste den Fehlerfall bewusst:
  - a. z. B. durch eine falsche URL

## Aufgabe 3: Dynamische Elemente & Event Delegation

**Bearbeitungszeit:** ca. 25 Minuten

### Ausgangslage

Die Einträge aus der JSON-Datei werden **dynamisch** erzeugt (z. B. als Buttons oder Listenelemente).

### Aufgabe

1. Erzeuge pro Datensatz ein klickbares Element.
2. Beim Klick auf ein Element:
  - a. gib die zugehörige ID im Ausgabebereich aus
3. Nutze **Event Delegation**, damit der Klick zuverlässig funktioniert.

### Hinweis:

Normale click-Handler auf die Elemente reichen hier nicht aus.

## Aufgabe 4: Master-Detail (Client + Server)

**Bearbeitungszeit:** ca. 30 Minuten

### Ausgangslage

Es gibt:

- eine Server-Datei für eine Liste
- eine Server-Datei für Details zu einer ID

### Aufgabe

1. Lade zuerst eine Liste von Einträgen per AJAX.
2. Zeige die Liste im Browser an.
3. Beim Klick auf einen Eintrag:
  - a. sende einen zweiten AJAX-Request
  - b. übergebe die ID des Eintrags
4. Zeige die Detaildaten getrennt von der Liste an.

### Wichtig:

- Liste und Details sollen sich nicht vermischen
- Alte Details sollen überschrieben werden

### Optional (für schnelle TN)

- Markiere den aktuell ausgewählten Eintrag optisch
- Zeige eine kurze Ladeanzeige für die Detailansicht
- Gib eine Meldung aus, wenn keine Details gefunden werden

### Abgabe / Kontrolle

- Es reicht, wenn:
  - die Funktionen korrekt arbeiten
  - der Code nachvollziehbar strukturiert ist
- Layout und Design sind **zweitrangig**
- Konsolenausgaben zum Debuggen sind erlaubt

## Merksätze für Tag 3

**jQuery vereinfacht Syntax,  
nicht die Logik.**

**Dynamische Inhalte brauchen Event Delegation.**

**Master-Detail heißt:  
Übersicht laden – Detail nachladen.**