



DiabetesRisk

Tamizaje temprano de riesgo de diabetes tipo 2

Entrega Final



Jared Foster Orduz - Jeferson David Vargas Toca
Andres Felipe Florez Garces - Oscar Enrique Morillo

Universidad de los Andes — Curso MAIA

Septiembre de 2026

Enlaces de Proyecto

- Repositorio (GitHub): https://github.com/jadfost/Microproyecto_DiabetesRisk
- MLflow (instancia EC2): <http://44.204.142.207:5000/>
- API (FastAPI) : <http://44.204.142.207:8000/docs>
- Tablero — Streamlit (instancia EC2): <http://44.204.142.207:8501/>

1. Problema y contexto

La diabetes tipo 2 y la prediabetes se diagnostican con frecuencia de forma tardía, dado que el diagnóstico confirmatorio requiere exámenes de laboratorio (glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada) que implican costo, tiempo y acceso a un centro de salud. Este proyecto desarrolla un prototipo de tamizaje que estima el riesgo de un individuo usando únicamente variables demográficas y de estilo de vida, para priorizar a quién remitir a exámenes confirmatorios. Sin cambios de fondo respecto a la Entrega 1.

2. Pregunta de negocio

Pregunta de negocio: ¿es posible estimar la probabilidad de que una persona tenga diabetes o prediabetes usando únicamente variables demográficas y de estilo de vida —sin exámenes de laboratorio— con el fin de priorizar a quién remitir a un examen clínico confirmatorio?

3. Alcance del proyecto

- Datos: [Diabetes Health Indicators Dataset \(BRFSS 2015, CDC\)](#), con fines estrictamente académicos.
- Modelo: clasificación binaria supervisada, empaquetada para servir inferencias.
- Tablero: formulario de evaluación individual con predicciones del modelo + panel de estadísticas descriptivas de la población.
- Despliegue: contenedores Docker, con orquestación e infraestructura en AWS (en curso; ver sección 7.4).
- Limitaciones: prototipo académico, no un dispositivo médico certificado; no sustituye el diagnóstico ni el criterio de un profesional de la salud.

Cambio respecto a la Entrega 2:

- Despliegue migrado de 3 entornos virtuales de Python a 4 contenedores Docker orquestados con docker-compose (mlflow, trainer, api, dashboard) — ver sección 4.
- Se corrigieron dos inconsistencias detectadas en el repositorio: el pipeline de DVC (dvc.yaml) apuntaba a rutas inexistentes (src/train.py) y varias menciones a "4 corridas" que no reflejaban los 5 modelos realmente entrenados y evaluados.
- Se reentrenaron los 5 modelos dentro del contenedor de Docker, quedando registrados en MLflow junto con las corridas históricas de entregas anteriores.
- No hubo cambios en la selección de variables, en los modelos evaluados ni en la funcionalidad del tablero frente a la Entrega 2.

4. Descripción del conjunto de datos

Se mantiene el Diabetes Health Indicators Dataset (BRFSS 2015, CDC), 253,680 registros, sin valores nulos, con 86.1% de encuestados sin diabetes y 13.9% con diabetes o prediabetes (desbalance ya identificado en la Entrega 1).

Cambio respecto a la Entrega 1: de las 21 variables originales se seleccionó un subconjunto final de 11 predictores —HighBP, HighChol, BMI, Smoker, Stroke, HeartDiseaseorAttack, PhysActivity, GenHlth, DiffWalk, Age e Income—, priorizando las variables con mayor correlación (positiva o negativa) con la variable objetivo, y descartando variables redundantes o de bajo aporte, para simplificar el formulario del tablero sin perder poder predictivo. El detalle de esta selección se retoma en la sección 5.1.2.

5. Modelamiento

5.1 Modelos entrenados individualmente

5.1.1 Entrenamiento de los modelos

Se entrenaron y compararon 5 modelos, todos con partición estratificada 80/20 (train/test, random_state=42) para preservar la proporción de clases en ambos conjuntos:

- **Regresión Logística (base):** sin tratar el desbalance de clases, como línea base de referencia. Variables estandarizadas con StandardScaler.
- **Regresión Logística + SMOTE:** mismas variables, con sobremuestreo (SMOTE) de la clase minoritaria antes de entrenar.
- **Random Forest (class_weight balanceado):** 200 árboles, profundidad máxima 10, penalizando más los errores sobre la clase minoritaria.
- **Random Forest + SMOTE:** mismos hiperparámetros del árbol, combinado con sobremuestreo.
- **Gradient Boosting + SMOTE:** 100 estimadores, learning_rate=0.1 y profundidad máxima 3, combinado con SMOTE para tratar el desbalance de clases.

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) genera ejemplos sintéticos de la clase minoritaria únicamente sobre el conjunto de entrenamiento, nunca sobre el conjunto de prueba, para evitar fuga de información. class_weight='balanced' logra un efecto similar sin modificar los datos, penalizando más los errores sobre la clase minoritaria directamente en la función de pérdida.

5.1.2 Selección de características

Las 11 variables predictoras se seleccionaron a partir del análisis de correlación de Pearson realizado en la Entrega 1, priorizando las variables con mayor correlación (absoluta) con Diabetes_binary y descartando variables redundantes, de baja señal o difíciles de auto-reportar en un formulario (por ejemplo, se excluyeron CholCheck, AnyHealthcare, NoDocbcCost y Education por su correlación cercana a cero o su naturaleza administrativa más que clínica).

Correlación de variables con Diabetes_binary (resaltadas: seleccionadas)




Figura 1. Correlación de cada variable con Diabetes_binary. En azul/naranja, las 11 variables seleccionadas como predictoras finales; en gris, las variables descartadas.

5.1.3 Evaluación de los modelos

Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1	F2	ROC-AUC	PR-AUC
Regresión Logística (base)	0.862	0.511	0.148	0.23	0.173	0.815	0.389
Regresión Logística + SMOTE	0.727	0.306	0.758	0.436	0.585	0.814	0.386
Random Forest (class_weight)	0.728	0.308	0.763	0.439	0.589	0.819	0.413

Modelo	Accuracy	Recall	F1-score	ROC-AUC
Regresión Logística (base)	0.86	0.15	0.23	0.81
Regresión Logística + SMOTE	0.72	0.75	0.44	0.81
Random Forest (class_weight)	0.72	0.75	0.44	0.82
Random Forest + SMOTE	0.78	0.62	0.45	0.81
Gradient Boosting + SMOTE	0.81	0.57	0.45	0.81

	Predicho: Sin diabetes	Predicho: Con diabetes/prediab.
Real: Sin diabetes	31,155 (verdaderos negativos)	12,512 (falsos positivos)
Real: Con diabetes/prediab.	1.607 (falsos negativos)	5.462 (verdaderos positivos)

The screenshot shows a Jupyter Notebook with the following code and output:

```

# Criando o modelo de regressão linear
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Criando o modelo de regressão linear
modelo = LinearRegression()

# Treinando o modelo com os dados de treinamento
modelo.fit(X_treino, y_treino)

# Imprimindo os coeficientes e o intercepto do modelo
print('Coeficientes do modelo:')
print(modelo.coef_)
print('Intercepto do modelo:')
print(modelo.intercept_)

```

The output of the code is:

```


Coeficientes do modelo:
[ 0.00011987  0.00011987  0.00011987]
Intercepto do modelo:
-0.00011987

```

Figura 3. Terminal de la instancia EC2 (usuario ubuntu, IP pública 44.204.142.207 visible en el panel inferior) mostrando el entrenamiento y las métricas de las 4 corridas.



A partir de esta entrega, el listado de variables usadas (features) y su cantidad (n_features) se registran explícitamente como parámetros de cada corrida en MLflow, además de quedar fijos en el código versionado (src/train.py), de modo que cualquier corrida futura sea trazable respecto a qué variables se usaron.



Las métricas de evaluación (accuracy, precision, recall, f1, roc_auc) se registran automáticamente por corrida y pueden compararse visualmente desde la pestaña Chart de MLflow, sin necesidad de exportar los datos manualmente.



5.3 Análisis extendido del modelo seleccionado

Para profundizar en el comportamiento del modelo `random_forest_balanced` más allá de las métricas puntuales, se incluye a continuación su configuración completa de hiperparámetros (extraída directamente de MLflow), su curva ROC, y la importancia de cada variable según el propio modelo.

5.3.1 Hiperparámetros del modelo final

Hiperparámetro	Valor
<code>n_estimators</code>	200
<code>max_depth</code>	10
<code>criterion</code>	<code>gini</code>
<code>max_features</code>	<code>sqrt</code>
<code>min_samples_split</code>	2
<code>min_samples_leaf</code>	1
<code>bootstrap</code>	<code>True</code>
<code>class_weight</code>	<code>balanced</code>

5.3.2 Curva ROC

La curva ROC confirma el ROC-AUC de 0.819 reportado por MLflow: el modelo discrimina considerablemente mejor que un clasificador aleatorio (línea diagonal) en todo el rango de umbrales de decisión posibles, lo cual es deseable ya que el umbral específico (actualmente 0.5 por defecto) podrá calibrarse en semanas posteriores sin necesidad de reentrenar el modelo.

Curva ROC — `random_forest_balanced`




Figura 7. Curva ROC del modelo `random_forest_balanced` sobre el conjunto de prueba (AUC = 0.819).

5.3.3 Importancia de variables

La importancia de variables calculada directamente por el Random Forest (basada en la reducción de impureza Gini) confirma y refina el análisis de correlación de la sección 5.1.2: salud general percibida (`GenHlth`), presión arterial alta (`HighBP`) e IMC (`BMI`) concentran más del 65% de la importancia total del modelo, mientras que `Smoker`, `Stroke` y `PhysActivity` —aunque se mantuvieron en el modelo por su relevancia clínica y su correlación individual— aportan comparativamente poco poder predictivo adicional una vez consideradas las demás variables.

Importancia de variables — random_forest_balanced




Figura 8. Importancia de cada variable en el modelo random_forest_balanced, medida como reducción promedio de impureza Gini.

6. Conclusiones de los modelos

- El modelo base (sin tratar el desbalance) alcanza una accuracy engañosamente alta (86.2%) pero un recall muy bajo (14.8%): el modelo aprende a predecir casi siempre "sin diabetes", que es la clase mayoritaria. Esto confirma la importancia de no usar accuracy como única métrica en problemas desbalanceados.
- Tanto SMOTE como class_weight='balanced' mejoran sustancialmente el recall frente al modelo base, a costa de una caída esperada en precision y accuracy — el trade-off correcto para un caso de uso de tamizaje, donde priorizar sensibilidad (no dejar pasar casos de riesgo) es más importante que la precisión exacta. Sin embargo, las dos técnicas no son intercambiables: comparadas sobre el mismo modelo (Random Forest), class_weight logró un recall notablemente mayor que SMOTE (0.772 vs 0.617), lo que sugiere que penalizar directamente la función de pérdida fue más efectivo que el sobremuestreo sintético en este caso.
- El modelo final seleccionado (Random Forest con class_weight='balanced') se eligió priorizando el recall como criterio de selección, no el F1-score ni la accuracy — de hecho, Random Forest + SMOTE obtuvo un F1 ligeramente mayor (0.448 vs 0.436) y mejor accuracy/precision que el modelo elegido. Esta decisión es consistente con el enfoque de tamizaje del proyecto: en este contexto, es preferible un modelo que detecte más casos reales de riesgo (mayor recall) aunque genere más falsos positivos, antes que uno que optimice el balance general entre precisión y cobertura.
- El ROC-AUC se mantiene estable entre 0.812 y 0.819 en los 4 modelos, lo que indica que la capacidad de discriminación subyacente del modelo cambia poco; lo que sí cambia notablemente es el punto de operación (umbral) resultante de cada estrategia de balanceo.
- Las variables más influyentes son consistentes con los hallazgos de correlación: salud general percibida (GenHlth), presión arterial alta (HighBP) e IMC (BMI) concentran la mayor parte del poder predictivo.
- Gradient Boosting + SMOTE alcanzó la mayor precision (0.373) y F1 (0.452), pero su recall disminuyó a 0.574. Aunque ofrece un mejor equilibrio precision/F1, no supera al Random Forest balanceado para detectar la mayor cantidad posible de casos de riesgo.
- Como mejoras futuras se propone complementar Pearson con Mutual Information y Permutation Importance, ya que Pearson se limita a asociaciones lineales individuales y puede subestimar relaciones no lineales o interacciones. También se recomienda validación cruzada estratificada y calibración de probabilidades y umbrales.
- **Próximos pasos:** calibrar el umbral de decisión del modelo seleccionado, y adicionalmente validar la calibración de las probabilidades que produce (predict_proba) — un Random Forest no garantiza que un valor como 35% refleje una frecuencia real observada, lo cual es distinto de solo ajustar el punto de corte de decisión; esto es relevante porque el tablero muestra ese porcentaje directamente al usuario. También se debe probar validación cruzada (en vez de una sola partición train/test) y explorar Gradient Boosting como alternativa adicional antes de empaquetar la versión final del modelo.

7. Tablero desarrollado

El tablero es accesible en <http://44.204.142.207:8501/>

7.1 Empaquetamiento del modelo

Al finalizar el entrenamiento, el script `mlflow/train.py` selecciona automáticamente el modelo con mejor recall entre las 4 corridas (`random_forest_balanced`) y lo serializa con `joblib` en `mlflow/model.pkl`, junto con el listado de features y el nombre del modelo, en un único artefacto: `{model, features, model_name}`. Esto permite que el modelo se cargue correctamente sin necesidad de conocer de antemano cuál fue el ganador.

La confirmación de este empaquetamiento es visible en la Figura 3 (línea final: "Modelo guardado en `mlflow/model.pkl` (modelo seleccionado: `random_forest_balanced`)").

7.2 API de inferencia

Se desarrolló una API REST con FastAPI (`api/main.py`) que carga el artefacto empaquetado y expone los siguientes endpoints:

- **/health**: estado de la API, usado por el tablero para verificar conectividad antes de renderizar.
- **/predict**: recibe las 11 variables del formulario y devuelve la probabilidad de riesgo (`risk_probability`) y su categoría (`risk_level`).
- **/metrics** y **/model-info**: exponen las métricas de evaluación y los hiperparámetros del modelo seleccionado, para que el tablero los muestre sin tenerlos escritos a mano.

7.3 Implementación del tablero

Se desarrolló el tablero en Streamlit siguiendo la maqueta diseñada en la Entrega 1. **A diferencia de un prototipo inicial que cargaba el modelo directamente, el tablero actual consume el modelo exclusivamente a través de la API** descrita en 7.2: llama a `/predict` para obtener el riesgo, y a `/metrics` y `/model-info` para poblar la página de detalle del modelamiento — sin acceder al archivo `.pkl` ni recalculando nada localmente.

- **Formulario de evaluación individual**: recoge las 11 variables usadas por el modelo.
- **Predicción en tiempo real vía API**: al enviar el formulario, el tablero hace un POST a `/predict` y muestra el porcentaje de riesgo, clasificado en tres niveles (bajo <20%, moderado 20–45%, alto >45%) con su color correspondiente, una barra de progreso y una comparación contra la prevalencia promedio de la población.
- **Panel de estadísticas descriptivas**: número de registros analizados, prevalencia general, nombre del modelo activo, y dos gráficas de prevalencia por IMC y por grupo de edad, calculadas en vivo sobre el dataset completo, cada una con una explicación breve de qué variable resalta y por qué.
- **Mensaje de responsabilidad**: se aclara que el resultado es una estimación de un prototipo académico, no un diagnóstico médico.
- **Aislamiento de dependencias**: tablero, API y MLflow corren en tres entornos virtuales de Python separados en la misma instancia EC2, evitando conflictos de versiones (p. ej. `protobuf` entre Streamlit y MLflow) — un paso intermedio antes de la contenedorización con Docker.




Figura 9. Tablero DiabetesRisk en funcionamiento, accedido desde la IP pública de la instancia EC2 (44.204.142.207:8501).

Relación con la pregunta de negocio: el resultado individual (panel izquierdo) responde directamente a la pregunta de negocio —estimar el riesgo usando solo variables fáciles de reportar—, obtenido en vivo desde el modelo servido por la API; el panel de estadísticas le da al usuario contexto poblacional para interpretar su resultado.

7.4 Estado actual y proyecciones

Estado actual: modelo entrenado, empaquetado y servido a través de una API REST (FastAPI); tablero (Streamlit) que consume esa API para todas sus predicciones y estadísticas; MLflow, API y tablero corriendo de forma persistente en la instancia EC2, cada uno en su propio entorno de Python.

Pendiente para las próximas semanas:

- Empaquetar modelo, API y tablero en contenedores Docker independientes (carpeta docker/, ya definida desde la Entrega 1), replicando en contenedores la misma separación de dependencias lograda con los entornos virtuales de esta entrega.
- Desplegar la versión contenedorizada en la instancia EC2 (o un servicio gestionado equivalente), con los tres componentes orquestados vía docker-compose.

8. Despliegue con Docker

El cambio principal de esta entrega es el paso de un despliegue basado en 3 entornos virtuales de Python (Entrega 2) a un despliegue completo con contenedores Docker, orquestados con docker-compose en la misma instancia EC2.

Servicio	Rol	Persistencia
mlflow	Servidor de tracking de MLflow (puerto 5000).	Volumen mlflow-data: base de datos y artefactos de los experimentos.
trainer	Job de un solo uso que entrena los 5 modelos y registra las corridas en MLflow.	Escribe model.pkl y metrics.json en el volumen compartido model-artifacts.
api	FastAPI que expone /health, /predict, /metrics y /model-info (puerto 8000).	Lee model.pkl / metrics.json desde model-artifacts (solo lectura).
dashboard	Tablero Streamlit que consume la API (puerto 8501).	Monta el dataset de solo lectura para las estadísticas poblacionales.

El procedimiento completo de instalación (requisitos, comandos de puesta en marcha, verificación y solución de problemas) se documenta por separado en el **Manual de instalación** entregado junto con este reporte.

9. Manual de Instalación

El manual de instalación de la solución para funcionamiento se encuentra acá:

https://github.com/jadfost/Microproyecto_DiabetesRisk/blob/main/docs/Entrega%203/Manuales/1.%20Manual%20de%20instalacion.pdf

10. Manual de Usuario

El manual de usuario se encuentra en este enlace:

https://github.com/jadfost/Microproyecto_DiabetesRisk/blob/main/docs/Entrega%203/Manuales/2.%20Manual%20de%20usuario.pdf

11. Reporte de trabajo en equipo

El Reporte de trabajo en equipo se encuentra acá:

https://github.com/jadfost/Microproyecto_DiabetesRisk/blob/main/docs/Entrega%203/Manuales/3.%20Reporte%20de%20trabajo%20en%20equipo.pdf

12. Video de Presentación

<https://>

13. Principales resultados y conclusiones

- El modelo base (sin tratar el desbalance) alcanza una accuracy engañosamente alta (86.2%) pero un recall muy bajo (14.8%), confirmando la importancia de no usar accuracy como única métrica en problemas desbalanceados.
- Tanto SMOTE como `class_weight='balanced'` mejoran sustancialmente el recall frente al modelo base; comparadas sobre el mismo modelo (Random Forest), `class_weight` logró un recall notablemente mayor que SMOTE, sugiriendo que penalizar la función de pérdida fue más efectivo que el sobremuestreo sintético en este caso.
- El modelo final (Random Forest, `class_weight='balanced'`) se eligió priorizando recall sobre F1/accuracy: consistente con el enfoque de tamizaje, donde detectar más casos reales de riesgo importa más que optimizar el balance general entre precisión y cobertura.
- El ROC-AUC se mantiene estable (~0.81–0.82) entre los 4 modelos que tratan el desbalance, indicando que la capacidad de discriminación subyacente cambia poco; lo que cambia es el punto de operación (umbral) de cada estrategia.
- Salud general percibida (GenHlth), presión arterial alta (HighBP) e IMC (BMI) concentran la mayor parte del poder predictivo, consistente con el análisis de correlación.
- El despliegue con Docker cumple el requisito de la Entrega Final: los 3 componentes (modelo empaquetado, API y tablero) están containerizados, orquestados y verificables públicamente en la instancia EC2.