

Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania

Zestaw 5

TypeScript

2022-11-29

Liczba punktów do zdobycia: **10/47**

Zestaw ważny do: 2022-12-13

1. (**1p**) Użyć kompilatora TypeScript z linii poleceń oraz w trybie **watch** do kompilowania przykładowego kodu. Pokazać że wytworzony w ten sposób kod można debugować z poziomu Visual Studio Code.

Użyć **ts-node** do uruchamiania kodu TypeScript z niejawną kompilacją. Pokazać że w tym przypadku kod również można debugować z poziomu Visual Studio Code.

2. (**1p**) Przystosować napisaną przy okazji jednego z poprzednich zestawów rekurencyjną implementację funkcji **fib(n)** i funkcję memoizującą **memoize** do TypeScript.

Uwaga! Zadanie ma wiele rozwiązań, w zależności od tego jakie sygnatury typów przypisze się funkcjom **fib** i **memoize** kontrola typów będzie silniejsza lub słabsza. Znaleźć jakiś kompromis między użytecznością, a skutecznością.

3. (**1p**) Przedstawić po raz kolejny własne implementacje metod **map**, **forEach** i **filter** dla tablic, tym razem dodać poprawne sygnatury. Najwygodniej będzie użyć mechanizmu typów generycznych, na przykład:

```
function filter<T>( a: T[], f: (t: T) => boolean ): T[] {  
  // ?  
}
```

4. (**1p**) Pokazać jak działa modularność przy użyciu **import** oraz **export**. Pokazać różnice między eksportem domyślnym (**export default Foo**) a nazwanym (**export Foo**) - jak w obu przypadkach wygląda eksport i import?

5. (**1p**) (za <https://typescript-exercises.github.io/>) Dane są typy

```
type User = {  
  name: string;  
  age: number;  
  occupation: string;  
}  
  
type Admin = {  
  name: string;  
  age: number;  
  role: string;  
}  
  
export type Person = User | Admin;
```

```
export const persons: Person[] = [
  {
    name: 'Jan Kowalski',
    age: 17,
    occupation: 'Student'
  },
  {
    name: 'Tomasz Malinowski',
    age: 20,
    role: 'Administrator'
  }
];
```

oraz funkcja

```
function logPerson(person: Person) {
  let additionalInformation: string;
  if (person.role) {
    additionalInformation = person.role;
  } else {
    additionalInformation = person.occupation;
  }
  console.log(' - ${person.name}, ${person.age}, ${additionalInformation}');
}
```

która w takiej formie jak wyżej nie skompiluje się - na ścieżkach warunkowych dla **if** kompilator nie jest w stanie zawęzić typu parametru do jednego z dwóch podanych. Jak skorygować powyższy kod tak żeby poprawnie się skompilował i zadziałał?

6. (1p) Do poprzedniego zadania dodano pomocnicze funkcje pełniące rolę strażników typowych (choć do rozwiązania poprzedniego zadania to nie było konieczne!). W zamyśle programisty, funkcje **isAdmin** i **isUser** miały zawęzić typ parametru funkcji **logPerson**, jednak z powodu pewnego błędu w definicji tych funkcji, zamysł nie powiódł się.

Należy

- skorygować definicje typów **User** i **Admin** tak żeby zawierały dodatkowe pole, **type**, zawierające informację o rodzaju obiektu (omówiony na wykładzie wzorzec **unia z wariantami**!)
- dodać dodatkowe pole, z odpowiednią wartością, do przykładowych elementów w tablicy przykładowych danych
- skorygować definicje pomocniczych funkcji **isAdmin** i **isPerson** tak żeby faktycznie pełniły rolę strażników typowych w funkcji **logPerson**.

```
export function isAdmin(person: Person) {
  return person.type === 'admin';
}

export function isUser(person: Person) {
  return person.type === 'user';
}

export function logPerson(person: Person) {
  let additionalInformation: string = '';
  if (isAdmin(person)) {
    additionalInformation = person.role;
  }
  if (isUser(person)) {
    additionalInformation = person.occupation;
  }
  console.log(' - ${person.name}, ${person.age}, ${additionalInformation}');
}
```

7. (4p) Rozwiązać wszystkie zadania z sekcji **Warm up** i **Easy** ze zbioru Type Challenge. Opcjonalnie (dla własnej satysfakcji, bez dodatkowych punktów), rozwiązać wybrane samodzielnie zadania z pozostałych sekcji (zadania z sekcji Hard i Extreme są naprawdę trudne!).

<https://github.com/type-challenges/type-challenges>

Uwaga! Każdy z przykładów ma łatwo dostępne rozwiązania, w zadaniu nie chodzi więc o to żeby się wykazać umiejętnością wyszukania gotowego rozwiązania, ale żeby coś z tego wynieść, czyli spróbować mimo wszystko zmierzyć się z tym samodzielnie.

Wiktor Zychla