

원통형 제품 출력을 위한

전동 롤링지그 기본 제공

X4471201

프로페셔널 초고해상도 NC-UV0406 X2











2400dpi 초고해상도 최적의 공간활용, A2사이즈 합리적인 유지관리비용 원통형 롤링지그 지원



화이트+컬러 동시출력



W 자동 높이 조절 센서



캐리지 석션 시스템



강력한 버큠팬



™ 전동 롤링지그 지원





제품사양	
제품명	NC-UV0406 X2
헤드	XAAR1201 (2ea)
인쇄 모드	화이트+컬러 동시출력
출력 컬러	CMYK+W/CMYK+CMYK
출력모드	4pass/6pass/8pass
출력크기	면적 600X450mm
	높이 180mm
소프트웨어	FlexiPRINT
이미지 형식	Tiff, Jpg, Jpeg, Eps, Pdf, Png, Ai, Psd
연결 형식	이더넷(Ethernet)
환경	온도 20-25°C
	습도 30-80%
기본 악세서리	전원케이블,이더넷,소프트웨어,매뉴얼, 롤링 지그
운영 체제	Windows 7-10 (64bit)
장비크기	1,443X850X675mm
장비 무게	110kg
잉크	UVInk



원통형의 소재를 자동으로 회전하며 인쇄하는 전동 로터리지그를 지원하며 텀블러, 물병, 약병과 원기둥 틴케이스, 원통형 아크릴 및 컵과 같은 소재에 적용이 가능합니다.




강력한 버큠팬을 베드에 장착하여 소재를 베드에 강력히 고정하며 또한, 헤드와 소재의 충돌을 방지하여 장비의 유지관리를 도와드립니다.




A2용지의 가성비 베드 사이즈

A2용지 크기의 600X450mm 베드를 장착하여 넓은 공간을 차지하지 않는 작은 부피로 뛰어난 가성비와 효용성을 제공합니다. 소형 UV장비와 높은 가성비의 제품을 찾으시는 고객님께 최적화된 모델입니다.









X4471201

Best-in-Class Print Quality 망점의 크기를 최소 2.5pl로 분사하여 초고사양의 해상도를 7m/s의 빠른 속도로 구현합니다.

Grayscale Firing Mode

망점의 크기를 자유자재로 변형하여 분사하며, 회색조의 단계를 8개로 분리하여 밴딩없는 그라데이션을 구현합니다.

UV0406 X2를 선택해야 하는 이유



하나의 헤드로 화이트에서 컬러까지

UV0406X2는 화이트와 컬러 잉크를 하나의 헤드로 출력 합니다. 강력하고 높은 내구성의 EPSON XP600을 장착하여 합리적인 유지관리비용을 자랑합니다.



화이트+컬러 동시 인쇄

UW0406X2는 화이트와 컬러 헤드를 스테거 형식으로 배열하여 화이트와 컬러잉크를 동시에 출력하기 때문에 업계 최고의 인쇄 속도를 자랑합니다.



잉크 부족 경고 시스템

노카이의UV프린터는 실시간으로 잉크량을 확인하여 부족한 경우 LED를 발광하며 경고음을 작동하여 잉크가 부족한 상태 에서 출력하는 것을 사전에 방지합니다.



노카이의 UV프린터는 잉크 교반 시스템을 장착하여 CRCULATION 고질적인 화이트 잉크의 침전을 해결하였으며, 대기 중 에는 물론 출력 중에도 지속적으로 잉크를 교반합니다.



노카이의 UV프린터는 베드 좌우측에 장착된 높이 센서로 레이저를 사용해 베드 위 소재의 높이를 자동으로 파악하여 소재와 헤드의 간격을 조정합니다.



노카이의 UV프린터는 헤드의 우측과 레일에 장착된 석션으로 부유하는 비산 먼지와 잉크를 빨아들여 요철 없이 깨끗하고 선명한 출력을 자랑합니다.



노카이의 UV프린터는 베드에 장착된 강력한 버큠팬 ↑↑↑ 으로 소재를 베드에 고정하여 출력시 들뜸 현상을 방 지하고 출력 품질을 향상하며 헤드와의 충돌을 방지



헤드 클리닝 시스템

노카이의 UV프린터는 자동으로 헤드 클리닝은 물론 이고 와이핑, 매뉴얼펌프, 플러싱의 자동 작동을 지원 하므로 더욱 편리한 클리닝을 기대하실 수 있습니다.



UV0406 X2은 원통형 소재를 자동으로 회전하며 출력 하는 롤링 지그를 지원합니다.















