

Noch
















UV DTF & 라미네이팅


ECE

All-In-One 시스템 360도 보호하는 풀커버시스템










업계최고수준속도

360도 풀커버 시스템





제품사양	
제품명	NC-UVDTF30
헤드	EPSON i3200-U1HD
인쇄모드	화이트+컬러+바니쉬 동시출력
출력 컬러	CMYK+W+V
출력모드	6pass/8pass
출력크기	너비 300mm
	두께 1mm
소프트웨어	FlexiPRINT
이미지 형식	Tiff, Jpg, Jpeg, Eps, Pdf, Png, Ai, Psd
연결형식	이더넷(Ethemet)
환경	온도 20-28°C
	습도 35-65%
기본악세서리	전원케이블,이더넷,소프트웨어
운영 체제	Windows 7-10 (64bit)
장비크기	919X980X450mm
장비무게	75kg
잉크	UVInk
	·




Desktop UV DTF& laminating all-in-one machine

프린팅과 라미네이팅을 일체화한 UVDTF프린터입니다. 가장 최신의 i3200U1HD헤드를 사용하여 8노즐의 구성으로 컬러와 흰색,바니쉬를 동시에 프린팅합니다.









EPSON i3200-U1HD





초당 최대 4천만개의 망점을 완벽한 구의 형태로 분사하여 고해상도의 출력물을 빠르게 인쇄합니다.



망점의 크기를 자유롭게 조절하여 최소한의 잉크로 밴딩현상 없는 고품질의 그라데이션을 구현합니다.

NC-UVDTF30를 선택해야 하는 이유



화이트+컬러+바니쉬+라미네이팅 동시 처리

UVDTF30은 화이트와 컬러, 바니쉬 잉크를 동시에 프린팅하고 동시에 라미네이팅을 하여UVDTF스티커를 프린팅과 동시에 완성하여 더이상의 작업없이 스티커를 완성합니다.



잉크 부족 경고 시스템

노카이의UV프린터는 실시간으로 잉크량을 확인하여 부족한 경우 LCD창에 표시하여 잉크가 부족한 상태에서 출력하는 것을 사전에 방지합니다.



화이트 잉크 교반 시스템

노카이의 UV프린터는 잉크 교반 시스템을 장착하여 고질적인 화이트 잉크의 침전을 해결하였으며, 대기 중 에는 물론 출력 중에도 지속적으로 잉크를 교반합니다.



플랫베드 버큠팬

노카이의 UV프린터는 베드에 장착된 강력한 버큠팬 으로 소재를 베드에 고정하여 출력시 들뜸 현상을 방 지 하고 출력 품질을 향상하며 헤드와의 충돌을 방지 합니다.



헤드 클리닝 시스템

노카이의 UV프린터는 헤드 클리닝은 물론이고 와이핑, 매뉴얼펌프, 플러싱의 자동 작동을 지원하므로 더욱 편리한 클리닝을 기대하실 수 있습니다.



₩**X1** UVDTF30은 1개의 램프에 3개의 영역으로 나누어 램프를 장착하였고 잉크의 경화 강도와 속도를 자유롭게 조절할 수 있습니다.



UV 전용 헤드

UVDTF30은 직진성이 우수한 EPSON의 UV전용 헤드를 사용하여 고사양의 출력 품질과 빠른 속도를 보장합니다.



동급 사양 최고의 출력 속도

UVDTF30은 3200개의 노즐을 동시분사 가능한 UV 전용 헤드를 장착하여 동급 UV프린터와 비교하여 최고의 출력 속도를 보장합니다.

