LOOPLO SI · WHITE PAPER · OKTOBER 2026

SI og agent-værktøjer

Et overblik: hvad værktøjerne kan, og hvad der skal til for at det holder

Kort fortalt. AI-agenter er overalt. Værktøjerne til at bygge dem er mange, og de ligner hinanden. Det svære er ikke at bygge en agent. Det svære er at få den til at **holde**, når den møder jeres data og jeres systemer. Her er overblikket — og hvad der gør forskellen.

01 HVAD EN AI-AGENT ER

En AI-agent er mere end en model der svarer. Den handler. Den henter data, bruger værktøjer og tager flere skridt mod et mål. Et agent-værktøj — et toolkit eller en toolbox — er den ramme, man bygger og styrer agenten i.

02 VÆRKTØJERNE — HVAD DE ER, OG HVAD DE KAN

De fleste værktøjer gør én eller to ting i kæden: de styrer agentens trin, henter viden ind, eller forbinder den til jeres systemer. Her er de vigtigste, kort:

LangChain / LangGraph	Styrer agentens trin og hukommelse. Mest udbredt.
Microsoft Agent Framework	Microsofts stak (AutoGen + Semantic Kernel). Til Azure og .NET.
CrewAI	Flere agenter i roller, der samarbejder om en opgave.
OpenAI Agents SDK	Let vej til agenter oven på OpenAI. Afløser Swarm.
Google ADK + A2A	Googles kit, plus en protokol så agenter kan tale sammen.
LlamaIndex	Henter viden ind i agenten. Til data- og dokumenttunge opgaver.
Hugging Face smolagents	Letvægt og åben. Til små, selv-hostede setups.
Anthropic MCP	Ikke en ramme, men standarden der forbinder agent til data og værktøjer.
NVIDIA Agent Toolkit	Compute, modeller og runtime. Underlaget det hele kører på.

03 HVAD DE HAR TIL FÆLLES

Træder man et skridt tilbage, er listen bemærkelsesværdigt ens. Det er alt sammen byg-værktøj. De hjælper jer bygge noget nyt, hurtigt. Men ingen af dem fortæller jer, hvordan delene hænger sammen — eller hvad der sker, når agenten møder jeres virkelige data og systemer.

04 MODENHEDSTRAPPEN — MED LOOPLO-BRILLER

Markedet tegner modenhed som en trappe: seks trin, hvert låser mere op. Trappen er fin. Men hvert trin hviler på en kobling — og det er den, ikke trinnet, der afgør, om det holder.

TRIN	HVAD MARKEDET SER	HVAD VI SER — KOBLINGEN, NOGEN SKAL SØRGE FOR
1 · Basic LLM	Tekstgenerering	Model ↔ jeres sprog: den kender sproget, ikke jeres begreber
2 · Lang kontekst	Læser jeres filer	Dokument ↔ betydning: den læser, men ved ikke hvad en sag er hos jer
3 · RAG + værktøjer	Frisk data + handlinger	Hentning ↔ kilde: hvilken kilde, hvilken version, hvem ejer den
4 · Multimodal	Ser og hører	Input ↔ grænse: hvad må leve hvor, og hvem har adgang
5 · Autonom agent	Autonomi	Handling ↔ ansvar: hvad må den gøre, og hvem svarer
6 · Multi-agent	Samarbejde i skala	Agent ↔ agent: pilene mellem dem er der, det knækker

Jo højere I klatrer, jo flere koblinger. Uden ejer ganger skala bare gælden. Derfor er Looplo ikke et trin på trappen — vi er grunden, den står på.

05 HVOR DET GÅR GALT

Et agent-projekt knækker sjældent i selve modellen. Det knækker i **koblingen**: samspillet mellem agent, data og system. Ingen ejer den kobling, så den sidder løst. Det virker i en demo. Det falder fra hinanden i drift.

Det er ikke en sjælden fejl:

⅓+

Mere end hvert tredje AI-projekt forventes lukket inden 2027.

— GARTNER

91%

kører allerede agentic AI — der er masser af projekter at tabe.

— EY

06 HVAD SI TILFØJER

SI er **semantisk intelligens**: at agenten forstår jeres begreber og jeres sammenhænge, ikke bare teksten. I stedet for at stable agenter og værktøjer oven på hinanden og håbe, grunder man dem i **en model I ejer** — jeres data, jeres regler, og hvordan det hele hænger sammen. Så er **koblingen** ikke længere noget, **ingen ejer**. Den er modelleret. Og så **holde**r det — også når I vokser.

OVERBLIK OG INDSIGT

Overblik er at kende værktøjerne. Indsigt er at vide, hvor det knækker — og at eje **koblingen**. Det er forskellen mellem **en demo og noget, der kører hver dag**.