

```
rejeep@DESKTOP-64UEFIT:~/labs/lab1$ python3 bldd.py -d /bin -o report.txt
```

```
[*] Сканирование директории: /bin
```

```
[*] Генерация отчета в: report.txt
```

```
[+] Готово!
```

```
rejeep@DESKTOP-64UEFIT:~/labs/lab1$
```

```
rejeper@DESKTOP-64UEFIT:~/labs/lab1$ python3 bldd.py --help
usage: bldd.py [-h] -d ДИРЕКТОРИЯ [-o ФАЙЛ] [-a АРХИТЕКТУРА [АРХИТЕКТУРА ...]]
```

bldd (обратный ldd) – поиск исполняемых файлов, использующих общие библиотеки.

options:

- h, --help show this help message and exit
- d, --dir ДИРЕКТОРИЯ Директория для сканирования (например, /bin)
- o, --output ФАЙЛ Путь для сохранения отчета (по умолчанию: bldd_report.txt)
- a, --arch АРХИТЕКТУРА [АРХИТЕКТУРА ...]
Фильтр по архитектурам: x86, x86_64, armv7, aarch64 (можно несколько через пробел)

Примеры использования:

```
python3 bldd.py -d /bin -o report.txt
python3 bldd.py --dir /bin --arch x86_64 aarch64 --output report.txt
```

rejep@DESKTOP-64UEFIT:~\$

rejep@DESKTOP-64UEFIT:~/labs/lab1\$ cat report.txt

Report on dynamic used libraries by ELF executables on /bin

----- x86_64 -----

libc.so.6 (480 execs)

- > /bin/aa-enabled
- > /bin/aa-exec
- > /bin/aa-features-abi
- > /bin/appstreamcli
- > /bin/apt
- > /bin/apt-cache
- > /bin/apt-cdrom
- > /bin/apt-config
- > /bin/apt-get
- > /bin/apt-mark
- > /bin/bash
- > /bin/bc
- > /bin/bison
- > /bin/broadwayd
- > /bin/busctl
- > /bin/bwrap