Código HTML y CSS: Propiedad font-family

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo de font-family</title>
  <style>
   /* Aplicar una fuente sans-serif genérica */
    body {
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      background-color: #f4f4f4;
      padding: 20px;
    }
   /* Fuente serif */
    h1 {
      font-family: "Times New Roman", Georgia, serif;
      color: #333;
    }
    /* Fuente monospace */
    p.code {
      font-family: "Courier New", Courier, monospace;
      background-color: #ddd;
      padding: 10px;
      border-radius: 5px;
    }
    /* Fuente decorativa con fallbacks */
    h2 {
```

```
font-family: "Brush Script MT", "Comic Sans MS", cursive;
     color: darkblue;
   }
   /* Fuente importada (Google Fonts) */
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');
   p.roboto {
     font-family: 'Roboto', sans-serif;
     color: #555;
   }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>Ejemplo de font-family</h1>
 Este es un ejemplo que muestra cómo cambiar la fuente de los textos utilizando la
propiedad <code>font-family</code>.
 <h2>Texto decorativo con fuente cursiva</h2>
 Texto con fuente monoespaciada (monospace).
 Texto con fuente importada de Google Fonts: Roboto.
</body>
</html>
```

Explicación:

1. font-family básica:

 En el <body>, se aplica una fuente sans-serif (Arial, con fallback a Helvetica o cualquier fuente sans-serif genérica).

2. Fuente serif:

 El <h1> utiliza una fuente serif clásica (Times New Roman con fallback a Georgia).

3. Fuente monospace:

 Los párrafos con la clase code utilizan una fuente monoespaciada (Courier New).

4. Fuente decorativa cursiva:

 En el <h2>, se utiliza una fuente cursiva decorativa (Brush Script MT con fallback a Comic Sans MS o cualquier fuente cursive).

5. Fuente importada:

 Se importa la fuente Roboto desde Google Fonts, aplicada a los párrafos con la clase roboto.