CARRITO DE LA COMPRA 02

Vamos a ampliar el ejercicio para incluir la funcionalidad de añadir artículos al carrito y mostrar el carrito en un contenedor emergente cuando se haga clic en un botón. Aquí tienes la implementación:

PASO 1: HTML ACTUALIZADO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Carrito de Compras</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Carrito de Compras</h1>
        <div class="productos">
            <div class="producto">
                <h2>Artículo 1</h2>
                Precio: $10
                <label for="cantidad1">Cantidad:</label>
                <input type="number" id="cantidad1" min="0"</pre>
value="0">
                <button onclick="añadirAlCarrito(1)">Añadir al
Carrito</button>
            </div>
            <div class="producto">
                <h2>Artículo 2</h2>
                Precio: $20
                <label for="cantidad2">Cantidad:</label>
                <input type="number" id="cantidad2" min="0"</pre>
value="0">
                <button onclick="añadirAlCarrito(2)">Añadir al
Carrito</button>
            </div>
            <div class="producto">
                <h2>Artículo 3</h2>
                Precio: $30
                <label for="cantidad3">Cantidad:</label>
                <input type="number" id="cantidad3" min="0"</pre>
value="0">
                <button onclick="añadirAlCarrito(3)">Añadir al
Carrito</button>
            </div>
            <div class="producto">
                <h2>Artículo 4</h2>
                Precio: $40
                <label for="cantidad4">Cantidad:</label>
                <input type="number" id="cantidad4" min="0"</pre>
value="0">
```

```
<button onclick="añadirAlCarrito(4)">Añadir al
Carrito</button>
           </div>
            <div class="producto">
               <h2>Artículo 5</h2>
               Precio: $50
               <label for="cantidad5">Cantidad:</label>
                <input type="number" id="cantidad5" min="0"</pre>
value="0">
               <button onclick="añadirAlCarrito(5)">Añadir al
Carrito</button>
        </div>
        <button onclick="mostrarCarrito()">Consultar
Carrito</button>
    </div>
    <!-- Contenedor emergente para el carrito -->
    <div id="carritoPopup" class="popup">
        <div class="popup-contenido">
            <span class="cerrar"</pre>
onclick="cerrarCarrito()">×</span>
           <h2>Carrito de Compras</h2>
            <h3 id="totalCarrito">Total: $0</h3>
        </div>
    </div>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

PASO 2: CSS ACTUALIZADO

```
/* styles.css */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    margin: 0;
    padding: 0;
.container {
    max-width: 600px;
    margin: 50px auto;
    padding: 20px;
    background-color: #fff;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-radius: 8px;
h1 {
    text-align: center;
    color: #333;
```

```
.productos {
    margin-bottom: 20px;
.producto {
    margin-bottom: 15px;
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
.producto h2 {
    margin: 0;
    font-size: 18px;
    color: #555;
.producto p {
    margin: 5px 0;
    color: #777;
label {
    margin-right: 10px;
input[type="number"] {
    width: 60px;
    padding: 5px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 4px;
button {
    padding: 10px;
    background-color: #28a745;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    margin-top: 10px;
button:hover {
    background-color: #218838;
/* Estilos para el popup del carrito */
.popup {
    display: none;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
```

```
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    justify-content: center;
    align-items: center;
.popup-contenido {
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    width: 300px;
    text-align: center;
.cerrar {
    float: right;
    font-size: 24px;
    cursor: pointer;
.cerrar:hover {
    color: #f00;
#listaCarrito {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
#listaCarrito li {
    margin: 10px 0;
    font-size: 16px;
    color: #333;
#totalCarrito {
    margin-top: 20px;
    font-size: 20px;
    color: #333;
```

PASO 3: JAVASCRIPT ACTUALIZADO

```
// script.js
let carrito = [];

function añadirAlCarrito(id) {
   const cantidad =
parseInt(document.getElementById(`cantidad${id}`).value);
   if (cantidad > 0) {
      const precio = [10, 20, 30, 40, 50][id - 1];
      const articulo = { id, cantidad, precio };
      carrito.push(articulo);
      alert(`Añadido ${cantidad} unidad(es) del Artículo ${id} al
carrito.`);
   } else {
      alert("Por favor, introduce una cantidad válida.");
```

```
function mostrarCarrito() {
    const popup = document.getElementById("carritoPopup");
    const listaCarrito = document.getElementById("listaCarrito");
    const totalCarrito = document.getElementById("totalCarrito");
    // Limpiar la lista del carrito
    listaCarrito.innerHTML = "";
    // Calcular el total y mostrar los artículos en el carrito
    let total = 0;
    carrito.forEach(articulo => {
        const subtotal = articulo.cantidad * articulo.precio;
        total += subtotal;
        const li = document.createElement("li");
        li.textContent = `Artículo ${articulo.id}:
${articulo.cantidad} x ${articulo.precio}€ = ${subtotal}€`;
        listaCarrito.appendChild(li);
    });
    // Mostrar el total
    totalCarrito.textContent = `Total: ${total}€`;
    // Mostrar el popup
    popup.style.display = "flex";
function cerrarCarrito() {
    const popup = document.getElementById("carritoPopup");
    popup.style.display = "none";
```

EXPLICACIÓN DEL CÓDIGO

- 1. **HTML**: Se añaden botones "Añadir al Carrito" para cada artículo. También se añade un contenedor emergente (popup) para mostrar el carrito.
- CSS: Se añaden estilos para el popup, incluyendo la posición fija, el fondo semitransparente y el diseño del contenido del popup.
- 3. JavaScript:
 - o añadirAlCarrito(id): Añade el artículo seleccionado al carrito si la cantidad es válida.
 - mostrarCarrito(): Muestra el contenido del carrito en el popup, calculando el total y listando los artículos.
 - o cerrarCarrito(): Cierra el popup del carrito.

EJECUCIÓN

- 1. Guarda el código HTML en un archivo llamado index.html.
- 2. Guarda el código CSS en un archivo llamado styles.css.
- 3. Guarda el código JavaScript en un archivo llamado script.js.

4. Abre el archivo index.html en tu navegador para ver el carrito de compras en acción.