Práctica: tu producto en producción

AI PM Pro · The Hero Camp · Sesión "Git, Deployment y Producción" · 21 de noviembre

Dos prácticas sobre **tu propio producto**, solo con el navegador:

- **Práctica 1 (11:15):** tu primer despliegue. Al terminar, tu producto está en Internet.
- **Práctica 2 (12:10):** tu primer cambio por Pull Request, con `main` protegida.

En los pasos verás dos datos tuyos:

- `<usuario>`: tu usuario de GitHub;
- `<repo>`: el nombre de tu repositorio.

Antes de empezar: abre tu proyecto en Lovable y **comprueba su nombre arriba a la izquierda**. Si tienes varios, es fácil equivocarse.

Práctica 1 · Tu primer despliegue

Paso 1 · Pide a Lovable los tres ficheros

Pide los tres ficheros **uno a uno**, en tres mensajes. Para copiar cada fichero, ábrelo y pulsa el botón de copiar (*Copy raw file*).

1.1 Comprobación de cada cambio. Escribe en el chat de Lovable y pega el contenido de comprobar-pr.yml a continuación:

> Crea el fichero `.github/workflows/comprobar-pr.yml` en la raíz del repositorio con este contenido exacto. No cambies nada, ni comentarios ni espacios, y no toques ningún otro fichero:

1.2 Publicación automática. Repite con desplegar.yml:

> Crea el fichero `.github/workflows/desplegar.yml` en la raíz del repositorio con este contenido exacto. No cambies nada, ni comentarios ni espacios, y no toques ningún otro fichero:

En cuanto llegue a GitHub, **empieza tu primera publicación**.

1.3 Plantilla de Pull Request. Repite con pull_request_template.md:

> Crea el fichero `.github/pull_request_template.md` con este contenido exacto. No cambies nada y no toques ningún otro fichero:

✅ **En el chat de Zoom:** escribe "ficheros".

Paso 2 · Mira cómo se publica

1. En GitHub, abre tu repositorio y la pestaña **Actions**.
2. Espera a que **Desplegar** salga con el círculo verde ✅. Tarda alrededor de un minuto.
3. Haz clic en **Desplegar**. En el resumen verás **Publicado en:** y tu dirección. Tiene esta forma: `https://<usuario>-<repo>.<tu-subdominio>.workers.dev`.

✅ **En el chat de Zoom:** pega tu URL de producción.

Paso 3 · Prueba tu web

1. Abre tu URL.
2. **Haz lo principal de tu producto**: crear algo, guardar o enviar un formulario. Abrirla no basta: verde no significa que funcione.

Paso 4 · Solo si tu producto tiene inicio de sesión

Sin este paso, el enlace del correo de confirmación lleva a una página que no existe.

1. En Supabase, abre tu proyecto y ve a **Authentication** → **URL Configuration**.
2. En **Site URL**, sustituye `http://localhost:3000` por tu URL de producción y pulsa *Save changes*.
3. En **Redirect URLs**, pulsa *Add URL* y añade estas dos direcciones:
   - `https://<usuario>-<repo>.<tu-subdominio>.workers.dev/**`
   - `https://*-<usuario>-<repo>.<tu-subdominio>.workers.dev/**`

La segunda sirve para las previews de tus Pull Requests. 4. **No borres las URL de Lovable** que ya hay: son las que hacen funcionar su vista previa.

Si algo falla en la práctica 1

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
No aparece nada en *Actions*	Los ficheros no han llegado a GitHub	Busca `.github/workflows/` en tu repositorio. Si no está, repite el paso 1
Desplegar en rojo en el paso "0. Comprobar que existen los secretos"	Falta un secreto o tiene otro nombre	*Settings* → *Secrets and variables* → *Actions*: deben ser exactamente `CLOUDFLARE_API_TOKEN` y `CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID`
En rojo en "5. Compilar"	El código de Lovable no compila	En Lovable, pulsa *Fix build* si aparece. Si no, avisa
En rojo en "7. Publicar"	El token o el Account ID no son correctos	Revisa los permisos del token: `Account · Workers Scripts · Edit`
En rojo en "9. Comprobar que la web responde"	Se ha publicado, pero la web da error	Avisa: lo vemos juntos
El correo de confirmación lleva a `localhost`	Falta el paso 4	Haz el paso 4 y regístrate de nuevo

¿No guardaste los secretos en GitHub antes de la sesión? Hazlo antes del paso 1, siguiendo el paso 4 de la guía de requisitos previos. **No compartas pantalla mientras pegas el token.**

Práctica 2 · Tu primer cambio por Pull Request

Paso 1 · Protege `main`

1. En GitHub, en tu repositorio: **Settings** → **Rules** → **Rulesets** → **New ruleset** → **New branch ruleset**.
2. **Ruleset Name:** `main siempre funciona`.

3. **Enforcement status:** cámbialo a **Active**. Viene en *Disabled*, y así no protege nada.
4. **Target branches:** *Add target* → *Include default branch*. Sin esto, GitHub avisa de que no protege nada.
5. Marca estas reglas:
   - **Restrict deletions**;
   - **Require a pull request before merging**. Dentro, en *Allowed merge methods*, deja solo **Merge**;
   - **Require status checks to pass**. Pulsa *Add checks* y escribe `Comprobar el PR`, aunque todavía no aparezca en la lista;
   - **Block force pushes**.
6. Pulsa **Create**.

✅ **En el chat de Zoom:** escribe "Active".

Paso 2 · Pide un cambio en Lovable

1. Pide algo pequeño y visible, por ejemplo: *"Cambia el texto del botón principal"*.
2. Lovable avisará con *"Some changes were saved on a sync branch"*. **No es un error:** es la protección funcionando. Tu cambio espera en la rama `lovable-sync`.

Paso 3 · Abre el Pull Request

1. Abre esta dirección, con tus datos:
   `https://github.com/<usuario>/<repo>/compare/main...lovable-sync`
2. Pulsa **Create pull request**.
3. Rellena la plantilla, sobre todo **¿Qué pasa si falla?** y **¿Cómo se apaga?**
4. Pulsa **Create pull request** otra vez.

✅ **En el chat de Zoom:** pega el enlace de tu Pull Request.

Paso 4 · Revisa antes de aprobar

1. Espera a que los checks salgan en verde ✅. Tardan alrededor de un minuto.
2. Abre la **URL de preview** que aparece en un comentario del Pull Request.
3. Prueba tu cambio como lo haría un usuario. Si va bien, marca las dos casillas de la plantilla.

Paso 5 · Haz el merge

1. Pulsa **Merge pull request**. Debe poner **Create a merge commit**: nunca uses *Squash* ni *Rebase*, porque Lovable perdería la sincronización.
2. Pulsa **Confirm merge**. Si GitHub ofrece *Delete branch*, **no lo uses**: Lovable reutiliza `lovable-sync`.
3. En *Actions*, espera a que **Desplegar** salga en verde y abre tu URL de producción: debe tener el cambio.
4. En Lovable, *Settings* → *Git* debe decir **In sync with GitHub**.

✅ **En el chat de Zoom:** escribe "producción".

Si algo falla en la práctica 2

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
El cambio entra directo en `main`, sin aviso naranja	El ruleset no está activo	Revisa el paso 1: *Active* y *Include default branch*
Los checks salen en rojo	El cambio rompe algo	Abre el check en rojo y mira en qué paso falla. Si es "Compilar", pide a Lovable que lo arregle
No aparece el comentario con la preview	La publicación de la preview ha fallado	Abre *Actions* → *Desplegar* de ese Pull Request
Lovable dice "X commits ahead of GitHub"	Tus cambios esperan el merge	Es normal hasta el paso 5

Tres cosas para el día a día

1. **Cada cambio sigue el mismo ciclo:** lo pides en Lovable, abres el Pull Request, revisas la preview y haces el merge.
2. **Los cambios de base de datos se aplican al pulsar *Allow* en Lovable**, antes del Pull Request. Lee el SQL antes de aprobarlo. Y si borra o cambia permisos, termina el ciclo enseguida.
3. **Después de cada salida, abre tu web.** Verde no significa que funcione.