Instalacja Oracle VirtualBox

Ścieżka instalacji nadzorowanej oraz instalacji nienadzorowanej

Adriana Boscolo, Jagoda Oleksiak, Tymoteusz Januła-Gniadek

TABLE OF CONTENTS



1 Pobieranie instalatora

2 Instalacja nadzorowana

3 Instalacja nienadzorowana



Do wykoniania zarówno instalacji nadzorowanej i nienadzorowanej potrzebny jest instaltor. Pobrać go można ze strony www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Następnie należy wybrać opcję Windows Hosts.

VirtualBox 6.1.18 platform packages

- ➡Windows hosts
- BOS X hosts
- Linux distributions
- ➡Solaris hosts
- ➡Solaris 11 IPS hosts




By zacząć instalację nadzorowaną, należy uruchomić instalator. Na pierwszym wyświetlonym ekranie należy wybrać opcję "Next"





Kolejne wyświetlone okno umożliwia zmianę miejsca w którym znajdzie się oprogramowanie, oraz wybór różnych elementów oprogramowania. Poniżej przedstawione opcje domyślne.




Instalacja nadzorowana



Następne okno wyświetla opcje które odpowiednio dotyczą:

- 1. dodania aplikacji do paska startu
- 2. dodania skrótu do pulpitu
- 3. dodania skrótu do paska zadań
- 4. użycia plików związanych z aplikacją Oracle VirtualBox jedynie przez tą aplikację


Poniżej przedstawione opcje domyślne.



Instalacja nadzorowana



W następnym oknie należy wybrać opcję "Install", po czym wyświetli się ostrzeżenie o tymczasowym odłączeniu od sieci, które jest konieczne do zainstalowania części oprogramowania. By zakończyć instalację oprogramowania należy wybrać opcję "Yes".





Instalacja nienadzorowana



By zainstalować aplikację ścieżką nienadzorowaną należy użyć wierszu poleceń. Następnie należy zmienić folder w którym pracujemy na folder, w którym znajduje się instalator. Następnie należy wpisać nazwę pliku instalatora (W przypadku poniższego zrzutu ekranu setup.exe) ze switchem –silent. Nastąpi cicha instalacja, niewymagająca od użytkownika potwierdzenia, natomiast niemożliwa jest zmiana opcji instalacji w jej trakcie. By zmienić opcję w instalacji nienadzorowanej, należy wprowadzić zmiany w pliku instalatora.

```
33 WybierZ:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\system32>cd C:\Users\Ada\Desktop\oracle
C:\Users\Ada\Desktop\oracle>setup.exe --silent
C:\Users\Ada\Desktop\oracle>pause
Press any key to continue . . . _
```