

九索CAS

CAS Server 部署

配置文件修改

- application.properties

```
# cas服务url
server.context-path=/
# 服务端口
server.port=8080
# rest 认证
# 用户管理系统地址
xajiusuo.userflow=http://192.168.1.14:10147
# 单点登录请求接口地址
cas.authn.rest.uri=${xajiusuo.userflow}/api/out/ufi/login
cas.authn.rest.passwordEncoder.type=NONE
cas.authn.rest.passwordEncoder.characterEncoding=UTF-8

# 默认主题
# 主题信息在对应的 主题.properties 中修改
# 查看当前应用主题：\config下Application.properties中的cas.theme.defaultThemeName的值
cas.theme.defaultThemeName=zhjz

# 用户信息,登录时作为请求参数（业务系统版权信息）
# 地市不同，版权不同
cas.custom.properties.copyright=©西安九索数据技术股份有限公司
```

- xxx.properties 主题配置

```
# 项目名称
#地市不同，名称不同
page.title=信息技侦
# 英文名称
# 地市不同，名称不同
page.titleEnglish=Infomationalized Technical Investigation
# 版本号
page.version=V5.0.190329
# 版权信息(单点登录版权信息)
# 地市不同，版权不同
page.copyright=©西安九索数据技术股份有限公司
# 客服电话
page.servicePhone=187xxxxxxx
# 首页是否强制跳转（登录成功后是否跳转单点业务系统列表页面）
page.homeRedirect=false
# 首页地址(若homeRedirect=true,则跳转至该页面)
page.homeUrl=http://192.168.1.14:10149
```

- \config\static\themes\XXX\js 业务系统的地址配置，登录首页常用下载中文件的文件名配置

```
# 业务系统地址配置
\config\static\themes\XXX\js下的menu.js
# 常用下载中文件的文件名配置
\config\static\themes\XXX\js下的downloadFolder.js
# 常用下载文件存储位置
\config\static\themes\XXX\files
# 业务系统logo存储位置
\config\static\themes\XXX\images\carditem
```

- 单点登录升级(由CAS3.x升级到CAS5.x)，各业务系统认证配置

△ 注意：

旧版CAS中cas.validation-type=CAS，如果没有修改为CAS3，业务系统只能从单点认证参数中取到用户名，无法获取其他用户信息

已知需要修改的业务系统有：用户管理，案件中心，案件分析

```
# 单点登录认证类型（旧版CAS中cas.validation-type=CAS，如果没有修改，业务系统只能从单点认证参数中取到用户名，无法获取其他用户信息）
cas.validation-type=CAS3
```

启动

- 直接启动:

```
Windows : java -jar cas.war
Linux   : nohup java -jar cas.war & 或 nohup java -jar (war包的全路径)/cas.war & (可以在进程中看到包名对应的进程)
```