Sarabo — Viva / Q&A Practice

নিজের প্র্যাকটিসের জন্য। Presentation English-এ, Q&A বাংলা/মিক্সে। সব file path আসল code থেকে মিলিয়ে লেখা (server: `sarabo-server/`, client: `sarabo-client/src/`)। ১৮ অক্টোবর ২০২৬।

উত্তর দেওয়ার নিয়ম: (১) আগে এক লাইনে মূল কথা, (২) তারপর "কোথায় আছে" — client file → API → server route → controller → service, (৩) একটা edge case বলে শেষ। না জানলে বলো: "এটা এখন নেই, limitation-এ লেখা আছে, future work-এ রেখেছি" — বানিয়ে বলবে না।

১. মুখস্থ রাখার মতো সংখ্যা (Quick facts)

বিষয়	মান	কোথায় (code)
Roles	Customer, Technician, Admin (DB-তে `user`, `rider`, `admin`)	`middleware/auth.js`
Request states	14টা (pending-pickup … repair_completed, parcel_delivered, cancelled)	`utils/repairRequestStatus.js`
Services	45টা service, 8 ধরনের device	`service_definitions` collection
Commission	Technician 90%, Sarabo 10% — পুরো quote total-এর উপর, পূর্ণ টাকায়	`utils/settlement.js`
Minimum inspection fee	100 BDT; estimate-এর max 1,000-এর বেশি হলে 200	`utils/inspectionFee.js` → `minimumInspectionFee()`
Pickup slots	দিনে ৪টা ২-ঘণ্টার window (10:00–18:00), শুক্রবার বন্ধ, ৭ দিন আগে পর্যন্ত, কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে, প্রতি region-এ slot প্রতি ৩ জন	`utils/pickupSlots.js`
Offer ranking weights	Rating 30%, reliability 25%, price 20%, district 15%, reply time 10%	`services/offerRanking.js`
Warranty	30 দিন; প্রতি repair-এ max 2 claim, একসাথে 1টা খোলা; book 3 দিনে, decide 3 দিনে, re-repair 7 দিনে; photo max 4	`utils/warranty.js`
Auto deadlines	Receipt auto-confirm 3 দিন; unpaid approved quote close 3 দিন; declined quote auto close 3 দিন	`services/receiptConfirmation.js`, `requestClosure.js`, `declinedQuoteClose.js`
Cancel booking	Pickup-এর ≥2 ঘণ্টা আগে cancel = fee ফেরত; পরে = fee রাখা হয় (90/10)	`controllers/inspectionFeeController.js`
Damage photos	Max 3টা, JPEG/PNG/WebP, 8 MB; private bucket, short-lived signed URL	`utils/damageUpload.js`, `services/damageStorageService.js`
Tracking code	128-bit random (16 bytes, base64url), যেমন `SRB-eYVvd7…`	`utils/trackingId.js` → `generateSecureTrackingId()`
Turned-away demand	Customer email hash করে, 180 দিন রাখা হয়	`services/technicianMatchGate.js`
Cron	প্রতিদিন 12:00 UTC (বাংলাদেশ 18:00), `GET /cron/pickup-reminders`	`vercel.json`, `controllers/pickupReminderController.js`

Notification types	47টা	`utils/notificationEvents.js`
API	125টা route, 25টা route file	`routes/*.js`
Tests	2,761 server test (real HTTP + real MongoDB replica set), 58 Playwright browser test, CI প্রতিটা push-এ	`tests/`, `test-all.js`, `.github/workflows`
Hosting	Client ও API দুটোই Vercel-এ; API Mumbai region (`bom1`), MongoDB Atlas-এর পাশে	`vercel.json`
AI	Google Gemini: `gemini-3.5-flash-lite`, fallback `gemini-3.1-flash-lite`	`services/aiProviders/`

২. Code-এর গঠন — একটা request কীভাবে চলে

যেকোনো feature-এর "code কোথায়" প্রশ্নে এই chain-টা বলবে:

```
Browser (React page / component)
  → hook (TanStack Query, যেমন hooks/useJobPortal.js)
  → api/*.js function (axios call)
  → hooks/useAxiosSecure.jsx  (Firebase ID token → "Authorization: Bearer ...")
  → Express route  (server routes/*.js)
  → middleware: verifyFBToken → ensureDatabaseReady → verifyAdmin / verifyTechnician /
verifyEmailVerified
  → controller method  (controllers/*Controller.js — role + state check)
  → service / utils  (services/*.js — business rule, transaction)
  → MongoDB (collections) / Stripe / Supabase / Gemini / Gmail
```

Server folder (`sarabo-server/`)

Folder	কী থাকে
`index.js`	Express app তৈরি, CORS, middleware, সব route register
`routes/`	শুধু URL → middleware → controller method mapping (25 file)
`middleware/`	`auth.js` (token, role, email verified), `database.js`, `requestId.js`, `logging.js`, `supportRateLimit.js`, `mongoRateLimitStore.js`
`controllers/`	প্রতিটা domain-এর state rule; `controllers/index.js` সব controller বানিয়ে key দেয় (`repairRequest`, `jobPortal`, `quote` ...)
`services/`	Shared logic: booking, refund, settlement, matching, AI, email, notification
`utils/`	Pure rule/validation: status list, quote, settlement হিসাব, pickup slot, warranty, tracking id
`config/`	Database, Firebase Admin, Stripe, Supabase, AI, email, CORS config
`models/`, `data/`, `scripts/`	Model helper, seed data (catalogue), migration/seed script (dry-run আগে)
`tests/`	Integration test suites (fake Stripe/AI/storage)

Client folder (`sarabo-client/src/`)

Folder	কী থাকে

`routes/router.jsx`	সব page route; guard: `PrivateRoute`, `CustomerRoute`, `TechnicianRoute`, `AdminRoute`
`pages/`	Public page (Home, Services, ServiceAreas, Jobs, TrackRequest) আর `pages/Dashboard/*`
`components/`	Feature অনুযায়ী: `repair-request`, `technician`, `customer`, `quote`, `inspection`, `repair`, `warranty`, `workflow`, `spine`, `admin`, `support` ...
`api/`	প্রতিটা server endpoint-এর axios function (19 file)
`hooks/`	Data hook (useQuery/useMutation), `useAuth`, `useRole`, `useAxiosSecure`
`contexts/AuthContext`, `firebase/firebase.init.js`	Firebase login state
`config/`, `utils/`	Navigation, status label, presentation helper

৩. Feature অনুযায়ী Code Map

Format: Client file → API → Server (route → controller → service/utils) → মূল logic।

৩.১ Login, role আর route guard

```
Client: pages/Auth/Login/Login.jsx, Register/Register.jsx, SocialLogin/SocialLogin.jsx (Google)
        contexts/AuthContext + firebase/firebase.init.js
        hooks/useRole.jsx → GET /users/me/role
        routes/AdminRoute.jsx, TechnicianRoute.jsx, CustomerRoute.jsx
API:    POST /users (প্রথম login-এ user তৈরি), GET /users/me/role
Server: routes/users.js → controllers/userController.js
        middleware/auth.js → verifyFBToken (admin.auth().verifyIdToken), verifyAdmin,
verifyTechnician, verifyEmailVerified
```

Logic: Login Firebase করে; প্রতিটা call-এ `useAxiosSecure.jsx` interceptor `getIdToken()` দিয়ে token লাগায়, 401 হলে token refresh করে একবার retry। Server token verify করে email বের করে, DB থেকে role দেখে। Role ঠিক না হলে 403। Client guard শুধু দেখানোর জন্য — আসল নিরাপত্তা server-এ।

৩.২ Repair request তৈরি (region gate, pickup slot)

```
Client: components/repair-request/RepairRequestV2Form.jsx (form)
        components/repair-request/ServiceDefinitionSelector.jsx, EstimateCard.jsx
        components/pickup/PickupSlotPicker.jsx  (hooks/usePickupSlots.js → GET /pickup-slots)
        hooks/useServiceAvailability.js → GET /service-availability (submit-এর আগে warning)
        api/repairRequests.js → createRepairRequestV2()
API:    POST /repair-requests
Server: routes/repairRequests.js → repairRequestController.createRepairRequest() →
createRepairRequestV2()
        services/technicianMatchGate.js → hasTechnicianFor(), recordTurnedAway()
        utils/pickupSlots.js + pickupSlotController.checkSlot()
        utils/trackingId.js → generateSecureTrackingId()
```

Logic: Validate → service definition load → region-এ ওই device+repair+level-এর approved technician আছে কি না দেখে, না থাকলে `409 NO_TECHNICIAN_AVAILABLE` আর turned-away count (hash করা) → slot ভরা হলে `409`

`PICKUP_SLOT_FULL` → price snapshot রেখে document save, tracking code, notification + email, আর job board-এ post (`services/jobAnnouncements.js`)। Request তৈরিতে টাকা লাগে না।

৩.৩ AI request helper (Banglish → form)

```
Client: components/repair-request/AiRequestHelper.jsx, api/aiHelper.js, hooks/useAiStatus.js
API:    GET /ai/status, POST /ai/request-draft
Server: routes/aiRequestDraft.js → controllers/aiRequestDraftController.js
        services/aiRequestDraftService.js (buildCatalogue, validateDraft)
        services/aiProviders/geminiRequestDraftProvider.js, services/aiHelperCall.js (timeout)
```

Logic: Live catalogue-এর id list Gemini-কে দেওয়া হয়; উত্তরে যে service id আসে সেটা catalogue-এ না থাকলে বাতিল (`validateDraft`)। AI দাম ঠিক করে না — দাম catalogue থেকে। Customer সব বদলাতে পারে, Undo আছে। Switch: `AI_REQUEST_HELPER_ENABLED`।

৩.৪ Damage photo upload

```
Client: components/damage-images/DamageImageManager.jsx, DamageImagePicker.jsx,
PostCreationDamageStep.jsx
        api/damageImages.js, hooks/useDamageImages.js, useDamageImageMutations.js
API:    POST /repair-requests/:id/damage-images/upload-session
        (browser সরাসরি Supabase-এ PUT করে signed URL দিয়ে)
        POST /repair-requests/:id/damage-images/finalize
        GET  /repair-requests/:id/damage-images,  DELETE …/:imageId
Server: routes/damageUploads.js → controllers/damageUploadController.js
        services/damageStorageService.js, services/supabaseBucketAdapter.js, utils/damageUpload.js
```

Logic: Server আগে type/size check করে upload session দেয় (20 মিনিট)। Finalize-এ storage থেকে আসল object-এর type আর size আবার verify করে (`storage.verifyObject`), তারপর transaction-এ attach (max 3)। দেখার সময় শুধু owner, admin আর booked technician কয়েক মিনিটের signed URL পায়।

৩.৫ Job board আর offer পাঠানো

```
Client: pages/Jobs/Jobs.jsx, components/technician/JobCard.jsx, TechnicianJobFilters.jsx
        components/technician/JobApplicationSheet.jsx (offer form)
        hooks/useJobPortal.js, api/jobPortal.js
API:    GET /jobs (public, safe summary)            GET /technician/job-portal (technician)
        GET /repair-requests/:id/applications/price-guide
        POST /repair-requests/:id/applications/ai-note
        POST /repair-requests/:id/applications      POST …/applications/mine/withdraw
Server: routes/jobPortal.js → controllers/jobPortalController.js
        utils/jobPortal.js (offer validation, fee range), services/offerPriceGuide.js,
        services/aiOfferNoteService.js (removeContactDetails), services/assignmentEligibility.js
```

Logic: Public board-এ customer-এর নাম/ঠিকানা নেই। Technician শুধু নিজের region-এর, নিজের skill-এর job-এ offer দিতে পারে। Fee minimum থেকে catalogue fee-র মধ্যে হতে হবে। Price guide = একই repair-এর recent offer-এর মাঝের অর্ধেক; ৩টার কম হলে catalogue দাম। AI note থেকে phone number (বাংলা সংখ্যাসহ), email, link সরানো হয়।

৩.৬ Offer ranking (Smarter matching)

```
Client: components/customer/TechnicianApplications.jsx, components/technician/OfferCard.jsx
API:    GET /repair-requests/:id/applications
Server: jobPortalController.listForRequest() → services/offerRanking.js → rankOffers()
```

Logic: ৫টা factor 0–1 score: rating (3 star-এর দিকে smooth, যাতে ১টা 5-star review ৪০টা 4.8-কে না ছাড়ায়), reliability `(completed+1)/(completed+noShows+2)`, price (অন্য offer-এর তুলনায়), district (একই হলে 1, নাহলে 0.4), reply time (median)। নতুন technician-এর neutral 0.5 — শাস্তিও না, বোনাসও না। Reason tag তখনই দেখায় যখন তথ্য যথেষ্ট শক্ত। Customer নিজেই বেছে নেয়।

৩.৭ Offer choose + inspection fee payment + booking

```
Client: TechnicianApplications.jsx → "Choose" → ConfirmDialog → api/jobPortal.js acceptApplication()
API:    POST /repair-requests/:id/applications/:applicationId/accept  → Stripe Checkout URL
        POST /stripe-webhook  (Stripe → server)
Server: jobPortalController.accept() → services/checkoutSessionManager.js (একটাই খোলা checkout)
        paymentController.handleStripeWebhook() → stripe.webhooks.constructEvent (signature)
        services/paymentProcessor.js → services/jobBooking.js → bookApplication() (transaction)
        services/inspectionFeeRefunds.js (book না হলে refund)
```

Logic: `bookApplication` একটা MongoDB transaction-এ: offer এখনো `pending`? technician অন্য active job-এ busy না? request এখনো `pending-pickup`? → request `driver_assigned`, technician `in_delivery`, এই offer `accepted`, বাকি সব `not_chosen`। কোনো শর্ত ভাঙলে কিছুই হয় না, fee নিজে থেকে refund (idempotency key `inspection-refund-<sessionId>`)।

৩.৮ Pickup, condition record, inspection

```
Client: pages/Dashboard/AssignedJobs/AssignedJobs.jsx, hooks/useTechnicianJobs.js
        components/technician/TechnicianRequestDetailsView.jsx
        components/inspection/InspectionForm.jsx, DetectedIssuesEditor.jsx
API:    PATCH /repair-requests/:id/status  (Start pickup → rider_arriving; Device received →
parcel_picked_up + pickupCondition)
        POST /repair-requests/:id/inspection
        POST /repair-requests/:id/pickup-condition/dispute (customer), …/customer-not-available
(technician)
Server: repairRequestController.updateRepairRequestStatus() (utils/repairRequestStatus.js →
isValidTransition)
        controllers/inspectionController.js + utils/inspection.js
        controllers/workflowController.js
```

Logic: Generic status PATCH শুধু ছোট কয়েকটা transition দেয় (`ALLOWED_TRANSITIONS`); inspection, quote, payment-এর state শুধু নিজের endpoint দিয়ে বদলায়। Inspection-এ `not_repairable` / `not_economical` হলে যেকোনো পক্ষ request close করতে পারে।

৩.৯ Quote, approve আর repair payment

```
Client: components/quote/QuoteForm.jsx (technician), QuoteSection.jsx, QuoteDecisionActions.jsx
(customer)
        components/payment/V2PaymentSection.jsx, api/quotes.js, api/payments.js
        pages/Dashboard/Payment/PaymentSuccess.jsx, components/payments/ReceiptDownloadButton.jsx
API:    POST /repair-requests/:id/quote,  POST …/quote/decision,  POST …/quote/revise
        POST /repair-requests/:id/checkout-session → Stripe → POST /stripe-webhook
        GET /payments/:transactionId/receipt.pdf
Server: controllers/quoteController.js + utils/quote.js (validateQuoteSubmission)
        controllers/paymentController.js, services/paymentEligibility.js,
services/paymentProcessor.js
        services/paymentReceipt.js (pdfkit)
```

Logic: Quote = labour + parts + additional; total server হিসাব করে। Approve করলে বাকি = total − আগে দেওয়া fee (4,000 − 200 = 3,800)। Webhook-এ payment record হয় একবারই; একই transaction-এ settlement snapshot freeze (`buildSettlementDocument`)। Quote decline হলে একই technician revise করে নতুন quote দিতে পারে (`POST …/quote/revise`, পুরনোটা archive হয়), নাহলে close।

৩.১০ Repair, return, receipt confirm

```
Client: components/repair/RepairProgressForm.jsx, RepairCompletionForm.jsx,
ReceiptConfirmationSection.jsx
        components/workflow/RequestWorkflowActions.jsx (mark-returned, receipt-dispute, cannot-
complete …)
API:    POST /repair-requests/:id/repair/start | progress | complete
        POST /repair-requests/:id/mark-returned (technician)
        POST /repair-requests/:id/confirm-receipt (customer)   POST …/receipt-dispute
Server: controllers/repairController.js, controllers/workflowController.js
        services/receiptConfirmation.js → confirmReceiptOnce()
```

Logic: Customer confirm করলে (বা ৩ দিন পর cron auto-confirm, বা admin) settlement `pending → available`, warranty শুরু। `confirmReceiptOnce` একবারই কাজ করে — দুইবার চাপলেও double হয় না।

৩.১১ Wallet আর bKash withdrawal

```
Client: pages/Dashboard/Wallet/Wallet.jsx, hooks/useTechnicianWallet.js
        pages/Dashboard/WithdrawalRequests/WithdrawalRequests.jsx (admin, Mark paid dialog)
API:    GET /technician/wallet, POST /technician/withdrawals
        GET /admin/withdrawals, POST /admin/withdrawals/:id/mark-paid | reject
Server: routes/wallet.js → controllers/walletController.js → utils/settlement.js → calculateWallet()
```

Logic: Balance DB-তে রাখা হয় না — প্রতিবার settlement আর withdrawal থেকে হিসাব হয়, তাই কখনো ভুল জমে না। একসাথে একটাই খোলা withdrawal (unique partial index)। Mark paid-এ bKash TrxID লাগে (8–12 অক্ষর), একই TrxID আবার দিলে `409 BKASH_TRX_ID_ALREADY_USED`।

৩.১২ Warranty

```
Client: components/warranty/CustomerWarrantySection.jsx, WarrantyClaimCard.jsx
        pages/Dashboard/WarrantyClaims/WarrantyClaims.jsx (technician + admin), api/warranty.js
API:    POST /repair-requests/:id/warranty-claims (customer)
        POST /warranty-claims/:claimId/schedule | decision | rerepair (technician)
        POST /warranty-claims/:claimId/confirm (customer "Working now")
        POST /admin/warranty-claims/:claimId/review | decision | cannot-fix | refund
Server: routes/warranty.js → controllers/warrantyController.js
        utils/warranty.js (window, deadline, validation), services/warrantyRefunds.js,
services/refundParts.js
```

Logic: প্রতিটা step একটা guarded update — আগের step না হলে পরেরটা হয় না, দুইজন একসাথে চাপলে একজনই সফল। Deadline মিস হলে claim overdue, admin take over। Refund = repair payment + fee, Stripe-এ প্রতিটা অংশের নিজস্ব idempotency key; settlement `reversed`, আগে তোলা টাকা পরের আয় থেকে কাটা হয়।

৩.১৩ Daily cron (reminder + deadline)

```
vercel.json → "crons": [{ "path": "/cron/pickup-reminders", "schedule": "0 12 * * *" }]
Server: routes/pickupSlots.js → controllers/pickupReminderController.js → sendReminders()
        secret check (CRON_SECRET), remindInApp() + email
        runWorkflowJobs(): closeUnpaidApprovedQuotes, receipt auto-confirm,
                           warranty.alertOverdueClaims(), workflow.alertStalled()
        closeStaleDeclinedRequests() (services/declinedQuoteClose.js)
```

Logic: প্রতিটা job আলাদা `attempt()` -এ চলে — একটা fail করলে বাকিগুলো থামে না। Reminder এক request + slot-এ একবারই (de-duplication key)। Live site-এ email + cron দুটোই চালু।

৩.১৪ Public tracking

```
Client: pages/TrackRequest/TrackRequest.jsx → GET /public/trackings/:trackingCode
Server: routes/publicTracking.js → controllers/trackingController.js → getPublicTracking()
```

Logic: শুধু stage, status আর সময় দেখায়; নাম, email, ঠিকানা, payment কিছুই না। Code 128-bit random, তাই অনুমান করা কার্যত অসম্ভব।

৩.১৫ AI support chat

```
Client: components/support/SupportWidget.jsx, SupportSheet.jsx, hooks/useSupportChat.js,
api/support.js
API:    POST /support/chat  (login ছাড়াও; rate limit)
Server: routes/support.js → controllers/supportController.js → services/aiSupportService.js
        services/supportKnowledgeService.js (live catalogue থেকে prompt)
        services/aiProviders/geminiSupportProvider.js (fallback model)
        middleware/supportRateLimit.js + middleware/mongoRateLimitStore.js
```

Logic: Prompt-এ live catalogue থাকে, তাই দাম সবসময় এখনকার। Follow-up button fixed list থেকে (`utils/supportActions.js`)। Signed-out user 10 মিনিটে 8টা প্রশ্ন; limit MongoDB-তে রাখা, তাই serverless instance বদলালেও কাজ করে।

৩.১৬ Admin attention, reports, AI summary

```
Client: components/admin/AdminOverview.jsx, hooks/useAdminAttention.js → GET /admin/attention
        pages/Dashboard/Reports/Reports.jsx, components/admin/reports/RequestsTrendChart.jsx,
        components/admin/AiReportSummary.jsx → GET/POST /admin/reports/ai-summary
Server: controllers/adminAttentionController.js
        controllers/adminReportController.js → buildReport(days)  (overview, daily, regions,
breakdowns, workload, inspectionFees)
        controllers/adminReportSummaryController.js → services/aiReportSummaryService.js
(onlyKnownNumbers)
```

Logic: AI summary শুধু aggregate সংখ্যা পায়; উত্তরের কোনো sentence-এ এমন সংখ্যা থাকলে যা data-তে নেই, সেই sentence বাদ (`onlyKnownNumbers`)। শেষ summary period অনুযায়ী save থাকে (`ai_report_summaries`)।

৩.১৭ Catalogue, technician approval, users

```
Catalogue: pages/Dashboard/ServiceCatalogue/ServiceCatalogue.jsx, components/admin/ServiceEditor.jsx
           → /admin/service-definitions → controllers/adminServiceDefinitionController.js
(pricingRule.version++)
Technician: pages/BecomeTechnician/BecomeTechnician.jsx → POST /technicians
           pages/Dashboard/ApproveTechnicians/ApproveTechnicians.jsx → PATCH /technicians/:id,
           GET /technicians/:id/final-payout → services/technicianRemovalPayout.js
           Profile: components/technician/TechnicianDetailsEditor.jsx → PATCH /technicians/me
Users:     pages/Dashboard/UsersManagement/UsersManagement.jsx → PATCH /users/:id/role (admin only)
Reviews:   components/feedback/customer/ReviewDialog.jsx → POST /repair-requests/:id/review
           components/feedback/admin/ModerationDialog.jsx → PATCH /admin/technician-
reviews/:id/visibility
           → controllers/feedbackController.js, utils/feedback.js
```

৩.১৮ Service spine (৪ ধাপের progress bar) আর request page

```
pages/Dashboard/RequestDetails/RequestDetails.jsx → role দেখে
   CustomerRequestDetailsView / TechnicianRequestDetailsView / AdminRequestDetailsView
components/spine/ServiceSpine.jsx (Request → Inspect → Approve → Repaired)
components/workspace/NextStepPanel.jsx ("Your next step")
```

৪. "এই code কোথায়?" — ধাপে ধাপে বলার practice

প্রশ্ন: Customer "Create request" চাপলে কী কী হয়? File ধরে বলো।

> **উত্তর:** `RepairRequestV2Form.jsx` form validate করে `api/repairRequests.js`-এর `createRepairRequestV2()` ডাকে → `POST /repair-requests`। `useAxiosSecure` token লাগায়। Server-এ `routes/repairRequests.js`: `verifyFBToken`, `verifyEmailVerified` → `repairRequestController.createRepairRequest()` → v2 হলে `createRepairRequestV2()`। সেখানে `hasTechnicianFor()` (region gate), `checkSlot()` (slot capacity), price snapshot, `generateSecureTrackingId()`, insert, তারপর notification/email/job announcement। Response-এ request id আর tracking code; client "Request created" দেখায় (photo add করার option)।

প্রশ্ন: Technician offer পাঠানোর API call কোথা থেকে যায়?

> **উত্তর:** `components/technician/JobApplicationSheet.jsx` → `api/jobPortal.js` → `POST /repair-requests/:id/applications` → `routes/jobPortal.js` (`verifyFBToken`, `verifyTechnician`) → `jobPortalController.apply()`। Validation `utils/jobPortal.js`-এ (estimate range, fee minimum থেকে catalogue fee)।

প্রশ্ন: Payment "paid" কোথায় হয়? Success page-এ?

> **উত্তর:** না। Success page শুধু দেখায়। আসল "paid" হয় `POST /stripe-webhook`-এ: `routes/paymentWebhook.js` raw body নেয়, `paymentController.handleStripeWebhook()` `stripe.webhooks.constructEvent()` দিয়ে signature verify করে, তারপর `services/paymentProcessor.js` transaction-এ payment row, request status আর settlement লেখে। একই event দুইবার এলে দ্বিতীয়বার কিছু হয় না (idempotent)।

প্রশ্ন: Commission হিসাবের code দেখাও।

> **উত্তর:** `utils/settlement.js`। Base = `partsAmount + laborAmount + additionalCharges` (= quote total)। Commission = integer ratio 10/100, আর technician-এর অংশ = subtotal − commission (বিয়োগ করে, আলাদা % নয়), তাই সবসময় `commission + receivable = subtotal`। Parts/labour কীভাবে ভাগ করল তাতে কারো টাকা বদলায় না।

প্রশ্ন: Double booking কীভাবে আটকানো হয়েছে, code-এ কোথায়?

> **উত্তর:** `services/jobBooking.js` → `bookApplication()`। Transaction-এর ভেতরে technician-এর অন্য active request আছে কি না দেখে (`ACTIVE_STATUSES`), request update-এর filter-এ `deliveryStatus: 'pending-pickup'` আর `technicianId` নেই এমন শর্ত, technician update-এ `workStatus: 'available'` শর্ত। দুইজন একসাথে চাপলে একজনের update match করে না → সব rollback।

প্রশ্ন: Role check কোথায়? Client-এ লুকিয়ে রাখলেই কি যথেষ্ট?

> **উত্তর:** না। Client guard (`routes/AdminRoute.jsx` ইত্যাদি) শুধু UI। Server-এ `middleware/auth.js`: `verifyAdmin` (role !== 'admin' → 403), `verifyTechnician` (role !== 'rider' → 403)। তার উপর controller দেখে এই request-এর owner/assigned technician কি না, আর বর্তমান state-এ এই কাজ চলে কি না।

প্রশ্ন: Pickup slot-এর নিয়ম কোথায়?

> **উত্তর:** `utils/pickupSlots.js`: `PICKUP_SLOTS` (৪টা), `CLOSED_WEEKDAYS = [5]` (শুক্রবার), `BOOKING_WINDOW_DAYS = 7`, `MIN_LEAD_MINUTES = 60`, `DEFAULT_SLOT_CAPACITY = 3`, সময় `Asia/Dhaka`। Availability দেখায় `GET /pickup-slots` (`pickupSlotController`), reschedule `PATCH /repair-requests/:id/pickup-slot`।

প্রশ্ন: AI summary যে ভুল সংখ্যা বলে না, তার code?

> **উত্তর:** `services/aiReportSummaryService.js`: `buildSummaryFacts()` শুধু aggregate বানায়; `allowedNumbers()` সেই facts-এর সব সংখ্যার set; `onlyKnownNumbers()` প্রতিটা sentence-এর সংখ্যা চেক করে, অজানা হলে বাদ (ছোট সংখ্যা ≤10 আর 24/30/90 context হিসেবে চলে)।

প্রশ্ন: Status কোথায় define করা? "parcel", "rider" কেন?

> **উত্তর:** `utils/repairRequestStatus.js`। প্রজেক্ট একটা parcel-delivery codebase থেকে শুরু হয়েছিল; data নষ্ট না করার জন্য stored value (`rider`, `parcel_picked_up`, `deliveryStatus`) রেখে দিয়েছি — এটা internal contract। User সবসময় repair শব্দ দেখে (Technician, Device collected)। পরিকল্পিত migration future work-এ আছে।

৫. সম্ভাব্য প্রশ্ন — General / Design

প্রশ্ন: এটা কি শুধু একটা CRUD app না?

> **উত্তর:** না। Repair একটা case যেটার 14টা state; প্রতিটা action-এ server role + current state চেক করে। টাকা আর assignment বদলানোর সব কাজ MongoDB transaction-এ, deadline আছে যাতে কিছু আটকে না থাকে, আর payment webhook-ভিত্তিক।

প্রশ্ন: MongoDB কেন, SQL কেন না?

> **উত্তর:** একটা repair request নিজের quote, inspection, history, settlement নিয়ে একটা document — document database-এ মানায়। আলাদা collection-এর মধ্যে consistency রাখতে MongoDB multi-document transaction (replica set) ব্যবহার করেছি। Relational হলেও করা যেত; এটা trade-off, ভুল-সঠিক না।

প্রশ্ন: Firebase Auth কেন? নিজে JWT বানালে না কেন?

> **উত্তর:** Password রাখা, email verification, Google login, token refresh — নিরাপদভাবে নিজে বানানো ঝুঁকিপূর্ণ। Firebase ID token server-এ Firebase Admin দিয়ে verify করি; role নিজের DB-তে।

প্রশ্ন: Serverless (Vercel) কেন? সমস্যা কী?

> **উত্তর:** Free, push করলেই deploy, scale নিজে থেকে। সমস্যা cold start — প্রথম request ধীর। API Mumbai region-এ সরিয়ে (DB-র পাশে) cold 10.7s → 2.9s, warm 0.75s → 0.2s হয়েছে। Rate limit memory-তে রাখা যায় না বলে MongoDB store।

প্রশ্ন: Frontend-এ state কীভাবে manage করেছ?

> **উত্তর:** Server data TanStack Query দিয়ে (cache, refetch, mutation-এর পর invalidate; key গুলো `hooks/*Keys.js`-এ)। Form-এ react-hook-form। Global client state কম — login Firebase context-এ।

প্রশ্ন: ER diagram বুঝিয়ে বলো।

> **উত্তর:** User অনেক repair request করে, technician-ও হতে পারে (technicians collection)। প্রতিটা request একটা service definition দিয়ে priced, অনেক job application (offer) পায়, তার payment rows, একটা review, সর্বোচ্চ ২টা warranty claim। Quote আর inspection request-এর ভেতরেই embedded। Withdrawal technician-এর সাথে।

প্রশ্ন: তুমি নিজে কী করেছ?

> **উত্তর:** পুরো project আমার: requirement, design, server আর client code, test, deploy, report। AI tool সাহায্য হিসেবে ব্যবহার করেছি, কিন্তু প্রতিটা feature-এর rule আর code আমি বুঝি — যেকোনো file খুলে বোঝাতে পারব।

৬. Feature gap (কী নেই, কেন নেই)

প্রশ্ন: Stripe তো বাংলাদেশে চলে না। তাহলে?

> **উত্তর:** ঠিক, তাই test mode-এ। Payment code একটা service-এর পিছনে (`paymentController` + `paymentProcessor`), তাই SSLCOMMERZ বা bKash Payment Gateway বসানো যাবে — future work-এ লেখা।

প্রশ্ন: bKash payout automatic না কেন?

> **উত্তর:** bKash disbursement API-র জন্য merchant account লাগে (খরচ ও approval)। তাই admin bKash Send Money দিয়ে পাঠায় আর TrxID record করে। Wallet হিসাব পুরোপুরি automatic আর exact।

প্রশ্ন: Technician-এর live location নেই কেন?

> **উত্তর:** Scope-এর বাইরে রেখেছি; এখন district/region দিয়ে matching। Future work-এ আছে।

প্রশ্ন: SMS notification নেই কেন? বাংলাদেশে তো SMS বেশি চলে।

> **উত্তর:** ঠিক, কিন্তু SMS gateway paid। এখন in-app + email (47 ধরনের notification)। Future work-এ SMS আছে।

প্রশ্ন: পুরো Bangla interface নেই কেন?

> **উত্তর:** AI helper বাংলা/Banglish ইনপুট বোঝে, offer note বাংলায় লিখতে পারে; কিন্তু পুরো UI localisation করিনি — future work।

প্রশ্ন: একজন technician একসাথে একটাই job কেন?

> **উত্তর:** Double booking আর pickup সংঘর্ষ আটকাতে। এটা limitation — ছোট অনেক job-এর জন্য daily capacity model future work।

প্রশ্ন: Cash payment নেই কেন?

> **উত্তর:** Cash দিলে platform-এর ১০% আর হিসাব রাখা কঠিন। Future work: hand-over-এ cash, তারপর wallet থেকে platform share কাটা।

প্রশ্ন: Load test বা security audit হয়েছে?

> **উত্তর:** না — limitation-এ সৎভাবে লেখা। Automated test আছে 2,761টা, কিন্তু real user আর load test হয়নি।

প্রশ্ন: Signed-in page-এর browser test নেই কেন?

> **উত্তর:** Sign-in-এর জন্য আসল Firebase account লাগে। Signed-in screen-এর পিছনের প্রতিটা endpoint server test-এ আছে, আর হাতে walkthrough করেছি (Chapter 7-এর screenshot)।

৭. Edge case প্রশ্ন

প্রশ্ন: Technician fee নিয়ে এলোই না (no-show)?

> **উত্তর:** Admin "missed pickup" থেকে withdraw করে (`POST /admin/repair-requests/:id/missed-pickup/withdraw`, `missedPickupController`) → fee পুরো refund, ওই offer `no_show`, job আবার open। No-show reliability score কমায়।

প্রশ্ন: Customer বাসায় ছিল না?

> **উত্তর:** Technician নোটসহ "Customer wasn't available" চাপে (`POST …/customer-not-available`, `workflowController.customerNotAvailable()`)। Request-এ `pickupRescheduleRequestedAt` বসে, customer-কে নতুন pickup সময় বেছে নিতে বলা হয়। Technician-ই না এলে সেটা আলাদা — admin-এর missed-pickup flow (`ask-new-time` বা withdraw)।

প্রশ্ন: একই সময়ে দুইজন customer slot-এর শেষ জায়গা নিলে?

> **উত্তর:** Capacity check হয়, কিন্তু lock নেই — একই সেকেন্ডে দুইজন পেতে পারে। এটা limitation-এ লেখা; এখনকার scale-এ ঠিক আছে, busy হলে atomic counter লাগবে।

প্রশ্ন: Payment দিয়ে দিল, কিন্তু ঠিক তখন অন্য offer বেছে নেওয়া হয়েছে / request cancel?

> **উত্তর:** Webhook-এ `bookApplication()` `JOB_NOT_OPEN` বা `TECHNICIAN_BUSY` ফেরত দেয় → কিছু book হয় না → fee নিজে থেকে refund। Cancel-এর পরে দেরিতে আসা payment-ও refund হয়।

প্রশ্ন: Stripe refund fail করলে?

> **উত্তর:** Refund "pending" থাকে, admin attention list-এ "Refund waiting" দেখায়, admin retry করে (`POST /admin/repair-requests/:id/inspection-fee/retry-refund`)। Idempotency key থাকায় retry-তে double refund হয় না।

প্রশ্ন: Customer quote approve করল কিন্তু টাকা দিল না?

> **উত্তর:** ৩ দিন পর cron বন্ধ করে দেয় (`closeUnpaidApprovedQuotes`)। Customer নিজেও cancel-unpaid করতে পারে।

প্রশ্ন: Customer quote decline করল, তারপর কিছুই করল না?

> **উত্তর:** Technician revise করে নতুন quote দিতে পারে; নয়তো ৩ দিন পর auto close (`declinedQuoteClose.js`), fee রাখা হয় (technician ৯০%)।

প্রশ্ন: Phone repair করা যাবে না?

> **উত্তর:** Inspection-এ "Not repairable / Not economical" → `POST …/close-not-repairable`; fee রাখা হয় কারণ technician পরিদর্শন করেছে।

প্রশ্ন: Repair শুরু করে technician শেষ করতে পারল না?

> **উত্তর:** "Can't finish this repair" (`POST …/repair/cannot-complete`) → admin-এর কাছে যায় → admin cancel-paid-repair দিয়ে refund করে, device ফেরতের confirm আলাদা step।

প্রশ্ন: Customer বলছে phone ফেরত পায়নি?

> **উত্তর:** "I haven't received it" → `receipt-dispute`, admin সিদ্ধান্ত দেয়। ততক্ষণ technician-এর টাকা pending থাকে।

প্রশ্ন: Customer confirm-ই করে না?

> **উত্তর:** Technician "returned" mark করার ৩ দিন পর auto confirm (`receiptConfirmation.js`, method `'auto'`)।

প্রশ্ন: Warranty-র অপব্যবহার — নতুন করে ফেলে দিয়ে claim করলে?

> **উত্তর:** Covered শুধু একই fault ফিরে এলে বা লাগানো part নষ্ট হলে। Technician free re-inspection-এ দেখে "Not covered" (new damage, water, drop) দিতে পারে কারণসহ; customer admin review চাইতে পারে। Pickup condition record এখানে প্রমাণ।

প্রশ্ন: Technician warranty claim ignore করলে?

> **উত্তর:** প্রতিটা step-এর deadline (book 3 দিন, decide 3 দিন, re-repair 7 দিন)। মিস হলে overdue → admin take over → দরকারে refund।

প্রশ্ন: Warranty refund-এর আগে technician টাকা তুলে নিলে?

> **উত্তর:** Settlement `reversed` হয়; আগে তোলা টাকা "owed" হিসেবে দেখায় আর পরের আয় থেকে কাটা হয় (`calculateWallet`)।

প্রশ্ন: Admin technician remove করল, কিন্তু তার wallet-এ টাকা আছে?

> **উত্তর:** Remove-এর সময় একই transaction-এ পুরো available balance bKash withdrawal হিসেবে queue হয় (`services/technicianRemovalPayout.js`); আগে preview দেখায় (`GET /technicians/:id/final-payout`)। Open warranty claim থাকলে remove করা যায় না।

প্রশ্ন: Request চলাকালীন admin দাম বদলালে?

> **উত্তর:** পুরনো request-এ price snapshot থাকে; নতুন দাম শুধু নতুন request-এ (`pricingRule.version`)।

প্রশ্ন: Region-এ কোনো technician নেই?

> **উত্তর:** Request নেওয়াই হয় না (409, কারণসহ), customer অপেক্ষায় পড়ে থাকে না; turned-away count admin report-এ দেখায় — কোথায় technician লাগবে।

প্রশ্ন: AI বন্ধ / ধীর / quota শেষ?

> **উত্তর:** সব AI optional। Timeout আছে (`aiHelperCall.js`), support chat-এ fallback model; বন্ধ হলে form হাতে পূরণ করা যায়, বাকি app স্বাভাবিক।

প্রশ্ন: Webhook দেরিতে এলো, customer page reload করল?

> **উত্তর:** Page শুধু দেখায়; webhook এলে state বদলায়। দুইবার এলেও একবার record।

প্রশ্ন: Customer দুইবার checkout খুললে?

> **উত্তর:** `services/checkoutSessionManager.js` একটা request-এ একটাই খোলা checkout রাখে (claim + TTL), Stripe create-এ idempotency key।

৮. Security প্রশ্ন

প্রশ্ন: কেউ অন্যের request id দিয়ে data দেখতে পারবে?

> **উত্তর:** না। Controller দেখে caller owner, assigned technician বা admin কি না; নাহলে 403/404। Public tracking-এ কোনো personal data নেই।

প্রশ্ন: Tracking code অনুমান করা যাবে?

> **উত্তর:** 128-bit random (`crypto.randomBytes(16)`) — কার্যত অসম্ভব। আর দেখালেও শুধু stage দেখায়।

প্রশ্ন: Photo-র link share করলে?

> **উত্তর:** Bucket private; link কয়েক মিনিটের signed URL, তারপর অকেজো। Upload-এর পর আসল type ও size আবার verify করা হয়।

প্রশ্ন: NoSQL injection?

> **উত্তর:** Input-এর type/shape validate করা হয় (`utils/*` validator), search text escape (`utils/searchSanitize.js`), ObjectId parse-এর আগে চেক।

প্রশ্ন: Secret কোথায়?

> **উত্তর:** শুধু server environment variable-এ (Vercel); repo বা browser-এ না। `.env.example`-এ শুধু নাম। Log-এ request body লেখা হয় না (`utils/safeLogger.js`)।

প্রশ্ন: CORS আর rate limit?

> **উত্তর:** `config/cors.js`-এ allow-list (production-এ শুধু Vercel client)। AI chat-এ per-IP/per-user আর site-wide limit, MongoDB-তে রাখা।

প্রশ্ন: Cron URL কেউ নিজে call করলে?

> **উত্তর:** Secret (`CRON_SECRET`) না মিললে কিছু চলে না; secret ছাড়া configure না থাকলে 503।

প্রশ্ন: Email verify না করে কেউ request বা payment করতে পারবে?

> **উত্তর:** না — `verifyEmailVerified` middleware 403 দেয় (create request, payment, review, warranty claim-এ)।

৯. AI প্রশ্ন

প্রশ্ন: AI কি দাম বানিয়ে বলতে পারে?

> **উত্তর:** না। কোনো AI feature দাম সেট করে না। Support chat-এর দাম live catalogue থেকে prompt-এ যায়; request helper শুধু catalogue id বেছে নেয়, server আবার চেক করে।

প্রশ্ন: Customer-এর personal data AI-তে যায়?

> **উত্তর:** নাম, email, card কিছু পাঠানো হয় না। Request helper-এ শুধু customer-এর লেখা আর (দিলে) photo — form-এ সতর্কবার্তা আছে। Report summary শুধু aggregate সংখ্যা।

প্রশ্ন: AI ভুল উত্তর দিলে?

> **উত্তর:** Output schema validate হয়; ভুল হলে বাদ। Helper-এর সব suggestion customer বদলাতে পারে, Undo আছে। AI ছাড়াই সব কাজ করা যায়।

প্রশ্ন: AI কত দ্রুত? আগে fail করত কেন?

> **উত্তর:** আগের model ধীর ছিল, timeout হতো। এখন `gemini-3.5-flash-lite`, fail করলে fallback model; live-এ 1.4–1.9s।

১০. Testing আর deployment

প্রশ্ন: কীভাবে test করেছ?

> **উত্তর:** 2,761 server test, real HTTP দিয়ে, real MongoDB replica set-এ (transaction চালাতে), Stripe/AI/storage fake। Race test-ও আছে (দুই admin একসাথে assign)। Client-এ 58 Playwright browser test (desktop + mobile)। GitHub Actions প্রতিটা push-এ; সব pass হলে তবেই main-এ push।

প্রশ্ন: Test DB আর production DB আলাদা?

> **উত্তর:** হ্যাঁ। Test throwaway/in-memory MongoDB-তে চলে, কখনো আসল credential দিয়ে না। Production server secret আর https origin ছাড়া start-ই হয় না।

প্রশ্ন: Migration কীভাবে করেছ (যেমন minimum fee)?

> **উত্তর:** Script আগে dry-run (কী বদলাবে দেখায়), তারপর confirm flag দিয়ে চালানো; production guard আছে। Minimum fee migration production আর local দুটোতেই চালানো হয়েছে।

১১. কঠিন / ব্যক্তিগত প্রশ্ন

প্রশ্ন: সবচেয়ে কঠিন অংশ কী ছিল?

> **উত্তর:** টাকা আর state একসাথে ঠিক রাখা — payment, booking, refund, settlement যেন কখনো অর্ধেক না হয়। এর জন্য transaction, webhook-as-truth আর idempotency key। আর "কোনো request আটকে থাকবে না" — প্রতিটা waiting state-এ deadline বা admin alert।

প্রশ্ন: আবার শুরু করলে কী বদলাতে?

> **উত্তর:** শুরু থেকেই repair domain-এর নাম (parcel/rider legacy না রেখে), local payment gateway, আর slot capacity-র জন্য atomic counter।

প্রশ্ন: এটা কি আসলে চালু করা যাবে?

> **উত্তর:** Technically deploy করা আছে, live। বাস্তবে চালুর আগে লাগবে: local payment gateway, আসল দাম (repair shop-এর সাথে ঠিক করা), technician verification প্রক্রিয়া, আর load/security test।

প্রশ্ন: Business model কী?

> **উত্তর:** প্রতিটা repair-এ ১০% commission (kept inspection fee-তেও একই ভাগ)। Customer বাড়তি কিছু দেয় না।

প্রশ্ন: অন্য platform থেকে আলাদা কীভাবে?

> **উত্তর:** Inspection-এর পর itemised quote, approve-এর আগে চার্জ নেই, condition record, 30-দিনের warranty workflow, region-ভিত্তিক matching আর ranking, আর technician-এর guaranteed payment (আগে online payment, receipt confirm-এ release)।

১২. Theory / concept প্রশ্ন (basic জিনিস, কিন্তু প্রায়ই জিজ্ঞেস করে)

প্রশ্ন: REST API কী? তোমার API কি RESTful?

> **উত্তর:** Resource-ভিত্তিক URL আর HTTP method দিয়ে কাজ: `GET /repair-requests/:id` পড়া, `POST /repair-requests` তৈরি, `PATCH` আংশিক বদল, `DELETE` মোছা। Stateless — প্রতিটা request-এ token যায়, server session রাখে না। যেখানে কাজটা "action" (যেমন accept, cancel-booking), সেখানে sub-resource action path দিয়েছি: `POST …/applications/:id/accept`।

প্রশ্ন: Middleware কী? তোমার project-এ উদাহরণ দাও।

> **উত্তর:** Request controller-এ পৌঁছানোর আগে মাঝখানে চলা function, যেটা `next()` ডাকে বা response দিয়ে থামিয়ে দেয়। উদাহরণ: `verifyFBToken` (token না থাকলে 401), `verifyAdmin` (403), `ensureDatabaseReady`, `requestId` (প্রতিটা request-এ id), `supportRateLimit`। সব `middleware/` folder-এ।

প্রশ্ন: Firebase ID token আর JWT-র সম্পর্ক কী?

> **উত্তর:** Firebase ID token একটা signed JWT (মেয়াদ ১ ঘণ্টা)। Client `getIdToken()` দিয়ে নেয়, header-এ পাঠায়; server `admin.auth().verifyIdToken()` দিয়ে signature আর মেয়াদ চেক করে email, `email_verified` বের করে। মেয়াদ শেষ হলে interceptor নতুন token নিয়ে একবার retry করে।

প্রশ্ন: CORS কী, কেন লাগে?

> **উত্তর:** Browser অন্য domain-এর API call আটকায়, যদি না server বলে "এই origin চলবে"। আমার client আর API আলাদা domain-এ, তাই `config/cors.js`-এ allow-list: production-এ শুধু Vercel client, dev-এ localhost:5173। অন্য site থেকে কেউ API চালাতে পারবে না browser দিয়ে।

প্রশ্ন: Transaction আর ACID বুঝিয়ে বলো, তোমার কোথায় লেগেছে?

> **উত্তর:** কয়েকটা write হয় সব একসাথে হবে, নয়তো একটাও না (Atomicity); data সবসময় নিয়মে থাকে (Consistency); একসাথে চলা কাজ একে অন্যকে নষ্ট করে না (Isolation); commit হলে থেকে যায় (Durability)। Booking-এ request, technician আর সব offer একসাথে বদলায়; payment-এ payment row + status + settlement। `session.withTransaction()` — যেমন `services/jobBooking.js`, `services/paymentProcessor.js`, `services/requestClosure.js`। Multi-document transaction-এর জন্য MongoDB replica set লাগে।

প্রশ্ন: Idempotency কী? কোথায় ব্যবহার করেছ?

> **উত্তর:** একই কাজ একাধিকবার হলেও ফল একবারের মতো। Stripe-এ checkout create আর refund-এ `idempotencyKey` (যেমন `inspection-refund-<sessionId>`); webhook একই event দুবার এলে একবার record (`payments.sessionId` unique index); notification-এ `deduplicationKey` unique; email-এ `email_log`; receipt confirm `confirmReceiptOnce()`।

প্রশ্ন: Webhook কী? Redirect URL দিয়ে কেন payment confirm করোনি?

> **উত্তর:** Webhook = Stripe নিজে থেকে আমার server-কে POST করে জানায় "payment হয়েছে"। Redirect URL-এ user নিজে যায় — বন্ধ করে দিতে পারে, বা বানিয়ে URL খুলতে পারে। তাই redirect শুধু দেখায়, সত্য হলো signature-verified webhook।

প্রশ্ন: SPA কী? SEO-র সমস্যা?

> **উত্তর:** React single-page app: একবার load, তারপর route বদলায় browser-এ। Dashboard-এর জন্য ঠিক আছে। Public page-এর SEO দুর্বল হতে পারে — দরকার হলে SSR/pre-render (যেমন Next.js) future-এ। Project-এর মূল কাজ logged-in workflow, তাই SPA বেছেছি।

প্রশ্ন: HTTP status code কোনগুলো ব্যবহার করেছ, কেন?

> **উত্তর:** `400` ভুল input, `401` login নেই/token ভুল, `403` login আছে কিন্তু অনুমতি নেই (role, email not verified), `404` নেই বা দেখার অধিকার নেই, `409` state conflict (যেমন `NO_TECHNICIAN_AVAILABLE`, `PICKUP_SLOT_FULL`, `BKASH_TRX_ID_ALREADY_USED`), `429` rate limit, `503` service configure হয়নি (যেমন AI বা cron)। প্রতিটা error-এর সাথে একটা স্থির `code` থাকে, client সেটা দেখে message দেখায়।

প্রশ্ন: Signed URL কী?

> **উত্তর:** Storage-এর একটা link যেটায় সই আর মেয়াদ লাগানো — যার কাছে আছে সে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শুধু ওই একটা file পড়তে/লিখতে পারে। Upload-এর জন্য upload URL, দেখার জন্য কয়েক মিনিটের read URL; bucket নিজে private।

প্রশ্ন: Cron job কী? Serverless-এ কীভাবে চালালে?

> **উত্তর:** নির্দিষ্ট সময়ে নিজে থেকে চলা কাজ। Serverless-এ সবসময় চলা process নেই, তাই Vercel Cron প্রতিদিন একটা URL call করে (`vercel.json`), আর server secret চেক করে কাজ চালায়।

প্রশ্ন: Cold start কী?

> **উত্তর:** অনেকক্ষণ request না এলে serverless function ঘুমিয়ে পড়ে; পরের request-এ নতুন করে চালু হতে সময় লাগে (DB connect, index চেক)। Region DB-র পাশে এনে কমিয়েছি; free uptime ping দিলে আরও কমত।

১৩. Database আর index প্রশ্ন

প্রশ্ন: কোন কোন collection আছে?

> **উত্তর:** মূল: `users`, `technicians`, `repair_requests`, `service_definitions`, `jobApplications` (offer), `payments`, `withdrawals`, `warranty claims`, `notifications`, `trackingEvents`, reviews/reports। সহায়ক: `checkoutSessions`, upload session, `email_log`, `turned_away_requests`, `ai_report_summaries`, rate-limit store। পুরো তালিকা report-এর Chapter 4 table-এ।

প্রশ্ন: Index কী? কয়টা আর কেন?

> **উত্তর:** Index = দ্রুত খোঁজার জন্য সাজানো তালিকা, আর unique index নিয়মও চাপায়। Server start-এ 44টা `createIndex` (`config/database.js`)। উদাহরণ: `trackingId` unique; `payments.sessionId` unique (একই Stripe session দুবার না); review প্রতি repair-এ একটা (`reviews_repair_unique`); প্রতি technician প্রতি request-এ একটাই offer (`jobApplications_request_technician_unique`)।

প্রশ্ন: Partial unique index কোথায়, কেন?

> **উত্তর:** শুধু কিছু document-এর উপর unique: (১) technician-এর একসাথে একটাই খোলা withdrawal — `partialFilterExpression: { status: 'requested' }`; (২) bKash TrxID একবারই — শুধু যেখানে `payoutReference` string; (৩) একটা request-এ একটাই active checkout — `{ active: true }`। App code ভুল করলেও database নিজেই আটকায়।

প্রশ্ন: TTL index কী?

> **উত্তর:** সময় হলে MongoDB নিজে document মুছে দেয় (`expireAfterSeconds`)। ব্যবহার: `email_log` (90 দিন), `turned_away_requests` (180 দিন), rate-limit counter, পুরনো warranty photo upload session।

প্রশ্ন: Embedded রাখলে কেন, আলাদা collection কেন না (quote, inspection)?

> **উত্তর:** Quote আর inspection সবসময় একটা request-এর সাথে পড়া হয় আর একটা request-এর একটাই চলতি quote — embed করলে এক read-এ পুরো case। Offer আলাদা collection, কারণ একটা request-এ অনেক offer, আর technician-এর দিক থেকেও খোঁজা লাগে।

প্রশ্ন: Balance কেন store করোনি?

> **উত্তর:** Store করলে কোনো bug-এ সংখ্যা আর record আলাদা হয়ে যেতে পারে। প্রতিবার settlement আর withdrawal থেকে হিসাব (`calculateWallet`), তাই "drift" হতে পারে না। Data কম, তাই খরচও কম।

প্রশ্ন: Price snapshot মানে কী?

> **উত্তর:** Request তৈরির সময় service-এর দাম আর version request-এ কপি রাখা। পরে admin দাম বদলালেও পুরনো request-এর দাম বদলায় না।

১৪. Frontend প্রশ্ন

প্রশ্ন: Page গুলো কীভাবে load হয়? Bundle বড় না?

> **উত্তর:** Route-ভিত্তিক lazy loading: `routes/router.jsx`-এ `lazy(() => import(...))`, আর `RouteSuspense` loading দেখায়। দরকারি page-এর code তখনই আসে।

প্রশ্ন: Data fetch-এ useEffect + useState না করে TanStack Query কেন?

> **উত্তর:** Cache, loading/error state, retry, background refetch আর mutation-এর পর invalidate নিজে থেকে। যেমন job board প্রতি 60 সেকেন্ডে refresh (`refetchInterval`, `hooks/useJobPortal.js`)। Query key গুলো এক জায়গায় (`hooks/*Keys.js`), তাই ভুল cache কম।

প্রশ্ন: Form validation কোথায়? Client-এ করলেই হয়?

> **উত্তর:** Client-এ react-hook-form দিয়ে তাড়াতাড়ি ভুল দেখানো (UX), কিন্তু আসল validation server-এ (`utils/repairRequestV2.js`, `utils/quote.js`, `utils/jobPortal.js` ...), কারণ client bypass করা যায়।

প্রশ্ন: এক page তিন role-এর জন্য কীভাবে আলাদা দেখায়?

> **উত্তর:** `RequestDetails.jsx` viewer role বের করে (`utils/workspacePresentation.js`) আর Customer/Technician/Admin view render করে। সবার উপরে একই ৪-ধাপের spine; "Your next step" panel শুধু ওই role-এর কাজ দেখায়।

প্রশ্ন: UX-এর জন্য আর কী করেছ?

> **উত্তর:** Dark/light mode (`ThemeToggle.jsx`), Ctrl+K command menu (`CommandMenu.jsx`), নতুন user-এর জন্য product tour (react-joyride, `components/tour/SaraboTour.jsx`), mobile layout (`MobileTabBar.jsx`, `MobileActionBar.jsx`), empty/loading/error state component, chart-এর পাশে "Show as a table"।

প্রশ্ন: Map কীভাবে করেছ? Google Maps না কেন?

> **উত্তর:** Leaflet + OpenStreetMap (free)। Area data `public/serviceAreas.json`; sub-area-র coordinate একবার offline-এ বের করে রাখা, browser-এ geocoding হয় না। Google Maps-এ API key আর billing লাগে।

১৫. Notification আর email

প্রশ্ন: Notification কীভাবে তৈরি হয়?

> **উত্তর:** সব ধরন এক file-এ define (`utils/notificationEvents.js`, 47টা) — title, message, link, priority, dedupe key। কোনো event ঘটলে `services/notificationService.js` সেটা তৈরি করে; একই key দ্বিতীয়বার এলে unique index আটকায়। Client `NotificationBell.jsx` unread count দেখায় (`GET /notifications/unread-count`)।

প্রশ্ন: Email fail করলে কি request fail হয়?

> **উত্তর:** না। Email মূল কাজ সফল হওয়ার পরে যায়; fail হলে log হয়, কখনো error ছোঁড়ে না। পাঠানোর আগে `email_log`-এ key লেখা হয়, তাই retry বা দ্বিতীয় cron-এ একই email দুবার যায় না (`services/emailService.js`, template `utils/emailTemplates.js`)।

প্রশ্ন: কোন কোন email যায়?

> **উত্তর:** তিনটা: request received (আর pickup বদলালে), আগের দিনের pickup reminder, আর technician-কে নতুন job। Gmail SMTP (Nodemailer) দিয়ে; production-এ চালু।

১৬. Payment আরও গভীরে

প্রশ্ন: Customer কত টাকা কখন দেয়? পুরো হিসাবটা বলো।

> **উত্তর:** Choose করার সময় inspection fee 200 (Stripe)। Quote 4,000 approve করলে বাকি 3,800 (Stripe)। মোট 4,000। Technician পায় 4,000-এর 90% = 3,600, Sarabo 400। Fee আলাদা row-এ থাকে কিন্তু final price-এ credit হয়।

প্রশ্ন: Fee কখন ফেরত, কখন রাখা হয়?

> **উত্তর:** ফেরত: technician না এলে (no-show), booking fail হলে, customer pickup-এর ≥2 ঘণ্টা আগে cancel করলে। রাখা (90/10): দেরিতে cancel, quote decline করে close, not repairable। Report-এর Table "fee outcomes"-এ পুরোটা।

প্রশ্ন: Stripe-এ BDT চলে? টাকার ভগ্নাংশ?

> **উত্তর:** Test mode-এ BDT দিয়ে চালাই। সব হিসাব পূর্ণ টাকায় (integer) — commission integer ratio-তে, technician-এর অংশ বিয়োগ করে, তাই কখনো ০.৫ টাকা হারায় না।

প্রশ্ন: PDF receipt কে দেখতে পারে?

> **উত্তর:** শুধু যে payment করেছে আর admin; অন্য কেউ চাইলে 404। `GET /payments/:transactionId/receipt.pdf` → `services/paymentReceipt.js` (pdfkit) server-এ বানায়।

প্রশ্ন: Payment success page কেন সাথে সাথে redirect করে না?

> **উত্তর:** Receipt download করার সুযোগ দিতে; কয়েক সেকেন্ড পরে ফেরত নেয়, আর button দিয়ে repairs/payment history-তে যাওয়া যায়।

১৭. Technician আর admin process

প্রশ্ন: Technician কীভাবে যোগ দেয়?

> **উত্তর:** `pages/BecomeTechnician/BecomeTechnician.jsx` → `POST /technicians`: নাম, phone, NID, region/district, address, আর expertise (device, repair type, level, অভিজ্ঞতার বছর)। Admin `ApproveTechnicians.jsx`-এ approve/reject করে (`PATCH /technicians/:id`); approve হলে একই transaction-এ user-এর role technician (`rider`) হয়; admin account-এর role কখনো বদলায় না।

প্রশ্ন: Technician কি নিজের email/NID বদলাতে পারে?

> **উত্তর:** না — approval-এর সময় যাচাই করা, তাই admin-কে বলতে হয়। নাম, phone, area, address নিজে বদলাতে পারে (`PATCH /technicians/me`), কিন্তু active repair থাকলে area না।

প্রশ্ন: কেউ admin হয় কীভাবে?

> **উত্তর:** শুধু অন্য admin Users page থেকে "Make admin" দিয়ে (`PATCH /users/:id/role`, `verifyAdmin`)। Customer নিজে role বদলাতে পারে না; technician হয় শুধু approved application দিয়ে।

প্রশ্ন: Admin কি সরাসরি technician assign করতে পারে?

> **উত্তর:** হ্যাঁ, override হিসেবে (`AssignTechnicians.jsx` → `PATCH /repair-requests/:id`), কিন্তু শুধু matching rule যাদের eligible বলে (`GET /repair-requests/:id/eligible-technicians`)। সাধারণত admin invite পাঠায় (`POST /admin/repair-requests/:id/invite`), technician নিজে offer দেয়।

প্রশ্ন: Request delete করা যায়?

> **উত্তর:** শুধু একদম শুরুর অবস্থায় (technician নেই, payment নেই) — `services/deletionPolicy.js`। Delete করলে তার upload session আর storage-এর ছবিও মোছে। পরে শুধু cancel/close, যাতে টাকার record থাকে।

১৮. আরও "code দেখাও" walkthrough

প্রশ্ন: Warranty claim খোলা থেকে শেষ পর্যন্ত code-এ কী হয়?

> **উত্তর:** Customer `CustomerWarrantySection.jsx` → `POST /repair-requests/:id/warranty-claims` → `warrantyController.openClaim()`: `claimEligibility()` (30 দিনের মধ্যে? খোলা claim নেই? ২টার কম?) আর `validateClaimInput()` (`utils/warranty.js`)। Technician `WarrantyClaims.jsx` → `schedule` → `decision` (covered/not covered কারণসহ) → `rerepair`; customer `confirm` ("Working now") → resolved। Deadline cron-এ `alertOverdueClaims()`; admin `adminRefund` → `services/warrantyRefunds.js`।

প্রশ্ন: Withdrawal request থেকে paid পর্যন্ত?

> **উত্তর:** `Wallet.jsx` → `POST /technician/withdrawals` (bKash number `01XXXXXXXXX`-এ normalise, amount ≤ available) → `walletController.requestWithdrawal()`, partial unique index একটার বেশি খোলা আটকায়। Admin `WithdrawalRequests.jsx` → `POST /admin/withdrawals/:id/mark-paid` TrxID সহ → `processWithdrawal()`; বা `reject` করলে টাকা আবার available।

প্রশ্ন: Review দেওয়ার code?

> **উত্তর:** `components/feedback/customer/ReviewDialog.jsx` → `POST /repair-requests/:id/review` → `feedbackController.createReview()`: শুধু receipt-confirmed repair-এর customer, প্রতি repair-এ একটা (unique index), 1–5 star, comment ≤1,000। Admin hide/restore করে `ModerationDialog.jsx` → `PATCH /admin/technician-reviews/:id/visibility`, history থাকে।

প্রশ্ন: AI offer note লেখার code?

> **উত্তর:** `JobApplicationSheet.jsx`-এর "Write it for me" → `POST /repair-requests/:id/applications/ai-note` → `jobPortalController.aiNote()` → `services/aiOfferNoteService.js`: Gemini-কে শুধু device, repair, সমস্যা আর technician-এর কয়েকটা শব্দ দেয়; উত্তর থেকে `removeContactDetails()` phone/email/link সরায়; ভাষা en/bn।

প্রশ্ন: Technician job board-এ কোন job দেখবে, সেটা কোথায় ঠিক হয়?

> **উত্তর:** `GET /technician/job-portal` → `jobPortalController.listPortal()`: technician-এর region আর expertise (`utils/technicianExpertise.js`) মিলিয়ে `canTechnicianEverTakeRequest` (`services/technicianEligibilityService.js`)। Public `/jobs`-এ সব open job-এর নিরাপদ summary।

১৯. Scaling আর "যদি..." প্রশ্ন

প্রশ্ন: ১০,০০০ user হলে কী ভাঙবে?

> **উত্তর:** প্রথমে slot capacity (lock নেই), cron-এর batch limit, আর free tier (Gemini, Atlas)। সমাধান: atomic slot counter, cron-কে ছোট batch/queue-তে ভাগ, paid tier, public catalogue-এ cache। Code layered বলে এগুলো আলাদা করে বদলানো যায়।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের বাইরে নিতে চাইলে?

> **উত্তর:** Region/district data, timezone (`Asia/Dhaka`), currency (BDT), payment gateway আর ভাষা বদলাতে হবে। এগুলো config/data-তে আলাদা আছে।

প্রশ্ন: Mobile app বানাতে চাইলে?

> **উত্তর:** API আলাদা আর REST, তাই React Native বা PWA একই API ব্যবহার করতে পারবে। Push notification যোগ করতে হবে।

প্রশ্ন: Technician আর customer platform-এর বাইরে deal করে ফেললে?

> **উত্তর:** পুরোপুরি আটকানো যায় না। কমাতে: public board-এ contact নেই, AI note থেকে phone/email সরানো, আর platform-এ থাকলে warranty, receipt, guaranteed payment — বাইরে গেলে এগুলো নেই।

প্রশ্ন: ভুয়া review?

> **উত্তর:** Review শুধু সেই customer দিতে পারে যার repair receipt-confirmed, প্রতি repair-এ একটা, আর edit/delete হয় না। Admin hide করতে পারে, কিন্তু rating বদলাতে পারে না।

২০. Rapid-fire (এক লাইনে উত্তর)

প্রশ্ন	উত্তর
Backend language/framework?	Node.js, Express 5
Frontend?	React 19, Vite 7, React Router 7, TanStack Query, Tailwind CSS 4, Radix UI
Database?	MongoDB Atlas (official driver, Mongoose না)
Image storage?	Supabase Storage, private bucket
Chart?	Recharts
PDF receipt?	pdfkit, server-এ
Email?	Nodemailer + Gmail SMTP
Test command?	Server `npm test` (`test-all.js`); client `npm run lint`, `npm run build`, `npm run test:e2e` (Playwright)
Browser test file কোথায়?	`sarabo-client/e2e/*.spec.js` (public-pages, jobs, tracking, navigation, auth-forms)
Seed/migration script?	`sarabo-server/scripts/` (seed-dev-people, migrate-inspection-fee-floor ...)
Live URL?	Client `sarabo-client-six.vercel.app`, API `sarabo-server.vercel.app`
Health check?	`GET /health` (DB connected কি না)
Tracking code দেখতে কেমন?	`SRB-` + random অংশ
Request body limit?	Express default 100 kB; শুধু AI request-draft-এ 2.5 MB (photo)
Webhook কেন express.json()-এর আগে?	Signature raw body-র উপর হিসাব হয়; JSON parse হলে signature মেলে না
Technician-কে DB-তে কী বলে?	`rider` (legacy নাম)
সর্বোচ্চ damage photo?	3টা (warranty claim-এ 4টা)
Review comment সর্বোচ্চ?	1,000 অক্ষর
Warranty কখন শুরু?	Receipt confirm হলে, 30 দিন
Signed-out AI chat limit?	10 মিনিটে 8টা প্রশ্ন

২১. Code দেখে ব্যাখ্যা করো (আসল code-এর অংশ)

নিচের code তোমার file থেকে নেওয়া; লম্বা comment আর কিছু লাইন বাদ দিয়ে ছোট করা (`...` মানে বাদ দেওয়া অংশ)। Examiner স্ক্রিনে file খুলে বলতে পারে "এটা বোঝাও" — তখন এভাবে লাইন ধরে বলবে।

প্রশ্ন: Login token কীভাবে প্রতিটা API call-এ যায়? এই code বোঝাও।

`sarabo-client/src/hooks/useAxiosSecure.jsx`

```
const axiosSecure = axios.create({ baseURL: API_BASE_URL })

axiosSecure.interceptors.request.use(async config => {
    const currentUser = auth.currentUser;
    if (currentUser) {
        const token = await currentUser.getIdToken();
        config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
    }
    return config;
})

axiosSecure.interceptors.response.use((response) => response, async (error) => {
    const statusCode = error.response?.status ?? error.status;
    const originalRequest = error.config;
    if (statusCode === 401 && auth.currentUser && originalRequest && !originalRequest._retry) {
        originalRequest._retry = true;
        const freshToken = await auth.currentUser.getIdToken(true);
        originalRequest.headers.Authorization = `Bearer ${freshToken}`;
        return await axiosSecure(originalRequest);
    }
    if (statusCode === 401 && !isHandlingSessionExpiry) { … logOut() → navigate('/login') }
    return Promise.reject(error);
})
```

উত্তর: একটা axios instance, base URL সহ। **Request interceptor** প্রতিটা call পাঠানোর আগে Firebase থেকে ID token নিয়ে `Authorization: Bearer …` header বসায় — তাই component-এ token নিয়ে ভাবতে হয় না। **Response interceptor**: 401 এলে (token মেয়াদ শেষ) `getIdToken(true)` দিয়ে জোর করে নতুন token নিয়ে **একবার** আবার পাঠায়; `_retry` flag অসীম loop আটকায়। তারপরও 401 হলে logout করে login page-এ পাঠায়; `isHandlingSessionExpiry` একসাথে অনেক call fail হলে বারবার logout হওয়া আটকায়। `useEffect`-এর cleanup-এ interceptor `eject` করা হয়, যাতে duplicate না হয়।

যদি জিজ্ঞেস করে: `_retry` না থাকলে? — Token সত্যিই invalid হলে একই request বারবার পাঠাতে থাকত (infinite loop)।

প্রশ্ন: Server-এ token verify কীভাবে হয়?

`sarabo-server/middleware/auth.js`

```
const verifyFBToken = async (req, res, next) => {
    const token = req.headers.authorization;
    if (!token) {
        return res.status(401).send({ message: 'unauthorized access', code: 'AUTHENTICATION_REQUIRED' })
    }
    try {
        const idToken = token.split(' ')[1];
        const decoded = await admin.auth().verifyIdToken(idToken);
        req.decoded_email = decoded.email;
        req.decoded_email_verified = decoded.email_verified === true;
        next();
    }
    catch (err) {
        return res.status(401).send({ message: 'unauthorized access', code: 'AUTHENTICATION_REQUIRED' })
    }
}
```

উত্তর: Header না থাকলে 401। "Bearer xyz" থেকে `split(' ')[1]` দিয়ে শুধু token। `verifyIdToken` Google-এর key দিয়ে signature আর মেয়াদ চেক করে — নকল বা পুরনো token হলে throw → catch → 401। ঠিক হলে

> email আর `email_verified` `req`-এ রেখে `next()`, পরের middleware/controller এগুলো ব্যবহার করে। `===` `true` লেখা হয়েছে যাতে claim না থাকলে সেটা "verified না" ধরা হয়।

> **যদি জিজ্ঞেস করে:** Client যদি body-তে নিজের email পাঠায়? — ব্যবহারই হয় না। Server email নেয় শুধু verified token থেকে (`req.decoded_email`), তাই অন্যের নামে কাজ করা যায় না।

প্রশ্ন: Role check middleware বোঝাও।

sarabo-server/middleware/auth.js

```
const verifyAdmin = async (req, res, next) => {
    const { users: userCollection } = req.collections;
    const email = req.decoded_email;
    const user = await userCollection.findOne({ email });
    if (!user || user.role !== 'admin') {
        return res.status(403).send({ message: 'forbidden access', code: 'FORBIDDEN' });
    }
    next();
}
// verifyTechnician একই রকম, শুধু: user.role !== 'rider'
```

> **উত্তর:** `verifyFBToken`-এর পরে চলে (তাই `req.decoded_email` আছে)। Role token-এ না, **DB-তে** দেখা হয় — তাই admin কারো role বদলালে সাথে সাথে কার্যকর। Login আছে কিন্তু অনুমতি নেই, তাই 401 না, 403।

> **যদি জিজ্ঞেস করে:** Route-এ এর ক্রম কেমন? — `app.get('/admin/reports', verifyFBToken, ensureDatabaseReady, verifyAdmin, handler)` । Express বাম থেকে ডানে চালায়; আগেরটা fail করলে পরেরগুলো চলেই না।

প্রশ্ন: Client-এ admin page কীভাবে আটকানো হয়?

sarabo-client/src/routes/AdminRoute.jsx

```
const AdminRoute = ({ children }) => {
    const { user, loading } = useAuth();
    const location = useLocation();
    const { role, roleLoading, isError } = useRole()

    if (loading || roleLoading) return <Loading></Loading>
    if (!user) return <Navigate state={location.pathname} to="/login"></Navigate>
    if (isError) return <RoleError></RoleError>
    if (role !== 'admin') return <Forbidden></Forbidden>
    return children;
};
```

> **উত্তর:** একটা wrapper component। আগে login আর role load হওয়া পর্যন্ত Loading (নইলে এক মুহূর্তের জন্য ভুল page দেখাত)। Login না থাকলে login page-এ পাঠায়, আর `state`-এ বর্তমান path রাখে যাতে login-এর পর এখানে ফেরত আসে। Role admin না হলে Forbidden page। `useRole` server থেকে `GET /users/me/role` আনে।

> **যদি জিজ্ঞেস করে:** কেউ browser-এ code বদলে এটা bypass করলে? — page খুলবে, কিন্তু data আসবে না, কারণ প্রতিটা admin API-তে server `verifyAdmin` চালায়। Client guard শুধু UX।

প্রশ্ন: Webhook কেন সব route-এর আগে register? এই অংশ বোঝাও।

`sarabo-server/index.js`

```
// The Stripe webhook route must be registered before express.json() below -
// it needs express.raw() to keep the exact request bytes for signature verification …
registerPaymentWebhookRoute(app, controllers);

app.use('/ai/request-draft', express.json({ limit: '2.5mb' }));
app.use(express.json());
app.use(cors(corsOptions));
```

উত্তর: Stripe signature হিসাব হয় body-র **হুবহু byte**-এর উপর। `express.json()` body পড়ে object বানিয়ে ফেললে আসল byte আর ফেরত পাওয়া যায় না, তাই webhook route আগে, `express.raw()` দিয়ে। AI request-draft-এ photo (base64) থাকে, তাই ওই path-এর limit 2.5 MB; বাকি সব default 100 kB। তারপর CORS।

যদি জিজ্ঞেস করে: ক্রম উল্টে দিলে? — প্রতিটা webhook "invalid signature" দিয়ে 400 পেত, কোনো payment record হতো না।

প্রশ্ন: Webhook handler লাইন ধরে বোঝাও।

`sarabo-server/controllers/paymentController.js → handleStripeWebhook()`

```
const signature = req.headers['stripe-signature'];
if (!signature) return res.status(400).send({ message: 'missing stripe-signature header' });
if (!process.env.STRIPE_WEBHOOK_SECRET) return res.status(500).send({ message: 'webhook not configured'
});

let event;
try {
    event = stripe.webhooks.constructEvent(req.body, signature, process.env.STRIPE_WEBHOOK_SECRET);
} catch (err) {
    return res.status(400).send({ message: 'invalid signature' });
}

if (event.type !== 'checkout.session.completed') {
    return res.status(200).send({ received: true, ignored: true, type: event.type });
}

const session = event.data.object;
const result = await this.processCheckoutSession({ session, source: 'webhook' });
return res.status(200).send({ received: true, result: result.code });
// error হলে 500 → Stripe পরে আবার পাঠায়
```

উত্তর: Header-এ signature না থাকলে 400। `constructEvent` secret দিয়ে signature মিলিয়ে দেখে request সত্যিই Stripe-এর কিনা — কেউ নকল "paid" event পাঠালে এখানেই আটকায়। শুধু `checkout.session.completed` নিয়ে কাজ; অন্য event-এ 200 দিয়ে উপেক্ষা (নইলে Stripe বারবার পাঠাত)। তারপর `processCheckoutSession` (`services/paymentProcessor.js`) transaction-এ কাজ করে। Processing-এ error হলে 500 দিই, যাতে Stripe আবার চেষ্টা করে — আর idempotent বলে আবার এলে double হয় না।

যদি জিজ্ঞেস করে: Same event দুবার এলে? — `payments.sessionId` -এ unique index আর processor-এর state চেক — দ্বিতীয়বার "already processed" ফল দেয়, কিছু বদলায় না।

প্রশ্ন: Commission হিসাবের function বোঝাও।

`sarabo-server/utils/settlement.js`

```
function commissionFor(repairSubtotal) {
    return Math.round((repairSubtotal * COMMISSION_NUMERATOR) / COMMISSION_DENOMINATOR);  // 10 / 100
}

function calculateSettlement(quote) {
    const parts = readLine(quote, 'partsAmount');
    const labor = readLine(quote, 'laborAmount');
    const additional = readLine(quote, 'additionalCharges');
    if (!parts.valid || !labor.valid || !additional.valid) {
        return { valid: false, code: 'INVALID_QUOTE_AMOUNT', … };
    }
    const repairSubtotal = parts.amount + labor.amount + additional.amount;
    if (quote.totalAmount !== undefined && quote.totalAmount !== null && quote.totalAmount !==
repairSubtotal) {
        return { valid: false, code: 'QUOTE_TOTAL_MISMATCH', … };
    }
    const platformCommission = commissionFor(repairSubtotal);
    const technicianReceivable = repairSubtotal - platformCommission;
    return { valid: true, settlement: { …, repairSubtotal, platformCommission, technicianReceivable,
currency: 'BDT' } };
}
```

উত্তর: `readLine` প্রতিটা line item পূর্ণ টাকা আর ঋণাত্মক না কিনা দেখে (additional না থাকলে 0)। Subtotal = তিনটার যোগফল; quote-এ লেখা total এর সাথে না মিললে বাতিল — client বানানো total কাজে লাগে না। Commission = subtotal × 10 / 100, round। Technician-এর অংশ **বিয়োগ** করে বের করা, আলাদা 90% গুণ করে না — তাই `commission + receivable` সবসময় ঠিক subtotal, এক টাকাও হারায় না। Function pure (DB নেই), তাই test সহজ।

যদি জিজ্ঞেস করে: 4,005 টাকা হলে? — commission = round(400.5) = 401, technician = 4,005 − 401 = 3,604; যোগ = 4,005।

প্রশ্ন: Wallet balance কীভাবে হিসাব হয়?

`sarabo-server/utils/settlement.js → calculateWallet()`

```
for (const repairRequest of repairRequests) {
    const settlement = repairRequest.technicianSettlement;
    if (!settlement) continue;
    if (settlement.status === SETTLEMENT_REVERSED) continue;      // warranty refund হলে বাদ
    lifetimeReceivable += settlement.technicianReceivable;
    if (settlement.status === SETTLEMENT_AVAILABLE) grossAvailableBalance +=
settlement.technicianReceivable;
    else pendingBalance += settlement.technicianReceivable;
}
// … একই ভাবে inspectionFeeSettlement (রাখা fee-র 90%)
for (const withdrawal of withdrawals) {
    if (withdrawal.status === WITHDRAWAL_REQUESTED) reservedBalance += withdrawal.amount;
    else if (withdrawal.status === WITHDRAWAL_PAID) withdrawnBalance += withdrawal.amount;
}
const availableBalance = Math.max(0, grossAvailableBalance - reservedBalance - withdrawnBalance);
const owedBalance     = Math.max(0, reservedBalance + withdrawnBalance - grossAvailableBalance);
```

উত্তর: প্রতিটা repair-এর settlement দেখে: `available` (customer receipt confirm করেছে) হলে তোলা যায়, নাহলে pending। Reversed (warranty refund) গোনা হয় না। Withdrawal-এর মধ্যে requested = আটকে রাখা, paid = তোলা হয়ে গেছে। Available = আয় − আটকে রাখা − তোলা; ঋণাত্মক হলে 0 আর বাকিটা `owed` (পরের আয় থেকে কাটবে)। কোনো সংখ্যা save হয় না — প্রতিবার record থেকে।

যদি জিজ্ঞেস করে: Owed কখন হয়? — Technician 3,600 তুলে নিল, তারপর warranty-তে refund হলো → settlement reversed → আয় কমে গেল কিন্তু তোলা টাকা আছে → owed 3,600।

প্রশ্ন: Double booking আটকানোর code বোঝাও।

sarabo-server/services/jobBooking.js → bookApplication() (transaction-এর ভেতরে চলে)

```
const current = await collections.jobApplications.findOne({ _id: application._id }, { session,
projection: { status: 1 } });
if (!current || current.status !== 'pending') return 'JOB_NOT_OPEN';

const busy = await collections.repairRequests.findOne(
    { technicianId: application.technicianId, deliveryStatus: { $in: ACTIVE_STATUSES }, _id: { $ne:
request._id } },
    { session });
if (busy) return 'TECHNICIAN_BUSY';

const requestUpdate = await collections.repairRequests.updateOne(
    { _id: request._id, deliveryStatus: 'pending-pickup', technicianId: { $exists: false } },
    { $set: { deliveryStatus: 'driver_assigned', technicianId: …, acceptedApplication: { … } }, $push: {
assignmentHistory: … } },
    { session });
if (requestUpdate.matchedCount === 0) return 'JOB_NOT_OPEN';

const technicianUpdate = await collections.technicians.updateOne(
    { _id: technician._id, status: 'approved', workStatus: 'available' },
    { $set: { workStatus: 'in_delivery' } }, { session });
if (technicianUpdate.matchedCount === 0) throw … 'TECHNICIAN_BUSY';

await collections.jobApplications.updateOne({ _id: application._id, status: 'pending' }, { $set: {
status: 'accepted' } }, { session });
await collections.jobApplications.updateMany({ requestId, _id: { $ne: application._id }, status:
'pending' },
    { $set: { status: 'not_chosen' } }, { session });
```

উত্তর: সব query-তে `{ session }` — মানে একটা transaction। (১) Offer এখনো pending? (২) Technician-এর অন্য active job? (৩) Request update-এর **filter**-এই শর্ত: এখনো `pending-pickup` আর technician নেই — অন্য কেউ আগে book করলে match 0। (৪) Technician-কে শুধু `available` হলে busy করা; না পেলে throw → পুরো transaction rollback। (৫) এই offer accepted, বাকি সব not_chosen। "Check করে তারপর update" না করে শর্তটা update-এর filter-এ রাখা — এটাই race আটকানোর কৌশল।

যদি জিজ্ঞেস করে: Return আর throw আলাদা কেন? — শুরুর check-এ কিছু লেখা হয়নি, তাই শুধু code ফেরত (caller fee refund করে)। Request update হয়ে যাওয়ার পর technician fail করলে আগের লেখা ফেরাতে হবে, তাই throw → rollback।

প্রশ্ন: Offer ranking-এর মূল অংশ বোঝাও।

`sarabo-server/services/offerRanking.js`

```
const WEIGHTS = Object.freeze({ rating: 0.3, reliability: 0.25, price: 0.2, distance: 0.15, response: 0.1
});

function ratingScore(averageRating, reviewCount) {
    if (!reviewCount || …) return NEUTRAL;                                    // 0.5
    const smoothed = (averageRating * reviewCount + 3 * 2) / (reviewCount + 2);
    return clamp01((smoothed - 1) / 4);                                       // 1★→0, 5★→1
}
function reliabilityScore(completed, noShows) {
    return (completed + 1) / (completed + noShows + 2);                       // কোনো history নেই → 0.5
}
function distanceScore(technicianDistrict, customerDistrict) {
    if (!technicianDistrict || !customerDistrict) return NEUTRAL;
    return sameText(technicianDistrict, customerDistrict) ? 1 : 0.4;
}
// rankOffers():
const total = Object.keys(WEIGHTS).reduce((sum, key) => sum + WEIGHTS[key] * factors[key], 0);
const ordered = [...scored].sort((a, b) => (b.total - a.total) || (a.createdAt - b.createdAt));
```

উত্তর: প্রতিটা factor 0–1। Rating-এ "Bayesian smoothing": ধরে নেওয়া হয় আগে থেকে ২টা 3-star review আছে — ১টা 5-star পেলে (5+6)/3 = 3.67, ১০০টা 4.8 পেলে প্রায় 4.76; তাই নতুন একজন লাফিয়ে উপরে উঠে না। Reliability-তে Laplace smoothing (+1/+2) — নতুন technician 0.5। District একই হলে 1, নাহলে 0.4। মোট = weight × score-এর যোগফল। Sort: বেশি score আগে; সমান হলে যে আগে offer দিয়েছে সে আগে। Reason tag আলাদা শর্তে (যেমন rating ≥4.5 আর ≥3 review হলে "top rated")।

যদি জিজ্ঞেস করে: একজন খুব কম দাম দিয়ে উপরে উঠে যাবে না? — Price মাত্র 20%; rating আর reliability মিলে 55%। আর শেষে customer-ই বেছে নেয়।

প্রশ্ন: Region-এ technician আছে কি না দেখার code?

`sarabo-server/services/technicianMatchGate.js`

```
async function hasTechnicianFor(collections, { region, definition }) {
    const needs = { region, productCategorySlug: definition.productCategorySlug,
                    repairCategorySlug: definition.repairCategorySlug,
                    requiredExpertiseLevel: definition.requiredExpertiseLevel };
    const candidates = await collections.technicians.find(
        { status: 'approved', 'expertise.productCategorySlug': definition.productCategorySlug },
        { projection: { status: 1, region: 1, expertise: 1 } }
    ).toArray();
    return candidates.some((technician) => canTechnicianEverTakeRequest(technician, needs));
}

function hashCustomer(email) {
    return crypto.createHash('sha256').update(String(email || '').trim().toLowerCase()).digest('hex');
}
// recordTurnedAway: _id = `${customerHash}|${day}|${definitionId}|${region}` , $setOnInsert
```

উত্তর: Service-এর দরকার (device, repair, level) আর customer-এর region নিয়ে, DB থেকে শুধু approved আর ওই device-এর technician আনে (দরকারি field-ই শুধু — projection)। তারপর assignment-এর একই নিয়ম `canTechnicianEverTakeRequest` দিয়ে মেলায় — কাউকে পাওয়া গেলে true। না পেলে turned-away record: email SHA-256 hash (privacy), আর `_id` -এ customer+দিন+service+region, `$setOnInsert` — একই মানুষ একই দিনে ১০ বার চেষ্টা করলেও count ১।

যদি জিজ্ঞেস করে: Hash কেন, email রাখলে কী সমস্যা? — Report-এ শুধু সংখ্যা লাগে, কে চেয়েছিল জানার দরকার নেই; personal data কম রাখা (privacy), তবু duplicate গোনা আটকায়।

প্রশ্ন: Receipt confirm একবারই হয় — code দেখাও।

`sarabo-server/services/receiptConfirmation.js → confirmReceiptOnce()`

```
const filter = {
    _id: request._id,
    deliveryStatus: REPAIR_COMPLETED,
    $or: [ { customerReceiptConfirmation: { $exists: false } },
           { 'customerReceiptConfirmation.status': { $ne: 'confirmed' } } ],
    ...(method === 'auto' ? { 'deviceReturn.markedAt': { $lte: new Date(now.getTime() - AUTO_CONFIRM_MS)
},
                            'deviceReturn.disputedAt': { $exists: false } } : {}),
};
const result = await collections.repairRequests.updateOne(filter, {
    $set: { deliveryStatus: 'parcel_delivered', customerReceiptConfirmation: confirmation,
            ...(request.technicianSettlement?.status === SETTLEMENT_PENDING
                ? { 'technicianSettlement.status': SETTLEMENT_AVAILABLE,
'technicianSettlement.availableAt': now } : {}),
            updatedAt: now },
});
return result.matchedCount === 1 ? confirmation : null;
```

উত্তর: "Single-winner" filter: repair completed আর এখনো confirm হয়নি — দুইবার চাপলে দ্বিতীয়টা match করে না। Auto (cron) হলে আরও শর্ত: technician ৩ দিন আগে returned mark করেছে আর customer dispute করেনি। **একই update**-এ status বদল আর settlement available — টাকা ছাড়া আর confirm আলাদা হতে পারে না। Method তিনটা: customer, auto, admin।

যদি জিজ্ঞেস করে: Customer dispute করলে auto confirm হবে? — না, `disputedAt` থাকলে auto filter match করে না; admin সিদ্ধান্ত দেয়।

প্রশ্ন: Status transition-এর নিয়ম কোথায়, বোঝাও।

`sarabo-server/utils/repairRequestStatus.js`

```
const ALLOWED_TRANSITIONS = {
    assignment_pending: [],
    driver_assigned: ['rider_arriving'],
    rider_arriving: ['parcel_picked_up'],
    parcel_picked_up: ['parcel_delivered'],
    parcel_delivered: []
};
function isValidTransition(currentStatus, nextStatus) {
    const allowedNext = ALLOWED_TRANSITIONS[currentStatus];
    return Array.isArray(allowedNext) && allowedNext.includes(nextStatus);
}
```

উত্তর: Generic `PATCH /repair-requests/:id/status` শুধু এই ছোট map-এর পরের ধাপে যেতে দেয় (on the way → collected ...)। Inspection, quote, payment, repair-এর status এই পথে বদলানো যায় না — সেগুলোর নিজস্ব endpoint নিজের নিয়ম চেক করে। Technician চাইলেও সরাসরি "repair_completed" বা "paid" বানাতে পারবে না।

যদি জিজ্ঞেস করে: Map-এ নেই এমন status দিলে? — `allowedNext` undefined → false → 400/409।

প্রশ্ন: Minimum inspection fee-র code?

`sarabo-server/utils/inspectionFee.js`

```
const SMALL_JOB_MAX_ESTIMATE_BDT = 1000;
const MIN_INSPECTION_FEE_SMALL_BDT = 100;
const MIN_INSPECTION_FEE_BDT = 200;

function minimumInspectionFee(estimateMax) {
    const max = Number(estimateMax);
    return Number.isFinite(max) && max > 0 && max <= SMALL_JOB_MAX_ESTIMATE_BDT
        ? MIN_INSPECTION_FEE_SMALL_BDT
        : MIN_INSPECTION_FEE_BDT;
}
function withMinimumInspectionFee(fee, estimateMax) {
    const amount = Number(fee);
    const floor = minimumInspectionFee(estimateMax);
    return Number.isFinite(amount) && amount > floor ? amount : floor;
}
```

উত্তর: Estimate-এর সর্বোচ্চ ≤1,000 হলে minimum 100, নাহলে (বা অজানা হলে) 200। `withMinimumInspectionFee` পুরনো/কম fee-কে floor পর্যন্ত তোলে। এক জায়গার নিয়ম — request, offer, admin editor আর public price list সবাই এটাই ব্যবহার করে, তাই কোথাও আলাদা হয় না।

যদি জিজ্ঞেস করে: অজানা estimate-এ বড় floor কেন? — নিরাপদ দিক: কম দেখিয়ে technician-কে ঠকানোর চেয়ে standard fee ভালো।

প্রশ্ন: AI summary-র ভুল সংখ্যা ছাঁকার code?

`sarabo-server/services/aiReportSummaryService.js`

```
function allowedNumbers(facts) {
    const allowed = new Set(CONTEXT_NUMBERS);             // 24, 30, 90
    const add = (n) => { … allowed.add(Math.abs(Math.round(n * 10) / 10));
allowed.add(Math.abs(Math.round(n))); };
    const walk = (value) => {
        if (typeof value === 'number') add(value);
        else if (Array.isArray(value)) value.forEach(walk);
        else if (value && typeof value === 'object') {
            if (Number.isFinite(value.thisPeriod) && Number.isFinite(value.previousPeriod)) {
                add(value.thisPeriod - value.previousPeriod);                    // পার্থক্য
                if (value.previousPeriod !== 0) add(((value.thisPeriod - value.previousPeriod) /
value.previousPeriod) * 100);  // % বদল
            }
            Object.values(value).forEach(walk);
        }
    };
    walk(facts);
    return allowed;
}
function numbersIn(text) { return (text.match(/\d[\d,]*(?:\.\d+)?/g) || []).map((n) =>
Number(n.replace(/,/g, ''))); }
function onlyKnownNumbers(text, allowed) {
    return numbersIn(text).every((n) => n <= FREE_NUMBER_MAX || allowed.has(n) ||
allowed.has(Math.round(n)));
}
```

উত্তর: `walk` recursion দিয়ে facts object-এর ভেতরের প্রতিটা সংখ্যা set-এ রাখে; আগের-এখনের জোড়া থাকলে তাদের পার্থক্য আর % বদলও (AI "36 বেড়েছে" বললে যেন বাতিল না হয়)। `numbersIn` regex দিয়ে sentence থেকে সংখ্যা বের করে (কমা সরিয়ে)। `onlyKnownNumbers`: প্রতিটা সংখ্যা হয় ছোট (≤10), নয়তো set-এ আছে — নাহলে sentence বাদ।

যদি জিজ্ঞেস করে: 10-এর নিচে কেন ছাড়? — "two to four", "3 actions" এমন ছোট সংখ্যা স্বাভাবিক লেখায় আসে; সেগুলো ক্ষতিকর ভুল তথ্য না।

প্রশ্ন: AI note থেকে phone number সরানোর regex বোঝাও।

sarabo-server/services/aiOfferNoteService.js

```
const BANGLA_DIGITS = '০১২৩৪৫৬৭৮৯';
const toAsciiDigits = (text) => text.replace(/[০-৯]/g, (d) => String(BANGLA_DIGITS.indexOf(d)));

const CONTACT_PATTERNS = Object.freeze([
    /[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+/g,                          // email
    /\b(?:https?:\/\/|www\.)\S+/gi,                       // link
    /\b[a-z0-9-]+\.(?:com|net|org|bd|me|io|link)\b\S*/gi, // domain
    /(?:^|\s)@[A-Za-z0-9_.]{3,}/g,                        // @handle
    /\+?\d(?:[\s().-]*\d){6,}/g,                          // ৭+ অঙ্কের phone
]);
function removeContactDetails(text) {
    let clean = toAsciiDigits(text);
    for (const pattern of CONTACT_PATTERNS) clean = clean.replace(pattern, ' ');
    const result = clean === toAsciiDigits(text) ? text : clean;
    return result.replace(/[ \t]{2,}/g, ' ').replace(/\s+([.,!?।])/g, '$1').trim();
}
```

উত্তর: আগে বাংলা অঙ্ক (০১৭...) ইংরেজি অঙ্কে বদলায়, যাতে বাংলায় লেখা phone-ও ধরা পড়ে। তারপর ৫টা pattern: email, link, domain, @handle, আর ৭ বা তার বেশি অঙ্ক (মাঝে space/dash/bracket থাকলেও)। কিছু সরানো না হলে আসল text (বাংলা অঙ্কসহ) ফেরত; সরানো হলে পরিষ্কার text। শেষে double space আর বিরামচিহ্নের আগের space ঠিক করে।

যদি জিজ্ঞেস করে: "৩,৫০০ টাকা" লিখলে সেটাও মুছবে? — না, ৪ অঙ্ক; pattern ৭+ অঙ্ক চায়।

প্রশ্ন: Cron URL-এর secret check বোঝাও।

sarabo-server/controllers/pickupReminderController.js

```
function secretMatches(provided, expected) {
    const a = Buffer.from(String(provided || ''));
    const b = Buffer.from(String(expected || ''));
    return a.length === b.length && crypto.timingSafeEqual(a, b);
}
async sendReminders(req, res) {
    const secret = this.env.CRON_SECRET;
    if (!secret) return res.status(503).send({ code: 'CRON_NOT_CONFIGURED', … });
    const header = req.headers && req.headers.authorization;
    const provided = typeof header === 'string' && header.startsWith('Bearer ') ? header.slice(7) : '';
    if (!secretMatches(provided, secret)) { … 401 }
    …
}
```

উত্তর: Vercel Cron header-এ `Bearer <CRON_SECRET>` পাঠায়। Secret set না থাকলে 503 (ভুলে খোলা না থাকে)। তুলনা `timingSafeEqual` দিয়ে — সাধারণ `===` প্রথম অমিল অক্ষরে থামে, সময় মেপে অক্ষর-অক্ষর করে secret অনুমান করা যেত; constant-time তুলনায় তা যায় না। Length আগে চেক কারণ `timingSafeEqual` সমান length চায়।

যদি জিজ্ঞেস করে: একদিনে কত reminder? — এক run-এ সর্বোচ্চ 200 (`MAX_REMINDERS_PER_RUN`), কারণ Gmail free limit দিনে প্রায় 500।

প্রশ্ন: Warranty claim খোলা যাবে কি না — code?

`sarabo-server/utils/warranty.js`

```
function claimEligibility(request, claims, now) {
    const window = warrantyWindow(request);
    if (!window) return { ok: false, code: 'WARRANTY_NOT_STARTED', window: null };
    if (now > window.endsAt) return { ok: false, code: 'WARRANTY_EXPIRED', window };
    if ((claims || []).some((c) => isClaimOpen(c, now))) return { ok: false, code: 'CLAIM_ALREADY_OPEN',
window };
    if ((claims || []).length >= MAX_CLAIMS_PER_REPAIR) return { ok: false, code: 'CLAIM_LIMIT_REACHED',
window };
    return { ok: true, window };
}
```

উত্তর: ক্রমানুসারে চার শর্ত: warranty শুরু হয়েছে (receipt confirm-এ শুরু)? ৩০ দিন পার হয়নি? এখন কোনো claim খোলা নেই? মোট ২টার কম? প্রতিটা fail-এর আলাদা code, client সেটা দেখে বার্তা দেখায়। `now` parameter হিসেবে আসে — test-এ সময় বদলে দেখা যায় (pure function)।

যদি জিজ্ঞেস করে: `now` function-এর ভেতরে `new Date()` না করে বাইরে থেকে কেন? — Test-এ "৩১ দিন পরে" simulate করতে; ঘড়ির উপর নির্ভর করলে test অস্থির হতো।

প্রশ্ন: Client-এ data আনা আর mutation-এর পর refresh — code?

`sarabo-client/src/hooks/useJobPortal.js, hooks/useQuoteMutations.js`

```
export const jobPortalKeys = {
    portal: ['job-portal'],
    openJobs: ['open-jobs'],
    applications: (requestId) => ['job-applications', requestId],
};
export function useJobPortal({ enabled = true } = {}) {
    const axiosSecure = useAxiosSecure();
    return useQuery({ queryKey: jobPortalKeys.portal, queryFn: () => getJobPortal(axiosSecure),
                      refetchInterval: 60 * 1000, enabled });
}

export function useSubmitQuote(requestId) {
    const axiosSecure = useAxiosSecure();
    const invalidate = useQuoteInvalidation(requestId);
    return useMutation({
        mutationFn: (payload) => submitQuote(axiosSecure, requestId, payload),
        onSettled: invalidate,
    });
}
```

উত্তর: `queryKey` হলো cache-এর নাম — একই key-এর data একবার আনা হয়, সব component share করে। `refetchInterval` 60 সেকেন্ডে নতুন job নিজে থেকে আনে। Mutation (quote পাঠানো) শেষ হলে — সফল বা ব্যর্থ, `onSettled` — সংশ্লিষ্ট key invalidate হয়, ফলে page নতুন data দেখায়। Key-গুলো এক object-এ রাখা যাতে টাইপো না হয়।

যদি জিজ্ঞেস করে: `onSuccess` না দিয়ে `onSettled` কেন? — Error হলেও (যেমন অন্যজন আগে বদলে দিয়েছে, 409) সর্বশেষ অবস্থা দেখানো দরকার।

প্রশ্ন: Checkout দুবার খোলা আটকানোর code?

`sarabo-server/services/checkoutSessionManager.js`

```
async function findActive(requestId) {
    const row = await checkoutSessions.findOne({ requestId, active: true });
    if (!row) return null;
    if (row.status === 'creating') {
        const age = Date.now() - row.createdAt.getTime();
        if (age > CREATING_CLAIM_TTL_MS) {              // 60 সেকেন্ড
            await checkoutSessions.updateOne({ _id: row._id, active: true },
                { $set: { status: 'failed', active: false, updatedAt: new Date() } });
            return null;
        }
        return row;
    }
    if (row.status === 'open' && row.expiresAt && row.expiresAt <= new Date()) {
        await checkoutSessions.updateOne({ _id: row._id, active: true },
            { $set: { status: 'expired', active: false, updatedAt: new Date() } });
        return null;
    }
    return row;
}
```

উত্তর: একটা request-এ একটাই `active: true` row থাকতে পারে (partial unique index)। Stripe-এ session বানানোর আগে "creating" claim লেখা হয়; ৬০ সেকেন্ডে শেষ না হলে (server crash) সেটা failed করে ছেড়ে দেয়, যাতে চিরকাল আটকে না থাকে। খোলা session-এর মেয়াদ শেষ হলে expired। নাহলে আগের session-টাই আবার দেয় — দুই tab-এ দুইবার চাপলেও একটা checkout।

যদি জিজ্ঞেস করে: Database-এ unique index না থাকলে? — দুই request একসাথে এলে দুজনেই "কিছু নেই" দেখে দুটো claim লিখত; index দ্বিতীয়টা ফেলে দেয়।

প্রশ্ন: Tracking code কীভাবে বানানো হয়?

`sarabo-server/utils/trackingId.js`

```
function generateSecureTrackingId() {
    const token = crypto.randomBytes(16).toString('base64url');
    return `SRB-${token}`;
}
```

উত্তর: Node-এর `crypto.randomBytes` (cryptographically secure, `Math.random` না) থেকে 16 byte = 128 bit, base64url-এ (URL-এ নিরাপদ অক্ষর, 22টা)। কোনো তারিখ বা ক্রমিক অংশ নেই যাতে অনুমান সহজ হয়। DB-তে `trackingId` unique index — অসম্ভব কাকতালীয় মিল হলেও দুটো এক হবে না।

যদি জিজ্ঞেস করে: পুরনো `generateTrackingId()` কী? — Parcel যুগের ছোট code (তারিখ + ৬ hex অক্ষর); শুধু legacy-র জন্য আছে, নতুন request-এ ব্যবহার হয় না।

Code প্রশ্নের কৌশল: (১) file-এর নাম আর কোন layer (route / middleware / controller / service / utils) বলো; (২) input কী, output কী; (৩) মূল শর্তগুলো ক্রমে; (৪) কেন এভাবে (race, privacy, test); (৫) "এটা বাদ দিলে কী হতো" — এক লাইনে। Code মুখস্থ না, **কারণ** মনে রাখো।

শেষ টিপস: Demo-র আগে `RepairRequestV2Form.jsx`, `jobBooking.js`, `settlement.js`, `offerRanking.js`, `paymentController.js` (webhook অংশ) আর `middleware/auth.js` একবার খুলে দেখে নাও — "code দেখাও" বললে এগুলোই সবচেয়ে বেশি চাওয়া হয়। VS Code-এ **Ctrl+P** দিয়ে file নাম লিখে দ্রুত খোলো, **Ctrl+Shift+F** দিয়ে route path (যেমন `/applications`) খুঁজে দেখাও।