প্রোগ্রামের ভাষা

১. কোনটি মধ্যমস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা-
ক C খ python
গ PHP ঘ FORTRAN

২. মেশিনের ভাষায় রূপান্তরিত প্রোগ্রামকে কী বলা হয়?
ক অ্যাসেম্বলার খ কম্পাইলার
গ ইন্টারপ্রেটার ঘ অবজেক্ট প্রোগ্রাম

৩. পলিমরফিজম নিচের কোন ভাষার বৈশিষ্ট্য?
ক সি++ খ ভিজ্যুয়াল বেসিক
গ জাভা ঘ ওরাকল

৪. পাইথন কোন ধরনের ভাষা?
ক মেশিন ভাষা খ হাই লেভেল ভাষা
গ মিড লেভেল ভাষা ঘ অ্যাসেম্বলী ভাষা

৫. কোন ভাষায় লিখা প্রোগ্রাম সবচেয়ে দ্রুত কার্যকর?
ক মেশিন ভাষা খ অ্যাসেম্বলি ভাষা
গ ইন্টারপ্রেটার ঘ কম্পাইলার

৬. প্রোগ্রাম লিখার সাংকেতিক ভাষা কোনটি?
ক মেশিন ভাষা খ অ্যাসেম্বলি ভাষা
গ মধ্যস্তরের ভাষা ঘ উচ্চস্তরের ভাষা

৭. কোন প্রোগ্রাম ভাষা প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় নেয়?
ক মেশিন ভাষা খ অ্যাসেম্বলি ভাষা
গ উচ্চস্তরের ভাষা ঘ 4 জি এল

৮. কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামের জন্য অনুবাদক এর দরকার হয় না?
ক Natural খ Machine
গ Assambly ঘ Very High

৯. কোন ভাষা মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে সরাসরি কাজ করে?
ক যন্ত্র ভাষা খ অ্যাসেম্বলী ভাষা
গ উচ্চস্তরের ভাষা ঘ অনুবাদক ভাষা

১০. যে ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে-
ক ১ম প্রজন্মের ভাষা খ ২য় প্রজন্মের ভাষা
গ উচ্চস্তরের ভাষা ঘ অতি উচ্চস্তরের ভাষা

১১. কোন অনুবাদক প্রোগ্রাম দ্রুত ডিবাগ করে?
ক কম্পাইলার খ ইন্টারপ্রেটার
গ অ্যাসেম্বলার ঘ ডিবাগার

১২. অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করে কোনটি?
ক অ্যাসেম্বলার খ ইন্টারপ্রেটার
গ কম্পাইলার ঘ ডিবাগার

১৩. অ্যাসেম্বলি ভাষার নির্দেশে কয়টি অংশ থাকে?
ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 5

১৪. একটি প্রোগ্রামের সব ভুলগুলো একসাথে প্রদর্শন করে কোনটি?
ক কম্পাইলার খ এসেম্বলার
গ ইন্টারপ্রেটার ঘ ডিবাগিং

১৫. প্রোগ্রামের ভুলকে কী বলে?
ক বাগ খ ফ্লোচার্ট
গ সুডোকোড ঘ ডিবাগ

১৬. অ্যাসেম্বলি ভাষায় LDA কোড দ্বারা কি বুঝায়?
ক অ্যাকিউমুলেটরে ডেটা সংরক্ষণ
খ প্রোগ্রাম থামানো
গ আউটপুট
ঘ ইনপুট

১৭. অসীম লুপ হলে প্রোগ্রামে কোন ধরনের ভুল হবে?
ক ব্যাকরণগত ভুল খ যুক্তিগত ভুল
গ এক্সিকিউশন ভুল ঘ ড্রাইরান ভুল

১৮. যদি তুমি PRINT এর জায়গায় PRIMT টাইপ কর, তাহলে কোন ধরনের ভুল সংঘটিত হয়?
ক লজিক্যাল ভুল খ সিনট্যাক্স ভুল
গ এক্সিকিউশন ভুল ঘ রানটাইম ভুল

১৯. প্রোগ্রামে কোন ধরনের ভুলের জন্য কম্পিউটার বার্তা দেয়?
ক সিনট্যাক্স ভুল খ লজিক্যাল ভুল
গ ডেটা ভুল ঘ যে কোনো ভুল


২০. যে ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা হয় সেই ভাষার ব্যাকরণগত ভুলকে কী বলে?
ক যুক্তিগত ভুল খ সিনট্যাক্স ভুল
গ ডেটা ভুল ঘ সাধারণ ভুল

অ্যালগরিদম ও প্রবাহচিত্র

২১. ☐ চিহ্ন দ্বারা প্রোগ্রামের কি বুঝানো হয়?
ক শুরু খ ইনপুট
গ সিদ্ধান্ত ঘ প্রক্রিয়াকরণ

২২. সংযুক্তির জন্য ব্যবহৃত ফ্লোচার্ট কোনটি?
ক রম্বস খ বৃত্ত
গ সামান্তরিক ঘ আয়তক্ষেত্র

২৩. অ্যালগরিদমের চিত্ররূপকে কী বলা হয়?
ক Bar Chart খ Chart
গ Pie Chart ঘ Flow Chart

২৪. কোনটি Relationship এর Symbol?
ক  খ 
গ  ঘ 

প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

২৫. কোনো ভেরিয়েবলে ডেটা এবং ইন্সট্রাকশন একত্রিত অবস্থায় থাকাকে বলা হয়-
ক পলিমরফিজম খ এনক্যাপসুলেশন
গ ইনহেরিটেন্স ঘ ইভেন্ট ড্রাইভেন

২৬. কোনটি একটি Parent class এর সকল বৈশিষ্ট্য child class ব্যবহার করে?
ক Polymorphism খ Inheritance
গ Encapsulation ঘ Thread

২৭. নিচের কোনটি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ?
ক BASIC খ HTML
গ C ঘ Java

২৮. ভিজ্যুয়াল বেসিক তৈরি করেন কে?
ক ডেনিস রিচি খ অ্যালান কুপার
গ মরি টারফ ঘ বিল গেঁস

JAHID SIR - 01743010913

সি প্রোগ্রামিং ভাষা

২৯. (C) প্রোগ্রামে **run** করার কমান্ড কোনটি?
ক Ctrl + F6 খ Ctrl + F9
গ Ctrl + F10 ঘ Alt + Ctrl + F9

৩০. C ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামের কোডকে কি বলা হয়?
ক অ্যাসকি খ সোর্স
গ অবজেক্ট ঘ ইউনিকোড

৩১. 'সি' নামক ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে?
ক সি খ ডি
গ এ ঘ বি

৩২. 'C' ভাষাটি কোন অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করে উদ্ভাবন করা হয়?
ক Unix খ Linux
গ Mac ঘ Android

৩৩. নিচের কোনটি কম্পাইল করে নির্বাহ করলে প্রোগ্রামের ফলাফল পাওয়া যায়?
ক সোর্স প্রোগ্রাম খ অ্যালগরিদম
গ ফ্লোচার্ট ঘ সুডো কোড

৩৪. সি ভাষায় তৈরি করা প্রোগ্রাম ফাইলের এক্সটেনশন কোনটি?
ক .doc খ .txt
গ .cpp ঘ .xls

৩৫. প্রোগ্রামের কোন অংশে লোকাল ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়?
ক প্রোগ্রামের বাইরে খ প্রোগ্রামের ভিতরে
গ লিংক সেকশনে ঘ হেডার ফাইলে

ডেটা টাইপ

৩৬. সি ভাষায় চলকের নাম হিসেবে কোনটি ভুল?
ক mark27 খ M275N
গ 275ICT ঘ ict275

৩৭. চলকের নাম হিসাবে নিচের কোনটি সঠিক?
ক F_Name খ Fname!
গ College number ঘ got

৩৮. সি ভাষায় ৪৬৩ কোন ধরনের ডেটা?
ক int খ char
গ double ঘ float

৩৯. **int** ডেটা টাইপের রেঞ্জ কোনটি?
ক – ১২৮ হতে + ১২৭
খ – ২৭৬৮ হতে + ৩২৭৬৭
গ – ৬৫৫২৬ হতে + ৬৫৫৩৫
ঘ – ২১৪৭৪৮৩৬৪৮ হতে + ২১৪৭৪৮৩৬৪৭

৪০. সি ভাষায় ব্যবহৃত সঠিক চলক কোনটি?
ক 1-x খ _ X
গ main ঘ if

৪১. **C language** এ **\n, \t, \a** সাধারণত কোন নামে পরিচিত?
ক Keyword খ Data type
গ Statement ঘ Escape sequence

৪২. **x** চলকটি **int** হলে এর ডেটা ইনপুট করার **C** ভাষার স্টেটমেন্ট কোনটি?
ক scanf ("%f", &x); খ scanf ("%d", &n);
গ scanf ("%d", &C); ঘ scanf ("%d", &x);

৪৩. **Signed number** ডেটার রেঞ্জক কত?
ক – 128 থেকে 127 খ – 127 থেকে 128
গ 128 থেকে – 127 ঘ 127 থেকে – 128

৪৪. **float** ডেটার ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক %f খ %d
গ %x ঘ %c

৪৫. **float** টাইপ ডেটা ভেরিয়েবলের জন্য কম্পাইলার মেমোরিতে কত বিট জায়গা সংরক্ষণ করে?
ক 8 খ 16
গ 32 ঘ 64

৪৬. কোনটি সংরক্ষিত শব্দ নয়?
ক break খ if
গ else ঘ function

৪৭. **for (a = 1; a < = 10; a + +) statement** টিতে কয়টি রিলেশনাল অপারেটন রয়েছে?
ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৪

৪৮. সি প্রোগ্রামিং এ লাইন ব্রেকের কাজ করে-
ক /n খ \t
গ \a ঘ \n

৪৯. সি ভাষায় কোনটি কী ওয়ার্ড?
ক stdio খ conio
গ double ঘ again

৫০. $5x^2 + 3x + 4$ এর C ভাষায় এক্সপ্রেশন কোনটি?
ক $5*x^2 + 3*x + 4$ খ $5*x^2 + 3x + 4$
গ $5*x*x + 3*x + 4$ ঘ $5*x^2 + 3\wedge x + 4$

৫১. C ভাষার রিলেশন অপারেটর কোনটি?
ক + খ &&
গ || ঘ <

৫২. **y* = x/5; x** এবং **y** এর মান যথাক্রমে **5** ও **30** হলে **y** এর নতুন মান কত?
ক 5 খ 6
গ 30 ঘ 35

৫৩. একটি রিলেশনাল অপারেটর হচ্ছে-
ক + খ ==
গ AND ঘ OR

৫৪. **pow(12/4 + 1), (10% 4) – 3*4 Statement** টির **value** কত হবে?
ক 1 খ 2
গ 3 ঘ 4

৫৫. সি ভাষায় বিপ/এলার্ম তৈরির ব্যাকস্লাস ক্যারেক্টার কোনটি?
ক \a খ \b
গ \n ঘ \r

৫৬. **(14% 3) – 4 + 2 * 3 + 7** রাশিটির মান সি ভাষায় কত হবে?
ক -11 খ -9
গ 9 ঘ 11

৫৭. **14 MOD 3** = কত?
ক 4.66 খ 0
গ 4 ঘ 2

৫৮. সি ভাষায় || কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়?
ক Arithmetic খ Relational
গ Logical ঘ Assignment

৫৯.
```
main()
{
int a, b, c, d;
a = 7;
b = a++;
c = ++a;
d = a--;
printf("%d %d %d %d", a, b, c, d);
}
```
উপরের **statement** এর ফলাফল কোনটি?
ক 7, 7, 8, 9 খ 7, 8, 8, 9
গ 8, 7, 8, 9 ঘ 8, 7, 9, 9

৬০. নিচের কোনটি ইনপুট স্টেটমেন্ট?
ক scanf ( ) খ Puts ( )
গ if – else ঘ for .....

JAHID SIR- 01743010913

৬১. X চলকটি integer type হলে ডেটা ইনপুট করার জন্য সি ভাষায় স্টেটমেন্ট কোনটি?
ক scanf("%f" &x) খ scanf("d", n)
গ scanf("%d" *x) ঘ scanf("%d",&x)

৬২. সি প্রোগ্রামিং-এর ভাষায় বহুল ব্যবহৃত স্টেটমেন্ট কোনটি?
ক Control Statement
খ Assignment Statement
গ Conditional Statement
ঘ if-else-statement

৬৩. তিনটি পূর্ণসংখ্যা (x, y, z) এর মান ইনপুট নেওয়ার জন্য ইনপুট ফাংশনের সঠিক ব্যবহার নিচের কোনটি?
ক scanf ("%d, %d, %d", &x, &y, &z);
খ scanf ("%d %d %d", &x, &y, &z);
গ scanf ("%d, %d d d", &x, &y, &z);
ঘ scanf ("%d, %d, %d", x, y, z);

৬৪. C ভাষায় '\n' এর কাজ কী?
ক ২টি শব্দের মাঝে ফাঁকা করা
খ ২টি লাইনের মাঝে জায়গা বাড়ানো
গ নতুন লাইন শুরু করা
ঘ কোনো লাইনকে ইন অ্যাকটিভ করা

৬৫. for (i = 1, i < 10; i + = 4)
printf ("%d",i);
কোনটি উপরের প্রোগ্রামের ফলাফল?
ক ১ ৪ ৯ খ ১ ৫ ৯
গ ২ ৪ ৮ ঘ ১ ৫ ৮

৬৬. for(i = 0; i<=10; i = i + 2) লুপটি কোন স্টেটমেন্টের উপর প্রয়োগ হলে সেই স্টেটমেন্ট কতবার নির্বাহ হবে?
ক ১০ খ ১১
গ ৫ ঘ ৬

৬৭. Expression এর শেষে একটি সেমিকোলন থাকলে তাকে কী বলে?
ক ফাংশন খ ধ্রুবক
গ স্টেটমেন্ট ঘ চলক

৬৮. প্রোগ্রামে কোনো স্টেটমেন্ট বার বার নির্বাহের জন্য নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক লুপ খ অ্যারে
গ ফাংশন ঘ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট

৬৯. কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট?
ক 2টি খ 3টি
গ 4টি ঘ 5টি

৭০. for (i=2; i<10; i=i+4) এর printf("%d", i) ধারা কোনটি?
ক 2, 4, 8, 10 খ 1, 2, 3, 4, 10
গ 2, 6, 10 ঘ 2, 6

৭১. for(i=2;i<=10;i=i+2) printf("%d", i) এর আউটপুট কোনটি?
ক 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
খ 2, 4, 6, 8, 10
গ 2, 3, 5, 7, 9, 10
ঘ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

৭২. বড় বড় প্রোগ্রামকে ছোট অংশে ভাগ করার পদ্ধতিকে কী বলে?
ক অ্যারে খ পয়েন্টার
গ লুপ ঘ ফাংশন

৭৩. কোনটি পুনরাবৃত্তিমূলক স্টেটমেন্ট?
ক FOR-THEN খ DO
গ FOR-LOOP ঘ IF-THEN

৭৪. Pow ( ) ফাংশনের হেডার ফাইল কোনটি?
ক stdio.h খ conio.h
গ math.h ঘ ctype.h

৭৫. কোনটি সি ভাষার ফাংশন?
ক int খ stdio.h
গ printf ঘ for

৭৬. রিকার্সিব ফাংশন কী?
ক একটি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন
খ একটি ফাংশন অন্য কোনো ফাংশনকে যেকোনো সংখ্যক বার কল করতে পারে
গ ফাংশনের রিটান টাইপ
ঘ লাইব্রেরি ফাংশন

৭৭. printf() ফাংশনের হেডার ফাইল কোনটি?
ক #include<conio.h> খ #include<stdio.h>
গ #include<math.h> ঘ #include<string.h>

৭৮. স্ট্রিং আউটপুট পাওয়ার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক scanf () খ puts ()
গ getchar () ঘ putchar ()

৭৯. সি ভাষায় নিচের কোন ফাংশন দ্বারা বর্গমূল নির্ণয় করা যায়?
ক printf ( ) খ abs ( )
গ sqrt ( ) ঘ scanf ( )

৮০. ত্রিমাত্রিক অ্যারের উদাহরণ-
ক int a [5] [3] খ int a [2]
গ int a [3] [3] [8] ঘ int a [3, 3]

৮১. কোন ফাংশনটি সি প্রোগ্রামিং ভাষার আউটপুট দেওয়ার বহুল ব্যবহৃত লাইব্রেরি ফাংশন?
ক scanf( ) খ printf( )
গ scan( ) ঘ print( )

৮২. লাইব্রেরি ফাংশনের প্রোটোটাইপ কোন ফাইলে বর্ণিত থাকে?
ক Source File খ Object File
গ Header File ঘ Exe File

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৮৩. 'C' প্রোগ্রামের লুপ স্টেটমেন্ট-
i. For ii. do.....while
iii. While
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কী ওয়ার্ড হলো-
i. auto ii. double
iii. union
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. কোনো প্রোগ্রাম রচনার পূর্বে-
i. অ্যালগরিদম তৈরি করতে হয়
ii. ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হয়
iii. ডিবাগিং করতে হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৬. সি প্রোগ্রাম ++i অপারেটরকে বলা হয়-
i. ইনক্রিমেন্ট অপারেটর ii. ডিক্রিমেন্ট অপারেটর
iii. Prefix
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

৮৭. সি ভাষায় ধ্রুবক ঘোষণার ফরমেট হলো-
i. const constname=value
ii. const datatype constname=value;
iii. #define constant = constvalue
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. অ্যারে হচ্ছে-
i. একই ধরনের ডেটা সমষ্টি
ii. কিছু ভেরিয়েবল সেট
iii. ০.১ এর সমাবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৯. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামের গঠন-
i. পর্যায়ক্রমিক ii. সিদ্ধান্তমূলক
iii. লুপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. সি প্রোগ্রামে নিচের কোনগুলো লাইব্রেরি ফাংশন-
i. printf ii. scanf
iii. gets
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯১. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় শুদ্ধ চলক হতে পারে-
i. MyName ii. My-Name
iii. My$Name
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯২. For লুপ এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ-
i. Counter initialization
ii. Condition
iii. Counter update
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. For লুপ এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ-
i. Counter initialization
ii. Condition
iii. Counter update
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
main()
{
float n;
scanf ("%f",&n);
printf("%f",sqrt(n));
getch();
}
```

৯৪. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ডেটা টাইপের জন্য কত বাইট মেমোরি প্রয়োজন?
ক ১ খ ২
গ ৪ ঘ ৮

৯৫. উদ্দীপকের আউটপুট দেখার জন্য আবশ্যকীয় হেডার ফাইল হলো-
i. stdio.h ii. Conio.h
iii. math.h
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৬. 5, D, 15 ----- ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক 20 খ 29
গ 1C ঘ 1D

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
main()
{int a = 5, b = 4;
a + = b;
printf("%d", sqrt(a));}
```

৯৭. উপরের কোডে কোন ধরনের অপারেটর ব্যবহৃত হয়েছে?
ক অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর খ টারনারি অপারেটর
গ বিটওয়াইজ অপারেটর ঘ রিলেশনাল অপারেটর

৯৮. উপরের কোডে কোন ধরনের হেডার ফাইল আবশ্যক-
i. stdio.h ii. conio.h
iii. math.h
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include<stdio.h>
int main ()
{       float a, b, sum;
        scanf ("%f%f", &a, &b);
        sum = a + b;
        printf("sum=%f", sum);
        return 0;
}
```

৯৯. ভ্যারিয়েবলগুলো মেমোরিতে মোট কত বিট স্থান দখল করবে?
ক ৯৬ খ ৬৪
গ ৩২ ঘ ১২

১০০. প্রোগ্রামে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কয়বার ব্যবহার হয়েছে?
ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৪

❑ নিচের তথ্যের আলোকে ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include<stdio.h>
main ( )
{
int i, s = 0
for (i=1; i<=6; i ++)
{
s=s+i;
}
Printf("%d",S);
}
```

১০১. প্রোগ্রামটির Output কত?
ক 6 খ 15
গ 19 ঘ 21

১০২. "i" এর মানের কী পরিবর্তনে Output 12 হবে-
ক i = 0, i = i + 1 খ i = 1, i = i + 2
গ i =2, i = i + 1 ঘ i = 2, i = i + 2

JAHID SIR- 01743010913

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
int main()
{
float x;
printf("Enter the number.");
scanf("%d",&x);
return 0;
}
```

১০৩. উদ্দীপকে X হলো-

ক vairable | খ constant
গ statement | ঘ keyword

১০৪. প্রোগ্রামে উল্লিখিত ভুল %d এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করা যায়?

ক %f | খ %s
গ %c | ঘ %x

❑ নিচের প্রোগ্রামটি দেখে ১১০ ও ১১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
main( )
{ int a = 1;
      do {
      if (a = = 6 || a = =9)
      continue;
printf ("%f", a);
      a = a + 2;
}while (a < – 10)}
```

১০৫. প্রোগ্রামটিতে কয়টি Syntax ভুল রয়েছে?

ক 1 | খ 2
গ 3 | ঘ 4

১০৬. সংশোধিত প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?

ক 1, 3, 7 | খ 3, 5, 7
গ 1, 7, 9 | ঘ 1, 3, 5, 7, 9

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include<stdio.h>
void main ( )
{
int x, a = 18, b = 15;
x = (a>b)? a : b;
printf "%d", x);
}
```

১০৭. উদ্দীপকটির আউটপুট কি হবে?

ক 0 | খ 1
গ 15 | ঘ 18

১০৮. উদ্দীপকে ব্যবহৃত অপারেটর হচ্ছে-

i. Assignment | ii. Relational
iii. Condtional

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
main( )
{
int n;
scanf("%d", &n);
printf("%d", abs(n));
getch ( );
}
```

১০৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোগ্রামের হেডার ফাইল কোনটি?

i. stdio.h | ii. Conio.h
iii. math.h


নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

১১০. উদ্দীপকে ব্যবহৃত $n = -5$ হলে প্রোগ্রামের আউটপুট কী হবে?

ক –5 | খ 5
গ 25 | ঘ 52

❑ নিচের ফ্লোচার্ট থেকে ১১৬ ও ১১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১১১. উপরের ফ্লোচার্টে 3 নং ধাপের প্রতীকটির অর্থ কী?

ক ইনপুট | খ আউটপুট
গ সিদ্ধান্ত | ঘ প্রক্রিয়াকরণ

১১২. উক্ত ফ্লোচার্টে N এর মান 5 হলে Output কত হবে?

ক 5 | খ 10
গ 15 | ঘ 21

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১১৮ ও ১১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include<stdio.h>
int main0
{
int j;
int i = 1;
j=i++;
print("i=%d", i,j);
return 0;}
```

১১৩. উদ্দীপকের i ও j দ্বারা কী বুঝায়?

ক i = 1 ও j = 2 | খ i = 2 ও j = 2
গ i = 2 ও j = 1 | ঘ i = 1 ও j = 1

১১৪. প্রোগ্রামে i = 2 ও j = 2 পেতে কি পরিবর্তন আনতে হবে?

ক j = i + 2 | খ j = ++i
গ j = i + 1 | ঘ j = i ++

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include<stdio.h>
main ()
{
float n;
printf ("Give input")
scanf ("%d", %n)
printf ("%f", n);
}
```

১১৫. উদ্দীপকে n এর জন্য কত বাইট জায়গা প্রয়োজন?

ক 1 | খ 2
গ 4 | ঘ 8

১১৬. উদ্দীপকের কোন স্টেটমেন্টটি ভুল?

ক float n; | খ printf ("Give input")
গ scanf ("%d", &n) | ঘ printf("%f", n);

JAHID SIR- 01743010913

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১২২ ও ১২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
main ( )
{
float a;
printf("Enter three Integers");
scanf ("%d", &a);
```

১১৭. উদ্দীপকের "float a" তে a হচ্ছে-

ক ধ্রুবক | খ চলক
গ ক্ষেত্রফল | ঘ কী-ওয়ার্ড

১১৮. উদ্দীপকে %d এর পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে-

i. %f | ii. %x
iii. %3f

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
main ( ) {
int i;
for (i = 1; i < = 6; i = i + 1)
{
   if(i = = 4)
   Continue;
   print f ("HTML");
}
}
```

১১৯. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটিতে "HTML" কতকবার প্রদর্শিত হবে?

ক 3 | খ 4
গ 5 | ঘ 6

১২০. প্রোগ্রামটিতে ব্যবহৃত অপারেটরগুলো হচ্ছে—

i. Arithmetic | ii. Logical
iii. Relational

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

১২১. স্থায়ী মেমোরি হচ্ছে

i. RAM | ii. Hard disks
iii. DVD

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

১২২. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে প্রক্রিয়াকরণে কোন প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়?

ক বৃত্ত | খ সামান্তরিক
গ রম্বস | ঘ আয়তক্ষেত্র

১২৩. নিচের কোনটি টেক্সট এডিটর?

ক নোটপ্যাড | খ জাভা
গ পাইথন | ঘ ওরাকল

১২৪. প্রসেসরের সবচেয়ে কাছে থাকে কোনটি?

ক রেজিস্টার | খ ক্যাশ মেমোরি
গ র‍্যাম | ঘ ভার্চুয়াল মেমোরি

১২৫. প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেলে ২০%—৪০% সময় ব্যায় করা হয় কোনটিতে?

ক রক্ষণাবেক্ষণ | খ নিরীক্ষণ
গ বিশ্লেষণ | ঘ ডিজাইন

১২৬. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি সংশোধনের পদ্ধতিকে বলা হয়

ক ডিকোডিং | খ এনকোডিং
গ ডিবাগিং | ঘ কারেকশন

১২৭. নট (!) অপারেটরের ক্ষেত্রে হতে পারে

i. অপারেটরের পরে কেবল একটি শর্ত থাকবে
ii. শর্তটি মিথ্যা হলে পুরো শর্তটি সত্য হবে
iii. শর্তটি সত্য হলে পুরো শর্তটি মিথ্যা হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

১২৮. for (i = 1; i < = 6; i ++)

```
{
    if (i = = 4)
    continue;
    printf ("HSC Exam");
}
```

উদ্দীপকের প্রোগ্রামটিতে "HSC Exam" কতবার প্রদর্শিত হবে—

ক 2 | খ 4
গ 5 | ঘ 6

❑ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
  main ( ){
  int a, b;
  b = 10;
  a = b% 5;
  printf ("%d", a);
  }
```

১২৯. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?

ক 0 | খ 2
গ 5 | ঘ 10

১৩০. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা হলো

i. 'সি' একটি কেস সেনসিটিভ ভাষা
ii. 'সি' একটি মধ্যম স্তরের ভাষা
iii. 'সি' একটি উচ্চ স্তরের ভাষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

১৩১. প্রোগ্রামের লুপে i এর মান 1 বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়

i. i ++ | ii. i = i + 1
iii. i + =1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

১৩২. প্রসেসরের সবচেয়ে কাছে থাকে কোন মেমরি?

ক ক্যাশ মেমরি | খ RAM
গ ROM | ঘ রেজিস্টার

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
for ( i = 10; i < = 15; i + = 2)
{
 if (i > 12)
    print f ("%d", i + 1);
else
    print f ("%d", i – 1);
}
```

১৩৩. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?

ক 9 11 15 | খ 10 11 15
গ 10 12 15 | ঘ 9 11 14

১৩৪. উদ্দীপকে i > 12 এর পরিবর্তে i < 12 হলে আউটপুট হবে

ক 11 13 15 | খ 11 11 13
গ 11 13 13 | ঘ 10 12 14

JAHID SIR- 01743010913

১৩৫. নিচের কোনটি অস্থায়ী মেমোরি?
ক ROM খ RAM
গ USB Drive ঘ Hard disk

১৩৬. নিচের কোনটি সঠিক চলক?
ক 1num খ 2 num
গ char ঘ num2

❑ উদ্দীপকটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
int I;
 for (i = 3; i<=20; i = i + 3)
   Printf("ICT");
```

১৩৭. প্রোগ্রামটি রান করলে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?
ক ৩ খ ৬
গ ১০ ঘ ১৫

১৩৮. উদ্দীপকে Printf ("ICT") স্টেটম্যান্ট এর পূর্বে if (i = = 12 || i = = 18) continue; ব্যবহার করা হলে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?
ক 4 খ 5
গ 12 ঘ 18

১৩৯. for (i = 1; i < = 9; i + = 2) prit f ("%d,", i);
কোনটি উপরের স্টেটমেন্টের ফলাফল?
ক 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 খ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
গ 1, 3, 5, 7, 9 ঘ 2, 4, 6, 8
উত্তর: গ

১৪০. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে, তা সংশোধনের পদ্ধতিকে কী বলে?
ক কোডিং খ এনকোডিং
গ ডিকোডিং ঘ ডিবাগিং

১৪১. সি ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণ করে কোনটি?
ক ফাংশন খ অ্যারে
গ পয়েন্টার ঘ স্ট্রাকচার

১৪২. সি প্রোগ্রামে ডেটা আউটপুট এর জন্য ব্যবহৃত ফাংশন কোনটি?
ক print f ( ) খ scan f ( )
গ float ( ) ঘ getch ( )

❑ উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
    {
S = 2;
for ( i = 1; i ≤ 10; i = i + 1)
s = s + i;
printf ("%d", s);
    }
```

১৪৩. সি ভাষায় লেখা উদ্দীপকটির আউটপুট কত হবে?
ক 7 খ 50
গ 54 ঘ 57

১৪৪. 'i' এর কোন মানের পরিবর্তনের জন্য আউটপুট 32 হবে?
ক i = 2, i = i + 2 খ i = 1, i = i + 2
গ i = 2, i = i + 1 ঘ i = 0, i = i + 1

১৪৫. কোনটি লজিক্যাল অপারেটর?
ক = = খ | |
গ ! = ঘ > =

১৪৬. C + + ভাষাটি উদ্ভাবন করেন কে?
ক ডেনিস রিচি খ গিডো ডান রসাম
গ জন স্ট্রাউস্ট্রপ ঘ অ্যাডা লাভলেস

১৪৭. ডাটা টাইপ ডাবল এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক %i খ %d
গ %lf ঘ %C

১৪৮. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রগুলো হলো
i. ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং ii. স্প্রেডশিট প্রসেসিং
iii. স্পিচ প্রসেসিং
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
খুশির নতুন মোবাইলটি দ্রুতগতিতে ডেটা ট্রান্সফার করতে পারে। সে এর মাধ্যমে 4k সমর্থিত টিভি প্রোগ্রাম উপভোগ করে।

১৪৯. খুশি যে প্রজন্মের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে
ক ১ম খ ৩য়
গ ৪র্থ ঘ ৫ম

১৫০. উক্ত প্রজন্মের মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে
i. world wide wireless web
ii. radio access technology
iii. Multiple input and multiple output
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫১. নিচের কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?
ক ## = খ ! =
গ << ঘ >>

১৫২. দুটি স্ট্রিং এর মাঝে তুলনা করার জন্য C প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহৃত হয়?
ক Strcmp ( ) খ Strlen ( )
গ Stin ( ) ঘ Strpn ( )

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
main ( )
{ float A = 21.5;
float B = 9.7;
float sum = A + B;
print f ("summation %2f", sum);
}
```

১৫৩. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত হবে?
ক 31 খ 31.20
গ 32 ঘ 32.20

১৫৪. প্রোগ্রামটির ভ্যারিয়েবলগুলো মেমোরিতে মোট কত বাইট জায়গা দখল করবে?
ক ৮ খ ১২
গ ১৬ ঘ ২০

১৫৫. নিচের কোনটি ডেটা টাইপ?
ক main খ double
গ prinf ঘ scanf

১৫৬. সি ভাষায় "%" কোন ধরনের অপারেটর?
ক অ্যারিথমেটিক খ লজিক্যাল
গ রিলেশনাল ঘ অ্যাসাইনমেন্ট

১৫৭. scanf ( ); এর জন্য কোন হেডার ফাইল সংযুক্ত করতে হয়?
ক stdio.h খ conio.h
গ math.h ঘ string.h

নিচের উদ্দীপকটি হতে ২২ ও ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
M = 5% 3;
while (M<5) {
print ("ICT");
M = M + 1;
}
```

JAHID SIR- 01743010913

১৫৮. ICT লেখাটি কতবার প্রিন্ট হবে?
ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 5

১৫৯. উদ্দীপকে M = M + 1; এর পরিবর্তে M = M + 2; স্টেটমেন্টটি ব্যবহার করলে "ICT" লেখাটি কতবার দেখাবে?
ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 5

১৬০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি?
ক Basic খ Cobol
গ PROLOG ঘ C#

১৬১. সফটওয়্যার তৈরির জন্য কী প্রয়োজন?
ক হার্ডওয়্যার খ প্রোগ্রাম
গ কম্পিউটার ভাষা ঘ ফার্মওয়্যার

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
main ( ){
int a = 3, b;
b = 2 * a;
printf ("%d", b);
}
```

১৬২. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি রান করলে b এর মান কত হবে?
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬

১৬৩. উৎস প্রোগ্রাম → ? → বস্তু প্রোগ্রাম
(?) চিহ্নিত স্থানে কী হবে?
ক অ্যাসেম্বলার খ ইন্টারপ্রেটার
গ কম্পাইলার ঘ লিংকার

১৬৪. ফ্লোটিং ডেটার ফরমেট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক % f খ % d
গ % c ঘ % s

১৬৫. কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন?
ক হার্ডওয়্যার খ সফটওয়্যার
গ ইন্টারনেট ঘ মানুষের জ্ঞান

১৬৬. নিচের কোনটি Volatile মেমোরি?
ক হার্ডডিস্ক খ রম
গ র‍্যাম ঘ ডিভিডি

১৬৭. নিম্নগতি থেকে উচ্চ গতির সঠিক ক্রম কোনটি?
ক ভার্চুয়াল মেমোরি → রেজিস্ট্রার → র‍্যাম
খ ভার্চুয়াল মেমোরি → র‍্যাম → রেজিস্ট্রার
গ রেজিস্টার → র‍্যাম → ভার্চুয়াল মেমোরি
ঘ রেজিস্টার → ভার্চুয়াল মেমোরি → র‍্যাম

১৬৮. IEE কর্তৃক কোন প্রোগ্রামিং ভাষা সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে?
ক সি খ পাইথন
গ জাভা ঘ ফোরট্রান

১৬৯. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রাম হলো–
i. বেসিক ii. ভিজুয়াল বেসিক
iii. সি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষা

১৭০. অ্যাসেম্বলি ভাষায় নেমোনিক কোড কোনটি?
ক main খ DIV
গ return ঘ int

১৭১. অ্যাসেম্বলি ভাষার অপারেশন কোডগুলো হলো–
i. MUL ii. SUP
iii. ADD
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অনুবাদক প্রোগ্রাম এবং প্রোগ্রামের সংগঠন

১৭২. উচ্চ স্তরের ভাষায় লেখা কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুবাদক প্রোগ্রাম হলো–
i. অ্যাসেম্বলার ii. কম্পাইলার
iii. ইন্টারপ্রেটার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৩. কোনটি সার্বজনীন ভাষা?
ক সি খ জাভা
গ ওরাকল ঘ পাইথন

ডেটা টাইপ, ধ্রুবক এবং চলক

১৭৪. ক্যারেক্টার ইনপুট দেয়া যায় কোনটি দিয়ে?
ক %c খ %f
গ %lf ঘ %d

১৭৫. নতুন লাইনের শুরুতে আউটপুট প্রদর্শনের জন্য নিচের কোন escape sequence টি ব্যবহৃত হয়?
ক //n খ \\n
গ /n ঘ \n

১৭৬. পূর্ণসংখ্যার ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক %c খ %f
গ %lf ঘ %d

১৭৭. Double টাইপ ডাটা নির্ধারণে মেমোরিতে কত বাইট জায়গা প্রয়োজন?
ক ২ খ ৪
গ ৮ ঘ ১৬

১৭৮. ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হলো–
i. %d ii. %if
iii. %c
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

রাশিমালা, কী-ওয়ার্ড এবং অপারেটর

১৭৯. কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?
ক ! = খ = +
গ /= ঘ % =

১৮০. কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?
ক = খ &&
গ = = ঘ !

১৮১. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষায় ভাগশেষ নির্ণয় করার জন্য অপারেটর হল-
ক % খ /
গ & ঘ !

১৮২. 'C' ভাষায় লজিক্যাল অপারেটর কোনটি?
ক & খ !
গ = ঘ >

১৮৩. C ভাষায় F = POW (5, (7 MOD 3))+(6/3) * 2 + 5 হলে F এর সরলীকৃত মান কত?
ক 14 খ 31
গ 34 ঘ 40

JAHIDSIR-01743010913

১৮৪. নিচের কোনগুলো সঠিক **Keyword?**

i. scan ii. double
iii. float

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ()
int a, b;
b = 125
a=b%25;
print f("%d",a);
```

১৮৫. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?

ক 0 খ 5
গ 25 ঘ 50

১৮৬. উদ্দীপকে ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষাটি হচ্ছে–

i. general purpose language
ii. mid-level language
iii. case sensitive language

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
main ()
}
int x = 100;
x/= 20;
print f("%d", pow (x, 2));
}
```

১৮৭. উদ্দীপকের কোডের আউটপুট কত হবে?

ক 5 খ 20
গ 25 ঘ 100

১৮৮. উদ্দীপকের কোডে আবশ্যকীয় হেডার ফাইল হলো–

i. stodio.h ii. conio.h
iii. math.h

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
int i;
for(i = 1; i ≤ 5; i++);
{
   if(i == 3);
{
   continue;
}
printf("%d",i);
```

১৮৯. সিনটেক্সগুলোতে কয়টি ভুল রয়েছে?

ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

১৯০. প্রোগ্রামটি সি ভাষায় সঠিকভাবে লেখা হলে এর আউটপুট কী হবে?

ক 11 খ 15
গ 1245 ঘ 12345

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
void main()
{int i, n = 10;
for (i = 1 ; i < = n ; i + =3)
{if (i == 4) continue;
print f("\nGood");
}
}
```

১৯১. উদ্দপিকের কোডটির আউটপুটে **"Good"** লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 10

১৯২. উদ্দীপকের কোডে **"i + = 3"** এর পরিবর্তে **"i ++** বসালে **"Good"** লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক 4 খ 5
গ 9 ঘ 10

১৯৩. **While** লুপের শর্ত কখন পরীক্ষা করা হয়?

ক লুপের শুরুতে খ লুপের শেষে
গ লুপের মাঝখানে ঘ যেকোনো সময়

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩৪ ও ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main(){
int C, S = 1;
for (C=2; C<= 10; C+= 3) {
  S=S+C; }
printf("%d", S); }
```

১৯৪. প্রোগ্রামটি রান করালে আউটপুট কত হবে?

ক 15 খ 16
গ 18 ঘ 19

১৯৫. প্রোগ্রামটির আউটপুট **127** পেতে হলে কী পরিবর্তন করতে হবে?

ক C = 1, S = S + C * C;
খ C = 2, S = S + C * C;
গ C = 3, S = S + C * C;
ঘ C = 4, S = S + C * C;

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
int k
for(k = 7; k<49; k=k+7)
printf("Exam\n");
```

১৯৬. প্রোগ্রামটি রান করলে **"Exam"** লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক 6 খ 7
গ 25 ঘ 49

১৯৭. **Printf ("Exam\n") statement** এর পূর্বে **if (k = = 35) break;** ব্যবহার করা হলে **"Exam"** লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক 2 খ 4
গ 6 ঘ 7

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h> main ()
{
int i, s = 0;
for (i = 1; i <= 6; i++)
{
s=s+i;
}
print f("%d", s);
}
```

১৯৮. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?

ক 10 খ 15
গ 21 ঘ 28

JAHID SIR- 01743010913

১৯৯. "i" এর মানের কোন কোন পরিবর্তনে আউটপুট 10 হবে?
ক i = 0, i = i + 1 খ i = 2, i = i + 1
গ i = 3, i = i + 1 ঘ i = 4, i = i + 2

২০০. সি ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক ফাংশন খ পয়েন্টার
গ স্ট্রাকচার ঘ অ্যারে

২০১. sqrt ( ) এর জন্য প্রয়োজনীয় হেডার ফাইল হলো–
ক <stodio.h> খ <conio.h>
গ <string.h> ঘ <math.h>

২০২. লাইব্রেরী ফাংশনে getch( ) এর হেডার ফাইল–
ক graphics.h খ math.h
গ stdio.h ঘ conio.h

২০৩. সি প্রোগ্রামিংয়ে একটি স্ট্রিংয়ের দৈর্ঘ্য বের করার জন্য কোন ফাংশনটি ব্যবহার করা হয়?
ক String ( ) খ Strlen ( )
গ Strcmp ( ) ঘ Charlen ( )

২০৪. সংযুক্তির জন্য ব্যবহৃত ফ্লোচার্ট কোনটি?
ক রম্বস খ বৃত্ত
গ সামান্তরিক ঘ আয়তক্ষেত্র

২০৫. অ্যালগরিদমের চিত্ররূপকে কী বলা হয়?
ক Bar Chart খ Chart
গ Pie Chart ঘ Flow Chart

২০৬. কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা কোনটি?
ক মেশিন ভাষা খ অ্যাসেম্বলি ভাষা
গ দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা ঘ তৃতীয় প্রজন্মে ভাষা

২০৭. কম্পিউটার সরাসরি কোন ভাষা বোঝে?
ক High-level language
খ Mid-level language
গ Low-level language
ঘ Machine language

২০৮. কোনটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা?
ক BASIC খ HTML
গ C ঘ JAVA

২০৯. নিচের কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা?
ক PASCAL খ CSL
গ BASIC ঘ INTELECT

২১০. কোনটি সোর্স কোডকে মেশিন কোডে রূপান্তরিত করে?
ক কম্পাইলার খ ইন্টারপ্রেটার
গ অ্যাসেম্বলার ঘ সবকটি

২১১. C ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম কীসের সহায্যে মেশিন কোডে রূপান্তরিত হয়?
ক এডিটর খ কম্পাইলার
গ ডেটাবেজ ঘ ডিকশনারি

২১২. কোন অনুবাদকের মাধ্যমে হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজের একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একত্রে অনুবাদ করা হয়?
ক কম্পাইলার খ অ্যাসেম্বলার
গ ইন্টারপ্রেটার ঘ ট্রান্সফরমার

২১৩. কোনটি C-প্রোগ্রামিং এর অনুবাদক প্রোগ্রাম?
ক Assembler খ Interpreter
গ Compiler ঘ C translator

২১৪. প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধনের পদ্ধতিকে কী বলে?
ক এনকোডিং খ ডিবাগিং
গ কোডিং ঘ ডিকোডিং

২১৫. ◇ প্রতীকটি প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে কী নির্দেশ করে?
ক সিদ্ধান্ত খ লুপ
গ সাবরুটিন ঘ শেষ

২১৬. কম্পিউটার প্রোগ্রামের ত্রুটিকে বলা হয়-
ক Follies খ Mistake
গ Bugs ঘ Spam

২১৭. সুডোকোড কখন করা হয়?
ক প্রোগ্রাম কোডিং এর পূর্বে খ প্রোগ্রাম কোডিং এর পরে
গ ব্লক অপারেশনের পূর্বে ঘ ব্লক অপারেশনের পরে

২১৮. প্রোগ্রাম তৈরিতে ডিজাইন ধাপের পরবর্তী ধাপ কোনটি?
ক সমস্যা বিশ্লেষণ খ প্রোগ্রাম কোডিং
গ প্রোগ্রাম চালানো ঘ প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ

২১৯. কোনটি C প্রোগ্রামিং সিকুয়েন্স?
ক #include#< >main() খ #include< >main()
গ #include<main>() ঘ #include()main< >

২২০. C ভাষায় 'B' কোন ডেটা টাইপের উদাহরণ?
ক integer খ float
গ character ঘ কোনোটিই নয়

২২১. C প্রোগ্রামিংয়ে কোনটি ভুল ডেটা টাইপ?
ক short int খ long double
গ signed float ঘ signed char

২২২. ANSI Cএর Double Data Typeকম্পিউটার মেমোরিতে কতবাইট জায়গা নেয়
ক 1 বাইট খ 2 বাইট
গ 4 বাইট ঘ 8 বাইট

২২৩. Integer type data কত মেমোরি দখল করে? [
ক ২ বিটস খ ১ বাইট
গ ২ বাইটস ঘ ৪ বাইটস

২২৪. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় integer টাইপ ডেটার ইনপুট/আউটপুট ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক %d খ %c
গ %f ঘ %s

২২৫. float type চলকের জন্য মেমোরিতে কত বাইট প্রয়োজন হয়?
ক 1 খ 2
গ 4 ঘ 8

২২৬. C ভাষায় (1/2 + pow (8, 0) + 5% 2 + 10) এর মান পূর্ণ সংখ্যায় ক
ক 12 খ 13
গ 19 ঘ 20

২২৭. C ভাষায় || কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়?
ক Arithmetic খ Relational
গ Logical ঘ Assignment

২২৮. x= 4 এবং y = 10 হলে y% = x এর মান কত হবে?
ক 6 খ 2.5
গ 2 ঘ কোনোটিই নয়

২২৯. C প্রোগ্রামের Keyword নয়-
ক default খ void
গ break ঘ print

২৩০. কোনটি সি-ভাষার কি-ওয়ার্ড?
ক select খ image
গ for ঘ formula

২৩১. C ভাষায় রিলেশনাল অপারেটর কয় ধরনের?
ক 3 খ 2
গ 6 ঘ 5

২৩২. যে স্টেটমেন্টের সাহায্যে উপাত্ত প্রদান করা হয় তাকে কী বলে?
ক আউটপুপ স্টেটমেন্ট খ ইনপুট স্টেটমেন্ট
গ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ঘ ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট

JAHIDSIR-01743010913

২৩৩. জাম্পিং স্টেটমেন্ট কোনটি?
ক goto খ switch
গ if-else ঘ do-while

২৩৪. লুপ শেষ হবার পূর্বেই লুপ থেকে বের হওয়ার জন্য C ভাষায় কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?
ক continue খ goto
গ break ঘ getch

২৩৫. কোন লুপটি কমপক্ষে একবার চলবে?
ক do-while খ while
গ for ঘ সবকটি

২৩৬. #include<stdio.h> main(){int i; for (i = 1; i < =10; i + = 2) {printf("%d", i);} প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?
ক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 খ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
গ 1 3 5 7 9 ঘ 2 4 6 8 10

২৩৭. কম্পিউটার দ্বারা পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ করার পদ্ধতিকে কী বলা হয়?
ক স্টেটমেন্ট খ সর্টিং
গ লুপিং ঘ সাবরুটিন

২৩৮. C ভাষায় সমজাতীয় ডেটা সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক ফাইল খ পয়েন্টার
গ স্ট্রাকচার ঘ অ্যারে

২৩৯. নিচের কোনটি দ্বি-মাত্রিক অ্যারের উদাহরণ?
ক mark [5, 6] খ mark (5, 6)
গ mark [5] [6] ঘ mark (5), (6)

২৪০. কোনটি লজিক্যাল অপারেটর?
ক = = খ | |
গ ! = ঘ > =

২৪১. ডাটা টাইপ ডাবল এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?
ক %i খ %d
গ %lf ঘ %C

২৪২. নিচের কোনটি সঠিক চলক—
ক HSC Exam খ Final_Result
গ int main ঘ our@college

২৪৩. মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক কিলোবাইট খ বাইট
গ বিট ঘ মেগাবাইট

২৪৪. Non-volatile মেমোরি কোনটি?
ক র‍্যাম খ ক্যাশ মেমোরি
গ ভার্চুয়াল মেমোরি ঘ রম

২৪৫. কোনটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা?
ক BASIC খ HTML
গ C ঘ Java

২৪৬. সরাসরি কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে কোন ভাষা?
ক মেশিন খ অ্যাসেম্বলি
গ উচ্চতর ঘ অতি উচ্চতর

২৪৭. প্রোগ্রামিং ভাষার সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?
ক হাই লেভেল ভাষা খ অ্যাসেম্বলি ভাষা
গ মেশিন ভাষা ঘ ভেরি হাই লেভেল ভাষা

২৪৮. কোন ভাষার লিখিত প্রোগ্রামের জন্য অনুবাদকের প্রয়োজন হয় না?
ক Natural খ Machine
গ High Level ঘ Assembly

২৪৯. সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে লিখিত ভাষা কোনটি?
ক যান্ত্রিক খ অ্যাসেম্বলি
গ উচ্চস্তরের ঘ চতুর্থ প্রজন্মের

২৫০. মেশিন ভাষার সুবিধা কোনটি?
ক প্রোগ্রাম সহজে লেখা যায়
খ সব ধরনের মেশিনে ব্যবহার উপযোগী
গ প্রোগ্রাম সরাসরি ও দ্রুত কার্যকরী হয়
ঘ প্রোগ্রামের ভুল সহজে শনাক্ত করা যায়

২৫১. মেশিন ভাষায় অনূদিত হয় কোনটি?
ক অপারেন্ট খ লেবেল
গ কমেন্ট ঘ অপারেশন কোড

২৫২. অ্যাসেম্বলি ভাষা কোন প্রজন্মের ভাষা?
ক ১ম খ ২য়
গ ৩য় ঘ ৪র্থ

২৫৩. কোনটি মধ্যম স্তরের ভাষা?
ক বেসিক খ কোবোল
গ ফোরট্রান ঘ সি

২৫৪. সি ভাষার উদ্ভাবক কে?
ক জন স্ট্রাউস্ট্রাপ খ ডেনিস রিচি
গ ড. ই. এফ কড ঘ ড. রেমন সি বারকুইন

২৫৫. কোন ভাষায় হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধা পাওয়া যায়?
ক PASCAL খ COBOL
গ C ঘ FORTRAN

২৫৬. মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক C + + খ Algol
গ Python ঘ Fortarn

২৫৭. OPS5 কোন প্রজন্মের ভাষা?
ক পঞ্চম খ চতুর্থ
গ তৃতীয় ঘ দ্বিতীয়

২৫৮. কোনটি স্বাভাবিক ভাষা?
ক 4GL খ 5GL
গ মেশিনভাষা ঘ অ্যাসেম্বলি ভাষা

২৫৯. কোনটি চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা?
ক BASIC খ PASCAL
গ INTELLECT ঘ CSL

অনুবাদক প্রোগ্রাম

২৬০. ইন্টারপ্রেটার এর কাজ কী?
ক এক লাইন করে অনুবাদ করে
খ এক সাথে পুরো প্রোগ্রাম অনুবাদ করে
গ সব ভুল একসাথে প্রদর্শন করে
ঘ ডিবাগিং ও টেস্টিং ধীরগতিসম্পন্ন

২৬১. উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত পুরো প্রোগ্রামটি এক সাথে অনুবাদ করে কোনটি?
ক অ্যাসেম্বলার খ ইন্টারপ্রেটার
গ ডিবাগার ঘ কম্পাইলার

২৬২. উৎস প্রোগ্রামকে একত্রে বস্তু প্রোগ্রামে রূপান্তর করে কোনটি?
ক কম্পাইলার খ ইন্টারপ্রেটার
গ লিংকার ঘ অ্যাসেম্বলার

২৬৩. অনুবাদ প্রোগ্রাম কত প্রকার?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

২৬৪. প্রোগ্রামের ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে কি বলা হয়?
ক গন্তব্য প্রোগ্রাম খ উৎস প্রোগ্রাম
গ ভিজুয়্যাল প্রোগ্রাম ঘ অনুবাদক প্রোগ্রাম


২৬৫. 4GL বলতে বুঝায়-
ক অতি উচ্চস্তরের ভাষা খ উচ্চস্তরের ভাষা
গ মধ্যম স্তরের ভাষা ঘ নিম্নস্তরের ভাষা

JAHID SIR- 01743010913

প্রোগ্রাম তৈরির চিত্রসমূহ


২৬৬. প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে ইনপুট বা আউটপুট চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি?

ক  খ 

গ  ঘ 

২৬৭. প্রবাহচিত্রের কোন প্রতীকটি প্রসেস এর জন্য ব্যবহৃত হয়?

ক  খ 

গ  ঘ 

২৬৮. ইনহেরিটেন্স কোন প্রোগ্রামিং মডেল এর বৈশিষ্ট্য?

ক স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং খ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং

গ ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং ঘ ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং

২৬৯.  প্রতীকটি কোন কাজে ব্যবহার হয়?

ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ খ প্রক্রিয়াকরণ

গ ডেটা ইনপুট ঘ ডেটা আউটপুট

২৭০. প্রোগ্রাম কোডিং এর পূর্ববর্তী ধাপ কোনটি?

ক সমস্যা বিশ্লেষণ খ প্রোগ্রাম ডিজাইন

গ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ঘ প্রোগ্রাম রক্ষণাক্ষেণ

২৭১. প্রোগ্রাম তৈরিতে প্রোগ্রাম ডিজাইনের পরবর্তী ধাপ কোনটি?

ক সমস্যা বিশ্লেষণ খ প্রোগ্রাম কোডিং

গ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ঘ প্রোগ্রাম রক্ষণাক্ষেণ

২৭২. প্রোগ্রামে কোন ধরনের ভুলের জন্য কম্পিউটার বার্তা দেয়?

ক সিনট্যাক্স ভুল খ লজিক্যাল ভুল

গ ডেটা ভুল ঘ যে কোনো ভুল

২৭৩. প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধনের পদ্ধতিকে কি বলে?

ক কোডিং খ ডিকোডিং

গ এনকোডিং ঘ ডিবাগিং

২৭৪. ফ্লোচার্ট কত প্রকার?

ক 2 খ 4

গ 6 ঘ 8

২৭৫. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোন প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়?

ক বৃত্ত খ সামান্তরিক

গ আয়তক্ষেত্র ঘ রম্বস

২৭৬. কোনটি ফ্লোচার্টের সংযোগ প্রতীক?

ক  খ 

গ  ঘ 

২৭৭. পরবর্তী লাইনে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়-

ক \a খ \b

গ \v ঘ \n

২৭৮. C প্রোগ্রামের কাঠামো সিকুয়েন্স কোনটি?

ক main ( ) # include খ # include → main ( )

গ main( ) → # include < > ঘ # include < > → main( )

২৭৯. কোনটিতে কম মেমোরি ও রিসোর্স নিয়ে সহজে প্রোগ্রাম লেখা যায়?

ক অ্যাকসেস খ ওরাকল

গ সি ঘ পাইথন

২৮০. 'সি' ভাষায় বৈধ চলক কোনটি?

ক ab@yahoo খ Roll107

গ abe ny ঘ abc–n

২৮১. সঠিক চলক কোনটি?

ক 1number খ number_1

গ number 1 ঘ number–1

২৮২. ডেটা টাইপ ইন্টিজার এর ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?

ক %c খ %i

গ %d ঘ %if

২৮৩. **Float type** ডেটা মেমরীতে কত **byte** জায়গা দখল করে?

ক ১ খ ২

গ ৪ ঘ ৮

২৮৪. **Double** টাইপ ডাটা নির্ধারণে মেমোরিতে কত বাইট জায়গা প্রয়োজন?

ক ২ খ ৪

গ ৮ ঘ ১৬

২৮৫. "সি" ভাষায় ইন্টিজার ডেটা টাইপ কত বিটের?

ক ৮ খ ১৬

গ ৩২ ঘ ৬৪

২৮৬. সি ভাষায় **float** ডেটা টাইপ কত বিটের?

ক 16 খ 32

গ 48 ঘ 64

২৮৭. ফ্লোটিং ডেটার ফরমেট স্পেসিফায়ার কোনটি?

ক %d খ %f

গ %c ঘ %s

২৮৮. নিচের কোনটি সঠিক?

ক int number-1 খ int number 1

গ int 1 number ঘ int number_1

২৮৯. 'সি' ভাষার এক্সপ্রেশন **X = pow (3.2) + (5% 2) + 3** X এর মান কত?

ক 10 খ 11

গ 12 ঘ 13

২৯০. **double** ডেটা টাইপের জন্য ফরমেট স্পেসিফায়ার কোনটি?

ক %d খ %f

গ %lf ঘ %s

২৯১. টেক্সট ডেটা টাইপে বর্ণের সংখ্যা সর্বোচ্চ কত হতে পারে?

ক ১২৮ খ ২৫৫

গ ২৫৬ ঘ ৫১২

২৯২. C ভাষায় সঠিক চলক কোনটি?

ক st_name খ $ stname

গ 1stname ঘ 1st name

২৯৩. নিচের কোনটি সঠিক চলক?

ক 1 test খ test 1

গ test @ 1 ঘ test_1

২৯৪. C প্রোগ্রামিং ভাষায় **long integer** চলক মেমোরিতে কত বাইট জায়গা নেয়?

ক ২ বাইট খ ৪ বাইট

গ ৮ বাইট ঘ ১৬ বাইট

২৯৫. সকল ধনাত্মক ও ঋতাত্মক পূর্ণসংখ্যাকে কি বলা হয়?

ক ক্যারেক্টার খ ইন্টিজার

গ রিয়াল ঘ ডাবল

২৯৬. **X** এর মান **5** হলে, এক্সপ্রেশন **X + = 15** এর মান কত?

ক 5 খ 10

গ 15 ঘ 20

২৯৭. **x = 10;**
y = x * 5;
y = y % 5;
উদ্দীপকে উল্লিখিত **y** চলকের সর্বশেষ মান কত?

ক 0 খ 1

গ 2 ঘ 3

JAHIDSIR-01743010913

২৯৮. নিচের কোনটি কী ওয়ার্ডের উদাহরণ?
ক long, int, scanf খ short, cos, void
গ for, line, while ঘ return, goto, break

২৯৯. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় switch কি?
ক ভ্যারিয়েবল খ ফাংশন
গ কী-ওয়ার্ড ঘ অপারেন্ড

৩০০. কোনটি সি-ভাষায় ব্যবহৃত কি-ওয়ার্ড?
ক ing খ for
গ select ঘ href

ইনপুট আউটপুট স্টেটমেন্ট এবং কনডিশনাল স্টেটমেন্ট

৩০১.
```
#include < stdio.h>
main ( )
{
int a = 3, b;
b = 2 * a;
printf("%d", b);
```
উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি রান করলে b এর মান কত হবে?
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬

৩০২. সি-ভাষায় উপাত্ত গ্রহণের কমান্ড কোনটি?
ক main( ) খ printf( )
গ scanf( ) ঘ getch( )

৩০৩. তিনটি পূর্ণসংখ্যা (a, b, c) কি-বোর্ডের দ্বারা ইনপুট নেওয়ার জন্য ইনপুট ফাংশনের সঠিক ব্যবহার নিচের কোনটি?
ক scanf(“%d, %d, %d”, &a, &b, &c)
খ scanf(“%d %d %d”, &a, &b, &c)
গ scanf(“%d,% % d d d”, &a, &b, &c)
ঘ scanf(“%d % d % d”, a, b, c)

৩০৪. Printf( ) এর সাহায্যে ডেটা কোথায় পাঠান হয়?
ক ইনপুট মান ইনপুট মাধ্যমে
খ আউটপুট মান আউটপুট মাধ্যমে
গ ইনপুট মান আউটপুট মাধ্যমে
ঘ আউটপুট মান ইনপুট মাধ্যমে

রিলেশনাল অপারেটর

৩০৫. কোনটি রিলেশনাল অপারেটর?
ক + খ = =
গ OR ঘ AND

৩০৬. কোনটি সম্পর্কযুক্ত অপারেটর?
ক + খ > =
গ AND ঘ <<

৩০৭. কোনটি লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটরের চিহ্ন?
ক || খ !
গ && ঘ ==

৩০৮. সি ভাষায় || কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়?
ক Arithmetic খ Relation
গ Logical ঘ Assignment

৩০৯.
```
#include <stdio.h>
main ( )
{
int x ;
for (x = 5 ; x < = 10 ; x ++)
{
printf ("%d", x);
if (x = = 6)
break ;
}
}
```
প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?
ক 5 খ 56
গ 5789 ঘ 6789

লুপ স্টেটমেন্ট

৩১০.
```
#include <stdio.h>
main ( )
{
int i ;
for (i = 1 ; i < = 10; i + = 2)
printf ("%d", i);
}
}
```
প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?
ক 12345678910 খ 123456789
গ 13579 ঘ 246810

৩১১.
```
for (i = 1; i < = 5; i ++)
({if (i = = 3) continue;
printf ("HSC Exam");
}
```
উদ্দীপকের প্রোগ্রামটিতে "HSC Exam" কতবার প্রদর্শিত হবে?
ক 1 খ 2
গ 4 ঘ 5

৩১২. for (i = 2; i < = 10; i = i + 2) এর printf("%d", i) ধারা কোনটি?
ক 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 খ 2, 4, 6, 8, 10
গ 1,3,5,7,9 ঘ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10

অ্যারে

৩১৩. একই ধরনের ডেটা সংরক্ষণ করে কোনটি?
ক ফাংশন খ অ্যারে
গ পয়েন্টার ঘ স্ট্রাকচার

৩১৪. নিচের কোনটি দ্বি-মাত্রিক অ্যারের উদাহরণ?
ক mark [5, 6] খ mark (5, 6)
গ mark [5] [6] ঘ mark (5) (6)

৩১৫. সম প্রকৃতির ডেটার সমাবেশকে কি বলা হয়?
ক স্ট্রাকচার খ ফাংশন
গ লিংকলিস্ট ঘ অ্যারে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

৩১৬. 'C' ভাষায় গাণিতিক অপারেটরের সাহায্যে–
i. যোগ করা যায় ii. ছোট বড় তুলনা করা যায়
iii. ভাগশেষ নির্ণয় করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩১৭. ফ্লোচার্টে বৃত্তাকার চিহ্নটি বুঝায়-
i. শুরু ii. ইনপুট
iii. সংযোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii

৩১৮. কম্পাইলারের বৈশিষ্ট্য হলো–
i. টেস্টিং ও ডিবাগিং এর ক্ষেত্রে ধীরগতিসম্পন্ন
ii. প্রোগ্রাম নির্বাহে বেশি সময় লাগে
iii. অনুবাদকৃত প্রোগ্রাম পূর্ণাঙ্গ মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তর হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR-01743010913

৩১৯. বিট, বাইট, মেমরি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করে–
i. মেশিন ভাষা ii. মধ্যস্তরের ভাষা
iii. উচ্চস্তরের ভাষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২০. C ভাষায় লাইব্রেরি ফাংশন হলো–
i. printf ( ) ii. scanf ( )
iii. add ( )
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২১. সি-ভাষার ধ্রুবক ঘোষণা করার নিয়ম হলো–
i. const float pi =3.1416;
ii. float pi = 3.1416;
iii. #define pi 3.1416
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২২. প্রোগ্রাম লিখতে মেশিন ভাষা ব্যবহার করা হলে–
i. প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা কষ্টসাধ্য হয়
ii. দক্ষ প্রোগ্রামার প্রয়োজন হয়
iii. প্রোগ্রাম দ্রুত নির্বাহ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৩. সি-ভাষার চলকগুলো লক্ষ কর–
i. student_name ii. student name
iii. student @ name
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৪. "Hello World" লেখাটি ৫ বার প্রদর্শনের ক্ষেত্রে C স্টেটমেন্ট হলো–
]
i. for (n = 1; n < 6; n + +) printf("Hello World!");
ii. n = 3; do {printf("Hello World!") n ++;} while (n < = 8);
iii. n = 5; while (n < 10) (printf("Hello World!"); n++;}
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৫. $Y = p^2x + \frac{2}{3}$-এর সমতুল্য সি এক্সপ্রেশন–
i. Y = (pow (p, 2)) * x + 2/3
ii. Y = (pow (2, p)) * x + $\frac{2}{3}$
iii. Y = p * p * x + 2/3
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৬. হেডার ফাইল হলো-
i. stdio.h ii. math.h iii. printf.h
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৭. আউটপুট স্টেটমেন্ট হলো–
i. printf ( ) ii. gets ( ) iii. puts ( )
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৮. প্রোগ্রাম রচনার জন্য প্রয়োজন–
i. প্রোগ্রামের আবশ্যকীয় অংশ ii. ডেটাটাইপ ধারণকারী ফাইল
iii. ফাংশনের বর্ণনা ধারণকারী ফাইল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৯. সি ভাষার হেডার ফাইল হচ্ছে–
i. প্রোগ্রামের আবশ্যকীয় অংশ ii. ডেটাটাইপ ধারণকারী ফাইল
iii. ফাংশনের বর্ণনা ধারণকারী ফাইল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩০. লাইব্রেরি ফাংশন হচ্ছে–
i. পূর্ব থেকে তৈরিকৃত বিভিন্ন বিষয়বস্তু
ii. এক ধরনের বিশেষ স্টেটমেন্ট
iii. শুধুমাত্র গাণিতিক কার্যে ব্যবহারযোগ্য নির্দেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩১. প্রোগ্রাম তৈরির ধাপে কোডিং–
i. সমস্যার বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কিত
ii. প্রোগ্রামিং ভাষার সাহায্যে করা
iii. প্রোগ্রাম তৈরির পর ভুল খোঁজা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩২. সি-প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে–
i. প্রোগ্রাম কম্পাইল করার জন্য Altএবং F9 কী-দ্বয় একত্রে চাপতে হবে
ii. প্রোগ্রাম সেভ করার জন্য Alt এবং S কী-দ্বয় একত্রে চাপতে হবে
iii. প্রোগ্রাম রান করার জন্য Ctrl এবং P9 কী-দ্বয় একত্রে চাপতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৩. মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে সরাসরি কাজ হয়–
i. মেশিন ভাষায় ii. অ্যাসেম্বলি ভাষায়
iii. C ভাষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৪. '%f' কাজ করে–
i. ইন্টিজার ii. ফ্লোট
iii. রিয়েল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৫. C প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য কোন অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়?
i. কম্পাইলার ii. ইন্টারপ্রেটার iii. অ্যাসেম্বলার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

৩৩৬. মেশিন ভাষা–

i. অন্যান্য ভাষা হতে দ্রুত নির্বাহ হয়
ii. যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে
iii. তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম লেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

৩৩৭. প্রোগ্রাম ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত কাজ হচ্ছে–

i. অ্যালগরিদম প্রণয়ন | ii. প্রবাহচিত্র তৈরি
iii. সুডোকোড তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

৩৩৮. 'কম্পাইলার' ও 'ইন্টারপ্রেটার' এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে–

i. প্রোগ্রামটি অনুবাদের ক্ষেত্রে | ii. কাজের গতির ক্ষেত্রে
iii. ভুল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

```
int a = 2, b;
b = ++a;
Printf("%d", b);
}
```

৩৩৯. উদ্দীপকে 'b' এর মান কত?

ক 0 | খ 2
গ 3 | ঘ 4

৩৪০. সিনট্যাক্সের কোন পরিবর্তনে আউটপুট 5 হবে?

ক $b = a^{++}$ | খ $b = a^{--}$
গ $b = a - 3$ | ঘ $b = a + 3$

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

```
int x;
for (x = 5; x < =14, x = x + 3)
{
if (x = = 11)
break ;
print f ("ICT");
```

৩৪১. প্রোগ্রাম রান করলে "ICT" লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক 2 | খ 3
গ 4 | ঘ 5

৩৪২. break এর পরিবর্তে continue ব্যবহার করলে "ICCT" লেখা। কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক 3 | খ 4
গ 5 | ঘ 6

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১০ ও ১১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

```
#Enclude<stdio.h>
void main ( )
{
int i;
for (i = 1; i < = 5, i + +)
{
print f ("%d", i);
}
}
```

৩৪৩. উদ্দীপকে কোনটি কাউন্টার ডিক্লিয়ারেশন?

ক i = 1 | খ int i
গ i < = 5 | ঘ i + +

৩৪৪. উদ্দীপকে প্রোগ্রামটি for লুপ ছাড়াও বাস্তবায়ন করা যাবে-

i. if . . . . else
ii. if . . . . goto
iii. do while

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ ii ও iii
গ i ও iii | ঘ i, ii ও iii

৩৪৫. মেশিন ভাষা–

i. অন্যান্য ভাষা হতে দ্রুত নির্বাহ হয়
ii. যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল থাকে
iii. তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম লেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১২ ও ১১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

মীম একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম SQL ব্যবহার করে ইংরেজিতে ডেভেলোপ করল যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে এবং তা কোনো কম্পিউটারের উপর নির্ভরশীল নয়।

৩৪৬. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোগ্রামটি কোন ভাষায় রচিত?

ক হাই লেভেল ভাষা | খ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা
গ মেশিন ভাষা | ঘ অ্যাসেম্বলি ভাষা

৩৪৭. প্রোগ্রামটি অনুবাদ করার জন্য যে অনুবাদকে প্রোগ্রামের প্রয়োজন–

i. অ্যাসেম্বলার
ii. কম্পাইলার
iii. ইন্টার প্রেটার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১৪ ও ১১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

```
 {
char name [ ? ];
int K, length;
scanf ("% S", name);
}
```

৩৪৮. তিনটি অক্ষর ইনপুটের জন্য "?" স্থানের সংখ্যাটি কী হবে?

ক ২ | খ ৩
গ ৪ | ঘ ৫

৩৪৯. উদ্দীপকের Syntes ব্যবহার করলে–

i. অক্ষরগুলো একত্রে থাকবে
ii. মোট অক্ষরের সংখ্যা জানা যাবে
iii. অক্ষরগুলো একবার ইনপুট নিবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii | খ i ও iii
গ ii ও iii | ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১৬ ও ১১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

```
#include < stdio.h>
int main ( )
{
int sum = 0;
int i = 1;
while (i < = 8) {
sum = sum + i;
i++
}
print f ("%d", sum);
return 0;
}
```

JAHID SIR- 01743010913

৩৫০. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
ক 21 খ 28
গ 36 ঘ 55

৩৫১. 'i' এর মানের কোন পরিবর্তনে আউটপুট '20' হবে?
ক i = 0, i = i + 1 খ i = 1, i = i + 2
গ i = 2, i = i + 1 ঘ i = 2, i = i + 2

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include<studio.h>
int main ( )
{
int p;
for (p = 0; p<= 10; p++)
{
printf ("\n DHAKA");
}
return 0;
}
```

৩৫২. প্রোগ্রামটি রান করলে "DHAKA" শব্দটি কতবার দেখাবে?
ক ৬ খ ১০
গ ১১ ঘ ১২

৩৫৩. প্রোগ্রামটিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে "DHAKA" শব্দটি ৫ বার প্রদর্শন করবে
ক p = 1, p = p + 2 খ p = 0, p = p + 2
গ p = 2, p + = 3 ঘ p = 3, p = p + 3

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main( )
{
int n, i, s;
scanf("%d", &n);
s = 0;
for(i=1; i=<n; i=i+1)
s = s+i
printf("%d", s);
}
```

৩৫৪. প্রোগ্রামটি রান করালে এবং কী বোর্ডে 5 টাইপ করলে কত ফলাফল পাওয়া যাবে?
ক 6 খ 10
গ 15 ঘ 21

৩৫৫. কী বোর্ডে টাইপ করে ফলাফল 55 পেতে লুপ স্টেটমেন্টে কী ধরনের পরিবর্তন করতে হবে?
ক s = s * i; খ s = s + i * i;
গ s = s + i * i * i; ঘ s = s + i * i * i * i;

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১২২ ও ১২৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include < stdio.h>
main ( )
{
int a, b,
b = 50;
a = b% 25;
printf ("%d", a);
}
```

৩৫৬. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
ক 0 খ 2
গ 25 ঘ 50

৩৫৭. উদ্দীপকের ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষাটি হচ্ছে–
i. General purpose language
ii. Mid-level language
iii. Case sensitive language
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড়ে এবং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main( )
{ int i, k;
i = 8;
k = i ++;
printf("i and k : %d%d", i, k);
getch ( );
}
```

৩৫৮. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?
ক 10 9 খ 9 10
গ 9 8 ঘ 8 9

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪১ ও ১৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
main ( )
int a =3, b;
b = + + a
Printf("%d", b);
```

৩৫৯. প্রোগ্রাম রান করলে **printf ( )** ফাংশনে **b** এর মান কত হবে?
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬

৩৬০. অতিরিক্ত লাইন না লিখে প্রোগ্রাম রান করলে **Printf ( )** ফাংশনে **b** এর মান ৮ হবে কী পরিবর্তন করলে?
ক b = a ++ খ b = a – –
গ b = a – 5 ঘ b = a + 5

❑ উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১২৫ ও ১২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ( ){
int i, s = 0;
for (i = 1; i < = 6; i++)
{
s = s + i;
}
printf ("%d", s);
}
```

৩৬১. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?
ক ৬ খ ১৫
গ ১৯ ঘ ২১

৩৬২. "i" এর মানের কী পরিবর্তন আউটপুট ১২ হবে–
ক i = 0, i = i + 1 খ i = 1, i = i + 2
গ i = 2, i = i + 1 ঘ i = 2, i = i + 2

৩৬৩. প্রোগ্রাম রান করলে আউটপুট মান ৩ হবে যখন–
i. b = a ++ ii. b = a – –;
iii. b + = a
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01730101913

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৮ ও ১২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ( )
{
int m
printf("Enter your marks");
scanf("%d", & m);
printf("%d", & m);
}
```

৩৬৪. উদ্দীপকে **m** এর জন্য কত বাইট জায়গা প্রয়োজন?

ক ১ খ ২
গ ৪ ঘ ৮

৩৬৫. উদ্দীপকের কোন স্টেটমেন্টটি ভুল?

ক int m খ printf("Eater your marks");
গ Scanf("%d", & m) ঘ printf("%d, & m);

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩০ ও ১৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
for (c = 2; c < = 10; c = c + 2)
(printf("ICT");
if (c = = 6)
break; }
```

৩৬৬. ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৫

৩৬৭. If শর্তটি বাদ দিলে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৫

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩২ ও ১৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
for (i = 1; i < = 10; i = i + 2)
{
printf("ICT");
if (i = = 7)
break;
}
```

৩৬৮. ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক ১ খ ২
গ ৩ ঘ ৪

৩৬৯. if শর্তটি বাদ দিলে "ICT" লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক ৩ খ ৫
গ ৭ ঘ ৯

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৫ ও ১৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
main ( )
{
int a, s = 0;
for (a = 1; a < 5;a ++)
s = s + a;
printf("%d", s).
}
```

৩৭০. প্রোগ্রামটির আউটপুট কত?

ক 1 খ 5
গ 10 ঘ 15

৩৭১. "a" এর মানের কোন কোন পরিবর্তনে আউটপুট 6 হবে?

ক a = 1, a = a + 2 খ a = 2, a = a + 1
গ a = 2, a = a + 2 ঘ a = 0, a = a + 1

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩৬ ও ১৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include<stdio.h>
main ()
{
float r'
printf("Enter your GPA") ;
scanf("%d", & r);
}
```

৩৭২. প্রোগ্রামে ডিক্লেয়ার r কী?

ক ভেরিয়েবল খ ধ্রুবক
গ কী ওয়ার্ড ঘ স্টেটমেন্ট

৩৭৩. প্রোগ্রামে উল্লিখিত %d এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়–

i. %.2f ii. %f iii.%r

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১৩৯ ও ১৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জেরি সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম রচনা করে যাতে দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করা যায়। প্রোগ্রামটি রান করার পর দুটি সংখ্যা প্রদান করলে ফলাফলে শুধু ২য় সংখ্যাটি প্রদর্শিত হয়।

৩৭৪. উদ্দীপকে উদ্ভূত সমস্যার কারণ কোনটি?

ক সঠিক হেডার ফাইল উল্লেখ না করা
খ ইনপুটে ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রদান করা
গ আউটপুট ফাংশনে ভুল চলক ঘোষণা করা
ঘ প্রয়োজনীয় চলক ঘোষণা না করা

৩৭৫. উদ্দীপকের ন্যায় প্রোগ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজন–

i. বিশেষ ডেটাবেজ প্রোগ্রামিং ভাষা জানা থাকা
ii. চলক ও ডেটা টাইপ সম্পর্কে ধারণা থাকা
iii. ইনপুট আউটপুট সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৩ ও ১৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
main ( )
int a, b, c;
printf("Enter Value : ");
scan f (",%d%d", &a, &b, &c);
c = a + b;
printf("\nc = %d", c);
getch ( );
```

৩৭৬. উদ্দীপকে প্রাপ্ত আউটপুটে–

i. c এর মান প্রদর্শন করবে
ii. যোগফল প্রদর্শন করবে
iii. a ও b এর মান প্রদর্শন করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭৭. উদ্দীপকে প্রোগ্রামের আউটপুটে ভগ্নাংশ মান পেতে হলে–

i. ডেটা টাইপ পরিবর্তন করতে হবে
ii. ফরমেট স্পেসিফায়ার পরিবর্তন করতে হবে
iii. ভগ্নাংশ মান ইনপুট দিতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHIDSIR-01743010913

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
main ( )
{
int n'
scanf("%d", &n);
printf ("%d", sqrt (n)),
}
```

৩৭৮. উদ্দীপকে ব্যবহৃত ডেটা টাইপ কোনটি?

ক Primary খ User defined
গ Derived ঘ Empty

৩৭৯. উদ্দীপকে আবশ্যক হেডার ফাইল কোনটি?

i. stdio.h
ii. conio.h
iii. math.h

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main( )
{ int i, k;
i = 8;
k = i ++;
printf("i and k : %d%d", i, k);
getch ( );
}
```

৩৮০. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?

ক 10 9 খ 9 10
গ 9 8 ঘ 8 9

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪১ ও ১৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
main ( )
int a =3, b;
b = + + a
Printf("%d", b);
```

৩৮১. প্রোগ্রাম রান করলে **printf ( )** ফাংশনে **b** এর মান কত হবে?

ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬

৩৮২. উদ্দীপকে ব্যবহৃত অপারেটর হচ্ছে–

i. Arithmetic
ii. Assignment iii. Logical

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
    void main()
    {
int n, i, s;
scanf("%d", & n);
s = o
for (i = 1; i < = n; i ++)
s = s + i;
printf ("%d", s);
getch ( );
```

৩৮৩. প্রোগ্রামটি রান করালে এবং কী বোর্ডে **10** টাইপ করলে কত ফলাফল পাওয়া যাবে?

ক 25 খ 30
গ 55 ঘ 165

৩৮৪. **10** সংখ্যাটি ঠিক রেখে ফলাফল **385** পেতে লুপ স্টেটমেন্টে কী ধরনের পরিবর্তন করতে হবে?

ক s = s*i খ s = s + i*i
গ s = s + i*i*i ঘ s = s + i*i*i*i

৩৮৫. কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা কোনটি?

Ⓐ মেশিন ভাষা Ⓑ অ্যাসেম্বলি ভাষা
Ⓒ দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা Ⓓ তৃতীয় প্রজন্মে ভাষা

৩৮৬. কম্পিউটার সরাসরি কোন ভাষা বোঝে?

Ⓐ High-level language
Ⓑ Mid-level language
Ⓒ Low-level language
Ⓓ Machine language

৩৮৭. C ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম কীসের সহায্যে মেশিন কোডে রূপান্তরিত হয়?

Ⓐ এডিটর Ⓑ কম্পাইলার
Ⓒ ডেটাবেজ Ⓓ ডিকশনারি

৩৮৮. কোনটি সোর্স কোডকে এক লইন করে মেশিন কোডে রূপান্তর করে?

Ⓐ কম্পাইলার Ⓑ ইন্টারপ্রেটার
Ⓒ লিংকার Ⓓ ডিবাগার

৩৮৯. C ভাষায় || কে কোন ধরনের অপারেটর বলা হয়?

Ⓐ Arithmetic Ⓑ Relational
Ⓒ Logical Ⓓ Assignment

৩৯০. **x= 4 এবং y = 10 হলে y% = x এর মান কত হবে?**

Ⓐ 6 Ⓑ 2.5
Ⓒ 2 Ⓓ কোনোটিই নয়

৩৯১. **C প্রোগ্রামের Keyword নয়-**

Ⓐ default Ⓑ void
Ⓒ beak Ⓓ printf

৩৯২. কোনটি সি-ভাষার কি-ওয়ার্ড?

Ⓐ select Ⓑ image
Ⓒ for Ⓓ formula

৩৯৩. C ভাষায় রিলেশনাল অপারেটর কয় ধরনের?

Ⓐ 3 Ⓑ 2
Ⓒ 6 Ⓓ 5

৩৯৪. সে স্টেটমেন্টের সাহায্যে উপাত্ত প্রদান করা হয় তাকে কী বলে?

Ⓐ আউটপুপ স্টেটমেন্ট Ⓑ ইনপুট স্টেটমেন্ট
Ⓒ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট Ⓓ ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট

৩৯৫. কোন লুপটি কমপক্ষে একবার চলবে?

Ⓐ do-while Ⓑ while
Ⓒ for Ⓓ সবকটি

৩৯৬. **#include<stdio.h> main(){int i; for (i = 1; i < =10; i + = 2) {printf("%d", i);}** প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?

Ⓐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ⓑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ⓒ 1 3 5 7 9
Ⓓ 2 4 6 8 10

JAHID SIR- 01743010913