GastroTurismo | Modelo relacional

22 tablas · 31 claves foráneas · PK = clave primaria · FK = clave foránea · ○ = vínculo opcional

zonas

id_zona	INTEGER	PK
nombre_zona	VARCHAR2(100)	
descripcion_turistica	CLOB	
id_municipio	INTEGER	FK

municipios

id_municipio	INTEGER	PK
nombre_municipio	VARCHAR2(100)	

metodos_pago

id_metodo	INTEGER	PK
nombre_metodo	VARCHAR2(50)	
tipo_pago	VARCHAR2(40)	

notificaciones

id_notificacion	INTEGER	PK
mensaje	CLOB	
fecha_envio	TIMESTAMP	
leido	NUMBER(1)	
id_usuario	INTEGER	FK

experiencias

id_experiencia	INTEGER	PK
id_restaurante	INTEGER	FK
nombre	VARCHAR2(150)	
descripcion	CLOB	
fecha_hora	TIMESTAMP	
duracion_minutos	INTEGER	
cupos	INTEGER	
precio	NUMBER(10,2)	
estado	VARCHAR2(12)	

reserva_mesas

id_reserva	INTEGER	PK / FK
id_mesa	INTEGER	PK / FK

estados_reserva

id_estado_reserva	INTEGER	PK
codigo	VARCHAR2(30)	
nombre	VARCHAR2(60)	

restaurantes

id_restaurante	INTEGER	PK
nombre	VARCHAR2(150)	
direccion	VARCHAR2(200)	
telefono	VARCHAR2(20)	
email	VARCHAR2(150)	
capacidad_total	INTEGER	
especialidad	VARCHAR2(100)	
id_zona	INTEGER	FK
id_propietario	INTEGER	FK

usuarios

id_usuario	INTEGER	PK
nombre	VARCHAR2(150)	
correo	VARCHAR2(150)	
contrasena	VARCHAR2(255)	
telefono	VARCHAR2(20)	
tipo_usuario	VARCHAR2(40)	
fecha_registro	TIMESTAMP	

pagos

id_pago	INTEGER	PK
monto	NUMBER(12,2)	
fecha_pago	TIMESTAMP	
estado_pago	VARCHAR2(40)	
id_usuario	INTEGER	FK
id_metodo	INTEGER	FK
id_pedido	INTEGER	FK
referencia	VARCHAR2(36)	

tipos_servicio

id_tipo_servicio	INTEGER	PK
codigo	VARCHAR2(30)	
nombre	VARCHAR2(60)	

platos

id_plato	INTEGER	PK
nombre	VARCHAR2(150)	
descripcion	CLOB	
precio	NUMBER(10,2)	
disponibilidad	NUMBER(1)	
id_categoria	INTEGER	FK
id_restaurante	INTEGER	FK

mesas

id_mesa	INTEGER	PK
numero_mesa	VARCHAR2(20)	
capacidad	INTEGER	
ubicacion	VARCHAR2(100)	
estado	VARCHAR2(40)	
id_restaurante	INTEGER	FK

reservas

id_reserva	INTEGER	PK
fecha_reserva	DATE	
hora_reserva	VARCHAR2(8)	
cantidad_personas	INTEGER	
id_usuario	INTEGER	FK
id_estado_reserva	INTEGER	FK

pedidos

id_pedido	INTEGER	PK
fecha_pedido	TIMESTAMP	
total_pago	NUMBER(12,2)	
direccion_entrega	VARCHAR2(255)	
id_usuario	INTEGER	FK
id_restaurante	INTEGER	FK
id_tipo_servicio	INTEGER	FK
id_estado_pedido	INTEGER	FK

estados_pedido

id_estado_pedido	INTEGER	PK
codigo	VARCHAR2(30)	
nombre	VARCHAR2(60)	

reservas_experiencias

id_reserva_experiencia	INTEGER	PK
id_experiencia	INTEGER	FK
id_usuario	INTEGER	FK
cantidad_personas	INTEGER	
fecha_reserva	TIMESTAMP	
estado	VARCHAR2(12)	
precio_unitario	NUMBER(10,2)	
referencia	VARCHAR2(36)	
estado_pago	VARCHAR2(12)	
id_metodo	INTEGER	FK
fecha_pago	TIMESTAMP	
cobrado_por	INTEGER	FK

categorias

id_categoria	INTEGER	PK
nombre_categoria	VARCHAR2(100)	
descripcion	CLOB	

resenas

id_resena	INTEGER	PK
calificacion	INTEGER	
comentario	CLOB	
fecha_opinion	DATE	
id_usuario	INTEGER	FK
id_restaurante	INTEGER	FK

detalle_pedidos

id_pedido	INTEGER	PK / FK
id_plato	INTEGER	PK / FK
cantidad	INTEGER	
precio_unitario	NUMBER(10,2)	

visitas

id_visita	INTEGER	PK
id_restaurante	INTEGER	FK
id_reserva	INTEGER	FK
id_usuario	INTEGER	FK
fecha_ingreso	TIMESTAMP	
cantidad_personas	INTEGER	

accesos_sistema

id_acceso	INTEGER	PK
id_usuario	INTEGER	FK
fecha_ingreso	TIMESTAMP	