zonas

P	*	id_zona	INTEGER
U	*	nombre_zona	VARCHAR2 (100)
	*	ciudad	VARCHAR2 (100)
		descripcion_turistica	CLOB

- zonas_PK (id_zona)
- INDEX_1v6 (nombre_zona)

planes_suscripcion

P	*	id_plan	INTEGER
U	*	nombre_plan	VARCHAR2 (50)
	*	costo	NUMBER (10,2)
	*	duracion_meses	INTEGER
		descripcion	CLOB

- planes_suscripcion_PK (id_plan)
- INDEX_1v3 (nombre_plan)

metodos_pago

P	*	id_metodo	INTEGER
U	*	nombre_metodo	VARCHAR2 (50)
	*	tipo_pago	VARCHAR2 (40)

- metodos_pago_PK (id_metodo)
- INDEX_1v2 (nombre_metodo)

notificaciones

P	*	id_notificacion	INTEGER
	*	mensaje	CLOB
		fecha_envio	TIMESTAMP
	*	leido	NUMBER (1)
F	*	id_usuario	INTEGER

- notificaciones_PK (id_notificacion)
- notificaciones_usuarios_FK (id_usuario)

restaurantes

P	*	id_restaurante	INTEGER
	*	nombre	VARCHAR2 (150)
	*	direccion	VARCHAR2 (200)
		telefono	VARCHAR2 (20)
		email	VARCHAR2 (150)
	*	capacidad_total	INTEGER
		especialidad	VARCHAR2 (100)
F	*	id_zona	INTEGER
F	*	id_propietario	INTEGER
F	*	id_plan	INTEGER

- restaurantes_PK (id_restaurante)
- restaurantes_zonas_FK (id_zona)
- restaurantes_usuarios_FK (id_propietario)
- restaurantes_planes_suscripcion_FK (id_plan)

usuarios

P	*	id_usuario	INTEGER
	*	nombre	VARCHAR2 (150)
U	*	correo	VARCHAR2 (150)
	*	contrasena	VARCHAR2 (255)
		telefono	VARCHAR2 (20)
	*	tipo_usuario	VARCHAR2 (40)
		fecha_registro	TIMESTAMP

- usuarios_PK (id_usuario)
- INDEX_1v5 (correo)

pagos

P	*	id_pago	INTEGER
	*	monto	NUMBER (12,2)
		fecha_pago	TIMESTAMP
	*	estado_pago	VARCHAR2 (40)
F	*	id_usuario	INTEGER
F	*	id_metodo	INTEGER
F		id_pedido	INTEGER
F	*	id_plan	INTEGER

- pagos_PK (id_pago)
- pagos_usuarios_FK (id_usuario)
- pagos_metodos_pago_FK (id_metodo)
- pagos_pedidos_FK (id_pedido)
- pagos_planes_suscripcion_FK (id_plan)

platos

P	*	id_plato	INTEGER
	*	nombre	VARCHAR2 (150)
		descripcion	CLOB
	*	precio	NUMBER (10,2)
	*	disponibilidad	NUMBER (1)
F	*	id_categoria	INTEGER
F	*	id_restaurante	INTEGER

- platos_PK (id_plato)
- platos_categorias_FK (id_categoria)
- platos_restaurantes_FK (id_restaurante)

mesas

P	*	id_mesa	INTEGER
U	*	numero_mesa	VARCHAR2 (20)
	*	capacidad	INTEGER
	*	ubicacion	VARCHAR2 (100)
	*	estado	VARCHAR2 (40)
UF	*	id_restaurante	INTEGER

- mesas_PK (id_mesa)
- INDEX_1v1 (id_restaurante, numero_mesa)
- mesas_restaurantes_FK (id_restaurante)

reservas

P	*	id_reserva	INTEGER
	*	fecha_reserva	DATE
	*	hora_reserva	VARCHAR2 (8)
	*	cantidad_personas	INTEGER
	*	estado_reserva	VARCHAR2 (40)
F	*	id_usuario	INTEGER
F	*	id_mesa	INTEGER

- reservas_PK (id_reserva)
- reservas_usuarios_FK (id_usuario)
- reservas_mesas_FK (id_mesa)

pedidos

P	*	id_pedido	INTEGER
		fecha_pedido	TIMESTAMP
	*	tipo_servicio	VARCHAR2 (40)
	*	estado_pedido	VARCHAR2 (40)
	*	total_pago	NUMBER (12,2)
		direccion_entrega	VARCHAR2 (255)
F	*	id_usuario	INTEGER
F	*	id_restaurante	INTEGER

- pedidos_PK (id_pedido)
- pedidos_usuarios_FK (id_usuario)
- pedidos_restaurantes_FK (id_restaurante)

categorias

P	*	id_categoria	INTEGER
U	*	nombre_categoria	VARCHAR2 (100)
		descripcion	CLOB

- categorias_PK (id_categoria)
- INDEX_1 (nombre_categoria)

resenas

P	*	id_resena	INTEGER
	*	calificacion	INTEGER
		comentario	CLOB
	*	fecha_opinion	DATE
UF	*	id_usuario	INTEGER
UF	*	id_restaurante	INTEGER

- resenas_PK (id_resena)
- INDEX_1v4 (id_usuario, id_restaurante)
- resenas_usuarios_FK (id_usuario)
- resenas_restaurantes_FK (id_restaurante)

detalle_pedidos

PF	*	id_pedido	INTEGER
PF	*	id_plato	INTEGER
	*	cantidad	INTEGER
	*	precio_unitario	NUMBER (10,2)

- detalle_pedidos_PK (id_pedido, id_plato)
- detalle_pedidos_pedidos_FK (id_pedido)
- detalle_pedidos_platos_FK (id_plato)

visitas

P	*	id_visita	INTEGER
F	*	id_restaurante	INTEGER
UF	*	id_reserva	INTEGER
F	*	id_usuario	INTEGER
	*	fecha_ingreso	TIMESTAMP
	*	cantidad_personas	INTEGER

- visitas_PK (id_visita)
- visitas_id_reserva_UK (id_reserva)
- visitas_restaurantes_FK (id_restaurante)
- visitas_reservas_FK (id_reserva)
- visitas_usuarios_FK (id_usuario)
- ix_visitas_fecha_restaurante (fecha_ingreso, id_restaurante)

accesos_sistema

P	*	id_acceso	INTEGER
F	*	id_usuario	INTEGER
	*	fecha_ingreso	TIMESTAMP

- accesos_sistema_PK (id_acceso)
- accesos_sistema_usuarios_FK (id_usuario)
- ix_accesos_fecha_usuario (fecha_ingreso, id_usuario)