Capítulo 2: Los fundamentos de Git (en la práctica)

1. ¿Cómo consigo un repositorio? Para empezar a usar Git en la vida real, tienes dos caminos: o tomas una carpeta que ya tienes en tu compu y le dices a Git "empieza a vigilar esto" (usando el comando `git init`), o te descargas una copia exacta de un proyecto que ya está en internet, por ejemplo en GitHub (usando el comando `git clone`).

2. ¿En qué estamos? (git status) Una vez que estás trabajando, tu mejor amigo va a ser el comando `git status`. Es como preguntarle a Git: "Oye, ¿qué ha cambiado desde la última vez que guardé?". Te va a decir qué archivos son nuevos, cuáles modificaste y cuáles ya están listos para guardarse definitivamente.

3. Preparando el paquete (git add) A diferencia de Word, Git no guarda las cosas automáticamente. Para guardar tus cambios, primero tienes que ponerlos en una especie de "sala de espera" o caja. Eso lo haces con `git add`. Básicamente estás eligiendo qué archivos exactos quieres empacar.

4. Sellando la caja (git commit) Cuando ya metiste todo lo necesario en tu caja, toca cerrarla, sellarla y ponerle una etiqueta. Eso es `git commit -m "Tu mensaje"`. Es súper importante escribir un buen mensaje para que, si revisas esto en un mes, te acuerdes de qué estabas haciendo exactamente.

5. Revisando el pasado (git log) Después de hacer varios guardados, puedes ver el historial completo de tu proyecto con `git log`. Te mostrará una lista ordenada de quién hizo cada cambio, a qué hora lo hizo y qué etiqueta le puso. ¡Perfecto para saber qué pasó si algo se daña!