

Técnicas Nmap

1: Escanear un único host o una dirección IP (IPv4)

Escanear una única dirección IP ###
nmap 192.168.0.1 0,1 0,1

Escanear un nombre de host ###
nmap server1.cyberciti.biz

Escanear un nombre de host con más info ###
Nmap -v server1.cyberciti.biz

2: Escanear varias direcciones IP o subred (IPv4)

nmap 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3

Trabaja con la misma subred 192.168.1.0/24 es decir,
nmap 192.168.1.1,2,3

Puede escanear un rango de direcciones IP también:

nmap 192.168.1.1-20

Puede escanear un rango de direcciones IP utilizando un comodín:

nmap 192.168.1.*

Por último, permite escanear una subred completa:

192.168.1.0/24 nmap

3: Lea la lista de hosts / redes desde un archivo (IPv4)

La IL-opción le permite leer la lista de sistemas de destino mediante un archivo de texto. Esto es útil para analizar un gran número de hosts / redes. Cree un archivo de texto como sigue:

cat > /tmp/test.txt

La sintaxis es la siguiente:

nmap-iL / tmp / prueba.txt

4: Exclusión de hosts / redes (IPv4)

Al escanear un gran número de hosts / redes se pueden excluir los hosts de una exploración:

```
nmap 192.168.1.0/24 -exclude 192.168.1.5  
nmap 192.168.1.0/24 -exclude 192.168.1.5,192.168.1.254
```

O Excluir lista desde un archivo llamado / tmp / exclude.txt

```
nmap-iL / tmp / scanlist.txt - excludefile / tmp / exclude.txt
```

5: Encienda el script de sistema operativo y versión de escaneo de detección (IPv4)

```
Nmap -A 192.168.1.254  
Nmap -v -A 192.168.1.1  
Nmap -A -iL / tmp / scanlist.txt
```

6: Para saber si un host / red están protegidos por un firewall

```
Nmap -sA 192.168.1.254  
Nmap -sA server1.cyberciti.biz
```

7: Escanear un host si está protegido por el firewall

```
Nmap -PN 192.168.1.1  
Nmap -PN server1.cyberciti.biz
```

8: Escanear un host de IPv6 / dirección

La opción -6 habilitar el análisis de IPv6. La sintaxis es la siguiente:

```
nmap -6 IPv6-Address-aquí  
nmap -6 server1.cyberciti.biz  
nmap -6 2607: f0d0: 1002:51 :: 4  
nmap-v A -6 2607: f0d0: 1002:51 :: 4
```

9: Escanear una red y averiguar qué servidores y dispositivos están en marcha

Esto se conoce como anfitrión descubrimiento o exploración de ping:

```
Nmap -sP 192.168.1.0/24
```

10: ¿Cómo puedo realizar un análisis rápido?

Nmap -F 192.168.1.1

11: Muestra la razón, un puerto está en un estado particular

nmap -r 192.168.1.1

nmap -r server1.cyberciti.biz

12 Mostrar únicamente los puertos abiertos (o posiblemente abierto):

nmap -O 192.168.1.1

nmap -O server1.cyberciti.biz

13: Muestra todos los paquetes enviados y recibidos

nmap -T 192.168.1.1

nmap -T server1.cyberciti.biz

#14: Show interfaces de host y rutas

Esto es útil para la depuración (comando ip o comando route o comando netstat como salida usando nmap)

nmap -iiflist

15: ¿Cómo puedo escanear puertos específicos?

Mapa -p [puerto] hostName

Escanear el puerto 80

Nmap -p 80 192.168 0,1 0,1

Escanear dos puertos #

Nmap -p 80, 443 192.168 0,1 0,1

Escanear puertos principales, es decir \$ escanear puertos numéricos más comunes

nmap -TOP-puertos 5 192.168 0,1 0,1

nmap -top-ports 10 192.168 0,1 0,1

16: La forma más rápida para escanear todos los dispositivos / equipos para puertos abiertos a la vez

Nmap -T5 192.168.1.0/24

17: ¿Cómo puedo detectar el sistema operativo remoto?

Puede identificar algunas aplicaciones y el sistema operativo host remoto utilizando la opción **-O**:

Nmap **-O** 192.168.0,1 0,1

Nmap **-O -o ss**can-Supongo 192.168.0,1 0,1

Nmap **-v -O -o ss**can-Supongo 192.168.0,1 0,1

18: ¿Cómo puedo detectar servicios remotos (servidor / daemon) números de versión?

Nmap **-sV** 192.168.1.1

19: Escanear un host que utiliza TCP ACK (PA) y TCP Syn (PS) de ping

Si el firewall está bloqueando estándar pings ICMP, pruebe los métodos siguientes descubrimiento de acogida:

Nmap **-PS** 192.168.1.1

Nmap **-PS** 80,21,443 192.168.1.1

Nmap **-PA** 192.168.1.1

Nmap **-PA** 80,21,200-512 192.168.1.1

20: Escanear un host con mesa de ping IP

Nmap **-PO** 192.168.1.1

21: Escanear un host que utiliza UDP mesa de ping

Este análisis no pasa por firewalls y filtros de pantalla que sólo TCP:

Nmap **-PU** 192.168.1.1

Nmap **-PU** 2000.2001 192.168.1.1

22: Descubre los más utilizados los puertos TCP que utilizan TCP SYN Scan

Sigiloso escanear

Nmap -sS 192.168 0,1 0,1

Conocé las más comunes que utilizan los puertos TCP TCP connect scan (aviso: no hay exploración sigilo)

OS Fingerprinting

Nmap -sT 192.168 0,1 0,1

Conocé las más comunes que utilizan los puertos TCP scan TCP ACK

Nmap -sA 192.168 0,1 0,1

Conocé las más comunes que utilizan los puertos TCP TCP Window scan

Nmap -sW 192.168 0,1 0,1

Conocé las más comunes que utilizan los puertos TCP TCP Maimon scan

Nmap -sM 192.168 0,1 0,1

23: Escanear un host para servicios UDP (UDP scan)

Mayoría de los servicios populares de Internet se extienden sobre el protocolo TCP. DNS, SNMP y DHCP son tres de los servicios UDP más comunes. Utilice la sintaxis siguiente para averiguar los servicios UDP:

Nmap -sU nas03

Nmap -sU 192.168.1.1

24: Analizar en busca de protocolo IP

Este tipo de análisis permite determinar qué protocolos IP (TCP, ICMP, IGMP, etc) son compatibles con los equipos de destino:

Nmap -sO 192.168.1.1

25: Digitalizar un firewall para la debilidad en la seguridad

Los siguientes tipos de exploración explotar una escapatoria sutil en el TCP y bueno para probar la seguridad de los ataques más comunes:

```
## TCP Null Scan para engañar a un servidor de seguridad para generar una respuesta ##  
## No establece ningún bit (encabezado TCP bandera es 0) ##  
Nmap -sN 192.168 0,1 0.254
```

```
## TCP Fin scan para comprobar firewall ##  
## Establece sólo el bit FIN TCP ##  
Nmap -sF 192.168 0,1 0.254
```

```
## TCP Xmas escaneado para comprobar firewall ##  
## Establece el FIN, PSH, URG y banderas, encendiendo el paquete como un árbol de Navidad ##  
Nmap -sX 192.168 0,1 0.254
```

Vea cómo bloquear Navidad packkets, syn inundaciones y otros ataques conman con iptables.

26: Digitalizar un servidor de seguridad de los fragmentos de paquetes

La opción-f hace que la exploración solicitada (incluyendo las exploraciones ping) a utilizar pequeños paquetes IP fragmentados. La idea es dividir la cabecera TCP a través de varios paquetes para que sea más difícil para los filtros de paquetes, sistemas de detección de intrusos y otras molestias para detectar lo que está haciendo.

```
nmap-f 192.168.1.1  
nmap-f fw2.nixcraft.net.in  
nmap-f 15 fw2.nixcraft.net.in  
## Establece el tamaño de su propia compensación con la opción -mtu ##  
nmap -mtu 32 192.168.1.1
```

27: Capa de un análisis con señuelos

La opción-D que aparecen al host remoto que el host (s) se especifica como señuelos a escanear la red de destino también. Así, sus IDS puede informar escaneos de puertos 5-10 de direcciones IP únicas, pero no sabrán qué IP se escanearlos y que eran señuelos inocentes:

```
Nmap -n -D decoy -IP1, IP2-señuelo, su-propio-ip, señuelo-IP3, IP4-señuelo a distancia-host-ip  
Nmap -n -D 192.168.1.5, 10.5.1.2,172.1.2.4,3.4.2.1 192.168.1.5
```

28: Digitalizar un firewall para la falsificación de direcciones MAC

Spoof su dirección MAC

nmap **-spoof-mac** MAC-ADDRESS-HERE 192.168 0,1 0,1

Añadir otra opción

Nmap **-v -sT -PN -spoof-mac** MAC-ADDRESS-HERE 192.168 0,1 0,1

Usar una dirección MAC aleatoria

El número 0, significa nmap elige una dirección MAC completamente al azar

Nmap **-v -sT -PN -spoof-mac** 0 192.168 0,1 0,1

29: ¿Cómo puedo guardar la salida en un archivo de texto?

La sintaxis es la siguiente:

nmap 192.168.1.1> output.txt

nmap **-oN** / ruta / al / archivo 192.168.1.1

nmap **-oN** output.txt 192.168.1.1