CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CUN)

Especialización en Inteligencia Artificial | Escuela de Ingeniería

Asignatura: Computación en la Nube | Docente: Hamilton Rivera F

PROYECTO ACA N° 1 : SISTEMAS RAG E CLÚSTER CLOUD SERVERLESS

Ingesta, Vectorización y Almacenamiento Semántico en Qdrant Clo (Pilar: Salud)

Dataset Base: UCI Heart Disease (ID: `45`)
Base de Datos Vectorial: Qdrant Cloud (Cluster Serverless en AWS)
Modelo de Embeddings: `sentence-transformers/paraphrase-multilingual-Mir L12-v2` (`384` dimensiones)
Framework de Fragmentación: `RecursiveCharacterTextSplitter` (LangChain)
Gestión de Dependencias y Entorno: `uv` (Python `3.12`)
Gestión Segura de Credenciales: Variables de Entorno (`.env`)

🎯 Objetivo General

Diseñar e implementar una arquitectura cloud serverless de ingesta, fragmentación (chunking), generación de embeddings e indexación vectorial en **Qdrant Cloud**, integrando metadatos de u dataset estructurado clínico (**UCI Heart Disease**) con un corpus complementario de documento estructurados (guías de práctica clínica y protocolos diagnósticos cardiovasculares en PDF/Mar demostrando recuperación semántica con alta precisión, costo cero y baja latencia.

0. Verificación de Dependencias y Entorno de Ejecuci

Este cuaderno se ejecuta sobre un entorno gestionado con **`uv`** y **Python** `3.12`, garantiza reproducibilidad hermética, resolución determinista de dependencias y tiempos de instalación ul rápidos.

In [1]:
```
# 0. Importaciones fundamentales del stack tecnológico
import os
import sys
import json
import logging
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from tabulate import tabulate
from dotenv import load_dotenv

# Módulos del proyecto
from ucimlrepo import fetch_ucirepo
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from qdrant_client import QdrantClient
from qdrant_client.http import models
from langchain_text_splitters import RecursiveCharacterTextSplitter
from pypdf import PdfReader

# Configurar logging y estilo de gráficos
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(asctime)s [%(levelname)
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="muted")
print("✅ Stack tecnológico cargado exitosamente.")
```

```
✅ Stack tecnológico cargado exitosamente.
```

SECCIÓN 1 : Aprovisionamiento Cloud y Conectivida Segura

Criterio Rúbrica 1 (2 0 %): Aprovisionamiento Cloud y Conectividad

En cumplimiento estricto con las directrices de seguridad cloud del ACA 1 :

- Las credenciales (`QDRANT_URL` y `QDRANT_API_KEY`) se cargan **exclusivamente desd variables de entorno (`.env`)**, sin tokens ni secretos hardcodeados en el cuaderno.
- Se aprovisiona una colección vectorial en **Qdrant Cloud** con:
  - Dimensionalidad: $ 3 8 4 $ (correspondiente al espacio latente de `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`).
  - Métrica de distancia: **Cosine Similarity** (`models.Distance.COSINE`).
  - **Índices de Payload dedicados:** `doc_type` , `sex` , `disease_present` , `risk_` `patient_id` para filtrado estructurado a velocidad sub-milisegundo.

In [2]:
```
# 1.1 Carga segura de variables de entorno
load_dotenv()

QDRANT_URL = os.getenv("QDRANT_URL", "").strip()
QDRANT_API_KEY = os.getenv("QDRANT_API_KEY", "").strip()
COLLECTION_NAME = os.getenv("QDRANT_COLLECTION_NAME", "clinical_heart_dis
EMBEDDING_MODEL_NAME = os.getenv("EMBEDDING_MODEL_NAME", "sentence-transf

print(f"🔗 Qdrant Endpoint: {QDRANT_URL if QDRANT_URL else 'Modo Local /
print(f"🔐 API Key detectada: {'[REDACTED & PROTECTED]' if QDRANT_API_KEY
print(f"📦 Nombre de Colección: {COLLECTION_NAME}")
print(f"🧠 Modelo de Embeddings: {EMBEDDING_MODEL_NAME}")
```

```
🔗 Qdrant Endpoint: https://8a0b268f-5608-433c-9a03-bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io
🔐 API Key detectada: [REDACTED & PROTECTED]
📦 Nombre de Colección: clinical_heart_disease_rag
🧠 Modelo de Embeddings: sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM v2
```

In [3]:
```python
# 1.2 Conexión al clúster remoto de Qdrant Cloud
if QDRANT_URL and QDRANT_API_KEY:
    print(f"🌐 Estableciendo conexión gRPC/REST con Qdrant Cloud en {QDRA
    client = QdrantClient(url=QDRANT_URL, api_key=QDRANT_API_KEY, timeout
    cluster_status = client.get_collections()
    print(f"✅ Conectado a Qdrant Cloud exitosamente. Colecciones existen
else:
    print("⚠️ No se detectaron credenciales cloud; iniciando cliente Qdra
    client = QdrantClient(location=":memory:")
```

```
🌐 Estableciendo conexión gRPC/REST con Qdrant Cloud en https://8a0b268f-5608-433c-9a03-bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io...
2026-10-16 21:26:13,986 [INFO] HTTP Request: GET https://8a0b268f-5608-433c-9bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:14,007 [INFO] HTTP Request: GET https://8a0b268f-5608-433c-9bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections "HTTP/1.1 20
✅ Conectado a Qdrant Cloud exitosamente. Colecciones existentes: ['clinical_heart_disease_rag']
```

In [4]:
```python
# 1.3 Creación de la Colección Vectorial con Métrica Coseno e Índices de
VECTOR_SIZE = 384
existing_collections = [col.name for col in client.get_collections().coll

if COLLECTION_NAME in existing_collections:
    print(f"♻️ Recreando colección previa: '{COLLECTION_NAME}'...")
    client.delete_collection(collection_name=COLLECTION_NAME)

client.create_collection(
    collection_name=COLLECTION_NAME,
    vectors_config=models.VectorParams(size=VECTOR_SIZE, distance=models.
)
print(f"✅ Colección '{COLLECTION_NAME}' aprovisionada con éxito (Dim: {V

# Creación de índices de payload en Qdrant Cloud para filtrado de alta ve
payload_fields = [
    ("doc_type", models.PayloadSchemaType.KEYWORD),
    ("sex", models.PayloadSchemaType.KEYWORD),
    ("disease_present", models.PayloadSchemaType.BOOL),
    ("risk_level", models.PayloadSchemaType.KEYWORD),
    ("patient_id", models.PayloadSchemaType.INTEGER),
]

for field, schema in payload_fields:
    client.create_payload_index(
        collection_name=COLLECTION_NAME,
        field_name=field,
        field_schema=schema,
        wait=True
    )
print(f"✅ Se configuraron {len(payload_fields)} índices de payload en Qd
```

```
2026-10-16 21:26:14,132 [INFO] HTTP Request: GET https://8a0b268f-5608-433c-9bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections "HTTP/1.1 20
```

```
♻️ Recreando colección previa: 'clinical_heart_disease_rag'...
2026-10-16 21:26:14,393 [INFO] HTTP Request: DELETE https://
8a0b268f-5608-433c-9a03-bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/
collections/clinical_heart_disease_rag "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:14,703 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag "HTTP/1.1 200 OK"
✅ Colección 'clinical_heart_disease_rag' aprovisionada con éxito (Dim: 384,
Métrica: COSINE).
2026-10-16 21:26:15,007 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/index?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:15,209 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/index?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:15,418 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/index?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:15,628 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/index?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:15,859 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/index?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
✅ Se configuraron 5 índices de payload en Qdrant Cloud.
```

SECCIÓN 2 : Calidad de Datos, Ingesta Multimodal y Estrategia de Chunking

Criterio Rúbrica 2 (2 0 %): Calidad de Datos y Chunking

Esta sección cubre:

1. **Ingesta estructurada:** Descarga del dataset UCI Heart Disease (ID: 4 5) mediante la l oficial `ucimlrepo`.
2. **Transformación semántica y enriquecimiento de metadatos:** Mapeo de variables clínica tabulares a narrativas clínicas estandarizadas y cálculo de estratificación de riesgo.
3. **Corpus documental no estructurado (Pilar Salud):**
   - **Documento 1 :** *Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y Estratificación de la Enfer Arterial Coronaria (MinSalud / OPS / OMS)*.
   - **Documento 2 :** *Protocolo Clínico de Pruebas de Esfuerzo, Ergometría y Angiogra Coronaria (ACC / AHA)*.
   - **Documento 3 :** *Protocolo Clínico de Manejo Terapéutico, Farmacológico y Preve Cardiovascular Secundaria (ESC / OMS)*.
4. **Estrategia técnica de fragmentación (Chunking):**
   - `chunk_size = 512` caracteres: Diseñado con base en la capacidad de atención de modelos Sentence-BERT (2 5 6 tokens máximos), maximizando la densidad sem sin saturar el contexto.
   - `chunk_overlap = 64` caracteres (~ 1 2 %): Mantiene la continuidad sintáctica en límites de corte.

- `separators = ["\n\n", "\n", ". ", " ", ""]`: Prioriza límites de párrafos antes de cortar oraciones.

In [5]:
```
# 2.1 Descarga del dataset UCI Heart Disease vía ucimlrepo
heart_disease = fetch_ucirepo(id=45)
df_features = heart_disease.data.features
df_targets = heart_disease.data.targets

df_clinical = pd.concat([df_features, df_targets], axis=1)
if 'num' in df_clinical.columns:
    df_clinical['target'] = df_clinical['num']

print(f"📊 Dataset cargado: {df_clinical.shape[0]} pacientes, {df_clinica
print(f"📈 Distribución de diagnóstico (0 = Sano / <50% estenosis, 1-4 =
print(df_clinical['target'].value_counts().sort_index())
df_clinical.head(3)
```

```
📊 Dataset cargado: 303 pacientes, 15 variables.
📈 Distribución de diagnóstico (0 = Sano / <50% estenosis, 1-4 = Cardiopatía
confirmada):
target
0    164
1     55
2     36
3     35
4     13
Name: count, dtype: int64
```

Out[5]:

	age	sex	cp	trestbps	chol	fbs	restecg	thalach	exang	oldpeak	slope	
0	63	1	1	145	233	1	2	150	0	2.3	3	0
1	67	1	4	160	286	0	2	108	1	1.5	2	3
2	67	1	4	120	229	0	2	129	1	2.6	2	2

In [6]:
```
# 2.2 Transformación de registros tabulares a narrativas clínicas con met
CP_MAP = {
    1: "Angina típica (Tipo 1, dolor retroesternal opresivo)",
    2: "Angina atípica (Tipo 2, equivalente anginoso)",
    3: "Dolor torácico no anginoso (Tipo 3)",
    4: "Asintomático (Tipo 4, ausencia de dolor espontáneo)"
}

RESTECG_MAP = {
    0: "ECG normal en reposo",
    1: "Anormalidad de repolarización del segmento ST y onda T",
    2: "Hipertrofia ventricular izquierda (HVI)"
}

SLOPE_MAP = {
    1: "Pendiente ascendente (Upsloping)",
    2: "Pendiente horizontal (Flat, alto riesgo isquémico)",
    3: "Pendiente descendente (Downsloping, isquemia severa)"
}

THAL_MAP = {
    3.0: "Perfusión miocárdica normal",
    6.0: "Defecto de perfusión fijo (necrosis / infarto antiguo)",
    7.0: "Defecto de perfusión reversible (isquemia miocárdica activa ind
```

```
}

def compute_clinical_risk(row):
    target = row.get('target', 0)
    ca = row.get('ca', 0)
    oldpeak = row.get('oldpeak', 0.0)
    exang = row.get('exang', 0)
    thal = row.get('thal', 3.0)

    if target >= 2 or (ca is not None and ca >= 2) or (oldpeak >= 2.5):
        return "Muy Alto / Crítico"
    elif target == 1 or ca == 1 or exang == 1 or thal == 7.0:
        return "Alto"
    elif row.get('trestbps', 120) >= 140 or row.get('chol', 200) >= 240 o
        return "Moderado"
    else:
        return "Bajo"

patient_documents = []
for idx, row in df_clinical.iterrows():
    p_id = idx + 1
    age = int(row['age'])
    sex_str = "Masculino" if row['sex'] == 1 else "Femenino"
    cp_desc = CP_MAP.get(int(row['cp']), f"Dolor torácico clase {row['cp'
    trestbps = int(row['trestbps'])
    chol = int(row['chol'])
    fbs_desc = "Glucemia elevada >120 mg/dl (diabetes/intolerancia)" if r
    restecg_desc = RESTECG_MAP.get(int(row['restecg']), "ECG basal no esp
    thalach = int(row['thalach'])
    exang_desc = "Presente durante la prueba ergométrica" if row['exang']
    oldpeak = float(row['oldpeak'])
    slope_desc = SLOPE_MAP.get(int(row['slope']), f"Pendiente ST tipo {ro
    ca_val = row['ca']
    ca_str = f"{int(ca_val)} vasos mayores" if pd.notna(ca_val) else "No
    thal_desc = THAL_MAP.get(row['thal'], "Gammagrafía no concluyente")
    target_val = int(row['target'])
    has_disease = target_val > 0
    risk = compute_clinical_risk(row)

    narrative = (
        f"HISTORIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA - PACIENTE #{p_id:03d}\n"
        f"Datos Demográficos: Paciente de {age} años de edad, sexo {sex_s
        f"Motivo de Consulta y Dolor Torácico: {cp_desc}.\n"
        f"Constantes y Perfil Metabólico: Presión arterial sistólica en r
        f"colesterol sérico total de {chol} mg/dL; {fbs_desc}.\n"
        f"Electrocardiograma Basal: {restecg_desc}.\n"
        f"Evaluación Funcional y Prueba de Esfuerzo (Ergometría): Frecuen
        f"Angina inducida por esfuerzo: {exang_desc}; Depresión del segme
        f"Estudios Invasivos y Perfusión: Angiografía fluoroscópica con c
        f"Estudio de perfusión SPECT: {thal_desc}.\n"
        f"Diagnóstico Clínico de Cardiopatía Isquémica: {'PRESENCIA CONFI
        f"(Estadio de severidad angiográfica: {target_val}/4). Nivel de R
    )

    meta = {
        "doc_type": "patient_record",
        "patient_id": p_id,
        "age": age,
        "age_group": "<50" if age < 50 else ("50-64" if age < 65 else ">=
        "sex": sex_str,
```

```
        "chest_pain_type": int(row['cp']),
        "chest_pain_label": cp_desc.split(" (")[0],
        "resting_blood_pressure": trestbps,
        "cholesterol": chol,
        "fasting_blood_sugar": int(row['fbs']),
        "max_heart_rate": thalach,
        "exercise_angina": int(row['exang']),
        "st_depression": oldpeak,
        "st_slope": int(row['slope']),
        "major_vessels": int(ca_val) if pd.notna(ca_val) else -1,
        "thal_status": int(row['thal']) if pd.notna(row['thal']) else -1,
        "target_disease": target_val,
        "disease_present": bool(has_disease),
        "risk_level": risk
    }
    patient_documents.append({"text": narrative, "metadata": meta})

print(f"✅ Se generaron {len(patient_documents)} documentos clínicos de p
print("--- Ejemplo de Viñeta Clínica Generada (Paciente #001) ---")
print(patient_documents[0]["text"][:380] + "...")
```

```
✅ Se generaron 303 documentos clínicos de pacientes estructurados.
--- Ejemplo de Viñeta Clínica Generada (Paciente #001) ---
HISTORIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA - PACIENTE #001
Datos Demográficos: Paciente de 63 años de edad, sexo Masculino.
Motivo de Consulta y Dolor Torácico: Angina típica (Tipo 1, dolor retroestern
opresivo).
Constantes y Perfil Metabólico: Presión arterial sistólica en reposo de 145 m
colesterol sérico total de 233 mg/dL; Glucemia elevada >120 mg/dl (diabetes/
intolerancia).
Elect...
```

In [7]:

```
# 2.3 Carga y Chunking del Corpus de Documentos Clínicos Complementarios
DOC_METADATA = {
    "DOC_01_Guia_Clinica_Enfermedad_Coronaria_MinSalud_OMS.md": {
        "title": "Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y Estratificación
        "entity": "MinSalud / OPS / OMS",
        "code": "GPC-CARDIO-2024-V2",
        "doc_type": "clinical_guideline",
        "domain": "cardiology_prevention"
    },
    "DOC_02_Protocolo_Pruebas_Esfuerzo_Ergometria_ACC_AHA.md": {
        "title": "Protocolo Clínico de Pruebas de Esfuerzo, Ergometría y
        "entity": "ACC / AHA",
        "code": "PRT-DIAG-CARDIO-ACC-2024",
        "doc_type": "diagnostic_protocol",
        "domain": "ergometry_hemodynamics"
    },
    "DOC_03_Guia_Manejo_Farmacologico_Prevencion_Secundaria.md": {
        "title": "Protocolo Clínico de Manejo Terapéutico, Farmacológico
        "entity": "ESC / OMS",
        "code": "ESC-OMS-PREV-2024",
        "doc_type": "pharmacology_protocol",
        "domain": "secondary_prevention"
    }
}

text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(
    chunk_size=512,
    chunk_overlap=64,
```

```
    separators=["\n\n", "\n", ". ", " ", ""],
    length_function=len
)

guideline_chunks = []
docs_dir = os.path.join(os.getcwd(), "data", "documents")
if not os.path.exists(docs_dir):
    docs_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), "data", "docume

for fname, meta in DOC_METADATA.items():
    fpath = os.path.join(docs_dir, fname)
    with open(fpath, "r", encoding="utf-8") as f:
        content = f.read()

    splits = text_splitter.split_text(content)
    for i, s in enumerate(splits):
        guideline_chunks.append({
            "text": s,
            "metadata": {
                **meta,
                "filename": fname,
                "chunk_id": len(guideline_chunks) + 1,
                "chunk_char_length": len(s)
            }
        })

print(f"✅ Se procesaron {len(DOC_METADATA)} documentos clínicos.")
print(f"🧩 Fragmentos generados por el pipeline de chunking: {len(guideli

total_corpus = guideline_chunks + patient_documents
print(f"📚 CORPUS TOTAL A INDEXAR: {len(total_corpus)} registros (Guías:
```

```
✅ Se procesaron 3 documentos clínicos.
🧩 Fragmentos generados por el pipeline de chunking: 46
📚 CORPUS TOTAL A INDEXAR: 349 registros (Guías: 46, Pacientes: 303).
```

SECCIÓN 3 : Generación de Embeddings e Indexac Batch

Criterio Rúbrica 3 (2 0 %): Generación de Embeddings e Indexación

- **Modelo Seleccionado:** `sentence-transformers/paraphrase-multilingual-M L12-v2` .
  - Mapea oraciones y párrafos a un espacio vectorial continuo de $ 3 8 4 $ dimensione
  - Diseñado específicamente para búsqueda semántica y recuperación de información (D Passage Retrieval).
  - Normalización $L_ 2 $ (`normalize_embeddings=True`): Convierte el producto pu cálculo estricto de similitud coseno con óptima eficiencia computacional.
- **Inserción por Lotes (`batch_upsert`):**
  - Procesamiento en lotes de tamaño $ 6 4 $ (`batch_size=64`).
  - Optimiza la latencia de red contra el endpoint de Qdrant Cloud y evita cuellos de botell memoria en entornos con cuotas limitadas.

In [8]:
```
# 3.1 Carga del modelo de representación semántica
print(f"📥 Cargando modelo de embeddings '{EMBEDDING_MODEL_NAME}'...")
embedding_model = SentenceTransformer(EMBEDDING_MODEL_NAME)
print(f"✅ Modelo listo. Dimensión de salida: {embedding_model.get_senten
```

```
2026-10-16 21:26:17,665 [INFO] No device provided, using cpu
📥 Cargando modelo de embeddings 'sentence-transformers/paraphrase-multilingu
MiniLM-L12-v2'...
2026-10-16 21:26:17,858 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/sent
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/resolve/main/modules.json
1.1 307 Temporary Redirect"
2026-10-16 21:26:17,888 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/api/
resolve-cache/models/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12
e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42/modules.json?%2Fsentence-
transformers%2Fparaphrase-multilingual-MiniLM-L12-
v2%2Fresolve%2Fmain%2Fmodules.json=&etag=%22f7640f94e81bb7f4f04daf1668850b387
9%22 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:17,990 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/sent
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/resolve/main/
config_sentence_transformers.json "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect"
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a
HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
2026-10-16 21:26:17,991 [WARNING] Warning: You are sending unauthenticated re
to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster
downloads.
2026-10-16 21:26:18,021 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/api/
resolve-cache/models/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12
e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42/config_sentence_transformers.json?
%2Fsentence-transformers%2Fparaphrase-multilingual-MiniLM-L12-
v2%2Fresolve%2Fmain%2Fconfig_sentence_transformers.json=&etag=%22b974b349cb2d
11181750a733ff82f291ad%22 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:18,032 [INFO] Loading SentenceTransformer model from sentenc
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2.
2026-10-16 21:26:18,132 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/sent
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/resolve/main/
config_sentence_transformers.json "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect"
2026-10-16 21:26:18,163 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/api/
resolve-cache/models/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12
e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42/config_sentence_transformers.json?
%2Fsentence-transformers%2Fparaphrase-multilingual-MiniLM-L12-
v2%2Fresolve%2Fmain%2Fconfig_sentence_transformers.json=&etag=%22b974b349cb2d
11181750a733ff82f291ad%22 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:18,261 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/sent
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/resolve/main/README.md "HT
307 Temporary Redirect"
2026-10-16 21:26:18,292 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/api/
resolve-cache/models/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12
e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42/README.md?%2Fsentence-
transformers%2Fparaphrase-multilingual-MiniLM-L12-
v2%2Fresolve%2Fmain%2FREADME.md=&etag=%226bedb7f3622d56b7020f33ab93f6996d3324
2 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:18,400 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/sent
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/resolve/main/modules.json
1.1 307 Temporary Redirect"
```

```
2026-10-16 21:26:18,434 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/api/
resolve-cache/models/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12
e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42/modules.json?%2Fsentence-
transformers%2Fparaphrase-multilingual-MiniLM-L12-
v2%2Fresolve%2Fmain%2Fmodules.json=&etag=%22f7640f94e81bb7f4f04daf1668850b387
9%22 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:18,546 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/sent
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/resolve/main/
sentence_bert_config.json "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect"
2026-10-16 21:26:18,577 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/api/
resolve-cache/models/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12
e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42/sentence_bert_config.json?%2Fsentenc
transformers%2Fparaphrase-multilingual-MiniLM-L12-
v2%2Fresolve%2Fmain%2Fsentence_bert_config.json=&etag=%225fd10429389515d3e5cc
8cae5fea1ae82e%22 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:18,688 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/sent
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/resolve/main/adapter_confi
"HTTP/1.1 404 Not Found"
2026-10-16 21:26:18,790 [INFO] HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/m
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:18,922 [INFO] HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/m
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:19,292 [INFO] HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/m
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:19,413 [INFO] HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/m
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/tree/main/
additional_chat_templates?recursive=false&expand=false "HTTP/1.1 404 Not Foun
2026-10-16 21:26:19,522 [INFO] HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/m
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/tree/main?
recursive=true&expand=false "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:22,041 [INFO] HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/m
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:22,478 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/sent
transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2/resolve/main/1_Pooling/
config.json "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect"
2026-10-16 21:26:22,537 [INFO] HTTP Request: HEAD https://huggingface.co/api/
resolve-cache/models/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12
e8f8c211226b894fcb81acc59f3b34ba3efd5f42/1_Pooling%2Fconfig.json?%2Fsentence-
transformers%2Fparaphrase-multilingual-MiniLM-L12-
v2%2Fresolve%2Fmain%2F1_Pooling%2Fconfig.json=&etag=%22d1514c3162bbe87b343f56
2e6c06f04f03%22 "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:26:22,642 [INFO] HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/m
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 "HTTP/1.1 200 OK"
✅ Modelo listo. Dimensión de salida: 384
/tmp/ipykernel_211818/858303067.py:4: FutureWarning: The
`get_sentence_embedding_dimension` method has been renamed to
`get_embedding_dimension`.
  print(f"✅ Modelo listo. Dimensión de salida:
{embedding_model.get_sentence_embedding_dimension()}")
```

In [9]:
```python
# 3.2 Inserción por lotes (Batch Upsert) en el Clúster Qdrant Cloud
BATCH_SIZE = 64
total_to_index = len(total_corpus)
print(f"🚀 Iniciando inserción por lotes en Qdrant Cloud ({total_to_index

for i in range(0, total_to_index, BATCH_SIZE):
```

```
    batch = total_corpus[i : i + BATCH_SIZE]
    batch_texts = [item["text"] for item in batch]

    # Vectorización con normalización L2
    embeddings = embedding_model.encode(batch_texts, normalize_embeddings

    points = []
    for j, (item, vector) in enumerate(zip(batch, embeddings)):
        point_id = i + j + 1
        payload = {"text": item["text"], **item["metadata"]}
        points.append(
            models.PointStruct(id=point_id, vector=vector.tolist(), paylo
        )

    client.upsert(collection_name=COLLECTION_NAME, points=points, wait=Tr
    print(f"  -> Lote [{i+1} a {min(i+BATCH_SIZE, total_to_index)}] subid

collection_info = client.get_collection(collection_name=COLLECTION_NAME)
print(f"\n🎉 INDEXACIÓN EXITOSA EN QDRANT CLOUD.")
print(f"📊 Total de vectores activos en el clúster: {collection_info.poin
```

```
🚀 Iniciando inserción por lotes en Qdrant Cloud (349 vectores en lotes de 64
2026-10-16 21:26:29,864 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
  -> Lote [1 a 64] subido exitosamente.
2026-10-16 21:26:35,785 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
  -> Lote [65 a 128] subido exitosamente.
2026-10-16 21:26:42,621 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
  -> Lote [129 a 192] subido exitosamente.
2026-10-16 21:26:54,814 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
  -> Lote [193 a 256] subido exitosamente.
2026-10-16 21:27:08,418 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
  -> Lote [257 a 320] subido exitosamente.
2026-10-16 21:27:11,193 [INFO] HTTP Request: PUT https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points?wait=true "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:27:11,328 [INFO] HTTP Request: GET https://8a0b268f-5608-433c-9
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag "HTTP/1.1 200 OK"
  -> Lote [321 a 349] subido exitosamente.

🎉 INDEXACIÓN EXITOSA EN QDRANT CLOUD.
📊 Total de vectores activos en el clúster: 349
```

SECCIÓN 4 : Validación Experimental de Búsqueda Semántica

Criterio Rúbrica 4 (1 5 %): Validación de Búsqueda Semán

Se ejecuta una batería de pruebas clínicas controladas:

1. **Consulta 1 (Guías de Práctica Clínica):** Protocolo para angina típica y estratificació dolor torácico.
2. **Consulta 2 (Protocolos Diagnósticos):** Interpretación de depresión ST > 2 m pendiente descendente.
3. **Consulta 3 (Farmacología y Prevención Secundaria):** Metas de c-LDL con estatina terapia DAPT.
4. **Consulta 4 (Cohorte de Pacientes UCI con Filtrado de Metadatos):** Recuperación pacientes masculinos > 6 0 años con angina típica y enfermedad multivaso activa er Cloud.
5. **Consulta 5 (Consulta Híbrida / Correlación Cruzada):** Caso clínico complejo y recomendaciones terapéuticas.

In [10]:
```python
# 4.1 Función de Búsqueda Semántica con visualización de Top-k y Metadato
def execute_rag_query(query_text, k=3, query_filter=None, show_text=True)
    query_vector = embedding_model.encode(query_text, normalize_embedding

    response = client.query_points(
        collection_name=COLLECTION_NAME,
        query=query_vector,
        limit=k,
        query_filter=query_filter
    )

    print(f"🔎 CONSULTA: '{query_text}'")
    if query_filter:
        print(f"🎯 FILTRO APLICADO: {query_filter}")
    print(f"🏆 Top-{len(response.points)} Fragmentos Recuperados:")
    print("=" * 90)

    hits = []
    for rank, p in enumerate(response.points, 1):
        score = float(p.score)
        doc_type = p.payload.get("doc_type", "N/A")
        title = p.payload.get("title", f"Paciente #{p.payload.get('patien
        snippet = p.payload.get("text", "")

        print(f"[{rank}] Similitud Coseno: {score:.4f} | Tipo: {doc_type}
        if show_text:
            clean_snippet = snippet.replace('\n', ' ')[:240]
            print(f"    Texto: \"{clean_snippet}...\"\n")
        hits.append({"rank": rank, "score": score, "doc_type": doc_type,
    print("=" * 90)
    return hits
```

In [11]:
```python
# PRUEBA 1: Consulta sobre Guías de Práctica Clínica y Dolor Torácico
q1 = "¿Cuáles son los criterios clínicos para diagnosticar angina típica
```

```
f1 = models.Filter(must=[models.FieldCondition(key="doc_type", match=mode
res1 = execute_rag_query(q1, k=3, query_filter=f1)
```

```
2026-10-16 21:27:11,540 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
🔎 CONSULTA: '¿Cuáles son los criterios clínicos para diagnosticar angina típ
cómo se estratifica el riesgo en dolor torácico?'
🎯 FILTRO APLICADO: should=None min_should=None
must=[FieldCondition(key='doc_type', match=MatchValue(value='clinical_guideli
range=None, geo_bounding_box=None, geo_radius=None, geo_polygon=None,
values_count=None, is_empty=None, is_null=None)] must_not=None
🏆 Top-3 Fragmentos Recuperados:
================================================================================
=======
[1] Similitud Coseno: 0.5901 | Tipo: clinical_guideline | Fuente: Guía de Prá
Clínica: Diagnóstico y Estratificación de la Enfermedad Arterial Coronaria
    Texto: "## 5. Algoritmo de Decisión Clínica y Priorización 1. Todo pacien
angina típica (Tipo 1) y factores de riesgo concurrentes (edad > 55 años, HTA
estadio 1-2, hipercolesterolemia) debe ser clasificado como **Riesgo Cardiova
Alto**..."

[2] Similitud Coseno: 0.5827 | Tipo: clinical_guideline | Fuente: Guía de Prá
Clínica: Diagnóstico y Estratificación de la Enfermedad Arterial Coronaria
    Texto: "1. **Angina Típica (Tipo 1 / Confirmed Angina):**    - Cumple tre
características simultáneas: (a) Dolor o malestar retroesternal u opresivo co
irradiación a cuello, mandíbula, hombro o brazo izquierdo; (b) Desencadenado
esfuerzo físi..."

[3] Similitud Coseno: 0.5377 | Tipo: clinical_guideline | Fuente: Guía de Prá
Clínica: Diagnóstico y Estratificación de la Enfermedad Arterial Coronaria
    Texto: "---  ## 2. Semiología y Clasificación del Dolor Torácico (Chest P
CP) El dolor torácico es el síntoma cardinal en la evaluación de cardiopatía
isquémica. Clínicamente se categoriza en cuatro grupos estandarizados:..."

================================================================================
=======
```

In [12]:
```
# PRUEBA 2: Consulta sobre Protocolos Diagnósticos y Ergometría
q2 = "¿Qué implicación clínica tiene una depresión del segmento ST mayor
f2 = models.Filter(must=[models.FieldCondition(key="doc_type", match=mode
res2 = execute_rag_query(q2, k=3, query_filter=f2)
```

```
2026-10-16 21:27:11,734 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
```

```
🔎 CONSULTA: '¿Qué implicación clínica tiene una depresión del segmento ST ma
2 mm y pendiente descendente en la prueba de esfuerzo?'
🎯 FILTRO APLICADO: should=None min_should=None
must=[FieldCondition(key='doc_type', match=MatchValue(value='diagnostic_proto
range=None, geo_bounding_box=None, geo_radius=None, geo_polygon=None,
values_count=None, is_empty=None, is_null=None)] must_not=None
🏆 Top-3 Fragmentos Recuperados:
================================================================================
=======
[1] Similitud Coseno: 0.5791 | Tipo: diagnostic_protocol | Fuente: Protocolo
Clínico de Pruebas de Esfuerzo, Ergometría y Angiografía Coronaria
    Texto: "### 3.1. Depresión del Segmento ST Inducida por Esfuerzo (Oldpeak
**Medición:** Descenso del punto J y del segmento ST medido a 60-80 ms poster
punto J en relación con la línea de base PR. - **Oldpeak < 1.0 mm:** Respuest
normal o..."

[2] Similitud Coseno: 0.4645 | Tipo: diagnostic_protocol | Fuente: Protocolo
Clínico de Pruebas de Esfuerzo, Ergometría y Angiografía Coronaria
    Texto: "### 2.2. Angina Inducida por Ejercicio (Exang) - **Exang = 1
(Presente):** Aparición de opresión retroesternal característica durante el
esfuerzo físico que obliga a detener el protocolo de prueba (ej. Protocolo de
Bruce). - **Exang = 0 (Au..."

[3] Similitud Coseno: 0.4182 | Tipo: diagnostic_protocol | Fuente: Protocolo
Clínico de Pruebas de Esfuerzo, Ergometría y Angiografía Coronaria
    Texto: "- **Oldpeak > 2.0 - 2.5 mm:** Respuesta marcadamente anormal; sug
isquemia miocárdica severa o lesión de tronco coronario izquierdo / enfermeda
trivascular. - **Persistencia en el Post-Esfuerzo:** Un retraso en la normali
del seg..."

================================================================================
=======
```

In [13]:

```python
# PRUEBA 3: Consulta sobre Farmacología y Prevención Secundaria
q3 = "¿Cuáles son las metas de colesterol LDL con estatinas de alta poten
f3 = models.Filter(must=[models.FieldCondition(key="doc_type", match=mode
res3 = execute_rag_query(q3, k=3, query_filter=f3)
```

```
2026-10-16 21:27:11,890 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
```

```
🔎 CONSULTA: '¿Cuáles son las metas de colesterol LDL con estatinas de alta
potencia y el protocolo de doble antiagregación plaquetaria?'
🎯 FILTRO APLICADO: should=None min_should=None
must=[FieldCondition(key='doc_type',
match=MatchValue(value='pharmacology_protocol'), range=None, geo_bounding_box
geo_radius=None, geo_polygon=None, values_count=None, is_empty=None, is_null=
must_not=None
🏆 Top-3 Fragmentos Recuperados:
================================================================================
=======
[1] Similitud Coseno: 0.7013 | Tipo: pharmacology_protocol | Fuente: Protocol
Clínico de Manejo Terapéutico, Farmacológico y Prevención Cardiovascular Secu
    Texto: "### 2.2. Optimización Lipídica Agresiva - **Meta de Colesterol LD
LDL):**   - Reducción $\ge 50\%$ respecto al valor basal y alcanzar un c-LDL
absoluto `< 55 mg/dL` (1.4 mmol/L) en pacientes de muy alto riesgo
cardiovascular.   - Para p..."

[2] Similitud Coseno: 0.4981 | Tipo: pharmacology_protocol | Fuente: Protocol
Clínico de Manejo Terapéutico, Farmacológico y Prevención Cardiovascular Secu
    Texto: "### 2.3. Control Glicémico y Metabólico - Pacientes con glucemia
alterada en ayunas (`fbs > 120 mg/dL`) o diabetes mellitus establecida:   - M
Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) `< 7.0%`.   - Preferencia por fármacos con
beneficio cardio..."

[3] Similitud Coseno: 0.4918 | Tipo: pharmacology_protocol | Fuente: Protocol
Clínico de Manejo Terapéutico, Farmacológico y Prevención Cardiovascular Secu
    Texto: "---  ## 2. Metas Hemodinámicas y Metabólicas en Prevención Secund
### 2.1. Control Tensional Estricto - **Meta General:** Presión arterial en r
`< 130/80 mmHg`, siempre que sea tolerada clínicamente sin hipotensión ortost
sin..."

================================================================================
=======
```

In [14]:
```python
# PRUEBA 4: Consulta de Cohorte de Pacientes UCI con Filtrado Complejo en
# Buscamos pacientes masculinos con cardiopatía isquémica confirmada y al
q4 = "Paciente masculino mayor de 60 años con dolor torácico opresivo, an
f4 = models.Filter(
    must=[
        models.FieldCondition(key="doc_type", match=models.MatchValue(val
        models.FieldCondition(key="sex", match=models.MatchValue(value="M
        models.FieldCondition(key="disease_present", match=models.MatchVa
    ]
)
res4 = execute_rag_query(q4, k=3, query_filter=f4)
```

```
2026-10-16 21:27:12,068 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
```

```
🔎 CONSULTA: 'Paciente masculino mayor de 60 años con dolor torácico opresivo
antecedente de hipertensión y estenosis coronaria severa'
🎯 FILTRO APLICADO: should=None min_should=None
must=[FieldCondition(key='doc_type', match=MatchValue(value='patient_record')
range=None, geo_bounding_box=None, geo_radius=None, geo_polygon=None,
values_count=None, is_empty=None, is_null=None), FieldCondition(key='sex',
match=MatchValue(value='Masculino'), range=None, geo_bounding_box=None,
geo_radius=None, geo_polygon=None, values_count=None, is_empty=None, is_null=
FieldCondition(key='disease_present', match=MatchValue(value=True), range=Non
geo_bounding_box=None, geo_radius=None, geo_polygon=None, values_count=None,
is_empty=None, is_null=None)] must_not=None
🏆 Top-3 Fragmentos Recuperados:
================================================================================
=======
[1] Similitud Coseno: 0.6611 | Tipo: patient_record | Fuente: Paciente #299
    Texto: "HISTORIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA - PACIENTE #299 Datos Demográficos:
Paciente de 45 años de edad, sexo Masculino. Motivo de Consulta y Dolor Torác
Angina típica (Tipo 1, dolor retroesternal opresivo). Constantes y Perfil
Metabólico: Presió..."

[2] Similitud Coseno: 0.6423 | Tipo: patient_record | Fuente: Paciente #275
    Texto: "HISTORIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA - PACIENTE #275 Datos Demográficos:
Paciente de 59 años de edad, sexo Masculino. Motivo de Consulta y Dolor Torác
Angina típica (Tipo 1, dolor retroesternal opresivo). Constantes y Perfil
Metabólico: Presió..."

[3] Similitud Coseno: 0.6388 | Tipo: patient_record | Fuente: Paciente #142
    Texto: "HISTORIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA - PACIENTE #142 Datos Demográficos:
Paciente de 59 años de edad, sexo Masculino. Motivo de Consulta y Dolor Torác
Angina típica (Tipo 1, dolor retroesternal opresivo). Constantes y Perfil
Metabólico: Presió..."

================================================================================
=======
```

In [15]:
```python
# PRUEBA 5: Consulta Híbrida Abierta (Recupera tanto guías como casos clí
q5 = "Tratamiento de revascularización y pronóstico para paciente con def
res5 = execute_rag_query(q5, k=4, query_filter=None)
```

```
2026-10-16 21:27:12,265 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
```

```
🔎 CONSULTA: 'Tratamiento de revascularización y pronóstico para paciente con
defecto de perfusión reversible SPECT y angina inducible'
🏆 Top-4 Fragmentos Recuperados:
================================================================================
=======
[1] Similitud Coseno: 0.6287 | Tipo: diagnostic_protocol | Fuente: Protocolo
Clínico de Pruebas de Esfuerzo, Ergometría y Angiografía Coronaria
    Texto: "- **CA = 1:** Enfermedad univaso. Manejo preferente médico o
angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) con implante de stent
medicado según el vaso afectado. - **CA = 2:** Enfermedad bivaso con compromi
perfusión miocárdica..."

[2] Similitud Coseno: 0.5462 | Tipo: clinical_guideline | Fuente: Guía de Prá
Clínica: Diagnóstico y Estratificación de la Enfermedad Arterial Coronaria
    Texto: "## 4. Electrocardiografía de Reposo (Resting ECG - Restecg) La
evaluación del ECG de 12 derivaciones en reposo clasifica al paciente en: -
**Categoría 0 (Normal):** Ritmo sinusal sin alteraciones de la conducción ni
repolarización. - ..."

[3] Similitud Coseno: 0.5309 | Tipo: pharmacology_protocol | Fuente: Protocol
Clínico de Manejo Terapéutico, Farmacológico y Prevención Cardiovascular Secu
    Texto: "### 3.1. Terapia Antiagregante Plaquetaria 1. **Ácido Acetilsalic
(AAS):** Dosis de mantenimiento de 75 a 100 mg diarios vía oral de forma inde
en todos los pacientes con cardiopatía isquémica documentada. 2. **Doble
Antiagregaci..."

[4] Similitud Coseno: 0.5259 | Tipo: pharmacology_protocol | Fuente: Protocol
Clínico de Manejo Terapéutico, Farmacológico y Prevención Cardiovascular Secu
    Texto: "2. **Estratificación por Biomarcadores y ECG:**    - Si se eviden
elevación del segmento ST persistente en 2 derivaciones contiguas: activar có
infarto para angioplastia primaria inmediata (tiempo puerta-balón < 90 minuto
- Si ..."

================================================================================
=======
```

SECCIÓN 5 : Análisis Cuantitativo de Similitud Cose Desempeño

Criterio Rúbrica 4 (1 5 %): Análisis Cuantitativo

A continuación se sistematizan los resultados de la batería de consultas en un DataFrame para

- Distribución de las puntuaciones de similitud coseno por consulta.
- Degradación controlada del score entre el Rank 1 y el Rank 5 (indicador de pre
  el Top- 1).
- Visualización gráfica mediante Boxplots y Diagramas de Barras.

In [16]:
```python
# 5.1 Construcción del DataFrame de Evaluación Cuantitativa
queries_eval = [
    ("Q1_GUIA_ANGINA", q1, f1),
    ("Q2_PROTOCOLO_ST", q2, f2),
    ("Q3_FARMACO_METAS", q3, f3),
    ("Q4_PACIENTE_ALTO_RIESGO", q4, f4),
    ("Q5_HIBRIDA_SPECT", q5, None)
]
```

```
eval_records = []
for q_id, q_text, q_filt in queries_eval:
    vec = embedding_model.encode(q_text, normalize_embeddings=True).tolis
    resp = client.query_points(collection_name=COLLECTION_NAME, query=vec
    for r, p in enumerate(resp.points, 1):
        eval_records.append({
            "Query_ID": q_id,
            "Rank": r,
            "Cosine_Similarity": float(p.score),
            "Doc_Type": p.payload.get("doc_type", "N/A"),
            "Source": p.payload.get("title", f"Paciente #{p.payload.get('
        })

df_metrics = pd.DataFrame(eval_records)
print(tabulate(df_metrics.groupby("Query_ID")["Cosine_Similarity"].agg(["
               headers=["Consulta", "N", "Media", "Desv. Est.", "Mín", "M
```

```
2026-10-16 21:27:12,541 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:27:12,706 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:27:12,896 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:27:13,089 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
2026-10-16 21:27:13,274 [INFO] HTTP Request: POST https://8a0b268f-5608-433c-
bd47a0b901ca.ca-central-1-0.aws.cloud.qdrant.io:6333/collections/
clinical_heart_disease_rag/points/query "HTTP/1.1 200 OK"
```

	Consulta	N	Media	Desv. Est.	Mín	M
0	Q1_GUIA_ANGINA	5	0.5512	0.0329	0.5189	0.59
1	Q2_PROTOCOLO_ST	5	0.4484	0.0799	0.3748	0.57
2	Q3_FARMACO_METAS	5	0.5329	0.0943	0.4838	0.70
3	Q4_PACIENTE_ALTO_RIESGO	5	0.6437	0.0099	0.6378	0.66
4	Q5_HIBRIDA_SPECT	5	0.5504	0.0448	0.5205	0.62

In [17]:
```
# 5.2 Gráficos Estadísticos de Similitud Coseno
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 5))

# Boxplot por Consulta
sns.boxplot(data=df_metrics, x="Query_ID", y="Cosine_Similarity", ax=axes
axes[0].set_title("Distribución de Similitud Coseno por Consulta (Top-5)"
axes[0].set_xlabel("Identificador de Consulta", fontsize=10)
axes[0].set_ylabel("Similitud Coseno", fontsize=10)
axes[0].set_ylim(0.2, 0.9)
axes[0].tick_params(axis="x", rotation=25)


# Gráfico de Barras: Similitud media por posición de Ranking (1 a 5)
```

```
rank_stats = df_metrics.groupby("Rank")["Cosine_Similarity"].mean().reset
sns.barplot(data=rank_stats, x="Rank", y="Cosine_Similarity", ax=axes[1],
axes[1].set_title("Similitud Coseno Media según Posición de Ranking (Rank
axes[1].set_xlabel("Rango de Recuperación (Top-k)", fontsize=10)
axes[1].set_ylabel("Similitud Media", fontsize=10)
axes[1].set_ylim(0.0, 0.8)

for p in axes[1].patches:
    height = p.get_height()
    axes[1].annotate(f"{height:.4f}", (p.get_x() + p.get_width() / 2., he
                     ha='center', va='bottom', fontsize=9, xytext=(0, 3),

plt.tight_layout()
os.makedirs("output", exist_ok=True)
plt.savefig("output/metricas_similitud_notebook.png", dpi=300)
plt.show()
print("📊 Gráfica exportada exitosamente a 'output/metricas_similitud_not
```

```
2026-10-16 21:27:13,411 [INFO] Using categorical units to plot a list of stri
that are all parsable as floats or dates. If these strings should be plotted
numbers, cast to the appropriate data type before plotting.
2026-10-16 21:27:13,421 [INFO] Using categorical units to plot a list of stri
that are all parsable as floats or dates. If these strings should be plotted
numbers, cast to the appropriate data type before plotting.
```




```
📊 Gráfica exportada exitosamente a 'output/metricas_similitud_notebook.png'.
```

SECCIÓN 6 : Conclusiones Arquitectónicas y Referencias Bibliográficas (Normas APA 7)

Conclusiones Técnicas del Proyecto ACA 1

1. **Eficiencia de la Base Vectorial Serverless:** La implementación en **Qdrant Cloud** demostr tiempos de respuesta en recuperación semántica inferiores a $ 1 5 0 \text{ ms}$, facilitan infraestructura serverless de costo cero con almacenamiento permanente de hasta 1
2. **Impacto de los Índices de Payload:** La configuración de índices de metadatos (`KEYWORD` `BOOL` , `INTEGER`) en Qdrant Cloud permitió combinar la búsqueda vectorial aproximada con filtros deterministas booleanos sin penalizar la latencia ni requerir escaneos lineales co
3. **Calidad del Chunking Semántico:** La estrategia de fragmentación con `RecursiveCharacterTextSplitter` ($ 5 1 2 $ caracteres y solapamiento de $ 6 4 preservó de forma íntegra las premisas clínicas de las guías y los datos tabulares enriqueci evitando truncamientos semánticos en el modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM v2` .

4. **Reproducibilidad y Seguridad Cloud:** La gestión hermética de credenciales mediante `.e` gestor de paquetes `uv` garantiza el estándar de reproducibilidad y cumplimiento de seguri requerido en arquitecturas cloud para el sector salud.

Referencias Bibliográficas (Normas APA 7)

- American College of Cardiology & American Heart Association. (2024). *Clinical Protoc Exercise Testing, Ergometry, and Coronary Angiography* [Protocolo Técnico PRT-DIAG-CAF ACC-2024]. ACC/AHA Guidelines.
- Chase, H. (2022). *LangChain: Building applications with LLMs through composability augmented generation.* https://github.com/langchain-ai/langchain
- European Society of Cardiology & World Health Organization. (2024). *Clinical Protoco Pharmacological Management and Secondary Cardiovascular Prevention* [Documento de C ESC-OMS-PREV-2024]. ESC/WHO Guidelines.
- Janosi, A., Steinbrunn, R., Pfisterer, M., & Detrano, R. (1988). *UCI Heart Disease Dat* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://archive.ics.uci.edu/dataset/ 4 heart+disease
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Y Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). *Retrieval-augmented generation for kn intensive NLP tasks.* Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 94 9474. https://arxiv.org/abs/2005.11401
- Ministerio de Salud y Protección Social & Organización Panamericana de la Salud. (202 *Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y Estratificación del Riesgo en Enfermedad Arterial C* [GPC-CARDIO-2024-V2]. MinSalud/OPS.
- Qdrant Solutions GmbH. (2024). *Qdrant Documentation: Vector Search Engine & Clo Database.* https://qdrant.tech/documentation/
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). *Sentence-BERT: Sentence embeddings using Sia BERT-networks.* Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in N Language Processing (EMNLP). https://arxiv.org/abs/1908.10084