M01 — Fundamentos de ASP.NET Core MVC

Cuaderno de prácticas

CURSO: Curso de Desarrollo Web con ASP.NET Core MVC, Razor y Blazor en .NET 8

TIPO: PRÁCTICAS

AUTOR: JAIME GALLO

Cómo trabajar con este cuaderno en seis horas

El **recorrido esencial** de cada práctica está formado por sus pasos numerados y la comprobación observable de cada uno. El profesor presenta el concepto en teoría, el alumno predice el comportamiento, activa o implementa el cambio indicado y verifica el resultado en el navegador. En cada paso debe poder explicar **qué archivo interviene, por qué, y qué cambio observable produce**.

Los apartados **«Profundización aplicada» son ampliaciones opcionales**, apropiadas para alumnado que avanza más rápido o para trabajo posterior. **No forman parte del itinerario obligatorio de las seis horas**; algunos anticipan cambios de otros pasos y deben abordarse solo cuando esos pasos ya estén comprendidos. Las preguntas y los retos deben intentarse primero sin leer la solución, aunque el código de apoyo permanezca disponible y comentado en el proyecto.

Orientación del módulo: 120 minutos de explicación, 210 minutos de trabajo guiado y 30 minutos de resolución de dudas. No es necesario leer en voz alta todos los ejemplos ni ejecutar todas las variantes para completar el recorrido esencial. El aprendizaje se demuestra al modificar, observar y explicar la aplicación.

Índice del módulo

- **P1.1. Primera aplicación MVC y recorrido de una petición HTTP**
- **P1.2. El flujo Modelo–Vista–Controlador**
- **P1.3. Estructura y convenciones del proyecto**
- **P1.4. Controladores, acciones, parámetros y rutas**
- **P1.5. Vistas tipadas, layout, parciales y navegación**

P1.1. Primera aplicación MVC y recorrido de una petición HTTP

Objetivo y preparación

Objetivo. Crear una aplicación MVC a partir de la plantilla de .NET 8, ejecutar el proyecto inicial suministrado en el curso, observar una petición real y distinguir los cambios en las cabeceras HTTP de los cambios en el HTML generado por una vista Razor.

Teoría relacionada. Punto 1.1, especialmente flujo HTTP, diferencia MVC/API, papel de Kestrel, `Program.cs`, acción MVC, vista Razor y cabeceras HTTP.

Conocimientos previos. C# básico, uso de una terminal, HTTP GET y experiencias anteriores con Web API. No se requiere conocer Razor ni su sintaxis en profundidad.

Producto de esta práctica. Una aplicación MVC que responde en `http://localhost:5091/`, cuyo estado inicial ya está dispuesto en el repositorio y cuyos dos pequeños cambios pueden activarse de forma independiente.

Herramientas y dependencias

Se necesita .NET SDK 8, navegador, editor C# (preferentemente Visual Studio con soporte ASP.NET Core) y Git. La práctica se describe con comandos de la CLI de .NET, equivalentes al botón de ejecución de Visual Studio. Para inspeccionar HTTP usaremos la pestaña *Red/Network* del navegador; como comprobación alternativa puede usarse `curl.exe` en Windows o `curl` en Linux/macOS.

Comprobar el SDK:

```
dotnet --list-sdks
```

Resultado esperado: al menos una entrada cuya versión comience por `8.0.`. Una versión posterior no sustituye necesariamente al SDK 8 en la ejecución de esta práctica, cuyo proyecto apunta explícitamente a `net8.0`.

Obtener el estado inicial exacto

El docente proporcionará la versión estable o el repositorio de alumnos correspondiente al curso. El siguiente comando es la forma habitual de clonar el repositorio publicado **una vez incorporado el módulo a la versión distribuida**; no hay que utilizar ramas internas de edición. Si la distribución se realiza mediante un repositorio starter independiente, sustituye la URL por la que facilite el docente.

En una carpeta de trabajo elegida por el alumno:

```
git clone https://github.com/jaimecopilot/CURSO-DESARROLLO-WEB-NET8.git
cd CURSO-DESARROLLO-WEB-NET8
```

El proyecto del capítulo está ubicado en:

```
M01_MVC/
  PROYECTO/
    1.1/
      CursoWeb.Mvc/
        CursoWeb.Mvc.csproj
        Program.cs
```

```
        Controllers/
          HomeController.cs
        Views/
          _ViewImports.cshtml
          _ViewStart.cshtml
          Home/
            Index.cshtml
          Shared/
            _Layout.cshtml
        wwwroot/
          css/
            site.css
        appsettings.json
        Properties/
          launchSettings.json
```

Este árbol identifica **todos los archivos necesarios** para el primer recorrido. No necesita base de datos, credenciales ni servicios externos. La práctica no depende del código de ningún otro curso.

Estado inicial para los bloques activables: la cabecera `X-Curso-Paso` está comentada en el controlador y el bloque `marca-paso-1-1-5` está dentro de un comentario Razor. Por tanto, la página se muestra, pero aún no incorpora las dos variaciones.

Mapa verificable de cada paso

Cada fila permite localizar exactamente qué debe consultar o modificar el alumno. **Observar** significa que el código ya está activo y no debe descomentarse; **activar** significa que el proyecto incluye el bloque preparado.

Paso	Archivo y acción del alumno	Resultado y comprobación
1.1.1	Plantilla temporal `.work/PlantillaMvc`. **Acción:** Crear una aplicación desde el SDK; no se entrega como ejercicio activable	**Resultado:** Ejecutar la plantilla en puerto 5095.
1.1.2	`Program.cs`; `Views/Home/Index.cshtml`. **Acción:** Arrancar el proyecto docente sin editarlo	**Resultado:** GET `/` → 200 HTML.
1.1.3	`Program.cs`; `Controllers/HomeController.cs`. **Acción:** Inspeccionar ruta, acción y respuesta sin modificar código	**Resultado:** GET `/` → 200; GET `/css/site.css` → 200 CSS.
1.1.4	`Controllers/HomeController.cs`. **Acción:** Descomentar `Response.Headers["X-Curso-Paso"]`	**Resultado:** Cabecera `X-Curso-Paso: 1.1.4`.
1.1.5	`Views/Home/Index.cshtml`. **Acción:** Activar el bloque Razor `marca-paso-1-1-5`	**Resultado:** Aparece la sección HTML nueva.
1.1.6	`Program.cs`; `wwwroot/css/site.css`. **Acción:** Comparar rutas correctas, archivo estático y 404	**Resultado:** `/Home/Index` → 200, ruta inexistente → 404.
Reto 1.1	`Controllers/HomeController.cs`; `Views/Home/Index.cshtml`. **Acción:** Activar cabecera y mensaje `reto-1-1`	**Resultado:** Cabecera y HTML presentes de forma independiente.

Desarrollo práctico paso a paso

Paso 1.1.1 — Crear una aplicación ASP.NET Core MVC desde la plantilla

Primero generaremos una aplicación de prueba para identificar la plantilla oficial sin modificar el proyecto docente.

Estando en la **raíz del repositorio**, ejecutar:

```
dotnet new mvc -f net8.0 --no-https -n PlantillaMvc -o .work/PlantillaMvc
```

Qué hace cada opción:

- `dotnet new mvc` utiliza la plantilla de aplicación web MVC instalada con el SDK.
- `-f net8.0` establece el framework de destino.
- `--no-https` simplifica exclusivamente esta primera prueba HTTP local; no se trata de una recomendación de producción.
- `-n PlantillaMvc` nombra el proyecto temporal.
- `-o .work/PlantillaMvc` coloca los archivos en una carpeta descartable excluida de Git.

Para ver que la plantilla es ejecutable:

```
dotnet run --project .work/PlantillaMvc/PlantillaMvc.csproj --no-launch-profile --urls http://
localhost:5095
```

Abrir `http://localhost:5095/`. Debe aparecer la página inicial de la plantilla MVC, con su navegación y su diseño estándar. Detener el proceso con **Ctrl+C**.

Qué acabamos de comprobar: la plantilla genera una aplicación con código servidor, vistas Razor y recursos estáticos. No se ha creado una API REST; se ha creado una web que produce HTML.

El resto de la práctica usará el proyecto **CursoWeb.Mvc** del repositorio, de contenido controlado y vinculado exactamente con este cuaderno. No se debe sustituir ese proyecto por `PlantillaMvc`, porque contienen vistas y nombres distintos.

Paso 1.1.2 — Abrir y ejecutar el proyecto del curso

Desde la raíz del repositorio:

```
cd M01_MVC/PROYECTO/1.1/CursoWeb.Mvc
dotnet restore
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Alternativa Visual Studio: abrir `CursoWeb.Mvc.csproj`, seleccionar el perfil de ejecución local `CursoWeb.Mvc` (HTTP) y ejecutar. Comprobar el puerto mostrado en la salida. Si se utiliza otro puerto desde Visual Studio, todas las URL siguientes deben adaptarse a ese valor.

Esperar a que la consola indique que el servidor escucha en `http://localhost:5091`. Abrir esa dirección en el navegador.

Resultado esperado visible:

- Un enlace `Inicio` en la cabecera.
- El título `1.1 | Primer recorrido MVC`.
- El texto `Esta página HTML ha sido generada en el servidor mediante una acción MVC.`.
- El mensaje `Respuesta HTTP correcta: aplicación MVC disponible.`.
- Un pie con `Curso ASP.NET Core MVC · .NET 8`.

No debe aparecer todavía `Contenido añadido durante la práctica`. Si aparece, probablemente el bloque del paso 1.1.5 ya esté activado.

Qué ocurre internamente: Kestrel recibe la petición a `/`. La ruta predeterminada selecciona `HomeController.Index()`. La acción devuelve `View()` y MVC renderiza la vista `Views/Home/Index.cshtml`, rodeada por `Views/Shared/_Layout.cshtml`. El navegador recibe el HTML y solicita después la hoja de estilos. Es el primer recorrido extremo a extremo de la aplicación.

Paso 1.1.3 — Inspeccionar petición, ruta y archivos responsables

Con la página abierta, pulsar **F12** (o abrir las herramientas para desarrolladores del navegador), seleccionar **Red/Network** y recargar la página. Si no aparece ninguna fila, mantener abierta la pestaña de red y volver a recargar.

Seleccionar la solicitud de tipo **document** cuyo destino sea `http://localhost:5091/`. Identificar:

1. **Request URL:** `http://localhost:5091/`.
2. **Request Method:** `GET`.
3. **Status Code:** `200`.
4. **Response Headers:** una cabecera `Content-Type` cuyo valor comienza por `text/html`.
5. **Response/Respuesta:** el cuerpo HTML; buscar el texto `Primer recorrido MVC`.

También aparecerá una petición a `/css/site.css`, con tipo de contenido CSS. Esa solicitud es otro recorrido HTTP: el recurso físico está bajo `wwwroot/css/site.css` y lo puede devolver el middleware de archivos estáticos.

Ahora abrir en el editor los cuatro archivos siguientes, **sin modificarlos todavía**:

- `Program.cs`: localizar `AddControllersWithViews()`, `UseStaticFiles()` y `MapControllerRoute(...)`.
- `Controllers/HomeController.cs`: localizar la acción `Index()` y su `return View();`.
- `Views/Home/Index.cshtml`: localizar el `<h1>` que aparece en el navegador.
- `Views/Shared/_Layout.cshtml`: localizar la navegación y `@RenderBody()`.

Seguir mentalmente el recorrido **URL → ruta → controlador → vista → layout → HTML**. Anotar qué archivo determina la URL y qué archivo contiene el texto visible. Es importante diferenciar esos dos conceptos antes de añadir más acciones en 1.4.

Comprobación HTTP alternativa (manteniendo abierta la aplicación, en una segunda terminal):

```
curl -i http://localhost:5091/
```

En Windows PowerShell también puede utilizarse `curl.exe -i http://localhost:5091/`. La salida debe mostrar una línea de estado `200 OK`, cabeceras y HTML. Las cabeceras concretas pueden variar según sistema y servidor; no se exige un orden determinado.

Paso 1.1.4 — Activar una cabecera HTTP desde la acción

Dejar de ejecutar la aplicación mediante **Ctrl+C** antes de modificar y volver a construir. Abrir `Controllers/HomeController.cs` y localizar:

```
// PASO 1.1.4 — Descomentar solo la siguiente línea para observar
// una cabecera de respuesta HTTP generada desde el controlador.
// Response.Headers["X-Curso-Paso"] = "1.1.4";
```

Quitar las dos barras `//` **solo** delante de la asignación; las líneas explicativas permanecen comentadas. El fragmento activo quedará así:

```
Response.Headers["X-Curso-Paso"] = "1.1.4";
return View();
```

Guardar y ejecutar de nuevo:

```
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Recargar la página y observar las cabeceras de **respuesta** en F12 → Red. Debe aparecer:

```
X-Curso-Paso: 1.1.4
```

También se puede comprobar con `curl -i http://localhost:5091/`.

Qué hemos aprendido: la cabecera se añade desde el controlador a la respuesta HTTP, pero no altera el título ni el texto HTML. Si solo miramos la pantalla, podemos pensar incorrectamente que el cambio no se ha aplicado.

Comprobación negativa: la cabecera no tiene por qué aparecer en la petición CSS, porque ese archivo estático no lo sirve la acción `Index()`. La respuesta de la página y la respuesta de la hoja de estilos proceden de solicitudes diferentes.

Paso 1.1.5 — Activar un bloque HTML de la vista Razor

Detener de nuevo la aplicación. Abrir `Views/Home/Index.cshtml`. Al final aparece este fragmento:

```
@* PASO 1.1.5 (inicio)
<section id="marca-paso-1-1-5">
    <h2>Contenido añadido durante la práctica</h2>
    <p>El navegador ha recibido una nueva versión de la vista Razor.</p>
    <!-- APLICACIÓN 1.1.5: reemplaza este comentario por un párrafo id="razonamiento-1-1". Escribe
con tus palabras qué hace el servidor. -->
</section>
PASO 1.1.5 (fin) *@
```

En Razor, `@*` abre un comentario de servidor y `*@` lo cierra. **Mientras los delimitadores sigan presentes, el bloque HTML no llegará al navegador**.

Eliminar completamente la línea `@* PASO 1.1.5 (inicio)` y la línea `PASO 1.1.5 (fin) *@`, pero **conservar el bloque `<section>` interior**. Debe quedar:

```
<section id="marca-paso-1-1-5">
    <h2>Contenido añadido durante la práctica</h2>
    <p>El navegador ha recibido una nueva versión de la vista Razor.</p>
    <!-- APLICACIÓN 1.1.5: reemplaza este comentario por un párrafo id="razonamiento-1-1". Escribe
con tus palabras qué hace el servidor. -->
</section>
```

Guardar, reiniciar `dotnet run` y recargar. En la página, debajo del mensaje inicial, debe verse **Contenido añadido durante la práctica**. En F12 → Red → Response debe aparecer también el elemento `<section id="marca-paso-1-1-5">`.

Qué hemos aprendido: modificar una vista modifica el cuerpo HTML de la respuesta. La URL `/` y la acción `Index()` siguen siendo las mismas; ahora el navegador dispone de más elementos para representar.

Aplicación autónoma del paso 1.1.5 — escribir, no solo activar.

El bloque anterior es la demostración guiada. Ahora utiliza **el mismo archivo real** para demostrar que has comprendido la diferencia entre una vista fuente y el HTML entregado. Localiza el comentario HTML marcado `APLICACIÓN 1.1.5` dentro del elemento `<section>` que acabas de activar y **sustitúyelo por un párrafo escrito por ti**.

El nuevo elemento debe tener el atributo `id="razonamiento-1-1"` y explicar, con tus palabras, que el servidor ejecuta la acción MVC y produce HTML que el navegador representa. No copies otro `<h1>`, no modifiques el controlador y no añadas otra ruta. Es importante que el contenido lo redactes tú; la solución de referencia está separada al final de P1.1.

Antes de ejecutar, predice si se modificará el `Content-Type`, el código de estado, la cabecera `X-Curso-Paso` o solamente el cuerpo HTML. Después inicia la aplicación, abre `/` y examina tanto la página como la respuesta del documento en F12 → Red. **Resultado observable:** tu nuevo párrafo aparece una sola vez dentro de `marca-paso-1-1-5`; las rutas existentes y la hoja CSS siguen funcionando. Comprueba que `/css/site.css` no contiene ese párrafo.

Si no aparece, revisa el archivo que has editado, los delimitadores de comentario y el proyecto que está ejecutándose antes de modificar otras partes de la aplicación.

Los pasos 1.1.4 y 1.1.5 son **compatibles**. Se pueden mantener activados simultáneamente: el primero añade una cabecera, mientras que el segundo añade contenido.

Paso 1.1.6 — Comprobar una ruta válida alternativa y un 404

Con la aplicación ejecutándose, abrir estas direcciones:

```
http://localhost:5091/
http://localhost:5091/Home/Index
http://localhost:5091/ruta-inexistente
http://localhost:5091/css/site.css
```

La primera y la segunda URL deben mostrar **la misma página**. La segunda expresa explícitamente controlador y acción; la primera utiliza los valores por defecto de la ruta convencional.

La tercera debe responder con **404 Not Found**, porque no tenemos una acción correspondiente a `ruta-inexistente`. Es normal que su apariencia sea distinta de la de la página válida: el servidor ha respondido, pero no dispone de una página para ese destino.

La cuarta debe mostrar el texto CSS, no una vista MVC. Esto confirma que una aplicación ASP.NET Core puede servir distintos tipos de recursos HTTP.

Con una segunda terminal, comprobar el 404 sin depender de cómo lo representa el navegador:

```
curl -i http://localhost:5091/ruta-inexistente
```

Si los códigos de respuesta no coinciden con lo esperado, revisar el puerto, la URL exacta y que se esté ejecutando el proyecto `CursoWeb.Mvc` en lugar de `PlantillaMvc`.

Laboratorio de razonamiento P1.1 — localizar la responsabilidad sin probar cambios al azar

Hemos conseguido ejecutar una página MVC, añadir una cabecera HTTP y modificar su HTML. Pero una misma aplicación puede producir síntomas parecidos por causas completamente distintas: la página no abre, la página abre sin estilos, el contenido visible no cambia o una URL alternativa produce 404. Este laboratorio propone un método de diagnóstico que podrás reutilizar durante todo el curso.

No vas a añadir un controlador nuevo. Trabajarás sobre el código y las URLs de `PROYECTO/1.1/CursoWeb.Mvc`, con las activaciones que acabas de realizar. El objetivo no es recopilar capturas por obligación, sino aprender a formular una hipótesis contrastable y elegir la observación correcta antes de modificar un archivo.

Escenario 1 — HTML correcto, pero la cabecera no aparece

Mantén el servidor ejecutándose y entra en `/`. Verifica que el encabezado `1.1 | Primer recorrido MVC` aparece correctamente. Si ya activaste `PASO 1.1.4`, examina la pestaña **Red / Network** del navegador, recarga y selecciona la solicitud del documento principal. El resultado esperado es una respuesta HTML 200 con la cabecera `X-Curso-Paso: 1.1.4`.

Supón ahora que el encabezado de la página se ve, pero no encuentras la cabecera personalizada. ¿Significa que Razor ha fallado? No: la cabecera se asigna dentro de `HomeController.Index()`, mientras que Razor genera el cuerpo HTML. Antes de cambiar `Index.cshtml`, comprueba que el paso 1.1.4 está activo en el controlador correcto y que inspeccionas **cabeceras de respuesta**, no las de petición.

Una forma independiente de verlo es `curl -i http://localhost:5091/`. La opción `-i` incluye las cabeceras junto al contenido. Si obtienes HTML pero no la cabecera personalizada, el hecho observado apunta al código del controlador o a la versión de proyecto que realmente se está ejecutando, no al CSS.

Escenario 2 — CSS accesible sin pasar por HomeController

Solicita `http://localhost:5091/css/site.css`. Debe responder 200 y presentar un tipo de contenido correspondiente a CSS. La cabecera `X-Curso-Paso` añadida en la acción `Index()` **no tiene por qué aparecer** en esa respuesta. Son solicitudes distintas atendidas por diferentes componentes del pipeline.

Describe el recorrido que probablemente siguió cada recurso. Para `/`, el enrutamiento de MVC selecciona la acción Home/Index y Razor prepara HTML. Para `/css/site.css`, la infraestructura de archivos estáticos puede resolver el recurso dentro de `wwwroot`. Que los dos recursos aparezcan en una misma pantalla no los convierte en una única petición.

Experimento de interpretación: elimina mentalmente el enlace `<link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />` del layout. La página HTML podría seguir respondiendo 200, pero el navegador dejaría de solicitar esa hoja CSS a partir del enlace. El hecho de que un archivo exista bajo `wwwroot` no obliga a todos los navegadores a descargarlo; necesita ser solicitado por alguna URL o referencia. No hace falta realizar una modificación permanente para comprenderlo.

Escenario 3 — Dos direcciones correctas y una URL inexistente

Abre sucesivamente `/`, `/Home/Index` y `/ruta-inexistente`. Las dos primeras deberían presentar la misma página. La tercera debe producir 404. Analiza el patrón de ruta de `Program.cs`:

```
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

Los valores predeterminados `Home` e `Index` permiten que `/` seleccione la misma acción que `/Home/Index`. No son dos copias del archivo HTML: ambas direcciones se resuelven hacia un resultado MVC. Por el contrario, una dirección que no coincide con ningún endpoint de la aplicación no se convierte en página simplemente porque el servidor esté escuchando.

¿Qué nos dice un 404? Que hemos obtenido una respuesta HTTP que informa de un recurso o endpoint no encontrado. No significa lo mismo que un error de conexión. Para distinguirlos, detén la aplicación y

vuelve a solicitar `/`. Sin proceso que escuche en el puerto, es posible obtener un error de conexión y no una respuesta HTTP 404. Vuelve a iniciar la aplicación antes de seguir.

Escenario 4 — El contenido no cambia tras editar la vista

En el paso 1.1.5 el bloque `<section id="marca-paso-1-1-5">` se encontraba dentro de un comentario Razor. Si el comentario permanece, el código HTML que contiene **no debe llegar al navegador**. Si retiras los delimitadores, el servidor representa el bloque dentro del cuerpo de respuesta.

Antes de tocar otras partes del proyecto, comprueba qué versión está abierta. La ruta física de trabajo debe contener `PROYECTO/1.1`, y la vista debe estar en `Views/Home/Index.cshtml`. Una de las fuentes de confusión de las prácticas incrementales es editar un proyecto distinto del que arrancaste en la terminal.

Abre después las herramientas de desarrollo y busca el identificador `marca-paso-1-1-5` en el HTML de respuesta. No te limites a observar el diseño visual: un estilo puede hacer menos evidente un elemento que realmente existe. **La ausencia del fragmento en el HTML** y **la falta de visibilidad de un fragmento existente** requieren comprobaciones diferentes.

Preparar una explicación reproducible

Para cualquiera de los cuatro escenarios, escribe una descripción breve con las siguientes piezas: URL exacta, resultado observado, resultado esperado, archivo o mecanismo que probablemente interviene, cambio mínimo que comprobarías y evidencia que confirmaría la solución. No basta con decir «la página funciona»; distingue en tu descripción un código HTTP, una cabecera o un elemento concreto del cuerpo HTML.

Puedes usar esta tabla para comparar los mecanismos sin crear más código:

Lo que observas	Dónde conviene mirar primero	Lo que NO demuestra
`GET /` devuelve HTML 200	Ruta, controlador y vista	Que todos los enlaces de la página funcionen
Falta `X-Curso-Paso`	Acción `HomeController.Index()` y cabeceras de respuesta	Que el HTML sea incorrecto
No se descarga `/css/site.css`	`wwwroot`, `UseStaticFiles()` y enlace del layout	Que el controlador del catálogo esté mal
El HTML no incluye `marca-paso-1-1-5`	Comentarios Razor y vista `Home/Index`	Que el navegador no pueda interpretar HTML
`/ruta-inexistente` devuelve 404	Tabla de rutas y endpoints disponibles	Que Kestrel esté detenido
El puerto rechaza la conexión	Proceso y URL de arranque	Que MVC haya decidido devolver un 404

Cierre de la actividad

Describe con tus palabras por qué no sería correcto resolver estos seis síntomas editando siempre `HomeController.cs`. Indica también qué evidencia sería suficiente para demostrar que el reto de P1.1 ha modificado **dos partes distintas de una misma respuesta HTTP**: la cabecera de respuesta y el contenido generado por la vista.

Esta actividad es especialmente útil cuando comiences a trabajar con rutas de productos y respuestas 400/404 en P1.4. El objetivo no es memorizar el código de un único proyecto, sino consolidar una forma

de investigar problemas web sin confundir transporte, selección de acción, datos, Razor y recursos estáticos.

Reto: aplicación de los pasos

Consolidación y reto 1.1 — distinguir metadatos HTTP y HTML.

Observación y razonamiento.

Con la aplicación funcionando, verifica que `/` y `/Home/Index` corresponden a la misma acción; compara el documento HTML con `/css/site.css`; explica por qué una URL inexistente recibe 404 sin que falle el servidor. Identifica qué cambia cuando activas el paso 1.1.4 (cabecera) y el 1.1.5 (cuerpo HTML).

Reto práctico — agregar una segunda cabecera y un texto de diagnóstico.

Objetivo: modificar simultáneamente los metadatos de respuesta y el contenido de una vista, demostrando que pertenecen a responsabilidades diferentes. El código del reto **ya está en el proyecto**, pero permanece comentado para que puedas activarlo. Primero resuelve el reto y después compara con el código proporcionado.

Preparación: utiliza `M01_MVC/PROYECTO/1.1/CursoWeb.Mvc` y deja activados los pasos 1.1.4 y 1.1.5. Detén la aplicación antes de editar.

Intento autónomo: antes de consultar los bloques marcados `RETO 1.1`, decide en qué archivo debe escribirse una cabecera HTTP y en cuál debe aparecer un párrafo HTML. Escribe tu propuesta y predice en qué parte de la respuesta se verá cada cambio. Después compara con el código de referencia comentado.

Acción 1 — controlador. En `Controllers/HomeController.cs`, localiza las líneas marcadas `RETO 1.1`. Descomenta exclusivamente la asignación:

```
// RETO 1.1 — Cambiar una cabecera de respuesta sin tocar la vista.
Response.Headers["X-Curso-Reto"] = "HTTP-y-HTML";
```

Esta instrucción añade la cabecera `X-Curso-Reto` a la respuesta HTTP del documento principal, sin modificar el HTML y sin afectar a la respuesta del CSS. Almacena la cadena «HTTP-y-HTML» como valor de la cabecera, no como texto de pantalla.

Acción 2 — vista. En `Views/Home/Index.cshtml`, busca el bloque `RETO 1.1 (inicio)`. Elimina **solo** las dos líneas que delimitan el comentario Razor `@* ... *@`, dejando este HTML activo:

```
<p id="reto-1-1">El servidor genera el HTML y envía las cabeceras HTTP por separado.</p>
```

El atributo `id` facilita localizar el nuevo elemento en las herramientas de desarrollo. El texto se enviará dentro del cuerpo HTML y aparecerá bajo el contenido existente. La vista no está añadiendo por sí misma ninguna cabecera HTTP.

Acción 3 — ejecutar. Desde la carpeta del proyecto:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Accede a `http://localhost:5091/`. Debes ver el texto «El servidor genera el HTML y envía las cabeceras HTTP por separado». En F12 → Red → solicitud del documento → cabeceras de respuesta, comprueba `X-Curso-Reto: HTTP-y-HTML`. También puedes ejecutar `curl -i http://localhost:5091/` desde otra terminal.

Acción 4 — contrastar. Visita `/css/site.css` y verifica que no aparece la cabecera personalizada; responde una solicitud atendida por archivos estáticos, no por `HomeController.Index()`.

Código de solución y activación: las instrucciones anteriores contienen la solución completa para comparar con tu intento. No hay que crear nuevos archivos ni copiar código externo. El reto se activa **sobre el proyecto que ya contiene todos los bloques identificados**.

Comprobación del reto: ejecuta la aplicación y observa en el navegador los cambios solicitados; contrasta también la respuesta HTTP con F12 o `curl -i` cuando corresponda.

Resultado esperado: distinguir, señalando el archivo y la línea concreta, un cambio de cabeceras (controlador) de un cambio de representación (vista). El reto tiene una solución guiada y comprobable; no implica nuevos conceptos fuera de 1.1.

Comprobaciones funcionales y casos de diagnóstico

Ejecución completa y resultados esperados.

Al terminar los cambios, mantener el proceso MVC en ejecución con `dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091`. Al visitar `/` deben coexistir: un código HTTP **200**, la cabecera `X-Curso-Paso: 1.1.4` y el contenido HTML añadido en el paso 1.1.5. La hoja de estilos debe cargarse; la URL desconocida debe responder 404.

Este es el comportamiento observable que prueba que los dos fragmentos están activados y que el recorrido principal funciona.

Comprobación funcional del alumno.

Caso que se debe probar	Operación	Resultado correcto
Plantilla oficial	Abrir el sitio temporal en 5095 tras `dotnet new mvc`	Página de bienvenida MVC
Aplicación del curso	GET `/` en 5091	200 y encabezado `Primer recorrido MVC`
Cabecera del controlador	GET `/` tras activar 1.1.4	`X-Curso-Paso: 1.1.4`
Contenido de la vista	GET `/` tras activar 1.1.5	Visible `Contenido añadido durante la práctica`
Ruta alternativa	GET `/Home/Index`	200 y mismo contenido
Ruta inexistente	GET `/ruta-inexistente`	404
Recurso estático	GET `/css/site.css`	200 y contenido CSS

Comprobación final: ejecuta la aplicación, observa la respuesta HTTP y verifica los resultados indicados en la tabla siguiente.

Criterio de finalización: el alumno debe poder señalar, sobre una petición real, dónde están el método GET, el código 200/404, el encabezado de respuesta, la acción MVC y el HTML de la vista.

Resolución de incidencias

Problemas frecuentes y soluciones.

La terminal indica que `dotnet` no existe. El SDK no está instalado o no está disponible en el PATH. Instalar o reparar SDK .NET 8 y comprobar `dotnet --list-sdks` antes de continuar.

`dotnet new mvc -f net8.0` no reconoce el framework. Comprobar con `dotnet --info` que el SDK 8 está instalado y que no existe un `global.json` que obligue a otro SDK incompatible. No cambiar a net9.0 o net10.0 para continuar el curso.

El puerto 5091 está ocupado. Cerrar otra instancia de la misma aplicación o identificar qué proceso usa el puerto. Es posible seleccionar temporalmente otro puerto mediante `--urls`, pero en ese caso habrá que actualizar todas las URL de la práctica.

Se abre la plantilla en lugar de la página del curso. Se está ejecutando `PlantillaMvc` en el puerto 5095 o se abrió otro proyecto. Detener esa aplicación y arrancar desde `M01_MVC/PROYECTO/1.1/CursoWeb.Mvc` en 5091.

El navegador muestra una pantalla de error de conexión. A diferencia de un HTTP 404, eso suele significar que no existe un servidor escuchando en ese puerto o que se cerró el proceso. Comprobar la consola de `dotnet run`.

No aparece la cabecera personalizada. Comprobar que se quitó el comentario de la línea correcta, que el archivo se guardó, que el proceso se reconstruyó y que se está inspeccionando la respuesta de `/`, no la de `site.css`.

No aparece el contenido adicional en la vista. Revisar que se quitaron *ambos* delimitadores de comentario Razor, que se mantuvo intacto el elemento `<section>` y que se recargó el documento. Para descartar una copia anterior usar una actualización completa en el navegador.

Se recibe un 404 en `/Home/Index`. Verificar que existen `HomeController` e `Index()`, el patrón de `MapControllerRoute` y que se ejecuta la aplicación del curso. En 1.4 veremos cómo diagnosticar errores de rutas con mayor detalle.

En Windows, `curl` parece devolver un objeto en vez de texto HTTP. Dependiendo de la versión de PowerShell, `curl` puede ser un alias de otro comando. Ejecutar `curl.exe -i http://localhost:5091/` o usar la pestaña Red del navegador.

Interpretar errores previsibles.

Error: el servidor no se inicia.

Si aparece un error relacionado con el uso del puerto o no puedes abrir `localhost:5091`, verifica que no esté funcionando otra versión del proyecto sobre la misma dirección. Detén procesos anteriores y ejecuta de nuevo desde la carpeta correcta.

No cambies el contenido Razor para resolver un conflicto de puerto. La causa se encuentra antes de que la solicitud llegue a MVC.

Error: la ruta alternativa funciona pero la raíz no.

Si `/Home/Index` funciona y `/` no, compara la configuración de `MapControllerRoute` con el código proporcionado. La convención del ejercicio utiliza `Home` e `Index` como valores predeterminados. Si alguno se cambió, puede variar el resultado de la raíz.

Antes de introducir otra ruta, restaura el código original y comprueba la diferencia entre el estado que fallaba y la configuración inicial.

Error: la página funciona sin estilos.

Comprueba `/css/site.css` directamente. Si devuelve 404, revisa la carpeta `wwwroot/css` y la presencia de `UseStaticFiles`. Si responde correctamente pero el navegador no aplica la hoja, inspecciona el

atributo `href` del enlace CSS en `_Layout.cshtml` y verifica que el recurso no se encuentre bloqueado o sustituido por otro estilo.

Es importante registrar **qué comprobación concreta falló**. La frase «no tiene estilos» no permite elegir una única solución sin observar la solicitud.

Error: el fragmento Razor aparece como texto raro o da un error de vista.

Revisa que se hayan eliminado únicamente las dos líneas delimitadoras del comentario Razor. El cuerpo de `<section>` y sus etiquetas deben permanecer tal como están preparados en el proyecto.

No intentes resolverlo suprimiendo todas las marcas `@` del archivo: algunas pertenecen a Razor y son necesarias para el contenido de la vista.

Error: el cambio está guardado pero no aparece.

Comprueba la carpeta del proyecto. El curso conserva varias versiones con nombres similares porque cada punto debe poder ejecutarse independientemente. Si editas el archivo en `PROYECTO/1.1` pero ejecutas la aplicación de `PROYECTO/1.2`, la modificación no tendrá efecto en la versión que responde a las solicitudes.

El camino correcto de diagnóstico es detener el proceso, comprobar el directorio de trabajo, compilar el proyecto esperado y volver a ejecutar.

Resultado y continuidad

Continuidad del proyecto.

Conservar el proyecto CursoWeb.Mvc y los archivos modificados. En los siguientes capítulos añadiremos modelos de productos, nuevas acciones y vistas sin repetir toda la creación inicial. No introducimos EF Core todavía: aparecerá en el día 2. La aplicación temporal `.work/PlantillaMvc` se puede eliminar una vez comprendida la plantilla.

Solución de referencia — aplicación autónoma 1.1.5 (consultar después del intento).

Una solución válida, entre muchas posibles, reemplaza el comentario señalado por:

```
<p id="razonamiento-1-1">ASP.NET Core ejecuta la acción MVC en el servidor; la vista Razor genera el
HTML que llega al navegador.</p>
```

El texto puede expresarse de otra manera si mantiene el sentido. La ubicación en `Views/Home/Index.cshtml` explica por qué el resultado cambia el cuerpo de la respuesta sin añadir otra acción ni alterar sus cabeceras HTTP. El proyecto inicial no trae esta solución activa: el alumno debe escribirla y puede contrastarla después con este ejemplo.

P1.2. El flujo Modelo–Vista–Controlador

Objetivo y preparación

Objetivo. Comprender la función de los tres elementos del patrón MVC, ejecutando el recorrido completo de una petición hacia un controlador de productos, entregando una colección de modelos a la vista y activando progresivamente su presentación y navegación.

Teoría de referencia. Capítulo 1.2 de `M01_TEORIA.md`: responsabilidades, comunicación entre piezas, `View(productos)`, vistas tipadas y separación de datos frente a marcado.

Conocimientos previos. Se presupone completado el punto 1.1 y conocimiento de listas y clases sencillas de C#. No se necesita EF Core ni ninguna base de datos.

Resultado concreto. Una página `/Productos` que presenta la cantidad de productos y tres registros con su nombre y precio, enlazada desde la cabecera del sitio. Los datos se mantienen exclusivamente en memoria.

Duración de referencia. El plan docente reserva 25 minutos de explicación y unos 35 minutos de trabajo práctico. Se ofrece material de lectura y comprobación detallado que también puede utilizarse fuera del aula; dentro de la sesión, el alumnado realizará los cambios indicados y verificará los resultados más relevantes.

El material se construye como **segunda evolución del mismo proyecto MVC**; para que pueda abrirse y probarse sin depender de copias manuales, la versión del capítulo tiene una carpeta propia:

```
M01_MVC/
  PROYECTO/
    1.1/
      CursoWeb.Mvc/           # Estado conservado del capítulo anterior
    1.2/
      CursoWeb.Mvc/           # Continuación del mismo proyecto, con material del punto 1.2
        CursoWeb.Mvc.csproj
        Program.cs
        Models/
          Producto.cs
        Controllers/
          HomeController.cs
          ProductosController.cs
        Views/
          Home/
            Index.cshtml
          Productos/
            Index.cshtml
          Shared/
            _Layout.cshtml
          _ViewStart.cshtml
          _ViewImports.cshtml
        wwwroot/
          css/
            site.css
        ...
```

No editar el proyecto 1.1 para realizar este capítulo. El proyecto 1.2 contiene su funcionalidad anterior y los nuevos archivos necesarios. Cuando terminemos M01, las sucesivas versiones formarán una secuencia didáctica verificable.

Desde la raíz del repositorio:

```
cd M01_MVC/PROYECTO/1.2/CursoWeb.Mvc
dotnet restore
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abrir `http://localhost:5091/` y comprobar que sigue apareciendo la página de bienvenida del 1.1. Es la primera comprobación de **no regresión**: introducir un controlador nuevo no debe estropear el existente.

Abrir después `http://localhost:5091/Productos`. Debe aparecer:

- Título: **1.2 | Modelo, Vista y Controlador**.
- Un texto que explica que la vista presenta datos.
- Mensaje: **El controlador todavía no ha entregado una lista a la vista**.

En este estado, la dirección es válida y responde 200, pero aún no se ha activado la entrega de una lista al resultado de vista.

Antes de seguir, detener la aplicación con **Ctrl+C**; reiniciaremos el proceso entre estados. El alumno puede dejar la terminal abierta en la carpeta del proyecto.

Mapa verificable de cada paso

Cada fila permite localizar exactamente qué debe consultar o modificar el alumno. **Observar** significa que el código ya está activo y no debe descomentarse; **activar** significa que el proyecto incluye el bloque preparado.

Paso	Archivo y acción del alumno	Resultado y comprobación
1.2.1	`Program.cs`; `Controllers/ProductosController.cs`. **Acción:** Examinar la ruta del catálogo ya definida	**Resultado:** `/Productos` → 200; modelo todavía nulo.
1.2.2	`Models/Producto.cs`. **Acción:** Leer las propiedades del modelo existente, sin descomentar nada	**Resultado:** Identificar `Id`, `Nombre` y `Precio`.
1.2.3	`Controllers/ProductosController.cs`. **Acción:** Activar el bloque de lista y `View(productos)`; comentar el retorno inicial	**Resultado:** `/Productos` muestra un contador de 3.
1.2.4	`Views/Productos/Index.cshtml`. **Acción:** Activar el bucle Razor de `listado-productos`	**Resultado:** Tres elementos con nombre, precio e identificador.
1.2.5	`Views/Shared/_Layout.cshtml`. **Acción:** Activar enlace a `/Productos`	**Resultado:** Menú Inicio/Productos navegable.
1.2.6	`Program.cs`; vistas y controlador anteriores. **Acción:** Repasar el flujo completo sin crear una segunda implementación	**Resultado:** Se mantienen portada y catálogo 200.
Reto 1.2	`Controllers/ProductosController.cs`. **Acción:** Sustituir Cuaderno por Bloc en el bloque indicado, no duplicarlo	**Resultado:** Tres productos; Bloc sustituye a Cuaderno.

Desarrollo práctico paso a paso

Paso 1.2.1. Seguir la petición hasta el controlador

Abrir `Program.cs` y localizar la llamada:

```
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

Cuando la URL es `/Productos`, el sistema de rutas interpreta que el segmento `Productos` representa el controlador, mientras que `Index` es la acción predeterminada. El método situado en `Controllers/ProductosController.cs` es:

```
[HttpGet]
public IActionResult Index()
{
    // Dentro encontraremos los bloques de código del ejercicio.
    return View();
}
```

Este fragmento muestra solamente las instrucciones activas que explican el comportamiento inicial. La versión real contiene, además, el bloque comentado que habilitaremos en un paso posterior.

Comprueba la relación con la vista abriendo `Views/Productos/Index.cshtml`. Es la ruta convencional que utiliza `return View();` desde la acción `Index` del controlador `ProductosController`. La vista muestra un mensaje porque todavía no recibe ningún dato.

Anota estas tres correspondencias:

Elemento	Ruta o tipo del proyecto	Responsabilidad
URL	`/Productos`	Petición del navegador
Controlador	`Controllers/ProductosController.cs`	Atiende la acción `Index`
Vista	`Views/Productos/Index.cshtml`	Genera la presentación HTML

Comprobación: el navegador debe mostrar una página de `Productos` aunque la lista esté vacía por ausencia de modelo. Un 200 con mensaje no es un 404.

Profundización aplicada: Comprender las rutas convencionales.

La aplicación utiliza la misma ruta convencional estudiada en 1.1. Ahora existe un controlador adicional llamado `ProductosController` con una acción `Index()`.

Arranca la aplicación con los pasos 1.2.3 y 1.2.4 activos y realiza estas solicitudes:

```
curl -i http://localhost:5091/Productos
curl -i http://localhost:5091/Productos/Index
curl -i http://localhost:5091/
curl -i http://localhost:5091/ruta-inexistente
```

Las dos primeras deben mostrar la misma página de productos. La tercera sigue mostrando la portada; la cuarta responde 404. Explica por qué añadir un nuevo controlador no ha eliminado ni sustituido automáticamente al anterior.

En `Program.cs` identifica los valores predeterminados Home e Index. Cuando la URL comienza por `/Productos`, la primera posición selecciona Productos en lugar de Home. Cuando omitimos la acción, se utiliza Index.

Comprobación de regresión: pulsa Inicio si el enlace se encuentra disponible o escribe directamente `/`. La página anterior debe continuar funcionando después de activar el nuevo modelo y la vista. Si no sucede, es importante revisar qué archivos se han modificado además de los previstos.

Paso 1.2.2. Reconocer la clase que representa un producto

Abrir `Models/Producto.cs` y examinar la clase que se ha suministrado:

```
namespace CursoWeb.Mvc.Models;

public sealed class Producto
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public decimal Precio { get; set; }
}
```

Qué debes identificar: `Id` distingue un producto de otro; `Nombre` recoge el texto que verá el usuario; `Precio` almacena una cantidad decimal. La clase no importa `Microsoft.AspNetCore.Mvc`, no usa `HttpContext` y no conoce archivos `.cshtml`.

No es necesario descomentar nada en este archivo: es un tipo C# válido y **ya está activo**. El objetivo del paso es reconocer el contrato de datos con el que trabajarán el controlador y la vista. La primera página del proyecto puede continuar funcionando aunque esta clase exista y aún no se utilice.

Pregunta de comprobación: ¿qué propiedad tendrías que consultar para mostrar el nombre de un producto? ¿Sería necesario acceder al navegador desde la clase? Debes poder responder `Nombre` y «no», respectivamente.

Profundización aplicada: Reconstruir el flujo de datos.

El recorrido básico del punto 1.2 ya funciona cuando se activan los pasos 1.2.3 y 1.2.4. Este laboratorio complementario permite comprenderlo con mayor precisión, sin añadir tipos ni proyectos que no estén incluidos en el curso.

Localizar el contrato antes de ejecutar la aplicación.

Abre `Models/Producto.cs` y copia en tus apuntes la definición de sus tres propiedades:

```
public int Id { get; set; }
public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
public decimal Precio { get; set; }
```

Para cada propiedad anota su tipo y qué información representa. Después abre `Controllers/ProductosController.cs` y localiza la creación de la colección:

```
var productos = new List<Producto>
{
    new() { Id = 1, Nombre = "Cuaderno", Precio = 4.50m },
    new() { Id = 2, Nombre = "Lápiz", Precio = 1.20m },
    new() { Id = 3, Nombre = "Carpeta", Precio = 3.75m }
};
```

El controlador crea tres instancias. No se conecta a ninguna base de datos ni utiliza EF Core. Ese hecho debe quedar claro desde el principio, porque el ejercicio está dedicado a seguir el flujo entre componentes MVC y no a enseñar persistencia.

En `Views/Productos/Index.cshtml` identifica la declaración:

```
@model IReadOnlyList<CursoWeb.Mvc.Models.Producto>?
```

Pregunta de comprobación: ¿por qué la vista puede recibir una colección `List<Producto>` si ha declarado `IReadOnlyList<Producto>`? Porque una lista de C# implementa esa interfaz. La vista declara las operaciones que necesita para consultar los datos, sin exigir que el controlador utilice exactamente el mismo tipo concreto.

Analizar el retorno de la acción.

Con el paso 1.2.3 activado, la instrucción principal del controlador es:

```
return View(productos);
```

A partir de esta línea, responde las siguientes preguntas sin ejecutar todavía:

- ¿Se devuelve una cadena de HTML directamente? No: se crea un resultado de vista al que se entrega el modelo.
- ¿Se ha seleccionado una vista llamada `Productos` mediante un nombre explícito? No: al usar `View(productos)`, MVC aplica sus convenciones de búsqueda relacionadas con la acción `Index` del controlador `ProductosController`.
- ¿Se envía una única instancia `Producto`? No: la variable contiene una lista de tres objetos.
- ¿La vista necesita volver a crear esos tres objetos? No: los recibe como `Model`.

A continuación ejecuta la aplicación y abre `/Productos`. Comprueba que el contador coincide con el número de inicializadores `new()` activos en la lista.

Diferenciar una colección nula de una colección con elementos.

La vista contiene una condición:

```
@if (Model is null)
{
    <p id="sin-modelo">El controlador todavía no ha entregado una lista a la vista.</p>
}
else
{
    <p id="numero-productos">El controlador ha enviado <strong>@Model.Count</strong> productos.</p>
}
```

El ejemplo es una representación abreviada: en el archivo real, el `else` contiene también el fragmento de listado que se activa después. En el estado inicial, cuando la acción utiliza `View()`, aparece el mensaje `sin-modelo`. Cuando activa `View(productos)`, el modelo deja de ser nulo y la vista muestra el contador.

Compara las dos situaciones anotando **qué línea del controlador provoca el cambio**. No debes atribuirlo a una modificación en la ruta; ambas peticiones usan `/Productos`.

La condición permite además razonar sobre un caso que no activaremos: una lista vacía. Si el controlador entregara una lista sin elementos, `Model` existiría y su `Count` sería cero. El `else` seguiría ejecutándose y el bucle de representación no produciría filas. Este análisis prepara al alumno para las situaciones de catálogo vacío en aplicaciones reales.

Paso 1.2.3. Activar el código que entrega modelos a la vista

Abrir `Controllers/ProductosController.cs`. Dentro del método `Index` localizar el siguiente bloque, que se proporciona comentado:

```
/* PASO 1.2.3 INICIO
var productos = new List<Producto>
```

```
{
    new() { Id = 1, Nombre = "Cuaderno", Precio = 4.50m },
    new() { Id = 2, Nombre = "Lápiz", Precio = 1.20m },
    new() { Id = 3, Nombre = "Carpeta", Precio = 3.75m }
};

return View(productos);
PASO 1.2.3 FIN */

return View(); // PASO 1.2.3: comentar al activar el envío de datos.
```

En el archivo real, cada línea está indentada dentro del método. No cambies el contenido ni su posición.

Acción 1: eliminar completamente **las dos líneas** que empiezan por `/* PASO 1.2.3 INICIO` y `PASO 1.2.3 FIN */`. Conservar las líneas que crean la lista y devuelven `View(productos)`.

Acción 2: comentar la **última** instrucción `return View();` que quedaba activa en la acción. No basta con quitar los delimitadores: si dejamos ambas instrucciones de retorno activas, la segunda será inalcanzable y habremos dejado código confuso.

El resultado funcional debe tener esta forma:

```
[HttpGet]
public IActionResult Index()
{
    var productos = new List<Producto>
    {
        new() { Id = 1, Nombre = "Cuaderno", Precio = 4.50m },
        new() { Id = 2, Nombre = "Lápiz", Precio = 1.20m },
        new() { Id = 3, Nombre = "Carpeta", Precio = 3.75m }
    };

    return View(productos);

    // return View(); // PASO 1.2.3: comentar al activar el envío de datos.
}
```

Explicación:

1. `new List<Producto>` crea una colección en memoria. Todavía no hay base de datos.
2. Cada inicializador `new()` crea un objeto de tipo `Producto`; C# conoce su tipo por la declaración de la colección.
3. Los valores `4.50m`, `1.20m` y `3.75m` son cantidades decimales.
4. `View(productos)` selecciona la vista y le proporciona esa lista como modelo. El controlador no genera manualmente un documento HTML.

Guardar y comprobar desde la carpeta del proyecto:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Visitar `http://localhost:5091/Productos`. El mensaje sin modelo debe haber desaparecido y debe mostrarse: **El controlador ha enviado 3 productos**. Todavía **no** aparece la lista de nombres. Esto es correcto: el controlador ya ha entregado información, pero el bloque que la representa detalladamente sigue comentado.

Detener el servidor antes de continuar.

Paso 1.2.4. Activar la vista que representa los productos

Abrir `Views/Productos/Index.cshtml`. En la primera línea observarás:

```
@model IReadOnlyList<CursoWeb.Mvc.Models.Producto>?
```

La directiva `@model` especifica que la vista espera una lista de productos de solo lectura o, en el estado inicial, un modelo `null`. Esto no impide que el controlador construya una `List<Producto>` normal: dicha lista implementa `IReadOnlyList<Producto>`.

Localizar el bloque HTML y Razor del ejercicio:

```
@* PASO 1.2.4 (inicio)
<ul id="listado-productos">
@foreach (var producto in Model)
{
    <li data-id="@producto.Id">@producto.Nombre — @producto.Precio.ToString("0.00") €</li>
}
</ul>
PASO 1.2.4 (fin) *@
```

Acción: eliminar únicamente las dos líneas delimitadoras `@* PASO 1.2.4 (inicio)` y `PASO 1.2.4 (fin) *@`. Mantener intacto el bloque `<ul>` y su `@foreach`.

En la versión real, el bloque está dentro del `else` que se ejecuta cuando `Model` no es `null`. No saques el `@foreach` de ese `else`: mantener la estructura permite al ejemplo distinguir correctamente los dos estados.

Después de guardar y ejecutar:

```
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Acceder de nuevo a `/Productos`. Ahora deben aparecer el contador y **los tres nombres**: Cuaderno, Lápiz y Carpeta, cada uno con su precio. Puede haber diferencias de separador decimal según la configuración regional; para esta prueba interesa identificar los productos y su cantidad.

Qué cambió: hemos activado la presentación. No hemos añadido productos al controlador ni cambiado la URL. La vista usa los valores existentes en la propiedad `Model`.

Observación adicional: pulsa F12 → Red/Network, recarga `/Productos` y examina el HTML de respuesta. Busca `id="listado-productos"`. El navegador ha recibido elementos `<li>`; no recibe objetos C# ni ejecuta `@foreach`.

Detener el proceso antes del siguiente paso.

Paso 1.2.5. Activar navegación reutilizando el layout

Abrir `Views/Shared/_Layout.cshtml`, localizar el enlace activo Inicio y, justo después, el fragmento comentado:

```
<a href="/">Inicio</a>
@* PASO 1.2.5 (inicio)
<a href="/Productos">Productos</a>
PASO 1.2.5 (fin) *@
```

Retirar las dos líneas que delimitan el comentario Razor de **1.2.5**, conservando los dos enlaces. No cambiar `@RenderBody()` ni el resto del layout.

Reiniciar la aplicación, abrir `/` y comprobar que la cabecera incluye los enlaces **Inicio** y **Productos**. Pulsar Productos; debe mostrarse la misma lista de tres productos que acabamos de activar. Pulsar Inicio para regresar al contenido de 1.1.

Qué hemos aprendido: cambiar el menú no obliga a tocar la clase `Producto` ni el controlador. El layout es una pieza de presentación reutilizable. En el capítulo 1.5 profundizaremos en layouts y vistas parciales; aquí interesa únicamente la separación entre navegación, selección de datos y representación.

Comprobación extra: escribir `http://localhost:5091/Productos/Index` y confirmar que conduce a la misma página que `/Productos`. El funcionamiento se debe al enrutamiento convencional de `Program.cs`.

Paso 1.2.6. Explicar el recorrido con el código abierto

Con la página Productos cargada, reproduce el recorrido usando los archivos del proyecto:

1. El navegador solicita `GET /Productos`.
2. La ruta convencional conduce a `ProductosController.Index()`.
3. La acción crea tres instancias de `Producto` y las reúne en una colección.
4. `return View(productos)` entrega la colección a la vista correspondiente.
5. La vista comprueba que `Model` no es `null`, lee `Model.Count` y recorre los elementos.
6. El layout rodea el resultado con navegación; el servidor envía el HTML.
7. El navegador interpreta el HTML y muestra la lista.

Resultado esperado: debes poder identificar el archivo que interviene en cada una de estas etapas. No es suficiente decir «lo hace MVC»: hay que diferenciar qué pieza hace qué trabajo.

Aplicación autónoma P1.2 — el primer producto sin duplicar sus datos

Los pasos 1.2.3 y 1.2.4 construyen un catálogo en memoria y lo representan mediante una vista. Ahora resolverás una necesidad nueva, **escribiendo tu propio código**: mostrar el nombre del primer producto por encima del listado, sin cambiar el controlador, repetir datos ni añadir una ruta.

Analizar antes de modificar

Abre `PROYECTO/1.2/CursoWeb.Mvc/Controllers/ProductosController.cs` y localiza la lista construida en el paso 1.2.3. Comprueba que la acción entrega esa lista con `View(productos)`. En `Views/Productos/Index.cshtml`, identifica el tipo `@model IReadOnlyList<CursoWeb.Mvc.Models.Producto>?`, el caso `Model is null` y el bloque `else` donde ya se consulta `Model.Count`.

Piensa en tres situaciones: modelo nulo, lista vacía y lista con tres productos. Son tres estados diferentes. La colección vacía tiene `Count == 0`, por lo que no se debe acceder a `Model[0]` sin comprobar antes que existe el elemento. La expresión de acceso también debe resolverse en el servidor, sin escribir el nombre Cuaderno como literal HTML.

Escribir la nueva presentación

Justo después del párrafo `numero-productos` encontrarás un comentario que comienza por `APLICACION 1.2.4`. Sustituye **ese comentario, no el bloque que representa el listado**, por una condición Razor creada por ti:

1. Solo muestra el mensaje si `Model.Count > 0`.

2. En ese caso, genera un párrafo `<p>` con `id="primer-producto"`.
3. Escribe una frase que incluya `Model[0].Nombre` como expresión Razor. No copies los nombres de la lista en el HTML.
4. Conserva el contador, el `foreach` del paso 1.2.4 y la comprobación `Model is null`.

La pregunta es **por qué esta modificación debe realizarse en la vista** y no en el controlador: los datos ya existen y solo ha cambiado la forma de representarlos.

Ejecutar y comparar

Reconstruye y arranca `PROYECTO/1.2/CursoWeb.Mvc`. Abre `/Productos` y verifica que la respuesta HTTP es 200, aparecen tres elementos y tu frase incluye **Cuaderno**. En F12 → Red, examina el HTML devuelto: debe aparecer el identificador `primer-producto` y no la expresión fuente `@Model[0].Nombre`.

Ahora activa el reto del capítulo: sustituye Cuaderno por Bloc en el **modelo preparado por el controlador**, sin añadir un cuarto producto. Tu frase debe mostrar automáticamente Bloc, igual que el listado. No tienes que volver a editar la vista. Si solo cambia una de las dos apariciones, probablemente has escrito un nombre como texto fijo o has modificado otro archivo.

Comprueba además que `/` sigue funcionando y que `/Productos` mantiene sus tres productos. Una mejora de presentación no debe eliminar la navegación ni modificar la creación de datos.

Diagnóstico guiado

Si falla la compilación, revisa las llaves, la sintaxis `@if` y la ubicación dentro de `else`. Si compila pero el mensaje no aparece, revisa que el comentario de aplicación haya sido sustituido, que tengas tres elementos y que estés ejecutando el proyecto `1.2`, no una copia anterior. Si el párrafo muestra Cuaderno después de modificar el modelo a Bloc, comprueba qué expresión está dentro del párrafo: una cadena constante no sigue la evolución de los datos.

La actividad tiene una explicación importante: **una vista puede tomar decisiones de presentación sin hacerse responsable de crear los datos**. También permite comprender por qué el caso de modelo nulo debe tratarse antes de acceder a la colección.

Preguntas para razonar la solución

¿Qué archivo cambia al mostrar una frase adicional y por qué? ¿Dónde se creó el objeto del que sale el nombre? ¿Por qué no debemos suponer que `Model[0]` existe solo porque `Model` no es nulo? ¿Qué demuestra que Bloc aparezca en dos partes de la página sin modificar ambas? ¿Qué responsabilidad perderíamos de vista si el controlador devolviera el HTML mediante una cadena?

Resultado esperado: el alumno crea una condición y un párrafo Razor propios, comprueba los casos relevantes e identifica exactamente qué dato llega desde el modelo. Esta actividad es una preparación para P1.5, no un anticipo de formularios, EF Core ni otros componentes.

Reto: aplicación de los pasos

Consolidación y reto 1.2 — modificar los datos sin reescribir la vista.

Enunciado.

Con todos los pasos 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 activos y la página `/Productos` funcionando, cambia el primer producto de **Cuaderno** a **Bloc**, manteniendo `Id = 1`, `Precio = 4.50m` y la cantidad total de **tres** productos. No toques `Views/Productos/Index.cshtml`.

Pregunta que debes resolver: si cambia el nombre en el controlador pero no se modifica el bucle `@foreach` de la vista, ¿por qué cambia automáticamente el texto mostrado al usuario?

Intento autónomo: realiza primero el cambio en la colección de productos sin consultar la variante ya preparada. Comprueba qué propiedad debe mantenerse y por qué el contador debe seguir siendo tres. Utiliza el bloque comentado posterior como referencia para comparar tu solución.

Código preparado dentro del proyecto.

Abre `M01_MVC/PROYECTO/1.2/CursoWeb.Mvc/Controllers/ProductosController.cs`. Dentro de la lista del **paso 1.2.3**, una vez retirados los delimitadores de comentario de dicho paso, encontrarás las siguientes líneas:

```
new() { Id = 1, Nombre = "Cuaderno", Precio = 4.50m },
// RETO 1.2 — Comentar la línea de Cuaderno y descomentar la siguiente:
// new() { Id = 1, Nombre = "Bloc", Precio = 4.50m },
new() { Id = 2, Nombre = "Lápiz", Precio = 1.20m },
new() { Id = 3, Nombre = "Carpeta", Precio = 3.75m }
```

Acción 1: comenta únicamente la primera declaración de producto (Cuaderno), añadiendo `//` delante.
Acción 2: elimina las dos barras `//` delante de la declaración de Bloc. No modifiques las restantes.

Así queda la parte relevante de la solución, con la variante anterior conservada como referencia:

```
// new() { Id = 1, Nombre = "Cuaderno", Precio = 4.50m },
// RETO 1.2 — Comentar la línea de Cuaderno y descomentar la siguiente:
new() { Id = 1, Nombre = "Bloc", Precio = 4.50m },
new() { Id = 2, Nombre = "Lápiz", Precio = 1.20m },
new() { Id = 3, Nombre = "Carpeta", Precio = 3.75m }
```

Por qué funciona: la lista `productos` sigue conteniendo tres instancias de `Producto`. La primera tiene un valor diferente para `Nombre`; la vista simplemente accede a `producto.Nombre` en su bucle y, por eso, mostrará «Bloc». No hay lógica de negocio nueva ni se ha duplicado la definición de la vista.

Ejecutar y comprobar el reto.

Desde el directorio `M01_MVC/PROYECTO/1.2/CursoWeb.Mvc`:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abre `http://localhost:5091/Productos`. Debes obtener **Bloc, Lápiz y Carpeta**, conservando los precios y el contador de tres productos. Comprueba que ya no aparece «Cuaderno» en la lista. La ruta alternativa `/Productos/Index` debe mostrar exactamente lo mismo.

Comprobación del reto: ejecuta la aplicación y observa en el navegador los cambios solicitados; contrasta también la respuesta HTTP con F12 o `curl -i` cuando corresponda.

Preguntas y solución razonada.

¿Qué archivo cambiarías para mostrar los nombres en una etiqueta HTML diferente? `Views/Productos/Index.cshtml`, ya que decide la presentación.

¿Qué cambiarías para modificar el precio inicial? El valor de `Precio` del objeto en la acción `ProductosController.Index()`; la vista lo consume con `producto.Precio`.

¿Por qué el cambio se pierde si se revierte el código o se reinicia sin recompilarlo? Los datos del catálogo son creados en memoria por el método; no son registros de una base de datos. La persistencia se introducirá en el día 2.

Conclusión del reto: se han utilizado **dos variantes de código ya presentes** en el proyecto; se ha ejecutado el nuevo estado sin inventar piezas ausentes y se ha demostrado la separación entre suministro de datos y representación.

Comprobaciones funcionales y casos de diagnóstico

Resultado final y ejecución.

Con los tres bloques habilitados, el proyecto compila y `http://localhost:5091/Productos` muestra:

```
Inicio   Productos

1.2 | Modelo, Vista y Controlador
La vista decide cómo presentar los datos, pero no inventa el catálogo.

El controlador ha enviado 3 productos.

• Cuaderno — 4.50 €
• Lápiz — 1.20 €
• Carpeta — 3.75 €
```

Los textos decimales pueden adoptar el separador regional del proceso. El HTML real incluye el layout, estilos y atributos adicionales. Lo importante es comprobar que el recuento y los tres registros proceden de la colección entregada a la vista.

La página inicial `/` continúa funcionando. La ruta `/Productos/Index` es equivalente a `/Productos`. Un recurso desconocido debe seguir respondiendo 404.

Comprobación funcional por estados.

Estado probado	Cambios activados	Resultado observable
Inicial	Ninguno	`/Productos` devuelve 200 y muestra «todavía no ha entregado una lista»
Entrega de datos	1.2.3	Aparece el contador de 3 productos, pero no la lista
Vista activada	1.2.3 + 1.2.4	Aparecen contador y tres productos; aún no existe el enlace adicional
Navegación activada	1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5	Se añade el enlace Productos y permite navegar al catálogo

Comprobación del alumno: ejecuta la aplicación con los bloques indicados activados y verifica manualmente las URL y los cambios descritos en este apartado.

Criterio de finalización del ejercicio: puedes explicar por qué el listado no aparece en el estado inicial, por qué el contador aparece antes de activar `@foreach` y por qué el enlace adicional no requiere cambiar el controlador.

Resolución de incidencias

Problemas previsibles y soluciones.

Error de compilación por código inalcanzable o varias instrucciones de retorno. En 1.2.3 se olvidó comentar la instrucción `return View();` original. Debe quedar solamente una ruta de retorno activa en la acción, la que ejecuta `View(productos)`.

La página sigue diciendo que no recibió modelo. Comprobar que los delimitadores `/* ... */` del paso 1.2.3 se quitaron, que la instrucción `return View(productos);` está activa y que se ha reiniciado la aplicación.

El contador muestra tres, pero no hay lista. Todavía no se ha activado el bloque `@foreach` de 1.2.4. Es un estado didáctico válido, no un error del controlador.

Se obtiene un error Razor al activar la lista. Comprobar que se quitaron ambas líneas delimitadoras `@* ... *@` y que permanecen bien emparejadas las llaves del `foreach` y las etiquetas `<ul>` y `<li>`.

Aparece el listado pero no el enlace Productos. El menú depende de `Views/Shared/_Layout.cshtml`, no de la vista `Views/Productos/Index.cshtml`. Activar el bloque 1.2.5 y recargar desde la página inicial.

El navegador abre un proyecto anterior. La carpeta del capítulo 1.1 tiene el mismo nombre de proyecto, porque es una versión conservada; hay que arrancar explícitamente `PROYECTO/1.2/CursoWeb.Mvc`. No ejecutar ambas copias sobre el mismo puerto.

Las cantidades monetarias usan otro separador. `ToString("0.00")` utiliza la configuración regional del proceso cuando no se especifica una cultura. La finalidad de este ejercicio es recorrer datos del modelo, no configurar internacionalización.

Cambiar la clase `Producto` no modifica mágicamente los valores ya enviados. La clase define qué atributos existen; son los objetos creados en la acción los que contienen los valores concretos del catálogo. Modificar propiedades de un tipo y modificar las instancias son operaciones diferentes.

Un 404 en `/Productos`. Comprobar que `ProductosController.cs` está en `Controllers`, que existe `Index()` y que el programa registra la ruta convencional. No confundir esta URL con `/api/productos`, que no existe en nuestra aplicación MVC.

Diagnóstico de errores de modelo y vista.

El contador está presente pero no hay elementos.

Es el estado normal después de activar 1.2.3 y antes de activar 1.2.4. No cambies el controlador por segunda vez; revisa el bloque comentado en la vista.

Aparece el mensaje de ausencia de modelo.

La vista sigue recibiendo un modelo nulo. Comprueba que el bloque `return View(productos);` se ha activado correctamente y que la instrucción anterior `return View();` no ha quedado como retorno utilizado para la acción.

El proyecto deja de compilar.

Si aparecen errores después de descomentar el controlador, verifica las dos líneas que delimitaban el comentario y la posición de `return View();`. No conviene eliminar llaves ni reescribir el método entero sin localizar primero qué instrucción ha quedado activa.

Si el error surge al descomentar Razor, comprueba que has quitado las dos líneas `@* ... *@` y que el `foreach` permanece dentro del bloque `else` de la comprobación de modelo no nulo.

Las dos direcciones de catálogo no muestran lo mismo.

Comprueba que sigues utilizando la ruta convencional y que ambas direcciones seleccionan `ProductosController.Index()`. No hay que duplicar la vista para cada URL. El código de la acción y la convención de búsqueda son suficientes en el proyecto actual.

La página de inicio ha cambiado inesperadamente.

El objetivo de 1.2 no es modificar la portada del punto 1.1. Si desaparece, revisa si has editado `HomeController` o el archivo `Views/Home/Index.cshtml` por error, o si has abierto otra versión del proyecto.

Solución de referencia de la aplicación autónoma P1.2

Consulta este ejemplo solo después de completar tu intento. Dentro del `else` de `Model is null`, el comentario `APLICACION 1.2.4` puede sustituirse por:

```
@if (Model.Count > 0)
{
    <p id="primer-producto">El primer producto del catálogo es @Model[0].Nombre.</p>
}
```

La condición evita acceder al primer elemento cuando la lista está vacía. No duplica la lista ni requiere modificar `Producto` o `ProductosController`. El código del proyecto contiene únicamente la indicación inicial para que el alumno escriba su propia solución.

Resultado y continuidad

Continuidad hacia 1.3.

Conservar el resultado de este capítulo. En `1.3` estudiaremos detalladamente las carpetas y convenciones que acabamos de recorrer y prepararemos la organización del proyecto para ampliar más adelante las acciones y las vistas.

No añadir ahora formularios, EF Core, autenticación ni servicios externos. En este capítulo se ha demostrado una arquitectura MVC mínima, suficiente para visualizar y comprender el paso de objetos del controlador a la vista.

Comprobación de cierre. Reconstruye el recorrido `GET /Productos` —ruta, controlador, lista, vista y layout— y confirma que el reto Bloc modifica los datos sin introducir nombres fijos en el HTML.

P1.3. Estructura y convenciones de un proyecto ASP.NET Core MVC

Objetivo y preparación

Objetivo práctico: identificar dónde se encuentra cada parte de una aplicación MVC, comprender la diferencia entre arranque y atención de peticiones, leer un valor de configuración, añadir recursos estáticos y comprobar qué rutas son públicas mediante `UseStaticFiles()`. El reto final introduce una segunda URL de texto accesible, cuyo enlace se activará utilizando el **código que ya se encuentra en el proyecto**.

Teoría asociada: apartado 1.3 completo de `M01_TEORIA.md`. Se utilizarán los conceptos ya estudiados de HTTP y MVC de 1.1 y 1.2.

Estado de partida: proyecto del capítulo **1.3**, que conserva y deja activos los pasos funcionales 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5. La página de productos puede abrirse desde el principio con tres registros. No es necesario repetir el desbloqueo del controlador y la vista del capítulo anterior.

Duración de aula prevista: 20 minutos de explicación y 35 minutos de práctica; la extensión de ejemplos y comprobaciones del documento permite repasar o completar observaciones fuera de ese tiempo. En el aula se prioriza identificar los archivos, realizar los cambios indicados y comprobar su efecto.

Necesitamos **SDK .NET 8**, Visual Studio con soporte ASP.NET Core o un editor compatible con C#, navegador web con herramientas de desarrollo y terminal. En este punto no se usa base de datos, API externa ni Docker.

Desde una copia del repositorio y posicionándose **en su raíz**:

```
cd M01_MVC/PROYECTO/1.3/CursoWeb.Mvc
dotnet restore
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abrir `http://localhost:5091/`. Debe aparecer la portada ya conocida. Pulsar `Productos` en la navegación. La dirección `http://localhost:5091/Productos` debe mostrar **Cuaderno, Lápiz y Carpeta**, con el contador de tres productos.

Observación inicial: el enlace a productos y la vista de productos están activos porque son la base funcional de 1.3. No es una aplicación nueva; es la continuación del mismo ejemplo didáctico, guardada en una carpeta autónoma para que todas las etapas permanezcan disponibles.

Detener el servidor con **Ctrl+C** y mantener abierta la carpeta del proyecto. Los cambios de código se probarán reiniciándolo para identificar sin ambigüedad el estado ejecutado.

Mapa verificable de cada paso

Cada fila permite localizar exactamente qué debe consultar o modificar el alumno. **Observar** significa que el código ya está activo y no debe descomentarse; **activar** significa que el proyecto incluye el bloque preparado.

Paso	Archivo y acción del alumno	Resultado y comprobación
1.3.1	`CursoWeb.Mvc.csproj` ; `Program.cs` . **Acción:** Reconocer framework y árbol de proyecto	**Resultado:** Compilación `.NET 8` .
1.3.2	`Program.cs` ; `appsettings.json` . **Acción:** Identificar pipeline y recursos sin alterarlos	**Resultado:** Catálogo y portada continúan funcionando.
1.3.3	`Program.cs` ; `appsettings.json` . **Acción:** Activar registro `app.Configuration["Curso:Nombre"]`	**Resultado:** Mensaje de configuración en el log.
1.3.4	`Views/Shared/_Layout.cshtml` ; `wwwroot/css/catalogo.css` . **Acción:** Activar el enlace CSS preparado	**Resultado:** CSS disponible con HTTP 200 y enlace en HTML.
1.3.5	`Views/Shared/_Layout.cshtml` ; `wwwroot/recursos/guia-publica.txt` . **Acción:** Activar enlace al recurso público	**Resultado:** GET `/recursos/guia-publica.txt` → 200.
Reto 1.3	`Views/Shared/_Layout.cshtml` ; `DOCUMENTACION/nota-interna.txt` . **Acción:** Activar enlace de aviso; verificar que el interno no se publica	**Resultado:** Aviso 200; documento fuera de `wwwroot` → 404.

Desarrollo práctico paso a paso

Paso 1.3.1 — Inspeccionar la estructura real del proyecto

Desde el explorador de soluciones de Visual Studio o desde el explorador de archivos, identificar:

```
M01_MVC/PROYECTO/1.3/CursoWeb.Mvc/
├── CursoWeb.Mvc.csproj
├── Program.cs
├── appsettings.json
├── Properties/launchSettings.json
├── Controllers/HomeController.cs
├── Controllers/ProductosController.cs
├── Models/Producto.cs
├── Views/Home/Index.cshtml
├── Views/Productos/Index.cshtml
├── Views/Shared/_Layout.cshtml
├── Views/_ViewStart.cshtml
├── Views/_ViewImports.cshtml
├── wwwroot/css/site.css
├── wwwroot/css/catalogo.css
├── wwwroot/recursos/guia-publica.txt
├── wwwroot/recursos/aviso-laboratorio.txt
└── DOCUMENTACION/nota-interna.txt
```

No modificar todavía ningún archivo. El objetivo es asociar cada necesidad a una ubicación razonable.

Completar verbalmente las siguientes relaciones:

Necesidad	Archivo o carpeta donde buscar
Cambiar el tipo de proyecto o framework	`CursoWeb.Mvc.csproj`
Comprender qué se registra al arrancar	`Program.cs`
Mostrar otro producto en la lista fija	`Controllers/ProductosController.cs`
Modificar el marcado HTML del listado	`Views/Productos/Index.cshtml`

Necesidad	Archivo o carpeta donde buscar
Encontrar las propiedades de un producto	`Models/Producto.cs`
Añadir un enlace común a todas las páginas	`Views/Shared/_Layout.cshtml`
Añadir una hoja CSS pública	`wwwroot/css/`
Definir ajustes no sensibles del curso	`appsettings.json`

Por qué esta identificación es útil: al ampliar una aplicación, la mayor parte de los errores de mantenimiento comienzan por cambiar un archivo que no es responsable del comportamiento. Saber dónde mirar reduce modificaciones innecesarias y favorece la separación MVC.

Comprueba además que `bin/` y `obj/`, cuando aparecen tras compilar, son resultados generados; no forman parte del código fuente que debes editar o versionar.

Abre `CursoWeb.Mvc.csproj` e identifica `Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web"` y `<TargetFramework>net8.0</TargetFramework>`. Este archivo describe cómo se construye el proyecto, mientras que `Program.cs` determina cómo se inicia y atiende peticiones.

Paso 1.3.2 — Entender Program.cs antes de tocar una página

Abrir `Program.cs` e identificar el siguiente recorrido:

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddControllersWithViews();

var app = builder.Build();

// Se omite aquí únicamente el bloque opcional del paso 1.3.3.
app.UseStaticFiles();
app.UseRouting();
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
app.Run();
```

El fragmento representa las instrucciones activas y esenciales. El archivo completo contiene también comentarios docentes.

Explicación de cada instrucción:

1. `CreateBuilder(args)` prepara la aplicación y las fuentes de configuración.
2. `AddControllersWithViews()` registra los servicios de MVC.
3. `Build()` construye el host.
4. `UseStaticFiles()` permite enviar CSS y texto desde `wwwroot` cuando sus tipos son reconocidos.
5. `UseRouting()` participa en el enrutamiento.
6. `MapControllerRoute` registra una convención que permite llegar a `HomeController.Index` y `ProductosController.Index`.
7. `Run()` arranca el servidor. La acción de productos se ejecutará cuando llegue una petición, no por el mero hecho de registrar la ruta.

Comprobación: sin añadir ningún código, abre `/Productos` y `/css/site.css` y observa que ambos devuelven HTTP 200, pero el primero produce HTML MVC y el segundo CSS. Se atienden solicitudes de naturaleza distinta dentro de una misma aplicación ASP.NET Core.

Paso 1.3.3 — Leer un valor desde appsettings.json

Primero abrir `appsettings.json` y localizar:

```
"Curso": {
  "Nombre": "Curso MVC de productos",
  "Edicion": "Laboratorio NET8"
}
```

Este fragmento forma parte de un JSON completo que ya se encuentra correctamente configurado. No se deben crear comentarios de estilo C# dentro de `appsettings.json`, porque el ejercicio no los necesita y podrían volver inválido el archivo.

Acción: abrir `Program.cs` y localizar la instrucción comentada con la marca `PASO 1.3.3`:

```
// app.Logger.LogInformation("P1.3 configuracion: {Nombre}", app.Configuration["Curso:Nombre"]);
```

Quitar **solo** las dos barras `//` delante de la instrucción. No eliminar el resto de la configuración. La línea activa queda:

```
app.Logger.LogInformation("P1.3 configuracion: {Nombre}", app.Configuration["Curso:Nombre"]);
```

Cómo funciona: `app.Configuration["Curso:Nombre"]` obtiene el valor situado en la sección `Curso`, clave `Nombre`, cargada desde la configuración. `app.Logger.LogInformation` emite un mensaje de nivel *Information* en el registro del proceso; `{Nombre}` es un marcador de valor del sistema de logging.

Construir y ejecutar:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

En la consola de ejecución debe aparecer una entrada equivalente a:

```
P1.3 configuracion: Curso MVC de productos
```

La estructura y los prefijos de fecha o categoría del registro pueden variar; el contenido es lo relevante.

Resultado esperado: la aplicación sigue mostrando sus dos páginas anteriores; la instrucción nueva escribe **en el registro de la aplicación**, no en el HTML. Se demuestra así que un ajuste de `appsettings.json` puede leerse durante el arranque sin tocar una vista.

Detener el proceso antes del siguiente paso.

Paso 1.3.4 — Incorporar una hoja CSS sin crear una acción MVC

La carpeta `wwwroot/css` incluye `catalogo.css`, cuyo contenido ya está activo:

```
/* PASO 1.3.4: recurso estático independiente de los controladores. */
/* La regla está activa en este archivo; el alumno activa su enlace en _Layout.cshtml. */
main.container {
    border-left: 5px solid #2d635d;
    padding-left: 1.5rem;
}
```

Qué hace: cambia la presentación del elemento HTML `<main class="container">`, añadiendo un borde izquierdo y espacio interior. No contiene Razor ni código C#, y por ello el controlador no necesita modificarse.

Acción: abrir `Views/Shared/_Layout.cshtml`. Bajo la referencia a `site.css`, localizar:

```
@* PASO 1.3.4 (inicio)
<link rel="stylesheet" href="/css/catalogo.css" />
PASO 1.3.4 (fin) *@
```

Eliminar las **dos líneas** que delimitan ese comentario Razor. Dejar activa exactamente la siguiente etiqueta, manteniendo la hoja anterior:

```
<link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />
<link rel="stylesheet" href="/css/catalogo.css" />
```

Por qué es necesario: el archivo `catalogo.css` ya existe físicamente en `wwwroot` y puede descargarse si se conoce su URL, pero el navegador solo aplicará sus reglas a la página cuando el HTML recibido incluya una etiqueta `<link rel="stylesheet">` adecuada.

Reiniciar la aplicación y abrir `http://localhost:5091/Productos`. Debe apreciarse un **borde vertical** en el área principal. En F12 → Red, comprobar que además de la hoja `site.css` el navegador solicita `/css/catalogo.css` y recibe HTTP 200 y tipo `text/css`.

Prueba independiente: abre `http://localhost:5091/css/catalogo.css` directamente. Se verá el contenido CSS como respuesta HTTP. Esa URL no pasa por un controlador MVC.

Detener el servidor antes de seguir.

Profundización aplicada: Comprender el CSS como recurso HTTP.

Probar un archivo directamente antes de enlazarlo.

Sin activar todavía el paso 1.3.4, inicia el proyecto y abre en el navegador:

```
http://localhost:5091/css/catalogo.css
```

El recurso debe responder y mostrar el contenido CSS. En otra terminal puedes comprobarlo con:

```
curl -i http://localhost:5091/css/catalogo.css
```

Observa el estado 200 y el tipo de contenido CSS. Es importante realizar esta comprobación **antes de activar el enlace en el layout**: así demostramos que la publicación del archivo no depende de que exista una etiqueta `<link>` en la página de catálogo.

El CSS suministrado contiene:

```
main.container {
    border-left: 5px solid #2d635d;
    padding-left: 1.5rem;
}
```

Esta regla modifica la presentación del área principal cuando el navegador carga la hoja. No selecciona el controlador, no construye productos y no altera la URL `/Productos`.

Habilitar el enlace y observar una segunda solicitud.

Abre `Views/Shared/_Layout.cshtml` y localiza el bloque `PASO 1.3.4`:

```
@* PASO 1.3.4 (inicio)
<link rel="stylesheet" href="/css/catalogo.css" />
PASO 1.3.4 (fin) *@
```

Elimina las líneas delimitadoras del comentario Razor. Compila y ejecuta de nuevo, abre `/Productos` y consulta F12 → Red.

Además del documento principal, el navegador deberá solicitar `/css/catalogo.css`. Comprueba el tipo de contenido y el estado. Observa también el borde izquierdo del área principal, que depende de la regla CSS.

Distinguir un fallo HTTP de uno visual.

Si el borde no aparece, no concluyas inmediatamente que el CSS falta. Primero comprueba si el archivo se descargó correctamente. Si el recurso devuelve 200, revisa el enlace y las reglas aplicadas al elemento `main.container` mediante el inspector. Si devuelve 404, revisa la ruta y la ubicación física del archivo.

La decisión de diagnóstico depende de una evidencia previa. Un problema de carga HTTP y un problema de prioridad entre reglas CSS requieren comprobar elementos distintos.

Paso 1.3.5 — Enlazar un recurso de texto publicado desde wwwroot

Dentro de `wwwroot/recursos/` existe el archivo `guia-publica.txt`, cuyo contenido es:

```
PASO 1.3.5 - Guia publica del curso ASP.NET Core MVC.
Este archivo se sirve desde wwwroot mediante UseStaticFiles.
No es necesario crear un controlador para atender esta URL.
```

Acción: abrir `Views/Shared/_Layout.cshtml` y localizar la marca `PASO 1.3.5`, junto a la navegación:

```
@* PASO 1.3.5 (inicio)
<a href="/recursos/guia-publica.txt">Guía pública</a>
PASO 1.3.5 (fin) *@
```

Retirar únicamente los dos delimitadores del comentario Razor. El enlace queda activo:

```
<a href="/recursos/guia-publica.txt">Guía pública</a>
```

Reiniciar la aplicación, abrir `/Productos` y comprobar que ahora hay un enlace **Guía pública** en la navegación. Pulsarlo: el navegador debe pedir `/recursos/guia-publica.txt` y mostrar el texto del archivo, no una vista Razor. Revisar en Red que la solicitud obtiene HTTP 200.

Observación decisiva: prueba también la URL directa `/recursos/guia-publica.txt` antes de descomentar el enlace, si deseas comparar estados. El recurso ya era accesible. Habilitar el enlace facilita encontrarlo en la interfaz, pero **no cambia la configuración de publicación estática**.

Aquí no hemos creado ninguna clase nueva ni un método de controlador. El trabajo ya lo hace el middleware de archivos estáticos.

Reto: aplicación de los pasos

Reto 1.3 — Recurso público frente a archivo interno.

Enunciado

Se pide añadir un enlace visible llamado **Aviso de laboratorio**, que permita al alumno abrir un archivo de texto público. También debes localizar un segundo archivo de texto que **no se publique** por la configuración actual de `UseStaticFiles()` y explicar por qué produce otra respuesta.

El reto comprueba si sabes razonar a partir de la **estructura física del proyecto**, la raíz web y el layout, y no únicamente repetir los comandos del paso 1.3.5.

Intento autónomo: sin mirar aún el fragmento de solución, identifica el archivo del layout que modificarías y predice las respuestas al solicitar el archivo situado dentro de `wwwroot` y el situado fuera. Justifica ambas decisiones antes de activar el enlace suministrado.

Código incluido en el proyecto

No necesitas crear archivos que falten; ya están incorporados en `PROYECTO/1.3/CursoWeb.Mvc`.

Archivo 1 — `wwwroot/recursos/aviso-laboratorio.txt`:

```
RETO 1.3 - Aviso de laboratorio.
El documento esta dentro de wwwroot y puede solicitarse como recurso estatico.
El enlace de navegacion del reto se activa por separado en _Layout.cshtml.
```

Archivo 2 — `DOCUMENTACION/nota-interna.txt`:

```
Nota didactica interna del proyecto (datos ficticios).
Al estar fuera de wwwroot, UseStaticFiles no la publica de forma predeterminada.
No colocar secretos reales en el repositorio: esta nota solo ilustra una convencion.
```

Archivo 3 — `Views/Shared/_Layout.cshtml`, con el siguiente bloque dentro del menú:

```
@* RETO 1.3 (inicio)
<a href="/recursos/aviso-laboratorio.txt">Aviso de laboratorio</a>
RETO 1.3 (fin) *@
```

Resolver y activar el reto

Acción 1: abre `Views/Shared/_Layout.cshtml`, localiza `RETO 1.3 (inicio)` y elimina **las dos líneas que delimitan el comentario**, sin cambiar el contenido del enlace. La solución activa queda:

```
<a href="/recursos/aviso-laboratorio.txt">Aviso de laboratorio</a>
```

Esta etiqueta HTML se añadirá al layout de ambas páginas. No se precisa modificar `ProductosController` ni `Program.cs`: el recurso ya está dentro de `wwwroot` y `UseStaticFiles()` ya forma parte del arranque.

Acción 2: compila y ejecuta de nuevo la aplicación:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abre `http://localhost:5091/Productos` y pulsa el enlace Aviso de laboratorio. Debe mostrarse el contenido de `aviso-laboratorio.txt`. En la pestaña Red, comprobar el código **200**.

Acción 3: escribe directamente estas direcciones en el navegador o ejecútalas en una segunda terminal con `curl -i`:

```
http://localhost:5091/recursos/aviso-laboratorio.txt
http://localhost:5091/DOCUMENTACION/nota-interna.txt
```

La primera respuesta debe ser HTTP **200** y devolver el contenido del archivo público. La segunda debe devolver HTTP **404**, pues nuestro middleware no sirve por defecto archivos del directorio `DOCUMENTACION`.

Acción 4: explica por escrito por qué el enlace del reto no es un mecanismo de seguridad. La respuesta correcta es que un recurso bajo `wwwroot` **ya es accesible directamente** aunque no aparezca en la navegación. La ausencia del enlace no protege el contenido. Además, aunque `nota-interna.txt` no se sirva por el servidor web, forma parte de un repositorio público: este ejemplo no sirve para guardar secretos.

Solución explicada

El enlace del archivo de layout es la **única línea de HTML** que debe activarse para resolver el reto. Al hacerlo se modifica la navegación, pero la aplicación no necesita un endpoint controlador adicional porque ya conoce cómo servir archivos estáticos.

No cambiamos `wwwroot/recursos/aviso-laboratorio.txt`: el texto estaba disponible desde el inicio. Tampoco movemos `DOCUMENTACION/nota-interna.txt`, porque la comparación de ubicaciones es el objetivo didáctico.

La combinación de resultados confirma qué servicio está atendiendo cada petición:

```
GET /Productos                              -> 200, HTML MVC
GET /recursos/aviso-laboratorio.txt         -> 200, texto público
GET /DOCUMENTACION/nota-interna.txt        -> 404, no publicado como estático
```

Código del reto: el proyecto incluye la variante comentada y el Markdown explica su activación; verifica el resultado al ejecutar la aplicación.

Comprobaciones funcionales y casos de diagnóstico

Tabla de ejecución y resultados.

Estado	Qué has activado	Verificación
Base funcional de 1.3	Ninguno	`/` y `/Productos` responden 200; se muestran tres productos
Configuración	1.3.3	El registro de inicio muestra `Curso MVC de productos`
Estilo adicional	1.3.3 + 1.3.4	`/Productos` incluye el enlace CSS adicional; el navegador carga el nuevo estilo
Guía pública	1.3.3 + 1.3.4 + 1.3.5	La navegación incluye Guía pública; el texto se descarga con 200
Reto	Todo lo anterior + RETO 1.3	Aparece Aviso de laboratorio; recurso de `wwwroot` 200 y archivo interno 404

Comprobación de continuidad: la portada y el catálogo del capítulo 1.2 deben seguir funcionando en todos los estados; no se ha desactivado ninguno de esos recorridos.

Comprueba el resultado del ejercicio y el reto.

Comprobación del alumno: ejecuta la aplicación con los bloques indicados activados y verifica manualmente las URL y los cambios descritos en este apartado.

- Que las páginas de 1.1 y 1.2 continúan devolviendo HTML y muestran los productos.
- Que el registro de configuración aparece al activar el paso 1.3.3.
- Que el CSS es accesible y solo aparece enlazado en el documento cuando activamos 1.3.4.
- Que la Guía pública es accesible y se añade al menú en 1.3.5.
- Que el reto añade el enlace de aviso, cuyo archivo responde 200, mientras que el archivo exterior a `wwwroot` responde 404.

Es una prueba de integración funcional HTTP usando Kestrel; el navegador real y la comprobación visual del borde se realizan de forma guiada en clase. Una prueba HTTP del enlace y del CSS **no es equivalente a verificar su representación visual automatizada**.

Resolución de incidencias

Problemas frecuentes y soluciones.

No aparecen los tres productos al iniciar el punto 1.3. Comprueba que has abierto `PROYECTO/1.3/CursoWeb.Mvc` y no el proyecto `1.1` o el estado inicial de `1.2`. La versión 1.3 ya incorpora el catálogo funcionando.

Se obtiene una excepción al leer la configuración. Comprueba que no se alteró la sintaxis JSON de `appsettings.json`. La sección `Curso` debe encontrarse dentro de las llaves del objeto raíz y separada mediante comas correctas.

El registro no aparece en la terminal. Verifica que descomentaste la línea de `Program.cs`, que guardaste y reiniciaste el programa y que la configuración incluye `Curso:Nombre`. Comprueba también que no cambiaste el nivel de log para silenciar `Information`.

El CSS devuelve 200, pero no aparece el borde. Comprueba que activaste el `<link>` del paso 1.3.4, que realmente apunta a `/css/catalogo.css`, que recargaste la página y que no hay una regla CSS posterior que invalide el estilo. Consulta la pestaña Red y el inspector de elementos.

El enlace aparece, pero el archivo devuelve 404. Verifica la ruta relativa desde `wwwroot`: la URL no contiene `wwwroot`, sino `/recursos/guia-publica.txt` o `/recursos/aviso-laboratorio.txt`.

Al escribir la URL de `nota-interna.txt` se obtiene 404 y parece un fallo. Es el resultado esperado de la práctica. No hay un archivo dentro de `wwwroot` con esa ruta ni se ha configurado un proveedor alternativo.

Piensas que el archivo es privado porque no hay enlace. Es un error importante. Los enlaces mejoran la navegación; no definen permisos de acceso al recurso. Los archivos de `wwwroot` quedan públicamente disponibles en las condiciones demostradas.

El código de un paso afecta al siguiente. Activa los bloques en orden: configuración → CSS → Guía pública → reto. Si has dejado un comentario Razor sin cerrar, restáuralo o compara exactamente los dos delimitadores con el Markdown.

Clasificar incidencias por responsabilidad.

Fallo de compilación.

Si `dotnet build` falla, revisa primero los cambios en archivos que compilan o se procesan como parte del proyecto, como `Program.cs` y las vistas Razor. Un error de sintaxis introducido al descomentar un bloque puede impedir construir o ejecutar la aplicación.

No conviene cambiar CSS para solucionar un error de C# ni añadir nuevas rutas mientras exista un error anterior sin resolver.

Fallo de registro de configuración.

Si la aplicación compila y funciona pero no aparece el mensaje de configuración, revisa la línea `LogInformation` y la sección `Curso:Nombre`. Comprueba que el nivel de registro permita mostrar mensajes informativos.

No hay motivo para modificar `Views/Productos/Index.cshtml` en este caso: el texto esperado se escribe en el log de la aplicación y no en el HTML.

Fallo del CSS.

Si `/css/catalogo.css` no responde, revisa el archivo bajo `wwwroot/css` y `UseStaticFiles`. Si responde pero no se aplica visualmente, inspecciona la referencia `<link>` y las reglas de CSS.

El mismo síntoma visual puede exigir soluciones diferentes, por lo que el código de estado de la solicitud es una información decisiva.

Fallo del enlace público.

Si la navegación muestra Guía pública pero al pulsarla aparece 404, examina el atributo `href` y la ubicación exacta del archivo. La ruta URL debe comenzar por `/recursos/`, no por `/wwwroot/recursos/`.

Archivo de DOCUMENTACION visible inesperadamente.

En el proyecto de la práctica no se ha preparado un proveedor de archivos alternativo que publique esa carpeta. Si la URL correspondiente deja de devolver 404, comprueba que estás ejecutando la configuración original y que no se han añadido otras reglas de publicación fuera del ejercicio.

Este último caso pone de manifiesto que una prueba negativa puede descubrir una regresión de configuración, incluso cuando las páginas principales siguen respondiendo correctamente.

Aplicación autónoma P1.3 — convertir un archivo del proyecto en un recurso público

Ampliación de transferencia (opcional, después del reto guiado). Puedes realizarla al finalizar los pasos imprescindibles o como trabajo posterior.

En el punto 1.3 hemos recorrido el árbol de una aplicación MVC y aprendido a distinguir `Controllers`, `Views`, `Program.cs`, `appsettings.json` y la carpeta `wwwroot`. Los pasos 1.3.4 y 1.3.5 ofrecen ejemplos de recursos estáticos preparados. Esta actividad requiere dar un paso adicional: **decidir y ejecutar tú mismo un cambio de ubicación que modifique el comportamiento HTTP**, y crear un enlace HTML al recurso sin añadir una acción MVC.

El problema

Un compañero ha redactado una pequeña guía de laboratorio que debe ser accesible desde el navegador, sin entrar en el proyecto ni autenticar a nadie. El archivo está en `PROYECTO/1.3/CursoWeb.Mvc/DOCUMENTACION/ejercicio-publicacion.txt`. No contiene información sensible, pero en su ubicación actual **no debe servirse** por el middleware de archivos estáticos.

En cambio, el navegador ya puede pedir `/recursos/guia-publica.txt`, porque ese documento está bajo `wwwroot`. Necesitamos decidir cómo poner la nueva guía al mismo nivel, comprobar el cambio desde HTTP y añadir un enlace en la navegación del catálogo.

A — Identificar el archivo y predecir su disponibilidad

Abre el proyecto `PROYECTO/1.3/CursoWeb.Mvc` y localiza físicamente estos dos elementos:

- `DOCUMENTACION/ejercicio-publicacion.txt`, dentro del proyecto pero fuera de la raíz pública.
- `wwwroot/recursos/guia-publica.txt`, servido directamente por ASP.NET Core.

Observa en `Program.cs` la llamada `app.UseStaticFiles();`. No se trata de una acción del controlador, sino de un middleware que puede atender solicitudes de recursos físicos publicados. Por eso no existe una acción `GuiaPublica()` y aun así el archivo responde HTTP 200.

Antes de mover nada, arranca el proyecto y pide `http://localhost:5091/recursos/ejercicio-publicacion.txt` (si utilizas otro puerto, sustitúyelo por el que realmente muestre la consola). Como el nuevo recurso todavía no está bajo `wwwroot`, debe devolver 404. Después solicita `/DOCUMENTACION/ejercicio-publicacion.txt`: tampoco debería ser público. **La existencia de un archivo en una carpeta de proyecto no implica que ASP.NET Core lo sirva por HTTP.**

B — Publicar una copia deliberadamente

Conserva el original en `DOCUMENTACION` y copia el archivo a `wwwroot/recursos/ejercicio-publicacion.txt`. Puedes utilizar el Explorador de soluciones o el explorador de archivos de Windows. Asegúrate de que el nombre y la extensión son correctos, y evita crear una carpeta anidada `wwwroot/wwwroot` por error.

No modifiques el controlador ni crees `[HttpGet]` adicional. Tampoco elimines `UseStaticFiles()`: esa llamada es justamente la infraestructura que queremos estudiar. Una copia resulta preferible al traslado en este laboratorio porque mantiene la prueba de que el original fuera de la raíz pública sigue inaccesible.

Vuelve a ejecutar la aplicación. Debes observar esta diferencia:

URL solicitada	Antes de copiar	Después de copiar	Por qué
`/recursos/ejercicio-publicacion.txt`	404	200, archivo de texto	Ahora existe dentro de `wwwroot`
`/DOCUMENTACION/ejercicio-publicacion.txt`	404	404	La carpeta no es pública
`/Productos`	200 HTML	200 HTML	No hemos alterado MVC
`/css/site.css`	200 CSS	200 CSS	Los recursos previos siguen accesibles

Comprueba `Content-Type` y el cuerpo del archivo. No esperes un layout MVC alrededor del texto: el middleware estático devuelve el recurso, no ejecuta `ProductosController` ni representa una vista Razor.

C — Escribir un enlace en el layout

El recurso ahora existe, pero la aplicación aún no permite descubrirlo desde su interfaz. Abre `Views/Shared/_Layout.cshtml` y busca el comentario `APLICACION 1.3.5`. **Sustituye ese comentario por un enlace HTML escrito por ti**. El destino debe ser `/recursos/ejercicio-publicacion.txt` y su texto visible puede ser «Publicación autónoma».

El enlace debe quedar dentro de `<nav>`, junto a «Inicio» y «Productos», no dentro de `ProductosController`. Guarda y abre la portada y el catálogo. El enlace debe aparecer en las dos

páginas, porque comparten el mismo layout. Al pulsarlo, el navegador solicitará el archivo de texto y no una acción MVC.

Esta tarea enlaza tres decisiones distintas: la **ubicación del recurso**, la **infraestructura que lo sirve** y la **interfaz de navegación** que permite encontrarlo. Ninguna reemplaza a las demás.

D — Diagnosticar el resultado

Si el enlace aparece pero devuelve 404, inspecciona el `href` y la carpeta física dentro de `wwwroot`. Si el archivo se sirve por URL directa pero no aparece el enlace, el problema está en el layout o en el comentario HTML/Razor, no en los archivos estáticos. Si no puedes solicitar ni el CSS ni el nuevo archivo, verifica la existencia de `UseStaticFiles()` y que estás ejecutando el proyecto 1.3.

Una URL 404 no revela por sí sola la causa. En este ejemplo puede significar que el recurso todavía no se copió, que el nombre contiene un error o que la aplicación atendida no es la carpeta que has editado. Formula una hipótesis, observa la ruta y comprueba el archivo correspondiente antes de cambiar código arbitrariamente.

E — Razonar la decisión de seguridad

No confundas «está publicado» con «está permitido publicarlo». Este documento contiene únicamente información de laboratorio. Nunca copies a `wwwroot` contraseñas, tokens, claves privadas, datos personales ni informes internos reales. Para estudiar el alcance de la raíz pública conservamos `DOCUMENTACION/nota-interna.txt` sin mover y comprobamos que su URL sigue devolviendo 404.

Preguntas de consolidación. ¿Cuál de los dos archivos cambió su disponibilidad pública y por qué? ¿Por qué es posible obtener un texto 200 sin crear un controlador? ¿Por qué el enlace debe escribirse en el layout si queremos verlo en varias páginas? ¿Qué comprobarías primero si el enlace existiera pero el destino no? ¿La ausencia de un enlace hace que un recurso bajo `wwwroot` sea privado?

Resultado: has ejecutado una decisión de publicación, creado un enlace HTML propio, comprobado 404 antes y 200 después y conservado el catálogo sin cambios. La práctica aplica el mapa de responsabilidades explicado en la teoría, no solo el procedimiento mecánico de activar comentarios.

Solución razonada de la aplicación autónoma P1.3

Tras haberla realizado, compara tu implementación con esta referencia: una copia de `DOCUMENTACION/ejercicio-publicacion.txt` en `wwwroot/recursos/ejercicio-publicacion.txt`, y el siguiente enlace en `Views/Shared/_Layout.cshtml`:

```
<a href="/recursos/ejercicio-publicacion.txt">Publicación autónoma</a>
```

La copia dentro de `wwwroot` es la decisión que modifica la disponibilidad HTTP; el enlace solo facilita la navegación. Si eliminas el enlace pero mantienes el archivo publicado, la URL sigue respondiendo. Si mantienes el enlace y retiras el archivo, el navegador llegará a una dirección inexistente y recibirá 404. Se trata de dos mecanismos distintos que el alumno debe poder explicar.

Resultado y continuidad

Consolidación y continuidad.

Sin modificar el código, responde y justifica sobre los archivos reales:

1. ¿Qué diferencias existen entre `CursoWeb.Mvc.csproj`, `Program.cs` y `appsettings.json`?

2. ¿Por qué `/Productos` devuelve HTML generado por MVC mientras `/css/catalogo.css` devuelve un archivo?
3. ¿Qué hace `_ViewStart.cshtml` y qué hace `_ViewImports.cshtml`?
4. ¿Por qué un archivo en `DOCUMENTACION` no queda servido como estático y por qué no deberíamos guardar secretos en un repositorio público?
5. ¿Qué pasaría si quitáramos el enlace de la Guía pública del layout: el archivo desaparecería de `wwwroot` o seguiría accesible directamente por URL?

Resultado consolidado: localizas las piezas de la aplicación y puedes explicar sus responsabilidades, su ciclo de arranque y la diferencia entre recursos físicos internos y recursos de la raíz web.

Conserva los cambios y continúa en **1.4 — Controladores, acciones, parámetros y routing**, donde ampliaremos el catálogo con una acción de detalle de producto, rutas y resultados HTTP apropiados.

Comprobar la evolución del proyecto.

Revisa nuevamente los proyectos de 1.2 y 1.3 sin mezclar sus carpetas. En el 1.2 aprendimos a pasar una lista de productos desde el controlador a una vista. En el 1.3 ese flujo continúa funcionando, pero hemos añadido recursos de configuración, un estilo y enlaces a archivos públicos.

La comparación permite distinguir una nueva funcionalidad de una nueva arquitectura. El proyecto sigue siendo MVC, no hemos añadido una base de datos ni un framework de interfaz diferente. La mayoría de los cambios se han realizado en `Program.cs`, `appsettings.json`, `Views/Shared/_Layout.cshtml` y `wwwroot`.

El alumnado debe saber explicar por qué ninguno de estos cambios obliga a reescribir `Models/Producto.cs`. La clase de dominio permanece igual porque no hemos cambiado qué representa un producto. Hemos ampliado el entorno y la presentación de la aplicación.

Una última ejecución reproducible

Comprobación del alumno: ejecuta la aplicación con los bloques indicados activados y verifica manualmente las URL y los cambios descritos en este apartado.

Síntesis práctica y preparación de 1.4.

Sin consultar el código durante unos minutos, explica qué archivo modificarías ante las siguientes necesidades: cambiar el texto de configuración `Curso:Nombre`, añadir un enlace común a todas las páginas, modificar la apariencia del catálogo, cambiar el nombre de un producto y publicar un nuevo archivo de texto sin crear una acción.

Después comprueba tus respuestas en el árbol del proyecto. Las ubicaciones correctas corresponden respectivamente a `appsettings.json`, `_Layout.cshtml`, CSS en `wwwroot`, código que crea los datos del producto y un recurso público bajo la raíz web, siempre que el middleware lo sirva.

Por último, explica por qué `/Productos` y `/recursos/guia-publica.txt` pueden devolver ambos 200 sin que ambos sean acciones MVC. Esta comparación será la base para comprender nuevas rutas en 1.4, donde crearemos acciones que producirán resultados HTML, texto y JSON, y aprenderemos a distinguir la selección de endpoints de la búsqueda de archivos físicos.

P1.4. Controladores, acciones, parámetros y routing

Objetivo y preparación

Objetivo principal: ampliar el catálogo MVC existente sin rehacerlo. El alumno añadirá acciones a `ProductosController`, observará varios tipos de `IActionResult`, recibirá un identificador desde la URL, construirá una ficha Razor, publicará una ruta por atributos y habilitará enlaces de detalle. El reto propone otra acción por atributos que devuelve JSON, con su código completo tanto en este documento como en el proyecto.

Teoría asociada: capítulo 1.4 del Markdown de teoría, especialmente el patrón de ruta convencional, el paso del parámetro `id`, los resultados `View`, `Content`, `BadRequest` y `NotFound`, y la comparación con `[HttpGet("/...")]`.

Tiempo orientativo de aula: 30 minutos de teoría y 65 minutos de práctica, incluido el reto breve. Los ejemplos completos y las comprobaciones adicionales permiten repasar fuera del horario lectivo sin ampliar el temario obligatorio.

El estado inicial del proyecto de **1.4** contiene una aplicación que ya muestra la lista de productos, con configuración y estilos del punto 1.3 activos. Hemos conservado los datos en memoria. Las acciones de este capítulo y el reto están **comentados**, por lo que el alumno puede habilitarlos por etapas sin añadir código desde cero.

Ubicación desde la raíz del repositorio:

```
M01_MVC/
├── PROYECTO/
│   ├── 1.1/CursoWeb.Mvc/     (estado anterior conservado)
│   ├── 1.2/CursoWeb.Mvc/     (estado anterior conservado)
│   ├── 1.3/CursoWeb.Mvc/     (estado anterior conservado)
│   └── 1.4/CursoWeb.Mvc/
│       ├── CursoWeb.Mvc.csproj
│       ├── Program.cs
│       ├── Controllers/
│       │   ├── HomeController.cs
│       │   └── ProductosController.cs
│       ├── Models/Producto.cs
│       ├── Views/
│       │   ├── Productos/Index.cshtml
│       │   ├── Productos/Detalle.cshtml
│       │   ├── Home/Index.cshtml
│       │   └── Shared/_Layout.cshtml
│       ├── appsettings.json
│       └── wwwroot/
```

No modificar el proyecto 1.3. El proyecto 1.4 es una continuación autocontenida del estado final funcional anterior. Las carpetas independientes permiten volver a un estado previo si se necesita reproducir la actividad de un capítulo.

Desde una terminal en la raíz del repositorio:

```
cd M01_MVC/PROYECTO/1.4/CursoWeb.Mvc
dotnet restore
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abrir `http://localhost:5091/Productos`. Debe mostrarse la lista con **Cuaderno, Lápiz y Carpeta**. Abre también `http://localhost:5091/`: debe mantenerse la página de inicio. Este recorrido confirma que el punto de partida no ha perdido la funcionalidad desarrollada.

En este estado aún **no** está activa `/Productos/Detalle/2`: esa URL devuelve 404. Es una situación deliberada que cambiará tras activar el bloque del paso 1.4.3.

Detener el proceso con **Ctrl+C** antes de editar. Volver a iniciar la aplicación después de cada paso. No ejecutar simultáneamente dos versiones `CursoWeb.Mvc` sobre el mismo puerto.

Mapa verificable de cada paso

Cada fila permite localizar exactamente qué debe consultar o modificar el alumno. **Observar** significa que el código ya está activo y no debe descomentarse; **activar** significa que el proyecto incluye el bloque preparado.

Paso	Archivo y acción del alumno	Resultado y comprobación
1.4.1	`Program.cs`; `Controllers/ProductosController.cs`. **Acción:** Examinar la ruta y la función de productos compartidos	**Resultado:** `/Productos` → 200; sin detalle activado.
1.4.2	`Controllers/ProductosController.cs`. **Acción:** Activar método `Estado()`	**Resultado:** `/Productos/Estado` → 200 texto plano.
1.4.3	`Controllers/ProductosController.cs`; `Views/Productos/Detalle.cshtml`. **Acción:** Activar `Detalle(int id)`; reutilizar la vista suministrada	**Resultado:** Detalle(2) → 200; 99 → 404; 0 → 400.
1.4.4	`Controllers/ProductosController.cs`. **Acción:** Activar `Ficha(int id)` con `[HttpGet("/catalogo/ficha/{id:int}")]`	**Resultado:** Ficha(2) → 200; texto no numérico → 404.
1.4.5	`Views/Productos/Index.cshtml`. **Acción:** Activar enlaces Razor de detalle dentro del bucle	**Resultado:** Enlaces a detalles 1, 2 y 3.
Reto 1.4	`Controllers/ProductosController.cs`. **Acción:** Activar `Resumen(int id)` JSON	**Resultado:** Resumen(2) → 200 JSON; 99 → 404.

Desarrollo práctico paso a paso

Paso 1.4.1 — Examinar la ruta y preparar datos compartidos

Abrir `Program.cs` y localizar esta ruta, ya activa:

```
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

Interpretación: el primer segmento identifica el controlador y, si no se proporciona, se utiliza `Home`. El segundo representa la acción y, si falta, se emplea `Index`. El tercer segmento es un valor de ruta opcional denominado `id`.

Comprueba tres URL:

```
http://localhost:5091/
http://localhost:5091/Productos
http://localhost:5091/Productos/Index
```

La primera muestra la portada; la segunda y tercera muestran el mismo listado, porque las dos llegan a la acción `Index()` de `ProductosController`.

Ahora abrir `Controllers/ProductosController.cs`. Observarás que el catálogo ya no se construye directamente en `Index`, como ocurría en 1.3. Se ha extraído a:

```
private static IReadOnlyList<Producto> ObtenerProductosEjemplo() =>
    new List<Producto>
    {
        new() { Id = 1, Nombre = "Cuaderno", Precio = 4.50m },
        new() { Id = 2, Nombre = "Lápiz", Precio = 1.20m },
        new() { Id = 3, Nombre = "Carpeta", Precio = 3.75m }
    };
```

Dentro del archivo existe además una variante histórica comentada del reto 1.2. **No la actives para este capítulo**, porque necesitamos los tres datos de partida tal como se han definido aquí.

La acción `Index` reutiliza el método:

```
[HttpGet]
public IActionResult Index()
{
    return View(ObtenerProductosEjemplo());
}
```

Explicación: el método privado reúne la definición de los datos que queremos consultar desde distintas acciones. No es una URL pública. `Index()` obtiene la colección y devuelve `View(...)`, como ya vimos en 1.2. No se ha añadido una base de datos: cada llamada a ese método construye una colección de ejemplo en memoria.

Comprobación: el contenido visible del listado no ha cambiado. Este es un ejemplo de refactorización limitada que reduce la duplicación sin alterar el resultado observado.

Profundización aplicada: Predecir el resultado antes de abrir el navegador.

El punto 1.4 introduce acciones que devuelven varios tipos de resultado. Para comprenderlas no basta con activar el código y comprobar que la página se abre. Vamos a predecir primero qué método ejecutará cada URL y qué ocurrirá con los datos recibidos.

Reconstruir la ruta convencional.

Abre `Program.cs` y localiza:

```
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
```

Escribe en tus apuntes qué valores toma el patrón para `/`, `/Productos` y `/Productos/Detalle/2`. En el tercer caso, el controlador es Productos, la acción es Detalle y el parámetro `id` toma el valor 2.

La ruta no ejecuta automáticamente cualquier método con un nombre parecido. Debe existir una acción adecuada en el controlador. Por eso las URL del nuevo capítulo devuelven 404 cuando sus bloques todavía están comentados.

Leer el controlador completo antes de activar acciones.

Abre `Controllers/ProductosController.cs` y localiza el método privado `ObtenerProductosEjemplo()`. Reconoce los tres datos existentes y confirma que `Index()` lo utiliza para devolver una vista de colección:

```
[HttpGet]
public IActionResult Index()
{
    return View(ObtenerProductosEjemplo());
}
```

La refactorización conserva los valores que ya aparecían en 1.3. Su finalidad es evitar copiar la colección entera en cada acción. El método privado no constituye una URL pública; ayuda a preparar los datos que las acciones necesitan.

Tabla de predicción en el estado inicial.

Antes de descomentar nada, comprueba qué ocurre con las direcciones siguientes:

```
http://localhost:5091/Productos
http://localhost:5091/Productos/Estado
http://localhost:5091/Productos/Detalle/2
http://localhost:5091/catalogo/ficha/2
```

Solo el listado está activo en este estado. Las otras tres rutas forman parte de bloques que iremos incorporando. La predicción debe anotarse **antes de realizar las solicitudes**, para que el resultado del navegador pueda confirmar o corregir tu comprensión del código.

Si observas una respuesta inesperada, verifica que has abierto `PROYECTO/1.4/CursoWeb.Mvc` y no una versión posterior del proyecto que ya tenga las acciones habilitadas.

Paso 1.4.2 — Crear una acción que devuelve texto en vez de HTML

Localizar dentro de `ProductosController.cs` el bloque:

```
/* PASO 1.4.2 INICIO
[HttpGet]
public IActionResult Estado()
{
    return Content("Catalogo MVC disponible", "text/plain");
}
PASO 1.4.2 FIN */
```

Acción: eliminar únicamente las líneas de comentario `/* PASO 1.4.2 INICIO` y `PASO 1.4.2 FIN */`. Conservar todos los caracteres del método. Se activará:

```
[HttpGet]
public IActionResult Estado()
{
    return Content("Catalogo MVC disponible", "text/plain");
}
```

Qué hace cada parte: `[HttpGet]` limita el método a solicitudes GET; `Estado()` es el nombre de la acción; `Content(...)` devuelve un cuerpo de texto con tipo `text/plain`. No creamos `Views/Productos/Estado.cshtml` porque no hemos pedido renderizar una vista.

Compilar y ejecutar:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abrir `http://localhost:5091/Productos/Estado`. Se debe mostrar **Catalogo MVC disponible**, sin menú ni layout. En las herramientas de desarrollo del navegador comprobar `GET`, código **200** y tipo de contenido `text/plain`.

Alternativa desde una segunda terminal:

```
curl -i http://localhost:5091/Productos/Estado
```

Razonamiento: `/Productos` y `/Productos/Estado` comparten controlador, pero sus acciones devuelven tipos de resultado diferentes. No hay que asumir que todos los métodos del controlador generan páginas Razor.

Detener el proceso antes de continuar.

Paso 1.4.3 — Activar la ficha de detalle con parámetro id

Primero abrir `Views/Productos/Detalle.cshtml`. La vista ya existe en el proyecto, con su código completo:

```
@model CursoWeb.Mvc.Models.Producto
@{
    ViewData["Title"] = "Detalle del producto";
}
<h1 id="titulo-detalle">1.4 | Detalle de producto</h1>
<dl id="detalle-producto">
    <dt>Identificador</dt><dd id="detalle-id">@Model.Id</dd>
    <dt>Nombre</dt><dd id="detalle-nombre">@Model.Nombre</dd>
    <dt>Precio</dt><dd id="detalle-precio">@Model.Precio.ToString("0.00") €</dd>
</dl>
<p><a href="/Productos">Volver al catálogo</a></p>
```

Explicación de la vista: a diferencia de `Index.cshtml`, que recibía una lista, aquí `@model` declara un único `Producto`. Las expresiones `@Model.Id`, `@Model.Nombre` y `@Model.Precio` generan el contenido de las etiquetas HTML. El enlace final permite regresar al listado sin modificar datos.

Ahora localizar en `ProductosController.cs`:

```
/* PASO 1.4.3 INICIO
[HttpGet]
public IActionResult Detalle(int id)
{
    if (id <= 0)
    {
        return BadRequest("El identificador debe ser mayor que cero.");
    }

    var producto = ObtenerProductosEjemplo().FirstOrDefault(p => p.Id == id);
    if (producto is null)
    {
        return NotFound();
    }

    return View(producto);
}
PASO 1.4.3 FIN */
```

Acción: retirar las dos líneas que delimitan el comentario `PASO 1.4.3`, conservando el bloque interior. Se activará exactamente el método `Detalle(int id)` que se acaba de mostrar.

Explicación de funcionamiento:

1. `Detalle(int id)` recibe el identificador desde el tercer segmento de la ruta convencional.
2. `if (id <= 0)` detecta el caso que el ejercicio considera inválido y devuelve **400 Bad Request**.
3. `ObtenerProductosEjemplo().FirstOrDefault(...)` busca el producto cuyo `Id` coincida.
4. `if (producto is null) return NotFound();` genera **404** cuando no existe el elemento solicitado.
5. `return View(producto);` entrega un único modelo `Producto` a la vista correspondiente y produce HTML si todo es correcto.

Reiniciar el servidor y comprobar estas direcciones:

URL	Resultado correcto
`/Productos/Detalle/2`	200, ficha de **Lápiz** con id 2
`/Productos/Detalle/1`	200, ficha de **Cuaderno**
`/Productos/Detalle/99`	404, identificador inexistente
`/Productos/Detalle/0`	400, identificador rechazado por el controlador
`/Productos/Detalle`	400 en este ejemplo, por recibir el valor predeterminado 0

En el navegador, los códigos 400/404 pueden aparecer como páginas de error sencillas. Usar `curl -i` o F12 → Red para comprobar el **código HTTP**, que es la parte evaluada.

Qué distingue 400 de 404: en este ejemplo, 400 corresponde a un identificador que nuestro método rechaza explícitamente; 404 corresponde a un identificador que no está en la colección. Un 404 también puede producirse si ninguna ruta coincide, pero aquí, para `id=99`, el código de la acción sí se ha ejecutado.

Detener el proceso antes del siguiente paso.

Paso 1.4.4 — Añadir una URL por atributos para reutilizar la misma vista

El listado utiliza una ruta convencional como `/Productos/Detalle/2`. Ahora incorporaremos una dirección distinta, `/catalogo/ficha/2`, usando un atributo en el método.

Localizar y activar el bloque `PASO 1.4.4`:

```
/* PASO 1.4.4 INICIO
[HttpGet("/catalogo/ficha/{id:int}")]
public IActionResult Ficha(int id)
{
    var producto = ObtenerProductosEjemplo().FirstOrDefault(p => p.Id == id);
    if (producto is null)
    {
        return NotFound();
    }

    return View("Detalle", producto);
}
PASO 1.4.4 FIN */
```

De nuevo, eliminar únicamente las **dos líneas delimitadoras** del comentario. El resto constituye código C# ejecutable.

Aspectos clave:

- `[HttpGet("/catalogo/ficha/{id:int}")]` define la URL completa de la acción y la limita a GET. El segmento `id` tiene una restricción de entero.
- `Ficha(int id)` recibe el mismo tipo de parámetro que `Detalle(int id)`, pero desde una plantilla explícita.
- `return View("Detalle", producto);` **reutiliza** `Views/Productos/Detalle.cshtml`. Es necesario nombrarla porque, sin el nombre, MVC buscaría una vista llamada `Ficha` siguiendo la convención habitual.
- `NotFound()` mantiene el tratamiento del caso en que el identificador es entero pero no corresponde a un producto.

Reiniciar y comprobar:

```
http://localhost:5091/catalogo/ficha/2
http://localhost:5091/catalogo/ficha/99
http://localhost:5091/catalogo/ficha/no-numero
http://localhost:5091/Productos/Ficha/2
```

La primera debe mostrar la ficha de Lápiz con HTTP 200; las otras tres deben responder 404. En el segundo caso, **la acción se ejecuta pero no encuentra el producto**. En el tercero la restricción `{id:int}` impide seleccionar la acción. En el último caso no coincide la URL por atributos definida para `Ficha`: la ruta correcta no es `/Productos/Ficha/2`.

Comparación razonada: las dos acciones `Detalle(2)` y `Ficha(2)` terminan generando el **mismo HTML**, aunque fueron seleccionadas mediante URLs diferentes.

Paso 1.4.5 — Activar enlaces de detalle desde cada producto del listado

Una URL puede funcionar sin que exista aún un enlace visible hacia ella. Ahora añadiremos navegación al listado de forma que cada producto conduzca a su ficha.

Abrir `Views/Productos/Index.cshtml`. Dentro del `@foreach` localizar:

```
<li data-id="@producto.Id">
    @producto.Nombre — @producto.Precio.ToString("0.00") €
    @* PASO 1.4.5 (inicio)
    <a class="enlace-detalle" href="/Productos/Detalle/@producto.Id">Ver detalle</a>
    PASO 1.4.5 (fin) *@
</li>
```

Acción: eliminar las dos líneas delimitadoras del comentario Razor `PASO 1.4.5`, conservando el enlace HTML:

```
<li data-id="@producto.Id">
    @producto.Nombre — @producto.Precio.ToString("0.00") €
    <a class="enlace-detalle" href="/Productos/Detalle/@producto.Id">Ver detalle</a>
</li>
```

Explicación: `@producto.Id` escribe el identificador del elemento actual en la URL. El mismo bucle produce **tres enlaces**, que apuntan a `/Productos/Detalle/1`, `/Productos/Detalle/2` y `/Productos/Detalle/3`.

Reiniciar la aplicación y abrir `http://localhost:5091/Productos`. Debe aparecer el texto **Ver detalle** junto a cada producto. Pulsa el enlace de Lápiz; comprueba que la ficha muestra id 2, nombre Lápiz y precio. Utiliza el enlace **Volver al catálogo** de la vista de detalle para regresar.

Por qué activamos el enlace al final: antes de crear `Detalle(int id)`, el enlace conduciría a una dirección sin acción válida. Ahora se ha comprobado antes el endpoint y después la navegación.

Aplicación autónoma P1.4 — diseñar una búsqueda por nombre y reutilizar una vista

Los pasos guiados ya enseñan a mostrar un detalle por identificador, responder 400 cuando el identificador no es aceptable y devolver 404 si el producto no existe. También has utilizado una ruta por atributos y has generado enlaces desde el catálogo. Ahora queremos resolver una necesidad que no estaba implementada: **abrir la ficha de un producto escribiendo su nombre en una URL**, sin duplicar la vista y sin convertir el controlador en una API diferente.

A — Especificar el comportamiento antes de programar

Trabajaremos sobre `PROYECTO/1.4/CursoWeb.Mvc/Controllers/ProductosController.cs`, después de activar los pasos 1.4.2–1.4.5. Propón una acción `BuscarPorNombre(string nombre)` accesible mediante una ruta absoluta por atributos:

```
[HttpGet("/catalogo/buscar/{nombre}")]
```

La URL `/catalogo/buscar/Cuaderno` debe localizar el producto de nombre Cuaderno y **reutilizar la vista `Detalle.cshtml`** para generar su HTML. `/catalogo/buscar/NoExiste` debe devolver 404, porque la ruta es válida pero ningún producto cumple el criterio. La búsqueda debe ignorar la diferencia entre mayúsculas y minúsculas; por ejemplo, `/catalogo/buscar/cuaderno` también debe mostrar la ficha de Cuaderno.

Compara esta ruta con `/catalogo/ficha/{id:int}`. En esta segunda forma, `{id:int}` limita el formato aceptado por el enrutamiento; en la búsqueda nueva, el segmento es una cadena y por eso se enlaza a un parámetro `string`. La coincidencia sintáctica de la ruta **no garantiza que exista el producto**; esa decisión la toma el método.

B — Identificar las piezas que ya existen

La función privada `ObtenerProductosEjemplo()` devuelve la colección del catálogo. La acción `Detalle(int id)` usa `FirstOrDefault` para encontrar un elemento y devuelve `NotFound()` cuando no hay coincidencia. `Ficha(int id)` demuestra que se puede ejecutar una acción distinta y reutilizar `Views/Productos/Detalle.cshtml` mediante `View("Detalle", producto)`.

Reutiliza esos conocimientos, pero escribe tú mismo la nueva acción en el lugar marcado `APLICACION 1.4`, antes del reto JSON. No modifiques `Producto`, no escribas una nueva plantilla Razor, no inventes identificadores nuevos y no añadas propiedades a la lista de productos. La nueva búsqueda debe trabajar sobre los datos existentes.

Para comparar nombres sin depender de mayúsculas, puedes utilizar `string.Equals(p.Nombre, nombre, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)` como predicado de `FirstOrDefault`. No es necesario aprender una API de búsqueda nueva; esta comparación pertenece al conocimiento de C# que ya tienes.

C — Construir y comprobar la acción

Escribe un método público `IActionResult BuscarPorNombre(string nombre)`, decorado con el atributo de ruta anterior. Dentro del método, obtiene la colección y busca un elemento cuyo nombre coincida. Si no lo encuentra, devuelve `NotFound()`; de lo contrario, devuelve `View("Detalle", producto)`.

Comprueba antes de ejecutar que el método no modifica el catálogo y que no está dentro del comentario de otro ejercicio. Si recibe una coincidencia, debe enviar **un objeto `Producto`**, no la lista completa, porque la vista de detalle declara `@model CursoWeb.Mvc.Models.Producto`.

Ejecuta las siguientes pruebas:

Solicitud	Resultado esperado
`GET /catalogo/buscar/Cuaderno`	200 HTML y nombre Cuaderno en la ficha
`GET /catalogo/buscar/cuaderno`	200 HTML y la misma ficha
`GET /catalogo/buscar/NoExiste`	404
`GET /Productos/Detalle/2`	Sigue devolviendo HTML con el producto Lápiz
`GET /catalogo/ficha/2`	Sigue mostrando la misma ficha, por otra acción
`GET /Productos`	Continúa mostrando el catálogo

Antes de probar la primera URL, predice si MVC intenta buscar un archivo físico llamado `Cuaderno` o si el middleware de routing selecciona una acción. La URL no corresponde a un archivo del sistema: el atributo define cómo se interpretan sus segmentos.

D — Diagnosticar fallos sin introducir soluciones falsas

Si la ruta responde 404 tanto para Cuaderno como para NoExiste, comprueba que el método está compilado, que la ruta usa la barra inicial y que ejecutas el proyecto 1.4. Si solo la primera URL falla, examina el predicado de comparación y la lista devuelta por `ObtenerProductosEjemplo()`. Si aparece un error de tipo de modelo al representar la vista, comprueba que envías un solo `Producto` a `View("Detalle", producto)` y no una lista.

Si se muestra Cuaderno pero falla cuaderno, la comparación distingue mayúsculas; revisa `StringComparison.OrdinalIgnoreCase`. No añadas un segundo producto para corregir ese error. Si la respuesta resulta ser JSON, comprueba que no has reutilizado el `Ok(...)` del reto 1.4: el resultado de esta aplicación debe ser la misma página HTML de detalle.

E — Interpretar y enlazar con la teoría

Has utilizado un parámetro `string`, una búsqueda en memoria, una ruta declarada mediante atributos, un resultado HTTP 404 para un dato inexistente y un resultado `View` para el dato encontrado. El código de presentación no cambió. Eso demuestra que el enrutamiento selecciona **la acción**, mientras el controlador selecciona **el resultado** y la vista decide **cómo representar el modelo**.

Preguntas de cierre: ¿Qué cambia si sustituimos `{nombre}` por `{id:int}` sin cambiar la firma del método? ¿Por qué una ruta puede ser válida y devolver 404? ¿Por qué no conviene duplicar `Detalle.cshtml`? ¿Dónde debería situarse una búsqueda de base de datos real y por qué no la añadimos en M01? ¿Qué comprobación garantiza que el catálogo sigue funcionando al introducir una nueva acción?

Resultado final: una ruta y una acción escritas por el alumno y observadas en ejecución, sin duplicar vistas y manteniendo las rutas anteriores. La actividad no sustituye al reto JSON: el reto compara formatos de respuesta, mientras esta aplicación profundiza en rutas y reutilización.

Reto: aplicación de los pasos

Reto 1.4 — Una acción MVC que devuelve un resultado JSON.

Enunciado y objetivo

El controlador MVC produce HTML en `Detalle` y texto plano en `Estado`. El reto consiste en publicar una tercera representación muy sencilla: un **resumen JSON** de un producto, seleccionado por su identificador, mediante una ruta por atributos.

Condiciones:

- URL `GET /catalogo/resumen/{id:int}`.
- Para un producto existente, HTTP 200 y JSON con `id` y `nombre`.
- Para un identificador entero inexistente, HTTP 404.
- Para un segmento no entero, la ruta no debe coincidir y se obtiene HTTP 404.
- No crear una vista `Resumen.cshtml` ni añadir una segunda fuente de datos.

Intento autónomo: diseña primero una acción `Resumen(int id)` con la ruta por atributos requerida, reutilizando `ObtenerProductosEjemplo()`. Elige por tu cuenta cuándo devolver `NotFound()` y cuándo `Ok(...)`. No consultes aún el bloque siguiente: compáralo después con tu propuesta e identifica cualquier diferencia.

El código completo también está disponible **comentado en el proyecto**, como solución de referencia, para que el reto no dependa de material externo.

Código del reto y explicación

Abrir `Controllers/ProductosController.cs` y localizar:

```
/* RETO 1.4 INICIO
[HttpGet("/catalogo/resumen/{id:int}")]
public IActionResult Resumen(int id)
{
    var producto = ObtenerProductosEjemplo().FirstOrDefault(p => p.Id == id);
    if (producto is null)
    {
        return NotFound();
    }

    return Ok(new { producto.Id, producto.Nombre });
}
RETO 1.4 FIN */
```

Acción 1: eliminar las líneas `/* RETO 1.4 INICIO` y `RETO 1.4 FIN */`. Se activa así **exactamente el mismo código**, sin necesidad de crear archivos adicionales.

Cómo funciona cada parte:

1. La plantilla `"/catalogo/resumen/{id:int}"` selecciona solicitudes GET cuyo último segmento puede convertirse a entero.
2. El parámetro `int id` recibe el valor extraído de la URL.
3. `ObtenerProductosEjemplo()` reutiliza el catálogo ya utilizado por `Index`, `Detalle` y `Ficha`.
4. `FirstOrDefault(p => p.Id == id)` busca el registro correspondiente.
5. Si no existe, `NotFound()` genera HTTP 404.

6. `Ok(new { producto.Id, producto.Nombre })` construye una respuesta HTTP 200 con un objeto anónimo que, con los formatos predeterminados de ASP.NET Core, se serializa en JSON.

La solución activa queda:

```
[HttpGet("/catalogo/resumen/{id:int}")]
public IActionResult Resumen(int id)
{
    var producto = ObtenerProductosEjemplo().FirstOrDefault(p => p.Id == id);
    if (producto is null)
    {
        return NotFound();
    }

    return Ok(new { producto.Id, producto.Nombre });
}
```

Por qué no hay vista: `Ok(...)` devuelve los datos serializados; no se ha utilizado `View(...)`. La presencia de un método MVC no obliga a generar HTML. Es una comparación de resultados HTTP, no la introducción de un módulo completo de Web API.

Ejecutar, probar y razonar

Guardar, compilar y ejecutar:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Desde el navegador o con `curl -i`, probar:

```
http://localhost:5091/catalogo/resumen/2
http://localhost:5091/catalogo/resumen/99
http://localhost:5091/catalogo/resumen/no-numero
```

Resultado esperado de la primera solicitud:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"id":2,"nombre":"Lápiz"}
```

El ejemplo muestra los elementos relevantes de la respuesta, no necesariamente todas las cabeceras del servidor. Las otras dos URLs deben devolver **404**, aunque por motivos distintos: ausencia de producto y ausencia de coincidencia con la restricción de ruta `id:int`.

Comprobación adicional: la URL `/Productos/Detalle/2` sigue produciendo HTML y `/Productos/Estado` sigue devolviendo texto. No hemos modificado su comportamiento.

Preguntas de consolidación y solución

¿Qué cambió respecto a `Detalle`? La selección de un resultado `Ok(objeto)` en lugar de `View(producto)`. El producto se consulta de la misma fuente de datos, pero se presenta como JSON.

¿Cuándo se ejecuta `Resumen`? Cuando llega una solicitud GET a la plantilla de ruta por atributos con un segmento `id` entero.

¿Se ejecuta la acción si escribimos `no-numero`? No, porque la ruta del reto incluye la restricción `{id:int}`. El resultado esperado es un 404 de no coincidencia de ruta.

¿Dónde está el código del reto? En este documento y en `PROYECTO/1.4/CursoWeb.Mvc/Controllers/ProductosController.cs`, delimitado por `RETO 1.4`. No se crea una solución ajena al proyecto; el alumno activa la variante incluida.

¿Cómo comprobar el reto? Ejecuta la aplicación con el bloque del reto activado y compara las respuestas de las URL indicadas.

Comprobaciones funcionales y casos de diagnóstico

Matriz de resultados de toda P1.4.

Estado	Bloques activados	Resultado observable
Base del punto 1.4	Ninguno nuevo	`/Productos` 200 y listado; `/Productos/Detalle/2` 404
Acción de estado	1.4.2	`/Productos/Estado` 200 con `text/plain`
Detalle	1.4.2 + 1.4.3	`/Productos/Detalle/2` 200, `/99` 404 y `/0` 400
Ruta por atributos	1.4.2–1.4.4	`/catalogo/ficha/2` 200 y segmento no entero 404
Enlaces de listado	1.4.2–1.4.5	Tres enlaces «Ver detalle» hacia las fichas
Reto	Pasos anteriores + RETO 1.4	`/catalogo/resumen/2` 200 JSON y casos inexistentes 404

Una URL que retorna 404 en el estado base puede retornar 200 después de activar su acción. La diferencia es **el código habilitado**, no el navegador.

Comprobaciones de las respuestas HTTP.

Comprobación del alumno: ejecuta la aplicación con los bloques indicados activados y verifica manualmente las URL y los cambios descritos en este apartado.

En los nuevos recorridos comprueba `GET /Productos/Estado`, `/Productos/Detalle/id`, `/catalogo/ficha/id` y `/catalogo/resumen/id`, con sus resultados 200/400/404. El reto recibe JSON real y se comprueba que contenga `id=2` y `nombre=Lápiz`.

Alcance correcto de la prueba: verifica el recorrido HTTP y el HTML resultante en un servidor Kestrel real; no reemplaza la experiencia de pulsar los enlaces en un navegador con interfaz gráfica ni constituye una prueba de seguridad de producción.

Entender lo que dice realmente un estado HTTP.

Este taller se desarrolla después de tener activos los pasos 1.4.2–1.4.5. No añade nuevos controladores ni vistas: utiliza los métodos ya incluidos en el proyecto para contrastar hipótesis. Su finalidad es que el alumno deje de utilizar el código HTTP 200 como única prueba de que una funcionalidad está bien realizada.

Comprobar tres dimensiones de la misma respuesta.

Con la aplicación en ejecución, utiliza:

```
curl -i http://localhost:5091/Productos/Detalle/2
```

De la salida identifica tres informaciones. La primera es el **código de estado**, que debería indicar éxito. La segunda es el **tipo de contenido**, que debe corresponder a HTML. La tercera es el **contenido de la ficha**, donde deben aparecer el identificador 2 y el nombre Lápiz.

Si la respuesta fuera 200 pero mostrara Cuaderno, no sería correcta. El endpoint estaría respondiendo, pero habría una discrepancia entre el parámetro solicitado y el objeto representado. Si se devolviera texto plano en vez de HTML, tampoco cumpliría el resultado esperado del ejercicio.

Anota la correspondencia entre la URL solicitada, el valor recibido como `id` y la propiedad `Id` del objeto. Es posible escribir una acción que devuelva siempre el primer producto; por eso debemos comprobar el dato y no solamente la existencia de la página.

Diferenciar una respuesta de error diseñada de un fallo de ejecución.

Solicita:

```
curl -i http://localhost:5091/Productos/Detalle/99
curl -i http://localhost:5091/Productos/Detalle/0
```

La primera debería devolver 404. La acción ha sido seleccionada correctamente, pero no encontró un producto con id 99. La segunda debería devolver 400 debido a la regla del propio método que rechaza valores menores o iguales que cero.

En ninguna de las dos situaciones resulta correcto afirmar automáticamente que «MVC se ha caído». El servidor continúa atendiendo solicitudes y ha producido respuestas HTTP previstas por el diseño de la práctica.

Comprueba además `/Productos/Detalle/2` después de solicitar los dos casos de error. La ficha válida debe seguir funcionando; los resultados negativos no deberían alterar el catálogo fijo en memoria.

Comprobar que un error de ruta no es un error de dato.

Una vez activada `Ficha`, solicita:

```
curl -i http://localhost:5091/catalogo/ficha/no-numero
curl -i http://localhost:5091/catalogo/ficha/99
```

Las dos solicitudes deben devolver 404, pero por caminos diferentes. La primera no satisface la restricción `{id:int}`; la segunda contiene un número entero y puede seleccionar la acción, pero el objeto no existe.

La diferencia es invisible si únicamente miramos una página de error del navegador. Para explicarla necesitamos leer el atributo de ruta y el código de búsqueda del controlador.

Redactar una incidencia reproducible.

Escribe una breve descripción de un caso 404 siguiendo este formato: dirección solicitada, bloque de código activado, acción que se esperaba seleccionar, resultado realmente observado y por qué es correcto o incorrecto según el enunciado.

No incluyas afirmaciones como «hay un problema de rutas» sin especificar la URL. El objetivo es practicar una comunicación técnica que permita a otro alumno reproducir la situación.

Seguir un producto a través de distintas representaciones.

Este taller se ejecuta después de activar también el reto `Resumen`. El proyecto incluye entonces varias maneras de consultar el mismo producto sin cambiar el origen de los datos.

Preparar la tabla de correspondencias.

Elige Lápiz, cuyo identificador es 2. Comprueba que aparece en la función privada que prepara el catálogo y que las acciones reutilizan la misma colección.

Después consulta:

```
http://localhost:5091/Productos
http://localhost:5091/Productos/Detalle/2
http://localhost:5091/catalogo/ficha/2
http://localhost:5091/catalogo/resumen/2
```

La primera dirección muestra una colección que contiene Lápiz. La segunda y tercera representan una ficha HTML del mismo producto, aunque se seleccionan mediante rutas diferentes. La última devuelve un resumen JSON.

Relacionar el formato con el método de retorno.

Abre `ProductosController.cs` y localiza:

```
return View(ObtenerProductosEjemplo());
```

```
return View(producto);
```

```
return View("Detalle", producto);
```

```
return Ok(new { producto.Id, producto.Nombre });
```

Estos fragmentos corresponden a resultados distintos y ya forman parte de las acciones preparadas en el proyecto. No son cuatro formas equivalentes de escribir la misma instrucción. El primero entrega una colección a la vista de listado; el segundo entrega un producto a la vista de detalle por convención; el tercero selecciona explícitamente esa vista; el cuarto devuelve una representación de datos.

En tus apuntes anota el nombre de la acción correspondiente a cada retorno y la URL desde la que puedes observar el resultado.

Comparar el modelo enviado con el resultado visible.

La vista de detalle recibe un `Producto` con sus propiedades Id, Nombre y Precio. El resumen JSON del reto contiene únicamente Id y Nombre, porque el objeto anónimo de `Ok(new {...})` selecciona esas propiedades.

Esto no significa que el producto haya perdido su precio. Significa que una representación concreta ha elegido publicar un subconjunto de los datos. La selección de formato y de propiedades forma parte del contrato de respuesta del endpoint.

Explicar cómo se reutiliza la información.

Todas las acciones consultan la misma función `ObtenerProductosEjemplo()`. Al construir una sola colección de referencia se reduce el riesgo de que el listado utilice unos datos y la ficha otros. El proyecto no tiene persistencia: cada solicitud reconstruye los objetos fijos.

No confundas compartir una función que crea datos de ejemplo con compartir un repositorio de base de datos. En M02 cambiará la forma de obtener los productos, pero será útil mantener claras las responsabilidades de la acción, la vista y el mecanismo de almacenamiento.

Casos que no deben producirse.

La finalidad de una revisión técnica no es demostrar únicamente que las rutas felices funcionan. También debemos pensar en comportamientos inesperados que el ejercicio no permite.

No debe aparecer una ficha para un id inexistente.

Si `/Productos/Detalle/99` mostrara una ficha con datos del producto 1, habría una discrepancia. La condición del controlador establece que, cuando no se encuentra el objeto, se devuelve `NotFound()`. Comprueba ese comportamiento solicitando la URL indicada.

No debe aparecer HTML completo en la acción de Estado.

La respuesta de `/Productos/Estado` utiliza `Content(..., "text/plain")`. Si mostrara el menú, las hojas de estilo y el cuerpo de una vista Razor, no estaríamos observando el tipo de resultado previsto por el ejercicio.

Esta situación sería diferente de un texto visual que parece simple: debemos comprobar el tipo de contenido y no inferirlo solo por la apariencia del navegador.

No debe ser accesible Ficha mediante una ruta no definida.

En este proyecto, `Ficha` tiene una plantilla absoluta `/catalogo/ficha/{id:int}`. La dirección `/Productos/Ficha/2` no forma parte del recorrido previsto. Si devolviera una ficha, habría que revisar si se ha añadido otra ruta o cambiado el método más allá de lo indicado.

No se trata de prohibir esa dirección en cualquier aplicación MVC. Se trata de comprobar la configuración concreta que el alumno está estudiando.

No debe confundirse la respuesta JSON con una vista Razor.

El reto utiliza `Ok(new { producto.Id, producto.Nombre })`. Crear un archivo `Resumen.cshtml` no es necesario y no representa la solución del enunciado.

La comprobación debe confirmar una respuesta JSON válida con las propiedades correctas, no simplemente la presencia del nombre del producto en cualquier cuerpo de respuesta.

No deben desaparecer funcionalidades de capítulos anteriores.

El listado `/Productos`, la portada `/` y los recursos CSS deben continuar funcionando después de activar las acciones nuevas. Si alguno deja de funcionar, hay una regresión que el alumno debe investigar antes de dar el capítulo por terminado.

Esta comprobación también permite detectar si un cambio rompe funcionalidades desarrolladas en los pasos anteriores.

Resolución de incidencias

Problemas frecuentes y soluciones.

La aplicación no compila al activar una acción. Revisa que has quitado los dos delimitadores `/* ... */` del bloque y que no has añadido o borrado llaves accidentalmente. Compila después de cada paso para acotar el error.

`/Productos/Estado` sigue devolviendo 404. Verifica que la acción `Estado` está activa y que estás ejecutando `PROYECTO/1.4`, no la copia anterior de 1.3. Un proceso previo podría estar usando el puerto 5091.

`/Productos/Detalle/2` devuelve 404 aunque el id existe. Comprueba que activaste la acción `Detalle`, que la URL usa la ruta convencional correcta y que la lista contiene el id 2.

Un detalle con id 0 devuelve 400. Es el comportamiento correcto del ejercicio: `Detalle(int id)` tiene una comprobación que rechaza valores menores o iguales que cero. No debemos cambiarla para forzar una respuesta 200.

`/catalogo/ficha/2` devuelve 404. La acción `Ficha` debe estar activa y llevar el atributo `[HttpGet("/catalogo/ficha/{id:int}")]`. No basta con agregar una vista llamada Ficha; aquí reutilizamos explícitamente la vista Detalle.

`/Productos/Ficha/2` no funciona. La acción `Ficha` ha definido una URL absoluta por atributos, no la URL convencional que corresponde a su nombre. La petición correcta es `/catalogo/ficha/2`.

Los enlaces de detalle no aparecen. Revisar que se han quitado ambos delimitadores del comentario Razor `PASO 1.4.5` dentro del `@foreach` de `Views/Productos/Index.cshtml`. Una acción que funciona no genera por sí misma enlaces en el listado.

El reto devuelve HTML en vez de JSON. Comprueba que utilizas `Ok(new { ... })` y no `View(producto)`. Inspecciona la cabecera `Content-Type`; en el ejercicio esperamos un formato JSON.

En la respuesta JSON los nombres aparecen en minúscula inicial. Es la convención de serialización habitual, no un cambio del modelo C#. La propiedad `Id` de C# puede aparecer como `id` en JSON.

Resolver incidencias con un criterio claro.

Si `/Productos/Estado` devuelve 404, confirma que activaste la acción Estado y que la URL utiliza el controlador correcto. No es necesario crear una vista.

Si `/Productos/Detalle/2` falla después de activar el método, comprueba la firma `Detalle(int id)`, el valor de la ruta y la existencia de `Views/Productos/Detalle.cshtml`. Distingue si el fallo es de selección de acción, de búsqueda de producto o de vista.

Si `/catalogo/ficha/2` devuelve 404, comprueba el atributo de ruta absoluta. No añadas de forma apresurada otra regla convencional para hacer funcionar una URL equivocada.

Si el reto devuelve HTML en lugar de JSON, revisa `Ok(new { ... })` y confirma que no has copiado `View(producto)` desde la acción Detalle.

Si el listado no muestra los enlaces, revisa el comentario Razor `PASO 1.4.5` y confirma que la etiqueta está dentro del `foreach`.

Si una acción devuelve 200 pero el contenido es incorrecto, no consideres la prueba superada solamente por el código de estado. Comprueba qué producto se representó y qué formato devolvió el servidor.

Cada incidencia permite asociar un síntoma con una responsabilidad. Esta habilidad resulta más valiosa que memorizar de forma aislada los nombres de todos los métodos de `Controller`.

Solución razonada de la aplicación autónoma P1.4

Contrasta tu implementación con una alternativa que utiliza los recursos ya disponibles en el controlador. El método se escribe **fuera de los bloques comentados** del resto de pasos:

```
[HttpGet("/catalogo/buscar/{nombre}")]
public IActionResult BuscarPorNombre(string nombre)
{
    var producto = ObtenerProductosEjemplo().FirstOrDefault(
        p => string.Equals(p.Nombre, nombre, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));

    if (producto is null)
    {
```

```
            return NotFound();
        }

        return View("Detalle", producto);
    }
```

La ruta acepta un nombre como segmento y MVC lo enlaza al argumento del método. La comparación se hace dentro de la acción sobre los objetos existentes; una coincidencia produce HTML a través de la vista ya disponible. No hay nueva consulta a base de datos, cambio de modelo ni duplicación de código de presentación. **La solución no está activada en el proyecto inicial**: el comentario `APLICACION 1.4` invita a que cada estudiante la construya.

Resultado y continuidad

Cierre y continuidad.

Al terminar, el alumno debe poder explicar **qué acción MVC se ejecuta para cada URL, cómo obtiene el id y por qué devuelve un resultado HTTP concreto**. El listado sigue funcionando y permite navegar a fichas individuales. Se han utilizado el mismo modelo y la misma vista para distintos recorridos sin una base de datos.

El reto demuestra, mediante código real comentado y comprobable, que un controlador MVC también puede producir JSON. Todos los fragmentos que se han pedido ejecutar existen en el proyecto del capítulo.

Conserva este estado funcional. En el punto **1.5** profundizaremos en las vistas Razor, modelos fuertemente tipados, layouts y vistas parciales, utilizando las fichas que acabamos de construir. Aún no añadiremos formularios ni persistencia: son actividades de M02.

Explicar el recorrido de un producto.

Elige Lápiz y describe las tres rutas mediante las que podemos obtener información de ese producto después de completar el capítulo:

- `/Productos/Detalle/2`: HTML de una ficha seleccionada por ruta convencional.
- `/catalogo/ficha/2`: el mismo HTML obtenido mediante una ruta por atributos.
- `/catalogo/resumen/2`: JSON con un resumen del producto, tras activar el reto.

Para cada una, identifica el método que se ejecuta, la instrucción que devuelve el resultado y el formato esperado. Después justifica por qué dos direcciones pueden usar una misma vista y por qué la tercera no necesita ninguna.

Comprobación del alumno: ejecuta la aplicación con los bloques indicados activados y verifica manualmente las URL y los cambios descritos en este apartado.

Una vez comprendidas las acciones y rutas, el siguiente capítulo se centrará en la presentación Razor. Conservaremos los mismos endpoints de catálogo y detalle y aprenderemos a representar productos mediante layouts, secciones y vistas parciales reutilizables.

P1.5. Vistas Razor tipadas, layouts y vistas parciales

Objetivo y preparación

Objetivo: reconocer los elementos de la sintaxis Razor que usamos para construir HTML, distinguir el modelo de una vista de lista del modelo de una ficha, ampliar un layout mediante una sección opcional y reutilizar una vista parcial tipada para mostrar productos en el listado y en la ficha individual.

Reto con código: incorporar en la parcial una etiqueta visual que aparezca cuando el precio sea inferior a tres unidades. El reto está preparado como bloque Razor comentado dentro del proyecto y debe verificarse tanto en el listado como en el detalle. Aquí se proporciona enunciado, solución, explicación y comandos exactos.

Teoría relacionada: capítulo 1.5 del Markdown teórico de M01; conviene tener abiertos los apartados sobre `@model`, expresiones, `@if`, `@foreach`, `@section`, `@RenderBody()` y el Partial Tag Helper.

Tiempo orientativo de aula: 20 minutos de teoría y 50 de práctica incluyendo reto. Las explicaciones desarrolladas también sirven para el estudio individual después de la clase.

Estado inicial: el proyecto del capítulo **1.5** contiene las páginas completas de P1.4: listado con tres enlaces de detalle, acción `Detalle(int id)`, acción `Ficha(int id)` por atributos y la acción de texto `Estado()`. El reto opcional de P1.4 sigue comentado. Lo nuevo de P1.5 está preparado en archivos Razor con comentarios que el alumno irá retirando.

El proyecto se encuentra en:

```
M01_MVC/PROYECTO/1.5/CursoWeb.Mvc/
├── Controllers/
│   ├── HomeController.cs
│   └── ProductosController.cs
├── Models/
│   └── Producto.cs
├── Views/
│   ├── _ViewStart.cshtml
│   ├── _ViewImports.cshtml
│   ├── Productos/
│   │   ├── Index.cshtml
│   │   └── Detalle.cshtml
│   └── Shared/
│       ├── _Layout.cshtml
│       └── _TarjetaProducto.cshtml
├── wwwroot/
│   ├── css/
│   │   ├── site.css
│   │   └── catalogo.css
│   └── recursos/
└── CursoWeb.Mvc.csproj
```

Qué permanece entre P1.4 y P1.5

Cada subcarpeta `PROYECTO/1.x` es una **instantánea independiente** preparada para comenzar su punto sin repetir los anteriores. La copia de P1.5 incorpora las capacidades **troncales** de P1.4: catálogo, `Estado()`, `Detalle(int id)`, `Ficha(int id)`, vistas y recursos estáticos. Sin embargo, no activa automáticamente los **retos ni las aplicaciones de ampliación opcionales** realizados en otras carpetas.

En particular, la búsqueda por nombre escrita en la aplicación autónoma P1.4 no forma parte de los pasos obligatorios de P1.5. **No se ha perdido**: en `PROYECTO/1.5/CursoWeb.Mvc/Controllers/ProductosController.cs` existe ahora el bloque comentado `APLICACION P1.4 EN P1.5`, que puedes activar durante la integración opcional final. Si no realizaste la ampliación P1.4, no debes activarlo para poder completar P1.5.

Capacidad anterior	¿Está activa al abrir 1.5?	Qué hace el alumno
Listado de tres productos y enlaces	Sí	Comprobar `/Productos`
Acciones `Estado`, `Detalle` y `Ficha`	Sí	Mantener las rutas disponibles
Reto JSON de P1.4	No	Solo activar si quiere repetir la ampliación
Búsqueda autónoma por nombre de P1.4	No, pero conserva el bloque comentado	Activar únicamente para integrar las variantes
Condiciones y parciales de P1.5	Preparadas, todavía comentadas	Activar en el orden 1.5.2 a 1.5.5

Itinerario de aula: resolver primero los pasos 1.5.1–1.5.5 y razonar el reto guiado. La segunda regla visual, la búsqueda heredada y el Anchor Tag Helper son **ampliaciones opcionales** para estudio o trabajo posterior. Así se conserva la profundidad del manual de referencia sin convertir todos los fragmentos en trabajo obligatorio de los 50 minutos del punto.

No editar el proyecto 1.4 para esta práctica: el de 1.5 conserva la evolución anterior y permite activar los siguientes pasos sin reconstruir otras versiones. El archivo parcial `_TarjetaProducto.cshtml` y sus estilos **ya existen**, aunque inicialmente las vistas todavía no lo incluyen.

Abrir `CursoWeb.Mvc.csproj` en Visual Studio, o ejecutar desde la raíz del repositorio:

```
cd M01_MVC/PROYECTO/1.5/CursoWeb.Mvc
dotnet restore
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

En el navegador comprobar:

```
http://localhost:5091/
http://localhost:5091/Productos
http://localhost:5091/Productos/Detalle/2
http://localhost:5091/catalogo/ficha/2
```

La portada, el catálogo y las dos rutas de detalle deben funcionar. `/Productos` muestra Cuaderno, Lápiz y Carpeta con enlaces «Ver detalle», pero todavía **no** muestra las tarjetas adicionales ni el mensaje de catálogo completo.

Detener la ejecución antes de modificar los bloques. En los pasos siguientes puedes conservar la misma terminal y lanzar nuevamente `dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091` después de compilar.

Mapa verificable de cada paso

Cada fila permite localizar exactamente qué debe consultar o modificar el alumno. **Observar** significa que el código ya está activo y no debe descomentarse; **activar** significa que el proyecto incluye el bloque preparado.

Paso	Archivo y acción del alumno	Resultado y comprobación
1.5.1	`Views/Productos/Index.cshtml`; `Views/Productos/Detalle.cshtml`. **Acción:** Distinguir modelo colección de un modelo individual	**Resultado:** Catálogo y detalle presentan los tipos adecuados.
1.5.2	`Views/Productos/Index.cshtml`. **Acción:** Activar condición `Model.Count >= 3`	**Resultado:** Mensaje `catalogo-completo` en el listado.
1.5.3	`Views/Shared/_Layout.cshtml`; `Views/Productos/Detalle.cshtml`. **Acción:** Activar definición y representación de `NotasPagina` conjuntamente	**Resultado:** Nota en detalle, otras páginas continúan funcionando.
1.5.4	`Views/Productos/Index.cshtml`; `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml`. **Acción:** Activar Partial Tag Helper dentro de `foreach`	**Resultado:** Tres tarjetas con `data-producto-id` distinto.
1.5.5	`Views/Productos/Detalle.cshtml`; `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml`. **Acción:** Activar reutilización de parcial en ficha	**Resultado:** Una tarjeta del producto solicitado.
Reto 1.5	`Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml`. **Acción:** Activar comparación `Model.Precio < 3m`	**Resultado:** Etiqueta solo en Lápiz; ausente en Cuaderno y Carpeta.

Desarrollo práctico paso a paso

Paso 1.5.1 — Identificar el tipo de modelo y el origen del título de página

Abrir `Views/Productos/Index.cshtml`. Al principio del archivo observarás:

```
@model IReadOnlyList<CursoWeb.Mvc.Models.Producto>?
@{
    ViewData["Title"] = "Catálogo de productos";
}
```

La directiva `@model` informa al motor Razor de que recibimos **una lista** de `Producto`, o un valor nulo si no se ha proporcionado. El bloque `@{ ... }` ejecuta C# para establecer un título; no dibuja por sí mismo una etiqueta HTML.

Más abajo, la vista tiene una condición `@if (Model is null)`. Cuando no hay modelo presenta un mensaje, y cuando sí lo hay escribe `@Model.Count` y recorre la lista con `@foreach (var producto in Model)`.

Ahora abrir `Views/Productos/Detalle.cshtml`. Su directiva es diferente:

```
@model CursoWeb.Mvc.Models.Producto
@{
    ViewData["Title"] = "Detalle del producto";
}
```

La ficha recibe **un solo producto**. Por eso consulta `@Model.Id`, `@Model.Nombre` y `@Model.Precio` sin recorrer una lista.

Finalmente abre `Views/Shared/_Layout.cshtml` y localiza **por separado** estas dos instrucciones ya existentes: `<title>@ViewData["Title"] - Curso Web .NET 8</title>` y `@RenderBody()`. No son líneas consecutivas ni forman un bloque nuevo que debas copiar.

La etiqueta `<title>` de cada respuesta combina el valor de `ViewData` de la vista con el texto común. `@RenderBody()` establece dónde se inserta el cuerpo de la vista dentro del documento principal.

Comprobación sin editar nada: abre `/Productos` y `/Productos/Detalle/2` y compara los títulos de las pestañas. Después utiliza F12 para inspeccionar el HTML y localizar las etiquetas `<h1>`, `<title>` y los nombres de los productos. En la respuesta HTML no se debe encontrar código ejecutable `@Model.Nombre`: Razor ya lo ha evaluado.

Resultado del paso: identificas dos contratos de modelo diferentes y una responsabilidad del layout. No se requiere descomentar bloques todavía.

Profundización aplicada: Seguir el HTML desde la vista hasta el navegador.

El último punto de M01 utiliza todas las piezas estudiadas: rutas, controladores, modelos, vistas y layout. Este laboratorio profundiza en la composición de una respuesta HTML sin introducir formularios ni JavaScript de aplicación.

Identificar dónde se produce cada parte del documento.

Abre el proyecto `PROYECTO/1.5/CursoWeb.Mvc` y localiza estas tres vistas:

```
Views/Productos/Index.cshtml
Views/Productos/Detalle.cshtml
Views/Shared/_Layout.cshtml
```

Abre `Index.cshtml` y señala la directiva `@model`, el valor de `ViewData["Title"]`, la condición de modelo nulo y el `foreach` que genera los productos. Después abre `_Layout.cshtml` y busca `@RenderBody()`.

Explica el recorrido: la acción `Index` entrega una lista de productos, la vista representa su contenido y el layout coloca ese contenido dentro de una página con navegación, estilos y pie compartidos.

No es necesario modificar ningún archivo para responder. La finalidad es reconocer qué parte de la respuesta se define en la vista y cuál es responsabilidad del layout.

Comprobar el resultado con F12.

Ejecuta la aplicación:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abre `http://localhost:5091/Productos` y accede a F12 → Red. Selecciona la solicitud del documento y examina el HTML recibido. Debe contener el listado y las etiquetas del layout.

Busca `@Model.Count` como texto literal. No debería aparecer, porque Razor ya ha evaluado la expresión en el servidor. En su lugar encontrarás el número concreto de productos representado dentro del párrafo correspondiente.

Comparar dos contratos de vista.

La vista del catálogo declara:

```
@model IReadOnlyList<CursoWeb.Mvc.Models.Producto>?
```

La de detalle declara:

```
@model CursoWeb.Mvc.Models.Producto
```

Abre `/Productos/Detalle/2` y comprueba que se representa un único producto. En el código de la vista, localiza `@Model.Id` y `@Model.Nombre`. No existe allí un bucle que recorra una lista de productos, porque el contrato es diferente.

Pregunta de cierre: ¿qué ocurriría si intentáramos ejecutar en la vista de detalle el mismo `foreach` diseñado para la colección? El tipo de modelo no sería el esperado por ese fragmento. La sintaxis y el contrato deben corresponderse con los datos que el controlador entrega.

Paso 1.5.2 — Incorporar una condición Razor de presentación

Abrir `Views/Productos/Index.cshtml` y localizar dentro del bloque `else` el fragmento comentado:

```
@* PASO 1.5.2 (inicio)
@if (Model.Count >= 3)
{
    <p id="catalogo-completo">El catálogo contiene al menos tres productos.</p>
}
PASO 1.5.2 (fin) *@
```

Acción: eliminar únicamente las dos líneas delimitadoras del comentario Razor que contienen `PASO 1.5.2`. Mantener la instrucción `@if` y el elemento HTML. El código activo queda:

```
@if (Model.Count >= 3)
{
    <p id="catalogo-completo">El catálogo contiene al menos tres productos.</p>
}
```

Explicación: `Model.Count` obtiene la cantidad de productos que entregó el controlador. La condición compara la cantidad con 3 y decide si incluye el párrafo en el HTML final. No modifica la lista ni crea productos nuevos. El bloque está dentro del `else` que garantiza que `Model` no es nulo.

Compilar y ejecutar:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abrir `/Productos`. Debe aparecer el mensaje **El catálogo contiene al menos tres productos**, junto al contador de tres productos y la lista existente. La ficha `/Productos/Detalle/2` continúa igual, porque su vista es distinta.

Comprobación: en F12 → Red/Network → respuesta de `/Productos`, buscar `id="catalogo-completo"`. Este elemento no estaba presente en el estado inicial; aparece exclusivamente después de activar la condición.

Detener la ejecución para pasar al siguiente ejercicio.

Paso 1.5.3 — Extender el layout mediante una sección Razor opcional

Este paso requiere **dos cambios coordinados**. En uno, el layout establece dónde mostrará notas adicionales; en el otro, la vista de detalle define qué texto debe ocupar esa zona.

Primer archivo: **`Views/Shared/_Layout.cshtml`.** Localizar:

```
@* PASO 1.5.3 (inicio)
<aside id="notas-del-layout" aria-label="Notas de la página">
    @await RenderSectionAsync("NotasPagina", required: false)
```

```
</aside>
PASO 1.5.3 (fin) *@
```

Quitar solo las líneas delimitadoras del comentario. El bloque activo queda:

```
<aside id="notas-del-layout" aria-label="Notas de la página">
    @await RenderSectionAsync("NotasPagina", required: false)
</aside>
```

Qué hace: `RenderSectionAsync("NotasPagina", required: false)` representa una sección de nombre `NotasPagina` si la vista que se está renderizando la ha definido. Como la sección es **opcional**, no se exige a todas las páginas del sitio que la declaren.

Segundo archivo: **`Views/Productos/Detalle.cshtml`.** Localizar el bloque:

```
@* PASO 1.5.3 (inicio)
@section NotasPagina
{
    <p id="nota-pagina-detalle">Detalle construido con una vista Razor tipada.</p>
}
PASO 1.5.3 (fin) *@
```

Retirar sus dos delimitadores y conservar:

```
@section NotasPagina
{
    <p id="nota-pagina-detalle">Detalle construido con una vista Razor tipada.</p>
}
```

Qué hace: la página de detalle define el contenido que el layout insertará en su zona de notas. Este bloque no genera automáticamente un segundo documento HTML; proporciona un fragmento que el layout representa en la posición elegida.

Importante: en esta práctica, **activa ambos bloques antes de compilar**. Una sección definida por una vista debe ser tratada por su layout; no queremos dejar una sección definida pero sin destino.

Compilar, iniciar y visitar `/Productos/Detalle/2`. Debe seguir mostrando la ficha de Lápiz y, fuera de su cuerpo principal, el mensaje **Detalle construido con una vista Razor tipada**.

A continuación visita `/Productos` y `/`. Ambas deben funcionar sin definir la sección, porque el layout utiliza `required: false`. Es normal que la estructura externa del layout exista aunque una página no aporte contenido a dicha zona.

Resultado de aprendizaje: has observado la diferencia entre una vista concreta y un diseño compartido, y has visto cómo una sección opcional permite personalizar una región de ese diseño.

Detener el servidor antes de continuar.

Paso 1.5.4 — Representar una vista parcial por cada producto del catálogo

El proyecto incorpora una **vista parcial tipada** en `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml`. Abre el archivo y localiza:

```
@model CursoWeb.Mvc.Models.Producto

<article class="tarjeta-producto" data-producto-id="@Model.Id">
    <h3>@Model.Nombre</h3>
    <p class="tarjeta-precio">Precio: @Model.Precio.ToString("0.00") €</p>
```

```
    <a href="/Productos/Detalle/@Model.Id">Ver detalle de @Model.Nombre</a>
</article>
```

En el archivo real hay comentarios docentes y un bloque del reto comentado dentro del artículo. **No actives todavía el reto**. La parcial ya contiene todo lo necesario para mostrar una tarjeta de un producto.

Qué significa el código: `@model Producto` exige un objeto `Producto` individual; `@Model.Nombre` y `@Model.Precio` generan texto; el atributo `data-producto-id` permite observar qué producto se ha pasado. El enlace conduce a su detalle. No hay lógica de acceso a datos ni acciones HTTP en la parcial.

Abre ahora `Views/Productos/Index.cshtml` y localiza:

```
@* PASO 1.5.4 (inicio)
<section id="tarjetas-catalogo" aria-label="Tarjetas reutilizables de productos">
    <h2>Vista de tarjetas</h2>
    @foreach (var producto in Model)
    {
        <partial name="_TarjetaProducto" model="producto" />
    }
</section>
PASO 1.5.4 (fin) *@
```

Acción: eliminar las dos líneas delimitadoras del comentario `PASO 1.5.4`, manteniendo las demás intactas.

Dentro del `foreach`, la variable `producto` se refiere a un objeto de la colección. El Partial Tag Helper `<partial name="_TarjetaProducto" model="producto" />` entrega ese objeto a `_TarjetaProducto.cshtml`, que lo recibe como su `Model`.

¿Por qué funciona? Porque en `Views/_ViewImports.cshtml` ya existe el registro de Tag Helpers de MVC:

```
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
```

Sin esa directiva, la sintaxis del elemento `<partial>` no se procesaría como esperamos. No hace falta instalar otra biblioteca para el curso.

Compilar y ejecutar:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Abrir `/Productos`. Debajo de la lista clásica debe aparecer la sección **Vista de tarjetas**, con **tres tarjetas**: Cuaderno, Lápiz y Carpeta. Cada tarjeta muestra nombre, precio y un enlace de detalle. El listado anterior continúa visible para comparar las dos formas de representación.

Comprobación técnica: en F12 → Red → Response, localizar `id="tarjetas-catalogo"` y exactamente **tres** elementos con `class="tarjeta-producto"`. No se han generado tres peticiones HTTP nuevas para las tarjetas: son fragmentos de una única respuesta HTML.

Paso 1.5.5 — Reutilizar la misma parcial en la vista de detalle

Detener la aplicación y abrir `Views/Productos/Detalle.cshtml`. Localizar el bloque:

```
@* PASO 1.5.5 (inicio)
<section id="tarjeta-detalle" aria-label="Ficha presentada como tarjeta">
    <h2>Tarjeta reutilizada en el detalle</h2>
```

```
    <partial name="_TarjetaProducto" model="Model" />
</section>
PASO 1.5.5 (fin) *@
```

Acción: retirar los dos delimitadores del comentario y dejar activo el elemento `<section>` completo.

Diferencia importante respecto al paso 1.5.4: en la vista del catálogo pasábamos `model="producto"` porque había un `foreach` sobre una colección. En la vista de detalle, el `Model` ya es un solo `Producto`, por lo que utilizamos `model="Model"`.

La parcial `_TarjetaProducto.cshtml` **no se copia** ni se duplica. Se encuentra en `Views/Shared` y el motor Razor la utiliza desde los dos archivos de vistas.

Compilar y ejecutar de nuevo. Visita `/Productos/Detalle/2`: bajo los datos de la ficha debe aparecer una tarjeta adicional de **Lápiz**, con su nombre, precio y enlace. Visita también `/Productos/Detalle/1`: debe aparecer una tarjeta de **Cuaderno**.

Regresar a `/Productos`: sus tres tarjetas continúan presentes y no han cambiado de estructura.

Conclusión del paso: el mismo archivo de parcial puede renderizarse muchas veces con modelos distintos, en páginas diferentes, sin duplicar marcado. Esta es la principal ventaja de la reutilización que se quiere enseñar en P1.5.

Profundización aplicada: Taller final de P1.5 — Rastrear una misma tarjeta por dos páginas.

La finalidad de este taller es construir una explicación completa y verificable de la reutilización de vistas parciales, no añadir más archivos ni duplicar código. Partimos del proyecto del capítulo 1.5 con los pasos 1.5.2 a 1.5.5 activos y con el reto de etiqueta económica habilitado.

Elige un producto y localiza su origen.

Abre `Controllers/ProductosController.cs` y localiza la construcción del catálogo. Selecciona el producto con identificador 2. Debe corresponder a Lápiz y tener un precio inferior a tres unidades.

El tipo `Producto` se encuentra en `Models/Producto.cs` y define las propiedades del objeto. La acción `Index()` devuelve la colección que contiene ese producto; la acción `Detalle(int id)` puede seleccionar el mismo registro para representar una ficha individual.

Anota qué diferencia existe entre ambas acciones: la primera entrega varios productos a una vista de listado y la segunda entrega uno solo a la vista de detalle. La parcial no necesita conocer esa diferencia, porque recibe directamente un objeto `Producto`.

Sigue la tarjeta desde Index.cshtml.

En `Views/Productos/Index.cshtml` localiza el bucle activo:

```
@foreach (var producto in Model)
{
    <partial name="_TarjetaProducto" model="producto" />
}
```

Cuando `producto.Id` es 2, el objeto que se pasa a la parcial representa a Lápiz. Abre `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml` y comprueba que utiliza `@Model.Id`, `@Model.Nombre` y `@Model.Precio` para producir el fragmento HTML.

En el navegador abre `/Productos`. Mediante F12 → Inspector localiza el elemento con `data-producto-id="2"`. Comprueba que muestra el nombre Lápiz, su precio y la etiqueta `Precio económico`, activada por la condición del reto.

Sigue la misma tarjeta desde Detalle.cshtml.

Abre `Views/Productos/Detalle.cshtml` y localiza:

```
<partial name="_TarjetaProducto" model="Model" />
```

Ahora `Model` no es una colección: la vista de detalle recibe un solo producto. Por eso se entrega directamente a la parcial.

Visita `/Productos/Detalle/2` e inspecciona el elemento con `data-producto-id="2"`. Debe mostrar los mismos datos y la misma etiqueta. El archivo que define el marcado de tarjeta sigue siendo uno solo.

Explica por qué esta coincidencia no se debe a haber copiado el HTML del catálogo en el detalle. Se debe a que las dos vistas representan la misma parcial con el mismo tipo de objeto.

Comprueba un producto que no cumple la condición.

Visita `/Productos/Detalle/1` y examina la tarjeta de Cuaderno. Tiene `data-producto-id="1"` y no debe contener la clase `etiqueta-economico`, porque su precio supera el umbral de la condición.

Una explicación adecuada del reto tiene que cubrir ambos resultados: presencia de la etiqueta en Lápiz y ausencia en Cuaderno. Si solo se comprueba el caso positivo, no se puede distinguir una condición correcta de un error que muestre la etiqueta en todas las tarjetas.

Evalúa qué archivo modificarías ante tres cambios.

Cambio A: «Todas las tarjetas deben mostrar otro texto para el precio». El lugar principal de presentación es `_TarjetaProducto.cshtml`, porque lo reutilizan ambas vistas.

Cambio B: «Solo la página de detalle debe presentar una nota adicional bajo el contenido». El proyecto ya ilustra esta posibilidad mediante `@section NotasPagina` en `Detalle.cshtml` y `RenderSectionAsync` en el layout.

Cambio C: «El precio de Lápiz cambia en los datos». El valor se encuentra en la fuente de datos preparada por el controlador. No debes escribir otro precio fijo en la parcial para simular que has cambiado el modelo.

Este análisis permite separar cambios de datos, cambios de contenido compartido y cambios de estructura de página.

Reto: aplicación de los pasos

Reto 1.5 — Destacar productos económicos reutilizando una única parcial.

Enunciado

El catálogo de prueba tiene estos precios:

Producto	Precio
Cuaderno	4,50 €
Lápiz	1,20 €
Carpeta	3,75 €

Se pide que las **tarjetas de productos con precio inferior a 3 €** muestren el texto **Precio económico**. La condición debe escribirse **solo en la vista parcial** y afectar automáticamente tanto a las tarjetas del listado como a la tarjeta de la ficha de detalle.

Resultado esperado: Lápiz muestra la etiqueta; Cuaderno y Carpeta no. No cambies `ProductosController.cs`, los modelos ni los archivos de las vistas que incluyen la parcial.

Intento autónomo: escribe primero la condición Razor que compara `Model.Precio` con 3 y decide dónde colocarla para que afecte a ambas páginas. Comprueba la sintaxis del literal decimal antes de consultar el código del reto, preparado y comentado como solución de referencia.

Código del reto incluido en el proyecto

Abrir `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml` y localizar este fragmento incluido inicialmente como comentario Razor dentro del artículo:

```
@* RETO 1.5 (inicio)
@if (Model.Precio < 3m)
{
    <strong class="etiqueta-economico">Precio económico</strong>
}
RETO 1.5 (fin) *@
```

Acción 1: eliminar únicamente las líneas que contienen `@* RETO 1.5 (inicio)` y `RETO 1.5 (fin) *@`, conservando intacto el contenido intermedio. La solución activa es:

```
@if (Model.Precio < 3m)
{
    <strong class="etiqueta-economico">Precio económico</strong>
}
```

Explicación de cada parte: `@if` ejecuta una condición de presentación; `Model.Precio` consulta el precio del objeto actual que la vista parcial recibió; `3m` es un literal decimal de C#; `<strong>` genera un elemento HTML solo cuando el precio satisface la condición. La clase `etiqueta-economico` ya dispone de un estilo básico en `wwwroot/css/site.css`.

Acción 2: no modificar ningún otro archivo. La tarjeta parcial se utiliza tanto dentro de las tres tarjetas del catálogo como dentro de la ficha de un producto. Por tanto, una única modificación debe observarse en ambas ubicaciones.

Acción 3: compilar e iniciar:

```
dotnet build
dotnet run --no-launch-profile --urls http://localhost:5091
```

Comprobar primero `http://localhost:5091/Productos`: debe aparecer **una sola etiqueta Precio económico** en la tarjeta de Lápiz. Las tarjetas de Cuaderno y Carpeta no deben recibir esa etiqueta.

Después visitar `http://localhost:5091/Productos/Detalle/2`: la tarjeta reutilizada de Lápiz debe mostrar también la etiqueta. Visitar `http://localhost:5091/Productos/Detalle/1`: la ficha de Cuaderno no debe mostrarla.

Solución razonada y preguntas

¿Por qué solo aparece una etiqueta en el catálogo? Porque se recorre una colección de tres productos, pero solo Lápiz tiene `Precio < 3m`.

¿Por qué el detalle de Lápiz cambia sin editar `Detalle.cshtml`? Porque `Detalle.cshtml` representa la misma parcial, pasándole el objeto de Lápiz. La regla se evalúa dentro de la parcial y produce el mismo resultado en ambos lugares.

¿Qué sucedería si copiáramos la condición en cada vista, en lugar de tenerla en la parcial? Tendríamos dos sitios donde mantener una misma regla de presentación; sería fácil modificar uno y olvidar el otro.

¿Hemos calculado un descuento real? No. La etiqueta es una indicación visual de ejemplo. No cambia precios ni aplica una política comercial.

¿Dónde comprobar el código? En este Markdown y en `PROYECTO/1.5/CursoWeb.Mvc/Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml`. El proyecto ya contiene el código; el alumno no necesita inventarlo ni buscar una solución externa.

Verificación del reto

Comprobación del alumno: ejecuta la aplicación con los bloques indicados activados y verifica manualmente las URL y los cambios descritos en este apartado.

Comprobaciones funcionales y casos de diagnóstico

Tabla de comprobación de la práctica.

Estado	Código activado	Qué debe poder comprobarse
Base	Ningún bloque nuevo	Listado y detalle de P1.4 funcionales
Condición Razor	1.5.2	Mensaje «El catálogo contiene al menos tres productos»
Sección del layout	1.5.2 + ambos bloques 1.5.3	Nota adicional en ficha; listado y portada funcionan sin sección
Tarjetas en listado	Anteriores + 1.5.4	Tres tarjetas procedentes de `_TarjetaProducto.cshtml`
Tarjeta en detalle	Anteriores + 1.5.5	Una tarjeta de producto en cada ficha
Reto	Todo lo anterior + RETO 1.5	Lápiz se etiqueta como económico en catálogo y detalle; los otros productos no

En cada etapa comprueba que el proyecto compila, que las rutas responden y que los cambios esperados se observan en la interfaz.

Recorrido de regresión de todo M01.

Una vez activados todos los pasos y el reto, comprueba estas direcciones:

```
http://localhost:5091/
http://localhost:5091/Productos
http://localhost:5091/Productos/Detalle/1
http://localhost:5091/Productos/Detalle/2
http://localhost:5091/catalogo/ficha/2
http://localhost:5091/css/catalogo.css
```

Cada una representa una parte del módulo. La portada confirma la continuidad de 1.1; el listado utiliza los datos del modelo y la vista de 1.2; el CSS procede de la estructura de 1.3; las fichas usan las rutas y acciones de 1.4; y las tarjetas y el layout muestran la composición Razor de 1.5.

Al revisar `/Productos`, comprueba el contador de tres productos, el mensaje de catálogo completo, los enlaces de detalle y las tres tarjetas. Al revisar `Detalle/2`, comprueba el identificador, nombre y precio de Lápiz, la nota del layout y la tarjeta con la etiqueta económica.

Después solicita `Detalle/1` y confirma que la etiqueta no aparece en la tarjeta de Cuaderno. Esta última comprobación evita dar por finalizado el módulo tras observar solamente un caso positivo.

Comprobación manual de los cambios.

Comprobación del alumno: ejecuta la aplicación con los bloques indicados activados y verifica manualmente las URL y los cambios descritos en este apartado.

Como cierre, explica qué se ejecuta dentro del servidor, qué HTML recibe el navegador y por qué una vista parcial puede utilizarse en varios lugares.

Comprobación final por escenarios sin modificar la fuente.

Con la aplicación todavía ejecutándose, completa la tabla de resultados observados:

Dirección	Productos mostrados en tarjetas	Nota opcional del layout	Etiqueta económica
`/Productos`	Tres	No definida por esa vista	Solo en Lápiz
`/Productos/Detalle/2`	Una, Lápiz	Sí	Sí
`/Productos/Detalle/1`	Una, Cuaderno	Sí	No
`/Productos/Detalle/3`	Una, Carpeta	Sí	No

No debes modificar archivos para conseguir cada resultado: los cuatro casos utilizan el mismo estado final del proyecto. Esta es una prueba de que el comportamiento depende del modelo entregado a las vistas, no de crear una copia distinta de la plantilla para cada producto.

Comprobación del alumno: ejecuta la aplicación con los bloques indicados activados y verifica manualmente las URL y los cambios descritos en este apartado.

Conclusión del taller

La competencia que debes demostrar no consiste solamente en saber escribir `<partial>`. Debes poder describir **cómo se selecciona la vista, qué objeto se entrega, en qué lugar se representa el fragmento y qué resultados positivos y negativos deben observarse**.

Si consigues seguir Lápiz desde su definición en el controlador hasta la tarjeta del catálogo y la ficha individual sin inventar archivos adicionales, has comprobado la principal ventaja de una vista parcial tipada: reutilizar representación coherente con un contrato de datos claro.

Resolución de incidencias

Problemas frecuentes y soluciones.

La vista no encuentra `_TarjetaProducto`. Comprobar que el archivo está en `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml`, que se escribe su nombre de forma correcta en el `<partial>` y que se está ejecutando el proyecto de 1.5.

Aparece literalmente una etiqueta `<partial>` en el HTML sin las tarjetas. Revisar que `Views/_ViewImports.cshtml` conserva `@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers`. El Tag Helper necesita este registro.

Al activar el paso 1.5.3 se obtiene un error por secciones no representadas. Es necesario activar ambos bloques del mismo paso: `RenderSectionAsync` en el layout y `@section` en la vista de detalle. No hay que activar únicamente la mitad correspondiente a una vista.

La portada o el listado falla después de añadir la sección. Comprobar que en el layout se escribió `required: false`. Una sección obligatoria exigiría que todas las vistas del sitio la definieran.

El listado dice que no hay modelo. En el proyecto de 1.5 el controlador `Index` ya envía una colección. Verificar que se está ejecutando la carpeta correcta y no un proyecto anterior.

La vista parcial se genera tres veces dentro del detalle. Revisar que en `Detalle.cshtml` se usa un único `<partial model="Model" />` y no un bucle, porque `Model` ya es un objeto individual.

No aparece la etiqueta del reto. Revisar que se han quitado ambas líneas del comentario Razor del bloque `RETO 1.5`, que está activo el paso 1.5.4 o 1.5.5 que incluye la parcial y que se ha reconstruido la aplicación.

La etiqueta también aparece en Cuaderno. Comprobar que la comparación es estrictamente `Model.Precio < 3m` y que no se cambió el precio del producto.

Se intenta colocar el contenido de `@section` dentro de la parcial. Las secciones están asociadas a vistas completas y sus layouts. El ejercicio define `NotasPagina` en `Detalle.cshtml`, no en `_TarjetaProducto.cshtml`.

La lista muestra caracteres escapados al inspeccionar el HTML. Razor puede codificar caracteres como entidades HTML. El navegador presenta el texto correcto; esto no significa que se haya modificado el nombre del producto.

Distinguir cinco tipos de fallo.

Fallo 1: aparece el mensaje de catálogo completo, pero no las tarjetas. Has activado 1.5.2, pero quizá no 1.5.4. Comprueba el bloque de parcial del listado antes de modificar datos del controlador.

Fallo 2: la ficha muestra la tarjeta pero no la nota del layout. Revisa ambos bloques de 1.5.3 y comprueba que el nombre `NotasPagina` coincide en la definición y la representación.

Fallo 3: el listado no muestra los nombres correctos en las tarjetas. Comprueba que `model="producto"` está dentro del `foreach` y que la parcial utiliza `@Model.Nombre`. No escribas nombres fijos dentro de las tarjetas.

Fallo 4: el Tag Helper se muestra literalmente como etiqueta HTML. Revisa `_ViewImports.cshtml` y la directiva de Tag Helpers de MVC. La etiqueta `<partial>` debe ser procesada por Razor en el servidor.

Fallo 5: la etiqueta económica aparece en Cuaderno. Revisa la condición y el umbral. El precio de Cuaderno es superior a 3 €, así que no debería mostrarla.

La técnica común consiste en observar qué parte del resultado es incorrecta y regresar al archivo responsable de esa parte, evitando reescribir simultáneamente el controlador, la vista y el layout.

Aplicación autónoma P1.5 — una regla de precio visible en dos páginas

Ampliación autónoma (opcional, posterior al reto guiado). Esta actividad pide construir una segunda regla en vez de activar un fragmento preparado. Su dificultad es deliberadamente mayor.

El capítulo explica que una vista parcial permite reutilizar el mismo marcado en el listado y en la ficha de detalle. Los pasos 1.5.4 y 1.5.5 preparan esta reutilización mediante `_TarjetaProducto.cshtml`. Para comprobar que has comprendido por qué la extraemos, resolverás un requisito nuevo: **señalar los**

productos de precio igual o superior a 4 € con una etiqueta visual, sin duplicar la decisión en dos vistas.

A — Encontrar la responsabilidad adecuada

Abre el proyecto `PROYECTO/1.5/CursoWeb.Mvc` con el paso 1.5.5 ya activado. Inspecciona `Views/Productos/Index.cshtml` y `Views/Productos/Detalle.cshtml`: ambos deben utilizar la misma parcial con `<partial name="_TarjetaProducto" ... />`, aunque entregan el modelo de forma distinta. El listado itera la colección; el detalle tiene un único `Producto`.

Observa que la parcial comienza con `@model CursoWeb.Mvc.Models.Producto`. Por lo tanto, dentro de ella `Model.Precio` se refiere al precio de **un solo producto**. Esa es la información suficiente para nuestra condición. No hace falta volver a buscar el producto por identificador, consultar otra lista ni crear otra acción.

Antes de escribir, predice cuántas etiquetas nuevas aparecerán. Con los productos del curso —Cuaderno: 4,50 €, Lápiz: 1,20 €, Carpeta: 3,75 €— únicamente Cuaderno cumple `Precio >= 4m`. En el listado habrá una etiqueta, mientras que en la ficha de Cuaderno habrá otra representación de la **misma regla**. El número de tarjetas no debe cambiar.

B — Escribir la condición, no activarla mecánicamente

Localiza en `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml` el comentario `APLICACION 1.5`, situado después del párrafo del precio. Reemplázalo por una condición Razor que redactes tú mismo. La expresión debe ser `Model.Precio >= 4m` y el contenido representado en el caso verdadero debe ser:

```
<strong class="etiqueta-destacada">Producto destacado</strong>
```

El sufijo `m` conserva el tipo decimal del precio; no conviertas un valor monetario a `double` sin necesidad. Coloca la condición dentro de la parcial y **no** en `Index.cshtml` ni en `Detalle.cshtml`. Si escribes dos condiciones separadas puedes conseguir algo parecido visualmente, pero habrás perdido la razón pedagógica del ejercicio: mantener una sola regla de presentación reutilizable.

El reto final del punto 1.5 utiliza un umbral distinto para mostrar «Precio económico» cuando el precio es inferior a 3 €. No confundas ambos requisitos: la aplicación autónoma debe funcionar por separado. Más tarde podrás activar ambas reglas, y entonces Lápiz mostrará la etiqueta económica y Cuaderno la destacada.

C — Comprobar el catálogo y dos fichas

Construye y ejecuta el proyecto. Abre `/Productos` y localiza las tres tarjetas; una de ellas debe contener `class="etiqueta-destacada"`. Comprueba que corresponde a Cuaderno y que no aparece junto a Lápiz ni Carpeta.

Abre luego `/Productos/Detalle/1`, la ficha de Cuaderno, y `/Productos/Detalle/2`, la de Lápiz. En la primera debe aparecer la etiqueta; en la segunda, no. Para comprobarlo con precisión, inspecciona el HTML generado desde F12 → Red o desde el inspector de elementos. Las expresiones Razor y el contenido de los comentarios de servidor no deben aparecer como código sin procesar en el HTML recibido.

Repite la navegación hacia `/` y `/Productos`. El layout, la sección opcional del detalle, las rutas y el resto de los productos deben permanecer intactos. La regla nueva es una **evolución de la presentación**, no una modificación del catálogo.

D — Diagnosticar tres errores diferentes

No se ve ninguna etiqueta. Comprueba que el código está fuera del comentario Razor, que su condición está dentro de `_TarjetaProducto.cshtml` y que la parcial se está utilizando en ambas pantallas. Si activaste solo 1.5.4, la tarjeta podría verse en el catálogo pero no en detalle; completa 1.5.5 antes de evaluar ambas páginas.

Aparecen tres etiquetas. La condición podría estar fuera del `@if`, o haberse puesto un valor fijo que no utiliza `Model.Precio`. Comprueba el operador `>=`, el umbral decimal y dónde se encuentran las llaves del bloque.

La etiqueta aparece en la lista pero no en el detalle. Es posible que hayas escrito la regla directamente en `Index.cshtml` en lugar de la parcial. También puede faltar la activación de P1.5.5. Revisa primero las rutas y el código que entrega la parcial antes de copiar el `if` a una segunda vista.

E — Explicar por qué funciona

Esta actividad permite distinguir tres mecanismos que comparten sintaxis Razor pero tienen funciones distintas: `@model` define el tipo de dato que recibe una vista; el layout aporta el marco de la página; una vista parcial presenta un fragmento reutilizable que recibe su propio modelo. La nueva condición no necesita una sección del layout ni un controlador.

Preguntas de razonamiento. ¿Por qué la misma condición se evalúa una vez por producto en el catálogo y solo una vez en la ficha de detalle? ¿Qué cambia si el precio de Carpeta supera los 4 €? ¿Cuántos archivos deberías modificar para cambiar el texto «Producto destacado» por otro? ¿En qué casos una regla debería vivir en el dominio y no en Razor? ¿Por qué es posible que una página devuelva 200 y, aun así, falte la etiqueta esperada?

Resultado verificable: el alumno escribe una condición propia en la parcial, observa su efecto en dos contextos y demuestra que la lógica de presentación permanece centralizada. El reto posterior de precio económico utiliza el mismo principio con otra condición, pero no sustituye esta aplicación.

Solución de referencia de la aplicación autónoma P1.5

Una vez completado tu intento, compara la lógica con este ejemplo, ubicado **una única vez** dentro de `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml`:

```
@if (Model.Precio >= 4m)
{
    <strong class="etiqueta-destacada">Producto destacado</strong>
}
```

No debes copiar este bloque también al listado o al detalle. Ambas vistas reciben la salida de la misma parcial. Al ejecutar con la colección del curso, solo Cuaderno cumple la condición. Si más adelante cambias los datos, Razor vuelve a evaluar la condición con los valores actuales sin que debas modificar el HTML.

Integración final del M01 — un enlace generado desde el modelo y la ruta MVC

Actividad ampliada y opcional de cierre. Antes de comenzar, resuelve la funcionalidad principal de P1.5. Si completaste también la búsqueda por nombre de P1.4, puedes activar su bloque de transferencia y comprobarlo junto con las demás variantes.

Al terminar las cinco prácticas, la aplicación permite abrir la portada, consultar el catálogo, navegar a un detalle y reutilizar una tarjeta de producto. Sin embargo, **que todas esas páginas existan no significa que hayamos comprendido cómo se relacionan**. En esta última actividad recorrerás de nuevo el camino completo de una solicitud, pero esta vez construirás un cambio autónomo que conecta las ideas de enrutamiento (1.4) y de presentación con vistas parciales (1.5).

El problema: un enlace que debe seguir la ruta y el producto

Abre `PROYECTO/1.5/CursoWeb.Mvc`, con P1.5.4 y P1.5.5 activados. En `Views/Shared/_TarjetaProducto.cshtml` existe un enlace:

```
<a href="/Productos/Detalle/@Model.Id">Ver detalle de @Model.Nombre</a>
```

El código funciona: Razor sustituye el valor de `Model.Id`, y el navegador recibe enlaces como `/Productos/Detalle/2`. Sin embargo, la URL se está construyendo directamente como una cadena. Para aprovechar las convenciones MVC podemos describir el **controlador**, la **acción** y el **valor de ruta** por separado mediante un Anchor Tag Helper. Es el mismo enfoque de generación de enlaces del framework que nos prepara para los Tag Helpers de formularios del M02, pero ahora lo utilizaremos en un ejemplo de navegación muy limitado.

A — Localizar todas las piezas antes de cambiar una línea

Primero identifica el contrato de datos. En `Models/Producto.cs`, `Id` es un entero; `Nombre` es una cadena. El controlador `ProductosController` expone la acción `Detalle(int id)`, que selecciona un producto por identificador y devuelve la vista cuando lo encuentra. La vista `Views/Productos/Detalle.cshtml` utiliza un `@model` individual, no una colección. La parcial `_TarjetaProducto.cshtml` también recibe un `Producto`, por lo que ya conoce `Model.Id` y `Model.Nombre` en cada invocación.

Lee `Views/_ViewImports.cshtml` y comprueba que contiene `@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers`. Esa directiva habilita los Tag Helpers integrados que usaremos. No es necesario crear un método C#, modificar `Program.cs` ni añadir un paquete NuGet nuevo: el proyecto contiene la infraestructura adecuada.

Antes de editar, predice qué atributos escribiremos en la etiqueta fuente y cuáles aparecerán en el HTML que llegue al navegador. `asp-controller`, `asp-action` y `asp-route-id` se procesan en el servidor. La respuesta final debería contener un atributo `href` navegable, sin dejar esos atributos especiales visibles como si fueran texto.

B — Sustituir el enlace por tu propia implementación

Encuentra en `_TarjetaProducto.cshtml` el comentario `APLICACION 1.5.B`. Inmediatamente debajo está la etiqueta con `href="/Productos/Detalle/@Model.Id"`. **Sustituye solo esa etiqueta** por otra que conserve su texto visible pero utilice:

- `asp-controller="Productos"` para identificar el controlador;
- `asp-action="Detalle"` para identificar la acción;
- `asp-route-id="@Model.Id"` para proporcionar el identificador correcto de cada producto.

No copies el valor 1, 2 o 3 a mano: el enlace debe derivarse del producto recibido por la parcial. El nombre visible seguirá siendo dinámico mediante `@Model.Nombre`. Conserva el mismo elemento `<a>`, sin incorporar JavaScript ni hacer una llamada explícita a una API.

Puedes eliminar el comentario `APLICACION 1.5.B` después de resolverlo, pero no modifiques el comentario de `APLICACION 1.5` de la etiqueta destacada ni el bloque del reto económico. Son decisiones distintas que deben poder razonarse de forma independiente.

C — Inspeccionar el HTML que genera Razor

Reconstruye el proyecto y abre `/Productos`. Cuando están habilitadas las tarjetas, aparecen tres enlaces, uno por producto. Desde las herramientas de desarrollo, inspecciona el HTML: cada etiqueta debe tener un `href` apropiado. Debes poder abrir la ficha de Cuaderno, Lápiz y Carpeta desde el catálogo. Si pulsas el enlace de Lápiz, el navegador debe llegar a `/Productos/Detalle/2` y mostrar un HTML de detalle con el identificador 2 y el nombre correspondiente.

No basta con que el enlace tenga aspecto de enlace. Comprueba el **destino generado**, la navegación efectiva y el contenido de la ficha. Si hay una URL correcta pero la vista recibe un modelo equivocado, el problema ya no está en el enlace sino en el dato buscado por la acción.

Abre ahora `/Productos/Detalle/1`. Cuando la parcial se reutiliza en el propio detalle, encontrarás también allí el enlace «Ver detalle de Cuaderno». Esa segunda aparición utiliza exactamente el mismo código `_TarjetaProducto.cshtml`: no hace falta escribir una etiqueta adicional dentro de `Detalle.cshtml`. Desde el punto de vista del servidor, es una segunda representación del fragmento con el mismo modelo.

D — Comparar cómo se llega a una ficha

La aplicación ofrece varias maneras de acceder a un producto. Puedes escribir directamente la URL `/Productos/Detalle/2`, utilizar los enlaces del listado original o seguir el nuevo enlace de una tarjeta. También puedes solicitar la ruta por atributos `/catalogo/ficha/2`, que se estudió en el capítulo 1.4. Estas direcciones no son necesariamente distintas **páginas fuente**: pueden seleccionar acciones diferentes que reutilizan la misma vista con el mismo objeto.

Distingue los conceptos antes de dar por terminado el ejercicio. El navegador no sabe si el `href` se escribió de manera literal o lo generó un Tag Helper; simplemente recibe una URL y envía una solicitud. La generación del enlace ocurrió en el servidor. El routing utilizará la URL resultante para seleccionar una acción en la siguiente petición. El controlador volverá a buscar un `Producto` y el resultado de vista compondrá otra página.

Puedes describir el recorrido así: producto individual → parcial Razor → enlace HTML generado → clic del usuario → petición GET → routing MVC → `Detalle(int id)` → modelo encontrado → vista de detalle → HTML. Cada flecha representa una responsabilidad diferente. El enlace no busca el producto por sí solo, y la vista no ejecuta la consulta de datos.

E — Una comprobación de regresión útil para un desarrollador

Repite las operaciones esenciales de la jornada sin deshacer tu modificación. Si has realizado las ampliaciones opcionales, comprueba también que conviven en una única versión del proyecto: la búsqueda por nombre de P1.4, las dos etiquetas visuales de P1.5 y el enlace generado por Anchor Tag Helper. Para ello activa solamente los bloques indicados en sus respectivas actividades y comprueba sus resultados antes de avanzar:

1. Abre `/`: el encabezado inicial debe seguir accesible.
2. Abre `/Productos`: deben aparecer tres productos con sus nombres y precios.
3. Verifica que los tres enlaces de las tarjetas se corresponden con los identificadores respectivos.
4. Abre `/Productos/Detalle/2`: identifica el nombre Lápiz y el identificador 2 en el HTML.
5. Abre `/catalogo/ficha/2`: confirma que esta segunda ruta reutiliza correctamente la ficha.

6. Solicita `/css/site.css` y `/recursos/guia-publica.txt`: ambos recursos deben seguir accesibles como archivos estáticos.

No estamos intentando convertir el curso en una suite de pruebas. Estamos aprendiendo a **delimitar el cambio**: un ajuste en el código que genera un enlace no debe alterar los productos, los estilos ni el funcionamiento de las rutas anteriores. Si algo deja de funcionar, sabemos qué responsabilidad conviene inspeccionar primero.

F — Diagnóstico de fallos habituales

Los atributos `asp-...` aparecen literalmente en el HTML final. Comprueba `@addTagHelper` en `_ViewImports.cshtml` y asegúrate de que has escrito los nombres de atributo correctamente. Si el framework no reconoce esos atributos, el resultado puede conservarlos como simples atributos HTML y no generar el `href` que necesitas.

Todos los enlaces terminan en el mismo producto. Revisa si has escrito un identificador fijo en lugar de utilizar `@Model.Id`. La parcial debe utilizar el modelo que recibe en cada iteración. Si se pasa una lista entera a una parcial preparada para un objeto, el problema es de contrato de modelo, no del Anchor Tag Helper.

El enlace tiene destino, pero devuelve 404. Comprueba que la acción `Detalle` está activa en el proyecto 1.5 y que el identificador existe. Una respuesta 404 puede provenir de una URL que no coincide con ninguna ruta o de una acción que sí se ejecutó pero decidió que no existe el recurso. El código de estado por sí solo no identifica automáticamente cuál de esas situaciones ha ocurrido.

El catálogo se ve correctamente, pero faltan las tarjetas. Esta actividad presupone P1.5.4 y P1.5.5 ya activados. Revisa sus comentarios Razor y la llamada `<partial>`. No intentes resolver un problema de vista parcial añadiendo otro controlador.

G — Explicar el resultado como desarrollador

Responde con el proyecto abierto, señalando código concreto: ¿dónde se prepara el objeto `Producto`?, ¿qué valor se introduce en `asp-route-id`?, ¿quién transforma los atributos Tag Helper en un enlace HTML?, ¿en qué momento el navegador realiza una nueva petición?, ¿qué archivo recibe el modelo para generar la ficha?, ¿por qué no debemos copiar otra versión de la tarjeta en la vista de detalle?

La condición para considerar completado este ejercicio no es solamente que el enlace funcione, sino que puedas explicar **por qué la misma tarjeta presenta el producto correcto en dos páginas y por qué la URL se convierte en una nueva petición**. Esa explicación sintetiza el aprendizaje de M01 y deja preparado el salto a formularios, validación y persistencia en M02.

Solución de referencia de la integración final

Después de haber escrito y comprobado tu propia solución, puedes contrastarla con esta variante:

```
<a asp-controller="Productos"
   asp-action="Detalle"
   asp-route-id="@Model.Id">Ver detalle de @Model.Nombre</a>
```

Al estar habilitados los Tag Helpers MVC en el proyecto, el servidor transforma estos atributos en un enlace con `href`, utilizando la información de ruta y el identificador del producto. El navegador no interpreta `asp-controller` ni `asp-route-id`; recibe una dirección ordinaria. El texto visible sigue utilizando el nombre del modelo, de modo que las tarjetas permanecen coherentes si el catálogo cambia.

No se modifica `ProductosController`, no se duplica `Detalle.cshtml` y no se añade ningún archivo de presentación. Esta solución pertenece a la misma parcial que utilizan el listado y la ficha, y es precisamente esa reutilización la que hace valioso el ejercicio.

Resultado y continuidad

Verificación final de M01 y preparación de M02.

Tras completar el reto, recorre el sitio: portada, listado con tres productos, ficha de Lápiz, ficha de Cuaderno, ruta por atributos y recurso CSS. En el listado comprueba la condición de tres productos, las tarjetas y los enlaces; en el detalle comprueba la sección opcional del layout y la tarjeta reutilizada.

Cada funcionalidad debe poder asociarse a una pieza concreta: datos en el controlador, contrato `Producto` en el modelo, presentación en vistas Razor, estructura común en el layout y marcado repetido en la parcial.

El resultado de M01 es un catálogo consultable y navegable, todavía con datos en memoria. No hemos desarrollado todavía creación o edición de productos. En M02 añadiremos formularios, binding de GET/POST, validación, Tag Helpers de formularios y persistencia EF Core. Se mantiene así el alcance de las 30 horas acordadas.

Para continuar: conserva el proyecto 1.5 como referencia del catálogo MVC desarrollado. En M02 lo ampliaremos con operaciones de creación, edición y eliminación, manteniendo los conceptos de separación de responsabilidades, rutas y vistas que has practicado.

Pregunta final de integración. ¿Por qué la misma parcial muestra tres tarjetas en `/Productos` y solamente una en `/Productos/Detalle/2`? Identifica el contrato de datos y compruébalo con los dos endpoints, sin copiar el código de la parcial.