

CURSO PROFESIONAL · .NET 8 · ENTITY FRAMEWORK CORE 8

Módulo 1

Fundamentos de Entity Framework Core — Práctica

Proyecto acumulativo: **AceriaData**

Entorno principal: Visual Studio Community · SQL Server LocalDB

Contenido: puntos 1.1 a 1.12

Índice

Punto 1.1 – Qué es un ORM y por qué existe Entity Framework Core	4
Punto 1.2 – Arquitectura general de Entity Framework Core	9
Punto 1.3 – Componentes principales: DbContext, DbSet, Change Tracker, proveedores y migraciones	14
Punto 1.4 – El DbContext: rol, responsabilidades y propiedades DbSet	25
Punto 1.5 – Ciclo de vida del DbContext en aplicaciones de consola, web y servicios	31
Punto 1.6 – DbSet y operaciones básicas de acceso a datos	39
Punto 1.7 – Change Tracker: estados de las entidades y detección de cambios	48
Punto 1.8 – Gestión de entidades: Add, Update, Remove, Attach y Entry	58
Punto 1.9 – SaveChanges y unidad de trabajo	68
Punto 1.10 – Configuración inicial: opciones, cadena de conexión y logging	77
Punto 1.11 – Proveedores de datos: SQLite, SQL Server y PostgreSQL	87
Punto 1.12 – Integración de EF Core en aplicaciones .NET: inyección de dependencias y AddDbContext	91

Módulo 1 - Prácticas de Fundamentos de Entity Framework Core

Prácticas acumulativas del proyecto AceriaData. El proyecto principal utiliza SQL Server LocalDB; las prácticas se han separado del material original sin resumirlas.

Punto 1.1 - Qué es un ORM y por qué existe Entity Framework Core

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Inicio del proyecto AceriaData. Se crea la solución, el proyecto de consola y se instalan los primeros paquetes de EF Core con SQL Server.

Ejercicio: Crear la solución AceriaData, el proyecto de consola AceriaData.Console, instalar los paquetes de EF Core con SQL Server y verificar que el proyecto compila y se ejecuta.

Paso 1: Crear el directorio de trabajo

```
mkdir AceriaData
cd AceriaData
```

mkdir AceriaData → crea la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData → entra en esa carpeta para trabajar dentro de ella.

Paso 2: Crear la solución

```
dotnet new sln -n AceriaData
```

dotnet new sln → invoca la plantilla de solución de la CLI de .NET.

-n AceriaData → asigna el nombre AceriaData al archivo de solución generado, que será AceriaData.sln.

Error común: si ya existe un archivo .sln con ese nombre en la carpeta, el comando falla. Se debe eliminar el archivo existente o usar otro nombre.

Paso 3: Crear el proyecto de consola

```
dotnet new console -n AceriaData.Console
```

dotnet new console → invoca la plantilla de proyecto de consola.

-n AceriaData.Console → asigna el nombre AceriaData.Console al proyecto y a la carpeta que lo contiene.

Error común: si la carpeta AceriaData.Console ya existe, el comando falla. Se debe eliminar la carpeta o usar otro nombre.

Paso 4: Añadir el proyecto a la solución

```
dotnet sln add AceriaData.Console/AceriaData.Console.csproj
```

dotnet sln add → añade un proyecto a la solución.

AceriaData.Console/AceriaData.Console.csproj → ruta al archivo de proyecto que se quiere añadir.

Error común: si la ruta al .csproj es incorrecta, el comando falla. Se debe verificar que el proyecto se creó en la carpeta esperada.

Paso 5: Entrar en el proyecto

```
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola para ejecutar los comandos de instalación de paquetes dentro de él.

Paso 6: Instalar el proveedor de SQL Server

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --version 8.0.31
```

dotnet add package → añade una referencia a un paquete NuGet al proyecto actual; `--version 8.0.31` fija una versión compatible con EF Core 8.

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer → nombre del paquete que contiene el proveedor de EF Core para SQL Server y Azure SQL.

Error común: si la versión del paquete no es compatible con .NET 8, se producen errores de compilación. Se debe verificar que la versión instalada sea la 8.x.

Paso 7: Instalar las herramientas de diseño

```
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design --version 8.0.31
```

Microsoft.EntityFrameworkCore.Design → paquete que contiene las herramientas necesarias para generar migraciones y ejecutar comandos de diseño en tiempo de compilación.

Error común: si no se instala este paquete, los comandos dotnet ef migrations y dotnet ef database update no funcionan.

Paso 8: Verificar el archivo .csproj

Abrir el archivo AceriaData.Console.csproj y comprobar que contiene las referencias a los paquetes:

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer" Version="8.0.31" />
    <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Design" Version="8.0.31">
      <PrivateAssets>all</PrivateAssets>
      <IncludeAssets>runtime; build; native; contentfiles; analyzers; buildtransitive</IncludeAssets>
    </PackageReference>
  </ItemGroup>
</Project>
```

Línea 1: <Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk"> → declara el proyecto con el SDK de .NET.

Línea 3: <PropertyGroup> → agrupa propiedades de configuración del proyecto.

Línea 4: <OutputType>Exe</OutputType> → indica que el proyecto genera un ejecutable.

Línea 5: <TargetFramework>net8.0</TargetFramework> → especifica .NET 8 como framework destino.

Línea 6: <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings> → habilita la importación automática de espacios de nombres comunes.

Línea 7: <Nullable>enable</Nullable> → habilita los tipos de referencia anulables.

Línea 10: <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer" Version="8.0.31" /> → referencia al proveedor de SQL Server.

Línea 11: <PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Design" Version="8.0.31"> → referencia a las herramientas de diseño.

Línea 12: <PrivateAssets>all</PrivateAssets> → indica que este paquete no se propaga a proyectos que referencien este.

Línea 13: <IncludeAssets>... → especifica qué recursos del paquete se incluyen.

Error común: si las versiones de los paquetes no coinciden entre sí, se producen conflictos de dependencias. Se deben usar versiones alineadas.

Paso 9: Restaurar y compilar

```
dotnet build
```

dotnet build → restaura los paquetes NuGet y compila el proyecto.

Si la compilación termina sin errores, EF Core está correctamente referenciado.

Error común: si hay errores de restauración, se debe verificar la conexión a internet o la configuración de las fuentes NuGet.

Paso 10: Verificar la versión de EF Core instalada

```
dotnet list package
```

dotnet list package → muestra la lista de paquetes NuGet referenciados por el proyecto con sus versiones.

Resultado esperado: aparecen Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer y Microsoft.EntityFrameworkCore.Design con versión 8.x.

Paso 11: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

dotnet run → compila y ejecuta el proyecto de consola.

Como el proyecto aún contiene el código generado por la plantilla, se muestra Hello, World! en la consola.

Resultado esperado: la aplicación se ejecuta sin errores y muestra el mensaje de la plantilla.

Paso 12: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por:

```
Console.WriteLine("=== ACERÍA DEL NORTE ===");  
Console.WriteLine("Sistema de gestión de órdenes de fabricación");  
Console.WriteLine("Proyecto AceriaData inicializado");
```

Línea 1: `Console.WriteLine("=== ACERÍA DEL NORTE ===");` → escribe el título de la acería en la consola.

Línea 2: `Console.WriteLine("Sistema de gestión de órdenes de fabricación");` → escribe la descripción del sistema.

Línea 3: `Console.WriteLine("Proyecto AceriaData inicializado");` → confirma que el proyecto está listo.

Error común: si se olvida el punto y coma al final de una línea, el compilador muestra un error de sintaxis indicando la línea.

Paso 13: Ejecutar de nuevo

```
dotnet run
```

Resultado esperado: se muestran las tres líneas del mensaje de la acería.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
dotnet no se reconoce	El SDK no está en el PATH	Reiniciar terminal o reinstalar el SDK
dotnet new sln falla	Ya existe un archivo .sln	Eliminar el archivo existente o usar otro nombre
dotnet add package falla	Sin conexión a NuGet	Verificar conexión o configuración de fuentes
Conflicto de versiones	Paquetes con versiones incompatibles	Alinear todas las versiones a 8.x
dotnet ef no se reconoce	Herramientas de EF Core no instaladas	Ejecutar <code>dotnet tool install --global dotnet-ef</code>
Error de compilación por Nullable	Propiedades no inicializadas	Inicializar con <code>= string.Empty</code> o <code>= null!</code>

Reto resuelto: Añadir un mensaje de bienvenida con fecha

Reto: Modificar `Program.cs` para que muestre el nombre del proyecto, la versión de .NET y la fecha actual.

Solución paso a paso

Paso 1: Modificar `Program.cs`:

```
Console.WriteLine("=== ACERÍA DEL NORTE ===");
Console.WriteLine("Sistema de gestión de órdenes de fabricación");
Console.WriteLine($"Proyecto: AceriaData");
Console.WriteLine($"Framework: {System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.FrameworkDescription}");
Console.WriteLine($"Fecha: {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm}");
```

Línea 1: `Console.WriteLine("=== ACERÍA DEL NORTE ===");` → título.

Línea 2: `Console.WriteLine("Sistema de gestión de órdenes de fabricación");` → descripción.

Línea 3: `Console.WriteLine($"Proyecto: AceriaData");` → muestra el nombre del proyecto usando interpolación de cadenas.

Línea 4: `Console.WriteLine($"Framework:`

`{System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.FrameworkDescription}");` → obtiene la descripción del framework en tiempo de ejecución y la muestra.

Línea 5: `Console.WriteLine($"Fecha: {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm}");` → muestra la fecha y hora actual con formato.

Paso 2: Ejecutar:

```
dotnet run
```

Paso 3: Verificar que aparecen las cinco líneas con la información correcta.

Analogía final

Este ejercicio es como preparar el terreno y montar la estructura básica de una acería antes de empezar a producir. Se ha creado el espacio de trabajo, se han instalado las herramientas básicas de EF Core con el motor de SQL Server LocalDB, y se ha verificado que todo funciona. A partir de aquí, los siguientes puntos añadirán el horno, el tren de laminación y los sistemas de control, que en el proyecto corresponden al `DbContext`, las entidades y las consultas.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Creado la solución `AceriaData`.

Creado el proyecto de consola `AceriaData.Console`.

Instalado los paquetes `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer` y `Microsoft.EntityFrameworkCore.Design`.

Verificado el archivo `.csproj` con las referencias correctas.

Compilado y ejecutado el proyecto.

Modificado `Program.cs` con un mensaje personalizado.

Diagnosticado errores comunes de instalación y compilación.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se ha creado la base del proyecto `AceriaData` y se han instalado los paquetes de EF Core con el proveedor de SQL Server. En el siguiente punto se estudiará la arquitectura general de Entity Framework Core, identificando cada uno de sus componentes y cómo se relacionan entre sí dentro del proyecto.

Punto 1.2 - Arquitectura general de Entity Framework Core

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se añade al proyecto AceriaData el primer DbContext y la primera entidad, conectados a SQL Server LocalDB.

Ejercicio: Añadir al proyecto AceriaData el primer DbContext, la primera entidad y la conexión a SQL Server LocalDB. Crear la base de datos con EnsureCreated y verificar que todo funciona.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto creado en el punto anterior.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Error común: si la carpeta no existe, se debe verificar que el punto anterior se completó correctamente.

Paso 2: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por el siguiente código:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
}

public class AceriaDbContext : DbContext
{
    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseSqlServer(
            "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;");
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        using var context = new AceriaDbContext();
        context.Database.EnsureCreated();
        Console.WriteLine("Base de datos AceriaDB creada correctamente en LocalDB.");
    }
}
```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core, que contiene DbContext, DbSet y los métodos de extensión como UseSqlServer.

Línea 3: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres del proyecto de consola.

Línea 5: `public class OrdenFabricacion` → declara la entidad que representa una orden de fabricación. EF Core la interpretará como una tabla.

Línea 7: `public int Id { get; set; }` → propiedad que EF Core detecta por convención como clave primaria, ya que se llama `Id`.

Línea 8: `public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;` → propiedad que almacena el número de orden. Se inicializa para evitar nulos en tiempo de compilación.

Línea 9: `public string Cliente { get; set; } = string.Empty;` → propiedad que almacena el nombre del cliente.

Línea 10: `public DateTime FechaCreacion { get; set; }` → propiedad que almacena la fecha de creación de la orden.

Línea 13: `public class AceriaDbContext : DbContext` → declara el `DbContext` heredando de `DbContext`, la clase base de EF Core.

Línea 15: `public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;` → expone la colección de órdenes como una tabla. El `null!` suprime la advertencia de nulabilidad porque EF Core inicializa esta propiedad internamente.

Línea 17: `protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)` → sobrescribe el método que configura las opciones del `DbContext`.

Línea 19: `optionsBuilder.UseSqlServer(` → invoca el método de extensión que registra el proveedor de SQL Server.

Línea 20: `"Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;"` → cadena de conexión a la instancia de LocalDB por defecto, base de datos `AceriaDB` y autenticación de Windows.

Línea 23: `public class Program` → clase principal del programa.

Línea 25: `public static void Main()` → punto de entrada de la aplicación.

Línea 27: `using var context = new AceriaDbContext();` → crea una instancia del `DbContext`. El `using` asegura que se libere al final del bloque.

Línea 28: `context.Database.EnsureCreated();` → comprueba si la base de datos y las tablas existen. Si no existen, las crea.

Línea 29: `Console.WriteLine("Base de datos AceriaDB creada correctamente en LocalDB.");` → muestra un mensaje de confirmación.

Error común: si la instancia de LocalDB no está iniciada, `EnsureCreated` puede tardar unos segundos la primera vez. Si la cadena de conexión tiene un error de sintaxis, se produce una excepción `SqlException` indicando el problema.

Paso 3: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

`dotnet run` → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: aparece el mensaje Base de datos `AceriaDB` creada correctamente en LocalDB. y se crea el archivo de base de datos en la instancia de LocalDB.

Error común: si el proyecto no compila, se debe revisar que el paquete `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer` esté instalado y que las versiones sean coherentes.

Paso 4: Verificar la base de datos en Visual Studio

Abrir Visual Studio. En el menú `Ver`, seleccionar `Explorador de objetos de SQL Server`. Expandir la instancia `(localdb)\MSSQLLocalDB`, expandir `Bases de datos` y comprobar que aparece `AceriaDB`. Expandir `AceriaDB`, expandir `Tablas` y comprobar que aparece `dbo.OrdenesFabricacion`.

Resultado esperado: la tabla `dbo.OrdenesFabricacion` aparece con las columnas `Id`, `NumeroOrden`, `Cliente` y `FechaCreacion`.

Paso 5: Insertar una orden desde el programa

Modificar el método `Main` para insertar una orden:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();
    context.Database.EnsureCreated();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        NumeroOrden = "OF-001",
        Cliente = "Constructora del Norte",
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };

    context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
    context.SaveChanges();

    Console.WriteLine($"Orden {orden.NumeroOrden} insertada con Id {orden.Id}.");
}
```

Línea 27: `using var context = new AceriaDbContext();` → crea el `DbContext`.

Línea 28: `context.Database.EnsureCreated();` → asegura que la base de datos existe.

Línea 30: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea una nueva instancia de la entidad.

Línea 32: `NumeroOrden = "OF-001",` → asigna el número de orden.

Línea 33: `Cliente = "Constructora del Norte",` → asigna el cliente.

Línea 34: `FechaCreacion = DateTime.Now` → asigna la fecha y hora actuales.

Línea 37: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → añade la entidad al `Change Tracker` con estado `Added`.

Línea 38: `context.SaveChanges();` → genera el `INSERT` contra `SQL Server` y lo ejecuta.

Línea 40: `Console.WriteLine($"Orden {orden.NumeroOrden} insertada con Id {orden.Id}.");` → muestra el `Id` generado por `SQL Server`.

Error común: si se ejecuta el programa varias veces, se insertan varias órdenes con el mismo número. La tabla no tiene restricción de unicidad sobre `NumeroOrden` todavía.

Paso 6: Consultar las órdenes

Modificar el método `Main` para consultar las órdenes:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();
    context.Database.EnsureCreated();

    var ordenes = context.OrdenesFabricacion.ToList();

    foreach (var orden in ordenes)
    {
        Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente} | Fecha: {orden.FechaCreacion:dd/MM/yyyy}");
    }
}
```

Línea 27: `using var context = new AceriaDbContext();` → crea el `DbContext`.

Línea 28: `context.Database.EnsureCreated();` → asegura que la base de datos existe.

Línea 30: `var ordenes = context.OrdenesFabricacion.ToList();` → construye una consulta `SELECT` contra la

tabla `OrdenesFabricacion` y materializa los resultados en una lista.

Línea 32: `foreach (var orden in ordenes)` → itera sobre las órdenes recuperadas.

Línea 34: `Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente} | Fecha: {orden.FechaCreacion:dd/MM/yyyy}");` → muestra los datos de cada orden con formato.

Error común: si la consulta no devuelve resultados, se debe verificar que el `INSERT` del paso anterior se ejecutó correctamente.

Paso 7: Diagnosticar un error común

Eliminar la línea `context.Database.EnsureCreated();` y ejecutar el programa.

Resultado esperado: se produce una excepción `SqlException` indicando que la tabla `OrdenesFabricacion` no existe.

Solución: volver a añadir `context.Database.EnsureCreated();` o aplicar migraciones.

Paso 8: Preparar la transición a migraciones

Al terminar este punto, eliminar la base de datos creada con `EnsureCreated` antes de comenzar el punto 1.3. `EnsureCreated` es una alternativa ligera a las migraciones y no debe mezclarse con ellas para inicializar el mismo esquema.

```
using var context = new AceriaDbContext();
context.Database.EnsureDeleted();
```

La primera línea crea el contexto. La segunda elimina la base de datos de prototipo para que el punto 1.3 pueda reconstruir el esquema mediante migraciones desde un estado limpio.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
<code>SqlException</code> al ejecutar	LocalDB no está iniciada	Esperar unos segundos y reintentar
Tabla no existe	No se llamó a <code>EnsureCreated</code>	Añadir <code>context.Database.EnsureCreated();</code>
Cadena de conexión incorrecta	Barra invertida mal escapada	Usar <code>\</code> en la cadena o <code>@</code> delante

Analogía final

La arquitectura de EF Core es como el organigrama de una acería. El `DbContext` es el jefe de planta que coordina todas las operaciones. El modelo es el plano que indica qué se fabrica y cómo se relacionan las piezas. El `Change Tracker` es el supervisor que anota cada cambio en el libro de producción. El proveedor es el fabricante del horno que traduce las órdenes al lenguaje de la máquina. Las migraciones son los planos de reforma que permiten adaptar la planta a nuevas necesidades. Las consultas LINQ son las órdenes de búsqueda en el archivo central. Todos estos componentes trabajan juntos para que la acería funcione sin que el operario tenga que preocuparse por cada detalle interno.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Añadido la entidad `OrdenFabricacion` al proyecto `AceriaData`.

Configurado el `AceriaDbContext` con el proveedor de SQL Server.

Creado la base de datos `AceriaDB` en LocalDB.

Insertado y consultado órdenes con la primera entidad del modelo.

Preparado la transición desde `EnsureCreated` hacia migraciones sin mezclar ambos mecanismos.

Diagnosticado errores comunes de conexión y de claves foráneas.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se ha configurado la arquitectura básica de EF Core en el proyecto `AceriaData`: el `DbContext`, la entidad `OrdenFabricacion`, el proveedor de SQL Server y la conexión a LocalDB. En el siguiente punto se estudiarán en detalle los componentes principales de EF Core, identificando cada uno de ellos en el código del proyecto y comprendiendo su responsabilidad concreta.

Punto 1.3 - Componentes principales: DbContext, DbSet, Change Tracker, proveedores y migraciones

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se identifican y utilizan de forma explícita cada uno de los componentes de EF Core dentro del proyecto AceriaData, conectado a SQL Server LocalDB.

Ejercicio: Inspeccionar los cinco componentes de EF Core dentro del proyecto AceriaData, generar la primera migración con dotnet ef y aplicar los cambios a SQL Server LocalDB.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Instalar la herramienta global dotnet-ef

```
dotnet tool install --global dotnet-ef --version 8.0.31
```

dotnet tool install → instala una herramienta global de .NET.

--global → indica que la herramienta estará disponible en cualquier carpeta del sistema.

dotnet-ef → nombre de la herramienta que permite generar y aplicar migraciones.

Error común: si la herramienta ya está instalada, el comando devuelve un mensaje indicando que ya existe. Se puede actualizar con dotnet tool update --global dotnet-ef --version 8.0.31.

Paso 3: Verificar la instalación de la herramienta

```
dotnet ef --version
```

dotnet ef → invoca la herramienta de EF Core.

--version → muestra la versión instalada.

Resultado esperado: aparece la versión 8.x de la herramienta.

Paso 4: Inspeccionar el DbContext y el proveedor

Modificar Program.cs para inspeccionar el proveedor y el modelo:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
```

```

}

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class AceriaDbContext : DbContext
{
    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
    public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseSqlServer(
            "Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;");
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        using var context = new AceriaDbContext();

        Console.WriteLine($"Proveedor: {context.Database.ProviderName}");
        Console.WriteLine($"Entidades en el modelo: {context.Model.GetEntityTypes().Count()}");

        foreach (var entidad in context.Model.GetEntityTypes())
        {
            Console.WriteLine($" Entidad: {entidad.ClrType.Name} → Tabla: {entidad.GetTableName()}");
        }
    }
}

```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core.

Línea 3: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres del proyecto.

Línea 5: public class OrdenFabricacion → declara la entidad de orden.

Línea 7: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 8: public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty; → número de orden.

Línea 9: public string Cliente { get; set; } = string.Empty; → cliente.

Línea 10: public DateTime FechaCreacion { get; set; } → fecha de creación.

Línea 13: public class PlanchaAcero → declara la entidad de plancha.

Línea 15: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 16: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea hacia la orden.

Línea 17: public double Espesor { get; set; } → espesor.

Línea 18: public double Ancho { get; set; } → ancho.

Línea 19: public double Largo { get; set; } → largo.

Línea 20: public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!; → propiedad de navegación.

Línea 23: public class AceriaDbContext : DbContext → declara el DbContext.

Línea 25: public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!; → DbSet de órdenes.

Línea 26: public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!; → DbSet de planchas.

Línea 28: protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder) → método de configuración.

Línea 30: optionsBuilder.UseSqlServer(→ registra el proveedor de SQL Server.

Línea 31: "Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;" → cadena de conexión.

Línea 35: public class Program → clase principal.

Línea 37: public static void Main() → punto de entrada.

Línea 39: using var context = new AceriaDbContext(); → crea el DbContext.

Línea 41: `Console.WriteLine($"Proveedor: {context.Database.ProviderName}");` → muestra el nombre del proveedor activo.

Línea 42: `Console.WriteLine($"Entidades en el modelo: {context.Model.GetEntityTypes().Count()}");` → cuenta las entidades registradas en el modelo.

Línea 44: `foreach (var entidad in context.Model.GetEntityTypes())` → itera sobre cada entidad del modelo.

Línea 46: `Console.WriteLine($" Entidad: {entidad.ClrType.Name} → Tabla: {entidad.GetTableName()}");` → muestra el nombre de la clase y el nombre de la tabla.

Error común: si `context.Model` está vacío, se debe verificar que las entidades estén referenciadas por algún `DbSet` o que estén configuradas explícitamente.

Paso 5: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

`dotnet run` → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: aparecen las líneas con el proveedor, el número de entidades y la correspondencia entre clases y tablas.

Paso 6: Inspeccionar el Change Tracker

Modificar el método `Main` para observar los estados de las entidades:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        NumeroOrden = "OF-001",
        Cliente = "Constructora del Norte",
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };

    Console.WriteLine($"Estado antes de Add: {context.Entry(orden).State}");

    context OrdenesFabricacion.Add(orden);

    Console.WriteLine($"Estado después de Add: {context.Entry(orden).State}");

    orden.Cliente = "Constructora del Sur";

    Console.WriteLine($"Estado después de modificar: {context.Entry(orden).State}");
}
```

Línea 39: `using var context = new AceriaDbContext();` → crea el `DbContext`.

Línea 41: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea la entidad.

Línea 48: `Console.WriteLine($"Estado antes de Add: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado inicial, que es `Detached`.

Línea 50: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra la entidad en el Change Tracker.

Línea 52: `Console.WriteLine($"Estado después de Add: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado `Added`.

Línea 54: `orden.Cliente = "Constructora del Sur";` → modifica una propiedad.

Línea 56: `Console.WriteLine($"Estado después de modificar: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado `Added`, que prevalece sobre `Modified` porque la entidad aún no se ha guardado.

Error común: si la entidad no aparece en el Change Tracker, se debe verificar que se haya añadido con `Add`, `Attach` o `Update`.

Paso 7: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

Resultado esperado: aparecen los estados Detached, Added y Added en la consola.

Paso 8: Inspeccionar el modelo completo

Modificar el método Main para recorrer las propiedades de cada entidad:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();

    foreach (var entidad in context.Model.GetEntityTypes())
    {
        Console.WriteLine($"Entidad: {entidad.ClrType.Name} → Tabla: {entidad.GetTableName()}");

        foreach (var propiedad in entidad.GetProperties())
        {
            Console.WriteLine($" Propiedad: {propiedad.Name} | Columna: {propiedad.GetColumnName()} |
Tipo: {propiedad.ClrType.Name}");
        }
    }
}
```

Línea 41: foreach (var entidad in context.Model.GetEntityTypes()) → itera sobre cada entidad del modelo.

Línea 43: Console.WriteLine(\$"Entidad: {entidad.ClrType.Name} → Tabla: {entidad.GetTableName()}"); → muestra el nombre de la entidad y su tabla.

Línea 45: foreach (var propiedad in entidad.GetProperties()) → itera sobre cada propiedad de la entidad.

Línea 47: Console.WriteLine(\$" Propiedad: {propiedad.Name} | Columna: {propiedad.GetColumnName()} | Tipo: {propiedad.ClrType.Name}"); → muestra el nombre de la propiedad, su columna y su tipo.

Resultado esperado: aparecen todas las propiedades de OrdenFabricacion y PlanchaAcero con sus columnas y tipos.

Paso 9: Generar la primera migración

Antes de generar la migración, asegurarse de que el proyecto compila:

```
dotnet build
```

dotnet build → compila el proyecto y verifica que no hay errores.

A continuación, generar la migración:

```
dotnet ef migrations add InitialCreate
```

dotnet ef migrations add → invoca el comando para añadir una migración.

InitialCreate → nombre de la migración. Por convención, la primera se llama InitialCreate.

Resultado esperado: se crea la carpeta Migrations con tres archivos: InitialCreate.cs, InitialCreate.Designer.cs y AceriaDbContextModelSnapshot.cs.

Error común: si el comando falla indicando que no se encuentra el DbContext, se debe verificar que la clase AceriaDbContext tenga un constructor sin parámetros o que implemente IDesignTimeDbContextFactory.

Paso 10: Revisar el archivo de migración

Abrir Migrations/20240115120000_InitialCreate.cs:

```
public partial class InitialCreate : Migration
{
    protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
        migrationBuilder.CreateTable(
            name: "OrdenesFabricacion",
            columns: table => new
            {
                Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
                    .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
                NumeroOrden = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
                Cliente = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
                FechaCreacion = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: false)
            },
            constraints: table =>
            {
                table.PrimaryKey("PK_OrdenesFabricacion", x => x.Id);
            });

        migrationBuilder.CreateTable(
            name: "PlanchasAcero",
            columns: table => new
            {
                Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
                    .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
                OrdenId = table.Column<int>(type: "int", nullable: false),
                Espesor = table.Column<double>(type: "float", nullable: false),
                Ancho = table.Column<double>(type: "float", nullable: false),
                Largo = table.Column<double>(type: "float", nullable: false)
            },
            constraints: table =>
            {
                table.PrimaryKey("PK_PlanchasAcero", x => x.Id);
                table.ForeignKey(
                    name: "FK_PlanchasAcero_OrdenesFabricacion_OrdenId",
                    column: x => x.OrdenId,
                    principalTable: "OrdenesFabricacion",
                    principalColumn: "Id",
                    onDelete: ReferentialAction.Cascade);
            });
    }

    protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
        migrationBuilder.DropTable(name: "PlanchasAcero");
        migrationBuilder.DropTable(name: "OrdenesFabricacion");
    }
}
```

Línea 1: public partial class InitialCreate : Migration → declara la migración.

Línea 3: protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder) → método que aplica los cambios.

Línea 5: migrationBuilder.CreateTable(→ crea la tabla OrdenesFabricacion.

Línea 6: name: "OrdenesFabricacion", → nombre de la tabla.

Línea 7: columns: table => new → define las columnas.

Línea 9: Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false) → columna Id de tipo int no anulable.

Línea 10: .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"), → configura la columna como identidad autoincremental de SQL Server.

Línea 11: NumeroOrden = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false), → columna NumeroOrden de tipo nvarchar(max).

Línea 12: Cliente = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false), → columna Cliente.

Línea 13: FechaCreacion = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: false) → columna FechaCreacion de tipo datetime2.

Línea 16: table.PrimaryKey("PK_OrdenesFabricacion", x => x.Id); → define la clave primaria.

Línea 19: migrationBuilder.CreateTable(→ crea la tabla PlanchasAcero.

Línea 25: `Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false) → columna Id.`
 Línea 26: `.Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"), → identidad autoincremental.`
 Línea 27: `OrdenId = table.Column<int>(type: "int", nullable: false), → columna OrdenId.`
 Línea 28: `Espesor = table.Column<double>(type: "float", nullable: false), → columna Espesor.`
 Línea 29: `Ancho = table.Column<double>(type: "float", nullable: false), → columna Ancho.`
 Línea 30: `Largo = table.Column<double>(type: "float", nullable: false) → columna Largo.`
 Línea 33: `table.PrimaryKey("PK_PlanchasAcero", x => x.Id); → clave primaria.`
 Línea 34: `table.ForeignKey( → define la clave foránea hacia OrdenesFabricacion.`
 Línea 37: `principalTable: "OrdenesFabricacion", → tabla principal de la relación.`
 Línea 39: `onDelete: ReferentialAction.Cascade); → elimina las planchas al eliminar la orden.`
 Línea 43: `protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder) → método que revierte los cambios.`
 Línea 45: `migrationBuilder.DropTable(name: "PlanchasAcero"); → elimina la tabla PlanchasAcero.`
 Línea 46: `migrationBuilder.DropTable(name: "OrdenesFabricacion"); → elimina la tabla OrdenesFabricacion.`

Error común: si la migración incluye tablas inesperadas, se debe revisar que no haya propiedades de navegación mal configuradas que EF Core interprete como entidades adicionales.

Paso 11: Aplicar la migración

```
dotnet ef database update
```

`dotnet ef database update` → aplica todas las migraciones pendientes a la base de datos.

Resultado esperado: se crean las tablas `OrdenesFabricacion` y `PlanchasAcero` en la base de datos `AceriaDB`.

Error común: si la base de datos ya existe con tablas creadas por `EnsureCreated`, el comando falla porque las tablas ya existen. Se debe eliminar la base de datos o usar `EnsureDeleted` antes de aplicar migraciones.

Paso 12: Verificar la migración aplicada

```
dotnet ef migrations list
```

`dotnet ef migrations list` → lista todas las migraciones y su estado.

Resultado esperado: aparece `InitialCreate` con la marca (Applied).

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
dotnet ef no se reconoce	La herramienta global no está instalada	Ejecutar <code>dotnet tool install --global dotnet-ef</code>
No se encuentra el DbContext	Falta constructor o factory de diseño	Añadir constructor sin parámetros o <code>IDesignTimeDbContextFactory</code>
Tablas ya existen	Se usó <code>EnsureCreated</code> antes	Eliminar la base de datos o usar migraciones desde el inicio
Migración vacía	El modelo no cambió	Verificar que los <code>DbSet</code> estén declarados

Error	Causa	Solución
Error de clave foránea	Orden de creación de tablas	EF Core resuelve el orden automáticamente
Snapshot desactualizado	Se modificó el modelo sin regenerar	Ejecutar dotnet ef migrations add de nuevo

Reto resuelto: Añadir la entidad Aleacion con migración

Reto: Añadir una entidad Aleacion con propiedades Id, Nombre, PorcentajeCarbono y PorcentajeManganeso. Añadir el DbSet correspondiente. Generar y aplicar la migración.

Solución paso a paso

Paso 1: Añadir la entidad Aleacion:

```
public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}
```

Línea 1: public class Aleacion → declara la entidad.

Línea 3: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 4: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre de la aleación.

Línea 5: public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono.

Línea 6: public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso.

Paso 2: Añadir el DbSet al AceriaDbContext:

```
public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;
```

Línea 1: public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!; → expone la tabla Aleaciones.

Paso 3: Compilar y generar la migración:

```
dotnet build
dotnet ef migrations add AddAleacion
```

InitialCreate → primera migración. AddAleacion → segunda migración.

Paso 4: Aplicar la migración:

```
dotnet ef database update
```

Paso 5: Verificar con dotnet ef migrations list que aparecen ambas migraciones aplicadas.

Analogía final

Los cinco componentes de EF Core son como los cinco puestos clave de una acería. El DbContext es el jefe de planta que coordina todas las operaciones. Los DbSet son los cajones donde se guardan las órdenes y las planchas. El Change Tracker es el supervisor que anota cada cambio en el libro de producción. El proveedor es el fabricante del horno que traduce las órdenes al lenguaje de la máquina. Las migraciones son los planos de reforma que permiten ampliar la planta sin detener la producción. Todos ellos trabajan juntos para que la acería funcione sin que el operario tenga que preocuparse por cada detalle interno.

Consolidación práctica de PlanchaAcero procedente del material original

El material fuente introducía esta ampliación en 1.2. Para respetar la trazabilidad acordada, se conserva íntegramente aquí, en 1.3, que es el punto donde PlanchaAcero pasa a formar parte del modelo y de la primera migración.

Paso 13: Insertar una plancha asociada a una orden

Modificar Program.cs para añadir la entidad PlanchaAcero y su relación con OrdenFabricacion:

```
public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}
```

Línea 1: public class PlanchaAcero → declara la entidad que representa una plancha de acero.

Línea 3: public int Id { get; set; } → clave primaria por convención.

Línea 4: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea hacia OrdenFabricacion. EF Core la detecta por el nombre OrdenId.

Línea 5: public double Espesor { get; set; } → espesor de la plancha en milímetros.

Línea 6: public double Ancho { get; set; } → ancho de la plancha en milímetros.

Línea 7: public double Largo { get; set; } → largo de la plancha en milímetros.

Línea 8: public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!; → propiedad de navegación que EF Core interpreta como la relación con la orden.

Paso 14: Añadir el DbSet de planchas

Añadir la propiedad DbSet<PlanchaAcero> al AceriaDbContext:

```
public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
```

Línea 1: public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!; → expone la tabla PlanchasAcero en el contexto.

Paso 15: Insertar una plancha asociada

Modificar el método Main para insertar una plancha:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();
    context.Database.EnsureDeleted();
    context.Database.Migrate();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        NumeroOrden = "OF-001",
        Cliente = "Constructora del Norte",
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };

    context OrdenesFabricacion.Add(orden);
    context.SaveChanges();

    var plancha = new PlanchaAcero
    {
        OrdenId = orden.Id,
        Espesor = 10.5,
        Ancho = 1500,
        Largo = 3000
    };

    context.PlanchasAcero.Add(plancha);
    context.SaveChanges();

    Console.WriteLine($"Plancha insertada con Id {plancha.Id} para la orden {plancha.OrdenId}.");
}
```

Línea 27: `using var context = new AceriaDbContext();` → crea el DbContext.

Línea 28: `context.Database.EnsureDeleted();` → elimina la base de datos si existe, para partir de cero.

Línea 29: `context.Database.Migrate();` → aplica las migraciones y deja disponible el esquema que incluye `PlanchasAcero`.

Línea 31: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea una nueva orden.

Línea 38: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra la orden en el Change Tracker.

Línea 39: `context.SaveChanges();` → inserta la orden y obtiene el Id generado.

Línea 41: `var plancha = new PlanchaAcero` → crea una nueva plancha.

Línea 43: `OrdenId = orden.Id,` → asigna la clave foránea con el Id de la orden recién insertada.

Línea 44: `Espesor = 10.5,` → asigna el espesor.

Línea 45: `Ancho = 1500,` → asigna el ancho.

Línea 46: `Largo = 3000` → asigna el largo.

Línea 49: `context.PlanchasAcero.Add(plancha);` → registra la plancha en el Change Tracker.

Línea 50: `context.SaveChanges();` → inserta la plancha con la clave foránea correspondiente.

Línea 52: `Console.WriteLine($"Plancha insertada con Id {plancha.Id} para la orden {plancha.OrdenId}.");`
→ muestra el resultado.

Error común: si se olvida `SaveChanges` después de añadir la orden, `orden.Id` será 0 y la plancha se insertará con una clave foránea inválida, provocando una excepción de integridad referencial.

Reto resuelto: Insertar una orden con dos planchas asociadas

Reto: Modificar el método Main para insertar una orden con dos planchas asociadas y consultar la orden con sus planchas.

Solución paso a paso

Paso 1: Modificar Program.cs:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();
    context.Database.EnsureDeleted();
    context.Database.Migrate();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        NumeroOrden = "OF-001",
        Cliente = "Constructora del Norte",
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };

    context OrdenesFabricacion.Add(orden);
    context.SaveChanges();

    var plancha1 = new PlanchaAcero { OrdenId = orden.Id, Espesor = 10.5, Ancho = 1500, Largo = 3000 };
    var plancha2 = new PlanchaAcero { OrdenId = orden.Id, Espesor = 12.0, Ancho = 1200, Largo = 2500 };

    context.PlanchasAcero.AddRange(plancha1, plancha2);
    context.SaveChanges();

    var ordenRecuperada = context.OrdenesFabricacion
        .Include(o => o.Planchas)
        .FirstOrDefault(o => o.Id == orden.Id);

    Console.WriteLine($"Orden: {ordenRecuperada!.NumeroOrden}");
    foreach (var plancha in ordenRecuperada.Planchas)
    {
        Console.WriteLine($" Plancha Id {plancha.Id} | Espesor: {plancha.Espesor} | Ancho: {plancha.Ancho} |
        Largo: {plancha.Largo}");
    }
}
```

Línea 30: `var plancha1 = new PlanchaAcero { ... }`; → crea la primera plancha con la clave foránea de la orden.

Línea 31: `var plancha2 = new PlanchaAcero { ... }`; → crea la segunda plancha con la misma clave foránea.

Línea 33: `context.PlanchasAcero.AddRange(plancha1, plancha2);` → añade ambas planchas al Change Tracker en una sola llamada.

Línea 34: `context.SaveChanges();` → inserta ambas planchas en la base de datos.

Línea 36: `var ordenRecuperada = context.OrdenesFabricacion` → inicia la consulta sobre órdenes.

Línea 37: `.Include(o => o.Planchas)` → indica a EF Core que cargue también las planchas relacionadas. Sin esta línea, la colección `Planchas` estaría vacía.

Línea 38: `.FirstOrDefault(o => o.Id == orden.Id);` → filtra por Id y devuelve la primera coincidencia o null.

Línea 40: `Console.WriteLine($"Orden: {ordenRecuperada!.NumeroOrden}");` → muestra el número de orden. El `!` suprime la advertencia de nulabilidad.

Línea 41: `foreach (var plancha in ordenRecuperada.Planchas)` → itera sobre las planchas cargadas por Include.

Línea 43: `Console.WriteLine($" Plancha Id {plancha.Id} | ...");` → muestra los datos de cada plancha.

Paso 2: Ejecutar:

```
dotnet run
```

Paso 3: Verificar que aparecen la orden y las dos planchas en la consola.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Inspeccionado el DbContext, el modelo y el proveedor.

Observado los estados del Change Tracker.

Recorrido las entidades y propiedades del modelo.

Instalado la herramienta global dotnet-ef.

Generado la primera migración InitialCreate.

Aplicado la migración a la base de datos AceriaDB.

Verificado las tablas creadas.

Añadido la entidad Aleacion y su migración.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se han identificado y utilizado los cinco componentes de EF Core dentro del proyecto AceriaData. El DbContext, los DbSet, el Change Tracker, el proveedor de SQL Server y las migraciones ya forman parte del proyecto. En el siguiente punto se estudiará en detalle el DbContext, sus responsabilidades y las propiedades que expone para gestionar la sesión con la base de datos.

Punto 1.4 - El DbContext: rol, responsabilidades y propiedades DbSet

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se profundiza en el DbContext del proyecto AceriaData, se inspecciona la entidad Aleacion incorporada en 1.3 y se añade EstadoOrden con su DbSet y migración.

Ejercicio: Inspeccionar las propiedades del DbContext, observar SaveChanges, revisar Aleacion ya incorporada y añadir EstadoOrden con su DbSet y migración sobre SQL Server LocalDB.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Revisar la entidad Aleacion incorporada en 1.3

Abrir Program.cs y comprobar la clase Aleacion ya incorporada en el punto 1.3:

```
public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}
```

Línea 1: public class Aleacion → declara la entidad que representa una aleación de acero.

Línea 3: public int Id { get; set; } → clave primaria por convención.

Línea 4: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre de la aleación. Se inicializa para evitar nulos.

Línea 5: public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono en la aleación.

Línea 6: public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso en la aleación.

Paso 3: Verificar el DbSet de Aleacion en AceriaDbContext

Comprobar que la propiedad DbSet<Aleacion> ya está presente en AceriaDbContext:

```
public class AceriaDbContext : DbContext
{
    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
    public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
    public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseSqlServer(
            "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;");
    }
}
```

Línea 3: `public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;` → expone la tabla `OrdenesFabricacion`.

Línea 4: `public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;` → expone la tabla `PlanchasAcero`.

Línea 5: `public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;` → expone la tabla `Aleaciones`.

Línea 7: `protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)` → configura las opciones del `DbContext`.

Línea 9: `optionsBuilder.UseSqlServer()` → registra el proveedor de SQL Server.

Línea 10: `"Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;"` → cadena de conexión a LocalDB.

Error común: si se olvida añadir el `DbSet`, la entidad no se incluye en el modelo y no se crea la tabla correspondiente.

Paso 4: Inspeccionar las propiedades del DbContext

Sustituir el método `Main` para inspeccionar las propiedades del `DbContext`:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();

    Console.WriteLine($"Proveedor: {context.Database.ProviderName}");
    Console.WriteLine($"Entidades: {context.Model.GetEntityTypes().Count()}");

    foreach (var entidad in context.Model.GetEntityTypes())
    {
        Console.WriteLine($" {entidad.ClrType.Name} → {entidad.GetTableName()}");
    }
}
```

Línea 1: `public static void Main()` → punto de entrada del programa.

Línea 3: `using var context = new AceriaDbContext();` → crea el `DbContext`.

Línea 5: `Console.WriteLine($"Proveedor: {context.Database.ProviderName}");` → muestra el nombre del proveedor.

Línea 6: `Console.WriteLine($"Entidades: {context.Model.GetEntityTypes().Count()}");` → cuenta las entidades del modelo.

Línea 8: `foreach (var entidad in context.Model.GetEntityTypes())` → itera sobre cada entidad.

Línea 10: `Console.WriteLine($" {entidad.ClrType.Name} → {entidad.GetTableName()}");` → muestra la clase y su tabla.

Resultado esperado: aparecen tres entidades: `OrdenFabricacion`, `PlanchaAcero` y `Aleacion`.

Paso 5: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

`dotnet run` → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: la consola muestra el proveedor `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer`, el número de entidades y la correspondencia entre clases y tablas.

Paso 6: Observar SaveChanges en acción

Modificar el método `Main` para observar cómo `SaveChanges` devuelve el número de filas afectadas:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();
    context.Database.EnsureDeleted();
    context.Database.Migrate();

    var aleacion = new Aleacion
    {
        Nombre = "AISI 1045",
        PorcentajeCarbono = 0.45,
        PorcentajeManganeso = 0.75
    };

    context.Aleaciones.Add(aleacion);
    var filas = context.SaveChanges();

    Console.WriteLine($"Filas afectadas: {filas}");
    Console.WriteLine($"Aleación insertada con Id {aleacion.Id}");
}
```

Línea 3: `using var context = new AceriaDbContext();` → crea el DbContext.

Línea 4: `context.Database.EnsureDeleted();` → elimina la base de datos si existe.

Línea 5: `context.Database.Migrate();` → crea la base de datos con el esquema actualizado.

Línea 7: `var aleacion = new Aleacion` → crea una nueva aleación.

Línea 9: `Nombre = "AISI 1045",` → asigna el nombre.

Línea 10: `PorcentajeCarbono = 0.45,` → asigna el porcentaje de carbono.

Línea 11: `PorcentajeManganeso = 0.75` → asigna el porcentaje de manganeso.

Línea 14: `context.Aleaciones.Add(aleacion);` → añade la aleación al Change Tracker con estado Added.

Línea 15: `var filas = context.SaveChanges();` → ejecuta el INSERT y devuelve el número de filas afectadas.

Línea 17: `Console.WriteLine($"Filas afectadas: {filas}");` → muestra el número de filas afectadas.

Línea 18: `Console.WriteLine($"Aleación insertada con Id {aleacion.Id}");` → muestra el Id generado.

Error común: si se ejecuta el programa varias veces sin `EnsureDeleted`, la tabla `Aleaciones` acumula registros. Con `EnsureDeleted` al principio, la base de datos se recrea cada vez.

Paso 7: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

Resultado esperado: aparecen las líneas `Filas afectadas: 1` y `Aleación insertada con Id 1`.

Paso 8: Observar el Change Tracker antes y después de SaveChanges

Modificar el método `Main` para observar el Change Tracker:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();
    context.Database.EnsureDeleted();
    context.Database.Migrate();

    var aleacion = new Aleacion
    {
        Nombre = "AISI 1045",
        PorcentajeCarbono = 0.45,
        PorcentajeManganeso = 0.75
    };

    context.Aleaciones.Add(aleacion);

    Console.WriteLine("Antes de SaveChanges:");
    foreach (var entrada in context.ChangeTracker.Entries())
    {

```

```

        Console.WriteLine($" {entrada.Entity.GetType().Name}: {entrada.State}");
    }

    context.SaveChanges();

    Console.WriteLine("Después de SaveChanges:");
    foreach (var entrada in context.ChangeTracker.Entries())
    {
        Console.WriteLine($" {entrada.Entity.GetType().Name}: {entrada.State}");
    }
}

```

Línea 14: `context.Aleaciones.Add(aleacion);` → registra la aleación con estado Added.

Línea 16: `Console.WriteLine("Antes de SaveChanges:");` → cabecera del primer listado.

Línea 17: `foreach (var entrada in context.ChangeTracker.Entries())` → itera sobre las entidades rastreadas.

Línea 19: `Console.WriteLine($" {entrada.Entity.GetType().Name}: {entrada.State}");` → muestra el tipo y el estado.

Línea 22: `context.SaveChanges();` → ejecuta el INSERT.

Línea 24: `Console.WriteLine("Después de SaveChanges:");` → cabecera del segundo listado.

Línea 25: `foreach (var entrada in context.ChangeTracker.Entries())` → itera de nuevo sobre las entidades rastreadas.

Línea 27: `Console.WriteLine($" {entrada.Entity.GetType().Name}: {entrada.State}");` → muestra el nuevo estado, que es Unchanged.

Resultado esperado: antes de `SaveChanges` la entidad aparece como Added. Después de `SaveChanges` aparece como Unchanged.

Paso 9: Añadir la entidad EstadoOrden

La entidad `EstadoOrden`, prevista por la trazabilidad de este punto, se incorpora ahora al modelo:

```

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}

```

Añadir también el `DbSet`:

```

public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;

```

Paso 10: Generar la migración AddEstadoOrden

```

dotnet ef migrations add AddEstadoOrden

```

La migración debe contener únicamente el cambio asociado a `EstadoOrden`, porque `Aleacion` ya quedó incorporada en 1.3.

Paso 11: Aplicar la migración

```

dotnet ef database update

```

Paso 12: Verificar la migración y la tabla

```
dotnet ef migrations list
```

Verificar en el Explorador de objetos de SQL Server que existen OrdenesFabricacion, PlanchasAcero, Aleaciones y EstadosOrden.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Entidad no aparece en el modelo	Falta el DbSet	Añadir <code>public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; }</code>
Migración vacía	No se modificó el modelo	Verificar que el DbSet está declarado
Tabla no se crea	No se aplicó la migración	Ejecutar <code>dotnet ef database update</code>
SaveChanges no devuelve filas	La entidad no estaba en estado Added	Verificar que se llamó a Add antes
Estado incorrecto	Se modificó después de guardar	El Change Tracker actualiza el estado en la siguiente operación
Error de conexión	LocalDB no responde	Reiniciar Visual Studio o esperar unos segundos

Reto resuelto: Consultar el modelo completo tras AddEstadoOrden

Con EstadoOrden ya incorporado, conservar la inspección completa del modelo prevista en el material original:

Paso 1: Consultar el modelo completo:

```
public static void Main()
{
    using var context = new AceriaDbContext();

    foreach (var entidad in context.Model.GetEntityTypes())
    {
        Console.WriteLine($"Entidad: {entidad.ClrType.Name} → Tabla: {entidad.GetTableName()}");

        foreach (var propiedad in entidad.GetProperties())
        {
            Console.WriteLine($" Propiedad: {propiedad.Name} | Columna: {propiedad.GetColumnName()} | Tipo: {propiedad.ClrType.Name}");
        }
    }
}
```

Línea 5: `foreach (var entidad in context.Model.GetEntityTypes())` → itera sobre cada entidad del modelo.

Línea 7: `Console.WriteLine($"Entidad: {entidad.ClrType.Name} → Tabla: {entidad.GetTableName()}");` → muestra la clase y la tabla.

Línea 9: `foreach (var propiedad in entidad.GetProperties())` → itera sobre cada propiedad de la entidad.

Línea 11: `Console.WriteLine($" Propiedad: {propiedad.Name} | Columna: {propiedad.GetColumnName()} | Tipo: {propiedad.ClrType.Name}");` → muestra la propiedad, su columna y su tipo.

Analogía final

El DbContext es como el jefe de planta de una acería. No fabrica acero él mismo, pero coordina todos los recursos: los hornos (proveedores), el libro de producción (Change Tracker), los cajones de almacenamiento (DbSet) y los planos de la planta (modelo). Cuando llega una orden de fabricación, el jefe de planta decide qué recursos intervienen y cómo registrar el resultado. Cada DbSet es un acceso concreto a un conjunto de entidades. El jefe de planta no mantiene una unidad de trabajo abierta indefinidamente: la usa durante una operación coherente y libera los recursos al terminar. Así funciona el DbContext: vive poco, coordina mucho y se libera al final de la unidad de trabajo.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Revisado la entidad Aleacion y su DbSet, incorporados en 1.3.

Inspeccionado las propiedades Database, Model y ChangeTracker del DbContext.

Observado el cambio de estado de Added a Unchanged tras SaveChanges.

Añadido la entidad EstadoOrden con su DbSet.

Generado y aplicado la migración AddEstadoOrden.

Verificado las cuatro tablas en el Explorador de objetos de SQL Server.

Consultado el modelo completo en el reto resuelto.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se ha profundizado en el DbContext como coordinador de la unidad de trabajo y se han explorado sus propiedades Database, Model, ChangeTracker y el método SaveChanges. Aleacion se ha mantenido como parte del estado heredado de 1.3 y EstadoOrden se ha incorporado con su DbSet y su migración. En el siguiente punto se estudiará el ciclo de vida del DbContext en aplicaciones de consola, web y servicios, y cómo gestionarlo correctamente en cada escenario.

Punto 1.5 - Ciclo de vida del DbContext en aplicaciones de consola, web y servicios

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se refactoriza el proyecto AceriaData para gestionar correctamente el ciclo de vida del DbContext en aplicaciones de consola, y se prepara la estructura para su uso futuro en aplicaciones web y servicios, siempre con SQL Server LocalDB.

Ejercicio: Refactorizar AceriaData para aplicar una unidad de trabajo corta, crear una fábrica manual de DbContext y observar el Change Tracker en distintos ciclos de vida. EstadoOrden y su migración proceden ya del punto 1.4.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por el siguiente código:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
}

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}

public class AceriaDbContext : DbContext
```

```

{
    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
    public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
    public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;
    public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseSqlServer(
            "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;");
    }
}

public static class AceriaDbContextFactory
{
    public static AceriaDbContext Create()
    {
        return new AceriaDbContext();
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
        {
            context.Database.EnsureDeleted();
            context.Database.Migrate();
        }

        InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte");
        InsertarOrden("OF-002", "Constructora del Sur");

        ListarOrdenes();
    }

    public static void InsertarOrden(string numero, string cliente)
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        var orden = new OrdenFabricacion
        {
            NumeroOrden = numero,
            Cliente = cliente,
            FechaCreacion = DateTime.Now
        };
        context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
        context.SaveChanges();
    }

    public static void ListarOrdenes()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        var ordenes = context.OrdenesFabricacion.ToList();
        foreach (var orden in ordenes)
        {
            Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");
        }
    }
}

```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core.

Línea 3: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres del proyecto.

Línea 5: public class OrdenFabricacion → entidad de orden.

Línea 7: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 8: public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty; → número de orden.

Línea 9: public string Cliente { get; set; } = string.Empty; → cliente.

Línea 10: public DateTime FechaCreacion { get; set; } → fecha de creación.

Línea 13: public class PlanchaAcero → entidad de plancha.

Línea 15: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 16: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea.

Línea 17: public double Espesor { get; set; } → espesor.

Línea 18: `public double Ancho { get; set; } → ancho.`

Línea 19: `public double Largo { get; set; } → largo.`

Línea 20: `public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;` → propiedad de navegación.

Línea 23: `public class Aleacion` → entidad de aleación.

Línea 25: `public int Id { get; set; } → clave primaria.`

Línea 26: `public string Nombre { get; set; } = string.Empty;` → nombre.

Línea 27: `public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono.`

Línea 28: `public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso.`

EstadoOrden heredada de 1.4: contiene Id, Nombre y Descripcion y permanece en el modelo al iniciar este punto.

Línea 31: `public class AceriaDbContext : DbContext` → declara el DbContext.

Línea 33: `public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;` → DbSet de órdenes.

Línea 34: `public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;` → DbSet de planchas.

Línea 35: `public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;` → DbSet de aleaciones.

DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden → expone la entidad EstadoOrden incorporada en el punto anterior.

Línea 37: `protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)` → configuración del contexto.

Línea 39: `optionsBuilder.UseSqlServer(` → registra el proveedor de SQL Server.

Línea 40: `"Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;"` → cadena de conexión.

Línea 44: `public static class AceriaDbContextFactory` → declara la fábrica manual.

Línea 46: `public static AceriaDbContext Create()` → método que devuelve una instancia nueva.

Línea 48: `return new AceriaDbContext();` → crea el DbContext y lo devuelve.

Línea 52: `public class Program` → clase principal.

Línea 54: `public static void Main()` → punto de entrada.

Línea 56: `using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())` → primera unidad de trabajo: recreación de la base de datos.

Línea 58: `context.Database.EnsureDeleted();` → elimina la base de datos.

Línea 59: `context.Database.Migrate();` → crea la base de datos con el esquema actual.

Línea 62: `InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte");` → primera unidad de trabajo: inserta una orden.

Línea 63: `InsertarOrden("OF-002", "Constructora del Sur");` → segunda unidad de trabajo: inserta otra orden.

Línea 65: `ListarOrdenes();` → tercera unidad de trabajo: consulta las órdenes.

Línea 68: `public static void InsertarOrden(string numero, string cliente)` → método que inserta una orden.

Línea 70: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → crea un DbContext para esta operación.

Línea 71: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea la entidad.

Línea 77: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra la entidad con estado Added.

Línea 78: `context.SaveChanges();` → ejecuta el INSERT.

Línea 81: `public static void ListarOrdenes()` → método que consulta las órdenes.

Línea 83: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → crea un DbContext para esta operación.

Línea 84: `var ordenes = context.OrdenesFabricacion.ToList();` → consulta todas las órdenes.

Línea 85: `foreach (var orden in ordenes)` → itera sobre las órdenes.

Línea 87: `Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");` → muestra los datos.

Error común: si se comparte el DbContext entre los tres métodos, el Change Tracker acumula entidades y la memoria crece. Con la fábrica y el patrón de unidad de trabajo, cada operación usa una instancia nueva.

Paso 3: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

dotnet run → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: aparecen las dos órdenes insertadas, OF-001 y OF-002, con sus respectivos clientes.

Paso 4: Observar el Change Tracker con unidades de trabajo

Modificar el método InsertarOrden para inspeccionar el Change Tracker antes y después de SaveChanges:

```
public static void InsertarOrden(string numero, string cliente)
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        NumeroOrden = numero,
        Cliente = cliente,
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };
    context.OrdenesFabricacion.Add(orden);

    Console.WriteLine($"Entidades rastreadas antes de SaveChanges:
{context.ChangeTracker.Entries().Count()}");

    context.SaveChanges();

    Console.WriteLine($"Entidades rastreadas después de SaveChanges:
{context.ChangeTracker.Entries().Count()}");
}
```

Línea 70: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → crea el DbContext.

Línea 71: var orden = new OrdenFabricacion → crea la entidad.

Línea 77: context.OrdenesFabricacion.Add(orden); → registra la entidad.

Línea 79: Console.WriteLine(\$"Entidades rastreadas antes de SaveChanges:

{context.ChangeTracker.Entries().Count()}"); → muestra el número de entidades rastreadas antes de guardar.

Línea 81: context.SaveChanges(); → ejecuta el INSERT.

Línea 83: Console.WriteLine(\$"Entidades rastreadas después de SaveChanges:

{context.ChangeTracker.Entries().Count()}"); → muestra el número de entidades rastreadas después de guardar, que sigue siendo uno pero con estado Unchanged.

Resultado esperado: aparecen dos líneas con 1 y 1, confirmando que el Change Tracker contiene la entidad en ambos momentos.

Paso 5: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

Resultado esperado: además de las órdenes, aparecen los mensajes del Change Tracker.

Paso 6: Demostrar el problema del DbContext compartido

Modificar el método Main para usar un DbContext compartido:

```
public static void Main()
{
    using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
    {
        context.Database.EnsureDeleted();
        context.Database.Migrate();
    }

    using var contextCompartido = AceriaDbContextFactory.Create();
```

```

    var orden1 = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-001", Cliente = "Constructora del Norte",
FechaCreacion = DateTime.Now };
    var orden2 = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-002", Cliente = "Constructora del Sur",
FechaCreacion = DateTime.Now };

    contextCompartido OrdenesFabricacion.Add(orden1);
    contextCompartido OrdenesFabricacion.Add(orden2);
    contextCompartido.SaveChanges();

    Console.WriteLine($"Entidades en el Change Tracker:
{contextCompartido.ChangeTracker.Entries().Count()}");

    var ordenes = contextCompartido OrdenesFabricacion.ToList();
    Console.WriteLine($"Órdenes recuperadas: {ordenes.Count}");
}

```

Línea 56: using (var context = AceriaDbContextFactory.Create()) → crea un contexto para recrear la base de datos.

Línea 58: context.Database.EnsureDeleted(); → elimina la base de datos.

Línea 59: context.Database.Migrate(); → crea la base de datos.

Línea 62: using var contextCompartido = AceriaDbContextFactory.Create(); → crea un contexto compartido para varias operaciones.

Línea 64: var orden1 = new OrdenFabricacion { ... }; → crea la primera orden.

Línea 65: var orden2 = new OrdenFabricacion { ... }; → crea la segunda orden.

Línea 67: contextCompartido OrdenesFabricacion.Add(orden1); → registra la primera orden.

Línea 68: contextCompartido OrdenesFabricacion.Add(orden2); → registra la segunda orden.

Línea 69: contextCompartido.SaveChanges(); → inserta ambas órdenes.

Línea 71: Console.WriteLine(\$"Entidades en el Change Tracker: {contextCompartido.ChangeTracker.Entries().Count()}"); → muestra cuántas entidades hay en el Change Tracker.

Línea 73: var ordenes = contextCompartido OrdenesFabricacion.ToList(); → consulta las órdenes.

Línea 74: Console.WriteLine(\$"Órdenes recuperadas: {ordenes.Count}"); → muestra el número de órdenes recuperadas.

Resultado esperado: el Change Tracker contiene dos entidades después de insertar. La consulta devuelve las mismas dos entidades porque el DbContext las reconoce por su clave primaria en la caché de identidad.

Paso 7: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

Resultado esperado: se muestra que el Change Tracker contiene dos entidades y que la consulta devuelve dos órdenes.

Paso 8: Verificar EstadoOrden heredado del punto 1.4

Comprobar que EstadoOrden y DbSet<EstadoOrden> ya forman parte del proyecto. No deben volver a crearse en este punto.

```

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}

```

Paso 9: Verificar el DbSet

```
public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;
```

Paso 10: Verificar el historial de migraciones

```
dotnet ef migrations list
```

Debe aparecer `AddEstadoOrden` como migración ya creada en 1.4. No se genera una segunda migración con el mismo propósito.

Paso 11: Aplicar migraciones pendientes

```
dotnet ef database update
```

Paso 12: Confirmar el estado del esquema

Verificar en SQL Server LocalDB que la tabla `EstadosOrden` existe antes de continuar con las demostraciones de ciclo de vida.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Change Tracker crece indefinidamente	DbContext compartido	Crear una instancia por operación
Datos obsoletos en consultas	Caché de identidad	Usar un DbContext nuevo para cada consulta
Conexión retenida	DbContext no liberado	Usar using o llamar a Dispose
Excepción de concurrencia	DbContext compartido entre hilos	Crear una instancia por hilo
Migración vacía	No se modificó el modelo	Verificar que el DbSet está declarado
Error de conexión	LocalDB no responde	Reiniciar Visual Studio o esperar

Reto resuelto: Insertar una orden con dos planchas en una sola unidad de trabajo

Reto: Crear una unidad de trabajo que inserte una orden y dos planchas asociadas, y que devuelva el número de filas afectadas. Todo dentro de un único DbContext.

Solución paso a paso

Paso 1: Añadir el método InsertarOrdenConPlanchas:

```
public static void InsertarOrdenConPlanchas()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        NumeroOrden = "OF-003",
        Cliente = "Constructora del Este",
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };

    context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
    context.SaveChanges();

    var plancha1 = new PlanchaAcero { OrdenId = orden.Id, Espesor = 10.5, Ancho = 1500, Largo = 3000 };
    var plancha2 = new PlanchaAcero { OrdenId = orden.Id, Espesor = 12.0, Ancho = 1200, Largo = 2500 };

    context.PlanchasAcero.AddRange(plancha1, plancha2);
    var filas = context.SaveChanges();

    Console.WriteLine($"Orden {orden.NumeroOrden} insertada con Id {orden.Id}");
    Console.WriteLine($"Planchas insertadas: {filas}");
}
```

Línea 1: public static void InsertarOrdenConPlanchas() → declara el método.

Línea 3: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → crea el DbContext para esta unidad de trabajo.

Línea 5: var orden = new OrdenFabricacion → crea la orden.

Línea 11: context.OrdenesFabricacion.Add(orden); → registra la orden.

Línea 12: context.SaveChanges(); → inserta la orden y obtiene el Id.

Línea 14: var plancha1 = new PlanchaAcero { ... }; → crea la primera plancha con la clave foránea de la orden.

Línea 15: var plancha2 = new PlanchaAcero { ... }; → crea la segunda plancha con la misma clave foránea.

Línea 17: context.PlanchasAcero.AddRange(plancha1, plancha2); → registra ambas planchas en una sola llamada.

Línea 18: var filas = context.SaveChanges(); → inserta ambas planchas y devuelve el número de filas afectadas.

Línea 20: Console.WriteLine(\$"Orden {orden.NumeroOrden} insertada con Id {orden.Id}"); → muestra el número de orden.

Línea 21: Console.WriteLine(\$"Planchas insertadas: {filas}"); → muestra el número de planchas insertadas.

Paso 2: Llamar al método desde Main:

```
InsertarOrdenConPlanchas();
```

Paso 3: Ejecutar dotnet run y verificar que aparece la orden OF-003 con dos planchas insertadas.

Analogía final

El ciclo de vida del DbContext es como el turno de trabajo de un operario en una acería. El operario llega al inicio del turno, recibe las herramientas (el DbContext), realiza las tareas asignadas (consultas, inserciones, actualizaciones), anota los resultados en el libro de producción (Change Tracker) y al terminar

el turno devuelve las herramientas y se marcha (Dispose). Si el operario se quedara en la planta durante días sin marcharse, acumularía trabajo pendiente, confundiría las órdenes antiguas con las nuevas y bloquearía recursos que otros operarios necesitan. Por eso cada turno es una unidad de trabajo independiente, y cada operario tiene su propio libro de producción. Así funciona el DbContext: vive poco, trabaja mucho y libera los recursos al terminar.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Refactorizado el proyecto AceriaData con el patrón de unidad de trabajo.

Creado una fábrica manual de DbContext.

Observado el comportamiento del Change Tracker en distintos ciclos de vida.

Comprobado el problema de compartir un DbContext entre operaciones.

Verificado EstadoOrden, su DbSet y la migración AddEstadoOrden heredados de 1.4.

Aplicado la migración a SQL Server LocalDB.

Insertado una orden con dos planchas en una sola unidad de trabajo.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se ha estudiado el ciclo de vida del DbContext en aplicaciones de consola, web y servicios. Se ha aplicado el patrón de unidad de trabajo, se ha creado una fábrica manual y se ha demostrado el problema de compartir un DbContext. En el siguiente punto se estudiarán los DbSet y las operaciones básicas de acceso a datos, con ejemplos de consulta, inserción, actualización y eliminación sobre el proyecto AceriaData.

Punto 1.6 - DbSet y operaciones básicas de acceso a datos

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se añaden al proyecto AceriaData las operaciones básicas de acceso a datos sobre las entidades existentes, todas contra SQL Server LocalDB.

Ejercicio: Añadir al proyecto AceriaData un conjunto de métodos que ejecuten operaciones básicas sobre las entidades existentes: consulta, inserción, actualización, eliminación, búsqueda por clave y conteo. Cada operación se ejecuta en su propia unidad de trabajo.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por el siguiente código:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
}

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}

public class AceriaDbContext : DbContext
{
    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
```

```

public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;
public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;

protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    optionsBuilder.UseSqlServer(
        "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;");
}

public static class AceriaDbContextFactory
{
    public static AceriaDbContext Create()
    {
        return new AceriaDbContext();
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
        {
            context.Database.EnsureDeleted();
            context.Database.Migrate();

            InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte");
            InsertarOrden("OF-002", "Constructora del Sur");
            InsertarOrden("OF-003", "Constructora del Este");

            ListarOrdenes();

            var ordenActualizada = ActualizarCliente("OF-002", "Constructora del Oeste");
            Console.WriteLine($"Actualizada: {ordenActualizada}");

            var existe = ExisteOrden("OF-003");
            Console.WriteLine($"Existe OF-003: {existe}");

            var total = ContarOrdenes();
            Console.WriteLine($"Total de órdenes: {total}");

            var encontrada = BuscarPorId(1);
            Console.WriteLine($"Orden con Id 1: {encontrada?.NumeroOrden}");

            EliminarOrden("OF-001");

            ListarOrdenes();
        }

        public static void InsertarOrden(string numero, string cliente)
        {
            using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
            var orden = new OrdenFabricacion
            {
                NumeroOrden = numero,
                Cliente = cliente,
                FechaCreacion = DateTime.Now
            };
            context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
            context.SaveChanges();
        }

        public static void ListarOrdenes()
        {
            using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
            var ordenes = context.OrdenesFabricacion.OrderBy(o => o.Id).ToList();
            Console.WriteLine("--- Órdenes ---");
            foreach (var orden in ordenes)
            {
                Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");
            }
        }

        public static bool ActualizarCliente(string numero, string nuevoCliente)
        {

```

```

        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numero);
        if (orden is null)
        {
            return false;
        }
        orden.Cliente = nuevoCliente;
        context.SaveChanges();
        return true;
    }

    public static bool ExisteOrden(string numero)
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        return context.OrdenesFabricacion.Any(o => o.NumeroOrden == numero);
    }

    public static int ContarOrdenes()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        return context.OrdenesFabricacion.Count();
    }

    public static OrdenFabricacion? BuscarPorId(int id)
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        return context.OrdenesFabricacion.Find(id);
    }

    public static bool EliminarOrden(string numero)
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numero);
        if (orden is null)
        {
            return false;
        }
        context.OrdenesFabricacion.Remove(orden);
        context.SaveChanges();
        return true;
    }
}

```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core.

Línea 3: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres.

Línea 5: public class OrdenFabricacion → entidad de orden.

Línea 7: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 8: public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty; → número de orden.

Línea 9: public string Cliente { get; set; } = string.Empty; → cliente.

Línea 10: public DateTime FechaCreacion { get; set; } → fecha de creación.

Línea 13: public class PlanchaAcero → entidad de plancha.

Línea 15: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 16: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea.

Línea 17: public double Espesor { get; set; } → espesor.

Línea 18: public double Ancho { get; set; } → ancho.

Línea 19: public double Largo { get; set; } → largo.

Línea 20: public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!; → propiedad de navegación.

Línea 23: public class Aleacion → entidad de aleación.

Línea 25: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 26: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre.

Línea 27: public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono.

Línea 28: public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso.

Línea 31: public class EstadoOrden → entidad de estado.

Línea 33: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 34: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre del estado.

Línea 35: public string Descripcion { get; set; } = string.Empty; → descripción.

Línea 38: public class AceriaDbContext : DbContext → declara el DbContext.

Línea 40: public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!; → DbSet de órdenes.

Línea 41: public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!; → DbSet de planchas.

Línea 42: public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!; → DbSet de aleaciones.

Línea 43: public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!; → DbSet de estados.

Línea 45: protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder) → configuración.

Línea 47: optionsBuilder.UseSqlServer(→ registra el proveedor de SQL Server.

Línea 48: "Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;" → cadena de conexión.

Línea 52: public static class AceriaDbContextFactory → fábrica manual.

Línea 54: public static AceriaDbContext Create() → método que crea el contexto.

Línea 56: return new AceriaDbContext(); → devuelve una instancia nueva.

Línea 60: public class Program → clase principal.

Línea 62: public static void Main() → punto de entrada.

Línea 64: using (var context = AceriaDbContextFactory.Create()) → unidad de trabajo para recrear la base.

Línea 66: context.Database.EnsureDeleted(); → elimina la base.

Línea 67: context.Database.Migrate(); → crea la base.

Línea 70: InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte"); → inserta la primera orden.

Línea 71: InsertarOrden("OF-002", "Constructora del Sur"); → inserta la segunda.

Línea 72: InsertarOrden("OF-003", "Constructora del Este"); → inserta la tercera.

Línea 74: ListarOrdenes(); → muestra las órdenes.

Línea 76: var ordenActualizada = ActualizarCliente("OF-002", "Constructora del Oeste"); → actualiza el cliente de OF-002.

Línea 77: Console.WriteLine(\$"Actualizada: {ordenActualizada}"); → muestra si se actualizó.

Línea 79: var existe = ExisteOrden("OF-003"); → comprueba si existe OF-003.

Línea 80: Console.WriteLine(\$"Existe OF-003: {existe}"); → muestra el resultado.

Línea 82: var total = ContarOrdenes(); → cuenta las órdenes.

Línea 83: Console.WriteLine(\$"Total de órdenes: {total}"); → muestra el total.

Línea 85: var encontrada = BuscarPorId(1); → busca la orden con Id 1.

Línea 86: Console.WriteLine(\$"Orden con Id 1: {encontrada?.NumeroOrden}"); → muestra el número o null.

Línea 88: EliminarOrden("OF-001"); → elimina OF-001.

Línea 90: ListarOrdenes(); → vuelve a listar.

Línea 93: public static void InsertarOrden(string numero, string cliente) → método de inserción.

Línea 95: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → unidad de trabajo.

Línea 96: var orden = new OrdenFabricacion → crea la entidad.

Línea 102: context.OrdenesFabricacion.Add(orden); → registra la entidad.

Línea 103: context.SaveChanges(); → ejecuta el INSERT.

Línea 106: public static void ListarOrdenes() → método de listado.

Línea 108: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → unidad de trabajo.

Línea 109: var ordenes = context.OrdenesFabricacion.OrderBy(o => o.Id).ToList(); → consulta ordenada.

Línea 110: Console.WriteLine("--- Órdenes ---"); → separador.

Línea 111: foreach (var orden in ordenes) → itera sobre las órdenes.

Línea 113: Console.WriteLine(\$"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}"); → muestra los datos.

Línea 117: public static bool ActualizarCliente(string numero, string nuevoCliente) → método de actualización.

Línea 119: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → unidad de trabajo.

Línea 120: var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numero); → busca la orden.

Línea 121: if (orden is null) → comprueba si no existe.

Línea 123: return false; → devuelve falso si no existe.

Línea 125: orden.Cliente = nuevoCliente; → modifica la propiedad.

Línea 126: context.SaveChanges(); → ejecuta el UPDATE.

Línea 127: `return true;` → devuelve verdadero.

Línea 130: `public static bool ExisteOrden(string numero)` → método de comprobación.

Línea 132: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 133: `return context.OrdenesFabricacion.Any(o => o.NumeroOrden == numero);` → devuelve true o false.

Línea 136: `public static int ContarOrdenes()` → método de conteo.

Línea 138: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 139: `return context.OrdenesFabricacion.Count();` → devuelve el número de órdenes.

Línea 142: `public static OrdenFabricacion? BuscarPorId(int id)` → método de búsqueda por Id.

Línea 144: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 145: `return context.OrdenesFabricacion.Find(id);` → busca por clave primaria.

Línea 148: `public static bool EliminarOrden(string numero)` → método de eliminación.

Línea 150: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 151: `var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numero);` → busca la orden.

Línea 152: `if (orden is null)` → comprueba si existe.

Línea 154: `return false;` → devuelve falso.

Línea 156: `context.OrdenesFabricacion.Remove(orden);` → marca para eliminar.

Línea 157: `context.SaveChanges();` → ejecuta el DELETE.

Línea 158: `return true;` → devuelve verdadero.

Error común: si se olvida llamar a `SaveChanges` después de `Add`, `Update` o `Remove`, los cambios no se persisten en la base de datos.

Paso 3: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

`dotnet run` → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: aparecen las tres órdenes iniciales, el resultado de la actualización, la comprobación de existencia, el total de órdenes, la búsqueda por Id y, tras la eliminación, las dos órdenes restantes.

Paso 4: Observar la consulta con `AsNoTracking`

Modificar el método `ListarOrdenes` para usar `AsNoTracking`:

```
public static void ListarOrdenes()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
    var ordenes = context.OrdenesFabricacion.AsNoTracking().OrderBy(o => o.Id).ToList();
    Console.WriteLine("--- Órdenes ---");
    foreach (var orden in ordenes)
    {
        Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");
    }
    Console.WriteLine($"Entidades rastreadas: {context.ChangeTracker.Entries().Count()}");
}
```

Línea 109: `var ordenes = context.OrdenesFabricacion.AsNoTracking().OrderBy(o => o.Id).ToList();` → ejecuta la consulta sin registrar entidades en el Change Tracker.

Línea 114: `Console.WriteLine($"Entidades rastreadas: {context.ChangeTracker.Entries().Count()}");` → muestra el número de entidades rastreadas, que es cero.

Resultado esperado: aparece Entidades rastreadas: 0 tras el listado.

Paso 5: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

Resultado esperado: además de las órdenes, aparece Entidades rastreadas: 0, confirmando que AsNoTracking no registra entidades.

Paso 6: Observar la caché de identidad con Find

Modificar el método Main para llamar a Find dos veces sobre la misma entidad en el mismo contexto:

```
public static void Main()
{
    using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
    {
        context.Database.EnsureDeleted();
        context.Database.Migrate();
    }

    InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte");

    using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
    {
        var orden1 = context.OrdenesFabricacion.Find(1);
        var orden2 = context.OrdenesFabricacion.Find(1);

        Console.WriteLine($"Misma instancia: {ReferenceEquals(orden1, orden2)}");
    }
}
```

Línea 64: using (var context = AceriaDbContextFactory.Create()) → unidad de trabajo para recrear la base.

Línea 66: context.Database.EnsureDeleted(); → elimina la base.

Línea 67: context.Database.Migrate(); → crea la base.

Línea 70: InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte"); → inserta una orden.

Línea 72: using (var context = AceriaDbContextFactory.Create()) → unidad de trabajo para la consulta.

Línea 74: var orden1 = context.OrdenesFabricacion.Find(1); → primera búsqueda, carga desde la base.

Línea 75: var orden2 = context.OrdenesFabricacion.Find(1); → segunda búsqueda, devuelve desde la caché.

Línea 77: Console.WriteLine(\$"Misma instancia: {ReferenceEquals(orden1, orden2)}"); → comprueba si son la misma instancia.

Resultado esperado: aparece Misma instancia: True, confirmando que la caché de identidad devuelve la misma instancia.

Paso 7: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

Resultado esperado: aparece Misma instancia: True.

Paso 8: Diagnosticar un error común

Modificar el método EliminarOrden para eliminar una entidad que no existe:

```
public static bool EliminarOrden(string numero)
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
    var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numero);
}
```

```

    if (orden is null)
    {
        return false;
    }
    context.OrdenesFabricacion.Remove(orden);
    context.SaveChanges();
    return true;
}

```

Si se llama a `EliminarOrden("OF-999")`, el método devuelve `false` sin lanzar excepción. Si se llamara a `Remove` con `null`, se lanzaría una excepción `ArgumentNullException`.

Error común: intentar eliminar una entidad que no existe sin comprobar el resultado de `FirstOrDefault`.

Paso 9: Verificar las operaciones en la base de datos

Abrir Visual Studio. En `Ver` → `Explorador de objetos de SQL Server`. Expandir `(localdb)\MSSQLLocalDB` → `Bases de datos` → `AceriaDB` → `Tablas` → `dbo.OrdenesFabricacion`. Clic derecho → `Ver datos`. Comprobar que aparecen las órdenes insertadas y que la orden `OF-001` ya no está tras la eliminación.

Resultado esperado: la tabla contiene `OF-002` y `OF-003`, pero no `OF-001`.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Los cambios no se guardan	Falta <code>SaveChanges</code>	Añadir <code>context.SaveChanges()</code>
<code>Remove</code> con entidad nula	No se comprobó <code>FirstOrDefault</code>	Añadir comprobación <code>is null</code>
Actualización no aplicada	Entidad no rastreada	Usar <code>Update</code> o cargar la entidad antes
Consulta devuelve datos obsoletos	Caché de identidad	Usar un contexto nuevo
<code>Find</code> devuelve <code>null</code>	La clave no existe	Comprobar el resultado antes de usar
<code>AsNoTracking</code> no aplicado	Se olvidó la llamada	Añadir <code>.AsNoTracking()</code> antes de materializar

Reto resuelto: Insertar una plancha asociada a una orden existente

Reto: Crear un método que inserte una plancha asociada a una orden existente por su número de orden. El método debe devolver `true` si la inserción se realizó correctamente y `false` si la orden no existe.

Solución paso a paso

Paso 1: Añadir el método `InsertarPlancha`:

```

public static bool InsertarPlancha(string numeroOrden, double espesor, double ancho, double largo)
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numeroOrden);
    if (orden is null)
    {
        return false;
    }

    var plancha = new PlanchaAcero
    {

```

```

        OrdenId = orden.Id,
        Espesor = espesor,
        Ancho = ancho,
        Largo = largo
    };

    context.PlanchasAcero.Add(plancha);
    context.SaveChanges();
    return true;
}

```

Línea 1: `public static bool InsertarPlancha(string numeroOrden, double espesor, double ancho, double largo)` → declara el método con los parámetros de la plancha.

Línea 3: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → crea la unidad de trabajo.

Línea 5: `var orden = context OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numeroOrden);` → busca la orden por número.

Línea 6: `if (orden is null)` → comprueba si existe.

Línea 8: `return false;` → devuelve falso si no existe.

Línea 11: `var plancha = new PlanchaAcero` → crea la plancha.

Línea 13: `OrdenId = orden.Id,` → asigna la clave foránea con el Id de la orden.

Línea 14: `Espesor = espesor,` → asigna el espesor.

Línea 15: `Ancho = ancho,` → asigna el ancho.

Línea 16: `Largo = largo` → asigna el largo.

Línea 19: `context.PlanchasAcero.Add(plancha);` → registra la plancha.

Línea 20: `context.SaveChanges();` → ejecuta el INSERT.

Línea 21: `return true;` → devuelve verdadero.

Paso 2: Llamar al método desde Main:

```

var insertada = InsertarPlancha("0F-002", 10.5, 1500, 3000);
Console.WriteLine($"Plancha insertada: {insertada}");

```

Paso 3: Ejecutar dotnet run y verificar que la plancha se inserta correctamente.

Analogía final

Los DbSet son como los cajones de una acería donde se guardan las órdenes y las planchas. Cada cajón tiene su propio tipo de contenido: uno guarda órdenes, otro guarda planchas, otro guarda aleaciones. El operario puede abrir un cajón y consultar su contenido (`ToList`), buscar una pieza concreta (`FirstOrDefault`), añadir una nueva (`Add`), modificar una existente (`Update`) o retirar una que ya no sirve (`Remove`). Todas estas operaciones se anotan en el libro de producción (`Change Tracker`), pero ninguna se hace efectiva hasta que el operario firma el parte de trabajo (`SaveChanges`). Si el operario necesita solo consultar sin modificar, puede usar el modo de solo lectura (`AsNoTracking`), que no anota nada en el libro. Así funcionan los DbSet: son la puerta de acceso a los datos, y cada operación tiene su propósito concreto.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Añadido métodos de inserción, consulta, actualización y eliminación sobre las entidades del proyecto.

Ejecutado cada operación en su propia unidad de trabajo.

Observado el comportamiento de `AsNoTracking` y de la caché de identidad.

Diagnosticado errores comunes de operaciones sobre DbSet.

Insertado una plancha asociada a una orden existente.

Verificado los datos en el Explorador de objetos de SQL Server.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se han estudiado las operaciones básicas de acceso a datos sobre un DbSet: consulta, inserción, actualización, eliminación, búsqueda por clave y conteo. Se ha observado el comportamiento de AsNoTracking y de la caché de identidad. En el siguiente punto se estudiará en detalle el Change Tracker, sus estados y cómo detecta los cambios en las entidades del proyecto AceriaData.

Punto 1.7 - Change Tracker: estados de las entidades y detección de cambios

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se profundiza en el Change Tracker del proyecto AceriaData, observando cómo detecta cambios en las entidades y cómo se pueden inspeccionar y manipular sus estados, siempre contra SQL Server LocalDB.

Ejercicio: Añadir al proyecto AceriaData un conjunto de métodos que inspeccionen el Change Tracker antes y después de las operaciones, que observen la detección de cambios, que manipulen estados manualmente y que demuestren el comportamiento de Update, Attach y AsNoTracking.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por el siguiente código:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
}

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}

public class AceriaDbContext : DbContext
```

```

{
    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
    public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
    public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;
    public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseSqlServer(
            "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;");
    }
}

public static class AceriaDbContextFactory
{
    public static AceriaDbContext Create()
    {
        return new AceriaDbContext();
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
        {
            context.Database.EnsureDeleted();
            context.Database.Migrate();
        }

        InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte");
        InsertarOrden("OF-002", "Constructora del Sur");

        ObservarEstados();
        ObservarDeteccionDeCambios();
        ObservarValoresOriginales();
        ObservarEntidadesRastreadas();
        DemostrarUpdate();
        DemostrarAttach();
        DemostrarAsNoTracking();
        DemostrarClear();
    }

    public static void InsertarOrden(string numero, string cliente)
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        var orden = new OrdenFabricacion
        {
            NumeroOrden = numero,
            Cliente = cliente,
            FechaCreacion = DateTime.Now
        };
        context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
        context.SaveChanges();
    }

    public static void ObservarEstados()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var nueva = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-003", Cliente = "Constructora del Este",
FechaCreacion = DateTime.Now };
        Console.WriteLine($"Estado de entidad nueva: {context.Entry(nueva).State}");

        context.OrdenesFabricacion.Add(nueva);
        Console.WriteLine($"Estado tras Add: {context.Entry(nueva).State}");

        context.SaveChanges();
        Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(nueva).State}");

        context.OrdenesFabricacion.Remove(nueva);
        Console.WriteLine($"Estado tras Remove: {context.Entry(nueva).State}");
    }

    public static void ObservarDeteccionDeCambios()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
    }
}

```

```
var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == "OF-001");
Console.WriteLine($"Estado inicial: {context.Entry(orden).State}");

orden.Cliente = "Constructora del Oeste";
context.ChangeTracker.DetectChanges();
Console.WriteLine($"Estado tras modificar Cliente: {context.Entry(orden).State}");
}

public static void ObservarValoresOriginales()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == "OF-001");
    orden.Cliente = "Constructora del Oeste";

    var entry = context.Entry(orden);
    Console.WriteLine($"Cliente actual: {entry.CurrentValues["Cliente"]}");
    Console.WriteLine($"Cliente original: {entry.OriginalValues["Cliente"]}");
    Console.WriteLine($"¿Cliente modificado?: {entry.Property(o => o.Cliente).IsModified}");
}

public static void ObservarEntidadesRastreadas()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    context.OrdenesFabricacion.ToList();
    context.Aleaciones.ToList();

    Console.WriteLine("Entidades rastreadas:");
    foreach (var entry in context.ChangeTracker.Entries())
    {
        Console.WriteLine($" {entry.Entity.GetType().Name}: {entry.State}");
    }
}

public static void DemostrarUpdate()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        Id = 1,
        NumeroOrden = "OF-001",
        Cliente = "Constructora del Norte Actualizada",
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };

    context.OrdenesFabricacion.Update(orden);
    Console.WriteLine($"Estado tras Update: {context.Entry(orden).State}");

    context.SaveChanges();
    Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");
}

public static void DemostrarAttach()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        Id = 2,
        NumeroOrden = "OF-002",
        Cliente = "Constructora del Sur",
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };

    context.OrdenesFabricacion.Attach(orden);
    Console.WriteLine($"Estado tras Attach: {context.Entry(orden).State}");

    orden.Cliente = "Constructora del Sur Actualizada";
    context.ChangeTracker.DetectChanges();
    Console.WriteLine($"Estado tras modificar y detectar: {context.Entry(orden).State}");

    context.SaveChanges();
    Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");
}
```

```

public static void DemostrarAsNoTracking()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var ordenes = context.OrdenesFabricacion.AsNoTracking().ToList();
    Console.WriteLine($"Órdenes cargadas: {ordenes.Count}");
    Console.WriteLine($"Entidades rastreadas: {context.ChangeTracker.Entries().Count()}");
}

public static void DemostrarClear()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    context.OrdenesFabricacion.ToList();
    Console.WriteLine($"Entidades rastreadas antes de Clear:
{context.ChangeTracker.Entries().Count()}");

    context.ChangeTracker.Clear();
    Console.WriteLine($"Entidades rastreadas después de Clear:
{context.ChangeTracker.Entries().Count()}");
}
}

```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core.

Línea 3: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres.

Línea 5: public class OrdenFabricacion → entidad de orden.

Línea 7: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 8: public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty; → número de orden.

Línea 9: public string Cliente { get; set; } = string.Empty; → cliente.

Línea 10: public DateTime FechaCreacion { get; set; } → fecha de creación.

Línea 13: public class PlanchaAcero → entidad de plancha.

Línea 15: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 16: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea.

Línea 17: public double Espesor { get; set; } → espesor.

Línea 18: public double Ancho { get; set; } → ancho.

Línea 19: public double Largo { get; set; } → largo.

Línea 20: public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!; → propiedad de navegación.

Línea 23: public class Aleacion → entidad de aleación.

Línea 25: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 26: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre.

Línea 27: public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono.

Línea 28: public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso.

Línea 31: public class EstadoOrden → entidad de estado.

Línea 33: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 34: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre del estado.

Línea 35: public string Descripcion { get; set; } = string.Empty; → descripción.

Línea 38: public class AceriaDbContext : DbContext → declara el DbContext.

Línea 40: public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!; → DbSet de órdenes.

Línea 41: public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!; → DbSet de planchas.

Línea 42: public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!; → DbSet de aleaciones.

Línea 43: public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!; → DbSet de estados.

Línea 45: protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder) → configuración.

Línea 47: optionsBuilder.UseSqlServer(→ registra el proveedor de SQL Server.

Línea 48: "Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;" → cadena de conexión.

Línea 52: public static class AceriaDbContextFactory → fábrica manual.

Línea 54: public static AceriaDbContext Create() → método que crea el contexto.

Línea 56: return new AceriaDbContext(); → devuelve una instancia nueva.

Línea 60: public class Program → clase principal.

Línea 62: `public static void Main()` → punto de entrada.

Línea 64: `using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())` → unidad de trabajo para recrear la base.

Línea 66: `context.Database.EnsureDeleted();` → elimina la base.

Línea 67: `context.Database.Migrate();` → crea la base.

Línea 70: `InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte");` → inserta la primera orden.

Línea 71: `InsertarOrden("OF-002", "Constructora del Sur");` → inserta la segunda orden.

Línea 73: `ObservarEstados();` → llama al método que observa los estados.

Línea 74: `ObservarDeteccionDeCambios();` → llama al método que observa la detección de cambios.

Línea 75: `ObservarValoresOriginales();` → llama al método que observa los valores originales.

Línea 76: `ObservarEntidadesRastreadas();` → llama al método que observa las entidades rastreadas.

Línea 77: `DemostrarUpdate();` → llama al método que demuestra Update.

Línea 78: `DemostrarAttach();` → llama al método que demuestra Attach.

Línea 79: `DemostrarAsNoTracking();` → llama al método que demuestra AsNoTracking.

Línea 80: `DemostrarClear();` → llama al método que demuestra Clear.

Línea 83: `public static void InsertarOrden(string numero, string cliente)` → método de inserción.

Línea 85: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 86: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea la entidad.

Línea 92: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra la entidad.

Línea 93: `context.SaveChanges();` → ejecuta el INSERT.

Línea 96: `public static void ObservarEstados()` → método que observa los estados.

Línea 98: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 100: `var nueva = new OrdenFabricacion { ... };` → crea una entidad nueva.

Línea 101: `Console.WriteLine($"Estado de entidad nueva: {context.Entry(nueva).State}");` → muestra el estado inicial, que es Detached.

Línea 103: `context.OrdenesFabricacion.Add(nueva);` → registra la entidad.

Línea 104: `Console.WriteLine($"Estado tras Add: {context.Entry(nueva).State}");` → muestra el estado Added.

Línea 106: `context.SaveChanges();` → ejecuta el INSERT.

Línea 107: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(nueva).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 109: `context.OrdenesFabricacion.Remove(nueva);` → marca la entidad para eliminar.

Línea 110: `Console.WriteLine($"Estado tras Remove: {context.Entry(nueva).State}");` → muestra el estado Deleted.

Línea 113: `public static void ObservarDeteccionDeCambios()` → método que observa la detección de cambios.

Línea 115: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 117: `var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == "OF-001");` → carga la orden.

Línea 118: `Console.WriteLine($"Estado inicial: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 120: `orden.Cliente = "Constructora del Oeste";` → modifica la propiedad.

Línea 121: `context.ChangeTracker.DetectChanges();` → fuerza la detección de cambios.

Línea 122: `Console.WriteLine($"Estado tras modificar Cliente: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Modified.

Línea 125: `public static void ObservarValoresOriginales()` → método que observa los valores originales.

Línea 127: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 129: `var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == "OF-001");` → carga la orden.

Línea 130: `orden.Cliente = "Constructora del Oeste";` → modifica la propiedad.

Línea 132: `var entry = context.Entry(orden);` → obtiene el EntityEntry.

Línea 133: `Console.WriteLine($"Cliente actual: {entry.CurrentValues["Cliente"]}");` → muestra el valor actual.

Línea 134: `Console.WriteLine($"Cliente original: {entry.OriginalValues["Cliente"]}");` → muestra el valor

original.

Línea 135: `Console.WriteLine($"¿Cliente modificado?: {entry.Property(o => o.Cliente).IsModified}");` → muestra si la propiedad está modificada.

Línea 138: `public static void ObservarEntidadesRastreadas()` → método que observa las entidades rastreadas.

Línea 140: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 142: `context.OrdenesFabricacion.ToList();` → carga las órdenes.

Línea 143: `context.Aleaciones.ToList();` → carga las aleaciones.

Línea 145: `Console.WriteLine("Entidades rastreadas:");` → cabecera.

Línea 146: `foreach (var entry in context.ChangeTracker.Entries())` → itera sobre las entidades rastreadas.

Línea 148: `Console.WriteLine($" {entry.Entity.GetType().Name}: {entry.State}");` → muestra el tipo y el estado.

Línea 152: `public static void DemostrarUpdate()` → método que demuestra Update.

Línea 154: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 156: `var orden = new OrdenFabricacion { ... };` → crea una entidad desconectada.

Línea 163: `context.OrdenesFabricacion.Update(orden);` → marca la entidad como Modified.

Línea 164: `Console.WriteLine($"Estado tras Update: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Modified.

Línea 166: `context.SaveChanges();` → ejecuta el UPDATE.

Línea 167: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 171: `public static void DemostrarAttach()` → método que demuestra Attach.

Línea 173: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 175: `var orden = new OrdenFabricacion { ... };` → crea una entidad desconectada.

Línea 182: `context.OrdenesFabricacion.Attach(orden);` → registra la entidad con estado Unchanged.

Línea 183: `Console.WriteLine($"Estado tras Attach: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 185: `orden.Cliente = "Constructora del Sur Actualizada";` → modifica la propiedad.

Línea 186: `context.ChangeTracker.DetectChanges();` → fuerza la detección de cambios.

Línea 187: `Console.WriteLine($"Estado tras modificar y detectar: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Modified.

Línea 189: `context.SaveChanges();` → ejecuta el UPDATE.

Línea 190: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 194: `public static void DemostrarAsNoTracking()` → método que demuestra AsNoTracking.

Línea 196: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 198: `var ordenes = context.OrdenesFabricacion.AsNoTracking().ToList();` → carga las órdenes sin registrarlas.

Línea 199: `Console.WriteLine($"Órdenes cargadas: {ordenes.Count}");` → muestra el número de órdenes cargadas.

Línea 200: `Console.WriteLine($"Entidades rastreadas: {context.ChangeTracker.Entries().Count()}");` → muestra el número de entidades rastreadas, que es cero.

Línea 204: `public static void DemostrarClear()` → método que demuestra Clear.

Línea 206: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 208: `context.OrdenesFabricacion.ToList();` → carga las órdenes.

Línea 209: `Console.WriteLine($"Entidades rastreadas antes de Clear: {context.ChangeTracker.Entries().Count()}");` → muestra el número de entidades rastreadas.

Línea 211: `context.ChangeTracker.Clear();` → desvincula todas las entidades.

Línea 212: `Console.WriteLine($"Entidades rastreadas después de Clear: {context.ChangeTracker.Entries().Count()}");` → muestra el número de entidades rastreadas, que es cero.

Error común: si se modifica una propiedad de una entidad en estado Detached, el Change Tracker no lo detecta porque la entidad no está registrada. Es necesario llamar a Attach o Update para que el cambio se detecte.

Paso 3: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

dotnet run → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: aparecen los estados de la entidad nueva (Detached, Added, Unchanged, Deleted), el estado inicial Unchanged y el estado Modified tras modificar la propiedad, los valores actual y original, las entidades rastreadas, y los resultados de Update, Attach, AsNoTracking y Clear.

Paso 4: Observar el cambio de estado en el depurador

Abrir el proyecto en Visual Studio Code. Colocar un punto de interrupción en la línea `orden.Cliente = "Constructora del Oeste";` del método `ObservarDeteccionDeCambios`. Ejecutar el proyecto en modo depuración. Cuando se detenga, inspeccionar la variable `orden` y comprobar que su estado es `Unchanged`. Avanzar una línea y comprobar que el estado cambia a `Modified` después de llamar a `DetectChanges`.

Resultado esperado: el depurador muestra el cambio de estado de la entidad.

Paso 5: Verificar los cambios en la base de datos

Abrir Visual Studio. En `Ver` → `Explorador de objetos de SQL Server`. Expandir `(localdb)\MSSQLLocalDB` → `Bases de datos` → `AceriaDB` → `Tablas` → `dbo.OrdenesFabricacion`. Clic derecho → `Ver datos`. Comprobar que los clientes de `OF-001` y `OF-002` han sido actualizados.

Resultado esperado: la tabla muestra los valores actualizados.

Paso 6: Diagnosticar un error común

Modificar el método `DemostrarAttach` para modificar una propiedad antes de llamar a `Attach`:

```
public static void DemostrarAttach()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        Id = 2,
        NumeroOrden = "OF-002",
        Cliente = "Constructora del Sur Modificada Antes",
        FechaCreacion = DateTime.Now
    };

    orden.Cliente = "Constructora del Sur Actualizada";
    context.OrdenesFabricacion.Attach(orden);
    Console.WriteLine($"Estado tras Attach: {context.Entry(orden).State}");

    context.ChangeTracker.DetectChanges();
    Console.WriteLine($"Estado tras detectar cambios: {context.Entry(orden).State}");
}
```

Resultado esperado: tras `Attach`, el estado es `Unchanged` aunque la propiedad se haya modificado antes. Al llamar a `DetectChanges`, el estado sigue siendo `Unchanged` porque el valor original que se guarda al hacer `Attach` es el valor actual en ese momento. Los cambios anteriores a `Attach` no se detectan.

Solución: modificar la propiedad después de Attach, no antes.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Cambios no detectados	Entidad en estado Detached	Llamar a Attach o Update antes de modificar
Estado no cambia tras modificar	No se llamó a DetectChanges	Llamar a DetectChanges o a SaveChanges
Valores originales incorrectos	Se modificó antes de Attach	Modificar después de Attach
Update genera UPDATE completo	Entidad desconectada	Cargar la entidad o usar Attach + modificar
Entidades rastreadas excesivas	DbContext compartido	Usar instancias cortas o Clear
AsNoTracking no funciona	Se olvidó la llamada	Añadir .AsNoTracking() antes de materializar

Reto resuelto: Detectar y reportar cambios antes de guardar

Reto: Crear un método que cargue todas las órdenes, modifique algunas propiedades, detecte los cambios y reporte cuántas entidades están en estado Modified antes de guardar.

Solución paso a paso

Paso 1: Añadir el método ReportarCambios:

```
public static void ReportarCambios()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var ordenes = context.OrdenesFabricacion.ToList();
    Console.WriteLine($"Órdenes cargadas: {ordenes.Count}");

    foreach (var orden in ordenes)
    {
        if (orden.NumeroOrden == "OF-001")
        {
            orden.Cliente = "Constructora del Norte Modificada";
        }
        if (orden.NumeroOrden == "OF-002")
        {
            orden.Cliente = "Constructora del Sur Modificada";
        }
    }

    context.ChangeTracker.DetectChanges();

    var modificadas = context.ChangeTracker.Entries()
        .Where(e => e.State == EntityState.Modified)
        .ToList();

    Console.WriteLine($"Entidades modificadas: {modificadas.Count}");

    foreach (var entry in modificadas)
    {
        var orden = (OrdenFabricacion)entry.Entity;
        Console.WriteLine($" {orden.NumeroOrden}: {entry.OriginalValues["Cliente"]} → {entry.CurrentValues["Cliente"]}");
    }

    context.SaveChanges();
}
```

```
        Console.WriteLine("Cambios guardados.");  
    }
```

Línea 1: `public static void ReportarCambios()` → declara el método.

Línea 3: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → crea la unidad de trabajo.

Línea 5: `var ordenes = context.OrdenesFabricacion.ToList();` → carga todas las órdenes.

Línea 6: `Console.WriteLine($"Órdenes cargadas: {ordenes.Count}");` → muestra el número de órdenes cargadas.

Línea 8: `foreach (var orden in ordenes)` → itera sobre las órdenes.

Línea 10: `if (orden.NumeroOrden == "OF-001")` → comprueba si es la primera orden.

Línea 12: `orden.Cliente = "Constructora del Norte Modificada";` → modifica el cliente.

Línea 14: `if (orden.NumeroOrden == "OF-002")` → comprueba si es la segunda orden.

Línea 16: `orden.Cliente = "Constructora del Sur Modificada";` → modifica el cliente.

Línea 20: `context.ChangeTracker.DetectChanges();` → fuerza la detección de cambios.

Línea 22: `var modificadas = context.ChangeTracker.Entries()` → obtiene las entidades rastreadas.

Línea 23: `.Where(e => e.State == EntityState.Modified)` → filtra las modificadas.

Línea 24: `.ToList();` → materializa la lista.

Línea 26: `Console.WriteLine($"Entidades modificadas: {modificadas.Count}");` → muestra el número.

Línea 28: `foreach (var entry in modificadas)` → itera sobre las entidades modificadas.

Línea 30: `var orden = (OrdenFabricacion)entry.Entity;` → convierte la entidad al tipo correcto.

Línea 31: `Console.WriteLine($" {orden.NumeroOrden}: {entry.OriginalValues["Cliente"]} → {entry.CurrentValues["Cliente"]}");` → muestra el valor original y el actual.

Línea 34: `context.SaveChanges();` → guarda los cambios.

Línea 35: `Console.WriteLine("Cambios guardados.");` → confirma el guardado.

Paso 2: Llamar al método desde Main:

```
ReportarCambios();
```

Paso 3: Ejecutar dotnet run y verificar que se reportan dos entidades modificadas con sus valores originales y actuales.

Analogía final

El Change Tracker es como el supervisor de calidad de una acería que lleva un registro detallado de cada plancha que pasa por la línea de producción. Cuando una plancha llega a la línea, el supervisor la anota en su libro con su estado inicial (Unchanged). Si la plancha se modifica, el supervisor lo detecta comparando el estado actual con el que anotó al principio y marca la plancha como Modified. Si se añade una plancha nueva, la marca como Added. Si se retira una plancha, la marca como Deleted. Cuando el jefe de planta firma el parte de trabajo (SaveChanges), el supervisor entrega al operario la lista de tareas: insertar las planchas nuevas, actualizar las modificadas y eliminar las retiradas. El supervisor no fabrica nada él mismo, pero sin su registro sería imposible saber qué ha cambiado y qué debe hacerse. Así funciona el Change Tracker: observa, registra y reporta, para que SaveChanges sepa exactamente qué hacer.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Observado los cinco estados de una entidad.

Comprendido cómo el Change Tracker detecta cambios.

Inspeccionado los valores actuales y originales.

Listado las entidades rastreadas con sus estados.

Demostrado el comportamiento de Update, Attach, AsNoTracking y Clear.

Diagnosticado errores comunes de detección de cambios.

Reportado cambios antes de guardar.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se ha estudiado en detalle el Change Tracker: sus cinco estados, la detección de cambios, la inspección de valores actuales y originales, y los métodos para manipular estados. En el siguiente punto se estudiará la gestión de entidades: Add, Update, Remove, Attach y Entry, con sus implicaciones en el Change Tracker y en las operaciones contra la base de datos.

Punto 1.8 - Gestión de entidades: Add, Update, Remove, Attach y Entry

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se profundiza en la gestión de entidades del proyecto AceriaData, utilizando los métodos Add, Update, Remove, Attach y Entry sobre las entidades existentes, siempre contra SQL Server LocalDB.

Ejercicio: Añadir al proyecto AceriaData un conjunto de métodos que demuestren el comportamiento de Add, Update, Remove, Attach y Entry, comparando los SQL generados y observando los estados de las entidades en cada caso.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por el siguiente código:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
}

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}

public class AceriaDbContext : DbContext
{
    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
```

```

public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;
public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;

protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    optionsBuilder.UseSqlServer(
        "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;");
}

public static class AceriaDbContextFactory
{
    public static AceriaDbContext Create()
    {
        return new AceriaDbContext();
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
        {
            context.Database.EnsureDeleted();
            context.Database.Migrate();

            InsertarOrdenesIniciales();

            DemostrarAdd();
            DemostrarAddRange();
            DemostrarUpdate();
            DemostrarAttach();
            DemostrarEntry();
            DemostrarRemove();
            DemostrarEntryProperty();
        }

        public static void InsertarOrdenesIniciales()
        {
            using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
            var ordenes = new List<OrdenFabricacion>
            {
                new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-001", Cliente = "Constructora del Norte",
FechaCreacion = DateTime.Now },
                new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-002", Cliente = "Constructora del Sur", FechaCreacion
= DateTime.Now },
                new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-003", Cliente = "Constructora del Este",
FechaCreacion = DateTime.Now }
            };
            context.OrdenesFabricacion.AddRange(ordenes);
            context.SaveChanges();
        }

        public static void DemostrarAdd()
        {
            using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

            var orden = new OrdenFabricacion
            {
                NumeroOrden = "OF-004",
                Cliente = "Constructora del Oeste",
                FechaCreacion = DateTime.Now
            };

            Console.WriteLine($"Estado antes de Add: {context.Entry(orden).State}");
            context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
            Console.WriteLine($"Estado tras Add: {context.Entry(orden).State}");
            context.SaveChanges();
            Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");
        }

        public static void DemostrarAddRange()
        {
            using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

```

```

        var ordenes = new List<OrdenFabricacion>
        {
            new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-005", Cliente = "Constructora del Norte",
FechaCreacion = DateTime.Now },
            new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-006", Cliente = "Constructora del Sur", FechaCreacion
= DateTime.Now }
        };

        context.OrdenesFabricacion.AddRange(ordenes);
        Console.WriteLine($"Estado tras AddRange: {context.ChangeTracker.Entries().Count()} entidades
rastreadas");
        context.SaveChanges();
        Console.WriteLine($"Órdenes insertadas: {ordenes.Count}");
    }

    public static void DemostrarUpdate()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var orden = new OrdenFabricacion
        {
            Id = 1,
            NumeroOrden = "OF-001",
            Cliente = "Constructora del Norte Actualizada con Update",
            FechaCreacion = DateTime.Now
        };

        context.OrdenesFabricacion.Update(orden);
        Console.WriteLine($"Estado tras Update: {context.Entry(orden).State}");
        Console.WriteLine($"SQL generado: {context.OrdenesFabricacion.Where(o => o.Id ==
1).ToString()}");
        context.SaveChanges();
        Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");
    }

    public static void DemostrarAttach()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var orden = new OrdenFabricacion
        {
            Id = 2,
            NumeroOrden = "OF-002",
            Cliente = "Constructora del Sur",
            FechaCreacion = DateTime.Now
        };

        context.OrdenesFabricacion.Attach(orden);
        Console.WriteLine($"Estado tras Attach: {context.Entry(orden).State}");

        orden.Cliente = "Constructora del Sur Actualizada con Attach";
        context.ChangeTracker.DetectChanges();
        Console.WriteLine($"Estado tras modificar: {context.Entry(orden).State}");
        context.SaveChanges();
        Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");
    }

    public static void DemostrarEntry()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var orden = new OrdenFabricacion
        {
            Id = 3,
            NumeroOrden = "OF-003",
            Cliente = "Constructora del Este",
            FechaCreacion = DateTime.Now
        };

        var entry = context.Entry(orden);
        Console.WriteLine($"Estado inicial: {entry.State}");

        entry.State = EntityState.Modified;
        Console.WriteLine($"Estado tras cambiar a Modified: {entry.State}");

        context.SaveChanges();
        Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {entry.State}");
    }

```

```

public static void DemostrarRemove()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == "OF-004")!;
    Console.WriteLine($"Estado antes de Remove: {context.Entry(orden).State}");

    context.OrdenesFabricacion.Remove(orden);
    Console.WriteLine($"Estado tras Remove: {context.Entry(orden).State}");

    context.SaveChanges();
    Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");
}

public static void DemostrarEntryProperty()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == "OF-005")!;
    var entry = context.Entry(orden);

    Console.WriteLine($"Estado inicial: {entry.State}");
    Console.WriteLine($"Cliente original: {entry.Property(o => o.Cliente).OriginalValue}");

    entry.Property(o => o.Cliente).CurrentValue = "Constructora del Norte Modificada con Entry";
    entry.Property(o => o.Cliente).IsModified = true;

    Console.WriteLine($"Estado tras modificar propiedad: {entry.State}");
    Console.WriteLine($"Cliente actual: {entry.Property(o => o.Cliente).CurrentValue}");

    context.SaveChanges();
    Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {entry.State}");
}
}

```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core.

Línea 3: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres.

Línea 5: public class OrdenFabricacion → entidad de orden.

Línea 7: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 8: public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty; → número de orden.

Línea 9: public string Cliente { get; set; } = string.Empty; → cliente.

Línea 10: public DateTime FechaCreacion { get; set; } → fecha de creación.

Línea 13: public class PlanchaAcero → entidad de plancha.

Línea 15: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 16: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea.

Línea 17: public double Espesor { get; set; } → espesor.

Línea 18: public double Ancho { get; set; } → ancho.

Línea 19: public double Largo { get; set; } → largo.

Línea 20: public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!; → propiedad de navegación.

Línea 23: public class Aleacion → entidad de aleación.

Línea 25: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 26: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre.

Línea 27: public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono.

Línea 28: public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso.

Línea 31: public class EstadoOrden → entidad de estado.

Línea 33: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 34: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre del estado.

Línea 35: public string Descripcion { get; set; } = string.Empty; → descripción.

Línea 38: public class AceriaDbContext : DbContext → declara el DbContext.

Línea 40: public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!; → DbSet de órdenes.

Línea 41: public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!; → DbSet de planchas.

Línea 42: public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!; → DbSet de aleaciones.

Línea 43: public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!; → DbSet de estados.

Línea 45: `protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)` → configuración.

Línea 47: `optionsBuilder.UseSqlServer()` → registra el proveedor de SQL Server.

Línea 48: `"Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;"` → cadena de conexión.

Línea 52: `public static class AceriaDbContextFactory` → fábrica manual.

Línea 54: `public static AceriaDbContext Create()` → método que crea el contexto.

Línea 56: `return new AceriaDbContext();` → devuelve una instancia nueva.

Línea 60: `public class Program` → clase principal.

Línea 62: `public static void Main()` → punto de entrada.

Línea 64: `using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())` → unidad de trabajo para recrear la base.

Línea 66: `context.Database.EnsureDeleted();` → elimina la base.

Línea 67: `context.Database.Migrate();` → crea la base.

Línea 70: `InsertarOrdenesIniciales();` → inserta las órdenes iniciales.

Línea 72: `DemostrarAdd();` → demuestra Add.

Línea 73: `DemostrarAddRange();` → demuestra AddRange.

Línea 74: `DemostrarUpdate();` → demuestra Update.

Línea 75: `DemostrarAttach();` → demuestra Attach.

Línea 76: `DemostrarEntry();` → demuestra Entry.

Línea 77: `DemostrarRemove();` → demuestra Remove.

Línea 78: `DemostrarEntryProperty();` → demuestra Entry.Property.

Línea 81: `public static void InsertarOrdenesIniciales()` → método que inserta órdenes iniciales.

Línea 83: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 84: `var ordenes = new List<OrdenFabricacion>` → crea la lista de órdenes.

Línea 90: `context.OrdenesFabricacion.AddRange(ordenes);` → registra las órdenes.

Línea 91: `context.SaveChanges();` → ejecuta los INSERT.

Línea 94: `public static void DemostrarAdd()` → método que demuestra Add.

Línea 96: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 98: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea la entidad.

Línea 104: `Console.WriteLine($"Estado antes de Add: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado inicial, que es Detached.

Línea 105: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra la entidad.

Línea 106: `Console.WriteLine($"Estado tras Add: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Added.

Línea 107: `context.SaveChanges();` → ejecuta el INSERT.

Línea 108: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 111: `public static void DemostrarAddRange()` → método que demuestra AddRange.

Línea 113: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 115: `var ordenes = new List<OrdenFabricacion>` → crea la lista de órdenes.

Línea 120: `context.OrdenesFabricacion.AddRange(ordenes);` → registra las órdenes.

Línea 121: `Console.WriteLine($"Estado tras AddRange: {context.ChangeTracker.Entries().Count()} entidades rastreadas");` → muestra el número de entidades rastreadas.

Línea 122: `context.SaveChanges();` → ejecuta los INSERT.

Línea 123: `Console.WriteLine($"Órdenes insertadas: {ordenes.Count}");` → muestra el número de órdenes insertadas.

Línea 126: `public static void DemostrarUpdate()` → método que demuestra Update.

Línea 128: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 130: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea la entidad desconectada.

Línea 137: `context.OrdenesFabricacion.Update(orden);` → marca la entidad como Modified.

Línea 138: `Console.WriteLine($"Estado tras Update: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Modified.

Línea 139: `Console.WriteLine($"SQL generado: {context.OrdenesFabricacion.Where(o => o.Id == 1).ToQueryString()}");` → muestra el SQL que se generaría para una consulta.

Línea 140: `context.SaveChanges();` → ejecuta el UPDATE.

Línea 141: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 144: `public static void DemostrarAttach()` → método que demuestra Attach.

Línea 146: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 148: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea la entidad desconectada.

Línea 155: `context OrdenesFabricacion.Attach(orden);` → registra la entidad con estado Unchanged.

Línea 156: `Console.WriteLine($"Estado tras Attach: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 158: `orden.Cliente = "Constructora del Sur Actualizada con Attach";` → modifica la propiedad.

Línea 159: `context.ChangeTracker.DetectChanges();` → fuerza la detección de cambios.

Línea 160: `Console.WriteLine($"Estado tras modificar: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Modified.

Línea 161: `context.SaveChanges();` → ejecuta el UPDATE.

Línea 162: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 165: `public static void DemostrarEntry()` → método que demuestra Entry.

Línea 167: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 169: `var orden = new OrdenFabricacion` → crea la entidad desconectada.

Línea 176: `var entry = context.Entry(orden);` → obtiene el EntityEntry.

Línea 177: `Console.WriteLine($"Estado inicial: {entry.State}");` → muestra el estado Detached.

Línea 179: `entry.State = EntityState.Modified;` → cambia el estado a Modified.

Línea 180: `Console.WriteLine($"Estado tras cambiar a Modified: {entry.State}");` → muestra el nuevo estado.

Línea 182: `context.SaveChanges();` → ejecuta el UPDATE.

Línea 183: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {entry.State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 186: `public static void DemostrarRemove()` → método que demuestra Remove.

Línea 188: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 190: `var orden = context OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == "OF-004")!;` → carga la orden.

Línea 191: `Console.WriteLine($"Estado antes de Remove: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 193: `context OrdenesFabricacion.Remove(orden);` → marca la entidad como Deleted.

Línea 194: `Console.WriteLine($"Estado tras Remove: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Deleted.

Línea 196: `context.SaveChanges();` → ejecuta el DELETE.

Línea 197: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {context.Entry(orden).State}");` → muestra el estado Detached.

Línea 200: `public static void DemostrarEntryProperty()` → método que demuestra Entry.Property.

Línea 202: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 204: `var orden = context OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == "OF-005")!;` → carga la orden.

Línea 205: `var entry = context.Entry(orden);` → obtiene el EntityEntry.

Línea 207: `Console.WriteLine($"Estado inicial: {entry.State}");` → muestra el estado Unchanged.

Línea 208: `Console.WriteLine($"Cliente original: {entry.Property(o => o.Cliente).OriginalValue}");` → muestra el valor original.

Línea 210: `entry.Property(o => o.Cliente).CurrentValue = "Constructora del Norte Modificada con Entry";` → modifica el valor actual.

Línea 211: `entry.Property(o => o.Cliente).IsModified = true;` → marca la propiedad como modificada.

Línea 213: `Console.WriteLine($"Estado tras modificar propiedad: {entry.State}");` → muestra el estado Modified.

Línea 214: `Console.WriteLine($"Cliente actual: {entry.Property(o => o.Cliente).CurrentValue}");` → muestra

el valor actual.

Línea 216: `context.SaveChanges();` → ejecuta el UPDATE.

Línea 217: `Console.WriteLine($"Estado tras SaveChanges: {entry.State}");` → muestra el estado Unchanged.

Error común: si se llama a Add sobre una entidad ya registrada, se lanza una excepción `InvalidOperationException`. Si se llama a Update sobre una entidad desconectada que no existe en la base de datos, el UPDATE no afecta a ninguna fila y EF Core lanza una excepción de concurrencia.

Paso 3: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

`dotnet run` → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: aparecen los estados de cada operación y los resultados de cada método. Se observa cómo Add cambia el estado a Added, Update a Modified, Attach a Unchanged, Remove a Deleted y Entry permite manipular el estado manualmente.

Paso 4: Observar la diferencia entre Update y Attach

Comparar los SQL generados por Update y Attach. Para ver el SQL generado por Update, se puede activar el logging de EF Core. Modificar el método `OnConfiguring` para habilitar el logging:

```
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    optionsBuilder
        .UseSqlServer("Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;")
        .LogTo(Console.WriteLine, Microsoft.Extensions.Logging.LogLevel.Information);
}
```

Línea 45: `protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)` → método de configuración.

Línea 47: `optionsBuilder` → objeto de configuración.

Línea 48: `.UseSqlServer("Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;")` → registra el proveedor de SQL Server.

Línea 49: `.LogTo(Console.WriteLine, Microsoft.Extensions.Logging.LogLevel.Information);` → habilita el logging de EF Core en la consola.

Resultado esperado: en la consola aparecen las sentencias SQL generadas por cada operación. Se observa que Update genera un UPDATE con todas las columnas, mientras que Attach seguido de modificación genera un UPDATE con una sola columna.

Paso 5: Ejecutar el proyecto con logging

```
dotnet run
```

Resultado esperado: la consola muestra las sentencias SQL. Se puede comparar el UPDATE completo de Update con el UPDATE parcial de Attach.

Paso 6: Diagnosticar un error común

Modificar el método `DemostrarAdd` para llamar a Add dos veces sobre la misma entidad:

```
context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
```

Resultado esperado: se lanza una excepción `InvalidOperationException` indicando que la entidad ya está siendo rastreada.

Solución: comprobar el estado de la entidad antes de llamar a `Add`, o usar `Entry(orden).State` para verificar que está en estado `Detached`.

Paso 7: Verificar los cambios en la base de datos

Abrir Visual Studio. En Ver → Explorador de objetos de SQL Server. Expandir (localdb)\MSSQLLocalDB → Bases de datos → AceriaDB → Tablas → dbo.OrdenesFabricacion. Clic derecho → Ver datos. Comprobar que las órdenes se han insertado, actualizado y eliminado según las operaciones realizadas.

Resultado esperado: la tabla muestra las órdenes OF-005 y OF-006 con los clientes actualizados, y la orden OF-004 eliminada.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Add sobre entidad rastreada	La entidad ya estaba registrada	Comprobar el estado antes de llamar a Add
Update no afecta filas	La entidad no existe en la base de datos	Verificar el Id antes de actualizar
Remove no afecta filas	La entidad no existe en la base de datos	Comprobar el resultado de <code>FirstOrDefault</code>
Attach no detecta cambios	Se modificó antes de Attach	Modificar después de Attach
Entry con estado incorrecto	Se cambió el estado manualmente sin motivo	Verificar el estado antes de cambiarlo
SaveChanges no guarda	Falta llamada a SaveChanges	Añadir <code>context.SaveChanges()</code>

Reto resuelto: Actualizar solo una propiedad con Entry.Property

Reto: Crear un método que actualice solo el cliente de una orden, sin cargar la entidad completa ni usar `Update`. Utilizar `Entry.Property` para marcar solo la propiedad modificada.

Solución paso a paso

Paso 1: Añadir el método ActualizarSoloCliente:

```
public static void ActualizarSoloCliente(int id, string nuevoCliente)
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = new OrdenFabricacion { Id = id };
    context.OrdenesFabricacion.Attach(orden);

    orden.Cliente = nuevoCliente;
    context.Entry(orden).Property(o => o.Cliente).IsModified = true;
```

```
context.SaveChanges();  
Console.WriteLine($"Cliente actualizado para la orden {id}");  
}
```

Línea 1: `public static void ActualizarSoloCliente(int id, string nuevoCliente)` → declara el método con el `id` y el nuevo cliente.

Línea 3: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → crea la unidad de trabajo.

Línea 5: `var orden = new OrdenFabricacion { Id = id };` → crea una entidad con solo el `Id`.

Línea 6: `context OrdenesFabricacion.Attach(orden);` → registra la entidad con estado `Unchanged`.

Línea 8: `orden.Cliente = nuevoCliente;` → modifica la propiedad `Cliente`.

Línea 9: `context.Entry(orden).Property(o => o.Cliente).IsModified = true;` → marca solo la propiedad `Cliente` como modificada.

Línea 11: `context.SaveChanges();` → ejecuta el `UPDATE`, que solo actualiza la columna `Cliente`.

Línea 12: `Console.WriteLine($"Cliente actualizado para la orden {id}");` → confirma la actualización.

Paso 2: Llamar al método desde Main:

```
ActualizarSoloCliente(5, "Constructora del Norte Modificada Solo Cliente");
```

Paso 3: Ejecutar `dotnet run` y verificar en el logging que el `UPDATE` solo actualiza la columna `Cliente`.

Analogía final

Los métodos de gestión de entidades son como las distintas formas en que un operario de una acería puede registrar una plancha en el libro de producción. `Add` es como dar de alta una plancha nueva que acaba de salir del horno. `Update` es como reemplazar todos los datos de una plancha existente, aunque solo haya cambiado un detalle. `Attach` es como dar de alta una plancha que ya existía pero que no estaba en el libro, y luego anotar solo los cambios que se produzcan. `Remove` es como dar de baja una plancha que ya no se va a usar. `Entry` es como abrir la ficha de una plancha y modificar un campo concreto sin tocar los demás. Cada método tiene su propósito y su momento. Elegir el adecuado evita trabajo innecesario y mantiene el libro de producción coherente. Así funciona la gestión de entidades en EF Core: cada operación tiene su semántica, y conocerla permite escribir código más eficiente y más claro.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Observado el comportamiento de `Add` y `AddRange`.

Observado el comportamiento de `Update` y `UpdateRange`.

Observado el comportamiento de `Remove` y `RemoveRange`.

Observado el comportamiento de `Attach` y su diferencia con `Update`.

Utilizado `Entry` para manipular estados manualmente.

Utilizado `Entry.Property` para marcar propiedades individuales como modificadas.

Comparado los SQL generados por `Update` y `Attach`.

Diagnosticado errores comunes de gestión de entidades.

Actualizado solo una propiedad con `Entry.Property`.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se han estudiado los métodos de gestión de entidades: Add, AddRange, Update, UpdateRange, Remove, RemoveRange, Attach y Entry. Se ha comparado el comportamiento de Update y Attach, se ha demostrado el uso de Entry para manipular estados y se ha actualizado solo una propiedad con Entry.Property. En el siguiente punto se estudiará SaveChanges y el patrón de unidad de trabajo, con sus implicaciones en transacciones y en la coherencia de los datos.

Punto 1.9 - SaveChanges y unidad de trabajo

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se profundiza en el método SaveChanges del proyecto AceriaData, observando su comportamiento interno, el uso de transacciones implícitas y la aplicación del patrón de unidad de trabajo, siempre contra SQL Server LocalDB.

Ejercicio: Añadir al proyecto AceriaData un conjunto de métodos que demuestren el comportamiento de SaveChanges: valor devuelto, atomicidad de una llamada, propagación de claves, manejo de errores, uso de SaveChangesAsync y aplicación del patrón de unidad de trabajo.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por el siguiente código:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
    public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new();
}

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}

public class AceriaDbContext : DbContext
{

```

```

public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;
public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;

protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    optionsBuilder.UseSqlServer(
        "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;");
}

public static class AceriaDbContextFactory
{
    public static AceriaDbContext Create()
    {
        return new AceriaDbContext();
    }
}

public class Program
{
    public static async Task Main()
    {
        using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
        {
            context.Database.EnsureDeleted();
            context.Database.Migrate();
        }

        DemostrarValorDevuelto();
        DemostrarAtomicidadSaveChanges();
        DemostrarPropagacionDeClaves();
        DemostrarManejoDeErrores();
        await DemostrarSaveChangesAsync();
        DemostrarUnidadDeTrabajo();
    }

    public static void DemostrarValorDevuelto()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var orden1 = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-001", Cliente = "Constructora del Norte",
FechaCreacion = DateTime.Now };
        var orden2 = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-002", Cliente = "Constructora del Sur",
FechaCreacion = DateTime.Now };

        context.OrdenesFabricacion.AddRange(orden1, orden2);
        var filas = context.SaveChanges();

        Console.WriteLine($"Filas afectadas en la inserción: {filas}");

        orden1.Cliente = "Constructora del Norte Modificada";
        var filasUpdate = context.SaveChanges();

        Console.WriteLine($"Filas afectadas en la actualización: {filasUpdate}");
    }

    public static void DemostrarAtomicidadSaveChanges()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var orden = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-003", Cliente = "Constructora del Este",
FechaCreacion = DateTime.Now };
        context.OrdenesFabricacion.Add(orden);

        var planchaInvalida = new PlanchaAcero { OrdenId = 9999, Espesor = 10.5, Ancho = 1500, Largo =
3000 };
        context.PlanchasAcero.Add(planchaInvalida);

        try
        {
            context.SaveChanges();
        }
        catch (DbUpdateException ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error capturado: {ex.InnerException?.Message}");
        }
    }
}

```

```

        var totalOrdenes = context.OrdenesFabricacion.Count();
        Console.WriteLine($"Órdenes en la base de datos tras el error: {totalOrdenes}");
    }

    public static void DemostrarPropagacionDeClaves()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var orden = new OrdenFabricacion
        {
            NumeroOrden = "OF-004",
            Cliente = "Constructora del Oeste",
            FechaCreacion = DateTime.Now
        };

        context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
        context.SaveChanges();

        Console.WriteLine($"Id generado para la orden: {orden.Id}");

        var plancha = new PlanchaAcero
        {
            OrdenId = orden.Id,
            Espesor = 10.5,
            Ancho = 1500,
            Largo = 3000
        };

        context.PlanchasAcero.Add(plancha);
        context.SaveChanges();

        Console.WriteLine($"Id generado para la plancha: {plancha.Id}");
        Console.WriteLine($"Clave foránea de la plancha: {plancha.OrdenId}");
    }

    public static void DemostrarManejoDeErrores()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var ordenDuplicada = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-001", Cliente = "Duplicada",
FechaCreacion = DateTime.Now };
        context.OrdenesFabricacion.Add(ordenDuplicada);

        try
        {
            context.SaveChanges();
        }
        catch (DbUpdateException ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error de base de datos: {ex.InnerException?.Message}");
        }
    }

    public static async Task DemostrarSaveChangesAsync()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var orden = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-005", Cliente = "Constructora Asíncrona",
FechaCreacion = DateTime.Now };
        context.OrdenesFabricacion.Add(orden);

        var filas = await context.SaveChangesAsync();
        Console.WriteLine($"Filas afectadas con SaveChangesAsync: {filas}");
    }

    public static void DemostrarUnidadDeTrabajo()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

        var orden = new OrdenFabricacion
        {
            NumeroOrden = "OF-006",
            Cliente = "Constructora Unidad",
            FechaCreacion = DateTime.Now
        };

        var plancha1 = new PlanchaAcero { Espesor = 10.5, Ancho = 1500, Largo = 3000, Orden = orden };
    }

```

```

        var plancha2 = new PlanchaAcero { Espesor = 12.0, Ancho = 1200, Largo = 2500, Orden = orden };

        context OrdenesFabricacion.Add(orden);
        context.PlanchasAcero.AddRange(plancha1, plancha2);

        var filas = context.SaveChanges();

        Console.WriteLine($"Filas afectadas en la unidad de trabajo: {filas}");
        Console.WriteLine($"Orden Id: {orden.Id}, Plancha 1 Id: {plancha1.Id}, Plancha 2 Id:
{plancha2.Id}");
    }
}

```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core.

Línea 3: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres.

Línea 5: public class OrdenFabricacion → entidad de orden.

Línea 7: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 8: public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty; → número de orden.

Línea 9: public string Cliente { get; set; } = string.Empty; → cliente.

Línea 10: public DateTime FechaCreacion { get; set; } → fecha de creación.

Línea 11: public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new(); → colección de planchas relacionadas.

Línea 14: public class PlanchaAcero → entidad de plancha.

Línea 16: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 17: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea.

Línea 18: public double Espesor { get; set; } → espesor.

Línea 19: public double Ancho { get; set; } → ancho.

Línea 20: public double Largo { get; set; } → largo.

Línea 21: public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!; → propiedad de navegación.

Línea 24: public class Aleacion → entidad de aleación.

Línea 26: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 27: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre.

Línea 28: public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono.

Línea 29: public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso.

Línea 32: public class EstadoOrden → entidad de estado.

Línea 34: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 35: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre del estado.

Línea 36: public string Descripcion { get; set; } = string.Empty; → descripción.

Línea 39: public class AceriaDbContext : DbContext → declara el DbContext.

Línea 41: public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!; → DbSet de órdenes.

Línea 42: public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!; → DbSet de planchas.

Línea 43: public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!; → DbSet de aleaciones.

Línea 44: public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!; → DbSet de estados.

Línea 46: protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder) → configuración.

Línea 48: optionsBuilder.UseSqlServer(→ registra el proveedor de SQL Server.

Línea 49: "Server=(localdb)\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;" → cadena de conexión.

Línea 53: public static class AceriaDbContextFactory → fábrica manual.

Línea 55: public static AceriaDbContext Create() → método que crea el contexto.

Línea 57: return new AceriaDbContext(); → devuelve una instancia nueva.

Línea 61: public class Program → clase principal.

Línea 63: public static async Task Main() → punto de entrada asíncrono.

Línea 65: using (var context = AceriaDbContextFactory.Create()) → unidad de trabajo para recrear la base.

Línea 67: context.Database.EnsureDeleted(); → elimina la base.

Línea 68: context.Database.Migrate(); → crea la base.

Línea 71: DemostrarValorDevuelto(); → demuestra el valor devuelto por SaveChanges.

Línea 72: DemostrarAtomicidadSaveChanges(); → demuestra la atomicidad de una llamada a

SaveChanges.

Línea 73: DemostrarPropagacionDeClaves(); → demuestra la propagación de claves.

Línea 74: DemostrarManejoDeErrores(); → demuestra el manejo de errores.

Línea 75: await DemostrarSaveChangesAsync(); → demuestra SaveChangesAsync.

Línea 76: DemostrarUnidadDeTrabajo(); → demuestra la unidad de trabajo.

Línea 79: public static void DemostrarValorDevuelto() → método que demuestra el valor devuelto.

Línea 81: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → unidad de trabajo.

Línea 83: var orden1 = new OrdenFabricacion { ... }; → crea la primera orden.

Línea 84: var orden2 = new OrdenFabricacion { ... }; → crea la segunda orden.

Línea 86: context OrdenesFabricacion.AddRange(orden1, orden2); → registra ambas órdenes.

Línea 87: var filas = context.SaveChanges(); → guarda y obtiene el número de filas afectadas.

Línea 89: Console.WriteLine(\$"Filas afectadas en la inserción: {filas}"); → muestra el número de filas.

Línea 91: orden1.Cliente = "Constructora del Norte Modificada"; → modifica una propiedad.

Línea 92: var filasUpdate = context.SaveChanges(); → guarda y obtiene el número de filas.

Línea 94: Console.WriteLine(\$"Filas afectadas en la actualización: {filasUpdate}"); → muestra el número de filas.

Línea 97: public static void DemostrarAtomicidadSaveChanges() → método que demuestra la atomicidad de una llamada a SaveChanges.

Línea 99: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → unidad de trabajo.

Línea 101: var orden = new OrdenFabricacion { ... }; → crea una orden.

Línea 102: context OrdenesFabricacion.Add(orden); → registra la orden.

Línea 104: var planchaInvalida = new PlanchaAcero { OrdenId = 9999, ... }; → crea una plancha con clave foránea inválida.

Línea 105: context.PlanchasAcero.Add(planchaInvalida); → registra la plancha.

Línea 107: try → inicio del bloque de prueba.

Línea 109: context.SaveChanges(); → intenta guardar.

Línea 111: catch (DbUpdateException ex) → captura la excepción.

Línea 113: Console.WriteLine(\$"Error capturado: {ex.InnerException?.Message}"); → muestra el mensaje del error.

Línea 116: var totalOrdenes = context OrdenesFabricacion.Count(); → cuenta las órdenes en la base.

Línea 117: Console.WriteLine(\$"Órdenes en la base de datos tras el error: {totalOrdenes}"); → muestra el total.

Línea 120: public static void DemostrarPropagacionDeClaves() → método que demuestra la propagación de claves.

Línea 122: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → unidad de trabajo.

Línea 124: var orden = new OrdenFabricacion { ... }; → crea la orden.

Línea 131: context OrdenesFabricacion.Add(orden); → registra la orden.

Línea 132: context.SaveChanges(); → inserta la orden.

Línea 134: Console.WriteLine(\$"Id generado para la orden: {orden.Id}"); → muestra el Id generado.

Línea 136: var plancha = new PlanchaAcero { ... }; → crea la plancha.

Línea 144: context.PlanchasAcero.Add(plancha); → registra la plancha.

Línea 145: context.SaveChanges(); → inserta la plancha.

Línea 147: Console.WriteLine(\$"Id generado para la plancha: {plancha.Id}"); → muestra el Id generado.

Línea 148: Console.WriteLine(\$"Clave foránea de la plancha: {plancha.OrdenId}"); → muestra la clave foránea.

Línea 151: public static void DemostrarManejoDeErrores() → método que demuestra el manejo de errores.

Línea 153: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → unidad de trabajo.

Línea 155: var ordenDuplicada = new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-001", ... }; → crea una orden con número duplicado.

Línea 156: context OrdenesFabricacion.Add(ordenDuplicada); → registra la orden.

Línea 158: try → inicio del bloque de prueba.

Línea 160: context.SaveChanges(); → intenta guardar.

Línea 162: catch (DbUpdateException ex) → captura la excepción.

Línea 164: `Console.WriteLine($"Error de base de datos: {ex.InnerException?.Message}");` → muestra el mensaje del error.

Línea 167: `public static async Task DemostrarSaveChangesAsync()` → método asíncrono que demuestra `SaveChangesAsync`.

Línea 169: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 171: `var orden = new OrdenFabricacion { ... };` → crea la orden.

Línea 172: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra la orden.

Línea 174: `var filas = await context.SaveChangesAsync();` → guarda de forma asíncrona.

Línea 175: `Console.WriteLine($"Filas afectadas con SaveChangesAsync: {filas}");` → muestra el número de filas.

Línea 178: `public static void DemostrarUnidadDeTrabajo()` → método que demuestra la unidad de trabajo.

Línea 180: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 182: `var orden = new OrdenFabricacion { ... };` → crea la orden.

Línea 188: `var plancha1 = new PlanchaAcero { ... Orden = orden };` → crea la primera plancha.

Línea 189: `var plancha2 = new PlanchaAcero { ... Orden = orden };` → crea la segunda plancha.

Línea 191: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden);` → registra la orden.

Línea 192: `context.PlanchasAcero.AddRange(plancha1, plancha2);` → registra las planchas.

Línea 194: `var filas = context.SaveChanges();` → guarda todo en una sola transacción.

Línea 196: `Console.WriteLine($"Filas afectadas en la unidad de trabajo: {filas}");` → muestra el número de filas.

Línea 197: `Console.WriteLine($"Orden Id: {orden.Id}, Plancha 1 Id: {plancha1.Id}, Plancha 2 Id: {plancha2.Id}");` → muestra los Ids generados.

Error común: si se llama a `SaveChanges` sin haber registrado ninguna entidad, el método devuelve cero y no ejecuta ninguna sentencia SQL. Si se produce un error durante el `SaveChanges`, la transacción se revierte y ninguna operación se guarda.

Paso 3: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

`dotnet run` → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: aparecen los resultados de cada método. Se observa el número de filas afectadas, el comportamiento transaccional, la propagación de claves, el manejo de errores, el uso de `SaveChangesAsync` y la unidad de trabajo.

Paso 4: Observar el SQL generado con logging

Modificar el método `OnConfiguring` para habilitar el logging:

```
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    optionsBuilder
        .UseSqlServer("Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;")
        .LogTo(Console.WriteLine, Microsoft.Extensions.Logging.LogLevel.Information);
}
```

Línea 46: `protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)` → método de configuración.

Línea 48: `optionsBuilder` → objeto de configuración.

Línea 49: `.UseSqlServer("Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;")`

→ registra el proveedor de SQL Server.

Línea 50: `.LogTo(Console.WriteLine, Microsoft.Extensions.Logging.LogLevel.Information);` → habilita el logging de EF Core en la consola.

Resultado esperado: en la consola aparecen las sentencias SQL generadas. Cuando una llamada a `SaveChanges` necesita varios comandos, el log permite observar la transacción automática; una llamada de una sola sentencia puede no emitir `BEGIN TRANSACTION` explícito.

Paso 5: Ejecutar el proyecto con logging

```
dotnet run
```

Resultado esperado: la consola muestra las sentencias SQL y, cuando son necesarias, las transacciones automáticas. No debe esperarse un `BEGIN TRANSACTION` explícito para cada `SaveChanges` de una sola sentencia.

Paso 6: Diagnosticar un error común

Modificar el método `DemostrarValorDevuelto` para llamar a `SaveChanges` sin haber añadido entidades:

```
public static void DemostrarValorDevuelto()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var filas = context.SaveChanges();
    Console.WriteLine($"Filas afectadas sin cambios: {filas}");
}
```

Resultado esperado: el método devuelve cero y no ejecuta ninguna sentencia SQL. No se abre transacción porque no hay cambios que guardar.

Paso 7: Verificar los cambios en la base de datos

Abrir Visual Studio. En **Ver** → **Explorador de objetos de SQL Server**. Expandir `(localdb)\MSSQLLocalDB` → **Bases de datos** → **AceriaDB** → **Tablas** → **dbo.OrdenesFabricacion**. Clic derecho → **Ver datos**. Comprobar que aparecen las órdenes insertadas y actualizadas según las operaciones realizadas.

Resultado esperado: la tabla contiene las órdenes OF-001, OF-002, OF-004, OF-005 y OF-006. La orden OF-003 no aparece porque la llamada que intentaba guardarla junto con una plancha de clave foránea inválida se revirtió de forma atómica.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
SaveChanges no guarda	No hay entidades en estado Added, Modified o Deleted	Verificar que las entidades estén registradas
Transacción revertida	Alguna sentencia SQL falla	Revisar el mensaje de la excepción interna
Clave foránea inválida	Se insertó una entidad dependiente antes que la principal	Usar propiedades de navegación o guardar en orden

Error	Causa	Solución
DbUpdateException	Restricción de base de datos violada	Revisar el mensaje de la excepción interna
DbUpdateConcurrencyException	Otro usuario modificó la fila	Gestionar el conflicto con Entry
SaveChangesAsync no esperado	Falta await	Añadir await delante de la llamada

Reto resuelto: Insertar una orden con planchas usando propiedades de navegación

Reto: Crear un método que inserte una orden con dos planchas usando propiedades de navegación, sin necesidad de llamar a SaveChanges dos veces. Verificar que EF Core propaga la clave foránea automáticamente.

Solución paso a paso

Paso 1: Añadir el método InsertarOrdenConPlanchas:

```
public static void InsertarOrdenConPlanchas()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();

    var orden = new OrdenFabricacion
    {
        NumeroOrden = "OF-007",
        Cliente = "Constructora con Planchas",
        FechaCreacion = DateTime.Now,
        Planchas = new List<PlanchaAcero>
        {
            new PlanchaAcero { Espesor = 10.5, Ancho = 1500, Largo = 3000 },
            new PlanchaAcero { Espesor = 12.0, Ancho = 1200, Largo = 2500 }
        }
    };

    context OrdenesFabricacion.Add(orden);
    var filas = context.SaveChanges();

    Console.WriteLine($"Filas afectadas: {filas}");
    Console.WriteLine($"Orden Id: {orden.Id}");
    foreach (var plancha in orden.Planchas)
    {
        Console.WriteLine($"Plancha Id: {plancha.Id}, OrdenId: {plancha.OrdenId}");
    }
}
```

Línea 1: public static void InsertarOrdenConPlanchas() → declara el método.

Línea 3: using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → crea la unidad de trabajo.

Línea 5: var orden = new OrdenFabricacion → crea la orden.

Línea 7: NumeroOrden = "OF-007", → asigna el número.

Línea 8: Cliente = "Constructora con Planchas", → asigna el cliente.

Línea 9: FechaCreacion = DateTime.Now, → asigna la fecha.

Línea 10: Planchas = new List<PlanchaAcero> → inicializa la colección de planchas.

Línea 12: new PlanchaAcero { Espesor = 10.5, Ancho = 1500, Largo = 3000 }, → crea la primera plancha.

Línea 13: new PlanchaAcero { Espesor = 12.0, Ancho = 1200, Largo = 2500 } → crea la segunda plancha.

Línea 17: context.OrdenesFabricacion.Add(orden); → registra la orden y, por propagación, las planchas.

Línea 18: var filas = context.SaveChanges(); → guarda todo en una sola transacción.

Línea 20: `Console.WriteLine($"Filas afectadas: {filas}");` → muestra el número de filas.

Línea 21: `Console.WriteLine($"Orden Id: {orden.Id}");` → muestra el Id de la orden.

Línea 22: `foreach (var plancha in orden.Planchas)` → itera sobre las planchas.

Línea 24: `Console.WriteLine($"Plancha Id: {plancha.Id}, OrdenId: {plancha.OrdenId}");` → muestra el Id y la clave foránea de cada plancha.

Paso 2: Llamar al método desde Main:

```
InsertarOrdenConPlanchas();
```

Paso 3: Ejecutar dotnet run y verificar que la orden y las dos planchas se insertan en una sola transacción, con las claves propagadas correctamente.

Analogía final

SaveChanges es como el momento en que el jefe de planta de una acería firma el parte de trabajo al final del turno. Durante el turno, los operarios han anotado en el libro de producción todas las planchas que han entrado, las que han salido y las que se han modificado. Pero nada de eso se ha hecho efectivo en el almacén central hasta que el jefe firma. Al firmar, el jefe revisa el libro, ordena las tareas según las dependencias (primero las órdenes, después las planchas), abre la puerta del almacén, ejecuta todas las operaciones y cierra la puerta. Si algo falla a mitad, cierra la puerta sin haber dejado nada a medias: todo se queda como estaba. Esa firma es la unidad de trabajo: agrupa todas las operaciones del turno en una sola transacción. Si el jefe no firma, nada llega al almacén. Si firma y todo va bien, todo se guarda. Si firma y algo falla, nada se guarda. Así funciona SaveChanges: es el momento en que los cambios dejan de ser una promesa en memoria y se convierten en datos persistentes.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Observado el valor devuelto por SaveChanges.

Comprobado el comportamiento transaccional de SaveChanges.

Verificado la propagación de claves generadas por la base de datos.

Diagnosticado errores de base de datos con DbUpdateException.

Utilizado SaveChangesAsync en un método asíncrono.

Aplicado el patrón de unidad de trabajo con varias entidades relacionadas.

Observado las transacciones en el logging de EF Core.

Insertado una orden con planchas usando propiedades de navegación.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se ha estudiado SaveChanges en detalle: su valor devuelto, su comportamiento transaccional, la propagación de claves, el manejo de errores, la versión asíncrona y el patrón de unidad de trabajo. En el siguiente punto se estudiará la configuración inicial de EF Core: opciones, cadena de conexión y logging, con ejemplos aplicados al proyecto AceriaData.

Punto 1.10 - Configuración inicial: opciones, cadena de conexión y logging

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se profundiza en la configuración del DbContext del proyecto AceriaData, explorando las opciones, la cadena de conexión y el logging de EF Core, siempre contra SQL Server LocalDB.

Ejercicio: Añadir al proyecto AceriaData un archivo appsettings.json con la cadena de conexión, configurar el DbContext para leerla, habilitar el logging con filtros por categoría y configurar las opciones del proveedor de SQL Server.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Instalar los paquetes de configuración

```
dotnet add package Microsoft.Extensions.Configuration.Json --version 8.0.0
dotnet add package Microsoft.Extensions.Configuration.EnvironmentVariables --version 8.0.0
```

dotnet add package Microsoft.Extensions.Configuration.Json --version 8.0.0 → añade el paquete que permite leer archivos JSON de configuración.

dotnet add package Microsoft.Extensions.Configuration.EnvironmentVariables --version 8.0.0 → añade el paquete que permite leer variables de entorno.

Error común: si se olvida instalar estos paquetes, el código que lee la configuración no compila.

Paso 3: Crear el archivo appsettings.json

Crear un archivo appsettings.json en la raíz del proyecto AceriaData.Console con el siguiente contenido:

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "AceriaDB": "Server=(localdb)\\
\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true;Connect Timeout=30;"
  }
}
```

Línea 1: { → inicio del objeto JSON.

Línea 2: "ConnectionStrings": { → sección que agrupa las cadenas de conexión.

Línea 3: "AceriaDB": "Server=(localdb)\\

\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true;Connect Timeout=30;" → cadena de conexión con la instancia de LocalDB, la base de datos AceriaDB, autenticación de Windows, múltiples lectores activos y tiempo de espera de treinta segundos.

Línea 4: } → cierre de la sección ConnectionStrings.

Línea 5: } → cierre del objeto JSON.

Error común: si la barra invertida no se escapa con doble barra, el archivo JSON no es válido y la configuración no se lee. En JSON, la barra invertida se escribe como \.

Paso 4: Configurar el archivo .csproj para copiar appsettings.json

Abrir el archivo AceriaData.Console.csproj y añadir la siguiente sección ItemGroup:

```
<ItemGroup>
  <None Update="appsettings.json">
    <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory>
  </None>
</ItemGroup>
```

Línea 1: <ItemGroup> → agrupa elementos del proyecto.

Línea 2: <None Update="appsettings.json"> → declara el archivo appsettings.json como elemento del proyecto.

Línea 3: <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> → indica que el archivo se copie al directorio de salida cuando sea más reciente que el existente.

Línea 4: </None> → cierre del elemento.

Línea 5: </ItemGroup> → cierre del grupo.

Error común: si no se añade esta sección, el archivo appsettings.json no se copia al directorio de salida y la configuración no se encuentra en tiempo de ejecución.

Paso 5: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por el siguiente código:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
    public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new();
}

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}
```

```

}

public class AceriaDbContext : DbContext
{
    private readonly string _connectionString;

    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
    public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
    public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;
    public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;

    public AceriaDbContext(string connectionString)
    {
        _connectionString = connectionString;
    }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        if (!optionsBuilder.IsConfigured)
        {
            optionsBuilder
                .UseSqlServer(_connectionString, sqlOptions =>
                {
                    sqlOptions.EnableRetryOnFailure(maxRetryCount: 5);
                    sqlOptions.CommandTimeout(60);
                })
                .LogTo(
                    Console.WriteLine,
                    new[] { "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" },
                    LogLevel.Information)
                .EnableSensitiveDataLogging()
                .EnableDetailedErrors();
        }
    }
}

public static class AceriaDbContextFactory
{
    private static string? _connectionString;

    public static void Initialize(string connectionString)
    {
        _connectionString = connectionString;
    }

    public static AceriaDbContext Create()
    {
        if (_connectionString is null)
        {
            throw new InvalidOperationException("La fábrica no ha sido inicializada. Llama a Initialize primero.");
        }
        return new AceriaDbContext(_connectionString);
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        var configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: true)
            .AddEnvironmentVariables()
            .Build();

        var connectionString = configuration.GetConnectionString("AceriaDB")
            ?? throw new InvalidOperationException("No se encontró la cadena de conexión 'AceriaDB'.");

        AceriaDbContextFactory.Initialize(connectionString);

        using (var context = AceriaDbContextFactory.Create())
        {
            context.Database.EnsureDeleted();
            context.Database.Migrate();
        }

        InsertarOrden("0F-001", "Constructora del Norte");
    }
}

```

```

        InsertarOrden("0F-002", "Constructora del Sur");
        ListarOrdenes();
    }

    public static void InsertarOrden(string numero, string cliente)
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        var orden = new OrdenFabricacion
        {
            NumeroOrden = numero,
            Cliente = cliente,
            FechaCreacion = DateTime.Now
        };
        context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
        context.SaveChanges();
    }

    public static void ListarOrdenes()
    {
        using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
        var ordenes = context.OrdenesFabricacion.OrderBy(o => o.Id).ToList();
        Console.WriteLine("--- Ordenes ---");
        foreach (var orden in ordenes)
        {
            Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");
        }
    }
}

```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core.

Línea 2: using Microsoft.Extensions.Configuration; → importa el espacio de nombres de configuración.

Línea 3: using Microsoft.Extensions.Logging; → importa el espacio de nombres de logging.

Línea 5: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres.

Línea 7: public class OrdenFabricacion → entidad de orden.

Línea 9: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 10: public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty; → número de orden.

Línea 11: public string Cliente { get; set; } = string.Empty; → cliente.

Línea 12: public DateTime FechaCreacion { get; set; } → fecha de creación.

Línea 13: public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new(); → colección de planchas relacionadas.

Línea 16: public class PlanchaAcero → entidad de plancha.

Línea 18: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 19: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea.

Línea 20: public double Espesor { get; set; } → espesor.

Línea 21: public double Ancho { get; set; } → ancho.

Línea 22: public double Largo { get; set; } → largo.

Línea 23: public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!; → propiedad de navegación.

Línea 26: public class Aleacion → entidad de aleación.

Línea 28: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 29: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre.

Línea 30: public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono.

Línea 31: public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso.

Línea 34: public class EstadoOrden → entidad de estado.

Línea 36: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 37: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre del estado.

Línea 38: public string Descripcion { get; set; } = string.Empty; → descripción.

Línea 41: public class AceriaDbContext : DbContext → declara el DbContext.

Línea 43: private readonly string _connectionString; → campo que almacena la cadena de conexión.

Línea 45: public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!; → DbSet de órdenes.

Línea 46: public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!; → DbSet de planchas.

Línea 47: public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!; → DbSet de aleaciones.

Línea 48: public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!; → DbSet de estados.

Línea 50: `public AceriaDbContext(string connectionString) → constructor que recibe la cadena de conexión.`

Línea 52: `_connectionString = connectionString; → asigna la cadena al campo.`

Línea 55: `protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder) → método de configuración.`

Línea 57: `if (!optionsBuilder.IsConfigured) → comprueba si las opciones ya están configuradas.`

Línea 59: `optionsBuilder → objeto de configuración.`

Línea 60: `.UseSqlServer(_connectionString, sqlOptions => → registra el proveedor de SQL Server con la cadena de conexión y un delegado de configuración.`

Línea 62: `sqlOptions.EnableRetryOnFailure(maxRetryCount: 5); → habilita los reintentos automáticos en caso de error transitorio, con un máximo de cinco intentos.`

Línea 63: `sqlOptions.CommandTimeout(60); → establece el tiempo de espera de comandos en sesenta segundos.`

Línea 65: `.LogTo( → habilita el logging.`

Línea 66: `Console.WriteLine, → destino del logging: la consola.`

Línea 67: `new[] { "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" }, → categorías que se registran.`

Línea 68: `LogLevel.Information) → nivel mínimo de logging.`

Línea 69: `.EnableSensitiveDataLogging() → muestra los valores de los parámetros en los logs.`

Línea 70: `.EnableDetailedErrors(); → muestra información detallada en los errores.`

Línea 75: `public static class AceriaDbContextFactory → fábrica manual.`

Línea 77: `private static string? _connectionString; → campo estático que almacena la cadena de conexión.`

Línea 79: `public static void Initialize(string connectionString) → método que inicializa la fábrica.`

Línea 81: `_connectionString = connectionString; → asigna la cadena al campo.`

Línea 84: `public static AceriaDbContext Create() → método que crea el contexto.`

Línea 86: `if (_connectionString is null) → comprueba si la fábrica ha sido inicializada.`

Línea 88: `throw new InvalidOperationException("La fábrica no ha sido inicializada. Llama a Initialize primero."); → lanza una excepción si no se ha inicializado.`

Línea 90: `return new AceriaDbContext(_connectionString); → devuelve una instancia nueva con la cadena de conexión.`

Línea 94: `public class Program → clase principal.`

Línea 96: `public static void Main() → punto de entrada.`

Línea 98: `var configuration = new ConfigurationBuilder() → crea el constructor de configuración.`

Línea 99: `.SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory()) → establece el directorio base.`

Línea 100: `.AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: true) → añade el archivo JSON, obligatorio, con recarga automática.`

Línea 101: `.AddEnvironmentVariables() → añade las variables de entorno.`

Línea 102: `.Build(); → construye la configuración.`

Línea 104: `var connectionString = configuration.GetConnectionString("AceriaDB") → lee la cadena de conexión.`

Línea 105: `?? throw new InvalidOperationException("No se encontró la cadena de conexión 'AceriaDB'."); → lanza una excepción si no se encuentra.`

Línea 107: `AceriaDbContextFactory.Initialize(connectionString); → inicializa la fábrica con la cadena.`

Línea 109: `using (var context = AceriaDbContextFactory.Create()) → unidad de trabajo para recrear la base.`

Línea 111: `context.Database.EnsureDeleted(); → elimina la base.`

Línea 112: `context.Database.Migrate(); → crea la base.`

Línea 115: `InsertarOrden("OF-001", "Constructora del Norte"); → inserta la primera orden.`

Línea 116: `InsertarOrden("OF-002", "Constructora del Sur"); → inserta la segunda orden.`

Línea 117: `ListarOrdenes(); → lista las órdenes.`

Línea 120: `public static void InsertarOrden(string numero, string cliente) → método de inserción.`

Línea 122: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create(); → unidad de trabajo.`

Línea 123: `var orden = new OrdenFabricacion → crea la entidad.`

Línea 129: `context.OrdenesFabricacion.Add(orden); → registra la entidad.`

Línea 130: `context.SaveChanges(); → ejecuta el INSERT.`

Línea 133: `public static void ListarOrdenes()` → método de listado.

Línea 135: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → unidad de trabajo.

Línea 136: `var ordenes = context.OrdenesFabricacion.OrderBy(o => o.Id).ToList();` → consulta ordenada.

Línea 137: `Console.WriteLine("--- Órdenes ---");` → separador.

Línea 138: `foreach (var orden in ordenes)` → itera sobre las órdenes.

Línea 140: `Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");` → muestra los datos.

Error común: si el archivo `appsettings.json` no se copia al directorio de salida, la configuración no se encuentra y se lanza una excepción indicando que el archivo no existe. Verificar la sección `ItemGroup` en el `.csproj`.

Paso 6: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

`dotnet run` → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: en la consola aparecen las sentencias SQL generadas por el logging, además de las órdenes insertadas y listadas. El logging muestra las sentencias `SELECT`, `INSERT` y `DELETE` con sus parámetros.

Paso 7: Observar el logging con filtros

El logging está configurado para mostrar solo los mensajes de la categoría

`Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command`. Esto significa que solo se muestran las sentencias SQL ejecutadas. Los mensajes de otras categorías, como `Query` o `Update`, no se muestran.

Modificar la configuración del logging para incluir más categorías:

```
.LogTo(  
    Console.WriteLine,  
    new[]  
    {  
        "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command",  
        "Microsoft.EntityFrameworkCore.Query",  
        "Microsoft.EntityFrameworkCore.Update"  
    },  
    LogLevel.Information)
```

Línea 65: `.LogTo()` → habilita el logging.

Línea 66: `Console.WriteLine`, → destino del logging.

Línea 67: `new[]` → array de categorías.

Línea 68: `"Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command"`, → categoría de comandos de base de datos.

Línea 69: `"Microsoft.EntityFrameworkCore.Query"`, → categoría de consultas.

Línea 70: `"Microsoft.EntityFrameworkCore.Update"`, → categoría de actualizaciones.

Línea 71: `LogLevel.Information` → nivel mínimo.

Resultado esperado: en la consola aparecen más mensajes, incluyendo información sobre la traducción de consultas y las operaciones de actualización.

Paso 8: Ejecutar el proyecto con logging extendido

```
dotnet run
```

Resultado esperado: la consola muestra más información sobre las operaciones internas de EF Core.

Paso 9: Observar el logging de datos sensibles

El método `EnableSensitiveDataLogging` está habilitado. Esto significa que los parámetros de las consultas se muestran con sus valores reales en los logs. Para observar la diferencia, comentar temporalmente la llamada a `EnableSensitiveDataLogging` y ejecutar de nuevo.

```
optionsBuilder
    .UseSqlServer(_connectionString, sqlOptions =>
    {
        sqlOptions.EnableRetryOnFailure(maxRetryCount: 5);
        sqlOptions.CommandTimeout(60);
    })
    .LogTo(
        Console.WriteLine,
        new[] { "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" },
        LogLevel.Information)
    .EnableDetailedErrors();
```

Línea 59: `optionsBuilder` → objeto de configuración.

Línea 60: `.UseSqlServer(_connectionString, sqlOptions =>` → registra el proveedor de SQL Server.

Línea 65: `.LogTo(` → habilita el logging.

Línea 69: `.EnableDetailedErrors();` → muestra información detallada en los errores. La llamada a `EnableSensitiveDataLogging` se ha eliminado.

Resultado esperado: los parámetros de las consultas se muestran como `@p0`, `@p1`, etc., sin sus valores reales.

Paso 10: Ejecutar el proyecto sin logging de datos sensibles

```
dotnet run
```

Resultado esperado: los parámetros aparecen como marcadores sin valor.

Paso 11: Observar el comportamiento ante errores detallados

El método `EnableDetailedErrors` está habilitado. Esto significa que los errores incluyen información detallada sobre las propiedades y las entidades implicadas. Para observar la diferencia, provocar un error intencionadamente, como insertar una plancha con una clave foránea inválida.

```
public static void ProvocarError()
{
    using var context = AceriaDbContextFactory.Create();
    var plancha = new PlanchaAcero { OrdenId = 9999, Espesor = 10.5, Ancho = 1500, Largo = 3000 };
    context.PlanchasAcero.Add(plancha);
    context.SaveChanges();
}
```

Línea 1: `public static void ProvocarError()` → declara el método.

Línea 3: `using var context = AceriaDbContextFactory.Create();` → crea la unidad de trabajo.

Línea 4: `var plancha = new PlanchaAcero { OrdenId = 9999, ... };` → crea una plancha con clave foránea

inválida.

Línea 5: context.PlanchasAcero.Add(plancha); → registra la plancha.

Línea 6: context.SaveChanges(); → intenta guardar y provoca el error.

Resultado esperado: se lanza una excepción DbUpdateException con información detallada sobre la entidad y la propiedad implicada.

Paso 12: Diagnosticar un error común

Modificar el archivo appsettings.json para eliminar la sección ConnectionStrings:

```
{
  "OtraSeccion": {
    "Clave": "Valor"
  }
}
```

Resultado esperado: al ejecutar el proyecto, se lanza una excepción InvalidOperationException indicando que no se encontró la cadena de conexión AceriaDB.

Solución: restaurar la sección ConnectionStrings con la cadena de conexión correcta.

Paso 13: Verificar los cambios en la base de datos

Abrir Visual Studio. En Ver → Explorador de objetos de SQL Server. Expandir (localdb)\MSSQLLocalDB → Bases de datos → AceriaDB → Tablas → dbo.OrdenesFabricacion. Clic derecho → Ver datos. Comprobar que aparecen las órdenes insertadas.

Resultado esperado: la tabla contiene las órdenes OF-001 y OF-002.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Archivo appsettings.json no encontrado	No se copia al directorio de salida	Añadir la sección ItemGroup en el .csproj
Cadena de conexión no encontrada	Falta la sección ConnectionStrings	Añadir la sección con la clave AceriaDB
JSON inválido	Barra invertida no escapada	Usar \ en la cadena de conexión
Logging no muestra SQL	Categoría incorrecta o nivel insuficiente	Ajustar categorías y nivel de logging
Datos sensibles expuestos	EnableSensitiveDataLogging habilitado en producción	Deshabilitar en producción
Errores detallados en producción	EnableDetailedErrors habilitado en producción	Deshabilitar en producción
Variables de entorno no leídas	Falta AddEnvironmentVariables	Añadir el proveedor de variables de entorno

Reto resuelto: Configurar logging en archivo y filtrar por nivel

Reto: Configurar el logging de EF Core para escribir en un archivo `efcore.log` en lugar de la consola, filtrando solo los mensajes de nivel Warning o superior. Verificar que los mensajes se escriben en el archivo.

Solución paso a paso

Paso 1: Modificar el método `OnConfiguring`:

```
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    if (!optionsBuilder.IsConfigured)
    {
        var writer = new StreamWriter("efcore.log", append: true);

        optionsBuilder
            .UseSqlServer(_connectionString, sqlOptions =>
            {
                sqlOptions.EnableRetryOnFailure(maxRetryCount: 5);
                sqlOptions.CommandTimeout(60);
            })
            .LogTo(
                writer.WriteLine,
                new[] { "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" },
                LogLevel.Warning)
            .EnableDetailedErrors();
    }
}
```

Línea 55: `protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)` → método de configuración.

Línea 57: `if (!optionsBuilder.IsConfigured)` → comprueba si las opciones ya están configuradas.

Línea 59: `var writer = new StreamWriter("efcore.log", append: true);` → crea un escritor de archivo en modo append.

Línea 61: `optionsBuilder` → objeto de configuración.

Línea 62: `.UseSqlServer(_connectionString, sqlOptions =>` → registra el proveedor de SQL Server.

Línea 67: `.LogTo(` → habilita el logging.

Línea 68: `writer.WriteLine,` → destino del logging: el archivo.

Línea 69: `new[] { "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" },` → categoría de comandos.

Línea 70: `LogLevel.Warning)` → nivel mínimo de logging: solo advertencias y errores.

Línea 71: `.EnableDetailedErrors();` → muestra información detallada en los errores.

Paso 2: Ejecutar el proyecto y verificar que se crea el archivo `efcore.log` con los mensajes de nivel Warning o superior.

Paso 3: Provocar un error para que se registre en el archivo. Ejecutar de nuevo y comprobar que el error aparece en `efcore.log`.

Analogía final

La configuración de EF Core es como el panel de control de una acería. Las opciones del `DbContext` son los mandos que regulan el funcionamiento de la planta. La cadena de conexión es la dirección del almacén central al que se envía el acero. El logging es el sistema de registro que anota todo lo que ocurre en la planta: las coladas que entran, las planchas que salen, los errores que se producen. El nivel de logging es el nivel de detalle del registro: en producción solo se anotan las advertencias y los errores, mientras que

en desarrollo se anota todo. El filtro por categoría es como elegir qué secciones del libro de producción se quieren consultar: solo las coladas, solo los envíos o solo los errores. Configurar bien el panel de control permite que la acería funcione de forma predecible y que los problemas se detecten antes de que se conviertan en fallos graves. Así funciona la configuración de EF Core: cada opción tiene su propósito, y conocerlas permite adaptar el comportamiento del ORM a las necesidades de cada entorno.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Instalado los paquetes de configuración.

Creado el archivo appsettings.json con la cadena de conexión.

Configurado el .csproj para copiar el archivo al directorio de salida.

Modificado el DbContext para leer la cadena de conexión y configurar el logging.

Observado las sentencias SQL en el logging.

Filtrado los mensajes por categoría y nivel.

Observado el efecto de EnableSensitiveDataLogging y EnableDetailedErrors.

Diagnosticado errores comunes de configuración.

Configurado el logging en archivo con filtro por nivel.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se ha estudiado la configuración inicial de EF Core: las opciones del DbContext, la cadena de conexión, el logging y las opciones del proveedor de SQL Server. Se ha configurado el proyecto AceriaData para leer la cadena de conexión desde appsettings.json y para registrar las operaciones de EF Core con filtros por categoría y nivel. En el siguiente punto se estudiarán los proveedores de datos: SQLite, SQL Server y PostgreSQL, con sus diferencias y sus casos de uso.

Punto 1.11 - Proveedores de datos: SQLite, SQL Server y PostgreSQL

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se estudia el papel de los proveedores, pero la práctica mantiene AceriaData exclusivamente sobre SQL Server LocalDB. SQLite, PostgreSQL e InMemory no se configuran aquí; los dobles de prueba se reservan para 5.10.

Ejercicio: Verificar y profundizar en la configuración del proveedor

`Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer`, inspeccionar el SQL generado, revisar el mapeo de tipos, las opciones específicas de SQL Server y las migraciones asociadas al proveedor, sin cambiar AceriaData a otro motor.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

El proyecto debe partir del estado final de 1.10.

Paso 2: Verificar el paquete del proveedor SQL Server

```
dotnet list package
```

Comprobar que `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer` está en la rama 8.0.x y alineado con el resto de paquetes de EF Core. En el material validado se fija 8.0.31.

Paso 3: Verificar appsettings.json

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "AceriaDB": "Server=(localdb)\\
\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true;Connect Timeout=30;"
  }
}
```

No añadir una opción `Provider` ni cadenas de conexión alternativas. AceriaData usa SQL Server durante los puntos ordinarios del curso.

Paso 4: Inspeccionar el proveedor activo

Añadir temporalmente una comprobación al programa:

```
using var scope = provider.CreateScope();
var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();
Console.WriteLine($"Proveedor activo: {context.Database.ProviderName}");
```

Resultado esperado: `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer`.

Paso 5: Inspeccionar el SQL generado

Construir una consulta sin ejecutarla y usar `ToQueryString()`:

```
var consulta = context.OrdenesFabricacion
    .Where(o => o.Cliente == "Constructora del Norte")
    .OrderBy(o => o.Id);

Console.WriteLine(consulta.ToQueryString());
```

La consulta permite comprobar que el proveedor traduce LINQ al dialecto de SQL Server y que los parámetros se mantienen parametrizados.

Paso 6: Revisar el mapeo de tipos SQL Server

Inspeccionar el modelo de EF Core:

```
foreach (var entityType in context.Model.GetEntityTypes())
{
    Console.WriteLine($"Entidad: {entityType.ClrType.Name}");
    foreach (var property in entityType.GetProperties())
    {
        Console.WriteLine($" {property.Name} -> {property.GetColumnType()} ?? "convención del
proveedor");
    }
}
```

Relacionar los tipos CLR con los tipos que la migración y SQL Server materializan en el esquema.

Paso 7: Generar el script de migraciones para SQL Server

```
dotnet ef migrations script
```

Revisar que el script utiliza sintaxis de SQL Server, por ejemplo `IDENTITY` para las claves generadas y nombres delimitados con corchetes cuando corresponda.

Paso 8: Verificar las migraciones del proveedor

```
dotnet ef migrations list
dotnet ef database update
```

Las migraciones se mantienen asociadas al proveedor SQL Server usado por AceriaData. No se eliminan ni regeneran para otro motor.

Paso 9: Verificar SQL Server LocalDB desde Visual Studio

Abrir **Ver → Explorador de objetos de SQL Server**, expandir `(localdb)\MSSQLLocalDB` y comprobar AceriaDB, sus tablas y columnas.

Paso 10: Diagnosticar una configuración de proveedor incorrecta

Modificar temporalmente la cadena de conexión con un nombre de instancia inexistente y ejecutar la aplicación. Capturar y observar el error de conexión. Restaurar inmediatamente la cadena correcta.

La práctica demuestra que el proveedor y la cadena de conexión forman una unidad: `UseSqlServer` necesita una conexión válida para SQL Server.

Paso 11: Validar el proveedor después de restaurar la configuración

```
dotnet build
dotnet run
```

Resultado esperado: la aplicación vuelve a trabajar exclusivamente con SQL Server LocalDB.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
<code>UseSqlServer</code> no disponible	Falta <code>Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer</code>	Instalar la versión 8.0.x del paquete
<code>ProviderName</code> inesperado	Configuración o paquete incorrecto	Revisar el registro de <code>AceriaDbContext</code>
Error de conexión	Instancia LocalDB o cadena incorrecta	Revisar <code>(localdb)\MSSQLLocalDB</code> y <code>appsettings.json</code>
Script de migración inesperado	Migraciones generadas con configuración distinta	Revisar el contexto de diseño y no alternar proveedores
Tipos SQL distintos a lo esperado	Convención/configuración del modelo	Revisar el modelo y la migración antes de aplicar

Reto resuelto: auditar que AceriaData permanece ligado a SQL Server

Reto: localizar todas las referencias de proveedor del proyecto y comprobar que, fuera del futuro punto 5.10, no existe configuración ejecutable de SQLite, PostgreSQL o InMemory.

Solución paso a paso

Paso 1: Buscar métodos de proveedor

Buscar en la solución `UseSqlServer`, `UseSqlite`, `UseNpgsql` y `UseInMemoryDatabase`.

Resultado esperado: en el código ejecutable del Módulo 1 sólo aparece `UseSqlServer`.

Paso 2: Verificar paquetes

```
dotnet list package
```

Resultado esperado: no aparecen proveedores alternativos instalados por las prácticas del Módulo 1.

Paso 3: Verificar la base real

Ejecutar `AceriaData` y comprobar los datos en SQL Server Object Explorer.

Analogía final

Los proveedores son adaptadores entre EF Core y motores concretos. Conocer que existen varias implementaciones ayuda a comprender la arquitectura, pero una aplicación empresarial debe validar su comportamiento sobre el motor que realmente utiliza. En AceriaData, ese motor es SQL Server; por eso todas las operaciones ejecutables de este módulo se mantienen en el mismo proveedor.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Verificado `Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer` como único proveedor operativo de AceriaData.

Inspeccionado `Database.ProviderName`.

Analizado SQL generado con `ToQueryString`.

Revisado el mapeo de tipos y el script de migraciones de SQL Server.

Verificado AceriaDB en SQL Server LocalDB.

Confirmado que SQLite, PostgreSQL e InMemory no forman parte de las prácticas ejecutables de M1.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se han estudiado conceptualmente los proveedores y se ha validado en profundidad el proveedor real de AceriaData: SQL Server. En el siguiente punto se integrará EF Core con el contenedor de inyección de dependencias mediante `AddDbContext`.

Punto 1.12 - Integración de EF Core en aplicaciones .NET: inyección de dependencias y AddDbContext

Audiencia: Desarrolladores con conocimientos básicos de programación y SQL, sin experiencia previa en ORMs ni en Entity Framework Core.

Proyecto: Se refactoriza el proyecto AceriaData para usar inyección de dependencias con Microsoft.Extensions.DependencyInjection y AddDbContext, manteniendo SQL Server LocalDB como proveedor.

Ejercicio: Refactorizar el proyecto AceriaData para usar inyección de dependencias con Microsoft.Extensions.DependencyInjection. Registrar el DbContext y un repositorio, resolver los servicios desde el contenedor y ejecutar las operaciones contra SQL Server LocalDB.

Paso 1: Abrir el proyecto

```
cd AceriaData
cd AceriaData.Console
```

cd AceriaData → entra en la carpeta raíz del proyecto.

cd AceriaData.Console → entra en la carpeta del proyecto de consola.

Paso 2: Instalar los paquetes de inyección de dependencias

```
dotnet add package Microsoft.Extensions.DependencyInjection --version 8.0.0
dotnet add package Microsoft.Extensions.Hosting --version 8.0.0
```

dotnet add package Microsoft.Extensions.DependencyInjection --version 8.0.0 → añade el paquete que contiene el contenedor de servicios.

dotnet add package Microsoft.Extensions.Hosting --version 8.0.0 → añade el paquete que contiene el host genérico, que simplifica la configuración del contenedor.

Error común: si se olvida instalar estos paquetes, las clases ServiceCollection, BuildServiceProvider y CreateScope no están disponibles y el código no compila.

Paso 3: Sustituir el contenido de Program.cs

Abrir Program.cs y sustituir su contenido por el siguiente código:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace AceriaData.ConsoleApp;

public class OrdenFabricacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty;
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public DateTime FechaCreacion { get; set; }
    public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new();
}
```

```

public class PlanchaAcero
{
    public int Id { get; set; }
    public int OrdenId { get; set; }
    public double Espesor { get; set; }
    public double Ancho { get; set; }
    public double Largo { get; set; }
    public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!;
}

public class Aleacion
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public double PorcentajeCarbono { get; set; }
    public double PorcentajeManganeso { get; set; }
}

public class EstadoOrden
{
    public int Id { get; set; }
    public string Nombre { get; set; } = string.Empty;
    public string Descripcion { get; set; } = string.Empty;
}

public class AceriaDbContext : DbContext
{
    public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!;
    public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!;
    public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!;
    public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!;

    public AceriaDbContext(DbContextOptions<AceriaDbContext> options) : base(options) { }
}

public interface IOrdenRepositorio
{
    List<OrdenFabricacion> ObtenerTodas();
    OrdenFabricacion? ObtenerPorId(int id);
    OrdenFabricacion? ObtenerPorNumero(string numeroOrden);
    void Agregar(OrdenFabricacion orden);
    void Eliminar(OrdenFabricacion orden);
    void Guardar();
}

public class OrdenRepositorio : IOrdenRepositorio
{
    private readonly AceriaDbContext _context;

    public OrdenRepositorio(AceriaDbContext context)
    {
        _context = context;
    }

    public List<OrdenFabricacion> ObtenerTodas()
    {
        return _context.OrdenesFabricacion.OrderBy(o => o.Id).ToList();
    }

    public OrdenFabricacion? ObtenerPorId(int id)
    {
        return _context.OrdenesFabricacion.Find(id);
    }

    public OrdenFabricacion? ObtenerPorNumero(string numeroOrden)
    {
        return _context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numeroOrden);
    }

    public void Agregar(OrdenFabricacion orden)
    {
        _context.OrdenesFabricacion.Add(orden);
    }

    public void Eliminar(OrdenFabricacion orden)
    {
        _context.OrdenesFabricacion.Remove(orden);
    }
}

```

```

    public void Guardar()
    {
        _context.SaveChanges();
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        var configuration = new ConfigurationBuilder()
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
            .AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: true)
            .AddEnvironmentVariables()
            .Build();

        var connectionString = configuration.GetConnectionString("AceriaDB")
            ?? throw new InvalidOperationException("No se encontró la cadena de conexión 'AceriaDB'.");

        var services = new ServiceCollection();

        services.AddDbContext<AceriaDbContext>(options =>
            options
                .UseSqlServer(connectionString, sqlOptions =>
                {
                    sqlOptions.EnableRetryOnFailure(maxRetryCount: 5);
                    sqlOptions.CommandTimeout(60);
                })
                .LogTo(
                    Console.WriteLine,
                    new[] { "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" },
                    LogLevel.Information)
                .EnableSensitiveDataLogging()
                .EnableDetailedErrors());

        services.AddScoped<IOrdenRepositorio, OrdenRepositorio>();

        var provider = services.BuildServiceProvider(new ServiceProviderOptions
        {
            ValidateScopes = true,
            ValidateOnBuild = true
        });

        using (var scope = provider.CreateScope())
        {
            var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();
            context.Database.EnsureDeleted();
            context.Database.Migrate();
        }

        using (var scope = provider.CreateScope())
        {
            var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();

            repositorio.Agregar(new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-001", Cliente = "Constructora del Norte", FechaCreacion = DateTime.Now });
            repositorio.Agregar(new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-002", Cliente = "Constructora del Sur", FechaCreacion = DateTime.Now });
            repositorio.Agregar(new OrdenFabricacion { NumeroOrden = "OF-003", Cliente = "Constructora del Este", FechaCreacion = DateTime.Now });
            repositorio.Guardar();
        }

        using (var scope = provider.CreateScope())
        {
            var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();

            var ordenes = repositorio.ObtenerTodas();
            Console.WriteLine("--- Órdenes ---");
            foreach (var orden in ordenes)
            {
                Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");
            }
        }

        using (var scope = provider.CreateScope())

```

```

    {
        var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();

        var orden = repositorio.ObtenerPorNumero("OF-002");
        if (orden is not null)
        {
            orden.Cliente = "Constructora del Oeste";
            repositorio.Guardar();
            Console.WriteLine($"Orden {orden.NumeroOrden} actualizada a {orden.Cliente}");
        }
    }

    using (var scope = provider.CreateScope())
    {
        var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();

        var orden = repositorio.ObtenerPorNumero("OF-003");
        if (orden is not null)
        {
            repositorio.Eliminar(orden);
            repositorio.Guardar();
            Console.WriteLine($"Orden {orden.NumeroOrden} eliminada");
        }
    }

    using (var scope = provider.CreateScope())
    {
        var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();

        var ordenes = repositorio.ObtenerTodas();
        Console.WriteLine("--- Órdenes finales ---");
        foreach (var orden in ordenes)
        {
            Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente:
{orden.Cliente}");
        }
    }
}
}

```

Línea 1: using Microsoft.EntityFrameworkCore; → importa el espacio de nombres de EF Core.

Línea 2: using Microsoft.Extensions.Configuration; → importa el espacio de nombres de configuración.

Línea 3: using Microsoft.Extensions.DependencyInjection; → importa el espacio de nombres del contenedor de servicios.

Línea 4: using Microsoft.Extensions.Logging; → importa el espacio de nombres de logging.

Línea 6: namespace AceriaData.ConsoleApp; → declara el espacio de nombres.

Línea 8: public class OrdenFabricacion → entidad de orden.

Línea 10: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 11: public string NumeroOrden { get; set; } = string.Empty; → número de orden.

Línea 12: public string Cliente { get; set; } = string.Empty; → cliente.

Línea 13: public DateTime FechaCreacion { get; set; } → fecha de creación.

Línea 14: public List<PlanchaAcero> Planchas { get; set; } = new(); → colección de planchas.

Línea 17: public class PlanchaAcero → entidad de plancha.

Línea 19: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 20: public int OrdenId { get; set; } → clave foránea.

Línea 21: public double Espesor { get; set; } → espesor.

Línea 22: public double Ancho { get; set; } → ancho.

Línea 23: public double Largo { get; set; } → largo.

Línea 24: public OrdenFabricacion Orden { get; set; } = null!; → propiedad de navegación.

Línea 27: public class Aleacion → entidad de aleación.

Línea 29: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 30: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre.

Línea 31: public double PorcentajeCarbono { get; set; } → porcentaje de carbono.

Línea 32: public double PorcentajeManganeso { get; set; } → porcentaje de manganeso.

Línea 35: public class EstadoOrden → entidad de estado.

Línea 37: public int Id { get; set; } → clave primaria.

Línea 38: public string Nombre { get; set; } = string.Empty; → nombre del estado.

Línea 39: public string Descripcion { get; set; } = string.Empty; → descripción.

Línea 42: public class AceriaDbContext : DbContext → declara el DbContext.

Línea 44: public DbSet<OrdenFabricacion> OrdenesFabricacion { get; set; } = null!; → DbSet de órdenes.

Línea 45: public DbSet<PlanchaAcero> PlanchasAcero { get; set; } = null!; → DbSet de planchas.

Línea 46: public DbSet<Aleacion> Aleaciones { get; set; } = null!; → DbSet de aleaciones.

Línea 47: public DbSet<EstadoOrden> EstadosOrden { get; set; } = null!; → DbSet de estados.

Línea 49: public AceriaDbContext(DbContextOptions<AceriaDbContext> options) : base(options) { } → constructor que recibe las opciones y las pasa a la clase base.

Línea 53: public interface IOrdenRepositorio → declara la interfaz del repositorio.

Línea 55: List<OrdenFabricacion> ObtenerTodas(); → método que devuelve todas las órdenes.

Línea 56: OrdenFabricacion? ObtenerPorId(int id); → método que devuelve una orden por Id.

Línea 57: OrdenFabricacion? ObtenerPorNumero(string numeroOrden); → método que devuelve una orden por número.

Línea 58: void Agregar(OrdenFabricacion orden); → método que agrega una orden.

Línea 59: void Eliminar(OrdenFabricacion orden); → método que elimina una orden.

Línea 60: void Guardar(); → método que guarda los cambios.

Línea 63: public class OrdenRepositorio : IOrdenRepositorio → declara la implementación del repositorio.

Línea 65: private readonly AceriaDbContext _context; → campo que almacena el DbContext.

Línea 67: public OrdenRepositorio(AceriaDbContext context) → constructor que recibe el DbContext.

Línea 69: _context = context; → asigna el parámetro al campo.

Línea 72: public List<OrdenFabricacion> ObtenerTodas() → método que devuelve todas las órdenes.

Línea 74: return _context.OrdenesFabricacion.OrderBy(o => o.Id).ToList(); → consulta ordenada.

Línea 77: public OrdenFabricacion? ObtenerPorId(int id) → método que devuelve una orden por Id.

Línea 79: return _context.OrdenesFabricacion.Find(id); → busca por clave primaria.

Línea 82: public OrdenFabricacion? ObtenerPorNumero(string numeroOrden) → método que devuelve una orden por número.

Línea 84: return _context.OrdenesFabricacion.FirstOrDefault(o => o.NumeroOrden == numeroOrden); → busca por número.

Línea 87: public void Agregar(OrdenFabricacion orden) → método que agrega una orden.

Línea 89: _context.OrdenesFabricacion.Add(orden); → registra la entidad.

Línea 92: public void Eliminar(OrdenFabricacion orden) → método que elimina una orden.

Línea 94: _context.OrdenesFabricacion.Remove(orden); → marca la entidad para eliminar.

Línea 97: public void Guardar() → método que guarda los cambios.

Línea 99: _context.SaveChanges(); → ejecuta las operaciones pendientes.

Línea 103: public class Program → clase principal.

Línea 105: public static void Main() → punto de entrada.

Línea 107: var configuration = new ConfigurationBuilder() → crea el constructor de configuración.

Línea 108: .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory()) → establece el directorio base.

Línea 109: .AddJsonFile("appsettings.json", optional: false, reloadOnChange: true) → añade el archivo JSON.

Línea 110: .AddEnvironmentVariables() → añade las variables de entorno.

Línea 111: .Build(); → construye la configuración.

Línea 113: var connectionString = configuration.GetConnectionString("AceriaDB") → lee la cadena de conexión.

Línea 114: ?? throw new InvalidOperationException("No se encontró la cadena de conexión 'AceriaDB'."); → lanza una excepción si no se encuentra.

Línea 116: var services = new ServiceCollection(); → crea la colección de servicios.

Línea 118: services.AddDbContext<AceriaDbContext>(options => → registra el DbContext.

Línea 119: options → objeto de configuración.

Línea 120: .UseSqlServer(connectionString, sqlOptions => → registra el proveedor de SQL Server.

Línea 121: sqlOptions.EnableRetryOnFailure(maxRetryCount: 5); → habilita los reintentos automáticos.

Línea 122: sqlOptions.CommandTimeout(60); → establece el tiempo de espera de comandos.

Línea 124: `.LogTo()` → habilita el logging.

Línea 125: `Console.WriteLine`, → destino del logging.

Línea 126: `new[] { "Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command" },` → categorías.

Línea 127: `LogLevel.Information)` → nivel mínimo.

Línea 128: `.EnableSensitiveDataLogging()` → muestra los valores de los parámetros.

Línea 129: `.EnableDetailedErrors()`; → muestra información detallada en los errores.

Línea 131: `services.AddScoped<IOrdenRepositorio, OrdenRepositorio>();` → registra el repositorio con ciclo de vida `Scoped`.

Línea 133: `var provider = services.BuildServiceProvider(new ServiceProviderOptions`
{
`ValidateScopes = true,`
`ValidateOnBuild = true`
}); → construye el proveedor de servicios.

Línea 135: `using (var scope = provider.CreateScope())` → crea un ámbito para recrear la base de datos.

Línea 137: `var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();` → resuelve el `DbContext`.

Línea 138: `context.Database.EnsureDeleted();` → elimina la base de datos.

Línea 139: `context.Database.Migrate();` → crea la base de datos.

Línea 142: `using (var scope = provider.CreateScope())` → crea un ámbito para insertar órdenes.

Línea 144: `var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();` → resuelve el repositorio.

Línea 146: `repositorio.Agregar(new OrdenFabricacion { ... });` → agrega la primera orden.

Línea 147: `repositorio.Agregar(new OrdenFabricacion { ... });` → agrega la segunda orden.

Línea 148: `repositorio.Agregar(new OrdenFabricacion { ... });` → agrega la tercera orden.

Línea 149: `repositorio.Guardar();` → guarda los cambios.

Línea 152: `using (var scope = provider.CreateScope())` → crea un ámbito para listar órdenes.

Línea 154: `var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();` → resuelve el repositorio.

Línea 156: `var ordenes = repositorio.ObtenerTodas();` → consulta todas las órdenes.

Línea 157: `Console.WriteLine("--- Órdenes ---");` → separador.

Línea 158: `foreach (var orden in ordenes)` → itera sobre las órdenes.

Línea 160: `Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");` → muestra los datos.

Línea 164: `using (var scope = provider.CreateScope())` → crea un ámbito para actualizar una orden.

Línea 166: `var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();` → resuelve el repositorio.

Línea 168: `var orden = repositorio.ObtenerPorNumero("OF-002");` → busca la orden.

Línea 169: `if (orden is not null)` → comprueba si existe.

Línea 171: `orden.Cliente = "Constructora del Oeste";` → modifica el cliente.

Línea 172: `repositorio.Guardar();` → guarda los cambios.

Línea 173: `Console.WriteLine($"Orden {orden.NumeroOrden} actualizada a {orden.Cliente}");` → muestra el resultado.

Línea 177: `using (var scope = provider.CreateScope())` → crea un ámbito para eliminar una orden.

Línea 179: `var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();` → resuelve el repositorio.

Línea 181: `var orden = repositorio.ObtenerPorNumero("OF-003");` → busca la orden.

Línea 182: `if (orden is not null)` → comprueba si existe.

Línea 184: `repositorio.Eliminar(orden);` → elimina la orden.

Línea 185: `repositorio.Guardar();` → guarda los cambios.

Línea 186: `Console.WriteLine($"Orden {orden.NumeroOrden} eliminada");` → muestra el resultado.

Línea 190: `using (var scope = provider.CreateScope())` → crea un ámbito para listar las órdenes finales.

Línea 192: `var repositorio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IOrdenRepositorio>();` → resuelve el repositorio.

Línea 194: `var ordenes = repositorio.ObtenerTodas();` → consulta todas las órdenes.

Línea 195: `Console.WriteLine("--- Órdenes finales ---");` → separador.

Línea 196: `foreach (var orden in ordenes)` → itera sobre las órdenes.

Línea 198: `Console.WriteLine($"Id: {orden.Id} | Número: {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente}");` → muestra los datos.

Error común: si se resuelve el `DbContext` desde el proveedor raíz en lugar de desde un ámbito, se lanza una excepción `InvalidOperationException` indicando que no se puede resolver un servicio Scoped desde el proveedor raíz. Siempre se debe resolver desde un ámbito.

Corrección técnica: conservar soporte de migraciones en tiempo de diseño

Tras cambiar `AceriaDbContext` para recibir `DbContextOptions<AceriaDbContext>` por constructor, añadir una factoría de diseño para que `dotnet ef` pueda crear el contexto sin ejecutar la lógica de negocio de `Main`:

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Design;

public sealed class AceriaDesignTimeDbContextFactory : IDesignTimeDbContextFactory<AceriaDbContext>
{
    public AceriaDbContext CreateDbContext(string[] args)
    {
        var options = new DbContextOptionsBuilder<AceriaDbContext>()
            .UseSqlServer("Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=AceriaDB;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;")
            .Options;

        return new AceriaDbContext(options);
    }
}
```

Esta factoría no sustituye a la inyección de dependencias en ejecución; sólo proporciona a las herramientas de diseño una forma determinista de construir el contexto.

Paso 4: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

`dotnet run` → compila y ejecuta el proyecto.

Resultado esperado: el programa inserta tres órdenes, las lista, actualiza la orden OF-002 y elimina la orden OF-003. Al final, se listan las órdenes restantes con los cambios aplicados.

Paso 5: Observar la separación de ámbitos

Cada bloque `using (var scope = provider.CreateScope())` crea un ámbito nuevo. Cada ámbito tiene su propia instancia del `DbContext` y del repositorio. Al salir del bloque, el ámbito se libera y con él el `DbContext`.

Modificar el método `Main` para imprimir el identificador de la instancia del `DbContext` en cada ámbito:

```
using (var scope = provider.CreateScope())
{
    var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();
    Console.WriteLine($"DbContext en ámbito 1: {context.GetHashCode()}");
}

using (var scope = provider.CreateScope())
{
    var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();
    Console.WriteLine($"DbContext en ámbito 2: {context.GetHashCode()}");
}
```

```

    var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();
    Console.WriteLine($"DbContext en ámbito 2: {context.GetHashCode()}");
}

```

Línea 135: using (var scope = provider.CreateScope()) → primer ámbito.

Línea 137: var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>(); → resuelve el DbContext.

Línea 138: Console.WriteLine(\$"DbContext en ámbito 1: {context.GetHashCode()}"); → muestra el identificador de la instancia.

Línea 141: using (var scope = provider.CreateScope()) → segundo ámbito.

Línea 143: var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>(); → resuelve el DbContext.

Línea 144: Console.WriteLine(\$"DbContext en ámbito 2: {context.GetHashCode()}"); → muestra el identificador de la instancia.

Resultado esperado: los identificadores son distintos, confirmando que cada ámbito tiene su propia instancia del DbContext.

Paso 6: Ejecutar el proyecto

```
dotnet run
```

Resultado esperado: aparecen dos identificadores distintos, confirmando la separación de ámbitos.

Paso 7: Diagnosticar un error común

Modificar el método Main para resolver el DbContext desde el proveedor raíz en lugar de desde un ámbito:

```
var context = provider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();
```

Resultado esperado: se lanza una excepción InvalidOperationException indicando que no se puede resolver un servicio Scoped desde el proveedor raíz.

Solución: resolver siempre desde un ámbito creado con CreateScope.

Paso 8: Verificar los cambios en la base de datos

Abrir Visual Studio. En Ver → Explorador de objetos de SQL Server. Expandir (localdb)\MSSQLLocalDB → Bases de datos → AceriaDB → Tablas → dbo.OrdenesFabricacion. Clic derecho → Ver datos. Comprobar que las órdenes OF-001 y OF-002 aparecen con los clientes actualizados, y que OF-003 ha sido eliminada.

Resultado esperado: la tabla contiene OF-001 y OF-002. OF-003 no aparece.

Errores comunes del ejercicio completo

Error	Causa	Solución
Servicio Scoped desde proveedor raíz	Se resolvió desde provider en lugar de scope	Usar CreateScope y resolver desde el ámbito
DbContext no registrado	Falta AddDbContext	Añadir el registro en la colección de servicios

Error	Causa	Solución
Repositorio no registrado	Falta AddScoped	Añadir el registro con su interfaz
Ciclo de vida incorrecto	Se registró como Singleton	Usar Scoped para el DbContext y los repositorios
Cadena de conexión no encontrada	Falta appsettings.json	Verificar el archivo y el .csproj
AddDbContext no disponible	Falta el paquete	Instalar Microsoft.EntityFrameworkCore

Reto resuelto: Añadir un servicio de negocio que use el repositorio

Reto: Crear un servicio ServicioOrdenes que use el repositorio para calcular el número total de planchas de una orden y devolver un resumen. Registrar el servicio en el contenedor y usarlo desde el Main.

Solución paso a paso

Paso 1: Añadir la interfaz y la implementación del servicio:

```

public interface IServicioOrdenes
{
    string ObtenerResumen(int ordenId);
}

public class ServicioOrdenes : IServicioOrdenes
{
    private readonly IOordenRepositorio _repositorio;
    private readonly AceriaDbContext _context;

    public ServicioOrdenes(IOordenRepositorio repositorio, AceriaDbContext context)
    {
        _repositorio = repositorio;
        _context = context;
    }

    public string ObtenerResumen(int ordenId)
    {
        var orden = _repositorio.ObtenerPorId(ordenId);
        if (orden is null)
        {
            return $"Orden {ordenId} no encontrada";
        }

        var totalPlanchas = _context.PlanchasAcero.Count(p => p.OrdenId == ordenId);
        return $"Orden {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente} | Planchas: {totalPlanchas}";
    }
}

```

Línea 1: public interface IServicioOrdenes → declara la interfaz.

Línea 3: string ObtenerResumen(int ordenId); → declara el método.

Línea 6: public class ServicioOrdenes : IServicioOrdenes → declara la implementación.

Línea 8: private readonly IOordenRepositorio _repositorio; → campo del repositorio.

Línea 9: private readonly AceriaDbContext _context; → campo del DbContext.

Línea 11: public ServicioOrdenes(IOordenRepositorio repositorio, AceriaDbContext context) → constructor que recibe las dependencias.

Línea 13: _repositorio = repositorio; → asigna el repositorio.

Línea 14: _context = context; → asigna el DbContext.

Línea 17: public string ObtenerResumen(int ordenId) → declara el método.

Línea 19: var orden = _repositorio.ObtenerPorId(ordenId); → busca la orden.

Línea 20: `if (orden is null)` → comprueba si existe.

Línea 22: `return $"Orden {ordenId} no encontrada";` → devuelve un mensaje si no existe.

Línea 25: `var totalPlanchas = _context.PlanchasAcero.Count(p => p.OrdenId == ordenId);` → cuenta las planchas.

Línea 26: `return $"Orden {orden.NumeroOrden} | Cliente: {orden.Cliente} | Planchas: {totalPlanchas}";` → devuelve el resumen.

Paso 2: Registrar el servicio en el contenedor:

```
services.AddScoped<IServicioOrdenes, ServicioOrdenes>();
```

Línea 1: `services.AddScoped<IServicioOrdenes, ServicioOrdenes>();` → registra el servicio con ciclo de vida Scoped.

Paso 3: Usar el servicio desde Main:

```
using (var scope = provider.CreateScope())
{
    var servicio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IServicioOrdenes>();
    Console.WriteLine(servicio.ObtenerResumen(1));
    Console.WriteLine(servicio.ObtenerResumen(2));
    Console.WriteLine(servicio.ObtenerResumen(999));
}
```

Línea 1: `using (var scope = provider.CreateScope())` → crea un ámbito.

Línea 3: `var servicio = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<IServicioOrdenes>();` → resuelve el servicio.

Línea 4: `Console.WriteLine(servicio.ObtenerResumen(1));` → muestra el resumen de la orden 1.

Línea 5: `Console.WriteLine(servicio.ObtenerResumen(2));` → muestra el resumen de la orden 2.

Línea 6: `Console.WriteLine(servicio.ObtenerResumen(999));` → muestra el mensaje de orden no encontrada.

Paso 4: Ejecutar dotnet run y verificar que el servicio devuelve los resúmenes correctos.

Analogía final

La inyección de dependencias es como el sistema de asignación de tareas de una acería. Cada operario no va a buscar sus herramientas al almacén: el jefe de planta le entrega las herramientas que necesita al inicio del turno. El operario no sabe quién fabricó la herramienta ni cómo se almacena: solo la usa. El contenedor de servicios es el jefe de planta que conoce todas las herramientas disponibles y las asigna a cada operario según sus necesidades. Los ciclos de vida son como los turnos: un Singleton es una herramienta que se usa durante toda la vida de la planta, un Scoped es una herramienta que se asigna por turno, y un Transient es una herramienta que se usa una sola vez y se descarta. El DbContext es una herramienta de turno: se asigna al inicio, se usa durante el turno y se devuelve al final. El repositorio es el operario especializado que sabe usar esa herramienta. El servicio de negocio es el supervisor que coordina a varios operarios. Así funciona la inyección de dependencias: cada componente recibe lo que necesita, sin preocuparse por cómo se crea ni por cuánto dura.

Resultado esperado

Al final del ejercicio, deberías haber:

Instalado los paquetes de inyección de dependencias.

Refactorizado el proyecto AceriaData para usar el contenedor de servicios.

Registrado el DbContext con AddDbContext.

Registrado el repositorio con AddScoped.

Resuelto los servicios desde ámbitos con CreateScope.

Observado la separación de instancias entre ámbitos.

Diagnosticado errores comunes de resolución de servicios.

Añadido un servicio de negocio que usa el repositorio y el DbContext.

Conclusión y enlace al siguiente punto

En este punto se ha estudiado la integración de EF Core en aplicaciones .NET mediante inyección de dependencias. Se ha refactorizado el proyecto AceriaData para usar el contenedor de servicios, se ha registrado el DbContext con AddDbContext, se ha creado un repositorio y se ha resuelto todo desde ámbitos. Con este punto se cierra el Módulo 1, que ha cubierto los fundamentos de EF Core: qué es un ORM, la arquitectura general, los componentes principales, el DbContext, su ciclo de vida, los DbSet, las operaciones básicas, el Change Tracker, la gestión de entidades, SaveChanges, la configuración, los proveedores y la inyección de dependencias.

Resumen del estado del proyecto AceriaData al final del Módulo 1

Al final del Módulo 1, el proyecto AceriaData tiene:

Una solución con un proyecto de consola.

Las entidades OrdenFabricacion, PlanchaAcero, Aleacion y EstadoOrden.

Un DbContext configurado con SQL Server LocalDB.

Un archivo appsettings.json con la cadena de conexión.

SQL Server LocalDB como único proveedor operativo del proyecto en el Módulo 1.

Un repositorio de órdenes con operaciones CRUD básicas.

Un servicio de negocio que usa el repositorio y el DbContext.

Inyección de dependencias con el contenedor de servicios.

Configuración del logging con filtros por categoría y nivel.

Migraciones generadas y aplicadas.

En el Módulo 2 se profundizará en el modelado de datos: convenciones, relaciones, Data Annotations, Fluent API, claves, índices, restricciones, filtros globales, Soft Delete y la integración de EF Core en arquitecturas limpias y Arquitectura Hexagonal. El proyecto AceriaData evolucionará para incluir un modelo de datos completo y bien configurado, sentando las bases para los módulos posteriores de consultas, optimización y persistencia empresarial.