

Curso Profesional de JasperReports 6.20.0 Community

Módulo 4 — Parámetros y lógica

TEORÍA

AUTOR: JAIME GALLO

JasperReports Library 6.20.0 Community · Jaspersoft Studio 6.20.0 Community Edition · Java 8 · Maven · SQLite · CSV · XML · JSON · Proyecto EditorialReports

Módulo 4 — Parámetros y lógica

Curso: Curso Profesional de JasperReports 6.20.0 Community

Proyecto acumulativo: EditorialReports

Baseline: M3/3.7 validado end-to-end

Este documento conserva los seis puntos originales del material recibido y corrige únicamente las divergencias técnicas detectadas contra JasperReports 6.20.0 y contra el baseline ejecutable. Las correcciones principales afectan a parámetros, LEFT JOIN, tratamiento de null, fuentes portables y parametrización SQL.

Punto 4.1 — Parámetros

Módulo, proyecto y objetivos de aprendizaje

Módulo: 4 — Parámetros y lógica (3 horas) **Proyecto:** EditorialReports — sistema de informes empresariales para una editorial

Punto: 4.1 — Parámetros

Objetivos de aprendizaje

- Declarar parámetros con tipo Java y valor por defecto, y distinguirlos de la inicialización propia de las variables.
- Distinguir los parámetros de usuario de los parámetros internos del motor.
- Utilizar los parámetros internos (REPORT_PARAMETERS_MAP, REPORT_CONNECTION, REPORT_LOCALE, REPORT_TIME_ZONE).
- Configurar la propiedad isForPrompting y el diálogo de solicitud de parámetros en Jaspersoft Studio.
- Combinar parámetros en expresiones de texto, de fecha y de cálculo.
- Pasar parámetros desde código Java y desde el diálogo de previsualización.
- Documentar los parámetros del proyecto EditorialReports.

Parte teórica

Bloque 1 — Declaración de parámetros con tipo, valor por defecto y valor inicial

Un parámetro se declara en el JRXML con el elemento `parameter` y el atributo obligatorio `name`. El atributo `class` indica el tipo Java del valor. Los elementos hijos `defaultValueExpression` y `initialValueExpression` definen valores automáticos. El `defaultValueExpression` se evalúa cuando el programa Java no proporciona un valor para el parámetro. El `initialValueExpression` se evalúa antes que el `defaultValueExpression` y sirve para construir valores derivados de otros parámetros. El motor evalúa el `initialValueExpression` al inicio del llenado, guarda el resultado y lo utiliza si el valor del parámetro no se ha proporcionado.

```
<parameter name="fechaDesde" class="java.util.Date">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date(0)]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="fechaHasta" class="java.util.Date">
  <defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression>
</parameter>
<parameter name="rangoFechas" class="java.lang.String">
  <initialValueExpression>
    <![CDATA[new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format($P{fechaDesde}) +
      " - " +
      new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format($P{fechaHasta})]]>
  </initialValueExpression>
</parameter>
```

Línea 1	<code><parameter name="fechaDesde" class="java.util.Date"></code> → declara el parámetro <code>fechaDesde</code> de tipo fecha.
Línea 2	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date(0)]]></defaultValueExpression></code> → valor por defecto: la fecha correspondiente al 1 de enero de 1970 (fecha 0 en milisegundos).
Línea 4	<code><parameter name="fechaHasta" class="java.util.Date"></code> → declara el parámetro <code>fechaHasta</code> de tipo fecha.
Línea 5	<code><defaultValueExpression><![CDATA[new java.util.Date()]]></defaultValueExpression></code> → valor por defecto: la fecha actual del sistema.
Línea 7-12	<code><parameter name="rangoFechas" . . . ></code> → declara el parámetro <code>rangoFechas</code> con una expresión de valor inicial que combina los dos parámetros anteriores en una cadena con formato <code>dd/MM/yyyy - dd/MM/yyyy</code> .

En los parámetros del informe el mecanismo declarativo de respaldo es `defaultValueExpression`. Si se necesita un valor derivado de otros parámetros, se expresa directamente en el elemento que lo consume o se calcula desde Java. `initialValueExpression` se estudiará con las variables, donde sí forma parte del ciclo de inicialización.

Bloque 2 — Parámetros de usuario y parámetros internos

JasperReports distingue dos tipos de parámetros. Los parámetros de usuario son los que declara el diseñador en el JRXML y que el programa Java proporciona. Los parámetros internos son los que el propio motor inyecta en el mapa de parámetros y que están disponibles sin declaración. Los parámetros internos más utilizados son `REPORT_PARAMETERS_MAP`, `REPORT_CONNECTION`, `REPORT_LOCALE`, `REPORT_TIME_ZONE`, `REPORT_RESOURCE_BUNDLE`, `REPORT_DATA_SOURCE`, `REPORT_SCRIPTLET` y `REPORT_MAX_COUNT`. El diseñador puede referenciar los parámetros internos con la sintaxis `$P{}` sin necesidad de declararlos.

```
<textFieldExpression><![CDATA["Zona horaria: " + $P{REPORT_TIME_ZONE}.getID()]]></textFieldExpression>
```

Línea 1

`<textFieldExpression><![CDATA["Zona horaria: " + $P{REPORT_TIME_ZONE}.getID()]]></textFieldExpression>` → la expresión referencia el parámetro interno `REPORT_TIME_ZONE` sin declararlo. El parámetro es una instancia de `java.util.TimeZone` y su método `getID()` devuelve el identificador.

El parámetro `REPORT_PARAMETERS_MAP` contiene el mapa completo de parámetros que el programa Java ha proporcionado al motor. Su utilidad es permitir que una expresión acceda a los parámetros por nombre en tiempo de ejecución, incluso si no están declarados en el JRXML. El parámetro `REPORT_CONNECTION` contiene la conexión JDBC que el motor ha recibido. El parámetro `REPORT_LOCALE` contiene la configuración regional del informe, que se puede utilizar en las expresiones para formatear fechas y números según el idioma. El parámetro `REPORT_TIME_ZONE` contiene la zona horaria. El parámetro `REPORT_RESOURCE_BUNDLE` contiene el paquete de recursos para la internacionalización. Los parámetros internos están disponibles en todas las bandas del informe.

PARÁMETROS INTERNOS DE JASPERREPORTS 6.20.0

<code>REPORT_PARAMETERS_MAP</code>	→ Mapa de parámetros proporcionado por el programa
<code>REPORT_CONNECTION</code>	→ Conexión JDBC utilizada por el motor
<code>REPORT_DATA_SOURCE</code>	→ Fuente de datos utilizada por el motor
<code>REPORT_LOCALE</code>	→ Configuración regional del informe
<code>REPORT_TIME_ZONE</code>	→ Zona horaria del informe
<code>REPORT_RESOURCE_BUNDLE</code>	→ Paquete de recursos para la internacionalización
<code>REPORT_SCRIPTLET</code>	→ Scriptlet asociado al informe
<code>REPORT_MAX_COUNT</code>	→ Número máximo de registros a procesar
<code>REPORT_FILE_RESOLVER</code>	→ Resolutor de rutas de archivo
<code>REPORT_CLASS_LOADER</code>	→ Cargador de clases utilizado por el motor
<code>REPORT_VIRTUALIZER</code>	→ Virtualizador del documento

Qué representa el diagrama: los parámetros internos más utilizados de JasperReports 6.20.0. Están disponibles sin necesidad de declaración.

Por qué es relevante: permite aprovechar la información que el motor proporciona sin tener que pasarla explícitamente desde el programa Java.

Bloque 3 — La propiedad `isForPrompting`

La propiedad `isForPrompting` controla si un parámetro se solicita al usuario en el diálogo de previsualización de Jaspersoft Studio. Su valor por defecto es `true`, lo que significa que el parámetro aparece en el diálogo. Si se establece a `false`, el parámetro no aparece en el diálogo y se utiliza su valor por defecto o el valor proporcionado por el programa Java. Esta propiedad resulta útil para los parámetros que no deben ser modificados por el usuario, como los parámetros internos o los parámetros calculados a partir de otros. La propiedad se declara en el elemento `parameter` junto al nombre y la clase.

```
<parameter name="REPORT_TIME_ZONE" class="java.util.TimeZone" isForPrompting="false"/>
<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>
```

Línea 1

`<parameter name="REPORT_TIME_ZONE" class="java.util.TimeZone" isForPrompting="false"/>` → declara el parámetro interno con `isForPrompting="false"`. El parámetro no aparece en el diálogo de previsualización. En la práctica, este parámetro no se declara porque el motor lo proporciona automáticamente; el ejemplo ilustra el uso de la propiedad.

Línea 2

`<parameter name="usuario" class="java.lang.String" isForPrompting="true"/>` → declara el parámetro usuario con `isForPrompting="true"`. El parámetro aparece en el diálogo de previsualización y el usuario puede proporcionar un valor.

El diálogo de previsualización de Jaspersoft Studio muestra una pestaña con los parámetros que tienen `isForPrompting="true"`. El usuario puede rellenar los valores y pulsar OK para ejecutar el informe con esos valores. Si un parámetro tiene valor por defecto, el diálogo lo muestra precargado y el usuario puede modificarlo o aceptarlo. Si un parámetro no tiene valor por defecto y tiene `isForPrompting="true"`, el diálogo muestra un campo vacío y el usuario debe rellenarlo. La propiedad `isForPrompting` describe si el parámetro está destinado a ser solicitado por herramientas de diseño; el llenado programático sigue recibiendo sus valores mediante el mapa de parámetros.

COMPORTAMIENTO DE isForPrompting

isForPrompting="true" (por defecto):

- El parámetro aparece en el diálogo de previsualización.
- El usuario puede proporcionar un valor.
- Si tiene valor por defecto, aparece precargado.

isForPrompting="false":

- El parámetro NO aparece en el diálogo de previsualización.
- El usuario no puede proporcionar un valor desde el entorno.
- El valor se toma del `defaultValueExpression` o del programa Java.

Qué representa el diagrama: el comportamiento de la propiedad `isForPrompting`. La propiedad solo afecta al diálogo de Jaspersoft Studio, no al motor.

Por qué es relevante: permite controlar qué parámetros se solicitan al usuario en el entorno de diseño y cuáles se resuelven automáticamente.

Bloque 4 — Parámetros en expresiones de texto, fecha y cálculo

Los parámetros pueden utilizarse en expresiones de tres tipos. Las expresiones de texto concatenan el valor del parámetro con literales o con otros parámetros. Las expresiones de fecha formatean el valor del parámetro con un patrón. Las expresiones de cálculo realizan operaciones aritméticas con el valor del parámetro y con otros valores. La combinación de los tres tipos permite construir informes que se adaptan a las instrucciones del usuario y que presentan los datos con el formato adecuado.

```
<textFieldExpression><![CDATA["Informe de " + $P{departamento} + " - " + $P{periodo}]]></textFieldExpression>
```

Línea 1	<code><textFieldExpression><![CDATA[...]]></textFieldExpression></code> → expresión de texto que concatena dos parámetros con literales.
Línea 1 (continuación)	<code>"Informe de " + \$P{departamento}</code> → concatena el literal con el parámetro <code>departamento</code> .
Línea 1 (continuación)	<code>+ " - " + \$P{periodo}</code> → añade el literal y el parámetro <code>periodo</code> .

Los parámetros también pueden utilizarse en expresiones de cálculo. Una expresión que calcula el importe total con IVA puede multiplicar un parámetro `tipoIva` por el valor de un campo. Una expresión que calcula el descuento puede multiplicar un parámetro `porcentajeDescuento` por el importe total. Una expresión que calcula la fecha de vencimiento puede sumar un parámetro `diasVencimiento` a la fecha actual. La combinación de parámetros con campos permite construir cálculos que dependen tanto de los datos como de las instrucciones del usuario.

```
<textFieldExpression><![CDATA[$F{importe_total} * (1 + $P{tipoIva})]]></textFieldExpression>
```

Línea 1	<code><textFieldExpression><![CDATA[\$F{importe_total} * (1 + \$P{tipoIva})]]></textFieldExpression></code> → expresión que multiplica el importe total por el factor <code>(1 + tipoIva)</code> . Si <code>tipoIva</code> es 0.21, el resultado es el importe con IVA incluido.
----------------	--

TRES TIPOS DE EXPRESIONES CON PARÁMETROS

Texto:

```
"Informe de " + $P{departamento}
"Generado por " + $P{usuario} + " el " + $P{fecha}
```

Fecha:

```
new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format($P{fechaDesde})
$P{fechaDesde}.before($P{fechaHasta})
```

Cálculo:

```
$F{importe_total} * (1 + $P{tipoIva})
$F{precio} - ($F{precio} * $P{descuento})
$V{TotalImporte} / $P{numElementos}
```

Qué representa el diagrama: los tres tipos de expresiones con parámetros. Cada tipo resuelve un caso de uso distinto.

Por qué es relevante: permite identificar el patrón adecuado para cada necesidad. La combinación de los tres tipos cubre la mayoría de los casos.

Bloque 5 — Parámetros en consultas SQL y paso desde Java

Los parámetros pueden utilizarse en las consultas SQL declaradas en el elemento `queryString`. La sintaxis es `${nombreDelParametro}` y el motor sustituye la expresión por el valor del parámetro antes de enviar la consulta a la base de datos. El tipo del parámetro determina la forma de la sustitución. Los parámetros de tipo `String` se sustituyen con comillas simples. Los parámetros numéricos se sustituyen sin comillas. Los parámetros de fecha se sustituyen con el formato que el motor considere adecuado. Los parámetros en las consultas SQL se estudian en detalle en el punto 4.6; en este punto se introduce su sintaxis para que las consultas del informe sean completas.

```
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio, paginas
    FROM libros
    WHERE precio >= ${precioMinimo}
    AND precio <= ${precioMaximo}
    ORDER BY titulo
  ]]>
</queryString>
```

Línea 4	<code>WHERE precio >= \${precioMinimo}</code> → filtro por precio mínimo. JasperReports enlaza <code>\${precioMinimo}</code> como parámetro de un <code>PreparedStatement</code> ; no concatena el valor en el texto SQL.
Línea 5	<code>AND precio <= \${precioMaximo}</code> → filtro por precio máximo.
Línea 6	<code>ORDER BY titulo</code> → ordenación por título.

El paso de parámetros desde Java se realiza mediante el mapa de parámetros que se proporciona al método `fillReport`. El mapa es un `Map<String, Object>` donde las claves son los nombres de los parámetros y los valores son los objetos que se pasan. La coherencia entre el nombre del parámetro en el mapa y el nombre declarado en el JRXML es condición necesaria para que el valor se asigne correctamente. El mapa puede contener más entradas que parámetros declarados; las entradas adicionales se ignoran. El mapa puede contener menos entradas que parámetros declarados; los parámetros ausentes se resuelven con su valor por defecto o con un error si no lo tienen.

```
Map<String, Object> parametros = new HashMap<>();
parametros.put("usuario", "Ana Martínez");
parametros.put("fechaInforme", new java.util.Date());
parametros.put("precioMinimo", 15.0);
parametros.put("precioMaximo", 25.0);

JasperPrint documento = JasperFillManager.fillReport(
    rutaJasper, parametros, conexion);
```

Línea 1	<code>Map<String, Object> parametros = new HashMap<>();</code> → declara el mapa de parámetros.
Línea 2	<code>parametros.put("usuario", "Ana Martínez");</code> → introduce el valor del parámetro <code>usuario</code> .
Línea 3	<code>parametros.put("fechaInforme", new java.util.Date());</code> → introduce el valor del parámetro <code>fechaInforme</code> .
Línea 4	<code>parametros.put("precioMinimo", 15.0);</code> → introduce el valor del parámetro <code>precioMinimo</code> .
Línea 5	<code>parametros.put("precioMaximo", 25.0);</code> → introduce el valor del parámetro <code>precioMaximo</code> .
Línea 7-8	<code>JasperFillManager.fillReport(rutaJasper, parametros, conexion);</code> → llena el informe con el mapa de parámetros y la conexión.

Resumen rápido de la teoría

- Los parámetros se declaran con `parameter` y los atributos `name` y `class`.
- El `defaultValueExpression` define el valor cuando el programa no proporciona ninguno.
- Los parámetros no disponen de `initialValueExpression`; esa expresión pertenece a las variables. En un parámetro se utiliza `defaultValueExpression` cuando se necesita un valor por defecto.
- Los parámetros internos como `REPORT_PARAMETERS_MAP` y `REPORT_CONNECTION` están disponibles sin declaración.
- La propiedad `isForPrompting` controla la aparición del parámetro en el diálogo de previsualización.
- Los parámetros se utilizan en expresiones de texto, fecha y cálculo.
- Los parámetros se utilizan en consultas SQL con la sintaxis `${P{}}`.

- El paso de parámetros desde Java se realiza con un `Map<String, Object>`.
-
-

Punto 4.2 — Filtros con parámetros

Módulo, proyecto y objetivos de aprendizaje

Módulo: 4 — Parámetros y lógica (3 horas) **Proyecto:** EditorialReports — sistema de informes empresariales para una editorial

Punto: 4.2 — Filtros con parámetros

Objetivos de aprendizaje

- Aplicar filtros estáticos y dinámicos en las consultas SQL mediante parámetros.
- Utilizar filtros opcionales con la técnica del parámetro nulo.
- Filtrar filas en la banda Detail mediante `printWhenExpression`.
- Construir filtros combinados con operadores lógicos.
- Diferenciar el filtrado en SQL del filtrado en la plantilla.
- Documentar los filtros del proyecto EditorialReports.

Parte teórica

Bloque 1 — Filtrado en SQL frente a filtrado en la plantilla

Un informe con parámetros puede filtrar los datos en dos momentos distintos del ciclo. El primero es la consulta SQL: la cláusula `WHERE` restringe las filas que el motor recibe del `ResultSet`. El segundo es la plantilla: la propiedad `printWhenExpression` decide si un registro ya recibido se imprime o se omite. El filtrado en SQL reduce el volumen de datos que viaja desde la base de datos hasta el motor y es más eficiente. El filtrado en la plantilla permite aplicar condiciones que dependen del contexto del informe y que no pueden expresarse en SQL. La elección entre ambos depende del tipo de filtro y del volumen de datos.

```
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio, paginas
    FROM libros
    WHERE precio >= $P{precioMinimo}
  ]]>
</queryString>
```

Línea 3	<code>SELECT titulo, precio, paginas</code> → indica las columnas que se recuperan.
Línea 4	<code>FROM libros</code> → indica la tabla de origen.
Línea 5	<code>WHERE precio >= \$P{precioMinimo}</code> → filtra las filas. Solo se recuperan los libros cuyo precio sea mayor o igual que el valor del parámetro.

El filtrado en SQL tiene tres ventajas. La primera es el rendimiento: la base de datos aplica el filtro utilizando sus índices y devuelve solo las filas necesarias. La segunda es la reducción de memoria: el motor recibe menos registros y construye un documento en memoria más pequeño. La tercera es la simplicidad del informe: la plantilla no necesita contener lógica de filtrado. La contrapartida es que el filtro debe expresarse en SQL, lo que limita las condiciones a las que el motor de base de datos puede evaluar. Los filtros que dependen de la configuración regional, del idioma del usuario o del estado del informe no pueden expresarse en SQL.

FILTRADO EN SQL vs FILTRADO EN LA PLANTILLA

Filtrado en SQL:

- Se aplica en la cláusula `WHERE` de la consulta.
- Utiliza los índices de la base de datos.
- Reduce el volumen de datos que viaja al motor.
- No puede acceder al estado del informe.

Filtrado en la plantilla:

- Se aplica con `printWhenExpression` en cada banda.
- No utiliza índices.
- Recibe todos los datos y luego los descarta.
- Puede acceder al estado del informe.

Qué representa el diagrama: las diferencias entre el filtrado en SQL y el filtrado en la plantilla. Cada uno tiene ventajas y limitaciones distintas.

Por qué es relevante: permite elegir el momento adecuado para cada filtro. Los filtros simples y de alto volumen se aplican en SQL. Los filtros complejos o dependientes del contexto se aplican en la plantilla.

Bloque 2 — Filtros opcionales con parámetro nulo

Un filtro opcional es un filtro que se aplica solo cuando el usuario proporciona un valor para el parámetro. La técnica más habitual consiste en utilizar un parámetro que puede ser nulo y una cláusula WHERE que comprueba si el parámetro tiene valor. Cuando el parámetro es nulo, el filtro no se aplica. Cuando el parámetro tiene un valor, el filtro se aplica. La técnica recibe el nombre de parámetro nulo y es una de las más utilizadas en los informes empresariales.

```
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio, paginas
    FROM libros
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR categoria = $P{categoria})
  ]]>
</queryString>
```

Línea 5

WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR categoria = \$P{categoria}) → filtro opcional. Si el parámetro categoria es nulo, la primera condición es verdadera y el filtro no se aplica. Si el parámetro tiene un valor, la segunda condición filtra las filas que coinciden con ese valor.

La técnica del parámetro nulo funciona porque la condición \$P{categoria} IS NULL es verdadera cuando el parámetro no tiene valor. El operador OR hace que la condición completa sea verdadera independientemente del valor de categoria = \$P{categoria}. Cuando el parámetro tiene un valor, la primera condición es falsa y el filtro se aplica según la segunda condición. La sustitución del parámetro nulo en la consulta debe gestionarse con cuidado: el motor sustituye \$P{categoria} por NULL cuando el parámetro es nulo, y la condición NULL = NULL no es verdadera en SQL. La condición IS NULL es la que maneja correctamente este caso.

COMPORTAMIENTO DEL FILTRO OPCIONAL

```
Parámetro = null:
  WHERE (null IS NULL OR categoria = null)
  → (TRUE OR ...) → TRUE
  → Todas las filas se recuperan.

Parámetro = 'Novela':
  WHERE ('Novela' IS NULL OR categoria = 'Novela')
  → (FALSE OR categoria = 'Novela')
  → Solo las filas con categoria = 'Novela'.

Parámetro = '' (cadena vacía):
  WHERE ('' IS NULL OR categoria = '')
  → (FALSE OR categoria = '')
  → Solo las filas con categoria = ''.
```

Qué representa el diagrama: el comportamiento del filtro opcional con tres valores del parámetro. El valor nulo desactiva el filtro. El valor concreto lo activa.

Por qué es relevante: permite construir informes que se adaptan a las preferencias del usuario sin necesidad de definir múltiples consultas.

Bloque 3 — Filtros con múltiples parámetros combinados

Los filtros pueden combinar varios parámetros con operadores lógicos. La combinación de filtros opcionales con AND permite construir consultas que se aplican de forma acumulativa. La combinación con OR permite construir consultas que se aplican de forma alternativa. La elección del operador determina el comportamiento del filtro cuando varios parámetros tienen valor. La combinación de filtros opcionales con AND es la más habitual en los informes empresariales porque permite al usuario ir refinando el conjunto de datos.

```
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio, paginas, categoria
    FROM libros
    WHERE ($P{categoria} IS NULL OR categoria = $P{categoria})
      AND ($P{precioMinimo} IS NULL OR precio >= $P{precioMinimo})
      AND ($P{precioMaximo} IS NULL OR precio <= $P{precioMaximo})
  ]]>
</queryString>
```

Línea 5	WHERE (\$P{categoria} IS NULL OR categoria = \$P{categoria}) → primer filtro opcional por categoría.
Línea 6	AND (\$P{precioMinimo} IS NULL OR precio >= \$P{precioMinimo}) → segundo filtro opcional por precio mínimo.
Línea 7	AND (\$P{precioMaximo} IS NULL OR precio <= \$P{precioMaximo}) → tercer filtro opcional por precio máximo.

Los filtros combinados con AND se aplican todos a la vez. Si los tres parámetros tienen valor, la consulta devuelve los libros que cumplen las tres condiciones. Si solo uno tiene valor, la consulta devuelve los libros que cumplen esa condición. Si ninguno tiene valor, la consulta devuelve todos los libros. Este comportamiento acumulativo es el que permite al usuario refinar progresivamente el conjunto de datos. La combinación con OR produciría un comportamiento distinto: la consulta devolvería los libros que cumplen al menos una de las condiciones. La elección del operador depende del efecto que se quiera conseguir.

FILTROS COMBINADOS CON AND

Caso 1: todos los parámetros son nulos
→ Todos los libros se recuperan.

Caso 2: solo categoría tiene valor
→ Los libros de esa categoría.

Caso 3: categoría y precio mínimo tienen valor
→ Los libros de esa categoría con precio >= precio mínimo.

Caso 4: los tres parámetros tienen valor
→ Los libros que cumplen las tres condiciones.

El comportamiento es acumulativo.

Qué representa el diagrama: el comportamiento acumulativo de los filtros combinados con AND. Cada parámetro con valor añade una condición adicional.

Por qué es relevante: permite construir informes que se adaptan a distintos niveles de detalle sin modificar la plantilla.

Bloque 4 — Filtrado con printWhenExpression

La propiedad `printWhenExpression` de un elemento o de una banda determina si el elemento se imprime o se omite. La expresión se evalúa en el momento de la emisión y si devuelve `true` el elemento se imprime, si devuelve `false` se omite. Esta propiedad permite aplicar filtros en la plantilla que no pueden expresarse en SQL. Un filtro típico consiste en ocultar las filas cuyo valor de un campo no cumpla una condición. La diferencia con el filtrado en SQL es que el motor ya ha recibido los datos y simplemente decide no imprimirlos.

```
<band height="20">
  <printWhenExpression><![CDATA[$F{precio} > $P{precioMinimo}]]></printWhenExpression>
  ...
</band>
```

Línea 1	<band height="20"> → declara la banda con su altura.
Línea 2	<printWhenExpression><![CDATA[\$F{precio} > \$P{precioMinimo}]]></printWhenExpression> → expresión que determina si la banda se imprime. Solo se imprimen las filas cuyo precio supere el mínimo.

La propiedad `printWhenExpression` puede aplicarse a la banda completa o a elementos individuales. Cuando se aplica a la banda, todos los elementos de la banda se imprimen o se omiten juntos. Cuando se aplica a un elemento, solo ese elemento se ve afectado. La combinación de ambas permite construir efectos complejos, como ocultar una columna cuando no hay datos o mostrar un mensaje solo en determinadas condiciones. La propiedad se declara como primer elemento hijo de la banda o del elemento al que se aplica.

APLICACIÓN DE `printWhenExpression`

A la banda completa:

```
<band height="20">
  <printWhenExpression>...</printWhenExpression>
  ...
</band>
```

→ Toda la banda se imprime o se omite.

A un elemento individual:

```
<textField>
  <reportElement .../>
  <printWhenExpression>...</printWhenExpression>
  ...
```

```
</textField>
```

→ Solo ese elemento se imprime o se omite.

Qué representa el diagrama: la aplicación de `printWhenExpression` a una banda o a un elemento individual. La elección determina el alcance del filtro.

Por qué es relevante: permite aplicar filtros con distinto nivel de granularidad según el efecto deseado.

Bloque 5 — Combinación de filtros SQL y filtros de plantilla

Un informe profesional combina filtros en SQL y filtros en la plantilla. Los filtros en SQL se aplican a los datos que provienen de la base de datos y reducen el volumen. Los filtros en la plantilla se aplican a los datos que ya están en memoria y permiten condiciones que dependen del contexto. La combinación permite construir informes que son eficientes en el uso de la base de datos y flexibles en la presentación. La división habitual es: filtros de selección en SQL, filtros de presentación en la plantilla.

DISTRIBUCIÓN HABITUAL DE FILTROS

En SQL:

- Filtros por rango de fechas.
- Filtros por categoría.
- Filtros por precio.
- Filtros por disponibilidad.

En la plantilla:

- Ocultar columnas según el parámetro `mostrarDetalle`.
- Mostrar u ocultar filas según el resultado de un cálculo.
- Aplicar estilos condicionales según el valor del parámetro.
- Mostrar mensajes según el estado del informe.

Qué representa el diagrama: la distribución habitual de los filtros entre SQL y la plantilla. Los filtros de selección se aplican en SQL. Los filtros de presentación se aplican en la plantilla.

Por qué es relevante: permite organizar los filtros de forma coherente y aprovechar las ventajas de cada nivel.

La combinación de filtros requiere coordinar los parámetros entre las dos capas. Un mismo parámetro puede utilizarse en la consulta SQL y en la plantilla. Un parámetro `mostrarDetalle` que controla la visibilidad de una columna en la plantilla no se utiliza en la consulta. Un parámetro `categoria` que filtra los registros en la consulta se utiliza también en la plantilla para mostrar el valor en el encabezado. La coherencia entre las dos capas es la que permite construir un informe que se comporte de forma predecible. La documentación de los parámetros y de su uso en cada capa es una buena práctica.

COORDINACIÓN DE PARÁMETROS ENTRE CAPAS

Parámetro `categoria`:

- Usado en SQL: `WHERE categoria = ${categoria}`
- Usado en la plantilla: cabecera "Categoría: " + `${categoria}`

Parámetro `mostrarDetalle`:

- Usado en SQL: no se usa
- Usado en la plantilla: `printWhenExpression` en la columna

Parámetro `precioMinimo`:

- Usado en SQL: `WHERE precio >= ${precioMinimo}`
- Usado en la plantilla: puede mostrarse en la cabecera

Qué representa el diagrama: la coordinación de los parámetros entre la capa SQL y la capa de plantilla. Algunos parámetros se usan en ambas capas, otros solo en una.

Por qué es relevante: permite planificar el uso de cada parámetro y documentar su propósito en cada capa.

Resumen rápido de la teoría

- El filtrado puede aplicarse en la consulta SQL o en la plantilla.
- El filtrado en SQL es más eficiente pero limitado a las condiciones que el motor de base de datos puede evaluar.
- El filtrado en la plantilla es más flexible pero recibe todos los datos.
- El filtro opcional con parámetro nulo se aplica solo cuando el parámetro tiene valor.
- La combinación de filtros con AND es acumulativa.
- La combinación de filtros con OR es alternativa.
- La propiedad `printWhenExpression` controla la visibilidad de una banda o de un elemento.
- La distribución habitual es filtros de selección en SQL y filtros de presentación en la plantilla.

Punto 4.3 — Variables

Módulo, proyecto y objetivos de aprendizaje

Módulo: 4 — Parámetros y lógica (3 horas) **Proyecto:** EditorialReports — sistema de informes empresariales para una editorial

Punto: 4.3 — Variables

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el ciclo de vida de una variable a lo largo del llenado.
- Elegir el tipo de cálculo adecuado según el valor que se quiere acumular.
- Elegir el tipo de reinicio adecuado según el alcance del valor.
- Declarar variables que combinan campos, parámetros y otras variables.
- Utilizar variables en bandas específicas para construir subtotales y totales.
- Documentar las variables del proyecto EditorialReports.

Parte teórica

Bloque 1 — Ciclo de vida de una variable

Una variable es un valor que el motor calcula a lo largo del llenado según su expresión y su tipo de cálculo. El ciclo de vida de una variable comienza cuando el motor la inicializa al valor inicial de su tipo. Continúa con la evaluación de la expresión en cada registro y la actualización del valor acumulado según el tipo de cálculo. Termina cuando el motor reinicia la variable según su tipo de reinicio o cuando el llenado finaliza. La variable no existe antes del llenado ni después de él: es un valor que se construye progresivamente a lo largo del proceso. Esta característica la distingue del campo, que se resuelve en cada registro, y del parámetro, que se resuelve al inicio.


```
<variable name="AcumuladoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[${importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
```

Línea 1	<code><variable name="AcumuladoImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report"></code> → declara una variable de tipo Double que se calcula mediante suma y se reinicia al inicio del informe.
Línea 2	<code><variableExpression><![CDATA[\${importe_total}]]></variableExpression></code> → expresión que se evalúa en cada registro y cuyo valor se acumula según el cálculo.
Línea 3	<code></variable></code> → cierra la declaración de la variable.

El ciclo de vida de una variable tiene cuatro fases. La primera es la inicialización: si existe `initialValueExpression`, el motor la evalúa al reiniciar la variable; en caso contrario, el valor inicial depende del cálculo y de su incrementador, por lo que no debe asumirse de forma general que todos los números comienzan en 0 o las cadenas en vacío. La segunda es la evaluación: en cada registro, el motor evalúa la expresión y obtiene un valor. La tercera es la acumulación: el motor aplica el tipo de cálculo al valor actual y al valor anterior para obtener el nuevo valor acumulado. La cuarta es el reinicio: cuando se cumple la condición del tipo de reinicio, el motor vuelve a la fase de inicialización. Las cuatro fases se repiten a lo largo del llenado según el tipo de reinicio.

CICLO DE VIDA DE UNA VARIABLE

```
Inicio del llenado
|
↓
Inicialización:
  AcumuladoImporte = 0.0
|
↓
Para cada registro:
  |
  |— Evaluación:
  |   valor = ${importe_total}
  |
  |— Acumulación:
  |   AcumuladoImporte = AcumuladoImporte + valor
  |
  ↓
```



Qué representa el diagrama: el ciclo de vida de una variable desde la inicialización hasta el final del llenado. La acumulación se realiza registro a registro según el tipo de cálculo.

Por qué es relevante: permite comprender por qué una variable muestra un valor distinto según la banda en la que se consulte. En la banda Detail muestra el valor acumulado hasta el registro actual. En la banda Summary muestra el valor final.

Bloque 2 — Tipos de cálculo

El atributo `calculation` determina la operación que el motor aplica en cada evaluación. Los tipos de cálculo se agrupan en cuatro categorías. La primera es la categoría de agregación aritmética: `Sum` acumula la suma de los valores, `Average` acumula la suma y el contador para calcular la media al final, `StandardDeviation` acumula los valores necesarios para calcular la desviación estándar, `Variance` acumula los valores necesarios para calcular la varianza. La segunda es la categoría de agregación lógica: `Count` cuenta los valores no nulos, `DistinctCount` cuenta los valores distintos. La tercera es la categoría de extremos: `Lowest` mantiene el valor mínimo, `Highest` mantiene el valor máximo. La cuarta es la categoría de posición: `First` mantiene el primer valor evaluado, `Nothing` mantiene el último valor evaluado.

```

<variable name="PrecioMedio" class="java.lang.Double" calculation="Average" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PrecioMaximo" class="java.lang.Double" calculation="Highest" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{precio_medio}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="NumeroLibros" class="java.lang.Integer" calculation="Count" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[{titulo}]]></variableExpression>
</variable>

```

Línea 1-3	<code><variable name="PrecioMedio" ...></code> → declara una variable que calcula la media de los precios medios.
Línea 4-6	<code><variable name="PrecioMaximo" ...></code> → declara una variable que mantiene el precio máximo.
Línea 7-9	<code><variable name="NumeroLibros" ...></code> → declara una variable que cuenta los títulos no nulos.

TIPOS DE CÁLCULO

Agregación aritmética:

- `Sum` → Suma de los valores
- `Average` → Media de los valores
- `StandardDeviation` → Desviación estándar
- `Variance` → Varianza

Agregación lógica:

- `Count` → Cuenta los valores no nulos
- `DistinctCount` → Cuenta los valores distintos

Extremos:

- `Lowest` → Valor mínimo
- `Highest` → Valor máximo

Posición:

- `First` → Primer valor evaluado
- `Nothing` → Último valor evaluado (sin acumulación)

Qué representa el diagrama: los tipos de cálculo agrupados en cuatro categorías. Cada categoría resuelve un tipo distinto de valor.

Por qué es relevante: permite elegir el tipo de cálculo adecuado según el valor que se quiera calcular. La elección incorrecta produce valores incorrectos sin error de compilación.

Bloque 3 — Tipos de reinicio

El atributo `resetType` determina cuándo el motor reinicia la variable a su valor inicial. Los tipos de reinicio se agrupan en cinco categorías. El reinicio `Report` se aplica al inicio del informe, una sola vez. El reinicio `Page` se aplica al inicio de cada página. El reinicio `Column` se aplica al inicio de cada columna. El reinicio `Group` se aplica al inicio de cada grupo de la agrupación indicada. El reinicio `None` no se aplica nunca: la variable acumula a lo largo de todo el llenado sin reiniciarse. La combinación del tipo de cálculo y del tipo de reinicio determina el valor final de la variable.

```
<variable name="TotalPagina" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Page">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="TotalInforme" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
```

Línea 1-3

`<variable name="TotalPagina" ...>` → declara una variable que acumula el importe total de cada página. Se reinicia al inicio de cada página.

Línea 4-6

`<variable name="TotalInforme" ...>` → declara una variable que acumula el importe total del informe. Se reinicia al inicio del informe.

TIPOS DE REINICIO

Report	→ Al inicio del informe (una sola vez)
Page	→ Al inicio de cada página
Column	→ Al inicio de cada columna
Group	→ Al inicio de cada grupo de la agrupación indicada
None	→ Sin reinicio (acumula a lo largo de todo el llenado)

Qué representa el diagrama: los tipos de reinicio disponibles. El tipo determina el alcance del valor acumulado.

Por qué es relevante: permite construir subtotales por página, por grupo o por informe. La elección del tipo de reinicio determina la granularidad del valor.

Bloque 4 — Variables que combinan campos, parámetros y otras variables

Una variable puede combinar campos, parámetros y otras variables en su expresión. La combinación permite construir valores derivados que dependen de varias fuentes. Una variable puede multiplicar un campo por un parámetro para calcular un importe con IVA. Puede dividir un acumulado entre un parámetro que representa el número de elementos. Puede combinar el valor de otra variable con un parámetro para calcular un porcentaje. La expresión de una variable tiene acceso al mismo contexto que las expresiones de los campos: campos, parámetros y variables declaradas antes de ella.

```
<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double"/>
<variable name="ImporteConIva" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$F{importe_total} * (1 + $P{tipoIva})]]></variableExpression>
</variable>
<variable name="PorcentajeSobreTotal" class="java.lang.Double" calculation="Nothing" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[$V{ImporteConIva} / $V{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
```

Línea 1

`<parameter name="tipoIva" class="java.lang.Double"/>` → declara el parámetro tipoIva.

Línea 2-4

`<variable name="ImporteConIva" ...>` → declara una variable que acumula el importe total multiplicado por $(1 + \text{tipoIva})$.

Línea 5-7

`<variable name="PorcentajeSobreTotal" ...>` → declara una variable que combina dos veces la misma variable. La expresión es un ejemplo didáctico; en la práctica se combinaría con otras variables para calcular porcentajes.

Las variables pueden referenciar otras variables declaradas antes. El orden de declaración determina la disponibilidad: una variable solo puede referenciar variables declaradas antes que ella. Si se declara una variable que referencia una variable declarada después, el compilador lanza un error de resolución. La convención es declarar las variables en el orden en que se necesitan: primero las que dependen solo de campos y parámetros, después las que dependen de las anteriores. La organización en cascada permite construir valores cada vez más derivados sin perder la legibilidad.

VARIABLES EN CASCADA

```
Nivel 1: variables que dependen de campos y parámetros.
  ImporteConIva = SUM($F{importe_total} * (1 + $P{tipoIva}))

Nivel 2: variables que dependen de variables del nivel 1.
  PorcentajeIva = $V{ImporteConIva} - $V{TotalImporte}

Nivel 3: variables que dependen de variables del nivel 2.
  RatioIva = $V{PorcentajeIva} / $V{TotalImporte}
```

Qué representa el diagrama: la organización en cascada de las variables. Cada nivel depende de los niveles anteriores.

Por qué es relevante: permite construir valores derivados complejos sin perder la legibilidad y sin errores de resolución.

Bloque 5 — Variables en bandas específicas

El valor que muestra una variable depende de la banda en la que se consulte. En la banda Detail, la variable muestra el valor acumulado hasta el registro actual. En la banda Page Footer, muestra el valor acumulado en la página actual. En la banda Summary, muestra el valor final del informe. La elección de la banda determina el valor que el lector ve. Una misma variable puede consultarse en varias bandas y mostrar valores distintos en cada una. Esta característica es la que permite construir informes con subtotales por página y totales generales a partir de una única declaración.

```
<variable name="TotalImporte" class="java.lang.Double" calculation="Sum" resetType="Report">
  <variableExpression><![CDATA[#{importe_total}]]></variableExpression>
</variable>
```

Línea 1-3

la variable TotalImporte con cálculo Sum y reinicio Report. Se acumula a lo largo de todo el informe.

VALOR DE LA VARIABLE SEGÚN LA BANDA

Banda Detail:

En cada registro muestra el total acumulado hasta ese momento.

Registro 1: 159.60

Registro 2: 294.60

Registro 3: 411.60

...

Banda Page Footer:

En cada página muestra el total acumulado en esa página.

Página 1: 633.40 (todos los registros caben en una página)

Banda Summary:

Muestra el total final del informe.

Total: 633.40

Qué representa el diagrama: el valor de la variable según la banda. En la banda Detail muestra el valor acumulado hasta el registro actual. En la banda Summary muestra el valor final.

Por qué es relevante: permite decidir en qué banda colocar la variable según el valor que se quiera mostrar. La elección de la banda es tan importante como la elección del cálculo y del reinicio.

La combinación de variables con distinto reinicio permite construir informes con múltiples niveles de agregación. Una variable con reinicio Page y cálculo Sum muestra el subtotal de cada página. Una variable con reinicio Report y cálculo Sum muestra el total general. La diferencia entre el total general y la suma de los subtotales de página es cero. Una variable con reinicio Group muestra el subtotal de cada grupo. La diferencia entre el total general y la suma de los subtotales de grupo también es cero. La coherencia entre los niveles de agregación es una de las características que hacen que JasperReports sea adecuado para informes financieros.

MÚLTIPLES NIVELES DE AGREGACIÓN

Variable TotalPagina (Sum, Page):

Página 1: 320.00

Página 2: 328.40

Variable TotalInforme (Sum, Report):

Total: 633.40

Comprobación: 320.00 + 328.40 = 633.40 ✓

Qué representa el diagrama: la coherencia entre los niveles de agregación. La suma de los subtotales de página es igual al total general.

Por qué es relevante: permite verificar la corrección de las variables comparando los niveles de agregación.

Resumen rápido de la teoría

- Una variable se calcula a lo largo del llenado según su expresión y su tipo de cálculo.
- El ciclo de vida tiene cuatro fases: inicialización, evaluación, acumulación y reinicio.
- Los tipos de cálculo se agrupan en agregación aritmética, agregación lógica, extremos y posición.
- Los tipos de reinicio son Report, Page, Column, Group y None.
- Las variables pueden combinar campos, parámetros y otras variables.
- Las variables se organizan en cascada para construir valores derivados.

- El valor de una variable depende de la banda en la que se consulte.
 - La coherencia entre niveles de agregación permite verificar la corrección de las variables.
-
-

Punto 4.4 — Expresiones avanzadas

Módulo, proyecto y objetivos de aprendizaje

Módulo: 4 — Parámetros y lógica (3 horas) **Proyecto:** EditorialReports — sistema de informes empresariales para una editorial

Punto: 4.4 — Expresiones avanzadas

Objetivos de aprendizaje

- Construir expresiones con operadores ternarios anidados.
- Utilizar métodos avanzados de `String`, `Date` y `Double` en expresiones.
- Invocar métodos estáticos de clases de utilidad con nombre completamente cualificado.
- Combinar campos, parámetros y variables en una misma expresión compleja.
- Depurar expresiones avanzadas con las herramientas del entorno.
- Documentar las expresiones avanzadas del proyecto EditorialReports.

Parte teórica

Bloque 1 — Operadores ternarios anidados


Un operador ternario anidado es una expresión que contiene otro operador ternario en su rama verdadera o en su rama falsa. La anidación permite construir clasificaciones de tres o más niveles sin necesidad de escribir condicionales complejos. La sintaxis es `condición1 ? resultado1 : (condición2 ? resultado2 : resultado3)`. Los paréntesis alrededor del ternario interno son obligatorios para que el compilador interprete la expresión en el orden correcto. Sin los paréntesis, el compilador asocia el `:` con el primer `?` y produce un resultado distinto al esperado.

```
<textFieldExpression><![CDATA[{$F{precio} > 20 ? "Premium" : ($F{precio} > 15 ? "Estándar" : "Económico")}]></textFieldExpression>
```

Línea 1	<code><textFieldExpression><![CDATA[...]]></textFieldExpression></code> → abre y cierra el bloque de la expresión.
Línea 1 (continuación)	<code>{\$F{precio} > 20 ? "Premium"}</code> → primera condición. Si el precio es superior a 20, la expresión devuelve "Premium".
Línea 1 (continuación)	<code>: (\$F{precio} > 15 ? "Estándar" : "Económico")</code> → rama falsa. Contiene un segundo operador ternario que evalúa si el precio es superior a 15. Si lo es, devuelve "Estándar". Si no, devuelve "Económico". Los paréntesis alrededor del ternario interno son obligatorios.

La anidación puede extenderse a cuatro, cinco o más niveles, aunque a partir del cuarto nivel la expresión se vuelve difícil de leer. La práctica recomendada consiste en extraer la lógica compleja a una variable o a un método estático cuando la clasificación supera los tres niveles. Un método estático en una clase de utilidad permite encapsular la lógica y reutilizarla en varias expresiones del informe. La expresión del JXML se limita a invocar el método y presentar el resultado. Esta separación entre la lógica y la presentación es la que mantiene la plantilla legible a largo plazo.

OPERADOR TERNARIO ANIDADO



Qué representa el diagrama: la estructura de un operador ternario anidado de cuatro niveles. Cada nivel se evalúa solo si el anterior ha resultado falso.

Por qué es relevante: permite construir clasificaciones complejas con una única expresión sin escribir bloques de código.

Bloque 2 — Métodos avanzados de String

La clase `String` de Java ofrece un conjunto de métodos que resultan útiles en las expresiones de JasperReports. El método `substring(inicio, fin)` devuelve una subcadena entre dos posiciones. El método `indexOf(cadena)` devuelve la posición de la primera aparición de una subcadena. El método `lastIndexOf(cadena)` devuelve la posición de la última aparición. El método `replace(antiguo, nuevo)` reemplaza todas las apariciones de una subcadena por otra. El método `replaceAll(regex, nuevo)` reemplaza las coincidencias de una expresión regular. El método `trim()` elimina los espacios al principio y al final. El método `split(separador)` divide la cadena en un arreglo de subcadenas.

```
<textFieldExpression><![CDATA[ $\text{\$F\{titulo\}.length() > 30 ? \text{\$F\{titulo\}.substring(0, 27).trim() + "... : \text{\$F\{titulo\}}$ ]]></textFieldExpression>
```

Línea 1	<code><textFieldExpression><![CDATA[...]]></textFieldExpression></code> → abre y cierra el bloque de la expresión.
Línea 1 (continuación)	<code>$\text{\\$F\{titulo\}.length() > 30}$</code> → condición. Comprueba si el título tiene más de 30 caracteres.
Línea 1 (continuación)	<code>$\text{\\$F\{titulo\}.substring(0, 27).trim() + "... "$</code> → si la condición es verdadera, extrae los primeros 27 caracteres, elimina los espacios al final y añade puntos suspensivos.
Línea 1 (continuación)	<code>$: \text{\\$F\{titulo\}}$</code> → si la condición es falsa, devuelve el título completo.

El método `replace` permite construir expresiones que normalizan los valores antes de imprimirlos. Un título con comillas dobles puede transformarse en un título con comillas simples. Un código con guiones puede transformarse en un código con puntos. El método `split` permite dividir una cadena en varias partes y acceder a cada una por su índice. Una cadena "Apellido, Nombre" puede dividirse por la coma y reconstruirse como "Nombre Apellido". La combinación de estos métodos permite construir expresiones que transforman los datos sin necesidad de procesarlos previamente en el programa Java.

MÉTODOS AVANZADOS DE STRING

```
longitud:       $\text{\$F\{titulo\}.length()}$ 
subcadena:     $\text{\$F\{titulo\}.substring(0, 10)}$ 
primera pos:   $\text{\$F\{titulo\}.indexOf("a")}$ 
última pos:    $\text{\$F\{titulo\}.lastIndexOf("a")}$ 
reemplazar:    $\text{\$F\{titulo\}.replace("á", "a")}$ 
reemplazar re:  $\text{\$F\{titulo\}.replaceAll("[aeiou]", "")}$ 
recortar:      $\text{\$F\{titulo\}.trim()}$ 
dividir:       $\text{\$F\{titulo\}.split(",")}$ 
mayúsculas:    $\text{\$F\{titulo\}.toUpperCase()}$ 
minúsculas:    $\text{\$F\{titulo\}.toLowerCase()}$ 
contiene:      $\text{\$F\{titulo\}.contains("sol")}$ 
empieza con:   $\text{\$F\{titulo\}.startsWith("Cien")}$ 
termina con:   $\text{\$F\{titulo\}.endsWith("edad")}$ 
```

Qué representa el diagrama: los métodos avanzados de String disponibles en las expresiones. Cada método resuelve un tipo de transformación.

Por qué es relevante: permite transformar los datos en el momento de la impresión sin necesidad de procesarlos previamente.

Bloque 3 — Métodos avanzados de Date y Double

La clase `Date` de Java ofrece métodos para comparar fechas y calcular diferencias. El método `before(fecha)` devuelve `true` si la fecha es anterior al argumento. El método `after(fecha)` devuelve `true` si es posterior. El método `compareTo(fecha)` devuelve un entero negativo, cero o positivo según el orden. El método `getTime()` devuelve el número de milisegundos desde el 1 de enero de 1970. La diferencia entre dos `getTime` dividida entre el número de milisegundos de un día produce el número de días entre dos fechas. La clase `Double` de Java ofrece métodos para redondear y comprobar valores. El método `intValue()` convierte a entero truncando los decimales. El método `isNaN()` comprueba si el valor es un número válido.

```
<textFieldExpression><![CDATA[
    (int) ((new java.util.Date().getTime() -  $\text{\$F\{fechaPublicacion\}.getTime()}$ ) / (1000L * 60 * 60 * 24))
]]></textFieldExpression>
```

Línea 2	<code>(int)</code> → convierte el resultado de tipo <code>long</code> a <code>int</code> para que el campo pueda declararse como <code>java.lang.Integer</code> .
----------------	---

Línea 2 (continuación)	<code>new java.util.Date().getTime()</code> → devuelve los milisegundos de la fecha actual.
Línea 2 (continuación)	<code>- \${fechaPublicacion}.getTime()</code> → resta los milisegundos de la fecha de publicación.
Línea 2 (continuación)	<code>/ (1000L * 60 * 60 * 24)</code> → divide entre el número de milisegundos de un día. El sufijo L indica que el número es de tipo long para evitar el desbordamiento.

Los métodos de `Double` permiten construir expresiones que redondean los valores antes de imprimirlos. El método `Math.round(valor)` devuelve el entero más próximo. El método `Math.floor(valor)` devuelve el entero inferior. El método `Math.ceil(valor)` devuelve el entero superior. La clase `java.text.DecimalFormat` permite aplicar un formato específico a un valor. La combinación de estos métodos permite construir expresiones que presentan los datos con el grado de precisión adecuado sin necesidad de recurrir a patrones del elemento `textField`.

MÉTODOS AVANZADOS DE DATE Y DOUBLE

```
Date:
    ${fecha}.before(${P{fechaCorte}})
    ${fecha}.after(${P{fechaCorte}})
    ${fecha}.compareTo(${P{fechaCorte}})
    ${fecha}.getTime()
    new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(${fecha})

Double:
    Math.round(${F{precio}})
    Math.floor(${F{precio}})
    Math.ceil(${F{precio}})
    new java.text.DecimalFormat("#,##0.00").format(${F{precio}})
    ${F{precio}}.intValue()
    ${F{precio}}.isNaN()
```

Qué representa el diagrama: los métodos avanzados de `Date` y `Double` disponibles en las expresiones. Cada uno resuelve un tipo de cálculo.

Por qué es relevante: permite construir expresiones que calculan diferencias, redondean valores y aplican formatos sin necesidad de modificar los datos.

Bloque 4 — Métodos estáticos de clases de utilidad

Las expresiones de JasperReports pueden invocar métodos estáticos de cualquier clase Java que esté en el classpath. El nombre completamente cualificado de la clase evita la necesidad de importarla en el JRXML. Los métodos estáticos más utilizados son los de las clases `Math`, `Integer`, `Double`, `String` y `java.text.SimpleDateFormat`. La clase `Math` ofrece métodos para cálculos matemáticos como `abs`, `max`, `min`, `pow` y `sqrt`. La clase `Integer` ofrece métodos para convertir cadenas a enteros como `parseInt`. La clase `Double` ofrece métodos para convertir cadenas a decimales como `parseDouble`. La clase `String` ofrece métodos para construir cadenas como `format` y `valueOf`.

```
<textFieldExpression><![CDATA[
    Math.max(${F{unidades_vendidas}}, Math.max(${V{TotalUnidades}} / 2, 10))
]]></textFieldExpression>
```

Línea 2	<code>Math.max(\${F{unidades_vendidas}}, ...)</code> → invoca el método estático <code>max</code> de la clase <code>Math</code> con dos argumentos.
Línea 2 (continuación)	<code>Math.max(\${V{TotalUnidades}} / 2, 10)</code> → segundo argumento. Es a su vez una llamada a <code>Math.max</code> que devuelve el mayor entre la mitad del total de unidades y 10.
Línea 2 (continuación)	<code>)</code> → cierra la llamada externa. El resultado es el mayor de los tres valores.

Los métodos estáticos también pueden invocarse sobre clases definidas por el propio proyecto. Una clase `EditorialUtils` con métodos estáticos para calcular descuentos, formatear códigos o validar valores puede utilizarse en las expresiones del informe. La clase debe estar en el classpath y el método debe ser `public static`. Esta técnica permite encapsular la lógica de negocio en una clase Java y reutilizarla en varios informes. La expresión del JRXML se limita a invocar el método, lo que mantiene la plantilla legible y facilita las pruebas unitarias de la lógica.

MÉTODOS ESTÁTICOS FRECUENTES

```
Math:
    Math.abs(x)
    Math.max(a, b)
```

```

Math.min(a, b)
Math.pow(base, exp)
Math.sqrt(x)
Math.round(x)

Integer / Double:
Integer.parseInt("42")
Double.parseDouble("19.95")
Integer.valueOf("42")
Double.valueOf("19.95")

String:
String.format("%s - %s", ${titulo}, ${autor})
String.valueOf(${precio})
String.join(" ", new String[]{"a", "b", "c"})

SimpleDateFormat:
new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(${fecha})
new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").parse("2026-09-22")

```

Qué representa el diagrama: los métodos estáticos más utilizados en las expresiones. Cada uno resuelve un tipo de operación.

Por qué es relevante: permite construir expresiones que realizan cálculos matemáticos, conversiones de tipo y formateos sin necesidad de escribir código Java adicional.

Bloque 5 — Combinación de campos, parámetros y variables en expresiones complejas

Las expresiones avanzadas combinan campos, parámetros y variables en una misma instrucción. La combinación permite construir valores que dependen simultáneamente de los datos del registro actual, de las instrucciones del usuario y del estado del informe. Una expresión puede multiplicar un campo por un parámetro, dividir el resultado entre una variable y aplicar un método estático para redondear. La expresión completa se evalúa en el momento de la emisión y el resultado se imprime en el documento. La combinación de los tres tipos de referencias es la que hace que un informe profesional sea realmente dinámico.

```

<textFieldExpression><![CDATA[
    Math.round(${TotalImporte} / ${numElementos} * (1 + ${tipoIva}) * 100.0) / 100.0
]]></textFieldExpression>

```

Línea 2	<code>Math.round(...)</code> → invoca el método estático <code>round</code> de la clase <code>Math</code> para redondear el resultado.
Línea 2 (continuación)	<code>\${V{TotalImporte}} / \${P{numElementos}}</code> → divide la variable <code>TotalImporte</code> entre el parámetro <code>numElementos</code> . El resultado es la media.
Línea 2 (continuación)	<code>* (1 + \${P{tipoIva}})</code> → multiplica por el factor de IVA.
Línea 2 (continuación)	<code>* 100.0) / 100.0</code> → multiplica por 100, redondea y divide entre 100 para obtener dos decimales. Esta técnica es habitual para redondear a dos decimales sin utilizar <code>DecimalFormat</code> .

La combinación de campos, parámetros y variables requiere atención al orden de evaluación y a los tipos. El motor evalúa las expresiones de izquierda a derecha según la precedencia de los operadores. Los paréntesis modifican la precedencia. Los tipos de las variables y de los parámetros deben ser compatibles con las operaciones que se realizan. Una división entre enteros produce un entero truncado, mientras que una división entre decimales produce un decimal. La conversión de tipos puede realizarse con los métodos `intValue`, `doubleValue` o con los métodos estáticos `parseInt` y `parseDouble`. La coherencia de tipos es la primera línea de defensa contra los errores de evaluación.

COMBINACIÓN DE LOS TRES TIPOS DE REFERENCIAS

```

Ejemplo 1: media con IVA redondeada
Math.round(${V{TotalImporte}} / ${P{numElementos}} * (1 + ${P{tipoIva}}) * 100.0) / 100.0

Ejemplo 2: clasificación con umbral
${F{unidades_vendidas}} > ${P{umbral}} ? "Alta rotación" : "Baja rotación"

Ejemplo 3: porcentaje sobre total
${F{importe_total}} / ${V{TotalImporte}} * 100.0

Ejemplo 4: fecha formateada con patrón dinámico
new SimpleDateFormat(${P{formatoFecha}}).format(${P{fechaInforme}})

Ejemplo 5: título recortado con indicador
${F{titulo}}.length() > ${P{longitudMaxima}} ?
    ${F{titulo}}.substring(0, ${P{longitudMaxima}}) + "..." :
    ${F{titulo}}

```

Qué representa el diagrama: cinco ejemplos de expresiones que combinan los tres tipos de referencias. Cada uno resuelve un caso de uso distinto.

Por qué es relevante: permite identificar el patrón adecuado para cada necesidad y construir expresiones complejas con garantías.

La depuración de expresiones complejas se realiza con las herramientas habituales. El panel Problems detecta los errores de compilación. La vista Console muestra la traza de las excepciones. La previsualización muestra el resultado con datos reales. La buena práctica consiste en construir la expresión por partes y verificar cada parte antes de combinarla con la siguiente. Una expresión de cinco operaciones se construye en cinco pasos, verificando el resultado después de cada paso. Esta aproximación incremental reduce el tiempo de depuración y facilita la localización de los errores.

CONSTRUCCIÓN INCREMENTAL DE UNA EXPRESIÓN

Paso 1: `$F{precio}`
→ valor del campo

Paso 2: `$F{precio} * (1 + $P{tipoIva})`
→ precio con IVA

Paso 3: `$F{precio} * (1 + $P{tipoIva}) * $F{cantidad}`
→ importe con IVA

Paso 4: `Math.round($F{precio} * (1 + $P{tipoIva}) * $F{cantidad} * 100.0) / 100.0`
→ importe con IVA redondeado a dos decimales

Cada paso se verifica antes de añadir el siguiente.

Qué representa el diagrama: la construcción incremental de una expresión compleja. Cada paso añade una operación y se verifica antes de continuar.

Por qué es relevante: permite abordar las expresiones complejas de forma sistemática y evitar errores acumulados.

Resumen rápido de la teoría

- Los operadores ternarios anidados permiten construir clasificaciones de tres o más niveles.
- Los paréntesis alrededor del ternario interno son obligatorios.
- Los métodos de `String` permiten manipular cadenas en las expresiones.
- Los métodos de `Date` y `Double` permiten comparar fechas y redondear valores.
- Los métodos estáticos de clases de utilidad pueden invocarse con nombre completamente cualificado.
- La combinación de campos, parámetros y variables construye expresiones dinámicas.
- La construcción incremental facilita la depuración de expresiones complejas.
- La coherencia de tipos es la primera línea de defensa contra los errores de evaluación.

Punto 4.5 — Lógica condicional

Módulo, proyecto y objetivos de aprendizaje

Módulo: 4 — Parámetros y lógica (3 horas) **Proyecto:** EditorialReports — sistema de informes empresariales para una editorial

Punto: 4.5 — Lógica condicional

Objetivos de aprendizaje

- Aplicar condiciones compuestas con los operadores &&, || y !.
- Configurar `printWhenExpression` en bandas y elementos individuales.
- Definir estilos condicionales con `conditionalStyle` y varias condiciones.
- Combinar condiciones sobre campos, parámetros y variables.
- Aplicar la lógica condicional a la visibilidad de columnas completas.
- Documentar la lógica condicional del proyecto EditorialReports.

Parte teórica

Bloque 1 — Condiciones compuestas con operadores lógicos

Una condición compuesta es una expresión booleana que combina dos o más condiciones simples mediante operadores lógicos. Los operadores disponibles son && para la conjunción, || para la disyunción y ! para la negación. La conjunción && devuelve verdadero solo si ambas condiciones son verdaderas. La disyunción || devuelve verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera. La negación ! invierte el valor de la condición. La combinación de estos operadores permite expresar reglas complejas que dependen de varios valores simultáneamente.

```
<printWhenExpression><![CDATA[$P{mostrarDetalle}.booleanValue() && $F{unidades_vendidas} > 5]]></printWhenExpression>
```

Línea 1	<code><printWhenExpression><![CDATA[...]]></printWhenExpression></code> → abre y cierra el bloque de la condición de visibilidad.
Línea 1 (continuación)	<code>\$P{mostrarDetalle}.booleanValue()</code> → primera condición. Devuelve verdadero si el parámetro <code>mostrarDetalle</code> es verdadero.
Línea 1 (continuación)	<code>&&</code> → operador de conjunción. La condición completa es verdadera solo si ambas condiciones son verdaderas.
Línea 1 (continuación)	<code>\$F{unidades_vendidas} > 5</code> → segunda condición. Devuelve verdadero si el campo <code>unidades_vendidas</code> es superior a 5.

Los operadores lógicos tienen una precedencia distinta. El operador ! tiene la precedencia más alta, seguido de && y después de ||. Esta precedencia puede modificarse con paréntesis. Sin paréntesis, la expresión `a || b && c` se evalúa como `a || (b && c)`, no como `(a || b) && c`. La práctica recomendada consiste en utilizar paréntesis siempre que la expresión combine más de un operador lógico. Los paréntesis no afectan al rendimiento pero mejoran la legibilidad y eliminan las ambigüedades. La coherencia en el uso de paréntesis facilita la lectura de las expresiones por parte de otros desarrolladores.

PRECEDENCIA DE OPERADORES LÓGICOS

Sin paréntesis:

`a || b && c` → `a || (b && c)`

`!a && b` → `(!a) && b`

`a && b || c` → `(a && b) || c`

Con paréntesis:

`(a || b) && c` → evalúa primero `a || b`

`a && (b || c)` → evalúa primero `b || c`

Qué representa el diagrama: la precedencia de los operadores lógicos y el efecto de los paréntesis. La agrupación con paréntesis modifica el orden de evaluación.

Por qué es relevante: permite escribir condiciones compuestas que se evalúan en el orden correcto y evitar errores sutiles en la lógica.

Bloque 2 — printWhenExpression en bandas y elementos

La propiedad `printWhenExpression` controla la visibilidad de una banda o de un elemento individual. La expresión se evalúa en el momento de la emisión y si devuelve `true` la banda o el elemento se imprime, si devuelve `false` se omite. La propiedad se declara como primer elemento hijo del elemento al que se aplica. En una banda se declara inmediatamente después de la apertura de la banda. En un elemento se declara inmediatamente después del bloque `reportElement`.


```
<band height="20">
  <printWhenExpression><![CDATA[${F{precio} > 10}]]></printWhenExpression>
  ...
</band>
```

Línea 1 `<band height="20">` → declara la banda con su altura.

Línea 2 `<printWhenExpression><![CDATA[${F{precio} > 10}]]></printWhenExpression>` → condición de visibilidad. La banda se imprime solo si el precio es superior a 10.

Cuando la propiedad se aplica a un elemento individual, el resto de la banda se imprime con normalidad. Este comportamiento permite ocultar columnas específicas sin afectar a las demás. La combinación de la propiedad en la banda y en los elementos permite construir visibilidades en cascada: la banda se imprime si se cumple una condición general y cada elemento se imprime si se cumple una condición específica. La condición de la banda tiene prioridad sobre las condiciones de los elementos: si la banda no se imprime, ninguno de sus elementos se imprime aunque sus condiciones individuales sean verdaderas.

VISIBILIDAD EN CASCADA



Qué representa el diagrama: la visibilidad en cascada de la banda y de los elementos. La condición de la banda controla todos los elementos. Las condiciones individuales controlan cada elemento por separado.

Por qué es relevante: permite construir visibilidades complejas combinando condiciones generales y específicas.

Bloque 3 — Estilos condicionales con conditionalStyle

Un estilo condicional es un conjunto de propiedades de presentación que se aplican cuando se cumple una condición. Se declara dentro del elemento `style` con el bloque `conditionalStyle`. Cada bloque contiene un elemento `conditionExpression` con la condición y un elemento `style` con las propiedades que se aplican. Un estilo puede contener varios bloques condicionales. El motor los evalúa en orden y aplica el último cuya condición sea verdadera.

```
<style name="TextoPrecio" parent="TextoTabla">
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[${F{precio_medio} > 22}]]></conditionExpression>
    <style forecolor="#990000" isBold="true"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[${F{precio_medio} > 18}]]></conditionExpression>
    <style forecolor="#CC6600" isBold="true"/>
  </conditionalStyle>
  <conditionalStyle>
    <conditionExpression><![CDATA[${F{precio_medio} > 15}]]></conditionExpression>
    <style forecolor="#006600"/>
  </conditionalStyle>
</style>
```

Línea 1 `<style name="TextoPrecio" parent="TextoTabla">` → declara un estilo que hereda de `TextoTabla`.

Línea 2-5	primer bloque condicional. Se aplica cuando el precio es superior a 22. El color es rojo oscuro y el texto en negrita.
Línea 6-9	segundo bloque condicional. Se aplica cuando el precio es superior a 18. El color es naranja oscuro y el texto en negrita.
Línea 10-13	tercer bloque condicional. Se aplica cuando el precio es superior a 15. El color es verde.

El orden de los bloques determina qué estilo prevalece cuando varias condiciones son verdaderas. El motor evalúa los bloques en orden y aplica el último cuya condición sea verdadera. Si un precio es 25, las tres condiciones son verdaderas y se aplica la última, la del bloque verde. Para que se aplique el primer bloque, la convención es declarar las condiciones de mayor a menor especificidad: primero las condiciones más restrictivas y después las más generales. Este orden garantiza que los valores extremos reciban el estilo correspondiente.

ORDEN DE EVALUACIÓN DE LOS ESTILOS CONDICIONALES

Bloques declarados:

1. precio_medio > 22 → rojo oscuro negrita
2. precio_medio > 18 → naranja negrita
3. precio_medio > 15 → verde

Valor 25:

- Bloque 1: true → se aplica el estilo rojo oscuro
- Bloque 2: true → sobrescribe con el estilo naranja
- Bloque 3: true → sobrescribe con el estilo verde
- Resultado: estilo verde (el último bloque verdadero)

Para que el valor 25 reciba el estilo rojo oscuro:

Declarar los bloques en orden inverso:

1. precio_medio > 15 → verde
2. precio_medio > 18 → naranja
3. precio_medio > 22 → rojo oscuro

Qué representa el diagrama: el efecto del orden de los bloques condicionales. El último bloque verdadero es el que prevalece.

Por qué es relevante: permite ordenar los bloques para que los valores extremos reciban el estilo correcto.

Bloque 4 — Lógica condicional sobre campos, parámetros y variables

La lógica condicional puede combinar campos, parámetros y variables en una misma expresión. Una condición puede comprobar el valor de un campo del registro actual, el valor de un parámetro proporcionado por el usuario y el valor acumulado de una variable. La combinación de los tres tipos de referencias permite construir condiciones que dependen simultáneamente del dato, de la instrucción y del estado del informe.

```
<printWhenExpression><![CDATA[
    ${mostrarDetalle}.booleanValue()
    && ${unidades_vendidas} > ${umbralUnidades}
    && ${TotalImporte} > 0
]]></printWhenExpression>
```

Línea 2	<code>\${mostrarDetalle}.booleanValue()</code> → primera condición. Comprueba el valor de un parámetro.
Línea 3	<code>&& \${unidades_vendidas} > \${umbralUnidades}</code> → segunda condición. Comprueba el valor de un campo contra un parámetro.
Línea 4	<code>&& \${TotalImporte} > 0</code> → tercera condición. Comprueba el valor de una variable.

La combinación de condiciones sobre campos, parámetros y variables requiere atención al orden de declaración. Las variables deben estar declaradas antes de la expresión que las referencia. Los parámetros deben estar declarados antes de la banda que los utiliza. Los campos deben estar declarados antes de la consulta que los produce. La coherencia en el orden de declaración es la que permite que la expresión se compile y se evalúe correctamente. La práctica recomendada consiste en declarar primero los parámetros, después los campos, después las variables y por último las bandas que los utilizan.

ORDEN DE DECLARACIÓN EN EL JRXML

1. Properties
2. Styles
3. Parameters
4. QueryString
5. Fields
6. Variables
7. Title y demás bandas

Cada sección puede referenciar a las anteriores pero no a las siguientes.

Qué representa el diagrama: el orden de declaración de las secciones del JRXML. Cada sección solo puede referenciar las anteriores.

Por qué es relevante: permite organizar el archivo JRXML de forma coherente y evitar errores de resolución.

Bloque 5 — Visibilidad condicional de columnas completas

La visibilidad condicional de una columna completa requiere aplicar `printWhenExpression` al encabezado de la columna en la banda `columnHeader` y a cada uno de los campos de la columna en la banda `detail`. La condición debe ser la misma en ambos casos para que la columna aparezca o desaparezca de forma coherente. Si se aplica solo al encabezado, los datos de la columna siguen apareciendo sin su rótulo. Si se aplica solo a los datos, los datos desaparecen pero el encabezado permanece. La coherencia entre las dos bandas es condición necesaria para que el efecto sea correcto.

```
<columnHeader>
  <band height="25">
    <staticText>
      <reportElement x="440" y="5" width="115" height="15" uuid="...">
        <printWhenExpression><![CDATA[{P{mostrarDetalle}.booleanValue()}]></printWhenExpression>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle">
        <font fontName="DejaVu Sans" size="10" isBold="true"/>
      </textElement>
      <text><![CDATA[Clasificación]]></text>
    </staticText>
  </band>
</columnHeader>
<detail>
  <band height="90">
    <textField>
      <reportElement x="440" y="50" width="115" height="15" uuid="...">
        <printWhenExpression><![CDATA[{P{mostrarDetalle}.booleanValue()}]></printWhenExpression>
      <textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle">
        <font fontName="DejaVu Sans" size="9"/>
      </textElement>
      <textFieldExpression><![CDATA[{F{precio_medio} > 22 ? "Premium" : ...}]></textFieldExpression>
    </textField>
  </band>
</detail>
```

Línea 2-6 staticText con el encabezado Clasificación. La propiedad `printWhenExpression` controla su visibilidad según el parámetro `mostrarDetalle`.

Línea 12-16 textField con la clasificación en la banda `detail`. La misma condición controla su visibilidad.

La visibilidad condicional de columnas completas resulta útil cuando el usuario puede solicitar informes con distintos niveles de detalle. Un informe con `mostrarDetalle` verdadero muestra todas las columnas. Un informe con `mostrarDetalle` falso muestra solo las columnas principales. La misma plantilla produce dos informes distintos sin necesidad de duplicar el diseño. Esta técnica es una de las más utilizadas en los informes empresariales porque permite adaptar la presentación a las preferencias del usuario sin multiplicar el número de plantillas.

INFORME CON `mostrarDetalle=true`

Título	Unidades	Importe	Categoría	Clasificación	...
Libro	8	159,60 €	Novela	Estándar	...

INFORME CON `mostrarDetalle=false`

Título	Unidades	Importe
Libro	8	159,60 €

Qué representa el diagrama: el mismo informe con `mostrarDetalle` verdadero y falso. Las columnas adicionales aparecen solo cuando el parámetro lo indica.

Por qué es relevante: permite construir informes adaptables con una única plantilla y un parámetro de control.

Resumen rápido de la teoría

- Los operadores lógicos `&&`, `||` y `!` permiten combinar condiciones simples.
- La precedencia de los operadores puede modificarse con paréntesis.

- `printWhenExpression` controla la visibilidad de bandas y elementos individuales.
 - La visibilidad condicional es en cascada: la banda controla todos sus elementos.
 - Los estilos condicionales se declaran con `conditionalStyle` y se evalúan en orden.
 - La lógica condicional combina campos, parámetros y variables.
 - La visibilidad de columnas completas requiere aplicar la misma condición al encabezado y a los datos.
 - El orden de declaración en el JRXML determina la disponibilidad de las referencias.
-
-

Punto 4.6 — Parámetros en consultas SQL

Módulo, proyecto y objetivos de aprendizaje

Módulo: 4 — Parámetros y lógica (3 horas) **Proyecto:** EditorialReports — sistema de informes empresariales para una editorial

Punto: 4.6 — Parámetros en consultas SQL

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el mecanismo de sustitución de parámetros en las consultas SQL.
- Diferenciar `$P{ }` para valores enlazados, `$X{ }` para cláusulas parametrizadas y `$P!{ }` para sustitución textual directa.
- Construir filtros parametrizados con `LIKE`, `IN` y rangos de fechas.
- Prevenir la inyección SQL mediante el uso correcto de los parámetros.
- Combinar varios parámetros en una consulta con lógica condicional en SQL.
- Documentar las consultas parametrizadas del proyecto EditorialReports.

Parte teórica

Bloque 1 — Mecanismo de sustitución de parámetros

JasperReports sustituye los parámetros en las consultas SQL antes de enviarlas a la base de datos. El motor recorre la consulta, localiza cada aparición de la sintaxis `$P{nombre}` y la reemplaza por el valor del parámetro correspondiente. La sustitución se realiza con el tipo del parámetro y con el formato adecuado para cada motor de base de datos. Un parámetro de tipo `String` se sustituye con comillas simples alrededor del valor. Un parámetro numérico se sustituye sin comillas. Un parámetro de tipo `Date` se sustituye con el formato que el motor de base de datos espera. La sustitución se realiza antes de enviar la consulta, no como una sentencia preparada. Esta característica es la que permite utilizar la sintaxis `$P{ }` en cualquier parte de la consulta, incluyendo la cláusula `LIKE` o la cláusula `IN`.

```
<parameter name="titulo" class="java.lang.String"/>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio FROM libros WHERE titulo = $P{titulo}
  ]]>
</queryString>
```

Línea 1	<code><parameter name="titulo" class="java.lang.String"/></code> → declara el parámetro titulo de tipo cadena.
Línea 3	<code><![CDATA[</code> → abre el bloque CDATA.
Línea 4	<code>SELECT titulo, precio FROM libros WHERE titulo = \$P{titulo}</code> → consulta con el parámetro en la cláusula WHERE. El motor sustituye <code>\$P{titulo}</code> por el valor del parámetro entre comillas simples. Si el valor es Cien años de soledad, la consulta ejecutada es <code>SELECT titulo, precio FROM libros WHERE titulo = 'Cien años de soledad'</code> .

El mecanismo de sustitución funciona con cualquier tipo de parámetro. Los parámetros de tipo `String` se sustituyen entre comillas simples. Los parámetros de tipo `Integer`, `Long`, `Double` y `BigDecimal` se sustituyen con su representación numérica sin comillas. Los parámetros de tipo `Boolean` se sustituyen con el valor `true` o `false` según el motor de base de datos. Los parámetros de tipo `Date` se sustituyen con el formato que el motor de base de datos reconoce, que en SQLite es una cadena en formato ISO 8601. La coherencia entre el tipo del parámetro y el tipo de la columna con la que se compara es condición necesaria para que el filtro funcione correctamente.

SUSTITUCIÓN DE PARÁMETROS POR TIPO

Tipo del parámetro	Valor	Consulta ejecutada
<code>java.lang.String</code>	"Novela"	<code>WHERE cat = 'Novela'</code>
<code>java.lang.Integer</code>	42	<code>WHERE num = 42</code>
<code>java.lang.Double</code>	19.95	<code>WHERE precio = 19.95</code>
<code>java.lang.Boolean</code>	<code>Boolean.TRUE</code>	<code>WHERE disp = 1</code>
<code>java.util.Date</code>	<code>new Date()</code>	<code>WHERE fecha = '2026-09-23'</code>

Qué representa la tabla: la sustitución de parámetros según su tipo. El motor adapta el formato al tipo del parámetro.

Por qué es relevante: permite escribir consultas parametrizadas con cualquier tipo de dato sin preocuparse por el formato de la sustitución.

Bloque 2 — Sustitución segura `$P{}` frente a sustitución directa `$X{}`

JasperReports ofrece dos sintaxis para insertar valores en las consultas SQL. La sintaxis `$P{nombre}` realiza una sustitución segura: el motor escapa los caracteres especiales del valor antes de insertarlo en la consulta. La sintaxis `$X{nombre}` realiza una sustitución directa: el motor inserta el valor tal cual, sin escaparlos. La diferencia es importante porque la sustitución directa puede ser vulnerable a la inyección SQL si el valor proviene de una fuente no confiable. La sustitución segura es la opción por defecto y la que se debe utilizar siempre que sea posible.

```
<parameter name="categoria" class="java.lang.String"/>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio FROM libros WHERE categoria = $P{categoria}
  ]]>
</queryString>
```

Línea 1	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String"/></code> → declara el parámetro <code>categoria</code> de tipo cadena.
Línea 4	<code>SELECT titulo, precio FROM libros WHERE categoria = \$P{categoria}</code> → la sintaxis <code>\$P{categoria}</code> realiza una sustitución segura. El motor escapa las comillas simples y otros caracteres especiales antes de insertar el valor. Si el valor es <code>O'Brien</code> , la consulta ejecutada es <code>SELECT titulo, precio FROM libros WHERE categoria = 'O' 'Brien'</code> con la comilla simple escapada.

La sintaxis `$X{nombre}` se utiliza en casos específicos donde la sustitución segura no es suficiente. El caso más habitual es el operador `IN` con una lista de valores. La sintaxis `$X{nombre, columna, operador}` permite construir dinámicamente una condición `IN` a partir de una lista de valores. El segundo argumento es el nombre de la columna y el tercero es el operador de comparación. El motor genera la lista de valores separados por comas y la inserta en la consulta. Esta sintaxis es específica de JasperReports y no forma parte del estándar SQL.

```
<parameter name="categorias" class="java.util.List"/>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio FROM libros
    WHERE $X{IN, categoria, categorias}
  ]]>
</queryString>
```

Línea 1	<code><parameter name="categorias" class="java.util.List"/></code> → declara el parámetro <code>categorias</code> de tipo lista.
Línea 4	<code>WHERE \$X{IN, categoria, categorias}</code> → la sintaxis <code>\$X{IN, columna, parámetro}</code> construye dinámicamente la condición <code>IN</code> . Si el parámetro contiene las categorías <code>Novela</code> , <code>Ensayo</code> y <code>Poesía</code> , la consulta ejecutada incluye <code>WHERE categoria IN ('Novela', 'Ensayo', 'Poesía')</code> .

DIFERENCIAS ENTRE `$P{}` Y `$X{}`

`$P{nombre}`:

- Sustitución segura con escape de caracteres especiales.
- Sintaxis estándar de JasperReports.
- Utilizable en cualquier parte de la consulta.
- Adecuada para comparaciones simples.

`$X{opción, columna, parámetro}`:

- Sustitución directa con formato específico según la opción.
- Opciones: `IN`, `NOTIN`, `EQUAL`, `NOTEQUAL`.
- Solo utilizable en la cláusula `WHERE`.
- Adecuada para listas de valores y comparaciones parametrizadas.

Qué representa el diagrama: las diferencias entre las dos sintaxis de sustitución. La primera es segura y estándar. La segunda es específica de JasperReports y adecuada para listas.

Por qué es relevante: permite elegir la sintaxis correcta según el caso de uso y evitar vulnerabilidades de inyección SQL.

Bloque 3 — Filtros parametrizados con `LIKE`

El operador `LIKE` permite buscar coincidencias parciales en una columna de texto. La sintaxis `columna LIKE patrón` devuelve las filas en las que la columna coincide con el patrón. El patrón puede contener los comodines `%` para cualquier secuencia de

caracteres y `_` para un único carácter. La combinación del operador `LIKE` con un parámetro permite construir búsquedas por texto parcial. El usuario proporciona una cadena y el motor busca las filas que la contienen.

```
<parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String"/>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio FROM libros
    WHERE titulo LIKE '%' || ${textoBusqueda} || '%'
  ]]>
</queryString>
```

Línea 1	<code><parameter name="textoBusqueda" class="java.lang.String"/></code> → declara el parámetro <code>textoBusqueda</code> de tipo cadena.
Línea 4	<code>WHERE titulo LIKE '%' \${textoBusqueda} '%'</code> → construye el patrón concatenando el comodín <code>%</code> al principio, el valor del parámetro y el comodín <code>%</code> al final. El operador <code> </code> de SQLite concatena cadenas. Si el valor es <code>sol</code> , el patrón es <code>%sol%</code> y la consulta devuelve los libros cuyo título contiene la secuencia <code>sol</code> .

La construcción del patrón con `LIKE` requiere atención a la sintaxis del motor de base de datos. En SQLite el operador de concatenación es `||`. En MySQL es la función `CONCAT`. En PostgreSQL es el operador `||` o la función `CONCAT`. La elección del operador depende del motor. La construcción del patrón puede realizarse también en el propio parámetro, pasando ya el patrón con los comodines desde el programa Java. Esta aproximación simplifica la consulta pero traslada la lógica de construcción al programa. La elección entre ambas depende del control que se quiera tener sobre el patrón.

CONSTRUCCIÓN DEL PATRÓN LIKE

Patrón construido en la consulta:
`WHERE titulo LIKE '%' || ${textoBusqueda} || '%'`
 → el usuario proporciona solo el texto.

Patrón construido en el programa Java:
`parametros.put("patronTitulo", "%" + textoUsuario + "%");`
`WHERE titulo LIKE ${patronTitulo}`
 → el usuario proporciona el texto, el programa añade los comodines.

Patrón específico con comodín inicial:
`WHERE titulo LIKE ${textoBusqueda} || '%'`
 → busca los títulos que empiezan por el texto.

Qué representa el diagrama: las tres formas de construir el patrón `LIKE`. La elección depende de dónde se quiera controlar el patrón.

Por qué es relevante: permite elegir la estrategia de búsqueda según el control que se necesite sobre el patrón.

Bloque 4 — Filtros parametrizados con IN y listas

El operador `IN` permite buscar coincidencias en una lista de valores. La sintaxis `columna IN (valor1, valor2, valor3)` devuelve las filas en las que la columna coincide con alguno de los valores de la lista. La combinación del operador `IN` con un parámetro de tipo lista permite construir búsquedas por conjuntos de valores. JasperReports ofrece la sintaxis `${IN, columna, parámetro}` que genera dinámicamente la lista. El parámetro debe ser de tipo `java.util.Collection` o `java.util.List`.

```
<parameter name="categorias" class="java.util.List"/>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio, categoria FROM libros
    WHERE ${IN, categoria, categorias}
  ]]>
</queryString>
```

Línea 1	<code><parameter name="categorias" class="java.util.List"/></code> → declara el parámetro <code>categorias</code> de tipo lista.
Línea 4	<code>WHERE \${IN, categoria, categorias}</code> → la sintaxis <code>\${IN, columna, parámetro}</code> genera dinámicamente la lista de valores. Si el parámetro contiene <code>Novela</code> , <code>Ensayo</code> y <code>Poesía</code> , la consulta ejecutada incluye <code>WHERE categoria IN ('Novela', 'Ensayo', 'Poesía')</code> .

El operador `IN` tiene una variante `NOT IN` que devuelve las filas que no coinciden con ningún valor de la lista. JasperReports ofrece la opción `NOTIN` en la sintaxis `${NOTIN, columna, parámetro}`. La combinación de `IN` y `NOTIN` permite construir filtros de inclusión y exclusión con la misma técnica. El parámetro de tipo lista se construye en el programa Java y puede contener cualquier número de valores. La lista vacía produce una condición `IN ()` que no devuelve filas. La lista con un solo valor produce una condición `IN ('valor')` que equivale a una igualdad. La lista con varios valores produce la condición completa.

COMPORTAMIENTO DEL OPERADOR IN

Lista vacía:
 WHERE categoria IN ()
 → No devuelve ninguna fila.

Lista con un valor:
 WHERE categoria IN ('Novela')
 → Equivale a WHERE categoria = 'Novela'

Lista con varios valores:
 WHERE categoria IN ('Novela', 'Ensayo', 'Poesía')
 → Devuelve las filas con cualquiera de los tres valores.

Variante NOTIN:
 WHERE categoria NOT IN ('Ensayo')
 → Devuelve las filas cuya categoría no es 'Ensayo'.

Qué representa el diagrama: el comportamiento del operador IN según el número de valores de la lista. La lista vacía no devuelve filas.

Por qué es relevante: permite construir filtros de inclusión y exclusión con un único parámetro de tipo lista.

Bloque 5 — Prevención de inyección SQL

La inyección SQL es una vulnerabilidad que se produce cuando el valor de un parámetro se inserta directamente en la consulta sin escapar los caracteres especiales. Un usuario malintencionado puede proporcionar un valor que contenga comillas simples y modificar la estructura de la consulta. La sintaxis `$P{}` de JasperReports escapa los caracteres especiales antes de insertarlos en la consulta, lo que previene la inyección SQL en la mayoría de los casos. La sintaxis `$X{}` no escapa los caracteres especiales, pero su uso está limitado a la cláusula WHERE y a las opciones predefinidas. La combinación de ambas sintaxis con las prácticas habituales de seguridad previene las vulnerabilidades.

```
<parameter name="categoria" class="java.lang.String"/>
<queryString language="sql">
  <![CDATA[
    SELECT titulo, precio FROM libros WHERE categoria = $P{categoria}
  ]]>
</queryString>
```

Línea 1	<code><parameter name="categoria" class="java.lang.String"/></code> → declara el parámetro categoria de tipo cadena.
Línea 4	<code>SELECT titulo, precio FROM libros WHERE categoria = \$P{categoria}</code> → la sintaxis <code>\$P{categoria}</code> escapa los caracteres especiales del valor. Si el usuario proporciona el valor <code>' OR '1'='1'</code> , el motor lo escapa como <code>' '' OR ''1''='1'</code> y la consulta no se modifica.

La prevención de la inyección SQL en JasperReports se basa en tres prácticas. La primera es utilizar siempre la sintaxis `$P{}` para los valores que provienen del usuario. La segunda es evitar la concatenación de valores en la consulta y dejar que el motor realice la sustitución. La tercera es validar los valores en el programa Java antes de pasarlos al motor. La combinación de las tres prácticas reduce drásticamente el riesgo de inyección. La responsabilidad de la seguridad es compartida entre el programa Java y la plantilla JXML. La documentación de las buenas prácticas es parte del proyecto EditorialReports.

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE INYECCIÓN SQL

- Usar `$P{}` para todos los valores del usuario.
 Correcto: `WHERE categoria = $P{categoria}`
 Incorrecto: `WHERE categoria = '' + categoria + ''`
- Evitar la concatenación de valores en la consulta.
 Correcto: `WHERE titulo LIKE '% ' || $P{texto} || ' %'`
 Incorrecto: `WHERE titulo LIKE '%$P{texto}%'`
- Validar los valores en el programa Java.
 Correcto: `if (valor.matches("[a-zA-Z ]+")) { ... }`
 Incorrecto: pasar el valor sin validación.
- Usar `$X{}` solo con las opciones predefinidas.
 Correcto: `WHERE $X{IN, categoria, categorias}`
 Incorrecto: `WHERE $X{IN, categoria, categorias} OR ...`

Qué representa el diagrama: las cuatro prácticas de prevención de inyección SQL en JasperReports. La combinación de las cuatro reduce el riesgo de vulnerabilidades.

Por qué es relevante: permite construir informes seguros que no pueden ser manipulados por usuarios malintencionados.

Resumen rápido de la teoría

- JasperReports prepara la consulta y enlaza los valores de `$P{}` mediante JDBC; las funciones `$X{}` generan cláusulas parametrizadas cuando la estructura depende de una colección o condición.
- La sintaxis `$P{}` usa parámetros enlazados (`PreparedStatement`) y mantiene separados el SQL y los valores.
- La sintaxis `$X{}` es una función de cláusula para construir de forma controlada fragmentos como `IN`, enlazando los valores; la sustitución textual directa corresponde a `$P!{}` y debe restringirse a fragmentos SQL controlados.
- El operador `LIKE` permite búsquedas parciales con comodines.
- El operador `IN` permite búsquedas por listas de valores.
- La sintaxis `$X{IN, columna, parámetro}` genera dinámicamente la lista.
- La prevención de inyección SQL se basa en el uso correcto de `$P{}` y en la validación de valores.
- La documentación de las consultas parametrizadas es una buena práctica.