M05 — Introducción a DDD y CQRS con ASP.NET Core 8 · Teoría

Autor del curso: JAIME GALLO

Cómo estudiar el módulo


Los cinco puntos desarrollan conceptos de DDD, entidades y value objects, casos de uso, separación entre commands y queries y su aplicación a una acería. Se conservan los diez bloques de cada punto, con ejemplos explicados línea a línea, cincuenta ampliaciones aplicadas, quince figuras de detalle y un mapa general. Las explicaciones **Línea N** corresponden al número físico de línea del ejemplo inmediatamente anterior, incluidas las líneas vacías; estas no necesitan una explicación. Cada explicación ocupa su propia viñeta.

El punto de partida es `M04_PATRONES_ARQUITECTURA/PROYECTO/4.5-inyeccion-dependencias`, con su API, capas hexagonales y patrones. M5 añade el contexto de Producción mediante `AceriaApp.Produccion.Dominio`, `AceriaApp.Produccion.Aplicacion` y `AceriaApp.Produccion.Infraestructura`. Estos proyectos mantienen su propio modelo y persistencia, mientras la misma API compone el recorrido anterior y el nuevo. Una frontera de contexto no exige un microservicio independiente.

Recorrido funcional. `OrdenProduccion` protege la secuencia Borrador → Planificada → Finalizada y una capacidad didáctica máxima de 500 unidades. `LineaDeOrden` es la entidad hija; `NombreMaterial` y `CantidadProduccion` son value objects. La orden nace con una primera línea. `OrdenesProduccionCasosUso` coordina `CrearAsync`, `ObtenerAsync`, `PlanificarAsync` y `FinalizarAsync` con `ResultadoProduccion<T>`, `IOrdenProduccionRepositorio` e `IProduccionUnitOfWork`; infraestructura implementa `ProduccionDbContext`. CQRS incorpora `CrearOrdenProduccionCommand`, `PlanificarOrdenProduccionCommand` y `FinalizarOrdenProduccionCommand`, además de `ObtenerOrdenProduccionQuery` y `ListarOrdenesProduccionQuery`. `IOrdenProduccionLecturas` proyecta `OrdenProduccionDto` y `LineaProduccionDto` sin seguimiento sobre la misma base de datos del contexto. El cierre incorpora `AgregarLineaAsync`, `AgregarLineaProduccionCommand` y el recorrido HTTP en `/api/v1/produccion/ordenes`.

Convenciones de los ejemplos. Los fragmentos abreviados de cada bloque se estudian por separado, con los namespaces de .NET, EF Core, MediatR y ASP.NET Core que correspondan. Interfaces y tipos como `Orden`, `CrearOrdenCommand`, `IOrdenServicio`, `IOrdenEscritura`, `IOrdenLectura`, DTOs y `Result<T>` son contratos didácticos alternativos: no se pegan todos juntos ni sustituyen los nombres de la práctica. Los métodos aislados presuponen los colaboradores indicados. `Result<T>` usa `Success`, `Failure`, `IsSuccess` y `Value`; la implementación usa `ResultadoProduccion<T>` y su API concreta. Las prácticas contienen los archivos completos y los comandos de ejecución. El stack se mantiene en .NET 8, EF Core 8.0.21, MediatR 12.4.1 y FluentValidation 11.11.0.

Alcance y evidencia. Los contextos de Aprovisionamiento y Clientes y conceptos como temperatura, colada o facturación sirven para estudiar alternativas. Un catálogo o ADR describe una decisión; no acredita por sí solo que exista un servicio, handler o integración. Las pruebas del modelo, aplicación, persistencia y HTTP comprueban capacidades diferentes. El módulo no implementa Event Sourcing ni sincronización entre bases de lectura y escritura.



Punto 5.1 — Conceptos básicos de Domain-Driven Design

Módulo 5: Introducción a DDD y CQRS **Objetivos de aprendizaje:** - Comprender qué es Domain-Driven Design y por qué se aplica al diseño de microservicios. - Identificar los conceptos básicos de DDD: dominio, subdominio, contexto delimitado y lenguaje ubicuo. - Comprender la relación entre contexto delimitado y límite de servicio. - Comprender el papel del lenguaje ubicuo en la comunicación entre negocio y desarrollo. - Añadir al proyecto `AceriaApp` las clases de validación de contextos delimitados y un test unitario que verifique la validación.

- Delimitar el contexto de Producción en un proyecto de dominio propio y comprobar sus primeras reglas.

Desarrollo teórico

Bloque 1 — Definición de Domain-Driven Design

Domain-Driven Design es un enfoque de diseño de software que sitúa el dominio del negocio en el centro del proceso de desarrollo. El enfoque fue formulado por Eric Evans en 2003 y se ha convertido en una referencia para el diseño de sistemas complejos. DDD no es un framework ni una biblioteca: es un conjunto de principios y patrones que guían la colaboración entre expertos del negocio y desarrolladores. Su objetivo es que el código refleje el modelo mental del negocio y que las decisiones técnicas se tomen con conocimiento del dominio. La aplicación de DDD es especialmente relevante en sistemas con reglas de negocio complejas.

```
DDD en el centro del desarrollo:

Negocio  ↔  Lenguaje ubicuo  ↔  Código
```

- **Línea 1:** `DDD en el centro del desarrollo:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Negocio ↔ Lenguaje ubicuo ↔ Código` → relaciona expertos, vocabulario compartido e implementación mediante colaboración y retroalimentación.

DDD se caracteriza por tres propiedades. La primera es que el dominio es el centro del diseño: las decisiones técnicas se subordinan a las necesidades del negocio. La segunda es que el lenguaje es compartido: negocio y desarrollo usan el mismo vocabulario. La tercera es que el modelo evoluciona: el diseño se refina a medida que se comprende mejor el dominio. Las tres propiedades permiten que el sistema resuelva problemas reales del negocio y no problemas técnicos imaginarios.

La aplicación de DDD tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el código refleja el lenguaje del negocio. La segunda es que el equipo comparte un modelo mental común. La combinación de ambas reduce la brecha entre negocio y desarrollo y facilita la evolución del sistema. DDD se aplica con más intensidad en el núcleo del dominio y con menos intensidad en los dominios de soporte.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Empieza por una regla y por las palabras que usa quien la necesita. Una clase llamada Dominio no aporta DDD si el comportamiento sigue oculto en el controlador.

Ejemplo concreto en AceriaApp. En Producción, una orden pasa de Borrador a Planificada y después a Finalizada. Ese vocabulario permite hablar de transiciones válidas y escribir pruebas comprensibles para quien planifica la planta.

Riesgo, alternativa y límite. El límite de 500 unidades es una regla didáctica del curso. No representa una capacidad industrial universal; un sistema real necesitaría acordar unidades, productos y capacidades con expertos.

Comprobación técnica y aprendizaje. Escribe ejemplos aceptados y rechazados antes de elegir tablas. Una prueba que impide finalizar un borrador demuestra una regla; una lista de nombres de contextos solo demuestra clasificación.



Interpretación del gráfico: El vocabulario conecta observaciones del negocio, reglas y ejemplos ejecutables; no es una traducción mecánica de tablas. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 2 — El dominio y los subdominios

El dominio es el área de conocimiento sobre la que opera el sistema. El dominio se descompone en subdominios. Cada subdominio es un área de conocimiento con un modelo propio. Los subdominios se clasifican en tres tipos: núcleo, soporte y genérico. El subdominio núcleo es el que aporta valor diferencial al negocio. El subdominio de soporte es el que apoya al núcleo sin aportar valor diferencial. El subdominio genérico es el que se resuelve con soluciones existentes. La clasificación permite priorizar el esfuerzo de diseño.

```
Tipos de subdominio:

Núcleo      → aporta valor diferencial.
Soporte     → apoya al núcleo.
Genérico    → se resuelve con soluciones existentes.
```

- **Línea 1:** `Tipos de subdominio:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Núcleo → aporta valor diferencial.` → subdominio que aporta valor diferencial.
- **Línea 4:** `Soporte → apoya al núcleo.` → subdominio que apoya al núcleo.
- **Línea 5:** `Genérico → se resuelve con soluciones existentes.` → subdominio que se resuelve con soluciones existentes.

La clasificación de subdominios tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el esfuerzo de diseño se concentra en el núcleo. La segunda es que los subdominios genéricos se resuelven con soluciones estándar. La combinación de ambas permite que el equipo invierta su tiempo donde aporta más valor.

En el dominio de la acería, el subdominio núcleo es la producción de acero. El subdominio de soporte es la gestión de inventario. El subdominio genérico es la gestión de identidades y accesos. La clasificación se documenta en el ADR del punto y se revisa cuando cambia el contexto del negocio.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Clasifica subdominios por valor diferencial para esta organización, no por la popularidad de un patrón ni por el número de tablas.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Producción se trata como núcleo; Aprovisionamiento y Clientes como soporte. Identidad y acceso puede resolverse como capacidad genérica. Esa clasificación guía dónde se implementa comportamiento propio.

Riesgo, alternativa y límite. El mismo subdominio puede ser núcleo en otra empresa: para un proveedor de gestión de identidades, autenticación no sería necesariamente genérica. Tampoco subdominio y contexto son sinónimos exactos.

Comprobación técnica y aprendizaje. Justifica cada clasificación con una regla o una ventaja de negocio. Revisa el ADR si cambia el producto; contar contextos no demuestra que la frontera elegida sea correcta.

Bloque 3 — El contexto delimitado

Un contexto delimitado es una frontera dentro de la cual un modelo es consistente y un término tiene un significado preciso. El contexto delimita dónde se aplica un modelo y dónde empieza otro modelo distinto. La frontera no es técnica: es conceptual. Un mismo término puede tener significados distintos en contextos distintos. En el dominio de la acería, el término "orden" significa una orden de producción en el contexto de planta y una orden de compra en el contexto de aprovisionamiento. Los dos significados son válidos y necesitan modelos explícitos; reunirlos en una clase ambigua llamada `Orden` ocultaría sus diferencias.

```
Contextos delimitados en la acería:

Contexto de producción      → "orden" = orden de fabricación.
Contexto de aprovisionamiento → "orden" = orden de compra.
Contexto de clientes        → "cliente" = empresa compradora.
```

- **Línea 1:** `Contextos delimitados en la acería:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Contexto de producción → "orden" = orden de fabricación.` → primer contexto delimitado.
- **Línea 4:** `Contexto de aprovisionamiento → "orden" = orden de compra.` → segundo contexto delimitado.
- **Línea 5:** `Contexto de clientes → "cliente" = empresa compradora.` → tercer contexto delimitado.

El contexto delimitado se caracteriza por tres propiedades. La primera es que el modelo es consistente dentro de la frontera. La segunda es que los términos tienen un significado preciso dentro de la frontera. La tercera es que la frontera se define por el negocio, no por la técnica. Las tres propiedades permiten que cada contexto tenga su propio modelo sin interferir con los demás.

La definición de contextos delimitados tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que cada contexto puede tener su propio modelo de datos. La segunda es que la comunicación entre contextos se realiza con contratos explícitos. La combinación de ambas permite que los equipos trabajen de forma autónoma en cada contexto. Un contexto delimitado puede implementarse como módulo de un monolito o como uno o varios servicios, según sus límites de responsabilidad, operación y despliegue. No impone una correspondencia obligatoria de uno a uno.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Una frontera debe separar significados y propiedad del modelo. Una carpeta ayuda a expresar la frontera, pero las referencias entre proyectos permiten comprobarla.

Ejemplo concreto en AceriaApp. `AceriaApp.Produccion.Dominio` contiene el modelo de Producción y se conserva separado de las capas `AceriaApp.Hexagonal.*` de M3/M4. La API compone ambos recorridos sin fusionar sus órdenes.

Riesgo, alternativa y límite. No compartas una entidad mutable `Orden` entre compras y producción para ahorrar un mapeo. El acoplamiento permitiría que una regla de compra alterase el modelo de fabricación.

Comprobación técnica y aprendizaje. Comprueba las referencias de proyecto: el dominio de Producción no necesita EF Core, ASP.NET Core ni el dominio hexagonal anterior. Una interfaz de integración puede traducir identificadores cuando aparezca otro contexto.



Interpretación del gráfico: La frontera separa significados. Producción está implementada; los otros contextos orientan el mapa conceptual. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 4 — El lenguaje ubicuo

El lenguaje ubicuo es el vocabulario común que usan negocio y desarrollo para describir el dominio. El lenguaje se construye de forma colaborativa entre expertos del negocio y desarrolladores. El lenguaje se refleja en el código: los nombres de las clases, los métodos y las variables coinciden con el lenguaje del negocio. El lenguaje evoluciona a medida que se comprende mejor el dominio. El lenguaje es específico de cada contexto delimitado.

```
public sealed class OrdenDeProduccion
{
    public Guid Id { get; } = Guid.NewGuid();
    public string Comprador { get; }
    public string MaterialSolicitado { get; private set; } = "";
    public bool Cancelada { get; private set; }
    public OrdenDeProduccion(string comprador, string material)
```

```
    {
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(comprador);
        Comprador = comprador;
        AsignarMaterial(material);
    }
    public void AsignarMaterial(string material)
    {
        if (Cancelada) throw new InvalidOperationException("La orden está cancelada.");
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(material);
        MaterialSolicitado = material;
    }
    public void Cancelar() => Cancelada = true;
}
```

- **Línea 1:** `public sealed class OrdenDeProduccion` → declara la clase del ejemplo con responsabilidad explícita.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `public Guid Id { get; } = Guid.NewGuid();` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 4:** `public string Comprador { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 5:** `public string MaterialSolicitado { get; private set; } = "";` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 6:** `public bool Cancelada { get; private set; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 7:** `public OrdenDeProduccion(string comprador, string material)` → construye la orden con comprador y material obligatorios.
- **Línea 8:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 9:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(comprador);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 10:** `Comprador = comprador;` → conserva el comprador previamente validado.
- **Línea 11:** `AsignarMaterial(material);` → invoca el método que valida el material antes de asignarlo.
- **Línea 12:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 13:** `public void AsignarMaterial(string material)` → permite cambiar el material mediante una operación que protege el estado.
- **Línea 14:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 15:** `if (Cancelada) throw new InvalidOperationException("La orden está cancelada.");` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 16:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(material);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 17:** `MaterialSolicitado = material;` → asigna el material solo después de validar estado y texto.
- **Línea 18:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 19:** `public void Cancelar() => Cancelada = true;` → marca la orden como cancelada en esta variante didáctica.
- **Línea 20:** `}` → cierra el bloque actual.

El lenguaje ubicuo se caracteriza por tres propiedades. La primera es que se construye de forma colaborativa: negocio y desarrollo lo acuerdan. La segunda es que se refleja en el código: los nombres coinciden con el lenguaje del negocio. La tercera es que evoluciona con el dominio: el lenguaje se refina a medida que se comprende mejor. Las tres propiedades permiten que el código sea legible para el negocio y que la comunicación sea precisa.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. El lenguaje ubicuo debe nombrar también acciones y restricciones. Usa `Planificar` y `Finalizar` cuando tengan significados concretos, en lugar de un `ActualizarEstado` que acepte cualquier texto.

Ejemplo concreto en AceriaApp. `OrdenProduccion` expresa la orden del nuevo contexto; `LineaDeOrden` expresa un elemento de esa orden. La expresión línea de producción podría significar una instalación física y no es un sinónimo automático.

Riesgo, alternativa y límite. El fragmento `OrdenDeProduccion` es una variante breve para estudiar lenguaje y encapsulación. No sustituye los tipos específicos de la práctica ni introduce cancelación en su máquina de estados.

Comprobación técnica y aprendizaje. Contrasta nombres de métodos, mensajes, pruebas y glosario. Si un mismo término significa dos cosas en un mismo contexto, acláralo antes de multiplicar clases.

Bloque 5 — El modelo del dominio

El modelo del dominio es la representación del conocimiento del negocio en el código. El modelo incluye las entidades, los value objects, los agregados y los servicios de dominio. El modelo se construye de forma iterativa: se empieza con una versión simple y se refina a medida que se comprende mejor el dominio. El modelo no intenta reflejar todas las relaciones del negocio: refleja las relaciones que son relevantes para el problema. La simplicidad del modelo es una virtud.

```
Elementos del modelo del dominio:

Entidades          → objetos con identidad propia.
Value objects      → objetos sin identidad propia.
Agregados          → fronteras de consistencia con una raíz.
Servicios dominio  → reglas que no encajan en una entidad o value object.
```

- **Línea 1:** `Elementos del modelo del dominio:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Entidades → objetos con identidad propia.` → objetos con identidad propia.
- **Línea 4:** `Value objects → objetos sin identidad propia.` → objetos sin identidad propia.
- **Línea 5:** `Agregados → fronteras de consistencia con una raíz.` → grupos de objetos con una raíz.
- **Línea 6:** `Servicios dominio → reglas que no encajan en una entidad o value object.` → operaciones sin estado.

El modelo del dominio se caracteriza por tres propiedades. La primera es que refleja el conocimiento del negocio. La segunda es que es iterativo: se refina a medida que se comprende mejor. La tercera es que es simple: refleja solo las relaciones relevantes. Las tres propiedades permiten que el modelo sea comprensible y mantenible.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Modela solo los conceptos necesarios para proteger las reglas actuales. Una raíz de agregado no es una carpeta que contiene todas las entidades relacionadas.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La orden controla sus líneas y la cantidad total. La restricción de capacidad pertenece a esa frontera, porque añadir una línea debe dejar válida la orden completa.

Riesgo, alternativa y límite. Los servicios de dominio alojan reglas que no encajan naturalmente en una entidad o value object; no son un contenedor general de persistencia y HTTP. Añadirlos sin necesidad puede vaciar de comportamiento a las entidades.

Comprobación técnica y aprendizaje. Para cada regla, identifica quién la protege y qué estado necesita. Si la misma validación se repite en API, repositorio y handler, comprueba qué parte es defensa de entrada y qué parte debe ser única en el dominio.

Bloque 6 — DDD estratégico y táctico

DDD se divide en dos niveles: estratégico y táctico. El nivel estratégico se ocupa de la organización del dominio en contextos delimitados y de la definición del lenguaje ubicuo. El nivel táctico se ocupa de la implementación del modelo dentro de cada contexto: entidades, value objects, agregados, repositorios y servicios de dominio. El nivel estratégico define el qué. El nivel táctico define el cómo. Los dos niveles se complementan.

```
DDD estratégico    → contextos delimitados y lenguaje ubicuo.
DDD táctico        → entidades, value objects, agregados, repositorios.
```

- **Línea 1:** `DDD estratégico → contextos delimitados y lenguaje ubicuo.` → contextos delimitados y lenguaje ubicuo.
- **Línea 2:** `DDD táctico → entidades, value objects, agregados, repositorios.` → entidades, value objects, agregados, repositorios.

La separación entre los dos niveles tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que las decisiones estratégicas orientan las tácticas y se revisan con lo aprendido al implementar. La segunda es que el nivel táctico se aplica dentro de cada contexto delimitado. La combinación de ambas permite que el diseño sea coherente con el negocio y con la organización del equipo.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Usa las decisiones estratégicas para elegir fronteras y las tácticas para preservar reglas dentro de ellas. El aprendizaje puede obligar a revisar ambas.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La separación de Producción es estratégica; elegir `CantidadProduccion`, una colección de líneas y métodos de transición es táctico. La solución continúa ejecutándose como una API compuesta.

Riesgo, alternativa y límite. Crear agregados antes de entender el negocio puede convertir cada tabla en un agregado sin criterio. Dibujar contextos sin implementar ninguna frontera produce el problema inverso.

Comprobación técnica y aprendizaje. En el ADR distingue la decisión de contexto, la regla de agregado y el mecanismo de persistencia. Cada nivel debe tener una razón y una prueba o evidencia apropiada.

Bloque 7 — DDD y microservicios

DDD y microservicios pueden complementarse. DDD aporta criterios para descubrir fronteras del modelo y del lenguaje; los microservicios permiten desplegar capacidades de forma independiente. Un contexto es un candidato para delimitar un servicio, no una orden de crear un proceso nuevo. Un monolito modular puede albergar varios contextos y un contexto amplio puede requerir varios componentes desplegables. Antes de distribuirlos se consideran consistencia, comunicación, equipos y coste operativo.

```
DDD + microservicios:

Contexto delimitado  →  frontera del modelo; módulo o servicio según necesidad.
Lenguaje ubicuo      →  contrato público del servicio.
Agregado             →  frontera de invariantes y consistencia local.
```

- **Línea 1:** `DDD + microservicios:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Contexto delimitado → frontera del modelo; módulo o servicio según necesidad.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 4:** `Lenguaje ubicuo → contrato público del servicio.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 5:** `Agregado → frontera de invariantes y consistencia local.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

La combinación de DDD y microservicios tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que las fronteras del negocio orientan los límites de los servicios. La segunda es que cada servicio tiene su propio modelo y su propio lenguaje. La combinación de ambas permite que los servicios sean autónomos y que la arquitectura sea sostenible.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Separa la frontera del modelo de la frontera del despliegue. Solo distribuye una capacidad cuando sus beneficios compensen comunicación, recuperación y operación.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El módulo añade proyectos de Producción a la misma solución. Esto demuestra aislamiento del código sin inventar un servicio remoto de compras ni una transacción distribuida.

Riesgo, alternativa y límite. Un proceso por contexto no garantiza autonomía si comparten tablas y entidades. Un monolito modular puede preservar mejor los contratos mientras el equipo descubre el dominio.

Comprobación técnica y aprendizaje. Explica qué cambiaría al extraer Producción: composición, credenciales, contrato de red, latencia y fallos. Sus invariantes deberían conservarse, pero una llamada local no puede tratarse como una llamada remota infalible.



Interpretación del gráfico: Un contexto es una frontera de modelo; su despliegue puede permanecer modular o separarse cuando exista una razón operativa. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 8 — Beneficios de DDD

DDD aporta cuatro beneficios principales. El primero es la comunicación: el lenguaje ubicuo mejora la comunicación entre negocio y desarrollo. El segundo es la alineación: los límites del sistema coinciden con los límites del negocio. El tercero es la mantenibilidad: el código refleja el modelo mental del negocio. El cuarto es la evolución: el modelo se refina a medida que se comprende mejor el dominio. Los cuatro beneficios se materializan a lo largo del tiempo y no de forma inmediata.

```
Beneficios de DDD:

Comunicación     → lenguaje ubicuo.
Alineación       → límites del sistema = límites del negocio.
Mantenibilidad   → código refleja el modelo.
Evolución        → refinamiento continuo.
```

- **Línea 1:** `Beneficios de DDD:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Comunicación → lenguaje ubicuo.` → lenguaje ubicuo.
- **Línea 4:** `Alineación → límites del sistema = límites del negocio.` → límites coincidentes.
- **Línea 5:** `Mantenibilidad → código refleja el modelo.` → código legible.
- **Línea 6:** `Evolución → refinamiento continuo.` → refinamiento continuo.

Los beneficios de DDD tienen dos consecuencias prácticas. La primera es que el sistema resuelve problemas reales del negocio. La segunda es que el equipo comparte un modelo mental común. La combinación de ambas reduce la brecha entre negocio y desarrollo y facilita la evolución del sistema.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Evalúa los beneficios por cambios de negocio que se vuelven comprensibles y localizables. El número de clases no mide calidad de DDD.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Si se cambia la capacidad didáctica de una orden, la regla debe identificarse en el agregado y sus pruebas. El adaptador HTTP solo traduce el resultado de la operación.

Riesgo, alternativa y límite. Un lenguaje compartido no elimina todos los errores. Reglas incompletas y ejemplos ambiguos siguen produciendo comportamientos incorrectos aunque los nombres sean consistentes.

Comprobación técnica y aprendizaje. Recorre una petición rechazada desde el caso de uso hasta la regla y su prueba. Comprueba si un experto puede reconocer la intención y explicar el rechazo sin entender EF Core.

Bloque 9 — Costes de DDD

DDD también tiene costes. El primer coste es la inversión inicial en la construcción del lenguaje ubicuo. El segundo coste es la necesidad de colaboración continua entre negocio y desarrollo. El tercer coste es la complejidad adicional del modelo. El cuarto coste es la dificultad de aplicar DDD en dominios poco comprendidos. Los costes se aceptan cuando el dominio es complejo y el valor diferencial lo justifica.

```
Costes de DDD:

Inversión inicial       → construcción del lenguaje.
Colaboración continua   → negocio y desarrollo juntos.
Complejidad adicional   → modelo más elaborado.
Dificultad en dominios poco comprendidos.
```

- **Línea 1:** `Costes de DDD:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Inversión inicial → construcción del lenguaje.` → construcción del lenguaje.
- **Línea 4:** `Colaboración continua → negocio y desarrollo juntos.` → negocio y desarrollo juntos.
- **Línea 5:** `Complejidad adicional → modelo más elaborado.` → modelo más elaborado.
- **Línea 6:** `Dificultad en dominios poco comprendidos.` → DDD requiere comprensión.

Los costes de DDD tienen dos consecuencias prácticas. La primera es que DDD no se aplica en todos los dominios. La segunda es que su aplicación se concentra en el núcleo del negocio. La combinación de ambas permite que el esfuerzo se invierta donde aporta más valor.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Aplica el nivel de modelado que justifiquen las reglas. No necesitas agregados complejos para cada catálogo de referencia.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El curso invierte en Producción porque hay capacidad, líneas y una secuencia de estados. Los contextos conceptuales de Clientes y Aprovisionamiento permanecen documentados sin simular implementaciones inexistentes.

Riesgo, alternativa y límite. El modelado también cuesta coordinación y mantenimiento de pruebas. Reducir todo a CRUD puede ocultar reglas, pero envolver cada cadena en varios tipos sin semántica añade trabajo sin beneficio.

Comprobación técnica y aprendizaje. Para cada abstracción nueva, escribe la regla o dependencia que protege. Si no puedes explicarla, considera una representación más sencilla y conserva la decisión revisable.

Bloque 10 — Aplicación al proyecto del curso

El proyecto del curso aplica DDD en el módulo 5. El dominio de la acería se descompone en contextos delimitados: producción, aprovisionamiento y clientes. El lenguaje ubicuo se construye con los términos del negocio: orden de producción, material, cliente. El contexto de Producción se materializa primero en proyectos propios dentro de la solución. Aprovisionamiento y Clientes se estudian como contextos conceptuales; extraerlos a servicios será una decisión posterior, no una capacidad ya desplegada. La validación del catálogo comprueba metadatos de la descomposición; la compilación y las pruebas de dominio comprueban además el aislamiento y el comportamiento del contexto implementado.

```
Aplicación al proyecto del curso:

Contextos         → producción, aprovisionamiento, clientes.
Lenguaje ubicuo   → términos del negocio.
Implementación    → contexto Producción aislado dentro de la solución.
Validación        → test de coherencia de contextos.
```

- **Línea 1:** `Aplicación al proyecto del curso:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Contextos → producción, aprovisionamiento, clientes.` → producción, aprovisionamiento, clientes.
- **Línea 4:** `Lenguaje ubicuo → términos del negocio.` → términos del negocio.
- **Línea 5:** `Implementación → contexto Producción aislado dentro de la solución.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 6:** `Validación → test de coherencia de contextos.` → test de coherencia.

La aplicación de DDD prepara el proyecto para los puntos 5.2 a 5.5. El punto 5.2 estudiará las entidades y los value objects. El punto 5.3 estudiará los casos de uso. El punto 5.4 estudiará la separación entre commands y queries. El punto 5.5 aplicará DDD al dominio de la acería. El punto 5.1 establece la base que se aplicará en los cuatro puntos siguientes.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Distingue tres evidencias: un catálogo describe, un proyecto separa y una prueba ejecuta. Ninguna sustituye por completo a las otras.

Ejemplo concreto en AceriaApp. 5.1 introduce el contexto de dominio de Producción; 5.2 profundiza en entidades y value objects; 5.3 añade aplicación e infraestructura; 5.4 separa CQRS y 5.5 completa el flujo HTTP.

Riesgo, alternativa y límite. Los nombres de Aprovisionamiento y Clientes en un catálogo no significan que existan endpoints, bases de datos o microservicios para esos contextos.

Comprobación técnica y aprendizaje. Parte del snapshot final de M4, con 14 proyectos y 118 pruebas en su línea base, y verifica el inventario nuevo desde los archivos y la ejecución del punto. No reutilices recuentos de una versión anterior del curso.

Resumen rápido de la teoría

- Domain-Driven Design es un enfoque que sitúa el dominio del negocio en el centro del proceso de desarrollo.
- El dominio se descompone en subdominios: núcleo, soporte y genérico.
- Un contexto delimitado es una frontera dentro de la cual un modelo es consistente.
- El lenguaje ubicuo es el vocabulario común entre negocio y desarrollo.

- El modelo del dominio incluye entidades, value objects, agregados y servicios de dominio.
- DDD se divide en nivel estratégico y nivel táctico.
- Los contextos orientan las fronteras; DDD también funciona en un monolito modular y no exige un microservicio por contexto.
- DDD aporta beneficios de comunicación, alineación, mantenibilidad y evolución.
- DDD tiene costes de inversión, colaboración, complejidad y dificultad en dominios poco comprendidos.

Punto 5.2 — Entidades y Value Objects

Módulo 5: Introducción a DDD y CQRS **Objetivos de aprendizaje:** - Comprender el concepto de entidad y su identidad propia. - Comprender el concepto de value object y su inmutabilidad. - Identificar las diferencias entre entidad y value object. - Comprender el papel de los invariantes en el modelo del dominio. - Añadir al proyecto `AceriaApp` las clases de validación de entidades y value objects y un test unitario que verifique la validación.

- Implementar la raíz OrdenProduccion, LineaDeOrden y value objects con igualdad e invariantes verificadas.

Desarrollo teórico

Bloque 1 — Definición de entidad

Una entidad es un objeto del dominio que se distingue por su identidad, no por sus atributos. Dos entidades con los mismos atributos son entidades distintas si tienen identidades distintas. La identidad se asigna en el momento de la creación y permanece invariable durante toda la vida de la entidad. Los atributos de una entidad pueden cambiar a lo largo del tiempo: una orden puede cambiar de estado, de cantidad o de material, pero sigue siendo la misma orden. La identidad es lo que permite rastrear el ciclo de vida de la entidad. En este curso se modelan con clases de estado encapsulado e identificador propio. Una entidad puede tener una representación inmutable: la continuidad de identidad es el criterio decisivo.

```
public sealed class Orden
{
    public Guid Id { get; }
    public string Cliente { get; }
    public int Cantidad { get; private set; }
    public Orden(Guid id, string cliente, int cantidad)
    {
        if (id == Guid.Empty) throw new ArgumentException("Identidad obligatoria.");
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(cliente);
        Id = id;
        Cliente = cliente;
        CambiarCantidad(cantidad);
    }
    public void CambiarCantidad(int nuevaCantidad)
    {
        if (nuevaCantidad <= 0)
        {
            throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(nuevaCantidad));
        }
        Cantidad = nuevaCantidad;
    }
}
```

- **Línea 1:** `public sealed class Orden` → declara la clase del ejemplo con responsabilidad explícita.

- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `public Guid Id { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 4:** `public string Cliente { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 5:** `public int Cantidad { get; private set; }` → atributo de la cantidad.
- **Línea 6:** `public Orden(Guid id, string cliente, int cantidad)` → recibe los datos necesarios para construir una entidad válida.
- **Línea 7:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 8:** `if (id == Guid.Empty) throw new ArgumentException("Identidad obligatoria.");` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 9:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(cliente);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 10:** `Id = id;` → conserva la identidad recibida tras rechazar el identificador vacío.
- **Línea 11:** `Cliente = cliente;` → conserva el cliente previamente validado.
- **Línea 12:** `CambiarCantidad(cantidad);` → reutiliza la validación de cantidad al construir la entidad.
- **Línea 13:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 14:** `public void CambiarCantidad(int nuevaCantidad)` → método que modifica el atributo.
- **Línea 15:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 16:** `if (nuevaCantidad <= 0)` → valida la nueva cantidad.
- **Línea 17:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 18:** `throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(nuevaCantidad));` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 19:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 20:** `Cantidad = nuevaCantidad;` → asigna la nueva cantidad.
- **Línea 21:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 22:** `}` → cierra el bloque actual.

La entidad se caracteriza por tres propiedades. La primera es que tiene identidad propia: se distingue por su identificador, no por sus atributos. La segunda es que su identidad es inmutable: no cambia durante la vida de la entidad. La tercera es que sus atributos pueden cambiar: la entidad evoluciona a lo largo del tiempo. Las tres propiedades permiten que la entidad represente un concepto del negocio con ciclo de vida.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. La entidad protege identidad y evolución. El constructor público debe producir un objeto válido; un setter privado no arregla por sí solo una construcción incompleta.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La raíz `OrdenProduccion` conserva su identificador cuando pasa a Planificada. En el ejemplo abreviado, `Orden` recibe identidad, cliente y cantidad y comprueba todo antes de quedar disponible.

Riesgo, alternativa y límite. Dos instancias cargadas en contextos EF distintos pueden representar la misma orden aunque no sean la misma referencia. La clase no obtiene igualdad por identidad automáticamente por llamarse entidad.

Comprobación técnica y aprendizaje. Prueba identificador vacío, cliente vacío y cantidad no positiva. Tras un cambio rechazado, comprueba también que el estado previo siga intacto.

Bloque 2 — Identidad de una entidad

La identidad de una entidad puede ser de tres tipos: natural, asignada o generada. La identidad natural proviene del dominio: el número de bastidor de un vehículo es único en el mundo real. La identidad asignada proviene del sistema: el número de factura asignado por el sistema de facturación. La identidad generada proviene de un algoritmo: un `Guid` generado con `Guid.NewGuid`. La elección del tipo de identidad depende del dominio y de los requisitos de unicidad.

```
Tipos de identidad:

Natural   → número de bastidor, DNI, ISBN.
Asignada  → número de factura, código de pedido.
Generada  → Guid, ULID, Snowflake ID.
```

- **Línea 1:** `Tipos de identidad:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Natural → número de bastidor, DNI, ISBN.` → identidad proveniente del dominio.
- **Línea 4:** `Asignada → número de factura, código de pedido.` → identidad asignada por el sistema.
- **Línea 5:** `Generada → Guid, ULID, Snowflake ID.` → identidad generada por un algoritmo.

La elección del tipo de identidad tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que la identidad natural requiere unicidad en el dominio. La segunda es que una identidad generada reduce colisiones según el algoritmo y requiere una política de unicidad; un `Guid` aleatorio ofrece una probabilidad de colisión muy baja, no una prueba matemática de ausencia de colisiones. La combinación de ambas permite elegir el tipo de identidad que mejor se adapte al dominio. El curso usa `Guid` como identidad generada para las entidades principales.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Define el ámbito de unicidad y quién asigna la identidad. Un número visible al usuario puede coexistir con una clave técnica.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Producción utiliza `Guid` para raíz y entidades hijas que necesitan trazabilidad. Una eventual numeración de orden legible podría ser un atributo adicional con una restricción propia.

Riesgo, alternativa y límite. Un ISBN identifica una edición, no cada ejemplar físico; un identificador fiscal puede cambiar o no ser adecuado como clave técnica. Los identificadores naturales requieren analizar el concepto exacto y su estabilidad.

Comprobación técnica y aprendizaje. Rechaza `Guid.Empty` al crear entidades y configura claves en persistencia. No confundas una probabilidad baja de colisión con autorización, secreto o comprobación de existencia.

Bloque 3 — Definición de value object

Un value object es un objeto del dominio que se distingue por sus atributos, no por su identidad. Dos value objects con los mismos componentes de igualdad representan el mismo valor, aunque sean instancias distintas. Un value object no tiene identidad ni ciclo de vida independiente que el negocio necesite rastrear: se crea, se usa y se reemplaza. Un value object es inmutable: sus atributos no cambian después de la creación. Un value object no tiene identidad: dos instancias con los mismos valores son intercambiables. Los value objects pueden modelarse con clases, records o structs inmutables, con igualdad por valor e invariantes explícitos. La palabra `record` por sí sola no valida los datos ni vuelve inmutables los objetos contenidos.

```
public sealed record Dinero
{
    public decimal Cantidad { get; }
    public string Moneda { get; }
    public Dinero(decimal cantidad, string moneda)
    {
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(moneda);
        var codigo = moneda.Trim().ToUpperInvariant();
        if (codigo.Length != 3 || codigo.Any(c => c < 'A' || c > 'Z'))
            throw new ArgumentException("Código de moneda de tres letras.");
        Cantidad = cantidad;
        Moneda = codigo;
    }
    public Dinero Sumar(Dinero otro)
    {
        ArgumentNullException.ThrowIfNull(otro);
        if (Moneda != otro.Moneda)
            throw new InvalidOperationException("No se pueden sumar monedas distintas.");
        return new Dinero(Cantidad + otro.Cantidad, Moneda);
    }
}
```

- **Línea 1:** `public sealed record Dinero` → declara un valor con igualdad por componentes; las reglas deben proteger sus entradas.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `public decimal Cantidad { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 4:** `public string Moneda { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 5:** `public Dinero(decimal cantidad, string moneda)` → construye un valor monetario después de validar y normalizar el código de moneda.
- **Línea 6:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 7:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(moneda);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 8:** `var codigo = moneda.Trim().ToUpperInvariant();` → normaliza el código eliminando espacios extremos y usando mayúsculas invariantes.
- **Línea 9:** `if (codigo.Length != 3 || codigo.Any(c => c < 'A' || c > 'Z'))` → evalúa una precondición antes de continuar.
- **Línea 10:** `throw new ArgumentException("Código de moneda de tres letras.");` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 11:** `Cantidad = cantidad;` → guarda el importe; esta variante admite importes negativos.
- **Línea 12:** `Moneda = codigo;` → guarda el código ya normalizado.
- **Línea 13:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 14:** `public Dinero Sumar(Dinero otro)` → método que devuelve un nuevo value object.
- **Línea 15:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 16:** `ArgumentNullException.ThrowIfNull(otro);` → rechaza una dependencia o valor nulo.
- **Línea 17:** `if (Moneda != otro.Moneda)` → valida que las monedas coincidan.
- **Línea 18:** `throw new InvalidOperationException("No se pueden sumar monedas distintas.");` → lanza la excepción.

- **Línea 19:** `return new Dinero(Cantidad + otro.Cantidad, Moneda);` → devuelve un nuevo value object.
- **Línea 20:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 21:** `}` → cierra el bloque actual.

El value object se caracteriza por tres propiedades. La primera es que no tiene identidad: se distingue por sus atributos. La segunda es que es inmutable: sus atributos no cambian después de la creación. La tercera es que sus operaciones devuelven nuevos value objects: no modifican el original. Las tres propiedades permiten que el value object represente conceptos del dominio sin ciclo de vida.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Un value object necesita igualdad por valor, protección de invariantes y una representación que no permita eludir sus reglas al copiarlo.

Ejemplo concreto en AceriaApp. `NombreMaterial` y `CantidadProduccion` se modelan en la práctica como `sealed record class` con getters sin `init`. En el ejemplo `Dinero`, la moneda se normaliza y `Sumar` devuelve otro objeto.

Riesgo, alternativa y límite. Un record posicional permite copias `with` que pueden saltar validaciones mal ubicadas. Un `readonly record struct` tiene además un valor `default` que no pasa por el constructor; si cero es inválido, el consumidor debe defenderlo o elegir una clase.

Comprobación técnica y aprendizaje. Comprueba igualdad de valores equivalentes, desigualdad de valores distintos y ausencia de mutación tras sumar. El ejemplo monetario admite cantidades negativas y solo verifica la forma del código, no un catálogo ISO completo.



Interpretación del gráfico: La entidad conserva identidad al cambiar; los value objects equivalentes se comparan por valor y se reemplazan. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 4 — Diferencia entre entidad y value object

La diferencia entre entidad y value object se manifiesta en cuatro aspectos. El primero es la identidad: la entidad tiene identidad propia, el value object no. El segundo es el cambio: la entidad conserva su identidad cuando evoluciona; el value object se sustituye por otro valor. Una entidad inmutable es una elección de implementación válida. El tercero es el ciclo de vida: la entidad tiene ciclo de vida, el value object no. El cuarto es la igualdad: la entidad se compara por identidad, el value object se compara por atributos. Los cuatro aspectos determinan cuándo usar cada uno.

```
Comparación entre entidad y value object:

Aspecto         | Entidad            | Value object
----------------|--------------------|------------------
Identidad       | Propia             | No tiene
Cambio          | Conserva identidad | Se reemplaza el valor
Ciclo de vida   | Sí                 | No
Igualdad        | Por identidad      | Por atributos
```

- **Línea 1:** `Comparación entre entidad y value object:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Aspecto | Entidad | Value object` → compara el mismo criterio entre entidad y value object.
- **Línea 4:** `----------------|--------------------|------------------` → separa la cabecera de los datos de la comparación.
- **Línea 5:** `Identidad | Propia | No tiene` → compara el mismo criterio entre entidad y value object.
- **Línea 6:** `Cambio | Conserva identidad | Se reemplaza el valor` → compara el mismo criterio entre entidad y value object.
- **Línea 7:** `Ciclo de vida | Sí | No` → compara el mismo criterio entre entidad y value object.
- **Línea 8:** `Igualdad | Por identidad | Por atributos` → compara el mismo criterio entre entidad y value object.

La distinción entre entidad y value object tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que la entidad requiere un identificador único. La segunda es que el value object requiere inmutabilidad. La combinación de ambas permite que cada elemento del modelo tenga la forma adecuada al concepto que representa.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Pregunta si una sustitución por otro objeto con iguales valores cambia el significado de negocio. Esa pregunta es más precisa que preguntar si hay una tabla.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Dos cantidades de 20 unidades son intercambiables. Dos líneas de orden con 20 unidades pueden ser distintas porque tienen identidades y trazabilidad diferentes.

Riesgo, alternativa y límite. Una entidad representada de forma inmutable sigue siendo entidad si conserva identidad. Un objeto con todos sus setters privados no es automáticamente value object si su igualdad sigue siendo por referencia.

Comprobación técnica y aprendizaje. Escribe dos pruebas separadas: identidad estable tras una transición e igualdad de dos value objects construidos independientemente. No uses la misma comprobación para ambas preguntas.

Bloque 5 — Invariantes del dominio

Un invariante es una condición que debe cumplirse en todo momento en el modelo del dominio. Los invariantes se validan en el constructor de la entidad o en los métodos que modifican su estado. Los

invariantes expresan reglas que deben cumplirse en los estados observables válidos del modelo; los estados y las transiciones permitidas se definen con el negocio. La violación de un invariante se traduce en una excepción o en un fallo controlado. Los invariantes son la garantía de que el modelo del dominio es consistente.

```
public sealed class Orden
{
    public Guid Id { get; }
    public string Cliente { get; }
    public Orden(Guid id, string cliente)
    {
        if (id == Guid.Empty) throw new ArgumentException("Identidad obligatoria.");
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(cliente);
        Id = id;
        Cliente = cliente.Trim();
    }
}
```

- **Línea 1:** `public sealed class Orden` → declara la clase del ejemplo con responsabilidad explícita.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `public Guid Id { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 4:** `public string Cliente { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 5:** `public Orden(Guid id, string cliente)` → constructor con validación.
- **Línea 6:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 7:** `if (id == Guid.Empty) throw new ArgumentException("Identidad obligatoria.");` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 8:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(cliente);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 9:** `Id = id;` → conserva la identidad recibida tras rechazar el identificador vacío.
- **Línea 10:** `Cliente = cliente.Trim();` → guarda el nombre sin espacios exteriores.
- **Línea 11:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 12:** `}` → cierra el bloque actual.

Los invariantes se caracterizan por tres propiedades. La primera es que se validan en el momento de la creación. La segunda es que se validan en cada modificación. La tercera es que su violación produce un fallo controlado. Las tres propiedades permiten que el modelo del dominio sea consistente en todo momento.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Cada operación pública del agregado debe terminar con sus invariantes satisfechos o fallar sin exponer un estado parcial.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La orden limita el total de sus líneas a 500 unidades. Al añadir una línea, debe validar el total resultante antes de alterar la colección; comprobar solo que la nueva cantidad sea positiva es insuficiente.

Riesgo, alternativa y límite. Validar el command mejora el mensaje de error, pero no sustituye la defensa del dominio: un test, una importación o un nuevo adaptador pueden invocar la entidad directamente.

Comprobación técnica y aprendizaje. Prueba el límite exacto, el valor inmediatamente superior y el estado después del rechazo. Verifica también que no se pueda finalizar una orden en Borrador.



Interpretación del gráfico: La raíz verifica estado y total antes de permitir una modificación. Las líneas no deben eludir esa entrada. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 6 — Composición de value objects

Los value objects se componen para formar estructuras más complejas. Un value object puede contener otros value objects. La composición mantiene la inmutabilidad: cada modificación produce un nuevo value object. La composición permite que el modelo del dominio tenga estructuras expresivas. La composición no introduce identidad: el value object compuesto sigue siendo un value object.

```
public sealed record Calle
{
    public string Valor { get; }
    public Calle(string valor)
    {
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(valor);
        Valor = valor.Trim();
    }
}
public sealed record Ciudad(string Valor);
public sealed record CodigoPostal(string Valor);
public sealed record Direccion
{
    public Calle Calle { get; }
    public Ciudad Ciudad { get; }
    public CodigoPostal CodigoPostal { get; }
    public Direccion(Calle calle, Ciudad ciudad, CodigoPostal codigoPostal)
    {
        ArgumentNullException.ThrowIfNull(calle);
        ArgumentNullException.ThrowIfNull(ciudad);
        ArgumentNullException.ThrowIfNull(codigoPostal);
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(ciudad.Valor);
```

```
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(codigoPostal.Valor);
        Calle = calle;
        Ciudad = ciudad;
        CodigoPostal = codigoPostal;
    }
}
public sealed class Cliente
{
    public Guid Id { get; } = Guid.NewGuid();
    public Direccion DireccionFiscal { get; private set; }
    public Cliente(Direccion direccion) => DireccionFiscal = direccion
        ?? throw new ArgumentNullException(nameof(direccion));
    public void CambiarDireccionFiscal(Direccion nueva) => DireccionFiscal = nueva
        ?? throw new ArgumentNullException(nameof(nueva));
}
```

- **Línea 1:** `public sealed record Calle` → declara un valor con igualdad por componentes; las reglas deben proteger sus entradas.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `public string Valor { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 4:** `public Calle(string valor)` → construye una calle a partir del texto validado.
- **Línea 5:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 6:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(valor);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 7:** `Valor = valor.Trim();` → elimina espacios exteriores del texto validado.
- **Línea 8:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 9:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 10:** `public sealed record Ciudad(string Valor);` → declara un valor con igualdad por componentes; las reglas deben proteger sus entradas.
- **Línea 11:** `public sealed record CodigoPostal(string Valor);` → declara un valor con igualdad por componentes; las reglas deben proteger sus entradas.
- **Línea 12:** `public sealed record Direccion` → declara un valor con igualdad por componentes; las reglas deben proteger sus entradas.
- **Línea 13:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 14:** `public Calle Calle { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 15:** `public Ciudad Ciudad { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 16:** `public CodigoPostal CodigoPostal { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 17:** `public Direccion(Calle calle, Ciudad ciudad, CodigoPostal codigoPostal)` → recibe los componentes inmutables de la dirección.
- **Línea 18:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 19:** `ArgumentNullException.ThrowIfNull(calle);` → rechaza una dependencia o valor nulo.
- **Línea 20:** `ArgumentNullException.ThrowIfNull(ciudad);` → rechaza una dependencia o valor nulo.

- **Línea 21:** `ArgumentNullException.ThrowIfNull(codigoPostal);` → rechaza una dependencia o valor nulo.
- **Línea 22:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(ciudad.Valor);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 23:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(codigoPostal.Valor);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 24:** `Calle = calle;` → conserva el componente de calle validado.
- **Línea 25:** `Ciudad = ciudad;` → conserva el componente de ciudad validado.
- **Línea 26:** `CodigoPostal = codigoPostal;` → conserva el componente postal validado.
- **Línea 27:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 28:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 29:** `public sealed class Cliente` → declara la clase del ejemplo con responsabilidad explícita.
- **Línea 30:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 31:** `public Guid Id { get; } = Guid.NewGuid();` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 32:** `public Direccion DireccionFiscal { get; private set; }` → atributo con value object.
- **Línea 33:** `public Cliente(Direccion direccion) => DireccionFiscal = direccion` → inicializa la dirección fiscal; la línea siguiente impide aceptar null.
- **Línea 34:** `?? throw new ArgumentNullException(nameof(direccion));` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 35:** `public void CambiarDireccionFiscal(Direccion nueva) => DireccionFiscal = nueva` → método que modifica el value object.
- **Línea 36:** `?? throw new ArgumentNullException(nameof(nueva));` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 37:** `}` → cierra el bloque actual.

La composición de value objects tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el modelo del dominio se expresa con tipos específicos. La segunda es que la validación de cada componente se realiza en su propio value object. La combinación de ambas permite que el modelo sea más expresivo y que la validación esté distribuida.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. La inmutabilidad debe abarcar los componentes. Un record que contiene una lista mutable sigue permitiendo cambios observables a través de esa lista.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Una dirección se sustituye completa cuando cambia; una orden compone cantidades y materiales en sus líneas. El ejemplo de dirección muestra composición y rechazo de componentes vacíos antes de asignarlos a `Cliente`.

Riesgo, alternativa y límite. `Ciudad` y `CodigoPostal` son envoltorios abreviados en este fragmento; la dirección comprueba que no estén vacíos. Un modelo completo trasladaría reglas geográficas específicas a sus tipos, sin asumir que todos los países usan el mismo formato postal.

Comprobación técnica y aprendizaje. Comprueba que reemplazar la dirección de un cliente no cambie otra instancia que compartía la dirección anterior. Protege las colecciones con una vista que no permita añadir o quitar elementos desde fuera.

Bloque 7 — Persistencia de entidades y value objects

La persistencia traduce el modelo sin definir su identidad de negocio. Una entidad suele mapearse con una clave, pero entidad no equivale a tabla: un agregado puede repartirse en varias tablas. Un value object se persiste como parte del propietario mediante un conversor, un tipo owned o un tipo complejo según su forma. EF Core 8 admite tipos complejos con limitaciones propias de esa versión. Una clave técnica de un tipo owned no convierte el concepto en una entidad del dominio.

```
public sealed record CodigoMaterial
{
    public string Valor { get; }
    public CodigoMaterial(string valor)
    {
        ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(valor);
        Valor = valor.Trim().ToUpperInvariant();
    }
}
public sealed class OrdenPersistida
{
    public Guid Id { get; private set; }
    public CodigoMaterial Material { get; private set; } = null!;
    private OrdenPersistida() { }
    public OrdenPersistida(Guid id, CodigoMaterial material)
    {
        if (id == Guid.Empty) throw new ArgumentException("Identidad obligatoria.");
        Id = id;
        Material = material ?? throw new ArgumentNullException(nameof(material));
    }
}
public sealed class OrdenConfiguracion : IEntityTypeConfiguration<OrdenPersistida>
{
    public void Configure(EntityTypeBuilder<OrdenPersistida> builder)
    {
        builder.HasKey(o => o.Id);
        builder.Property(o => o.Material)
            .HasConversion(v => v.Valor, v => new CodigoMaterial(v))
            .HasMaxLength(50).IsRequired();
    }
}
```

- **Línea 1:** `public sealed record CodigoMaterial` → declara un valor con igualdad por componentes; las reglas deben proteger sus entradas.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `public string Valor { get; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 4:** `public CodigoMaterial(string valor)` → construye el código normalizado que se convertirá a una columna.
- **Línea 5:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 6:** `ArgumentException.ThrowIfNullOrWhiteSpace(valor);` → rechaza texto nulo, vacío o compuesto solo de espacios.
- **Línea 7:** `Valor = valor.Trim().ToUpperInvariant();` → normaliza espacios y mayúsculas para comparar códigos equivalentes.
- **Línea 8:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 9:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 10:** `public sealed class OrdenPersistida` → declara la clase del ejemplo con responsabilidad explícita.

- **Línea 11:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 12:** `public Guid Id { get; private set; }` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 13:** `public CodigoMaterial Material { get; private set; } = null!;` → expone el estado con la mutabilidad indicada por sus accesores.
- **Línea 14:** `private OrdenPersistida() { }` → ofrece a EF un constructor privado para materializar la entidad.
- **Línea 15:** `public OrdenPersistida(Guid id, CodigoMaterial material)` → crea la entidad con identidad y value object obligatorios.
- **Línea 16:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 17:** `if (id == Guid.Empty) throw new ArgumentException("Identidad obligatoria.");` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 18:** `Id = id;` → conserva la identidad recibida tras rechazar el identificador vacío.
- **Línea 19:** `Material = material ?? throw new ArgumentNullException(nameof(material));` → rechaza la entrada o transición inválida antes de confirmar cambios.
- **Línea 20:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 21:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 22:** `public sealed class OrdenConfiguracion : IEntityTypeConfiguration<OrdenPersistida>` → declara la configuración de persistencia fuera del dominio.
- **Línea 23:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 24:** `public void Configure(EntityTypeBuilder<OrdenPersistida> builder)` → recibe el constructor del modelo de EF Core.
- **Línea 25:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 26:** `builder.HasKey(o => o.Id);` → define la clave primaria.
- **Línea 27:** `builder.Property(o => o.Material)` → selecciona la propiedad cuyo almacenamiento se configura.
- **Línea 28:** `.HasConversion(v => v.Valor, v => new CodigoMaterial(v))` → traduce el value object a su representación almacenada y lo reconstruye.
- **Línea 29:** `.HasMaxLength(50).IsRequired();` → configura restricciones del almacenamiento, adicionales a las del dominio.
- **Línea 30:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 31:** `}` → cierra el bloque actual.

La persistencia de entidades y value objects tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el mapeo preserva la identidad de las entidades. La segunda es que los value objects se reconstruyen como valores válidos del propietario. La combinación de ambas permite que el modelo del dominio se refleje en el esquema de la base de datos.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Elige el mapeo por la forma del valor y las capacidades concretas de EF Core 8. El dominio no debe incorporar atributos de transporte para facilitar el ORM.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El ejemplo convierte `CodigoMaterial` a una columna y lo reconstruye al leer. La práctica mantiene la configuración de `OrdenProduccion` en Infraestructura y recupera las líneas necesarias para verificar el total.

Riesgo, alternativa y límite. `OwnsOne` tiene identidad técnica de seguimiento; `ComplexProperty` modela valores sin identidad de entidad; un conversor simple mapea un valor a una columna. No son intercambiables sin revisar consultas, nulabilidad y límites de la versión.

Comprobación técnica y aprendizaje. Guarda y vuelve a cargar en un contexto nuevo. Comprueba identidad, material, cantidad y colección; una prueba que solo conserva el objeto en memoria no verifica el mapeo.



Interpretación del gráfico: El mapeo convierte el modelo a almacenamiento; los identificadores técnicos de EF no deciden la semántica del dominio. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 8 — Cuándo usar entidad y cuándo usar value object

La decisión entre entidad y value object comienza por la identidad dentro del contexto. Si es necesario seguir el mismo objeto aunque cambien sus atributos, se modela como entidad. Si dos instancias con los mismos valores son intercambiables, se modela como value object. El ciclo de vida ayuda a descubrir identidad; la frecuencia de cambio no decide: una dirección puede cambiar muchas veces y seguir siendo un value object que se reemplaza.

```
Criterios de decisión:

Identidad        → entidad.
Cambio frecuente → no decide por sí solo.
Ciclo de vida    → entidad.
Sin identidad    → value object.
Sin ciclo vida   → value object.
```

- **Línea 1:** `Criterios de decisión:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Identidad → entidad.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

- **Línea 4:** `Cambio frecuente → no decide por sí solo.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 5:** `Ciclo de vida → entidad.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 6:** `Sin identidad → value object.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 7:** `Sin ciclo vida → value object.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

La decisión tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el modelo del dominio se ajusta a la naturaleza del concepto. La segunda es que la persistencia se adapta al tipo de elemento. La combinación de ambas permite que el modelo sea consistente con el negocio.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Decide por el significado dentro del contexto. El mismo concepto puede modelarse de forma diferente cuando cambian las preguntas del negocio.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Producción puede necesitar solo el nombre del material como value object. Compras podría requerir una entidad Material con proveedor, homologaciones e historial independiente.

Riesgo, alternativa y límite. No compartas el tipo de Compras por tener el mismo nombre. Tampoco conviertas automáticamente la dirección en entidad porque se cambie muchas veces.

Comprobación técnica y aprendizaje. Documenta si importan identidad, historial y reemplazo. Si dos valores equivalentes dejan de ser intercambiables por una regla nueva, revisa la clasificación y las migraciones necesarias.

Bloque 9 — Errores comunes en entidades y value objects

Los errores más comunes en entidades y value objects son cinco. El primero es modelar como entidad un concepto que no tiene identidad. El segundo es modelar como value object un concepto que tiene identidad. El tercero es hacer mutable un value object. El cuarto es confundir igualdad por referencia con identidad de negocio. El quinto es no validar los invariantes en el constructor. Los cinco errores se corrigen aplicando los criterios de decisión y las reglas de validación.

```
Errores comunes:

Entidad para concepto sin identidad.
Value object para concepto con identidad.
Value object mutable.
Identidad confundida con referencia en memoria.
Invariantes sin validar.
```

- **Línea 1:** `Errores comunes:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Entidad para concepto sin identidad.` → primer error.
- **Línea 4:** `Value object para concepto con identidad.` → segundo error.
- **Línea 5:** `Value object mutable.` → tercer error.
- **Línea 6:** `Identidad confundida con referencia en memoria.` → dos instancias distintas pueden representar la misma entidad de negocio.
- **Línea 7:** `Invariantes sin validar.` → quinto error.

Los errores tienen dos consecuencias prácticas. La primera es que el modelo del dominio no refleja el negocio. La segunda es que la persistencia produce inconsistencias. La combinación de ambas se corrige revisando el modelo con los criterios de decisión.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Evita vías laterales que permitan violar reglas: setters públicos, colecciones mutables, constructores vacíos públicos o valores por defecto inválidos.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La orden debe añadir líneas mediante su método de dominio y exponer una colección de lectura. La línea hija no debe ofrecer una mutación pública que aumente su cantidad saltándose la capacidad total.

Riesgo, alternativa y límite. Una propiedad de tipo `IReadOnlyList<T>` puede ocultar una lista que sigue siendo modificable mediante conversión si se expone la instancia concreta. Usa una vista de solo lectura o copia y controla también los elementos.

Comprobación técnica y aprendizaje. Intenta modificar desde el exterior la colección y sus elementos. Comprueba que solo la raíz permita cambios y que las entradas nulas o inválidas nunca creen una línea persistible.

Bloque 10 — Aplicación al proyecto del curso

El módulo conserva ejemplos conceptuales de `Orden`, `Material` y `Cliente`, así como de `Dinero`, `Direccion` y `Cantidad`. No todos se implementan como componentes productivos. La práctica concentra el comportamiento ejecutable en el agregado `OrdenProduccion`, sus entidades hijas y sus value objects dentro de `AceriaApp.Produccion.Dominio`. Las pruebas del catálogo verifican clasificación; las pruebas de dominio ejercitan creación, igualdad, límites y transiciones reales. Los invariantes se protegen tanto al construir como al cambiar el agregado.

```
Modelo conceptual → Orden, Material, Cliente; Dinero, Direccion, Cantidad.
Implementación    → agregado OrdenProduccion y sus objetos de dominio.
Identidad         → estable en raíz e hijos que requieren trazabilidad.
Inmutabilidad     → value objects con invariantes e igualdad por valor.
Comprobación      → catálogo descriptivo y pruebas de comportamiento.
```

- **Línea 1:** `Modelo conceptual → Orden, Material, Cliente; Dinero, Direccion, Cantidad.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 2:** `Implementación → agregado OrdenProduccion y sus objetos de dominio.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 3:** `Identidad → estable en raíz e hijos que requieren trazabilidad.` → Guid en las entidades.
- **Línea 4:** `Inmutabilidad → value objects con invariantes e igualdad por valor.` → record en los value objects.
- **Línea 5:** `Comprobación → catálogo descriptivo y pruebas de comportamiento.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

La aplicación de entidades y value objects prepara el proyecto para los puntos 5.3, 5.4 y 5.5. El punto 5.3 estudiará los casos de uso. El punto 5.4 estudiará la separación entre commands y queries. El punto 5.5 aplicará DDD al dominio de la acería. El punto 5.2 establece la base que se aplicará en los tres puntos siguientes.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. El inventario real del punto debe distinguir tipos de la implementación y ejemplos usados para comparar alternativas.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El modelo ejecutable se centra en `OrdenProduccion`, `LineaDeOrden`, `NombreMaterial` y `CantidadProduccion`. `Dinero` y `Direccion` explican igualdad y composición, pero no implican un módulo financiero o postal implementado.

Riesgo, alternativa y límite. Un test que clasifica la palabra Dinero como value object no comprueba que su suma, igualdad o serialización sean correctas. Esa evidencia requiere ejecutar el tipo concreto.

Comprobación técnica y aprendizaje. Revisa el proyecto de dominio y sus pruebas de comportamiento. Identifica constructor válido, transición válida, rechazo y preservación del estado para cada regla implementada.

Resumen rápido de la teoría

- Una entidad es un objeto del dominio que se distingue por su identidad.
- La identidad de una entidad puede ser natural, asignada o generada.
- Un value object es un objeto del dominio que se distingue por sus atributos.
- Un value object es inmutable y no tiene identidad ni ciclo de vida independiente de negocio.
- La diferencia entre entidad y value object se manifiesta en identidad, mutabilidad, ciclo de vida e igualdad.
- Los invariantes son condiciones que deben cumplirse en todo momento en el modelo del dominio.
- Los value objects se componen para formar estructuras más complejas.
- La persistencia de entidades y value objects se realiza de forma distinta.
- La decisión depende de identidad e intercambiabilidad; la mutabilidad de la representación no basta para decidir.

Punto 5.3 — Casos de uso

Módulo 5: Introducción a DDD y CQRS **Objetivos de aprendizaje:** - Comprender qué es un caso de uso en el contexto de DDD y CQRS. - Identificar la relación entre caso de uso, puerto de entrada y comando. - Comprender la orquestación de entidades y value objects en un caso de uso. - Comprender la coordinación de repositorios y unidad de trabajo en un caso de uso. - Añadir al proyecto `AceriaApp` las clases de validación de casos de uso y un test unitario que verifique la validación.

- Ejecutar casos de uso con repositorio, unidad de trabajo y persistencia propia de Producción.

Desarrollo teórico

Bloque 1 — Definición de caso de uso

Un caso de uso es una operación del sistema que expresa una intención del negocio. El caso de uso describe el flujo de acciones que se ejecutan para completar una operación desde el punto de vista del actor. En una arquitectura hexagonal, el caso de uso se materializa como un método del puerto de entrada. Cada caso de uso expresa una operación del actor; puede necesitar una transacción local o coordinar un proceso de varias etapas con garantías distintas. El caso de uso coordina las entidades, los value objects, los repositorios y la unidad de trabajo. El caso de uso contiene políticas de aplicación y orquestación; las invariantes y reglas propias del modelo residen en el dominio.

```
public interface IOrdenServicio
{
    Task<Result<Guid>> CrearOrdenAsync(CrearOrdenCommand command);
```

```
    Task<Result<OrdenDto>> ObtenerOrdenAsync(Guid id);
}
```

- **Línea 1:** `public interface IOrdenServicio` → puerto de entrada con casos de uso.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `Task<Result<Guid>> CrearOrdenAsync(CrearOrdenCommand command);` → caso de uso de creación.
- **Línea 4:** `Task<Result<OrdenDto>> ObtenerOrdenAsync(Guid id);` → caso de uso de consulta.
- **Línea 5:** `}` → cierra el bloque actual.

El caso de uso se caracteriza por tres propiedades. La primera es que expresa una intención del negocio: el nombre describe la operación. La segunda es que coordina los elementos del dominio: entidades, value objects, repositorios y unidad de trabajo. La tercera es que delega las invariantes en entidades, value objects o servicios de dominio, sin duplicarlas en la orquestación. Las tres propiedades permiten que el caso de uso sea la unidad de trabajo de la capa de aplicación.

La aplicación del caso de uso tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que la lógica de orquestación se separa de las reglas de negocio. La segunda es que cada caso de uso se prueba de forma aislada. La combinación de ambas permite que la capa de aplicación sea mantenible y testeable.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Un caso de uso debe describir lo que el actor quiere conseguir y coordinar los colaboradores mínimos para lograrlo.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Crear una orden reúne entrada, construcción del agregado, preparación del alta y confirmación. Planificar y finalizar son operaciones distintas porque tienen precondiciones y consecuencias diferentes.

Riesgo, alternativa y límite. Un método `GuardarTodo` que acepta un grafo externo permite saltar intenciones del negocio. Una operación larga que cruza servicios tampoco se vuelve atómica por llamarse caso de uso.

Comprobación técnica y aprendizaje. Comprueba el caso de uso sin HTTP y con puertos controlados. Su resultado debe distinguir éxito, ausencia, entrada inválida y conflicto sin depender de números de estado HTTP.

Bloque 2 — Relación entre caso de uso y comando

Un caso de uso se invoca con un comando o con una consulta. El comando contiene los datos necesarios para ejecutar la operación. El comando es inmutable y se construye con los valores del adaptador de entrada. El manejador del comando ejecuta el caso de uso. La separación entre comando y manejador permite que el caso de uso se invoque desde distintos adaptadores sin modificar el manejador.

```
public record CrearOrdenCommand(string Cliente, string Material, int Cantidad) :
IRequest<Result<Guid>>;

public class CrearOrdenHandler : IRequestHandler<CrearOrdenCommand, Result<Guid>>
{
    private readonly IOrdenRepositorio _repositorio;
    private readonly IUnitOfWork _unitOfWork;

    public CrearOrdenHandler(IOrdenRepositorio repositorio, IUnitOfWork unitOfWork)
    {
        _repositorio = repositorio;
        _unitOfWork = unitOfWork;
```

```
    }

    public async Task<Result<Guid>> Handle(CrearOrdenCommand request, CancellationToken ct)
    {
        var orden = new Orden(Guid.NewGuid(), request.Cliente, request.Material, request.Cantidad);
        await _repositorio.AddAsync(orden, ct);
        await _unitOfWork.CommitAsync(ct);
        return Result<Guid>.Success(orden.Id);
    }
}
```

- **Línea 1:** `public record CrearOrdenCommand(string Cliente, string Material, int Cantidad) : IRequest<Result<Guid>>;` → comando con retorno.
- **Línea 3:** `public class CrearOrdenHandler : IRequestHandler<CrearOrdenCommand, Result<Guid>>` → manejador del comando.
- **Línea 4:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 5:** `private readonly IOrdenRepositorio _repositorio;` → dependencia del repositorio.
- **Línea 6:** `private readonly IUnitOfWork _unitOfWork;` → dependencia de la unidad de trabajo.
- **Línea 8:** `public CrearOrdenHandler(IOrdenRepositorio repositorio, IUnitOfWork unitOfWork)` → constructor.
- **Línea 9:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 10:** `_repositorio = repositorio;` → asigna el repositorio.
- **Línea 11:** `_unitOfWork = unitOfWork;` → asigna la unidad de trabajo.
- **Línea 12:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 14:** `public async Task<Result<Guid>> Handle(CrearOrdenCommand request, CancellationToken ct)` → método de manejo.
- **Línea 15:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 16:** `var orden = new Orden(Guid.NewGuid(), request.Cliente, request.Material, request.Cantidad);` → crea la entidad.
- **Línea 17:** `await _repositorio.AddAsync(orden, ct);` → prepara el alta; la unidad de trabajo confirma después.
- **Línea 18:** `await _unitOfWork.CommitAsync(ct);` → confirma la transacción.
- **Línea 19:** `return Result<Guid>.Success(orden.Id);` → devuelve el resultado.
- **Línea 20:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 21:** `}` → cierra el bloque actual.

La relación entre caso de uso y comando tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el caso de uso se invoca con un comando inmutable. La segunda es que el manejador coordina los elementos del dominio. La combinación de ambas permite que el caso de uso sea la unidad de trabajo de la capa de aplicación.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. El command transporta intención y datos; el handler coordina la ejecución. No coloques acceso a la base de datos en el constructor del mensaje.


Ejemplo concreto en AceriaApp. El ejemplo de creación prepara la orden y espera `CommitAsync(ct)` antes de devolver su identificador como éxito. El token llega a los puertos para que el trabajo pendiente pueda cancelarse.

Riesgo, alternativa y límite. La repetición del mismo mensaje puede crear dos órdenes si no hay deduplicación. MediatR 12.4.1 resuelve un handler dentro del proceso, pero no ofrece entrega persistente ni procesamiento exactamente una vez.

Comprobación técnica y aprendizaje. Verifica que un fallo de commit no produzca un resultado exitoso y que una cancelación no se traduzca a validación de negocio. La política de idempotencia se diseña por separado cuando sea necesaria.

El caso de uso coordina y espera el commit

Crear la entidad y añadirla al seguimiento todavía no significa guardarla.



La cancelación se propaga a los puertos. Un fallo técnico de confirmación no debe transformarse en un éxito de negocio.

Interpretación del gráfico: Aplicación prepara el agregado y espera la confirmación; solo después devuelve un resultado de éxito. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 3 — Orquestación de entidades y value objects

El caso de uso orquesta las entidades y los value objects para completar la operación. La orquestación incluye crear entidades y value objects, invocar métodos que protegen invariantes y coordinar las operaciones; no modifica arbitrariamente atributos para eludir el dominio. La orquestación no contiene reglas de negocio: las reglas residen en las entidades y en los value objects. La orquestación se limita a invocar los métodos del dominio en el orden correcto.

```
public async Task<Result<Guid>> Handle(CrearOrdenCommand request, CancellationToken ct)
{
    var cliente = await _clienteRepositorio.GetByIdAsync(request.ClienteId, ct);
    if (cliente is null)
    {
        return Result<Guid>.Failure("El cliente no existe.");
    }

    var material = await _materialRepositorio.GetByIdAsync(request.MaterialId, ct);
    if (material is null)
    {
        return Result<Guid>.Failure("El material no existe.");
    }

    var orden = new Orden(Guid.NewGuid(), cliente, material, request.Cantidad);
    await _ordenRepositorio.AddAsync(orden, ct);
    await _unitOfWork.CommitAsync(ct);
```

```
    return Result<Guid>.Success(orden.Id);
}
```

- **Línea 1:** `public async Task<Result<Guid>> Handle(CrearOrdenCommand request, CancellationToken ct)` → método de manejo.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `var cliente = await _clienteRepositorio.GetByIdAsync(request.ClienteId, ct);` → recupera el cliente.
- **Línea 4:** `if (cliente is null)` → valida que el cliente existe.
- **Línea 5:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 6:** `return Result<Guid>.Failure("El cliente no existe.");` → devuelve el fallo.
- **Línea 7:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 9:** `var material = await _materialRepositorio.GetByIdAsync(request.MaterialId, ct);` → recupera el material.
- **Línea 10:** `if (material is null)` → valida que el material existe.
- **Línea 11:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 12:** `return Result<Guid>.Failure("El material no existe.");` → devuelve el fallo.
- **Línea 13:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 15:** `var orden = new Orden(Guid.NewGuid(), cliente, material, request.Cantidad);` → crea la entidad.
- **Línea 16:** `await _ordenRepositorio.AddAsync(orden, ct);` → prepara el alta; la unidad de trabajo confirma después.
- **Línea 17:** `await _unitOfWork.CommitAsync(ct);` → confirma la transacción.
- **Línea 18:** `return Result<Guid>.Success(orden.Id);` → devuelve el resultado.
- **Línea 19:** `}` → cierra el bloque actual.

La orquestación tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que los errores esperados se representan con el patrón Result. La segunda es que las reglas de negocio residen en las entidades. La combinación de ambas permite que el caso de uso sea legible y que las reglas sean testeables de forma aislada.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Carga solo el estado necesario y deja al dominio decidir las reglas que dependen de ese estado. Aplicación coordina el orden de las llamadas.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El ejemplo de cliente y material supone colaboradores dentro de un límite local conocido. En el contexto implementado, Producción usa sus propios valores y no carga agregados de Clientes o Compras que todavía no existen.

Riesgo, alternativa y límite. Consultar que un cliente existe y después escribir no elimina una carrera concurrente. Si se integran otros contextos, el contrato debe aclarar si se usa referencia, copia histórica o consulta remota.

Comprobación técnica y aprendizaje. Prueba ausencia del colaborador y confirma que no se añade la orden ni se llama al commit. Al fallar una precondición, la operación no debe continuar con un objeto parcialmente construido.

Bloque 4 — Coordinación de repositorios y unidad de trabajo

El caso de uso coordina varios repositorios a través de la unidad de trabajo. La coordinación incluye la recuperación de entidades, la persistencia de cambios y la confirmación de la transacción. La unidad de trabajo solicita la confirmación de cambios que comparten una transacción; la garantía de atomicidad depende del adaptador y del proveedor, no del nombre de la interfaz. El caso de uso no gestiona transacciones directamente: delega en la unidad de trabajo. La separación entre caso de uso y unidad de trabajo permite que la transacción se gestione en un único punto.

```
Coordinación en el caso de uso:

1. Recuperar entidades con repositorios.
2. Modificar entidades del dominio.
3. Preparar cambios con repositorios sin confirmar.
4. Confirmar transacción con la unidad de trabajo.
5. Devolver el resultado.
```

- **Línea 1:** `Coordinación en el caso de uso:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `1. Recuperar entidades con repositorios.` → primera fase.
- **Línea 4:** `2. Modificar entidades del dominio.` → segunda fase.
- **Línea 5:** `3. Preparar cambios con repositorios sin confirmar.` → tercera fase.
- **Línea 6:** `4. Confirmar transacción con la unidad de trabajo.` → cuarta fase.
- **Línea 7:** `5. Devolver el resultado.` → quinta fase.

La coordinación tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que la transacción se gestiona en un único punto. La segunda es que los repositorios no confirman cambios: los dejan pendientes. La combinación de ambas permite que el caso de uso controle la atomicidad de la operación.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. El repositorio de escritura prepara cambios y la unidad de trabajo confirma el conjunto en el mismo ámbito. Aclara esta semántica en el contrato.

Ejemplo concreto en AceriaApp. En Producción, el repositorio y la unidad de trabajo comparten una instancia de `ProduccionDbContext`. Esto permite guardar raíz y líneas de la orden en una única confirmación local.

Riesgo, alternativa y límite. Dos contextos registrados como scoped no son una transacción común si son instancias o bases distintas. El repositorio inmediato de M3 sigue teniendo otro contrato y no se mezcla accidentalmente con este flujo.

Comprobación técnica y aprendizaje. Verifica que preparar un alta no la haga visible desde un contexto nuevo antes del commit. Después de confirmar, vuelve a consultar para comprobar que se guardó el agregado completo.

Bloque 5 — Casos de uso de escritura y de lectura

Los casos de uso se clasifican en dos tipos: de escritura y de lectura. Los casos de uso de escritura modifican el estado del sistema. Los casos de uso de lectura no modifican el estado del sistema. Los casos de uso de escritura suelen requerir la unidad de trabajo y la coordinación de varios repositorios. Los casos de uso de lectura pueden consultar un repositorio o un puerto especializado que devuelva proyecciones sin reconstruir el agregado. La separación entre escritura y lectura se profundiza en el punto 5.4 con CQRS.

```
public async Task<Result<List<OrdenDto>>> ListarOrdenesAsync(ListarOrdenesQuery query,
CancellationToken ct)
```

```
{
    var ordenes = await _ordenRepositorio.ListarAsync(ct);
    var dtos = ordenes.Select(o => new OrdenDto(o.Id, o.Cliente, o.Cantidad)).ToList();
    return Result<List<OrdenDto>>.Success(dtos);
}
```

- **Línea 1:** `public async Task<Result<List<OrdenDto>>> ListarOrdenesAsync(ListarOrdenesQuery query, CancellationToken ct)` → caso de uso de lectura.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 3:** `var ordenes = await _ordenRepositorio.ListarAsync(ct);` → consulta el repositorio.
- **Línea 4:** `var dtos = ordenes.Select(o => new OrdenDto(o.Id, o.Cliente, o.Cantidad)).ToList();` → proyecta a DTOs.
- **Línea 5:** `return Result<List<OrdenDto>>.Success(dtos);` → devuelve el resultado.
- **Línea 6:** `}` → cierra el bloque actual.

La distinción entre escritura y lectura tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que los casos de uso de escritura requieren coordinación transaccional. La segunda es que los casos de uso de lectura pueden optimizarse con proyecciones. La combinación de ambas permite que el sistema sea eficiente y coherente.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. El modelo de lectura debe responder a la pantalla o al consumidor, sin obligarlo a conocer métodos e invariantes de la entidad.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La lista puede devolver identificador, estado y total mediante DTOs. La escritura necesita reconstruir las líneas porque una nueva línea debe respetar el total del agregado.

Riesgo, alternativa y límite. El ejemplo que proyecta tras cargar entidades es una primera variante didáctica. Para listas grandes, una proyección en la consulta evita cargar columnas y relaciones innecesarias; CQRS formaliza ese camino en 5.4.

Comprobación técnica y aprendizaje. Comprueba lista vacía, detalle inexistente y orden estable de resultados. Limita el volumen con paginación cuando el caso de uso lo requiera; devolver una lista completa no escala por sí solo.

Bloque 6 — Casos de uso y puertos de entrada

Los casos de uso se exponen como métodos de los puertos de entrada. Cada puerto de entrada agrupa los casos de uso de una misma capacidad de negocio. El puerto se define en la capa de aplicación. Los adaptadores de entrada invocan los métodos del puerto. La separación entre puerto y caso de uso permite que el caso de uso se invoque desde distintos adaptadores.

```
public interface IOrdenServicio
{
    Task<Result<Guid>> CrearOrdenAsync(CrearOrdenCommand command, CancellationToken ct);
    Task<Result<OrdenDto>> ObtenerOrdenAsync(Guid id, CancellationToken ct);
    Task<Result<List<OrdenDto>>> ListarOrdenesAsync(ListarOrdenesQuery query, CancellationToken ct);
    Task<Result> CancelarOrdenAsync(CancelarOrdenCommand command, CancellationToken ct);
}
```

- **Línea 1:** `public interface IOrdenServicio` → puerto de entrada.
- **Línea 2:** `{` → abre el bloque actual.

- **Línea 3:** `Task<Result<Guid>> CrearOrdenAsync(CrearOrdenCommand command, CancellationToken ct);` → caso de uso de creación.
- **Línea 4:** `Task<Result<OrdenDto>> ObtenerOrdenAsync(Guid id, CancellationToken ct);` → caso de uso de consulta.
- **Línea 5:** `Task<Result<List<OrdenDto>>> ListarOrdenesAsync(ListarOrdenesQuery query, CancellationToken ct);` → caso de uso de lista.
- **Línea 6:** `Task<Result> CancelarOrdenAsync(CancelarOrdenCommand command, CancellationToken ct);` → caso de uso de cancelación.
- **Línea 7:** `}` → cierra el bloque actual.

La separación entre puerto y caso de uso tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el puerto agrupa los casos de uso por capacidad. La segunda es que los casos de uso se invocan desde distintos adaptadores. La combinación de ambas permite que el sistema se exponga en varios protocolos sin duplicar la lógica.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Un puerto de entrada agrupa una capacidad; no tiene por qué contener todas las operaciones de la aplicación. MediatR es una alternativa para despachar solicitudes.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El caso de uso de Producción se puede invocar desde HTTP y desde pruebas sin cambiar su lógica. Los ejemplos con `IOrdenServicio` muestran la opción de interfaz explícita.

Riesgo, alternativa y límite. No es obligatorio crear una interfaz de servicio y un handler que dupliquen todas las mismas reglas. Si ambos existen, uno debe delegar y la política debe permanecer en una sola implementación.

Comprobación técnica y aprendizaje. Localiza el punto donde se ejecuta cada transición. Verifica que los adaptadores no dupliquen la validación de estado ni llamen directamente a `SaveChangesAsync`.

Bloque 7 — Casos de uso y adaptadores de entrada

Los adaptadores de entrada invocan los casos de uso a través del puerto o del mediador. El adaptador HTTP recibe la petición HTTP, construye el comando y lo envía al mediador. El mediador localiza el manejador y ejecuta el caso de uso. El adaptador traduce el resultado a una respuesta HTTP. La separación entre adaptador y caso de uso permite que el caso de uso sea independiente del protocolo.

```
app.MapPost("/api/v1/ordenes", async Task<IResult> (
    CrearOrdenCommand command,
    ISender sender,
    CancellationToken ct) =>
{
    var result = await sender.Send(command, ct);
    if (result.IsSuccess)
        return Results.Created($"/api/v1/ordenes/{result.Value}", new { id = result.Value });
    return Results.BadRequest(new { error = result.Error });
});
```

- **Línea 1:** `app.MapPost("/api/v1/ordenes", async Task<IResult> (` → declara un endpoint asíncrono con un tipo HTTP común para sus respuestas.
- **Línea 2:** `CrearOrdenCommand command,` → recibe el comando.
- **Línea 3:** `ISender sender,` → recibe el despachador de solicitudes sin acoplarse al handler concreto.
- **Línea 4:** `CancellationToken ct) =>` → token de cancelación.

- **Línea 5:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 6:** `var result = await sender.Send(command, ct);` → envía la solicitud y espera el resultado con propagación de cancelación.
- **Línea 7:** `if (result.IsSuccess)` → evalúa una precondición antes de continuar.
- **Línea 8:** `return Results.Created($"/api/v1/ordenes/{result.Value}", new { id = result.Value });` → devuelve HTTP 201 y la ubicación del recurso creado.
- **Línea 9:** `return Results.BadRequest(new { error = result.Error });` → traduce el fallo de entrada del ejemplo a HTTP 400.
- **Línea 10:** `});` → cierra el bloque actual.

La separación entre adaptador y caso de uso tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el adaptador se mantiene simple. La segunda es que el caso de uso se invoca desde distintos adaptadores. La combinación de ambas permite que el sistema se exponga en varios protocolos sin duplicar la lógica.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. El adaptador convierte transporte en una solicitud y resultado de aplicación en transporte. Mantén la semántica HTTP en ese borde.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La ruta real de este módulo es `/api/v1/produccion/ordenes`. Una creación válida devuelve 201; una entrada inválida 400, una identidad ausente 404 y una transición incompatible 409.

Riesgo, alternativa y límite. El fragmento con `/api/v1/ordenes` es una variante abreviada que solo muestra creación y error de entrada. No es el mapa completo de resultados del proyecto ni sustituye su prefijo de ruta.

Comprobación técnica y aprendizaje. Prueba `Location` después de crear y consulta esa identidad. En Minimal APIs, usa un tipo de retorno común como `IResult` cuando las ramas producen respuestas concretas diferentes.

Bloque 8 — Casos de uso y validación

La validación se distribuye por responsabilidad. El adaptador verifica sintaxis y conversión del transporte; aplicación valida la forma del mensaje y las precondiciones que necesita; el dominio protege sus invariantes al crear o modificar objetos. FluentValidation es una herramienta para reglas de entrada, no la definición de toda validación semántica. Algunas comprobaciones requieren consultar estado durante la orquestación y otras deben protegerse también frente a concurrencia.

```
Niveles de validación en el caso de uso:

Sintáctica  → deserialización y tipos en el adaptador.
Entrada     → reglas de mensaje, por ejemplo FluentValidation.
Negocio     → invariantes del dominio.
```

- **Línea 1:** `Niveles de validación en el caso de uso:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Sintáctica → deserialización y tipos en el adaptador.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 4:** `Entrada → reglas de mensaje, por ejemplo FluentValidation.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 5:** `Negocio → invariantes del dominio.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

La validación tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que los errores de entrada se detectan pronto sin prescindir de la defensa del dominio. La segunda es que los errores se representan con el patrón Result. La combinación de ambas permite que el caso de uso sea consistente con el resto del sistema.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Asigna cada comprobación a quien conoce su significado. El transporte valida formato, aplicación valida entrada y coordinación, y el dominio defiende estados válidos.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Una cantidad negativa se puede rechazar temprano con FluentValidation 11.11.0; la capacidad total se decide al combinar las líneas actuales en `OrdenProduccion`.

Riesgo, alternativa y límite. Un validador no sustituye una restricción de unicidad ni una política de concurrencia. Tampoco una excepción inesperada de SQL debe convertirse automáticamente en un error del usuario.

Comprobación técnica y aprendizaje. Invoca la entidad directamente con una entrada inválida y verifica el rechazo. Después prueba el caso de uso para comprobar que traduce los fallos esperados sin ocultar cancelación ni errores técnicos.



Interpretación del gráfico: Cada nivel valida lo que conoce. La defensa del dominio continúa siendo necesaria detrás de la validación de entrada. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 9 — Casos de uso y transacciones

Los casos de uso coordinan la confirmación a través de la unidad de trabajo. Con EF Core y un proveedor relacional, una llamada a `SaveChangesAsync` guarda de forma atómica los cambios pendientes. Cambiar una propiedad o añadir una entidad al seguimiento no abre por sí mismo una transacción SQL. Las lecturas previas no quedan automáticamente cubiertas por esa transacción; para cubrir varios guardados se necesita una transacción explícita y una política de concurrencia adecuada. Un fallo de guardado no debe convertirse en éxito.

```
Transacción en el caso de uso:

1. Cargar y seguir el agregado; todavía no se confirma SQL.
2. Comprobar precondiciones y concurrencia necesaria.
3. Modificación de entidades.
4. Preparar todos los cambios en el mismo contexto.
5. CommitAsync llama a SaveChangesAsync y espera su resultado.
```

- **Línea 1:** `Transacción en el caso de uso:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `1. Cargar y seguir el agregado; todavía no se confirma SQL.` → primera fase.
- **Línea 4:** `2. Comprobar precondiciones y concurrencia necesaria.` → segunda fase.
- **Línea 5:** `3. Modificación de entidades.` → tercera fase.
- **Línea 6:** `4. Preparar todos los cambios en el mismo contexto.` → cuarta fase.
- **Línea 7:** `5. CommitAsync llama a SaveChangesAsync y espera su resultado.` → quinta fase.

La gestión de transacciones tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que la atomicidad local se verifica en el adaptador relacional que implementa la unidad de trabajo. La segunda es que el caso de uso no gestiona la transacción directamente. La combinación de ambas permite que el caso de uso sea simple y que la transacción sea controlada.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Distingue cambios en memoria, guardado y confirmación SQL. La garantía transaccional debe describir qué recursos incluye y qué fallos cubre.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La orden y sus líneas se guardan mediante el mismo contexto de Producción. La prueba relacional con SQLite permite verificar persistencia; SQL Server sigue siendo el proveedor del recorrido configurado de la API.

Riesgo, alternativa y límite. SQLite no reproduce todos los tipos, bloqueos o comportamientos de concurrencia de SQL Server. EF InMemory tampoco demuestra atomicidad relacional. Revertir SQL no restaura automáticamente un objeto ya modificado en memoria.

Comprobación técnica y aprendizaje. Fuerza un fallo antes del commit y comprueba que no aparecen filas nuevas. Si necesitas evitar actualizaciones perdidas entre dos peticiones, añade y prueba una política de concurrencia explícita; este flujo no la obtiene solo por usar UoW.



Interpretación del gráfico: Preparar cambios no equivale a confirmar SQL. La transacción local no cubre por sí sola servicios externos ni lecturas previas. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 10 — Aplicación al proyecto del curso

En el punto 5.3 se implementa el contexto de aplicación de Producción y sus puertos de repositorio y unidad de trabajo, con adaptadores EF Core propios. Los casos de uso coordinan el agregado y devuelven resultados explícitos. En 5.4 se añaden mensajes y manejadores MediatR sobre esas capacidades: no se adelanta su existencia a 5.3. `IOrdenServicio`, `IInventarioServicio` y los nombres breves de los ejemplos son alternativas conceptuales. La práctica y sus archivos establecen el contrato ejecutable exacto; los catálogos son documentación comprobable, no sustitutos del comportamiento.

```
Aplicación      → casos de uso de Producción.
Escritura       → repositorio de agregados y unidad de trabajo.
Resultados      → éxito o fallo esperado explícito.
Persistencia    → adaptadores EF Core en Infraestructura.
MediatR         → separación de mensajes y handlers en el punto 5.4.
Comprobación    → casos de uso aislados y persistencia relacional.
```

- **Línea 1:** `Aplicación → casos de uso de Producción.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 2:** `Escritura → repositorio de agregados y unidad de trabajo.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 3:** `Resultados → éxito o fallo esperado explícito.` → `Result<T>`.
- **Línea 4:** `Persistencia → adaptadores EF Core en Infraestructura.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 5:** `MediatR → separación de mensajes y handlers en el punto 5.4.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

- **Línea 6:** `Comprobación → casos de uso aislados y persistencia relacional.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

La aplicación de los casos de uso prepara el proyecto para los puntos 5.4 y 5.5. El punto 5.4 estudiará la separación entre commands y queries. El punto 5.5 aplicará DDD al dominio de la acería. El punto 5.3 establece la base que se aplicará en los dos puntos siguientes.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Enseña cada responsabilidad en el punto donde aparece, para que el alumno pueda verificar el incremento sobre el snapshot anterior.

Ejemplo concreto en AceriaApp. 5.3 incorpora aplicación e infraestructura propias de Producción. Los casos de uso ya funcionan sin exigir que MediatR esté presente en su dominio; la separación de mensajes se concreta después.

Riesgo, alternativa y límite. Una entrada de catálogo que nombra `IInventarioServicio` no prueba la existencia de inventario ni de coordinación de reservas. El alcance ejecutable continúa limitado a las órdenes de Producción.

Comprobación técnica y aprendizaje. Comprueba referencias, resolución de dependencias y una ejecución de crear, obtener, planificar y finalizar. Conserva las pruebas anteriores de M3/M4 para demostrar convivencia de ambos recorridos.

Resumen rápido de la teoría

- Un caso de uso es una operación del sistema que expresa una intención del negocio.
- El caso de uso se materializa como un método del puerto de entrada.
- Un caso de uso se invoca con un comando o con una consulta.
- El caso de uso orquesta las entidades, los value objects, los repositorios y la unidad de trabajo.
- Los casos de uso se clasifican en escritura y lectura.
- Los casos de uso se exponen como métodos de los puertos de entrada.
- Los adaptadores de entrada invocan los casos de uso a través del mediador.
- Los casos de uso se validan en tres niveles: sintáctica, semántica y de negocio.
- Los casos de uso gestionan transacciones a través de la unidad de trabajo.

Punto 5.4 — Separación entre Commands y Queries

Módulo 5: Introducción a DDD y CQRS **Objetivos de aprendizaje:** - Comprender el principio de separación entre comandos y consultas. - Identificar las diferencias entre el modelo de escritura y el modelo de lectura. - Comprender la relación entre CQRS y la separación de modelos. - Comprender los beneficios y los costes de aplicar CQRS. - Añadir al proyecto `AceriaApp` las clases de validación de la separación entre comandos y consultas y un test unitario que verifique la validación.

- Separar comandos y consultas reales con MediatR y proyecciones a DTOs sin seguimiento.

Desarrollo teórico

Bloque 1 — Definición de CQRS

CQRS es el acrónimo de Command Query Responsibility Segregation. Es un patrón arquitectónico que separa las operaciones de escritura de las operaciones de lectura. La separación se aplica en el modelo, en los manejadores y, opcionalmente, en las bases de datos. El patrón fue formulado por Greg Young como una evolución del principio de separación entre comandos y consultas de Bertrand Meyer. CQRS no es una arquitectura completa: es una técnica que se aplica donde aporta valor. La separación permite que el modelo de escritura y el modelo de lectura evolucionen de forma independiente.

```
CQRS:

Escritura → Command → CommandHandler → Modelo de escritura.
Lectura   → Query   → QueryHandler   → Modelo de lectura.
```

- **Línea 1:** `CQRS:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Escritura → Command → CommandHandler → Modelo de escritura.` → flujo de escritura.
- **Línea 4:** `Lectura → Query → QueryHandler → Modelo de lectura.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

CQRS se caracteriza por tres propiedades. La primera es que separa las operaciones de escritura de las de lectura. La segunda es que permite que cada modelo evolucione de forma independiente. La tercera es que se aplica donde aporta valor: no es una obligación en todos los contextos. Las tres propiedades permiten que el sistema sea más simple en las operaciones y más eficiente en las lecturas.

La aplicación de CQRS tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el modelo de escritura se centra en las reglas de negocio. La segunda es que el modelo de lectura se centra en las consultas. La combinación de ambas permite que cada modelo tenga la forma adecuada a su propósito. CQRS se aplica con más intensidad en sistemas con lecturas complejas o con alto volumen de lectura.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Separa responsabilidades donde cambia la forma de trabajar: escritura protege reglas y lectura entrega información. No confundas CQRS con la obligación de desplegar dos aplicaciones.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Producción usa el agregado para modificar una orden y DTOs para consultarla. Ambos caminos pueden compartir base de datos y ejecutarse en la misma API.

Riesgo, alternativa y límite. MediatR facilita despacho, pero se puede usar CQRS sin MediatR y MediatR sin CQRS. Event Sourcing decide qué se guarda como registro del estado y no forma parte obligatoria de esta separación.

Comprobación técnica y aprendizaje. Sigue una escritura y una lectura hasta sus puertos. Comprueba que la lectura no necesita métodos de transición ni una unidad de trabajo para guardar.



Interpretación del gráfico: Commands y queries tienen contratos y modelos distintos. La separación puede usar la misma base de datos. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 2 — Commands

Un command es un mensaje que solicita una acción que modifica el estado del sistema. Los commands se nombran con un verbo que expresa una acción solicitada: `CrearOrden`, `CancelarOrden`, `ActualizarMaterial`. Un command contiene los datos necesarios para ejecutar la acción. Un command devuelve un resultado cuando la acción produce un valor. El contrato del command no garantiza procesamiento exactamente una vez ni idempotencia. Los reintentos y la repetición de una petición necesitan una política explícita. Los commands se envían al modelo de escritura.

```
public record CrearOrdenCommand(string Cliente, string Material, int Cantidad) :
IRequest<Result<Guid>>;
public record CancelarOrdenCommand(Guid Id, string Motivo) : IRequest<Result>;
public record ActualizarCantidadCommand(Guid Id, int NuevaCantidad) : IRequest<Result>;
```

- **Línea 1:** `public record CrearOrdenCommand(string Cliente, string Material, int Cantidad) : IRequest<Result<Guid>>;` → command de creación con retorno.
- **Línea 2:** `public record CancelarOrdenCommand(Guid Id, string Motivo) : IRequest<Result>;` → command de cancelación.
- **Línea 3:** `public record ActualizarCantidadCommand(Guid Id, int NuevaCantidad) : IRequest<Result>;` → command de actualización.

Los commands se caracterizan por tres propiedades. La primera es que expresan una intención de cambio. La segunda es que un manejador procesa cada envío. La tercera es que la idempotencia debe diseñarse según la operación; MediatR no deduplica envíos. Las tres propiedades permiten que los commands sean la unidad de trabajo de las operaciones de escritura.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Un command representa una intención, no un hecho ya sucedido. Su nombre debe indicar qué se solicita y su resultado si fue aceptado.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Planificar una orden cambia Borrador a Planificada. Si ya está finalizada, el dominio rechaza la intención y el adaptador devuelve conflicto.

Riesgo, alternativa y límite. Que un command devuelva un identificador o un resultado no rompe CQRS. La separación no exige que toda escritura sea `void`. Los reintentos requieren decidir si repetir debe devolver el éxito anterior o un conflicto.

Comprobación técnica y aprendizaje. Envía dos veces una transición y observa el contrato real. No supongas deduplicación, orden de entrega o idempotencia porque el mensaje sea un record.

Bloque 3 — Queries

Una query es un mensaje que solicita información sin modificar el estado del sistema. Las queries se nombran con un sustantivo o con un verbo de consulta en infinitivo: `ObtenerOrden`, `ListarOrdenes`, `BuscarMaterial`. Una query contiene los criterios de búsqueda. Una query devuelve un resultado con los datos solicitados. Una query correcta no cambia el estado de negocio; repetirla no añade efectos de negocio, aunque la respuesta pueda variar si otros actores escriben. Las queries se envían al modelo de lectura.

```
public record ObtenerOrdenQuery(Guid Id) : IRequest<Result<OrdenDto>>;
public record ListarOrdenesQuery(int Page, int PageSize) : IRequest<Result<List<OrdenResumenDto>>>;
public record BuscarMaterialQuery(string Nombre) : IRequest<Result<List<MaterialDto>>>;
```

- **Línea 1:** `public record ObtenerOrdenQuery(Guid Id) : IRequest<Result<OrdenDto>>;` → query de detalle.
- **Línea 2:** `public record ListarOrdenesQuery(int Page, int PageSize) : IRequest<Result<List<OrdenResumenDto>>>;` → query de lista paginada.
- **Línea 3:** `public record BuscarMaterialQuery(string Nombre) : IRequest<Result<List<MaterialDto>>>;` → query de búsqueda.

Las queries se caracterizan por tres propiedades. La primera es que expresan una solicitud de información. La segunda es que repetidas no añaden efectos al negocio, sin prometer datos idénticos en momentos distintos. La tercera es que no modifican el estado del sistema. Las tres propiedades permiten que las queries sean la unidad de trabajo de las operaciones de lectura.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Una query entrega información sin cambiar el estado de negocio. Su contrato incluye qué ocurre si faltan datos y cómo se limita el resultado.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El detalle de Producción devuelve un DTO y la lista devuelve proyecciones. `AsNoTracking` evita seguimiento de entidades cargadas para lectura, y no hay llamada a commit en ese camino.

Riesgo, alternativa y límite. `AsNoTracking` no prohíbe técnicamente ejecutar SQL de escritura en otra línea; la ausencia de efectos se verifica por contrato y prueba. Repetir una consulta puede devolver un estado nuevo si otra petición modificó la orden.

Comprobación técnica y aprendizaje. Consulta varias veces y comprueba que no aparecen nuevas filas ni cambian estados. Verifica detalle inexistente y colección vacía como resultados distintos.



Interpretación del gráfico: La query proyecta DTOs sin transición de dominio ni commit. La ausencia de seguimiento facilita una lectura liviana. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 4 — Separación de modelos

CQRS permite que el modelo de escritura y el modelo de lectura sean distintos. El modelo de escritura se centra en las reglas de negocio: contiene las entidades, los value objects y los invariantes. El modelo de lectura se centra en las consultas: contiene proyecciones, DTOs y vistas. Los dos modelos pueden usar tecnologías distintas. Los dos modelos pueden usar bases de datos distintas. La separación permite que cada modelo evolucione de forma independiente.

```
Separación de modelos:

Modelo de escritura  → entidades, value objects, invariantes.
Modelo de lectura    → proyecciones, DTOs, vistas.
```

- **Línea 1:** `Separación de modelos:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Modelo de escritura → entidades, value objects, invariantes.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 4:** `Modelo de lectura → proyecciones, DTOs, vistas.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

La separación de modelos tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que cada modelo se optimiza para su propósito. La segunda es que reduce el acoplamiento, aunque contratos, campos compartidos y cambios de esquema pueden exigir adaptar ambos modelos. La combinación de ambas permite que el sistema sea más eficiente y más mantenible.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Diseña DTOs alrededor de preguntas concretas. Un DTO de lectura no necesita contener toda la estructura interna del agregado.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Para un listado basta con identidad, cliente, material, cantidad total y estado según el contrato elegido. Para modificar líneas se recupera la raíz con sus hijos y se invocan sus métodos.

Riesgo, alternativa y límite. No devuelvas directamente la entidad desde el endpoint: expondrías estado interno y acoplarías el consumidor a cambios del modelo. Separar modelos tampoco elimina todo impacto de una migración compartida.

Comprobación técnica y aprendizaje. Revisa el SQL o la proyección y comprueba qué datos se cargan. El DTO debe ser construible sin disparar una transición de negocio.

Bloque 5 — Beneficios de CQRS

CQRS aporta cuatro beneficios principales. El primero es la separación de responsabilidades: las operaciones de escritura y las de lectura se gestionan por separado. El segundo es la optimización: cada modelo se optimiza para su propósito. El tercero es la escalabilidad: el modelo de lectura puede escalarse de forma independiente del modelo de escritura. El cuarto es la evolución: cada modelo evoluciona de forma independiente. Los cuatro beneficios se materializan cuando el sistema tiene lecturas complejas o alto volumen de lectura.

```
Beneficios de CQRS:

Separación de responsabilidades.
Optimización por modelo.
Escalabilidad independiente.
Evolución independiente.
```

- **Línea 1:** `Beneficios de CQRS:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Separación de responsabilidades.` → primer beneficio.
- **Línea 4:** `Optimización por modelo.` → segundo beneficio.
- **Línea 5:** `Escalabilidad independiente.` → tercer beneficio.
- **Línea 6:** `Evolución independiente.` → cuarto beneficio.

Los beneficios tienen dos consecuencias prácticas. La primera es que el sistema se adapta mejor a las cargas desiguales. La segunda es que cada modelo puede evolucionar con independencia. La combinación de ambas permite que el sistema sea más eficiente y más mantenible.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Mide el beneficio que buscas: menor coste de consulta, contrato más claro o evolución independiente del consumidor. La separación es un medio.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Una pantalla de órdenes no necesita cargar todas las reglas ni seguir cada entidad. El puerto de lectura puede seleccionar los campos exactos sobre las mismas tablas.

Riesgo, alternativa y límite. Escalar lectores de forma independiente exige decisiones de infraestructura adicionales. Dos handlers en el mismo proceso y la misma base no proporcionan por sí solos capacidad ilimitada ni aislamiento de carga.

Comprobación técnica y aprendizaje. Compara consultas y volumen materializado antes de añadir otra base. Conserva pruebas de contrato para que una optimización no cambie filtros, orden o interpretación del estado.

Bloque 6 — Costes de CQRS

CQRS también tiene costes. El primer coste es la complejidad adicional: la separación requiere dos modelos, dos conjuntos de manejadores y, opcionalmente, dos bases de datos. El segundo coste aparece con proyecciones actualizadas de forma asíncrona: la lectura puede ir por detrás de la escritura, por lo que se necesita tratar la consistencia eventual. El tercer coste es la duplicación: algunos conceptos se modelan en ambos modelos. El cuarto coste es la sincronización cuando se mantienen copias separadas: los cambios deben propagarse y su entrega y reconstrucción deben verificarse. Los costes se aceptan cuando el dominio lo justifica.

```
Costes de CQRS:

Complejidad adicional.
Consistencia eventual si hay propagación asíncrona.
Duplicación de conceptos.
Sincronización cuando se mantienen copias separadas.
```

- **Línea 1:** `Costes de CQRS:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Complejidad adicional.` → primer coste.
- **Línea 4:** `Consistencia eventual si hay propagación asíncrona.` → segundo coste.
- **Línea 5:** `Duplicación de conceptos.` → tercer coste.
- **Línea 6:** `Sincronización cuando se mantienen copias separadas.` → cuarto coste.

Los costes tienen dos consecuencias prácticas. La primera es que CQRS no se aplica en todos los contextos. La segunda es que su aplicación se concentra donde aporta valor. La combinación de ambas permite que el esfuerzo se invierta donde produce beneficio.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Acepta solamente los costes necesarios para la variante elegida. Los modelos separados requieren mantener contratos; la replicación asíncrona añade otra categoría de problemas.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El curso usa la misma persistencia para escritura y lectura de Producción. No necesita un publicador de eventos ni un proceso de reconstrucción de proyecciones para consultar la orden guardada.

Riesgo, alternativa y límite. Si se introduce una copia de lectura, habrá que tratar retrasos, duplicados, orden de eventos, recuperación y observabilidad. Una caché también necesita una política de invalidación.

Comprobación técnica y aprendizaje. Enumera componentes realmente desplegados y garantías probadas. No describas consistencia eventual, outbox o consumidores como capacidades del módulo si solo aparecen en una figura conceptual.

Bloque 7 — CQRS con un único modelo de datos

CQRS se puede aplicar con un almacén de datos compartido y modelos lógicos diferentes. Los commands usan el agregado y los puertos de escritura; las queries devuelven DTOs mediante un puerto de lectura. Ambos pueden consultar las mismas tablas. Tener dos clases llamadas Handler no basta si ambas obligan a usar exactamente el mismo modelo. Esta variante ofrece separación real sin añadir una segunda base de datos ni propagación asíncrona.

```
public sealed class CrearOrdenHandler(IOrdenEscritura escritura)
    : IRequestHandler<CrearOrdenCommand, Result<Guid>>
{
    public Task<Result<Guid>> Handle(CrearOrdenCommand request, CancellationToken ct)
```

```
        => escritura.CrearAsync(request, ct);
}
public sealed class ObtenerOrdenHandler(IOrdenLectura lectura)
    : IRequestHandler<ObtenerOrdenQuery, Result<OrdenDto>>
{
    public Task<Result<OrdenDto>> Handle(ObtenerOrdenQuery request, CancellationToken ct)
        => lectura.ObtenerAsync(request.Id, ct);
}
```

- **Línea 1:** `public sealed class CrearOrdenHandler(IOrdenEscritura escritura)` → declara la clase del ejemplo con responsabilidad explícita.
- **Línea 2:** `: IRequestHandler<CrearOrdenCommand, Result<Guid>>` → asocia el tipo de solicitud con su tipo de respuesta.
- **Línea 3:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 4:** `public Task<Result<Guid>> Handle(CrearOrdenCommand request, CancellationToken ct)` → acepta la cancelación de la operación.
- **Línea 5:** `=> escritura.CrearAsync(request, ct);` → delega la operación en el colaborador o expresión indicada.
- **Línea 6:** `}` → cierra el bloque actual.
- **Línea 7:** `public sealed class ObtenerOrdenHandler(IOrdenLectura lectura)` → declara la clase del ejemplo con responsabilidad explícita.
- **Línea 8:** `: IRequestHandler<ObtenerOrdenQuery, Result<OrdenDto>>` → asocia el tipo de solicitud con su tipo de respuesta.
- **Línea 9:** `{` → abre el bloque actual.
- **Línea 10:** `public Task<Result<OrdenDto>> Handle(ObtenerOrdenQuery request, CancellationToken ct)` → acepta la cancelación de la operación.
- **Línea 11:** `=> lectura.ObtenerAsync(request.Id, ct);` → delega la operación en el colaborador o expresión indicada.
- **Línea 12:** `}` → cierra el bloque actual.

La aplicación con un único modelo de datos tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que la separación se realiza en los contratos y los caminos de lectura y escritura. La segunda es que puede conservarse el almacén existente, aunque índices y proyecciones todavía necesiten ajustes. La combinación de ambas permite que CQRS se aplique sin duplicar la infraestructura.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Comparte el almacén cuando sea suficiente, conservando puertos y formas de datos distintos. La lectura de cambios confirmados depende además del aislamiento y de si se usan réplicas.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Los handlers de commands delegan en los casos de uso; los de queries usan lectura proyectada y sin seguimiento sobre la misma base de Producción.

Riesgo, alternativa y límite. Las clases vacías que declaran `IRequestHandler` no compilan porque falta `Handle`. El ejemplo contiene implementaciones delegadas y presupone los puertos abreviados indicados en las convenciones.

Comprobación técnica y aprendizaje. Verifica creación seguida de lectura y revisa que las consultas no llamen al repositorio de escritura ni al commit. Mantener una base no obliga a un modelo de objetos único.

Bloque 8 — CQRS con dos modelos de datos

CQRS también admite almacenes separados. Por ejemplo, la escritura puede usar una base relacional y la lectura una base documental, otra base relacional o una caché. La propagación puede usar eventos, captura de cambios u otro mecanismo. Si es asíncrona, introduce una ventana de consistencia eventual y exige recuperación y observabilidad. Es una variante con más coste operativo, no una versión obligatoriamente más correcta de CQRS. Event Sourcing es otra decisión: guardar eventos como estado de referencia no es un requisito de CQRS.

```
CQRS con dos modelos:

Escritura → base de datos relacional.
Lectura   → base de datos documental o caché.
Propagación → eventos.
```

- **Línea 1:** `CQRS con dos modelos:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Escritura → base de datos relacional.` → modelo de escritura.
- **Línea 4:** `Lectura → base de datos documental o caché.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 5:** `Propagación → eventos.` → mecanismo de sincronización.

La aplicación con dos modelos de datos tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que cada modelo se optimiza para su propósito. La segunda es que la consistencia entre modelos es eventual. La combinación de ambas permite que el sistema sea más eficiente pero también más complejo.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Separa almacenes por una necesidad medida y diseña el recorrido completo de propagación. La elección de motor es independiente del nombre CQRS.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Como variante futura, una orden confirmada podría alimentar una vista de producción por turno. Esa vista sería una proyección, no otra entidad compartida que el command modifique por referencia.

Riesgo, alternativa y límite. Si se guarda la orden y después falla la publicación, se puede perder la actualización. Outbox e idempotencia ayudan a tratar ese fallo; una notificación local de MediatR no equivale a entrega durable.

Comprobación técnica y aprendizaje. Define retraso tolerable, indicador de versión y reconstrucción antes de prometer la vista. Esta variante no está implementada en el módulo y sus garantías no se infieren de las pruebas locales.



Interpretación del gráfico: La variante asíncrona necesita entrega durable y consumidores idempotentes. Es conceptual y no está implementada aquí. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 9 — Cuándo aplicar CQRS

CQRS puede aportar valor cuando lectura y escritura necesitan modelos distintos, las consultas son complejas o las cargas son desiguales. No mejora el rendimiento por nombrar mensajes: hay que medir consultas, índices y volumen. En CRUD simple puede añadir una separación innecesaria. La consistencia fuerte no impide CQRS: un almacén compartido puede leer cambios confirmados sin mantener otra proyección asíncrona. La experiencia del equipo y el coste operativo orientan una adopción gradual.

```
Cuándo aplicar CQRS:

Lecturas complejas         → sí.
Alto volumen de lectura    → medir antes de separar almacenes.
Requisitos distintos       → sí.
CRUD simple                → valorar si compensa.
Consistencia fuerte        → posible con almacén compartido.
Sin experiencia            → empezar por una separación pequeña.
```

- **Línea 1:** `Cuándo aplicar CQRS:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Lecturas complejas → sí.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 4:** `Alto volumen de lectura → medir antes de separar almacenes.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 5:** `Requisitos distintos → sí.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

- **Línea 6:** `CRUD simple → valorar si compensa.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 7:** `Consistencia fuerte → posible con almacén compartido.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.
- **Línea 8:** `Sin experiencia → empezar por una separación pequeña.` → relaciona el concepto con su responsabilidad dentro del ejemplo.

La decisión de aplicar CQRS tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el sistema se adapta a las cargas desiguales. La segunda es que el sistema añade complejidad. La combinación de ambas se valora según el contexto del proyecto. El curso aplica CQRS con un único modelo de datos.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Adopta el mínimo nivel de separación que resuelva el problema. La consistencia fuerte y CQRS no son incompatibles por definición.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El módulo necesita comandos que protejan capacidad y estado, y consultas que presenten DTOs. Esa diferencia justifica una separación pequeña dentro de la misma aplicación.

Riesgo, alternativa y límite. Un CRUD de referencias puede permanecer sencillo. Dividir almacenes por anticipación puede aumentar el coste de mantenimiento sin mejorar la consulta que realmente limita al sistema.

Comprobación técnica y aprendizaje. Justifica CQRS con un caso de escritura y uno de lectura que necesiten modelos distintos. Documenta qué evidencia exigirías antes de añadir replicación o servicios separados.

Bloque 10 — Aplicación al proyecto del curso

El contexto de Producción separa commands y queries en mensajes y manejadores distintos. Los commands coordinan los casos de uso de escritura y el agregado; las queries usan un puerto de lectura que devuelve DTOs sin seguimiento. Ambos caminos acceden a la misma persistencia del contexto, sin un segundo almacén de lectura. Los ejemplos `CrearOrdenCommand` y `ObtenerOrdenQuery` ilustran contratos abreviados; la práctica usa los nombres específicos de Producción. Las pruebas verifican efectos de escritura y ausencia de escrituras en las queries, además del catálogo de mensajes.

```
Commands       → intención de crear o cambiar una orden de Producción.
Queries        → detalle y lista mediante DTOs.
Manejadores    → contratos de lectura y escritura distintos.
Base de datos  → compartida dentro del contexto de Producción.
Lectura        → sin seguimiento y sin SaveChangesAsync.
Validación     → pruebas de comportamiento y catálogo de mensajes.
```

- **Línea 1:** `Commands → intención de crear o cambiar una orden de Producción.` → CrearOrdenCommand, CancelarOrdenCommand.
- **Línea 2:** `Queries → detalle y lista mediante DTOs.` → ObtenerOrdenQuery, ListarOrdenesQuery.
- **Línea 3:** `Manejadores → contratos de lectura y escritura distintos.` → separados por tipo.
- **Línea 4:** `Base de datos → compartida dentro del contexto de Producción.` → única.
- **Línea 5:** `Lectura → sin seguimiento y sin SaveChangesAsync.` → solicita confirmar los cambios y espera el resultado de persistencia.
- **Línea 6:** `Validación → pruebas de comportamiento y catálogo de mensajes.` → test de coherencia.

La aplicación de CQRS prepara el proyecto para el punto 5.5, donde se aplicará DDD al dominio de la acería. El punto 5.5 cerrará el módulo 5 con el resumen del estado del proyecto. El punto 5.4 establece la base que se aplicará en el punto 5.5.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Comprueba la separación en dependencias y efectos, además de en nombres de clases. Los sufijos Command y Query son convenciones, no garantías.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El recorrido real conserva `ResultadoProduccion<T>` y mensajes propios de Producción. Sus lecturas usan DTOs y sus escrituras pasan por el agregado y la unidad de trabajo.

Riesgo, alternativa y límite. El `Result<T>` abreviado de los fragmentos no es una segunda implementación que deba copiarse encima de la práctica. La API concreta se toma de los archivos del snapshot correspondiente.

Comprobación técnica y aprendizaje. Revisa las pruebas de handlers, lectura sin seguimiento y endpoints. Un catálogo puede detectar clasificación errónea de un mensaje, pero no demuestra que una query sea libre de escrituras.

Resumen rápido de la teoría

- CQRS es un patrón arquitectónico que separa las operaciones de escritura de las de lectura.
- Un command es un mensaje que solicita una acción que modifica el estado del sistema.
- Una query es un mensaje que solicita información sin modificar el estado.
- La separación de modelos permite que cada modelo evolucione de forma independiente.
- CQRS aporta beneficios de separación, optimización, escalabilidad y evolución.
- CQRS añade contratos y manejadores; la consistencia eventual y sincronización aparecen al mantener copias asíncronas.
- CQRS se puede aplicar con un único modelo de datos o con dos modelos de datos.
- CQRS se aplica cuando el sistema tiene lecturas complejas o alto volumen de lectura.

Punto 5.5 — Aplicación al dominio de la acería

Módulo 5: Introducción a DDD y CQRS **Objetivos de aprendizaje:** - Comprender cómo se aplican los conceptos de DDD al dominio concreto de la acería. - Identificar las entidades, los value objects y los agregados del dominio de la acería. - Comprender la relación entre contextos delimitados y servicios de la acería. - Comprender el papel de los casos de uso y CQRS en el dominio de la acería. - Añadir al proyecto `AceriaApp` las clases de validación del modelo del dominio de la acería y un test unitario que verifique la validación. Cerrar el módulo 5 con el resumen del estado del proyecto.

- Completar el recorrido HTTP de creación, líneas y estados de Producción y comprobar éxitos y rechazos.

Desarrollo teórico

Bloque 1 — El dominio de la acería

El dominio de la acería es el área de conocimiento del negocio siderúrgico. Incluye la producción de acero, la gestión de materias primas, la gestión de clientes y la facturación. El dominio se organiza en contextos delimitados que reflejan las áreas del negocio. Cada contexto tiene su propio lenguaje ubicuo, su propio modelo y sus propias reglas. El dominio de la acería es lo suficientemente complejo para justificar la aplicación de DDD. La complejidad proviene de la variedad de materiales, la diversidad de procesos y la coordinación entre áreas.

```
Dominio de la acería:

Producción         → órdenes de fabricación.
Aprovisionamiento  → órdenes de compra.
Clientes           → registro de clientes.
Facturación        → emisión de facturas.
```

- **Línea 1:** `Dominio de la acería:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Producción → órdenes de fabricación.` → contexto de fabricación.
- **Línea 4:** `Aprovisionamiento → órdenes de compra.` → contexto de compras.
- **Línea 5:** `Clientes → registro de clientes.` → contexto de clientes.
- **Línea 6:** `Facturación → emisión de facturas.` → contexto de facturación.

El dominio de la acería se caracteriza por tres propiedades. La primera es que tiene varios subdominios con lenguajes distintos. La segunda es que los subdominios se coordinan para producir el resultado final. La tercera es que las reglas del negocio son específicas de cada subdominio. Las tres propiedades permiten que el dominio sea un caso de estudio representativo para la aplicación de DDD.

La aplicación de DDD al dominio de la acería tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el modelo refleja el lenguaje del negocio siderúrgico. La segunda es que cada contexto puede mantener su modelo dentro de un módulo propio o de un servicio, según la decisión de despliegue. La combinación de ambas permite que el sistema sea mantenible y que evolucione con el negocio.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Usa el mapa de la acería para explicar límites, pero elige un recorrido vertical pequeño que se pueda ejecutar y probar de extremo a extremo.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El módulo implementa órdenes de Producción con cliente, material, cantidades, líneas y estados. Aprovisionamiento, Clientes y Facturación ayudan a explicar otros significados del negocio.

Riesgo, alternativa y límite. El caso didáctico no controla hornos ni certifica procesos industriales. Temperatura, colada y producto terminado son ejemplos de posibles conceptos que exigirían reglas y datos adicionales.

Comprobación técnica y aprendizaje. Separa en el mapa lo conceptual y lo implementado. Para cada capacidad ejecutable, señala una clase, una operación de aplicación y una prueba que la ejercite.

Bloque 2 — Contexto de producción

Alcance del modelo. Este bloque describe el mapa conceptual de la acería. La implementación del módulo se concentra en Producción; los nombres de otros contextos y las capacidades no presentes en la práctica son variantes de diseño, no servicios ya implementados.

El contexto de producción es el subdominio núcleo de la acería. Contiene las reglas de fabricación del acero. Las entidades principales son la orden de producción, la línea de producción y el producto terminado. Los value objects principales son la cantidad, el peso y la temperatura. Los invariantes principales son la cantidad mínima, la temperatura de fusión y la secuencia de operaciones. El contexto de producción aporta el valor diferencial al negocio.

```
Contexto de producción:

Entidades       → OrdenProduccion, LineaProduccion, ProductoTerminado.
Value objects   → Cantidad, Peso, Temperatura.
Invariantes     → cantidad mínima, temperatura de fusión, secuencia.
```

- **Línea 1:** `Contexto de producción:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Entidades → OrdenProduccion, LineaProduccion, ProductoTerminado.` → OrdenProduccion, LineaProduccion, ProductoTerminado.
- **Línea 4:** `Value objects → Cantidad, Peso, Temperatura.` → Cantidad, Peso, Temperatura.
- **Línea 5:** `Invariantes → cantidad mínima, temperatura de fusión, secuencia.` → cantidad mínima, temperatura de fusión, secuencia.

El contexto de producción se caracteriza por tres propiedades. La primera es que contiene las reglas específicas de la fabricación. La segunda es que coordina varios elementos del dominio. La tercera es que su modelo refleja el lenguaje del negocio siderúrgico. Las tres propiedades permiten que el contexto sea el núcleo del sistema.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Concentra las invariantes de la orden en la raíz. El estado debe limitar qué operaciones pueden modificar sus líneas y cuándo se permite finalizar.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La secuencia es Borrador → Planificada → Finalizada. La primera línea se crea con la orden; las líneas adicionales deben respetar la capacidad total de 500 unidades y las transiciones permitidas.

Riesgo, alternativa y límite. La figura conceptual menciona instalaciones y producto terminado, pero el tipo `LineaDeOrden` es un hijo de la orden. No representa una máquina física ni demuestra medición de temperatura.

Comprobación técnica y aprendizaje. Comprueba el estado inicial, cada transición válida y los saltos rechazados. Verifica que una operación rechazada no altere cantidad total, líneas ni estado.



Interpretación del gráfico: Solo las transiciones definidas se aceptan. Las flechas describen estados del ejercicio, no fases de un proceso industrial real. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 3 — Contexto de aprovisionamiento

Alcance del modelo. Este bloque describe el mapa conceptual de la acería. La implementación del módulo se concentra en Producción; los nombres de otros contextos y las capacidades no presentes en la práctica son variantes de diseño, no servicios ya implementados.

El contexto de aprovisionamiento es un subdominio de soporte de la acería. Contiene las reglas de compra de materias primas. Las entidades principales son la orden de compra, el proveedor y el material. Los value objects principales son la cantidad, el precio y la fecha de entrega. Los invariantes principales son la cantidad mínima del pedido, el plazo de entrega y las condiciones de pago. El contexto de aprovisionamiento apoya al núcleo sin aportar valor diferencial.

```
Contexto de aprovisionamiento:

Entidades       → OrdenCompra, Proveedor, Material.
Value objects   → Cantidad, Precio, FechaEntrega.
Invariantes     → cantidad mínima, plazo, condiciones de pago.
```

- **Línea 1:** `Contexto de aprovisionamiento:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Entidades → OrdenCompra, Proveedor, Material.` → OrdenCompra, Proveedor, Material.
- **Línea 4:** `Value objects → Cantidad, Precio, FechaEntrega.` → Cantidad, Precio, FechaEntrega.
- **Línea 5:** `Invariantes → cantidad mínima, plazo, condiciones de pago.` → cantidad mínima, plazo, condiciones de pago.

El contexto de aprovisionamiento se caracteriza por tres propiedades. La primera es que contiene las reglas de compra. La segunda es que coordina varios elementos del dominio. La tercera es que su modelo refleja el lenguaje del negocio de compras. Las tres propiedades permiten que el contexto apoye al núcleo del sistema.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Un futuro contexto de compras debe tener reglas y propiedad de datos propias. Producción no debe modificar directamente sus órdenes de compra.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Producción usa el nombre del material necesario para su orden. Si después se conectan compras o inventario, un contrato explícito podrá comunicar disponibilidad o recepción.

Riesgo, alternativa y límite. Compartir una tabla de materiales entre contextos puede facilitar una primera consulta y a la vez permitir cambios que rompan ambos modelos. Una reserva distribuida requiere tratar ausencia, retraso y compensación.

Comprobación técnica y aprendizaje. Documenta qué significa material en cada contexto y qué dato mínimo intercambiarían. Este módulo no comprueba stock ni crea proveedores porque esas capacidades siguen siendo conceptuales.

Bloque 4 — Contexto de clientes

Alcance del modelo. Este bloque describe el mapa conceptual de la acería. La implementación del módulo se concentra en Producción; los nombres de otros contextos y las capacidades no presentes en la práctica son variantes de diseño, no servicios ya implementados.

El contexto de clientes es un subdominio de soporte de la acería. Contiene las reglas de gestión de clientes. Las entidades principales son el cliente y el contacto. Los value objects principales son la dirección, el teléfono y el correo. Los invariantes principales son la razón social obligatoria, el identificador fiscal único y la dirección completa. El contexto de clientes apoya al núcleo sin aportar valor diferencial.

```
Contexto de clientes:

Entidades       → Cliente, Contacto.
Value objects   → Direccion, Telefono, Correo.
Invariantes     → razón social, identificador fiscal, dirección completa.
```

- **Línea 1:** `Contexto de clientes:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Entidades → Cliente, Contacto.` → Cliente, Contacto.
- **Línea 4:** `Value objects → Direccion, Telefono, Correo.` → Direccion, Telefono, Correo.
- **Línea 5:** `Invariantes → razón social, identificador fiscal, dirección completa.` → razón social, identificador fiscal, dirección completa.

El contexto de clientes se caracteriza por tres propiedades. La primera es que contiene las reglas de gestión de clientes. La segunda es que coordina varios elementos del dominio. La tercera es que su modelo refleja el lenguaje del negocio comercial. Las tres propiedades permiten que el contexto apoye al núcleo del sistema.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Distingue el dato que necesita Producción del expediente comercial completo. Una referencia o copia puede ser suficiente según el requisito de trazabilidad.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La orden conserva el cliente necesario para el ejemplo. El mapa conceptual de Clientes añade contactos, dirección fiscal y reglas de identificación, pero no existe un servicio comercial completo en este módulo.

Riesgo, alternativa y límite. Una cadena con el nombre del cliente no demuestra que el cliente esté registrado ni que un identificador fiscal sea único. Esas garantías requieren contrato, persistencia y pruebas propias.

Comprobación técnica y aprendizaje. Explica qué ocurriría si cambia la razón social: actualizar la orden histórica o conservar la copia original son decisiones diferentes que deben acordarse antes de implementar integración.

Bloque 5 — Agregados del dominio de la acería

Alcance del modelo. Este bloque describe el mapa conceptual de la acería. La implementación del módulo se concentra en Producción; los nombres de otros contextos y las capacidades no presentes en la práctica son variantes de diseño, no servicios ya implementados.

Un agregado es un grupo de entidades y value objects que se tratan como una unidad. El agregado tiene una raíz que controla las modificaciones y la preservación de invariantes; los hijos pueden exponerse para lectura sin permitir mutaciones que salten la raíz. Los agregados definen fronteras de consistencia para sus invariantes; conviene mantenerlos pequeños y diseñar explícitamente la coordinación entre agregados. En el dominio de la acería, el agregado `OrdenProduccion` agrupa la orden y sus líneas. El agregado `OrdenCompra` agrupa la orden y sus líneas de compra. El agregado `Cliente` agrupa el cliente y sus contactos.

```
Agregados del dominio:

OrdenProduccion  → raíz: OrdenProduccion. Contiene: LineaProduccion.
OrdenCompra      → raíz: OrdenCompra. Contiene: LineaCompra.
Cliente          → raíz: Cliente. Contiene: Contacto.
```

- **Línea 1:** `Agregados del dominio:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `OrdenProduccion → raíz: OrdenProduccion. Contiene: LineaProduccion.` → raíz OrdenProduccion con LineaProduccion.
- **Línea 4:** `OrdenCompra → raíz: OrdenCompra. Contiene: LineaCompra.` → raíz OrdenCompra con LineaCompra.
- **Línea 5:** `Cliente → raíz: Cliente. Contiene: Contacto.` → raíz Cliente con Contacto.

Los agregados del dominio de la acería se caracterizan por tres propiedades. La primera es que tienen una raíz única. La segunda es que agrupan varias entidades y value objects. La tercera es que definen los límites transaccionales. Las tres propiedades facilitan preservar invariantes; la atomicidad al persistir requiere además un adaptador transaccional correcto.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Delimita el agregado por lo que debe permanecer consistente en una operación. La relación entre objetos por sí sola no obliga a incluirlos en la misma frontera.

Ejemplo concreto en AceriaApp. `OrdenProduccion` controla `LineaDeOrden` y el total. Añadir una línea pasa por la raíz; el repositorio recupera la orden con la información necesaria para proteger la capacidad.

Riesgo, alternativa y límite. Incluir todas las órdenes de un cliente en un solo agregado aumentaría carga y contención. Las referencias entre agregados suelen expresarse con identidades y contratos de coordinación.

Comprobación técnica y aprendizaje. Prueba el total tras varias líneas y el rechazo al exceder 500. Verifica que la colección expuesta no permita introducir una línea que la raíz no haya validado.



Interpretación del gráfico: La raíz controla líneas y capacidad total. Las operaciones externas no mutan hijos saltándose esa frontera. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 6 — Lenguaje ubicuo de la acería

El lenguaje ubicuo de la acería se construye con los términos del negocio siderúrgico. Los términos principales son orden de producción, línea de producción, colada, producto terminado, materia prima, proveedor, cliente, contacto, cantidad, peso y temperatura. El lenguaje es específico de cada contexto. El lenguaje se refleja en el código: los nombres de las clases y los métodos coinciden con los términos del negocio. El lenguaje evoluciona con el negocio.

```
Lenguaje ubicuo de la acería:

Producción        → orden de producción, colada, producto terminado.
Aprovisionamiento → orden de compra, proveedor, materia prima.
Clientes          → cliente, contacto, dirección fiscal.
```

- **Línea 1:** `Lenguaje ubicuo de la acería:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Producción → orden de producción, colada, producto terminado.` → términos del contexto de producción.
- **Línea 4:** `Aprovisionamiento → orden de compra, proveedor, materia prima.` → términos del contexto de aprovisionamiento.
- **Línea 5:** `Clientes → cliente, contacto, dirección fiscal.` → términos del contexto de clientes.

El lenguaje ubicuo se caracteriza por tres propiedades. La primera es que se construye de forma colaborativa con el negocio. La segunda es que se refleja en el código. La tercera es que evoluciona con el dominio. Las tres propiedades permiten que el código sea legible para el negocio y que la comunicación sea precisa.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Mantén un glosario que indique contexto, significado y ejemplo. Una misma palabra puede ser válida con significados distintos si la frontera es explícita.

Ejemplo concreto en AceriaApp. Orden de producción es la raíz; línea de orden es su componente. Planificada significa que se aceptó la planificación del ejemplo, no que un horno real ya haya iniciado una colada.

Riesgo, alternativa y límite. Copiar vocabulario industrial sin validarlo puede dar una falsa apariencia de precisión. Colada y producto terminado permanecen en el mapa conceptual hasta que existan reglas específicas.

Comprobación técnica y aprendizaje. Revisa que pruebas, mensajes y respuesta HTTP usen el mismo significado de estado. Si el negocio cambia una definición, actualiza el glosario y las pruebas que expresan la regla.

Bloque 7 — Casos de uso del dominio de la acería

Alcance del modelo. Este bloque describe el mapa conceptual de la acería. La implementación del módulo se concentra en Producción; los nombres de otros contextos y las capacidades no presentes en la práctica son variantes de diseño, no servicios ya implementados.

Los casos de uso del dominio de la acería reflejan las operaciones del negocio. Los casos de uso de producción incluyen crear orden, asignar material, iniciar colada y finalizar producto. Los casos de uso de aprovisionamiento incluyen crear orden de compra, recibir material y registrar proveedor. Los casos de uso de clientes incluyen registrar cliente, actualizar contacto y consultar historial. Cada caso de uso coordina las entidades y los value objects del contexto.

```
Casos de uso del dominio:

Producción        → crear orden, asignar material, iniciar colada, finalizar producto.
Aprovisionamiento → crear orden de compra, recibir material, registrar proveedor.
Clientes          → registrar cliente, actualizar contacto, consultar historial.
```

- **Línea 1:** `Casos de uso del dominio:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Producción → crear orden, asignar material, iniciar colada, finalizar producto.` → casos de uso del contexto de producción.
- **Línea 4:** `Aprovisionamiento → crear orden de compra, recibir material, registrar proveedor.` → casos de uso del contexto de aprovisionamiento.
- **Línea 5:** `Clientes → registrar cliente, actualizar contacto, consultar historial.` → casos de uso del contexto de clientes.

Los casos de uso se caracterizan por tres propiedades. La primera es que expresan operaciones del negocio. La segunda es que coordinan los elementos del dominio. La tercera es que devuelven un resultado explícito. Las tres propiedades permiten que los casos de uso sean la unidad de operación de cada contexto.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. El flujo ejecutable debe demostrar cómo colaboran las capas y qué pasa cuando una operación no está permitida.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La práctica permite crear, obtener, planificar y finalizar una orden; en 5.5 añade líneas desde la API. La secuencia completa pasa por aplicación, dominio, repositorio y unidad de trabajo.

Riesgo, alternativa y límite. Crear orden de compra, recibir materiales o registrar clientes son capacidades posibles del mapa, no endpoints implementados aquí. No se simula su éxito mediante catálogos.

Comprobación técnica y aprendizaje. Ejecuta crear → añadir línea → consultar → planificar → finalizar → consultar. Incluye entradas inválidas y una transición rechazada para demostrar que el flujo protege reglas y no solo el camino feliz.

Bloque 8 — Commands y queries del dominio de la acería

Alcance del modelo. Este bloque describe el mapa conceptual de la acería. La implementación del módulo se concentra en Producción; los nombres de otros contextos y las capacidades no presentes en la práctica son variantes de diseño, no servicios ya implementados.

Los commands del dominio de la acería reflejan las operaciones de escritura. Los commands de producción incluyen `CrearOrdenProduccionCommand`, `AsignarMaterialCommand`, `IniciarColadaCommand` y `FinalizarProductoCommand`. Las queries del dominio de la acería reflejan las operaciones de lectura. Las queries de producción incluyen `ObtenerOrdenProduccionQuery`, `ListarOrdenesProduccionQuery` y `BuscarColadasQuery`. Los commands y las queries se separan en el modelo.

```
Commands y queries del dominio:

Commands producción        → CrearOrdenProduccionCommand, AsignarMaterialCommand.
Queries producción         → ObtenerOrdenProduccionQuery, ListarOrdenesProduccionQuery.
Commands aprovisionamiento → CrearOrdenCompraCommand, RecibirMaterialCommand.
Queries aprovisionamiento  → ObtenerOrdenCompraQuery, ListarProveedoresQuery.
```

- **Línea 1:** `Commands y queries del dominio:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Commands producción → CrearOrdenProduccionCommand, AsignarMaterialCommand.` → commands del contexto de producción.
- **Línea 4:** `Queries producción → ObtenerOrdenProduccionQuery, ListarOrdenesProduccionQuery.` → queries del contexto de producción.
- **Línea 5:** `Commands aprovisionamiento → CrearOrdenCompraCommand, RecibirMaterialCommand.` → commands del contexto de aprovisionamiento.
- **Línea 6:** `Queries aprovisionamiento → ObtenerOrdenCompraQuery, ListarProveedoresQuery.` → queries del contexto de aprovisionamiento.

Los commands y las queries se caracterizan por tres propiedades. La primera es que los commands modifican el estado. La segunda es que las queries no modifican el estado. La tercera es que ambos se separan en el modelo. Las tres propiedades permiten que el sistema sea claro y eficiente.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Nombra los mensajes por contexto e intención, y separa los datos de entrada de las respuestas que necesitan los lectores.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La ampliación de 5.5 incorpora el command de añadir línea y la ruta `/{id}/lineas` bajo `/api/v1/produccion/ordenes`. Las queries consultan la orden y su estado sin confirmar cambios.

Riesgo, alternativa y límite. `IniciarColadaCommand`, `FinalizarProductoCommand` y `BuscarColadasQuery` siguen siendo ejemplos conceptuales. Su aparición en un listado no implica handlers, rutas o sensores existentes.

Comprobación técnica y aprendizaje. Comprueba el registro MediatR y el handler correspondiente para cada mensaje real. Verifica que la identidad de ruta selecciona la orden y que el cuerpo solo aporta los datos de la operación.

Bloque 9 — Integración de DDD y CQRS en el dominio de la acería

Alcance del modelo. Este bloque describe el mapa conceptual de la acería. La implementación del módulo se concentra en Producción; los nombres de otros contextos y las capacidades no presentes en la práctica son variantes de diseño, no servicios ya implementados.

La integración de DDD y CQRS en el dominio de la acería produce un sistema con contextos delimitados y separación entre escritura y lectura. Cada contexto tiene su propio modelo de dominio y su propio modelo de lectura. Los casos de uso coordinan las entidades y los value objects. Los commands y las queries se separan en manejadores. La integración permite que el sistema sea mantenible y que evolucione con el negocio.

```
Integración de DDD y CQRS:

Contexto de producción:
- Modelo de escritura: OrdenProduccion, LineaProduccion.
- Modelo de lectura: OrdenProduccionDto, OrdenProduccionResumenDto.
- Commands: CrearOrdenProduccionCommand, AsignarMaterialCommand.
- Queries: ObtenerOrdenProduccionQuery, ListarOrdenesProduccionQuery.
```

- **Línea 1:** `Integración de DDD y CQRS:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Contexto de producción:` → título del contexto.
- **Línea 4:** `- Modelo de escritura: OrdenProduccion, LineaProduccion.` → modelo de escritura.
- **Línea 5:** `- Modelo de lectura: OrdenProduccionDto, OrdenProduccionResumenDto.` → modelo de lectura.
- **Línea 6:** `- Commands: CrearOrdenProduccionCommand, AsignarMaterialCommand.` → commands.
- **Línea 7:** `- Queries: ObtenerOrdenProduccionQuery, ListarOrdenesProduccionQuery.` → queries.

La integración tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que cada contexto tiene su propio modelo. La segunda es que la escritura y la lectura se separan. La combinación de ambas permite que el sistema sea mantenible y eficiente.


Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Integra DDD, arquitectura hexagonal y CQRS sin confundir sus responsabilidades: modelo, dirección de dependencias y separación de lectura y escritura.

Ejemplo concreto en AceriaApp. La API envía una intención; aplicación coordina; el agregado protege invariantes; infraestructura persiste; la lectura devuelve un DTO. El mismo recorrido convive con los módulos hexagonales y patrones anteriores.

Riesgo, alternativa y límite. Un DTO de resumen distinto no demuestra una segunda base de datos. Una carpeta Producción tampoco demuestra aislamiento si se referencian entidades de otros contextos.

Comprobación técnica y aprendizaje. Sigue un command y una query desde HTTP hasta su efecto persistido. Revisa que las referencias apunten hacia contratos internos y que el dominio compile sin infraestructura.



Interpretación del gráfico: La escritura preserva invariantes y confirma; una lectura posterior verifica el resultado mediante el modelo de lectura. La figura se distribuye en SVG vectorial y PNG.

Bloque 10 — Cierre del módulo 5

El módulo 5 ha introducido Domain-Driven Design y CQRS. El módulo ha cubierto los conceptos básicos de DDD, las entidades y los value objects, los casos de uso, la separación entre commands y queries y la aplicación al dominio de la acería. El módulo combina catálogos de validación arquitectónica con un contexto de Producción ejecutable: agregado, value objects, casos de uso, persistencia y lectura CQRS. Un catálogo describe decisiones, pero no prueba por sí mismo que existan las clases ni que funcione una transacción. El módulo cierra con el resumen del estado del proyecto y prepara el terreno para el módulo 6, donde se estudiará la comunicación entre microservicios.

```
Cierre del módulo 5:

Conceptos DDD          → contextos, lenguaje ubicuo, subdominios.
Entidades y VOs        → identidad, inmutabilidad, invariantes.
Casos de uso           → puertos de entrada, Result, unidad de trabajo.
Commands y queries     → separación de modelos, CQRS.
Aplicación al dominio  → contextos de producción, aprovisionamiento y clientes.
```

- **Línea 1:** `Cierre del módulo 5:` → identifica el tema de las líneas siguientes.
- **Línea 3:** `Conceptos DDD → contextos, lenguaje ubicuo, subdominios.` → contextos, lenguaje ubicuo, subdominios.
- **Línea 4:** `Entidades y VOs → identidad, inmutabilidad, invariantes.` → identidad, inmutabilidad, invariantes.
- **Línea 5:** `Casos de uso → puertos de entrada, Result, unidad de trabajo.` → puertos de entrada, Result, unidad de trabajo.
- **Línea 6:** `Commands y queries → separación de modelos, CQRS.` → separación de modelos, CQRS.

- **Línea 7:** `Aplicación al dominio → contextos de producción, aprovisionamiento y clientes.` → contextos de producción, aprovisionamiento y clientes.

El cierre del módulo 5 tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el proyecto tiene una base sólida de DDD y CQRS. La segunda es que el proyecto está preparado para la comunicación entre servicios. La combinación de ambas permite que el sistema evolucione hacia la arquitectura de microservicios.

Ampliación didáctica aplicada a AceriaApp

La decisión arquitectónica. Cierra el módulo con evidencia reproducible del estado real. Diferencia pruebas de catálogos, pruebas de dominio, aplicación, persistencia y recorrido HTTP.

Ejemplo concreto en AceriaApp. El resultado es un contexto de Producción funcional en una API compartida: identidad y valores protegidos, agregado con líneas, casos de uso, CQRS y endpoints de órdenes.

Riesgo, alternativa y límite. No se ha implementado comunicación entre servicios, Event Sourcing, outbox ni control industrial de planta. Son decisiones posteriores que deberán tener contratos y pruebas propios.

Comprobación técnica y aprendizaje. Usa el inventario, las prácticas y el informe de ejecución del módulo para comprobar proyectos y pruebas actuales. La transición a M6 parte de estas garantías locales, sin atribuirles atomicidad distribuida.

Resumen rápido de la teoría

- El dominio de la acería se organiza en contextos delimitados que reflejan las áreas del negocio.
- El contexto de producción es el subdominio núcleo de la acería.
- Los contextos de aprovisionamiento y clientes son subdominios de soporte.
- Los agregados definen fronteras de consistencia para sus invariantes; conviene mantenerlos pequeños y diseñar explícitamente la coordinación entre agregados.
- El lenguaje ubicuo se construye con los términos del negocio siderúrgico.
- Los casos de uso reflejan las operaciones del negocio.
- Los commands y las queries reflejan la separación entre escritura y lectura.
- La integración de DDD y CQRS produce un sistema mantenible y eficiente.
- El módulo 5 cierra con el resumen del estado del proyecto.

Documentación oficial para profundizar

- Modelo de dominio y agregados en .NET: identidad, comportamiento y fronteras del agregado.
- CQRS con modelos separados y almacén compartido: variantes y decisiones de persistencia.
- Aplicación simplificada de CQRS y DDD: separación lógica sin exigir dos bases ni Event Sourcing.
- Transacciones en EF Core: alcance de `SaveChanges`, transacciones explícitas y comportamiento del proveedor.
- Novedades de EF Core 8: tipos complejos y límites específicos de EF8. La documentación de versiones posteriores puede describir capacidades que no existen en el stack del curso.