M02 — Prácticas integrales: programar y probar APIs REST con .NET 8

Autor: JAIME GALLO

Metodología de trabajo

Cada apartado parte del diseño REST explicado en teoría y culmina en **código ejecutable y peticiones HTTP**. Se trabaja con Visual Studio, ASP.NET Core 8 Minimal API, EF Core 8 y SQL Server Express LocalDB. Los cuatro estados de referencia están en `PROYECTO/2.1` a `PROYECTO/2.4`: no son simulaciones, sino proyectos con endpoints reales probados por HTTP.

La actividad práctica no requiere operaciones Git. El alumnado construye primero la etapa 2.1, incorpora los verbos HTTP en 2.2, conecta la validación en 2.3 y documenta el mismo servicio en 2.4. Para contrastar el resultado, puede abrir por separado los proyectos de referencia. La copia no sustituye la escritura y comprensión de código.

Persistencia: la API del alumno utiliza SQL Server Express LocalDB. Los tests de integración usan EF Core InMemory únicamente para ejecutarse de forma independiente en GitHub Actions. `EnsureCreated` se emplea en desarrollo para simplificar el arranque del ejercicio; no se propone para despliegues productivos.

Punto 2.1 — Del diseño REST a los primeros endpoints GET

Proyecto comprobado: `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest`. El punto comienza estudiando el contrato de recursos y concluye con una ejecución verificable. Ninguna comprobación sustituye a un endpoint realmente implementado.

PASO 2.1.1 — Crear el proyecto ASP.NET Core Empty desde Visual Studio

Objetivo del paso. Crear el proyecto ASP.NET Core Empty desde Visual Studio. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Archivo > Nuevo > Proyecto > ASP.NET Core Empty. Selecciona C#, .NET 8 y el nombre AceriaApp.Api. No marques autenticación. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El programa aún se está preparando: comprobar SDK, arranque y URI antes de introducir persistencia permite aislar errores de herramienta frente a errores de API.

Verificación concreta. Verifica el TargetFramework net8.0 y arranca el proyecto vacío. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla el inicio, revisa que hayas seleccionado ASP.NET Core Empty y net8.0; no es necesario instalar controladores.

PASO 2.1.2 — Explorar Program.cs, Kestrel y el perfil de arranque

Objetivo del paso. Explorar Program.cs, Kestrel y el perfil de arranque. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Abre Program.cs y localiza CreateBuilder, Build y Run. Ejecuta con F5, observa la dirección del perfil local y detén Kestrel. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El programa aún se está preparando: comprobar SDK, arranque y URI antes de introducir persistencia permite aislar errores de herramienta frente a errores de API.

Verificación concreta. Kestrel escucha en el puerto anunciado; no es una prueba de base de datos. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla el inicio, revisa que hayas seleccionado ASP.NET Core Empty y net8.0; no es necesario instalar controladores.

PASO 2.1.3 — Dibujar los recursos y decidir las dos URIs GET

Objetivo del paso. Dibujar los recursos y decidir las dos URIs GET. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Diseña las rutas GET /api/v1/ordenes y GET /api/v1/ordenes/{id:guid}. Explica qué recurso identifica cada una. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El programa aún se está preparando: comprobar SDK, arranque y URI antes de introducir persistencia permite aislar errores de herramienta frente a errores de API.

Verificación concreta. Las dos rutas usan sustantivos en plural, y el detalle tiene un Guid. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla el inicio, revisa que hayas seleccionado ASP.NET Core Empty y net8.0; no es necesario instalar controladores.

PASO 2.1.4 — Crear carpeta Modelo y entidad Orden

Objetivo del paso. Crear carpeta Modelo y entidad Orden. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade la carpeta Modelo. Crea Orden.cs con Guid Id, Cliente, Material, Cantidad, Estado y FechaCreacion; compara con la clase de referencia. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Modelo/Orden.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
namespace AceriaApp.Api.Modelo;
// INICIO PASO 2.1.4
```

```
public sealed class Orden
{
    public Guid Id { get; set; } = Guid.NewGuid();
    public string Cliente { get; set; } = string.Empty;
    public string Material { get; set; } = string.Empty;
    public int Cantidad { get; set; }
    public string Estado { get; set; } = "Pendiente";
    public DateTime FechaCreacion { get; set; } = DateTime.UtcNow;
}
// FIN PASO 2.1.4
```

Por qué funciona así. La entidad y el DTO cumplen funciones diferentes. La primera modela los datos persistidos y el segundo limita el contrato JSON que puede ver el consumidor.

Verificación concreta. La clase Orden compila, y el estado inicial es Pendiente. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si no compilan Orden u OrdenDto, comprueba namespaces y tipos. No conviertas la entidad en el contrato JSON.

PASO 2.1.5 — Explicar ID Guid, Estado y FechaCreacion de la entidad

Objetivo del paso. Explicar ID Guid, Estado y FechaCreacion de la entidad. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Orden.cs observa que Id se genera por defecto y FechaCreacion emplea UtcNow. Distingue los datos que proporciona el servidor de los del cliente. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. La entidad y el DTO cumplen funciones diferentes. La primera modela los datos persistidos y el segundo limita el contrato JSON que puede ver el consumidor.

Verificación concreta. No se reciben el Id ni la fecha desde una petición de creación. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si no compilan Orden u OrdenDto, comprueba namespaces y tipos. No conviertas la entidad en el contrato JSON.

PASO 2.1.6 — Crear OrdenDto como contrato de salida

Objetivo del paso. Crear OrdenDto como contrato de salida. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Modelo crea OrdenDto.cs como record público con los datos que va a serializar JSON; no lo conviertas en entidad de EF Core. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Modelo/OrdenDto.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
namespace AceriaApp.Api.Modelo;
// INICIO PASO 2.1.5
```

```
public sealed record OrdenDto(Guid Id, string Cliente, string Material,
    int Cantidad, string Estado, DateTime FechaCreacion)
{
    public static OrdenDto Desde(Orden x) =>
        new(x.Id,x.Cliente,x.Material,x.Cantidad,x.Estado,x.FechaCreacion);
}
// FIN PASO 2.1.5
```

Por qué funciona así. La entidad y el DTO cumplen funciones diferentes. La primera modela los datos persistidos y el segundo limita el contrato JSON que puede ver el consumidor.

Verificación concreta. El compilador distingue Orden de OrdenDto. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si no compilan Orden u OrdenDto, comprueba namespaces y tipos. No conviertas la entidad en el contrato JSON.

PASO 2.1.7 — Programar la conversión OrdenDto.Desde

Objetivo del paso. Programar la conversión OrdenDto.Desde. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade a OrdenDto un método estático Desde(Orden x); construye el record usando las propiedades de una orden. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Modelo/OrdenDto.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
namespace AceriaApp.Api.Modelo;
// INICIO PASO 2.1.5
public sealed record OrdenDto(Guid Id, string Cliente, string Material,
    int Cantidad, string Estado, DateTime FechaCreacion)
{
    public static OrdenDto Desde(Orden x) =>
        new(x.Id,x.Cliente,x.Material,x.Cantidad,x.Estado,x.FechaCreacion);
}
// FIN PASO 2.1.5
```

Por qué funciona así. La entidad y el DTO cumplen funciones diferentes. La primera modela los datos persistidos y el segundo limita el contrato JSON que puede ver el consumidor.

Verificación concreta. El DTO contiene el mismo Id y datos públicos que la entidad. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si no compilan Orden u OrdenDto, comprueba namespaces y tipos. No conviertas la entidad en el contrato JSON.

PASO 2.1.8 — Instalar EF Core 8 para SQL Server

Objetivo del paso. Instalar EF Core 8 para SQL Server. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Desde Administrar paquetes NuGet instala Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 8.x en AceriaApp.Api, o utiliza dotnet add package con versión 8. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El acceso a datos se configura en infraestructura mediante EF Core y DI. LocalDB es la base efectiva de la API; EnsureCreated se usa solo durante el aprendizaje.

Verificación concreta. La compilación reconoce UseSqlServer. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla UseSqlServer, revisa la dependencia NuGet. Si LocalDB no responde, verifica la instancia MSSQLLocalDB.

PASO 2.1.9 — Crear AceriaDbContext y DbSet

Objetivo del paso. Crear AceriaDbContext y DbSet. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea Datos/AceriaDbContext.cs; haz que herede de DbContext y declara DbSet Ordenes. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Datos/AceriaDbContext.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using AceriaApp.Api.Modelo;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
namespace AceriaApp.Api.Datos;
// INICIO PASO 2.1.6
public sealed class AceriaDbContext(DbContextOptions<AceriaDbContext> options) :
DbContext(options)
{
    public DbSet<Orden> Ordenes => Set<Orden>();
    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder b)
    {
        var e=b.Entity<Orden>();
        e.HasKey(x=>x.Id);
        e.Property(x=>x.Cliente).HasMaxLength(100).IsRequired();
        e.Property(x=>x.Material).HasMaxLength(100).IsRequired();
        e.Property(x=>x.Estado).HasMaxLength(24).IsRequired();
    }
}
// FIN PASO 2.1.6
```

Por qué funciona así. El acceso a datos se configura en infraestructura mediante EF Core y DI. LocalDB es la base efectiva de la API; EnsureCreated se usa solo durante el aprendizaje.

Verificación concreta. Al compilar, el contexto conoce Orden y puede consultarla. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla UseSqlServer, revisa la dependencia NuGet. Si LocalDB no responde, verifica la instancia MSSQLLocalDB.

PASO 2.1.10 — Configurar OnModelCreating, clave y longitudes

Objetivo del paso. Configurar OnModelCreating, clave y longitudes. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En OnModelCreating configura HasKey(Id), las longitudes de Cliente y Material y los campos obligatorios. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El acceso a datos se configura en infraestructura mediante EF Core y DI. LocalDB es la base efectiva de la API; EnsureCreated se usa solo durante el aprendizaje.

Verificación concreta. El modelo restringe tamaños de columna y reconoce la clave. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla UseSqlServer, revisa la dependencia NuGet. Si LocalDB no responde, verifica la instancia MSSQLLocalDB.

PASO 2.1.11 — Configurar la cadena de conexión a LocalDB

Objetivo del paso. Configurar la cadena de conexión a LocalDB. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En appsettings.json añade ConnectionStrings:AceriaApp con (localdb)\MSSQLLocalDB y Database=AceriaAppM02. No sustituyas LocalDB por SQLite. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El acceso a datos se configura en infraestructura mediante EF Core y DI. LocalDB es la base efectiva de la API; EnsureCreated se usa solo durante el aprendizaje.

Verificación concreta. La cadena se lee desde Configuration y apunta al servidor local. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla UseSqlServer, revisa la dependencia NuGet. Si LocalDB no responde, verifica la instancia MSSQLLocalDB.

PASO 2.1.12 — Registrar AceriaDbContext mediante AddDbContext

Objetivo del paso. Registrar AceriaDbContext mediante AddDbContext. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Program.cs, antes de builder.Build, añade AddDbContext con UseSqlServer y GetConnectionString. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.1.7: SQL Server Express LocalDB, no SQLite.
builder.Services.AddDbContext<AceriaDbContext>(o=>
    o.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("AceriaApp")));

var app=builder.Build();
// EnsureCreated se utiliza SOLO como ayuda didáctica en Development.
```

```
// Para un sistema productivo se utilizarían migraciones controladas.
if(app.Environment.IsDevelopment()&&!
app.Configuration.GetValue<bool>("SkipDatabaseInitialization"))
{
    using var scope=app.Services.CreateScope();
    await
scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>().Database.EnsureCreatedAsync();
}
```

Por qué funciona así. El acceso a datos se configura en infraestructura mediante EF Core y DI. LocalDB es la base efectiva de la API; EnsureCreated se usa solo durante el aprendizaje.

Verificación concreta. El manejador HTTP podrá recibir AceriaDbContext por inyección. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla UseSqlServer, revisa la dependencia NuGet. Si LocalDB no responde, verifica la instancia MSSQLLocalDB.

PASO 2.1.13 — Crear la base didáctica solo en Development

Objetivo del paso. Crear la base didáctica solo en Development. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Development crea la base de enseñanza con Database.EnsureCreatedAsync usando un scope; deja escrito que en producción se usarían migraciones. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El acceso a datos se configura en infraestructura mediante EF Core y DI. LocalDB es la base efectiva de la API; EnsureCreated se usa solo durante el aprendizaje.

Verificación concreta. Al arrancar en Windows aparece la base AceriaAppM02 si LocalDB está instalado. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla UseSqlServer, revisa la dependencia NuGet. Si LocalDB no responde, verifica la instancia MSSQLLocalDB.

PASO 2.1.14 — Escribir el endpoint GET de colección

Objetivo del paso. Escribir el endpoint GET de colección. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Program.cs escribe MapGet de /api/v1/ordenes y recibe AceriaDbContext como argumento del lambda. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.1.8: colección de recursos, consulta real con EF Core.
app.MapGet("/api/v1/ordenes",async (AceriaDbContext db,CancellationToken ct)=>
{
    var ordenes=await db.Ordenes.AsNoTracking().OrderBy(x=>x.FechaCreacion).ToListAsync(ct);
```

```
    return Results.Ok(ordenes.Select(OrdenDto.Desde));
})
.WithName("ListarOrdenes").WithTags("Ordenes")

;
```

Por qué funciona así. El verbo GET no modifica recursos. MapGet recibe dependencias y parámetros, consulta la orden y traduce el resultado a 200 o 404 con DTOs.

Verificación concreta. El endpoint queda registrado y responde a GET. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 404, revisa Guid, la plantilla {id:guid} y la existencia de la orden; en colección vacía corresponde 200.

PASO 2.1.15 — Utilizar AsNoTracking y proyectar a DTO

Objetivo del paso. Utilizar AsNoTracking y proyectar a DTO. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Dentro de MapGet consulta db.Ordenes.AsNoTracking, materializa la lista y aplica OrdenDto.Desde a cada entidad. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El verbo GET no modifica recursos. MapGet recibe dependencias y parámetros, consulta la orden y traduce el resultado a 200 o 404 con DTOs.

Verificación concreta. La salida expone DTOs y no instancias de la entidad EF Core. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 404, revisa Guid, la plantilla {id:guid} y la existencia de la orden; en colección vacía corresponde 200.

PASO 2.1.16 — Ejecutar GET y verificar 200 con lista vacía

Objetivo del paso. Ejecutar GET y verificar 200 con lista vacía. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Abre AceriaApp.http, ejecuta GET de colección y comprueba el código y el JSON aunque la tabla esté vacía. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El verbo GET no modifica recursos. MapGet recibe dependencias y parámetros, consulta la orden y traduce el resultado a 200 o 404 con DTOs.

Verificación concreta. La respuesta es 200 y un arreglo JSON; no 404. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 404, revisa Guid, la plantilla {id:guid} y la existencia de la orden; en colección vacía corresponde 200.

PASO 2.1.17 — Escribir el GET individual con

Objetivo del paso. Escribir el GET individual con {id:guid}. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade MapGet /api/v1/ordenes/{id:guid} y recibe Guid id y DbContext inyectado. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.1.9: recurso individual.
app.MapGet("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.AsNoTracking().FirstOrDefaultAsync(x=>x.Id==id);
    IResult response=orden is null ? Results.NotFound() : Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
    return response;
})
.WithName("ObtenerOrdenPorId").WithTags("Ordenes")

;

app.Run();
public partial class Program {} // permite WebApplicationFactory en tests
```

Por qué funciona así. El verbo GET no modifica recursos. MapGet recibe dependencias y parámetros, consulta la orden y traduce el resultado a 200 o 404 con DTOs.

Verificación concreta. La ruta coincide con un identificador Guid válido. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 404, revisa Guid, la plantilla {id:guid} y la existencia de la orden; en colección vacía corresponde 200.

PASO 2.1.18 — Devolver NotFound cuando no existe la orden

Objetivo del paso. Devolver NotFound cuando no existe la orden. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Busca mediante FirstOrDefaultAsync y devuelve Results.NotFound cuando la orden no existe; usa Results.Ok cuando aparece. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El verbo GET no modifica recursos. MapGet recibe dependencias y parámetros, consulta la orden y traduce el resultado a 200 o 404 con DTOs.

Verificación concreta. Un GUID nuevo devuelve 404 sin excepción 500. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 404, revisa Guid, la plantilla {id:guid} y la existencia de la orden; en colección vacía corresponde 200.

PASO 2.1.19 — Comprobar diferencias entre ruta incorrecta y recurso ausente

Objetivo del paso. Comprobar diferencias entre ruta incorrecta y recurso ausente. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Envía una ruta con identificador que no es GUID y otra con GUID inexistente; anota qué parte resuelve el enrutador y cuál el manejador. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El verbo GET no modifica recursos. MapGet recibe dependencias y parámetros, consulta la orden y traduce el resultado a 200 o 404 con DTOs.

Verificación concreta. Comprendes la diferencia entre plantilla que no coincide y recurso ausente. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 404, revisa Guid, la plantilla {id:guid} y la existencia de la orden; en colección vacía corresponde 200.

PASO 2.1.20 — Crear AceriaApp.http y enviar peticiones desde Visual Studio

Objetivo del paso. Crear AceriaApp.http y enviar peticiones desde Visual Studio. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Visual Studio abre o crea AceriaApp.http, define @Host y dos peticiones GET con la ruta versionada. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El verbo GET no modifica recursos. MapGet recibe dependencias y parámetros, consulta la orden y traduce el resultado a 200 o 404 con DTOs.

Verificación concreta. Puedes ejecutar ambos GET sin copiar URLs del navegador. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 404, revisa Guid, la plantilla {id:guid} y la existencia de la orden; en colección vacía corresponde 200.

PASO 2.1.21 — Crear el proyecto xUnit de pruebas HTTP

Objetivo del paso. Crear el proyecto xUnit de pruebas HTTP. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea un proyecto xUnit AceriaApp.Api.Tests y referencia AceriaApp.Api; instala Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing 8. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`tests/AceriaApp.Api.Tests/ApiFactory.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using AceriaApp.Api.Datos;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing;
using Microsoft.AspNetCore.TestHost;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Extensions;
namespace AceriaApp.Api.Tests;
// INICIO PASO 2.1.12: HTTP real; base en memoria SOLO en tests automatizados.
public sealed class ApiFactory:WebApplicationFactory<Program>
{
    private readonly string _databaseName="Tests-"+Guid.NewGuid();
    protected override void ConfigureWebHost(IWebHostBuilder builder)
    {
        builder.UseEnvironment("Development");
        builder.UseSetting("SkipDatabaseInitialization","true");
        builder.ConfigureTestServices(services=>
        {
            services.RemoveAll<DbContextOptions<AceriaDbContext>>();
            services.AddDbContext<AceriaDbContext>(opt=>
                opt.UseInMemoryDatabase(_databaseName));
        });
    }
}
```

Por qué funciona así. WebApplicationFactory prueba la aplicación como servidor HTTP: permite distinguir compilación C# de comportamiento observable del enrutamiento y la serialización.

Verificación concreta. Las clases de tests referencian Program de la API. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla ApiFactory, comprueba Program partial y el registro de DbContext con InMemory solo para tests.

PASO 2.1.22 — Configurar WebApplicationFactory y base aislada para tests

Objetivo del paso. Configurar WebApplicationFactory y base aislada para tests. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea ApiFactory derivada de WebApplicationFactory; sustituye solo para pruebas el proveedor por EF Core InMemory. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`tests/AceriaApp.Api.Tests/ApiFactory.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using AceriaApp.Api.Datos;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing;
using Microsoft.AspNetCore.TestHost;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Extensions;
namespace AceriaApp.Api.Tests;
// INICIO PASO 2.1.12: HTTP real; base en memoria SOLO en tests automatizados.
public sealed class ApiFactory:WebApplicationFactory<Program>
```

```
{
    private readonly string _databaseName="Tests-"+Guid.NewGuid();
    protected override void ConfigureWebHost(IWebHostBuilder builder)
    {
        builder.UseEnvironment("Development");
        builder.UseSetting("SkipDatabaseInitialization","true");
        builder.ConfigureTestServices(services=>
        {
            services.RemoveAll<DbContextOptions<AceriaDbContext>>();
            services.AddDbContext<AceriaDbContext>(opt=>
                opt.UseInMemoryDatabase(_databaseName));
        });
    }
}
```

Por qué funciona así. WebApplicationFactory prueba la aplicación como servidor HTTP: permite distinguir compilación C# de comportamiento observable del enrutamiento y la serialización.

Verificación concreta. Las pruebas arrancan ASP.NET Core en memoria; la aplicación real conserva LocalDB. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falla ApiFactory, comprueba Program partial y el registro de DbContext con InMemory solo para tests.

PASO 2.1.23 — Probar 200, 404 y DTO mediante GetTests

Objetivo del paso. Probar 200, 404 y DTO mediante GetTests. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea GetTests y tres casos: colección 200, GUID inexistente 404, orden insertada recuperada como OrdenDto. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`tests/AceriaApp.Api.Tests/GetTests.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using System.Net;
using System.Net.Http.Json;
using AceriaApp.Api.Datos;
using AceriaApp.Api.Modelo;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Xunit;
namespace AceriaApp.Api.Tests;
// INICIO PASO 2.1.13: dos peticiones HTTP, código y DTO.
public class GetTests
{
    [Fact] public async Task ListaVacia_Es200()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().GetAsync("/api/v1/ordenes");
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,r.StatusCode);
    }
    [Fact] public async Task RecursoInexistente_Es404()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().GetAsync("/api/v1/ordenes/"+Guid.NewGuid());
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NotFound,r.StatusCode);
```

```
    }
    [Fact] public async Task RecursoExistente_ExponeDto()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var id=Guid.NewGuid();
        using(var scope=f.Services.CreateScope())
        {
            var db=scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AceriaDbContext>();
            db.Ordenes.Add(new Orden{Id=id,Cliente="ACX-001",Material="CHAPA",Cantidad=10});
            await db.SaveChangesAsync();
        }
        var r=await f.CreateClient().GetAsync("/api/v1/ordenes/"+id);
        var dto=await r.Content.ReadFromJsonAsync<OrdenDto>();
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,r.StatusCode);
        Assert.Equal(id,dto?.Id);
    }
}
```

Por qué funciona así. WebApplicationFactory prueba la aplicación como servidor HTTP: permite distinguir compilación C# de comportamiento observable del enrutamiento y la serialización.

Verificación concreta. dotnet test ejecuta los tres casos con resultado satisfactorio. Ejecuta además las pruebas xUnit del proyecto de esta etapa para confirmar que el ejercicio no ha roto los endpoints anteriores.

Si algo falla. Si falla ApiFactory, comprueba Program partial y el registro de DbContext con InMemory solo para tests.

PASO 2.1.24 — Reto: incorporar consulta por cliente y explicar su URI

Objetivo del paso. Reto: incorporar consulta por cliente y explicar su URI. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Como reto, acepta ?cliente=ACX-001 en el GET de colección y aplica Where solo cuando se recibe cliente; crea un test. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.1-diseno-apis-rest` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El filtrado de la colección conserva la idea de recurso y añade una consulta con parámetros, sin transformar el endpoint en una operación RPC.

Verificación concreta. La colección devuelve únicamente órdenes del cliente indicado. Ejecuta además las pruebas xUnit del proyecto de esta etapa para confirmar que el ejercicio no ha roto los endpoints anteriores.

Si algo falla. Si el filtro no cambia el resultado, revisa el nombre cliente en la query y la condición Where.

Matriz de comprobación del punto

Comportamiento	Resultado esperado
`GET /api/v1/ordenes`	200 + JSON
`GET /api/v1/ordenes/{id}`	200 / 404

Reto integrador. Reconstruye sin consultar la solución el último endpoint o validación practicada y añade una prueba HTTP que demuestre su resultado. Describe el recurso, el verbo, el contrato y el código devuelto. Si no puedes reproducir una respuesta, vuelve al primer paso que introdujo el comportamiento.

Punto 2.2 — Recursos, verbos, persistencia y respuestas HTTP

Proyecto comprobado: `PROYECTO/2.2-recursos-verbos-codigos`. El punto comienza estudiando el contrato de recursos y concluye con una ejecución verificable. Ninguna comprobación sustituye a un endpoint realmente implementado.

PASO 2.2.1 — Recuperar el estado GET funcional sin modificarlo

Objetivo del paso. Recuperar el estado GET funcional sin modificarlo. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Abre la etapa 2.1 ya programada; copia tu solución de trabajo a la carpeta del punto 2.2 y ejecuta los GET existentes. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.2-recursos-verbos-codigos` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El diseño de las rutas y los contratos evita recibir propiedades de servidor desde JSON. El resultado público se devuelve mediante OrdenDto, no directamente desde la entidad.

Verificación concreta. La lista sigue devolviendo 200 y el detalle inexistente 404. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el JSON puede cambiar el ID o Estado, el contrato de entrada está exponiendo datos internos; utiliza CrearOrdenRequest.

PASO 2.2.2 — Diseñar la tabla verbo, URI, petición y respuesta

Objetivo del paso. Diseñar la tabla verbo, URI, petición y respuesta. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Construye una tabla con GET/POST/PUT/PATCH/DELETE y las URIs de órdenes; anota cuándo será 201, 204, 400, 404, 409 y 422. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.2-recursos-verbos-codigos` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El diseño de las rutas y los contratos evita recibir propiedades de servidor desde JSON. El resultado público se devuelve mediante OrdenDto, no directamente desde la entidad.

Verificación concreta. La tabla coincide con las rutas que programarás, sin acciones Git. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el JSON puede cambiar el ID o Estado, el contrato de entrada está exponiendo datos internos; utiliza CrearOrdenRequest.

PASO 2.2.3 — Separar contrato de entrada y DTO de salida

Objetivo del paso. Separar contrato de entrada y DTO de salida. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En la carpeta Contratos dibuja qué acepta el cliente y qué genera el servidor. No recibas Orden directamente desde JSON. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.2-recursos-verbos-codigos` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. El diseño de las rutas y los contratos evita recibir propiedades de servidor desde JSON. El resultado público se devuelve mediante OrdenDto, no directamente desde la entidad.

Verificación concreta. Id, Estado y FechaCreacion quedan fuera del contrato de creación. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el JSON puede cambiar el ID o Estado, el contrato de entrada está exponiendo datos internos; utiliza CrearOrdenRequest.

PASO 2.2.4 — Crear CrearOrdenRequest y ActualizarCantidadRequest

Objetivo del paso. Crear CrearOrdenRequest y ActualizarCantidadRequest. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea ContratosOrden.cs con CrearOrdenRequest(Cliente, Material, Cantidad) y ActualizarCantidadRequest(Cantidad). Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: `src/AceriaApp.Api/Contratos/ContratosOrden.cs`. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
namespace AceriaApp.Api.Contratos;
// INICIO PASO 2.2.4
public sealed record CrearOrdenRequest(string Cliente,string Material,int Cantidad);
public sealed record ActualizarCantidadRequest(int Cantidad);
// FIN PASO 2.2.4
```

Por qué funciona así. El diseño de las rutas y los contratos evita recibir propiedades de servidor desde JSON. El resultado público se devuelve mediante OrdenDto, no directamente desde la entidad.

Verificación concreta. Los dos records compilan y se distinguen del OrdenDto de salida. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el JSON puede cambiar el ID o Estado, el contrato de entrada está exponiendo datos internos; utiliza CrearOrdenRequest.

PASO 2.2.5 — Programar MapPost y recibir JSON de una orden

Objetivo del paso. Programar MapPost y recibir JSON de una orden. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Program.cs declara MapPost /api/v1/ordenes con CrearOrdenRequest y AceriaDbContext. Explica cómo se enlaza JSON. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.2.5: crear una orden, persistirla, devolver 201 + Location.
app.MapPost("/api/v1/ordenes",async (CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    if(string.IsNullOrWhiteSpace(request.Cliente)||string.IsNullOrWhiteSpace(request.Material)||
request.Cantidad<=0)
        return Results.BadRequest(new {error="Cliente, material y cantidad son obligatorios."});
    if(request.Cantidad>500)
        return Results.Problem(title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",
            statusCode:StatusCodes.Status422UnprocessableEntity);
    var orden=new
Orden{Cliente=request.Cliente,Material=request.Material,Cantidad=request.Cantidad};
    db.Ordenes.Add(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPorId",new{id=orden.Id},OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CrearOrden").WithTags("Ordenes")


;
```

Por qué funciona así. El POST crea un recurso y debe confirmar la inserción mediante SaveChangesAsync. CreatedAtRoute devuelve 201 y un enlace Location utilizable mediante GET.

Verificación concreta. La URL acepta POST con Content-Type application/json. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el POST no persiste, verifica SaveChangesAsync; si Location falta, revisa CreatedAtRoute y el nombre de GET.

PASO 2.2.6 — Persistir la orden con Add y SaveChangesAsync

Objetivo del paso. Persistir la orden con Add y SaveChangesAsync. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Dentro de POST crea una entidad Orden con los campos del contrato, ejecuta db.Ordenes.Add y SaveChangesAsync. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Busca el método HTTP correspondiente y su llamada a `SaveChangesAsync`. Comprueba el comportamiento indicado en la acción antes de continuar.

Por qué funciona así. El POST crea un recurso y debe confirmar la inserción mediante SaveChangesAsync. CreatedAtRoute devuelve 201 y un enlace Location utilizable mediante GET.

Verificación concreta. Una nueva fila queda persistida en LocalDB. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el POST no persiste, verifica SaveChangesAsync; si Location falta, revisa CreatedAtRoute y el nombre de GET.

PASO 2.2.7 — Devolver 201 y Location con CreatedAtRoute

Objetivo del paso. Devolver 201 y Location con CreatedAtRoute. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Devuelve Results.CreatedAtRoute usando el nombre ObtenerOrdenPorId y el identificador generado. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.2.5: crear una orden, persistirla, devolver 201 + Location.
app.MapPost("/api/v1/ordenes",async (CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    if(string.IsNullOrWhiteSpace(request.Cliente)||string.IsNullOrWhiteSpace(request.Material)||
request.Cantidad<=0)
        return Results.BadRequest(new {error="Cliente, material y cantidad son obligatorios."});
    if(request.Cantidad>500)
        return Results.Problem(title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",
            statusCode:StatusCodes.Status422UnprocessableEntity);
    var orden=new
Orden{Cliente=request.Cliente,Material=request.Material,Cantidad=request.Cantidad};
    db.Ordenes.Add(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.CreatedAtRoute("ObtenerOrdenPorId",new{id=orden.Id},OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CrearOrden").WithTags("Ordenes")


;
```

Por qué funciona así. El POST crea un recurso y debe confirmar la inserción mediante SaveChangesAsync. CreatedAtRoute devuelve 201 y un enlace Location utilizable mediante GET.

Verificación concreta. El resultado es 201 con cabecera Location. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el POST no persiste, verifica SaveChangesAsync; si Location falta, revisa CreatedAtRoute y el nombre de GET.

PASO 2.2.8 — Enviar POST y consultar por GET la orden creada

Objetivo del paso. Enviar POST y consultar por GET la orden creada. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Envía POST con ACX-001, CHAPA-3MM y 10; copia el identificador y ejecuta GET de detalle. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Busca el método HTTP correspondiente y su llamada a `SaveChangesAsync`. Comprueba el comportamiento indicado en la acción antes de continuar.

Por qué funciona así. El POST crea un recurso y debe confirmar la inserción mediante SaveChangesAsync. CreatedAtRoute devuelve 201 y un enlace Location utilizable mediante GET.

Verificación concreta. GET muestra los mismos valores guardados por POST. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el POST no persiste, verifica SaveChangesAsync; si Location falta, revisa CreatedAtRoute y el nombre de GET.

PASO 2.2.9 — Rechazar provisionalmente peticiones sin datos

Objetivo del paso. Rechazar provisionalmente peticiones sin datos. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En 2.2, antes de introducir FluentValidation, añade un BadRequest provisional ante Cliente o Material vacíos y Cantidad no positiva. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.2-recursos-verbos-codigos` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Un cuerpo incorrecto es distinto de una regla del negocio. En 2.2 el 400 es provisional; 501 unidades reciben 422 por la capacidad limitada del taller.

Verificación concreta. La petición inválida produce 400 y no crea una orden. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si un 501 da 400, la condición provisional está mezclada con la política de capacidad; distingue ambos casos.

PASO 2.2.10 — Comprobar la política del taller y respuesta 422

Objetivo del paso. Comprobar la política del taller y respuesta 422. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Rechaza Cantidad superior a 500 por política de capacidad con Results.Problem statusCode 422. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.2-recursos-verbos-codigos` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Un cuerpo incorrecto es distinto de una regla del negocio. En 2.2 el 400 es provisional; 501 unidades reciben 422 por la capacidad limitada del taller.

Verificación concreta. El JSON de capacidad 501 produce 422; se distingue de 400. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si un 501 da 400, la condición provisional está mezclada con la política de capacidad; distingue ambos casos.

PASO 2.2.11 — Programar MapPut con identificador Guid

Objetivo del paso. Programar MapPut con identificador Guid. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Declara MapPut /api/v1/ordenes/{id:guid} con Guid, CrearOrdenRequest y AceriaDbContext. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.2.7: sustitución completa de los campos editables.
app.MapPut("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,CrearOrdenRequest request,AceriaDbContext
db)=>
{
    if(string.IsNullOrWhiteSpace(request.Cliente)||string.IsNullOrWhiteSpace(request.Material)||
request.Cantidad<=0)
        return Results.BadRequest(new {error="Cliente, material y cantidad son obligatorios."});
```

```
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cliente=request.Cliente;orden.Material=request.Material;
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("ReemplazarOrden").WithTags("Ordenes")


;
```

Por qué funciona así. PUT sustituye los campos editables de una orden existente. Si el Guid no identifica un recurso debe devolver 404, no crear silenciosamente otro.

Verificación concreta. PUT puede buscar un recurso por identificador. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el PUT no actualiza, revisa FindAsync(id) y SaveChangesAsync. El GUID no debe cambiar.

PASO 2.2.12 — Modificar Cliente, Material y Cantidad con PUT

Objetivo del paso. Modificar Cliente, Material y Cantidad con PUT. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En el PUT carga FindAsync(id), devuelve 404 si no existe y sustituye los tres campos editables; SaveChangesAsync. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Busca el método HTTP correspondiente y su llamada a `SaveChangesAsync`. Comprueba el comportamiento indicado en la acción antes de continuar.

Por qué funciona así. PUT sustituye los campos editables de una orden existente. Si el Guid no identifica un recurso debe devolver 404, no crear silenciosamente otro.

Verificación concreta. PUT válido responde 204 y mantiene el mismo Guid. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el PUT no actualiza, revisa FindAsync(id) y SaveChangesAsync. El GUID no debe cambiar.

PASO 2.2.13 — Comprobar 204 y consultar por GET los cambios

Objetivo del paso. Comprobar 204 y consultar por GET los cambios. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Tras PUT ejecuta GET del mismo recurso y comprueba Cliente, Material y Cantidad nuevos. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Busca el método HTTP correspondiente y su llamada a `SaveChangesAsync`. Comprueba el comportamiento indicado en la acción antes de continuar.

Por qué funciona así. PUT sustituye los campos editables de una orden existente. Si el Guid no identifica un recurso debe devolver 404, no crear silenciosamente otro.

Verificación concreta. La consulta evidencia que el cambio se persistió. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el PUT no actualiza, revisa FindAsync(id) y SaveChangesAsync. El GUID no debe cambiar.

PASO 2.2.14 — Programar MapPatch para cambiar solo Cantidad

Objetivo del paso. Programar MapPatch para cambiar solo Cantidad. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Declara MapPatch /api/v1/ordenes/{id:guid}/cantidad con ActualizarCantidadRequest. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.2.8: cambiar SOLO la cantidad.
app.MapPatch("/api/v1/ordenes/{id:guid}/cantidad",
    async (Guid id,ActualizarCantidadRequest request,AceriaDbContext db)=>
{
    if(request.Cantidad<=0) return Results.BadRequest(new {error="Cantidad debe ser positiva."});
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede modificar una orden finalizada.",statusCode:409);
    if(request.Cantidad>500) return Results.Problem(
        title:"El taller solo admite lotes de hasta 500.",statusCode:422);
    orden.Cantidad=request.Cantidad;
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("CambiarCantidad").WithTags("Ordenes")


;
```

Por qué funciona así. PATCH realiza un cambio parcial de Cantidad y conserva los demás datos. Su resultado debe verificarse con una lectura posterior.

Verificación concreta. PATCH admite un cuerpo que contiene solo Cantidad. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si PATCH cambia otros campos, no reasignes Cliente ni Material desde ActualizarCantidadRequest.

PASO 2.2.15 — Comprobar que PATCH no modifica los demás campos

Objetivo del paso. Comprobar que PATCH no modifica los demás campos. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Guarda la nueva cantidad y devuelve Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden)); consulta después y verifica que Cliente sigue igual. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Busca el método HTTP correspondiente y su llamada a `SaveChangesAsync`. Comprueba el comportamiento indicado en la acción antes de continuar.

Por qué funciona así. PATCH realiza un cambio parcial de Cantidad y conserva los demás datos. Su resultado debe verificarse con una lectura posterior.

Verificación concreta. Se obtiene 200 y no cambian datos no incluidos en el parche. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si PATCH cambia otros campos, no reasignes Cliente ni Material desde ActualizarCantidadRequest.

PASO 2.2.16 — Programar MapDelete para eliminar una orden

Objetivo del paso. Programar MapDelete para eliminar una orden. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Declara MapDelete /api/v1/ordenes/{id:guid}; usa FindAsync, Remove y SaveChangesAsync. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.2.9: eliminar recurso persistido.
app.MapDelete("/api/v1/ordenes/{id:guid}",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"No se puede eliminar una orden finalizada.",statusCode:409);
    db.Ordenes.Remove(orden);
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.NoContent();
})
.WithName("EliminarOrden").WithTags("Ordenes")

;
```

Por qué funciona así. DELETE quita un recurso persistido. La consulta posterior puede devolver 404; esa diferencia no impide que la eliminación sea idempotente.

Verificación concreta. DELETE existente devuelve 204. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si DELETE devuelve éxito pero GET encuentra la orden, revisa Remove y SaveChangesAsync.

PASO 2.2.17 — Verificar 204 seguido de GET 404

Objetivo del paso. Verificar 204 seguido de GET 404. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Llama GET al recurso recién eliminado y después repite DELETE sobre su Id. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Busca el método HTTP correspondiente y su llamada a `SaveChangesAsync`. Comprueba el comportamiento indicado en la acción antes de continuar.

Por qué funciona así. DELETE quita un recurso persistido. La consulta posterior puede devolver 404; esa diferencia no impide que la eliminación sea idempotente.

Verificación concreta. El GET devuelve 404 y el recurso sigue ausente. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si DELETE devuelve éxito pero GET encuentra la orden, revisa Remove y SaveChangesAsync.

PASO 2.2.18 — Programar la transición de estado finalizar

Objetivo del paso. Programar la transición de estado finalizar. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Declara POST /api/v1/ordenes/{id:guid}/finalizar para establecer Estado=Finalizada y guardar. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
// INICIO PASO 2.2.10: transición explícita del dominio.
app.MapPost("/api/v1/ordenes/{id:guid}/finalizar",async (Guid id,AceriaDbContext db)=>
{
    var orden=await db.Ordenes.FindAsync(id);
    if(orden is null) return Results.NotFound();
    if(orden.Estado=="Finalizada") return Results.Problem(
        title:"La orden ya estaba finalizada.",statusCode:409);
    orden.Estado="Finalizada";
    await db.SaveChangesAsync();
    return Results.Ok(OrdenDto.Desde(orden));
})
.WithName("FinalizarOrden").WithTags("Ordenes")

;

app.Run();
public partial class Program {} // permite WebApplicationFactory en tests
```

Por qué funciona así. La transición Finalizada cambia el estado de negocio. PUT, PATCH y DELETE deben respetarlo y producir 409 si se intenta una operación incompatible.

Verificación concreta. La transición devuelve 200 y el DTO indica Finalizada. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una orden finalizada cambia de estado o desaparece, comprueba la condición Estado antes de escribir.

PASO 2.2.19 — Bloquear PUT y PATCH para órdenes finalizadas

Objetivo del paso. Bloquear PUT y PATCH para órdenes finalizadas. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En PUT y PATCH comprueba Estado=Finalizada antes de modificar y devuelve Problem con 409. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Busca el método HTTP correspondiente y su llamada a `SaveChangesAsync`. Comprueba el comportamiento indicado en la acción antes de continuar.

Por qué funciona así. La transición Finalizada cambia el estado de negocio. PUT, PATCH y DELETE deben respetarlo y producir 409 si se intenta una operación incompatible.

Verificación concreta. Ninguna modificación se guarda sobre una orden finalizada. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una orden finalizada cambia de estado o desaparece, comprueba la condición Estado antes de escribir.

PASO 2.2.20 — Bloquear DELETE y devolver conflicto 409

Objetivo del paso. Bloquear DELETE y devolver conflicto 409. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En DELETE bloquea también la eliminación de una orden finalizada devolviendo 409. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Busca el método HTTP correspondiente y su llamada a `SaveChangesAsync`. Comprueba el comportamiento indicado en la acción antes de continuar.

Por qué funciona así. La transición Finalizada cambia el estado de negocio. PUT, PATCH y DELETE deben respetarlo y producir 409 si se intenta una operación incompatible.

Verificación concreta. Un recurso finalizado permanece en la base tras DELETE fallido. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una orden finalizada cambia de estado o desaparece, comprueba la condición Estado antes de escribir.

PASO 2.2.21 — Escribir pruebas HTTP POST y Location

Objetivo del paso. Escribir pruebas HTTP POST y Location. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade EscrituraTests con POST, verifica 201, Location y GET posterior del recurso creado. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`tests/AceriaApp.Api.Tests/EscrituraTests.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using System.Net;
using System.Net.Http.Json;
using AceriaApp.Api.Contratos;
using AceriaApp.Api.Modelo;
using Xunit;
namespace AceriaApp.Api.Tests;
// INICIO PASO 2.2.11: probar POST/GET/PUT/PATCH/DELETE con HTTP.
```

```
public class EscrituraTests
{
    [Fact] public async Task CrearYConsultar_Es201Y200()
    {
        using var f=new ApiFactory();using var client=f.CreateClient();
        var created=await client.PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",10));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.Created,created.StatusCode);
        Assert.NotNull(created.Headers.Location);
        var get=await client.GetAsync(created.Headers.Location);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,get.StatusCode);
    }
    [Fact] public async Task EditarYEliminar_CambiaPersistencia()
    {
        using var f=new ApiFactory();using var c=f.CreateClient();
        var made=await c.PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",10));
        var dto=await made.Content.ReadFromJsonAsync<OrdenDto>();
        Assert.NotNull(dto);
        var put=await c.PutAsJsonAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id,
            new CrearOrdenRequest("ACX2","CHAPA",11));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NoContent,put.StatusCode);
        var patch=await c.PatchAsJsonAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id+"/cantidad",
            new ActualizarCantidadRequest(12));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,patch.StatusCode);
        var changed=await patch.Content.ReadFromJsonAsync<OrdenDto>();
        Assert.Equal(12,changed?.Cantidad);
        var del=await c.DeleteAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NoContent,del.StatusCode);
        var gone=await c.GetAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NotFound,gone.StatusCode);
    }
    [Fact] public async Task ReglaCapacidad_Es422()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",501));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.UnprocessableEntity,r.StatusCode);
    }
    [Fact] public async Task OrdenFinalizada_NoSeEdita409()
    {
        using var f=new ApiFactory();using var c=f.CreateClient();
        var made=await c.PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",2));
        var dto=await made.Content.ReadFromJsonAsync<OrdenDto>();
        Assert.NotNull(dto);
        var done=await c.PostAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id+"/finalizar",null);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,done.StatusCode);
        var put=await c.PutAsJsonAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id,
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",3));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.Conflict,put.StatusCode);
    }
}
```

Por qué funciona así. Los tests deben confirmar los efectos de POST, PUT, PATCH, DELETE, la capacidad del taller y el conflicto de estado a través de peticiones HTTP reales.

Verificación concreta. El test confirma creación y posterior consulta por HTTP. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una prueba de escritura pasa sin volver a consultar la orden, no ha demostrado persistencia; añade el GET posterior.

PASO 2.2.22 — Escribir pruebas HTTP PUT, PATCH y DELETE

Objetivo del paso. Escribir pruebas HTTP PUT, PATCH y DELETE. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En el test del ciclo completo ejecuta PUT, PATCH y DELETE, leyendo el DTO después de cada cambio. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`tests/AceriaApp.Api.Tests/EscrituraTests.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using System.Net;
using System.Net.Http.Json;
using AceriaApp.Api.Contratos;
using AceriaApp.Api.Modelo;
using Xunit;
namespace AceriaApp.Api.Tests;
// INICIO PASO 2.2.11: probar POST/GET/PUT/PATCH/DELETE con HTTP.
public class EscrituraTests
{
    [Fact] public async Task CrearYConsultar_Es201Y200()
    {
        using var f=new ApiFactory();using var client=f.CreateClient();
        var created=await client.PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",10));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.Created,created.StatusCode);
        Assert.NotNull(created.Headers.Location);
        var get=await client.GetAsync(created.Headers.Location);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,get.StatusCode);
    }
    [Fact] public async Task EditarYEliminar_CambiaPersistencia()
    {
        using var f=new ApiFactory();using var c=f.CreateClient();
        var made=await c.PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",10));
        var dto=await made.Content.ReadFromJsonAsync<OrdenDto>();
        Assert.NotNull(dto);
        var put=await c.PutAsJsonAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id,
            new CrearOrdenRequest("ACX2","CHAPA",11));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NoContent,put.StatusCode);
        var patch=await c.PatchAsJsonAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id+"/cantidad",
            new ActualizarCantidadRequest(12));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,patch.StatusCode);
        var changed=await patch.Content.ReadFromJsonAsync<OrdenDto>();
        Assert.Equal(12,changed?.Cantidad);
        var del=await c.DeleteAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NoContent,del.StatusCode);
        var gone=await c.GetAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NotFound,gone.StatusCode);
    }
    [Fact] public async Task ReglaCapacidad_Es422()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",501));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.UnprocessableEntity,r.StatusCode);
    }
    [Fact] public async Task OrdenFinalizada_NoSeEdita409()
```

```
    {
        using var f=new ApiFactory();using var c=f.CreateClient();
        var made=await c.PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",2));
        var dto=await made.Content.ReadFromJsonAsync<OrdenDto>();
        Assert.NotNull(dto);
        var done=await c.PostAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id+"/finalizar",null);
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,done.StatusCode);
        var put=await c.PutAsJsonAsync("/api/v1/ordenes/"+dto.Id,
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",3));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.Conflict,put.StatusCode);
    }
}
```

Por qué funciona así. Los tests deben confirmar los efectos de POST, PUT, PATCH, DELETE, la capacidad del taller y el conflicto de estado a través de peticiones HTTP reales.

Verificación concreta. Se comprueban 204, 200, 204 y después 404. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una prueba de escritura pasa sin volver a consultar la orden, no ha demostrado persistencia; añade el GET posterior.

PASO 2.2.23 — Probar automáticamente 422 y 409

Objetivo del paso. Probar automáticamente 422 y 409. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade pruebas de capacidad 501 y conflicto tras finalizar; ejecuta todo el proyecto xUnit. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.2-recursos-verbos-codigos` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Los tests deben confirmar los efectos de POST, PUT, PATCH, DELETE, la capacidad del taller y el conflicto de estado a través de peticiones HTTP reales.

Verificación concreta. La batería comprueba las respuestas 422 y 409. Ejecuta además las pruebas xUnit del proyecto de esta etapa para confirmar que el ejercicio no ha roto los endpoints anteriores.

Si algo falla. Si una prueba de escritura pasa sin volver a consultar la orden, no ha demostrado persistencia; añade el GET posterior.

PASO 2.2.24 — Reto: comprobar idempotencia y efecto persistente

Objetivo del paso. Reto: comprobar idempotencia y efecto persistente. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Como reto envía dos PUT idénticos y dos DELETE sobre el mismo Guid. Distingue efecto final de código HTTP. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.2-recursos-verbos-codigos` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. La idempotencia habla del efecto final: repetir PUT no multiplica los recursos, y repetir DELETE no restaura lo eliminado. Las respuestas HTTP pueden diferir.

Verificación concreta. El estado del recurso no se duplica y el segundo DELETE no lo restaura. Ejecuta además las pruebas xUnit del proyecto de esta etapa para confirmar que el ejercicio no ha roto los endpoints anteriores.

Si algo falla. Si se crean órdenes duplicadas al repetir PUT, se está usando Add en lugar de actualizar la entidad encontrada.

Matriz de comprobación del punto

Comportamiento	Resultado esperado
`POST /api/v1/ordenes`	201 + Location
`PUT /{id}`	204
`PATCH /{id}/cantidad`	200
`DELETE /{id}`	204 / 404
`POST /{id}/finalizar`	200 / 409
`Cantidad 501`	422

Reto integrador. Reconstruye sin consultar la solución el último endpoint o validación practicada y añade una prueba HTTP que demuestre su resultado. Describe el recurso, el verbo, el contrato y el código devuelto. Si no puedes reproducir una respuesta, vuelve al primer paso que introdujo el comportamiento.

Punto 2.3 — Validación efectiva de peticiones con FluentValidation

Proyecto comprobado: `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones`. El punto comienza estudiando el contrato de recursos y concluye con una ejecución verificable. Ninguna comprobación sustituye a un endpoint realmente implementado.

PASO 2.3.1 — Comprobar endpoints anteriores y localizar sus contratos

Objetivo del paso. Comprobar endpoints anteriores y localizar sus contratos. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Abre el proyecto del punto 2.2 y comprueba GET, POST, PUT, PATCH y DELETE antes de modificarlo. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. La deserialización de un cuerpo JSON y la validación semántica no son lo mismo. Primero el framework interpreta el mensaje y después se comprueban las reglas de datos.

Verificación concreta. Los tests de escritura siguen pasando. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si JSON roto produce un error inesperado, revisa Content-Type y la estructura del cuerpo antes del validador.

PASO 2.3.2 — Distinguir JSON incorrecto, semántica y negocio

Objetivo del paso. Distinguir JSON incorrecto, semántica y negocio. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Envía tres cuerpos distintos: JSON roto, cantidad 0 y cantidad 501; anota si debe actuar el framework, el validador o el negocio. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. La deserialización de un cuerpo JSON y la validación semántica no son lo mismo. Primero el framework interpreta el mensaje y después se comprueban las reglas de datos.

Verificación concreta. Distingues sintaxis, semántica y regla de capacidad. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si JSON roto produce un error inesperado, revisa Content-Type y la estructura del cuerpo antes del validador.

PASO 2.3.3 — Instalar FluentValidation.DependencyInjectionExtensions

Objetivo del paso. Instalar FluentValidation.DependencyInjectionExtensions. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Instala FluentValidation.DependencyInjectionExtensions compatible con .NET 8 en el proyecto de API. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. La deserialización de un cuerpo JSON y la validación semántica no son lo mismo. Primero el framework interpreta el mensaje y después se comprueban las reglas de datos.

Verificación concreta. AbstractValidator y AddValidatorsFromAssemblyContaining se resuelven. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si JSON roto produce un error inesperado, revisa Content-Type y la estructura del cuerpo antes del validador.

PASO 2.3.4 — Crear CrearOrdenValidator y reglas de Cliente

Objetivo del paso. Crear CrearOrdenValidator y reglas de Cliente. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea Validadores.cs con CrearOrdenValidator y reglas RuleFor de Cliente con NotEmpty y MaximumLength(100). Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Validacion/Validadores.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using AceriaApp.Api.Contratos;
using FluentValidation;
```

```
namespace AceriaApp.Api.Validacion;
// INICIO PASO 2.3.3
public sealed class CrearOrdenValidator : AbstractValidator<CrearOrdenRequest>
{
    public CrearOrdenValidator()
    {
        RuleFor(x=>x.Cliente).NotEmpty().MaximumLength(100);
        RuleFor(x=>x.Material).NotEmpty().MaximumLength(100);
        RuleFor(x=>x.Cantidad).InclusiveBetween(1,10000);
    }
}
public sealed class ActualizarCantidadValidator : AbstractValidator<ActualizarCantidadRequest>
{
    public ActualizarCantidadValidator() => RuleFor(x=>x.Cantidad).InclusiveBetween(1,10000);
}
// FIN PASO 2.3.3
```

Por qué funciona así. FluentValidation expresa reglas sobre los contratos de entrada y devuelve errores por campo; no debe confundirse un record con el validador que lo inspecciona.

Verificación concreta. Un cliente vacío infringe una regla semántica. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si RuleFor no compila, revisa FluentValidation y el using. Comprueba la diferencia entre NotEmpty y límites numéricos.

PASO 2.3.5 — Definir Material y rango válido de Cantidad

Objetivo del paso. Definir Material y rango válido de Cantidad. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En ese validador incorpora Material obligatorio y Cantidad InclusiveBetween(1,10000). Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. FluentValidation expresa reglas sobre los contratos de entrada y devuelve errores por campo; no debe confundirse un record con el validador que lo inspecciona.

Verificación concreta. La cantidad 0 o 10001 es inválida; 501 cumple el rango. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si RuleFor no compila, revisa FluentValidation y el using. Comprueba la diferencia entre NotEmpty y límites numéricos.

PASO 2.3.6 — Crear ActualizarCantidadValidator para PATCH

Objetivo del paso. Crear ActualizarCantidadValidator para PATCH. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade ActualizarCantidadValidator para el request de PATCH y su regla de cantidad. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Validacion/Validadores.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using AceriaApp.Api.Contratos;
using FluentValidation;
namespace AceriaApp.Api.Validacion;
// INICIO PASO 2.3.3
public sealed class CrearOrdenValidator : AbstractValidator<CrearOrdenRequest>
{
    public CrearOrdenValidator()
    {
        RuleFor(x=>x.Cliente).NotEmpty().MaximumLength(100);
        RuleFor(x=>x.Material).NotEmpty().MaximumLength(100);
        RuleFor(x=>x.Cantidad).InclusiveBetween(1,10000);
    }
}
public sealed class ActualizarCantidadValidator : AbstractValidator<ActualizarCantidadRequest>
{
    public ActualizarCantidadValidator() => RuleFor(x=>x.Cantidad).InclusiveBetween(1,10000);
}
// FIN PASO 2.3.3
```

Por qué funciona así. FluentValidation expresa reglas sobre los contratos de entrada y devuelve errores por campo; no debe confundirse un record con el validador que lo inspecciona.

Verificación concreta. PATCH comparte el criterio semántico del campo Cantidad. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si RuleFor no compila, revisa FluentValidation y el using. Comprueba la diferencia entre NotEmpty y límites numéricos.

PASO 2.3.7 — Ejecutar validadores y estudiar ValidationResult

Objetivo del paso. Ejecutar validadores y estudiar ValidationResult. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Instancia los validadores en un test sencillo y observa IsValid y Errors con peticiones válidas e inválidas. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. FluentValidation expresa reglas sobre los contratos de entrada y devuelve errores por campo; no debe confundirse un record con el validador que lo inspecciona.

Verificación concreta. Comprendes ValidationResult antes de conectar HTTP. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si RuleFor no compila, revisa FluentValidation y el using. Comprueba la diferencia entre NotEmpty y límites numéricos.

PASO 2.3.8 — Crear ValidationFilter genérico de Minimal API

Objetivo del paso. Crear ValidationFilter genérico de Minimal API. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea ValidationFilter.cs e implementa IEndpointFilter y su InvokeAsync. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs`. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using FluentValidation;
namespace AceriaApp.Api.Validacion;
// INICIO PASO 2.3.4
public sealed class ValidationFilter<T>(IValidator<T> validator): IEndpointFilter where T:class
{
    public async ValueTask<object?> InvokeAsync(EndpointFilterInvocationContext context,
        EndpointFilterDelegate next)
    {
        var request=context.Arguments.OfType<T>().FirstOrDefault();
        if(request is null) return Results.ValidationProblem(
            new Dictionary<string,string[]> { ["body"]=new[]{"Falta el cuerpo."} });
        var result=await validator.ValidateAsync(request,context.HttpContext.RequestAborted);
        if(!result.IsValid)
        {
            var errors=result.Errors.GroupBy(x=>x.PropertyName)
                .ToDictionary(x=>x.Key,x=>x.Select(e=>e.ErrorMessage).ToArray());
            return Results.ValidationProblem(errors);
        }
        return await next(context);
    }
}
// FIN PASO 2.3.4
```

Por qué funciona así. El filtro ejecuta ValidateAsync antes del manejador y utiliza Results.ValidationProblem si falla; solo invoca next(context) cuando la petición es válida.

Verificación concreta. El filtro recibe EndpointFilterInvocationContext y EndpointFilterDelegate. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una petición inválida llega al endpoint, revisa el orden de ejecución y la condición IsValid antes de next(context).

PASO 2.3.9 — Obtener la petición de EndpointFilterInvocationContext

Objetivo del paso. Obtener la petición de EndpointFilterInvocationContext. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En InvokeAsync usa context.Arguments.OfType().FirstOrDefault para localizar el contrato de la petición. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs` y el endpoint de `Program.cs` sobre el que se instala el filtro. Comprueba dónde se produce `ValidationProblem` y dónde se llama a `next(context)`.

Por qué funciona así. El filtro ejecuta ValidateAsync antes del manejador y utiliza Results.ValidationProblem si falla; solo invoca next(context) cuando la petición es válida.

Verificación concreta. Un request ausente no provoca NullReferenceException. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una petición inválida llega al endpoint, revisa el orden de ejecución y la condición IsValid antes de next(context).

PASO 2.3.10 — Ejecutar ValidateAsync y respetar RequestAborted

Objetivo del paso. Ejecutar ValidateAsync y respetar RequestAborted. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Invoca ValidateAsync pasando RequestAborted desde HttpContext para respetar cancelaciones. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs` y el endpoint de `Program.cs` sobre el que se instala el filtro. Comprueba dónde se produce `ValidationProblem` y dónde se llama a `next(context)`.

Por qué funciona así. El filtro ejecuta ValidateAsync antes del manejador y utiliza Results.ValidationProblem si falla; solo invoca next(context) cuando la petición es válida.

Verificación concreta. No continúa una operación que el cliente ha cancelado. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una petición inválida llega al endpoint, revisa el orden de ejecución y la condición IsValid antes de next(context).

PASO 2.3.11 — Agrupar errores por campo con LINQ

Objetivo del paso. Agrupar errores por campo con LINQ. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Agrupa result.Errors por PropertyName y construye un diccionario string[] de mensajes. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using FluentValidation;
namespace AceriaApp.Api.Validacion;
// INICIO PASO 2.3.4
public sealed class ValidationFilter<T>(IValidator<T> validator): IEndpointFilter where T:class
{
    public async ValueTask<object?> InvokeAsync(EndpointFilterInvocationContext context,
        EndpointFilterDelegate next)
    {
        var request=context.Arguments.OfType<T>().FirstOrDefault();
        if(request is null) return Results.ValidationProblem(
            new Dictionary<string,string[]> { ["body"]=new[]{"Falta el cuerpo."} });
        var result=await validator.ValidateAsync(request,context.HttpContext.RequestAborted);
        if(!result.IsValid)
        {
            var errors=result.Errors.GroupBy(x=>x.PropertyName)
                .ToDictionary(x=>x.Key,x=>x.Select(e=>e.ErrorMessage).ToArray());
            return Results.ValidationProblem(errors);
        }
        return await next(context);
    }
}
// FIN PASO 2.3.4
```

Por qué funciona así. El filtro ejecuta ValidateAsync antes del manejador y utiliza Results.ValidationProblem si falla; solo invoca next(context) cuando la petición es válida.

Verificación concreta. Cada propiedad tiene su colección de errores. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una petición inválida llega al endpoint, revisa el orden de ejecución y la condición IsValid antes de next(context).

PASO 2.3.12 — Responder mediante Results.ValidationProblem

Objetivo del paso. Responder mediante Results.ValidationProblem. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Ante fallo devuelve Results.ValidationProblem(errors) sin invocar el manejador siguiente. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs` y el endpoint de `Program.cs` sobre el que se instala el filtro. Comprueba dónde se produce `ValidationProblem` y dónde se llama a `next(context)`.

Por qué funciona así. El filtro ejecuta ValidateAsync antes del manejador y utiliza Results.ValidationProblem si falla; solo invoca next(context) cuando la petición es válida.

Verificación concreta. La respuesta incluye status 400 y el campo errors. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una petición inválida llega al endpoint, revisa el orden de ejecución y la condición IsValid antes de next(context).

PASO 2.3.13 — Permitir next(context) solo cuando IsValid

Objetivo del paso. Permitir next(context) solo cuando IsValid. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Si IsValid es verdadero retorna await next(context); razona qué sucede al omitirlo. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs` y el endpoint de `Program.cs` sobre el que se instala el filtro. Comprueba dónde se produce `ValidationProblem` y dónde se llama a `next(context)`.

Por qué funciona así. El filtro ejecuta ValidateAsync antes del manejador y utiliza Results.ValidationProblem si falla; solo invoca next(context) cuando la petición es válida.

Verificación concreta. El endpoint se ejecuta solo cuando la validación pasa. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si una petición inválida llega al endpoint, revisa el orden de ejecución y la condición IsValid antes de next(context).

PASO 2.3.14 — Registrar validadores en el contenedor DI

Objetivo del paso. Registrar validadores en el contenedor DI. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Antes de builder.Build registra los validadores mediante AddValidatorsFromAssemblyContaining(). Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using FluentValidation;
builder.Services.AddValidatorsFromAssemblyContaining<CrearOrdenValidator>(); // PASO 2.3.5
```

Por qué funciona así. El registro de validadores en DI no ejecuta la validación. AddEndpointFilter debe asociarse a cada POST, PUT o PATCH que acepte ese contrato.

Verificación concreta. El filtro puede resolver IValidator. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si se acepta una petición inválida, puede faltar AddEndpointFilter aunque los validadores estén registrados en DI.

PASO 2.3.15 — Conectar filtro de CrearOrdenRequest al POST

Objetivo del paso. Conectar filtro de CrearOrdenRequest al POST. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade AddEndpointFilter<ValidationFilter>() al MapPost real. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
.WithName("CrearOrden").WithTags("Ordenes")
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<CrearOrdenRequest>>()

;
```

Por qué funciona así. El registro de validadores en DI no ejecuta la validación. AddEndpointFilter debe asociarse a cada POST, PUT o PATCH que acepte ese contrato.

Verificación concreta. POST con Cliente vacío devuelve 400 en vez de guardar una fila. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si se acepta una petición inválida, puede faltar AddEndpointFilter aunque los validadores estén registrados en DI.

PASO 2.3.16 — Conectar filtro de CrearOrdenRequest al PUT

Objetivo del paso. Conectar filtro de CrearOrdenRequest al PUT. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade el mismo filtro de CrearOrdenRequest al MapPut. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs` y el endpoint de `Program.cs` sobre el que se instala el filtro. Comprueba dónde se produce `ValidationProblem` y dónde se llama a `next(context)`.

Por qué funciona así. El registro de validadores en DI no ejecuta la validación. AddEndpointFilter debe asociarse a cada POST, PUT o PATCH que acepte ese contrato.

Verificación concreta. PUT inválido no modifica la orden almacenada. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si se acepta una petición inválida, puede faltar AddEndpointFilter aunque los validadores estén registrados en DI.

PASO 2.3.17 — Conectar filtro de ActualizarCantidadRequest al PATCH

Objetivo del paso. Conectar filtro de ActualizarCantidadRequest al PATCH. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Añade AddEndpointFilter<ValidationFilter>() al MapPatch. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
.WithName("CambiarCantidad").WithTags("Ordenes")
.AddEndpointFilter<ValidationFilter<ActualizarCantidadRequest>>()

;
```

Por qué funciona así. El registro de validadores en DI no ejecuta la validación. AddEndpointFilter debe asociarse a cada POST, PUT o PATCH que acepte ese contrato.

Verificación concreta. PATCH con Cantidad=0 devuelve 400. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si se acepta una petición inválida, puede faltar AddEndpointFilter aunque los validadores estén registrados en DI.

PASO 2.3.18 — Enviar POST incorrecto y comprobar status 400

Objetivo del paso. Enviar POST incorrecto y comprobar status 400. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Envía un POST con Material vacío y comprueba código, Content-Type y ausencia de inserción. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs` y el endpoint de `Program.cs` sobre el que se instala el filtro. Comprueba dónde se produce `ValidationProblem` y dónde se llama a `next(context)`.

Por qué funciona así. Un 400 por datos fuera del rango, un 422 por la capacidad y un 409 por el estado de una orden pertenecen a causas diferentes que el cliente debe distinguir.

Verificación concreta. El código es 400 y la base permanece sin cambios. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 500 en vez de 400/422/409, revisa qué capa lanza la excepción y transforma el error de forma adecuada.

PASO 2.3.19 — Inspeccionar la propiedad errors del Problem Details

Objetivo del paso. Inspeccionar la propiedad errors del Problem Details. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Examina el JSON Problem Details y localiza en errors el nombre de la propiedad rechazada. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs` y el endpoint de `Program.cs` sobre el que se instala el filtro. Comprueba dónde se produce `ValidationProblem` y dónde se llama a `next(context)`.

Por qué funciona así. Un 400 por datos fuera del rango, un 422 por la capacidad y un 409 por el estado de una orden pertenecen a causas diferentes que el cliente debe distinguir.

Verificación concreta. El cliente puede mostrar el mensaje bajo el campo correcto. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 500 en vez de 400/422/409, revisa qué capa lanza la excepción y transforma el error de forma adecuada.

PASO 2.3.20 — Probar límite 10001 frente a la capacidad 501

Objetivo del paso. Probar límite 10001 frente a la capacidad 501. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Compara un POST de cantidad 10001 con otro de 501 y anota el origen del error. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `src/AceriaApp.Api/Validacion/ValidationFilter.cs` y el endpoint de `Program.cs` sobre el que se instala el filtro. Comprueba dónde se produce `ValidationProblem` y dónde se llama a `next(context)`.

Por qué funciona así. Un 400 por datos fuera del rango, un 422 por la capacidad y un 409 por el estado de una orden pertenecen a causas diferentes que el cliente debe distinguir.

Verificación concreta. El primero devuelve 400, el segundo 422. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 500 en vez de 400/422/409, revisa qué capa lanza la excepción y transforma el error de forma adecuada.

PASO 2.3.21 — Reproducir 409 con orden ya finalizada

Objetivo del paso. Reproducir 409 con orden ya finalizada. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea, finaliza e intenta editar una orden: no es un fallo semántico, sino un conflicto de estado. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Un 400 por datos fuera del rango, un 422 por la capacidad y un 409 por el estado de una orden pertenecen a causas diferentes que el cliente debe distinguir.

Verificación concreta. Se recibe 409 y los datos no cambian. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si aparece 500 en vez de 400/422/409, revisa qué capa lanza la excepción y transforma el error de forma adecuada.

PASO 2.3.22 — Crear pruebas de validación mediante HTTP

Objetivo del paso. Crear pruebas de validación mediante HTTP. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea ValidacionHttpTests con peticiones reales para Cliente, Material, Cantidad y política de negocio. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`tests/AceriaApp.Api.Tests/ValidacionHttpTests.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using System.Net;
using System.Net.Http.Json;
using System.Text.Json;
using AceriaApp.Api.Contratos;
using Xunit;
namespace AceriaApp.Api.Tests;
// INICIO PASO 2.3.8: se verifica el filtro ACTIVO, no su mera existencia.
public class ValidacionHttpTests
{
    [Theory]
    [InlineData("","CHAPA",10)]
    [InlineData("ACX","",10)]
    [InlineData("ACX","CHAPA",0)]
    public async Task DatosInvalidos_Es400ConErrors(string cliente,string material,int cantidad)
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest(cliente,material,cantidad));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.BadRequest,r.StatusCode);
        using var json=JsonDocument.Parse(await r.Content.ReadAsStringAsync());
        Assert.True(json.RootElement.TryGetProperty("errors",out _));
    }
    [Fact] public async Task CantidadMasDe10000_Es400()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",10001));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.BadRequest,r.StatusCode);
    }
    [Fact] public async Task ReglaDeNegocio_501_Es422()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().PostAsJsonAsync("/api/v1/ordenes",
            new CrearOrdenRequest("ACX","CHAPA",501));
        Assert.Equal(HttpStatusCode.UnprocessableEntity,r.StatusCode);
    }
}
```

Por qué funciona así. Las pruebas HTTP recorren el pipeline completo y comprueban que los fallos se comunican como Problem Details sin alterar los datos.

Verificación concreta. Las respuestas se prueban a través del pipeline completo. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el test solo instancia un record, no prueba HTTP; usa WebApplicationFactory y examina errors del JSON.

PASO 2.3.23 — Verificar que los GET siguen sin regresiones

Objetivo del paso. Verificar que los GET siguen sin regresiones. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Ejecuta los tests GET y de escritura anteriores, además de las nuevas pruebas de validación. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Las pruebas HTTP recorren el pipeline completo y comprueban que los fallos se comunican como Problem Details sin alterar los datos.

Verificación concreta. El filtrado no rompe las rutas que ya funcionaban. Ejecuta además las pruebas xUnit del proyecto de esta etapa para confirmar que el ejercicio no ha roto los endpoints anteriores.

Si algo falla. Si el test solo instancia un record, no prueba HTTP; usa WebApplicationFactory y examina errors del JSON.

PASO 2.3.24 — Reto: personalizar mensajes y comprobar errores

Objetivo del paso. Reto: personalizar mensajes y comprobar errores. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Reto: incorpora WithMessage a una regla y comprueba desde un test HTTP el texto dentro de errors. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.3-validacion-peticiones` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Las pruebas HTTP recorren el pipeline completo y comprueban que los fallos se comunican como Problem Details sin alterar los datos.

Verificación concreta. El mensaje devuelto es específico y mantiene status 400. Ejecuta además las pruebas xUnit del proyecto de esta etapa para confirmar que el ejercicio no ha roto los endpoints anteriores.

Si algo falla. Si el test solo instancia un record, no prueba HTTP; usa WebApplicationFactory y examina errors del JSON.

Matriz de comprobación del punto

Comportamiento	Resultado esperado
`Cliente vacío`	400 + errors
`Cantidad 10001`	400 + errors
`Cantidad 501`	422
`Orden finalizada`	409

Reto integrador. Reconstruye sin consultar la solución el último endpoint o validación practicada y añade una prueba HTTP que demuestre su resultado. Describe el recurso, el verbo, el contrato y el código devuelto. Si no puedes reproducir una respuesta, vuelve al primer paso que introdujo el comportamiento.

Punto 2.4 — Documento OpenAPI generado y comprobado con Swagger

Proyecto comprobado: `PROYECTO/2.4-documentacion-openapi`. El punto comienza estudiando el contrato de recursos y concluye con una ejecución verificable. Ninguna comprobación sustituye a un endpoint realmente implementado.

PASO 2.4.1 — Comprobar el contrato REST que se va a documentar

Objetivo del paso. Comprobar el contrato REST que se va a documentar. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Abre la etapa 2.3 y anota sus rutas, DTOs, estados 200/201/204/400/409/422 antes de documentarla. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.4-documentacion-openapi` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Swashbuckle descubre la API real desde ASP.NET Core: registrar AddSwaggerGen y definir SwaggerDoc produce un documento estándar a partir de rutas y tipos.

Verificación concreta. La futura documentación reflejará endpoints ya comprobados. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si SwaggerGen no se resuelve, revisa la versión de Swashbuckle compatible con .NET 8.

PASO 2.4.2 — Instalar Swashbuckle.AspNetCore compatible con .NET 8

Objetivo del paso. Instalar Swashbuckle.AspNetCore compatible con .NET 8. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Instala Swashbuckle.AspNetCore 6.6.2 para .NET 8 en el proyecto API, no solo en tests. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.4-documentacion-openapi` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Swashbuckle descubre la API real desde ASP.NET Core: registrar AddSwaggerGen y definir SwaggerDoc produce un documento estándar a partir de rutas y tipos.

Verificación concreta. AddSwaggerGen y UseSwagger están disponibles. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si SwaggerGen no se resuelve, revisa la versión de Swashbuckle compatible con .NET 8.

PASO 2.4.3 — Crear carpeta Documentacion y extensiones de configuración

Objetivo del paso. Crear carpeta Documentacion y extensiones de configuración. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea Documentacion/DocumentacionExtensions.cs y una clase estática DocumentacionExtensions. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Documentacion/DocumentacionExtensions.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using AceriaApp.Api.Contratos;
using Microsoft.OpenApi.Any;
using Microsoft.OpenApi.Models;
using Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen;
namespace AceriaApp.Api.Documentacion;
// INICIO PASO 2.4.3
public static class DocumentacionExtensions
{
    public static IServiceCollection AddDocumentacion(this IServiceCollection services)
    {
        services.AddEndpointsApiExplorer();
        services.AddSwaggerGen(options=>
        {
            options.SwaggerDoc("v1",new OpenApiInfo{
                Title="AceriaApp — Órdenes de producción",Version="v1",
                Description="API REST educativa creada con ASP.NET Core 8.",
                Contact=new OpenApiContact{Name="Equipo AceriaApp",Email="equipo@acerialocal"}
            });
            options.SchemaFilter<EjemploCrearOrden>();
        });
        return services;
    }
    public static WebApplication UseDocumentacion(this WebApplication app)
    {
        if(app.Environment.IsDevelopment())
        {
            app.UseSwagger();
            app.UseSwaggerUI(o=>o.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json","AceriaApp v1"));
        }
        return app;
    }
}
// FIN PASO 2.4.3
// INICIO PASO 2.4.5
public sealed class EjemploCrearOrden : ISchemaFilter
{
    public void Apply(OpenApiSchema schema,SchemaFilterContext context)
    {
        if(context.Type!=typeof(CrearOrdenRequest)) return;
        schema.Example=new OpenApiObject{
            ["cliente"]=new OpenApiString("ACX-001"),
            ["material"]=new OpenApiString("CHAPA-3MM"),
            ["cantidad"]=new OpenApiInteger(10)
        };
    }
}
// FIN PASO 2.4.5
```

Por qué funciona así. Swashbuckle descubre la API real desde ASP.NET Core: registrar AddSwaggerGen y definir SwaggerDoc produce un documento estándar a partir de rutas y tipos.

Verificación concreta. La configuración OpenAPI queda separada de Program.cs. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si SwaggerGen no se resuelve, revisa la versión de Swashbuckle compatible con .NET 8.

PASO 2.4.4 — Registrar AddEndpointsApiExplorer y AddSwaggerGen

Objetivo del paso. Registrar AddEndpointsApiExplorer y AddSwaggerGen. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En AddDocumentacion registra AddEndpointsApiExplorer y AddSwaggerGen con opciones. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Documentacion/DocumentacionExtensions.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using AceriaApp.Api.Contratos;
using Microsoft.OpenApi.Any;
using Microsoft.OpenApi.Models;
using Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen;
namespace AceriaApp.Api.Documentacion;
// INICIO PASO 2.4.3
public static class DocumentacionExtensions
{
    public static IServiceCollection AddDocumentacion(this IServiceCollection services)
    {
        services.AddEndpointsApiExplorer();
        services.AddSwaggerGen(options=>
        {
            options.SwaggerDoc("v1",new OpenApiInfo{
                Title="AceriaApp — Órdenes de producción",Version="v1",
                Description="API REST educativa creada con ASP.NET Core 8.",
                Contact=new OpenApiContact{Name="Equipo AceriaApp",Email="equipo@acerialocal"}
            });
            options.SchemaFilter<EjemploCrearOrden>();
        });
        return services;
    }
    public static WebApplication UseDocumentacion(this WebApplication app)
    {
        if(app.Environment.IsDevelopment())
        {
            app.UseSwagger();
            app.UseSwaggerUI(o=>o.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json","AceriaApp v1"));
        }
        return app;
    }
}
// FIN PASO 2.4.3
// INICIO PASO 2.4.5
public sealed class EjemploCrearOrden : ISchemaFilter
{
    public void Apply(OpenApiSchema schema,SchemaFilterContext context)
    {
        if(context.Type!=typeof(CrearOrdenRequest)) return;
        schema.Example=new OpenApiObject{
            ["cliente"]=new OpenApiString("ACX-001"),
```

```
            ["material"]=new OpenApiString("CHAPA-3MM"),
            ["cantidad"]=new OpenApiInteger(10)
        };
    }
}
// FIN PASO 2.4.5
```

Por qué funciona así. Swashbuckle descubre la API real desde ASP.NET Core: registrar AddSwaggerGen y definir SwaggerDoc produce un documento estándar a partir de rutas y tipos.

Verificación concreta. Los servicios descubren los endpoints Minimal API. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si SwaggerGen no se resuelve, revisa la versión de Swashbuckle compatible con .NET 8.

PASO 2.4.5 — Configurar SwaggerDoc con información y versión v1

Objetivo del paso. Configurar SwaggerDoc con información y versión v1. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Configura SwaggerDoc v1 con título, versión, descripción y contacto de AceriaApp. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Swashbuckle descubre la API real desde ASP.NET Core: registrar AddSwaggerGen y definir SwaggerDoc produce un documento estándar a partir de rutas y tipos.

Verificación concreta. La sección info del JSON muestra esos valores. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si SwaggerGen no se resuelve, revisa la versión de Swashbuckle compatible con .NET 8.

PASO 2.4.6 — Conectar AddDocumentacion en Program.cs

Objetivo del paso. Conectar AddDocumentacion en Program.cs. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Program.cs llama builder.Services.AddDocumentacion() antes de builder.Build(). Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
builder.Services.AddDocumentacion(); // PASO 2.4.3
```

Por qué funciona así. La publicación de Swagger UI y JSON ocurre después de construir la aplicación y se restringe a Development; la documentación no debe inventarse manualmente.

Verificación concreta. Se registra el generador en el contenedor. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si /swagger devuelve 404 en Development, comprueba AddDocumentacion y UseDocumentacion y el entorno.

PASO 2.4.7 — Configurar UseSwagger y Swagger UI en Development

Objetivo del paso. Configurar UseSwagger y Swagger UI en Development. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En UseDocumentacion coloca UseSwagger y UseSwaggerUI dentro de la condición IsDevelopment. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. La publicación de Swagger UI y JSON ocurre después de construir la aplicación y se restringe a Development; la documentación no debe inventarse manualmente.

Verificación concreta. Swagger no se publica automáticamente en Production. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si /swagger devuelve 404 en Development, comprueba AddDocumentacion y UseDocumentacion y el entorno.

PASO 2.4.8 — Conectar UseDocumentacion y abrir /swagger

Objetivo del paso. Conectar UseDocumentacion y abrir /swagger. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Llama app.UseDocumentacion() después de construir la aplicación y abre /swagger desde Visual Studio. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Program.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
app.UseDocumentacion(); // PASO 2.4.4
```

Por qué funciona así. La publicación de Swagger UI y JSON ocurre después de construir la aplicación y se restringe a Development; la documentación no debe inventarse manualmente.

Verificación concreta. La interfaz presenta los endpoints del proyecto. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si /swagger devuelve 404 en Development, comprueba AddDocumentacion y UseDocumentacion y el entorno.

PASO 2.4.9 — Descargar el JSON real /swagger/v1/swagger.json

Objetivo del paso. Descargar el JSON real /swagger/v1/swagger.json. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Descarga /swagger/v1/swagger.json como texto JSON, no una cadena YAML fabricada. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. La publicación de Swagger UI y JSON ocurre después de construir la aplicación y se restringe a Development; la documentación no debe inventarse manualmente.

Verificación concreta. La petición devuelve 200 y el documento empieza por openapi. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si /swagger devuelve 404 en Development, comprueba AddDocumentacion y UseDocumentacion y el entorno.

PASO 2.4.10 — Identificar info, paths, components y schemas

Objetivo del paso. Identificar info, paths, components y schemas. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Busca las secciones info, paths y components; identifica las rutas de órdenes y sus verbos. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. La publicación de Swagger UI y JSON ocurre después de construir la aplicación y se restringe a Development; la documentación no debe inventarse manualmente.

Verificación concreta. GET, POST, PUT, PATCH y DELETE figuran donde corresponde. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si /swagger devuelve 404 en Development, comprueba AddDocumentacion y UseDocumentacion y el entorno.

PASO 2.4.11 — Aplicar WithName y WithTags a los endpoints

Objetivo del paso. Aplicar WithName y WithTags a los endpoints. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Program.cs examina WithName y WithTags para agrupar los endpoints de órdenes. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Los metadatos de una operación declaran rutas, respuestas y esquemas; son documentación de un comportamiento que ya fue implementado y probado.

Verificación concreta. Los nombres se utilizan también en CreatedAtRoute. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falta un código de respuesta, añade Produces/ProducesProblem al endpoint correspondiente sin inventar comportamientos.

PASO 2.4.12 — Documentar GET con WithSummary y Produces

Objetivo del paso. Documentar GET con WithSummary y Produces. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Agrega WithSummary y Produces a los GET y comprueba 200 y 404. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: `src/AceriaApp.Api/Program.cs`. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
.WithName("ListarOrdenes").WithTags("Ordenes")
.WithSummary("Lista las órdenes de producción").Produces<IEnumerable<OrdenDto>>(200)
;
```

Por qué funciona así. Los metadatos de una operación declaran rutas, respuestas y esquemas; son documentación de un comportamiento que ya fue implementado y probado.

Verificación concreta. El documento describe la lectura y la ausencia del recurso. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falta un código de respuesta, añade Produces/ProducesProblem al endpoint correspondiente sin inventar comportamientos.

PASO 2.4.13 — Documentar POST con 201 y ValidationProblem 400

Objetivo del paso. Documentar POST con 201 y ValidationProblem 400. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Documenta POST con Produces(201) y ProducesValidationProblem(400). Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Los metadatos de una operación declaran rutas, respuestas y esquemas; son documentación de un comportamiento que ya fue implementado y probado.

Verificación concreta. Swagger enumera creación y error de contrato. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falta un código de respuesta, añade Produces/ProducesProblem al endpoint correspondiente sin inventar comportamientos.

PASO 2.4.14 — Documentar PUT y PATCH con códigos alternativos

Objetivo del paso. Documentar PUT y PATCH con códigos alternativos. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Documenta PUT y PATCH con sus códigos, evitando declarar respuestas inventadas. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Los metadatos de una operación declaran rutas, respuestas y esquemas; son documentación de un comportamiento que ya fue implementado y probado.

Verificación concreta. La documentación debe coincidir con los Results usados. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falta un código de respuesta, añade Produces/ProducesProblem al endpoint correspondiente sin inventar comportamientos.

PASO 2.4.15 — Documentar DELETE y el conflicto 409

Objetivo del paso. Documentar DELETE y el conflicto 409. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Documenta DELETE y el conflicto 409 de órdenes finalizadas. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Los metadatos de una operación declaran rutas, respuestas y esquemas; son documentación de un comportamiento que ya fue implementado y probado.

Verificación concreta. El consumidor puede anticipar una eliminación rechazada. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si falta un código de respuesta, añade Produces/ProducesProblem al endpoint correspondiente sin inventar comportamientos.

PASO 2.4.16 — Crear SchemaFilter EjemploCrearOrden

Objetivo del paso. Crear SchemaFilter EjemploCrearOrden. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Crea EjemploCrearOrden : ISchemaFilter y asigna OpenApiObject para los tres campos del request. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`src/AceriaApp.Api/Documentacion/DocumentacionExtensions.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using AceriaApp.Api.Contratos;
using Microsoft.OpenApi.Any;
using Microsoft.OpenApi.Models;
using Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerGen;
namespace AceriaApp.Api.Documentacion;
// INICIO PASO 2.4.3
public static class DocumentacionExtensions
{
    public static IServiceCollection AddDocumentacion(this IServiceCollection services)
    {
        services.AddEndpointsApiExplorer();
        services.AddSwaggerGen(options=>
        {
            options.SwaggerDoc("v1",new OpenApiInfo{
                Title="AceriaApp — Órdenes de producción",Version="v1",
                Description="API REST educativa creada con ASP.NET Core 8.",
                Contact=new OpenApiContact{Name="Equipo AceriaApp",Email="equipo@acerialocal"}
            });
            options.SchemaFilter<EjemploCrearOrden>();
        });
        return services;
    }
    public static WebApplication UseDocumentacion(this WebApplication app)
    {
        if(app.Environment.IsDevelopment())
```

```
        {
            app.UseSwagger();
            app.UseSwaggerUI(o=>o.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json","AceriaApp v1"));
        }
        return app;
    }
}
// FIN PASO 2.4.3
// INICIO PASO 2.4.5
public sealed class EjemploCrearOrden : ISchemaFilter
{
    public void Apply(OpenApiSchema schema,SchemaFilterContext context)
    {
        if(context.Type!=typeof(CrearOrdenRequest)) return;
        schema.Example=new OpenApiObject{
            ["cliente"]=new OpenApiString("ACX-001"),
            ["material"]=new OpenApiString("CHAPA-3MM"),
            ["cantidad"]=new OpenApiInteger(10)
        };
    }
}
// FIN PASO 2.4.5
```

Por qué funciona así. Un ejemplo JSON ilustra el contrato de entrada. Swagger UI permite usarlo para enviar una petición real, pero no crea datos hasta ejecutar el endpoint.

Verificación concreta. El esquema contiene cliente, material y cantidad ilustrativos. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si no aparece example, comprueba SchemaFilter y el tipo CrearOrdenRequest usado en el esquema.

PASO 2.4.17 — Inspeccionar example de CrearOrdenRequest en Swagger

Objetivo del paso. Inspeccionar example de CrearOrdenRequest en Swagger. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En JSON comprueba components.schemas.CrearOrdenRequest.example y explica que no son datos persistidos. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Un ejemplo JSON ilustra el contrato de entrada. Swagger UI permite usarlo para enviar una petición real, pero no crea datos hasta ejecutar el endpoint.

Verificación concreta. El ejemplo aparece en la sección reusable de esquemas. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si no aparece example, comprueba SchemaFilter y el tipo CrearOrdenRequest usado en el esquema.

PASO 2.4.18 — Ejecutar un POST desde Swagger UI

Objetivo del paso. Ejecutar un POST desde Swagger UI. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En Swagger UI utiliza Try it out para enviar POST de orden y observar 201 y Location. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Un ejemplo JSON ilustra el contrato de entrada. Swagger UI permite usarlo para enviar una petición real, pero no crea datos hasta ejecutar el endpoint.

Verificación concreta. Se crea un recurso de verdad desde el explorador HTTP. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si no aparece example, comprueba SchemaFilter y el tipo CrearOrdenRequest usado en el esquema.

PASO 2.4.19 — Consultar la orden creada desde la propia UI

Objetivo del paso. Consultar la orden creada desde la propia UI. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Copia el GUID obtenido y ejecuta GET de detalle desde la UI. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Un ejemplo JSON ilustra el contrato de entrada. Swagger UI permite usarlo para enviar una petición real, pero no crea datos hasta ejecutar el endpoint.

Verificación concreta. GET responde 200 con el DTO de la misma orden. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si no aparece example, comprueba SchemaFilter y el tipo CrearOrdenRequest usado en el esquema.

PASO 2.4.20 — Crear tests HTTP del documento OpenAPI real

Objetivo del paso. Crear tests HTTP del documento OpenAPI real. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. En ContratoOpenApiTests, usa WebApplicationFactory para solicitar el JSON real. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código real contrastado: **`tests/AceriaApp.Api.Tests/ContratoOpenApiTests.cs`**. Es el estado final del archivo en la solución verificada; si ya has creado parte del mismo en pasos anteriores, incorpora solo lo que corresponde a esta actividad y conserva lo demás.

```
using System.Net;
using System.Text.Json;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Xunit;
namespace AceriaApp.Api.Tests;
// INICIO PASO 2.4.8: abrir OpenAPI JSON REAL mediante HTTP.
public class ContratoOpenApiTests
```

```
{
    [Fact] public async Task OpenApi_ContieneRutasYVersion()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().GetAsync("/swagger/v1/swagger.json");
        Assert.Equal(HttpStatusCode.OK,r.StatusCode);
        using var json=JsonDocument.Parse(await r.Content.ReadAsStringAsync());

Assert.Equal("v1",json.RootElement.GetProperty("info").GetProperty("version").GetString());
        var paths=json.RootElement.GetProperty("paths");
        Assert.True(paths.TryGetProperty("/api/v1/ordenes",out var resource));
        Assert.True(resource.TryGetProperty("get",out _));
        Assert.True(resource.TryGetProperty("post",out _));
    }
    [Fact] public async Task OpenApi_IncluyeEjemplo()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        var r=await f.CreateClient().GetAsync("/swagger/v1/swagger.json");
        using var json=JsonDocument.Parse(await r.Content.ReadAsStringAsync());
        var schemas=json.RootElement.GetProperty("components").GetProperty("schemas");
        Assert.True(schemas.TryGetProperty("CrearOrdenRequest",out var schema));
        Assert.True(schema.TryGetProperty("example",out _));
    }
    [Fact] public async Task Produccion_NoExponeSwagger()
    {
        using var f=new ApiFactory();
        using var other=f.WithWebHostBuilder(b=>b.UseEnvironment("Production"));
        var r=await other.CreateClient().GetAsync("/swagger/v1/swagger.json");
        Assert.Equal(HttpStatusCode.NotFound,r.StatusCode);
    }
}
```

Por qué funciona así. Descargar el JSON OpenAPI con WebApplicationFactory y comprobar info, paths y schemas es una prueba contractual real; en Production debe respetarse el 404.

Verificación concreta. El test descarga la respuesta del servidor y la analiza. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el JSON no incluye rutas, comprueba MapGet/MapPost y que las pruebas apuntan al servidor correcto.

PASO 2.4.21 — Comprobar rutas GET y POST en paths

Objetivo del paso. Comprobar rutas GET y POST en paths. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Comprueba info.version y rutas de paths con operaciones get y post. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Descargar el JSON OpenAPI con WebApplicationFactory y comprobar info, paths y schemas es una prueba contractual real; en Production debe respetarse el 404.

Verificación concreta. Un cambio de ruta erróneo hace fallar el contrato. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el JSON no incluye rutas, comprueba MapGet/MapPost y que las pruebas apuntan al servidor correcto.

PASO 2.4.22 — Comprobar schema y ejemplo de petición

Objetivo del paso. Comprobar schema y ejemplo de petición. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Agrega un test que compruebe CrearOrdenRequest y su propiedad example en components.schemas. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Descargar el JSON OpenAPI con WebApplicationFactory y comprobar info, paths y schemas es una prueba contractual real; en Production debe respetarse el 404.

Verificación concreta. El esquema se genera a partir del contrato público. Usa la herramienta HTTP o el depurador solo si este paso interactúa con una ruta; los cambios de configuración y modelo se verifican primero con la compilación.

Si algo falla. Si el JSON no incluye rutas, comprueba MapGet/MapPost y que las pruebas apuntan al servidor correcto.

PASO 2.4.23 — Comprobar que Production responde 404 para Swagger

Objetivo del paso. Comprobar que Production responde 404 para Swagger. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Ejecuta el test en Environment Production y solicita /swagger/v1/swagger.json. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Referencia de código: `DocumentacionExtensions.cs`, `Program.cs` o `ContratoOpenApiTests.cs` según el caso. La prueba debe leer el documento generado, no un texto YAML escrito a mano.

Por qué funciona así. Descargar el JSON OpenAPI con WebApplicationFactory y comprobar info, paths y schemas es una prueba contractual real; en Production debe respetarse el 404.

Verificación concreta. El endpoint no se publica y responde 404. Ejecuta además las pruebas xUnit del proyecto de esta etapa para confirmar que el ejercicio no ha roto los endpoints anteriores.

Si algo falla. Si el JSON no incluye rutas, comprueba MapGet/MapPost y que las pruebas apuntan al servidor correcto.

PASO 2.4.24 — Reto: documentar PATCH y verificar su summary en JSON

Objetivo del paso. Reto: documentar PATCH y verificar su summary en JSON. Al terminar esta actividad habrás realizado una modificación de código o comprobado una propiedad concreta del contrato REST.

Acciones guiadas. Reto: añade un resumen específico a PATCH y comprueba que paths muestra summary actualizado. Trabaja sobre la copia de tu solución de esta etapa y guarda el archivo antes de ejecutar la aplicación. Cuando el código usa `MapGet`, `MapPost`, `MapPut`, `MapPatch` o `MapDelete`, consulta también la tabla de verbos del punto para justificar la URI y la respuesta.

Código relacionado: consulta los archivos del proyecto `PROYECTO/2.4-documentacion-openapi` para contrastar las declaraciones que acabas de añadir, sin copiar anticipadamente etapas posteriores.

Por qué funciona así. Cambiar un WithSummary y ver reflejada la modificación en el JSON demuestra la vinculación de la documentación con el código ejecutado.

Verificación concreta. Se verifica que el documento evoluciona al modificar el código. Ejecuta además las pruebas xUnit del proyecto de esta etapa para confirmar que el ejercicio no ha roto los endpoints anteriores.

Si algo falla. Si el summary no cambia, modifica WithSummary en el endpoint real y vuelve a solicitar el documento.

Matriz de comprobación del punto

Comportamiento	Resultado esperado
`GET /swagger/v1/swagger.json`	200 en Development
`info.version`	v1
`paths contiene GET y POST`	Rutas descubiertas
`schemas contiene CrearOrdenRequest`	Contrato registrado
`GET /swagger/v1/swagger.json`	404 en Production

Reto integrador. Reconstruye sin consultar la solución el último endpoint o validación practicada y añade una prueba HTTP que demuestre su resultado. Describe el recurso, el verbo, el contrato y el código devuelto. Si no puedes reproducir una respuesta, vuelve al primer paso que introdujo el comportamiento.
