이메일 AI 초안 자동화

단계	P1 단기
상태	대기중
영역	영업 자동화
난이도	D2 보통
도구	GAS + Claude API
노트	Gmail 수신 이메일 분류 및 답장 초안 자동 생성
기대 효과	하루 1~2시간 → 20분으로 압축

구현 가이드

목표

Gmail 수신 이메일을 자동으로 분류하고, Claude API로 답장 초안을 생성해 슬랙으로 전달한다. 단, 단순 초안 생성이 아니라 **내 이메일 스타일을 학습한 개인화된 초안**을 만드는 것이 목표.

흐름

1. (최초 1회) 최근 N개월 이메일 분석 → 유형 분류 체계 수립 + 스타일 학습
2. GAS 트리거가 주기적으로 Gmail 미읽음 메일 감지
3. 수신 유형 분류: 직접 수신 / 그룹메일 참조(gigs@kmong.com) / 스팸
    a. 그룹메일로 참조된 메일은 몰아서 내용을 정리하여 공유해줌 (매일 9시, 14시, 18시, 3회)
4. 직접 수신: Claude API로 답장 초안 생성 → 슬랙 DM (Gmail 링크 포함)
5. 그룹메일 참조: 내용 간략 브리핑만 슬랙 전달 (초안 불필요)
6. 스팸: 구글 시트에 적재 → 주기적 일괄 처리
7. 처리 완료 메일에 `ATS-processed` 라벨 추가 (중복 방지)
8. 재모가 확인 후 수정 → Gmail 발송

구현 단계

Step 0. (최초 1회) 이메일 학습 — 유형 분류 체계 수립

개발 전 가장 먼저 해야 하는 단계. 최근 3~6개월 이메일을 분석해 **내 이메일 유형**과 **내 답장 스타일**을 학습한 프롬프트 기반을 만든다.

```
// GAS: 최근 N개월 발신 메일 수집
function analyzeMyEmailStyle() {
  const sent = GmailApp.search('in:sent after:2025/10/01',
0, 200);
  const samples = sent.map(t => {
    const m = t.getMessages()[0];
    return { to: m.getTo(), subject: m.getSubject(), body:
m.getPlainBody().slice(0, 500) };
  });
  // Claude API에 전달 → 스타일 분석 + 유형 분류 초안 생성
  // 결과를 스크립트 프로퍼티 or 구글 시트에 저장
}
```

> 이 단계에서 Claude가 이메일 유형 갈래(고객사 문의/내부/파트너/스팸 등)를 자동 도출. 이후 프로세스는 이 갈래를 기반으로 재설계.

Step 1. GAS 프로젝트 세팅

- Google Apps Script 새 프로젝트 생성
- Gmail API 권한 활성화
- 시간 기반 트리거 설정 (30분마다 실행)

Step 2. 미읽음 메일 가져오기 + 수신 유형 분류

```
function fetchUnreadEmails() {
  // ATS-processed 라벨이 없는 미읽음만 가져오기
  const threads = GmailApp.search('is:unread in:inbox -labe
l:ATS-processed', 0, 10);
  threads.forEach(thread => {
    const msg = thread.getMessages()[0];
    const to = msg.getTo();
    const cc = msg.getCc();
```

```
    const isGroupMail = cc.includes('gigs@kmong.com') || t
o.includes('gigs@kmong.com');
    processMail(msg, isGroupMail);
  });
}

function processMail(msg, isGroupMail) {
  if (isGroupMail) {
    // 그룹메일 참조: 브리핑만
    sendBriefingToSlack(msg);
  } else {
    // 직접 수신: 유형 분류 후 초안 생성
    const type = classifyEmail(msg.getFrom(), msg.getSubjec
t());
    if (type === 'spam') {
      logSpamToSheet(msg);
    } else {
      const draft = generateDraft(msg.getFrom(), msg.getSub
ject(), msg.getPlainBody(), type);
      sendDraftToSlack(draft, msg.getId());
    }
  }
  // 처리 완료 라벨 부착
  msg.getThread().addLabel(GmailApp.getUserLabelByName('ATS
-processed'));
}
```

Step 3. Claude API 호출 (스타일 학습 프롬프트 적용)

```
function generateDraft(from, subject, body, type) {
  // Step 0에서 수립한 내 스타일 + 유형별 톤을 시스템 프롬프트에 주
입
  const styleGuide = PropertiesService.getScriptProperties
().getProperty('MY_EMAIL_STYLE');
  const prompt = `[내 이메일 스타일 가이드]\n${styleGuide}\n\n
---\n발신자: ${from}\n유형: ${type}\n제목: ${subject}\n본문:
${body}\n\n위 이메일에 대한 답장 초안을 작성해줘.`;
  const res = UrlFetchApp.fetch('https://api.anthropic.com/
```

```
v1/messages', {
    method: 'post',
    headers: { 'x-api-key': CLAUDE_API_KEY, 'anthropic-vers
ion': '2023-06-01', 'content-type': 'application/json' },
    payload: JSON.stringify({ model: 'claude-opus-4-6', max
_tokens: 500, messages: [{ role: 'user', content: prompt }]
})
  });
  return JSON.parse(res.getContentText()).content[0].text;
}
```

Step 4. 슬랙 전송 (Gmail 링크 포함)

```
function sendDraftToSlack(draft, messageId) {
  const gmailLink = `https://mail.google.com/mail/u/0/#inbo
x/${messageId}`;
  const text = `📧 *새 이메일 초안*\n${draft}\n\n<${gmailLin
k}|📨 Gmail에서 바로 열기>`;
  UrlFetchApp.fetch(SLACK_WEBHOOK, {
    method: 'post',
    payload: JSON.stringify({ text })
  });
}
```

Step 5. (주 1회) 프롬프트 피드백 루프

매주 내가 실제로 발송한 이메일과 Claude 초안을 비교해 프롬프트를 개선하는 반성 루틴.

- 구글 시트에 `초안 vs 실제 발송` 컬럼을 운영
- 주 1회 Claude에게 "내가 수정한 패턴"을 분석시켜 스타일 가이드를 업데이트

필요한 것

- Claude API Key
- Slack Incoming Webhook URL
- Gmail 계정 (GAS 권한)
- 스팸 적재용 구글 시트

주의사항

- GAS 실행 시간 제한 6분 → 메일 수 10개 이하로 제한
- `ATS-processed` 라벨은 사전에 Gmail에서 직접 생성 필요

> 위 기획보완 사항은 구현 가이드에 모두 반영 완료.