

## PRÁCTICA LENGUAJE DE MARCAS

Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_

1.-¿Cuál de los siguientes es un tipo de datos primitivo en XSD?

- a) xs:date
- b) xs:complexType
- c) xs:decimal
- d) xs:restriction

2.-¿Qué restricción se usa para limitar la longitud de una cadena de texto?

- a) maxLength
- b) pattern
- c) enumeration
- d) minInclusive

3.-¿Qué restricción se usa para permitir solo valores numéricos dentro de un rango determinado?

- a) maxLength
- b) pattern
- c) enumeration
- d) minInclusive

4.-¿Qué restricción se usa para permitir solo valores de una lista predefinida?

- a) maxLength
- b) pattern
- c) enumeration
- d) minInclusive

5.-¿Qué restricción se usa para definir un patrón que una cadena de texto debe seguir?

- a) maxLength
- b) pattern
- c) enumeration
- d) minInclusive

6.-¿Qué restricción se usa para permitir solo valores numéricos con un número máximo de dígitos y dígitos después del punto decimal?

- a) maxLength
- b) totalDigits

c) fractionDigits

d) minInclusive

7.-¿Qué restricción se usa para especificar el número mínimo y máximo de veces que un elemento puede aparecer en un documento XML?

a) minOccurs y maxOccurs

b) maxLength y minLength

c) pattern d) enumeration

8.-¿Cuál es el tipo de datos utilizado para representar una fecha en XSD?

a) xs:date

b) xs:string

c) xs:dateTime

d) xs:time

9.-¿Cuál es el tipo de datos utilizado para representar un valor booleano en XSD?

a) xs:boolean

b) xs:string

c) xs:integer

d) xs:decimal

10.-¿Cuál es el tipo de datos utilizado para representar un valor entero en XSD?

a) xs:integer

b) xs:decimal

c) xs:string

d) xs:boolean