Modo demo y modo producción

Guía de configuración · AutoPedido 2.0 (Eatsy)

Eatsy

Lo más importante: no hay que modificar ningún archivo de código. El modo se elige con **variables de configuración**:

- **En tu PC** → el archivo `.env` (en la carpeta `AutoPedido2.0`; no se sube a GitHub).
- **En Render** → el panel **Environment** del servicio.

El modo solo actúa **la primera vez que la app encuentra la base de datos vacía**. Si la base ya tiene datos, cambiar el modo no borra ni agrega nada.

Resumen rápido

Modo	Qué carga la primera vez	Para qué sirve
`APP_MODE=demo` (valor por defecto)	25 productos con fotos, categorías, ingredientes, promociones, clientes, reglas de puntos y usuarios de prueba. El login muestra los usuarios de prueba.	Probar, mostrar la app, desarrollar.
`APP_MODE=produccion`	Todas las tablas vacías y un único usuario administrador (`ADMIN_USER` / `ADMIN_PASSWORD`).	El local real.

A) Modo DEMO (datos de prueba)

En tu PC (archivo .env)

Tu `.env` no tiene la línea `APP_MODE`, por eso ya funciona en demo (es el valor por defecto). Para dejarlo escrito, agregá esta línea después de `SESSION_HOURS=12`:

```
APP_MODE=demo
```

Si querés empezar con una base demo limpia, con pedidos de ejemplo para ver las estadísticas:

```
npm run db:reset
npm run db:demo
```

En Render (panel Environment)

Variable	Valor
`APP_MODE`	`demo`
`DATABASE_URL`	La URI que te da Aiven, del estilo: `mysql://avnadmin:CLAVE@HOST:PUERTO/defaultdb?ssl-mode=REQUIRED`
`KIOSCO_PIN`	Por ejemplo `4500`

Usuarios de prueba (contraseña `123456789` para todos): **Admin**, **Cajero1**, **Cocina1**, **Kiosco1**. `ADMIN_PASSWORD` no se usa en demo. `NODE_ENV`, `SESSION_SECRET`, `TRUST_PROXY` y `DB_SSL` ya vienen cargados desde el archivo `render.yaml`.

B) Modo PRODUCCIÓN (tablas vacías, solo el administrador)

Opción 1 — El servidor corre en el local (tu PC con XAMPP)

Editá el archivo `.env` así:

Qué	Cómo dejarlo	Por qué
Agregar	`APP_MODE=produccion`	Base vacía con solo el administrador.
Agregar	`ADMIN_USER=Admin`	Nombre de usuario del administrador.
Agregar	`ADMIN_PASSWORD=TuClaveSegura123`	Mínimo 8 caracteres.
`DB_NAME=autopedido`	`DB_NAME=eatsy_local`	Una base nueva: `autopedido` ya tiene los datos de la demo.
`KIOSCO_PIN=4500`	Tu PIN, por ejemplo `KIOSCO_PIN=7319`	PIN para salir del modo kiosco.
`NODE_ENV=development`	**Dejalo en `development`**	Ver aviso abajo.
`SESSION_SECRET`	Dejá el que ya tenés	Ya es largo y aleatorio.

> **Importante:** con `NODE_ENV=production` la cookie de sesión solo funciona por **HTTPS**. En el local entrás por `http://`, así que no podrías iniciar sesión. En el local dejalo en `development`.

Después corré:

```
npm start
```

En la consola tiene que aparecer `[modo produccion]`. Si dejás `ADMIN_PASSWORD` vacío, se genera una contraseña al azar que aparece **una sola vez** en la consola: anotala.

Opción 2 — En Render (panel Environment)

Variable	Valor
`APP_MODE`	`produccion`
`ADMIN_USER`	`Admin` o el nombre que quieras.
`ADMIN_PASSWORD`	Tu clave (mínimo 8 caracteres). Si la dejás vacía, la clave generada sale en los **Logs** del primer deploy.
`DATABASE_URL`	La URI de una base **nueva y vacía** en Aiven (no la que usaste para la demo).
`KIOSCO_PIN`	Tu PIN.
`NODE_ENV`	`production` (ya viene; Render tiene HTTPS).

Después del primer arranque en producción

Entrá como administrador y cargá, en este orden:

1. **Categorías**
2. **Ingredientes** (con su *precio como extra* si se puede pedir doble)

3. **Productos** (con sus categorías e ingredientes)
4. **Usuarios**: cajeros, cocina y kiosco (rol "Kiosco (autoservicio)")
5. **Reglas de puntos**
6. **Promociones y cupones**

Pasar de demo a producción sin borrar nada por error

> Lo más seguro es **usar otra base**: otro `DB_NAME` en tu PC, u otra base en Aiven.

Si querés reutilizar la misma base, tenés que vaciarla a propósito, con `APP_MODE=produccion` configurado. Este comando **borra todo**:

```
npm run db:reset -- --confirmar
```

Cómo saber en qué modo está la app

- Entrá a `/api/auth/info`: devuelve `{"modo":"demo"}` o `{"modo":"produccion"}`.
- En la pantalla de login: en demo aparece el recuadro **"Modo demostración"** con los usuarios de prueba; en producción no aparece.
- Al arrancar, la consola muestra `[modo demo]` o `[modo produccion]`.

Comandos útiles

Comando	Qué hace
`npm start`	Inicia la app (web + WebSocket).
`npm run db:reset`	Borra y recrea todas las tablas según `APP_MODE`. En producción exige `-- --confirmar`.
`npm run db:demo`	Agrega pedidos de ejemplo de los últimos 14 días (solo en modo demo).
`npm test`	Corre los tests automáticos.