

MAC 30~36KTL3-XL2

- 3 MPPTs
- Corriente en cadena de hasta 16A
- Diagnóstico inteligente
- Alta eficiencia hasta el 98,8%
- Pantalla OLED y botón táctil
- Monitoreo inteligente de cadenas
- SPD tipo II en DC y AC
- Almacenamiento de datos hasta 25 años



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Hoja de datos	MAC 30KTL3-XL2	MAC 36KTL3-XL2
Datos de entrada (CD)		
Máxima potencia FV recomendada (STC)	45000W	54000W
Rango de tensión a plena carga*	360-650V	
Voltaje de arranque	250V	
Voltaje nominal	550V	
Rango de voltaje de MPPT	200V-800V	
Número de MPPTs	3	
Cadenas por MPPT	4/3/3	
Máxima corriente por MPPT	64A/48A/48A	
Corriente de corto circuito por MPPT	80A/60A/60A	
Datos de salida (CA)		
Potencia nominal de CA	30000W	36000W
Potencia aparente máxima	33300VA	39600VA
Voltaje nominal CA (rango*)	127V/220V (193.6~242.0V)	
Frecuencia de red CA (rango*)	60Hz (58.5~61.2Hz)	
Corriente nominal de salida de CA	78.7A	91.8A
Max. corriente de salida	87.4A	101.3A
Factor de potencia nominal/ajustable	>0.99 / +0.8 ... -0.8	
Distorsión armónica total	<3%	
Tipo de conexión CA	3L+N+PE	
Eficiencia		
Máxima eficiencia	98.8%	
Eficiencia europea	98.2%	
Eficiencia de MPPT	99.9%	
Dispositivos de protección		
Protección contra polaridad inversa de CD	Sí	
Interruptor CD	Sí	
Protección contra sobretensión CA/CD	Clase II / Clase II	
Monitoreo de falla a tierra	Sí	
Protección de corto circuito CA	Sí	
Monitoreo de red	Sí	
Protección anti-isla	Sí	
Monitoreo de corriente residual	Sí	
Función Anti-PID	Opcional	
Monitoreo inteligente de cadenas	Sí	
AFCI	Sí	
Información general		
Dimensiones	680/508/281mm	
Peso	54kg	
Rango de temperatura de operación	-30°C ... +60°C	
Autoconsumo (noche)	<1W	
Topología	Sin transformador	
Enfriamiento	Convección natural	
Grado de protección	IP66	
Humedad relativa	0~100%	
Altitud	4000m	
Conexión CD	H4/MC4 (Opcional)	
Conexión CA	Conector Glándula / Terminal OT	
Pantalla	OLED+LED/WIFI+APP	
Comunicación: RS485/USB/WIFI/GPRS/RF/LAN	Sí/Sí/Opc/Opc/Opc/Opc	
Garantía: 5 años/10 años	Sí/Opc	
Garantía: 10 años/15 años (Solo Mexico,Colombia)	Sí/Opc	
EN 61000-3/6, EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 60068, IEC61683, IEC62116, IEC 61727, UL1741		

* Para conectar los módulos fotovoltaicos y lograr la máxima eficiencia, además una vida útil prolongada, asegúrese de seguir el rango de voltaje de carga máximo. El sistema experimentará una reducción de potencia si el voltaje fotovoltaico cae fuera del rango de voltaje de funcionamiento MPPT