

# MID 6~12KTL3-XL2

- Eficiencia máxima de hasta el 98,75%.
- Corriente de entrada máxima de hasta 18 A
- Tecla táctil y pantalla OLED
- SPD de tipo II en CC y CA



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

| Hoja de datos                                                | MID 6KTL3-XL2                                          | MID 8KTL3-XL2                                          | MID 10KTL3-XL2                                         | MID 11KTL3-XL2                                         | MID 12KTL3-XL2                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Datos de entrada                                             |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Potencia FV máxima recomendada (para módulo STC)             | 9000W                                                  | 12000W                                                 | 15000W                                                 | 16500W                                                 | 18000W                                                 |
| Voltaje de arranque                                          | 200V                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Voltaje nominal                                              | 550V                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Rango de voltaje de MPPT                                     | 200-800V                                               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Rango de voltaje a carga plena*                              | 250-650V                                               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Nº de MPPT independientes                                    | 2                                                      |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Número de cadenas por MPPT                                   | 2/2                                                    |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Corriente máx. de entrada por MPPT                           | 32/36                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Corriente máx. de cortocircuito por MPPT                     | 40/45                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Datos de Salida CA                                           |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Potencia nominal de CA                                       | 6000W                                                  | 8000W                                                  | 10000W                                                 | 11000W                                                 | 12000W                                                 |
| Potencia máxima aparente de CA                               | 6600VA                                                 | 8800VA                                                 | 11100VA                                                | 12200VA                                                | 13300VA                                                |
| Voltaje nominal de CA/rango                                  | 127V/220V<br>101.6-139.7V<br>133V/230V<br>106.4-146.3V | 127V/220V<br>101.6-139.7V<br>133V/230V<br>106.4-146.3V | 127V/220V<br>101.6-139.7V<br>133V/230V<br>106.4-146.3V | 127V/220V<br>101.6-139.7V<br>133V/230V<br>106.4-146.3V | 127V/220V<br>101.6-139.7V<br>133V/230V<br>106.4-146.3V |
| Frecuencia/rango de la red de CA                             | 50/60 Hz<br>45~55Hz/55-65 Hz                           |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Corriente nominal de salida de CA                            | 15.7A(127V)<br>15.0A(133V)                             | 21.0A(127V)<br>20.1A(133V)                             | 26.2A(127V)<br>25.1A(133V)                             | 28.9A(127V)<br>27.6A(133V)                             | 31.5A(127V)<br>30.1A(133V)                             |
| Corriente de salida máxima                                   | 17.5A(127V)                                            | 23.3A(127V)                                            | 29.2A(127V)                                            | 32.1A(127V)                                            | 35.0A(127V)                                            |
| Factor de potencia ajustable                                 | 0,8Adelanto...0,8Retraso                               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| THDi                                                         | <3%                                                    |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Tipo de conexión a la red                                    | 3W+N+PE/3W+PE                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Eficiencia                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Eficiencia máxima                                            | 98.75%                                                 | 98.75%                                                 | 98.75%                                                 | 98.75%                                                 | 98.75%                                                 |
| Euro - eta                                                   | 98.6%                                                  | 98.6%                                                  | 98.6%                                                  | 98.6%                                                  | 98.6%                                                  |
| Dispositivos de protección                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Protección contra polaridad inversa CC                       | Si                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Interruptor de CC                                            | Si                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Protección contra sobretensiones CC/CA                       | Tipo II                                                |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Monitoreo de resistencia del aislamiento                     | Si                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Protección contra cortocircuitos CA                          | Si                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Control de fallos a tierra                                   | Si                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Monitoreo de red                                             | Si                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Unidad de control de corriente residual                      | Si                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Protección AFCI                                              | Opcional                                               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Datos generales                                              |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Dimensiones                                                  | 525/395/222mm                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Peso                                                         | 22kg                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Rango de temperatura de operación                            | -25 °C ... +60 °C                                      |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Altitud                                                      | 4000m                                                  |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Consumo interno nocturno                                     | <1W                                                    |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Topología                                                    | Sin transformador                                      |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Enfriamiento                                                 | Enfriamiento inteligente                               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Grado de protección                                          | IP66                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Humedad relativa                                             | 0~100%                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Conexión CC                                                  | H4/MC4(Opc)                                            |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Conexión CA                                                  | Conector glándula + Terminal OT                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Interfaces                                                   |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Visualización                                                | OLED+LED/WIFI+APP                                      |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| USB/RS485                                                    | Si                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| WIFI/GPRS/4G/LAN                                             | Opcional                                               |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Garantía: 5 años/10 años                                     | Sí/Opc                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Garantía: 10 años/15 años (Solo Mexico)                      | Sí/Opc                                                 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| CE, IEC 62116, IEC 61727, IEC62109, AS4777, UL1741, IEEE1547 |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |

CE, IEC 62116, IEC 61727, IEC62109, AS4777, UL1741, IEEE1547

\* Para conectar los módulos fotovoltaicos y lograr la máxima eficiencia, además una vida útil prolongada, asegúrese de seguir el rango de voltaje de carga máximo. El sistema experimentará una reducción de potencia si el voltaje fotovoltaico cae fuera del rango de voltaje de funcionamiento MPPT