

SCHNEIDER

Breaker DC 63A



Marca	Schneider
Modelo / referencia	C63H-DC
Categoría	Protecciones eléctricas
Corriente nominal	63A
Voltaje	DC 250V
Tipo	Termomagnético
Polo	1P
Curva	C
Certificación	IEC 60947
Montaje	DIN rail

Descripción

Interruptor termomagnético DC de 63 amperios para protección de sistemas solares. Certificado y de alta calidad.

Preguntas frecuentes

¿Por qué usar una protección especial para corriente continua (DC)?

En DC el arco eléctrico no se extingue solo como en AC. Las protecciones DC están diseñadas para cortar ese arco con seguridad al voltaje del arreglo solar; un breaker AC común no debe usarse en el lado de paneles.

¿Cómo elijo el amperaje?

Del lado de paneles, la protección debe soportar al menos 1,25 veces la corriente de cortocircuito (I_{sc}) del string y no superar la corriente máxima que admite el cable. Del lado AC se elige según la corriente de salida del inversor.

¿Cuántos polos tiene y para qué?

1 polos. En DC se suele usar un polo por conductor (positivo y negativo); en AC depende de si el circuito es monofásico, bifásico o trifásico.



Reiki Energía Solar · WhatsApp +57 300 405 2638 · info@reikisolar.com.co ·
reikisolar.com.co/tienda/proteccion-breaker-63a
Carrera 80 #39-167 Local 105, Medellín.

Ficha resumen elaborada por Reiki con los datos del proveedor (2026-09-29). Si necesitas la hoja de datos original del fabricante, pídelo por WhatsApp y te la enviamos. Verifica compatibilidad con tu sistema antes de instalar.