

LEADER

Breaker Leader 63A DC



Marca	Leader
Categoría	Protecciones eléctricas
Tipo	Breaker
Especificación principal	63A DC
Aplicación	protección y seguridad eléctrica de instalaciones fotovoltaicas

Descripción

Interruptor termomagnético (breaker) Leader DC de 63 A. Protege el circuito contra sobrecargas y cortocircuitos y permite desconectarlo para mantenimiento.

Preguntas frecuentes

¿Por qué usar una protección especial para corriente continua (DC)?

En DC el arco eléctrico no se extingue solo como en AC. Las protecciones DC están diseñadas para cortar ese arco con seguridad al voltaje del arreglo solar; un breaker AC común no debe usarse en el lado de paneles.

¿Cómo elijo el amperaje?

Del lado de paneles, la protección debe soportar al menos 1,25 veces la corriente de cortocircuito (I_{sc}) del string y no superar la corriente máxima que admite el cable. Del lado AC se elige según la corriente de salida del inversor.

¿Cumple RETIE?

Las instalaciones solares en Colombia deben cumplir RETIE; usa protecciones certificadas bajo normas IEC y deja la instalación en manos de un técnico. Reiki te asesora en el diseño del tablero.



Reiki Energía Solar · WhatsApp +57 300 405 2638 · info@reikisolar.com.co · reikisolar.com.co/tienda/breaker-leader-63a-dc
Carrera 80 #39-167 Local 105, Medellín.

Ficha resumen elaborada por Reiki con los datos del proveedor (2026-09-29). Si necesitas la hoja de datos original del fabricante, pídelo por WhatsApp y te la enviamos. Verifica compatibilidad con tu sistema antes de instalar.