Reto 2 · La caja negra: arquitectura

Jaissel Nicol Pérez Marten · Frontier BOG/26

Exploración y medición (local, token personal)

Servicio original (caja negra)
POST /msg · POST /__reset · GET /health
cambia durante el día (incidente 15:30)

Re-grabación del oráculo
cada hora y tras 15:30 → detecta cambios

request

status, cuerpo, X-Req

A · Explorador
enviar.py + fuzzer de 1 carácter
una hipótesis por request · ≤ 8 rps

experimentos.jsonl
id · seq · x_req · hipótesis · conclusión

Oráculo de secuencias
20 ejemplos + ≥60 secuencias propias

evidencia por id

Especificación
7 secciones · ID | Comportamiento | Evidencia (id del log) | Confianza

C · Replayer / diff
compara status + JSON (regla del set)
% pasos idénticos · regresión horaria

misma secuencia

Evaluador Frontier · set oculto (100 tests, 3 corridas)

POST /__reset antes de cada test · 5 s por paso · token del equipo

B · Reemplazo · FastAPI · 1 proceso en Railway (réplicas = 1)

1 · Auth
Bearer = TOKEN_EQUIPO (env) · si no, error del original

2 · Router
/health · /__reset · /msg · catch-all (rutas inexistentes)

3 · Parser
{"m"} → CMD ; args ; control · aridad

Tabla de errores
código · status · mensaje · prioridad

Flag de versión
mañana / tarde (cambio de 15:30)

datos, no código: se corrige en minutos

4 · Integridad
dígito de control (E201 mal formado / E202 inválido)

5 · Comandos
PING · ALTA · CONSULTA · DEPOSITO · TRANSFER · ANULA

6 · Estado en memoria
cuentas · operaciones · contadores AC/OP

POST /__reset vacía el estado

7 · Formateador
JSON literal (respeta "recieved", espacios, claves)

✕ El reemplazo nunca llama al original: lógica y estado propios