

Jak používat Claude Code k překladu knihy

Průvodce krok za krokem

práce s .md soubory a Claude Code ve Visual Studio Code

navazuje na předchozí příručky (VS Code, Git)

Obsah

1. Co je Claude Code a k čemu ho použijeme
2. Otevření Claude Code ve VS Code
3. Základní princip: odkazování na soubory pomocí @
4. Postup překladu jedné kapitoly
5. Kontrola výsledku
6. Práce se slovníkem (glossary.md)
7. Úprava stylu už přeloženého textu
8. Propojení s prací v Gitu
9. Doporučený kompletní pracovní cyklus
10. Řešení běžných potíží
11. Přehled vzorových promptů

1. Co je Claude Code a k čemu ho použijeme

Claude Code je rozšíření pro VS Code, které umí přímo pracovat se soubory v tvém projektu – číst je, upravovat a ukládat. Na rozdíl od běžného chatu, kam bys musel text ručně kopírovat tam a zpátky, mu stačí říct, se kterým souborem má pracovat, a on ho sám otevře, zpracuje a uloží výsledek.

Pro váš projekt to znamená, že překlad kapitoly z **en/** do **cs/** zvládneš jedním srozumitelným zadáním v chatu, místo kopírování dlouhého anglického textu sem a přeloženého textu zase zpátky.

2. Otevření Claude Code ve VS Code

- 1 V levém panelu ikon klikni na ikonu Claude Code (pokud ji nevidíš, otevři **Command Palette** zkratkou **Cmd+Shift+P** (macOS) / **Ctrl+Shift+P** (Windows) a napiš „Claude“ – nabídne se příkaz pro otevření).
- 2 Otevře se boční panel s chatovým oknem, velmi podobným tomu, na který jsi zvyklý z prohlížeče.
- 3 Tento chat je propojený přímo s tvým otevřeným projektem – Claude Code vidí, jaké soubory a složky máš otevřené.

3. Základní princip: odkazování na soubory pomocí @

Kdykoliv chceš, aby Claude Code pracoval s konkrétním souborem, napiš do zprávy zavináč **@** a začni psát název souboru – VS Code ti nabídne automatické doplnění ze všech souborů v projektu.

```
@en/10-nitya-dharma-history.md
```

Takto můžeš v jedné zprávě odkázat na víc souborů najednou – typicky na anglický zdrojový soubor, cílový český soubor a slovník:

```
@en/10-nitya-dharma-history.md  
@cs/10-nitya-dharma-history.md  
@glossary.md
```

4. Postup překladu jedné kapitoly

- 1 Ve VS Code otevři panel Claude Code (kapitola 2).
- 2 Zkontroluj, že jsi na správné (feature) větvi podle návodu k Gitu – ideálně **feature/kapitola-10** pro desátou kapitolu.
- 3 Do chatu napiš zadání podle vzoru níže a odešli.
- 4 Claude Code otevře anglický soubor, přeloží ho a uloží výsledek přímo do souboru ve složce **cs/**.
- 5 Zkontroluješ výsledek (kapitola 5) a případně necháš doladit styl (kapitola 7).

Doporučené zadání pro překlad jedné kapitoly:

Přelož soubor `@en/10-nitya-dharma-history.md` do češtiny a ulož výsledek do `@cs/10-nitya-dharma-history.md`.

Dodrž tato pravidla:

- Zachovej přesně stejné značky odstavců (`<!-- p001 -->`) a jejich pořadí.
- Text uvnitř `<center>...<code>...</code></center>` bloků (sanskrt/verše) NEPŘEKLÁDEJ, zkopíruj beze změny.
- Odstavec hned pod veršem (vystředěný, `<p style="text-align:center;">`) je anglický překlad verše – přelož ho normálně do češtiny, ale zachovej vystředění a HTML značky kolem něj.
- Citaci zdroje pod veršem (menší písmo) neuprav, jen zkopíruj.
- Termíny, styl a skloňování dodržuj podle `@glossary.md`.
- Sanskrtské termíny označené v glosáři jako "ponechat" nech v původním tvaru, případně je skloňuj podle pravidel v glosáři.

Tento text si můžeš uložit (třeba do vlastní poznámky) a při každé další kapitole jen měnit číslo a název souboru.

5. Kontrola výsledku

- 1 Otevři `cs/10-....md` a přepni na náhled (**Cmd/Ctrl+Shift+V**).
- 2 Podrž **Cmd/Ctrl** a klikni na odpovídající `en/10-....md` – otevře se vedle, takže máš oba jazyky na obrazovce najednou.
- 3 Projdi text a ověř zejména: že sedí formátování (verše černě monospace, citace malým písmem, vystředěný překlad verše), že se drží slovník, a že žádný odstavec nechybí.

Rychlá kontrola počtu odstavců: v obou souborech by mělo být stejné nejvyšší číslo značky `<!-- pXXX -->` a stejný celkový počet výskytů `<!-- p.` Pokud si nejsi jistý, stačí se zeptat přímo Claude Code:

Zkontroluj, že `@cs/10-nitya-dharma-history.md` má stejný počet a stejné pořadí značek `<!-- pXXX -->` jako `@en/10-nitya-dharma-history.md`. Pokud něco chybí nebo je navíc, uveď co.

6. Práce se slovníkem (glossary.md)

Soubor **glossary.md** je klíčový pro jednotnost celého překladu – bez něj by Claude Code mohl stejný sanskrtský nebo filozofický pojem v různých kapitolách přeložit pokaždé trochu jinak.

- 1 Kdykoliv při čtení narazíš na termín, který v glosáři ještě není, nebo se ti nelíbí, jak byl dosud přeložený, zapiš do **glossary.md** nový řádek s termínem a jeho doporučeným českým zněním (případně poznámkou o skloňování).
- 2 U dalších kapitol pak do zadání pro Claude Code vždy přidávej **@glossary.md**, aby s aktuální verzí slovníku pracoval.
- 3 Pokud zjistíš, že už přeložená kapitola nějaký termín používá jinak, než jak jste se nově domluvili, můžeš nechat Claude Code opravit jen tuto věc v celém souboru (viz ukázka níže).

Příklad zadání na doplnění a použití slovníku:

```
V @cs/12-nitya-dharma-sadhana.md nahraď všechny výskyty slova "oddanost" tam, kde odpovídá anglickému "bhakti", původním termínem bhakti - podle nového pravidla v @glossary.md.
```

7. Úprava stylu už přeloženého textu

Pokud ti výsledný překlad nesedí stylem (příliš doslovný, moc formální, málo plynulý apod.), nemusíš nic přepisovat ručně – stačí Claude Code říct, co se má změnit, a nechat ho upravit přímo uložený soubor.

```
V @cs/10-nitya-dharma-history.md je styl místy příliš doslovný a těžkopádný. Přeformuluj věty tak, aby zněly přirozeněji a plynuleji v češtině, ale zachovej přesný význam, strukturu odstavců a značky <!-- pXXX -->.
```

Tímto způsobem lze ladit i jednotlivé pasáže – stačí v zadání popsat, o kterou část jde (např. „ve druhé polovině souboru“ nebo „v odstavcích p040 až p045“).

8. Propojení s prací v Gitu

Práci s Claude Code doporučuji zasadit přímo do postupu, který popisuje příručka o Gitu:

- 1 Přepni se na **main** a udělej **Pull** (aktuální stav).
- 2 Založ novou větev, např. **feature/kapitola-10**.
- 3 Zadej Claude Code překlad kapitoly podle vzoru z kapitoly 4.
- 4 Zkontroluj výsledek (kapitola 5) a případně doladíš styl (kapitola 7).
- 5 Udělej **Commit** s popisem, například **Přeložena kapitola 10**, a **Push**.
- 6 Otevři **Pull Request** a slouč ho do main přes **Merge pull request** podle příručky o Gitu.

Claude Code sám o sobě soubory do Gitu neukládá – commit a push pořád děláš ty sám přes panel Source Control, přesně jako doted'.

9. Doporučený kompletní pracovní cyklus

- 1 **Pull** na main.
- 2 Nová **feature větev** pro danou kapitolu.
- 3 V Claude Code zadání na překlad kapitoly (s odkazem na @en/..., @cs/... a @glossary.md).
- 4 Kontrola výsledku vedle originálu.
- 5 Případné doladění stylu nebo terminologie přes další zadání Claude Code.
- 6 Doplnění nových termínů do **glossary.md**, pokud nějaké vznikly.
- 7 **Commit** + **Push** větve.
- 8 **Pull Request** a **Merge** do main na GitHubu.
- 9 Přepnutí zpět na main a **Pull** pro další kolo.

10. Řešení běžných potíží

Nabídka souborů po napsání @ se nezobrazuje

Zkontroluj, že máš ve VS Code otevřenou celou pracovní složku projektu (**File** → **Open Folder...**), ne jen jednotlivý soubor – jinak Claude Code nevidí ostatní soubory k nabídnutí.

Claude Code smazal nebo přepsal víc textu, než měl

Díky Gitu se nic neztratilo – stačí soubor vrátit do stavu posledního commitu. V panelu Source Control klikni pravým tlačítkem na soubor a zvol **Discard Changes**, nebo mi napiš a pomůžu ti to vrátit přes historii (Timeline).

Nejsem si jistý, jestli se drží slovník

Nech si to rovnou zkontrolovat – požádej Claude Code, ať porovná použité termíny v souboru s @glossary.md a upozorní na nesrovnalosti, dřív než uděláš commit.

11. Přehled vzorových promptů

Pro rychlé kopírování jsou tu shrnuté všechny vzory zadání z této příručky:

Překlad celé kapitoly

```
Přelož soubor @en/KAPITOLA.md do češtiny a ulož výsledek do @cs/KAPITOLA.md. Dodrž značky odstavců, nepřekládej verše v <code> blocích, přelož vystředěný odstavec pod veršem (jeho anglický překlad) a dodržuj @glossary.md.
```

Kontrola úplnosti

```
Zkontroluj, že @cs/KAPITOLA.md má stejný počet a pořadí značek <!-- pXXX --> jako @en/KAPITOLA.md.
```

Sjednocení terminologie

```
V @cs/KAPITOLA.md sjednot' použití termínu podle @glossary.md.
```

Úprava stylu

```
Přeformuluj @cs/KAPITOLA.md tak, aby zněl přirozeněji, ale zachovej význam, strukturu odstavců a všechny HTML značky.
```

Tyto vzory stačí kopírovat a jen měnit název souboru (KAPITOLA) podle toho, na čem zrovna pracuješ.