

Jak si nainstalovat a používat Visual Studio Code

Průvodce krok za krokem pro úplné začátečníky
k projektu překladu knihy Jaiva-dharma

obsahuje instalaci pro macOS i Windows

Obsah

1. Co budeš celkově potřebovat
2. Instalace na macOS
3. Instalace na Windows
4. První spuštění VS Code a orientace v prostředí
5. Vytvoření pracovní složky a její otevření
6. Terminál – základní příkazy, které budeš používat
7. Spuštění skriptu, který rozdělí knihu na kapitoly
8. Práce se soubory – náhled, editace, rozdělení obrazovky
9. Nastavení prostředí pro korektury (proofreading)
10. Doporučená rozšíření pro VS Code
11. Řešení běžných potíží
12. Přehled užitečných klávesových zkratk

1. Co budeš celkově potřebovat

Než začneš, je dobré vědět, z čeho se celý postup skládá. Nejde o žádné programování v pravém slova smyslu – jen o nainstalování tří běžných, zdarma dostupných programů a spuštění jednoho hotového skriptu, který ti knihu automaticky rozdělí na kapitoly.

- **Visual Studio Code (VS Code)** – editor textu, ve kterém budeš pracovat s knihou a psát překlad.
- **Python** – programovací jazyk, ve kterém je napsaný skript, co knihu rozdělí. Nemusíš v něm nic psát, jen ho mít nainstalovaný.
- **Poppler** – malý nástroj, který umí z PDF vytáhnout text. Skript ho používá na pozadí.
- **Skript split_jaiva_dharma.py a PDF knihy** – oba soubory, které ti pošlu / jsem poslal.

Postup instalace se liší podle toho, jestli máš macOS, nebo Windows. Najdi si tu kapitolu, která odpovídá tvému počítači (kapitola 2 pro macOS, kapitola 3 pro Windows), projdi ji celou, a pak pokračuj od kapitoly 4, která je pro oba systémy stejná.

2. Instalace na macOS

2.1 Visual Studio Code

- 1 Otevři stránku <https://code.visualstudio.com> ve svém prohlížeči.
- 2 Klikni na velké modré tlačítko **Download for macOS**.
- 3 Po stažení otevři soubor **VSCode-darwin-universal.zip** ve složce Stažené soubory (Downloads) – automaticky se rozbalí na aplikaci **Visual Studio Code**.
- 4 Přetáhni tuto aplikaci do složky **Aplikace (Applications)**.
- 5 Spust' VS Code dvojklikem. Při prvním spuštění se macOS zeptá, jestli aplikaci opravdu chceš spustit – potvrď **Otevřít**.

2.2 Python

Na macOS bývá Python už často předinstalovaný. Ověříme si to přímo ve VS Code, jakmile ho budeme mít otevřené (kapitola 6). Pokud se ukáže, že chybí, nainstaluješ ho takto:

- 1 Jdi na <https://www.python.org/downloads/>.
- 2 Klikni na žluté tlačítko se stažením nejnovější verze pro macOS.
- 3 Otevři stažený instalační balíček (.pkg) a klikni se přes **Continue** → **Continue** → **Agree** → **Install**.
- 4 Na konci zadej heslo svého Macu, pokud o něj systém požádá.

2.3 Poppler (nástroj na čtení PDF)

Poppler se nejsnáze nainstaluje pomocí správce balíčků **Homebrew**. Pokud ho ještě nemáš, nainstaluješ ho i s popplerem takto:

Otevři aplikaci **Terminál** (najdeš ji přes Spotlight – stiskni **Cmd** + **mezerník** a napiš „Terminál“) a postupně spust':

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Instalace Homebrew chvíli trvá a na konci ti terminál sám napíše dva řádky, které máš zkopírovat a spustit (týká se to nastavení cesty – PATH). Udělej to přesně podle pokynů, které se ti zobrazí. Pak nainstaluj poppler:

```
brew install poppler
```

Instalaci ověříš příkazem:

```
pdftotext -v
```

Pokud se vypíše číslo verze, vše je v pořádku. Pokračuj kapitolou 4.

3. Instalace na Windows

3.1 Visual Studio Code

- 1 Otevři stránku <https://code.visualstudio.com>.
- 2 Klikni na velké modré tlačítko **Download for Windows**.
- 3 Spust' stažený soubor (např. **VSCodeUserSetup-x64-....exe**).
- 4 V instalátoru odklikej **I accept the agreement** → **Next**. Na stránce „Select Additional Tasks“ doporučuji zaškrtnout **Add to PATH** (často už bývá zaškrtnuté) a **Add "Open with Code" action**.
- 5 Klikni **Next** → **Install** a po dokončení **Finish**.

3.2 Python

- 1 Jdi na <https://www.python.org/downloads/> a klikni na žluté tlačítko pro stažení nejnovější verze pro Windows.
- 2 Spust' stažený instalátor.
- 3 **Velmi důležité:** úplně dole na první obrazovce instalátoru zaškrtni políčko „**Add python.exe to PATH**“. Bez toho by Windows později nevěděl, kde Python hledat.
- 4 Klikni na **Install Now** a počkej na dokončení.

Pokud toto zaškrtnutí náhodou přehlédneš a něco pak nebude fungovat, stačí Python znovu nainstalovat a políčko zaškrtnout – nic se tím nepokazí.

3.3 Poppler (nástroj na čtení PDF)

Na Windows se poppler nedá nainstalovat jedním příkazem, stáhneme si ho jako hotovou složku s programy:

- 1 Jdi na stránku <https://github.com/oschwartz10612/poppler-windows/releases>.
- 2 V sekci „Assets“ u nejnovějšího vydání (Latest) stáhni soubor končící na **.zip** (např. **Release-XX.XX.X-0.zip**).
- 3 Rozbal stažený .zip soubor – nejjednodušší je přesunout ho třeba přímo do **C:\poppler** (vytvoř si tuto složku a rozbal obsah do ní, aby uvnitř byla podsložka **Library\bin**).
- 4 Teď je potřeba tuto složku přidat do systémové cesty (PATH), aby ji Windows uměl najít. Klikni na tlačítko Start a napiš „environment variables“, otevři „**Edit the system environment variables**“.
- 5 V okně, které se otevře, klikni dole na tlačítko „**Environment Variables...**“.
- 6 V horní části (User variables) klikni na řádek **Path** a pak na **Edit...**

- 7 Klikni na **New** a vlož cestu ke složce **bin** uvnitř popplerru, např. **C:\poppler\Library\bin**.
- 8 Potvrď všechna okna tlačítkem **OK**.

Aby se změna PATH projevila, je potřeba zavřít a znovu otevřít VS Code i případně otevřený terminál.

Instalaci ověříš v terminálu (viz kapitola 6) příkazem:

```
pdftotext -v
```

Pokud se vypíše verze poppleru, je vše připravené. Pokračuj kapitolou 4.

4. První spuštění VS Code a orientace v prostředí

Tato a všechny další kapitoly jsou stejné pro macOS i Windows – jen se drobně liší klávesové zkratky, které vždy uvádím v závorce pro oba systémy ve tvaru (macOS / Windows).

Když VS Code poprvé otevřeš, uvidíš prázdné okno. Základní části, které budeš používat, jsou:

- **Boční panel vlevo (Explorer)** – zobrazuje soubory a složky tvého otevřeného projektu.
- **Hlavní plocha uprostřed** – zde se otevírají a upravují jednotlivé soubory.
- **Terminál dole** – černé okno s příkazovou řádkou, kam budeš psát příkazy.
- **Ikony úplně vlevo** – přepínají boční panel: soubory (ikona listů), hledání (lupa), rozšíření (čtverečky) a další.

Pokud boční panel se soubory nevidíš, otevřeš ho ikonou dvou listů papíru vlevo nahoře, nebo zkratkou **Cmd+Shift+E** (macOS) / **Ctrl+Shift+E** (Windows).

5. Vytvoření pracovní složky a její otevření

- 1 Na ploše nebo v Dokumentech si vytvoř novou složku, například s názvem **jaiva-dharma-preklad**.
- 2 Do této složky ulož dva soubory, které dostaneš: **Jaiva-dharma-5Ed-2013.pdf** (PDF knihy) a **split_jaiva_dharma.py** (skript).
- 3 Ve VS Code klikni v horním menu na **File** → **Open Folder...** (macOS: **File** → **Open...**) a vyber právě vytvořenou složku.
- 4 VS Code se možná zeptá, jestli autorům složky důvěřuješ – potvrď **Yes, I trust the authors**.

V levém panelu bys teď měl vidět oba soubory. Od této chvíle je tahle složka tvým „projektem“ – všechno, co budeme dělat, se bude odehrávat v ní.

6. Terminál – základní příkazy, které budeš používat

Terminál je okno, kam se místo klikání myší píšou textové příkazy. Zní to možná nezvykle, ale budeš potřebovat jen naprosté minimum – pár příkazů, které si tu popíšeme, a nic víc.

Terminál uvnitř VS Code otevřeš přes horní menu **Terminal** → **New Terminal**, nebo zkratkou **Ctrl + `** (zpětný apostrof, stejná klávesa na obou systémech, najdeš ji obvykle vlevo nahoře vedle číslice 1). Dole v okně se otevře černý nebo tmavý panel s blikajícím kurzorem – to je terminál, a je už automaticky nastavený na tvou otevřenou složku.

Několik příkazů, které se budou hodit:

<code>pwd</code>	vypíše, ve které složce se právě nacházíš (macOS/Linux)
<code>cd jméno-složky</code>	přepne tě do podsložky s daným jménem
<code>ls</code>	vypíše obsah aktuální složky (na Windows místo toho dir)
<code>python3 --version</code>	ověří, že je nainstalovaný Python (na Windows často stačí python --version)

Příkaz spustíš tak, že ho napíšeš (nebo mi ho zkopíruješ přímo z tohoto PDF) a stiskneš **Enter**. Pozor: na Windows se místo lomítka / v cestách používá \ – ale ve všech příkazech, které od nás dostaneš, se to řeší automaticky, takže si s tím nemusíš dělat starosti.

7. Spuštění skriptu, který rozdělí knihu na kapitoly

Jakmile máš terminál otevřený uvnitř své pracovní složky (viz předchozí kapitola), stačí zadat jeden příkaz. Nejdřív ale vždy zkontroluj, že vše funguje:

```
python3 --version
pdftotext -v
```

Oba příkazy by měly vypsát číslo verze. Pokud **python3** nefunguje, zkus místo něj **python** (běžné na Windows). Pokud nefunguje ani jeden, vrať se ke kapitole 2 nebo 3 a zkontroluj instalaci Pythonu. Pokud nefunguje **pdftotext**, zkontroluj instalaci poppleru.

Samotné rozdělení knihy spustíš tímto příkazem:

```
python3 split_jaiva_dharma.py Jaiva-dharma-5Ed-2013.pdf jaiva-dharma
```

Skript poběží několik vteřin a v terminálu postupně vypíše seznam všech nalezených kapitol, něco jako:

```
kapitola 1: 68 odstavců -> 01-the-eternal-....md
kapitola 2: 50 odstavců -> 02-....md
...
Hotovo. Výstup: /cesta/k/jaiva-dharma
```

Až terminál vypíše tento poslední řádek „Hotovo“, je rozdělení dokončené a v levém panelu VS Code se objeví nová složka **jaiva-dharma** s podsložkami **en** (anglický text po kapitolách) a **cs** (prázdné soubory připravené na český překlad).

Pokud budeš chtít celý postup zopakovat od začátku (třeba po opravě skriptu), nejdřív starý výstup smaž a pak skript spust' znovu:

```
rm -rf jaiva-dharma
python3 split_jaiva_dharma.py Jaiva-dharma-5Ed-2013.pdf jaiva-dharma
```

Na Windows místo **rm -rf jaiva-dharma** použij příkaz **rmdir /s /q jaiva-dharma**, nebo složku jaiva-dharma prostě smaž ručně v Průzkumníku souborů a druhý příkaz spust' normálně v terminálu VS Code.

8. Práce se soubory – náhled, editace, rozdělení obrazovky

Soubory, se kterými budeš pracovat, jsou ve formátu **Markdown** (přípona **.md**) – je to prostý text s jednoduchým značením (například hvězdičky kolem slova ho zvýrazní kurzívou). VS Code umí tyto soubory zobrazit i „hezky naformátované“, ne jen jako holý text.

- 1 V levém panelu rozklikni složku **jaiva-dharma** → **en** a otevři třeba soubor **01-....md** jedním klikem.
- 2 Vpravo nahoře nad otevřeným souborem klikni na ikonu se dvěma stránkami (náhled), nebo použij zkratku **Cmd+Shift+V** (macOS) / **Ctrl+Shift+V** (Windows). Otevře se hezky naformátovaný náhled textu.
- 3 Pro překlad budeš potřebovat vidět anglický text a svůj rozpracovaný český překlad vedle sebe. Otevři k tomu ještě odpovídající soubor ve složce **cs** – stačí na něj v levém panelu kliknout, zatímco podržíš klávesu **Cmd** (macOS) / **Ctrl** (Windows). Otevře se v novém sloupci vedle prvního.
- 4 Do souboru ve složce **cs** pak píšeš svůj překlad pod odpovídající značky odstavců (např. **<!-- p001 -->**), které přesně odpovídají číslování v anglickém souboru.
- 5 Soubor uložíš klávesovou zkratkou **Cmd+S** (macOS) / **Ctrl+S** (Windows). VS Code navíc často ukládá automaticky.

Praktický tip: kartu s náhledem můžeš kdykoliv přetáhnout myší na pravou stranu okna, čímž si obrazovku rozdělíš na dva sloupce podle vlastní potřeby.

9. Nastavení prostředí pro korektury (proofreading)

Tahle kapitola je určená speciálně pro situaci, kdy nebudeš sám překládat, ale budeš číst a opravovat/upravovat český text, který ti pošlu já. Popisuje, jak si nastavit sdílení souborů mezi námi dvěma a jak si při čtení označovat místa, která chceš vrátit ke konzultaci.

9.1 Jak si budeme sdílet soubory

Protože každý pracujeme na jiném počítači, nejjednodušší způsob, jak mít oba pořád stejnou, aktuální verzi souborů, je použít sdílenou cloudovou složku (například **Dropbox**, **Google Disk** nebo **OneDrive**). Funguje to tak, že jakmile kdokoliv z nás soubor upraví a uloží, během chvíle se změna automaticky objeví i na počítači toho druhého – nic se nemusí ručně posílat.

- 1 Nainstaluj si aplikaci jedné z výše uvedených služeb (pokud nemáš, stačí zdarma – např. <https://www.dropbox.com/install> nebo <https://www.google.com/drive/download/>).
- 2 Já ti do této služby nasdílím složku s celým projektem (dostaneš pozvánku e-mailem nebo odkazem).
- 3 Jakmile pozvánku přijmeš, složka se ti automaticky objeví v Průzkumníku souborů (Windows), respektive ve Finderu (macOS) – bude vypadat jako běžná složka na disku, jen se sama synchronizuje s internetem.
- 4 Ve VS Code pak otevřeš přesně tuto sdílenou složku přes **File** → **Open Folder...**, stejně jako je popsáno v kapitole 5.

Aby nedocházelo ke zmatkům, je dobré domluvit se předem, kdo zrovna pracuje na které kapitole – když bychom oba upravovali úplně stejný soubor ve stejnou chvíli, mohla by synchronizace vytvořit dvě si konkurující verze souboru.

9.2 Jak označovat poznámky a nejasná místa

Když při čtení narazíš na místo, které chceš se mnou probrat (třeba nejasná formulace, nebo něco, čím si nejsi jistý/á), napiš svou poznámku přímo do textu v tomto tvaru:

```
**[POZN: sem napiš svou poznámku]**
```

Dvě hvězdičky na začátku a na konci způsobí, že se poznámka v náhledu zobrazí tučně, takže mezi běžným textem hned vynikne. Slovo **POZN** je zvolené záměrně jako jednoduchý a snadno vyhledatelný „štítek“ – díky tomu je pak možné jedním příkazem najít úplně všechny tvé poznámky ve všech kapitolách najednou (viz další podkapitola).

9.3 Hledání napříč celým projektem

Až budeš chtít zkontrolovat, kolik poznámek jsi zatím udělal/a (nebo já budu chtít najít všechny tvé poznámky najednou), použij hledání napříč celým projektem:

- 1 Stiskni **Cmd+Shift+F** (macOS) / **Ctrl+Shift+F** (Windows), nebo klikni vlevo na ikonu lupy.
- 2 Do vyhledávacího pole napiš **POZN**.
- 3 VS Code vypíše úplně všechny soubory a řádky, kde se toto slovo vyskytuje – kliknutím na kterýkoliv výsledek tě rovnou přenese na dané místo v textu.

9.4 Doporučený postup při korektuře jedné kapitoly

- 1 Otevři soubor dané kapitoly ve složce **cs** a přepni se do náhledu (**Cmd/Ctrl+Shift+V**) – tak se ti bude nejpříjemněji číst.
- 2 Pokud si chceš zkontrolovat nějakou pasáž oproti originálu, otevři si vedle (podržením **Cmd/Ctrl** při kliknutí na soubor) odpovídající soubor ze složky **en** – oba mají stejné číslování odstavců, takže se v nich snadno vyhledá stejné místo.
- 3 Přímo v náhledu chyby nejde opravovat – k opravě textu se přepni zpátky na obyčejné zobrazení souboru (ikona vedle náhledu, nebo znovu **Cmd/Ctrl+Shift+V**) a uprav text tam.
- 4 Nejasná místa označuj poznámkou podle vzoru z kapitoly 9.2.
- 5 Nezapomeň soubor uložit (**Cmd/Ctrl+S**) – teprve po uložení se změna přenese i do sdílené cloudové složky.

10. Doporučená rozšíření pro VS Code

Rozšíření jsou malé doplňky, které VS Code umí přidat a rozšířit tak jeho možnosti. Nainstaluješ je takto:

- 1 Klikni vlevo na ikonu čtyř čtverečků (Extensions), nebo použij zkratku **Cmd+Shift+X** (macOS) / **Ctrl+Shift+X** (Windows).
 - 2 Do vyhledávacího pole napiš název rozšíření (viz níže).
 - 3 U nalezeného rozšíření klikni na modré tlačítko **Install**.
- **Markdown All in One** – usnadňuje práci s .md soubory (např. automatické číslování seznamů, klávesové zkratky pro tučné písmo apod.).
 - **Code Spell Checker** – podtrhává překlepy přímo v textu. Po instalaci si můžeš doinstalovat i **Czech - Code Spell Checker Dictionary**, aby kontroloval i češtinu.

Žádné z těchto rozšíření není nutné – usnadňují jen samotné psaní. Klidně je nainstaluj později, až si na VS Code trochu zvykneš.

11. Řešení běžných potíží

„python3 : command not found“ nebo podobná hláška

Znamená to, že Python buď není nainstalovaný, nebo VS Code neví, kde ho hledat. Zkus místo **python3** napsat jen **python**. Pokud ani to nepomůže, znovu nainstaluj Python podle kapitoly 2.2 / 3.2 a na Windows nezapomeň zaškrtnout „Add python.exe to PATH“. Po instalaci zavři a znovu otevři VS Code.

„pdftotext : command not found“

Poppler není nainstalovaný nebo není v systémové cestě (PATH). Projdi znovu kapitolu 2.3 (macOS) nebo 3.3 (Windows). Na Windows je nejčastější chybou zapomenutí přidat správnou cestu do PATH, nebo nezavření a neotevření VS Code znovu po jejím přidání.

Skript vypíše chybu s dlouhým textem („Traceback“)

Nic se neděje – jen mi pošli celý tento text (stačí ho v terminálu označit myší, zkopírovat zkratkou **Cmd+C** / **Ctrl+C** a vložit do zprávy). Podle přesného znění chyby ti poradím, co se stalo.

Ve VS Code se nezobrazuje nová složka jaiva-dharma

Zkontroluj, že terminál byl při spuštění skriptu opravdu otevřený uvnitř správné pracovní složky (příkaz **pwd** ti to potvrdí). Pokud je vše v pořádku a složka se přesto nezobrazuje, klikni v levém panelu pravým tlačítkem myši a zvol **Refresh Explorer**.

Náhled (Markdown Preview) ukazuje starý obsah

Zavři úplně kartu s náhledem i s editorem daného souboru (křížkem) a otevři soubor znovu. VS Code si náhled někdy „pamatuje“ starší verzi.

12. Přehled užitečných klávesových zkratek

Co dělá	macOS	Windows
Otevřít/zavřít terminál	Ctrl + `	Ctrl + `
Náhled Markdown souboru	Cmd+Shift+V	Ctrl+Shift+V
Otevřít Extensions	Cmd+Shift+X	Ctrl+Shift+X
Otevřít Explorer (soubory)	Cmd+Shift+E	Ctrl+Shift+E
Uložit soubor	Cmd+S	Ctrl+S
Otevřít soubor vedle stávajícího	Cmd+klik na soubor	Ctrl+klik na soubor
Command Palette (rychlé příkazy)	Cmd+Shift+P	Ctrl+Shift+P

To je vše, co je potřeba k tomu, abys mohl začít pracovat s textem. Klidně si první spuštění nespěchej – nic se v tomto postupu nedá nevratně pokazit, a kdykoliv je možné začít znovu od kapitoly 5.