

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

...

...

Delo diplomskega seminarja

Mentor: ...

Ljubljana, ...



# Kazalo

<b>1</b>	<b>Uvod</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Definicije</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Končne topologije in šibke urejenosti</b>	<b>8</b>
3.1	topologija Aleksandrova . . . . .	9
3.2	Topologija Aleksandrova na slikah . . . . .	9
3.2.1	Problemi pri uporabi Topologije Aleksandrove za procesiranje slik . . . . .	10
3.2.2	Problemi pri uporabi Topologije nad digitalnimi prostori . . .	10
<b>4</b>	<b>?</b>	<b>11</b>
4.1	Končne topologije na grafih . . . . .	11
4.2	Topologija dvodelnih grafov . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Literatura</b>	<b>15</b>
	<b>Literatura</b>	<b>17</b>



...

## POVZETEK

...

...

## ABSTRACT

...

**Math. Subj. Class. (2020):** ..., ...

**Ključne besede:** ..., ...

**Keywords:** ..., ...



# 1 Uvod

Motivacija, kje se uporablja segmentacija slik?  
(ROSENFELD Digital topology pg.2)

Digital image processing or picture processing [1] is a rapidly growing discipline with broad applications in business (document reading), industry (automated assembly and inspection), medicine (radiology, hematology, etc.), and the environmental sciences (meteorology, geology, land-use management, etc.), among many other fields [2]. Most of this work involves picture analysis: given a picture, to construct a description of it in terms of the objects it contains or the regions of which it is composed and their properties and relationships. For example, a printed page is made up of characters on a background; a blood smear on a microscope slide contains blood cells on a background; a chest x-ray shows the heart, lungs, ribs, etc.; a satellite TV image of terrain is composed of terrain types; and so on. The process of decomposing a picture into regions, or into objects and background, is called segmentation.

Ko sliko segmentiramo lahko opazujemo lastnosti segmentacije.  
Zakaj so topološke lastnosti slike zanimive?  
(ROSENFELD Digital topology pg.2)

Topological properties of digital picture subsets are useful for a number of reasons. After a subset has been singled out, e.g., by thresholding, one usually wants to further segment it into connected regions, since these often correspond to distinct objects (characters, blood cells, etc.). One may also want to track the borders of these regions, since the sequences of moves around the borders provide a compact encoding of region shape. Alternatively, one may want to "thin" the regions into skeletons, "without changing their connectedness properties, since this too yields a compact representation (e.g., an elongated region is represented by a set of arcs or curves). The adjacency or surroundedness relations among the regions can be compactly represented by a graph whose nodes are the regions, and in which two nodes are joined by an arc iff those two regions are adjacent.

Many algorithms exist for segmenting a picture subset into its connected components, border following, thinning, and constructing the adjacency graph of a partition of a picture; see, e.g., [1, Chapter 9]. To prove that these algorithms work correctly, or even (in some cases) to state them precisely, it is necessary to establish some of the basic topological properties of digital picture subsets

## 2 Definicije

Vsi grafi bodo neusmerjeni, brez izoliranih vozlišč in preprosti torej brez zank in večkratnih povezav med vozlišči. **Graf**  $G = (V, E)$  vsebuje množico vozlišč  $V$  in

množico povezav  $E \subseteq \binom{V}{2}$ . Povezavo  $\{x, y\} \in E; x, y \in V$  lahko označimo tudi z  $xy$ .

Množica sosednjih vozlišč vozlišča  $x$  je  $N_x = \{y \in V | xy \in E\}$ .

Število sosednjih vozlišč vozlišča  $x$  je  $\deg(x) = |N_x|$ . Če je  $\deg(x)$  končno za vsak  $x \in V$ , je graf  $G$  **lokalno končen**.

$G$  je **povezan graf**, če za vsaki par vozlišč  $x, y \in V$  obstaja končno zaporedje različnih vozlišč  $v_1, \dots, v_n \in V$ , da velja  $xv_1, v_1v_2, \dots, v_nv_y \in E$ .

Graf  $G$  se imenuje **krog**, če je  $V$  končna množica  $n$  točk  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  in  $E = \{v_1v_2, \dots, v_{n-1}v_n, v_nv_1\}$ .

Za vsako množico vozlišč  $V' \subseteq V$  definiramo **induciran podgraf**  $G[V'] = (V', E')$  kjer je  $E' = \{xy \in E | x, y \in V'\}$ . Torej induciran podgraf ohranja vse povezave iz  $G$ , ki povezujejo vozlišča iz  $V'$ . Če je  $G'$  induciran podgraf  $G$ , ga označimo z relacijo  $G' \subseteq G$ .

Množico vozlišč grafa  $G$  označimo z  $V(G)$ , množico povezav pa z  $E(G)$ . Unija grafov  $G_1 \cup G_2$  je definirana kot graf, ki ima vozlišča  $V(G_1) \cup V(G_2)$  in povezave  $E(G_1) \cup E(G_2)$ .

**Topologija** na množici  $X$  je neprazna družina podmnožic  $\tau$ . Elementom topologije pravimo odprte množice, zadoščati morajo naslednji pogoji: Vsaka poljubna unija odprtih množic je odprta, vsak končen presek odprtih množic je odprt in prazna množica ter celotna množica  $X$  sta odprti. Množica  $X$  skupaj s topologijo je topološki prostor. Označimo ga z  $(X, \tau)$ .

**Okolica** točke  $x \in X$  je vsaka podmnožica  $V \subseteq X$ , ki vsebuje odprto množico  $U$ , ki vsebuje  $x$ .

Topološki prostor je **povezan**, če se množice  $X$  ne da izraziti kot unija dveh disjunktnih nepraznih odprtih množic.

**Topologija Aleksandrova** je topologija v kateri je vsak poljuben presek odprtih množic odprt (v navadni topologiji velja samo za končne preseke). Iz tega sledi, da ima vsaka točka v topologiji Aleksandrova najmanjšo okolico, ki je odprta.

Topologija nad množico  $X$  je  **$\mathbf{T}_0$** , če za vsaki različni točki  $x, y \in X$  obstaja odprta množica  $U$ , ki vsebuje  $x$  in ne  $y$  ali obratno.

### 3 Končne topologije in šibke urejenosti

(Barmak)

Končna topologija je topologija na končni množici. Šibko urejena množica je množica s tranzitivno in refleksivno relacijo. Končne topologije so isti objekti kot končne šibko urejene množice iz drugega zornega kota. Za končno množico  $X$  lahko za vsako točko definiramo minimalno odprto množico  $U_x$  kot presek vseh odprtih množic, ki vsebujejo  $x$ . Minimalne odprte množice vseh točk tvorijo bazo prostora. Taki bazi pravimo minimalna baza. Vsaka baza prostora vsebuje minimalno bazo, ker če je  $U_x$  unija odprtih množic, mora biti  $x$  vsebovan v eni izmed njih. Tedaj se ta množica sovпада z  $U_x$ .

Naj bo  $x \leq y$ , če  $x \in U_y$  šibka urejenost nad  $X$ . Iz take šibke urejenosti lahko definiramo topologijo nad  $X$  z bazo  $\{y \in X | x \leq y\}_{x \in X}$ . Sedaj lahko pokažemo, da je  $y \leq x$  če in samo če  $y \in U_x$ . Če je  $y \leq x$ , potem je  $y$  v vsaki osnovni množici, ki vsebuje  $x$ , torej je  $y \in U_x$ . Tudi obratno, če  $y \in U_x$ , potem je  $y \in \{z \in X | z \leq x\}$ ,



torej je  $y \leq x$ .

Prostor je  $T_0$ , če za vsaki različni točki  $x, y \in X$  obstaja odprta množica  $U$ , ki vsebuje  $x$  in ne  $y$  ali obratno. Aksiom  $T_0$  se sovпада z antisimetričnostjo na končnih šibko urejenih množicah. Torej končni  $T_0$  prostori so ekvivalentni končni delno urejeni množici.

### 3.1 topologija Aleksandrova

#### Definicija 3.1.1.

Topologija Aleksandrova na  $\leq$  je najfinejša topologija, ki ima  $\leq$  kot (Specialization quasi-ordering).

**Izrek 3.1.1.** *Odprte podmnožice topologije Aleksandrova nad  $\leq$  so zgornje zaprte podmnožice  $\leq$ , zaprte množice so spodnje zaprte podmnožice  $\leq$ .*

(J. Goubault-Larrecq. Non-Hausdorff Topology and Domain Theory: Selected Topics in Point-Set Topology.)

Proof Consider the collection  $O$  of all upward closed subsets of  $X$ . This is a topology. Call  $\preceq$ , temporarily, its specialization quasi-ordering. If  $x \preceq y$ , then every upward closed subset containing  $x$  must contain  $y$ , in particular  $\uparrow x$ ; so  $x \leq y$ . Conversely, if  $x \leq y$ , then clearly  $x \preceq y$ . So  $\preceq$  is indeed the specialization quasi-ordering of  $O$ . It is the finest topology with as specialization quasi-ordering, by Lemma 4.2.5. That its closed sets are exactly the downward closed subsets is because the downward closed subsets are exactly the complements of upward closed subsets

### 3.2 Topologija Aleksandrova na slikah

(wikipedia)

In mathematics, an **abstract** cell complex is an **abstract** set with Alexandrov topology

Abstract cell complexes differ from simplicial cell complexes because the elements of simplicial cell complexes are simplices. Simplices are a generalization of the notion of a triangle or tetrahedron to arbitrary dimensions. The simplex is so-named because it represents the simplest possible polytope in any given dimension. Image recognition works with square pixels.

(wikipedia)

Abstract complexes allow the introduction of classical topology (Alexandrov-topology) in grids being the basis of digital image processing. This possibility defines the great advantage of abstract cell complexes: It becomes possible to exactly define the notions of connectivity and of the boundary of subsets. The definition of dimension of cells and of complexes is in the general case different from that of simplicial complexes (see below). The notion of an abstract cell complex differs

essentially from that of a CW-complex because an abstract cell complex is no Hausdorff space. This is important from the point of view of computer science since it is impossible to explicitly represent a non-discrete Hausdorff space in a computer. (The neighborhood of each point in such a space must have infinitely many points).

### 3.2.1 Problemi pri uporabi Topologije Aleksandrove za procesiranje slik

Image  $\rightarrow$  Abstract Cell complex  $\rightarrow$  Alexandrov topology  
(paper)

it lacks some essential properties which are desirable for certain applications.

- Topologija Aleksandrova ni invariantna za translacije.  
Cell complexes are not translation invariant because the cells are assigned a label that is their coordinate.  
(wikipedia)

A digital image may be represented by a 2D Abstract Cell Complex (ACC) by decomposing the image into its ACC dimensional constituents: points (0-cell), cracks/edges (1-cell), and pixels/faces (2-cell).

This decomposition together with a coordinate assignment rule to unambiguously assign coordinates from the image pixels to the dimensional constituents permit certain image analysis operations to be carried out on the image with elegant algorithms such as crack boundary tracing, digital straight segment subdivision, etc. One such rule maps the points, cracks, and faces to the top left coordinate of the pixel.

- Ne ohranja povezanosti?  
Ne nujno. To je implicirano iz cilja članka:

In this paper the following problem is investigated: Is it possible for a given graph  $G$  with a set  $V$  of vertices to introduce a topology on  $V$ , by declaring certain subsets of  $V$  as “open,” so that a subset of  $V$  is topologically connected if and only if it is connected in  $G$  (i.e., if the corresponding subgraph of  $G$  is connected)?

### 3.2.2 Problemi pri uporabi Topologije nad digitalnimi prostori

It is a generalization of the problem of constructing a topology on a digital space which retains one of the standard notions of digital connectivity (i.e., “4-connectivity”, “8-connectivity”) In 1970 Marcus and Wyse defined a topology on  $\mathbb{Z}^n$  in which any subset is topologically connected if and only if it is  $2n$ -connected. In 1978 Chassery [2] proved this topology to be the only one on  $\mathbb{Z}^2$  compatible with 4-connectivity. He further proved that there doesn’t exist a topology on  $\mathbb{Z}^2$  which retains

the 8-connectivity. A much simpler proof of this latter fact was given quite recently by Latecki. As a by-product of our investigations, a different proof which is extremely simple can be given for this assertion. At the end of the article, we will mention a further proof in which the Alexandroff Specialization relation is used.

AN ALEXANDROFF TOPOLOGY ON GRAPHS Pravi, da ima digitalna topologija problem, da ne obstaja na vseh grafih (opisano v glavnem članku) in definira “graphic topology”.

## 4 ?

### 4.1 Končne topologije na grafih

(WIKIPEDIA!!)

**Definicija 4.1.1.** Za dan topološki prostor  $(X, \tau)$  in dano podmnožico  $S \subseteq X$ , definiramo topologijo, zožano na  $S$

$$\tau|_S = \{U \cap S \mid U \in \tau\}$$

**Definicija 4.1.2.** Naj bo  $G = (V, E)$  graf. Naj bo  $O$  topologija na  $V$ . O imenujemo topologija na  $G$ , če velja:

- (1) Za vsak povezan  $G' \sqsubseteq G$  je  $V(G')$  povezan v  $O$ .
- (2) Za vsako podmnožico  $V' \subseteq V$ , ki je povezana v  $O$ , je  $G[V']$  povezan graf.

**Izrek 4.1.1.** Naj bo  $G$  graf s topologijo  $O$ . Za vsak induciran podgraf  $H \sqsubseteq G$  je topologija, omejena na  $V(H)$ , topologija na grafu  $H$ . Tako topologijo označimo z  $O|_{V(H)}$ .

*Dokaz.* Za vsak  $H' \sqsubseteq H$  imamo  $O|_{V(H')} = O|_{V(H)}|_{V(H')}$ . Torej vsaka podmnožica  $V(H)$  je povezana v  $O|_{V(H)}$ , če in samo če je povezana v  $O$ .  $H' \sqsubseteq G$  je povezan, če in samo če je  $V(H') \subseteq V(H)$  povezan v  $O$ . Torej so pogoji za topologijo na grafu  $H$  izpolnjeni.

□

### 4.2 Topologija dvodelnih grafov

Naj bo  $G^b$  povezan dvodelen graf  $G^b = (V, E)$ , ki ima vsaj tri vozlišča.  $V$  je torej unija dveh nepraznih disjunktne množic  $V_A$  in  $V_B$ . Vsaka povezava v  $E$  povezuje samo vozlišča iz  $V_A$  z vozlišči iz  $V_B$ .

Definiramo dve topologiji na množici vozlišč  $V$  tako, da opišemo topološko okolico vsake točke  $x \in V$ . To je najmanjša odprta množica, ki vsebuje  $x$ :  $U_x \in O$ . Ker  $U_x$  ni mogoče razdeliti na odprte množice, je  $U_x$  in vsaka podmnožica  $U_x$ , ki vsebuje  $x$  povezana. Poleg tega, je vsaka  $U \in O, U \neq \emptyset$  unija določenih  $U_x$ .

Naj bo  $N_x = \{y \mid yx \in E\}$  množica sosednjih točk točke  $x$ .

$$O_1 : U_x := \{x\} \quad \forall x \in V_A, \quad U_x := \{x\} \cup N_x \quad \forall x \in V_B$$

$$O_2 : U_x := \{x\} \cup N_x \quad \forall x \in V_A, \quad U_x := \{x\} \quad \forall x \in V_B$$

Topologiji  $O_1$  in  $O_2$  nista ekvivalentni razen na grafih, ki nimajo povezav. Topologiji lahko nista niti homeomorfni.

**Izrek 4.2.1.**  $O_1$  in  $O_2$  sta topologiji na  $G^b$ .

*Dokaz.* Naj bo  $O$  enak  $O_1$  ali  $O_2$ .

- (1) Naj bo  $G' \subseteq G^b$  povezan graf. Dokazati želimo, da je množica  $V(G')$  povezana v  $O$ , torej, da je ne moremo razdeliti na dve disjunktni odprti podmnožici. Za vsaki dve sosednji točki  $x$  in  $y$  je  $U_x \cap U_y$  zmeraj neprazen, saj  $y \in U_x$  ali  $x \in U_y$ .  $V(G')$  razdelimo na dve neprazni disjunktni množici  $V_1$  in  $V_2$ ,  $V(G') = V_1 \cup V_2$ . Naj bo  $A \in O|_{V(G')}$  najmanjša odprta množica, ki vsebuje  $V_1$ , in  $B \in O|_{V(G')}$  najmanjša odprta množica, ki vsebuje  $V_2$ . Tedaj je  $A \cap B \neq \emptyset$ , torej je  $V(G')$  povezan v  $O$ .
- (2) Naj bo  $G' \subseteq G^b$  nepovezan graf. Dokazati želimo, da je množica  $V(G')$  nepovezana v  $O$ . Ker je  $G'$  nepovezan, lahko  $G'$  razdelimo na unijo dveh ne nujno povezanih induciranih podgrafov  $C$  in  $D$  tako, da nobeno vozlišče iz  $C$  ni povezano z nobenim vozliščem iz  $D$ . Torej

$$\bigcup_{x \in V(C)} U_x \cap V(D) = \emptyset = V(C) \cap \bigcup_{x \in V(D)} U_x$$

$V(C)$  in  $V(D)$  lahko razpišemo:

$$V(C) = V(G') \cap \left( \bigcup_{x \in V(C)} U_x \right)$$

$$V(D) = V(G') \cap \left( \bigcup_{x \in V(D)} U_x \right)$$

Vidimo, da sta  $V(C)$  in  $V(D)$  disjunktni odprti množici v  $O|_{V(G')}$ , torej je  $V(G')$  nepovezana v  $O$ .

□

Naj bo  $O$  poljubna topologija na  $G^b$ . Naslednje leme držijo za  $\forall x \in V$

**Lema 4.2.1.**  $\{x\} \subseteq U_x \subseteq \{x\} \cup N_x$

*Dokaz.*  $\{x\} \subseteq U_x$  sledi iz definicije. Recimo, da obstaja  $x'$ , da  $U_{x'} \not\subseteq \{x'\} \cup N_{x'}$  ne drži, potem obstaja  $y \in U_{x'}$ ,  $y \notin (\{x'\} \cup N_{x'})$ . Ker je  $\{x', y\} \subseteq U_x$ , je ta množica povezana v  $O$ . Ker je  $G^b[\{x', y\}]$  nepovezan graf, je to v protislovju z definicijo topologije na  $G^b$ . □

**Lema 4.2.2.**  $U_x = \{x\}$  ali  $U_x = \{x\} \cup N_x$

*Dokaz.* Recimo, da lema ne drži. Potem obstaja  $x'$ , da  $U_{x'} \neq \{x'\}$  in  $U_{x'} \subsetneq \{x'\} \cup N_{x'}$ . Torej obstaja  $y \in N_{x'}$ ,  $y \notin U_{x'}$ . Ker je  $y \in N_{x'}$ , sta  $x$  in  $y$  povezana. Ker sta povezana in je  $G^b$  dvodelen graf, velja  $N_{x'} \cup N_y = \emptyset$ . Ker sta  $U_{x'}$  in  $U_y$  podmnožici  $N_x'$  in  $N_y$ , je bodisi  $U_{x'} \cap U_y = \emptyset$ , bodisi  $U_{x'} \cap U_y = \{x'\}$ . Če velja  $U_{x'} \cap U_y = \emptyset$ , sledi protislovja, ker  $\{x', y\}$  je povezana množica v  $O$ . Če velja  $U_{x'} \cap U_y = \{x'\}$ , potem je  $U_{x'} = \{x'\}$ , kar je v protislovju z predpostavko  $U_{x'} \neq \{x'\}$ .  $\square$



## 5 Literatura

## Slovar strokovnih izrazov

**Connectedness** povezanost

**Adjacent** sosednji

**Connected components** povezane komponente

**Specialization quasi-ordering** ?

**Finest topology/Coarsest topology** ?



## Literatura