

LogicalPhysical< 182, y: 95

Root

21:35:30

Packet Tracer - Configure a Wireless Network

Objectives

- Connect to a wireless router
- Configure the wireless router
- Connect a wired device to the wireless router
- Connect a wireless device to the wireless router
- Add an AP to the network to extend wireless coverage
- Update default router settings

Introduction

In this activity, you will configure a wireless router and an access point to accept wireless clients and route IP packets. Furthermore, you will also update some of the default settings.

Instructions

Part 1: Connect to a Wireless Router

Step 1: Connect Admin to WR.

- Connect **Admin** to **WR** using a straight-through Ethernet cable through the Ethernet ports. Select **Connections**, represented by a lightning bolt, from the bottom-left side of Packet Tracer. Click **Copper Straight-Through**, represented by a solid black line.
- When the cursor changes to connection mode, click **Admin** and choose **FastEthernet0**. Click **WR** and choose an available Ethernet port to connect the other end of the cable.

Time Elapsed: 00:43:44Completion: 100%

☒ Dock

1/1

Time: 00:41:38

Scenario 0

NewDelete

Toggle PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
------	-------------	--------	-------------	------	-------	-----------	----------	-----

Copper Straight-Through

ค่าที่ได้

IP Address

192.168.0.100

Subnet Mask

255.255.255.252

Default Gateway

192.168.0.1

Question:

Is the IP address for Admin within this range? Is it expected? Explain your answer.

Answer:

ใช่ IP Address ของเครื่อง Admin อยู่ภายในช่วงที่ DHCP ของ Wireless Router กำหนดไว้ และเป็นผลที่คาดหวัง เพราะ Wireless Router ทำหน้าที่เป็น DHCP Server ซึ่งจะทำการแจก IP Address ให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

Question:

Why?

Answer:

เนื่องจากได้มีการเปลี่ยน IP Address ของ Wireless Router จาก **192.168.0.1** เป็น **192.168.50.1** ทำให้ Web Browser ยังคงพยายามเชื่อมต่อไปยัง IP เดิม จึงไม่สามารถติดต่อเราเตอร์ได้และแสดงข้อความ **Request Timeout** จนกว่าเครื่องจะได้รับ IP Address ใหม่จาก DHCP

Question:

What is the new IP address information for Admin?

- **IP Address:** 192.168.50.100
 - **Subnet Mask:** 255.255.255.0
 - **Default Gateway:** 192.168.50.1
 - **DNS Server:** 209.165.201.1
-

Question:

เนื่องจาก Access Point อยู่ใกล้กับ Laptop1 มากกว่าและมีสัญญาณแรงกว่า Wireless Router ทำให้ Laptop1 เลือกเชื่อมต่อกับ Access Point โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะใช้ชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสผ่าน เดียวกันก็ตาม